



Panduan Developer

Amazon Elastic Container Service



Amazon Elastic Container Service: Panduan Developer

Copyright © 2024 Amazon Web Services, Inc. and/or its affiliates. All rights reserved.

Merek dagang dan tampilan dagang Amazon tidak boleh digunakan sehubungan dengan produk atau layanan apa pun yang bukan milik Amazon, dengan cara apa pun yang dapat menyebabkan kebingungan di antara pelanggan, atau dengan cara apa pun yang menghina atau mendiskreditkan Amazon. Semua merek dagang lain yang tidak dimiliki oleh Amazon merupakan kekayaan masing-masing pemiliknya, yang mungkin atau mungkin tidak berafiliasi, terkait dengan, atau disponsori oleh Amazon.

Table of Contents

Apa itu Amazon ECS?	1
Terminologi dan komponen Amazon ECS	1
Kapasitas Amazon ECS	2
Pengontrol Amazon ECS	3
Penyediaan Amazon ECS	3
Siklus hidup aplikasi	3
Informasi terkait	5
Memulai	7
Penyiapan	7
Mendaftar untuk Akun AWS	7
Buat pengguna dengan akses administratif	8
Buat virtual private cloud	9
Membuat grup keamanan	10
Buat kredensi untuk terhubung ke instans EC2 Anda	15
Instal AWS CLI	15
Membuat gambar kontainer	15
Prasyarat	16
Membuat citra Docker	18
Dorong gambar Anda ke Amazon Elastic Container Registry	20
Bersihkan	22
Langkah selanjutnya	22
Pelajari cara membuat tugas Linux untuk jenis peluncuran Fargate	22
Prasyarat	23
Langkah 1: Buat cluster	23
Langkah 2: Buat definisi tugas	24
Langkah 3: Buat layanan	25
Langkah 4: Melihat layanan Anda	26
Langkah 5: Bersihkan	26
Pelajari cara membuat tugas Windows untuk jenis peluncuran Fargate	27
Prasyarat	27
Langkah 1: Buat cluster	28
Langkah 2: Daftarkan ketentuan tugas Windows	29
Langkah 3: Buat layanan dengan ketentuan tugas Anda	30
Langkah 4: Melihat layanan Anda	30

Langkah 5: Bersihkan	31
Pelajari cara membuat tugas Windows untuk jenis peluncuran EC2	32
Prasyarat	32
Langkah 1: Buat cluster	33
Langkah 2: Daftarkan definisi tugas	35
Langkah 3: Buat Layanan	36
Langkah 4: Lihat Layanan Anda	36
Langkah 5: Bersihkan	37
Gambaran umum alat developer	39
AWS Management Console	39
AWS Command Line Interface	40
AWS CloudFormation	40
AWS Copilot CLI	41
AWS CDK	41
AWS App2Container	42
Amazon ECS CLI	42
Integrasi Docker Desktop dengan Amazon ECS	43
AWS SDK	43
Ringkasan	44
Membuat sumber daya menggunakan AWS Copilot CLI	45
Memasang AWS Copilot CLI	45
Menyebarkan contoh aplikasi Amazon ECS menggunakan Copilot CLI AWS	54
Menggunakan AWS CDK	56
Langkah 1: Siapkan AWS CDK proyek Anda	57
Langkah 2: Gunakan AWS CDK untuk mendefinisikan server web kontainer di Fargate	59
Langkah 3: Uji server web	67
Langkah 4: Membersihkan	67
Langkah selanjutnya	67
Membuat sumber daya menggunakan AWS CloudFormation	68
AWS CloudFormation template	69
Contoh template	69
Menggunakan AWS CLI untuk membuat sumber daya dari template	76
Pelajari lebih lanjut tentang AWS CloudFormation	77
Memulai dengan Amazon ECS CLI	77
Menginstal Amazon ECS CLI	78
Mengkonfigurasi CLI Amazon ECS	86

AWS Fargate	89
Panduan	89
Penyedia kapasitas	90
Ketentuan tugas	90
Versi platform	90
Penyeimbangan beban layanan	91
Metrik penggunaan	91
Konsiderasi keamanan kapan harus menggunakan tipe peluncuran Fargate	92
Praktik terbaik keamanan Fargate	92
Gunakan AWS KMS untuk mengenkripsi penyimpanan sementara untuk Fargate	92
Kemampuan SYS_PTRACE untuk penelusuran syscall kernel dengan Fargate	93
Gunakan Amazon GuardDuty dengan Fargate Runtime Monitoring	93
Pertimbangan keamanan Fargate	94
Versi platform Fargate Linux untuk Amazon ECS	95
Pertimbangan	95
1.4.0	96
1.3.0	98
Migrasi ke platform Linux versi 1.4.0	99
Penghentian versi platform	100
Wadah Linux pada perilaku tarik gambar kontainer Fargate	102
Fargate versi platform Windows untuk Amazon ECS	103
Pertimbangan versi platform	104
1.0.0	105
Wadah Windows tentang pertimbangan Fargate untuk Amazon ECS	105
Wadah Windows pada perilaku tarik gambar kontainer Fargate	106
Penyimpanan sementara tugas Fargate untuk Amazon ECS	107
Versi platform wadah Fargate Linux	107
Fargate versi platform kontainer Windows	108
Kunci yang dikelola pelanggan untuk AWS Fargate penyimpanan sementara	109
AWS Pemeliharaan tugas Fargate di Amazon ECS FAQ	122
Apa itu pemeliharaan tugas Fargate dan pensiun?	122
Apa yang ada dalam pemberitahuan pensiun tugas?	123
Bisakah saya mengubah tugas pensiun waktu tunggu?	125
Bisakah saya mendapatkan pemberitahuan pensiun tugas melalui AWS layanan lain?	126
Bisakah saya mengubah pensiun tugas setelah dijadwalkan?	126
Bisakah saya mengontrol waktu penggantian tugas?	126

Bagaimana Amazon ECS menangani tugas yang merupakan bagian dari layanan?	127
Bisakah Amazon ECS secara otomatis menangani tugas mandiri?	127
AWS Wilayah Fargate	127
Kontainer Linux di AWS Fargate	127
Wadah Windows di AWS Fargate	129
Arsitek solusi Anda untuk Amazon ECS	132
Kapasitas	132
Jaringan	132
Akses fitur	133
Peran IAM	134
Pencatatan log	134
Jenis peluncuran	135
Fargate	135
EC2	138
Eksternal	139
Aplikasi di subnet bersama, Local Zones, dan Wavelength Zones	139
Subnet bersama	140
Zona Lokal	141
Wavelength Zones	142
Layanan Kontainer Elastis Amazon aktif AWS Outposts	142
Pertimbangan	143
Prasyarat	143
Buat cluster di AWS Outposts	143
Optimalkan kapasitas dan ketersediaan	146
Memaksimalkan kecepatan penskalaan	147
Menangani guncangan permintaan	149
Connect aplikasi ke internet	151
Subnet publik dan gateway internet	151
Subnet pribadi dan gateway NAT	153
Praktik terbaik untuk menerima koneksi masuk ke Amazon ECS dari internet	154
Penyeimbang Beban Aplikasi	154
Network Load Balancer	156
API HTTP Gerbang Amazon API	158
Akses fitur dengan pengaturan akun	159
Amazon Resource Name (ARN) dan ID	164
Lini masa format ARN dan ID sumber daya	166

AWS Fargate Kepatuhan Standar Pemrosesan Informasi Federal (FIPS-140)	166
Otorisasi penandaan	167
Menandai garis waktu otorisasi	168
AWS Fargate tugas pensiun waktu tunggu	169
Pemantauan Runtime (GuardDuty integrasi Amazon)	170
Melihat pengaturan akun menggunakan konsol	171
Mengubah pengaturan akun	171
Mengembalikan ke pengaturan akun default	172
Mengelola pengaturan akun menggunakan AWS CLI	172
Peran IAM untuk Amazon ECS	174
Ketentuan tugas	178
Status definisi tugas	179
Sumber daya Amazon ECS yang dapat memblokir penghapusan	180
Arsitek aplikasi Anda	181
Praktik terbaik untuk gambar kontainer	182
Praktik terbaik untuk ukuran tugas	184
Praktik terbaik keamanan jaringan	185
Jaringan tugas untuk tipe peluncuran EC2	191
Jaringan tugas untuk tipe peluncuran Fargate	203
Opsi penyimpanan untuk tugas	207
Mengelola ruang memori swap kontainer	292
Perbedaan definisi tugas untuk jenis peluncuran Fargate	294
Perbedaan definisi tugas untuk instans EC2 yang menjalankan Windows	302
Membuat definisi tugas menggunakan konsol	303
Validasi JSON	303
AWS CloudFormation tumpukan	303
Prosedur	304
Memperbarui definisi tugas menggunakan konsol	332
Validasi JSON	332
Prosedur	333
Membatalkan pendaftaran revisi definisi tugas menggunakan konsol	333
AWS CloudFormation tumpukan	303
Prosedur	335
Menghapus revisi definisi tugas menggunakan konsol	335
Sumber daya Amazon ECS yang dapat memblokir penghapusan	180
Prosedur	336

Kasus penggunaan definisi tugas	337
Definisi tugas untuk beban kerja GPU	337
Definisi tugas untuk beban kerja transcoding video	347
Definisi tugas untuk beban kerja pembelajaran mesin AWS Neuron	361
Definisi tugas untuk contoh pembelajaran mendalam	369
Definisi tugas untuk beban kerja ARM 64-bit	372
Kirim log ke CloudWatch	374
Kirim log ke AWS layanan atau AWS Partner	378
Menggunakan gambar AWS non-kontainer	390
Lewatkan variabel lingkungan individu ke wadah	393
Lewatkan variabel lingkungan ke wadah	394
Meneruskan data sensitif ke wadah	397
Parameter ketentuan tugas	421
Rangkaian	422
Jenis peluncuran	422
Peran tugas	422
Peran eksekusi tugas	423
Mode jaringan	423
Platform runtime	425
Ukuran tugas	426
Definisi wadah	430
Nama akselerator Elastic Inference	476
Kendala penempatan tugas	477
Konfigurasi proxy	478
Volume	480
Tanda	487
Parameter ketentuan tugas lainnya	488
Templat ketentuan tugas	491
Contoh ketentuan tugas	502
Server Web	503
splunkdriver log	505
fluentddriver log	506
gelfdriver log	506
Beban kerja pada instance eksternal	507
Peran IAM definisi gambar dan tugas Amazon ECR	509
Entrypoint dengan perintah	509

Dependensi kontainer	510
Ketentuan tugas sampel Windows	512
Klaster	514
Cluster untuk Fargate tipe peluncuran	516
Pemberitahuan penghentian Fargate Spot	517
Membuat cluster untuk tipe peluncuran Fargate	519
Penyedia kapasitas untuk tipe peluncuran EC2	521
Keamanan contoh kontainer EC2	523
Membuat cluster untuk jenis peluncuran Amazon EC2	524
Auto Scaling klaster	529
Instans kontainer Amazon EC2	559
Cluster untuk tipe peluncuran eksternal	712
Sistem pengoperasian dan arsitektur sistem yang didukung	712
Pertimbangan	713
Membuat cluster untuk tipe peluncuran Eksternal	717
Mendaftarkan instans eksternal ke cluster Amazon ECS	719
Membatalkan pendaftaran instans eksternal	725
Memperbarui AWS Systems Manager agen dan agen kontainer Amazon ECS	730
Memperbarui klaster	735
Menghapus klaster	736
Membuat penyedia kapasitas	737
Memperbarui penyedia kapasitas	738
Menghapus penyedia kapasitas	739
Membatalkan pendaftaran instance kontainer	739
Prosedur	741
Pengurusan instans kontainer	741
Menguras perilaku untuk layanan	741
Menguras perilaku untuk tugas mandiri	742
Prosedur	743
Kontainer agen	743
Siklus hidup	744
AMI Amazon ECS yang dioptimalkan	745
Informasi tambahan	745
Konfigurasi agen kontainer	746
Memasang agen kontainer Amazon ECS	748
Parameter konfigurasi log agen kontainer	754

Mengkonfigurasi instance kontainer untuk gambar Docker pribadi	758
Bersihkan tugas dan gambar	763
Jadwalkan wadah Anda	766
Opsi komputasi	768
Siklus hidup tugas	769
Status siklus hidup	770
Bagaimana Amazon ECS menempatkan tugas pada instans kontainer	772
Jenis peluncuran EC2	772
Jenis peluncuran Fargate	773
Gunakan strategi untuk menentukan penempatan tugas	774
Tugas terkait kelompok	779
Tentukan instance kontainer mana yang digunakan untuk tugas	780
Tugas mandiri	790
Alur kerja tugas	790
Optimalkan waktu peluncuran tugas	791
Menjalankan aplikasi sebagai tugas	792
Menggunakan Amazon EventBridge Scheduler untuk menjadwalkan tugas	804
Menghentikan tugas	810
Layanan	811
Strategi daemon	813
Strategi replika	815
Praktik terbaik untuk parameter layanan	816
Membuat sebuah layanan	819
Memperbarui layanan	847
Memperbarui penerapan biru/hijau	865
Menghapus layanan	867
Penerapan pembaruan bergulir	867
Deployment blue/green	876
Penerapan eksternal	896
Gunakan load balancing untuk mendistribusikan lalu lintas layanan	904
Penskalaan otomatis layanan	918
Layanan interkoneksi	931
Perlindungan skala tugas	984
Logika throttle layanan	992
Parameter ketentuan layanan	993
Penandaan pada sumber daya	1027

Bagaimana sumber daya ditandai	1028
Menandai sumber daya pada pembuatan	1031
Pembatasan	1032
Tag yang dikelola Amazon ECS	1032
Gunakan tag untuk penagihan	1033
Menambahkan tag ke sumber daya	1034
Menambahkan tag ke instance container	1036
Contoh wadah eksternal	1038
Laporan Penggunaan	1038
Biaya dan penggunaan tingkat tugas	1040
Pemantauan	1042
Praktik terbaik untuk memantau Amazon ECS	1043
Alat pemantauan	1043
Alat Otomatis	1043
Alat Manual	1045
Pantau Amazon ECS menggunakan CloudWatch	1046
Pertimbangan	1046
Metrik-metrik yang direkomendasikan	1047
Melihat metrik Amazon ECS	1048
Metrik Amazon ECS CloudWatch	1049
AWS Fargate metrik penggunaan	1058
Metrik reservasi klaster Amazon ECS	1060
Metrik pemanfaatan cluster Amazon ECS	1062
Metrik pemanfaatan layanan Amazon ECS	1064
Otomatiskan tanggapan terhadap kesalahan Amazon ECS menggunakan EventBridge	1066
Acara Amazon ECS	1067
Menangani acara	1086
Pantau kontainer Amazon ECS menggunakan Wawasan Kontainer	1090
Pertimbangan	1090
Mengkonfigurasi CloudWatch Wawasan Kontainer untuk Amazon ECS	1091
Izin yang diperlukan untuk CloudWatch Wawasan Kontainer untuk melihat peristiwa siklus hidup Amazon ECS	1092
Tentukan kesehatan tugas menggunakan pemeriksaan kesehatan kontainer	1094
Bagaimana kesehatan tugas ditentukan	1095
Pemeriksaan kesehatan dan pemutusan agen	1096
Lihat kesehatan kontainer	1097

Pantau kesehatan instans wadah Amazon ECS	1097
Topik terkait	1098
Identifikasi peluang pengoptimalan Amazon ECS menggunakan data pelacakan aplikasi	1098
Izin IAM yang diperlukan untuk AWS Distro untuk integrasi dengan OpenTelemetry AWS X-Ray	1099
Menentukan AWS Distro untuk OpenTelemetry sespan untuk AWS X-Ray integrasi dalam definisi tugas Anda	1100
Korelasikan kinerja aplikasi Amazon ECS menggunakan metrik aplikasi	1102
Mengekspor metrik aplikasi ke Amazon CloudWatch	1102
Mengekspor metrik aplikasi ke Amazon Managed Service untuk Prometheus	1107
Log panggilan Amazon ECS API menggunakan AWS CloudTrail	1111
Informasi Amazon ECS di CloudTrail	1111
Memahami entri file log Amazon ECS	1112
Pantau beban kerja menggunakan metadata	1114
File metadata kontainer	1115
Metadata tugas tersedia untuk tugas Amazon ECS di EC2	1121
Metadata tugas tersedia untuk tugas di Fargate	1163
Introspeksi wadah	1186
Identifikasi perilaku yang tidak sah menggunakan Runtime Monitoring	1189
Bagaimana Runtime Monitoring bekerja dengan Amazon ECS	1189
Pertimbangan	1190
Pemanfaatan Sumber Daya	1191
Runtime Monitoring untuk beban kerja Fargate	1191
Runtime Monitoring untuk beban kerja EC2	1196
FAQ penyelesaian masalah	1202
Pantau wadah Amazon ECS dengan ECS Exec	1206
Pertimbangan	1207
Prasyarat	1209
Arsitektur	1210
Menggunakan ECS Exec	1210
Logging menggunakan ECS Exec	1213
Menggunakan kebijakan IAM untuk membatasi akses ke ECS Exec	1217
Rekomendasi Compute Optimizer	1220
Rekomendasi ukuran tugas untuk Fargate	1220
Pemecahan Masalah	1222
Mengatasi kesalahan tugas yang dihentikan	1225

Pembaruan pesan kesalahan tugas yang dihentikan	1225
Melihat kesalahan tugas yang dihentikan	1228
Kode kesalahan tugas yang berhenti	1230
Memverifikasi konektivitas tugas	1252
Melihat permintaan peran IAM	1257
Melihat pesan acara layanan	1258
Pesan acara layanan Amazon ECS	1259
Memecahkan masalah penyeimbang beban layanan di Amazon ECS	1269
Pemecahan masalah penskalaan otomatis layanan di Amazon ECS	1272
Memecahkan masalah definisi tugas kesalahan CPU atau memori yang tidak valid	1272
Melihat log agen kontainer	1274
Mengumpulkan log kontainer dengan kolektor log Amazon ECS	1276
Introspeksi agen	1278
Diagnostik Docker di Amazon ECS	1280
Daftar kontainer Docker di Amazon ECS	1280
Lihat Log Docker di Amazon ECS	1281
Periksa Kontainer Docker di Amazon ECS	1282
Mengonfigurasi output verbose dari daemon Docker di Amazon ECS	1283
Memecahkan masalah Docker di Amazon API <code>error (500): devmapper ECS</code>	1285
Memecahkan masalah ECS Exec	1286
Verifikasi menggunakan Pemeriksa Exec	1286
Terjadi kesalahan saat memanggil <code>execute-command</code>	1287
Memecahkan masalah Amazon ECS Anywhere	1287
Permasalahan registrasi instans eksternal	1287
Masalah jaringan instans eksternal	1288
Masalah menjalankan tugas	1289
AWS Fargate kuota pelambatan	1289
Melambatkan RunTask API di Fargate	1290
Menyesuaikan kuota tingkat di Fargate	1291
Menangani masalah pelambatan	1291
Pelambatan sinkron	1291
Pelambatan asinkron di Amazon ECS	1291
Pantau pelambatan	1292
Gunakan CloudWatch untuk memantau throttling	1293
Alasan kegagalan API	1294
Keamanan	1304

Identity and Access Management	1305
Audiens	1305
Mengautentikasi dengan identitas	1306
Mengelola akses menggunakan kebijakan	1310
Bagaimana Amazon Elastic Container Service bekerja dengan IAM	1312
Contoh kebijakan berbasis identitas	1323
AWS kebijakan terkelola untuk Amazon ECS	1335
Menggunakan peran terkait layanan	1368
Peran IAM untuk Amazon ECS	1372
Izin diperlukan untuk konsol Amazon ECS	1424
Izin IAM diperlukan untuk penskalaan otomatis layanan Amazon ECS	1431
Memberi tanda pada sumber daya saat sumber daya dibuat	1432
Pemecahan Masalah	1437
Praktik terbaik IAM	1439
Pembuatan Log dan Pemantauan	1442
Validasi kepatuhan	1444
Praktik terbaik kepatuhan dan keamanan	1445
AWS Fargate Kepatuhan FIPS-140	1448
AWS Fargate Pertimbangan FIPS-140	1448
Gunakan FIPS di Fargate	1448
Gunakan CloudTrail untuk audit Fargate FIPS-140	1449
Keamanan Infrastruktur	1450
Antarmuka VPC endpoint (AWS PrivateLink)	1451
Praktik terbaik keamanan tugas dan kontainer	1457
Buat minimal atau gunakan gambar distroless	1457
Pindai gambar Anda untuk kerentanan	1458
Hapus izin khusus dari gambar Anda	1459
Buat satu set gambar yang dikuratori	1459
Pindai paket aplikasi dan pustaka untuk mencari kerentanan	1458
Lakukan analisis kode statis	1460
Jalankan kontainer sebagai pengguna non-root	1460
Gunakan sistem file root read-only	1461
Konfigurasi tugas dengan batas CPU dan Memori (Amazon EC2)	1461
Gunakan tag yang tidak dapat diubah dengan Amazon ECR	1461
Hindari menjalankan kontainer sebagai hak istimewa (Amazon EC2)	1462
Hapus kemampuan Linux yang tidak perlu dari wadah	1462

Gunakan kunci terkelola pelanggan (CMK) untuk mengenkripsi gambar yang didorong ke Amazon ECR	1463
Tutorial	1464
Membuat tugas Linux untuk tipe peluncuran Fargate dengan AWS CLI	1466
Prasyarat	1467
Langkah 1: Buat Klaster	1467
Langkah 2: Daftarkan Definisi Tugas Linux	1468
Langkah 3: Cantumkan Ketentuan tugas	1470
Langkah 4: Buat Layanan	1470
Langkah 5: Cantumkan Layanan	1471
Langkah 6: Jelaskan Layanan yang Berjalan	1471
Langkah 7: Uji	1474
Langkah 8: Bersihkan	1478
Membuat tugas Windows untuk tipe peluncuran Fargate dengan AWS CLI	1478
Prasyarat	1478
Langkah 1: Buat Klaster	1479
Langkah 2: Daftarkan Definisi Tugas Windows	1480
Langkah 3: Daftar definisi tugas	1481
Langkah 4: Buat layanan	1482
Langkah 5: Daftar layanan	1482
Langkah 6: Jelaskan Layanan yang Berjalan	1483
Langkah 7: Bersihkan	1485
Membuat tugas untuk tipe peluncuran EC2 dengan AWS CLI	1485
Prasyarat	1486
Langkah 1: Buat Klaster	1486
Langkah 2: Luncurkan Instans dengan Amazon ECS AMI	1487
Langkah 3: Buat Daftar Instans Kontainer	1487
Langkah 4: Jelaskan Instans Kontainer Anda	1488
Langkah 5: Daftarkan Definisi Tugas	1491
Langkah 6: Buat Daftar Definisi Tugas	1492
Langkah 7: Jalankan Tugas	1493
Langkah 8: Cantumkan Tugas	1494
Langkah 9: Jelaskan Tugas yang Sedang Berjalan	1494
Mengonfigurasi Amazon ECS untuk mendengarkan acara Acara CloudWatch	1495
Prasyarat: Atur klaster pengujian	1496
Langkah 1: Buat fungsi Lambda	1496

Langkah 2: Mendaftarkan aturan peristiwa	1497
Langkah 3: Membuat sebuah penetapan tugas	1497
Langkah 4: Uji aturan Anda	1498
Mengirim peringatan Amazon Simple Notification Service untuk acara yang dihentikan tugas	1499
Prasyarat: Atur klaster pengujian	1499
Prasyarat: Konfigurasi izin untuk Amazon SNS	1499
Langkah 1: Buat dan berlangganan ke topik Amazon SNS	1500
Langkah 2: Mendaftarkan aturan peristiwa	1500
Langkah 3: Uji aturan Anda	1501
Menggabungkan pesan log multiline atau stack-trace	1503
Izin IAM yang diperlukan	1503
Tentukan kapan harus menggunakan pengaturan log multiline	1504
Parse dan concatenate pilihan	1506
Menerapkan Fluent Bit pada wadah Windows	1525
Prasyarat	1527
Langkah 1: Buat peran akses IAM	1528
Langkah 2: Buat instance penampung Amazon ECS Windows	1529
Langkah 3: Konfigurasi Bit Lancar	1530
Langkah 4: Daftarkan definisi tugas Windows Fluent Bit yang merutekan log CloudWatch	1532
Langkah 5: Jalankan definisi ecs-windows-fluent-bit tugas sebagai layanan Amazon ECS menggunakan strategi penjadwalan daemon	1534
Langkah 6: Daftarkan definisi tugas Windows yang menghasilkan log	1535
Langkah 7: Jalankan definisi windows-app-task tugas	1537
Langkah 8: Verifikasi log CloudWatch	1537
Langkah 9: Membersihkan	1538
Menggunakan gMSA untuk wadah EC2 Linux	1539
Pertimbangan	1540
Prasyarat	1541
Pengaturan	1542
File CredSpec	1549
Menggunakan gMSA untuk Linux wadah di Fargate	1550
Pertimbangan	1550
Prasyarat	1551
Pengaturan	1551
File CredSpec	1554
Menggunakan wadah Windows dengan domainless gMSA menggunakan AWS CLI	1556

Prasyarat	1557
Langkah 1: Buat dan konfigurasi gMSA akun di Layanan Domain Direktori Aktif (AD DS)	1558
Langkah 2: Unggah Kredensial ke Secrets Manager	1560
Langkah 3: Ubah CredSpec JSON Anda untuk menyertakan informasi tanpa domain gMSA	1561
Langkah 4: Unggah CredSpec ke Amazon S3	1562
Langkah 5: (Opsional) Buat cluster Amazon ECS	1563
Langkah 6: Buat peran IAM untuk instance kontainer	1563
Langkah 7: Buat peran eksekusi tugas khusus	1563
Langkah 8: Buat peran tugas untuk Amazon ECS Exec	1565
Langkah 9: Daftarkan definisi tugas	1566
Langkah 10: Daftarkan contoh wadah Windows	1568
Langkah 11: Verifikasi contoh kontainer	1569
Langkah 12: Jalankan tugas Windows	1570
Langkah 13: Verifikasi wadah memiliki gMSA kredensi	1570
Langkah 14: Bersihkan	1571
Debugging	1572
Pelajari cara menggunakan GMSAs untuk wadah Windows EC2	1573
Pertimbangan	1574
Prasyarat	1575
Pengaturan	1576
Menggunakan Image Builder untuk membuat AMI yang dioptimalkan Amazon ECS yang disesuaikan	1582
Menggunakan gambar ARN dengan infrastruktur sebagai kode (IaC)	1583
Menggunakan gambar ARN dengan AWS CloudFormation	1586
Menggunakan gambar ARN dengan Terraform	1587
Menggunakan AWS Deep Learning Containers	1587
Deep Learning Containers dengan Elastic Inference di Amazon ECS	1588
Kuota layanan	1589
Kuota layanan Amazon ECS	1589
AWS Fargate kuota layanan	1594
Mengelola kuota layanan Anda di AWS Management Console	1595
Menangani kuota layanan dan batas pembatasan API	1596
Penyeimbang Beban Elastis	1598
Antarmuka jaringan elastis	1599

AWS Cloud Map	1601
Referensi API Amazon ECS	1603
Riwayat dokumen	1604
.....	mdcxlvi

Apa itu Layanan Kontainer Elastis Amazon?

Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) adalah layanan orkestrasi kontainer terkelola penuh yang membantu Anda menerapkan, mengelola, dan menskalakan aplikasi kontainer dengan mudah. Sebagai layanan yang dikelola sepenuhnya, Amazon ECS hadir dengan AWS konfigurasi dan praktik terbaik operasional bawaan. Ini terintegrasi dengan alat kedua AWS dan pihak ketiga, seperti Amazon Elastic Container Registry dan Docker. Integrasi ini memudahkan tim untuk fokus membangun aplikasi, bukan lingkungan. Anda dapat menjalankan dan menskalakan beban kerja kontainer Anda Wilayah AWS di cloud, dan lokal, tanpa kerumitan mengelola bidang kontrol.

Terminologi dan komponen Amazon ECS


Ada tiga lapisan di Amazon ECS:

- Kapasitas - Infrastruktur tempat kontainer Anda berjalan
- Controller - Menyebarkan dan mengelola aplikasi Anda yang berjalan pada kontainer
- Penyediaan - Alat yang dapat Anda gunakan untuk berinteraksi dengan penjadwal untuk menyebarkan dan mengelola aplikasi dan wadah Anda

Diagram berikut menunjukkan lapisan Amazon ECS.

Amazon Elastic Container Service Layers

Provisioning



Controller



Capacity options



Kapasitas Amazon ECS

Kapasitas Amazon ECS adalah infrastruktur tempat kontainer Anda berjalan. Berikut ini adalah ikhtisar opsi kapasitas:

- Instans Amazon EC2 di cloud AWS

Anda memilih jenis instans, jumlah instance, dan mengelola kapasitas.

- Tanpa server (AWS Fargate (Fargate)) di awan AWS

Fargate adalah mesin komputasi tanpa server. pay-as-you-go Dengan Fargate Anda tidak perlu mengelola server, menangani perencanaan kapasitas, atau mengisolasi beban kerja kontainer untuk keamanan.

- Mesin virtual lokal (VM) atau server

Amazon ECS Anywhere menyediakan dukungan untuk mendaftarkan instans eksternal seperti server lokal atau mesin virtual (VM), ke kluster Amazon ECS Anda.

Kapasitas dapat ditemukan di salah satu AWS sumber daya berikut:

- Zona Ketersediaan
- Zona Lokal
- Wavelength Zones
- Wilayah AWS
- AWS Outposts

Pengontrol Amazon ECS

Penjadwal Amazon ECS adalah perangkat lunak yang mengelola aplikasi Anda.

Penyediaan Amazon ECS


Ada beberapa opsi untuk penyediaan Amazon ECS:

- AWS Management Console— Menyediakan antarmuka web yang dapat Anda gunakan untuk mengakses sumber daya Amazon ECS Anda.
- AWS Command Line Interface (AWS CLI) — Menyediakan perintah untuk serangkaian AWS layanan yang luas, termasuk Amazon ECS. Ini didukung di Windows, Mac, dan Linux. Untuk informasi selengkapnya, lihat [AWS Command Line Interface](#).
- AWS SDK — Menyediakan API khusus bahasa dan menangani banyak detail koneksi. Ini termasuk menghitung tanda tangan, menangani percobaan ulang permintaan, dan penanganan kesalahan. Untuk informasi selengkapnya, lihat [AWS SDK](#).
- Copilot — Menyediakan alat sumber terbuka bagi pengembang untuk membangun, merilis, dan mengoperasikan aplikasi container siap produksi di Amazon ECS. Untuk informasi lebih lanjut, lihat [Copilot](#) di situs web. GitHub
- AWS CDK Menyediakan kerangka pengembangan perangkat lunak open-source yang dapat Anda gunakan untuk memodelkan dan menyediakan sumber daya aplikasi cloud Anda menggunakan bahasa pemrograman yang sudah dikenal. AWS CDK Menyediakan sumber daya Anda dengan cara yang aman dan berulang. AWS CloudFormation

Siklus hidup aplikasi

Diagram berikut menunjukkan siklus hidup aplikasi dan cara kerjanya dengan komponen Amazon ECS.

Amazon ECS Application Lifecycle



Anda harus merancang aplikasi Anda sehingga mereka dapat berjalan pada kontainer. Container adalah unit standar pengembangan perangkat lunak yang menyimpan semua yang dibutuhkan aplikasi perangkat lunak Anda untuk dijalankan. Ini termasuk kode yang relevan, runtime, alat sistem, dan pustaka sistem. Container dibuat dari template read-only yang disebut gambar. Gambar biasanya dibuat dari Dockerfile. Dockerfile adalah file plaintext yang berisi instruksi untuk membangun wadah. Setelah dibuat, gambar-gambar ini disimpan dalam registri seperti Amazon ECR tempat mereka dapat diunduh.

Setelah Anda membuat dan menyimpan gambar Anda, Anda membuat definisi tugas Amazon ECS. Definisi tugas adalah cetak biru untuk aplikasi Anda. Ini adalah file teks dalam format JSON yang menjelaskan parameter dan satu atau lebih wadah yang membentuk aplikasi Anda. Misalnya, Anda dapat menggunakannya untuk menentukan gambar dan parameter untuk sistem operasi, wadah mana yang akan digunakan, port mana yang akan dibuka untuk aplikasi Anda, dan volume data apa yang akan digunakan dengan wadah dalam tugas. Parameter khusus telah tersedia untuk ketentuan tugas Anda tergantung pada kebutuhan aplikasi spesifik milik Anda.

Setelah menentukan definisi tugas, Anda menerapkannya sebagai layanan atau tugas di kluster. Cluster adalah pengelompokan logis tugas atau layanan yang berjalan pada infrastruktur kapasitas yang terdaftar ke cluster.

tugas adalah penunjukan hal abstrak dengan instans yang konkret dari ketentuan tugas dalam sebuah kluster. Anda dapat menjalankan tugas mandiri, atau Anda dapat menjalankan tugas sebagai bagian dari layanan. Anda dapat menggunakan layanan Amazon ECS untuk menjalankan dan mempertahankan jumlah tugas yang Anda inginkan secara bersamaan di kluster Amazon ECS. Cara kerjanya adalah, jika salah satu tugas Anda gagal atau berhenti karena alasan apa pun, penjadwal layanan Amazon ECS meluncurkan instance lain berdasarkan definisi tugas Anda. Ia melakukan ini untuk menggantikannya dan dengan demikian mempertahankan jumlah tugas yang Anda inginkan dalam layanan.

Agen kontainer berjalan pada setiap instance kontainer dalam kluster Amazon ECS. Agen mengirimkan informasi tentang tugas yang sedang berjalan dan pemanfaatan sumber daya kontainer Anda ke Amazon ECS. Ini memulai dan menghentikan tugas setiap kali menerima permintaan dari Amazon ECS.

Setelah menerapkan tugas atau layanan, Anda dapat menggunakan salah satu alat berikut untuk memantau penerapan dan aplikasi Anda:

- CloudWatch
- Pemantauan Runtime

Amazon ECS Informasi terkait

Sumber daya terkait berikut dapat membantu Anda ketika bekerja dengan layanan ini.

- [AWS Fargate](#)— Ikhtisar fitur Fargate.
- [Windows on AWS](#) — Ikhtisar Windows tentang AWS beban kerja dan layanan.
- [Linux dari AWS](#) — Portofolio sistem operasi berbasis Linux modern dari. AWS

Tutorial untuk developer

- [AWS Compute Blogs](#) — Informasi tentang fitur baru, penyelaman mendalam ke fitur, contoh kode, dan praktik terbaik.

AWS re:Post

[AWS re:Post](#)— layanan tanya jawab AWS terkelola (Tanya Jawab) yang menawarkan jawaban yang bersumber dari banyak orang dan ditinjau oleh ahli untuk pertanyaan teknis Anda.

Harga

- [Harga Amazon ECS](#) - Informasi harga untuk Amazon ECS.
- [AWS Fargate harga](#) — Informasi harga untuk Fargate.

AWS Sumber daya umum

Sumber daya umum berikut dapat membantu Anda saat Anda bekerja dengannya AWS.

- [Kelas & Lokakarya](#) - Tautan ke kursus berbasis peran dan khusus, selain laboratorium mandiri untuk membantu mempertajam keterampilan Anda AWS dan mendapatkan pengalaman praktis.
- [AWS Pusat Pengembang](#) — Jelajahi tutorial, unduh alat, dan pelajari tentang acara AWS pengembang.
- [AWS Alat Pengembang](#) - Tautan ke alat pengembang, SDK, toolkit IDE, dan alat baris perintah untuk mengembangkan dan mengelola aplikasi. AWS
- [Memulai Pusat Sumber Daya](#) — Pelajari cara menyiapkan Akun AWS, bergabung dengan AWS komunitas, dan meluncurkan aplikasi pertama Anda.
- [Hands-On Tutorial](#) - Ikuti step-by-step tutorial untuk meluncurkan aplikasi pertama Anda. AWS
- [AWS Whitepaper](#) — Tautan ke daftar lengkap AWS whitepaper teknis, yang mencakup topik-topik seperti arsitektur, keamanan, dan ekonomi dan ditulis oleh AWS Solutions Architects atau pakar teknis lainnya.
- [AWS Support Pusat](#) — Hub untuk membuat dan mengelola AWS Support kasus Anda. Juga termasuk tautan ke sumber daya bermanfaat lainnya, seperti forum, FAQ teknis, status kesehatan layanan, dan. AWS Trusted Advisor
- [AWS Support](#)— Halaman web utama untuk informasi tentang AWS Support, saluran dukungan respons cepat untuk membantu Anda membangun dan menjalankan aplikasi di cloud. one-on-one
- [Hubungi Kami](#) – Titik kontak pusat untuk pertanyaan tentang tandaihan AWS , akun, peristiwa, penyalahgunaan, dan masalah lainnya.
- [AWS Ketentuan Situs](#) — Informasi terperinci tentang hak cipta dan merek dagang kami; akun, lisensi, dan akses situs Anda; dan topik lainnya.

Pelajari cara membuat dan menggunakan sumber daya Amazon ECS

Panduan berikut memberikan pengantar alat yang tersedia untuk mengakses Amazon ECS dan prosedur pengantar untuk menjalankan kontainer. Dasar-dasar Docker membawa Anda melalui langkah-langkah dasar untuk membuat gambar kontainer Docker dan mengunggahnya ke repositori pribadi Amazon ECR. Panduan memulai memandu Anda menggunakan antarmuka baris perintah AWS Copilot dan AWS Management Console untuk menyelesaikan tugas-tugas umum untuk menjalankan container Anda di Amazon ECS dan. AWS Fargate

Daftar Isi

- [Siapkan untuk menggunakan Amazon ECS](#)
- [Membuat gambar kontainer untuk digunakan di Amazon ECS](#)
- [Pelajari cara membuat tugas Amazon ECS Linux untuk jenis peluncuran Fargate](#)
- [Pelajari cara membuat tugas Amazon ECS Windows untuk jenis peluncuran Fargate](#)
- [Pelajari cara membuat tugas Amazon ECS Windows untuk jenis peluncuran EC2](#)

Siapkan untuk menggunakan Amazon ECS

Jika Anda sudah mendaftar ke Amazon Web Services (AWS) dan telah menggunakan Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2), Anda hampir dapat menggunakan Amazon ECS. Proses pengaturan untuk kedua layanan ini serupa. Panduan berikut mempersiapkan Anda untuk meluncurkan cluster Amazon ECS pertama Anda.

Selesaikan tugas-tugas berikut untuk menyiapkan Amazon ECS.

Mendaftar untuk Akun AWS

Jika Anda tidak memiliki Akun AWS, selesaikan langkah-langkah berikut untuk membuatnya.

Untuk mendaftar untuk Akun AWS

1. Buka <https://portal.aws.amazon.com/billing/signup>.
2. Ikuti petunjuk online.

Bagian dari prosedur pendaftaran melibatkan tindakan menerima panggilan telepon dan memasukkan kode verifikasi di keypad telepon.

Saat Anda mendaftar untuk sebuah Akun AWS, sebuah Pengguna root akun AWS dibuat. Pengguna root memiliki akses ke semua Layanan AWS dan sumber daya di akun. Sebagai praktik keamanan terbaik, tetapkan akses administratif ke pengguna, dan gunakan hanya pengguna root untuk melakukan [tugas yang memerlukan akses pengguna root](#).

AWS mengirim Anda email konfirmasi setelah proses pendaftaran selesai. Anda dapat melihat aktivitas akun Anda saat ini dan mengelola akun Anda dengan mengunjungi <https://aws.amazon.com/> dan memilih Akun Saya.

Buat pengguna dengan akses administratif

Setelah Anda mendaftar Akun AWS, amankan Pengguna root akun AWS, aktifkan AWS IAM Identity Center, dan buat pengguna administratif sehingga Anda tidak menggunakan pengguna root untuk tugas sehari-hari.

Amankan Anda Pengguna root akun AWS

1. Masuk ke [AWS Management Console](#) sebagai pemilik akun dengan memilih pengguna Root dan memasukkan alamat Akun AWS email Anda. Di laman berikutnya, masukkan kata sandi.

Untuk bantuan masuk dengan menggunakan pengguna root, lihat [Masuk sebagai pengguna root](#) di AWS Sign-In Panduan Pengguna.

2. Mengaktifkan autentikasi multi-faktor (MFA) untuk pengguna root Anda.

Untuk petunjuk, lihat [Mengaktifkan perangkat MFA virtual untuk pengguna Akun AWS root \(konsol\) Anda](#) di Panduan Pengguna IAM.

Buat pengguna dengan akses administratif

1. Aktifkan Pusat Identitas IAM.

Untuk mendapatkan petunjuk, silakan lihat [Mengaktifkan AWS IAM Identity Center](#) di Panduan Pengguna AWS IAM Identity Center .

2. Di Pusat Identitas IAM, berikan akses administratif ke pengguna.

Untuk tutorial tentang menggunakan Direktori Pusat Identitas IAM sebagai sumber identitas Anda, lihat [Mengkonfigurasi akses pengguna dengan default Direktori Pusat Identitas IAM](#) di Panduan AWS IAM Identity Center Pengguna.

Masuk sebagai pengguna dengan akses administratif

- Untuk masuk dengan pengguna Pusat Identitas IAM, gunakan URL masuk yang dikirim ke alamat email saat Anda membuat pengguna Pusat Identitas IAM.

Untuk bantuan masuk menggunakan pengguna Pusat Identitas IAM, lihat [Masuk ke portal AWS akses](#) di Panduan AWS Sign-In Pengguna.

Tetapkan akses ke pengguna tambahan

1. Di Pusat Identitas IAM, buat set izin yang mengikuti praktik terbaik menerapkan izin hak istimewa paling sedikit.

Untuk petunjuknya, lihat [Membuat set izin](#) di Panduan AWS IAM Identity Center Pengguna.

2. Tetapkan pengguna ke grup, lalu tetapkan akses masuk tunggal ke grup.

Untuk petunjuk, lihat [Menambahkan grup](#) di Panduan AWS IAM Identity Center Pengguna.

Buat virtual private cloud

Anda dapat menggunakan Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) untuk meluncurkan AWS sumber daya ke jaringan virtual yang telah Anda tentukan. Kami sangat menyarankan agar Anda meluncurkan instance kontainer Anda di VPC.

Jika Anda memiliki VPC default, Anda dapat melewati bagian ini dan pindah ke tugas berikutnya, [Membuat grup keamanan](#). Untuk menentukan apakah Anda memiliki VPC default, lihat [Platform yang Didukung di Konsol Amazon EC2](#) di Panduan Pengguna Amazon EC2. Jika tidak, Anda dapat membuat VPC non-default di akun Anda menggunakan langkah-langkah di bawah ini.

Untuk informasi tentang cara membuat VPC, lihat [Membuat VPC hanya di Panduan Pengguna VPC Amazon](#), dan gunakan tabel berikut untuk menentukan opsi apa yang harus dipilih.

Opsi	Nilai
Sumber daya untuk dibuat	Hanya VPC
Nama	Secara opsional berikan nama untuk VPC Anda.
Blok CIDR IPv4	Input manual IPv4 CIDR Ukuran blok CIDR harus memiliki ukuran antara /16 dan /28.
Blok CIDR IPv6	Tidak ada blok IPv6 CIDR
Penghunian	Default

Untuk informasi lebih lanjut tentang Amazon VPC, lihat [Apa itu Amazon VPC?](#) dalam Panduan Pengguna Amazon VPC.

Membuat grup keamanan

Grup keamanan bertindak sebagai firewall untuk instans kontainer terkait, yang mengontrol lalu lintas masuk dan keluar di tingkat instans kontainer. Anda dapat menambahkan aturan ke grup keamanan yang memungkinkan Anda terhubung ke instans kontainer dari alamat IP Anda menggunakan SSH. Anda juga dapat menambahkan aturan yang mengizinkan akses HTTP dan HTTPS masuk dan keluar dari mana saja. Tambahkan aturan untuk membuka port yang diperlukan oleh tugas Anda. Instans kontainer memerlukan akses jaringan eksternal untuk berkomunikasi dengan titik akhir layanan Amazon ECS.

Jika Anda merencanakan untuk meluncurkan instans kontainer di beberapa Wilayah, Anda perlu membuat grup keamanan di setiap Wilayah. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Wilayah dan Zona Ketersediaan](#) di Panduan Pengguna Amazon EC2.


Tip

Anda memerlukan alamat IP publik komputer lokal Anda, yang bisa Anda dapatkan menggunakan layanan. Sebagai contoh, kami menyediakan layanan berikut: <http://checkip.amazonaws.com/> atau <https://checkip.amazonaws.com/>. Untuk menemukan layanan

lain yang menyediakan alamat IP Anda, gunakan frasa pencarian "apa alamat IP saya." Jika Anda terhubung melalui penyedia layanan Internet (ISP) atau dari belakang firewall tanpa alamat IP statis, Anda perlu mengetahui rentang alamat IP yang digunakan oleh komputer klien.

Untuk informasi tentang cara membuat grup keamanan, lihat [Membuat grup keamanan](#) di Panduan Pengguna Amazon EC2 dan gunakan tabel berikut untuk menentukan opsi apa yang harus dipilih.

Opsi	Nilai
Wilayah	Wilayah yang sama di mana Anda membuat key pair Anda.
Nama	Nama yang mudah diingat, seperti ecs-instances-default-cluster.
VPC	VPC default (ditandai dengan "(default)").

 **Note**

Jika akun Anda mendukung Amazon EC2 Classic, pilih VPC yang Anda buat di tugas sebelumnya.

Untuk informasi tentang aturan keluar yang akan ditambahkan untuk kasus penggunaan Anda, lihat [Aturan grup keamanan untuk kasus penggunaan yang berbeda](#) di Panduan Pengguna Amazon EC2.


Instans kontainer Amazon ECS tidak memerlukan port masuk untuk dibuka. Namun, Anda mungkin ingin menambahkan aturan SSH sehingga Anda dapat masuk ke instans kontainer dan memeriksa tugas-tugas dengan perintah Docker. Anda juga dapat menambahkan aturan untuk HTTP dan HTTPS jika Anda ingin instans kontainer Anda untuk meng-host tugas yang menjalankan web server. Instans kontainer juga memerlukan akses jaringan eksternal untuk berkomunikasi dengan titik akhir

layanan Amazon ECS. Selesaikan langkah-langkah berikut ini untuk menambahkan aturan grup keamanan opsional ini.

Tambahkan tiga aturan masuk berikut ke grup keamanan Anda. Untuk informasi tentang cara membuat grup keamanan, lihat [Menambahkan aturan ke grup keamanan Anda](#) di Panduan Pengguna Amazon EC2.

Opsi	Nilai	
Aturan HTTP	<p>Jenis: HTTP</p> <p>Sumber: Di mana saja (0.0.0.0/0)</p> <p>Opsi ini secara otomatis akan menambahkan blok CIDR 0.0.0.0/0 IPv4 sebagai sumber. Hal ini dapat diterima untuk waktu yang singkat di lingkungan pengujian, tetapi tidak aman dalam lingkungan produksi. Dalam produksi, Anda hanya dapat memberikan otorisasi pada alamat IP atau rentang alamat tertentu saja untuk mengakses instans Anda.</p>	
Aturan HTTPS	<p>Jenis: HTTPS</p> <p>Sumber: Di mana saja (0.0.0.0/0)</p> <p>Hal ini dapat diterima untuk waktu yang singkat di lingkungan pengujian, tetapi tidak aman dalam lingkungan produksi. Dalam produksi, Anda hanya dapat memberikan</p>	

Opsi	Nilai	
	n otorisasi pada alamat IP atau rentang alamat tertentu saja untuk mengakses instans Anda.	

Opsi	Nilai	
Aturan SSH	<p>Jenis: SSH</p> <p>Sumber: Kustom, tentukan alamat IP publik komputer atau jaringan Anda dalam notasi CIDR. Untuk menentukan alamat IP individu dalam notasi CIDR, tambahkan prefiks perutean /32. Misalnya, jika alamat IP Anda adalah 203.0.113.25, sebutkan 203.0.113.25/32. Jika perusahaan Anda mengalokasikan alamat-alamat dari sebuah rentang, tentukan keseluruhan rentang, seperti 203.0.113.0/24.</p> <div data-bbox="591 1052 1029 1696" style="border: 1px solid #f08080; border-radius: 10px; padding: 10px;"><p> Important</p><p>Demi alasan keamanan, kami tidak menyarankan Anda untuk mengizinkan akses SSH dari semua alamat IP (0.0.0.0/0) ke instans Anda, kecuali untuk tujuan pengujian dan hanya untuk waktu yang singkat.</p></div>	

Buat kredensi untuk terhubung ke instans EC2 Anda

Untuk Amazon ECS, key pair hanya diperlukan jika Anda berniat menggunakan tipe peluncuran EC2.

AWS menggunakan kriptografi kunci publik untuk mengamankan informasi login untuk instans Anda. Instans Linux, seperti instans penampung Amazon ECS, tidak memiliki kata sandi untuk digunakan untuk akses SSH. Anda menggunakan pasangan kunci untuk masuk dengan aman ke instans Anda. Anda menentukan nama pasangan kunci saat meluncurkan instans kontainer Anda, kemudian berikan kunci privat saat masuk menggunakan SSH.

Jika Anda belum membuat key pair, Anda dapat membuatnya menggunakan konsol Amazon EC2. Jika Anda merencanakan untuk meluncurkan instans di beberapa Wilayah, Anda perlu membuat pasangan kunci di setiap Wilayah. Untuk informasi selengkapnya tentang wilayah, lihat [Wilayah dan Zona Ketersediaan](#) di Panduan Pengguna Amazon EC2.

Untuk membuat pasangan kunci

- Gunakan konsol Amazon EC2 untuk membuat key pair. Untuk informasi selengkapnya tentang membuat key pair, lihat [Membuat key pair](#) di Panduan Pengguna Amazon EC2.

Untuk informasi tentang cara menyambung ke instans, lihat [Connect ke instans Linux Anda](#) di Panduan Pengguna Amazon EC2.

Instal AWS CLI

Ini AWS Management Console dapat digunakan untuk mengelola semua operasi secara manual dengan Amazon ECS. Namun, Anda dapat menginstal AWS CLI di desktop lokal atau kotak pengembang sehingga Anda dapat membuat skrip yang dapat mengotomatiskan tugas manajemen umum di Amazon ECS.

Untuk menggunakan Amazon ECS, instal AWS CLI versi terbaru. AWS CLI Untuk informasi tentang menginstal AWS CLI atau memutakhirkannya ke versi terbaru, lihat [Menginstal Antarmuka Baris AWS Perintah](#) di Panduan AWS Command Line Interface Pengguna.

Membuat gambar kontainer untuk digunakan di Amazon ECS

Amazon ECS menggunakan gambar Docker dalam definisi tugas untuk meluncurkan kontainer. Docker adalah teknologi yang menyediakan alat bagi Anda untuk membangun, menjalankan, menguji, dan menyebarkan aplikasi terdistribusi dalam wadah.

Tujuan dari langkah-langkah yang diuraikan di sini adalah untuk memandu Anda membuat gambar Docker pertama Anda dan mendorong gambar itu ke Amazon ECR, yang merupakan registri penampung, untuk digunakan dalam definisi tugas Amazon ECS Anda. Panduan ini mengasumsikan bahwa Anda memiliki pemahaman dasar tentang apa itu Docker dan cara kerjanya. Untuk informasi selengkapnya tentang Docker, lihat [Apa itu Docker?](#) dan [Gambaran umum Docker](#).

Prasyarat

Sebelum Anda mulai, pastikan prasyarat berikut terpenuhi.

- Pastikan Anda telah menyelesaikan langkah-langkah penyiapan Amazon ECR. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menyiapkan Amazon ECR](#) di Panduan Pengguna Amazon Elastic Container Registry.
- Pengguna Anda memiliki izin IAM yang diperlukan untuk mengakses dan menggunakan layanan Amazon ECR. Untuk informasi selengkapnya, lihat [kebijakan terkelola Amazon ECR](#).
- Anda telah menginstal Docker. Untuk langkah-langkah instalasi Docker untuk Amazon Linux 2, lihat [Menginstal Docker pada AL2023](#). Untuk semua sistem operasi lainnya, lihat dokumentasi Docker di ikhtisar [Docker Desktop](#).
- Anda telah AWS CLI diinstal dan dikonfigurasi. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menginstal AWS Command Line Interface](#) dalam Panduan Pengguna AWS Command Line Interface .

Jika Anda tidak memiliki atau memerlukan lingkungan pengembangan lokal dan Anda lebih suka menggunakan instans Amazon EC2 untuk menggunakan Docker, kami menyediakan langkah-langkah berikut untuk meluncurkan instans Amazon EC2 menggunakan Amazon Linux 2 dan menginstal Docker Engine dan CLI Docker.

Menginstal Docker pada AL2023

Docker tersedia dalam banyak sistem operasi yang berbeda, termasuk sebagian besar distribusi Linux modern, seperti Ubuntu, dan bahkan macOS dan Windows. Untuk informasi lebih lanjut tentang cara menginstal Docker pada sistem operasi tertentu Anda, kunjungi situs web [panduan penginstalan Docker](#).

Anda tidak memerlukan sistem pengembangan lokal untuk menggunakan Docker. Jika Anda sudah menggunakan Amazon EC2, Anda dapat meluncurkan instans Amazon Linux 2023 dan menginstal Docker untuk memulai.

Jika Anda sudah menginstal Docker, langsung ke [Membuat citra Docker](#).

Untuk menginstal Docker pada instans Amazon EC2 menggunakan Amazon Linux 2023 AMI

1. Luncurkan instance dengan AMI Amazon Linux 2023 terbaru. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Meluncurkan instans](#) di Panduan Pengguna Amazon EC2.
2. Terhubung ke instans Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Connect to Linux Instance Anda](#) di Panduan Pengguna Amazon EC2.
3. Perbarui paket yang diinstal dan paket cache pada instans Anda.

```
sudo yum update -y
```

4. Instal paket Edisi Komunitas Docker terbaru.

```
sudo yum install docker
```

5. Mulai layanan Docker.

```
sudo service docker start
```

6. Tambahkan `ec2-user` ke grup `docker` sehingga Anda dapat menjalankan perintah Docker tanpa menggunakan `sudo`.

```
sudo usermod -a -G docker ec2-user
```

7. Keluar dan masuk kembali untuk mengambil izin grup `docker` yang baru. Anda dapat melakukannya dengan menutup jendela terminal SSH Anda saat ini dan menghubungkan kembali ke instans Anda yang baru. Sesi SSH baru Anda akan memiliki izin grup `docker` yang sesuai.
8. Verifikasi bahwa `ec2-user` dapat menjalankan perintah Docker tanpa `sudo`.

```
docker info
```

Note

Dalam beberapa kasus, Anda mungkin perlu melakukan booting ulang pada instans Anda untuk memberikan izin bagi `ec2-user` untuk mengakses daemon Docker. Coba booting ulang instans Anda jika Anda melihat kesalahan berikut ini:

```
Cannot connect to the Docker daemon. Is the docker daemon running on this host?
```

Membuat citra Docker

Definisi tugas Amazon ECS menggunakan citra Docker untuk meluncurkan kontainer pada contoh kontainer di klaster Anda. Di bagian ini, Anda membuat gambar Docker dari aplikasi web sederhana, dan mengujinya di sistem lokal Anda atau instans Amazon EC2, lalu mendorong gambar ke registri penampung Amazon ECR sehingga Anda dapat menggunakannya dalam definisi tugas Amazon ECS.

Untuk membuat citra Docker dari aplikasi web sederhana

1. Buat file bernama `Dockerfile`. `Dockerfile` adalah manifes yang menjelaskan citra dasar yang akan digunakan untuk citra Docker Anda dan apa yang ingin Anda instal dan jalankan di atasnya. Untuk informasi selengkapnya tentang `Dockerfiles`, buka [Referensi Dockerfile](#).

```
touch Dockerfile
```

2. Edit `Dockerfile` yang baru saja Anda buat dan tambahkan konten berikut.

```
FROM public.ecr.aws/amazonlinux/amazonlinux:latest

# Install dependencies
RUN yum update -y && \
    yum install -y httpd

# Install apache and write hello world message
RUN echo 'Hello World!' > /var/www/html/index.html

# Configure apache
RUN echo 'mkdir -p /var/run/httpd' >> /root/run_apache.sh && \
    echo 'mkdir -p /var/lock/httpd' >> /root/run_apache.sh && \
    echo '/usr/sbin/httpd -D FOREGROUND' >> /root/run_apache.sh && \
    chmod 755 /root/run_apache.sh

EXPOSE 80
```



```
CMD /root/run_apache.sh
```

Dockerfile ini menggunakan gambar Amazon Linux 2 publik yang dihosting di Amazon ECR Public. RUNInstruksi memperbarui cache paket, menginstal beberapa paket perangkat lunak untuk server web, dan kemudian menulis “Hello World!” konten ke root dokumen server web. EXPOSEInstruksi berarti bahwa port 80 pada wadah adalah yang mendengarkan, dan CMD instruksi memulai server web.

3. Membangun citra Docker dari Dockerfile Anda.

Note

Beberapa versi Docker mungkin memerlukan jalur lengkap ke Dockerfile Anda dalam perintah berikut, bukan jalur relatif yang ditunjukkan di bawah ini.

```
docker build -t hello-world .
```

4. Buat daftar gambar kontainer Anda.

```
docker images --filter reference=hello-world
```

Output:

REPOSITORY	TAG	IMAGE ID	CREATED
hello-world	latest	e9ffedc8c286	4 minutes ago
SIZE			
194MB			

5. Jalankan citra yang baru dibuat. Opsi `-p 80:80` memetakan port 80 yang terbuka pada kontainer ke port 80 pada sistem host. Untuk informasi lebih lanjut tentang docker run, buka [Referensi menjalankan Docker](#).

```
docker run -t -i -p 80:80 hello-world
```

Note

Output dari server web Apache ditampilkan di jendela terminal. Anda dapat mengabaikan pesan “Could not reliably determine the fully qualified domain name”.

6. Buka peramban dan arahkan ke server yang menjalankan Docker dan meng-host kontainer Anda.
 - Jika Anda menggunakan instans EC2, nilai ini adalah nilai DNS Publik untuk server, yang merupakan alamat yang sama yang Anda gunakan untuk terhubung ke instans dengan SSH. Pastikan bahwa grup keamanan untuk instans Anda mengizinkan lalu lintas masuk pada port 80.
 - Jika Anda menjalankan Docker secara lokal, arahkan peramban Anda ke <http://localhost/>.
 - Jika Anda menggunakan docker-machine di komputer Windows atau Mac, temukan alamat IP VirtualBox VM yang menghosting Docker dengan docker-machine ip perintah, ganti nama mesin dengan *nama mesin* docker yang Anda gunakan.

```
docker-machine ip machine-name
```

Anda akan melihat halaman web dengan pernyataan “Hello World!” .

7. Hentikan kontainer Docker dengan mengetik Ctrl + c.

Dorong gambar Anda ke Amazon Elastic Container Registry

Amazon ECR adalah layanan registri AWS Docker terkelola. Anda dapat menggunakan CLI Docker untuk mendorong, menarik, dan mengelola gambar di repositori Amazon ECR Anda. Untuk detail produk Amazon ECR, studi kasus pelanggan unggulan, dan FAQ, lihat halaman detail [produk Amazon Elastic Container Registry](#).

Untuk menandai gambar Anda dan mendorongnya ke Amazon ECR

1. Buat repositori Amazon ECR untuk menyimpan gambar Anda. `hello-world` Perhatikan `repositoryUri` pada outputnya.

Gantikan `region`, dengan Anda Wilayah AWS, misalnya, `us-east-1`.

```
aws ecr create-repository --repository-name hello-repository --region region
```

Output:

```
{
  "repository": {
    "registryId": "aws_account_id",
    "repositoryName": "hello-repository",
    "repositoryArn": "arn:aws:ecr:region:aws_account_id:repository/hello-  
repository",
    "createdAt": 1505337806.0,
    "repositoryUri": "aws_account_id.dkr.ecr.region.amazonaws.com/hello-  
repository"
  }
}
```

2. Tandai citra hello-world dengan nilai repositoryUri dari langkah sebelumnya.

```
docker tag hello-world aws_account_id.dkr.ecr.region.amazonaws.com/hello-repository
```

3. Jalankan perintah `aws ecr get-login-password`. Tentukan URI registri yang ingin Anda autentikasi. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Autentikasi Registri](#) dalam Panduan Pengguna Amazon Elastic Container Registry.

```
aws ecr get-login-password --region region | docker login --username AWS --  
password-stdin aws_account_id.dkr.ecr.region.amazonaws.com
```

Output:

```
Login Succeeded
```

Important

Jika Anda menerima kesalahan, instal atau perbarui ke versi terbaru AWS CLI. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menginstal AWS Command Line Interface](#) dalam Panduan Pengguna Amazon EKS AWS Command Line Interface .

4. Dorong gambar ke Amazon ECR dengan repositoryUri nilai dari langkah sebelumnya.

```
docker push aws_account_id.dkr.ecr.region.amazonaws.com/hello-repository
```

Bersihkan

Untuk melanjutkan dengan membuat definisi tugas Amazon ECS dan meluncurkan tugas dengan gambar penampung Anda, lewati ke file. [Langkah selanjutnya](#) Setelah selesai bereksperimen dengan gambar Amazon ECR Anda, Anda dapat menghapus repositori sehingga Anda tidak dikenakan biaya untuk penyimpanan gambar.

```
aws ecr delete-repository --repository-name hello-repository --region region --force
```

Langkah selanjutnya

Definisi tugas Anda memerlukan peran eksekusi tugas. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Peran IAM eksekusi tugas Amazon ECS](#).

Setelah Anda membuat dan mendorong gambar penampung Anda ke Amazon ECR, Anda dapat menggunakan gambar itu dalam definisi tugas. Untuk informasi selengkapnya, lihat salah satu dari berikut ini:

- [the section called “Pelajari cara membuat tugas Linux untuk jenis peluncuran Fargate”](#)
- [the section called “Pelajari cara membuat tugas Windows untuk jenis peluncuran Fargate”](#)
- [Membuat tugas Amazon ECS Linux untuk jenis peluncuran Fargate dengan AWS CLI](#)

Pelajari cara membuat tugas Amazon ECS Linux untuk jenis peluncuran Fargate

Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) adalah layanan manajemen kontainer yang sangat skalabel, cepat, yang memudahkan untuk menjalankan, menghentikan, dan mengelola kontainer Anda. Anda dapat meng-host kontainer Anda di infrastruktur tanpa server yang dikelola oleh Amazon ECS dengan meluncurkan layanan atau tugas Anda. AWS Fargate Untuk informasi lebih lanjut tentang Fargate, lihat. [AWS Fargate untuk Amazon ECS](#)

Mulai menggunakan Amazon ECS AWS Fargate dengan menggunakan jenis peluncuran Fargate untuk tugas Anda di Wilayah tempat Amazon ECS AWS mendukung Fargate.

Selesaikan langkah-langkah berikut untuk memulai Amazon ECS aktif. AWS Fargate

Prasyarat

Sebelum memulai, selesaikan langkah-langkah [Siapkan untuk menggunakan Amazon ECS](#) dan bahwa AWS pengguna Anda memiliki izin yang ditentukan dalam contoh kebijakan AdministratorAccess IAM.

Konsol mencoba untuk secara otomatis membuat peran IAM eksekusi tugas, yang diperlukan untuk tugas Fargate. Untuk memastikan bahwa konsol dapat membuat peran IAM ini, salah satu dari berikut ini harus benar:

- Pengguna Anda memiliki akses administrator. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Siapkan untuk menggunakan Amazon ECS](#).
- Pengguna Anda memiliki izin IAM untuk membuat peran layanan. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Membuat Peran untuk Mendelegasikan Izin ke Layanan](#). AWS
- Pengguna dengan akses administrator telah secara manual membuat peran eksekusi tugas sehingga peran itu tersedia pada akun yang akan digunakan. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Peran IAM eksekusi tugas Amazon ECS](#).

Important

Grup keamanan yang Anda pilih saat membuat layanan dengan definisi tugas Anda harus memiliki port 80 terbuka untuk lalu lintas masuk. Tambahkan aturan masuk berikut ke grup keamanan Anda. Untuk informasi tentang cara membuat grup keamanan, lihat [Menambahkan aturan ke grup keamanan Anda](#) di Panduan Pengguna Amazon EC2.

- Jenis: HTTP
- Protokol: TCP
- Rentang port: 80
- Sumber: Di mana saja (0.0.0.0/0)

Langkah 1: Buat cluster

Buat cluster yang menggunakan VPC default.

Sebelum Anda mulai, tetapkan izin IAM yang sesuai. Untuk informasi selengkapnya, lihat [the section called “Contoh cluster Amazon ECS”](#).

1. Buka konsol di <https://console.aws.amazon.com/ecs/v2>.
2. Dari bilah navigasi, pilih Wilayah untuk digunakan.
3. Di panel navigasi, pilih Klaster.
4. Pada halaman Klaster, pilih Buat klaster.
5. Pada Konfigurasi klaster, untuk Nama klaster, masukkan nama unik.

Nama tersebut dapat berisi hingga 255 huruf (huruf besar dan huruf kecil), angka, dan tanda hubung.

6. (Opsional) Untuk mengaktifkan Wawasan Kontainer, perluas Pemantauan, lalu aktifkan Gunakan Wawasan Kontainer.
7. (Opsional) Untuk membantu mengidentifikasi klaster Anda, perluas Tag, lalu konfigurasi tag Anda.

[Tambahkan tag] Pilih Tambah tag dan lakukan hal berikut:

- Untuk Kunci, masukkan nama kunci.
- Untuk Nilai, masukkan nilai kunci.

[Hapus tag] Pilih Hapus di sebelah kanan Kunci dan Nilai tag.

8. Pilih Buat.

Langkah 2: Buat definisi tugas

Ketentuan tugas adalah seperti cetak biru untuk aplikasi Anda. Setiap kali Anda meluncurkan tugas di Amazon ECS, Anda menentukan definisi tugas. Layanan kemudian tahu citra Docker mana yang digunakan untuk kontainer, berapa banyak kontainer untuk digunakan dalam tugas, dan alokasi sumber daya untuk setiap kontainer.

1. Di panel navigasi, pilih Ketentuan Tugas.
2. Pilih Buat Definisi Tugas baru, Buat revisi baru dengan JSON.
3. Salin dan tempel contoh ketentuan tugas berikut ke dalam kotak dan kemudian pilih Simpan.

```
{
```

```

"family": "sample-fargate",
"networkMode": "awsvpc",
"containerDefinitions": [
  {
    "name": "fargate-app",
    "image": "public.ecr.aws/docker/library/httpd:latest",
    "portMappings": [
      {
        "containerPort": 80,
        "hostPort": 80,
        "protocol": "tcp"
      }
    ],
    "essential": true,
    "entryPoint": [
      "sh",
      "-c"
    ],
    "command": [
      "/bin/sh -c \"echo '<html> <head> <title>Amazon ECS Sample
App</title> <style>body {margin-top: 40px; background-color: #333;} </style> </
head><body> <div style=color:white;text-align:center> <h1>Amazon ECS Sample App</
h1> <h2>Congratulations!</h2> <p>Your application is now running on a container in
Amazon ECS.</p> </div></body></html>' > /usr/local/apache2/htdocs/index.html &&
httpd-foreground\""
    ]
  }
],
"requiresCompatibilities": [
  "FARGATE"
],
"cpu": "256",
"memory": "512"
}

```

4. Pilih Buat.

Langkah 3: Buat layanan

Buat layanan menggunakan definisi tugas.

1. Di panel navigasi, pilih Clusters, lalu pilih cluster yang Anda buat. [Langkah 1: Buat cluster](#)

2. Dari tab Layanan, pilih Buat.
3. Di bawah konfigurasi Deployment, tentukan cara aplikasi Anda di-deploy.
 - a. Untuk definisi Tugas, pilih definisi tugas yang Anda buat [Langkah 2: Buat definisi tugas](#).
 - b. Untuk nama Layanan, masukkan nama untuk layanan Anda.
 - c. Untuk tugas yang diinginkan, masukkan 1.
4. Di bawah Jaringan, Anda dapat membuat grup keamanan baru atau memilih grup keamanan yang ada untuk tugas Anda. Pastikan grup keamanan yang Anda gunakan memiliki aturan masuk yang tercantum di bawah [Prasyarat](#).
5. Pilih Buat.

Langkah 4: Melihat layanan Anda

1. Buka konsol di <https://console.aws.amazon.com/ecs/v2>.
2. Pada panel navigasi, silakan pilih Klaster.
3. Pilih cluster tempat Anda menjalankan layanan.
4. Di tab Layanan, di bawah Nama layanan, pilih layanan yang Anda buat [Langkah 3: Buat layanan](#).
5. Pilih tab Tugas, lalu pilih tugas di layanan Anda.
6. Pada halaman tugas, di bagian Konfigurasi, di bawah IP Publik, pilih Buka alamat.

Langkah 5: Bersihkan

Setelah selesai menggunakan kluster Amazon ECS, Anda harus membersihkan sumber daya yang terkait dengannya untuk menghindari biaya untuk sumber daya yang tidak Anda gunakan.

Beberapa sumber daya Amazon ECS, seperti tugas, layanan, cluster, dan instans kontainer, dibersihkan menggunakan konsol Amazon ECS. Sumber daya lain, seperti instans Amazon EC2, penyeimbang beban Elastic Load Balancing, dan grup Auto Scaling, harus dibersihkan secara manual di konsol Amazon EC2 atau dengan menghapus tumpukan yang membuatnya. AWS CloudFormation

1. Pada panel navigasi, silakan pilih Klaster.
2. Pada halaman Clusters, pilih cluster yang Anda buat untuk tutorial ini.
3. Pilih tab Layanan.

4. Pilih layanan, lalu pilih Hapus.
5. Pada prompt konfirmasi, masukkan hapus dan kemudian pilih Hapus. Atau, Anda dapat menggunakan `Force delete` opsi untuk meminta Amazon ECS menurunkan layanan atas nama Anda sebelum menghapusnya.

Tunggu hingga layanan dihapus.

6. Pilih Hapus kluster. Pada prompt konfirmasi, masukkan hapus ***nama cluster***, lalu pilih Hapus. Menghapus cluster membersihkan sumber daya terkait yang dibuat dengan cluster, termasuk grup Auto Scaling, VPC, atau load balancer.

Pelajari cara membuat tugas Amazon ECS Windows untuk jenis peluncuran Fargate

Mulai menggunakan Amazon ECS AWS Fargate dengan menggunakan jenis peluncuran Fargate untuk tugas Anda di Wilayah tempat Amazon ECS AWS mendukung Fargate.

Selesaikan langkah-langkah berikut untuk memulai Amazon ECS aktif. AWS Fargate

Prasyarat

Sebelum memulai, selesaikan langkah-langkah [Siapkan untuk menggunakan Amazon ECS](#) dan bahwa AWS pengguna Anda memiliki izin yang ditentukan dalam contoh kebijakan `AdministratorAccess` IAM.

Konsol mencoba untuk secara otomatis membuat peran IAM eksekusi tugas, yang diperlukan untuk tugas Fargate. Untuk memastikan bahwa konsol dapat membuat peran IAM ini, salah satu dari berikut ini harus benar:

- Pengguna Anda memiliki akses administrator. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Siapkan untuk menggunakan Amazon ECS](#).
- Pengguna Anda memiliki izin IAM untuk membuat peran layanan. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Membuat Peran untuk Mendelegasikan Izin ke Layanan](#). AWS
- Pengguna dengan akses administrator telah secara manual membuat peran eksekusi tugas sehingga peran itu tersedia pada akun yang akan digunakan. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Peran IAM eksekusi tugas Amazon ECS](#).

Important

Grup keamanan yang Anda pilih saat membuat layanan dengan definisi tugas Anda harus memiliki port 80 terbuka untuk lalu lintas masuk. Tambahkan aturan masuk berikut ke grup keamanan Anda. Untuk informasi tentang cara membuat grup keamanan, lihat [Menambahkan aturan ke grup keamanan Anda](#) di Panduan Pengguna Amazon EC2.

- Jenis: HTTP
- Protokol: TCP
- Rentang port: 80
- Sumber: Di mana saja (0.0.0.0/0)

Langkah 1: Buat cluster

Anda dapat membuat cluster baru yang disebut windows yang menggunakan VPC default.

Untuk membuat cluster dengan AWS Management Console

1. Buka konsol di <https://console.aws.amazon.com/ecs/v2>.
2. Dari bilah navigasi, pilih Wilayah untuk digunakan.
3. Di panel navigasi, pilih Klaster.
4. Pada halaman Klaster, pilih Buat klaster.
5. Di bawah konfigurasi Cluster, untuk nama Cluster, masukkan jendela.
6. (Opsional) Untuk mengaktifkan Wawasan Kontainer, perluas Pemantauan, lalu aktifkan Gunakan Wawasan Kontainer.
7. (Opsional) Untuk membantu mengidentifikasi klaster Anda, perluas Tag, lalu konfigurasi tag Anda.

[Tambahkan tag] Pilih Tambah tag dan lakukan hal berikut:

- Untuk Kunci, masukkan nama kunci.
- Untuk Nilai, masukkan nilai kunci.

[Hapus tag] Pilih Hapus di sebelah kanan Kunci dan Nilai tag.

8. Pilih Buat.

Langkah 2: Daftarkan ketentuan tugas Windows

Sebelum Anda dapat menjalankan wadah Windows di cluster Amazon ECS Anda, Anda harus mendaftarkan definisi tugas. Contoh ketentuan tugas berikut menampilkan halaman web sederhana pada port 8080 dari instans kontainer dengan citra kontainer `mcr.microsoft.com/windows/servercore/iis`.

Untuk mendaftarkan definisi tugas sampel dengan AWS Management Console

1. Di panel navigasi, pilih Definisi tugas.
2. Pilih Buat definisi tugas baru, Buat definisi tugas baru dengan JSON.
3. Salin dan tempel contoh ketentuan tugas berikut ke dalam kotak dan kemudian pilih Simpan.

```
{
  "containerDefinitions": [
    {
      "command": ["New-Item -Path C:\\inetpub\\wwwroot\\index.html
-Type file -Value '<html> <head> <title>Amazon ECS Sample App</title>
<style>body {margin-top: 40px; background-color: #333;} </style> </head><body>
<div style=color:white;text-align:center> <h1>Amazon ECS Sample App</h1>
<h2>Congratulations!</h2> <p>Your application is now running on a container in
Amazon ECS.</p>'; C:\\ServiceMonitor.exe w3svc"],
      "entryPoint": [
        "powershell",
        "-Command"
      ],
      "essential": true,
      "cpu": 2048,
      "memory": 4096,
      "image": "mcr.microsoft.com/windows/servercore/iis:windowsservercore-
ltsc2019",
      "name": "sample_windows_app",
      "portMappings": [
        {
          "hostPort": 80,
          "containerPort": 80,
          "protocol": "tcp"
        }
      ]
    }
  ],
  "memory": "4096",
```

```
"cpu": "2048",
"networkMode": "awsvpc",
"family": "windows-simple-iis-2019-core",
"executionRoleArn": "arn:aws:iam::012345678910:role/ecsTaskExecutionRole",
"runtimePlatform": {"operatingSystemFamily": "WINDOWS_SERVER_2019_CORE"},
"requiresCompatibilities": ["FARGATE"]
}
```

4. Verifikasi informasi Anda lalu pilih Buat.

Langkah 3: Buat layanan dengan ketentuan tugas Anda

Setelah Anda mendaftarkan ketentuan tugas, Anda dapat menempatkan tugas di kluster Anda dengan ketentuan tersebut. Prosedur berikut membuat layanan dengan definisi tugas Anda dan menempatkan satu tugas di kluster Anda.

Untuk membuat layanan dari ketentuan tugas Anda dengan konsol

1. Di panel navigasi, pilih Clusters, lalu pilih cluster yang Anda buat. [Langkah 1: Buat cluster](#)
2. Dari tab Layanan, pilih Buat.
3. Di bawah konfigurasi Deployment, tentukan cara aplikasi Anda di-deploy.
 - a. Untuk definisi Tugas, pilih definisi tugas yang Anda buat [Langkah 2: Daftarkan ketentuan tugas Windows](#).
 - b. Untuk nama Layanan, masukkan nama untuk layanan Anda.
 - c. Untuk tugas yang diinginkan, masukkan 1.
4. Di bawah Jaringan, Anda dapat membuat grup keamanan atau memilih grup yang ada. Pastikan grup keamanan yang Anda gunakan memiliki aturan masuk yang tercantum di bawah [Prasyarat](#).
5. Pilih Buat.

Langkah 4: Melihat layanan Anda

Setelah layanan Anda meluncurkan tugas ke kluster Anda, Anda dapat melihat layanan dan membuka halaman uji IIS di peramban untuk memverifikasi bahwa kontainer berjalan.

Note

Hal ini dapat memakan waktu hingga 15 menit bagi instans kontainer Anda untuk mengunduh dan mengekstrak lapisan dasar kontainer Windows.

Untuk melihat layanan Anda

1. Buka konsol di <https://console.aws.amazon.com/ecs/v2>.
2. Pada panel navigasi, silakan pilih Klaster.
3. Pilih cluster tempat Anda menjalankan layanan.
4. Di tab Layanan, di bawah Nama layanan, pilih layanan yang Anda buat [Langkah 3: Buat layanan dengan ketentuan tugas Anda](#).
5. Pilih tab Tugas, lalu pilih tugas di layanan Anda.
6. Pada halaman tugas, di bagian Konfigurasi, di bawah IP Publik, pilih Buka alamat.

Langkah 5: Bersihkan

Setelah selesai menggunakan kluster Amazon ECS, Anda harus membersihkan sumber daya yang terkait dengannya untuk menghindari biaya untuk sumber daya yang tidak Anda gunakan.

Beberapa sumber daya Amazon ECS, seperti tugas, layanan, cluster, dan instans kontainer, dibersihkan menggunakan konsol Amazon ECS. Sumber daya lain, seperti instans Amazon EC2, penyeimbang beban Elastic Load Balancing, dan grup Auto Scaling, harus dibersihkan secara manual di konsol Amazon EC2 atau dengan menghapus tumpukan yang membuatnya. AWS CloudFormation

1. Pada panel navigasi, silakan pilih Klaster.
2. Pada halaman Clusters, pilih cluster yang Anda buat untuk tutorial ini.
3. Pilih tab Layanan.
4. Pilih layanan, lalu pilih Hapus.
5. Pada prompt konfirmasi, masukkan hapus dan kemudian pilih Hapus.

Tunggu hingga layanan dihapus.

6. Pilih Hapus klaster. Pada prompt konfirmasi, masukkan hapus *nama cluster*, lalu pilih Hapus. Menghapus cluster membersihkan sumber daya terkait yang dibuat dengan cluster, termasuk grup Auto Scaling, VPC, atau load balancer.

Pelajari cara membuat tugas Amazon ECS Windows untuk jenis peluncuran EC2

Memulai Amazon ECS menggunakan tipe peluncuran EC2 dengan mendaftarkan definisi tugas, membuat klaster, dan membuat layanan di konsol.

Selesaikan langkah-langkah berikut untuk memulai Amazon ECS menggunakan tipe peluncuran EC2.

Prasyarat

Sebelum memulai, selesaikan langkah-langkah [Siapkan untuk menggunakan Amazon ECS](#) dan bahwa AWS pengguna Anda memiliki izin yang ditentukan dalam contoh kebijakan AdministratorAccess IAM.

Konsol mencoba untuk secara otomatis membuat peran IAM eksekusi tugas, yang diperlukan untuk tugas Fargate. Untuk memastikan bahwa konsol dapat membuat peran IAM ini, salah satu dari berikut ini harus benar:

- Pengguna Anda memiliki akses administrator. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Siapkan untuk menggunakan Amazon ECS](#).
- Pengguna Anda memiliki izin IAM untuk membuat peran layanan. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Membuat Peran untuk Mendelegasikan Izin ke Layanan](#). AWS
- Pengguna dengan akses administrator telah secara manual membuat peran eksekusi tugas sehingga peran itu tersedia pada akun yang akan digunakan. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Peran IAM eksekusi tugas Amazon ECS](#).

Important

Grup keamanan yang Anda pilih saat membuat layanan dengan definisi tugas Anda harus memiliki port 80 terbuka untuk lalu lintas masuk. Tambahkan aturan masuk berikut ke grup keamanan Anda. Untuk informasi tentang cara membuat grup keamanan, lihat [Menambahkan aturan ke grup keamanan Anda](#) di Panduan Pengguna Amazon EC2.

- Jenis: HTTP
- Protokol: TCP
- Rentang port: 80
- Sumber: Di mana saja (0.0.0.0/0)

Langkah 1: Buat cluster

Cluster Amazon ECS adalah pengelompokan tugas, layanan, dan instance kontainer yang logis.

Langkah-langkah berikut memandu Anda membuat klaster dengan satu instans Amazon EC2 yang terdaftar di dalamnya yang akan memungkinkan kami menjalankan tugas di dalamnya. Jika bidang tertentu tidak disebutkan, tinggalkan nilai konsol default.

Untuk membuat cluster baru (konsol Amazon ECS)

Sebelum Anda mulai, tetapkan izin IAM yang sesuai. Untuk informasi selengkapnya, lihat [the section called “Contoh cluster Amazon ECS”](#).

1. Buka konsol di <https://console.aws.amazon.com/ecs/v2>.
2. Dari bilah navigasi, pilih Wilayah untuk digunakan.
3. Di panel navigasi, pilih Klaster.
4. Pada halaman Klaster, pilih Buat klaster.
5. Pada Konfigurasi klaster, untuk Nama klaster, masukkan nama unik.

Nama tersebut dapat berisi hingga 255 huruf (huruf besar dan huruf kecil), angka, dan tanda hubung.

6. (Opsional) Untuk mengubah VPC dan subnet tempat tugas dan layanan Anda diluncurkan, di bawah Jaringan, lakukan salah satu operasi berikut:
 - Untuk menghapus subnet, di bawah Subnet, pilih X untuk setiap subnet yang ingin Anda hapus.
 - Untuk mengubah ke VPC selain VPC default, di bawah VPC, pilih VPC yang ada, lalu di bawah Subnet, pilih setiap subnet.

7. Untuk menambahkan instans Amazon EC2 ke kluster Anda, perluas Infrastruktur, lalu pilih instans Amazon EC2. Selanjutnya, konfigurasi grup Auto Scaling yang bertindak sebagai penyedia kapasitas:
 - a. Untuk menggunakan grup Auto Scaling yang ada, dari grup Auto Scaling (ASG), pilih grup.
 - b. Untuk membuat grup Auto Scaling, dari grup Auto Scaling (ASG), pilih Buat grup baru, lalu berikan detail berikut tentang grup:
 - Untuk Sistem Operasi/Arsitektur, pilih AMI Amazon ECS yang dioptimalkan untuk instans grup Auto Scaling.
 - Untuk jenis instans EC2, pilih jenis instans untuk beban kerja Anda. Untuk informasi selengkapnya tentang berbagai jenis instans, lihat Instans [Amazon EC2](#).

Penskalaan terkelola berfungsi paling baik jika grup Auto Scaling Anda menggunakan jenis instans yang sama atau serupa.

 - Untuk key pair SSH, pilih pair yang membuktikan identitas Anda saat Anda terhubung ke instance.
 - Untuk Kapasitas, masukkan jumlah minimum dan jumlah maksimum instans yang akan diluncurkan di grup Auto Scaling. Instans Amazon EC2 mengeluarkan biaya saat ada di sumber daya Anda. AWS Untuk informasi selengkapnya, lihat [Penetapan Harga Amazon EC2](#).
8. (Opsional) Untuk mengaktifkan Wawasan Kontainer, perluas Pemantauan, lalu aktifkan Gunakan Wawasan Kontainer.
9. (Opsional) Untuk mengelola tag cluster, memperluas Tag, dan kemudian melakukan salah satu operasi berikut:

[Tambahkan tag] Pilih Tambah tag dan lakukan hal berikut:

 - Untuk Kunci, masukkan nama kunci.
 - Untuk Nilai, masukkan nilai kunci.

[Hapus tag] Pilih Hapus di sebelah kanan Kunci dan Nilai tag.
10. Pilih Buat.

Langkah 2: Daftarkan definisi tugas

Untuk mendaftarkan definisi tugas sampel dengan AWS Management Console

1. Di panel navigasi, pilih Ketentuan Tugas.
2. Pilih Buat definisi tugas baru, Buat definisi tugas baru dengan JSON.
3. Salin dan tempel contoh definisi tugas berikut ke dalam kotak, lalu pilih Simpan.

```
{
  "containerDefinitions": [
    {
      "command": ["New-Item -Path C:\\inetpub\\wwwroot\\index.html
-Type file -Value '<html> <head> <title>Amazon ECS Sample App</title>
<style>body {margin-top: 40px; background-color: #333;} </style> </head><body>
<div style=color:white;text-align:center> <h1>Amazon ECS Sample App</h1>
<h2>Congratulations!</h2> <p>Your application is now running on a container in
Amazon ECS.</p>'; C:\\ServiceMonitor.exe w3svc"],
      "entryPoint": [
        "powershell",
        "-Command"
      ],
      "essential": true,
      "cpu": 2048,
      "memory": 4096,
      "image": "mcr.microsoft.com/windows/servercore/iis:windowsservercore-
ltsc2019",
      "name": "sample_windows_app",
      "portMappings": [
        {
          "hostPort": 443,
          "containerPort": 80,
          "protocol": "tcp"
        }
      ]
    }
  ],
  "memory": "4096",
  "cpu": "2048",
  "family": "windows-simple-iis-2019-core",
  "executionRoleArn": "arn:aws:iam::012345678910:role/ecsTaskExecutionRole",
  "runtimePlatform": {"operatingSystemFamily": "WINDOWS_SERVER_2019_CORE"},
  "requiresCompatibilities": ["EC2"]
}
```

```
}
```

4. Verifikasi informasi Anda lalu pilih Buat.

Langkah 3: Buat Layanan

Layanan Amazon ECS membantu Anda menjalankan dan memelihara sejumlah instans definisi tugas yang ditentukan secara bersamaan di kluster Amazon ECS. Jika salah satu tugas Anda gagal atau berhenti karena alasan apa pun, penjadwal layanan Amazon ECS meluncurkan contoh lain dari definisi tugas Anda untuk menggantinya guna mempertahankan jumlah tugas yang diinginkan dalam layanan. Untuk informasi selengkapnya tentang layanan, lihat [Layanan-layanan Amazon ECS](#).

Untuk membuat layanan


1. Pada panel navigasi, silakan pilih Klaster.
2. Pilih cluster yang Anda buat [Langkah 1: Buat cluster](#).
3. Pada tab Layanan, pilih Buat.
4. Di bagian Lingkungan, lakukan hal berikut:
 - a. Untuk opsi Komputasi, pilih Jenis peluncuran.
 - b. Untuk Tipe peluncuran, pilih EC2
5. Di bagian konfigurasi Deployment, lakukan hal berikut:
 - a. Untuk Keluarga, pilih definisi tugas yang Anda buat [Langkah 2: Daftarkan definisi tugas](#).
 - b. Untuk nama Layanan, masukkan nama untuk layanan Anda.
 - c. Untuk tugas yang diinginkan, masukkan 1.
6. Tinjau opsi dan pilih Buat.
7. Pilih Lihat layanan untuk meninjau layanan Anda.

Langkah 4: Lihat Layanan Anda

Layanan ini adalah aplikasi berbasis web sehingga Anda dapat melihat kontainer dengan peramban web.

1. Buka konsol di <https://console.aws.amazon.com/ecs/v2>.
2. Pada panel navigasi, silakan pilih Klaster.

3. Pilih cluster tempat Anda menjalankan layanan.
4. Di tab Layanan, di bawah Nama layanan, pilih layanan yang Anda buat [Langkah 3: Buat Layanan](#).
5. Pilih tab Tugas, lalu pilih tugas di layanan Anda.
6. Pada halaman tugas, di bagian Konfigurasi, di bawah IP Publik, pilih Buka alamat. Screen shot di bawah ini adalah output yang diharapkan.



Langkah 5: Bersihkan

Setelah selesai menggunakan kluster Amazon ECS, Anda harus membersihkan sumber daya yang terkait dengannya untuk menghindari biaya untuk sumber daya yang tidak Anda gunakan.

Beberapa sumber daya Amazon ECS, seperti tugas, layanan, cluster, dan instans kontainer, dibersihkan menggunakan konsol Amazon ECS. Sumber daya lain, seperti instans Amazon EC2, penyeimbang beban Elastic Load Balancing, dan grup Auto Scaling, harus dibersihkan secara manual di konsol Amazon EC2 atau dengan menghapus tumpukan yang membuatnya. AWS CloudFormation

1. Pada panel navigasi, silakan pilih Klaster.
2. Pada halaman Clusters, pilih cluster cluster yang Anda buat untuk tutorial ini.
3. Pilih tab Layanan.
4. Pilih layanan, lalu pilih Hapus.
5. Pada prompt konfirmasi, masukkan hapus dan kemudian pilih Hapus.

Tunggu hingga layanan dihapus.

6. Pilih Hapus klaster. Pada prompt konfirmasi, masukkan hapus *nama cluster*, lalu pilih Hapus. Menghapus cluster membersihkan sumber daya terkait yang dibuat dengan cluster, termasuk grup Auto Scaling, VPC, atau load balancer.

Ikhtisar alat pengembang Amazon ECS

Baik Anda bagian dari perusahaan besar atau startup, Amazon ECS menawarkan berbagai alat yang dapat membantu Anda menyiapkan dan menjalankan wadah dengan cepat, terlepas dari tingkat keahlian Anda. Anda dapat bekerja dengan Amazon ECS dengan cara berikut.

- Pelajari, kembangkan, kelola, dan visualisasikan aplikasi dan layanan container Anda menggunakan [AWS Management Console](#).
- Lakukan tindakan spesifik ke sumber daya Amazon ECS dengan penerapan otomatis melalui pemrograman atau skrip menggunakan [AWS Command Line Interface](#), [AWS SDK](#) atau ECS API.
- Tentukan dan kelola semua AWS sumber daya di lingkungan Anda dengan penggunaan [AWS CloudFormation](#) penerapan otomatis.
- Gunakan alur kerja [AWS Copilot CLI](#) end-to-end pengembang lengkap untuk membuat, merilis, dan mengoperasikan aplikasi kontainer yang sesuai dengan praktik AWS terbaik untuk infrastruktur.
- Menggunakan bahasa pemrograman pilihan Anda, tentukan infrastruktur atau arsitektur sebagai kode dengan [AWS CDK](#).
- Kontainerisasi aplikasi yang di-host di tempat atau di instans Amazon EC2 atau keduanya dengan menggunakan [AWS App2Container](#) portabilitas terintegrasi dan ekosistem perkakas untuk kontainer.
- Menerapkan aplikasi ke Amazon ECS atau uji container lokal dengan container yang berjalan di Amazon ECS menggunakan format file Docker Compose dengan file. [Amazon ECS CLI](#)
- Luncurkan kontainer dari [Integrasi Docker Desktop dengan Amazon ECS](#) menggunakan Amazon ECS di Docker Desktop.

AWS Management Console

AWS Management Console Ini adalah antarmuka berbasis browser untuk mengelola sumber daya Amazon ECS. Konsol ini memberikan gambaran visual tentang layanan, sehingga mudah untuk menjelajahi fitur dan fungsi Amazon ECS tanpa perlu menggunakan alat tambahan. Banyak tutorial dan panduan terkait tersedia yang dapat memandu Anda menggunakan konsol tersebut.

Untuk tutorial panduan menggunakan konsol tersebut, lihat [Pelajari cara membuat dan menggunakan sumber daya Amazon ECS](#).

Saat memulai, banyak pelanggan lebih suka menggunakan konsol karena memberikan umpan balik visual instan tentang apakah tindakan yang mereka ambil berhasil. AWS pelanggan yang akrab dengan AWS Management Console, dapat dengan mudah mengelola sumber daya terkait seperti penyeimbang beban dan instans Amazon EC2.

Mulailah dengan AWS Management Console.

AWS Command Line Interface

The AWS Command Line Interface (AWS CLI) adalah alat terpadu yang dapat Anda gunakan untuk mengelola AWS layanan Anda. Dengan alat yang satu ini saja, Anda dapat mengontrol beberapa AWS layanan dan mengotomatiskan layanan ini melalui skrip. Perintah Amazon ECS di dalamnya AWS CLI adalah cerminan dari Amazon ECS API.

AWS menyediakan dua set alat baris perintah: [AWS Command Line Interface](#) (AWS CLI) dan [AWS Tools for Windows PowerShell](#). Untuk informasi selengkapnya, lihat [Panduan Pengguna AWS Command Line Interface](#) dan [Panduan Pengguna AWS Tools for Windows PowerShell](#)

AWS CLI Ini cocok untuk pelanggan yang lebih suka dan terbiasa membuat skrip dan berinteraksi dengan alat baris perintah dan tahu persis tindakan mana yang ingin mereka lakukan pada sumber daya Amazon ECS mereka. AWS CLI Ini juga membantu pelanggan yang ingin membiasakan diri dengan Amazon ECS API. Pelanggan dapat menggunakannya AWS CLI untuk melakukan sejumlah operasi pada sumber daya Amazon ECS, termasuk operasi Buat, Baca, Perbarui, dan Hapus, langsung dari antarmuka baris perintah.

Gunakan AWS CLI jika Anda ingin atau ingin terbiasa dengan Amazon ECS API dan perintah CLI yang sesuai dan ingin menulis skrip otomatis dan melakukan tindakan spesifik pada sumber daya Amazon ECS.

AWS CloudFormation

[AWS CloudFormation](#) dan [Terraform](#) untuk Amazon ECS keduanya menyediakan cara ampuh bagi Anda untuk mendefinisikan infrastruktur Anda sebagai kode. Anda dapat dengan mudah melacak versi templat atau tumpukan AWS CloudFormation mana yang berjalan setiap saat dan melakukan rollback ke versi sebelumnya jika diperlukan. Anda dapat melakukan deployment infrastruktur dan aplikasi dengan cara otomatis yang sama. Fleksibilitas dan otomatisasi inilah yang membuat AWS CloudFormation dan Terraform dua format populer untuk menyebarkan beban kerja ke Amazon ECS dari jalur pengiriman berkelanjutan.

Untuk informasi lebih lanjut tentang AWS CloudFormation, lihat [Membuat sumber daya Amazon ECS menggunakan AWS CloudFormation](#).

Gunakan AWS CloudFormation atau Terraform jika Anda ingin mengotomatiskan penerapan infrastruktur dan aplikasi di Amazon ECS dan secara eksplisit menentukan serta mengelola semua sumber daya di lingkungan Anda. AWS

AWS Copilot CLI

AWS Copilot CLI (antarmuka baris perintah) adalah alat komprehensif yang memungkinkan pelanggan untuk menyebarkan dan mengoperasikan aplikasi yang dikemas dalam wadah dan lingkungan di Amazon ECS langsung dari kode sumber mereka. Saat menggunakan AWS Copilot, Anda dapat melakukan operasi ini tanpa memahami dan elemen AWS Amazon ECS seperti Application Load Balancers, subnet publik, tugas, layanan, dan cluster. AWS Copilot menciptakan AWS sumber daya atas nama Anda dari pola layanan yang berpendirian, seperti layanan web yang seimbang beban atau layanan backend, menyediakan lingkungan produksi langsung untuk aplikasi kontainer. Anda dapat menerapkan melalui AWS CodePipeline pipeline di beberapa lingkungan, akun, atau Wilayah, yang semuanya dapat dikelola dalam CLI. Dengan menggunakan AWS Copilot Anda juga dapat melakukan tugas-tugas operator, seperti melihat log dan kesehatan layanan Anda. AWS Copilot adalah all-in-one alat yang membantu Anda mengelola sumber daya cloud dengan lebih mudah sehingga Anda dapat fokus mengembangkan dan mengelola aplikasi Anda.

Untuk informasi selengkapnya, lihat [Membuat sumber daya Amazon ECS menggunakan antarmuka baris AWS perintah Copilot](#).

Gunakan alur kerja end-to-end pengembang lengkap AWS Copilot untuk membuat, merilis, dan mengoperasikan aplikasi kontainer yang sesuai dengan praktik AWS terbaik untuk infrastruktur.

AWS CDK

AWS Cloud Development Kit (AWS CDK) Ini adalah kerangka pengembangan perangkat lunak open source yang dapat Anda gunakan untuk memodelkan dan menyediakan sumber daya aplikasi cloud Anda menggunakan bahasa pemrograman yang sudah dikenal. AWS CDK menyediakan sumber daya Anda dengan cara yang aman dan berulang. AWS CloudFormation Dengan menggunakan CDK, pelanggan dapat menghasilkan lingkungan mereka dengan lebih sedikit baris kode menggunakan bahasa yang sama yang mereka gunakan untuk membangun aplikasi mereka. Amazon ECS menyediakan modul dalam CDK yang diberi nama `ecs-patterns`, yang menciptakan

arsitektur umum. Pola yang tersedia adalah `ApplicationLoadBalancedFargateService()`. Pola ini membuat cluster, definisi tugas, dan sumber daya tambahan untuk menjalankan layanan Amazon ECS yang seimbang beban. AWS Fargate

Untuk informasi selengkapnya, lihat [Membuat sumber daya Amazon ECS menggunakan AWS CDK](#).

Gunakan AWS CDK jika Anda ingin mendefinisikan infrastruktur atau arsitektur sebagai kode dalam bahasa pemrograman pilihan Anda. Misalnya, Anda dapat menggunakan bahasa yang sama yang Anda gunakan untuk menulis aplikasi Anda.

AWS App2Container

Terkadang pelanggan korporasi mungkin sudah memiliki aplikasi yang di-hosting on premise atau pada instans EC2 atau keduanya. Mereka tertarik pada ekosistem portabilitas dan perkakas kontainer khusus di Amazon ECS, dan perlu mengkontainerisasi terlebih dahulu. AWS App2Container memungkinkan Anda melakukan hal itu. App2Container (A2C) adalah alat baris perintah untuk memodernisasi aplikasi NET dan Java ke dalam aplikasi kontainer. A2C menganalisis dan membangun inventori semua aplikasi yang berjalan dalam mesin virtual, on premise atau cloud. Setelah Anda memilih aplikasi yang ingin Anda simpan, A2C mengemas artifact aplikasi dan dependensi yang teridentifikasi ke dalam citra kontainer. Kemudian mengkonfigurasi port jaringan dan menghasilkan tugas Amazon ECS. Terakhir, itu membuat CloudFormation template yang dapat Anda gunakan atau modifikasi jika diperlukan.

Untuk informasi selengkapnya, lihat [Memulai dengan App2Container AWS](#).

Gunakan App2Container jika Anda memiliki aplikasi yang di-host di tempat atau di instans Amazon EC2 atau keduanya.

Amazon ECS CLI

Amazon ECS CLI memungkinkan Anda menjalankan aplikasi di Amazon ECS AWS Fargate dan menggunakan format file Docker Compose. Anda dapat dengan cepat menyediakan sumber daya, mendorong dan menarik gambar menggunakan [Amazon ECR](#), dan memantau aplikasi yang sedang berjalan di Amazon ECS atau AWS Fargate. Anda juga dapat menguji kontainer yang berjalan secara lokal bersama dengan kontainer di cloud dalam CLI.

Untuk informasi selengkapnya, lihat [Memulai dengan antarmuka baris perintah Amazon ECS](#).

Gunakan CLI ECS jika Anda memiliki aplikasi Compose dan ingin menerapkannya ke Amazon ECS, atau uji container lokal dengan container yang berjalan di Amazon ECS di cloud.

Integrasi Docker Desktop dengan Amazon ECS

AWS dan Docker telah berkolaborasi untuk membuat pengalaman pengembang yang disederhanakan yang dapat Anda gunakan untuk menyebarkan dan mengelola kontainer di Amazon ECS secara langsung menggunakan alat Docker. Sekarang Anda dapat membuat dan menguji container Anda secara lokal menggunakan Docker Desktop dan Docker Compose, lalu menerapkannya ke Amazon ECS di Fargate. Untuk memulai integrasi Amazon ECS dan Docker, unduh Docker Desktop dan opsional mendaftar untuk ID Docker. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Desktop Docker](#) dan [pendaftaran ID Docker](#).

Pemula untuk kontainer sering mulai belajar tentang kontainer dengan menggunakan alat Docker seperti Docker CLI dan Docker Compose. Hal ini menjadikan penggunaan plugin CLI Docker Compose untuk Amazon ECS sebagai langkah alami berikutnya dalam menjalankan container setelah pengujian secara lokal. AWS Docker menyediakan panduan tentang penerapan kontainer di Amazon ECS. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Docker Compose CLI - Amazon ECS](#).

Anda dapat memanfaatkan fitur Amazon ECS tambahan, seperti penemuan layanan, penyeimbangan beban, dan AWS sumber daya lainnya untuk digunakan dengan aplikasi mereka dengan Docker Desktop.

Anda juga dapat mengunduh plugin Docker Compose CLI untuk Amazon ECS langsung dari GitHub. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Plugin Docker Compose CLI untuk Amazon ECS](#) di GitHub.

AWS SDK

Anda juga dapat menggunakan AWS SDK untuk mengelola sumber daya dan operasi Amazon ECS dari berbagai bahasa pemrograman. SDK menyediakan modul untuk membantu mengurus tugas, termasuk tugas dalam daftar berikut.

- Secara kriptografi menandatangani permintaan layanan Anda
- Mencoba kembali permintaan
- Menangani respons kesalahan

Untuk informasi tentang SDK yang tersedia, lihat [Alat untuk Amazon Web Services](#).

Ringkasan

Dengan banyaknya opsi, Anda dapat memilih opsi yang paling cocok untuk Anda. Pertimbangkan opsi berikut.

- Jika Anda berorientasi visual, Anda dapat secara visual membuat dan mengoperasikan kontainer menggunakan AWS Management Console.
- Jika Anda lebih suka CLI, pertimbangkan untuk menggunakan AWS Copilot atau AWS CLI. Atau, jika Anda lebih suka ekosistem Docker, Anda dapat memanfaatkan fungsi ECS dari dalam Docker CLI untuk men-deploy ke AWS. Setelah sumber daya ini di-deploy, Anda dapat terus mengelolanya melalui CLI atau secara visual melalui konsol.
- Jika Anda seorang pengembang, Anda dapat menggunakan AWS CDK untuk menentukan infrastruktur Anda dalam bahasa yang sama dengan aplikasi Anda. Anda dapat menggunakan CDK dan AWS Copilot untuk mengeksport ke CloudFormation templat tempat Anda dapat mengubah pengaturan granular, menambahkan AWS sumber daya lain, dan mengotomatiskan penerapan melalui skrip atau pipa CI/CD seperti AWS CodePipeline.

API AWS CLI, SDK, atau ECS adalah alat yang berguna untuk mengotomatiskan tindakan pada sumber daya ECS, menjadikannya ideal untuk penerapan. Untuk menyebarkan aplikasi menggunakan AWS CloudFormation Anda dapat menggunakan berbagai bahasa pemrograman atau file teks sederhana untuk memodelkan dan menyediakan semua sumber daya yang dibutuhkan untuk aplikasi Anda. Anda kemudian dapat men-deploy aplikasi Anda di beberapa Wilayah dan akun secara otomatis dan aman. Misalnya, Anda dapat menentukan cluster ECS, layanan, definisi tugas, atau penyedia kapasitas, sebagai kode dalam file dan menyebarkan melalui perintah. AWS CLI CloudFormation

Untuk melakukan tugas operasi, Anda dapat melihat dan mengelola sumber daya secara terprogram menggunakan API AWS CLI, SDK, atau ECS. Perintah seperti `describe-tasks` atau `list-services` menampilkan metadata terbaru atau daftar semua sumber daya. Hampir sama dengan deployment, pelanggan juga dapat menulis otomatisasi yang mencakup perintah seperti `update-service` untuk memberikan tindakan korektif pada deteksi sumber daya yang berhenti secara tiba-tiba. Anda juga dapat mengoperasikan layanan Anda menggunakan AWS Copilot. Perintah seperti `copilot svc logs` atau `copilot app show` memberikan detail tentang masing-masing layanan mikro, atau tentang aplikasi Anda secara keseluruhan.

Pelanggan dapat menggunakan salah satu alat yang tersedia yang disebutkan dalam dokumen ini dan menggunakannya dalam berbagai kombinasi. Alat ECS menawarkan berbagai cara agar

bisa lulus menggunakan alat tertentu untuk menggunakan alat lain yang sesuai dengan kebutuhan perubahan Anda. Misalnya, Anda dapat memilih pada pengendalian terperinci daripada sumber daya atau lebih pada otomatisasi sebagaimana diperlukan. ECS juga menawarkan berbagai macam alat untuk berbagai kebutuhan dan tingkat keahlian.

Membuat sumber daya Amazon ECS menggunakan antarmuka baris AWS perintah Copilot

Perintah AWS Copilot command line interface (CLI) menyederhanakan pembuatan, pelepasan, dan pengoperasian aplikasi kontainer siap produksi di Amazon ECS dari lingkungan pengembangan lokal. AWS Copilot CLI selaras dengan alur kerja pengembang yang mendukung praktik terbaik aplikasi modern: mulai dari menggunakan infrastruktur sebagai kode hingga membuat pipeline CI/CD yang disediakan atas nama pengguna. Gunakan AWS Copilot CLI sebagai bagian dari siklus pengembangan dan pengujian sehari-hari Anda sebagai alternatif untuk AWS Management Console

AWS Copilot saat ini mendukung sistem Linux, macOS, dan Windows. [Untuk informasi selengkapnya tentang AWS CLI Copilot versi terbaru, lihat Rilis.](#)

Note

Kode sumber untuk AWS Copilot CLI tersedia di [GitHub](#). Kami merekomendasikan agar Anda mengirimkan masalah dan menarik permintaan untuk perubahan yang ingin Anda sertakan. Namun, Amazon Web Services saat ini tidak mendukung menjalankan salinan kode AWS Copilot yang dimodifikasi. Laporkan masalah dengan AWS Copilot dengan menghubungkan kami di [Gitter](#) atau di [GitHub](#) mana Anda dapat membuka masalah, memberikan umpan balik, dan melaporkan bug.

Untuk informasi tentang menginstal AWS Copilot CLI, lihat [Memasang AWS Copilot CLI](#). Untuk informasi tentang menerapkan aplikasi contoh, lihat [Menyebarkan contoh aplikasi Amazon ECS menggunakan Copilot CLI AWS](#). [Dokumentasi tambahan untuk AWS CLI Copilot tersedia di situs web Copilot.AWS](#)

Memasang AWS Copilot CLI

Anda dapat menginstal AWS Copilot CLI dengan menggunakan Homebrew atau dengan mengunduh biner secara manual dengan langkah-langkah berikut.

Gunakan Homebrew

Perintah berikut digunakan untuk menginstal AWS Copilot CLI pada sistem macOS atau Linux Anda menggunakan Homebrew. Sebelum instalasi, Anda harus sudah menginstal Homebrew. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Homebrew](#).

```
brew install aws/tap/copilot-cli
```

Unduh biner

Sebagai alternatif dari Homebrew, Anda dapat menginstal AWS Copilot CLI secara manual di sistem macOS, Windows, atau Linux Anda. Gunakan perintah berikut untuk sistem operasi Anda untuk mengunduh biner. Contoh macOS dan Linux juga menyertakan perintah yang menerapkan izin eksekusi ke biner, dan daftar menu bantuan untuk memverifikasi bahwa instalasi berfungsi.

macOS

Untuk macOS:

```
sudo curl -Lo /usr/local/bin/copilot https://github.com/aws/copilot-cli/releases/  
latest/download/copilot-darwin \  
&& sudo chmod +x /usr/local/bin/copilot \  
&& copilot --help
```

Untuk sistem ARM macOS:

```
sudo curl -Lo /usr/local/bin/copilot https://github.com/aws/copilot-cli/releases/  
latest/download/copilot-darwin-arm64 \  
&& sudo chmod +x /usr/local/bin/copilot \  
&& copilot --help
```

Linux

Pada sistem Linux x86 (64-bit):

```
sudo curl -Lo /usr/local/bin/copilot https://github.com/aws/copilot-cli/releases/  
latest/download/copilot-linux \  
&& sudo chmod +x /usr/local/bin/copilot \  
&& copilot --help
```

Pada sistem Linux ARM:

```
sudo curl -Lo /usr/local/bin/copilot https://github.com/aws/copilot-cli/releases/
latest/download/copilot-linux-arm64 \
  && sudo chmod +x /usr/local/bin/copilot \
  && copilot --help
```

Windows

Menggunakan Powershell, jalankan perintah berikut:

```
New-Item -Path 'C:\copilot' -ItemType directory; `
  Invoke-WebRequest -OutFile 'C:\copilot\copilot.exe' https://github.com/aws/
copilot-cli/releases/latest/download/copilot-windows.exe
```

(Opsional) Verifikasi CLI AWS Copilot yang diinstal secara manual menggunakan tanda tangan PGP

Dapat dieksekusi AWS Copilot CLI ditandatangani secara kriptografis menggunakan tanda tangan PGP. Tanda tangan PGP dapat digunakan untuk memverifikasi validitas Copilot CLI yang dapat dieksekusi. AWS Gunakan langkah-langkah berikut untuk memverifikasi tanda tangan menggunakan alat GnuPG.

1. Unduh dan instal GnuPG. Untuk informasi selengkapnya, lihat situs web [GnuPG](#).

macOS

Kami merekomendasikan menggunakan Homebrew. Instal Homebrew menggunakan instruksi dari situs web mereka. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Homebrew](#). Setelah Homebrew diinstal, gunakan perintah berikut dari terminal macOS Anda.

```
brew install gnupg
```

Linux

Instal gpg menggunakan manajer paket pada rasa Linux Anda.

Windows

Unduh penginstal sederhana Windows dari situs web GnuPG dan instal sebagai Administrator. Setelah Anda menginstal GnuPG, tutup dan buka kembali Administrator. PowerShell

Untuk informasi selengkapnya, lihat [Unduhan GnuPG](#).

2. Verifikasi jalur GnuPG ditambahkan ke jalur lingkungan Anda.

macOS

```
echo $PATH
```

Jika Anda tidak melihat jalur GnuPG di output, jalankan perintah berikut untuk menambahkannya ke jalur.

```
PATH=$PATH:<path to GnuPG executable files>
```

Linux

```
echo $PATH
```

Jika Anda tidak melihat jalur GnuPG di output, jalankan perintah berikut untuk menambahkannya ke jalur.

```
export PATH=$PATH:<path to GnuPG executable files>
```

Windows

```
Write-Output $Env:PATH
```

Jika Anda tidak melihat jalur GnuPG di output, jalankan perintah berikut untuk menambahkannya ke jalur.

```
$Env:PATH += "<path to GnuPG executable files>"
```

3. Buat file teks biasa lokal.

macOS

Di terminal, masukkan:

```
touch <public_key_filename.txt>
```

Buka file dengan TextEdit.

Linux

Buat file teks di editor teks seperti gedit. Simpan sebagai `public_key_filename.txt`

Windows

Buat file teks di editor teks seperti Notepad. Simpan sebagai `public_key_filename.txt`

4. Tambahkan konten berikut dari kunci publik Amazon ECS PGP dan simpan file.

```
-----BEGIN PGP PUBLIC KEY BLOCK-----
Version: GnuPG v2

mQINBFq1SasBEADliGcT1NVJ1ydfN8DqebYYe9ne3dt6jqKFmKowLmm6LLGJe7HU
jGtqhCWRdKn+qPpHqdarRgDZAtn2pXY5fEipHgar4CP8QgRnRM02f174lmavr4Vg
7K/KH8VHlq2uRw32/B94XLEgRbGTMdWfdKuxoPCttBQaMj3LGn6Pe+6xVWRkChQu
BoQAhjBQ+bEm0kNy0LjNgjNlnL3UMAG56t8E3LANIggEnpNsB1UwfwluPoGZoTx
N+6pHBjrKIL/1v/ETU4FXpYw2zvhwNahxeNRnoYj3uyCHkeliCw4kj0+skizBg0
2K7oVX80c3j5+Zilhl/qDLXmUCb2az5cMM1m0oF8EKX5HaNuq1KfwJxqXE6NNIc0
lFTTrT7QwD5fMNld3FanLgv/ZnIrsSaqJ0L6zRSq804LN10WBVBndExk2Kr+5kFxn
5lBPgfPgrj5hQ+KTHMa9Y8Z7yUc64BJiN6F9N17FJuSsfqbdkvRLsQRbcBG9qxX3
rJAEhieJzVMEUNl+EgeCkxj5xuSkNU7zw2c3hQZqEcrADLV+hvFJkt0z9Gm6xzbq
lTnWWCz4xrIWtuEBA2qE+MlDheVd78a3gIsEaSTfQq0osYXaQbvlnSW0oc1y/5Zb
zizHTJIhltUyls9WisP2s0emeHZicVMfW61EgPrJAIupgc7kyZvFt4YwfwARAQAB
tCRBbWF6b24gRUNTIDx1Y3Mtc2VjdXJpdH1AYW1hem9uLmNvbT6JAhwEEAECAAYF
AlrjL0YACgkQHivRXs0TaQrg1g/+JppwPqHn1VPmv7lessB8I5UqZeD6p6uVpHd7
Bs3pcPp8BV7BdRbs3sPlt5bV1+rkq0lw+0gZ4Q/ue/YbWt0At4qY00cEo0HgcnaX
lsB827QIfZIVtGWMhuh94xzm/SJkvnngml6KB3YJNnWP61A9qJ37/VbVVLzvcmaZ
McwB4HUMNrhhd0JgBCo0gIppCbpJEvUc02Bjn23eEJS9kC70UAHyQkVnx4d9UzXF
40oISF6hmQKIBoLnRrAlj5Qvs3GhvHQ0ThYq0Grk/KMJJX2CSqt7tWJ8gk1n3H3Y
SReRXJRnv7DsDDBwFgT6r5Q2HW1TBUvaoZy5hF6maD09nHcNnvBjqADzeT8Tr/Qu
bBCLzkNSYqqkpgtwv7seoD2P4n1giRvDA0EFmZpVkuR+C252IaH1HZFEz+TvBVQM
Y80WwXmIJW+J6evjo3N1e019UHv71jvoF8z1jbI4bsL2c+QTJm0v7nRqzDQgCwyp
Id/v2dUVVtk1j9omuLBBwNJzQCB+72LcIzJhYmaP1HC4LcKQG+/f41exuItenatK
lEJQhYtyVXcBlh6Yn/wzNg2NW0wb3vqY/F7m6u9ixAwgtIMgPCDE4aJ86zrrXYFz
N2HqkTSQh77Z8KPKmyGopsmN/reMuilPdINb249nA0dzoN+nj+tTF0YCIaLaFyjs
Z0r1QA0JAjkEEwECACMFAlq1SasCGwMHCwkIBwMCAQYVCAIJCgsEFgIDAQIEAQIX
gAAKCRC86dmkLVF4T9iFEACEnkm1dNXsWUx34R3c0vamHrPxvfkyI1F1EUen8D1h
uX9xy6jCER0HWEp0rjGK4QDPgM93sWJ+s1UAKg214QRVzft0y9/DdR+twApA0fzy
uavIthGd6+03jAAo6udYDE+cZC3P7XBbDiYEWk4XAF9I1JjB8hTZUgvXBL046JhG
eM17+crGyUyQeetki0QemLbsbXQ40Bd9V7zf7XJraFd8VrwNUwNb+9KFtgAsc9rk+
YIT/PEf+Y0PysgcxI4sTWghtyCu1VnuGoskgDv4v73PALU0ieUrvvQVqWMRvhVx1
```

```
0X90J7cC1K0yh1EQQ1aFTgmQjmXexVTwIBm8LvysFK6YXM41Kj0r1z3+6xBIm/qe
bFyLUnf4Woiu0p1AaJhK9pRY+XENGNxdtN4D26Kd0F+PLkm3Tr3Hy3b10k34F1Gr
KVHUq1TZD7cvMnnNKEELTUcKX+1mV3an16nmAg/my1JSUt6BNK2rJpY1s/kkSGSE
XQ4zuF2IGCpvBFhYAlt5Un5zwqkwQR3/n2kwAoDzonJcehDw/C/cGos5D0aIU7I
K2X2aTD3+pA7Mx3IME2hqmYqRt9X42yF1PIEVRneBRJ3HDezAgJrNh0GQWRQkhIx
gz6/cTR+ekr5TptVszS9few2GpI5bCgBKBisZIst89aw7mAKWut0Gcm4qM9/yK6
1bkCDQRatUmrARAAXNPvVwreJ2yAiFcUpdR1Vhsu0gnxvs1QgsIw3H7+Pacr9Hpe
8uftYZqdC82KeSKhpHq7c8gMTMucIINTH25x9BCc73E33EjCL9Lqov1TL7+QkgHe
T+JIhZwdD8Mx2K+LVVVu/aWkNrfMuNwyDUciSi4D5QHa8T+F8fgN40TpwYjirze1
5yoICMr9hVcbzDNv/ozKCxjx+XKgnFc3wrnDfJfntfDAT7ecwbUTL+viQKJ646s+
psiqXRYtVvYInEhLVrJ0aV6zHFoigE/Bils6/g7ru1Q6CEHqEw++APs5CcE8VzJu
WAGSVHZgun5Y9N4quR/M9Vm+IPMhTxrAg7r0vyRN9cAXfeSMf77I+XTifigNna8x
t/M0djXr1fjF4pThei5u6WsuRdFwjY2azEv3vevodTi4HoJReH6dFRa6y8c+UDgl
2iHi0KIqQlBHEfQmHcDd2fix+AaJKMnPGNku9qCFEMbgSRJpXz6BfwnY1QuKE+I
R6jA0frUNT2jhiGG/F8RceXzohaaC/Cx7LUCUFwc0n7z32C9/Dtj7I1PM0acdZzz
bjJzRK0/ZDv+UN/c9dwAk1lzAyPMwGBkUaY68EBstnIliW34aWm6IiHhxioVPKSp
VJfyiXP00EXqujtHLAeChfjcn3I12YshT1dv2PafG53fp33ZdzeUgsBo+EAEQEA
AYkCHwQYAQIACQUCWIrVJqwIbDAAKCRc86dmkLVF4T+ZdD/9x/8APzgNJF3o3STrF
jvnV1ycyhWYGAeBJiu7wjsNwWzMF0v15tLjB7AqeVxZn+WKDD/mIOQ450ZvnYZuy
X7DR0Jszah9wrYTxZLVruAu+t6UL0y/XQ4L1GZ9QR6+r+7t1Mvbfy7B1HbvX/gYt
Rwe/uwdibI0CagEzyX+2D3kT01H05XThbXaNf8AN8zha91Jt2Q2UR2X5T6JcwtMz
FBvZn13LSmZyE0EQehS2iUurU4uW0pGppuqVnbi0jbCvCHKgDGrqZ0smKNAQng54
F365W3g8AFy48s8XQwzmcLiowYX9bT8PZiEi0J4QmQh0aXkppqZyFefuWeOL2R94S
XKzr+gRh3BAULoqF+qK+IUMxTip9KTPNvYDpiC66yBiT6gFDji5Ca9pGpJXrC3xe
TXiKQ8DBWDhBPVPrurLIaenTtZE0sPc4I85yt5U9RoPTStc0r34s3w5yEaJagt6S
Gc5r9ysjkfH6+6rbi1ujxMgR0Sqtqr+RyB+V9A5/0gtNZc811K6u4Uo0Cde8jUuW
vqWKvjJB/Kz3u4zaeNu2ZyyHa0q0uH+TETcW+jsY9IhbEzqN5yQYGi4pVmDkY5vu
lXbJnbqPKpRXgM9BecV9AMbPgbDq/5LhNJJXg+G8YQ0gp4lR/hC1TEFdIp5wM8AK
CWsENyt2o1rjgMXiZOMF8A5oBLkCDQRatUuSARAAr77kj7j2QR2SZe0S1FBvV7oS
mFeSNnz9xZssqism6bTwSHM6YLDwc7Sdf2esDdyz0NETwqrVCg+FxgL8hmo9hS4c
rR6tmrP0mOmptr+xLLsKcaP7ogIXsyZnrEAEsvW8PnfayoiPCdc3cMCR/1TnHFGA
7EuR/XLBmi7Qg9tByVYQ5Yj5wB9V4B2yeCt3XtzPqeLkvaxl7PNe1aHGJQY/xo+m
V0bndxf9IY+4oFJ4b1D32WqvYxESo7vW6WBh7oqv3Zbm0yQrr8a6mDBpqLkvWwNI
3kpJR974tg5o5LFDu1BeeyHWPsgm4U/G4JB+JIG1ADy+RmoWEt4BqTCZ/knnoGvw
D5sTCxbKdmu0mhGyTssoG+300cGYHV7pWYPPhazKHMPm201xKCjH1RfzRULzGkjD+
yMLT1I3AXFmLmZJXikA01vE3/wgMqCXscbycbLjLD/bXIuFwo3rzoezeXjgi/DJx
jKBAyBTY05nMctH109oaFd9d0Hbs0UDkIMnsgGBE766Piro6MHo0T0rX107Tp4pI
rwuS0sc6XzCzdImj0Wc6axS/HeUKRXWdXJwno5awTwXKRJMXGfhCvSvbcbc2Wx+L
IKvmB7EB4K3fmjFFE67yolmiw2qRcUBfygtH3eL5XZU28MiCpue8Y8GKJoBAUyvF
KeM1r08Jm3iRac5a/D0AEQEAAyKpGQYAQIACQUCWIrVLkgIbAgIpCrc86dmkLVF4
T8FdIAQZAQIABGUcwIrVLkgAKCRDePL1hra+LjtHYD/9MucxdFe6bX01dQR4tKhhQ
P0LRqy6z1BY9ILCLowNdGzdqorogUiUymgn3VhEhVtxT0oHcN7q0uM01PNsRn0eS
EYjf8Xrb1c1zkD6xULwm0c1Tb9bBxnBc/4PFvHAbZW3QzusaZniNgkuxt6BTf1oS
Of4inq71kjmgK+TlzQ6mUMQUG228NUQC+a84EPqYyAeY1sgvgB7hJBhYL0QAxhcW
```



```
6m20Rd8iEc6HyZJ3yCOCsKip/nRWAbf00vfHFRBp0+m0ZwnJM8cPRFj0qqzFpKH9
HpDmTrC4wKP1+TL52LyEqNh4yZitXmZNV7giSRlkk0eDSko+bFy6VbMzKUMkUJK3
D3eHFAMkujmbfJmSMTJOPGn5SB1HyjCZNx6bhIibQyEUB9gKcMUFaqXKwKpF6rj0
iQXAJxLR/shZ5Rk96Vxz0phU17T90m/PnUEEPwq8KsBhnMRgxa0RFidDP+n9fgtv
HLmr0qX9zBCVXh0mdWYLrWvmzQFwzG7AoE55fkf8nAEPsalrCdtanUBHRXA00QxG
AHM0dJQQvBsmqMvuAdjkdWpFu5y0My5ddU+hiUzUyQLjL5Hhd5LOUddewLZgIw1j
xrEAUzDKetnemM8GkHxDgg8koev5frmShJuce7vSjKpCNg3EIJsgqMOPFjJuLWtZ
vjHeDNbJy6uNL65ckJy6WhGjEADS2WAW1D6Tfekkc21SsIXk/LqEpLMR/0g50Uif
wcEN1rS9IJBWly8Me1N9qr5KcKQLmfdFBNEyyceBhyV10MDyHOKC+7PofMtkGBq
13QieRHv5GJ8LB3fclqHV8pwTt03Bc8z2g0TjmUYAN/ixETdReDoKavWJYSE9yoM
aaJu279ioVTrwpECse0XkiRyKToTjw0b73CGkBZZpJyqux/rmCV/fp4ALdSW8zbz
FJV0RaivhoWwzjpfQKhwcU9LABXi2UvVm14v0AfeI7oiJPSU1zM4fEny4oiIBX1R
zhFNih1UjIu82X16mTm3BwbIga/s1fnQRGzyhQUIMii+mWra23EwjChaxpvjjcUH
5illc5Zq781aCYRygYQw+hu5nFk0H1R+Z50Ubxjd/auFngIAX7kPMD3Lof4K1dD
Q8ppQriUvxVo+4nPv6rpTy/PyqCLWDjkguHpJseFsmkwajrAz0QNSAU5CJ0G2Zu4
yxvYlumHCE17nbFrm0vIiA75Sa8KnywTdsyZsu3Xc0cf3g+g1xWtpjJqy2bYXlqz
9uD0WtArWH0is6bq819RE6xr1RBVXS6uqqQIZFBGyq66b0dIq4D2JdsUvgEMaHbc
e7tBfeB1CMBdA64e9Rq7bFR7Tvt8gasCZY1Nr3lydh+dFHIEkH53HzQe6l88HEic
+0jVnLkCDQRa55wJARAAYLya2Lx6gyoWoJN1a6740q3o8e9d4KggQ0fGMTcflmeq
ivuzgN+3DZHN+9ty2KxXMtn0mhHBerZdbNjyjMNT1gAgrhPNB4HtXBxum2wS57WK
DNmade914L7FWTPAWBG2Wn4480EHTqsClICXXWy9IICgc1AEyIq0Yq5mAdTEgRJS
Z8t4GpwtDL9gNQyFXaWQmDmkAsCygQMvha1mu9x0IzQG5CxSnZFk7zcuL60k14Z3
Cmt49k4T/7ZU8goWi8tt+rU78/IL3J/ff9+1civ10wuUidgfPCSv0UW1JojsdCQA
L+RZJcoXq71f0Fj/eNje0SstCTDPfTCL+kThE6E5neDtbQHBYkEX1BRiTedsV4+M
ucgiTrdQFWkF89G72xdv8ut9AAYQ2BbEYU+JAYhUH8rYYui2dHKJIgJNvJscuUWb
+QEJqJIRleJRhr0+/CHgMs4fZAKWF1VFhKBkcKmeJLn1f7EJJUW84ZhKXj0/AUPX
1ChsNjziRceujCJYox1cwsq6jTE50GiNzcIxTn9xUc0UMKFeggNAFys1K+TDTm3
Bzo8H5ucjCUemUm9lhkGwqTZg01RX5eqPX+JBoSa0bqhgqCa5IPinKRa6MgoFPHK
6sYKqroYwBGgZm6Js5chpNchvJMs/3WXNOEVg0J3z3vP0DMhxqWm+r+n9z1W8qsA
EQEAAYkEPgQYAQgACQUWuecCQIbAgIpCRC86dmkLVF4T8FdIAQZAQgABgUCWuec
CQAKCRBQ3szEcQ5hr+ykD/4t0LRHFHXuKucxgGaubUcVtsFrwBKma1cYjqaPms8u
6Sk0wfgRI32G/Gh0rp0Ts/M0kb0bq6VLTh8N5Yc/53ME18zQFw9Y5AmRoW4PZXER
uj5s57p4oR7xHMihMjCCBn1bvrR+34YPfgzTcgLi0EFHYT8UTxwnGmX0vNkMM7md
xD3CV5q6VAte8WKBo/220II3fcQ1c9r/oWX4kXXkb0v9hoGwKbDJ1tzqTPrp/xFt
yohqnvImpnlz+Q9zXmbrWYL9/g8VCmW/NN2gju2G3Lu/T1FUWIT4v/50PK6TdeNb
VKJ04+S8bTayqSG9CML1S57KSgCo5HUHQWeSNHI+fpe5oX6FALPT9JLDce80Zz1i
cZZ0MELP37m00Qun0AlmHm/hVzf0f311PtbcqWaE51tJvgUR/nZFo6Ta305Ezhs
3V1EJNQ1IjF/6DH87SxvAoRIARCuZd0qxBcDK0avpFzUtbJd241RA3WJpkEiMqKv
RDVzK4b6TW61f0o+LaVfK6E8oLpixegS4fiqC16mFrOdyRk+RJJfIUyz0WTDVmt
g0U1C01ezokMSqkJ7724pyjr2xf/r9/sC6a0JwB/1KgZkJfC6NqL7T1xVA31dUga
LE0vEJTTE4g1+tYtfsCDvALCtqL0jduSkUo+RXcBItmXhA+tShW0pbS2Rtx/ixua
KohVD/0R4QxiSwQmICntm9mw9ydI11yjYXX5a9x4wMJracNY/LBybJPFnZnT4dYR
z4XjqysDwvVYZByaWoIe3QxjX84V6M1I2IdAT/xImu8gbaCI8tmyfpIrLnPKiR9D
VFYfGBXuAX7+HgPPSFtrHQONCALxxz1bNpS+zxt9r0MiLgclYspWxSdmoYGZ6nQP
```

```
R05Nm/ZVS+u2imPCRzNUZEMa+d1E6kHx0rS0dPiuJ407NtPeYDKkoQtNagspsDvh
cK7CSqAiKmq06UBTxqlTSRkm62e0Ctcs3p30eHu5GRZF1uzTET0ZxYkaPgdrQknx
ozjP5mC7X+451cCfmcVt94TFNL5HwEUVJpm0gmzILCI8yoDTWz1oo+i+fPFsXX4f
kynhE83mSEcr5VHFYrTY3mQXGmNJ3bCLuc/jq7ysGq69xiKmTlUeXFm+aojcr05i
zyShIRJZ0GZfuzDYFDbMV9amA/YQGygLw//zP5ju5SW26dNx1f3MdFQE5JJ86rn9
MgZ4gcpazHEVUsbZsgkLizRp9imUiH8ymLqAXnFRGLU/LpNsefnvDFTtEIRcp0Hc
bhayG0bk51Bd4mio0XnIsKy4j63nJXA27x5EVVHQ1sYRN8Ny4Fdr2tMAmj20+X+J
qX2yy/UX5nSPU492e2CdZ1UhoU0SRFY3bxKHKb7SDbVeav+K5g==
=Gi5D
-----END PGP PUBLIC KEY BLOCK-----
```

Rincian kunci publik Amazon ECS PGP untuk referensi:

```
Key ID: BCE9D9A42D51784F
Type: RSA
Size: 4096/4096
Expires: Never
User ID: Amazon ECS
Key fingerprint: F34C 3DDA E729 26B0 79BE AEC6 BCE9 D9A4 2D51 784F
```

5. Impor file dengan kunci publik Amazon ECS PGP dengan perintah berikut di terminal.

```
gpg --import <public_key_filename.txt>
```

6. Unduh tanda tangan AWS Copilot CLI. Tanda tangan tersebut adalah tandatangan PGP ASCII-terpisah yang tersimpan di file dengan ekstensi `.asc`. File standar memiliki nama yang sama dengan pelaksanaan yang sesuai, dengan `.asc` yang telah ditambahkan.

macOS

Untuk sistem macOS, jalankan perintah berikut.

```
sudo curl -Lo copilot.asc https://github.com/aws/copilot-cli/releases/latest/download/copilot-darwin.asc
```

Linux

Untuk sistem Linux x86 (64-bit), jalankan perintah berikut.

```
sudo curl -Lo copilot.asc https://github.com/aws/copilot-cli/releases/latest/download/copilot-linux.asc
```

Untuk sistem Linux ARM, jalankan perintah berikut.

```
sudo curl -Lo copilot.asc https://github.com/aws/copilot-cli/releases/latest/download/copilot-linux-arm64.asc
```

Windows

Menggunakan Powershell, jalankan perintah berikut.

```
Invoke-WebRequest -OutFile 'C:\copilot\copilot.asc' https://github.com/aws/copilot-cli/releases/latest/download/copilot-windows.exe.asc
```

7. Verifikasi tanda tangan dengan menggunakan perintah berikut.

- Untuk sistem macOS dan Linux:

```
gpg --verify copilot.asc /usr/local/bin/copilot
```

- Untuk sistem Windows:

```
gpg --verify 'C:\copilot\copilot.asc' 'C:\copilot\copilot.exe'
```

Keluaran yang diharapkan

```
gpg: Signature made Tue Apr  3 13:29:30 2018 PDT
gpg:                using RSA key DE3CBD61ADAF8B8E
gpg: Good signature from "Amazon ECS <ecs-security@amazon.com>" [unknown]
gpg: WARNING: This key is not certified with a trusted signature!
gpg:                There is no indication that the signature belongs to the owner.
Primary key fingerprint: F34C 3DDA E729 26B0 79BE  AEC6 BCE9 D9A4 2D51 784F
Subkey fingerprint:  EB3D F841 E2C9 212A 2BD4  2232 DE3C BD61 ADAF 8B8E
```

Important

Peringatan dalam output diharapkan dan tidak bermasalah. Itu terjadi karena tidak ada rantai kepercayaan antara kunci PGP pribadi Anda (jika Anda memilikinya) dan kunci Amazon ECS PGP. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Web kepercayaan](#).

- Untuk instalasi Windows, jalankan perintah berikut di Powershell untuk menambahkan direktori AWS Copilot ke jalur.

```
$Env:PATH += ";<path to Copilot executable files>"
```

Menyebarkan contoh aplikasi Amazon ECS menggunakan Copilot CLI AWS

Setelah menginstal AWS Copilot CLI, Anda dapat mengikuti langkah-langkah berikut untuk menerapkan aplikasi sampel, memverifikasi penerapan, dan membersihkan sumber daya.

Prasyarat

Sebelum memulai, pastikan Anda memenuhi persyaratan berikut:

- Instal dan konfigurasi AWS CLI. Untuk informasi selengkapnya, lihat [AWS Command Line Interface](#).
- Jalankan `aws configure` untuk mengatur profil default yang akan digunakan AWS CLI Copilot untuk mengelola aplikasi dan layanan Anda.
- Instal dan jalankan Docker. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Memulai dengan Docker](#).

Menyebarkan contoh aplikasi Amazon ECS menggunakan satu perintah

- Menyebarkan contoh aplikasi web yang dikloning dari GitHub repositori menggunakan perintah berikut. [Untuk informasi selengkapnya tentang AWS Copilot `init` dan benderanya, lihat dokumentasi Copilot.AWS](#)

```
git clone https://github.com/aws-samples/aws-copilot-sample-service.git demo-app && \
cd demo-app && \
copilot init --app demo \
  --name api \
  --type 'Load Balanced Web Service' \
  --dockerfile './Dockerfile' \
  --port 80 \
  --deploy
```

2. Setelah penerapan selesai, CLI AWS Copilot akan mengembalikan URL yang dapat Anda gunakan untuk memverifikasi penerapan. Anda juga dapat menggunakan perintah berikut untuk memverifikasi status aplikasi.

- Daftarkan semua aplikasi AWS Copilot Anda.

```
copilot app ls
```

- Tampilkan informasi tentang lingkungan dan layanan dalam aplikasi Anda.

```
copilot app show
```

- Tampilkan informasi tentang lingkungan Anda.

```
copilot env ls
```

- Tampilkan informasi tentang layanan, termasuk titik akhir, kapasitas, dan sumber daya terkait.

```
copilot svc show
```

- Cantumkan semua layanan dalam aplikasi.

```
copilot svc ls
```

- Tampilkan log dari layanan yang di-deploy.

```
copilot svc logs
```

- Tampilkan status layanan.

```
copilot svc status
```

3. Setelah selesai dengan demo ini, jalankan perintah berikut untuk membersihkan sumber daya terkait dan menghindari biaya untuk sumber daya yang tidak digunakan.

```
copilot app delete
```

Membuat sumber daya Amazon ECS menggunakan AWS CDK

AWS Cloud Development Kit (AWS CDK) Ini adalah kerangka Infrastructure-as-Code (IAC) yang dapat Anda gunakan untuk mendefinisikan infrastruktur AWS cloud dengan menggunakan bahasa pemrograman pilihan Anda. Untuk menentukan infrastruktur cloud Anda sendiri, pertama-tama Anda menulis aplikasi (dalam salah satu bahasa yang didukung CDK) yang berisi satu atau beberapa tumpukan. Kemudian, Anda mensintesisnya ke AWS CloudFormation template dan menyebarkan sumber daya Anda ke template Anda. Akun AWS Ikuti langkah-langkah dalam topik ini untuk menerapkan server web dalam kontainer dengan Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) Container Service (Amazon ECS) dan di Fargate. AWS CDK

AWS Construct Library, disertakan dengan CDK, menyediakan modul yang dapat Anda gunakan untuk memodelkan sumber daya yang Layanan AWS disediakan. Untuk layanan populer, perpustakaan menyediakan konstruksi yang dikuratori dengan default cerdas dan praktik terbaik. Salah satu modul ini, khususnya [aws-ecs-patterns](#), menyediakan abstraksi tingkat tinggi yang dapat Anda gunakan untuk menentukan layanan kontainer Anda dan semua sumber daya pendukung yang diperlukan dalam beberapa baris kode.

Topik ini menggunakan [ApplicationLoadBalancedFargateService](#) konstruksi. Konstruksi ini menyebarkan layanan Amazon ECS di Fargate di belakang penyeimbang beban aplikasi. [aws-ecs-patterns](#) Modul ini juga mencakup konstruksi yang menggunakan penyeimbang beban jaringan dan berjalan di Amazon EC2.

Sebelum memulai tugas ini, atur lingkungan AWS CDK pengembangan Anda, dan instal AWS CDK dengan menjalankan perintah berikut. Untuk petunjuk tentang cara mengatur lingkungan AWS CDK pengembangan Anda, lihat [Memulai Dengan AWS CDK - Prasyarat](#).

```
npm install -g aws-cdk
```

Note

Instruksi ini mengasumsikan Anda menggunakan AWS CDK v2.

Topik

- [Langkah 1: Siapkan AWS CDK proyek Anda](#)
- [Langkah 2: Gunakan AWS CDK untuk mendefinisikan server web kontainer di Fargate](#)

- [Langkah 3: Uji server web](#)
- [Langkah 4: Membersihkan](#)
- [Langkah selanjutnya](#)

Langkah 1: Siapkan AWS CDK proyek Anda

Buat direktori untuk AWS CDK aplikasi baru Anda dan inisialisasi proyek.

TypeScript

```
mkdir hello-ecs
cd hello-ecs
cdk init --language typescript
```

JavaScript

```
mkdir hello-ecs
cd hello-ecs
cdk init --language javascript
```

Python

```
mkdir hello-ecs
cd hello-ecs
cdk init --language python
```

Setelah proyek dimulai, aktifkan lingkungan virtual proyek dan instal AWS CDK dependensi dasar.

```
source .venv/bin/activate
python -m pip install -r requirements.txt
```

Java

```
mkdir hello-ecs
cd hello-ecs
cdk init --language java
```

Impor proyek Maven ini ke IDE Java Anda. Misalnya, di Eclipse, gunakan File > Import > Maven > Existing Maven Projects.

C#

```
mkdir hello-ecs
cd hello-ecs
cdk init --language csharp
```

Go

```
mkdir hello-ecs
cd hello-ecs
cdk init --language go
```

Note

Template AWS CDK aplikasi menggunakan nama direktori proyek untuk menghasilkan nama untuk file sumber dan kelas. Dalam contoh ini, direktori diberi nama `hello-ecs`. Jika Anda menggunakan nama direktori project yang berbeda, aplikasi Anda tidak akan cocok dengan petunjuk ini.

AWS CDK v2 menyertakan konstruksi stabil untuk semua Layanan AWS dalam satu paket yang dipanggil `aws-cdk-lib`. Paket ini diinstal sebagai dependensi ketika Anda menginisialisasi proyek. Saat bekerja dengan bahasa pemrograman tertentu, paket diinstal saat Anda membangun proyek untuk pertama kalinya. Topik ini mencakup cara menggunakan konstruksi Pola Amazon ECS, yang menyediakan abstraksi tingkat tinggi untuk bekerja dengan Amazon ECS. Modul ini bergantung pada konstruksi Amazon ECS dan konstruksi lainnya untuk menyediakan sumber daya yang dibutuhkan aplikasi Amazon ECS Anda.

Nama-nama yang Anda gunakan untuk mengimpor pustaka ini ke dalam aplikasi CDK Anda mungkin sedikit berbeda tergantung pada bahasa pemrograman yang Anda gunakan. Sebagai referensi, berikut ini adalah nama-nama yang digunakan dalam setiap bahasa pemrograman CDK yang didukung.

TypeScript

```
aws-cdk-lib/aws-ecs
aws-cdk-lib/aws-ecs-patterns
```


JavaScript

```
aws-cdk-lib/aws-ecs  
aws-cdk-lib/aws-ecs-patterns
```

Python

```
aws_cdk.aws_ecs  
aws_cdk.aws_ecs_patterns
```

Java

```
software.amazon.awscdk.services.ecs  
software.amazon.awscdk.services.ecs.patterns
```

C#

```
Amazon.CDK.AWS.ECS  
Amazon.CDK.AWS.ECS.Patterns
```

Go

```
github.com/aws/aws-cdk-go/awscdk/v2/awsecs  
github.com/aws/aws-cdk-go/awscdk/v2/awsecspatterns
```

Langkah 2: Gunakan AWS CDK untuk mendefinisikan server web kontainer di Fargate

Gunakan gambar kontainer [amazon-ecs-sample](#) dari DockerHub. Gambar ini berisi aplikasi web PHP yang berjalan di Amazon Linux 2.

Dalam AWS CDK proyek yang Anda buat, edit file yang berisi definisi tumpukan agar menyerupai salah satu contoh berikut.

Note

Tumpukan adalah unit penyebaran. Semua sumber daya harus dalam tumpukan, dan semua sumber daya yang ada di tumpukan disebar pada saat yang bersamaan. Jika sumber daya gagal diterapkan, sumber daya lain yang sudah digunakan akan digulirkan kembali.

AWS CDK Aplikasi dapat berisi beberapa tumpukan, dan sumber daya dalam satu tumpukan dapat merujuk ke sumber daya di tumpukan lain.

TypeScript

Perbarui `lib/hello-ecs-stack.ts` sehingga menyerupai yang berikut ini.

```
import * as cdk from 'aws-cdk-lib';
import { Construct } from 'constructs';
import * as ecs from 'aws-cdk-lib/aws-ecs';
import * as ecsp from 'aws-cdk-lib/aws-ecs-patterns';

export class HelloEcsStack extends cdk.Stack {
  constructor(scope: Construct, id: string, props?: cdk.StackProps) {
    super(scope, id, props);

    new ecsp.ApplicationLoadBalancedFargateService(this, 'MyWebServer', {
      taskImageOptions: {
        image: ecs.ContainerImage.fromRegistry('amazon/amazon-ecs-sample'),
      },
      publicLoadBalancer: true
    });
  }
}
```

JavaScript

Perbarui `lib/hello-ecs-stack.js` sehingga menyerupai yang berikut ini.

```
const cdk = require('aws-cdk-lib');
const { Construct } = require('constructs');
const ecs = require('aws-cdk-lib/aws-ecs');
const ecsp = require('aws-cdk-lib/aws-ecs-patterns');

class HelloEcsStack extends cdk.Stack {
  constructor(scope = Construct, id = string, props = cdk.StackProps) {
    super(scope, id, props);

    new ecsp.ApplicationLoadBalancedFargateService(this, 'MyWebServer', {
      taskImageOptions: {
        image: ecs.ContainerImage.fromRegistry('amazon/amazon-ecs-sample'),
```

```
    },
    publicLoadBalancer: true
  });
}
}

module.exports = { HelloEcsStack }
```

Python

Perbarui `hello-ecs/hello_ecs_stack.py` sehingga menyerupai yang berikut ini.

```
import aws_cdk as cdk
from constructs import Construct

import aws_cdk.aws_ecs as ecs
import aws_cdk.aws_ecs_patterns as ecsp

class HelloEcsStack(cdk.Stack):

    def __init__(self, scope: Construct, construct_id: str, **kwargs) -> None:
        super().__init__(scope, construct_id, **kwargs)

        ecsp.ApplicationLoadBalancedFargateService(self, "MyWebServer",
            task_image_options=ecsp.ApplicationLoadBalancedTaskImageOptions(
                image=ecs.ContainerImage.from_registry("amazon/amazon-ecs-sample")),
            public_load_balancer=True
        )
```

Java

Perbarui `src/main/java/com.myorg/HelloEcsStack.java` sehingga menyerupai yang berikut ini.

```
package com.myorg;

import software.constructs.Construct;
import software.amazon.awscdk.Stack;
import software.amazon.awscdk.StackProps;

import software.amazon.awscdk.services.ecs.ContainerImage;
import
    software.amazon.awscdk.services.ecs.patterns.ApplicationLoadBalancedFargateService;
```

```

import
software.amazon.awscdk.services.ecs.patterns.ApplicationLoadBalancedTaskImageOptions;

public class HelloEcsStack extends Stack {
    public HelloEcsStack(final Construct scope, final String id) {
        this(scope, id, null);
    }

    public HelloEcsStack(final Construct scope, final String id, final StackProps
props) {
        super(scope, id, props);

        ApplicationLoadBalancedFargateService.Builder.create(this, "MyWebServer")
            .taskImageOptions(ApplicationLoadBalancedTaskImageOptions.builder()
                .image(ContainerImage.fromRegistry("amazon/amazon-ecs-sample"))
                .build())
            .publicLoadBalancer(true)
            .build();
    }
}

```

C#

Perbarui `src/HelloEcs/HelloEcsStack.cs` sehingga menyerupai yang berikut ini.

```

using Amazon.CDK;
using Constructs;
using Amazon.CDK.AWS.ECS;
using Amazon.CDK.AWS.ECS.Patterns;
namespace HelloEcs
{
    public class HelloEcsStack : Stack
    {
        internal HelloEcsStack(Construct scope, string id, IStackProps props =
null) : base(scope, id, props)
        {
            new ApplicationLoadBalancedFargateService(this, "MyWebServer",
                new ApplicationLoadBalancedFargateServiceProps
                {
                    TaskImageOptions = new ApplicationLoadBalancedTaskImageOptions
                    {
                        Image = ContainerImage.FromRegistry("amazon/amazon-ecs-
sample")
                    },

```

```

        PublicLoadBalancer = true
    });
}
}
}

```

Go

Perbarui `hello-ecs.go` sehingga menyerupai yang berikut ini.

```

package main

import (
    "github.com/aws/aws-cdk-go/awscdk/v2"
    // "github.com/aws/aws-cdk-go/awscdk/v2/awssqs"
    "github.com/aws/aws-cdk-go/awscdk/v2/awsecs"
    "github.com/aws/aws-cdk-go/awscdk/v2/awsecspatterns"
    "github.com/aws/constructs-go/constructs/v10"
    "github.com/aws/jsii-runtime-go"
)

type HelloEcsStackProps struct {
    awscdk.StackProps
}

func NewHelloEcsStack(scope constructs.Construct, id string, props
    *HelloEcsStackProps) awscdk.Stack {
    var sprops awscdk.StackProps
    if props != nil {
        sprops = props.StackProps
    }
    stack := awscdk.NewStack(scope, &id, &sprops)

    // The code that defines your stack goes here

    // example resource
    // queue := awssqs.NewQueue(stack, jsii.String("HelloEcsQueue"),
    &awssqs.QueueProps{
    // VisibilityTimeout: awscdk.Duration_Seconds(jsii.Number(300)),
    // })
    res := awsecspatterns.NewApplicationLoadBalancedFargateService(stack,
    jsii.String("MyWebServer"),
    &awsecspatterns.ApplicationLoadBalancedFargateServiceProps{
        TaskImageOptions: &awsecspatterns.ApplicationLoadBalancedTaskImageOptions{

```

```
    Image: awsecs.ContainerImage_FromRegistry(jsii.String("amazon/amazon-ecs-
sample"), &awsecs.RepositoryImageProps{}),
    },
    },
)
awscdk.NewCfnOutput(stack, jsii.String("LoadBalancerDNS"),
&awscdk.CfnOutputProps{Value: res.LoadBalancer().LoadBalancerDnsName()})

return stack
}

func main() {
defer jsii.Close()

app := awscdk.NewApp(nil)

NewHelloEcsStack(app, "HelloEcsStack", &HelloEcsStackProps{
awscdk.StackProps{
Env: env(),
},
})

app.Synth(nil)
}

// env determines the AWS environment (account+region) in which our stack is to
// be deployed. For more information see: https://docs.aws.amazon.com/cdk/latest/
// guide/environments.html
func env() *awscdk.Environment {
// If unspecified, this stack will be "environment-agnostic".
// Account/Region-dependent features and context lookups will not work, but a
// single synthesized template can be deployed anywhere.
//-----
return nil

// Uncomment if you know exactly what account and region you want to deploy
// the stack to. This is the recommendation for production stacks.
//-----
// return &awscdk.Environment{
// Account: jsii.String("123456789012"),
// Region: jsii.String("us-east-1"),
// }

// Uncomment to specialize this stack for the AWS Account and Region that are
```

```
// implied by the current CLI configuration. This is recommended for dev
// stacks.
//-----
// return &awscdk.Environment{
//   Account: jsii.String(os.Getenv("CDK_DEFAULT_ACCOUNT")),
//   Region:  jsii.String(os.Getenv("CDK_DEFAULT_REGION")),
// }
}
```

Cuplikan pendek sebelumnya mencakup yang berikut:

- Nama logis layanan:MyWebServer.
- Gambar kontainer yang diperoleh dari DockerHub:amazon/amazon-ecs-sample.
- Informasi relevan lainnya, seperti fakta bahwa penyeimbang beban memiliki alamat publik dan dapat diakses dari Internet.

Ini AWS CDK akan membuat semua sumber daya yang diperlukan untuk menyebarkan server web termasuk sumber daya berikut. Sumber daya ini dihilangkan dalam contoh ini.

- Kluster Amazon ECS
- Instans Amazon VPC dan Amazon EC2
- Grup Auto Scaling
- Penyeimbang Beban Aplikasi
- Peran dan kebijakan IAM

Beberapa sumber daya yang disediakan secara otomatis dibagikan oleh semua layanan Amazon ECS yang ditentukan dalam tumpukan.

Simpan file sumber, lalu jalankan `cdk synth` perintah di direktori utama aplikasi Anda. AWS CDK Menjalankan aplikasi dan mensintesis AWS CloudFormation template darinya, dan kemudian menampilkan template. Template adalah file YAMM sekitar 600 baris. Awal file ditampilkan di sini. Template Anda mungkin berbeda dari contoh ini.

```
Resources:
  MyWebServerLB3B5FD3AB:
    Type: AWS::ElasticLoadBalancingV2::LoadBalancer
```

```

Properties:
  LoadBalancerAttributes:
    - Key: deletion_protection.enabled
      Value: "false"
  Scheme: internet-facing
  SecurityGroups:
    - Fn::GetAtt:
        - MyWebServerLBSecurityGroup01B285AA
        - GroupId
  Subnets:
    - Ref: EcsDefaultClusterMnL3mNNYNVpcPublicSubnet1Subnet3C273B99
    - Ref: EcsDefaultClusterMnL3mNNYNVpcPublicSubnet2Subnet95FF715A
  Type: application
DependsOn:
  - EcsDefaultClusterMnL3mNNYNVpcPublicSubnet1DefaultRouteFF4E2178
  - EcsDefaultClusterMnL3mNNYNVpcPublicSubnet2DefaultRouteB1375520
Metadata:
  aws:cdk:path: HelloEcsStack/MyWebServer/LB/Resource
MyWebServerLBSecurityGroup01B285AA:
  Type: AWS::EC2::SecurityGroup
  Properties:
    GroupDescription: Automatically created Security Group for ELB
HelloEcsStackMyWebServerLB06757F57
  SecurityGroupIngress:
    - CidrIp: 0.0.0.0/0
      Description: Allow from anyone on port 80
      FromPort: 80
      IpProtocol: tcp
      ToPort: 80
  VpcId:
    Ref: EcsDefaultClusterMnL3mNNYNVpc7788A521
  Metadata:
    aws:cdk:path: HelloEcsStack/MyWebServer/LB/SecurityGroup/Resource
# and so on for another few hundred lines

```

Untuk menyebarkan layanan di Anda Akun AWS, jalankan `cdk deploy` perintah di direktori utama aplikasi Anda. Anda diminta untuk menyetujui kebijakan IAM yang dihasilkan. AWS CDK

Penyebaran memakan waktu beberapa menit di mana AWS CDK menciptakan beberapa sumber daya. Beberapa baris terakhir dari output dari penyebaran termasuk nama host publik penyeimbang beban dan URL server web baru Anda. Mereka adalah sebagai berikut.

Outputs:


```
HelloEcsStack.MyWebServerLoadBalancerDNSXXXXXXXX = Hello-MyWeb-ZZZZZZZZZZZZZZ-  
ZZZZZZZZZZ.us-west-2.elb.amazonaws.com  
HelloEcsStack.MyWebServerServiceURLYYYYYYYYY = http://Hello-MyWeb-ZZZZZZZZZZZZZZ-  
ZZZZZZZZZZ.us-west-2.elb.amazonaws.com
```

Langkah 3: Uji server web

Salin URL dari output penyebaran dan tempel ke browser web Anda. Pesan selamat datang berikut dari server web ditampilkan.

Simple PHP App

Congratulations

Your PHP application is now running on a container in Amazon ECS.

The container is running PHP version 5.4.16.

Langkah 4: Membersihkan

Setelah Anda selesai dengan server web, akhiri layanan menggunakan CDK dengan menjalankan `cdk destroy` perintah di direktori utama aplikasi Anda. Melakukan hal ini mencegah Anda dari menimbulkan biaya yang tidak diinginkan di masa depan.

Langkah selanjutnya

Untuk mempelajari lebih lanjut tentang cara mengembangkan AWS infrastruktur menggunakan AWS CDK, lihat [Panduan AWS CDK Pengembang](#).

Untuk informasi tentang menulis AWS CDK aplikasi dalam bahasa pilihan Anda, lihat berikut ini:

TypeScript

[Bekerja dengan AWS CDK di TypeScript](#)

JavaScript

[Bekerja dengan AWS CDK di JavaScript](#)

Python

[Bekerja dengan AWS CDK in Python](#)

Java

[Bekerja dengan AWS CDK di Jawa](#)

C#

[Bekerja dengan AWS CDK di C #](#)

Go

[Bekerja dengan AWS CDK in Go](#)

Untuk informasi selengkapnya tentang modul AWS Construct Library yang digunakan dalam topik ini, lihat ikhtisar Referensi AWS CDK API berikut.

- [aws-ecs](#)
- [aws-ecs-patterns](#)

Membuat sumber daya Amazon ECS menggunakan AWS CloudFormation

Amazon ECS terintegrasi dengan AWS CloudFormation, layanan yang dapat Anda gunakan untuk memodelkan dan menyiapkan AWS sumber daya dengan templat yang Anda tentukan. Dengan cara ini, Anda dapat menghabiskan lebih sedikit waktu untuk membuat dan mengelola sumber daya dan infrastruktur Anda. Dengan menggunakan AWS CloudFormation, Anda dapat membuat template yang menjelaskan semua AWS sumber daya yang Anda inginkan, seperti cluster Amazon ECS tertentu. Kemudian, AWS CloudFormation mengurus penyediaan dan konfigurasi sumber daya tersebut untuk Anda.

Bila Anda menggunakan AWS CloudFormation, Anda dapat menggunakan kembali template Anda untuk mengatur sumber daya Amazon ECS Anda secara konsisten dan berulang. Anda mendeskripsikan sumber daya Anda satu kali, dan kemudian menyediakan sumber daya yang sama lagi di beberapa Akun AWS dan Wilayah AWS.

AWS CloudFormation template

Untuk menyediakan dan mengonfigurasi sumber daya untuk Amazon ECS dan layanan terkait, pastikan Anda terbiasa dengan [AWS CloudFormation templat](#). AWS CloudFormation template adalah file teks dalam format JSON atau YAMB yang menjelaskan sumber daya yang ingin Anda sediakan di tumpukan Anda AWS CloudFormation . Jika Anda tidak terbiasa dengan format JSON atau YAMM, atau keduanya, Anda dapat menggunakan AWS CloudFormation Designer untuk mulai menggunakan template. AWS CloudFormation Untuk informasi lebih lanjut, lihat [Apa itu AWS CloudFormation Desainer?](#) dalam AWS CloudFormation User Guide.

Amazon ECS mendukung pembuatan cluster, definisi tugas, layanan, dan set tugas di. AWS CloudFormation Contoh berikut menunjukkan cara membuat sumber daya dengan template ini menggunakan AWS CLI. Anda juga dapat membuat sumber daya ini menggunakan AWS CloudFormation konsol. Untuk informasi selengkapnya tentang cara membuat sumber daya menggunakan AWS CloudFormation konsol, lihat [Panduan AWS CloudFormation Pengguna](#).

Contoh template

Membuat sumber daya Amazon ECS menggunakan tumpukan terpisah

Contoh berikut menunjukkan cara membuat resource Amazon ECS dengan menggunakan tumpukan terpisah untuk setiap sumber daya.

Ketentuan tugas

Anda dapat menggunakan template berikut untuk membuat tugas Fargate Linux.

JSON

```
{
  "AWSTemplateFormatVersion": "2010-09-09",
  "Resources": {
    "ECSTaskDefinition": {
      "Type": "AWS::ECS::TaskDefinition",
      "Properties": {
        "ContainerDefinitions": [
          {
            "Command": [
              "/bin/sh -c \"echo '<html> <head> <title>Amazon ECS
Sample App</title> <style>body {margin-top: 40px; background-color: #333;} </style>
</head><body> <div style=color:white;text-align:center> <h1>Amazon ECS Sample App</
```

```
h1> <h2>Congratulations!</h2> <p>Your application is now running on a container in
Amazon ECS.</p> </div></body></html>' > /usr/local/apache2/htdocs/index.html &&
httpd-foreground\""
```

```
    ],
    "EntryPoint": [
      "sh",
      "-c"
    ],
    "Essential": true,
    "Image": "httpd:2.4",
    "LogConfiguration": {
      "LogDriver": "awslogs",
      "Options": {
        "awslogs-group": "/ecs/fargate-task-definition",
        "awslogs-region": "us-east-1",
        "awslogs-stream-prefix": "ecs"
      }
    },
    "Name": "sample-fargate-app",
    "PortMappings": [
      {
        "ContainerPort": 80,
        "HostPort": 80,
        "Protocol": "tcp"
      }
    ]
  }
],
"Cpu": 256,
"ExecutionRoleArn": "arn:aws:iam::aws_account_id:role/
ecsTaskExecutionRole",
"Family": "task-definition-cfn",
"Memory": 512,
"NetworkMode": "awsvpc",
"RequiresCompatibilities": [
  "FARGATE"
],
"RuntimePlatform": {
  "OperatingSystemFamily": "LINUX"
}
}
}
}
```

```
}

```

YAML

```
AWSTemplateFormatVersion: 2010-09-09
Resources:
  ECSTaskDefinition:
    Type: 'AWS::ECS::TaskDefinition'
    Properties:
      ContainerDefinitions:
        - Command:
            - >-
              /bin/sh -c "echo '<html> <head> <title>Amazon ECS Sample
              App</title> <style>body {margin-top: 40px; background-color:
              #333;} </style> </head><body> <div
              style=color:white;text-align:center> <h1>Amazon ECS Sample
              App</h1> <h2>Congratulations!</h2> <p>Your application is now
              running on a container in Amazon ECS.</p> </div></body></html>' >
              /usr/local/apache2/htdocs/index.html && httpd-foreground"
          EntryPoint:
            - sh
            - '-c'
          Essential: true
          Image: 'httpd:2.4'
          LogConfiguration:
            LogDriver: awslogs
          Options:
            awslogs-group: /ecs/fargate-task-definition
            awslogs-region: us-east-1
            awslogs-stream-prefix: ecs
          Name: sample-fargate-app
          PortMappings:
            - ContainerPort: 80
              HostPort: 80
              Protocol: tcp
          Cpu: 256
          ExecutionRoleArn: 'arn:aws:iam::aws_account_id:role/ecsTaskExecutionRole'
          Family: task-definition-cfn
          Memory: 512
          NetworkMode: awsvpc
          RequiresCompatibilities:
            - FARGATE
          RuntimePlatform:
```

```
OperatingSystemFamily: LINUX
```

Klaster

Anda dapat menggunakan template berikut untuk membuat cluster kosong.

JSON

```
{
  "AWSTemplateFormatVersion": "2010-09-09",
  "Resources": {
    "ECSCluster": {
      "Type": "AWS::ECS::Cluster",
      "Properties": {
        "ClusterName": "MyEmptyCluster"
      }
    }
  }
}
```

YAML

```
AWSTemplateFormatVersion: 2010-09-09
Resources:
  ECSCluster:
    Type: 'AWS::ECS::Cluster'
    Properties:
      ClusterName: MyEmptyCluster
```

Membuat beberapa sumber daya Amazon ECS dalam satu tumpukan

Anda dapat menggunakan contoh template berikut untuk membuat beberapa sumber daya Amazon ECS dalam satu tumpukan. Template membuat cluster Amazon ECS yang diberi CFNCluster nama. Cluster berisi definisi tugas Fargate Linux yang mengatur server web. Template juga membuat layanan yang diberi nama `cfn-service` yang meluncurkan dan mempertahankan tugas yang ditentukan oleh definisi tugas. Sebelum Anda menggunakan template ini, pastikan bahwa subnet dan ID grup keamanan dalam layanan NetworkConfiguration semuanya milik VPC yang sama dan bahwa grup keamanan memiliki aturan yang diperlukan. Untuk informasi selengkapnya tentang aturan grup [keamanan](#), lihat [Aturan grup keamanan](#) di panduan pengguna Amazon VPC.

JSON

```

{
  "AWSTemplateFormatVersion": "2010-09-09",
  "Resources": {
    "ECSCluster": {
      "Type": "AWS::ECS::Cluster",
      "Properties": {
        "ClusterName": "CFNCluster"
      }
    },
    "ECSTaskDefinition": {
      "Type": "AWS::ECS::TaskDefinition",
      "Properties": {
        "ContainerDefinitions": [
          {
            "Command": [
              "/bin/sh -c \"echo '<html> <head> <title>Amazon ECS
Sample App</title> <style>body {margin-top: 40px; background-color: #333;} </style>
</head><body> <div style=color:white;text-align:center> <h1>Amazon ECS Sample App</
h1> <h2>Congratulations!</h2> <p>Your application is now running on a container in
Amazon ECS.</p> </div></body></html>' > /usr/local/apache2/htdocs/index.html &&
httpd-foreground\""]
            ],
            "EntryPoint": [
              "sh",
              "-c"
            ],
            "Essential": true,
            "Image": "httpd:2.4",
            "LogConfiguration": {
              "LogDriver": "awslogs",
              "Options": {
                "awslogs-group": "/ecs/fargate-task-definition",
                "awslogs-region": "us-east-1",
                "awslogs-stream-prefix": "ecs"
              }
            },
            "Name": "sample-fargate-app",
            "PortMappings": [
              {
                "ContainerPort": 80,
                "HostPort": 80,
                "Protocol": "tcp"
              }
            ]
          }
        ]
      }
    }
  }
}

```



```
}
```

YAML

```
AWSTemplateFormatVersion: 2010-09-09
Resources:
  ECSCluster:
    Type: 'AWS::ECS::Cluster'
    Properties:
      ClusterName: CFNCluster
  ECSTaskDefinition:
    Type: 'AWS::ECS::TaskDefinition'
    Properties:
      ContainerDefinitions:
        - Command:
            - >-
              /bin/sh -c "echo '<html> <head> <title>Amazon ECS Sample
App</title> <style>body {margin-top: 40px; background-color:
#333;} </style> </head><body> <div
style=color:white;text-align:center> <h1>Amazon ECS Sample
App</h1> <h2>Congratulations!</h2> <p>Your application is now
running on a container in Amazon ECS.</p> </div></body></html>' >
              /usr/local/apache2/htdocs/index.html && httpd-foreground"
      EntryPoint:
        - sh
        - '-c'
      Essential: true
      Image: 'httpd:2.4'
      LogConfiguration:
        LogDriver: awslogs
        Options:
          awslogs-group: /ecs/fargate-task-definition
          awslogs-region: us-east-1
          awslogs-stream-prefix: ecs
      Name: sample-fargate-app
      PortMappings:
        - ContainerPort: 80
          HostPort: 80
          Protocol: tcp
      Cpu: 256
      ExecutionRoleArn: 'arn:aws:iam::aws_account_id:role/ecsTaskExecutionRole'
      Family: task-definition-cfn
      Memory: 512
```

```
NetworkMode: awsvpc
RequiresCompatibilities:
  - FARGATE
RuntimePlatform:
  OperatingSystemFamily: LINUX
ECSService:
  Type: 'AWS::ECS::Service'
  Properties:
    ServiceName: cfn-service
    Cluster: !Ref ECSCluster
    DesiredCount: 1
    LaunchType: FARGATE
    NetworkConfiguration:
      AwsvpcConfiguration:
        AssignPublicIp: ENABLED
        SecurityGroups:
          - sg-abcdef01234567890
        Subnets:
          - subnet-abcdef01234567890
    TaskDefinition: !Ref ECSTaskDefinition
```

Menggunakan AWS CLI untuk membuat sumber daya dari template

Perintah berikut membuat tumpukan yang diberi nama `ecs-stack` menggunakan file body template yang diberi nama `ecs-template-body.json`. Pastikan bahwa file body template dalam format JSON atau YAML. Lokasi file ditentukan dalam `--template-body` parameter. Dalam hal ini, file body template terletak di direktori saat ini.

```
aws cloudformation create-stack \
  --stack-name ecs-stack \
  --template-body file://ecs-template-body.json
```

Untuk memastikan bahwa sumber daya dibuat dengan benar, periksa konsol Amazon ECS atau gunakan perintah berikut:

- Perintah berikut mencantumkan semua definisi tugas.

```
aws ecs list-task-definitions
```

- Perintah berikut mencantumkan semua cluster.

```
aws ecs list-clusters
```

- Perintah berikut mencantumkan semua layanan yang didefinisikan dalam cluster *CFNCluster*. Ganti *CFNCluster* dengan nama cluster tempat Anda ingin membuat layanan.

```
aws ecs list-services \  
  --cluster CFNCluster
```

Pelajari lebih lanjut tentang AWS CloudFormation

Untuk mempelajari selengkapnya AWS CloudFormation, lihat sumber daya berikut:

- [AWS CloudFormation](#)
- [AWS CloudFormation Panduan Pengguna](#)
- [AWS CloudFormation Panduan Pengguna Antarmuka Baris Perintah](#)

Memulai dengan antarmuka baris perintah Amazon ECS

Amazon ECS telah merilis AWS Copilot, alat antarmuka baris perintah (CLI) yang menyederhanakan pembuatan, pelepasan, dan pengoperasian aplikasi kontainer siap produksi di Amazon ECS dari lingkungan pengembangan lokal. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Membuat sumber daya Amazon ECS menggunakan antarmuka baris AWS perintah Copilot](#).

Antarmuka baris perintah Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) (CLI) menyediakan perintah tingkat tinggi untuk menyederhanakan pembuatan, pembaruan, dan pemantauan cluster dan tugas dari lingkungan pengembangan lokal. Amazon ECS CLI mendukung file Docker Compose, spesifikasi open-source populer untuk mendefinisikan dan menjalankan aplikasi multi-container. Gunakan CLI ECS sebagai bagian dari siklus pengembangan dan pengujian sehari-hari Anda sebagai alternatif AWS Management Console.

Versi terbaru dari Amazon ECS CLI hanya mendukung versi utama sintaks [file Docker Compose](#) versi 1, 2, dan 3. Versi yang ditentukan dalam file compose harus berupa string "1", "1.0", "2", "2.0", "3", atau "3.0". Versi minor Docker Compose tidak didukung.

Kode sumber untuk Amazon ECS CLI [tersedia](#) di. GitHub Alat ini tidak lagi dikembangkan secara aktif.

Menginstal Amazon ECS CLI

Amazon ECS telah merilis AWS Copilot, alat antarmuka baris perintah (CLI) yang menyederhanakan pembuatan, pelepasan, dan pengoperasian aplikasi kontainer siap produksi di Amazon ECS dari lingkungan pengembangan lokal. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Membuat sumber daya Amazon ECS menggunakan antarmuka baris AWS perintah Copilot](#).

Langkah-langkah berikut menunjukkan cara menginstal Amazon ECS CLI di sistem macOS, Linux, atau Windows Anda.

Untuk menginstal Amazon ECS CLI

1. Unduh biner Amazon ECS CLI.

macOS


```
sudo curl -Lo /usr/local/bin/ecs-cli https://amazon-ecs-cli.s3.amazonaws.com/ecs-cli-darwin-amd64-latest
```

Linux

```
sudo curl -Lo /usr/local/bin/ecs-cli https://amazon-ecs-cli.s3.amazonaws.com/ecs-cli-linux-amd64-latest
```

Windows

Buka Windows PowerShell dan masukkan perintah berikut.

 Note

Jika Anda mengalami masalah izin, pastikan Anda memiliki akses administrator di Windows dan Anda menjalankan PowerShell sebagai administrator.

```
New-Item -Path 'C:\Program Files\Amazon\ECSCLI' -ItemType Directory
```

```
Invoke-WebRequest -OutFile 'C:\Program Files\Amazon\ECSCLI\ecs-cli.exe' https://amazon-ecs-cli.s3.amazonaws.com/ecs-cli-windows-amd64-latest.exe
```

2. Verifikasi CLI Amazon ECS menggunakan tanda tangan PGP. Executable Amazon ECS CLI ditandatangani secara kriptografis menggunakan tanda tangan PGP. Tanda tangan PGP dapat digunakan untuk memverifikasi validitas Amazon ECS CLI yang dapat dieksekusi. Gunakan langkah-langkah berikut untuk memverifikasi tanda tangan menggunakan alat GnuPG.
 - a. Unduh dan instal GnuPG. Untuk informasi selengkapnya, lihat situs web [GnuPG](#).

macOS

Kami merekomendasikan menggunakan Homebrew. Instal Homebrew menggunakan instruksi dari situs web mereka. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Homebrew](#). Setelah Homebrew diinstal, gunakan perintah berikut dari terminal macOS Anda.

```
brew install gnupg
```

Linux

Instal gpg menggunakan manajer paket pada rasa Linux Anda.

Windows

Unduh penginstal sederhana Windows dari situs web GnuPG dan instal sebagai Administrator. Setelah Anda menginstal GnuPG, tutup dan buka kembali Administrator. PowerShell

Untuk informasi selengkapnya, lihat [Unduhan GnuPG](#).

- b. Verifikasi jalur GnuPG ditambahkan ke jalur lingkungan Anda.

macOS

```
echo $PATH
```

Jika Anda tidak melihat jalur GnuPG di output, jalankan perintah berikut untuk menambahkannya ke jalur.

```
PATH=$PATH:<path to GnuPG executable files>
```

Linux

```
echo $PATH
```

Jika Anda tidak melihat jalur GnuPG di output, jalankan perintah berikut untuk menambahkannya ke jalur.

```
export PATH=$PATH:<path to GnuPG executable files>
```

Windows

```
Write-Output $Env:PATH
```

Jika Anda tidak melihat jalur GnuPG di output, jalankan perintah berikut untuk menambahkannya ke jalur.

```
$Env:PATH += "<path to GnuPG executable files>"
```

- c. Buat file teks biasa lokal.

macOS

Di terminal, masukkan:

```
touch <public_key_filename.txt>
```

Buka file dengan TextEdit.

Linux

Buat file teks di editor teks seperti gedit. Simpan sebagai `public_key_filename.txt`

Windows

Buat file teks di editor teks seperti Notepad. Simpan sebagai `public_key_filename.txt`

- d. Tambahkan konten berikut dari kunci publik Amazon ECS PGP dan simpan file.

```
-----BEGIN PGP PUBLIC KEY BLOCK-----
```

```
Version: GnuPG v2
```

```
mQINBFq1SasBEADliGcT1NVJ1ydfN8DqebYYe9ne3dt6jqKfMkowlmm6LLGJe7HU
jGtqhCWRDkN+qPpHqdArRgDZAtn2pXY5fEipHgar4CP8QgRnRM02f174lmavr4Vg
7K/KH8VHLq2uRw32/B94XLEgRbGTmDwFdKuxoPCttBQaMj3LGn6Pe+6xVWRkChQu
BoQAhjBQ+bEm0kNy0LjNgjNlnL3UMAG56t8E3LANIggEnpNsB1UwfwluPoGZoTx
N+6pHBJrKIL/1v/ETU4FXpYw2zvhWNahxeNRnoYj3uyCHkeliCrw4kj0+skizBg0
2K7oVX80c3j5+ZilhL/qDLXmUCb2az5cMM1m0oF8EKX5HaNuq1KfwJxqXE6NNiC0
lFTTrT7QwD5fMNld3FanLgv/ZnIrsSaqJ0L6zRSq804LN10WBVBndExk2Kr+5kFxn
5lBPgfPgrj5hQ+KTHMa9Y8Z7yUc64BJiN6F9N17FJuSsfqbdkvRLsQRbcBG9qx3
rJAEhieJzVMEUNl+EgeCkxj5xuSkNU7zw2c3hQZqEcrADLV+hvFJkt0z9Gm6xzbq
lTnWWCz4xrIWtuEBA2qE+MlDheVd78a3gIsEaSTfQq0osYXaQbvlnSW0oc1y/5Zb
zizHTJIhLtUyIs9WisP2s0emeHZicVMfw61EgPrJAiupgc7kyZvFt4YwfwARAQAB
tCRBbWF6b24gRUNITIDx1Y3Mtc2VjdXJpdHlAYW1hem9uLmNvbT6JAHwEEAECAAYF
AlrjL0YACgkQHivRXs0TaQrg1g/+JppwPqHnLVPmv7lessB8I5UqZeD6p6uVpHd7
Bs3pcPp8BV7BdRbs3sPLt5bV1+rkq0lw+0gZ4Q/ue/YbWt0At4qY00cEo0HgcnaX
lsB827QIfZIVtGWMhuh94xzm/SJkvnngml6KB3YJNnWP61A9qJ37/VbVVLzvcmazA
McwB4HUMNrh0JgBCo0gIppCbpJEvUc02Bjn23eEJsS9kC70UAHyQkVnx4d9UzXF
40oISF6hmQKIBoLnRrAlj5Qvs3GhvHQ0ThYq0Grk/KMJJX2CSqt7tWJ8gk1n3H3Y
SReRXJRnv7DsDDBwFgT6r5Q2HW1TBUvaoZy5hF6maD09nHcNnvBjqADzeT8Tr/Qu
bBCLzkNSYqqkpgtwv7seoD2P4n1giRvDA0EFmZpVkuR+C252IaH1HZFEz+TvBVQM
Y80WwXmIJW+J6evjo3N1e019UHv71jvoF8z1jbI4bsL2c+QTJm0v7nRqzDQgCWyp
Id/v2dUVVTK1j9omuLBBwNJzQCB+72LcIzJhYmaP1HC4LcKQG+/f41exuItenatK
lEJQhYtyVXcBlh6Yn/wzNg2NW0wb3vqY/F7m6u9ixAwgtIMgPCDE4aJ86zrrXYFz
N2HqkTSQh77Z8KPKmyGopsmN/reMuilPdINb249nA0dzoN+nj+tTF0YCIaLaFyjs
Z0r1QA0JAjkEEwECACMFAlq1SasCGwMHCwkIBwMCAQYVCAIJCgsEFgIDAQIEAQIX
gAAKCRC86dmkLVF4T9iFEACEnkm1dNXsWUx34R3c0vamHrPxvfkyI1F1EUen8D1h
uX9xy6jCER0HWEp0rjGK4QDPgM93sWJ+s1UAKg214QRVzft0y9/DdR+twAp0fzy
uavIthGd6+03jAAo6udYDE+cZC3P7XBbDiYEWk4XAF9I1JjB8hTZUgvXBL046JhG
eM17+crgUyQeetki0QemLsbXQ40Bd9V7zf7XJraFd8VrwNUwNb+9KFtgAsc9rk+
YIT/PEf+Y0PysgcxI4sTWghtyCuLVnuGoskgDv4v73PALU0ieUrvvQVqWMrvhVx1
0X90J7cC1K0yh1EQQ1aFTgmQjmXexVTwIBm8LvysFK6YXM41Kj0r1z3+6xBIIm/qe
bFyLUnf4Woiu0p1AaJhK9pRY+XENGNxdtN4D26Kd0F+PLkm3Tr3Hy3b10k34F1Gr
KVHUq1TZD7cvMnnKEELTUcKX+1mV3an16nmAg/my1JSUt6BNK2rJpY1s/kkSGSE
XQ4zuF2IGCpVBFhYAlt5Un5zwqkwwQR3/n2kwAoDzonJcehdw/C/cGos5D0aIU7I
K2X2aTD3+pA7Mx3IME2hqmYqRt9X42yF1PIEVRneBRJ3HDezAgJrNh0GQWRQkhIx
gz6/cTR+ekr5TptVszS9few2GpI5bCgBKBisZIst89aw7mAKWut0Gcm4qM9/yK6
1bkCDQRatUmrARAAxNPvVwreJ2yAiFcUpdR1Vhsu0gnxvs1QgsIw3H7+Pacr9Hpe
8uftYzqdC82KeSKhpHq7c8gMTMucIINtH25x9BCc73E33EjCL9Lqov1TL7+QkgHe
T+JIhZwd8Mx2K+LVVVU/aWkNrfMuNwyDUciSI4D5QHa8T+F8fgN40TpwYjirzel
5yoICMr9hVcbzDNv/ozKCxjx+XKgnFc3wrnDfJfntfDAT7ecwbUTL+viQKJ646s+
psiqXRYtVvYInEhLvrJ0aV6zHFoigE/Bils6/g7ru1Q6CEHqEw++APs5CcE8VzJu
WAGSVHZgun5Y9N4quR/M9Vm+IPMhTxrAg7r0vyRN9cAXfeSMf77I+XTifigNna8x
t/M0djXr1fjF4pThei5u6WsuRdFwjY2azEv3vevodTi4HoJReH6dFRa6y8c+UDgl
2iHi0KIPqQlBHEfQmHcDd2fix+AaJKMnPGNku9qCFEMbgSRJpXz6BfwnY1QuKE+I
```

R6jA0frUNT2jhiGG/F8RceXzohaaC/Cx7LUCUFwc0n7z32C9/Dtj7I1PM0acdZzz
bjJzRK0/ZDv+UN/c9dwAk1lzAyPMwGBkUaY68EBstnIliW34aWm6IiHhxioVPKSp
VJfyiXP00EXqujtHLAeChfjcnS3I12YshT1dv2PafG53fp33ZdzeUgsBo+EAEQEA
AYkCHwQYAQIACQUCWrVJqwIbDAAKCRc86dmkLVF4T+ZdD/9x/8APzgnJF3o3STrF
jvnV1ycyhWYGAeBJiu7wjsNWwzMF0v15tLjB7AqeVxZn+WKDD/mIOQ450ZvnYZuy
X7DR0JszaH9wrYTxZLVruAu+t6UL0y/XQ4L1GZ9QR6+r+7t1Mvbfy7B1HbvX/gYt
Rwe/uwdibI0CagEzyX+2D3kT01H05XThbXaNf8AN8zha91Jt2Q2UR2X5T6JcwtMz
FBvZn13LSmZyE0EQehS2iUurU4uW0pGppuqVnbi0jbCvCHKgDGrqZ0smKNAQng54
F365W3g8AfY48s8XQwzmcLiowYX9bT8PZiEi0J4QmQh0aXkppqZyFefuWeOL2R94S
XKzr+gRh3BAULoqF+qK+IUMxTip9KTPNvYDpiC66yBiT6gFDji5Ca9pGpJXrC3xe
TXiKQ8DBWDhBPVPrriLIaenTtZE0sPc4I85yt5U9RoPTStc0r34s3w5yEaJagt6S
Gc5r9ysjkfH6+6rbi1ujxMgR0Sqtqr+RyB+V9A5/0gtNZc811K6u4Uo0Cde8jUuW
vqWKvjJB/Kz3u4zaeNu2ZyyHa0q0uH+TETcW+jsY9IhbEzqN5yQYGi4pVmDkY5vu
lXbJnbqPKpRXgM9BecV9AmbPgbDq/5LnHJJXg+G8YQ0gp4lR/hC1TEFdIp5wM8AK
CwsENyt2o1rjgMXiZOMF8A5oBlkCDQRatUuSARAAr77kj7j2QR2SZe0S1FBvV7oS
mFeSNnz9xZssqrs6bTwSHM6YLDwc7Sdf2esDdyz0NETwqrVCg+FxgL8hmo9hS4c
rR6tmrP0m0mptr+xLLsKcaP7ogIXsyZnrEAEsvW8PnfayoiPCdc3cMCR/1TnHFGA
7EuR/XLBmi7Qg9tByVYQ5Yj5wB9V4B2yeCt3XtzPqeLKvaxl7PNe1aHGJQY/xo+m
V0bndxf9IY+4oFJ4b1D32WqvYxESo7vW6WBh7oqv3Zbm0yQrr8a6mDBpqLkvWwNI
3kpJR974tg5o5LfDu1BeeyHWPSGm4U/G4JB+JIG1ADy+RmoWEt4BqTCZ/knnoGvw
D5sTCxbKdmu0mhGyTssoG+300cGYHV7pWYPPhazKHMPm201xKCjH1RfzRULzGkJD+
yMLT1I3AXFmLmZJXika01vE3/wgMqCXscbycbLjLD/bXIuFwo3rzoetzeXjgi/DJx
jKBAyBTY05nMcth109oaFd9d0Hbs0UDkIMnsgGBE766Piro6MHo0T0rX107Tp4pI
rwuS0sc6XzCzdImj0Wc6axS/HeUKRXWdXJwno5awTwXKRJMXGfHcVsvbcb2Wx+L
IKvmb7EB4K3fmjFFE67yolmiw2qRcUBfygtH3eL5XZU28MiCpue8Y8GKJoBAUyvf
KeM1r08Jm3iRac5a/D0AEQEAAyKpEPgQYAQIACQUCWrVLkgIbAgIpCRc86dmkLVF4
T8FdIAQZAQIABgUCWrVLkgAKCRDePl1hra+LjtHYD/9MucxdFe6bX01dQR4tKhhQ
P0LRqy6z1BY9ILCLowNdGZdqorogUiUymgn3VhEhVtxT0oHcN7q0uM01PNsRn0eS
EYjf8Xrb1c1zkD6xULwm0c1Tb9bBxnBc/4PFvHAbZW3QzusaZniNgkuxt6BTf1oS
Of4inq71kjmGK+TlzQ6mUMQUg228NUQC+a84EPqYyAeY1sgvgB7hJBhYL0QAxhcW
6m20Rd8ieC6HyZJ3yCOCsKip/nRWAbf00vfHFRBp0+m0ZwnJM8cPRFj0qqzFpKH9
HpDmTrC4wKP1+TL52LyEqNh4yZitXmZNV7giSRikk0eDSko+bFy6VbMzKUMKUJK3
D3eHFAMkujmbfJmSMTJOPGn5SB1HyjCZNX6bhIibQyEUB9gKCMUfaqXKwKpF6rj0
iQXAJxLR/shZ5Rk96Vxz0phU17T90m/PnUEEPwq8KsBhnMRgxa0RFidDP+n9fgtv
HLmr0qX9zBCVXh0mdWYLrWvmzQFwzG7AoE55fkf8nAEPsalrCdtanUBHRXA00QxG
AHM0dJQqVbSmqMvuAdjkdWpFu5y0My5ddU+hiUzUyQLjL5Hhd5LOUDdewLZgIw1j
xrEAUzDKetnemM8GkHxDgg8koev5frmShJuce7vSjKpCNg3EIJsgqMOPFjJuLwTZ
vjHeDNbJy6uNL65ckJy6WhGjEADS2WAW1D6Tfekkc21SsIXk/LqEpLMR/0g50Uif
wcEN1rS9IJBwIy8Me1N9qr5KcKQLmfdFBNEyyceBhyV10MDyHOKC+7PofMtkGBq
13QieRHv5GJ8LB3fclqHV8pwTTo3Bc8z2g0TjmUYAN/ixETdReDoKavWJYSE9yoM
aaJu279ioVTrwPECse0XkiRyKToTjw0b73CGkBZZpJyqux/rmCV/fp4ALdSW8zbbz
FJV0RaivhoWwzjpfQKhwcU9LABXi2UvVm14v0AfeI7oiJPSU1zM4fEny4oiIBX1R
zhFNih1UjIu82X16mTm3BwbIga/s1fnQRGzyhqUIMii+mWra23EwjChaxpvjjcUH
5i1Lc5Zq781aCYRyqYQw+hu5nFk0H1R+Z50Ubxjd/aqUfnGIAX7kPMD3Lof4K1ld


```

Q8ppQriUvxVo+4nPv6rpTy/PyqCLWDjkguHpJsEFsMkwajrAz0QNSAU5CJ0G2Zu4
yxvYlumHCE17nbFrm0vIiA75Sa8KnywTDSyZsu3Xc0cf3g+g1xWtpjJqy2bYXlqz
9uD0WtArWH0is6bq819RE6xr1RBVXS6uqqQIZFBGyq66b0dIq4D2JdsUvgEMaHbc
e7tBfeB1CMBdA64e9Rq7bFR7Tvt8gasCZY1Nr3lydh+dFHIEkH53HzQe6l88HEic
+0jVnLkCDQRa55wJARAaYlya2Lx6gyoWoJN1a6740q3o8e9d4KggQ0fGMTCf1meq
ivuzgN+3DZHN+9ty2KxXMtn0mhHberZdbNJyjMNT1gAgrhPNB4HtXBxum2wS57WK
DNmade914L7FWTPAWBG2Wn4480EHTqsClICXXWy9IICgc1AEyIq0Yq5mAdTEgRJS
Z8t4GpwtDL9gNQyFXaWQmDmkAsCygQMvhAlmu9x0IzQG5CxSnZFk7zcuL60k14Z3
Cmt49k4T/7ZU8goWi8tt+rU78/IL3J/ff9+1civ10wuUidgfPCSv0UW1JojsdCQA
L+RZJcoXq71f0Fj/eNje0SstCTDPfTCL+kThE6E5neDtbQHBYkEX1BRiTedsV4+M
ucgiTrdQFWkF89G72xdv8ut9AyyQ2BbEYU+JAYhUH8rYYui2dHKJIgjNvJscuUWb
+QEeqJIRleJRhr0+/CHgMs4fZakWF1VFhKBkcKmeJLn1f7EJJUW84ZhKXj0/AUPX
1CHsnjzirceJCJYox1cwsq6jTE50GiNzcIxTn9xUc0UMKFeggNAFys1K+TDTm3
Bzo8H5ucjCUemUm9lhkGwqTZg01RX5eqPX+JBoSa0bqhgqCa5IPinKRa6MgoFPHK
6sYKqroYwBGgZm6Js5chpNchvJMs/3WxNOEVg0J3z3vP0DMhxqWm+r+n9z1w8qsA
EQEAAYkEPgQYAQgACQUcWuecCQIbAgIpCrc86dmkLVF4T8FdIAQZAQgABgUCWuec
CQAKCRBQ3szEcQ5hr+ykD/4t0LRHFHXuKucxgGaubUcVtsFrwBKma1cYjqaPms8u
6Sk0wfgRI32G/Gh0rp0Ts/M0kb0bq6VLTh8N5Yc/53ME18zQFw9Y5AmRoW4PZXER
uj5s57p4oR7xHMihMjCCbn1bvrR+34YPfgzTcgLi0EFHYT8UTxwnGmX0vNkMM7md
xD3CV5q6VAte8WKBo/220II3fcQ1c9r/oWx4kXXkb0v9hoGwKbDJ1tzqTPrp/xFt
yohqnvImpnlz+Q9zXmbrWYL9/g8VCmW/NN2gju2G3Lu/T1FUWIT4v/50PK6TdeNb
VKJ04+S8bTayqSG9CML1S57KSgCo5HUHQWeSNHI+fpe5oX6FALPT9JLDce80Zz1i
cZZ0MELP37m00Qun0AlmHm/hVzf0f311PtbcqWaE51tJvgUR/nZf06Ta305Ezhs
3V1EJNQ1IjF/6DH87SxvAoRIARCuZd0qxBCDK0avpFzUtbJd241RA3WJpkEiMqKv
RDVZkE4b6TW61f0o+LaVfK6E8oLpixegS4fiqC16mFr0dyRk+RJJfIUyz0WTDVmt
g0U1C01ezokMSqkJ7724pyjr2xf/r9/sC6a0JwB/1KgZkJfC6NqL7T1xVA31dUga
LE0vEJTTE4gl+tYtfsCDvALCtqL0jduSkUo+RXcBItmXhA+tShW0pbS2Rtx/ixua
KohVD/0R4QxiSwQmICntm9mw9ydI11yjYXX5a9x4wMJracNY/LBybJPFnZnT4dYR
z4XjqysDwvvyZByaWoIe3QxjX84V6M1I2IdAT/xImu8gbaCI8tmyfpIrLnPKiR9D
VFYfGBXuAX7+HgPPSFtrHQONCALxxz1bNpS+zxt9r0MiLgcLyspWxSdmoYGZ6nQP
R05Nm/ZVS+u2imPCRzNUZEMa+d1E6kHx0rS0dPiuJ407NtPeYDKkoQtNagspsDvh
cK7CSqAiKmq06UBTxqLTSRkm62e0Ctcs3p30eHu5GRZF1uzTET0ZxYkaPgdRQknx
ozjP5mC7X+451cCfmcVt94TFNL5HwEUVJpm0gmzILCI8yoDTWz1oo+i+fPFsXX4f
kynHE83mSEcr5VHFYrTY3mQXGmNJ3bCLuc/jq7ysGq69xiKmT1UeXFm+aojCR05i
zyShIRJZ0GZfuzDYFDbMV9amA/YQGygLw//zP5ju5SW26dNx1f3MdfQE5JJ86rn9
MgZ4gcpazHEVUsbZsgkLizRp9imUiH8ymLqAXnFRGLU/LpNsefnvDFTtEIRcp0Hc
bhayG0bk51Bd4mio0XnIsKy4j63nJXA27x5EVVHQ1sYRN8Ny4Fdr2tMAmj20+X+J
qX2yy/UX5nSPU492e2CdZ1UhoU0SRFY3bxKHKB7SDBveav+K5g==
=Gi5D
-----END PGP PUBLIC KEY BLOCK-----

```

Rincian kunci publik Amazon ECS PGP untuk referensi:

```
Key ID: BCE9D9A42D51784F
Type: RSA
Size: 4096/4096
Expires: Never
User ID: Amazon ECS
Key fingerprint: F34C 3DDA E729 26B0 79BE AEC6 BCE9 D9A4 2D51 784F
```

- e. Impor file dengan kunci publik Amazon ECS PGP dengan perintah berikut di terminal.

```
gpg --import <public_key_filename.txt>
```

- f. Unduh tanda tangan Amazon ECS CLI. Tanda tangan tersebut adalah tandatangan PGP ASCII-terpisah yang tersimpan di file dengan ekstensi `.asc`. File tanda tangan memiliki nama yang sama dengan file yang dapat dieksekusi yang sesuai, dengan penambahan `.asc`.

macOS

```
curl -Lo ecs-cli.asc https://amazon-ecs-cli.s3.amazonaws.com/ecs-cli-darwin-
amd64-latest.asc
```

Linux

```
curl -Lo ecs-cli.asc https://amazon-ecs-cli.s3.amazonaws.com/ecs-cli-linux-
amd64-latest.asc
```

Windows

```
Invoke-WebRequest -OutFile ecs-cli.asc https://amazon-ecs-
cli.s3.amazonaws.com/ecs-cli-windows-amd64-latest.exe.asc
```

- g. Verifikasi tanda tangan tersebut.

macOS and Linux

```
gpg --verify ecs-cli.asc /usr/local/bin/ecs-cli
```

Windows

```
gpg --verify ecs-cli.asc 'C:\Program Files\Amazon\ECSCLI\ecs-cli.exe'
```

Keluaran yang diharapkan

```
gpg: Signature made Tue Apr  3 13:29:30 2018 PDT
gpg:                using RSA key DE3CBD61ADAF8B8E
gpg: Good signature from "Amazon ECS <ecs-security@amazon.com>" [unknown]
gpg: WARNING: This key is not certified with a trusted signature!
gpg:                There is no indication that the signature belongs to the owner.
Primary key fingerprint: F34C 3DDA E729 26B0 79BE  AEC6 BCE9 D9A4 2D51 784F
Subkey fingerprint:   EB3D F841 E2C9 212A 2BD4  2232 DE3C BD61 ADAF 8B8E
```

Important

Peringatan dalam output diharapkan dan tidak bermasalah. Itu terjadi karena tidak ada rantai kepercayaan antara kunci PGP pribadi Anda (jika Anda memilikinya) dan kunci Amazon ECS PGP. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Web kepercayaan](#).

3. Menerapkan izin eksekusi ke biner.

macOS and Linux

```
sudo chmod +x /usr/local/bin/ecs-cli
```

Windows

Edit variabel lingkungan dan tambahkan C:\Program Files\Amazon\ECSCLI ke bidang variabel PATH, terpisah dari entri yang ada dengan menggunakan titik koma. Sebagai contoh:

```
setx path "%path%;C:\Program Files\Amazon\ECSCLI"
```

Mulai ulang PowerShell sehingga perubahan berlaku.

Note

Setelah PATH variabel diatur, Amazon ECS CLI dapat digunakan baik dari PowerShell Windows atau command prompt.

4. Pastikan bahwa CLI bekerja dengan benar.

```
ecs-cli --version
```

Lanjut ke [Mengkonfigurasi CLI Amazon ECS](#).

Important

Anda harus mengonfigurasi CLI Amazon ECS dengan kredensial, Wilayah, AWS dan nama cluster Amazon ECS sebelum AWS Anda dapat menggunakannya. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Mengkonfigurasi CLI Amazon ECS](#).

Mengkonfigurasi CLI Amazon ECS

Amazon ECS telah merilis AWS Copilot, alat antarmuka baris perintah (CLI) yang menyederhanakan pembuatan, pelepasan, dan pengoperasian aplikasi kontainer siap produksi di Amazon ECS dari lingkungan pengembangan lokal. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Membuat sumber daya Amazon ECS menggunakan antarmuka baris AWS perintah Copilot](#).

Amazon ECS CLI memerlukan beberapa informasi konfigurasi dasar sebelum Anda dapat menggunakannya, seperti kredensi AWS Anda, AWS Wilayah tempat membuat cluster Anda, dan nama cluster Amazon ECS yang akan digunakan. Informasi konfigurasi disimpan dalam direktori `~/ .ecs` pada sistem macOS dan Linux dan dalam `C:\Users\<username>\AppData\local\ecs` pada sistem Windows.

Untuk mengkonfigurasi Amazon ECS CLI

1. Siapkan profil CLI dengan perintah berikut, ganti dengan nama profil yang Anda inginkan, `$AWS_ACCESS_KEY_ID` dan variabel `$AWS_SECRET_ACCESS_KEY` lingkungan `profile_name` dengan kredensial Anda. AWS

```
ecs-cli configure profile --profile-name profile_name --access-  
key $AWS_ACCESS_KEY_ID --secret-key $AWS_SECRET_ACCESS_KEY
```

2. Selesaikan konfigurasi dengan perintah berikut, ganti *launch_type* dengan tipe peluncuran tugas yang ingin Anda gunakan secara default, *region_name* dengan AWS Region yang Anda inginkan, *cluster_name* dengan nama cluster Amazon ECS yang ada atau cluster baru yang akan digunakan, dan *configuration_name* untuk nama yang ingin Anda berikan konfigurasi ini.

```
ecs-cli configure --cluster cluster_name --default-launch-type launch_type --  
region region_name --config-name configuration_name
```

Menggunakan profil

Amazon ECS CLI mendukung konfigurasi beberapa set kredensial sebagai AWS profil bernama menggunakan perintah. `ecs-cli configure profile` Profil default dapat diatur dengan menggunakan perintah `ecs-cli configure profile default`. Profil ini kemudian dapat direferensikan ketika Anda menjalankan perintah Amazon ECS CLI yang memerlukan kredensial menggunakan `--ecs-profile` bendera jika tidak profil default digunakan.

Menggunakan konfigurasi cluster

Konfigurasi klaster adalah sekumpulan bidang yang menjelaskan kluster Amazon ECS termasuk nama cluster dan wilayahnya. Konfigurasi klaster default dapat diatur menggunakan perintah `ecs-cli configure default`. Amazon ECS CLI mendukung konfigurasi beberapa konfigurasi cluster bernama menggunakan opsi. `--config-name`

Memahami urutan prioritas

Ada beberapa metode untuk meneruskan kredensi dan wilayah dalam perintah Amazon ECS CLI. Berikut adalah urutan prioritas untuk masing-masing dari berikut.

Urutan prioritas untuk kredensial adalah:

1. Bendera profil Amazon ECS CLI:
 - a. Profil Amazon ECS (`--ecs-profile`)
 - b. AWS profil (`--aws-profile`)

2. Variabel lingkungan:
 - a. ECS_PROFILE
 - b. AWS_PROFILE
 - c. AWS_ACCESS_KEY_ID, AWS_SECRET_ACCESS_KEY, dan AWS_SESSION_TOKEN
3. Konfigurasi ECS berupaya mengambil kredensial dari profil ECS default.
4. AWS Profil default — Mencoba menggunakan kredensial (`aws_access_key_id`,`aws_secret_access_key`) atau `assume_role` (`role_arn`,`source_profile`) dari nama AWS profil.
 - a. Variabel lingkungan AWS_DEFAULT_PROFILE (default ke default).
5. Peran instans EC2

Urutan prioritas Wilayah adalah:

1. Bendera Amazon ECS CLI:
 - a. Bendera wilayah (`--region`)
 - b. Bendera konfigurasi klaster (`--cluster-config`)
2. Konfigurasi ECS berupaya mengambil Wilayah dari profil ECS default.
3. Variabel lingkungan—mencoba mengambil wilayah dari variabel lingkungan berikut:
 - a. AWS_REGION
 - b. AWS_DEFAULT_REGION
4. AWS profil - upaya untuk menggunakan wilayah dari nama AWS profil:
 - a. Variabel lingkungan AWS_PROFILE
 - b. Variabel lingkungan AWS_DEFAULT_PROFILE (default ke default).

AWS Fargate untuk Amazon ECS

AWS Fargate adalah teknologi yang dapat Anda gunakan dengan Amazon ECS untuk menjalankan [container](#) tanpa harus mengelola server atau cluster instans Amazon EC2. Dengan AWS Fargate, Anda tidak perlu lagi menyediakan, mengonfigurasi, atau menskalakan kluster mesin virtual untuk menjalankan kontainer. Hal ini menghilangkan kebutuhan untuk memilih tipe server, memutuskan waktu untuk menskalakan kluster Anda, atau mengoptimalkan kluster kemas.

Ketika Anda menjalankan tugas dan layanan Anda dengan tipe peluncuran Fargate, Anda mengemas aplikasi Anda dalam wadah, menentukan persyaratan CPU dan memori, menentukan kebijakan jaringan dan IAM, dan meluncurkan aplikasi. Setiap tugas Fargate memiliki batas isolasi sendiri dan tidak berbagi kernel yang mendasarinya, sumber daya CPU, sumber daya memori, atau elastic network interface dengan tugas lain. Anda mengonfigurasi definisi tugas untuk Fargate dengan menyetel parameter definisi `requiresCompatibilities` tugas ke `FARGATE`. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Jenis peluncuran](#).

Fargate menawarkan versi platform untuk Amazon Linux 2 dan Microsoft Windows 2019 Server edisi Full dan Core. Kecuali ditentukan lain, informasi di halaman ini berlaku untuk semua platform Fargate.

Topik ini menjelaskan berbagai komponen tugas dan layanan Fargate, dan memanggil pertimbangan khusus untuk menggunakan Fargate dengan Amazon ECS.

Untuk informasi tentang Wilayah yang mendukung kontainer Linux di Fargate, lihat [the section called “Kontainer Linux di AWS Fargate”](#)

Untuk informasi tentang Wilayah yang mendukung kontainer Windows di Fargate, lihat [the section called “Wadah Windows di AWS Fargate”](#)

Panduan

Untuk informasi tentang cara memulai menggunakan konsol, lihat:

- [Pelajari cara membuat tugas Amazon ECS Linux untuk jenis peluncuran Fargate](#)
- [Pelajari cara membuat tugas Amazon ECS Windows untuk jenis peluncuran Fargate](#)

Untuk informasi tentang cara mulai menggunakan AWS CLI, lihat:

- [Membuat tugas Amazon ECS Linux untuk jenis peluncuran Fargate dengan AWS CLI](#)
- [Membuat tugas Amazon ECS Windows untuk jenis peluncuran Fargate dengan AWS CLI](#)

Penyedia kapasitas

Penyedia kapasitas berikut tersedia:

- Fargate
- Fargate Spot - Jalankan tugas Amazon ECS toleran interupsi dengan tarif diskon dibandingkan dengan harga. AWS Fargate Spot Fargate menjalankan tugas pada kapasitas komputasi cadangan. Ketika AWS membutuhkan kapasitas kembali, tugas Anda akan terganggu dengan peringatan dua menit. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Cluster Amazon ECS untuk jenis peluncuran Fargate](#) .

Anda hanya dapat menggunakan Fargate Spot untuk tugas-tugas Linux yang menggunakan arsitektur X86.

Ketentuan tugas

Tugas yang menggunakan tipe peluncuran Fargate tidak mendukung semua parameter definisi tugas Amazon ECS yang tersedia. Beberapa parameter tidak didukung sama sekali, dan yang lain berperilaku berbeda untuk tugas Fargate. Untuk informasi selengkapnya, lihat [CPU dan memori tugas](#).

Versi platform

AWS Versi platform Fargate digunakan untuk merujuk ke lingkungan runtime tertentu untuk infrastruktur tugas Fargate. Ini adalah kombinasi dari kernel dan versi runtime container. Anda memilih versi platform ketika Anda menjalankan tugas atau ketika Anda membuat layanan untuk mempertahankan sejumlah tugas yang identik.

Revisi baru versi platform dirilis saat lingkungan runtime berkembang, misalnya, jika ada pembaruan kernel atau sistem operasi, fitur baru, perbaikan bug, atau pembaruan keamanan. Versi platform Fargate diperbarui dengan membuat revisi versi platform baru. Setiap tugas berjalan pada satu revisi versi platform selama siklus hidupnya. Jika Anda ingin menggunakan revisi versi platform terbaru, maka Anda harus memulai tugas baru. Tugas baru yang berjalan di Fargate selalu berjalan pada

revisi terbaru dari versi platform, memastikan bahwa tugas selalu dimulai pada infrastruktur yang aman dan ditambah.

Jika ditemukan masalah keamanan yang memengaruhi versi platform yang ada, AWS buat revisi baru yang ditambah dari versi platform dan menghentikan tugas yang berjalan pada revisi yang rentan. Dalam beberapa kasus, Anda mungkin diberi tahu bahwa tugas Anda di Fargate telah dijadwalkan untuk pensiun. Untuk informasi selengkapnya, lihat [AWS Pemeliharaan tugas Fargate di Amazon ECS FAQ](#).

Untuk informasi lebih lanjut, lihat [Versi platform Fargate Linux untuk Amazon ECS](#) dan [Fargate versi platform Windows untuk Amazon ECS](#).

Penyeimbangan beban layanan

Layanan Amazon ECS Anda secara opsional AWS Fargate dapat dikonfigurasi untuk menggunakan Elastic Load Balancing untuk mendistribusikan lalu lintas secara merata di seluruh tugas dalam layanan Anda.

Layanan Amazon ECS AWS Fargate mendukung jenis penyeimbang beban Application Load Balancer dan Network Load Balancer. Application Load Balancers digunakan untuk merutekan lalu lintas HTTP/HTTPS (atau layer 7). Network Load Balancer digunakan untuk merutekan lalu lintas TCP atau UDP (atau layer 4). Untuk informasi selengkapnya, lihat [Gunakan load balancing untuk mendistribusikan lalu lintas layanan Amazon ECS](#).

Ketika Anda membuat grup target untuk layanan ini, Anda harus memilih `ip` sebagai tipe target, bukan `instance`. Ini karena tugas yang menggunakan mode `awsipc` jaringan dikaitkan dengan elastic network interface, bukan instans Amazon EC2. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Gunakan load balancing untuk mendistribusikan lalu lintas layanan Amazon ECS](#).

Menggunakan Network Load Balancer untuk merutekan lalu lintas UDP ke Amazon ECS pada AWS Fargate tugas hanya didukung saat menggunakan platform versi 1.4 atau yang lebih baru.

Metrik penggunaan

Anda dapat menggunakan metrik CloudWatch penggunaan untuk memberikan visibilitas ke akun Anda penggunaan sumber daya. Gunakan metrik ini untuk memvisualisasikan penggunaan layanan Anda saat ini pada CloudWatch grafik dan dasbor.

AWS Fargate metrik penggunaan sesuai dengan kuota AWS layanan. Anda dapat mengonfigurasi alarm yang memberitahu Anda ketika penggunaan mendekati service quotas. Untuk informasi lebih lanjut tentang service quotas AWS Fargate, lihat [AWS Fargate kuota layanan](#).

Untuk informasi selengkapnya tentang metrik AWS Fargate penggunaan, lihat [metrik AWS Fargate penggunaan](#) di Panduan Pengguna Amazon Elastic Container Service untuk AWS Fargate

Konsiderasi keamanan Amazon ECS kapan harus menggunakan jenis peluncuran Fargate

Kami menyarankan agar pelanggan yang mencari isolasi yang kuat untuk tugas mereka menggunakan Fargate. Fargate menjalankan setiap tugas dalam lingkungan virtualisasi perangkat keras. Ini memastikan bahwa beban kerja kontainer ini tidak berbagi antarmuka jaringan, penyimpanan sementara Fargate, CPU, atau memori dengan tugas lain. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Ikhtisar Keamanan AWS Fargate](#).

Praktik terbaik keamanan Fargate di Amazon ECS

Kami menyarankan Anda mempertimbangkan praktik terbaik berikut saat Anda menggunakannya AWS Fargate. Untuk panduan tambahan, lihat [Ikhtisar keamanan AWS Fargate](#).

Gunakan AWS KMS untuk mengenkripsi penyimpanan sementara untuk Fargate

Anda harus memiliki penyimpanan sementara Anda dienkripsi oleh AWS KMS. Untuk tugas yang di-host di Fargate menggunakan versi platform 1.4.0 atau yang lebih baru, setiap tugas menerima 20 GiB penyimpanan sementara. Anda dapat meningkatkan jumlah total penyimpanan sementara, hingga maksimum 200 GiB, dengan menentukan `ephemeralStorage` parameter dalam definisi tugas Anda. Untuk tugas-tugas seperti itu yang diluncurkan pada 28 Mei 2020 atau lebih baru, penyimpanan sementara dienkripsi dengan algoritma enkripsi AES-256 menggunakan kunci enkripsi yang dikelola oleh Fargate.

Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menggunakan volume data dalam tugas](#).

Contoh: Meluncurkan tugas di platform Fargate versi 1.4.0 dengan enkripsi penyimpanan singkat

Perintah berikut akan meluncurkan tugas pada platform Fargate versi 1.4. Karena tugas ini diluncurkan sebagai bagian dari cluster, ia menggunakan 20 GiB penyimpanan sementara yang secara otomatis dienkripsi.

```
aws ecs run-task --cluster clustername \  
  --task-definition taskdefinition:version \  
  --count 1 \  
  --launch-type "FARGATE" \  
  --platform-version 1.4.0 \  
  --network-configuration \  
  "awsvpcConfiguration={subnets=[subnetid],securityGroups=[securitygroupid]}" \  
  --region region
```

Kemampuan SYS_PTRACE untuk penelusuran syscall kernel dengan Fargate

Konfigurasi default kemampuan Linux yang ditambahkan atau dihapus dari container Anda disediakan oleh Docker. Untuk informasi selengkapnya tentang kemampuan yang tersedia, lihat [hak istimewa Runtime dan kemampuan Linux](#) dalam dokumentasi Docker run.

Tugas yang diluncurkan di Fargate hanya mendukung penambahan kemampuan SYS_PTRACE kernel.

Video tutorial di bawah ini yang menunjukkan cara menggunakan fitur ini melalui proyek Sysdig [Falco](#).

[# ContainersFromTheCouch - Memecahkan Masalah Tugas Fargate Anda menggunakan kemampuan SYS_PTRACE](#)

Kode yang dibahas dalam video sebelumnya dapat ditemukan di GitHub [sini](#).

Gunakan Amazon GuardDuty dengan Fargate Runtime Monitoring

Amazon GuardDuty adalah layanan deteksi ancaman yang membantu melindungi akun, wadah, beban kerja, dan data di AWS lingkungan Anda. Menggunakan model machine learning (ML), serta kemampuan deteksi anomali dan ancaman, GuardDuty terus memantau berbagai sumber log dan aktivitas runtime untuk mengidentifikasi dan memprioritaskan potensi risiko keamanan dan aktivitas berbahaya di lingkungan Anda.

Runtime Monitoring in GuardDuty melindungi beban kerja yang berjalan di Fargate dengan terus memantau aktivitas AWS log dan jaringan untuk mengidentifikasi perilaku berbahaya atau tidak sah.

Runtime Monitoring menggunakan agen GuardDuty keamanan ringan yang dikelola sepenuhnya yang menganalisis perilaku on-host, seperti akses file, eksekusi proses, dan koneksi jaringan. Ini mencakup masalah termasuk peningkatan hak istimewa, penggunaan kredensial yang terbuka, atau komunikasi dengan alamat IP berbahaya, domain, dan keberadaan malware di instans Amazon EC2 dan beban kerja kontainer Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat [GuardDuty Runtime Monitoring](#) di Panduan GuardDuty Pengguna.

Pertimbangan keamanan Fargate untuk Amazon ECS

Setiap tugas memiliki kapasitas infrastruktur khusus karena Fargate menjalankan setiap beban kerja pada lingkungan virtual yang terisolasi. Beban kerja yang berjalan di Fargate tidak berbagi antarmuka jaringan, penyimpanan sementara, CPU, atau memori dengan tugas lain. Anda dapat menjalankan beberapa kontainer dalam tugas termasuk wadah aplikasi dan kontainer sespan, atau hanya sespan. Sidecar adalah wadah yang berjalan bersama wadah aplikasi dalam tugas Amazon ECS. Sementara wadah aplikasi menjalankan kode aplikasi inti, proses yang berjalan di sidecars dapat menambah aplikasi. Sidecars membantu Anda memisahkan fungsi aplikasi ke dalam wadah khusus, sehingga memudahkan Anda memperbarui bagian aplikasi Anda.

Kontainer yang merupakan bagian dari tugas berbagi sumber daya yang sama untuk jenis peluncuran Fargate karena kontainer ini akan selalu berjalan di host yang sama dan berbagi sumber daya komputasi. Wadah ini juga berbagi penyimpanan singkat yang disediakan oleh Fargate. Kontainer Linux dalam ruang nama jaringan berbagi tugas, termasuk alamat IP dan port jaringan. Di dalam tugas, kontainer yang termasuk dalam tugas dapat saling berkomunikasi melalui localhost.

Lingkungan runtime di Fargate mencegah Anda menggunakan fitur pengontrol tertentu yang didukung pada instans EC2. Pertimbangkan hal berikut ketika Anda merancang beban kerja yang berjalan di Fargate:

- Tidak ada wadah atau akses istimewa - Fitur seperti wadah istimewa atau akses saat ini tidak tersedia di Fargate. Ini akan memengaruhi kasus penggunaan seperti menjalankan Docker di Docker.
- Akses terbatas ke kemampuan Linux - Lingkungan di mana kontainer berjalan di Fargate dikunci. Kemampuan Linux tambahan, seperti `CAP_SYS_ADMIN` dan `CAP_NET_ADMIN`, dibatasi untuk mencegah eskalasi hak istimewa. Fargate mendukung penambahan kemampuan [CAP_SYS_PTRACE](#) Linux ke tugas-tugas untuk memungkinkan observabilitas dan alat keamanan yang digunakan dalam tugas untuk memantau aplikasi container.
- Tidak ada akses ke host yang mendasarinya - Baik pelanggan maupun AWS operator tidak dapat terhubung ke host yang menjalankan beban kerja pelanggan. Anda dapat menggunakan ECS

exec untuk menjalankan perintah atau mendapatkan shell ke wadah yang berjalan di Fargate. Anda dapat menggunakan ECS exec untuk membantu mengumpulkan informasi diagnostik untuk debugging. Fargate juga mencegah kontainer mengakses sumber daya host yang mendasarinya, seperti sistem file, perangkat, jaringan, dan runtime kontainer.

- Jaringan - Anda dapat menggunakan grup keamanan dan ACL jaringan untuk mengontrol lalu lintas masuk dan keluar. Tugas Fargate menerima alamat IP dari subnet yang dikonfigurasi di VPC Anda.

Versi platform Fargate Linux untuk Amazon ECS

AWS Versi platform Fargate digunakan untuk merujuk ke lingkungan runtime tertentu untuk infrastruktur tugas Fargate. Ini adalah kombinasi dari kernel dan versi runtime container. Anda memilih versi platform ketika Anda menjalankan tugas atau ketika Anda membuat layanan untuk mempertahankan sejumlah tugas yang identik.

Revisi baru versi platform dirilis saat lingkungan runtime berkembang, misalnya, jika ada pembaruan kernel atau sistem operasi, fitur baru, perbaikan bug, atau pembaruan keamanan. Versi platform Fargate diperbarui dengan membuat revisi versi platform baru. Setiap tugas berjalan pada satu revisi versi platform selama siklus hidupnya. Jika Anda ingin menggunakan revisi versi platform terbaru, maka Anda harus memulai tugas baru. Tugas baru yang berjalan di Fargate selalu berjalan pada revisi terbaru dari versi platform, memastikan bahwa tugas selalu dimulai pada infrastruktur yang aman dan ditambal.

Jika ditemukan masalah keamanan yang memengaruhi versi platform yang ada, AWS buat revisi baru yang ditambal dari versi platform dan menghentikan tugas yang berjalan pada revisi yang rentan. Dalam beberapa kasus, Anda mungkin diberi tahu bahwa tugas Anda di Fargate telah dijadwalkan untuk pensiun. Untuk informasi selengkapnya, lihat [AWS Pemeliharaan tugas Fargate di Amazon ECS FAQ](#).

Pertimbangan

Pertimbangkan hal berikut saat menentukan versi platform:

- Saat menentukan versi platform, Anda dapat menggunakan nomor versi tertentu, misalnya `1.4.0`, atau `LATEST`.

Ketika versi platform TERBARU dipilih, versi `1.4.0` platform digunakan.

- Jika Anda ingin memperbarui versi platform untuk suatu layanan, buat penerapan. Misalnya, asumsikan bahwa Anda memiliki layanan yang menjalankan tugas pada versi platform Linux1.3.0. Untuk mengubah layanan untuk menjalankan tugas pada versi platform Linux1.4.0, Anda dapat memperbarui layanan Anda dan menentukan versi platform baru. Tugas Anda dikerahkan kembali dengan versi platform terbaru dan revisi versi platform terbaru. Untuk informasi lebih lanjut tentang deployment, lihat [Layanan-layanan Amazon ECS](#).
- Jika layanan Anda ditingkatkan tanpa memperbarui versi platform, tugas tersebut menerima versi platform yang ditentukan pada penerapan layanan saat ini. Misalnya, asumsikan bahwa Anda memiliki layanan yang menjalankan tugas pada versi platform Linux1.3.0. Jika Anda meningkatkan jumlah layanan yang diinginkan, penjadwal layanan memulai tugas baru menggunakan revisi versi platform terbaru dari versi platform. 1.3.0
- Tugas baru selalu berjalan pada revisi terbaru dari versi platform, memastikan bahwa tugas selalu dimulai pada infrastruktur yang aman dan ditambah.
- Nomor versi platform untuk wadah Linux dan wadah Windows di Fargate bersifat independen. Misalnya, perilaku, fitur, dan perangkat lunak yang digunakan dalam versi platform 1.0.0 untuk wadah Windows di Fargate tidak sebanding dengan versi platform 1.0.0 untuk wadah Linux di Fargate.

Berikut ini adalah versi platform Linux yang tersedia. Untuk informasi tentang penghentian versi platform, lihat [AWS Penghentian versi platform Fargate Linux](#)

1.4.0

Berikut ini adalah changelog untuk versi platform. 1.4.0

- Mulai 5 November 2020, setiap tugas Amazon ECS baru yang diluncurkan di Fargate menggunakan 1.4.0 versi platform akan dapat menggunakan fitur-fitur berikut:
 - Saat menggunakan Secrets Manager untuk menyimpan data sensitif, Anda dapat menyuntikkan kunci JSON tertentu atau versi rahasia tertentu sebagai variabel lingkungan atau dalam konfigurasi log. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Meneruskan data sensitif ke wadah Amazon ECS](#).
 - Tentukan variabel lingkungan dalam jumlah besar menggunakan parameter ketentuan kontainer `environmentFiles`. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Meneruskan variabel lingkungan individual ke wadah Amazon ECS](#).

- Tugas yang dijalankan di VPC dan subnet yang diaktifkan untuk IPv6 akan diberikan alamat IPv4 privat dan IPv6. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Jaringan tugas Fargate](#) di Panduan Pengguna Layanan Kontainer Elastis Amazon untuk AWS Fargate
- Titik akhir tugas metadata versi 4 menyediakan metadata tambahan tentang tugas dan kontainer termasuk tipe peluncuran tugas, Amazon Resource Name (ARN) kontainer, serta driver log dan opsi log driver yang digunakan. Saat melakukan kueri terhadap titik akhir `/stats` Anda juga menerima statistik tingkat jaringan untuk kontainer Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Titik akhir metadata tugas](#) versi 4.
- Mulai 30 Juli 2020, setiap tugas Amazon ECS baru yang diluncurkan di Fargate menggunakan 1.4.0 versi platform akan dapat merutekan lalu lintas UDP menggunakan Network Load Balancer ke Amazon ECS mereka pada tugas Fargate. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Gunakan load balancing untuk mendistribusikan lalu lintas layanan Amazon ECS](#).
- Mulai 28 Mei 2020, setiap tugas Amazon ECS baru yang diluncurkan di Fargate menggunakan 1.4.0 versi platform akan memiliki penyimpanan fana yang dienkripsi dengan algoritme enkripsi AES-256 menggunakan kunci enkripsi yang dimiliki. AWS Untuk informasi selengkapnya, lihat [Penyimpanan sementara tugas Fargate untuk Amazon ECS](#) dan [Opsi penyimpanan untuk tugas Amazon ECS](#).
- Menambahkan dukungan untuk menggunakan volume sistem file Amazon EFS untuk penyimpanan tugas persisten. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Gunakan volume Amazon EFS dengan Amazon ECS](#).
- Penyimpanan tugas sementara telah ditingkatkan menjadi minimal 20 GB untuk setiap tugas. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Penyimpanan sementara tugas Fargate untuk Amazon ECS](#).
- Perilaku lalu lintas jaringan ke dan dari tugas telah diperbarui. Dimulai dengan platform versi 1.4.0, semua tugas Fargate menerima satu elastic network interface (disebut sebagai tugas ENI) dan semua lalu lintas jaringan mengalir melalui ENI tersebut dalam VPC Anda dan akan terlihat oleh Anda melalui log aliran VPC Anda. Untuk informasi selengkapnya tentang jaringan untuk jenis peluncuran Amazon EC2, lihat Jaringan Tugas [Fargate](#). Untuk informasi selengkapnya tentang jaringan untuk jenis peluncuran Fargate, lihat [Opsi jaringan tugas Amazon ECS untuk jenis peluncuran Fargate](#)
- ENI tugas menambahkan dukungan untuk frame jumbo. Antarmuka jaringan dikonfigurasi dengan unit transmisi maksimum (MTU), yang merupakan ukuran muatan terbesar yang muat dalam satu frame. Semakin besar MTU, semakin banyak muatan aplikasi yang termuat dalam satu frame, yang mengurangi overhead per frame dan meningkatkan efisiensi. Dengan mendukung jumbo frame akan dapat mengurangi overhead ketika jalur jaringan antara tugas dengan tujuan Anda mendukung jumbo frame, seperti semua lalu lintas yang tetap berada dalam VPC Anda.

- CloudWatch Container Insights akan menyertakan metrik kinerja jaringan untuk tugas Fargate. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Pantau kontainer Amazon ECS menggunakan Wawasan Kontainer](#).
- Menambahkan dukungan untuk titik akhir metadata tugas versi 4 yang memberikan informasi tambahan untuk tugas Fargate Anda, termasuk statistik jaringan untuk tugas dan Zona Ketersediaan mana tugas sedang berjalan. Untuk informasi lebih lanjut, lihat > [Titik akhir metadata tugas Amazon ECS versi 4](#) dan [Titik akhir metadata tugas Amazon ECS versi 4 untuk tugas di Fargate](#).
- Menambahkan dukungan untuk parameter Linux SYS_PTRACE dalam ketentuan kontainer. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Parameter Linux](#).
- Agen kontainer Fargate menggantikan penggunaan agen kontainer Amazon ECS untuk semua tugas Fargate. Biasanya, perubahan ini tidak berpengaruh pada bagaimana tugas Anda berjalan.
- Waktu aktif kontainer kini menggunakan Containerd bukan Docker. Kemungkinan besar, perubahan ini tidak berpengaruh pada bagaimana tugas Anda berjalan. Anda akan melihat bahwa beberapa pesan kesalahan yang berasal dari runtime container berubah dari menyebutkan Docker menjadi kesalahan yang lebih umum. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Kode kesalahan tugas berhenti](#) di Panduan Pengguna Layanan Amazon Elastic Container untuk AWS Fargate.
- Berdasarkan Amazon Linux 2.

1.3.0

Berikut ini adalah changelog untuk versi platform. 1.3.0

- Mulai 30 September 2019, setiap tugas Fargate baru yang diluncurkan mendukung driver `logawsfirelens`. FireLens Konfigurasi Amazon ECS untuk menggunakan parameter definisi tugas untuk merutekan log ke AWS layanan atau tujuan Jaringan AWS Mitra (APN) untuk penyimpanan log dan analitik. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Kirim log Amazon ECS ke AWS layanan atau AWS Partner](#).
- Menambahkan daur ulang tugas untuk tugas Fargate, yang merupakan proses menyegarkan tugas yang merupakan bagian dari layanan Amazon ECS. Untuk informasi selengkapnya, [Pemeliharaan tugas](#) di Panduan Pengguna Amazon Elastic Container Service untuk AWS Fargate.
- Dimulai pada 27 Maret 2019, tugas Fargate baru apa pun yang diluncurkan dapat menggunakan parameter definisi tugas tambahan yang Anda gunakan untuk menentukan konfigurasi proxy, dependensi untuk startup dan shutdown kontainer serta nilai batas waktu mulai dan berhenti per

kontainer. Lihat informasi selengkapnya di [Konfigurasi proxy](#), [Dependensi kontainer](#), dan [Waktu habis kontainer](#).

- Dimulai pada 2 April 2019, tugas Fargate baru apa pun yang diluncurkan mendukung penyuntikan data sensitif ke dalam wadah Anda dengan menyimpan data sensitif Anda baik dalam AWS Secrets Manager rahasia atau AWS Systems Manager parameter Parameter Store dan kemudian merujuknya dalam definisi penampung Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Meneruskan data sensitif ke wadah Amazon ECS](#).
- Mulai 1 Mei 2019, tugas Fargate baru apa pun yang diluncurkan mendukung referensi data sensitif dalam konfigurasi log wadah menggunakan parameter definisi `secretOptions` wadah. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Meneruskan data sensitif ke wadah Amazon ECS](#).
- Mulai 1 Mei 2019, setiap tugas Fargate baru yang diluncurkan mendukung driver `splunk` log selain driver `awslogs` log. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Penyimpanan dan pencatatan](#).
- Mulai 9 Juli 2019, setiap tugas Fargate baru yang diluncurkan mendukung CloudWatch Wawasan Kontainer. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Pantau kontainer Amazon ECS menggunakan Wawasan Kontainer](#).
- Mulai 3 Desember 2019, penyedia kapasitas Fargate Spot didukung. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Cluster Amazon ECS untuk jenis peluncuran Fargate](#).
- Berdasarkan Amazon Linux 2.

Migrasi ke platform Linux versi 1.4.0

Pertimbangkan hal berikut saat memigrasikan Amazon ECS Anda pada tugas Fargate dari versi `platform1.0.0`, `1.1.0`, `1.2.0`, atau `1.3.0` ke versi `platform.1.4.0`. Ini dianggap sebagai praktik terbaik untuk mengonfirmasi tugas Anda berfungsi dengan baik pada versi `platform.1.4.0` sebelum memigrasikan tugas Anda.

- Perilaku lalu lintas jaringan ke dan dari tugas telah diperbarui. Dimulai dengan platform versi 1.4.0, semua Amazon ECS pada tugas Fargate menerima satu elastic network interface (disebut sebagai tugas ENI) dan semua arus lalu lintas jaringan melalui ENI tersebut dalam VPC Anda dan akan terlihat oleh Anda melalui log aliran VPC Anda. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, lihat [Ops jaringan tugas Amazon ECS untuk jenis peluncuran Fargate](#).
- Jika Anda menggunakan titik akhir VPC antarmuka, pertimbangkan hal berikut.
 - Saat menggunakan gambar kontainer yang dihosting dengan Amazon ECR, titik akhir VPC Amazon ECR dan `com.amazonaws.region.ecr.api` Amazon ECR VPC serta titik akhir gateway

Amazon S3 diperlukan. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Antarmuka Amazon ECR VPC endpoint AWS PrivateLink\(\)](#) di Panduan Pengguna Amazon Elastic Container Registry.

- Saat menggunakan definisi tugas yang mereferensikan rahasia Secrets Manager untuk mengambil data sensitif untuk container Anda, Anda harus membuat titik akhir VPC antarmuka untuk Secrets Manager. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menggunakan Secrets Manager dengan VPC Endpoint](#) dalam Panduan Pengguna AWS Secrets Manager .
- Saat menggunakan definisi tugas yang mereferensikan parameter Systems Manager Parameter Store untuk mengambil data sensitif untuk container Anda, Anda harus membuat titik akhir VPC antarmuka untuk Systems Manager. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menggunakan Systems Manager dengan titik akhir VPC di Panduan](#) Pengguna.AWS Systems Manager
- Pastikan bahwa grup keamanan di Antarmuka Jaringan Elastis (ENI) yang terkait dengan tugas Anda memiliki aturan grup keamanan yang dibuat untuk memungkinkan lalu lintas antara tugas dan titik akhir VPC yang Anda gunakan.

AWS Penghentian versi platform Fargate Linux

Halaman ini mencantumkan versi platform Linux yang AWS Fargate tidak digunakan lagi atau telah dijadwalkan untuk dihentikan. Versi platform ini tetap tersedia hingga tanggal penghentian yang dipublikasikan.

Tanggal pembaruan paksa disediakan untuk setiap versi platform yang dijadwalkan untuk penghentian. Pada tanggal pembaruan paksa, layanan apa pun yang menggunakan versi LATEST platform yang diarahkan ke versi platform yang dijadwalkan untuk penghentian akan diperbarui menggunakan opsi force new deployment. Ketika layanan diperbarui menggunakan opsi force new deployment, semua tugas yang berjalan pada versi platform yang dijadwalkan untuk penghentian akan dihentikan dan tugas baru diluncurkan menggunakan versi platform yang ditunjuk LATEST tag pada saat itu. Tugas atau layanan mandiri dengan set versi platform eksplisit tidak terpengaruh oleh tanggal pembaruan paksa.

Kami menyarankan untuk memperbarui tugas mandiri layanan Anda untuk menggunakan versi platform terbaru. Untuk informasi selengkapnya tentang migrasi ke versi platform terbaru, lihat [Migrasi ke platform Linux versi 1.4.0](#).

Setelah versi platform mencapai tanggal penghentian, versi platform tidak akan lagi tersedia untuk tugas atau layanan baru. Setiap tugas atau layanan mandiri yang secara eksplisit menggunakan versi platform yang tidak digunakan lagi akan terus menggunakan versi platform tersebut hingga tugas

dihentikan. Setelah tanggal penghentian, versi platform yang tidak digunakan lagi tidak akan lagi menerima pembaruan keamanan atau perbaikan bug.

Versi platform	Tanggal pembaruan paksa	Tanggal pengusangan
1.0.0	26 Oktober 2020	14 Desember 2020
1.1.0	26 Oktober 2020	14 Desember 2020
1.2.0	26 Oktober 2020	14 Desember 2020

Untuk informasi tentang versi platform saat ini, lihat [Versi platform Fargate Linux untuk Amazon ECS](#).

Changelog untuk versi Fargate Linux yang tidak digunakan lagi AWS

1.2.0

Berikut ini adalah changelog untuk versi platform. 1.2.0

Note

Versi platform 1.2.0 tidak lagi tersedia. Untuk informasi tentang penghentian versi platform, lihat [AWS Penghentian versi platform Fargate Linux](#)

- Menambahkan dukungan untuk otentikasi registri pribadi menggunakan AWS Secrets Manager. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menggunakan gambar AWS non-kontainer di Amazon ECS](#).

1.1.0

Berikut ini adalah changelog untuk versi platform. 1.1.0

Note

Versi platform 1.1.0 tidak lagi tersedia. Untuk informasi tentang penghentian versi platform, lihat [AWS Penghentian versi platform Fargate Linux](#)

- Menambahkan dukungan untuk titik akhir metadata tugas Amazon ECS. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Metadata tugas Amazon ECS tersedia untuk tugas di Fargate](#).
- Menambahkan dukungan untuk pemeriksaan kondisi Docker dalam ketentuan kontainer. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Pemeriksaan kondisi](#).
- Menambahkan dukungan untuk penemuan layanan Amazon ECS. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Gunakan penemuan layanan untuk menghubungkan layanan Amazon ECS dengan nama DNS](#).

1.0.0

Berikut ini adalah changelog untuk versi platform. 1.0.0

Note

Versi platform 1.0.0 tidak lagi tersedia. Untuk informasi tentang penghentian versi platform, lihat [AWS Penghentian versi platform Fargate Linux](#)

- Berdasarkan Amazon Linux 2017.09.
- Pelepasan awal.

Wadah Linux pada perilaku tarik gambar kontainer Fargate untuk Amazon ECS

Setiap tugas Fargate berjalan pada penggunaan tunggal sendiri, instance penyewa tunggal. Saat Anda menjalankan container Linux di Fargate, image container atau layer image container tidak di-cache pada instance. Oleh karena itu, untuk setiap gambar kontainer yang ditentukan dalam tugas, seluruh gambar kontainer perlu ditarik dari registri gambar kontainer untuk setiap tugas Fargate. Waktu yang dibutuhkan untuk menarik gambar berkorelasi langsung dengan waktu yang dibutuhkan untuk memulai tugas Fargate.

Pertimbangkan hal berikut untuk mengoptimalkan waktu tarik gambar.

Kedekatan gambar kontainer

Untuk mengurangi waktu yang diperlukan untuk mengunduh gambar kontainer, cari data sedekat mungkin dengan komputasi. Menarik gambar kontainer melalui internet atau melintasi Wilayah

AWS dapat memengaruhi waktu pengunduhan. Kami menyarankan Anda menyimpan gambar kontainer di Wilayah yang sama tempat tugas akan berjalan. Jika Anda menyimpan gambar kontainer di Amazon ECR, gunakan titik akhir antarmuka VPC untuk mengurangi waktu tarik gambar lebih lanjut. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Titik akhir VPC antarmuka Amazon ECR AWS PrivateLink\(\) di Panduan Pengguna Amazon ECR](#).

Pengurangan ukuran gambar kontainer

Ukuran gambar kontainer secara langsung memengaruhi waktu pengunduhan. Mengurangi ukuran gambar kontainer atau jumlah lapisan gambar kontainer, dapat mengurangi waktu yang dibutuhkan gambar untuk diunduh. Gambar dasar yang ringan (seperti gambar kontainer Amazon Linux 2023 minimal) dapat secara signifikan lebih kecil daripada yang didasarkan pada gambar dasar sistem operasi tradisional. Untuk informasi selengkapnya tentang gambar minimal, lihat [AL2023 Gambar kontainer minimal](#) di Panduan Pengguna Amazon Linux 2023.

Algoritma kompresi alternatif

Lapisan gambar kontainer sering dikompresi saat didorong ke registri gambar kontainer. Mengompresi lapisan gambar kontainer mengurangi jumlah data yang harus ditransfer ke seluruh jaringan dan disimpan dalam registri gambar kontainer. Setelah layer image container diunduh ke instance oleh runtime container, layer tersebut didekompresi. Algoritma kompresi yang digunakan dan jumlah vCPU yang tersedia untuk runtime memengaruhi waktu yang diperlukan untuk mendekomposisi gambar kontainer. Di Fargate, Anda dapat meningkatkan ukuran tugas atau memanfaatkan algoritma kompresi zstd yang lebih berkinerja untuk mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk dekomposisi. Untuk informasi lebih lanjut, lihat [zstd](#) di GitHub Untuk informasi tentang cara menerapkan gambar untuk Fargate, lihat [Mengurangi Waktu AWS Fargate Startup dengan Gambar Kontainer Terkompresi zstd](#).

Lazy Memuat gambar kontainer

Untuk gambar kontainer besar (> 250mb), mungkin optimal untuk malas memuat gambar kontainer daripada mengunduh semua gambar kontainer. Di Fargate, Anda dapat menggunakan Seekable OCI (SOCI) untuk malas memuat gambar kontainer dari registri gambar kontainer. Untuk informasi selengkapnya, lihat [soci-snapshotter](#) on GitHub dan [Lazy loading container images menggunakan Seekable OCI \(SOC\)](#).

Fargate versi platform Windows untuk Amazon ECS

AWS Versi platform Fargate digunakan untuk merujuk ke lingkungan runtime tertentu untuk infrastruktur tugas Fargate. Ini adalah kombinasi dari kernel dan versi runtime container. Anda

memilih versi platform ketika Anda menjalankan tugas atau ketika Anda membuat layanan untuk mempertahankan sejumlah tugas yang identik.

Revisi baru versi platform dirilis saat lingkungan runtime berkembang, misalnya, jika ada pembaruan kernel atau sistem operasi, fitur baru, perbaikan bug, atau pembaruan keamanan. Versi platform Fargate diperbarui dengan membuat revisi versi platform baru. Setiap tugas berjalan pada satu revisi versi platform selama siklus hidupnya. Jika Anda ingin menggunakan revisi versi platform terbaru, maka Anda harus memulai tugas baru. Tugas baru yang berjalan di Fargate selalu berjalan pada revisi terbaru dari versi platform, memastikan bahwa tugas selalu dimulai pada infrastruktur yang aman dan ditambal.

Jika ditemukan masalah keamanan yang memengaruhi versi platform yang ada, AWS buat revisi baru yang ditambal dari versi platform dan menghentikan tugas yang berjalan pada revisi yang rentan. Dalam beberapa kasus, Anda mungkin diberi tahu bahwa tugas Anda di Fargate telah dijadwalkan untuk pensiun. Untuk informasi selengkapnya, lihat [AWS Pemeliharaan tugas Fargate di Amazon ECS FAQ](#).

Pertimbangan versi platform

Pertimbangkan hal berikut saat menentukan versi platform:

- Saat menentukan versi platform, Anda dapat menggunakan nomor versi tertentu, misalnya `1.0.0`, atau `LATEST`.

Ketika versi platform TERBARU dipilih, `1.0.0` platform digunakan.

- Tugas baru selalu berjalan pada revisi terbaru dari versi platform, memastikan bahwa tugas selalu dimulai pada infrastruktur yang aman dan ditambal.
- Gambar kontainer Microsoft Windows Server harus dibuat dari versi Windows Server tertentu. Anda harus memilih versi Windows Server yang sama `platformFamily` ketika Anda menjalankan tugas atau membuat layanan yang cocok dengan gambar kontainer Windows Server. Selain itu, Anda dapat memberikan pencocokan `operatingSystemFamily` dalam definisi tugas untuk mencegah tugas dijalankan pada versi Windows yang salah. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Mencocokkan versi host kontainer dengan versi gambar kontainer](#) di situs web Microsoft Learn.
- Nomor versi platform untuk wadah Linux dan wadah Windows di Fargate bersifat independen. Misalnya, perilaku, fitur, dan perangkat lunak yang digunakan dalam versi platform `1.0.0` untuk wadah Windows di Fargate tidak sebanding dengan versi platform `1.0.0` untuk wadah Linux di Fargate.

Berikut ini adalah versi platform yang tersedia untuk wadah Windows.

1.0.0

Berikut ini adalah changelog untuk versi platform. 1.0.0

- Rilis awal untuk dukungan pada sistem operasi Microsoft Windows Server berikut:
 - Windows Server 2019 Full
 - Windows Server 2019 Core
 - Windows Server 2022 Lengkap
 - Windows Server 2022 Inti

Wadah Windows tentang pertimbangan Fargate untuk Amazon ECS

Berikut ini adalah perbedaan dan pertimbangan untuk mengetahui kapan Anda menjalankan wadah Windows di AWS Fargate.

Jika Anda perlu menjalankan tugas di wadah Linux dan Windows, maka Anda perlu membuat definisi tugas terpisah untuk setiap sistem operasi.

AWS menangani manajemen lisensi sistem operasi, sehingga Anda tidak memerlukan lisensi Microsoft Windows Server tambahan.

Kontainer Windows di AWS Fargate mendukung sistem operasi berikut:

- Windows Server 2019 Full
- Windows Server 2019 Core
- Windows Server 2022 Lengkap
- Windows Server 2022 Inti

Kontainer Windows di AWS Fargate mendukung driver awslogs. Untuk informasi selengkapnya, lihat [the section called “Kirim log ke CloudWatch”](#).

Fitur-fitur berikut tidak didukung pada kontainer Windows di Fargate:

- Akun layanan terkelola grup (GMSA)

- Amazon FSx
- ENI trunking
- Layanan App Mesh dan integrasi proxy untuk tugas
- Integrasi router log Firelens untuk tugas
- Volume EFS
- Parameter definisi tugas berikut:
 - `maxSwap`
 - `swappiness`
 - `environmentFiles`
- Penyedia kapasitas Fargate Spot
- Volume gambar

`volumeOpsi` Dockerfile diabaikan. Sebagai gantinya, gunakan `bind mount` dalam definisi tugas Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Gunakan bind mount dengan Amazon ECS](#).

Kontinen Windows pada perilaku tarik gambar kontainer Fargate untuk Amazon ECS

Fargate Windows cache bulan terakhir, dan bulan sebelumnya, gambar dasar `servercore` yang disediakan oleh Microsoft. Gambar-gambar ini cocok dengan patch nomor KB/build yang diperbarui setiap Patch Selasa. Misalnya, pada 9/4/2024 Microsoft merilis KB5036896 (17763.5696) untuk Windows Server 2019. Bulan sebelumnya KB pada 12/3/2024 adalah KB5035849 (17763.5576). Jadi untuk platform `WINDOWS_SERVER_2019_CORE` dan `WINDOWS_SERVER_2019_FULL` gambar kontainer berikut di-cache::

- `mcr.microsoft.com/windows/servercore:ltsc2019`
- `mcr.microsoft.com/windows/servercore:10.0.17763.5696`
- `mcr.microsoft.com/windows/servercore:10.0.17763.5576`

Selain itu, pada 9/4/2024 Microsoft merilis KB5036909 (20348.2402) untuk Windows Server 2022. Bulan sebelumnya KB pada 12/3/2024 adalah KB5035857 (20348.2340). Jadi untuk platform `WINDOWS_SERVER_2022_CORE` dan `WINDOWS_SERVER_2022_FULL` gambar kontainer berikut di-cache:

- `mcr.microsoft.com/windows/servercore:ltsc2022`
- `mcr.microsoft.com/windows/servercore:10.0.20348.2402`
- `mcr.microsoft.com/windows/servercore:10.0.20348.2340`

Penyimpanan sementara tugas Fargate untuk Amazon ECS

Saat disediakan, setiap tugas Amazon ECS yang dihosting di container Linux AWS Fargate menerima penyimpanan singkat berikut untuk pemasangan bind. Ini dapat dipasang dan dibagikan di antara kontainer yang menggunakan `volumesMountPoints`, dan `volumesFrom` parameter dalam definisi tugas. Ini tidak didukung untuk kontainer Windows aktif AWS Fargate.

Versi platform wadah Fargate Linux

Versi 1.4.0 atau yang lebih baru

Secara default, tugas Amazon ECS yang di-host di Fargate menggunakan 1.4.0 versi platform atau yang lebih baru menerima minimal 20 GiB penyimpanan sementara. Jumlah total penyimpanan fana dapat ditingkatkan, hingga maksimum 200 GiB. Anda dapat melakukan ini dengan menentukan `ephemeralStorage` parameter dalam definisi tugas Anda.

Citra kontainer yang ditarik, dikompresi, dan tidak dikompresi untuk tugas disimpan di penyimpanan sementara. Untuk menentukan jumlah total penyimpanan sementara yang harus digunakan tugas Anda, Anda harus mengurangi jumlah penyimpanan yang digunakan citra kontainer Anda dari jumlah total penyimpanan sementara yang dialokasikan tugas Anda.

Untuk tugas yang menggunakan versi platform 1.4.0 atau yang lebih baru yang diluncurkan pada 28 Mei 2020 atau lebih baru, penyimpanan sementara dienkripsi dengan algoritme enkripsi AES-256. Algoritma ini menggunakan kunci enkripsi yang AWS dimiliki, atau Anda dapat membuat kunci yang dikelola pelanggan Anda sendiri. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Kunci terkelola pelanggan AWS Fargate untuk penyimpanan sementara](#).

Untuk tugas yang menggunakan versi platform 1.4.0 atau yang lebih baru yang diluncurkan pada 18 November 2022 atau lebih baru, penggunaan penyimpanan sementara dilaporkan melalui titik akhir metadata tugas. Aplikasi Anda dalam tugas Anda dapat menanyakan titik akhir metadata tugas versi 4 untuk mendapatkan ukuran cadangan penyimpanan sementara dan jumlah yang digunakan.

Selain itu, ukuran cadangan penyimpanan sementara dan jumlah yang digunakan akan dikirim ke Amazon CloudWatch Wawasan Kontainer jika Anda mengaktifkan Wawasan Kontainer.

Note

Fargate mencadangkan ruang pada disk. Ruang ini hanya digunakan oleh Fargate. Anda tidak akan dikenai biaya untuk ruang tersebut. Ruang ini tidak akan ditampilkan dalam metrik ini. Namun demikian, Anda dapat melihat penyimpanan tambahan ini di alat lain seperti `df`.

Versi 1.3.0 atau sebelumnya

Untuk Amazon ECS pada tugas Fargate yang menggunakan 1.3.0 versi platform atau versi sebelumnya, setiap tugas menerima penyimpanan singkat berikut.

- Penyimpanan lapisan Docker 10 GB

Note

Jumlah ini mencakup artifact citra kontainer terkompresi dan tidak terkompresi.

- Tambahan 4 GB untuk pemasangan volume. Ini dapat dipasang dan dibagikan di antara kontainer yang menggunakan `volumesMountPoints`, dan `volumesFrom` parameter dalam definisi tugas.

Fargate versi platform kontainer Windows

Versi 1.0.0 atau yang lebih baru

Secara default, tugas Amazon ECS yang di-host di Fargate menggunakan 1.0.0 versi platform atau yang lebih baru menerima minimal 20 GiB penyimpanan sementara. Jumlah total penyimpanan fana dapat ditingkatkan, hingga maksimum 200 GiB. Anda dapat melakukan ini dengan menentukan `ephemeralStorage` parameter dalam definisi tugas Anda.

Citra kontainer yang ditarik, dikompresi, dan tidak dikompresi untuk tugas disimpan di penyimpanan sementara. Untuk menentukan jumlah total penyimpanan sementara yang harus digunakan tugas Anda, Anda harus mengurangi jumlah penyimpanan yang digunakan gambar kontainer Anda dari jumlah total penyimpanan sementara yang dialokasikan tugas Anda.

Untuk informasi selengkapnya, lihat [Gunakan bind mount dengan Amazon ECS](#).

Kunci yang dikelola pelanggan untuk AWS Fargate penyimpanan sementara

AWS Fargate mendukung kunci terkelola pelanggan untuk mengenkripsi data untuk tugas Amazon ECS yang disimpan dalam penyimpanan sementara untuk membantu pelanggan yang sensitif terhadap peraturan memenuhi kebijakan keamanan internal mereka. Pelanggan masih mendapatkan manfaat tanpa server dari Fargate, sambil memberikan visibilitas yang ditingkatkan pada enkripsi penyimpanan yang dikelola sendiri kepada auditor kepatuhan. Sementara Fargate memiliki enkripsi penyimpanan sementara yang dikelola Fargate secara default, pelanggan juga dapat menggunakan kunci yang dikelola sendiri saat mengenkripsi data sensitif seperti informasi terkait keuangan atau kesehatan.

Anda dapat mengimpor kunci Anda sendiri ke dalam AWS KMS atau membuat kunci di AWS KMS. Kunci yang dikelola sendiri ini disimpan AWS KMS dan melakukan tindakan AWS KMS siklus hidup standar seperti memutar, menonaktifkan, dan menghapus. Anda dapat mengaudit akses kunci dan penggunaan dalam CloudTrail log.

Secara default, kunci KMS mendukung 50.000 hibah per kunci. Fargate menggunakan AWS KMS hibah tunggal per tugas kunci yang dikelola pelanggan, sehingga mendukung hingga 50.000 tugas bersamaan untuk sebuah kunci. Jika Anda ingin menambah jumlah ini, Anda dapat meminta kenaikan batas, yang disetujui atas case-by-case dasar.

Fargate tidak mengenakan biaya tambahan apa pun untuk menggunakan kunci yang dikelola pelanggan. Anda hanya dikenakan harga standar untuk menggunakan AWS KMS kunci untuk penyimpanan dan permintaan API.

Topik

- [Buat kunci enkripsi untuk penyimpanan sementara Fargate](#)
- [Mengelola AWS KMS kunci untuk penyimpanan fana Fargate](#)

Buat kunci enkripsi untuk penyimpanan sementara Fargate

Note

Enkripsi penyimpanan fana Fargate dengan kunci yang dikelola pelanggan tidak tersedia untuk cluster tugas Windows.

Enkripsi penyimpanan sementara Fargate dengan kunci yang dikelola pelanggan tidak tersedia lebih awal dari sebelumnya. `platformVersions 1.4.0`

Fargate menyediakan ruang pada penyimpanan sementara yang hanya digunakan oleh Fargate, dan Anda tidak ditagih untuk ruang tersebut. Alokasi mungkin berbeda dari tugas-tugas utama yang dikelola non-pelanggan, tetapi total ruang tetap sama. Anda dapat melihat perubahan ini di alat seperti `df`.

Untuk membuat kunci terkelola pelanggan (CMK) untuk mengenkripsi penyimpanan sementara untuk Fargate, ikuti langkah-langkah ini. AWS KMS

1. Arahkan ke <https://console.aws.amazon.com/kms>.
2. Ikuti petunjuk untuk [Membuat Kunci](#) di [Panduan AWS Key Management Service Pengembang](#).
3. Saat membuat AWS KMS kunci Anda, pastikan untuk memberikan izin AWS KMS operasi yang relevan dengan layanan Fargate dalam kebijakan utama. Operasi API berikut harus diizinkan dalam kebijakan untuk menggunakan kunci terkelola pelanggan Anda dengan sumber daya kluster Amazon ECS Anda.
 - `kms:GenerateDataKeyWithoutPlainText`- Panggilan `GenerateDataKeyWithoutPlainText` untuk menghasilkan kunci data terenkripsi dari kunci yang disediakan AWS KMS .
 - `kms:CreateGrant`- Menambahkan hibah ke kunci yang dikelola pelanggan. Memberikan akses kontrol ke AWS KMS kunci tertentu, yang memungkinkan akses untuk memberikan operasi yang diperlukan Amazon ECS Fargate. Untuk informasi selengkapnya tentang [Menggunakan Hibah](#), lihat [Panduan AWS Key Management Service Pengembang](#). Ini memungkinkan Amazon ECS Fargate untuk melakukan hal berikut:
 - Panggil `Decrypt` AWS KMS untuk mendapatkan kunci enkripsi untuk mendekripsi data penyimpanan sementara.
 - Siapkan kepala sekolah yang pensiun untuk memungkinkan layanan. `RetireGrant`
 - `kms:DescribeKey`- Menyediakan detail kunci yang dikelola pelanggan untuk memungkinkan Amazon ECS memvalidasi kunci jika simetris dan diaktifkan.

Contoh berikut menunjukkan kebijakan AWS KMS kunci yang akan Anda terapkan pada kunci target untuk enkripsi. Untuk menggunakan contoh pernyataan kebijakan, ganti *placeholder input pengguna dengan informasi* Anda sendiri. Seperti biasa, hanya konfigurasi izin yang Anda butuhkan.

```
{
```

```

    "Sid": "Allow generate data key access for Fargate tasks.",
    "Effect": "Allow",
    "Principal": { "Service": "fargate.amazonaws.com" },
    "Action": [
      "kms:GenerateDataKeyWithoutPlaintext"
    ],
    "Condition": {
      "StringEquals": {
        "kms:EncryptionContext:aws:ecs:clusterAccount": [
          "customerAccountId"
        ],
        "kms:EncryptionContext:aws:ecs:clusterName": [
          "clusterName"
        ]
      }
    },
    "Resource": "*"
  },
  {
    "Sid": "Allow grant creation permission for Fargate tasks.",
    "Effect": "Allow",
    "Principal": { "Service": "fargate.amazonaws.com" },
    "Action": [
      "kms:CreateGrant"
    ],
    "Condition": {
      "StringEquals": {
        "kms:EncryptionContext:aws:ecs:clusterAccount": [
          "customerAccountId"
        ],
        "kms:EncryptionContext:aws:ecs:clusterName": [
          "clusterName"
        ]
      }
    },
    "ForAllValues:StringEquals": {
      "kms:GrantOperations": [
        "Decrypt"
      ]
    }
  },
  "Resource": "*"
},
{

```

```

    "Sid": "Allow describe key permission for cluster operator - CreateCluster
and UpdateCluster.",
    "Effect": "Allow",
    "Principal": { "AWS": "arn:aws:iam::customerAccountId:role/
ClusterOperatorRole" },
    "Action": [
        "kms:DescribeKey"
    ],
    "Resource": "*"
}

```

Tugas Fargate menggunakan kunci konteks `aws:ecs:clusterAccount` dan `aws:ecs:clusterName` enkripsi untuk operasi kriptografi dengan kunci. Pelanggan harus menambahkan izin ini untuk membatasi akses ke akun dan/atau kluster tertentu.

Untuk informasi lebih lanjut, lihat [Konteks enkripsi](#) di [Panduan Developer AWS KMS](#).

Saat membuat atau memperbarui cluster, Anda memiliki opsi untuk menggunakan kunci kondisi `fargateEphemeralStorageKmsKeyId`. Kunci kondisi ini memungkinkan pelanggan untuk memiliki kontrol yang lebih terperinci terhadap kebijakan IAM. Pembaruan `fargateEphemeralStorageKmsKeyId` konfigurasi hanya berlaku pada penerapan layanan baru.

Berikut ini adalah contoh mengizinkan pelanggan untuk memberikan izin hanya untuk satu set AWS KMS kunci tertentu yang disetujui.

```

{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "ecs:CreateCluster",
        "ecs:UpdateCluster"
      ],
      "Resource": "*",
      "Condition": {
        "StringEquals": {
          "ecs:fargate-ephemeral-storage-kms-key": "arn:aws:kms:us-west-2:111122223333:key/a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111"
        }
      }
    }
  ]
}

```

```

    }
  ]
}

```

Berikutnya adalah contoh untuk menolak upaya untuk menghapus AWS KMS kunci yang sudah dikaitkan dengan cluster.

```

{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": {
    "Effect": "Deny",
    "Action": [
      "ecs:CreateCluster",
      "ecs:UpdateCluster"
    ],
    "Resource": "*",
    "Condition": {
      "Null": {
        "ecs:fargate-ephemeral-storage-kms-key": "true"
      }
    }
  }
}

```

Pelanggan dapat melihat apakah tugas atau tugas layanan mereka yang tidak dikelola dienkripsi menggunakan kunci dengan menggunakan AWS CLI `describe-tasks`, `describe-cluster`, atau perintah `describe-services`

Untuk informasi selengkapnya, lihat [Kunci kondisi untuk AWS KMS](#) di [Panduan AWS KMS Pengembang](#).

AWS Management Console

1. Buka konsol di <https://console.aws.amazon.com/ecs/v2>.
2. Pilih Cluster di navigasi kiri dan Buat cluster di kanan atas, atau pilih cluster yang ada. Untuk klaster yang ada, pilih Perbarui klaster di kanan atas.
3. Di bawah bagian Enkripsi alur kerja, Anda akan memiliki opsi untuk memilih AWS KMS kunci Anda di bawah Penyimpanan terkelola dan penyimpanan sementara Fargate. Anda juga dapat memilih untuk membuat AWS KMS kunci dari sini.

4. Pilih Buat setelah Anda selesai membuat kluster baru atau Perbarui, jika Anda memperbarui yang sudah ada.

AWS CLI

Berikut ini adalah contoh membuat cluster dan mengonfigurasi penyimpanan sementara Fargate Anda menggunakan AWS CLI (ganti nilai merah dengan milik Anda sendiri):

```
aws ecs create-cluster --cluster clusterName \
--configuration '{"managedStorageConfiguration":
{"fargateEphemeralStorageKmsKeyId":"arn:aws:kms:us-
west-2:012345678901:key/a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111"}}'
{
  "cluster": {
    "clusterArn": "arn:aws:ecs:us-west-2:012345678901:cluster/clusterName",
    "clusterName": "clusterName",
    "configuration": {
      "managedStorageConfiguration": {
        "fargateEphemeralStorageKmsKeyId": "arn:aws:kms:us-
west-2:012345678901:key/a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111"
      }
    },
    "status": "ACTIVE",
    "registeredContainerInstancesCount": 0,
    "runningTasksCount": 0,
    "pendingTasksCount": 0,
    "activeServicesCount": 0,
    "statistics": [],
    "tags": [],
    "settings": [],
    "capacityProviders": [],
    "defaultCapacityProviderStrategy": []
  },
  "clusterCount": 5
}
```

AWS CloudFormation

Berikut ini adalah contoh template untuk membuat cluster dan mengonfigurasi penyimpanan sementara Fargate Anda menggunakan AWS CloudFormation (ganti nilai merah dengan milik Anda sendiri):


```
AWSTemplateFormatVersion: 2010-09-09
Resources:
  MyCluster:
    Type: AWS::ECS::Cluster
    Properties:
      ClusterName: "clusterName"
      Configuration:
        ManagedStorageConfiguration:
          FargateEphemeralStorageKmsKeyId: "arn:aws:kms:us-west-2:012345678901:key/a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111"
```

Mengelola AWS KMS kunci untuk penyimpanan fana Fargate

Setelah membuat atau mengimpor AWS KMS kunci Anda untuk mengenkripsi penyimpanan sementara Fargate Anda, Anda mengelolanya dengan cara yang sama seperti yang Anda lakukan pada kunci lainnya. AWS KMS

Rotasi AWS KMS tombol otomatis

Anda dapat mengaktifkan rotasi tombol otomatis atau memutarinya secara manual. Rotasi kunci otomatis memutar kunci untuk Anda setiap tahun dengan menghasilkan materi kriptografi baru untuk kunci tersebut. AWS KMS juga menyimpan semua versi sebelumnya dari materi kriptografi, sehingga Anda akan dapat mendekripsi data apa pun yang menggunakan versi kunci sebelumnya. Materi yang diputar tidak akan dihapus AWS KMS sampai Anda menghapus kuncinya.

Rotasi tombol otomatis bersifat opsional dan dapat diaktifkan atau dinonaktifkan kapan saja.

Menonaktifkan atau mencabut kunci AWS KMS

Jika Anda menonaktifkan kunci yang dikelola pelanggan AWS KMS, itu tidak berdampak pada menjalankan tugas, dan mereka terus berfungsi melalui siklus hidupnya. Jika tugas baru menggunakan kunci yang dinonaktifkan atau dicabut, tugas gagal karena tidak dapat mengakses kunci. Anda harus mengatur CloudWatch alarm atau serupa untuk memastikan kunci yang dinonaktifkan tidak pernah diperlukan untuk mendekripsi data yang sudah dienkripsi.

Menghapus kunci AWS KMS

Menghapus kunci harus selalu menjadi pilihan terakhir dan hanya boleh dilakukan jika Anda yakin kunci yang dihapus tidak pernah diperlukan lagi. Tugas baru yang mencoba menggunakan kunci yang dihapus akan gagal karena mereka tidak dapat mengaksesnya. AWS KMS menyarankan untuk

menonaktifkan kunci alih-alih menghapusnya. Jika Anda merasa perlu untuk menghapus kunci, kami sarankan menonaktifkannya terlebih dahulu dan mengatur CloudWatch alarm untuk memastikan itu tidak diperlukan. Jika Anda menghapus kunci, AWS KMS sediakan setidaknya tujuh hari untuk mengubah pikiran Anda.

Mengaudit akses AWS KMS kunci

Anda dapat menggunakan CloudTrail log untuk mengaudit akses ke AWS KMS kunci Anda. Anda dapat memeriksa AWS KMS operasi `CreateGrant`, `GenerateDataKeyWithoutPlaintext`, dan `Decrypt`. Operasi ini juga menunjukkan `aws:ecs:clusterAccount` dan `aws:ecs:clusterName` sebagai bagian dari `EncryptionContext` login CloudTrail.

Berikut ini adalah contoh CloudTrail peristiwa

untuk `GenerateDataKeyWithoutPlaintext`, `GenerateDataKeyWithoutPlaintext (DryRun)`, `CreateGrant`, `CreateGrant (DryRun)`, dan `RetireGrant` (ganti nilai *merah* dengan milik Anda sendiri).

GenerateDataKeyWithoutPlaintext

```
{
  "eventVersion": "1.08",
  "userIdentity": {
    "type": "AWSService",
    "invokedBy": "ec2-frontend-api.amazonaws.com"
  },
  "eventTime": "2024-04-23T18:08:13Z",
  "eventSource": "kms.amazonaws.com",
  "eventName": "GenerateDataKeyWithoutPlaintext",
  "awsRegion": "us-west-2",
  "sourceIPAddress": "ec2-frontend-api.amazonaws.com",
  "userAgent": "ec2-frontend-api.amazonaws.com",
  "requestParameters": {
    "numberOfBytes": 64,
    "keyId": "arn:aws:kms:us-west-2:account-id:key/a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111",
    "encryptionContext": {
      "aws:ecs:clusterAccount": "account-id",
      "aws:ebs:id": "vol-xxxxxxx",
      "aws:ecs:clusterName": "cluster-name"
    }
  },
  "responseElements": null,
```

```

"requestID": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE22222",
"eventID": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE33333",
"readOnly": true,
"resources": [
  {
    "accountId": "AWS Internal",
    "type": "AWS::KMS::Key",
    "ARN": "arn:aws:kms:us-west-2:account-id:key/a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111"
  }
],
"eventType": "AwsApiCall",
"managementEvent": true,
"recipientAccountId": "account-id",
"sharedEventID": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLEEaaaaa",
"eventCategory": "Management"
}

```

GenerateDataKeyWithoutPlaintext (DryRun)

```

{
  "eventVersion": "1.08",
  "userIdentity": {
    "type": "AWSService",
    "invokedBy": "fargate.amazonaws.com"
  },
  "eventTime": "2024-04-23T18:08:11Z",
  "eventSource": "kms.amazonaws.com",
  "eventName": "GenerateDataKeyWithoutPlaintext",
  "awsRegion": "us-west-2",
  "sourceIPAddress": "fargate.amazonaws.com",
  "userAgent": "fargate.amazonaws.com",
  "errorCode": "DryRunOperationException",
  "errorMessage": "The request would have succeeded, but the DryRun option is set.",
  "requestParameters": {
    "keyId": "arn:aws:kms:us-west-2:account-id:key/a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111",
    "dryRun": true,
    "numberOfBytes": 64,
    "encryptionContext": {
      "aws:ecs:clusterAccount": "account-id",
      "aws:ecs:clusterName": "cluster-name"
    }
  }
}

```

```

    }
  },
  "responseElements": null,
  "requestID": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE22222",
  "eventID": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE33333",
  "readOnly": true,
  "resources": [
    {
      "accountId": "AWS Internal",
      "type": "AWS::KMS::Key",
      "ARN": "arn:aws:kms:us-west-2:account-id:key/a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111"
    }
  ],
  "eventType": "AwsApiCall",
  "managementEvent": true,
  "recipientAccountId": "account-id",
  "sharedEventID": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLEEaaaa",
  "eventCategory": "Management"
}

```

CreateGrant

```

{
  "eventVersion": "1.08",
  "userIdentity": {
    "type": "AWSService",
    "invokedBy": "ec2-frontend-api.amazonaws.com"
  },
  "eventTime": "2024-04-23T18:08:13Z",
  "eventSource": "kms.amazonaws.com",
  "eventName": "CreateGrant",
  "awsRegion": "us-west-2",
  "sourceIPAddress": "ec2-frontend-api.amazonaws.com",
  "userAgent": "ec2-frontend-api.amazonaws.com",
  "requestParameters": {
    "keyId": "arn:aws:kms:us-west-2:account-id:key/a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111",
    "granteePrincipal": "fargate.us-west-2.amazonaws.com",
    "operations": [
      "Decrypt"
    ],
  },
  "constraints": {

```

```

    "encryptionContextSubset": {
      "aws:ecs:clusterAccount": "account-id",
      "aws:ebs:id": "vol-xxxx",
      "aws:ecs:clusterName": "cluster-name"
    }
  },
  "retiringPrincipal": "ec2.us-west-2.amazonaws.com"
},
"responseElements": {
  "grantId":
"e3b0c44298fc1c149afb4c8996fb92427ae41e4649b934ca495991b7852b855",
  "keyId": "arn:aws:kms:us-west-2:account-id:key/a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111"
},
"requestID": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE22222",
"eventID": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE33333",
"readOnly": false,
"resources": [
  {
    "accountId": "AWS Internal",
    "type": "AWS::KMS::Key",
    "ARN": "arn:aws:kms:us-west-2:account-id:key/a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111"
  }
],
"eventType": "AwsApiCall",
"managementEvent": true,
"recipientAccountId": "account-id",
"sharedEventID": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLEEaaaaa",
"eventCategory": "Management"
}

```

CreateGrant (DryRun)

```

{
  "eventVersion": "1.08",
  "userIdentity": {
    "type": "AWSService",
    "invokedBy": "fargate.amazonaws.com"
  },
  "eventTime": "2024-04-23T18:08:11Z",
  "eventSource": "kms.amazonaws.com",
  "eventName": "CreateGrant",

```

```

"awsRegion": "us-west-2",
"sourceIPAddress": "fargate.amazonaws.com",
"userAgent": "fargate.amazonaws.com",
"errorCode": "DryRunOperationException",
"errorMessage": "The request would have succeeded, but the DryRun option is
set.",
"requestParameters": {
  "keyId": "arn:aws:kms:us-west-2:account-id:key/a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-
EXAMPLE11111",
  "granteePrincipal": "fargate.us-west-2.amazonaws.com",
  "dryRun": true,
  "operations": [
    "Decrypt"
  ],
  "constraints": {
    "encryptionContextSubset": {
      "aws:ecs:clusterAccount": "account-id",
      "aws:ecs:clusterName": "cluster-name"
    }
  }
},
"responseElements": null,
"requestID": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE22222",
"eventID": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE33333",
"readOnly": false,
"resources": [
  {
    "accountId": "AWS Internal",
    "type": "AWS::KMS::Key",
    "ARN": "arn:aws:kms:us-west-2:account-id:key/a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-
EXAMPLE11111"
  }
],
"eventType": "AwsApiCall",
"managementEvent": true,
"recipientAccountId": "account-id",
"sharedEventID": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLEEaaaa",
"eventCategory": "Management"
}

```

RetireGrant

```
{
```

```
"eventVersion": "1.08",
"userIdentity": {
  "type": "AWSService",
  "invokedBy": "AWS Internal"
},
"eventTime": "2024-04-20T18:37:38Z",
"eventSource": "kms.amazonaws.com",
"eventName": "RetireGrant",
"awsRegion": "us-west-2",
"sourceIPAddress": "AWS Internal",
"userAgent": "AWS Internal",
"requestParameters": null,
"responseElements": {
  "keyId": "arn:aws:kms:us-west-2:account-id:key/a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-
EXAMPLE11111"
},
"additionalEventData": {
  "grantId":
"e3b0c44298fc1c149afb4c8996fb92427ae41e4649b934ca495991b7852b855"
},
"requestID": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE22222",
"eventID": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE33333",
"readOnly": false,
"resources": [
  {
    "accountId": "AWS Internal",
    "type": "AWS::KMS::Key",
    "ARN": "arn:aws:kms:us-west-2:account-id:key/a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-
EXAMPLE11111"
  }
],
"eventType": "AwsApiCall",
"managementEvent": true,
"recipientAccountId": "account-id",
"sharedEventID": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLEEaaaa",
"eventCategory": "Management"
}
```

AWS Pemeliharaan tugas Fargate di Amazon ECS FAQ

Apa itu pemeliharaan tugas Fargate dan pensiun?

AWS bertanggung jawab untuk menjaga infrastruktur yang mendasari AWS Fargate. AWS menentukan kapan revisi versi platform perlu diganti dengan revisi baru untuk infrastruktur. Ini dikenal sebagai pensiun tugas. AWS mengirimkan pemberitahuan pensiun tugas ketika revisi versi platform dihentikan. Kami secara rutin memperbarui versi platform kami yang didukung untuk memperkenalkan revisi baru yang berisi pembaruan pada perangkat lunak runtime Fargate dan dependensi yang mendasarinya seperti sistem operasi dan runtime kontainer. Setelah revisi yang lebih baru tersedia, kami menghentikan revisi lama untuk memastikan semua beban kerja pelanggan berjalan pada revisi terbaru dari versi platform Fargate. Ketika revisi dihentikan, semua tugas yang berjalan pada revisi itu dihentikan.

Tugas Amazon ECS dapat dikategorikan sebagai tugas layanan atau tugas mandiri. Tugas layanan digunakan sebagai bagian dari layanan dan dikendalikan oleh jadwal Amazon ECS. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Layanan-layanan Amazon ECS](#). Tugas mandiri adalah tugas yang dimulai oleh Amazon ECS RunTask API, baik secara langsung atau oleh penjadwal eksternal seperti tugas terjadwal (yang dimulai oleh Amazon EventBridge), AWS Batch atau AWS Step Functions

Untuk tugas layanan, Anda tidak perlu mengambil tindakan apa pun kecuali Anda ingin mengganti tugas ini sebelum AWS melakukannya. Ketika penjadwal Amazon ECS menghentikan tugas, ia menggunakan [persentase sehat minimum](#) dan meluncurkan tugas baru dalam upaya untuk mempertahankan jumlah yang diinginkan untuk layanan. Secara default, persentase kesehatan minimum dari suatu layanan adalah 100 persen, jadi tugas baru dimulai terlebih dahulu sebelum tugas dihentikan. Tugas layanan diganti secara rutin dengan cara yang sama saat Anda menskalakan layanan, menerapkan perubahan konfigurasi, atau menerapkan revisi definisi tugas. Untuk mempersiapkan proses pensiun tugas, kami sarankan Anda menguji perilaku aplikasi Anda dengan mensimulasikan skenario ini. Anda dapat melakukannya dengan menghentikan tugas individual dalam layanan Anda untuk menguji ketahanannya.

Untuk pensiun tugas mandiri, AWS hentikan tugas pada atau setelah tanggal pensiun tugas. Kami tidak meluncurkan tugas pengganti ketika tugas dihentikan. Jika Anda memerlukan tugas-tugas ini untuk terus berjalan, Anda harus menghentikan tugas yang sedang berjalan dan meluncurkan tugas pengganti sebelum waktu yang ditunjukkan dalam pemberitahuan. Oleh karena itu, kami menyarankan agar pelanggan memantau keadaan tugas mandiri dan jika diperlukan, terapkan logika untuk mengganti tugas yang dihentikan.

Ketika tugas dihentikan di salah satu skenario, Anda dapat menjalankannya `describe-tasks`. Yang `stoppedReason` dalam tanggapannya adalah `ECS is performing maintenance on the underlying infrastructure hosting the task`.

Pemeliharaan tugas berlaku ketika ada revisi versi platform baru perlu diganti dengan revisi baru. Jika ada masalah dengan host Fargate yang mendasarinya, Amazon ECS menggantikan host tanpa pemberitahuan pensiun tugas.

Apa yang ada dalam pemberitahuan pensiun tugas?

Pemberitahuan pensiun tugas dikirim melalui AWS Health Dasbor serta melalui email ke alamat email yang terdaftar dan mencakup informasi berikut:

- Tanggal pensiun tugas - Tugas dihentikan pada atau setelah tanggal ini.
- Untuk tugas mandiri, ID tugas.
- Untuk tugas layanan, ID cluster tempat layanan berjalan dan ID layanan.
- Langkah selanjutnya yang perlu Anda ambil.

Biasanya, kami mengirim satu pemberitahuan masing-masing untuk layanan dan tugas mandiri di masing-masing Wilayah AWS. Namun, dalam kasus tertentu Anda mungkin menerima lebih dari satu peristiwa untuk setiap jenis tugas, misalnya ketika ada terlalu banyak tugas yang harus dihentikan yang akan melampaui batas dalam mekanisme pemberitahuan kami.

Anda dapat mengidentifikasi tugas yang dijadwalkan untuk pensiun dengan cara-cara berikut:

- The AWS Health Dashboard

AWS Health pemberitahuan dapat dikirim melalui Amazon EventBridge ke penyimpanan arsip seperti Amazon Simple Storage Service, mengambil tindakan otomatis seperti menjalankan AWS Lambda fungsi, atau sistem notifikasi lainnya seperti Amazon Simple Notification Service. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Memantau AWS Health peristiwa dengan Amazon EventBridge](#). Untuk konfigurasi sampel untuk mengirim notifikasi ke Amazon Chime, Slack, atau Microsoft Teams, lihat repositori [AWS Health Aware](#) aktif. GitHub

Berikut ini adalah contoh EventBridge acara.

```
{
  "version": "0",
  "id": "3c268027-f43c-0171-7425-1d799EXAMPLE",
```

```

"detail-type": "AWS Health Event",
"source": "aws.health",
"account": "123456789012",
"time": "2023-08-16T23:18:51Z",
"region": "us-east-1",
"resources": [
  "cluster/service",
  "cluster/service"
],
"detail": {
  "eventArn": "arn:aws:health:us-east-1::event/ECS/
AWS_ECS_TASK_PATCHING_RETIREMENT/AWS_ECS_TASK_PATCHING_RETIREMENT_test1",
  "service": "ECS",
  "eventScopeCode": "ACCOUNT_SPECIFIC",
  "communicationId":
"7988399e2e6fb0b905ddc88e0e2de1fd17e4c9fa60349577446d95a18EXAMPLE",
  "lastUpdatedTime": "Wed, 16 Aug 2023 23:18:52 GMT",
  "eventRegion": "us-east-1",
  "eventTypeCode": "AWS_ECS_TASK_PATCHING_RETIREMENT",
  "eventTypeCategory": "scheduledChange",
  "startTime": "Wed, 16 Aug 2023 23:18:51 GMT",
  "endTime": "Fri, 18 Aug 2023 23:18:51 GMT",
  "eventDescription": [
    {
      "language": "en_US",
      "latestDescription": "\\nA software update has been deployed to
Fargate which includes CVE patches or other critical patches. No action is required
on your part. All new tasks launched automatically uses the latest software
version. For existing tasks, your tasks need to be restarted in order for these
updates to apply. Your tasks running as part of the following ECS Services will
be automatically updated beginning Wed, 16 Aug 2023 23:18:51 GMT.\\n\\nAfter Wed,
16 Aug 2023 23:18:51 GMT, the ECS scheduler will gradually replace these tasks,
respecting the deployment settings for your service. Typically, services should
see little to no interruption during the update and no action is required. When AWS
stops tasks, AWS uses the minimum healthy percent (1) and launches a new task in
an attempt to maintain the desired count for the service. By default, the minimum
healthy percent of a service is 100 percent, so a new task is started first before
a task is stopped. Service tasks are routinely replaced in the same way when
you scale the service or deploy configuration changes or deploy task definition
revisions. If you would like to control the timing of this restart you can update
the service before Wed, 16 Aug 2023 23:18:51 GMT, by running the update-service
command from the ECS command-line interface specifying force-new-deployment for
services using Rolling update deployment type. For example:\\n\\n$ aws ecs update-
service -service service_name \\n--cluster cluster_name -force-new-deployment\

```

```

\n\nFor services using Blue/Green deployment type with AWS CodeDeploy:\nPlease
refer to create-deployment document (2) and create new deployment using same task
definition revision.\n\nFor further details on ECS deployment types, please
refer to ECS Deployment Developer Guide (1).\nFor further details on Fargate's
update process, please refer to the AWS Fargate User Guide (3).\nIf you have
any questions or concerns, please contact AWS Support (4).\n\n(1) https://
docs.aws.amazon.com/AmazonECS/latest/developerguide/deployment-types.html\n(2)
https://docs.aws.amazon.com/cli/latest/reference/deploy/create-deployment.html\n(3)
https://docs.aws.amazon.com/AmazonECS/latest/userguide/task-maintenance.html\n(4)
https://aws.amazon.com/support\n\nA list of your affected resources(s) can be
found in the 'Affected resources' tab in the 'Cluster/ Service' format in the AWS
Health Dashboard. \n\n"
    }
  ],
  "affectedEntities": [
    {
      "entityValue": "cluster/service"
    },
    {
      "entityValue": "cluster/service"
    }
  ]
}
}

```

- Email

Email dikirim ke email terdaftar untuk Akun AWS ID.

Bisakah saya mengubah tugas pensiun waktu tunggu?

Anda dapat mengkonfigurasi waktu Fargate memulai tugas pensiun. Untuk beban kerja yang memerlukan aplikasi pembaruan segera, pilih pengaturan langsung (0). Ketika Anda membutuhkan kontrol lebih, misalnya, ketika tugas hanya dapat dihentikan selama jendela tertentu, konfigurasi opsi 7 hari (7), atau 14 hari (14).

Kami menyarankan Anda memilih masa tunggu yang lebih pendek untuk mengambil revisi versi platform yang lebih baru lebih cepat.

Konfigurasi periode tunggu dengan menjalankan `put-account-setting-default` atau `put-account-setting` sebagai pengguna root atau pengguna administratif. Gunakan

`fargateTaskRetirementWaitPeriod` opsi untuk `name` dan `value` opsi yang disetel ke salah satu nilai berikut:

- 0- AWS mengirim pemberitahuan, dan segera mulai pensiun tugas yang terpengaruh.
- 7- AWS mengirim pemberitahuan, dan menunggu 7 hari kalender sebelum mulai pensiun tugas yang terpengaruh.
- 14- AWS mengirim pemberitahuan, dan menunggu 14 hari kalender sebelum mulai pensiun tugas yang terpengaruh.

Defaultnya adalah 7 hari.

Untuk informasi selengkapnya, lihat, [put-account-setting-default](#) dan [put-account-setting](#) di Referensi API Amazon Elastic Container Service.

Untuk informasi selengkapnya, lihat [AWS Fargate tugas pensiun waktu tunggu](#).

Bisakah saya mendapatkan pemberitahuan pensiun tugas melalui AWS layanan lain?

AWS mengirimkan pemberitahuan pensiun tugas ke AWS Health Dashboard dan ke kontak email utama di Akun AWS. AWS Health Dashboard Ini menyediakan sejumlah integrasi ke AWS layanan lain, termasuk EventBridge. Anda dapat menggunakan EventBridge untuk mengotomatiskan visibilitas pemberitahuan (Misalnya. meneruskan pesan ke alat). ChatOps Untuk informasi selengkapnya, lihat [Ringkasan solusi: Menangkap pemberitahuan pensiun tugas](#).

Bisakah saya mengubah pensiun tugas setelah dijadwalkan?

Tidak. Jadwal didasarkan pada tugas waktu tunggu pensiun yang memiliki default 7 hari. Jika Anda membutuhkan lebih banyak waktu, Anda dapat memilih untuk mengkonfigurasi periode tunggu hingga 14 hari. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Bisakah saya mengubah tugas pensiun waktu tunggu?](#). Perubahan dalam konfigurasi ini berlaku untuk pensiun yang akan dijadwalkan di masa depan. Pensiun yang dijadwalkan saat ini tidak terpengaruh. Jika Anda memiliki masalah lebih lanjut, hubungi AWS Support.

Bisakah saya mengontrol waktu penggantian tugas?

Untuk layanan yang menggunakan penerapan bergulir, Anda memperbarui layanan menggunakan `update-service force-deployment` opsi sebelum waktu mulai pensiun.

update-serviceContoh berikut menggunakan force-deployment opsi.

```
aws ecs update-service --service service_name \  
  --cluster cluster_name \  
  --force-new-deployment
```

Untuk layanan yang menggunakan penerapan biru/hijau, Anda perlu membuat penerapan baru di AWS CodeDeploy. Untuk informasi tentang cara membuat penerapan, lihat [create-deployment](#) di Referensi AWS Command Line Interface.

Bagaimana Amazon ECS menangani tugas yang merupakan bagian dari layanan?

Amazon ECS secara bertahap menggantikan tugas yang terpengaruh dalam layanan Anda ketika masa pensiun Fargate dimulai. Saat Amazon ECS menghentikan tugas, Amazon menggunakan persentase minimum layanan dan meluncurkan tugas baru untuk mempertahankan jumlah tugas yang diinginkan untuk layanan. Tugas baru dimulai sebelum tugas dihentikan karena persentase kesehatan minimum default adalah 100. Tugas layanan diganti secara rutin dengan cara yang sama saat Anda menskalakan layanan, menerapkan perubahan konfigurasi, atau menerapkan revisi definisi tugas. Untuk informasi lebih lanjut tentang persentase kesehatan minimum, lihat [Konfigurasi deployment](#).

Bisakah Amazon ECS secara otomatis menangani tugas mandiri?

Tidak. AWS tidak dapat membuat tugas pengganti untuk tugas mandiri yang dimulai oleh `RunTask`, tugas terjadwal (misalnya melalui `EventBridge Scheduler`) `AWS Batch`, atau `AWS Step Functions`. Amazon ECS hanya mengelola tugas yang merupakan bagian dari layanan.

Wilayah yang Didukung untuk Amazon ECS di Fargate AWS

Anda dapat menggunakan tabel berikut untuk memverifikasi dukungan Wilayah untuk kontainer Linux di AWS Fargate dan kontainer Windows di AWS Fargate.

Kontainer Linux di AWS Fargate

Kontainer Amazon ECS Linux aktif AWS Fargate didukung dalam hal berikut Wilayah AWS ini. ID `Availability Zone` yang didukung dicatat saat berlaku.

Nama Wilayah	Wilayah
US East (Ohio)	us-east-2
US East (N. Virginia)	us-east-1
AS Barat (California Utara)	us-west-1 (& hanya usw1-az1) usw1-az3
AS Barat (Oregon)	as-barat-2
Afrika (Cape Town)	af-selatan-1
Asia Pasifik (Hong Kong)	ap-timur-1
Asia Pasifik (Mumbai)	ap-south-1
Asia Pasifik (Tokyo)	apne1-az1 ap-northeast-1 (, & hanya) apne1-az2 apne1-az4
Asia Pasifik (Seoul)	ap-northeast-2
Asia Pacific (Osaka)	ap-northeast-3
Asia Pasifik (Hyderabad)	ap-south-2
Asia Pasifik (Singapura)	ap-southeast-1
Asia Pacific (Sydney)	ap-southeast-2
Asia Pasifik (Jakarta)	ap-southeast-3
Asia Pacific (Melbourne)	ap-southeast-4
Kanada (Pusat)	ca-central-1
Kanada Barat (Calgary)	ca-west-1
Tiongkok (Beijing)	cn-north-1 (& hanya) cnn1-az1 cnn1-az2
Tiongkok (Ningxia)	cn-northwest-1
Europe (Frankfurt)	eu-central-1

Nama Wilayah	Wilayah
Eropa (Zürich)	eu-central-2
Eropa (Irlandia)	eu-west-1
Europe (London)	eu-west-2
Europe (Paris)	eu-west-3
Eropa (Milan)	eu-south-1
Eropa (Spanyol)	eu-south-2
Eropa (Stockholm)	eu-north-1
South America (Sao Paulo)	sa-east-1
Israel (Tel Aviv)	il-central-1
Timur Tengah (Bahrain)	me-south-1
Timur Tengah (UEA)	me-central-1
AWS GovCloud (AS-Timur)	us-gov-east-1
AWS GovCloud (AS-Barat)	us-gov-west-1

Wadah Windows di AWS Fargate

Amazon ECS Windows container AWS Fargate aktif didukung sebagai berikut Wilayah AWS. ID Availability Zone yang didukung dicatat saat berlaku.

Nama Wilayah	Wilayah
US East (Ohio)	us-east-2
AS Timur (Virginia Utara)	us-east-1 use1-az1 (,use1-az2,, use1-az4 & hanya) use1-az5 use1-az6

Nama Wilayah	Wilayah
AS Barat (California Utara)	us-west-1 (& hanya usw1-az1) usw1-az3
AS Barat (Oregon)	as-barat-2
Afrika (Cape Town)	af-selatan-1
Asia Pasifik (Hong Kong)	ap-timur-1
Asia Pasifik (Mumbai)	ap-south-1
Asia Pasifik (Hyderabad)	ap-south-2
Asia Pacific (Osaka)	ap-northeast-3
Asia Pacific (Seoul)	ap-northeast-2
Asia Pacific (Singapore)	ap-southeast-1
Asia Pacific (Sydney)	ap-southeast-2
Asia Pasifik (Melbourne)	ap-southeast-4
Asia Pasifik (Tokyo)	apne1-az1 ap-northeast-1 (, & hanya) apne1-az2 apne1-az4
Kanada (Pusat)	ca-central-1 (& hanya) cac1-az1 cac1-az2
Kanada Barat (Calgary)	ca-west-1
Tiongkok (Beijing)	cn-north-1 (& hanya) cnn1-az1 cnn1-az2
Tiongkok (Ningxia)	cn-northwest-1
Europe (Frankfurt)	eu-central-1
Eropa (Zürich)	eu-central-2
Eropa (Irlandia)	eu-west-1
Europe (London)	eu-west-2

Nama Wilayah	Wilayah
Europe (Paris)	eu-west-3
Eropa (Milan)	eu-south-1
Eropa (Spanyol)	eu-south-2
Eropa (Stockholm)	eu-north-1
South America (Sao Paulo)	sa-east-1
Israel (Tel Aviv)	il-central-1
Timur Tengah (UEA)	me-central-1
Timur Tengah (Bahrain)	me-south-1

Arsitek solusi Anda untuk Amazon ECS

Sebelum menggunakan Amazon ECS, Anda perlu membuat keputusan tentang kapasitas, jaringan, pengaturan akun, dan pencatatan sehingga Anda dapat mengonfigurasi sumber daya Amazon ECS dengan benar.

Kapasitas

Kapasitasnya adalah infrastruktur tempat kontainer Anda berjalan. Berikut ini adalah opsinya:

- Instans Amazon EC2
- Tanpa Server (AWS Fargate (Fargate))
- Mesin virtual lokal (VM) atau server

Anda menentukan infrastruktur saat membuat kluster. Anda juga menentukan jenis infrastruktur saat mendaftarkan definisi tugas. Definisi tugas mengacu pada infrastruktur sebagai “tipe peluncuran”. Anda juga menggunakan jenis peluncuran saat menjalankan tugas mandiri atau menerapkan layanan. Untuk informasi tentang opsi jenis peluncuran, lihat [Jenis peluncuran Amazon ECS](#).

Jaringan

AWS sumber daya dibuat dalam subnet. Saat Anda menggunakan instans EC2, Amazon ECS meluncurkan instance di subnet yang Anda tentukan saat membuat kluster. Tugas Anda berjalan di subnet instance. Untuk Fargate atau mesin virtual lokal, Anda menentukan subnet saat menjalankan tugas atau membuat layanan.

Tergantung pada aplikasi Anda, subnet dapat berupa subnet pribadi atau publik dan subnet dapat berada di salah satu sumber daya berikut: AWS

- Zona Ketersediaan
- Zona Lokal
- Wavelength Zones
- Wilayah AWS
- AWS Outposts

Untuk informasi selengkapnya, lihat [Aplikasi Amazon ECS di subnet bersama, Local Zones, dan Wavelength Zones](#) atau [Layanan Kontainer Elastis Amazon aktif AWS Outposts](#).

Anda dapat membuat aplikasi Anda terhubung ke internet dengan menggunakan salah satu metode berikut:

- Subnet publik dengan gateway internet

Gunakan subnet publik ketika Anda memiliki aplikasi publik yang membutuhkan bandwidth dalam jumlah besar atau latensi minimal. Skenario yang berlaku termasuk streaming video dan layanan game.

- Subnet pribadi dengan gateway NAT

Gunakan subnet pribadi saat Anda ingin melindungi wadah Anda dari akses eksternal langsung. Skenario yang berlaku termasuk sistem pemrosesan pembayaran atau wadah yang menyimpan data pengguna dan kata sandi.

Akses fitur

Anda dapat menggunakan pengaturan akun Amazon ECS untuk mengakses fitur-fitur berikut:

- Wawasan Kontainer

CloudWatch Container Insights mengumpulkan, mengumpulkan, dan merangkum metrik dan log dari aplikasi dan layanan mikro dalam kontainer Anda. Metrik tersebut mencakup pemanfaatan sumber daya seperti CPU, memori, disk, dan jaringan.

- `awsvpctrunking`

Untuk jenis instans EC2 tertentu, Anda dapat memiliki antarmuka jaringan tambahan (ENI) yang tersedia pada instans kontainer yang baru diluncurkan.

- Otorisasi penandaan

Pengguna harus memiliki izin untuk tindakan yang membuat sumber daya, seperti `ecs:CreateCluster`. Jika tag ditentukan dalam tindakan pembuatan sumber daya, AWS lakukan otorisasi tambahan pada `ecs:TagResource` tindakan untuk memverifikasi apakah pengguna atau peran memiliki izin untuk membuat tag.

- Kepatuhan Fargate FIPS-140

Fargate mendukung Federal Information Processing Standard (FIPS-140) yang menetapkan persyaratan keamanan untuk modul kriptografi yang melindungi informasi sensitif. Ini adalah standar pemerintah Amerika Serikat dan Kanada saat ini, dan berlaku untuk sistem yang harus mematuhi Undang-Undang Manajemen Keamanan Informasi Federal (FISMA) atau Program Manajemen Risiko dan Otorisasi Federal (FedRAMP).

- Perubahan waktu pensiun tugas Fargate

Anda dapat mengonfigurasi periode tunggu sebelum tugas Fargate dihentikan untuk ditambah.

- VPC tumpukan ganda

Izinkan tugas untuk berkomunikasi melalui IPv4, IPv6, atau keduanya.

- Format Amazon Resource Name (ARN)

Fitur tertentu, seperti otorisasi penandaan, memerlukan format Amazon Resource Name (ARN) baru.

Untuk informasi selengkapnya, lihat [Akses fitur Amazon ECS dengan pengaturan akun](#).

Peran IAM

Sebuah peran IAM adalah identitas IAM yang dapat Anda buat di akun yang memiliki izin tertentu. Di Amazon ECS, Anda dapat membuat peran untuk memberikan izin ke sumber daya Amazon ECS seperti kontainer atau layanan.

Beberapa fitur Amazon ECS memerlukan peran. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Peran IAM untuk Amazon ECS](#).

Pencatatan log

Pencatatan dan pemantauan adalah aspek penting dalam menjaga keandalan, ketersediaan, dan kinerja beban kerja Amazon ECS. Pilihan berikut tersedia:

- Amazon CloudWatch log - rute log ke Amazon CloudWatch
- FireLens untuk Amazon ECS - rute log ke AWS layanan atau AWS Partner Network tujuan untuk penyimpanan dan analisis log. AWS Partner Network Ini adalah komunitas mitra global yang memanfaatkan program, keahlian, dan sumber daya untuk membangun, memasarkan, dan menjual penawaran pelanggan.

Jenis peluncuran Amazon ECS

Jenis peluncuran definisi tugas mendefinisikan kapasitas apa yang dapat dijalankan tugas, misalnya AWS Fargate.

Setelah Anda memilih jenis peluncuran, Amazon ECS memverifikasi bahwa parameter definisi tugas yang Anda konfigurasi berfungsi dengan jenis peluncuran.

Fargate

Fargate adalah mesin pay-as-you-go komputasi tanpa server yang memungkinkan Anda fokus membangun aplikasi tanpa mengelola server. Ketika Anda memilih Fargate, Anda tidak perlu mengelola infrastruktur EC2. Yang perlu Anda lakukan adalah membangun image container Anda dan menentukan cluster mana Anda ingin menjalankan aplikasi Anda. Fargate memiliki integrasi asli dengan AWS layanan termasuk:

- Amazon VPC
- Auto Scaling
- Penyeimbang Beban Elastis
- IAM
- Secrets Manager

Anda memiliki kontrol lebih dengan Fargate daripada EC2 karena Anda memilih CPU dan memori yang tepat yang dibutuhkan aplikasi Anda. Fargate menangani penskalaan kapasitas Anda, jadi Anda tidak perlu khawatir tentang lonjakan lalu lintas. Ini berarti bahwa ada sedikit upaya operasional dengan Fargate.


Fargate memenuhi standar untuk program kepatuhan termasuk PCI, FIPS 140-2, FedRAMP, dan HIPAA. Untuk informasi selengkapnya, lihat [AWS Layanan dalam Lingkup menurut Program Kepatuhan](#).

Fargate cocok untuk beban kerja berikut:

- Beban kerja besar yang membutuhkan overhead operasional rendah
- Beban kerja kecil yang sesekali meledak
- Beban kerja kecil
- Beban kerja batch

Untuk informasi tentang Daerah yang mendukung Fargate, lihat. [the section called “AWS Wilayah Fargate”](#)

Diagram berikut menunjukkan arsitektur umum.



Untuk informasi selengkapnya tentang Amazon ECS di Fargate, lihat. [AWS Fargate untuk Amazon ECS](#)

EC2

Jenis peluncuran EC2 cocok untuk beban kerja besar yang harus dioptimalkan harga.

Saat mempertimbangkan cara memodelkan definisi tugas dan layanan menggunakan tipe peluncuran EC2, kami sarankan Anda mempertimbangkan proses apa yang harus dijalankan bersama dan bagaimana Anda dapat melakukan penskalaan setiap komponen.


Sebagai contoh, misalkan aplikasi terdiri dari komponen-komponen berikut:

- Sebuah layanan frontend yang menampilkan informasi pada halaman web
- Sebuah layanan backend yang menyediakan API untuk layanan frontend
- Penyimpanan data

Untuk contoh ini, buat definisi tugas yang mengelompokkan kontainer yang digunakan untuk tujuan bersama. Pisahkan komponen yang berbeda menjadi beberapa definisi tugas yang terpisah. Contoh cluster berikut memiliki tiga instance kontainer yang menjalankan tiga kontainer layanan front-end, dua kontainer layanan backend, dan satu kontainer layanan penyimpanan data.

Anda dapat mengelompokkan kontainer terkait dalam ketentuan tugas, seperti kontainer terkait yang harus dijalankan bersama-sama. Misalnya, tambahkan wadah streaming log ke layanan front-end Anda dan sertakan dalam definisi tugas yang sama.

Setelah Anda memiliki ketentuan tugas, Anda dapat membuat layanan dari mereka untuk menjaga ketersediaan tugas yang Anda inginkan. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Membuat layanan Amazon ECS menggunakan konsol](#). Dalam layanan Anda, Anda dapat mengaitkan kontainer dengan penyeimbang beban Elastic Load Balancing. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Gunakan load balancing untuk mendistribusikan lalu lintas layanan Amazon ECS](#). Ketika persyaratan aplikasi Anda berubah, Anda dapat memperbarui layanan Anda untuk meningkatkan atau menurunkan jumlah tugas yang diinginkan. Atau, Anda dapat memperbarui layanan untuk menerapkan versi kontainer yang lebih baru dalam tugas Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Memperbarui layanan Amazon ECS menggunakan konsol](#).



Eksternal

Jenis peluncuran Eksternal digunakan untuk menjalankan aplikasi kontainer di server lokal atau mesin virtual (VM) yang Anda daftarkan ke kluster Amazon ECS dan kelola dari jarak jauh. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Cluster Amazon ECS untuk jenis peluncuran eksternal](#).

Aplikasi Amazon ECS di subnet bersama, Local Zones, dan Wavelength Zones

Amazon ECS mendukung beban kerja yang menggunakan Local Zones, Wavelength Zones, dan AWS Outposts untuk saat latensi rendah atau pemrosesan data lokal merupakan persyaratan.

- Anda dapat menggunakan Local Zones sebagai perpanjangan dari sebuah Wilayah AWS untuk menempatkan sumber daya di beberapa lokasi yang lebih dekat dengan pengguna akhir Anda.
- Anda dapat menggunakan Wavelength Zones untuk membangun aplikasi yang memberikan latensi ultra-rendah ke perangkat 5G dan pengguna akhir. Wavelength menyebarkan layanan komputasi dan penyimpanan AWS standar ke tepi jaringan 5G operator telekomunikasi.

- AWS Outposts membawa model asli Layanan AWS, infrastruktur, dan operasi ke hampir semua pusat data, ruang co-lokasi, atau fasilitas lokal.

Important

Amazon ECS pada AWS Fargate beban kerja tidak didukung di Local Zones, Wavelength Zone, atau aktif saat ini. AWS Outposts

Untuk informasi tentang perbedaan antara Local Zones, Wavelength Zones, AWS Outposts dan, [lihat Bagaimana saya harus memikirkan kapan harus menggunakan AWS Wavelength, AWS Local Zones, atau untuk aplikasi yang membutuhkan latensi rendah atau pemrosesan data lokal di AWS Outposts FAQ](#). AWS Wavelength

Subnet bersama

Anda dapat menggunakan berbagi VPC untuk berbagi subnet dengan AWS akun lain dalam hal yang sama. AWS Organizations

Anda dapat menggunakan VPC bersama untuk jenis peluncuran EC2 dengan pertimbangan berikut:

- Pemilik subnet VPC harus berbagi subnet dengan akun peserta sebelum akun tersebut dapat menggunakannya untuk sumber daya Amazon ECS.
- Anda tidak dapat menggunakan grup keamanan default VPC untuk instance container Anda karena milik pemiliknya. Selain itu, peserta tidak dapat meluncurkan instance menggunakan grup keamanan yang dimiliki oleh peserta lain atau pemilik.
- Dalam subnet bersama, peserta dan pemilik secara terpisah mengontrol grup keamanan dalam setiap akun masing-masing. Pemilik subnet dapat melihat grup keamanan yang dibuat oleh peserta tetapi tidak dapat melakukan tindakan apa pun pada mereka. Jika pemilik subnet ingin menghapus atau memodifikasi grup keamanan ini, peserta yang membuat grup keamanan harus mengambil tindakan.
- Pemilik VPC bersama tidak dapat melihat, memperbarui, atau menghapus kluster yang dibuat peserta di subnet bersama. Ini merupakan tambahan dari sumber daya VPC yang setiap akun memiliki akses berbeda. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Tanggung jawab dan izin untuk pemilik dan peserta](#) di Panduan Pengguna Amazon VPC.

Anda dapat menggunakan VPC bersama untuk jenis peluncuran Fargate dengan pertimbangan berikut:

- Pemilik subnet VPC harus berbagi subnet dengan akun peserta sebelum akun tersebut dapat menggunakannya untuk sumber daya Amazon ECS.
- Anda tidak dapat membuat layanan atau menjalankan tugas menggunakan grup keamanan default untuk VPC karena milik pemilik. Selain itu, peserta tidak dapat membuat layanan atau menjalankan tugas menggunakan grup keamanan yang dimiliki oleh peserta lain atau pemilik.
- Dalam subnet bersama, peserta dan pemilik secara terpisah mengontrol grup keamanan dalam setiap akun masing-masing. Pemilik subnet dapat melihat grup keamanan yang dibuat oleh peserta tetapi tidak dapat melakukan tindakan apa pun pada mereka. Jika pemilik subnet ingin menghapus atau memodifikasi grup keamanan ini, peserta yang membuat grup keamanan harus mengambil tindakan.
- Pemilik VPC bersama tidak dapat melihat, memperbarui, atau menghapus kluster yang dibuat peserta di subnet bersama. Ini merupakan tambahan dari sumber daya VPC yang setiap akun memiliki akses berbeda. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Tanggung jawab dan izin untuk pemilik dan peserta](#) di Panduan Pengguna Amazon VPC.

Untuk informasi selengkapnya tentang berbagi subnet VPC, lihat Bagian [VPC Anda dengan akun lain di](#) Panduan Pengguna Amazon VPC.

Zona Lokal

Zona Lokal adalah perpanjangan Wilayah AWS dari jarak geografis yang dekat dengan pengguna Anda. Zona Lokal memiliki koneksinya sendiri ke internet dan mendukung AWS Direct Connect. Sumber daya yang dibuat di Zona Lokal dapat melayani pengguna lokal dengan komunikasi latensi rendah. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Zona Lokal AWS](#).

Zona Lokal diwakili oleh kode Wilayah diikuti oleh pengidentifikasi yang menunjukkan lokasi (misalnya, `us-west-2-lax-1a`).

Untuk menggunakan Zona Lokal, Anda harus ikut serta dalam zona tersebut. Setelah Anda ikut serta, Anda harus membuat VPC Amazon dan subnet di Zona Lokal.

Anda dapat meluncurkan instans Amazon EC2, server file Amazon FSx, dan Application Load Balancer untuk digunakan untuk kluster dan tugas Amazon ECS Anda.

Untuk informasi selengkapnya, lihat [Apa itu AWS Local Zones?](#) di Panduan Pengguna AWS Local Zones.

Wavelength Zones

Anda dapat menggunakannya AWS Wavelength untuk membangun aplikasi yang memberikan latensi sangat rendah ke perangkat seluler dan pengguna akhir. Wavelength menyebarkan layanan komputasi dan penyimpanan AWS standar ke tepi jaringan 5G operator telekomunikasi. Anda dapat memperluas Amazon Virtual Private Cloud ke satu atau beberapa Wavelength Zone. Kemudian, Anda dapat menggunakan AWS sumber daya seperti instans Amazon EC2 untuk menjalankan aplikasi yang memerlukan latensi sangat rendah dan koneksi ke di Wilayah. Layanan AWS

Wavelength Zone adalah Zona terisolasi di lokasi pembawa tempat infrastruktur Wavelength dikerahkan. Zona Wavelength terikat pada sebuah Wilayah AWS. Zona Panjang Gelombang adalah perpanjangan logis dari Wilayah, dan dikelola oleh bidang kontrol di Wilayah.

Zona Wavelength diwakili oleh kode Wilayah diikuti oleh pengidentifikasi yang menunjukkan Zona Wavelength (misalnya, `us-east-1-w11-bos-wlz-1`).

Untuk menggunakan Wavelength Zone, Anda harus ikut serta dalam Zona. Setelah Anda ikut serta, Anda harus membuat Amazon VPC dan subnet di Wavelength Zone. Kemudian, Anda dapat meluncurkan instans Amazon EC2 di Zona yang akan digunakan untuk kluster dan tugas Amazon ECS Anda.

Untuk informasi selengkapnya, lihat [Memulai dengan AWS Wavelength](#) di Panduan Developer AWS Wavelength .

Wavelength Zones tidak tersedia di semua Wilayah AWS. Untuk informasi tentang Wilayah yang mendukung Wavelength Zones, lihat [Wavelength Zones yang Tersedia](#) di Panduan Developer AWS Wavelength .

Layanan Kontainer Elastis Amazon aktif AWS Outposts

AWS Outposts memungkinkan AWS layanan asli, infrastruktur, dan model operasi di fasilitas lokal. Di AWS Outposts lingkungan, Anda dapat menggunakan AWS API, alat, dan infrastruktur yang sama dengan yang Anda gunakan di AWS Cloud.

Amazon ECS aktif AWS Outposts sangat ideal untuk beban kerja latensi rendah yang perlu dijalankan di dekat data dan aplikasi lokal.

Untuk informasi selengkapnya AWS Outposts, lihat [Panduan AWS Outposts Pengguna](#).

Pertimbangan

Berikut ini adalah pertimbangan penggunaan Amazon ECS pada: AWS Outposts

- Amazon Elastic Container Registry AWS Identity and Access Management,, dan Network Load Balancer berjalan di AWS Wilayah, bukan di. AWS Outposts Hal ini akan meningkatkan latensi antara layanan ini dan kontainer.
- AWS Fargate tidak tersedia di AWS Outposts.

Berikut ini adalah pertimbangan konektivitas jaringan untuk AWS Outposts:

- Jika konektivitas jaringan antara Anda AWS Outposts dan AWS Wilayahnya hilang, cluster Anda akan terus berjalan. Namun, Anda tidak dapat membuat klaster baru atau mengambil tindakan baru pada klaster yang ada sampai konektivitas dipulihkan. Dalam kasus kegagalan instans, instans tidak akan diganti secara otomatis. Agen CloudWatch Log tidak akan dapat memperbarui log dan data peristiwa.
- Kami menyarankan Anda menyediakan konektivitas yang andal, sangat tersedia, dan latensi rendah antara Anda AWS Outposts dan AWS Wilayahnya.

Prasyarat

Berikut ini adalah prasyarat untuk menggunakan Amazon ECS pada: AWS Outposts

- Anda harus menginstal dan mengonfigurasi Outpost di pusat data On-Premise Anda.
- Anda harus memiliki koneksi jaringan yang dapat diandalkan antara Outpost Anda dan Wilayah AWS .

Buat cluster di AWS Outposts

Untuk membuat cluster Amazon ECS di AWS Outposts with AWS CLI, tentukan grup keamanan dan subnet untuk dikaitkan dengan Anda. AWS Outposts

Untuk membuat subnet yang terkait dengan Anda AWS Outposts.

```
aws ec2 create-subnet \
```

```
--cidr-block 10.0.3.0/24 \  
--vpc-id vpc-xxxxxxxx \  
--outpost-arn arn:aws:outposts:us-west-2:123456789012:outpost/op-xxxxxxxxxxxxxxxxxxx \  
--availability-zone-id usw2-az1
```

Contoh berikut membuat cluster Amazon ECS pada file AWS Outposts.

1. Buat peran dan kebijakan dengan hak pada AWS Outposts.

`role-policy.json` adalah dokumen kebijakan yang berisi efek dan tindakan untuk sumber daya. Untuk informasi tentang format file, lihat [PutRoleKebijakan dalam Referensi API IAM](#)

```
aws iam create-role --role-name ecsRole \  
  --assume-role-policy-document file://ecs-policy.json  
aws iam put-role-policy --role-name ecsRole --policy-name ecsRolePolicy \  
  --policy-document file://role-policy.json
```

2. Buat profil instans IAM dengan hak pada AWS Outposts.

```
aws iam create-instance-profile --instance-profile-name outpost  
aws iam add-role-to-instance-profile --instance-profile-name outpost \  
  --role-name ecsRole
```

3. Buat sebuah VPC.

```
aws ec2 create-vpc --cidr-block 10.0.0.0/16
```

4. Membuat grup keamanan untuk instans kontainer, menentukan kisaran CIDR yang tepat untuk AWS Outposts. (Langkah ini berbeda untuk AWS Outposts.)

```
aws ec2 create-security-group --group-name MyOutpostSG  
aws ec2 authorize-security-group-ingress --group-name MyOutpostSG --protocol tcp \  
  --port 22 --cidr 10.0.3.0/24  
aws ec2 authorize-security-group-ingress --group-name MyOutpostSG --protocol tcp \  
  --port 80 --cidr 10.0.3.0/24
```

5. Buat Klaster.
6. Tentukan variabel lingkungan agen penampung Amazon ECS untuk meluncurkan instance ke dalam klaster yang dibuat pada langkah sebelumnya dan tentukan tag apa pun yang ingin Anda tambahkan untuk membantu mengidentifikasi klaster (misalnya, Outpost untuk menunjukkan bahwa klaster tersebut untuk Outpost).

```
#!/bin/bash
cat << 'EOF' >> /etc/ecs/ecs.config
ECS_CLUSTER=MyCluster
ECS_IMAGE_PULL_BEHAVIOR=prefer-cached
ECS_CONTAINER_INSTANCE_TAGS={"environment": "Outpost"}
EOF
```

Note

Untuk menghindari penundaan yang disebabkan oleh penarikan gambar kontainer dari Amazon ECR di Wilayah, gunakan cache gambar. Untuk melakukan ini, setiap kali tugas dijalankan, konfigurasi agen Amazon ECS ke default untuk menggunakan gambar yang di-cache pada instance itu sendiri dengan menyetel `ECS_IMAGE_PULL_BEHAVIOR` ke `prefer-cached`

7. Membuat instans kontainer, menentukan VPC dan subnet untuk AWS Outposts tempat instans ini harus dijalankan dan tipe instans yang tersedia di AWS Outposts. (Langkah ini berbeda untuk AWS Outposts.)

`userdata.txt` berisi data pengguna yang dapat digunakan instance untuk melakukan tugas konfigurasi otomatis umum dan bahkan menjalankan skrip setelah instance dimulai. Untuk informasi tentang file untuk panggilan API, lihat [Menjalankan perintah pada instance Linux Anda saat diluncurkan](#) di Panduan Pengguna Amazon EC2.

```
aws ec2 run-instances --count 1 --image-id ami-xxxxxxx --instance-type c5.large \
  --key-name aws-outpost-key --subnet-id subnet-xxxxxxxxxxxxxxxx \
  --iam-instance-profile Name outpost --security-group-id sg-xxxxxx \
  --associate-public-ip-address --user-data file://userdata.txt
```

Note

Perintah ini juga digunakan saat menambahkan instans tambahan ke klaster. Setiap kontainer di-deploy di klaster yang akan ditempatkan pada AWS Outposts yang spesifik.

8. Daftarkan definisi tugas Anda. Gunakan perintah berikut dan ganti `ecs-task.json` dengan nama definisi tugas Anda.

```
aws ecs register-task-definition --cli-input-json file://ecs-task.json
```

9. Jalankan tugas atau buat layanan.

Run the task

```
aws ecs run-task --cluster mycluster --count 1 --task-definition outpost-app:1
```

Create the service

```
aws ecs create-service --cluster mycluster --service-name outpost-service \
  --task-definition outpost-app:1 --desired-count 1
```

Optimalkan kapasitas dan ketersediaan Amazon ECS

Ketersediaan aplikasi sangat penting untuk memberikan pengalaman bebas kesalahan dan untuk meminimalkan latensi aplikasi. Ketersediaan tergantung pada memiliki sumber daya yang dapat diakses dan memiliki kapasitas yang cukup untuk memenuhi permintaan. AWS menyediakan beberapa mekanisme untuk mengelola ketersediaan. Untuk aplikasi yang dihosting di Amazon ECS, ini termasuk penskalaan otomatis dan Availability Zones (AZ). Penskalaan otomatis mengelola jumlah tugas atau instance berdasarkan metrik yang Anda tentukan, sementara Availability Zones memungkinkan Anda untuk meng-host aplikasi Anda di lokasi yang terisolasi namun dekat secara geografis.

Seperti halnya ukuran tugas, kapasitas dan ketersediaan menyajikan trade-off tertentu yang harus Anda pertimbangkan. Idealnya, kapasitas akan sangat selaras dengan permintaan. Akan selalu ada kapasitas yang cukup untuk melayani permintaan dan memproses pekerjaan untuk memenuhi Tujuan Tingkat Layanan (SLO) termasuk latensi rendah dan tingkat kesalahan. Kapasitas tidak akan pernah terlalu tinggi, menyebabkan biaya yang berlebihan; juga tidak akan pernah terlalu rendah, yang mengarah ke latensi tinggi dan tingkat kesalahan.

Autoscaling adalah proses laten. Pertama, metrik real-time harus dikirimkan ke CloudWatch. Kemudian, mereka perlu dikumpulkan untuk analisis, yang dapat memakan waktu hingga beberapa menit tergantung pada granularitas metrik. CloudWatch membandingkan metrik dengan ambang alarm untuk mengidentifikasi kekurangan atau kelebihan sumber daya. Untuk mencegah ketidakstabilan, konfigurasi alarm agar ambang batas yang disetel dilintasi selama beberapa

menit sebelum alarm berbunyi. Hal ini juga membutuhkan waktu untuk menyediakan tugas-tugas baru dan untuk mengakhiri tugas-tugas yang tidak lagi diperlukan.

Karena potensi penundaan dalam sistem yang dijelaskan ini, penting bagi Anda untuk mempertahankan beberapa ruang kepala dengan penyediaan berlebihan. Melakukan hal ini dapat membantu mengakomodasi ledakan permintaan jangka pendek. Ini juga membantu aplikasi Anda untuk melayani permintaan tambahan tanpa mencapai kejenuhan. Sebagai praktik yang baik, Anda dapat menetapkan target penskalaan Anda antara 60-80% pemanfaatan. Ini membantu aplikasi Anda menangani semburan permintaan ekstra dengan lebih baik sementara kapasitas tambahan masih dalam proses penyediaan.

Alasan lain kami menyarankan Anda untuk menyediakan berlebihan adalah agar Anda dapat dengan cepat menanggapi kegagalan Availability Zone. AWS merekomendasikan agar beban kerja produksi dilayani dari beberapa Availability Zone. Ini karena, jika terjadi kegagalan Availability Zone, tugas Anda yang berjalan di Availability Zone yang tersisa masih dapat memenuhi permintaan. Jika aplikasi Anda berjalan di dua Availability Zones, Anda perlu menggandakan jumlah tugas normal Anda. Ini agar Anda dapat memberikan kapasitas langsung selama potensi kegagalan. Jika aplikasi Anda berjalan di tiga Availability Zones, kami sarankan Anda menjalankan 1,5 kali jumlah tugas normal Anda. Artinya, jalankan tiga tugas untuk setiap dua tugas yang dibutuhkan untuk penyajian biasa.

Memaksimalkan kecepatan penskalaan

Autoscaling adalah proses reaktif yang membutuhkan waktu untuk diterapkan. Namun, ada beberapa cara untuk membantu meminimalkan waktu yang diperlukan untuk meningkatkan skala.

Minimalkan ukuran gambar. Gambar yang lebih besar membutuhkan waktu lebih lama untuk diunduh dari repositori gambar dan membongkar. Oleh karena itu, menjaga ukuran gambar lebih kecil mengurangi jumlah waktu yang dibutuhkan wadah untuk memulai. Untuk mengurangi ukuran gambar, Anda dapat mengikuti rekomendasi spesifik ini:

- Jika Anda dapat membangun biner statis atau menggunakan Golang, buat FROM goresan gambar Anda dan sertakan hanya aplikasi biner Anda dalam gambar yang dihasilkan.
- Gunakan gambar dasar yang diminimalkan dari vendor distro hulu, seperti Amazon Linux atau Ubuntu.
- Jangan sertakan artefak build apa pun di gambar akhir Anda. Menggunakan build multi-tahap dapat membantu dalam hal ini.
- RUNTahapan kompak sedapat mungkin. Setiap RUN tahap menciptakan layer gambar baru, yang mengarah ke perjalanan pulang pergi tambahan untuk mengunduh layer. Satu RUN tahap yang

memiliki beberapa perintah bergabung dengan && memiliki lebih sedikit lapisan daripada satu dengan beberapa RUN tahap.

- Jika Anda ingin menyertakan data, seperti data inferensi ML, dalam gambar akhir Anda, sertakan hanya data yang diperlukan untuk memulai dan mulai melayani lalu lintas. Jika Anda mengambil data sesuai permintaan dari Amazon S3 atau penyimpanan lain tanpa memengaruhi layanan, maka simpan data Anda di tempat-tempat tersebut.

Jaga agar gambar Anda tetap dekat. Semakin tinggi latensi jaringan, semakin lama waktu yang dibutuhkan untuk mengunduh gambar. Host gambar Anda di repositori di AWS Wilayah yang sama dengan beban kerja Anda. Amazon ECR adalah repositori gambar berkinerja tinggi yang tersedia di setiap Wilayah tempat Amazon ECS tersedia. Hindari melintasi Internet atau tautan VPN untuk mengunduh gambar kontainer. Hosting gambar Anda di Wilayah yang sama meningkatkan keandalan secara keseluruhan. Ini mengurangi risiko masalah konektivitas jaringan dan masalah ketersediaan di Wilayah yang berbeda. Atau, Anda juga dapat menerapkan replikasi lintas wilayah Amazon ECR untuk membantu hal ini.

Mengurangi ambang batas pemeriksaan kesehatan penyeimbang beban. Load balancer melakukan pemeriksaan kesehatan sebelum mengirim lalu lintas ke aplikasi Anda. Konfigurasi pemeriksaan kesehatan default untuk grup target dapat memakan waktu 90 detik atau lebih lama. Selama ini, penyeimbang beban memeriksa status kesehatan dan menerima permintaan. Menurunkan interval pemeriksaan kesehatan dan jumlah ambang batas dapat membuat aplikasi Anda menerima lalu lintas lebih cepat dan mengurangi beban pada tugas lain.

Pertimbangkan kinerja start dingin. Beberapa aplikasi menggunakan runtime seperti Java melakukan kompilasi Just-In-Time (JIT). Proses kompilasi setidaknya saat dimulai dapat menunjukkan kinerja aplikasi. Solusinya adalah menulis ulang bagian penting latensi dari beban kerja Anda dalam bahasa yang tidak memberlakukan penalti kinerja awal yang dingin.

Gunakan penskalaan langkah, bukan kebijakan penskalaan pelacakan target. Anda memiliki beberapa opsi Application Auto Scaling untuk tugas Amazon ECS. Pelacakan target adalah mode termudah untuk digunakan. Dengan itu, yang perlu Anda lakukan adalah menetapkan nilai target untuk metrik, seperti pemanfaatan rata-rata CPU. Kemudian, auto scaler secara otomatis mengelola jumlah tugas yang diperlukan untuk mencapai nilai itu. Dengan penskalaan langkah, Anda dapat bereaksi lebih cepat terhadap perubahan permintaan, karena Anda menentukan ambang batas tertentu untuk metrik penskalaan Anda, dan berapa banyak tugas yang harus ditambahkan atau dihapus saat ambang batas dilintasi. Dan, yang lebih penting, Anda dapat bereaksi sangat cepat terhadap perubahan permintaan dengan meminimalkan jumlah waktu alarm ambang batas dilanggar.

Untuk informasi lebih lanjut, lihat [Service Auto Scaling](#) dalam Panduan Pengembang Layanan Amazon Elastic Container.

Jika Anda menggunakan instans Amazon EC2 untuk menyediakan kapasitas kluster, pertimbangkan rekomendasi berikut:

Gunakan instans Amazon EC2 yang lebih besar dan volume Amazon EBS yang lebih cepat. Anda dapat meningkatkan kecepatan pengunduhan dan persiapan gambar dengan menggunakan instans Amazon EC2 yang lebih besar dan volume Amazon EBS yang lebih cepat. Dalam rangkaian instans Amazon EC2 tertentu, throughput maksimum jaringan dan Amazon EBS meningkat seiring bertambahnya ukuran instans (misalnya, dari ke). `m5.xlarge` `m5.2xlarge` Selain itu, Anda juga dapat menyesuaikan volume Amazon EBS untuk meningkatkan throughput dan IOPS mereka. Misalnya, jika Anda menggunakan gp2 volume, gunakan volume yang lebih besar yang menawarkan lebih banyak throughput dasar. Jika Anda menggunakan gp3 volume, tentukan throughput dan IOPS saat Anda membuat volume.

Gunakan mode jaringan jembatan untuk tugas yang berjalan di instans Amazon EC2. Tugas yang menggunakan mode `bridge` jaringan di Amazon EC2 dimulai lebih cepat daripada tugas yang menggunakan mode `awsvpc` jaringan. Saat mode `awsvpc` jaringan digunakan, Amazon ECS melampirkan elastic network interface (ENI) ke instance sebelum meluncurkan tugas. Ini memperkenalkan latensi tambahan. Ada beberapa pengorbanan untuk menggunakan jaringan jembatan sekalipun. Tugas-tugas ini tidak mendapatkan grup keamanan mereka sendiri, dan ada beberapa implikasi untuk load balancing. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Grup target penyeimbang beban di Panduan Pengguna Elastic Load Balancing](#).

Menangani guncangan permintaan

Beberapa aplikasi mengalami guncangan besar yang tiba-tiba dalam permintaan. Ini terjadi karena berbagai alasan: acara berita, penjualan besar, acara media, atau peristiwa lain yang menjadi viral dan menyebabkan lalu lintas meningkat dengan cepat dan signifikan dalam rentang waktu yang sangat singkat. Jika tidak direncanakan, ini dapat menyebabkan permintaan dengan cepat melampaui sumber daya yang tersedia.

Cara terbaik untuk menangani guncangan permintaan adalah dengan mengantisipasi dan merencanakannya dengan tepat. Karena penskalaan otomatis dapat memakan waktu, kami menyarankan Anda untuk menskalakan aplikasi Anda sebelum kejutan permintaan dimulai. Untuk hasil terbaik, kami sarankan memiliki rencana bisnis yang melibatkan kolaborasi erat antara tim yang menggunakan kalender bersama. Tim yang merencanakan acara harus bekerja sama dengan tim

yang bertanggung jawab atas aplikasi terlebih dahulu. Ini memberi tim itu cukup waktu untuk memiliki rencana penjadwalan yang jelas. Mereka dapat menjadwalkan kapasitas untuk skala sebelum acara dan untuk skala setelah acara. Untuk informasi lebih lanjut, lihat [Penskalaan terjadwal](#) dalam Panduan Pengguna Application Auto Scaling.

Jika Anda memiliki paket Enterprise Support, pastikan juga untuk bekerja dengan Technical Account Manager (TAM) Anda. TAM Anda dapat memverifikasi kuota layanan Anda dan memastikan bahwa kuota yang diperlukan dinaikkan sebelum acara dimulai. Dengan cara ini, Anda tidak secara tidak sengaja mencapai kuota layanan apa pun. Mereka juga dapat membantu Anda dengan melakukan pemanasan awal seperti menyeimbangkan beban untuk memastikan acara Anda berjalan lancar.

Menangani guncangan permintaan yang tidak terjadwal adalah masalah yang lebih sulit. Guncangan tak terjadwal, jika amplitudo cukup besar, dapat dengan cepat menyebabkan permintaan melebihi kapasitas. Ini juga dapat melampaui kemampuan autoscaling untuk bereaksi. Cara terbaik untuk mempersiapkan guncangan yang tidak terjadwal adalah dengan menyediakan sumber daya yang berlebihan. Anda harus memiliki sumber daya yang cukup untuk menangani permintaan lalu lintas maksimum yang diantisipasi setiap saat.

Mempertahankan kapasitas maksimum untuk mengantisipasi guncangan permintaan yang tidak terjadwal bisa mahal. Untuk mengurangi dampak biaya, temukan metrik indikator utama atau peristiwa yang memprediksi guncangan permintaan besar akan segera terjadi. Jika metrik atau peristiwa secara andal memberikan pemberitahuan awal yang signifikan, segera mulailah proses penskalaan saat peristiwa terjadi atau saat metrik melewati ambang batas tertentu yang Anda tetapkan.

Jika aplikasi Anda rentan terhadap guncangan permintaan tak terjadwal yang tiba-tiba, pertimbangkan untuk menambahkan mode kinerja tinggi ke aplikasi Anda yang mengorbankan fungsionalitas non-kritis tetapi mempertahankan fungsionalitas penting bagi pelanggan. Misalnya, asumsikan bahwa aplikasi Anda dapat beralih dari menghasilkan respons khusus yang mahal menjadi menyajikan halaman respons statis. Dalam skenario ini, Anda dapat meningkatkan throughput secara signifikan tanpa menskalakan aplikasi sama sekali.


Terakhir, Anda dapat mempertimbangkan untuk memecah layanan monolitik untuk mengatasi guncangan permintaan dengan lebih baik. Jika aplikasi Anda adalah layanan monolitik yang mahal untuk dijalankan dan lambat untuk skala, Anda mungkin dapat mengekstrak atau menulis ulang bagian penting kinerja dan menjalankannya sebagai layanan terpisah. Layanan baru ini kemudian dapat diskalakan secara independen dari komponen yang kurang kritis. Memiliki fleksibilitas untuk meningkatkan fungsionalitas penting kinerja secara terpisah dari bagian lain dari aplikasi Anda dapat mengurangi waktu yang diperlukan untuk menambah kapasitas dan membantu menghemat biaya.

Hubungkan aplikasi Amazon ECS ke internet

Sebagian besar aplikasi kontainer memiliki setidaknya beberapa komponen yang memerlukan akses keluar ke internet. Misalnya, backend untuk aplikasi seluler memerlukan akses keluar ke pemberitahuan push.

Amazon Virtual Private Cloud memiliki dua metode utama untuk memfasilitasi komunikasi antara VPC Anda dan internet.

Subnet publik dan gateway internet



Bila Anda menggunakan subnet publik yang memiliki rute ke gateway internet, aplikasi containerized Anda dapat berjalan pada host di dalam VPC pada subnet publik. Host yang menjalankan container Anda diberi alamat IP publik. Alamat IP publik ini dapat dirutekan dari internet. Untuk informasi lebih lanjut, lihat [Gateway internet](#) di Panduan Pengguna Amazon VPC.

Arsitektur jaringan ini memfasilitasi komunikasi langsung antara host yang menjalankan aplikasi Anda dan host lain di internet. Komunikasi bersifat bi-directional. Ini berarti bahwa Anda tidak hanya dapat membuat koneksi keluar ke host lain di internet, tetapi host lain di internet mungkin juga mencoba untuk terhubung ke host Anda. Karena itu, Anda harus memperhatikan grup keamanan dan aturan firewall Anda. Ini memastikan bahwa host lain di internet tidak dapat membuka koneksi apa pun yang tidak ingin Anda buka.


Misalnya, jika aplikasi Anda berjalan di Amazon EC2, pastikan port 22 untuk akses SSH tidak terbuka. Jika tidak, instans Anda dapat menerima upaya koneksi SSH konstan dari bot berbahaya di internet. Bot ini menjaring melalui alamat IP publik. Setelah mereka menemukan port SSH terbuka, mereka mencoba untuk memaksa kata sandi untuk mencoba mengakses instans Anda. Karena itu, banyak organisasi membatasi penggunaan subnet publik dan lebih memilih untuk memiliki sebagian besar, jika tidak semua, sumber daya mereka di dalam subnet pribadi.

Menggunakan subnet publik untuk jaringan cocok untuk aplikasi publik yang membutuhkan bandwidth dalam jumlah besar atau latensi minimal. Kasus penggunaan yang berlaku termasuk streaming video dan layanan game.

Pendekatan jaringan ini didukung baik saat Anda menggunakan Amazon ECS di Amazon EC2 dan saat Anda menggunakannya. AWS Fargate

- Amazon EC2 - Anda dapat meluncurkan instans EC2 di subnet publik. Amazon ECS menggunakan instans EC2 ini sebagai kapasitas cluster, dan kontainer apa pun yang berjalan pada instans dapat menggunakan alamat IP publik yang mendasari host untuk jaringan keluar. Ini berlaku untuk mode host dan bridge jaringan. Namun, mode awsvpc jaringan tidak menyediakan ENI tugas dengan alamat IP publik. Oleh karena itu, mereka tidak dapat menggunakan gateway internet secara langsung.
- Fargate - Saat Anda membuat layanan Amazon ECS, tentukan subnet publik untuk konfigurasi jaringan layanan Anda, dan gunakan opsi Tetapkan alamat IP publik. Setiap tugas Fargate berjejer di subnet publik, dan memiliki alamat IP publik sendiri untuk komunikasi langsung dengan internet.

Subnet pribadi dan gateway NAT



Saat Anda menggunakan subnet pribadi dan gateway NAT, Anda dapat menjalankan aplikasi kontainer Anda di host yang ada di subnet pribadi. Dengan demikian, host ini memiliki alamat IP pribadi yang dapat dirutekan di dalam VPC Anda, tetapi tidak dapat dirutekan dari internet. Ini berarti bahwa host lain di dalam VPC dapat terhubung ke host menggunakan alamat IP pribadinya, tetapi host lain di internet tidak dapat melakukan komunikasi masuk ke host.

Dengan subnet pribadi, Anda dapat menggunakan gateway Network Address Translation (NAT) untuk memungkinkan host di dalam subnet pribadi terhubung ke internet. Host di internet menerima koneksi masuk yang tampaknya berasal dari alamat IP publik gateway NAT yang ada di dalam subnet publik. Gateway NAT bertanggung jawab untuk berfungsi sebagai jembatan antara internet dan VPC pribadi. Konfigurasi ini sering disukai untuk alasan keamanan karena itu berarti bahwa VPC Anda dilindungi dari akses langsung oleh penyerang di internet. Untuk informasi lebih lanjut, lihat [Gateway NAT](#) dalam Panduan Pengguna Amazon VPC.

Pendekatan jaringan pribadi ini cocok untuk skenario di mana Anda ingin melindungi wadah Anda dari akses eksternal langsung. Skenario yang berlaku termasuk sistem pemrosesan pembayaran

atau wadah yang menyimpan data pengguna dan kata sandi. Anda dikenakan biaya untuk membuat dan menggunakan gateway NAT di akun Anda. Penggunaan NAT gateway per jam dan tarif pemrosesan data juga berlaku. Untuk tujuan redundansi, Anda harus memiliki gateway NAT di setiap Availability Zone. Dengan cara ini, hilangnya ketersediaan satu Availability Zone tidak mengganggu konektivitas keluar Anda. Karena itu, jika Anda memiliki beban kerja yang kecil, mungkin lebih hemat biaya untuk menggunakan subnet pribadi dan gateway NAT.

Pendekatan jaringan ini didukung baik saat menggunakan Amazon ECS di Amazon EC2 dan saat menggunakannya. AWS Fargate

- Amazon EC2 - Anda dapat meluncurkan instans EC2 di subnet pribadi. Wadah yang berjalan pada host EC2 ini menggunakan jaringan host yang mendasarinya, dan permintaan keluar melalui gateway NAT.
- Fargate - Saat Anda membuat layanan Amazon ECS, tentukan subnet pribadi untuk konfigurasi jaringan layanan Anda, dan jangan gunakan opsi Tetapkan alamat IP publik. Setiap tugas Fargate di-host di subnet pribadi. Lalu lintas keluarannya diarahkan melalui gateway NAT apa pun yang telah Anda kaitkan dengan subnet pribadi itu.

Praktik terbaik untuk menerima koneksi masuk ke Amazon ECS dari internet


Jika Anda menjalankan layanan publik, Anda harus menerima lalu lintas masuk dari internet. Misalnya, situs web publik Anda harus menerima permintaan HTTP masuk dari browser. Dalam kasus seperti itu, host lain di internet juga harus memulai koneksi masuk ke host aplikasi Anda.

Salah satu pendekatan untuk masalah ini adalah meluncurkan container Anda pada host yang berada di subnet publik dengan alamat IP publik. Namun, kami tidak merekomendasikan ini untuk aplikasi skala besar. Untuk ini, pendekatan yang lebih baik adalah memiliki lapisan input yang dapat diskalakan yang berada di antara internet dan aplikasi Anda. Untuk pendekatan ini, Anda dapat menggunakan salah satu AWS layanan yang tercantum di bagian ini sebagai masukan.

Penyeimbang Beban Aplikasi

Application Load Balancer berfungsi pada layer aplikasi. Ini adalah lapisan ketujuh dari model Open Systems Interconnection (OSI). Hal ini membuat Application Load Balancer cocok untuk layanan HTTP publik. Jika Anda memiliki situs web atau HTTP REST API, maka Application Load Balancer

adalah penyeimbang beban yang cocok untuk beban kerja ini. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Apa itu Application Load Balancer?](#) dalam Panduan Pengguna untuk Penyeimbang Beban Aplikasi.



Dengan arsitektur ini, Anda membuat Application Load Balancer di subnet publik sehingga memiliki alamat IP publik dan dapat menerima koneksi inbound dari internet. Ketika Application Load Balancer menerima koneksi masuk, atau lebih khusus permintaan HTTP, ia membuka koneksi ke aplikasi menggunakan alamat IP pribadinya. Kemudian, itu meneruskan permintaan melalui koneksi internal.


Application Load Balancer memiliki keunggulan sebagai berikut.

- Pengakhiran SSL/TLS — Application Load Balancer dapat mempertahankan komunikasi HTTPS yang aman dan sertifikat untuk komunikasi dengan klien. Ini secara opsional dapat menghentikan koneksi SSL di tingkat penyeimbang beban sehingga Anda tidak perlu menangani sertifikat dalam aplikasi Anda sendiri.
- Perutean lanjutan - Application Load Balancer dapat memiliki beberapa nama host DNS. Ini juga memiliki kemampuan routing lanjutan untuk mengirim permintaan HTTP masuk ke tujuan yang berbeda berdasarkan metrik seperti nama host atau jalur permintaan. Ini berarti Anda dapat menggunakan Application Load Balancer tunggal sebagai input untuk banyak layanan internal yang berbeda, atau bahkan layanan mikro pada jalur yang berbeda dari REST API.
- Dukungan gRPC dan soket web - Application Load Balancer dapat menangani lebih dari sekadar HTTP. Itu juga dapat memuat keseimbangan gRPC dan layanan berbasis websocket, dengan dukungan HTTP/2.

- Keamanan - Application Load Balancer membantu melindungi aplikasi Anda dari lalu lintas berbahaya. Ini mencakup fitur-fitur seperti mitigasi sinkronisasi HTTP, dan terintegrasi dengan AWS Web Application Firewall (AWS WAF). AWS WAF selanjutnya dapat menyaring lalu lintas berbahaya yang mungkin berisi pola serangan, seperti injeksi SQL atau skrip lintas situs.

Network Load Balancer

Penyeimbang Beban jaringan berfungsi pada lapisan keempat dari model Open Systems Interkoneksi (OSI). Ini cocok untuk protokol non-HTTP atau skenario di mana end-to-end enkripsi diperlukan, tetapi tidak memiliki fitur HTTP-spesifik yang sama dari Application Load Balancer. Oleh karena itu, Network Load Balancer paling cocok untuk aplikasi yang tidak menggunakan HTTP. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Apa itu Network Load Balancer?](#) dalam Panduan Pengguna untuk Network Load Balancers.



Ketika Network Load Balancer digunakan sebagai input, fungsinya mirip dengan Application Load Balancer. Ini karena dibuat di subnet publik dan memiliki alamat IP publik yang dapat diakses di internet. Network Load Balancer kemudian membuka koneksi ke alamat IP pribadi host yang menjalankan container Anda, dan mengirimkan paket dari sisi publik ke sisi pribadi.

Fitur Network Load Balancer

Karena Network Load Balancer beroperasi pada tingkat yang lebih rendah dari tumpukan jaringan, ia tidak memiliki serangkaian fitur yang sama dengan Application Load Balancer. Namun, ia memang memiliki fitur-fitur penting berikut.

- **End-to-end Enkripsi** — Karena Network Load Balancer beroperasi pada lapisan keempat model OSI, ia tidak membaca isi paket. Ini membuatnya cocok untuk komunikasi load balancing yang membutuhkan end-to-end enkripsi.
- **Enkripsi TLS** — Selain end-to-end enkripsi, Network Load Balancer juga dapat menghentikan koneksi TLS. Dengan cara ini, aplikasi backend Anda tidak harus mengimplementasikan TLS mereka sendiri.
- **Dukungan UDP** — Karena Network Load Balancer beroperasi pada lapisan keempat model OSI, ini cocok untuk beban kerja dan protokol non HTTP selain TCP.

Menutup koneksi


Karena Network Load Balancer tidak mengamati protokol aplikasi pada lapisan yang lebih tinggi dari model OSI, ia tidak dapat mengirim pesan penutupan ke klien dalam protokol tersebut. Berbeda dengan Application Load Balancer, koneksi tersebut harus ditutup oleh aplikasi atau Anda dapat mengkonfigurasi Network Load Balancer untuk menutup koneksi lapisan keempat ketika tugas dihentikan atau diganti. Lihat setelan penghentian sambungan untuk grup target Network Load Balancer dalam dokumentasi [Network Load Balancer](#).

Membiarkan Network Load Balancer menutup koneksi pada lapisan keempat dapat menyebabkan klien menampilkan pesan kesalahan yang tidak diinginkan, jika klien tidak menanganinya. Lihat Builders Library untuk informasi selengkapnya tentang konfigurasi klien yang direkomendasikan [di sini](#).

Metode untuk menutup koneksi akan bervariasi menurut aplikasi, namun salah satu caranya adalah memastikan bahwa penundaan deregistrasi target Network Load Balancer lebih lama daripada batas waktu koneksi klien. Klien akan timeout terlebih dahulu dan menyambung kembali dengan anggun melalui Network Load Balancer ke tugas berikutnya sementara tugas lama perlahan-lahan mengurus semua kliennya. [Untuk informasi selengkapnya tentang penundaan deregistrasi target Network Load Balancer, lihat dokumentasi Network Load Balancer.](#)

API HTTP Gerbang Amazon API

Amazon API Gateway cocok untuk aplikasi HTTP dengan semburan mendadak dalam volume permintaan atau volume permintaan rendah. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Apa itu Amazon API Gateway?](#) di Panduan Pengembang API Gateway.



Model harga untuk Application Load Balancer dan Network Load Balancer mencakup harga per jam untuk menjaga penyeimbang beban tersedia untuk menerima koneksi masuk setiap saat. Sebaliknya, API Gateway mengenakan biaya untuk setiap permintaan secara terpisah. Ini memiliki efek bahwa, jika tidak ada permintaan masuk, tidak ada biaya. Di bawah beban lalu lintas yang tinggi, Application Load Balancer atau Network Load Balancer dapat menangani volume permintaan yang lebih besar dengan harga per permintaan yang lebih murah daripada API Gateway. Namun, jika Anda memiliki jumlah permintaan yang rendah secara keseluruhan atau memiliki periode lalu lintas rendah, maka harga kumulatif untuk menggunakan API Gateway harus lebih hemat biaya daripada membayar biaya per jam untuk mempertahankan penyeimbang beban yang kurang dimanfaatkan. API Gateway juga dapat men-cache respons API, yang mungkin menghasilkan tingkat permintaan backend yang lebih rendah.

Fungsi API Gateway yang menggunakan tautan VPC yang memungkinkan layanan AWS terkelola terhubung ke host di dalam subnet pribadi VPC Anda, menggunakan alamat IP pribadinya. Ini dapat mendeteksi alamat IP pribadi ini dengan melihat catatan penemuan AWS Cloud Map layanan yang dikelola oleh Amazon ECS Service Discovery.

API Gateway mendukung fitur-fitur berikut.

- Operasi API Gateway mirip dengan penyeimbang beban, tetapi memiliki kemampuan tambahan yang unik untuk manajemen API
- API Gateway menyediakan kemampuan tambahan seputar otorisasi klien, tingkatan penggunaan, dan modifikasi permintaan/respons. Untuk informasi selengkapnya, lihat [fitur Amazon API Gateway](#).
- API Gateway dapat mendukung titik akhir gateway API edge, regional, dan privat. Titik akhir tepi tersedia melalui CloudFront distribusi terkelola. Titik akhir regional dan swasta keduanya lokal untuk suatu Wilayah.
- Pengakhiran SSL/TLS
- Merutekan jalur HTTP yang berbeda ke layanan mikro backend yang berbeda

Selain fitur sebelumnya, API Gateway juga mendukung penggunaan otorisasi Lambda khusus yang dapat Anda gunakan untuk melindungi API Anda dari penggunaan yang tidak sah. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Catatan Bidang: API berbasis Kontainer Tanpa Server dengan Amazon ECS dan Amazon API Gateway](#).

Akses fitur Amazon ECS dengan pengaturan akun

Anda dapat masuk ke pengaturan akun Amazon ECS untuk memilih masuk atau keluar dari fitur tertentu. Untuk masing-masing Wilayah AWS, Anda dapat memilih untuk, atau memilih keluar dari, setiap pengaturan akun di tingkat akun atau untuk pengguna atau peran tertentu.

Anda mungkin ingin memilih masuk atau keluar dari fitur tertentu jika salah satu dari berikut ini relevan bagi Anda:

- Pengguna atau peran dapat memilih atau memilih keluar dari pengaturan akun tertentu untuk akun individu mereka.
- Pengguna atau peran dapat mengatur pengaturan opt-in atau opt-out default untuk semua pengguna di akun.
- Pengguna root atau pengguna dengan hak administrator dapat memilih, atau memilih keluar dari, peran atau pengguna tertentu apa pun di akun. Jika pengaturan akun untuk pengguna root diubah, itu menetapkan default untuk semua pengguna dan peran yang tidak dipilih oleh pengaturan akun individual.

Note

Pengguna federasi mengasumsikan pengaturan akun pengguna root dan tidak dapat mengatur pengaturan akun eksplisit untuk mereka secara terpisah.

Pengaturan akun berikut tersedia. Anda harus secara terpisah opt-in dan opt-out untuk setiap pengaturan akun.

Amazon Resource Name (ARN) dan ID

Nama sumber daya: `serviceLongArnFormat`, `taskLongArnFormat`, dan `containerInstanceLongArnFormat`

Amazon ECS memperkenalkan format baru untuk Nama Sumber Daya Amazon (ARN) dan ID sumber daya untuk layanan, tugas, dan instans penampung Amazon ECS. Status keikutsertaan untuk setiap jenis sumber daya menentukan format Amazon Resource Name (ARN) yang digunakan sumber daya. Anda harus memilih format ARN baru untuk menggunakan fitur seperti penandaan sumber daya untuk jenis sumber daya tersebut. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Amazon Resource Name \(ARN\) dan ID](#).

Nilai default-nya `enabled`.

Sumber daya hanya akan diluncurkan setelah format ARN dan ID sumber daya baru menerima status disertakan. Semua sumber daya yang ada tidak terpengaruh. Agar layanan dan tugas Amazon ECS dapat beralih ke format ARN dan ID sumber daya baru, Anda harus membuat ulang layanan atau tugas. Untuk mentransisikan instance kontainer ke ARN baru dan format ID sumber daya, instance container harus dikeringkan dan instance container baru harus diluncurkan dan didaftarkan ke cluster.

Note

Tugas yang diluncurkan oleh layanan Amazon ECS hanya dapat menerima ARN baru dan format ID sumber daya jika layanan dibuat pada atau setelah 16 November 2018, dan pengguna yang membuat layanan telah memilih format baru untuk tugas.

AWSVPC trunking

Nama sumber daya: `awsvpcTrunking`

Amazon ECS mendukung peluncuran instans kontainer dengan peningkatan kepadatan elastic network interface (ENI) menggunakan jenis instans Amazon EC2 yang didukung. Ketika Anda menggunakan tipe instans ini dan memilih pada pengaturan akun `awsVpcTrunking`, ENI tambahan tersedia pada instans kontainer yang baru diluncurkan. Anda dapat menggunakan konfigurasi ini untuk menempatkan lebih banyak tugas menggunakan mode `awsVpc` jaringan pada setiap instance kontainer. Dengan menggunakan fitur ini, `c5.large` instance dengan `awsVpcTrunking` enabled memiliki peningkatan kuota ENI sepuluh. Instance container memiliki antarmuka jaringan utama, dan Amazon ECS membuat dan melampirkan antarmuka jaringan “trunk” ke instance container. Antarmuka jaringan utama dan antarmuka jaringan trunk tidak dihitung terhadap kuota ENI. Oleh karena itu, Anda dapat menggunakan konfigurasi ini untuk meluncurkan sepuluh tugas pada instance kontainer alih-alih dua tugas saat ini. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Meningkatkan antarmuka jaringan instans kontainer Amazon ECS Linux](#).

Nilai default-nya `disabled`.

sumber daya hanya yang diluncurkan setelah status menyertakan menerima peningkatan batas ENI. Semua sumber daya yang ada tidak terpengaruh. Untuk mentransisikan instance kontainer ke kuota ENI yang ditingkatkan, instance kontainer harus dikeringkan dan instance kontainer baru didaftarkan ke cluster.

CloudWatch Wawasan Kontainer

Nama sumber daya: `containerInsights`

CloudWatch Container Insights mengumpulkan, mengumpulkan, dan merangkum metrik dan log dari aplikasi dan layanan mikro dalam kontainer Anda. Metrik tersebut mencakup pemanfaatan sumber daya seperti CPU, memori, disk, dan jaringan. Wawasan Kontainer juga menyediakan informasi diagnostik, seperti kegagalan mengulang kembali kontainer, untuk membantu Anda mengisolasi masalah dan mengatasinya dengan cepat. Anda juga dapat menyetel CloudWatch alarm pada metrik yang dikumpulkan Container Insights. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Pantau kontainer Amazon ECS menggunakan Wawasan Kontainer](#).

Ketika Anda memilih pengaturan akun `containerInsights`, semua klaster baru memiliki Wawasan Kontainer yang diaktifkan secara default. Anda dapat menonaktifkan pengaturan ini untuk klaster tertentu ketika Anda membuatnya. Anda juga dapat mengubah pengaturan ini dengan menggunakan `UpdateClusterSettings` API.

Untuk cluster yang berisi tugas atau layanan yang menggunakan tipe peluncuran EC2, instance container Anda harus menjalankan agen Amazon ECS versi 1.29.0 atau yang lebih baru untuk

menggunakan Container Insights. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Manajemen instans wadah Amazon ECS Linux](#).


Nilai default-nya disabled.

IPv6 VPC tumpukan dobel

Nama sumber daya: `dualStackIPv6`

Amazon ECS mendukung penyediaan tugas dengan alamat IPv6 selain alamat IPv4 pribadi utama.

Agar tugas menerima alamat IPv6, tugas harus menggunakan mode jaringan `awsvpc`, harus diluncurkan dalam VPC yang dikonfigurasi untuk mode tumpukan dobel, dan pengaturan akun `dualStackIPv6` harus diaktifkan. Untuk informasi selengkapnya tentang persyaratan lain, lihat [Menggunakan VPC dalam mode tumpukan dobel](#) untuk jenis peluncuran EC2 dan [Menggunakan VPC dalam mode tumpukan dobel](#) untuk jenis peluncuran Fargate.

 Important

Pengaturan `dualStackIPv6` akun hanya dapat diubah menggunakan Amazon ECS API atau AWS CLI. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Memodifikasi pengaturan akun Amazon ECS](#).

Jika Anda memiliki tugas yang sedang berjalan menggunakan mode `awsvpc` jaringan di subnet yang diaktifkan IPv6 antara tanggal 1 Oktober 2020 dan 2 November 2020, pengaturan `dualStackIPv6` akun default di Wilayah tempat tugas dijalankan adalah `disabled`. Jika kondisi tersebut tidak terpenuhi, `dualStackIPv6` pengaturan default di Wilayah adalah `enabled`.

Nilai default-nya disabled.


Kepatuhan Fargate FIPS-140

Nama sumber daya: `fargateFIPSMODE`

Fargate mendukung Federal Information Processing Standard (FIPS-140) yang menetapkan persyaratan keamanan untuk modul kriptografi yang melindungi informasi sensitif. Ini adalah standar pemerintah Amerika Serikat dan Kanada saat ini, dan berlaku untuk sistem yang harus mematuhi Undang-Undang Manajemen Keamanan Informasi Federal (FISMA) atau Program Manajemen Risiko dan Otorisasi Federal (FedRAMP).

Nilai default-nya disabled.

Anda harus mengaktifkan kepatuhan FIPS-140. Untuk informasi selengkapnya, lihat [the section called “AWS Fargate Kepatuhan FIPS-140”](#).

 Important

Pengaturan `fargateFIPSMODE` akun hanya dapat diubah menggunakan Amazon ECS API atau AWS CLI. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Memodifikasi pengaturan akun Amazon ECS](#).

Otorisasi Sumber Daya Tag

Nama sumber daya: `tagResourceAuthorization`

Beberapa tindakan Amazon ECS API memungkinkan Anda menentukan tag saat membuat sumber daya.

Amazon ECS memperkenalkan otorisasi penandaan untuk pembuatan sumber daya. Pengguna harus memiliki izin untuk tindakan yang membuat sumber daya, seperti `ecs:CreateCluster`. Jika tag ditentukan dalam tindakan pembuatan sumber daya, AWS lakukan otorisasi tambahan pada `ecs:TagResource` tindakan untuk memverifikasi apakah pengguna atau peran memiliki izin untuk membuat tag. Oleh karena itu, Anda harus memberikan izin eksplisit untuk menggunakan tindakan `ecs:TagResource`. Untuk informasi selengkapnya, lihat [the section called “Memberi tanda pada sumber daya saat sumber daya dibuat”](#).

Masa tunggu pensiun tugas Fargate

Nama sumber daya: `fargateTaskRetirementWaitPeriod`

AWS bertanggung jawab untuk menambal dan memelihara infrastruktur yang mendasari AWS Fargate. Saat AWS menentukan bahwa pembaruan keamanan atau infrastruktur diperlukan untuk tugas Amazon ECS yang dihosting di Fargate, tugas harus dihentikan dan tugas baru diluncurkan untuk menggantikannya. Anda dapat mengonfigurasi periode tunggu sebelum tugas dihentikan untuk ditambal. Anda memiliki opsi untuk segera menghentikan tugas, menunggu 7 hari kalender, atau menunggu 14 hari kalender.

Pengaturan ini ada di tingkat akun.

Aktivasi Runtime Monitoring

Nama sumber daya: `guardDutyActivate`

`guardDutyActivate`Parameter ini hanya-baca di Amazon ECS dan menunjukkan apakah Runtime Monitoring diaktifkan atau dimatikan oleh administrator keamanan Anda di akun Amazon ECS Anda. GuardDuty mengontrol pengaturan akun ini atas nama Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Melindungi beban kerja Amazon ECS dengan Runtime Monitoring](#).

Topik

- [Amazon Resource Name \(ARN\) dan ID](#)
- [Lini masa format ARN dan ID sumber daya](#)
- [AWS Fargate Kepatuhan Standar Pemrosesan Informasi Federal \(FIPS-140\)](#)
- [Otorisasi penandaan](#)
- [Menandai garis waktu otorisasi](#)
- [AWS Fargate tugas pensiun waktu tunggu](#)
- [Pemantauan Runtime \(GuardDuty integrasi Amazon\)](#)
- [Melihat pengaturan akun Amazon ECS menggunakan konsol](#)
- [Memodifikasi pengaturan akun Amazon ECS](#)
- [Mengembalikan ke pengaturan akun Amazon ECS default](#)
- [Mengelola setelan akun Amazon ECS menggunakan AWS CLI](#)

Amazon Resource Name (ARN) dan ID

Saat sumber daya Amazon ECS dibuat, setiap sumber daya diberi Nama Sumber Daya Amazon (ARN) dan pengenal sumber daya (ID) yang unik. Jika Anda menggunakan alat baris perintah atau Amazon ECS API untuk bekerja dengan Amazon ECS, ARN atau ID sumber daya diperlukan untuk perintah tertentu. Misalnya, jika Anda menggunakan AWS CLI perintah [stop-task](#) untuk menghentikan tugas, Anda harus menentukan tugas ARN atau ID dalam perintah.

Anda dapat memilih dan memilih keluar dari format Nama Sumber Daya Amazon (ARN) dan ID sumber daya baru berdasarkan per wilayah. Saat ini, setiap akun baru yang dibuat akan disertakan secara default.

Anda dapat menyertakan atau menolak format Amazon Resource Name (ARN) dan ID sumber daya baru kapan saja. Setelah Anda ikut serta, sumber daya baru apa pun yang Anda buat menggunakan format baru.

Note

ID sumber daya tidak berubah setelah dibuat. Oleh karena itu, memilih masuk atau keluar dari format baru tidak memengaruhi ID sumber daya yang ada.

Bagian berikut menjelaskan cara mengubah format ARN dan ID sumber daya. Untuk informasi selengkapya tentang transisi ke format baru, lihat [FAQ Amazon Elastic Container Service](#).

Format Amazon Resource Name (ARN)

Beberapa sumber daya memiliki nama yang mudah digunakan, seperti layanan bernama `production`. Dalam hal lain, Anda harus menentukan sumber daya menggunakan format Amazon Resource Name (ARN). Format ARN baru untuk tugas, layanan, dan instans penampung Amazon ECS menyertakan nama cluster. Untuk informasi lebih lanjut tentang menyertakan format baru ARN, lihat [Memodifikasi pengaturan akun Amazon ECS](#).

Tabel berikut menunjukkan format saat ini dan format baru untuk setiap jenis sumber daya.

Jenis sumber daya	ARN
Instans kontainer	<p>Saat ini: <code>arn:aws:ecs: <i>region</i>:<i>aws_account_id</i> :container-instance/ <i>container-instance-id</i></code></p> <p>Baru: <code>arn:aws:ecs: <i>region</i>:<i>aws_account_id</i> :container-instance/ <i>cluster-name</i> /<i>container-instance-id</i></code></p>
Layanan Amazon ECS	<p>Saat ini: <code>arn:aws:ecs: <i>region</i>:<i>aws_account_id</i> :service/<i>service-name</i></code></p> <p>Baru: <code>arn:aws:ecs: <i>region</i>:<i>aws_account_id</i> :service/ <i>cluster-name</i> /<i>service-name</i></code></p>
Tugas Amazon ECS	<p>Saat ini: <code>arn:aws:ecs: <i>region</i>:<i>aws_account_id</i> :task/<i>task-id</i></code></p>

Jenis sumber daya	ARN
	Baru: <code>arn:aws:ecs: <i>region</i>:<i>aws_account_id</i> :task/<i>cluster-name</i> /<i>task-id</i></code>

Panjang ID Sumber Daya

ID sumber daya berisi kombinasi unik dari huruf dan angka. Format ID sumber daya baru menyertakan ID yang lebih pendek untuk tugas Amazon ECS dan instans penampung. Format ID sumber daya saat ini adalah 36 karakter. ID baru dalam format 32 karakter yang tidak menyertakan tanda hubung apa pun. Untuk informasi lebih lanjut tentang memilih format ID sumber daya baru, lihat [Memodifikasi pengaturan akun Amazon ECS](#).

Lini masa format ARN dan ID sumber daya

Garis waktu untuk periode opt-in dan opt-out untuk Amazon Resource Name (ARN) baru dan format ID sumber daya untuk sumber daya Amazon ECS berakhir pada 1 April 2021. Secara default, semua akun dipilih ke format baru. Semua sumber daya baru yang dibuat menerima format baru, dan Anda tidak dapat lagi memilih keluar.

AWS Fargate Kepatuhan Standar Pemrosesan Informasi Federal (FIPS-140)

Anda harus mengaktifkan kepatuhan Standar Pemrosesan Informasi Federal (FIPS-140) di Fargate. Untuk informasi selengkapnya, lihat [the section called “AWS Fargate Kepatuhan FIPS-140”](#).

Jalankan `put-account-setting-default` dengan `fargateFIPSMODE` opsi yang disetel `enabled`. Untuk informasi selengkapnya, lihat, [put-account-setting-default](#) di Referensi API Amazon Elastic Container Service.

- Anda dapat menggunakan perintah berikut untuk mengaktifkan kepatuhan FIPS-140.

```
aws ecs put-account-setting-default --name fargateFIPSMODE --value enabled
```

Contoh Output

```
{
```

```
"setting": {
  "name": "fargateFIPSMODE",
  "value": "enabled",
  "principalArn": "arn:aws:iam::123456789012:root",
  "type": user
}
```

Anda dapat menjalankan `list-account-settings` untuk melihat status kepatuhan FIPS-140 saat ini. Gunakan `effective-settings` opsi untuk melihat pengaturan tingkat akun.

```
aws ecs list-account-settings --effective-settings
```

Otorisasi penandaan

Amazon ECS memperkenalkan otorisasi penandaan untuk pembuatan sumber daya. Pengguna harus memiliki izin penandaan untuk tindakan yang membuat sumber daya, seperti `ecsCreateCluster`. Saat Anda membuat sumber daya dan menentukan tag untuk sumber daya tersebut, AWS lakukan otorisasi tambahan untuk memverifikasi bahwa ada izin untuk membuat tag. Oleh karena itu, Anda harus memberikan izin eksplisit untuk menggunakan tindakan `ecs:TagResource`. Untuk informasi selengkapnya, lihat [the section called “Memberi tanda pada sumber daya saat sumber daya dibuat”](#).

Untuk ikut serta dalam menandai otorisasi, jalankan `put-account-setting-default` dengan `tagResourceAuthorization` opsi yang disetel ke `enable`. Untuk informasi selengkapnya, lihat, [put-account-setting-default](#) di Referensi API Amazon Elastic Container Service. Anda dapat menjalankan `list-account-settings` untuk melihat status otorisasi penandaan saat ini.

- Anda dapat menggunakan perintah berikut untuk mengaktifkan otorisasi penandaan.

```
aws ecs put-account-setting-default --name tagResourceAuthorization --value on --
region region
```

Contoh Output

```
{
  "setting": {
    "name": "tagResourceAuthorization",
    "value": "on",
```

```
    "principalArn": "arn:aws:iam::123456789012:root",
    "type": user
  }
}
```

Setelah mengaktifkan otorisasi penandaan, Anda harus mengonfigurasi izin yang sesuai untuk memungkinkan pengguna menandai sumber daya saat pembuatan. Untuk informasi selengkapnya, lihat [the section called “Memberi tanda pada sumber daya saat sumber daya dibuat”](#).

Anda dapat menjalankan `list-account-settings` untuk melihat status otorisasi penandaan saat ini. Gunakan `effective-settings` opsi untuk melihat pengaturan tingkat akun.

```
aws ecs list-account-settings --effective-settings
```

Menandai garis waktu otorisasi

Anda dapat mengonfirmasi apakah otorisasi penandaan aktif dengan menjalankan `list-account-settings` untuk melihat nilainya. `tagResourceAuthorization` Ketika nilainya `on`, itu berarti otorisasi penandaan sedang digunakan. Untuk informasi selengkapnya, lihat, [setelan daftar-akun di Referensi API Amazon Elastic Container Service](#).

Berikut ini adalah tanggal-tanggal penting yang terkait dengan otorisasi penandaan.

- 18 April 2023 - Otorisasi penandaan diperkenalkan. Semua akun baru dan yang sudah ada harus ikut serta untuk menggunakan fitur ini. Anda dapat memilih untuk mulai menggunakan otorisasi penandaan. Dengan ikut serta, Anda harus memberikan izin yang sesuai.
- 9 Februari 2024 - 6 Maret 2024 - Semua akun baru dan akun yang ada yang tidak terkena dampak telah mengaktifkan otorisasi penandaan secara default. Anda dapat mengaktifkan atau menonaktifkan pengaturan `tagResourceAuthorization` akun untuk memverifikasi kebijakan IAM Anda.

AWS telah memberi tahu akun yang terkena dampak.

Untuk menonaktifkan fitur, jalankan `put-account-setting-default` dengan `tagResourceAuthorization` opsi yang disetel ke `off`.

- 7 Maret 2024 - Jika Anda telah mengaktifkan otorisasi penandaan, Anda tidak dapat lagi menonaktifkan pengaturan akun.

Kami menyarankan Anda menyelesaikan pengujian kebijakan IAM Anda sebelum tanggal ini.

- 29 Maret 2024 - Semua akun menggunakan otorisasi penandaan. Pengaturan tingkat akun tidak akan lagi tersedia di konsol Amazon ECS atau. AWS CLI

AWS Fargate tugas pensiun waktu tunggu

AWS mengirimkan pemberitahuan ketika Anda memiliki tugas Fargate yang berjalan pada revisi versi platform yang ditandai untuk pensiun. Untuk informasi selengkapnya, lihat [AWS Pemeliharaan tugas Fargate di Amazon ECS FAQ](#).

Anda dapat mengkonfigurasi waktu Fargate memulai tugas pensiun. Untuk beban kerja yang memerlukan aplikasi pembaruan segera, pilih pengaturan langsung (0). Ketika Anda membutuhkan kontrol lebih, misalnya, ketika tugas hanya dapat dihentikan selama jendela tertentu, konfigurasi opsi 7 hari (7), atau 14 hari (14).

Kami menyarankan Anda memilih masa tunggu yang lebih pendek untuk mengambil revisi versi platform yang lebih baru lebih cepat.

Konfigurasi periode tunggu dengan menjalankan `put-account-setting-default` atau `put-account-setting` sebagai pengguna root atau pengguna administratif. Gunakan `fargateTaskRetirementWaitPeriod` opsi untuk name dan value opsi yang disetel ke salah satu nilai berikut:

- 0- AWS mengirim pemberitahuan, dan segera mulai pensiun tugas yang terpengaruh.
- 7- AWS mengirim pemberitahuan, dan menunggu 7 hari kalender sebelum mulai pensiun tugas yang terpengaruh.
- 14- AWS mengirim pemberitahuan, dan menunggu 14 hari kalender sebelum mulai pensiun tugas yang terpengaruh.

Defaultnya adalah 7 hari.

Untuk informasi selengkapnya, lihat, [put-account-setting-default](#) dan [put-account-setting](#) di Referensi API Amazon Elastic Container Service.

Anda dapat menjalankan perintah berikut untuk mengatur periode tunggu menjadi 14 hari.

```
aws ecs put-account-setting-default --name fargateTaskRetirementWaitPeriod --value 14
```

Contoh Output

```
{
  "setting": {
    "name": "fargateTaskRetirementWaitPeriod",
    "value": "14",
    "principalArn": "arn:aws:iam::123456789012:root",
    "type": "user"
  }
}
```

Anda dapat menjalankan `list-account-settings` untuk melihat waktu tunggu pensiun tugas Fargate saat ini. Gunakan `effective-settings` opsi.

```
aws ecs list-account-settings --effective-settings
```

Pemantauan Runtime (GuardDuty integrasi Amazon)

Runtime Monitoring adalah layanan deteksi ancaman cerdas yang melindungi beban kerja yang berjalan pada instance container Fargate dan EC2 dengan terus memantau aktivitas AWS log dan jaringan untuk mengidentifikasi perilaku berbahaya atau tidak sah.

`guardDutyActivateParameter` ini hanya-baca di Amazon ECS dan menunjukkan apakah Runtime Monitoring diaktifkan atau dimatikan oleh administrator keamanan Anda di akun Amazon ECS Anda. GuardDuty mengontrol pengaturan akun ini atas nama Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Melindungi beban kerja Amazon ECS dengan Runtime Monitoring](#).

Anda dapat menjalankan `list-account-settings` untuk melihat pengaturan GuardDuty integrasi saat ini.

```
aws ecs list-account-settings
```

Contoh Output

```
{
  "setting": {
    "name": "guardDutyActivate",
    "value": "on",
    "principalArn": "arn:aws:iam::123456789012:doej",
    "type": "aws-managed"
  }
}
```


Melihat pengaturan akun Amazon ECS menggunakan konsol

Anda dapat menggunakan AWS Management Console untuk melihat pengaturan akun Anda.

Important

Pengaturan `duo1StackIPv6`, `fargateFIPSMODE` dan `fargateTaskRetirementWaitPeriod` akun hanya dapat dilihat atau diubah menggunakan AWS CLI.

1. Buka konsol di <https://console.aws.amazon.com/ecs/v2>.
2. Di bilah navigasi di bagian atas layar, pilih Wilayah yang akan dilihat pengaturannya.
3. Di halaman navigasi, pilih Pengaturan Akun.

Memodifikasi pengaturan akun Amazon ECS

Anda dapat menggunakan AWS Management Console untuk mengubah pengaturan akun Anda.

`guardDutyActivateParameter` ini hanya-baca di Amazon ECS dan menunjukkan apakah Runtime Monitoring diaktifkan atau dimatikan oleh administrator keamanan Anda di akun Amazon ECS Anda. GuardDuty mengontrol pengaturan akun ini atas nama Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Melindungi beban kerja Amazon ECS dengan Runtime Monitoring](#).

Important

Pengaturan `duo1StackIPv6`, `fargateFIPSMODE` dan `fargateTaskRetirementWaitPeriod` akun hanya dapat dilihat atau diubah menggunakan AWS CLI.

1. Buka konsol di <https://console.aws.amazon.com/ecs/v2>.
2. Di bilah navigasi di bagian atas layar, pilih Wilayah yang akan dilihat pengaturannya.
3. Di halaman navigasi, pilih Pengaturan Akun.
4. Pilih Perbarui.
5. Untuk menambah atau mengurangi jumlah tugas yang dapat Anda jalankan dalam mode jaringan `awsipc` untuk setiap instans EC2, di bawah `AWSVPCTrunking`, pilih `Trunking`. `AWSVPC`

6. Untuk menggunakan atau berhenti menggunakan CloudWatch Wawasan Kontainer secara default untuk cluster, di bawah CloudWatch Wawasan Kontainer, pilih atau hapus CloudWatch Wawasan Kontainer.
7. Untuk mengaktifkan atau menonaktifkan otorisasi penandaan, di bawah Otorisasi Penandaan Sumber Daya, pilih atau hapus Otorisasi Penandaan Sumber Daya.
8. Pilih Simpan perubahan.
9. Pada layar konfirmasi, pilih Konfirmasi untuk menyimpan pilihan.

Mengembalikan ke pengaturan akun Amazon ECS default

Anda dapat menggunakan AWS Management Console untuk mengembalikan pengaturan akun Amazon ECS Anda ke default.

Opsi Kembalikan ke akun default hanya tersedia jika pengaturan akun Anda tidak lagi menjadi pengaturan default.

1. Buka konsol di <https://console.aws.amazon.com/ecs/v2>.
2. Di bilah navigasi di bagian atas layar, pilih Wilayah yang akan dilihat pengaturan akunnya.
3. Di halaman navigasi, pilih Pengaturan Akun.
4. Pilih Perbarui.
5. Pilih Kembalikan ke akun default.
6. Pada layar konfirmasi, pilih Konfirmasi untuk menyimpan pilihan.

Mengelola setelan akun Amazon ECS menggunakan AWS CLI

Anda dapat mengelola setelan akun menggunakan Amazon ECS API, AWS CLI atau SDK. Pengaturandua1StackIPv6, fargateFIPSMODE dan fargateTaskRetirementWaitPeriod akun hanya dapat dilihat atau diubah menggunakan alat tersebut.

Untuk informasi tentang tindakan API yang tersedia untuk definisi tugas, lihat Tindakan [setelan akun](#) di Referensi API Amazon Elastic Container Service.

Gunakan salah satu perintah berikut untuk memodifikasi pengaturan akun default untuk semua pengguna atau peran di akun Anda. Perubahan ini berlaku untuk seluruh AWS akun kecuali pengguna atau peran secara eksplisit mengesampingkan pengaturan ini untuk diri mereka sendiri.

- [pilih-akun-pengaturan-default](#) (AWS CLI)

```
aws ecs put-account-setting-default --name serviceLongArnFormat --value enabled --region us-east-2
```

Anda juga dapat menggunakan perintah ini untuk mengubah pengaturan akun lainnya. Untuk melakukan hal ini, ganti parameter name dengan pengaturan akun yang sesuai.

- [Tulis-ECS \(AccountSetting\)](#) AWS Tools for Windows PowerShell

```
Write-ECSAccountSettingDefault -Name serviceLongArnFormat -Value enabled -Region us-east-1 -Force
```

Untuk mengubah pengaturan akun untuk akun pengguna Anda (AWS CLI)

Gunakan salah satu perintah berikut untuk mengubah pengaturan akun untuk pengguna Anda. Jika Anda menggunakan perintah ini sebagai pengguna root, perubahan berlaku untuk seluruh AWS akun kecuali; pengguna atau peran secara eksplisit mengesampingkan pengaturan ini untuk diri mereka sendiri.

- [pilih-akun-pengaturan](#) (AWS CLI)

```
aws ecs put-account-setting --name serviceLongArnFormat --value enabled --region us-east-1
```

Anda juga dapat menggunakan perintah ini untuk mengubah pengaturan akun lainnya. Untuk melakukan hal ini, ganti parameter name dengan pengaturan akun yang sesuai.

- [Tulis-ECS \(AccountSetting\)](#) AWS Tools for Windows PowerShell

```
Write-ECSAccountSetting -Name serviceLongArnFormat -Value enabled -Force
```

Untuk mengubah pengaturan akun untuk pengguna atau peran tertentu (AWS CLI)

Gunakan salah satu perintah berikut dan tentukan ARN pengguna, peran, atau pengguna root dalam permintaan untuk mengubah pengaturan akun untuk pengguna atau peran tertentu.

- [pilih-akun-pengaturan](#) (AWS CLI)

```
aws ecs put-account-setting --name serviceLongArnFormat --value enabled --principal-arn arn:aws:iam::aws_account_id:user/principalName --region us-east-1
```

Anda juga dapat menggunakan perintah ini untuk mengubah pengaturan akun lainnya. Untuk melakukan hal ini, ganti parameter name dengan pengaturan akun yang sesuai.

- [Tulis-ECS \(AccountSetting\)](#) AWS Tools for Windows PowerShell

```
Write-ECSAccountSetting -Name serviceLongArnFormat -Value enabled -PrincipalArn arn:aws:iam::aws_account_id:user/principalName -Region us-east-1 -Force
```

Peran IAM untuk Amazon ECS

Sebuah peran IAM adalah identitas IAM yang dapat Anda buat di akun yang memiliki izin tertentu. Di Amazon ECS, Anda dapat membuat peran untuk memberikan izin ke sumber daya Amazon ECS seperti kontainer atau layanan.

Peran yang diperlukan Amazon ECS bergantung pada jenis peluncuran definisi tugas dan fitur yang Anda gunakan. Gunakan tabel berikut untuk menentukan peran IAM mana yang Anda butuhkan untuk Amazon ECS.

Peran	Definisi	Saat dibutuhkan	Informasi lain
Peran pelaksanaan tugas	Peran ini memungkinkan Amazon ECS untuk menggunakan AWS layanan lain atas nama Anda.	Tugas Anda di-host pada AWS Fargate atau pada instans eksternal dan: <ul style="list-style-type: none"> • menarik gambar kontainer dari repositori pribadi Amazon ECR. • menarik gambar kontainer dari repositori pribadi Amazon ECR di akun yang berbeda 	Peran IAM eksekusi tugas Amazon ECS

Peran	Definisi	Saat dibutuhkan	Informasi lain
		<p>dari akun yang menjalankan tugas.</p> <ul style="list-style-type: none"> • mengirim log kontainer ke CloudWatch Log menggunakan driver <code>awslogs log</code>. <p>Tugas Anda di-host di salah satu AWS Fargate atau instans Amazon EC2 dan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • menggunakan otentikasi registri pribadi. • menggunakan Runtime Monitoring. • definisi tugas mereferensikan data sensitif menggunakan rahasia Secrets Manager atau parameter AWS Systems Manager Parameter Store. 	
role tugas	Peran ini memungkinkan kode aplikasi Anda (pada wadah) untuk menggunakan AWS layanan lain.	Aplikasi Anda mengakses AWS layanan lain, seperti Amazon S3.	Peran IAM tugas Amazon ECS

Peran	Definisi	Saat dibutuhkan	Informasi lain
role instans kontainer	Peran ini memungkinkan instans EC2 atau instans eksternal Anda untuk mendaftar dengan cluster.	Tugas Anda di-host di instans Amazon EC2 atau instans eksternal .	Peran IAM instans wadah Amazon ECS
Peran Amazon ECS Anywhere	Peran ini memungkinkan instance eksternal Anda mengakses AWS API.	Tugas Anda di-host pada instance eksternal.	Peran IAM Amazon ECS Anywhere
Peran Amazon ECS CodeDeploy	Peran ini memungkinkan CodeDeploy untuk membuat pembaruan pada layanan Anda.	Anda menggunakan jenis penyebaran CodeDeploy biru/hijau untuk menyebarkan layanan.	Peran Amazon ECS CodeDeploy IAM
Peran Amazon ECS EventBridge	Peran ini memungkinkan EventBridge untuk membuat pembaruan pada layanan Anda.	Anda menggunakan EventBridge aturan dan target untuk menjadwalkan tugas Anda.	Peran Amazon ECS EventBridge IAM

Peran	Definisi	Saat dibutuhkan	Informasi lain
Peran infrastruktur Amazon ECS	Peran ini memungkinkan Amazon ECS mengelola sumber daya infrastruktur di cluster Anda.	<ul style="list-style-type: none">• Anda ingin melampirkan volume Amazon EBS ke tugas Amazon ECS jenis peluncuran Fargate atau EC2 Anda. Peran infrastruktur memungkinkan Amazon ECS mengelola volume Amazon EBS untuk tugas Anda.• Anda ingin menggunakan Transport Layer Security (TLS) untuk mengenkripsi lalu lintas antara layanan Amazon ECS Service Connect Anda.	Peran IAM infrastruktur Amazon ECS

Definisi tugas Amazon ECS

Definisi tugas adalah cetak biru untuk aplikasi Anda. Ini adalah file teks dalam format JSON yang menjelaskan parameter dan satu atau lebih wadah yang membentuk aplikasi Anda.

Berikut ini adalah beberapa parameter yang dapat Anda tentukan dalam definisi tugas:

- Jenis peluncuran yang akan digunakan, yang menentukan infrastruktur tempat tugas Anda di-host
- Gambar Docker untuk digunakan dengan setiap kontainer dalam tugas Anda
- Berapa banyak CPU dan memori untuk digunakan dengan setiap tugas atau setiap kontainer dalam tugas
- Memori dan persyaratan CPU
- Sistem operasi wadah tempat tugas berjalan
- Mode jaringan Docker digunakan untuk kontainer dalam tugas.
- Konfigurasi pencatatan digunakan untuk tugas Anda
- Apakah tugas terus berjalan jika penampung selesai atau gagal
- Perintah yang dijalankan kontainer saat dimulai
- Setiap volume data yang digunakan dengan wadah dalam tugas
- Peran IAM yang digunakan tugas Anda

Untuk daftar lengkap parameter definisi tugas, lihat [Parameter definisi tugas Amazon ECS](#).

Setelah Anda membuat definisi tugas, Anda dapat menjalankan definisi tugas sebagai tugas atau layanan.

- tugas adalah penunjukan hal abstrak dengan instans yang konkret dari ketentuan tugas dalam sebuah kluster. Setelah Anda membuat definisi tugas untuk aplikasi Anda dalam Amazon ECS, Anda dapat menentukan jumlah tugas yang akan dijalankan di kluster Anda.
- Layanan Amazon ECS menjalankan dan mempertahankan jumlah tugas yang Anda inginkan secara bersamaan di kluster Amazon ECS. Cara kerjanya adalah, jika salah satu tugas Anda gagal atau berhenti karena alasan apa pun, penjadwal layanan Amazon ECS meluncurkan instance lain berdasarkan definisi tugas Anda. Ia melakukan ini untuk menggantikannya dan dengan demikian mempertahankan jumlah tugas yang Anda inginkan dalam layanan.

Topik

- [Status definisi tugas Amazon ECS](#)
- [Arsitek aplikasi Anda untuk Amazon ECS](#)
- [Membuat definisi tugas Amazon ECS menggunakan konsol](#)
- [Memperbarui definisi tugas Amazon ECS menggunakan konsol](#)
- [Membatalkan pendaftaran revisi definisi tugas Amazon ECS menggunakan konsol](#)
- [Menghapus revisi definisi tugas Amazon ECS menggunakan konsol](#)
- [Kasus penggunaan definisi tugas Amazon ECS](#)
- [Parameter definisi tugas Amazon ECS](#)
- [Templat definisi tugas Amazon ECS](#)
- [Contoh definisi tugas Amazon ECS](#)

Status definisi tugas Amazon ECS

Definisi tugas mengubah status saat Anda membuat, membatalkan pendaftaran, atau menghapusnya. Anda dapat melihat status definisi tugas di konsol, atau dengan menggunakan `DescribeTaskDefinition`.

Berikut ini adalah status yang mungkin untuk definisi tugas:

AKTIF

Definisi tugas adalah ACTIVE setelah terdaftar di Amazon ECS. Anda dapat menggunakan definisi tugas di ACTIVE negara bagian untuk menjalankan tugas, atau membuat layanan.

TIDAK AKTIF

Definisi tugas bertransisi dari ACTIVE status ke INACTIVE status saat Anda membatalkan pendaftaran definisi tugas. Anda dapat mengambil definisi INACTIVE tugas dengan menelepon `DescribeTaskDefinition`. Anda tidak dapat menjalankan tugas baru atau membuat layanan baru dengan definisi tugas di INACTIVE negara bagian. Tidak ada dampak pada layanan atau tugas yang ada.

DELETE_IN_PROGRESS

Definisi tugas transisi dari INACTIVE status ke DELETE_IN_PROGRESS status setelah Anda mengirimkan definisi tugas untuk dihapus. Setelah definisi tugas dalam DELETE_IN_PROGRESS status, Amazon ECS secara berkala memverifikasi bahwa definisi tugas target tidak direferensikan oleh tugas atau penerapan aktif apa pun, lalu menghapus definisi tugas secara

permanen. Anda tidak dapat menjalankan tugas baru atau membuat layanan baru dengan definisi tugas di `DELETE_IN_PROGRESS` negara bagian. Definisi tugas dapat dikirimkan untuk dihapus kapan saja tanpa memengaruhi tugas dan layanan yang ada.

Definisi tugas yang berada dalam `DELETE_IN_PROGRESS` status dapat dilihat di konsol dan Anda dapat mengambil definisi tugas dengan memanggil `DescribeTaskDefinition`.

Saat Anda menghapus semua revisi definisi `INACTIVE` tugas, nama definisi tugas tidak ditampilkan di konsol dan tidak ditampilkan di API. Jika revisi definisi tugas dalam `DELETE_IN_PROGRESS` status, nama definisi tugas ditampilkan di konsol dan dikembalikan di API. Nama definisi tugas dipertahankan oleh Amazon ECS dan revisi akan bertambah saat berikutnya Anda membuat definisi tugas dengan nama itu.

Jika Anda menggunakan AWS Config untuk mengelola definisi tugas Anda, AWS Config menagih Anda untuk semua pendaftaran definisi tugas. Anda hanya dikenakan biaya untuk membatalkan pendaftaran definisi tugas terbaru `ACTIVE`. Tidak ada biaya untuk menghapus definisi tugas. Untuk informasi lebih lanjut tentang harga, lihat [AWS Config Harga](#).

Sumber daya Amazon ECS yang dapat memblokir penghapusan

Permintaan penghapusan definisi tugas tidak akan selesai ketika ada sumber daya Amazon ECS yang bergantung pada revisi definisi tugas. Sumber daya berikut mungkin mencegah definisi tugas dihapus:

- Tugas Amazon ECS - Definisi tugas diperlukan agar tugas tetap sehat.
- Penerapan dan set tugas Amazon ECS - Definisi tugas diperlukan saat peristiwa penskalaan dimulai untuk penyebaran atau set tugas Amazon ECS.

Jika definisi tugas Anda tetap dalam `DELETE_IN_PROGRESS` status, Anda dapat menggunakan konsol, atau AWS CLI untuk mengidentifikasi, dan kemudian menghentikan sumber daya yang memblokir penghapusan definisi tugas.

Penghapusan definisi tugas setelah sumber daya yang diblokir dihapus

Aturan berikut berlaku setelah Anda menghapus sumber daya yang memblokir penghapusan definisi tugas:

- Tugas Amazon ECS - Penghapusan definisi tugas dapat memakan waktu hingga 1 jam untuk diselesaikan setelah tugas dihentikan.

- Penyebaran dan set tugas Amazon ECS - Penghapusan definisi tugas dapat memakan waktu hingga 24 jam untuk diselesaikan setelah penerapan atau set tugas dihapus.

Arsitek aplikasi Anda untuk Amazon ECS

Anda merancang aplikasi Anda dengan membuat definisi tugas untuk aplikasi Anda. Definisi tugas berisi parameter yang menentukan informasi tentang aplikasi, termasuk:

- Jenis peluncuran yang akan digunakan, yang menentukan infrastruktur tempat tugas Anda di-host.

Saat Anda menggunakan tipe peluncuran EC2, Anda juga memilih jenis instans. Untuk beberapa jenis contoh, seperti GPU, Anda perlu mengatur parameter tambahan. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Kasus penggunaan definisi tugas Amazon ECS](#).

- Gambar kontainer, yang menyimpan kode aplikasi Anda dan semua dependensi yang diperlukan kode aplikasi Anda untuk dijalankan.
- Mode jaringan yang digunakan untuk wadah dalam tugas Anda

Mode jaringan menentukan bagaimana tugas Anda berkomunikasi melalui jaringan.

Untuk tugas yang berjalan pada instans EC2, ada beberapa opsi, tetapi kami menyarankan Anda menggunakan mode `awsvpc` jaringan. Mode `awsvpc` jaringan menyederhanakan jaringan kontainer, karena Anda memiliki kontrol lebih besar atas bagaimana aplikasi Anda berkomunikasi satu sama lain dan layanan lain dalam VPC Anda.

Untuk tugas yang berjalan di Fargate, Anda hanya dapat menggunakan mode `awsvpc` jaringan.

- Konfigurasi logging yang akan digunakan untuk tugas Anda.
- Setiap volume data yang digunakan dengan wadah dalam tugas.

Untuk daftar lengkap parameter definisi tugas, lihat [Parameter definisi tugas Amazon ECS](#).

Gunakan panduan berikut saat membuat definisi tugas:

- Gunakan setiap keluarga definisi tugas hanya untuk satu tujuan bisnis.

Jika Anda mengelompokkan beberapa jenis wadah aplikasi bersama-sama dalam definisi tugas yang sama, Anda tidak dapat menskalakan kontainer tersebut secara independen. Misalnya, tidak mungkin situs web dan API memerlukan penskalaan pada tingkat yang sama. Ketika lalu lintas meningkat, akan ada jumlah kontainer web yang berbeda yang diperlukan dari kontainer API. Jika

kedua kontainer ini digunakan dalam definisi tugas yang sama, setiap tugas menjalankan jumlah kontainer web dan kontainer API yang sama.

- Cocokkan setiap versi aplikasi dengan revisi definisi tugas dalam keluarga definisi tugas.

Dalam keluarga definisi tugas, pertimbangkan setiap revisi definisi tugas sebagai snapshot titik waktu dari pengaturan untuk gambar kontainer tertentu. Ini mirip dengan bagaimana wadah adalah snapshot dari semua hal yang diperlukan untuk menjalankan versi tertentu dari kode aplikasi Anda.

Pastikan ada one-to-one pemetaan antara versi kode aplikasi, tag gambar kontainer, dan revisi definisi tugas. Proses rilis tipikal melibatkan git commit yang diubah menjadi image container yang ditandai dengan git commit SHA. Kemudian, tag gambar kontainer itu mendapatkan revisi definisi tugas Amazon ECS sendiri. Terakhir, layanan Amazon ECS diperbarui untuk memintanya menerapkan revisi definisi tugas baru.

- Gunakan peran IAM yang berbeda untuk setiap keluarga definisi tugas.

Tentukan setiap definisi tugas dengan peran IAM-nya sendiri. Rekomendasi ini harus dilakukan bersamaan dengan rekomendasi kami untuk menyediakan setiap komponen bisnis keluarga definisi tugasnya sendiri. Dengan menerapkan kedua praktik terbaik ini, Anda dapat membatasi seberapa banyak akses yang dimiliki setiap layanan ke sumber daya di AWS akun Anda. Misalnya, Anda dapat memberikan akses layanan otentikasi untuk terhubung ke database kata sandi Anda. Pada saat yang sama, Anda juga dapat memastikan bahwa hanya layanan pesanan Anda yang memiliki akses ke informasi pembayaran kartu kredit.

Praktik terbaik untuk gambar kontainer Amazon ECS

Gambar kontainer adalah seperangkat instruksi tentang cara membangun wadah. Gambar kontainer menyimpan kode aplikasi Anda dan semua dependensi yang diperlukan kode aplikasi Anda untuk dijalankan. Dependensi aplikasi mencakup paket kode sumber yang diandalkan oleh kode aplikasi Anda, runtime bahasa untuk bahasa yang ditafsirkan, dan paket biner yang diandalkan oleh kode yang ditautkan secara dinamis.

Gunakan panduan berikut saat Anda mendesain dan membuat gambar kontainer Anda:

- Buat gambar kontainer Anda lengkap dengan menyimpan semua dependensi aplikasi sebagai file statis di dalam gambar kontainer.

Jika Anda mengubah sesuatu di image container, buat image container baru dengan perubahannya.

- Jalankan satu proses aplikasi dalam wadah.

Masa pakai kontainer selama proses aplikasi berjalan. Amazon ECS menggantikan proses yang macet dan menentukan di mana harus meluncurkan proses penggantian. Gambar yang lengkap membuat penerapan keseluruhan lebih tangguh.

- Membuat Anda menangani aplikasi SIGTERM.

Ketika Amazon ECS menghentikan tugas, pertama-tama ia mengirimkan sinyal SIGTERM ke tugas untuk memberi tahu aplikasi bahwa ia harus menyelesaikan dan mematikan. Amazon ECS kemudian mengirim SIGKILL pesan. Ketika aplikasi mengabaikan SIGTERM, layanan Amazon ECS harus menunggu untuk mengirim SIGKILL sinyal untuk menghentikan proses.

Anda perlu mengidentifikasi berapa lama waktu yang dibutuhkan aplikasi Anda untuk menyelesaikan pekerjaannya, dan memastikan bahwa aplikasi Anda menangani SIGTERM sinyal. Penanganan sinyal aplikasi perlu menghentikan aplikasi dari mengambil pekerjaan baru dan menyelesaikan pekerjaan yang sedang berlangsung, atau menyimpan pekerjaan yang belum selesai ke penyimpanan di luar tugas ketika pekerjaan terlalu lama untuk diselesaikan.

- Konfigurasi aplikasi kontainer untuk menulis log ke `stdout` dan `stderr`

Memisahkan penanganan log dari kode aplikasi Anda memberi Anda fleksibilitas untuk menyesuaikan penanganan log di tingkat infrastruktur. Salah satu contohnya adalah mengubah sistem logging Anda. Alih-alih memodifikasi layanan Anda, dan membangun dan menerapkan gambar kontainer baru, Anda dapat menyesuaikan pengaturan.

- Gunakan tag untuk membuat versi gambar kontainer Anda.

Gambar kontainer disimpan dalam registri kontainer. Setiap gambar dalam registri diidentifikasi oleh tag. Ada tag yang disebut `latest`. Tag ini berfungsi sebagai penunjuk ke versi terbaru dari gambar wadah aplikasi, mirip dengan HEAD di repositori git. Kami menyarankan Anda menggunakan `latest` tag hanya untuk tujuan pengujian. Sebagai praktik terbaik, beri tag gambar kontainer dengan tag unik untuk setiap build. Kami menyarankan Anda menandai gambar Anda menggunakan git SHA untuk git commit yang digunakan untuk membangun gambar.

Anda tidak perlu membuat image kontainer untuk setiap komit. Namun, kami menyarankan Anda membuat image kontainer baru setiap kali Anda merilis kode tertentu yang berkomitmen ke lingkungan produksi. Kami juga menyarankan Anda menandai gambar dengan tag yang sesuai dengan git commit dari kode yang ada di dalam gambar. Jika Anda menandai gambar dengan git commit, Anda dapat lebih cepat menemukan versi kode mana yang sedang dijalankan gambar.

Kami juga menyarankan Anda mengaktifkan tag gambar yang tidak dapat diubah di Amazon Elastic Container Registry. Dengan pengaturan ini, Anda tidak dapat mengubah gambar kontainer yang ditunjuk tag. Sebaliknya Amazon ECR memberlakukan bahwa gambar baru harus diunggah ke tag baru. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Mutabilitas tag gambar](#) di Panduan Pengguna Amazon ECR.

Saat Anda merancang aplikasi untuk dijalankan AWS Fargate, Anda harus memutuskan antara menerapkan beberapa kontainer ke dalam definisi tugas yang sama dan menerapkan kontainer secara terpisah dalam beberapa definisi tugas. Jika kondisi berikut diperlukan, sebaiknya gunakan beberapa kontainer ke dalam definisi tugas yang sama:

- Kontainer Anda berbagi siklus hidup yang sama (yaitu, mereka diluncurkan dan dihentikan bersama-sama).
- Kontainer Anda harus berjalan pada host dasar yang sama (yaitu, satu kontainer mereferensikan yang lain pada port localhost).
- Kontainer Anda berbagi sumber daya.
- Kontainer Anda berbagi volume data.

Jika kondisi ini tidak diperlukan, sebaiknya gunakan kontainer secara terpisah dalam beberapa definisi tugas. Ini memungkinkan Anda untuk menskalakan, menyediakan, dan menghentikan penyediaan wadah secara terpisah.

Praktik terbaik untuk ukuran tugas Amazon ECS

Salah satu pilihan terpenting yang harus dibuat saat menerapkan kontainer di Amazon ECS adalah wadah dan ukuran tugas Anda. Ukuran wadah dan tugas Anda sangat penting untuk penskalaan dan perencanaan kapasitas. Di Amazon ECS, ada dua metrik sumber daya yang digunakan untuk kapasitas: CPU dan memori. CPU diukur dalam satuan 1/1024 dari vCPU penuh (di mana 1024 unit sama dengan 1 vCPU utuh). Memori diukur dalam megabyte. Dalam definisi tugas Anda, Anda dapat mendeklarasikan reservasi dan batasan sumber daya.

Saat Anda mendeklarasikan reservasi, Anda mendeklarasikan jumlah minimum sumber daya yang dibutuhkan tugas. Tugas Anda menerima setidaknya jumlah sumber daya yang diminta. Aplikasi Anda mungkin dapat menggunakan lebih banyak CPU atau memori daripada reservasi yang Anda deklarasikan. Namun, ini tunduk pada batasan apa pun yang juga Anda nyatakan. Menggunakan lebih dari jumlah reservasi dikenal sebagai bursting. Di Amazon ECS, reservasi dijamin. Misalnya,

jika Anda menggunakan instans Amazon EC2 untuk menyediakan kapasitas, Amazon ECS tidak menempatkan tugas pada instans yang reservasi tidak dapat dipenuhi.

Batas adalah jumlah maksimum unit CPU atau memori yang dapat digunakan oleh wadah atau tugas Anda. Setiap upaya untuk menggunakan lebih banyak CPU lebih dari batas ini menghasilkan pelambatan. Setiap upaya untuk menggunakan lebih banyak memori menghasilkan penampung Anda dihentikan.

Memilih nilai-nilai ini bisa menjadi tantangan. Ini karena nilai-nilai yang paling cocok untuk aplikasi Anda sangat bergantung pada kebutuhan sumber daya aplikasi Anda. Pengujian beban aplikasi Anda adalah kunci keberhasilan perencanaan kebutuhan sumber daya dan lebih memahami persyaratan aplikasi Anda.

Aplikasi tanpa kewarganegaraan

Untuk aplikasi stateless yang menskalakan secara horizontal, seperti aplikasi di belakang penyeimbang beban, sebaiknya Anda terlebih dahulu menentukan jumlah memori yang dikonsumsi aplikasi Anda saat melayani permintaan. Untuk melakukan ini, Anda dapat menggunakan alat tradisional seperti `ps` atau `top`, atau solusi pemantauan seperti CloudWatch Wawasan Kontainer.

Saat menentukan reservasi CPU, pertimbangkan bagaimana Anda ingin menskalakan aplikasi Anda untuk memenuhi persyaratan bisnis Anda. Anda dapat menggunakan reservasi CPU yang lebih kecil, seperti 256 unit CPU (atau 1/4 vCPU), untuk meningkatkan skala dengan cara halus yang meminimalkan biaya. Tapi, mereka mungkin tidak berskala cukup cepat untuk memenuhi lonjakan permintaan yang signifikan. Anda dapat menggunakan reservasi CPU yang lebih besar untuk skala masuk dan keluar lebih cepat dan karenanya mencocokkan lonjakan permintaan lebih cepat. Namun, pemesanan CPU yang lebih besar lebih mahal.

Aplikasi lainnya

Untuk aplikasi yang tidak menskalakan secara horizontal, seperti pekerja tunggal atau server database, kapasitas dan biaya yang tersedia mewakili pertimbangan Anda yang paling penting. Anda harus memilih jumlah memori dan CPU berdasarkan pengujian beban yang menunjukkan bahwa Anda perlu melayani lalu lintas untuk memenuhi tujuan tingkat layanan Anda. Amazon ECS memastikan bahwa aplikasi ditempatkan pada host yang memiliki kapasitas yang memadai.

Praktik terbaik keamanan jaringan untuk Amazon ECS

Keamanan jaringan adalah topik luas yang mencakup beberapa subtopik. Ini termasuk encryption-in-transit, segmentasi dan isolasi jaringan, firewall, perutean lalu lintas, dan observabilitas.

Enkripsi bergerak

Mengenkripsi lalu lintas jaringan mencegah pengguna yang tidak sah mencegat dan membaca data ketika data tersebut ditransmisikan melalui jaringan. Dengan Amazon ECS, enkripsi jaringan dapat diimplementasikan dengan salah satu cara berikut.

- Dengan service mesh (TLS):

Dengan AWS App Mesh, Anda dapat mengonfigurasi koneksi TLS antara proxy Envoy yang digunakan dengan titik akhir mesh. Dua contoh adalah virtual node dan virtual gateway. Sertifikat TLS dapat berasal dari AWS Certificate Manager (ACM). Atau, itu bisa berasal dari otoritas sertifikat pribadi Anda sendiri.

- [Mengaktifkan Transport Layer Security \(TLS\)](#)
 - [Aktifkan enkripsi lalu lintas antar layanan dalam AWS App Mesh menggunakan sertifikat ACM atau sertifikat yang disediakan pelanggan](#)
 - [Panduan TLS ACM](#)
 - [Panduan file TLS](#)
 - [Utusan](#)
- Menggunakan instance Nitro:

Secara default, lalu lintas secara otomatis dienkripsi antara jenis instans Nitro berikut: C5n, G4, i3en, M5dn, M5n, P3dn, R5dn, dan R5n. Lalu lintas tidak dienkripsi saat dialihkan melalui gateway transit, penyeimbang beban, atau perantara serupa.

- [Enkripsi dalam perjalanan](#)
 - [Apa pengumuman baru dari 2019](#)
 - [Pembicaraan ini dari re:Inforce 2019](#)
- Menggunakan Server Name Indication (SNI) dengan Application Load Balancer:

Application Load Balancer (ALB) dan Network Load Balancer (NLB) mendukung Server Name Indication (SNI). Dengan menggunakan SNI, Anda dapat menempatkan beberapa aplikasi aman di belakang satu pendengar. Untuk ini, masing-masing memiliki sertifikat TLS sendiri. Kami menyarankan Anda memberikan sertifikat untuk load balancer using AWS Certificate Manager (ACM) dan kemudian menambahkannya ke daftar sertifikat pendengar. AWS Load balancer menggunakan algoritma pemilihan sertifikat cerdas dengan SNI. Jika nama host yang disediakan oleh klien cocok dengan satu sertifikat dalam daftar sertifikat, penyeimbang beban memilih ~~sertifikat tersebut. Jika nama host yang disediakan oleh klien cocok dengan beberapa sertifikat~~

dalam daftar, penyeimbang beban memilih sertifikat yang dapat didukung klien. Contohnya termasuk sertifikat yang ditandatangani sendiri atau sertifikat yang dihasilkan melalui ACM.

- [SNI dengan Application Load Balancer](#)
- [SNI dengan Network Load Balancer](#)
- end-to-end Enkripsi E dengan sertifikat TLS:

Ini melibatkan penerapan sertifikat TLS dengan tugas. Ini bisa berupa sertifikat yang ditandatangani sendiri atau sertifikat dari otoritas sertifikat tepercaya. Anda dapat memperoleh sertifikat dengan mereferensikan rahasia untuk sertifikat. Jika tidak, Anda dapat memilih untuk menjalankan kontainer yang mengeluarkan Permintaan Penandatanganan Sertifikat (CSR) ke ACM dan kemudian memasang rahasia yang dihasilkan ke volume bersama.

- [Menjaga keamanan lapisan transport sampai ke kontainer Anda menggunakan Network Load Balancer dengan Amazon ECS bagian 1](#)
- [Mempertahankan Transport Layer Security \(TLS\) sampai ke container Anda bagian 2: Menggunakan AWS Private Certificate Authority](#)

Jaringan tugas

Rekomendasi berikut ini mempertimbangkan cara kerja Amazon ECS. Amazon ECS tidak menggunakan jaringan overlay. Sebagai gantinya, tugas dikonfigurasi untuk beroperasi dalam mode jaringan yang berbeda. Misalnya, tugas yang dikonfigurasi untuk menggunakan bridge mode memperoleh alamat IP yang tidak dapat dirutekan dari jaringan Docker yang berjalan di setiap host. Tugas yang dikonfigurasi untuk menggunakan mode awsvpc jaringan memperoleh alamat IP dari subnet host. Tugas yang dikonfigurasi dengan host jaringan menggunakan antarmuka jaringan host. awsvpc adalah mode jaringan yang disukai. Ini karena ini adalah satu-satunya mode yang dapat Anda gunakan untuk menetapkan grup keamanan ke tugas. Ini juga satu-satunya mode yang tersedia untuk AWS Fargate tugas-tugas di Amazon ECS.

Grup keamanan untuk tugas

Kami menyarankan Anda mengonfigurasi tugas Anda untuk menggunakan mode awsvpc jaringan. Setelah Anda mengonfigurasi tugas Anda untuk menggunakan mode ini, agen Amazon ECS secara otomatis menyediakan dan melampirkan Antarmuka Jaringan Elastis (ENI) ke tugas tersebut. Ketika ENI disediakan, tugas terdaftar dalam kelompok keamanan. AWS Grup keamanan bertindak sebagai firewall virtual yang dapat Anda gunakan untuk mengontrol lalu lintas masuk dan keluar.

AWS PrivateLink dan Amazon ECS

AWS PrivateLink adalah teknologi jaringan yang memungkinkan Anda membuat titik akhir pribadi untuk berbagai AWS layanan, termasuk Amazon ECS. Titik akhir diperlukan di lingkungan kotak pasir di mana tidak ada Internet Gateway (IGW) yang terpasang ke VPC Amazon dan tidak ada rute alternatif ke Internet. Menggunakan AWS PrivateLink memastikan bahwa panggilan ke layanan Amazon ECS tetap berada dalam VPC Amazon dan tidak melintasi internet. Untuk petunjuk tentang cara membuat AWS PrivateLink titik akhir untuk Amazon ECS dan layanan terkait lainnya, lihat [Antarmuka Amazon ECS Titik akhir Amazon VPC](#).

Important

AWS Fargate tugas tidak memerlukan AWS PrivateLink titik akhir untuk Amazon ECS.

Amazon ECR dan Amazon ECS keduanya mendukung kebijakan titik akhir. Kebijakan ini memungkinkan Anda untuk memperbaiki akses ke API layanan. Misalnya, Anda dapat membuat kebijakan endpoint untuk Amazon ECR yang hanya mengizinkan gambar didorong ke pendaftar di akun tertentu. AWS Kebijakan seperti ini dapat digunakan untuk mencegah data diekstraksi melalui gambar kontainer sambil tetap memungkinkan pengguna untuk mendorong ke pendaftar ECR Amazon resmi. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menggunakan kebijakan titik akhir VPC](#).

Kebijakan berikut memungkinkan semua AWS prinsipal di akun Anda untuk melakukan semua tindakan terhadap hanya repositori Amazon ECR Anda:

```
{
  "Statement": [
    {
      "Sid": "LimitECRAccess",
      "Principal": "*",
      "Action": "*",
      "Effect": "Allow",
      "Resource": "arn:aws:ecr:region:account_id:repository/*"
    },
  ],
}
```

Anda dapat meningkatkan ini lebih lanjut dengan menetapkan kondisi yang menggunakan `PrincipalOrgID` properti baru. Ini mencegah mendorong dan menarik gambar oleh prinsip

IAM yang bukan bagian dari Anda AWS Organizations. Untuk informasi selengkapnya, lihat [aws:PrincipalOrg ID](#).

Kami merekomendasikan menerapkan kebijakan yang sama untuk kedua titik akhir `com.amazonaws.region.ecr.dkr` dan `com.amazonaws.region.ecr.api` titik akhir.

Pengaturan agen kontainer

File konfigurasi agen penampung Amazon ECS mencakup beberapa variabel lingkungan yang berhubungan dengan keamanan jaringan. `ECS_AWSVPC_BLOCK_IMDS` dan `ECS_ENABLE_TASK_IAM_ROLE_NETWORK_HOST` digunakan untuk memblokir akses tugas ke metadata Amazon EC2. `HTTP_PROXY` digunakan untuk mengkonfigurasi agen untuk rute melalui proxy HTTP untuk terhubung ke internet. Untuk petunjuk tentang mengonfigurasi agen dan runtime Docker untuk merutekan melalui proxy, lihat Konfigurasi Proxy [HTTP](#).

Important

Pengaturan ini tidak tersedia saat Anda menggunakan AWS Fargate.

Rekomendasi keamanan jaringan

Kami menyarankan Anda melakukan hal berikut saat menyiapkan VPC Amazon, penyeimbang beban, dan jaringan Anda.

Gunakan enkripsi jaringan jika berlaku dengan Amazon ECS

Anda harus menggunakan enkripsi jaringan jika berlaku. Program kepatuhan tertentu, seperti PCI DSS, mengharuskan Anda mengenkripsi data dalam perjalanan jika data berisi data pemegang kartu. Jika beban kerja Anda memiliki persyaratan serupa, konfigurasi enkripsi jaringan.

Browser modern memperingatkan pengguna saat menghubungkan ke situs yang tidak aman. Jika layanan Anda dipimpin oleh penyeimbang beban yang menghadap publik, gunakan TLS/SSL untuk mengenkripsi lalu lintas dari browser klien ke penyeimbang beban dan mengenkripsi ulang ke backend jika diperlukan.

Gunakan mode `awsvpc` jaringan dan grup keamanan untuk mengontrol lalu lintas antara tugas dan sumber daya lainnya di Amazon ECS

Anda harus menggunakan mode `awsvpc` jaringan dan grup keamanan ketika Anda perlu mengontrol lalu lintas antara tugas dan antara tugas dan sumber daya jaringan lainnya. Jika layanan Anda di

belakang ALB, gunakan grup keamanan untuk hanya mengizinkan lalu lintas masuk dari sumber daya jaringan lain menggunakan grup keamanan yang sama dengan ALB Anda. Jika aplikasi Anda berada di belakang NLB, konfigurasi grup keamanan tugas untuk hanya mengizinkan lalu lintas masuk dari rentang CIDR VPC Amazon dan alamat IP statis yang ditetapkan ke NLB.

Grup keamanan juga harus digunakan untuk mengontrol lalu lintas antara tugas dan sumber daya lain dalam VPC Amazon seperti database Amazon RDS.

Buat cluster Amazon ECS di VPC Amazon terpisah saat lalu lintas jaringan perlu diisolasi secara ketat

Anda harus membuat cluster di VPC Amazon terpisah ketika lalu lintas jaringan perlu diisolasi secara ketat. Hindari menjalankan beban kerja yang memiliki persyaratan keamanan ketat pada cluster dengan beban kerja yang tidak harus mematuhi persyaratan tersebut. Ketika isolasi jaringan yang ketat adalah wajib, buat cluster di VPC Amazon terpisah dan secara selektif mengekspos layanan ke VPC Amazon lainnya menggunakan titik akhir Amazon VPC. Untuk informasi selengkapnya, lihat [titik akhir Amazon VPC](#).

Konfigurasi AWS PrivateLink titik akhir saat diperlukan untuk Amazon ECS

Anda harus mengonfigurasi AWS PrivateLink titik akhir saat diperlukan. Jika kebijakan keamanan mencegah Anda melampirkan Internet Gateway (IGW) ke VPC Amazon, konfigurasi AWS PrivateLink titik akhir untuk Amazon ECS dan layanan lain seperti Amazon ECR AWS Secrets Manager, dan Amazon CloudWatch

Gunakan Amazon VPC Flow Logs untuk menganalisis lalu lintas ke dan dari tugas yang berjalan lama di Amazon ECS

Anda harus menggunakan Amazon VPC Flow Logs untuk menganalisis lalu lintas ke dan dari tugas yang berjalan lama. Tugas yang menggunakan mode `awsvpc` jaringan mendapatkan ENI mereka sendiri. Dengan melakukan ini, Anda dapat memantau lalu lintas yang masuk ke dan dari tugas individual menggunakan Amazon VPC Flow Logs. Pembaruan terbaru untuk Amazon VPC Flow Logs (v3), memperkaya log dengan metadata lalu lintas termasuk ID vpc, ID subnet, dan ID instans. Metadata ini dapat digunakan untuk membantu mempersempit penyelidikan. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Amazon VPC Flow Logs](#).

Note

Karena sifat kontainer sementara, log aliran mungkin tidak selalu menjadi cara yang efektif untuk menganalisis pola lalu lintas antara kontainer atau kontainer yang berbeda dan sumber daya jaringan lainnya.

Opsi jaringan tugas Amazon ECS untuk jenis peluncuran EC2

Perilaku jaringan tugas Amazon ECS yang di-host di instans Amazon EC2 bergantung pada mode jaringan yang ditentukan dalam definisi tugas. Kami menyarankan Anda menggunakan mode `awsvpc` jaringan kecuali Anda memiliki kebutuhan khusus untuk menggunakan mode jaringan yang berbeda.

Berikut ini adalah mode jaringan yang tersedia.

Mode jaringan	Wadah Linux di EC2	Wadah Windows di EC2	Deskripsi
<code>awsvpc</code>	Ya	Ya	Tugas ini dialokasikan elastic network interface (ENI) sendiri dan alamat IPv4 pribadi utama. Ini memberi tugas properti jaringan yang sama dengan instans Amazon EC2.
<code>bridge</code>	Ya	Tidak	Tugas ini menggunakan jaringan virtual bawaan Docker di Linux, yang berjalan di dalam setiap instans Amazon EC2 yang menghosting tugas tersebut. Jaringan virtual bawaan di Linux menggunakan driver jaringan <code>bridge</code> Docker. Ini adalah mode jaringan default di Linux jika mode jaringan tidak ditentukan dalam definisi tugas.
<code>host</code>	Ya	Tidak	Tugas menggunakan jaringan host yang melewati jaringan virtual bawaan Docker dengan memetakan port kontainer langsung ke ENI dari instans Amazon EC2 yang menjadi

Mode jaringan	Wadah Linux di EC2	Wadah Windows di EC2	Deskripsi
			tuan rumah tugas. Pemetaan port dinamis tidak dapat digunakan dalam mode jaringan ini. Wadah dalam definisi tugas yang menggunakan mode ini harus menentukan <code>hostPort</code> nomor tertentu. Nomor port pada host tidak dapat digunakan oleh banyak tugas. Akibatnya, Anda tidak dapat menjalankan beberapa tugas dengan definisi tugas yang sama pada satu instans Amazon EC2.
none	Ya	Tidak	Tugas tidak memiliki konektivitas jaringan eksternal.
default	Tidak	Ya	Tugas ini menggunakan jaringan virtual bawaan Docker di Windows, yang berjalan di dalam setiap instans Amazon EC2 yang menghosting tugas tersebut. Jaringan virtual bawaan pada Windows menggunakan driver jaringan <code>nat</code> Docker. Ini adalah mode jaringan default pada Windows jika mode jaringan tidak ditentukan dalam definisi tugas.

Untuk informasi selengkapnya tentang jaringan Docker di Linux, lihat [Ikhtisar jaringan](#) di Dokumentasi Docker.

Untuk informasi selengkapnya tentang jaringan Docker di Windows, lihat [Jaringan kontainer Windows](#) di Dokumentasi Windows.

Alokasikan antarmuka jaringan untuk tugas Amazon ECS

Fitur jaringan tugas yang disediakan oleh mode `awsvpc` jaringan memberikan tugas Amazon ECS properti jaringan yang sama dengan instans Amazon EC2. Menggunakan mode `awsvpc` jaringan menyederhanakan jaringan kontainer, karena Anda memiliki kontrol lebih besar atas bagaimana aplikasi Anda berkomunikasi satu sama lain dan layanan lain dalam VPC Anda. Mode `awsvpc`

jaringan juga memberikan keamanan yang lebih besar untuk wadah Anda dengan memungkinkan Anda menggunakan grup keamanan dan alat pemantauan jaringan pada tingkat yang lebih terperinci dalam tugas Anda. Anda juga dapat menggunakan fitur jaringan Amazon EC2 lainnya seperti VPC Flow Logs untuk memantau lalu lintas ke dan dari tugas Anda. Selain itu, kontainer yang memiliki tugas yang sama dapat berkomunikasi melalui antarmuka `localhost`.

Task elastic network interface (ENI) adalah fitur Amazon ECS yang dikelola sepenuhnya. Amazon ECS membuat ENI dan menempelkannya ke instans Amazon EC2 host dengan grup keamanan yang ditentukan. Tugas mengirim dan menerima lalu lintas jaringan melalui ENI dengan cara yang sama seperti instans Amazon EC2 lakukan dengan antarmuka jaringan utama mereka. Setiap tugas ENI diberikan alamat IPv4 privat secara default. Jika VPC Anda diaktifkan untuk mode tumpukan dobel dan Anda menggunakan subnet dengan blok CIDR IPv6, tugas ENI Anda juga akan menerima alamat IPv6. Setiap tugas hanya dapat memiliki satu ENI.

ENI ini terlihat di konsol Amazon EC2 untuk akun Anda. Akun Anda tidak dapat melepaskan atau memodifikasi ENI. Hal ini untuk mencegah penghapusan ENI disengaja yang berkaitan dengan tugas yang sedang berjalan. Anda dapat melihat informasi lampiran ENI untuk tugas di konsol Amazon ECS atau dengan operasi [DescribeTasks](#) API. Ketika tugas berhenti atau jika layanan menurunkan skala, tugas ENI terlepas dan dihapus.

Saat Anda membutuhkan peningkatan kepadatan ENI, gunakan pengaturan `awsVpcTrunking` akun. Amazon ECS juga membuat dan melampirkan antarmuka jaringan “trunk” untuk instance container Anda. Jaringan trunk sepenuhnya dikelola oleh Amazon ECS. Trunk ENI akan dihapus saat Anda menghentikan atau membatalkan pendaftaran instance container Anda dari kluster Amazon ECS. Untuk informasi selengkapnya tentang pengaturan `awsVpcTrunking` akun, lihat [Prasyarat](#).

Anda menentukan `awsVpc` dalam `networkMode` parameter definisi tugas. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Mode jaringan](#).

Kemudian, ketika Anda menjalankan tugas atau membuat layanan, gunakan `networkConfiguration` parameter yang menyertakan satu atau beberapa subnet untuk menempatkan tugas Anda dalam satu atau beberapa grup keamanan untuk dilampirkan ke ENI. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Konfigurasi jaringan](#). Tugas ditempatkan pada instans Amazon EC2 yang kompatibel di Availability Zone yang sama dengan subnet tersebut, dan grup keamanan yang ditentukan dikaitkan dengan ENI yang disediakan untuk tugas tersebut.

Pertimbangan Linux

Pertimbangkan hal berikut saat menggunakan sistem operasi Linux.

- Jika Anda menggunakan instance p5.48xlarge dalam awsvpc mode, Anda tidak dapat menjalankan lebih dari 1 tugas pada instance tersebut.
- Tugas dan layanan yang menggunakan mode awsvpc jaringan memerlukan peran terkait layanan Amazon ECS untuk memberi Amazon ECS izin untuk melakukan panggilan ke layanan lain AWS atas nama Anda. Peran ini dibuat untuk Anda secara otomatis ketika Anda membuat kluster atau jika Anda membuat atau memperbarui layanan, di AWS Management Console. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menggunakan peran terkait layanan untuk Amazon ECS](#). Anda juga dapat membuat peran terkait layanan dengan perintah berikut: AWS CLI

```
aws iam create-service-linked-role --aws-service-name ecs.amazonaws.com
```

- Instans Amazon EC2 Linux Anda memerlukan versi 1.15.0 atau yang lebih baru dari agen penampung untuk menjalankan tugas yang menggunakan mode awsvpc jaringan. Jika Anda menggunakan AMI Amazon ECS yang dioptimalkan, instans Anda memerlukan setidaknya 1.15.0-4 versi ecs-init paket juga.
- Amazon ECS mengisi nama host tugas dengan nama host DNS (internal) yang disediakan Amazon saat opsi dan enableDnsHostnames opsi enableDnsSupport diaktifkan di VPC Anda. Jika opsi ini tidak diaktifkan, nama host DNS tugas disetel ke nama host acak. Untuk informasi selengkapnya tentang pengaturan DNS untuk VPC, [lihat Menggunakan DNS dengan VPC Anda di Panduan Pengguna Amazon VPC](#).
- Setiap tugas Amazon ECS yang menggunakan mode awsvpc jaringan menerima elastic network interface (ENI) sendiri, yang dilampirkan ke instans Amazon EC2 yang menghostingnya. Ada kuota default untuk jumlah antarmuka jaringan yang dapat dilampirkan ke instans Amazon EC2 Linux. Antarmuka jaringan utama dihitung sebagai satu terhadap kuota itu. Misalnya, secara default, sebuah c5.large instance mungkin hanya memiliki hingga tiga ENI yang dapat dilampirkan padanya. Antarmuka jaringan utama untuk instance dihitung sebagai satu. Anda dapat melampirkan dua ENI tambahan ke instance. Karena setiap tugas yang menggunakan mode awsvpc jaringan memerlukan ENI, Anda biasanya hanya dapat menjalankan dua tugas tersebut pada jenis instance ini. Untuk informasi selengkapnya tentang batas ENI default untuk setiap jenis instans, lihat [alamat IP per antarmuka jaringan per jenis instans](#) di Panduan Pengguna Amazon EC2.
- Amazon ECS mendukung peluncuran instans Amazon EC2 Linux yang menggunakan tipe instans yang didukung dengan peningkatan kepadatan ENI. Saat Anda memilih setelan awsvpcTrunking akun dan mendaftarkan instans Amazon EC2 Linux yang menggunakan jenis instans ini ke kluster Anda, instans ini memiliki kuota ENI yang lebih tinggi. Menggunakan instans ini dengan kuota yang lebih tinggi ini berarti Anda dapat menempatkan lebih banyak tugas di setiap instans Amazon

EC2 Linux. Untuk menggunakan peningkatan kepadatan ENI dengan fitur trunking, instans Amazon EC2 Anda harus menggunakan agen penampung 1.28.1 versi atau yang lebih baru. Jika Anda menggunakan AMI Amazon ECS yang dioptimalkan, instans Anda juga memerlukan setidaknya 1.28.1-2 versi paket. `ecs-init` Untuk informasi lebih lanjut tentang penyertaan pada pengaturan akun `awsVpcTrunking`, lihat [Akses fitur Amazon ECS dengan pengaturan akun](#). Untuk informasi lebih lanjut tentang trunking ENI, lihat [Meningkatkan antarmuka jaringan instans kontainer Amazon ECS Linux](#)

- Saat menghosting tugas yang menggunakan mode `awsVpc` jaringan di instans Amazon EC2 Linux, ENI tugas Anda tidak diberikan alamat IP publik. Untuk mengakses internet, tugas harus diluncurkan di subnet pribadi yang dikonfigurasi untuk menggunakan gateway NAT. Untuk informasi lebih lanjut, lihat [Gateway NAT](#) dalam Panduan Pengguna Amazon VPC. Akses jaringan masuk harus dari dalam VPC yang menggunakan alamat IP pribadi atau dirutekan melalui penyeimbang beban dari dalam VPC. Tugas yang diluncurkan dalam subnet publik tidak memiliki akses ke internet.
- Amazon ECS hanya mengenali ENI yang dilampirkan ke instans Amazon EC2 Linux Anda. Jika Anda melampirkan ENI secara manual ke instans Anda, Amazon ECS mungkin mencoba menambahkan tugas ke instance yang tidak memiliki cukup adaptor jaringan. Hal ini dapat mengakibatkan waktu tugas habis dan pindah ke status `deprovisioning` dan kemudian status berhenti. Kami menyarankan agar Anda tidak melampirkan ENI ke instans Anda secara manual.
- Instans Amazon EC2 Linux harus terdaftar dengan `ecs.capability.task-eni` kemampuan yang harus dipertimbangkan untuk penempatan tugas dengan mode jaringan. `awsVpc` Instans yang menjalankan versi 1.15.0-4 atau yang lebih baru `ecs-init` terdaftar dengan atribut ini secara otomatis.
- ENI yang dibuat dan dilampirkan ke instans Amazon EC2 Linux Anda tidak dapat dilepaskan secara manual atau dimodifikasi oleh akun Anda. Hal ini untuk mencegah menghapus ENI disengaja yang berhubungan dengan tugas yang sedang berjalan. Untuk melepaskan ENI untuk suatu tugas, hentikan tugas tersebut.
- Ada batas 16 subnet dan 5 grup keamanan yang dapat ditentukan dalam `awsVpcConfiguration` saat menjalankan tugas atau membuat layanan yang menggunakan mode jaringan `awsVpc`. Untuk informasi selengkapnya, lihat [AwsVpcKonfigurasi](#) di Referensi API Amazon Elastic Container Service.
- Saat tugas dimulai dengan mode `awsVpc` jaringan, agen penampung Amazon ECS membuat pause wadah tambahan untuk setiap tugas sebelum memulai kontainer dalam definisi tugas. Kemudian mengkonfigurasi namespace jaringan pause wadah dengan menjalankan plugin CNI. [amazon-ecs-cni-plugins](#) Agen kemudian memulai sisa kontainer dalam tugas sehingga mereka

berbagi tumpukan jaringan kontainer pause. Ini berarti bahwa semua kontainer dalam tugas yang dialamatkan oleh alamat IP dari ENI, dan mereka dapat berkomunikasi satu sama lain melalui antarmuka `localhost`.

- Layanan dengan tugas yang menggunakan mode `awsvpc` jaringan hanya mendukung Application Load Balancer dan Network Load Balancer. Saat Anda membuat grup target apa pun untuk layanan ini, Anda harus memilih `ip` sebagai jenis target. Jangan gunakan `instance`. Ini karena tugas yang menggunakan mode `awsvpc` jaringan dikaitkan dengan ENI, bukan dengan instans Amazon EC2 Linux. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Gunakan load balancing untuk mendistribusikan lalu lintas layanan Amazon ECS](#).
- Jika VPC Anda diperbarui untuk mengubah set opsi DHCP yang digunakannya, Anda tidak dapat menerapkan perubahan ini ke tugas yang ada. Mulai tugas baru dengan perubahan ini diterapkan padanya, verifikasi bahwa mereka berfungsi dengan benar, dan kemudian hentikan tugas yang ada untuk mengubah konfigurasi jaringan ini dengan aman.

Pertimbangan Windows

Berikut ini adalah pertimbangan ketika Anda menggunakan sistem operasi Windows:

- Instans kontainer menggunakan Amazon ECS yang dioptimalkan Windows Server 2016 AMI tidak dapat meng-host tugas yang menggunakan mode `awsvpc` jaringan. Jika Anda memiliki kluster yang berisi AMI Windows Server 2016 Amazon ECS yang dioptimalkan dan AMI Windows yang mendukung mode `awsvpc` jaringan, tugas yang menggunakan mode jaringan tidak diluncurkan pada instance Windows 2016 Server. Sebaliknya, mereka diluncurkan pada instance yang mendukung mode `awsvpc` jaringan.
- Instans Windows Amazon EC2 Anda memerlukan versi `1.57.1` atau yang lebih baru dari agen penampung untuk menggunakan CloudWatch metrik untuk kontainer Windows yang menggunakan mode jaringan. `awsvpc`
- Tugas dan layanan yang menggunakan mode `awsvpc` jaringan memerlukan peran terkait layanan Amazon ECS untuk memberi Amazon ECS izin untuk melakukan panggilan ke layanan lain AWS atas nama Anda. Peran ini dibuat untuk Anda secara otomatis ketika Anda membuat kluster, atau jika Anda membuat atau memperbarui layanan di AWS Management Console. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menggunakan peran terkait layanan untuk Amazon ECS](#). Anda juga dapat membuat peran terkait layanan dengan perintah berikut AWS CLI .

```
aws iam create-service-linked-role --aws-service-name ecs.amazonaws.com
```

- Instans Windows Amazon EC2 Anda memerlukan versi 1.54.0 atau yang lebih baru dari agen penampung untuk menjalankan tugas yang menggunakan mode `awsvpc` jaringan. Saat Anda mem-bootstrap instance, Anda harus mengonfigurasi opsi yang diperlukan untuk mode `awsvpc` jaringan. Untuk informasi selengkapnya, lihat [the section called “Contoh wadah bootstrapping”](#).
- Amazon ECS mengisi nama host tugas dengan nama host DNS (internal) yang disediakan Amazon saat `enableDnsSupport` opsi `enableDnsHostnames` dan opsi diaktifkan di VPC Anda. Jika opsi ini tidak diaktifkan, nama host DNS tugas adalah nama host acak. Untuk informasi selengkapnya tentang pengaturan DNS untuk VPC, [lihat Menggunakan DNS dengan VPC Anda di Panduan Pengguna Amazon VPC](#).
- Setiap tugas Amazon ECS yang menggunakan mode `awsvpc` jaringan menerima elastic network interface (ENI) sendiri, yang dilampirkan ke instans Amazon EC2 Windows yang menghostingnya. Ada kuota default untuk jumlah antarmuka jaringan yang dapat dilampirkan ke instans Windows Amazon EC2. Antarmuka jaringan utama dihitung sebagai satu terhadap kuota ini. Misalnya, secara default sebuah `c5.large` instance mungkin hanya memiliki hingga tiga ENI yang dilampirkan padanya. Antarmuka jaringan utama untuk instance dihitung sebagai salah satunya. Anda dapat melampirkan dua ENI tambahan ke instance. Karena setiap tugas menggunakan mode jaringan `awsvpc` memerlukan ENI, Anda biasanya hanya dapat menjalankan dua tugas tersebut pada Tipe instans ini. Untuk informasi selengkapnya tentang batas ENI default untuk setiap jenis instans, lihat [alamat IP per antarmuka jaringan per jenis instans](#) di Panduan Pengguna Amazon EC2.
- Saat menghosting tugas yang menggunakan mode `awsvpc` jaringan di instans Amazon EC2 Windows, ENI tugas Anda tidak diberikan alamat IP publik. Untuk mengakses internet, luncurkan tugas di subnet pribadi yang dikonfigurasi untuk menggunakan gateway NAT. Untuk informasi lebih lanjut, lihat [Gateway NAT](#) dalam Panduan Pengguna Amazon VPC. Akses jaringan masuk harus dari dalam VPC yang menggunakan alamat IP pribadi atau dirutekan melalui penyeimbang beban dari dalam VPC. Tugas yang diluncurkan dalam subnet publik tidak memiliki akses ke internet.
- Amazon ECS hanya mengenali ENI yang telah dilampirkan ke instans Amazon EC2 Windows Anda. Jika Anda melampirkan ENI secara manual ke instans Anda, Amazon ECS mungkin mencoba menambahkan tugas ke instance yang tidak memiliki cukup adaptor jaringan. Hal ini dapat mengakibatkan waktu tugas habis dan pindah ke status `deprovisioning` dan kemudian status berhenti. Kami menyarankan agar Anda tidak melampirkan ENI ke instans Anda secara manual.
- Instans Windows Amazon EC2 harus terdaftar dengan `ecs.capability.task-eni` kemampuan yang harus dipertimbangkan untuk penempatan tugas dengan mode jaringan `awsvpc`.
- Anda tidak dapat memodifikasi atau melepaskan ENI secara manual yang dibuat dan dilampirkan ke instans Windows Amazon EC2 Anda. Ini untuk mencegah Anda secara tidak sengaja

menghapus ENI yang terkait dengan tugas yang sedang berjalan. Untuk melepaskan ENI untuk suatu tugas, hentikan tugas tersebut.

- Anda hanya dapat menentukan hingga 16 subnet dan 5 grup keamanan `awsVpcConfiguration` ketika Anda menjalankan tugas atau membuat layanan yang menggunakan mode `awsvpc` jaringan. Untuk informasi selengkapnya, lihat [AwsVpcKonfigurasi](#) di Referensi API Amazon Elastic Container Service.
- Saat tugas dimulai dengan mode `awsvpc` jaringan, agen penampung Amazon ECS membuat pause wadah tambahan untuk setiap tugas sebelum memulai kontainer dalam definisi tugas. Kemudian mengkonfigurasi namespace jaringan pause wadah dengan menjalankan plugin CNI. [amazon-ecs-cni-plugins](#) Agen kemudian memulai sisa kontainer dalam tugas sehingga mereka berbagi tumpukan jaringan kontainer pause. Ini berarti bahwa semua kontainer dalam tugas yang dialamatkan oleh alamat IP dari ENI, dan mereka dapat berkomunikasi satu sama lain melalui antarmuka `localhost`.
- Layanan dengan tugas yang menggunakan mode `awsvpc` jaringan hanya mendukung Application Load Balancer dan Network Load Balancer. Saat Anda membuat grup target apa pun untuk layanan ini, Anda harus memilih `ip` sebagai jenis target, bukan `instance`. Ini karena tugas yang menggunakan mode `awsvpc` jaringan dikaitkan dengan ENI, bukan dengan instans Windows Amazon EC2. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Gunakan load balancing untuk mendistribusikan lalu lintas layanan Amazon ECS](#).
- Jika VPC Anda diperbarui untuk mengubah set opsi DHCP yang digunakannya, Anda tidak dapat menerapkan perubahan ini ke tugas yang ada. Mulai tugas baru dengan perubahan ini diterapkan padanya, verifikasi bahwa mereka berfungsi dengan benar, dan kemudian hentikan tugas yang ada untuk mengubah konfigurasi jaringan ini dengan aman.
- Berikut ini tidak didukung saat Anda menggunakan mode `awsvpc` jaringan dalam konfigurasi Windows EC2:
 - Konfigurasi tumpukan dubel
 - IPv6
 - ENI trunking

Menggunakan VPC dalam mode tumpukan dubel

Saat menggunakan VPC dalam mode dual-stack, tugas Anda dapat berkomunikasi melalui IPv4, atau IPv6, atau keduanya. Alamat IPv4 dan IPv6 tidak bergantung satu sama lain. Oleh karena itu Anda harus mengonfigurasi perutean dan keamanan di VPC Anda secara terpisah untuk IPv4 dan IPv6.

Untuk informasi selengkapnya tentang cara mengonfigurasi VPC Anda untuk mode dual-stack, lihat [Migrasi ke IPv6 di Panduan Pengguna Amazon VPC](#).

Jika Anda mengonfigurasi VPC Anda dengan gateway internet atau gateway internet khusus keluar, Anda dapat menggunakan VPC Anda dalam mode dual-stack. Dengan melakukan ini, tugas-tugas yang diberi alamat IPv6 dapat mengakses internet melalui gateway internet atau gateway internet khusus egress-. Gateway NAT bersifat opsional. Untuk informasi selengkapnya, lihat [gateway Internet dan gateway internet khusus egress di Panduan Pengguna Amazon VPC](#).


Tugas Amazon ECS diberikan alamat IPv6 jika kondisi berikut terpenuhi:

- Instans Amazon EC2 Linux yang menghosting tugas menggunakan versi 1.45.0 atau yang lebih baru dari agen penampung. Untuk informasi tentang cara memeriksa versi agen yang digunakan instans Anda, dan memperbaruinya jika diperlukan, lihat [Memperbarui agen kontainer Amazon ECS](#).
- Pengaturan akun dualStackIPv6 diaktifkan. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Akses fitur Amazon ECS dengan pengaturan akun](#).
- Tugas Anda adalah menggunakan mode jaringan awsvpc.
- VPC dan subnet Anda dikonfigurasi untuk IPv6. Konfigurasi mencakup antarmuka jaringan yang dibuat di subnet yang ditentukan. Untuk informasi selengkapnya tentang cara mengonfigurasi VPC Anda untuk mode dual-stack, lihat [Memigrasi ke IPv6 dan Memodifikasi atribut pengalaman IPv6 untuk subnet Anda di Panduan Pengguna Amazon VPC](#).

Petakan port kontainer Amazon ECS ke antarmuka jaringan instans EC2

Mode host jaringan hanya didukung untuk tugas Amazon ECS yang dihosting di instans Amazon EC2. Ini tidak didukung saat menggunakan Amazon ECS di Fargate.

Mode host jaringan adalah mode jaringan paling dasar yang didukung di Amazon ECS. Menggunakan mode host, jaringan kontainer terikat langsung ke host yang mendasari yang menjalankan wadah.



Asumsikan bahwa Anda menjalankan wadah Node.js dengan aplikasi Express yang mendengarkan pada port yang 3000 mirip dengan yang diilustrasikan dalam diagram sebelumnya. Ketika mode host jaringan digunakan, kontainer menerima lalu lintas pada port 3000 menggunakan alamat IP dari instans Amazon EC2 host yang mendasarinya. Kami tidak menyarankan menggunakan mode ini.


Ada kelemahan signifikan untuk menggunakan mode jaringan ini. Anda tidak dapat menjalankan lebih dari satu instantiasi tugas pada setiap host. Ini karena hanya tugas pertama yang dapat mengikat ke port yang diperlukan pada instans Amazon EC2. Juga tidak ada cara untuk memetakan ulang port kontainer saat menggunakan mode host jaringan. Misalnya, jika aplikasi perlu mendengarkan nomor port tertentu, Anda tidak dapat memetakan ulang nomor port secara langsung. Sebagai gantinya, Anda harus mengelola konflik port apa pun dengan mengubah konfigurasi aplikasi.

Ada juga implikasi keamanan saat menggunakan mode host jaringan. Mode ini memungkinkan kontainer untuk meniru host, dan memungkinkan kontainer untuk terhubung ke layanan jaringan loopback pribadi pada host.

Gunakan jaringan virtual Docker untuk tugas-tugas Amazon ECS Linux

Mode `bridge` jaringan hanya didukung untuk tugas Amazon ECS yang dihosting di instans Amazon EC2.


Dengan `bridge mode`, Anda menggunakan jembatan jaringan virtual untuk membuat lapisan antara host dan jaringan wadah. Dengan cara ini, Anda dapat membuat pemetaan port yang memetakan ulang port host ke port kontainer. Pemetaan dapat berupa statis atau dinamis.



Dengan pemetaan port statis, Anda dapat secara eksplisit menentukan port host mana yang ingin Anda petakan ke port kontainer. Menggunakan contoh di atas, port 80 pada host sedang dipetakan ke port 3000 pada container. Untuk berkomunikasi dengan aplikasi kontainer, Anda mengirim lalu lintas ke port 80 ke alamat IP instans Amazon EC2. Dari perspektif aplikasi kontainer, ia melihat lalu lintas masuk di port. 3000

Jika Anda hanya ingin mengubah port lalu lintas, maka pemetaan port statis cocok. Namun, ini masih memiliki kelemahan yang sama dengan menggunakan mode `host` jaringan. Anda tidak dapat menjalankan lebih dari satu instantiasi tugas pada setiap host. Ini karena pemetaan port statis hanya memungkinkan satu kontainer untuk dipetakan ke port 80.

Untuk mengatasi masalah ini, pertimbangkan untuk menggunakan mode `bridge` jaringan dengan pemetaan port dinamis seperti yang ditunjukkan pada diagram berikut.



Dengan tidak menentukan port host dalam pemetaan port, Anda dapat meminta Docker memilih port acak yang tidak digunakan dari rentang port sementara dan menentukannya sebagai port host publik untuk wadah. Misalnya, aplikasi Node.js yang mendengarkan pada port 3000 pada kontainer mungkin diberi port nomor tinggi acak seperti 47760 pada host Amazon EC2. Melakukan ini berarti Anda dapat menjalankan beberapa salinan wadah itu di host. Selain itu, setiap kontainer dapat diberi port sendiri di host. Setiap salinan kontainer menerima lalu lintas di pelabuhan 3000. Namun, klien yang mengirim lalu lintas ke kontainer ini menggunakan port host yang ditetapkan secara acak.

Amazon ECS membantu Anda melacak port yang ditetapkan secara acak untuk setiap tugas. Hal ini dilakukan dengan secara otomatis memperbarui kelompok target load balancer dan penemuan AWS Cloud Map layanan untuk memiliki daftar alamat IP tugas dan port. Ini membuatnya lebih mudah untuk menggunakan layanan yang beroperasi menggunakan `bridge` mode dengan port dinamis.

Namun, salah satu kelemahan menggunakan mode `bridge` jaringan adalah sulit untuk mengunci komunikasi layanan ke layanan. Karena layanan mungkin ditetapkan ke port acak dan tidak terpakai, maka perlu untuk membuka rentang port yang luas antar host. Namun, tidak mudah untuk membuat aturan khusus sehingga layanan tertentu hanya dapat berkomunikasi dengan satu layanan spesifik lainnya. Layanan tidak memiliki port khusus untuk digunakan untuk aturan jaringan grup keamanan.

Opsi jaringan tugas Amazon ECS untuk jenis peluncuran Fargate

Secara default, setiap tugas Amazon ECS di Fargate disediakan elastic network interface (ENI) dengan alamat IP pribadi utama. Saat menggunakan subnet publik, Anda dapat secara opsional menetapkan alamat IP publik ke ENI tugas. Jika VPC Anda dikonfigurasi untuk mode dual-stack dan Anda menggunakan subnet dengan blok CIDR IPv6, ENI tugas Anda juga menerima alamat IPv6. Sebuah tugas hanya dapat memiliki satu ENI yang terkait dengannya pada satu waktu. Wadah yang termasuk dalam tugas yang sama juga dapat berkomunikasi melalui `localhost` antarmuka. Untuk informasi selengkapnya tentang VPC dan subnet, lihat [VPC dan subnet di Panduan Pengguna Amazon VPC](#).

Untuk tugas di Fargate untuk menarik gambar kontainer, tugas harus memiliki rute ke internet. Berikut ini menjelaskan bagaimana Anda dapat memverifikasi bahwa tugas Anda memiliki rute ke internet.

- Saat menggunakan subnet publik, Anda dapat menetapkan alamat IP publik ke ENI tugas.
- Saat menggunakan subnet privat, subnet bisa memiliki lampiran gateway NAT.
- Saat menggunakan gambar kontainer yang di-host di Amazon ECR, Anda dapat mengonfigurasi Amazon ECR untuk menggunakan titik akhir VPC antarmuka dan penarikan gambar terjadi di atas alamat IPv4 pribadi tugas. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Antarmuka Amazon ECR VPC endpoint AWS PrivateLink\(\)](#) di Panduan Pengguna Amazon Elastic Container Registry.

Karena setiap tugas mendapatkan ENI sendiri, Anda dapat menggunakan fitur jaringan seperti VPC Flow Logs, yang dapat Anda gunakan untuk memantau lalu lintas ke dan dari tugas Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Log Alur VPC](#) di Panduan Pengguna Amazon VPC.

Anda juga bisa memanfaatkannya AWS PrivateLink. Anda dapat mengonfigurasi titik akhir antarmuka VPC sehingga Anda dapat mengakses Amazon ECS API melalui alamat IP pribadi. AWS PrivateLink membatasi semua lalu lintas jaringan antara VPC Anda dan Amazon ECS ke jaringan Amazon. Anda tidak memerlukan sebuah gateway internet, perangkat NAT, atau gateway privat virtual. Untuk informasi selengkapnya, lihat [AWS PrivateLink](#) di Panduan Praktik Terbaik Amazon ECS.

Untuk contoh cara menggunakan NetworkConfiguration sumber daya AWS CloudFormation, lihat [the section called “Membuat sumber daya Amazon ECS menggunakan tumpukan terpisah”](#).

ENI yang dibuat sepenuhnya dikelola oleh AWS Fargate. Selain itu, ada kebijakan IAM terkait yang digunakan untuk memberikan izin untuk Fargate. Untuk tugas yang menggunakan versi platform Fargate 1.4.0 atau yang lebih baru, tugas menerima ENI tunggal (disebut sebagai tugas ENI) dan semua lalu lintas jaringan mengalir melalui ENI tersebut dalam VPC Anda. Lalu lintas ini direkam dalam log aliran VPC Anda. Untuk tugas yang menggunakan versi platform Fargate 1.3.0 dan sebelumnya, selain tugas ENI, tugas juga menerima ENI milik Fargate terpisah, yang digunakan untuk beberapa lalu lintas jaringan yang tidak terlihat di log aliran VPC. Tabel berikut menjelaskan perilaku lalu lintas jaringan dan kebijakan IAM yang diperlukan untuk setiap versi platform.

Tindakan	Arus lalu lintas dengan versi platform Linux 1.3.0 dan sebelumnya	Arus lalu lintas dengan versi platform Linux 1.4.0	Arus lalu lintas dengan versi platform Windows 1.0.0	Izin IAM
Mengambil kredensial login Amazon ECR	Fargate dimiliki ENI	ENI tugas	ENI tugas	Eksekusi tugas peran IAM
Tarikan citra	ENI tugas	ENI tugas	ENI tugas	Eksekusi tugas peran IAM
Mengirim log melalui driver log	ENI tugas	ENI tugas	ENI tugas	Eksekusi tugas peran IAM
Mengirim log melalui FireLens Amazon ECS	ENI tugas	ENI tugas	ENI tugas	Tugas peran IAM
Mengambil rahasia dari Secrets Manager atau Systems Manager	Fargate dimiliki ENI	ENI tugas	ENI tugas	Eksekusi tugas peran IAM

Tindakan	Arus lalu lintas dengan versi platform Linux 1.3.0 dan sebelumnya	Arus lalu lintas dengan versi platform Linux 1.4.0	Arus lalu lintas dengan versi platform Windows 1.0.0	Izin IAM
Lalu lintas sistem file Amazon EFS	Tidak tersedia	ENI tugas	ENI tugas	Tugas peran IAM
Lalu lintas aplikasi	ENI tugas	ENI tugas	ENI tugas	Tugas peran IAM

Pertimbangan

Pertimbangkan hal berikut saat menggunakan jaringan tugas.

- Peran terkait layanan Amazon ECS diperlukan untuk memberi Amazon ECS izin untuk melakukan panggilan ke layanan lain AWS atas nama Anda. Peran ini dibuat untuk Anda ketika Anda membuat kluster atau jika Anda membuat atau memperbarui layanan di AWS Management Console. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menggunakan peran terkait layanan untuk Amazon ECS](#). Anda juga dapat membuat peran terkait layanan menggunakan perintah berikut AWS CLI .

```
aws iam create-service-linked-role --aws-service-name ecs.amazonaws.com
```

- Amazon ECS mengisi nama host tugas dengan nama host DNS yang disediakan Amazon saat `enableDnsSupport` opsi `enableDnsHostnames` dan opsi diaktifkan di VPC Anda. Jika opsi ini tidak diaktifkan, nama host DNS tugas disetel ke nama host acak. Untuk informasi selengkapnya tentang pengaturan DNS untuk VPC, [lihat Menggunakan DNS dengan VPC Anda di Panduan Pengguna Amazon VPC](#).
- Anda hanya dapat menentukan hingga 16 subnet dan 5 grup keamanan untuk `awsVpcConfiguration`. Untuk informasi selengkapnya, lihat [AwsVpcKonfigurasi](#) di Referensi API Amazon Elastic Container Service.
- Anda tidak dapat secara manual melepaskan atau memodifikasi ENI yang dibuat dan dilampirkan oleh Fargate. Ini untuk mencegah penghapusan ENI yang tidak disengaja yang terkait dengan tugas yang sedang berjalan. Untuk melepaskan ENI untuk suatu tugas, hentikan tugas tersebut.
- Jika subnet VPC diperbarui untuk mengubah set opsi DHCP yang digunakannya, Anda juga tidak dapat menerapkan perubahan ini ke tugas yang ada yang menggunakan VPC. Mulai tugas baru,

yang akan menerima pengaturan baru untuk bermigrasi dengan lancar saat menguji perubahan baru dan kemudian menghentikan yang lama, jika tidak diperlukan rollback.

- Tugas yang diluncurkan dalam subnet dengan blok IPv6 CIDR hanya menerima alamat IPv6 saat menggunakan 1.4.0 versi platform Fargate atau yang lebih baru untuk Linux atau untuk Windows. 1.0.0
- Untuk tugas yang menggunakan versi platform 1.4.0 atau yang lebih baru untuk Linux atau 1.0.0 Windows, tugas ENIS mendukung bingkai jumbo. Antarmuka jaringan dikonfigurasi dengan unit transmisi maksimum (MTU), yang merupakan ukuran muatan terbesar yang muat dalam satu frame. Semakin besar MTU, semakin banyak muatan aplikasi yang termuat dalam satu frame, yang mengurangi overhead per frame dan meningkatkan efisiensi. Mendukung bingkai jumbo mengurangi overhead saat jalur jaringan antara tugas Anda dan tujuan mendukung bingkai jumbo.
- Layanan dengan tugas yang menggunakan tipe peluncuran Fargate hanya mendukung Application Load Balancer dan Network Load Balancer. Classic Load Balancer tidak didukung. Saat Anda membuat grup target apa pun, Anda harus memilih ip sebagai jenis target, bukan instance. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Gunakan load balancing untuk mendistribusikan lalu lintas layanan Amazon ECS](#).

Menggunakan VPC dalam mode tumpukan double

Ketika menggunakan VPC dalam mode tumpukan ganda, tugas Anda dapat berkomunikasi melalui IPv4 atau IPv6, atau keduanya. Alamat IPv4 dan IPv6 independen satu sama lain dan Anda harus mengonfigurasi perutean dan keamanan di VPC Anda secara terpisah untuk IPv4 dan IPv6. Untuk informasi selengkapnya tentang mengonfigurasi VPC Anda untuk mode dual-stack, [lihat Memigrasi ke IPv6 di Panduan Pengguna Amazon VPC](#).

Jika kondisi berikut terpenuhi, tugas Amazon ECS di Fargate diberi alamat IPv6:

- Setelan `dualStackIPv6` akun Amazon ECS Anda diaktifkan (`enabled`) untuk prinsipal IAM yang meluncurkan tugas Anda di Wilayah tempat Anda meluncurkan tugas. Pengaturan ini hanya dapat dimodifikasi menggunakan API atau AWS CLI. Anda memiliki opsi untuk mengaktifkan pengaturan ini untuk prinsipal IAM tertentu di akun Anda atau untuk seluruh akun Anda dengan menetapkan pengaturan default akun Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Akses fitur Amazon ECS dengan pengaturan akun](#).
- VPC dan subnet Anda diaktifkan untuk IPv6. Untuk informasi selengkapnya tentang cara mengonfigurasi VPC Anda untuk mode dual-stack, lihat [Migrasi ke IPv6 di Panduan Pengguna Amazon VPC](#).

- Subnet Anda diaktifkan untuk menetapkan alamat IPv6 secara otomatis. Untuk informasi selengkapnya tentang cara mengonfigurasi subnet, lihat [Memodifikasi atribut pengalaman IPv6 untuk subnet Anda](#) di Panduan Pengguna Amazon VPC.
- Tugas atau layanan menggunakan versi platform Fargate 1.4.0 atau yang lebih baru untuk Linux.

Jika Anda mengonfigurasi VPC Anda dengan gateway internet atau gateway internet khusus keluar, tugas Amazon ECS di Fargate yang diberi alamat IPv6 dapat mengakses internet. Gateway NAT tidak diperlukan. Untuk informasi selengkapnya, lihat [gateway Internet dan gateway internet khusus egress di Panduan Pengguna Amazon VPC](#).

Opsi penyimpanan untuk tugas Amazon ECS

Amazon ECS memberi Anda opsi penyimpanan easy-to-use data yang fleksibel, hemat biaya, dan tergantung pada kebutuhan Anda. Amazon ECS mendukung opsi volume data berikut untuk kontainer:

Volume data	Jenis peluncuran yang didukung	Sistem operasi yang didukung	Kegigihan penyimpanan	Kasus penggunaan
Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS)	Fargate, Amazon EC2	Linux	Dapat dipertahankan saat dilampirkan ke tugas mandiri. Fana ketika dilampirkan pada tugas yang dikelola oleh layanan.	Volume Amazon EBS menyediakan penyimpanan blok yang hemat biaya, tahan lama, dan berkinerja tinggi untuk beban kerja kontainer intensif data. Kasus penggunaan umum termasuk beban kerja transaksional seperti database, desktop virtual dan volume

Volume data	Jenis peluncuran yang didukung	Sistem operasi yang didukung	Kegigihan penyimpanan	Kasus penggunaan
				root, dan beban kerja intensif throughput seperti pemrosesan log dan beban kerja ETL. Untuk informasi selengkapnya, lihat Gunakan volume Amazon EBS dengan Amazon ECS.

Volume data	Jenis peluncuran yang didukung	Sistem operasi yang didukung	Kegigihan penyimpanan	Kasus penggunaan
Amazon Elastic File System (Amazon EFS)	Fargate, Amazon EC2	Linux	Persisten	Volume Amazon EFS menyediakan penyimpanan file bersama yang sederhana, dapat diskalakan, dan persisten untuk digunakan dengan tugas Amazon ECS Anda yang tumbuh dan menyusut secara otomatis saat Anda menambahkan dan menghapus file. Volume Amazon EFS mendukung konkurensi dan berguna untuk aplikasi kontainer yang menskalakan secara horizontal dan membutuhkan fungsionalitas penyimpanan seperti latensi rendah, throughput tinggi, dan

Volume data	Jenis peluncuran yang didukung	Sistem operasi yang didukung	Kegigihan penyimpanan	Kasus penggunaan
				konsistensi. read-after-write Kasus penggunaan umum termasuk beban kerja seperti analisis data, pemrosesan media, manajemen konten, dan penayangan web. Untuk informasi selengkapnya, lihat Gunakan volume Amazon EFS dengan Amazon ECS .

Volume data	Jenis peluncuran yang didukung	Sistem operasi yang didukung	Kegigihan penyimpanan	Kasus penggunaan
Amazon FSx for Windows File Server	Amazon EC2	Windows	Persisten	Volume FSx for Windows File Server menyediakan an server file Windows yang dikelola sepenuhnya yang dapat Anda gunakan untuk menyediakan tugas Windows Anda yang memerlukan penyimpanan file persisten , terdistribusi, bersama, dan statis. Kasus penggunaan umum termasuk aplikasi.NET yang mungkin memerlukan folder lokal sebagai penyimpanan persisten untuk menyimpan output aplikasi. Amazon FSx untuk Windows File Server

Volume data	Jenis peluncuran yang didukung	Sistem operasi yang didukung	Kegigihan penyimpanan	Kasus penggunaan
				<p>menawarkan folder lokal dalam wadah yang memungkinkan beberapa kontainer untuk membaca-tulis pada sistem file yang sama yang didukung oleh SMB Share. Untuk informasi selengkapnya, lihat Gunakan volume FSx for Windows File Server dengan Amazon ECS.</p>

Volume data	Jenis peluncuran yang didukung	Sistem operasi yang didukung	Kegigihan penyimpanan	Kasus penggunaan
Volume Docker	Amazon EC2	Windows, Linux	Persisten	Volume Docker adalah fitur runtime kontainer Docker yang memungkinkan kontainer menyimpan data dengan memasang direktori dari sistem file host. Driver volume Docker (juga disebut sebagai plugin) digunakan untuk mengintegrasikan volume kontainer dengan sistem penyimpanan eksternal. Volume Docker dapat dikelola oleh driver pihak ketiga atau oleh local driver bawaan. Kasus penggunaan umum untuk volume Docker termasuk menyediakan

Volume data	Jenis peluncuran yang didukung	Sistem operasi yang didukung	Kegigihan penyimpanan	Kasus penggunaan
				<p>an volume data persisten atau volume berbagi di lokasi yang berbeda pada kontainer yang berbeda pada instance kontainer yang sama. Untuk informasi selengkapnya, lihat Gunakan volume Docker dengan Amazon ECS.</p>

Volume data	Jenis peluncuran yang didukung	Sistem operasi yang didukung	Kegigihan penyimpanan	Kasus penggunaan
Pemasangan terikat	Fargate, Amazon EC2	Windows, Linux	Fana	Bind mount terdiri dari file atau direktori pada host, seperti instans Amazon EC2 AWS Fargate atau, yang dipasang ke wadah. Kasus penggunaan umum untuk pemasangan pengikat termasuk berbagi volume dari wadah sumber dengan wadah lain dalam tugas yang sama, atau memasang volume host atau volume kosong dalam satu atau lebih wadah. Untuk informasi selengkapnya, lihat Gunakan bind mount dengan Amazon ECS .

Gunakan volume Amazon EBS dengan Amazon ECS

Volume Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) menyediakan penyimpanan blok berkinerja tinggi yang sangat tersedia, hemat biaya, tahan lama, dan berkinerja tinggi untuk beban kerja intensif data. Volume Amazon EBS dapat digunakan dengan tugas Amazon ECS untuk throughput tinggi dan aplikasi intensif transaksi.

Selama peluncuran tugas mandiri, Anda dapat memberikan konfigurasi yang akan digunakan untuk melampirkan satu volume EBS ke tugas. Selama pembuatan atau pembaruan layanan, Anda dapat memberikan konfigurasi yang akan digunakan untuk melampirkan satu volume EBS per tugas ke setiap tugas yang dikelola oleh layanan ECS.

Dengan menyediakan konfigurasi volume pada waktu peluncuran dan bukan dalam definisi tugas, Anda membuat definisi tugas yang tidak dibatasi untuk tipe volume data tertentu atau pengaturan volume EBS tertentu. Anda kemudian dapat menggunakan kembali definisi tugas Anda di lingkungan runtime yang berbeda. Misalnya, Anda dapat memberikan lebih banyak throughput selama penerapan untuk beban kerja produksi Anda daripada lingkungan pra-prod Anda.

Volume Amazon EBS yang dilampirkan ke tugas Amazon ECS dikelola oleh Amazon ECS atas nama Anda. Volume dapat dienkripsi dengan kunci AWS Key Management Service (AWS KMS) untuk melindungi data Anda. Anda dapat mengonfigurasi volume baru yang kosong untuk lampiran, atau Anda dapat menggunakan snapshot untuk memuat data dari volume yang ada.

Untuk memantau kinerja volume, Anda juga dapat menggunakan CloudWatch metrik Amazon. Untuk informasi selengkapnya tentang metrik Amazon ECS untuk volume Amazon EBS, lihat dan metrik [Metrik Amazon ECS CloudWatch](#) [Amazon ECS Container](#) Insights.

Untuk informasi selengkapnya tentang volume Amazon EBS, lihat [volume Amazon EBS](#) di Panduan Pengguna Amazon EBS.

Wilayah AWS dan Availability Zone untuk volume Amazon EBS

Volume Amazon EBS dapat dilampirkan ke tugas Amazon ECS sebagai berikut: Wilayah AWS

Nama Wilayah	Kode Wilayah
US East (Northern Virginia)	us-east-1
US East (Ohio)	us-east-2

Nama Wilayah	Kode Wilayah
US West (Northern California)	us-west-1
US West (Oregon)	as-barat-2
Afrika (Cape Town)	af-selatan-1
Asia Pasifik (Hong Kong)	ap-east-1
Asia Pasifik (Hyderabad)	ap-south-2
Asia Pasifik (Jakarta)	ap-southeast-3
Asia Pacific (Melbourne)	ap-southeast-4
Asia Pasifik (Mumbai)	ap-south-1
Asia Pacific (Osaka)	ap-northeast-3
Asia Pacific (Seoul)	ap-northeast-2
Asia Pacific (Singapore)	ap-southeast-1
Asia Pacific (Sydney)	ap-southeast-2
Asia Pacific (Tokyo)	ap-northeast-1
Canada (Central)	ca-sentral-1
Europe (Frankfurt)	eu-central-1
Europe (Ireland)	eu-west-1
Europe (London)	eu-barat-2
Eropa (Milan)	eu-selatan-1
Eropa (Paris)	eu-west-3
Eropa (Spanyol)	eu-south-2

Nama Wilayah	Kode Wilayah
Eropa (Stockholm)	eu-north-1
Europe (Zurich)	eu-central-2
Israel (Tel Aviv)	il-central-1
Timur Tengah (Bahrain)	me-south-1
Timur Tengah (UEA)	me-central-1
Amerika Selatan (Sao Paulo)	sa-east-1

Important

Anda tidak dapat mengonfigurasi volume Amazon EBS untuk lampiran ke tugas Fargate Amazon ECS `eu1-az2` di `use1-az3` dan Availability Zones.

Pertimbangan

Pertimbangkan hal berikut saat menggunakan volume Amazon EBS:

- Volume Amazon EBS hanya didukung untuk tugas-tugas Linux yang dihosting di Fargate, dan tugas tipe peluncuran EC2 yang dihosting Nitro pada instans Linux berbasis dengan Amazon ECS yang dioptimalkan Amazon Machine Images (AMI). Untuk informasi selengkapnya tentang jenis instans, lihat [Jenis instans](#) di Panduan Pengguna Amazon EC2. Untuk informasi selengkapnya tentang jenis peluncuran Amazon ECS, lihat [Jenis peluncuran Amazon ECS](#).
- Untuk tugas yang di-host di Fargate, volume Amazon EBS didukung pada versi platform `1.4.0` atau yang lebih baru (Linux). Untuk informasi selengkapnya, lihat [Versi platform Fargate Linux untuk Amazon ECS](#).
- Untuk tugas yang di-host di instans Amazon EC2 Linux, volume Amazon EBS didukung pada AMI yang dioptimalkan ECS atau versi lebih baru. `20231219` Untuk informasi selengkapnya, lihat [Mengambil metadata AMI yang dioptimalkan Amazon ECS](#).
- Jenis volume Amazon EBS magnetik (`standard`) tidak didukung untuk tugas yang dihosting di Fargate. Untuk informasi selengkapnya tentang jenis volume Amazon EBS, lihat [Volume Amazon EBS](#) di Panduan Pengguna Amazon EC2.

- Peran IAM infrastruktur Amazon ECS diperlukan saat membuat layanan atau tugas mandiri yang mengonfigurasi volume saat penerapan. Anda dapat melampirkan kebijakan `AmazonECSInfrastructureRolePolicyForVolumes` IAM AWS terkelola ke peran, atau Anda dapat menggunakan kebijakan terkelola sebagai panduan untuk membuat dan melampirkan kebijakan Anda sendiri dengan izin yang memenuhi kebutuhan spesifik Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Peran IAM infrastruktur Amazon ECS](#).
- Anda dapat melampirkan paling banyak satu volume Amazon EBS ke setiap tugas Amazon ECS, dan itu harus berupa volume baru. Anda tidak dapat melampirkan volume Amazon EBS yang ada ke tugas. Namun, Anda dapat mengonfigurasi volume Amazon EBS baru saat penerapan menggunakan snapshot dari volume yang ada.
- Anda dapat mengonfigurasi volume Amazon EBS saat penerapan hanya untuk layanan yang menggunakan jenis penerapan pembaruan bergulir dan strategi penjadwalan Replika.
- Amazon ECS secara otomatis menambahkan tag yang dipesan `AmazonECSCreated` dan `AmazonECSManaged` ke volume terlampir. Jika Anda menghapus tag ini dari volume, Amazon ECS tidak akan dapat mengelola volume atas nama Anda. Untuk informasi selengkapnya tentang menandai volume Amazon EBS, lihat [Menandai volume Amazon EBS](#). Untuk informasi selengkapnya tentang menandai sumber daya Amazon ECS, lihat [Menandai sumber daya Amazon ECS Anda](#).
- Penyediaan volume dari snapshot volume Amazon EBS yang berisi partisi tidak didukung.
- Volume yang dilampirkan ke tugas yang dikelola oleh layanan tidak dipertahankan dan selalu dihapus setelah pemutusan tugas.
- Anda tidak dapat mengonfigurasi volume Amazon EBS untuk lampiran ke tugas Amazon ECS yang sedang berjalan. AWS Outposts

Tunda konfigurasi volume untuk waktu peluncuran dalam definisi tugas Amazon ECS

Untuk mengonfigurasi volume Amazon EBS untuk lampiran ke tugas Anda, Anda harus menentukan konfigurasi titik pemasangan dalam definisi tugas dan memberi nama volume. Anda juga harus menyetel `configuredAtLaunch` ke `true` karena volume Amazon EBS tidak dapat dikonfigurasi untuk lampiran dalam definisi tugas. Sebagai gantinya, volume Amazon EBS dikonfigurasi untuk dilampirkan selama penerapan.

Definisi tugas berikut menunjukkan sintaks untuk `mountPoints` dan `volumes` objek dalam definisi tugas. Untuk informasi selengkapnya tentang parameter definisi tugas, lihat [Parameter definisi tugas Amazon ECS](#). Untuk menggunakan contoh ini, ganti *user input placeholders* dengan informasi Anda sendiri.

Untuk mendaftarkan definisi tugas dengan menggunakan AWS Command Line Interface (AWS CLI), simpan template sebagai file JSON, lalu berikan file sebagai input untuk [register-task-definition](#) perintah.

Untuk membuat dan mendaftarkan definisi tugas menggunakan AWS Management Console, lihat [Membuat definisi tugas Amazon ECS menggunakan konsol](#).

```
{
  "family": "mytaskdef",
  "containerDefinitions": [
    {
      "name": "nginx",
      "image": "public.ecr.aws/nginx/nginx:latest",
      "networkMode": "awsvpc",
      "portMappings": [
        {
          "name": "nginx-80-tcp",
          "containerPort": 80,
          "hostPort": 80,
          "protocol": "tcp",
          "appProtocol": "http"
        }
      ],
      "mountPoints": [
        {
          "sourceVolume": "myEBSVolume",
          "containerPath": "/mount/ebs",
          "readOnly": true
        }
      ]
    }
  ],
  "volumes": [
    {
      "name": "myEBSVolume",
      "configuredAtLaunch": true
    }
  ],
  "requiresCompatibilities": [
    "FARGATE", "EC2"
  ],
  "cpu": "1024",
  "memory": "3072",
```

```
"networkMode": "awsvpc"  
}
```

mountPoints

Tipe: Array objek

Wajib: Tidak

Titik pemasangan untuk volume data dalam penampung Anda. Parameter ini memetakan ke `Volumes` di bagian [Membuat kontainer](#) dari [API Jarak Jauh Docker](#) dan pilihan `--volume` untuk [docker run](#).

Kontainer Windows dapat memasang seluruh direktori pada drive yang sama dengan `$env:ProgramData`. Kontainer Windows tidak dapat memasang direktori pada drive yang berbeda, dan titik pemasangan tidak dapat digunakan di seluruh drive. Anda harus menentukan titik pemasangan untuk melampirkan volume Amazon EBS langsung ke tugas Amazon ECS.

sourceVolume

Jenis: String

Diperlukan: Ya, kapan `mountPoints` digunakan

Nama volume yang akan dipasang.

containerPath

Jenis: String

Diperlukan: Ya, kapan `mountPoints` digunakan

Jalur dalam wadah tempat volume akan dipasang.

readOnly

Tipe: Boolean

Wajib: Tidak

Jika nilai ini adalah `true`, kontainer memiliki akses hanya-baca ke volume. Jika nilai ini adalah `false`, maka kontainer dapat menulis ke volume. Nilai default-nya adalah `false`.

name

Tipe: String

Wajib: Tidak

Nama volume. Hingga 255 huruf (huruf besar dan kecil), angka, tanda hubung (`-`), dan garis bawah (`_`) diperbolehkan. `_` Nama ini direferensikan dalam `sourceVolume` parameter `mountPoints` objek definisi kontainer.

configuredAtLaunch

Jenis: Boolean

Wajib: Ya, saat Anda ingin menggunakan lampirkan volume EBS langsung ke tugas.

Menentukan apakah volume dikonfigurasi saat peluncuran. Saat disetel ke `true`, Anda dapat mengonfigurasi volume saat menjalankan tugas mandiri, atau saat membuat atau memperbarui layanan. Saat disetel ke `true`, Anda tidak akan dapat memberikan konfigurasi volume lain dalam definisi tugas. Parameter ini harus disediakan dan diatur `true` untuk mengonfigurasi volume Amazon EBS untuk lampiran ke tugas.

Enkripsi data yang disimpan dalam volume Amazon EBS untuk Amazon ECS

Anda dapat menggunakan AWS Key Management Service (AWS KMS) untuk membuat dan mengelola kunci kriptografi yang melindungi data Anda. Volume Amazon EBS dienkrpsi saat istirahat dengan menggunakan AWS KMS keys Jenis data berikut dienkrpsi:

- Data disimpan saat istirahat pada volume
- Disk I/O
- Snapshot dibuat dari volume
- Volume baru dibuat dari snapshot

Anda dapat mengonfigurasi enkripsi Amazon EBS secara default sehingga semua volume baru yang dibuat dan dilampirkan ke tugas dienkrpsi dengan menggunakan kunci KMS yang Anda konfigurasi untuk akun Anda. Untuk informasi selengkapnya tentang enkripsi dan enkripsi Amazon EBS secara default, lihat [enkripsi Amazon EBS](#) di Panduan Pengguna Amazon EC2.

Volume Amazon EBS yang dilampirkan ke tugas dapat dienkrpsi dengan menggunakan default Kunci yang dikelola AWS dengan aliansi `alias/aws/ebs`, atau kunci yang dikelola pelanggan

simetris. Default Kunci yang dikelola AWS unik untuk masing-masing Akun AWS per Wilayah AWS dan dibuat secara otomatis. Untuk membuat kunci terkelola pelanggan simetris, ikuti langkah-langkah dalam [Membuat kunci KMS enkripsi simetris di Panduan Pengembang AWS KMS](#) .

Kebijakan kunci KMS yang dikelola pelanggan

Untuk mengenkripsi volume EBS yang dilampirkan ke tugas Anda dengan menggunakan kunci yang dikelola pelanggan, Anda harus mengonfigurasi kebijakan kunci KMS Anda untuk memastikan bahwa peran IAM yang Anda gunakan untuk konfigurasi volume memiliki izin yang diperlukan untuk menggunakan kunci tersebut. Kebijakan utama harus menyertakan `kms:CreateGrant` dan `kms:GenerateDataKey*` izin. `kms:ReEncryptFrom` dan `kms:ReEncryptTo` dan diperlukan untuk mengenkripsi volume yang dibuat menggunakan snapshot. Jika Anda ingin mengkonfigurasi dan mengenkripsi hanya volume baru yang kosong untuk lampiran, Anda dapat mengecualikan `kms:ReEncryptTo` dan `kms:ReEncryptFrom` izin.

Cuplikan JSON berikut menunjukkan pernyataan kebijakan utama yang dapat Anda lampirkan ke kebijakan kunci KMS Anda. Menggunakan pernyataan ini akan memberikan akses bagi ECS untuk menggunakan kunci untuk mengenkripsi volume EBS. Untuk menggunakan contoh pernyataan kebijakan, ganti *user input placeholders* dengan informasi Anda sendiri. Seperti biasa, hanya konfigurasi izin yang Anda butuhkan.

```
{
  "Effect": "Allow",
  "Principal": { "AWS": "arn:aws:iam::111122223333:role/ecsInfrastructureRole" },
  "Action": "kms:DescribeKey",
  "Resource": "*"
},
{
  "Effect": "Allow",
  "Principal": { "AWS": "arn:aws:iam::111122223333:role/ecsInfrastructureRole" },
  "Action": [
    "kms:GenerateDataKey*",
    "kms:ReEncryptTo",
    "kms:ReEncryptFrom"
  ],
  "Resource": "*",
  "Condition": {
    "StringEquals": {
      "kms:CallerAccount": "aws_account_id",
      "kms:ViaService": "ec2.region.amazonaws.com"
    }
  },
}
```

```

    "ForAnyValue:StringEquals": {
      "kms:EncryptionContextKeys": "aws:ebs:id"
    }
  },
  {
    "Effect": "Allow",
    "Principal": { "AWS": "arn:aws:iam::111122223333:role/ecsInfrastructureRole" },
    "Action": "kms:CreateGrant",
    "Resource": "*",
    "Condition": {
      "StringEquals": {
        "kms:CallerAccount": "aws_account_id",
        "kms:ViaService": "ec2.region.amazonaws.com"
      },
      "ForAnyValue:StringEquals": {
        "kms:EncryptionContextKeys": "aws:ebs:id"
      },
      "Bool": {
        "kms:GrantIsForAWSResource": true
      }
    }
  }
}

```

Untuk informasi selengkapnya tentang kebijakan dan izin utama, lihat [Kebijakan kunci AWS KMS](#) dan [AWS KMS izin di Panduan AWS KMS](#) Pengembang. Untuk mengatasi masalah lampiran volume EBS yang terkait dengan izin kunci, lihat. [Memecahkan masalah lampiran volume Amazon EBS ke tugas Amazon ECS](#)

Tentukan konfigurasi volume Amazon EBS pada penerapan Amazon ECS

Setelah mendaftarkan definisi tugas dengan `configuredAtLaunch` parameter yang disetel ke `true`, Anda dapat mengonfigurasi volume Amazon EBS saat penerapan saat menjalankan tugas mandiri, atau saat membuat atau memperbarui layanan.

Untuk mengkonfirmasi volume, Anda dapat menggunakan Amazon ECS API, atau meneruskan file JSON sebagai input untuk perintah berikut: AWS CLI

- [run-task](#) untuk menjalankan tugas ECS mandiri.
- [start-task](#) untuk menjalankan tugas ECS mandiri dalam instance kontainer tertentu. Perintah ini tidak berlaku untuk tugas jenis peluncuran Fargate.
- [create-service](#) untuk membuat layanan ECS baru.

- [update-service](#) untuk memperbarui layanan yang ada.

Note

Agar wadah dalam tugas Anda dapat menulis ke volume Amazon EBS yang dipasang, Anda harus menjalankan penampung sebagai pengguna root.

Anda juga dapat mengonfigurasi volume Amazon EBS dengan menggunakan file. AWS Management Console Lihat informasi selengkapnya di [Menjalankan aplikasi sebagai tugas Amazon ECS](#), [Membuat layanan Amazon ECS menggunakan konsol](#), dan [Memperbarui layanan Amazon ECS menggunakan konsol](#).

Cuplikan JSON berikut menunjukkan semua parameter volume Amazon EBS yang dapat dikonfigurasi saat penerapan. Untuk menggunakan parameter ini untuk konfigurasi volume, ganti *user input placeholders* dengan informasi Anda sendiri. Untuk informasi selengkapnya tentang parameter ini, lihat [Konfigurasi volume](#).

```
"volumeConfigurations": [  
  {  
    "name": "ebs-volume",  
    "managedEBSVolume": {  
      "encrypted": true,  
      "kmsKeyId": "arn:aws:kms:us-  
east-1:111122223333:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab",  
      "volumeType": "gp3",  
      "sizeInGiB": 10,  
      "snapshotId": "snap-12345",  
      "iops": 3000,  
      "throughput": 125,  
      "tagSpecifications": [  
        {  
          "resourceType": "volume",  
          "tags": [  
            {  
              "key": "key1",  
              "value": "value1"  
            }  
          ],  
          "propagateTags": "NONE"  
        }  
      ]  
    }  
  }  
]
```

```

    ],
    "roleArn": "arn:aws::iam:1111222333:role/ecsInfrastructureRole",
    "terminationPolicy": {
      "deleteOnTermination": true//can't be configured for service-
managed tasks, always true
    },
    "filesystemType": "ext4"
  }
}
]

```

Important

Pastikan bahwa yang `volumeName` Anda tentukan dalam konfigurasi sama dengan yang `volumeName` Anda tentukan dalam definisi tugas Anda.

Untuk informasi tentang memeriksa status lampiran volume, lihat [Memecahkan masalah lampiran volume Amazon EBS ke tugas Amazon ECS](#). Untuk informasi tentang peran infrastruktur Amazon ECS AWS Identity and Access Management (IAM) yang diperlukan untuk lampiran volume EBS, lihat [Peran IAM infrastruktur Amazon ECS](#)

Berikut ini adalah contoh cuplikan JSON yang menunjukkan konfigurasi volume Amazon EBS. Contoh-contoh ini dapat digunakan dengan menyimpan cuplikan dalam file JSON dan meneruskan file sebagai parameter (menggunakan `--cli-input-json file://filename` parameter) untuk perintah. AWS CLI Ganti *user input placeholders* dengan informasi Anda sendiri.

Konfigurasi volume untuk tugas mandiri

Cuplikan berikut menunjukkan sintaks untuk mengonfigurasi volume Amazon EBS untuk lampiran ke tugas mandiri. Cuplikan JSON berikut menunjukkan sintaks untuk mengkonfigurasi `volumeType`, `sizeInGiB` dan pengaturan. `encrypted kmsKeyId` Konfigurasi yang ditentukan dalam file JSON digunakan untuk membuat dan melampirkan volume EBS ke tugas mandiri.

```

{
  "cluster": "mycluster",
  "taskDefinition": "mytaskdef",
  "volumeConfigurations": [
    {
      "name": "datadir",
      "managedEBSVolume": {

```



```

        "volumeType": "gp3",
        "sizeInGiB": 100,
        "roleArn": "arn:aws:iam:1111222333:role/ecsInfrastructureRole",
        "encrypted": true,
        "kmsKeyId":
"arn:aws:kms:region:1111222333:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab"
    }
}
]
}

```

Konfigurasi volume pada pembuatan layanan

Cuplikan berikut menunjukkan sintaks untuk mengonfigurasi volume Amazon EBS untuk lampiran ke tugas yang dikelola oleh layanan. Volume bersumber dari snapshot dengan menggunakan `file.snapshotId` Konfigurasi yang ditentukan dalam file JSON digunakan untuk membuat dan melampirkan volume EBS ke setiap tugas yang dikelola oleh layanan.

```

{
  "cluster": "mycluster",
  "taskDefinition": "mytaskdef",
  "serviceName": "mysvc",
  "desiredCount": 2,
  "volumeConfigurations": [
    {
      "name": "myEbsVolume",
      "managedEBSVolume": {
        "roleArn": "arn:aws:iam:1111222333:role/ecsInfrastructureRole",
        "snapshotId": "snap-12345"
      }
    }
  ]
}

```

Konfigurasi volume pada pembaruan layanan

Cuplikan JSON berikut menunjukkan sintaks untuk memperbarui layanan yang sebelumnya tidak memiliki volume Amazon EBS yang dikonfigurasi untuk lampiran ke tugas. Anda harus memberikan ARN dari revisi definisi tugas dengan `configuredAtLaunch` set to `true` Cuplikan JSON berikut menunjukkan sintaks untuk mengkonfigurasi `volumeType`, `sizeInGiB`, `throughput`, dan pengaturan `iops` `filesystemType` Konfigurasi ini digunakan untuk membuat dan melampirkan volume EBS ke setiap tugas yang dikelola oleh layanan.

```
{
  "cluster": "mycluster",
  "taskDefinition": "mytaskdef",
  "serviceName": "mysvc",
  "desiredCount": 2,
  "volumeConfigurations": [
    {
      "name": "myEbsVolume",
      "managedEBSVolume": {
        "roleArn": "arn:aws:iam:1111222333:role/ecsInfrastructureRole",
        "volumeType": "gp3",
        "sizeInGiB": 100,
        "iops": 3000,
        "throughput": 125,
        "filesystemType": "ext4"
      }
    }
  ]
}
```

Konfigurasi layanan agar tidak lagi menggunakan volume Amazon EBS

Cuplikan JSON berikut menunjukkan sintaks untuk memperbarui layanan agar tidak lagi menggunakan volume Amazon EBS. Anda harus memberikan ARN definisi tugas dengan `configuredAtLaunch` set to `false`, atau definisi tugas tanpa parameter. `configuredAtLaunch` Anda juga harus menyediakan `volumeConfigurations` objek kosong.

```
{
  "cluster": "mycluster",
  "taskDefinition": "mytaskdef",
  "serviceName": "mysvc",
  "desiredCount": 2,
  "volumeConfigurations": []
}
```

Kebijakan penghentian untuk volume Amazon EBS

Saat tugas Amazon ECS dihentikan, Amazon ECS menggunakan `deleteOnTermination` nilainya untuk menentukan apakah volume Amazon EBS yang terkait dengan tugas yang dihentikan harus dihapus. Secara default, volume EBS yang dilampirkan ke tugas dihapus saat tugas dihentikan.

Untuk tugas mandiri, Anda dapat mengubah setelan ini untuk mempertahankan volume saat penghentian tugas.

Note

Volume yang dilampirkan ke tugas yang dikelola oleh layanan tidak dipertahankan dan selalu dihapus pada saat pemutusan tugas.

Tandai volume Amazon EBS

Anda dapat menandai volume Amazon EBS dengan menggunakan `tagSpecifications` objek. Menggunakan objek, Anda dapat memberikan tag Anda sendiri dan mengatur propagasi tag dari definisi tugas atau layanan, tergantung pada apakah volume dilampirkan ke tugas mandiri atau tugas dalam layanan. Jumlah maksimum tag yang dapat dilampirkan ke volume adalah 50.

Important

Amazon ECS secara otomatis melampirkan tag `AmazonECSCreated` dan `AmazonECSManaged` cadangan ke volume Amazon EBS. Ini berarti Anda dapat mengontrol lampiran maksimal 48 tag tambahan ke volume. Tag tambahan ini dapat berupa tag yang ditentukan pengguna, dikelola ECS, atau disebarakan.

Jika Anda ingin menambahkan tag Amazon ECS yang dikelola ke volume Anda, Anda harus menyetel `enableECSManagedTags` ke `true` dalam `UpdateService`, `CreateService`, `RunTask` atau `StartTask` panggilan. Jika Anda mengaktifkan tag yang dikelola Amazon ECS, Amazon ECS akan menandai volume secara otomatis dengan informasi kluster dan layanan (`aws:ecs:clusterName` dan `aws:ecs:serviceName`). Untuk informasi selengkapnya tentang menandai sumber daya Amazon ECS, lihat [Menandai sumber daya Amazon ECS Anda](#).

Cuplikan JSON berikut menunjukkan sintaks untuk menandai setiap volume Amazon EBS yang dilampirkan ke setiap tugas dalam layanan dengan tag yang ditentukan pengguna. Untuk menggunakan contoh ini untuk membuat layanan, ganti `user input placeholders` dengan informasi Anda sendiri.

```
{
  "cluster": "mycluster",
  "taskDefinition": "mytaskdef",
```

```

"serviceName": "mysvc",
"desiredCount": 2,
"enableECSTags": true,
"volumeConfigurations": [
  {
    "name": "datadir",
    "managedEBSVolume": {
      "volumeType": "gp3",
      "sizeInGiB": 100,
      "tagSpecifications": [
        {
          "resourceType": "volume",
          "tags": [
            {
              "key": "key1",
              "value": "value1"
            }
          ],
          "propagateTags": "NONE"
        }
      ]
    },
    "roleArn": "arn:aws:iam:1111222333:role/ecsInfrastructureRole",
    "encrypted": true,
    "kmsKeyId":
"arn:aws:kms:region:1111222333:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab"
  }
]
}

```

Important

Anda harus menentukan jenis volume sumber daya untuk menandai volume Amazon EBS.

Kinerja volume Amazon EBS untuk tugas sesuai permintaan Fargate

Volume Amazon EBS dasar IOPS dan throughput yang tersedia untuk tugas sesuai permintaan Fargate bergantung pada total unit CPU yang Anda minta untuk tugas tersebut. Jika Anda meminta 0,25, 0,5, atau 1 unit CPU virtual (vCPU) untuk tugas Fargate Anda, kami sarankan Anda mengonfigurasi volume SSD Tujuan Umum gp2 (gp3 atau) atau volume Hard Disk Drive (HDD) (atau). st1 sc1 Jika Anda meminta lebih dari 1 vCPU untuk tugas Fargate Anda, batas

kinerja dasar berikut berlaku untuk volume Amazon EBS yang dilampirkan ke tugas. Anda mungkin untuk sementara mendapatkan kinerja EBS yang lebih tinggi daripada batas berikut. Namun, kami menyarankan Anda merencanakan beban kerja Anda berdasarkan batas-batas ini.

Unit CPU diminta (dalam vCPU)	Dasar Amazon EBS IOPS (16 KiB I/O)	Throughput Amazon EBS Dasar (dalam, MiBps 128 KiB I/O)	Bandwidth dasar (dalam Mbps)
2	3.000	75	360
4	5.000	120	1.150
8	10.000	250	2.300
16	15.000	500	4,500

Note

Saat Anda mengonfigurasi volume Amazon EBS untuk lampiran ke tugas Fargate, batas kinerja Amazon EBS untuk tugas Fargate dibagi antara penyimpanan sementara tugas dan volume terlampir.

Memecahkan masalah lampiran volume Amazon EBS ke tugas Amazon ECS

Anda mungkin perlu memecahkan masalah atau memverifikasi lampiran volume Amazon EBS ke tugas Amazon ECS.

Periksa status lampiran volume

Anda dapat menggunakan AWS Management Console untuk melihat status lampiran volume Amazon EBS ke tugas Amazon ECS. Jika tugas dimulai dan lampiran gagal, Anda juga akan melihat alasan status yang dapat Anda gunakan untuk memecahkan masalah. Volume yang dibuat akan dihapus dan tugas akan dihentikan. Untuk informasi selengkapnya tentang alasan status, lihat [Alasan status untuk lampiran volume Amazon EBS ke tugas Amazon ECS](#).

Untuk melihat status lampiran volume dan alasan status menggunakan konsol

1. Buka konsol di <https://console.aws.amazon.com/ecs/v2>.

2. Pada halaman Clusters, pilih klaster tempat tugas Anda berjalan. Halaman detail cluster muncul.
3. Pada halaman detail klaster, pilih tab Tugas.
4. Pilih tugas yang ingin Anda lihat status lampiran volume. Anda mungkin perlu menggunakan Filter status yang diinginkan dan memilih Berhenti jika tugas yang ingin Anda periksa telah berhenti.
5. Pada halaman detail tugas, pilih tab Volume. Anda akan dapat melihat status lampiran volume Amazon EBS di bawah status Lampiran. Jika volume gagal dilampirkan ke tugas, Anda dapat memilih status di bawah Status lampiran untuk menampilkan penyebab kegagalan.

Anda juga dapat melihat status lampiran volume tugas dan alasan status terkait dengan menggunakan [DescribeTasks](#) API.

Kegagalan layanan dan tugas

Anda mungkin mengalami kegagalan layanan atau tugas yang tidak spesifik untuk volume Amazon EBS yang dapat memengaruhi lampiran volume. Untuk informasi selengkapnya, silakan lihat

- [Pesan acara layanan](#)
- [Menghentikan kode kesalahan tugas](#)
- [Alasan kegagalan API](#)

Alasan status untuk lampiran volume Amazon EBS ke tugas Amazon ECS

Gunakan referensi berikut untuk memperbaiki masalah yang mungkin Anda temui dalam bentuk alasan status AWS Management Console saat Anda mengonfigurasi volume Amazon EBS untuk lampiran ke tugas Amazon ECS. Untuk informasi selengkapnya tentang menemukan alasan status ini di konsol, lihat [Periksa status lampiran volume](#).

ECS tidak dapat mengasumsikan Peran Infrastruktur ECS yang dikonfigurasi 'arn:aws:iam:: 111122223333:role/ ecs '. InfrastructureRole Harap verifikasi bahwa peran yang dilewati memiliki hubungan kepercayaan yang tepat dengan Amazon ECS

Alasan status ini muncul dalam skenario berikut.

- Anda memberikan peran IAM tanpa kebijakan kepercayaan yang diperlukan terlampir. Amazon ECS tidak dapat mengakses peran IAM infrastruktur Amazon ECS yang Anda berikan jika peran tersebut tidak memiliki kebijakan kepercayaan yang diperlukan. Tugas itu bisa macet di

DEPROVISIONING negara bagian. Untuk informasi lebih lanjut tentang kebijakan kepercayaan yang diperlukan, lihat [Peran IAM infrastruktur Amazon ECS](#).

- Pengguna IAM Anda tidak memiliki izin untuk meneruskan peran infrastruktur Amazon ECS ke Amazon ECS. Tugas itu bisa macet di DEPROVISIONING negara bagian. Untuk menghindari masalah ini, Anda dapat melampirkan `PassRole` izin ke pengguna Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Peran IAM infrastruktur Amazon ECS](#).
- Peran IAM Anda tidak memiliki izin yang diperlukan untuk lampiran volume Amazon EBS. Tugas itu bisa macet di DEPROVISIONING negara bagian. Untuk informasi selengkapnya tentang izin khusus yang diperlukan untuk melampirkan volume Amazon EBS ke tugas, lihat [Peran IAM infrastruktur Amazon ECS](#)

Note

Anda juga dapat melihat pesan kesalahan ini karena penundaan dalam propagasi peran. Jika mencoba kembali menggunakan peran setelah menunggu beberapa menit tidak memperbaiki masalah, Anda mungkin telah salah mengonfigurasi kebijakan kepercayaan untuk peran tersebut.

ECS gagal mengatur volume EBS. Ditemui `IdempotentParameterMismatch` “; “Token klien yang Anda berikan dikaitkan dengan sumber daya yang sudah dihapus. Silakan gunakan token klien yang berbeda.”

Skenario AWS KMS utama berikut dapat menyebabkan `IdempotentParameterMismatch` pesan muncul:

- Anda menentukan kunci KMS ARN, ID, atau alias yang tidak valid. Dalam skenario ini, tugas mungkin tampak berhasil diluncurkan, tetapi tugas akhirnya gagal karena AWS mengautentikasi kunci KMS secara asinkron. Untuk informasi selengkapnya, lihat [enkripsi Amazon EBS](#) di Panduan Pengguna Amazon EC2.
- Anda memberikan kunci terkelola pelanggan yang tidak memiliki izin yang memungkinkan peran IAM infrastruktur Amazon ECS menggunakan kunci untuk enkripsi. Untuk menghindari masalah izin kebijakan kunci, lihat contoh kebijakan AWS KMS kunci dalam [enkripsi data untuk volume Amazon EBS](#).

Anda dapat mengatur Amazon EventBridge untuk mengirim peristiwa volume Amazon EBS dan peristiwa perubahan status tugas Amazon ECS ke target, seperti grup Amazon CloudWatch . Anda kemudian dapat menggunakan peristiwa ini untuk mengidentifikasi masalah terkait

kunci yang dikelola pelanggan tertentu yang memengaruhi lampiran volume. Untuk informasi selengkapnya, silakan lihat

- [Bagaimana saya bisa membuat grup CloudWatch log untuk digunakan sebagai target EventBridge aturan?](#) di AWS re:post.
- [Acara perubahan status tugas.](#)
- [EventBridge untuk Amazon EBS](#) di Panduan Pengguna Amazon EBS.

Waktu ECS habis saat mengonfigurasi lampiran volume EBS ke Tugas Anda.

Skenario format sistem file berikut menghasilkan pesan ini.

- Format sistem file yang Anda tentukan selama konfigurasi tidak kompatibel dengan [sistem operasi tugas](#).
- Anda mengonfigurasi volume Amazon EBS yang akan dibuat dari snapshot, dan format sistem file snapshot tidak kompatibel dengan sistem operasi tugas. Untuk volume yang dibuat dari snapshot, Anda harus menentukan jenis sistem file yang sama dengan volume yang digunakan saat snapshot dibuat.

Anda dapat menggunakan log agen penampung Amazon ECS untuk memecahkan masalah pesan ini untuk tugas jenis peluncuran Amazon EC2. Untuk informasi selengkapnya, lihat [lokasi file log Amazon ECS dan pengumpul log Amazon ECS](#).

Gunakan volume Amazon EFS dengan Amazon ECS

Amazon Elastic File System (Amazon EFS) menyediakan penyimpanan file yang sederhana dan dapat diskalakan untuk digunakan dengan tugas Amazon ECS Anda. Kapasitas penyimpanan Amazon EFS bersifat elastis. Itu tumbuh dan menyusut secara otomatis saat Anda menambah dan menghapus file. Aplikasi Anda dapat memiliki penyimpanan yang mereka butuhkan dan kapan mereka membutuhkannya.

Anda dapat menggunakan sistem file Amazon EFS dengan Amazon ECS untuk mengekspor data sistem file di seluruh armada instans kontainer Anda. Dengan begitu, tugas Anda memiliki akses ke penyimpanan tetap yang sama, terlepas dari instans tempat mereka mendarat. Definisi tugas Anda harus merferensikan pemasangan volume pada instance container untuk menggunakan sistem file.

Untuk tutorial, lihat [Mengonfigurasi sistem file Amazon EFS untuk Amazon ECS menggunakan konsol](#).

Pertimbangan

Pertimbangkan hal berikut saat menggunakan volume Amazon EFS:

- Untuk tugas yang menggunakan tipe peluncuran EC2, dukungan sistem file Amazon EFS ditambahkan sebagai pratinjau publik dengan versi AMI Amazon ECS yang dioptimalkan dengan agen kontainer 20191212 versi 1.35.0. Namun, dukungan sistem file Amazon EFS memasuki ketersediaan umum dengan versi AMI Amazon ECS yang dioptimalkan 20200319 dengan agen kontainer versi 1.38.0, yang berisi jalur akses Amazon EFS dan fitur otorisasi IAM. Kami menyarankan Anda menggunakan versi AMI Amazon ECS yang dioptimalkan 20200319 atau yang lebih baru untuk menggunakan fitur-fitur ini. Untuk informasi selengkapnya, lihat [AMI Linux Amazon ECS yang dioptimalkan](#).

Note

Jika Anda membuat AMI sendiri, Anda harus menggunakan agen kontainer 1.38.0 atau yang lebih baru, `ecs-init` versi 1.38.0-1 atau yang lebih baru, dan jalankan perintah berikut di instans Amazon EC2 Anda untuk mengaktifkan plugin volume Amazon ECS. Perintah akan tergantung pada apakah Anda menggunakan Amazon Linux 2 atau Amazon Linux sebagai citra dasar Anda.

Amazon Linux 2

```
yum install amazon-efs-utils
systemctl enable --now amazon-ecs-volume-plugin
```

Amazon Linux

```
yum install amazon-efs-utils
sudo shutdown -r now
```

- Untuk tugas yang di-host di Fargate, sistem file Amazon EFS didukung pada platform versi 1.4.0 atau yang lebih baru (Linux). Untuk informasi selengkapnya, lihat [Versi platform Fargate Linux untuk Amazon ECS](#).
- Saat menggunakan volume Amazon EFS untuk tugas yang di-host di Fargate, Fargate membuat wadah pengawas yang bertanggung jawab untuk mengelola volume Amazon EFS. Kontainer supervisor menggunakan sejumlah kecil memori tugas. Kontainer pengawas akan terlihat saat dilakukan kueri titik akhir metadata tugas versi 4. Selain itu, ini terlihat di CloudWatch Container Insights sebagai nama `aws-fargate-supervisor` kontainer. Untuk informasi selengkapnya

saat menggunakan jenis peluncuran Amazon EC2, lihat. [Titik akhir metadata tugas Amazon ECS versi 4](#) Untuk informasi selengkapnya saat menggunakan jenis peluncuran Fargate, lihat. [Titik akhir metadata tugas Amazon ECS versi 4 untuk tugas di Fargate](#)

- Menggunakan volume Amazon EFS atau menentukan `EFSVolumeConfiguration` tidak didukung pada instans eksternal.
- Kami menyarankan Anda mengatur `ECS_ENGINE_TASK_CLEANUP_WAIT_DURATION` parameter dalam file konfigurasi agen ke nilai yang kurang dari default (sekitar 1 jam). Perubahan ini membantu mencegah kedaluwarsa kredensi pemasangan EFS dan memungkinkan pembersihan dudukan yang tidak digunakan. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Konfigurasi agen kontainer Amazon ECS](#).

Gunakan titik akses Amazon EFS

Titik akses Amazon EFS adalah titik masuk khusus aplikasi ke dalam sistem file EFS untuk mengelola akses aplikasi ke kumpulan data bersama. Untuk informasi lebih lanjut tentang titik akses Amazon EFS dan cara mengontrol akses ke sana, lihat [Bekerja dengan Titik Akses Amazon EFS](#) dalam Panduan Pengguna Amazon Elastic File System.

Titik akses dapat menerapkan identitas pengguna, termasuk grup POSIX pengguna, pada semua permintaan sistem file yang dibuat melalui titik akses. Titik akses juga dapat menerapkan direktori root yang berbeda untuk sistem file. Ini agar klien hanya dapat mengakses data di direktori yang ditentukan atau subdirektornya.

Note

Saat membuat titik akses EFS, tentukan jalur pada sistem file untuk berfungsi sebagai direktori root. Saat mereferensikan sistem file EFS dengan ID titik akses dalam definisi tugas Amazon ECS Anda, direktori root harus dihilangkan atau disetel ke /, yang memberlakukan jalur yang disetel pada titik akses EFS.

Anda dapat menggunakan peran IAM tugas Amazon ECS untuk menegaskan bahwa aplikasi tertentu menggunakan titik akses tertentu. Dengan menggabungkan kebijakan IAM dengan titik akses, Anda dapat memberikan akses aman ke kumpulan data tertentu untuk aplikasi Anda. Untuk informasi selengkapnya tentang cara menggunakan peran IAM tugas, lihat [Peran IAM tugas Amazon ECS](#).

Praktik terbaik untuk menggunakan volume Amazon EFS dengan Amazon ECS

Catat rekomendasi praktik terbaik berikut saat Anda menggunakan Amazon EFS dengan Amazon ECS.

Kontrol keamanan dan akses untuk volume Amazon EFS

Amazon EFS menawarkan fitur kontrol akses yang dapat Anda gunakan untuk memastikan bahwa data yang disimpan dalam sistem file Amazon EFS aman dan hanya dapat diakses dari aplikasi yang membutuhkannya. Anda dapat mengamankan data dengan mengaktifkan enkripsi saat istirahat dan dalam perjalanan. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Enkripsi data di Amazon EFS](#) di Panduan Pengguna Amazon Elastic File System.

Selain enkripsi data, Anda juga dapat menggunakan Amazon EFS untuk membatasi akses ke sistem file. Ada tiga cara untuk menerapkan kontrol akses di EFS.

- Grup keamanan —Dengan target pemasangan Amazon EFS, Anda dapat mengonfigurasi grup keamanan yang digunakan untuk mengizinkan dan menolak lalu lintas jaringan. Anda dapat mengonfigurasi grup keamanan yang dilampirkan ke Amazon EFS untuk mengizinkan lalu lintas NFS (port 2049) dari grup keamanan yang dilampirkan ke instans Amazon ECS Anda atau, saat menggunakan mode `awsvpc` jaringan, tugas Amazon ECS.
- IAM —Anda dapat membatasi akses ke sistem file Amazon EFS menggunakan IAM. Saat dikonfigurasi, tugas Amazon ECS memerlukan peran IAM untuk akses sistem file untuk memasang sistem file EFS. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menggunakan IAM untuk mengontrol akses data sistem file](#) di Panduan Pengguna Amazon Elastic File System.

Kebijakan IAM juga dapat menerapkan kondisi yang telah ditentukan sebelumnya seperti mengharuskan klien untuk menggunakan TLS saat menyambung ke sistem file Amazon EFS. Untuk informasi selengkapnya, lihat [kunci kondisi Amazon EFS untuk klien](#) di Panduan Pengguna Amazon Elastic File System.

- Jalur akses Amazon EFS —Jalur akses Amazon EFS adalah titik masuk khusus aplikasi ke dalam sistem file Amazon EFS. Anda dapat menggunakan titik akses untuk menegaskan identitas pengguna, termasuk grup POSIX pengguna, untuk semua permintaan sistem file yang dibuat melalui titik akses. Titik akses juga dapat menerapkan direktori root yang berbeda untuk sistem file. Ini agar klien hanya dapat mengakses data di direktori yang ditentukan atau sub-direktornya.

Pertimbangkan untuk menerapkan ketiga kontrol akses pada sistem file Amazon EFS untuk keamanan maksimum. Misalnya, Anda dapat mengonfigurasi grup keamanan yang dilampirkan ke

titik pemasangan Amazon EFS untuk hanya mengizinkan lalu lintas NFS masuk dari grup keamanan yang terkait dengan instance container atau tugas Amazon ECS Anda. Selain itu, Anda dapat mengonfigurasi Amazon EFS agar memerlukan peran IAM untuk mengakses sistem file, meskipun koneksi berasal dari grup keamanan yang diizinkan. Terakhir, Anda dapat menggunakan jalur akses Amazon EFS untuk menerapkan izin pengguna POSIX dan menentukan direktori root untuk aplikasi.

Cuplikan definisi tugas berikut menunjukkan cara memasang sistem file Amazon EFS menggunakan titik akses.

```
"volumes": [  
  {  
    "efsVolumeConfiguration": {  
      "fileSystemId": "fs-1234",  
      "authorizationConfig": {  
        "accessPointId": "fsap-1234",  
        "iam": "ENABLED"  
      },  
      "transitEncryption": "ENABLED",  
      "rootDirectory": ""  
    },  
    "name": "my-filesystem"  
  }  
]
```

Kinerja volume Amazon EFS

Amazon EFS menawarkan dua mode kinerja: Tujuan Umum dan Maks I/O. Tujuan Umum cocok untuk aplikasi yang sensitif terhadap latensi seperti sistem manajemen konten dan alat CI/CD. Sebaliknya, sistem file Max I/O cocok untuk beban kerja seperti analitik data, pemrosesan media, dan pembelajaran mesin. Beban kerja ini perlu melakukan operasi paralel dari ratusan atau bahkan ribuan kontainer dan membutuhkan throughput agregat dan IOPS setinggi mungkin. Untuk informasi selengkapnya, lihat [mode kinerja Amazon EFS](#) di Panduan Pengguna Amazon Elastic File System.

Beberapa beban kerja sensitif latensi memerlukan tingkat I/O yang lebih tinggi yang disediakan oleh mode kinerja Max I/O dan latensi yang lebih rendah yang disediakan oleh mode kinerja Tujuan Umum. Untuk jenis beban kerja ini, kami sarankan untuk membuat beberapa sistem file mode kinerja Tujuan Umum. Dengan begitu, Anda dapat menyebarkan beban kerja aplikasi Anda di semua sistem file ini, selama beban kerja dan aplikasi dapat mendukungnya.

Throughput volume Amazon EFS

Semua sistem file Amazon EFS memiliki throughput terukur terkait yang ditentukan oleh jumlah throughput yang disediakan untuk sistem file yang menggunakan Provisioned Throughput atau jumlah data yang disimpan dalam kelas penyimpanan EFS Standard atau One Zone untuk sistem file yang menggunakan Bursting Throughput. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Memahami throughput terukur](#) di Panduan Pengguna Amazon Elastic File System.

Mode throughput default untuk sistem file Amazon EFS adalah mode bursting. Dengan mode bursting, throughput yang tersedia untuk sistem file masuk atau keluar saat sistem file tumbuh. Karena beban kerja berbasis file biasanya melonjak, membutuhkan tingkat throughput yang tinggi untuk periode waktu dan tingkat throughput yang lebih rendah sepanjang waktu, Amazon EFS dirancang untuk meledak untuk memungkinkan tingkat throughput yang tinggi untuk periode waktu tertentu. Selain itu, karena banyak beban kerja yang berat baca, operasi baca diukur pada rasio 1:3 terhadap operasi NFS lainnya (seperti menulis).

Semua sistem file Amazon EFS memberikan kinerja dasar yang konsisten sebesar 50 MB/s untuk setiap TB penyimpanan Amazon EFS Standard atau Amazon EFS One Zone. Semua sistem file (terlepas dari ukurannya) dapat meledak hingga 100 MB/s. Sistem file dengan penyimpanan EFS Standard atau EFS One Zone lebih dari 1TB dapat meledak hingga 100 MB/s untuk setiap TB. Karena operasi baca diukur pada rasio 1:3, Anda dapat mendorong hingga 300 MiB/s untuk setiap TiB throughput baca. Saat Anda menambahkan data ke sistem file, throughput maksimum yang tersedia untuk sistem file akan diskalakan secara linier dan otomatis dengan penyimpanan Anda di kelas penyimpanan Amazon EFS Standard. Jika Anda membutuhkan lebih banyak throughput daripada yang dapat Anda capai dengan jumlah data yang disimpan, Anda dapat mengonfigurasi Throughput yang Disediakan ke jumlah tertentu yang dibutuhkan beban kerja Anda.

Throughput sistem file dibagikan di semua instans Amazon EC2 yang terhubung ke sistem file. Misalnya, sistem file 1TB yang dapat meledak hingga 100 MB/s throughput dapat mendorong 100 MB/s dari satu instans Amazon EC2 dapat masing-masing drive 10 MB/s. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Performa Amazon EFS](#) di Panduan Pengguna Amazon Elastic File System.

Mengoptimalkan biaya untuk volume Amazon EFS

Amazon EFS menyederhanakan penyimpanan penskalaan untuk Anda. Sistem file Amazon EFS tumbuh secara otomatis saat Anda menambahkan lebih banyak data. Terutama dengan mode Amazon EFS Bursting Throughput, throughput di Amazon EFS meningkat seiring dengan bertambahnya ukuran sistem file Anda di kelas penyimpanan standar. Untuk meningkatkan throughput tanpa membayar biaya tambahan untuk throughput yang disediakan pada sistem file

EFS, Anda dapat berbagi sistem file Amazon EFS dengan beberapa aplikasi. Menggunakan jalur akses Amazon EFS, Anda dapat menerapkan isolasi penyimpanan dalam sistem file Amazon EFS bersama. Dengan demikian, meskipun aplikasi masih berbagi sistem file yang sama, mereka tidak dapat mengakses data kecuali Anda mengotorisasi itu.

Seiring pertumbuhan data Anda, Amazon EFS membantu Anda memindahkan file yang jarang diakses secara otomatis ke kelas penyimpanan yang lebih rendah. Kelas penyimpanan Amazon EFS Standard-Infrequent Access (IA) mengurangi biaya penyimpanan untuk file yang tidak diakses setiap hari. Ini dilakukan tanpa mengorbankan ketersediaan tinggi, daya tahan tinggi, elastisitas, dan akses sistem file POSIX yang disediakan Amazon EFS. Untuk informasi selengkapnya, lihat [kelas penyimpanan Amazon EFS](#) di Panduan Pengguna Amazon Elastic File System.

Pertimbangkan untuk menggunakan kebijakan siklus hidup Amazon EFS untuk menghemat uang secara otomatis dengan memindahkan file yang jarang diakses ke penyimpanan Amazon EFS IA. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Manajemen siklus hidup Amazon EFS](#) di Panduan Pengguna Amazon Elastic File System.

Saat membuat sistem file Amazon EFS, Anda dapat memilih apakah Amazon EFS mereplikasi data Anda di beberapa Availability Zone (Standar) atau menyimpan data Anda secara berlebihan dalam satu Availability Zone. Kelas penyimpanan Amazon EFS One Zone dapat mengurangi biaya penyimpanan dengan margin yang signifikan dibandingkan dengan kelas penyimpanan Amazon EFS Standard. Pertimbangkan untuk menggunakan kelas penyimpanan Amazon EFS One Zone untuk beban kerja yang tidak memerlukan ketahanan Multi-AZ. Anda dapat mengurangi biaya penyimpanan Amazon EFS One Zone dengan memindahkan file yang jarang diakses ke Amazon EFS One Zone-Infrequent Access. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Amazon EFS Infrequent Access](#).

Perlindungan data volume Amazon EFS

Amazon EFS menyimpan data Anda secara berlebihan di beberapa Availability Zone untuk sistem file yang menggunakan kelas penyimpanan Standar. Jika Anda memilih kelas penyimpanan Amazon EFS One Zone, data Anda disimpan secara berlebihan dalam satu Availability Zone. Selain itu, Amazon EFS dirancang untuk memberikan daya tahan 99,999999999% (11 9) selama tahun tertentu.

Seperti halnya lingkungan apa pun, ini adalah praktik terbaik untuk memiliki cadangan dan membangun perlindungan terhadap penghapusan yang tidak disengaja. Untuk data Amazon EFS, praktik terbaik tersebut mencakup penggunaan cadangan yang berfungsi dan diuji secara teratur AWS Backup. Sistem file yang menggunakan kelas penyimpanan Amazon EFS One Zone dikonfigurasi untuk secara otomatis mencadangkan file secara default pada pembuatan sistem

file kecuali Anda memilih untuk menonaktifkan fungsi ini. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Perlindungan data untuk Amazon EFS](#) di Panduan Pengguna Amazon Elastic File System.

Menentukan sistem file Amazon EFS dalam definisi tugas Amazon ECS

Untuk menggunakan volume sistem file Amazon EFS untuk container Anda, Anda harus menentukan konfigurasi volume dan titik mount dalam definisi tugas Anda. Cuplikan JSON definisi tugas berikut menunjukkan sintaks untuk `volumes` dan `mountPoints` objek untuk wadah.

```
{
  "containerDefinitions": [
    {
      "name": "container-using-efs",
      "image": "amazonlinux:2",
      "entryPoint": [
        "sh",
        "-c"
      ],
      "command": [
        "ls -la /mount/efs"
      ],
      "mountPoints": [
        {
          "sourceVolume": "myEfsVolume",
          "containerPath": "/mount/efs",
          "readOnly": true
        }
      ]
    }
  ],
  "volumes": [
    {
      "name": "myEfsVolume",
      "efsVolumeConfiguration": {
        "fileSystemId": "fs-1234",
        "rootDirectory": "/path/to/my/data",
        "transitEncryption": "ENABLED",
        "transitEncryptionPort": integer,
        "authorizationConfig": {
          "accessPointId": "fsap-1234",
          "iam": "ENABLED"
        }
      }
    }
  ]
}
```

```
    }  
  ]  
}
```

efsVolumeConfiguration

Tipe: Objek

Wajib: Tidak

Parameter ini ditentukan saat menggunakan volume Amazon EFS.

fileSystemId

Tipe: String

Diperlukan: Ya

ID sistem file Amazon EFS yang akan digunakan.

rootDirectory

Tipe: String

Wajib: Tidak

Direktori dalam sistem file Amazon EFS untuk pemasangan sebagai direktori asal di dalam host. Jika parameter ini diabaikan, asal volume Amazon EFS akan digunakan. Menentukan / memiliki efek yang sama seperti mengabaikan parameter ini.

Important

Jika titik akses EFS ditentukan dalam `authorizationConfig`, parameter direktori root harus dihilangkan atau diatur ke `/`, yang memberlakukan jalur yang diatur pada titik akses EFS.

transitEncryption

Jenis: String

Nilai yang valid: ENABLED | DISABLED

Wajib: Tidak

Menentukan apakah akan mengaktifkan enkripsi untuk data Amazon EFS dalam perjalanan antara host Amazon ECS dan server Amazon EFS. Jika otorisasi Amazon EFS IAM digunakan, enkripsi transit harus diaktifkan. Jika parameter ini diabaikan, nilai default DISABLED akan digunakan. Untuk informasi lebih lanjut, lihat [Pengenkripsian Data Saat Transit](#) di Panduan Pengguna Amazon Elastic File System.

`transitEncryptionPort`

Tipe: Integer

Wajib: Tidak

Port yang akan digunakan saat mengirim data terenkripsi antara host Amazon ECS dan server Amazon EFS. Jika Anda tidak menentukan port enkripsi transit, strategi pemilihan port yang digunakan oleh pembantu pemasangan Amazon EFS akan digunakan. Untuk informasi lebih lanjut, lihat [Pembantu Pemasangan EFS](#) dalam Panduan Pengguna Amazon Elastic File System.

`authorizationConfig`

Tipe: Objek

Wajib: Tidak

Detail konfigurasi otorisasi untuk sistem file Amazon EFS.

`accessPointId`

Tipe: String

Wajib: Tidak

ID titik akses yang akan digunakan. Jika titik akses ditentukan, nilai direktori root di dalam `efsVolumeConfiguration` harus dihilangkan atau disetel ke `/`, yang memberlakukan jalur yang ditetapkan pada titik akses EFS. Jika titik akses digunakan, enkripsi transit harus diaktifkan di `EFSSVolumeConfiguration`. Untuk informasi lebih lanjut, lihat [Bekerja dengan Titik Akses Amazon EFS](#) dalam Panduan Pengguna Amazon Elastic File System.

`iam`

Tipe: String

Nilai yang valid: ENABLED | DISABLED

Wajib: Tidak

Menentukan apakah akan menggunakan peran IAM tugas Amazon ECS yang ditentukan dalam definisi tugas saat memasang sistem file Amazon EFS. Jika diaktifkan, enkripsi transit harus diaktifkan di `EFSVolumeConfiguration`. Jika Anda menghilangkan parameter ini, nilai default DISABLED akan digunakan. Untuk informasi selengkapnya, lihat [IAM Role pada Tugas](#).

Mengonfigurasi sistem file Amazon EFS untuk Amazon ECS menggunakan konsol

Pelajari cara menggunakan sistem file Amazon Elastic File System (Amazon EFS) dengan Amazon ECS.

Langkah 1: Buat cluster Amazon ECS

Gunakan langkah-langkah berikut untuk membuat cluster Amazon ECS.

Untuk membuat cluster baru (konsol Amazon ECS)

Sebelum Anda mulai, tetapkan izin IAM yang sesuai. Untuk informasi selengkapnya, lihat [the section called “Contoh cluster Amazon ECS”](#).

1. Buka konsol di <https://console.aws.amazon.com/ecs/v2>.
2. Dari bilah navigasi, pilih Wilayah untuk digunakan.
3. Di panel navigasi, pilih Klaster.
4. Pada halaman Klaster, pilih Buat klaster.
5. Di bawah konfigurasi Cluster, untuk nama Cluster, masukkan `EFS-tutorial` untuk nama cluster.
6. (Opsional) Untuk mengubah VPC dan subnet tempat tugas dan layanan Anda diluncurkan, di bawah Jaringan, lakukan salah satu operasi berikut:
 - Untuk menghapus subnet, di bawah Subnet, pilih X untuk setiap subnet yang ingin Anda hapus.
 - Untuk mengubah ke VPC selain VPC default, di bawah VPC, pilih VPC yang ada, lalu di bawah Subnet, pilih setiap subnet.

7. Untuk menambahkan instans Amazon EC2 ke kluster Anda, perluas Infrastruktur, lalu pilih instans Amazon EC2. Selanjutnya, konfigurasi grup Auto Scaling yang bertindak sebagai penyedia kapasitas:
 - Untuk membuat grup Auto Scaling, dari grup Auto Scaling (ASG), pilih Buat grup baru, lalu berikan detail berikut tentang grup:
 - Untuk Sistem Operasi/Arsitektur, pilih Amazon Linux 2.
 - Untuk Tipe instans EC2, pilih `t2.micro`.

Untuk key pair SSH, pilih pair yang membuktikan identitas Anda saat Anda terhubung ke instance.
 - Untuk Kapasitas, masukkan 1.
8. Pilih Buat.

Langkah 2: Buat grup keamanan untuk instans Amazon EC2 dan sistem file Amazon EFS

Pada langkah ini, Anda membuat grup keamanan untuk instans Amazon EC2 yang memungkinkan lalu lintas jaringan masuk pada port 80 dan sistem file Amazon EFS Anda yang memungkinkan akses masuk dari instans kontainer Anda.

Buat grup keamanan untuk instans Amazon EC2 Anda dengan opsi berikut:

- Nama grup keamanan - nama unik untuk grup keamanan Anda.
- VPC - VPC yang Anda identifikasi sebelumnya untuk cluster Anda.
- Aturan ke dalam
 - Jenis - HTTP
 - Sumber - 0.0.0.0/0.

Buat grup keamanan untuk sistem file Amazon EFS Anda dengan opsi berikut:

- Nama grup keamanan - nama unik untuk grup keamanan Anda. Misalnya, `EFS-access-for-sg-dc025fa2`.
- VPC - VPC yang Anda identifikasi sebelumnya untuk cluster Anda.
- Aturan ke dalam
 - Jenis - NFS

- Sumber - Kustom dengan ID grup keamanan yang Anda buat untuk instance Anda.

Untuk informasi tentang cara membuat grup keamanan, lihat [Membuat grup keamanan](#) di Panduan Pengguna Amazon EC2.

Langkah 3: Buat sistem file Amazon EFS

Pada langkah ini, Anda membuat sistem file Amazon EFS.

Untuk membuat sistem file Amazon EFS untuk tugas Amazon ECS.

1. Buka konsol Amazon Elastic File System di <https://console.aws.amazon.com/efs/>.
2. Pilih Buat sistem file.
3. Masukkan nama untuk sistem file Anda dan kemudian pilih VPC tempat instance container Anda di-host. Secara default, setiap subnet di VPC tertentu menerima target pemasangan yang menggunakan grup keamanan default untuk VPC tersebut. Kemudian, pilih Sesuaikan.

Note

Tutorial ini mengasumsikan bahwa sistem file Amazon EFS, cluster Amazon ECS, instance container, dan tugas Anda berada dalam VPC yang sama. Untuk informasi selengkapnya tentang memasang sistem file dari VPC yang berbeda, lihat [Panduan: Memasang sistem file dari VPC yang berbeda di Panduan Pengguna Amazon EFS](#).

4. Pada halaman Pengaturan sistem file, konfigurasi pengaturan opsional dan kemudian di bawah Pengaturan kinerja, pilih mode throughput meledak untuk sistem file Anda. Setelah Anda mengonfigurasi pengaturan, pilih Berikutnya.
 - a. (Opsional) Tambahkan untuk menandai untuk sistem file Anda. Sebagai contoh, Anda dapat menentukan nama unik untuk sistem file dengan memasukkan nama tersebut di kolom Nilai di samping kunci Nama.
 - b. (Opsional) Aktifkan manajemen siklus hidup untuk menghemat uang pada penyimpanan yang jarang diakses. Untuk informasi selengkapnya, lihat [EFS Lifecycle Management](#) di Panduan Pengguna Amazon Elastic File System.
 - c. (Opsional) Aktifkan enkripsi. Pilih kotak centang untuk mengaktifkan enkripsi sistem file Amazon EFS Anda saat istirahat.

5. Pada halaman Akses jaringan, di bawah Target Mount, ganti konfigurasi grup keamanan yang ada untuk setiap zona ketersediaan dengan grup keamanan yang Anda buat untuk sistem file, [Langkah 2: Buat grup keamanan untuk instans Amazon EC2 dan sistem file Amazon EFS](#) lalu pilih Berikutnya.
6. Anda tidak perlu mengkonfigurasi kebijakan sistem File untuk tutorial ini, sehingga Anda dapat melewati bagian dengan memilih Berikutnya.
7. Tinjau opsi sistem file Anda dan pilih Buat untuk menyelesaikan proses.
8. Dari layar Sistem file, rekam ID sistem File. Pada langkah berikutnya, Anda akan mereferensikan nilai ini dalam definisi tugas Amazon ECS Anda.

Langkah 4: Tambahkan konten ke sistem file Amazon EFS

Pada langkah ini, Anda memasang sistem file Amazon EFS ke instans Amazon EC2 dan menambahkan konten ke dalamnya. Proses ini bertujuan untuk menguji tutorial ini, untuk menggambarkan sifat persisten data. Saat menggunakan fitur ini, Anda biasanya memiliki aplikasi atau metode lain untuk menulis data ke sistem file Amazon EFS Anda.

Untuk membuat instans Amazon EC2 dan memasang sistem file Amazon EFS

1. Buka konsol Amazon EC2 di <https://console.aws.amazon.com/ec2/>.
2. Pilih Luncurkan Instans.
3. Di bawah Gambar Aplikasi dan OS (Gambar Mesin Amazon), pilih Amazon Linux 2 AMI (HVM).
4. Di bawah tipe Instance, pertahankan tipe instance default, `t2.micro`.
5. Di bawah Key pair (login), pilih key pair untuk akses SSH ke instance.
6. Di bawah Pengaturan jaringan, pilih VPC yang Anda tentukan untuk sistem file Amazon EFS dan cluster Amazon ECS. Pilih subnet dan grup keamanan instance yang dibuat di [Langkah 2: Buat grup keamanan untuk instans Amazon EC2 dan sistem file Amazon EFS](#). Konfigurasi grup keamanan instans. Pastikan bahwa Auto-assign IP publik diaktifkan.
7. Di bawah Konfigurasi penyimpanan, pilih tombol Edit untuk sistem file dan kemudian pilih EFS. Pilih sistem file yang Anda buat [Langkah 3: Buat sistem file Amazon EFS](#). Anda dapat secara opsional mengubah titik pemasangan atau meninggalkan nilai default.

Important

Anda harus memilih subnet sebelum Anda dapat menambahkan sistem file ke instance.

8. Hapus secara otomatis membuat dan melampirkan grup keamanan. Biarkan kotak centang lainnya dipilih. Pilih Tambahkan sistem file bersama.
9. Di bawah Detail Lanjutan, pastikan bahwa skrip data pengguna diisi secara otomatis dengan langkah-langkah pemasangan sistem file Amazon EFS.
10. Di bawah Ringkasan, pastikan Jumlah instans adalah 1. Pilih Luncurkan instans.
11. Pada halaman Luncurkan instans, pilih Lihat semua instance untuk melihat status instans Anda. Awalnya, status Instance adalah PENDING. Setelah status berubah RUNNING dan instance melewati semua pemeriksaan status, instance siap digunakan.

Sekarang, Anda terhubung ke instans Amazon EC2 dan menambahkan konten ke sistem file Amazon EFS.

Untuk terhubung ke instans Amazon EC2 dan menambahkan konten ke sistem file Amazon EFS

1. SSH ke instans Amazon EC2 yang Anda buat. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menyambung ke Instans Linux Anda](#) di Panduan Pengguna Amazon EC2.
2. Dari jendela terminal, jalankan `df -T` perintah untuk memverifikasi bahwa sistem file Amazon EFS sudah terpasang. Pada output berikut, kami telah menyoroti pemasangan sistem file Amazon EFS.

```
$ df -T
Filesystem      Type          1K-blocks    Used          Available Use% Mounted on
devtmpfs        devtmpfs      485468        0             485468    0% /dev
tmpfs           tmpfs         503480        0             503480    0% /dev/shm
tmpfs           tmpfs         503480        424           503056    1% /run
tmpfs           tmpfs         503480        0             503480    0% /sys/fs/
cgroup
/dev/xvda1      xfs           8376300 1310952        7065348    16% /
127.0.0.1:/    nfs4          9007199254739968 0 9007199254739968 0% /mnt/efs/fs1
tmpfs           tmpfs         100700        0             100700    0% /run/
user/1000
```

3. Arahkan ke direktori tempat sistem file Amazon EFS dipasang. Dalam contoh di atas, yaitu `/mnt/efs/fs1`.
4. Buat file bernama `index.html` dengan konten berikut:

```
<html>
  <body>
```

```
<h1>It Works!</h1>
<p>You are using an Amazon EFS file system for persistent container
storage.</p>
</body>
</html>
```

Langkah 5: Buat ketentuan tugas

Ketentuan tugas berikut membuat volume data dengan nama `efs-html`. Pemasangan kontainer `nginx` volume data host pada root NGINX, `/usr/share/nginx/html`.

Untuk membuat definisi tugas baru menggunakan konsol Amazon ECS

1. Buka konsol di <https://console.aws.amazon.com/ecs/v2>.
2. Di panel navigasi, pilih Definisi tugas.
3. Pilih Buat definisi tugas baru, Buat definisi tugas baru dengan JSON.
4. Di kotak editor JSON, salin dan tempel teks JSON berikut, ganti `fileSystemId` dengan ID sistem file Amazon EFS Anda.

```
{
  "containerDefinitions": [
    {
      "memory": 128,
      "portMappings": [
        {
          "hostPort": 80,
          "containerPort": 80,
          "protocol": "tcp"
        }
      ],
      "essential": true,
      "mountPoints": [
        {
          "containerPath": "/usr/share/nginx/html",
          "sourceVolume": "efs-html"
        }
      ],
      "name": "nginx",
      "image": "nginx"
    }
  ],
}
```

```
"volumes": [
  {
    "name": "efs-html",
    "efsVolumeConfiguration": {
      "fileSystemId": "fs-1324abcd",
      "transitEncryption": "ENABLED"
    }
  }
],
"family": "efs-tutorial",
"executionRoleArn": "arn:aws::iam::111122223333:role/ecsTaskExecutionRole"
}
```

Note

Anda dapat menambahkan izin berikut ke peran IAM eksekusi tugas Amazon ECS Anda untuk memungkinkan agen Amazon ECS menemukan dan memasang sistem file Amazon EFS ke tugas saat startup.

- `elasticfilesystem:ClientMount`
- `elasticfilesystem:ClientWrite`
- `elasticfilesystem:DescribeMountTargets`
- `elasticfilesystem:DescribeFileSystems`

5. Pilih Buat.

Langkah 6: Jalankan tugas dan lihat hasilnya

Sekarang setelah sistem file Amazon EFS Anda dibuat dan ada konten web untuk penampung NGINX untuk disajikan, Anda dapat menjalankan tugas menggunakan definisi tugas yang Anda buat. Server web NGINX melayani halaman HTML sederhana Anda. Jika Anda memperbarui konten di sistem file Amazon EFS Anda, perubahan tersebut disebarkan ke wadah apa pun yang juga telah memasang sistem file tersebut.

Tugas berjalan di subnet yang Anda tentukan untuk cluster.

Untuk menjalankan tugas dan melihat hasilnya menggunakan konsol

1. Buka konsol di <https://console.aws.amazon.com/ecs/v2>.

2. Pada halaman klaster, pilih klaster tempat tugas mandiri dijalankan.

Tentukan sumber daya dari tempat Anda meluncurkan layanan.

Untuk memulai layanan dari	Langkah-langkah	
Klaster	<ol style="list-style-type: none"> a. Pada halaman Klaster, pilih klaster untuk membuat layanan. b. Dari tab Tugas, pilih Jalankan tugas baru. 	
Jenis peluncuran	<ol style="list-style-type: none"> a. Pada halaman Tugas, pilih definisi tugas. b. Jika ada lebih dari satu revisi, pilih revisi. c. Pilih Buat, Jalankan tugas. 	

3. (Opsional) Pilih bagaimana tugas terjadwal Anda didistribusikan di seluruh infrastruktur klaster Anda. Perluas konfigurasi Compute, lalu lakukan hal berikut:

Metode distribusi	Langkah-langkah	
Jenis peluncuran	<ol style="list-style-type: none"> a. Di bagian Compute options, pilih Launch type. b. Untuk jenis Peluncuran, pilih EC2. 	

4. Untuk Jenis aplikasi, pilih Tugas.
5. Untuk definisi Tugas, pilih definisi `efs-tutorial` tugas yang Anda buat sebelumnya.
6. Untuk tugas yang diinginkan, masukkan1.
7. Pilih Buat.
8. Pada halaman Cluster, pilih Infrastruktur.
9. Di bawah Instans Kontainer, pilih instance kontainer untuk dihubungkan.
10. Pada halaman Container Instance, di bawah Networking, rekam IP Publik untuk instans Anda.
11. Buka browser dan masukkan alamat IP publik. Anda akan melihat pesan berikut:

It works!
You are using an Amazon EFS file system for persistent container storage.

Note

Jika Anda tidak melihat pesan, pastikan bahwa grup keamanan untuk instance container Anda mengizinkan lalu lintas jaringan masuk pada port 80 dan grup keamanan untuk sistem file Anda memungkinkan akses masuk dari instance container.

Gunakan volume FSx for Windows File Server dengan Amazon ECS

FSx for Windows File Server menyediakan server file Windows yang dikelola sepenuhnya, yang didukung oleh sistem file Windows. Saat menggunakan FSx for Windows File Server bersama dengan ECS, Anda dapat menyediakan tugas Windows Anda dengan penyimpanan file statis yang persisten, terdistribusi, bersama, dan statis. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Apa itu FSx for Windows File Server?](#) .

Note

Instans EC2 yang menggunakan AMI Penuh Windows Server 2016 yang dioptimalkan Amazon ECS tidak mendukung volume tugas FSx for Windows File Server ECS. Anda tidak dapat menggunakan volume FSx for Windows File Server dalam wadah Windows pada konfigurasi Fargate. Sebagai gantinya, Anda dapat [memodifikasi kontainer untuk memasangnya saat startup](#).

Anda dapat menggunakan fsX for Windows File Server untuk menyebarkan beban kerja Windows yang memerlukan akses ke penyimpanan eksternal bersama, penyimpanan Regional yang sangat tersedia, atau penyimpanan throughput tinggi. Anda dapat memasang satu atau beberapa volume sistem file FSx for Windows File Server ke wadah Amazon ECS yang berjalan pada instans Amazon ECS Windows. Anda dapat membagikan volume sistem file FSx for Windows File Server antara beberapa kontainer Amazon ECS dalam satu tugas Amazon ECS.

Untuk mengaktifkan penggunaan FSx for Windows File Server dengan ECS, sertakan ID sistem file FSx for Windows File Server dan informasi terkait dalam definisi tugas. Ini ada dalam contoh

cuplikan JSON definisi tugas berikut. Sebelum Anda membuat dan menjalankan definisi tugas, Anda memerlukan yang berikut ini.

- Instans ECS Windows EC2 yang bergabung ke domain yang valid. Ini dapat di-host oleh Active Directory lokal atau Direktori Aktif yang dihosting sendiri di Amazon EC2. [AWS Directory Service for Microsoft Active Directory](#)
- Parameter AWS Secrets Manager rahasia atau Systems Manager yang berisi kredensial yang digunakan untuk bergabung dengan domain Active Directory dan melampirkan sistem file FSx for Windows File Server. Nilai kredensial adalah kredensial nama dan kata sandi yang Anda masukkan saat membuat Direktori Aktif.

Untuk tutorial terkait, lihat [Pelajari cara mengonfigurasi sistem file FSx for Windows File Server untuk Amazon ECS](#).

Pertimbangan

Pertimbangkan hal berikut saat menggunakan volume FSx for Windows File Server:

- FSx for Windows File Server dengan Amazon ECS hanya mendukung instans Windows Amazon EC2. Instans Linux Amazon EC2 tidak didukung.
- FSx for Windows File Server dengan Amazon ECS tidak mendukung AWS Fargate
- FSx for Windows File Server dengan Amazon ECS awsvpc dengan mode jaringan memerlukan 1.54.0 versi atau yang lebih baru dari agen penampung.
- Jumlah maksimum huruf drive yang dapat digunakan untuk tugas Amazon ECS adalah 23. Setiap tugas dengan volume FSx for Windows File Server mendapat huruf drive yang ditetapkan untuk itu.
- Secara default, waktu pembersihan sumber daya tugas adalah tiga jam setelah tugas berakhir. Bahkan jika tidak ada tugas yang menggunakannya, pemetaan file yang dibuat oleh tugas tetap ada selama tiga jam. Waktu pembersihan default dapat dikonfigurasi dengan menggunakan variabel lingkungan Amazon ECS. `ECS_ENGINE_TASK_CLEANUP_WAIT_DURATION` Untuk informasi selengkapnya, lihat [Konfigurasi agen kontainer Amazon ECS](#).
- Tugas biasanya hanya berjalan di VPC yang sama dengan sistem file FSx for Windows File Server. Namun, dimungkinkan untuk memiliki dukungan lintas-VPC jika ada konektivitas jaringan yang mapan antara VPC cluster Amazon ECS dan sistem file fsX for Windows File Server melalui peering VPC.
- Anda mengontrol akses ke sistem file FSx for Windows File Server di tingkat jaringan dengan mengonfigurasi grup keamanan VPC. Hanya tugas yang di-host pada instans EC2 yang bergabung

ke domain Direktori Aktif dengan grup keamanan Direktori Aktif yang dikonfigurasi dengan benar yang dapat mengakses berbagi file FSx for Windows File Server. Jika grup keamanan salah dikonfigurasi, Amazon ECS gagal meluncurkan tugas dengan pesan galat berikut: `unable to mount file system fs-id`

- FSx for Windows File Server terintegrasi AWS Identity and Access Management dengan (IAM) untuk mengontrol tindakan yang dapat dilakukan pengguna dan grup IAM Anda pada sumber daya FSx for Windows File Server tertentu. Dengan otorisasi klien, pelanggan dapat menentukan peran IAM yang memungkinkan atau menolak akses ke sistem file FSx for Windows File Server tertentu, secara opsional memerlukan akses hanya-baca, dan secara opsional mengizinkan atau melarang akses root ke sistem file dari klien. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Keamanan](#) di Panduan Pengguna Amazon FSx Windows.

Praktik terbaik untuk menggunakan FSx for Windows File Server dengan Amazon ECS

Catat rekomendasi praktik terbaik berikut saat Anda menggunakan FSx for Windows File Server dengan Amazon ECS.

Kontrol keamanan dan akses untuk FSx for Windows File Server

FSx for Windows File Server menawarkan fitur kontrol akses berikut yang dapat Anda gunakan untuk memastikan bahwa data yang disimpan dalam sistem file FSx for Windows File Server aman dan hanya dapat diakses dari aplikasi yang membutuhkannya.

Enkripsi data untuk volume FSx for Windows File Server

FSx for Windows File Server mendukung dua bentuk enkripsi untuk sistem file. Mereka adalah enkripsi data dalam perjalanan dan enkripsi saat istirahat. Enkripsi data dalam perjalanan didukung pada berbagi file yang dipetakan pada instance kontainer yang mendukung protokol SMB 3.0 atau yang lebih baru. Enkripsi data at rest diaktifkan secara otomatis saat membuat sistem file Amazon FSx. Amazon FSx secara otomatis mengenkripsi data dalam transit menggunakan enkripsi SMB saat Anda mengakses sistem file Anda tanpa perlu memodifikasi aplikasi Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Enkripsi data di Amazon FSx](#) di Panduan Pengguna Amazon FSx for Windows File Server.

Gunakan Windows ACL untuk kontrol akses tingkat folder

Instans Windows Amazon EC2 mengakses berbagi file Amazon FSx menggunakan kredensial Direktori Aktif. Ini menggunakan daftar kontrol akses Windows standar (ACL) untuk kontrol akses

tingkat file dan tingkat folder berbutir halus. Anda dapat membuat beberapa kredensial, masing-masing untuk folder tertentu dalam berbagi yang memetakan ke tugas tertentu.

Dalam contoh berikut, tugas memiliki akses ke folder App01 menggunakan kredensi yang disimpan di Secrets Manager. Nama Sumber Daya Amazon (ARN) adalah. 1234

```
"rootDirectory": "\\path\\to\\my\\data\\App01",
"credentialsParameter": "arn-1234",
"domain": "corp.fullyqualified.com",
```

Dalam contoh lain, tugas memiliki akses ke folder App02 menggunakan kredensi yang disimpan di Secrets Manager. ARN-nya adalah. 6789

```
"rootDirectory": "\\path\\to\\my\\data\\App02",
"credentialsParameter": "arn-6789",
"domain": "corp.fullyqualified.com",
```

Tentukan sistem file FSx for Windows File Server dalam definisi tugas Amazon ECS

Untuk menggunakan volume sistem file FSx for Windows File Server untuk container Anda, tentukan konfigurasi volume dan mount point dalam definisi tugas Anda. Cuplikan JSON definisi tugas berikut menunjukkan sintaks untuk volumes dan mountPoints objek untuk wadah.

```
{
  "containerDefinitions": [
    {
      "entryPoint": [
        "powershell",
        "-Command"
      ],
      "portMappings": [],
      "command": ["New-Item -Path C:\\fsx-windows-dir\\index.html -ItemType file
-Value '<html> <head> <title>Amazon ECS Sample App</title> <style>body {margin-top:
40px; background-color: #333;} </style> </head><body> <div style=color:white;text-
align:center> <h1>Amazon ECS Sample App</h1> <h2>It Works!</h2> <p>You are using Amazon
FSx for Windows File Server file system for persistent container storage.</p>' -
Force"],
      "cpu": 512,
      "memory": 256,
      "image": "mcr.microsoft.com/windows/servercore/iis:windowsservercore-
ltsc2019",
      "essential": false,
```

```

        "name": "container1",
        "mountPoints": [
            {
                "sourceVolume": "fsx-windows-dir",
                "containerPath": "C:\\fsx-windows-dir",
                "readOnly": false
            }
        ]
    },
    {
        "entryPoint": [
            "powershell",
            "-Command"
        ],
        "portMappings": [
            {
                "hostPort": 443,
                "protocol": "tcp",
                "containerPort": 80
            }
        ],
        "command": ["Remove-Item -Recurse C:\\inetpub\\wwwroot\\* -Force; Start-Sleep -Seconds 120; Move-Item -Path C:\\fsx-windows-dir\\index.html -Destination C:\\inetpub\\wwwroot\\index.html -Force; C:\\ServiceMonitor.exe w3svc"],
        "mountPoints": [
            {
                "sourceVolume": "fsx-windows-dir",
                "containerPath": "C:\\fsx-windows-dir",
                "readOnly": false
            }
        ],
        "cpu": 512,
        "memory": 256,
        "image": "mcr.microsoft.com/windows/servercore/iis:windowsservercore-1tsc2019",
        "essential": true,
        "name": "container2"
    }
],
"family": "fsx-windows",
"executionRoleArn": "arn:aws:iam::111122223333:role/ecsTaskExecutionRole",
"volumes": [
    {
        "name": "fsx-windows-dir",

```

```
    "fsxWindowsFileServerVolumeConfiguration": {
      "fileSystemId": "fs-0eeb5730b2EXAMPLE",
      "authorizationConfig": {
        "domain": "example.com",
        "credentialsParameter": "arn:arn-1234"
      },
      "rootDirectory": "share"
    }
  ]
}
```

FSxWindowsFileServerVolumeConfiguration

Tipe: Objek

Wajib: Tidak

Parameter ini ditentukan saat Anda menggunakan sistem file [FSx for Windows File Server](#) untuk penyimpanan tugas.

fileSystemId

Tipe: String

Diperlukan: Ya

ID sistem file FSx for Windows File Server untuk digunakan.

rootDirectory

Tipe: String

Diperlukan: Ya

Direktori dalam sistem file FSx for Windows File Server untuk dipasang sebagai direktori root di dalam host.

authorizationConfig

credentialsParameter

Tipe: String

Wajib: Ya

Opsi kredensial otorisasi:

- Nama Sumber Daya Amazon (ARN) dari [rahasia Secrets Manager](#).
- Nama Sumber Daya Amazon (ARN) dari parameter [Systems Manager](#).

domain

Tipe: String

Diperlukan: Ya

Nama domain yang sepenuhnya memenuhi syarat yang di-host oleh direktori [AWS Directory Service for Microsoft Active Directory](#) (AWS Managed Microsoft AD) atau Direktori Aktif EC2 yang dihosting sendiri.

Metode untuk menyimpan kredensial volume FSx for Windows File Server

Ada dua metode yang berbeda untuk menyimpan kredensial untuk digunakan dengan parameter kredensial.

- AWS Secrets Manager rahasia

Kredensi ini dapat dibuat di AWS Secrets Manager konsol dengan menggunakan kategori rahasia jenis lain. Anda menambahkan baris untuk setiap pasangan kunci/nilai, nama pengguna/admin dan kata sandi/*kata sandi*.

- Parameter Systems Manager

Kredensial ini dapat dibuat di konsol parameter Systems Manager dengan memasukkan teks dalam formulir yang ada di cuplikan kode contoh berikut.

```
{
  "username": "admin",
  "password": "password"
}
```

`FSxWindowsFileServerVolumeConfigurationParameter` `credentialsParameter` dalam definisi tugas memegang ARN rahasia atau parameter Systems Manager ARN. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Apa itu AWS Secrets Manager](#) di Panduan Pengguna Secrets [Manager dan Parameter Store Systems Manager](#) dari Panduan Pengguna Systems Manager.

Pelajari cara mengonfigurasi sistem file FSx for Windows File Server untuk Amazon ECS

Pelajari cara meluncurkan instans Windows yang dioptimalkan Amazon ECS yang menghosting sistem file dan wadah FSx for Windows File Server yang dapat mengakses sistem file. Untuk melakukan ini, pertama-tama Anda membuat Direktori Aktif Microsoft AWS Directory Service AWS Terkelola. Kemudian, Anda membuat sistem file dan cluster FSx for Windows File Server dengan instans Amazon EC2 dan definisi tugas. Anda mengonfigurasi definisi tugas untuk kontainer Anda untuk menggunakan sistem file FSx for Windows File Server. Akhirnya, Anda menguji sistem file.

Dibutuhkan 20 hingga 45 menit setiap kali Anda meluncurkan atau menghapus baik Active Directory atau FSx for Windows File Server sistem file. Bersiaplah untuk menyimpan setidaknya 90 menit untuk menyelesaikan tutorial atau menyelesaikan tutorial selama beberapa sesi.

Prasyarat untuk tutorial

- Pengguna administratif. Lihat [Siapkan untuk menggunakan Amazon ECS](#).
- (Opsional) Sebuah PEM key pair untuk menghubungkan ke instans Windows EC2 Anda melalui akses RDP. Untuk informasi tentang cara membuat pasangan kunci, lihat [pasangan kunci dan instans Windows Amazon EC2](#) dalam Panduan Pengguna untuk Instans Windows.
- Sebuah VPC dengan setidaknya satu subnet publik dan satu subnet privat, dan satu grup keamanan. Anda dapat menggunakan VPC default Anda. Anda tidak memerlukan gateway atau perangkat NAT. AWS Directory Service tidak mendukung Network Address Translation (NAT) dengan Direktori Aktif. Agar ini berfungsi, Active Directory, FSx for Windows File Server sistem file, ECS Cluster, dan instans EC2 harus berada di dalam VPC Anda. Untuk informasi lebih lanjut mengenai VPC dan Direktori Aktif, lihat [Konfigurasi wizard konsol Amazon VPC](#) dan [Prasyarat Microsoft AD Terkelola AWS](#).
- Izin IAM `ecsInstanceRole` dan `ecsTaskExecutionRole` dikaitkan dengan akun Anda. Peran terkait layanan ini memungkinkan layanan melakukan panggilan API dan mengakses kontainer, rahasia, direktori, dan server file atas nama Anda.

Langkah 1: Buat peran akses IAM

Buat klaster dengan AWS Management Console.

1. Lihat [Peran IAM instans wadah Amazon ECS](#) untuk memeriksa apakah Anda memiliki `ecsInstanceRole` dan untuk melihat bagaimana Anda dapat membuatnya jika Anda tidak memilikinya.

2. Kami merekomendasikan bahwa kebijakan peran disesuaikan untuk izin minimum di lingkungan produksi aktual. Untuk tujuan mengerjakan tutorial ini, verifikasi bahwa kebijakan AWS terkelola berikut ini melekat pada ecs InstanceRole Anda. Lampirkan kebijakan jika belum dilampirkan.
 - AmazonEC2 EC2peran ContainerServicefor
 - Inti AmazonSSM ManagedInstance
 - Akses AmazonSSM DirectoryService

Untuk melampirkan kebijakan AWS terkelola.

- a. Buka [konsol IAM](#).
 - b. Di panel navigasi, pilih Peran.
 - c. Pilih peran yang AWS dikelola.
 - d. Pilih Izin, Lampirkan kebijakan.
 - e. Untuk mempersempit kebijakan tersedia yang akan dilampirkan, gunakan Filter.
 - f. Pilih kebijakan yang sesuai dan pilih Lampirkan kebijakan.
3. Lihat [Peran IAM eksekusi tugas Amazon ECS](#) untuk memeriksa apakah Anda memiliki ecs TaskExecutionRole dan untuk melihat bagaimana Anda dapat membuatnya jika Anda tidak memilikinya.

Kami merekomendasikan bahwa kebijakan peran disesuaikan untuk izin minimum di lingkungan produksi aktual. Untuk tujuan mengerjakan tutorial ini, verifikasi bahwa kebijakan AWS terkelola berikut dilampirkan ke TaskExecution Peran ecs Anda. Lampirkan kebijakan jika mereka belum dilampirkan. Gunakan prosedur yang diberikan di bagian sebelumnya untuk melampirkan kebijakan yang AWS dikelola.

- SecretsManagerReadWrite
- AmazonF SxRead OnlyAccess
- Akses AmazonSSM ReadOnly
- AmazonECS TaskExecution RolePolicy

Langkah 2: Membuat Direktori Aktif Windows (AD)

1. Ikuti langkah-langkah yang dijelaskan dalam [Create Your AWS Managed AD Directory](#) di AWS Directory Service Administration Guide. Gunakan VPC yang telah Anda tunjuk untuk tutorial ini.

Pada Langkah 3 Buat Direktori AD Terkelola AWS Anda, simpan nama pengguna dan kata sandi untuk digunakan dalam langkah berikut. Selain itu, perhatikan nama domain yang sepenuhnya memenuhi syarat untuk langkah berikutnya. Anda dapat melanjutkan untuk menyelesaikan langkah berikut selagi Direktori Aktif sedang dibuat.

2. Buat AWS rahasia Secrets Manager untuk digunakan dalam langkah-langkah berikut. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Memulai AWS Secrets Manager](#) di Panduan Pengguna AWS Secrets Manager.
 - a. Buka [konsol Secrets Manager](#).
 - b. Klik Menyimpan rahasia baru.
 - c. Pilih Tipe rahasia lainnya.
 - d. Untuk Kunci/nilai rahasia, di baris pertama, buat kunci **username** dengan nilai **admin**. Klik pada + Tambahkan baris.
 - e. Di baris baru, buat kunci **password**. Untuk nilai, ketik kata sandi yang Anda masukkan di Langkah 3 Buat Direktori AD AWS Terkelola Anda.
 - f. Klik pada tombol Selanjutnya.
 - g. Masukkan nama dan deskripsi. Klik Berikutnya.
 - h. Klik Berikutnya. Klik Simpan.
 - i. Dari daftar halaman Rahasia, klik pada rahasia yang baru saja Anda buat.
 - j. Simpan ARN rahasia baru untuk digunakan dalam langkah-langkah berikut.
 - k. Anda dapat melanjutkan ke langkah berikutnya selagi Direktori Aktif sedang dibuat.

Langkah 3: Verifikasi dan perbarui grup keamanan

Pada langkah ini, Anda memverifikasi dan memperbarui aturan untuk grup keamanan yang Anda gunakan. Untuk hal ini, Anda dapat menggunakan grup keamanan default yang dibuat untuk VPC Anda.

Verifikasi dan perbarui grup keamanan.

Anda perlu membuat atau mengedit grup keamanan untuk mengirim data dari dan ke port, yang dijelaskan dalam [Grup Keamanan VPC Amazon](#) di Panduan Pengguna FSx for Windows File Server. Anda dapat melakukan ini dengan membuat aturan grup keamanan inbound ditampilkan di baris pertama dari tabel aturan inbound berikut. Mengizinkan lalu lintas masuk dari antarmuka jaringan (dan instans terkait-nya) yang ditugaskan ke grup keamanan. Semua sumber daya cloud yang Anda buat berada dalam VPC yang sama dan melekat pada grup keamanan yang sama. Oleh karena itu,

aturan ini memungkinkan lalu lintas dikirim ke dan dari sistem file FSx for Windows File Server, Active Directory, dan instance ECS sesuai kebutuhan. Aturan inbound lainnya mengizinkan lalu lintas untuk melayani situs web dan akses RDP untuk menghubungkan ke instans ECS Anda.

Tabel berikut menunjukkan aturan grup keamanan inbound mana yang diperlukan untuk tutorial ini.

Tipe	Protokol	Rentang port	Sumber
Semua Lalu lintas	Semua	Semua	<i>sg-securi tygroup</i>
HTTPS	TCP	443	0.0.0.0/0
RDP	TCP	3389	alamat IP laptop Anda

Tabel berikut menunjukkan aturan grup keamanan inbound mana yang diperlukan untuk tutorial ini.

Tipe	Protokol	Rentang Port	Tujuan
Semua lalu lintas	Semua	Semua	0.0.0.0/0

1. Buka [Konsol EC2](#) dan pilih Grup Keamanan dari menu sebelah kiri.
2. Dari daftar grup keamanan yang sekarang ditampilkan, pilih centang pada kotak centang di sebelah kiri grup keamanan yang Anda gunakan untuk tutorial ini.

Detail grup keamanan Anda ditampilkan.

3. Edit aturan inbound dan outbound dengan memilih tab Aturan inbound atau Aturan outbound dan memilih tombol Edit aturan inbound atau Edit aturan outbound. Edit aturan untuk mencocokkan yang ditampilkan dalam tabel sebelumnya. Setelah Anda membuat instans EC2 Anda nanti dalam tutorial ini, edit aturan inbound sumber RDP dengan alamat IP publik dari instans EC2 Anda seperti yang dijelaskan dalam [Connect ke instans Windows Anda](#) dari Panduan Pengguna Amazon EC2 untuk Instans Windows.

Langkah 4: Buat sistem file FSx for Windows File Server

Setelah grup keamanan Anda diverifikasi dan diperbarui dan Direktori Aktif Anda dibuat dan dalam status aktif, buat sistem file FSx for Windows File Server di VPC yang sama dengan Direktori Aktif Anda. Gunakan langkah-langkah berikut untuk membuat sistem file FSx for Windows File Server untuk tugas Windows Anda.

Buat sistem file pertama Anda.

1. Buka konsol [Amazon FSx](#).
2. Pada dasbor, pilih Buat sistem file untuk memulai wizard pembuatan sistem file.
3. Pada halaman Pilih jenis sistem file, pilih FSx for Windows File Server, lalu pilih Berikutnya. Halaman Buat sistem file akan muncul.
4. Pada bagian Detail sistem file, berikan nama untuk sistem file Anda. Penamaan sistem file Anda membuatnya lebih mudah untuk menemukan dan mengelola sistem file tersebut. Anda dapat menggunakan hingga 256 karakter Unicode. Karakter yang diizinkan adalah huruf, angka, spasi, dan karakter khusus plus tanda (+), tanda minus (-), tanda sama dengan (=), titik (.), garis bawah (_), titik dua (:), garis miring (/).
5. Untuk Tipe deployment Pilih Single-AZ untuk men-deploy sistem file yang di-deploy di Availability Zone tunggal. Single-Az 2 adalah generasi terbaru dari sistem file Availability Zone tunggal, dan mendukung penyimpanan SSD dan HDD.
6. Untuk jenis Penyimpanan, pilih HDD.
7. Untuk kapasitas penyimpanan, masukkan kapasitas penyimpanan minimum.
8. Pertahankan Kapasitas throughput pada pengaturan default-nya.
9. Di bagian Jaringan & keamanan, pilih VPC Amazon yang sama dengan yang Anda pilih untuk direktori Anda AWS Directory Service .
10. Untuk Grup Keamanan VPC, pilih grup keamanan yang Anda verifikasi di Langkah 3: Verifikasi dan perbarui grup keamanan.
11. Untuk otentikasi Windows, pilih Direktori Aktif Microsoft AWS Terkelola, lalu pilih AWS Directory Service direktori Anda dari daftar.
12. Untuk Enkripsi, simpan default pengaturan Kunci enkripsi dari aws/fsx (default).
13. Simpan pengaturan default untuk Preferensi pemeliharaan.
14. Klik pada tombol Selanjutnya.

15. Tinjau konfigurasi sistem file yang ditampilkan pada halaman Buat sistem file. Untuk referensi Anda, perhatikan pengaturan sistem file mana yang dapat Anda modifikasi setelah sistem file dibuat. Pilih Buat sistem file.
16. Catat ID sistem file. Anda perlu menggunakannya di langkah selanjutnya.

Anda dapat melanjutkan ke langkah berikutnya untuk membuat cluster dan instans EC2 sementara sistem file FSx for Windows File Server sedang dibuat.

Langkah 5: Buat cluster Amazon ECS

Buat cluster menggunakan konsol Amazon ECS

1. Buka konsol di <https://console.aws.amazon.com/ecs/v2>.
2. Dari bilah navigasi, pilih Wilayah untuk digunakan.
3. Di panel navigasi, pilih Klaster.
4. Pada halaman Klaster, pilih Buat klaster.
5. Di bawah konfigurasi Cluster, untuk nama Cluster, masukkan windows-fsx-cluster.
6. Perluas Infrastruktur, hapus AWS Fargate (tanpa server) lalu pilih instans Amazon EC2.
 - Untuk membuat grup Auto Scaling, dari grup Auto Scaling (ASG), pilih Buat grup baru, lalu berikan detail berikut tentang grup:
 - Untuk Sistem Operasi/Arsitektur, pilih Windows Server 2019 Core.
 - Untuk jenis instans EC2, pilih t2.medium atau t2.micro.
7. Pilih Buat.

Langkah 6: Buat instans Amazon EC2 Amazon ECS yang dioptimalkan oleh Amazon

Buat instance penampung Amazon ECS Windows.

Untuk membuat instans Amazon ECS

1. Gunakan `aws ssm get-parameters` perintah untuk mengambil nama AMI untuk Wilayah yang menghosting VPC Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Mengambil metadata AMI yang dioptimalkan Amazon ECS](#).
2. Gunakan konsol Amazon EC2 untuk meluncurkan instans.

- a. Buka konsol Amazon EC2 di <https://console.aws.amazon.com/ec2/>.
 - b. Dari bilah navigasi, pilih Wilayah untuk digunakan.
 - c. Dari Dasbor EC2, pilih Meluncurkan instans.
 - d. Untuk Nama, masukkan nama unik.
 - e. Untuk Gambar Aplikasi dan OS (Gambar Mesin Amazon), di bidang pencarian, masukkan nama AMI yang Anda ambil.
 - f. Untuk jenis Instance, pilih t2.medium atau t2.micro.
 - g. Untuk Key pair (login), pilih key pair. Jika Anda tidak menentukan key pair, Anda
 - h. Di bawah Pengaturan jaringan, untuk VPC dan Subnet, pilih VPC Anda dan subnet publik.
 - i. Di bawah Pengaturan jaringan, untuk grup Keamanan, pilih grup keamanan yang ada, atau buat yang baru. Pastikan grup keamanan yang Anda pilih memiliki aturan masuk dan keluar yang ditentukan [Prasyarat untuk tutorial](#)
 - j. Di bawah Pengaturan jaringan, untuk Auto-assign IP Publik, pilih Aktifkan.
 - k. Perluas Detail lanjutan, lalu untuk direktori Gabung Domain, pilih ID Direktori Aktif yang Anda buat. Domain opsi ini bergabung dengan AD Anda ketika instans EC2 diluncurkan.
 - l. Di bawah Detail lanjutan, untuk profil instans IAM, pilih InstanceRoleecs.
 - m. Konfigurasi instans penampung Amazon ECS Anda dengan data pengguna berikut. Di bawah Detail Lanjutan, tempelkan skrip berikut ke bidang data Pengguna, ganti *cluster_name* dengan nama cluster Anda.

```
<powershell>  
Initialize-ECSAgent -Cluster windows-fsx-cluster -EnableTaskIAMRole  
</powershell>
```
 - n. Saat Anda siap, pilih bidang pengakuan, lalu pilih Luncurkan Instans.
 - o. Halaman konfirmasi memberi tahu Anda bahwa instans Anda akan diluncurkan. Pilih Lihat Instans untuk menutup halaman konfirmasi dan kembali ke konsol tersebut.
3. Buka konsol di <https://console.aws.amazon.com/ecs/v2>.
 4. Di panel navigasi, pilih Clusters, lalu pilih windows-fsx-cluster.
 5. Pilih tab Infrastructure dan verifikasi bahwa instans Anda telah terdaftar di klaster windows-fsx-cluster.

Langkah 7: Daftarkan ketentuan tugas Windows

Sebelum Anda dapat menjalankan wadah Windows di cluster Amazon ECS Anda, Anda harus mendaftarkan definisi tugas. Contoh definisi tugas berikut menampilkan halaman web sederhana. Tugas meluncurkan dua kontainer yang memiliki akses ke sistem file FSx. Kontainer pertama menulis file HTML ke sistem file. Kontainer kedua mengunduh file HTML dari sistem file dan menyediakan halaman web.

1. Buka konsol di <https://console.aws.amazon.com/ecs/v2>.
2. Di panel navigasi, pilih Definisi tugas.
3. Pilih Buat definisi tugas baru, Buat definisi tugas baru dengan JSON.
4. Di kotak editor JSON, ganti nilai untuk peran eksekusi tugas Anda dan detail tentang sistem file FSx Anda, lalu pilih Simpan.

```
{
  "containerDefinitions": [
    {
      "entryPoint": [
        "powershell",
        "-Command"
      ],
      "portMappings": [],
      "command": ["New-Item -Path C:\\fsx-windows-dir\\index.html -ItemType
file -Value '<html> <head> <title>Amazon ECS Sample App</title> <style>body
{margin-top: 40px; background-color: #333;} </style> </head><body> <div
style=color:white;text-align:center> <h1>Amazon ECS Sample App</h1> <h2>It
Works!</h2> <p>You are using Amazon FSx for Windows File Server file system for
persistent container storage.</p>' -Force"],
      "cpu": 512,
      "memory": 256,
      "image": "mcr.microsoft.com/windows/servercore/iis:windowsservercore-
ltsc2019",
      "essential": false,
      "name": "container1",
      "mountPoints": [
        {
          "sourceVolume": "fsx-windows-dir",
          "containerPath": "C:\\fsx-windows-dir",
          "readOnly": false
        }
      ]
    }
  ]
}
```



```

    },
    {
      "entryPoint": [
        "powershell",
        "-Command"
      ],
      "portMappings": [
        {
          "hostPort": 443,
          "protocol": "tcp",
          "containerPort": 80
        }
      ],
      "command": ["Remove-Item -Recurse C:\\inetpub\\wwwroot\\* -Force;
Start-Sleep -Seconds 120; Move-Item -Path C:\\fsx-windows-dir\\index.html -
Destination C:\\inetpub\\wwwroot\\index.html -Force; C:\\ServiceMonitor.exe
w3svc"],
      "mountPoints": [
        {
          "sourceVolume": "fsx-windows-dir",
          "containerPath": "C:\\fsx-windows-dir",
          "readOnly": false
        }
      ],
      "cpu": 512,
      "memory": 256,
      "image": "mcr.microsoft.com/windows/servercore/iis:windowsservercore-
ltsc2019",
      "essential": true,
      "name": "container2"
    }
  ],
  "family": "fsx-windows",
  "executionRoleArn": "arn:aws:iam::111122223333:role/ecsTaskExecutionRole",
  "volumes": [
    {
      "name": "fsx-windows-dir",
      "fsxWindowsFileServerVolumeConfiguration": {
        "fileSystemId": "fs-0eeb5730b2EXAMPLE",
        "authorizationConfig": {
          "domain": "example.com",
          "credentialsParameter": "arn:arn-1234"
        }
      },
      "rootDirectory": "share"
    }
  ]
}

```

```
    }  
  }  
]  
}
```

Langkah 8: Jalankan tugas dan lihat hasilnya

Sebelum menjalankan tugas, verifikasi bahwa status sistem file FSx for Windows File Server Anda Tersedia. Setelah tersedia, Anda dapat menjalankan tugas menggunakan ketentuan tugas yang Anda buat. Tugas dimulai dengan membuat kontainer yang mengacak file HTML di antara mereka menggunakan sistem file. Setelah pengacakan, web server melayani halaman HTML sederhana.

Note

Anda mungkin tidak dapat terhubung ke situs web dari VPN.

Jalankan tugas dan lihat hasilnya dengan konsol Amazon ECS.

1. Buka konsol di <https://console.aws.amazon.com/ecs/v2>.
2. Di panel navigasi, pilih Clusters, lalu pilih windows-fsx-cluster.
3. Pilih tab Tugas, lalu pilih Jalankan tugas baru.
4. Untuk Tipe peluncuran, pilih EC2.
5. Di bawah konfigurasi Deployment, untuk Task Definition, pilih fsx-windows, lalu pilih Create.
6. Saat status tugas Anda SEDANG BERJALAN, pilih ID tugas.
7. Di bawah Container, saat status container1 STOPPED, pilih container2 untuk melihat detail container.
8. Di bawah rincian Container untuk container2, pilih Network binding dan kemudian klik pada alamat IP eksternal yang terkait dengan container. Peramban Anda akan membuka dan menampilkan pesan berikut.

```
Amazon ECS Sample App  
It Works!  
You are using Amazon FSx for Windows File Server file system for persistent  
container storage.
```

Note

Mungkin perlu beberapa menit agar pesan ditampilkan. Jika Anda tidak melihat pesan ini setelah beberapa menit, periksa apakah Anda tidak menjalankan VPN dan pastikan bahwa grup keamanan untuk instance container Anda mengizinkan lalu lintas HTTP jaringan masuk pada port 443.

Langkah 9: Membersihkan**Note**

Dibutuhkan 20 hingga 45 menit untuk menghapus sistem file FSx for Windows File Server atau AD. Anda harus menunggu hingga operasi penghapusan sistem file FSx for Windows File Server selesai sebelum memulai operasi penghapusan AD.

Hapus sistem file FSx for Windows File Server.

1. Buka konsol [Amazon FSx](#)
2. Pilih tombol radio di sebelah kiri sistem file FSx for Windows File Server yang baru saja Anda buat.
3. Pilih Tindakan.
4. Pilih sistem file untuk dihapus.

Hapus iklan.

1. Buka [konsol AWS Directory Service](#).
2. Pilih tombol radio di sebelah kiri AD yang baru saja Anda buat.
3. Pilih Tindakan.
4. Pilih Hapus direktori.

Hapus kluster .

1. Buka konsol di <https://console.aws.amazon.com/ecs/v2>.

2. Di panel navigasi, pilih Clusters, lalu pilih fsx-windows-cluster.
3. Pilih Hapus klaster.
4. Masukkan frasa dan kemudian pilih Hapus.

Mengakhiri instans EC2.

1. Buka [konsol Amazon EC2](#).
2. Dari menu sebelah kiri, pilih Instans.
3. Centang kotak di sebelah kiri instans EC2 yang Anda buat.
4. Klik status Instance, Terminate instance.

Hapus rahasia.

1. Buka [konsol Secrets Manager](#).
2. Pilih rahasia yang Anda buat untuk perjalanan ini.
3. Klik Tindakan.
4. Pilih Hapus rahasia.

Gunakan volume Docker dengan Amazon ECS

Saat menggunakan volume Docker, built-in driver `local` atau driver volume pihak ke tiga dapat digunakan. Volume Docker dikelola oleh Docker dan direktori dibuat di `/var/lib/docker/volumes` pada instans kontainer yang berisi data volume.

Untuk menggunakan volume Docker, tentukan `dockerVolumeConfiguration` dalam ketentuan tugas Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menggunakan Volume](#).

Beberapa kasus penggunaan umum untuk volume Docker adalah sebagai berikut:

- Untuk menyediakan volume data tetap untuk digunakan dengan kontainer
- Untuk berbagi volume data yang ditetapkan di lokasi yang berbeda pada kontainer yang berbeda pada instans kontainer yang sama
- Untuk menentukan volume data kosong, tidak tetap dan memasangnya pada beberapa kontainer dalam tugas yang sama
- Untuk memberikan volume data ke tugas Anda yang dikelola oleh driver pihak ketiga

Pertimbangan untuk menggunakan volume Docker

Pertimbangkan hal berikut saat menggunakan volume Docker:

- Volume Docker hanya didukung saat menggunakan tipe peluncuran EC2 atau instance eksternal.
- Kontainer Windows hanya mendukung penggunaan driver `local`.
- Jika driver pihak ketiga digunakan, pastikan itu diinstal dan aktif pada instance kontainer sebelum agen kontainer dimulai. Jika driver pihak ketiga tidak aktif sebelum agen dimulai, Anda dapat memulai ulang agen kontainer menggunakan salah satu perintah berikut:
 - Untuk Amazon ECS yang dioptimalkan Amazon Linux 2 AMI:

```
sudo systemctl restart ecs
```

- Untuk Amazon ECS yang dioptimalkan Amazon Linux AMI:

```
sudo stop ecs && sudo start ecs
```

Menentukan volume Docker dalam definisi tugas Amazon ECS

Sebelum kontainer Anda dapat menggunakan volume data, Anda harus menentukan konfigurasi volume dan titik pemasangan dalam ketentuan tugas Anda. Bagian ini menjelaskan konfigurasi volume untuk kontainer. Untuk tugas yang menggunakan volume Docker, tentukan `dockerVolumeConfiguration`. Untuk tugas yang menggunakan volume host pemasangan terikat, tentukan `host` dan `sourcePath` opsional.

Definisi tugas berikut JSON menunjukkan sintaks untuk `volumes` dan `mountPoints` objek untuk wadah.

```
{
  "containerDefinitions": [
    {
      "mountPoints": [
        {
          "sourceVolume": "string",
          "containerPath": "/path/to/mount_volume",
          "readOnly": boolean
        }
      ]
    }
  ]
}
```

```
],
  "volumes": [
    {
      "name": "string",
      "dockerVolumeConfiguration": {
        "scope": "string",
        "autoprovision": boolean,
        "driver": "string",
        "driverOpts": {
          "key": "value"
        },
        "labels": {
          "key": "value"
        }
      }
    }
  ]
}
```

name

Tipe: String

Wajib: Tidak

Nama volume. Hingga 255 huruf (huruf besar dan kecil), angka, tanda hubung (), dan garis bawah (-) diperbolehkan. _ Nama ini direferensikan dalam `sourceVolume` parameter `mountPoints` objek definisi kontainer.

dockerVolumeConfiguration

Jenis: [DockerVolumeKonfigurasi](#) Objek

Wajib: Tidak

Parameter ini ditentukan saat menggunakan volume Docker. Volume Docker hanya didukung saat menjalankan tugas pada instans EC2. Wadah Windows hanya mendukung penggunaan `local` driver. Untuk menggunakan pemasangan mengikat, tentukan `host` saja.

scope

Tipe: String

Nilai Valid: `task` | `shared`

Wajib: Tidak

Cakupan untuk volume Docker, yang menentukan siklus hidupnya. Volume Docker yang tercakup ke task secara otomatis disediakan saat tugas dimulai dan dihancurkan saat tugas berhenti. Volume Docker yang tercakup sebagai shared dipertahankan setelah tugas berhenti.

autoprovision

Jenis: Boolean

Nilai default: false

Wajib: Tidak

Jika nilai ini true, volume Docker dibuat jika belum ada. Bidang ini hanya digunakan jika scope adalah shared. Jika scope adalah task, maka parameter ini harus dihilangkan atau disetel ke false.

driver

Tipe: String

Wajib: Tidak

Driver volume Docker yang digunakan. Nilai driver harus sesuai dengan nama driver yang disediakan oleh Docker karena nama ini digunakan untuk penempatan tugas. Jika driver diinstal dengan menggunakan CLI plugin Docker, docker plugin ls gunakan untuk mengambil nama driver dari instance container Anda. Jika driver diinstal dengan menggunakan metode lain, gunakan penemuan plugin Docker untuk mengambil nama driver. Untuk informasi lebih lanjut, lihat [Penemuan plugin Docker](#). Parameter ini dipetakan ke Driver bagian [Create a volume](#) dari [Docker Remote API](#) dan --driver opsi untuk [docker volume create](#).

driverOpts

Tipe: String

Wajib: Tidak

Peta opsi khusus driver Docker untuk dilewati. Parameter ini dipetakan ke DriverOpts bagian [Create a volume](#) dari [Docker Remote API](#) dan --opt opsi untuk [docker volume create](#).

labels

Tipe: String

Wajib: Tidak

Metadata kustom untuk ditambahkan ke volume Docker. Parameter ini dipetakan ke Labels bagian [Create a volume](#) dari [Docker Remote API](#) dan --label opsi untuk [docker volume create](#).

mountPoints

Tipe: Array objek

Wajib: Tidak

Titik pemasangan untuk volume data dalam penampung Anda. Parameter ini memetakan ke Volumes di bagian [Membuat kontainer](#) dari [API Jarak Jauh Docker](#) dan pilihan --volume untuk [docker run](#).

Kontainer Windows dapat memasang seluruh direktori pada drive yang sama dengan `$env:ProgramData`. Kontainer Windows tidak dapat memasang direktori pada drive yang berbeda, dan titik pemasangan tidak dapat digunakan di seluruh drive. Anda harus menentukan titik pemasangan untuk melampirkan volume Amazon EBS langsung ke tugas Amazon ECS.

sourceVolume

Jenis: String

Diperlukan: Ya, kapan mountPoints digunakan

Nama volume yang akan dipasang.

containerPath

Jenis: String

Diperlukan: Ya, kapan mountPoints digunakan

Jalur dalam wadah tempat volume akan dipasang.

readOnly

Tipe: Boolean

Wajib: Tidak

Jika nilai ini adalah `true`, kontainer memiliki akses hanya-baca ke volume. Jika nilai ini adalah `false`, maka kontainer dapat menulis ke volume. Nilai default-nya adalah `false`.

Contoh volume Docker

Untuk menyediakan penyimpanan sementara untuk wadah menggunakan volume Docker

Dalam contoh ini, wadah menggunakan volume data kosong yang dibuang setelah tugas selesai. Salah satu contoh kasus penggunaan adalah Anda mungkin memiliki wadah yang perlu mengakses beberapa lokasi penyimpanan file awal selama tugas. Tugas ini dapat dicapai dengan menggunakan volume Docker.

1. Dalam ketentuan tugas bagian `volumes`, tentukan volume data dengan name dan nilai `DockerVolumeConfiguration`. Dalam contoh ini, kami menentukan ruang lingkup sebagai `task` jadi volume dihapus setelah tugas berhenti dan menggunakan built-in driver `local`.

```
"volumes": [  
  {  
    "name": "scratch",  
    "dockerVolumeConfiguration" : {  
      "scope": "task",  
      "driver": "local",  
      "labels": {  
        "scratch": "space"  
      }  
    }  
  }  
]
```

2. Di bagian `containerDefinitions`, mendefinisikan sebuah kontainer dengan nilai-nilai `mountPoints` yang mereferensikan nama volume yang didefinisikan dan nilai `containerPath` untuk memasang volume pada kontainer.

```
"containerDefinitions": [  
  {  
    "name": "container-1",  
    "mountPoints": [  
      {  
        "sourceVolume": "scratch",  
        "containerPath": "/var/scratch"  
      }  
    ]  
  }  
]
```

```

    ]
  }
]

```

Untuk menyediakan penyimpanan tetap untuk kontainer menggunakan volume Docker

Dalam contoh ini, Anda ingin volume bersama untuk beberapa kontainer untuk digunakan dan Anda ingin tetap ada setelah satu tugas yang menggunakannya dihentikan. `localDriver` bawaan sedang digunakan. Ini agar volume masih terikat dengan siklus hidup instance container.

1. Dalam ketentuan tugas bagian `volumes`, tentukan volume data dengan name dan nilai `DockerVolumeConfiguration`. Dalam contoh ini, tentukan `shared` cakupan sehingga volume tetap ada, setel penyediaan otomatis ke `true`. Ini agar volume dibuat untuk digunakan. Kemudian, gunakan juga `local` driver bawaan.

```

"volumes": [
  {
    "name": "database",
    "dockerVolumeConfiguration": {
      "scope": "shared",
      "autoprovision": true,
      "driver": "local",
      "labels": {
        "database": "database_name"
      }
    }
  }
]

```

2. Di bagian `containerDefinitions`, mendefinisikan sebuah kontainer dengan nilai-nilai `mountPoints` yang mereferensikan nama volume yang didefinisikan dan nilai `containerPath` untuk memasang volume pada kontainer.

```

"containerDefinitions": [
  {
    "name": "container-1",
    "mountPoints": [
      {
        "sourceVolume": "database",
        "containerPath": "/var/database"
      }
    ]
  }
]

```

```

    ]
  },
  {
    "name": "container-2",
    "mountPoints": [
      {
        "sourceVolume": "database",
        "containerPath": "/var/database"
      }
    ]
  }
]

```

Untuk menyediakan penyimpanan persisten NFS untuk wadah menggunakan volume Docker

Dalam contoh ini, kontainer menggunakan volume data NFS yang dipasang secara otomatis saat tugas dimulai dan dilepas saat tugas berhenti. Ini menggunakan `local` driver bawaan Docker. Salah satu contoh kasus penggunaan adalah Anda mungkin memiliki penyimpanan NFS lokal dan perlu mengaksesnya dari tugas ECS Anywhere. Ini dapat dicapai dengan menggunakan volume Docker dengan opsi driver NFS.

1. Dalam ketentuan tugas bagian `volumes`, tentukan volume data dengan name dan nilai `DockerVolumeConfiguration`. Dalam contoh ini, tentukan task cakupan sehingga volume dilepas setelah tugas berhenti. Gunakan `local` driver dan konfigurasi `driverOpts` dengan `type`, `device`, dan `o` opsi yang sesuai. Ganti `NFS_SERVER` dengan endpoint server NFS.

```

"volumes": [
  {
    "name": "NFS",
    "dockerVolumeConfiguration" : {
      "scope": "task",
      "driver": "local",
      "driverOpts": {
        "type": "nfs",
        "device": "$NFS_SERVER:/mnt/nfs",
        "o": "addr=$NFS_SERVER"
      }
    }
  }
]

```

2. Di `containerDefinitions` bagian tersebut, tentukan wadah dengan `mountPoints` nilai yang mereferensikan nama volume yang ditentukan dan `containerPath` nilai untuk memasang volume pada wadah.

```
"containerDefinitions": [  
  {  
    "name": "container-1",  
    "mountPoints": [  
      {  
        "sourceVolume": "NFS",  
        "containerPath": "/var/nfsmount"  
      }  
    ]  
  }  
]
```

Gunakan bind mount dengan Amazon ECS

Dengan pemasangan bind, file atau direktori pada host, seperti instans Amazon EC2, dipasang ke dalam wadah. Bind mount didukung untuk tugas yang di-host di instans Fargate dan Amazon EC2. Dudukan pengikat diikat ke siklus hidup wadah yang menggunakannya. Setelah semua container yang menggunakan bind mount dihentikan, seperti saat tugas dihentikan, data akan dihapus. Untuk tugas yang dihosting di instans Amazon EC2, data dapat dikaitkan dengan siklus hidup instans Amazon EC2 host dengan menentukan nilai dan opsional dalam definisi tugas Anda. host `sourcePath` Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menggunakan pemasangan terikat](#) dalam dokumentasi Docker.

Berikut ini adalah kasus penggunaan umum untuk pemasangan terikat.

- Untuk menyediakan volume data kosong untuk memasang dalam satu atau lebih container.
- Untuk memasang volume data host dalam satu atau lebih container.
- Untuk berbagi volume data dari container sumber dengan container lain dalam tugas yang sama.
- Untuk mengekspos jalur dan isinya dari Dockerfile ke satu atau lebih container.

Pertimbangan saat menggunakan pemasangan terikat

Saat menggunakan bind mount, pertimbangkan hal berikut.

- Secara default, tugas yang di-host saat AWS Fargate menggunakan versi platform 1.4.0 atau yang lebih baru (Linux) 1.0.0 atau yang lebih baru (Windows) menerima minimal 20 GiB penyimpanan sementara untuk bind mount. Anda dapat meningkatkan jumlah total penyimpanan sementara hingga maksimum 200 GiB dengan menentukan ephemeralStorage parameter dalam definisi tugas Anda.
- Untuk mengekspos file dari Dockerfile ke volume data saat tugas dijalankan, bidang data Amazon ECS mencari arahan. VOLUME Jika jalur absolut yang ditentukan dalam VOLUME direktif sama dengan yang ditentukan dalam definisi tugas, data di jalur VOLUME direktif akan disalin ke volume data. containerPath Dalam contoh Dockerfile berikut, file yang diberi nama examplefile dalam /var/log/exported direktori ditulis ke host dan kemudian dipasang di dalam wadah.

```
FROM public.ecr.aws/amazonlinux/amazonlinux:latest
RUN mkdir -p /var/log/exported
RUN touch /var/log/exported/examplefile
VOLUME ["/var/log/exported"]
```

Secara default, izin volume diatur ke 0755 dan pemilik sebagai root. Anda dapat menyesuaikan izin ini di Dockerfile. Contoh berikut mendefinisikan pemilik direktori sebagai node.

```
FROM public.ecr.aws/amazonlinux/amazonlinux:latest
RUN yum install -y shadow-utils && yum clean all
RUN useradd node
RUN mkdir -p /var/log/exported && chown node:node /var/log/exported
RUN touch /var/log/exported/examplefile
USER node
VOLUME ["/var/log/exported"]
```

- Untuk tugas yang di-host di instans Amazon EC2, saat sourcePath nilai host dan tidak ditentukan, daemon Docker mengelola pemasangan pengikat untuk Anda. Ketika tidak ada kontainer yang merferensikan pemasangan pengikat ini, layanan pembersihan tugas agen penampung Amazon ECS akhirnya menghapusnya. Secara default, ini terjadi tiga jam setelah wadah keluar. Namun, Anda dapat mengonfigurasi durasi ini dengan variabel ECS_ENGINE_TASK_CLEANUP_WAIT_DURATION agen. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Konfigurasi agen kontainer Amazon ECS](#). Jika Anda memerlukan data ini untuk bertahan di luar siklus hidup penampung, tentukan sourcePath nilai untuk bind mount.

Menentukan pemasangan pengikat dalam definisi tugas Amazon ECS

Untuk tugas Amazon ECS yang di-host di instance Fargate atau Amazon EC2, cuplikan JSON definisi tugas berikut menunjukkan sintaks untuk, dan objek untuk volumes definisi tugas. mountPoints ephemeralStorage

```
{
  "family": "",
  ...
  "containerDefinitions" : [
    {
      "mountPoints" : [
        {
          "containerPath" : "/path/to/mount_volume",
          "sourceVolume" : "string"
        }
      ],
      "name" : "string"
    }
  ],
  ...
  "volumes" : [
    {
      "name" : "string"
    }
  ],
  "ephemeralStorage": {
    "sizeInGiB": integer
  }
}
```

Untuk tugas Amazon ECS yang dihosting di instans Amazon EC2, Anda dapat menggunakan parameter host opsional dan saat menentukan sourcePath detail volume tugas. Ketika ditentukan, itu mengikat mount ke siklus hidup tugas daripada wadah.

```
"volumes" : [
  {
    "host" : {
      "sourcePath" : "string"
    },
    "name" : "string"
  }
]
```

]

Berikut ini adalah penjelasan yang lebih detail untuk setiap parameter ketentuan tugas.

name

Tipe: String

Wajib: Tidak

Nama volume. Hingga 255 huruf (huruf besar dan kecil), angka, tanda hubung (`-`), dan garis bawah (`_`) diperbolehkan. `_` Nama ini direferensikan dalam `sourceVolume` parameter `mountPoints` objek definisi kontainer.

host

Wajib: Tidak

`hostParameter` ini digunakan untuk mengikat siklus hidup `bind mount` ke instans Amazon EC2 `host`, bukan tugas, dan tempat penyimpanannya. Jika `host` parameter kosong, maka daemon Docker menetapkan jalur `host` untuk volume data Anda, tetapi data tidak dijamin akan bertahan setelah wadah yang terkait dengannya berhenti berjalan.

Kontainer Windows dapat memasang seluruh direktori pada drive yang sama dengan `$env:ProgramData`.

Note

`sourcePathParameter` hanya didukung saat menggunakan tugas yang di-host di instans Amazon EC2.

sourcePath

Tipe: String

Wajib: Tidak

Saat `host` parameter digunakan, tentukan `sourcePath` untuk mendeklarasikan jalur pada instance Amazon EC2 `host` yang disajikan ke wadah. Jika parameter ini kosong, daemon Docker akan menetapkan jalur `host` untuk Anda. Jika `host` parameter berisi lokasi `sourcePath` file, maka volume data tetap ada di lokasi yang ditentukan pada instans Amazon

EC2 host hingga Anda menghapusnya secara manual. Jika `sourcePath` nilai tidak ada pada instans Amazon EC2 host, daemon Docker membuatnya. Jika lokasinya memang ada, konten dari folder jalur sumber diekspor.

`mountPoints`

Tipe: Array objek

Wajib: Tidak

Titik pemasangan untuk volume data dalam penampung Anda. Parameter ini memetakan ke `Volumes` di bagian [Membuat kontainer](#) dari [API Jarak Jauh Docker](#) dan pilihan `--volume` untuk [docker run](#).

Kontainer Windows dapat memasang seluruh direktori pada drive yang sama dengan `$env:ProgramData`. Kontainer Windows tidak dapat memasang direktori pada drive yang berbeda, dan titik pemasangan tidak dapat digunakan di seluruh drive. Anda harus menentukan titik pemasangan untuk melampirkan volume Amazon EBS langsung ke tugas Amazon ECS.

`sourceVolume`

Jenis: String

Diperlukan: Ya, kapan `mountPoints` digunakan

Nama volume yang akan dipasang.

`containerPath`

Jenis: String

Diperlukan: Ya, kapan `mountPoints` digunakan

Jalur dalam wadah tempat volume akan dipasang.

`readOnly`

Tipe: Boolean

Wajib: Tidak

Jika nilai ini adalah `true`, kontainer memiliki akses hanya-baca ke volume. Jika nilai ini adalah `false`, maka kontainer dapat menulis ke volume. Nilai default-nya adalah `false`.

`ephemeralStorage`

Tipe: Objek

Wajib: Tidak

Jumlah penyimpanan sementara yang dialokasikan untuk tugas. Parameter ini digunakan untuk memperluas jumlah total penyimpanan sementara yang tersedia, di luar jumlah default, untuk tugas yang dihosting AWS Fargate menggunakan versi platform atau yang lebih baru (Linux) 1.4.0 atau 1.0.0 atau yang lebih baru (Windows).

Anda dapat menggunakan Copilot CLI CloudFormation, AWS SDK atau CLI untuk menentukan penyimpanan sementara untuk pemasangan pengikat.

Contoh pemasangan terikat

Untuk mengalokasikan peningkatan jumlah ruang penyimpanan sementara untuk tugas Fargate

Untuk tugas Amazon ECS yang di-host di Fargate menggunakan 1.4.0 versi platform atau yang lebih baru (Linux) 1.0.0 atau (Windows), Anda dapat mengalokasikan lebih dari jumlah penyimpanan sementara default untuk wadah dalam tugas yang akan digunakan. Contoh ini dapat dimasukkan ke dalam contoh lain untuk mengalokasikan lebih banyak penyimpanan sementara untuk tugas Fargate Anda.

- Dalam ketentuan tugas, tentukan objek `ephemeralStorage`. `sizeInGiB` harus integer antara nilai-nilai 21 dan 200 dinyatakan dalam GiB.

```
"ephemeralStorage": {  
  "sizeInGiB": integer  
}
```

Untuk menyediakan volume data kosong untuk satu atau lebih kontainer.

Dalam beberapa kasus, Anda ingin menyediakan kontainer dalam tugas beberapa ruang scratch. Misalnya, Anda mungkin memiliki dua wadah database yang perlu mengakses lokasi penyimpanan file awal yang sama selama tugas. Hal ini dapat dicapai dengan menggunakan pemasangan terikat.

1. Dalam ketentuan tugas bagian `volumes`, tentukan pemasangan terikat dengan nama `database_scratch`.

```
"volumes": [  
  {  
    "name": "database_scratch"
```

```
}  
]
```

2. Di `containerDefinitions` bagian ini, buat definisi wadah database. Ini agar mereka memasang volume.

```
"containerDefinitions": [  
  {  
    "name": "database1",  
    "image": "my-repo/database",  
    "cpu": 100,  
    "memory": 100,  
    "essential": true,  
    "mountPoints": [  
      {  
        "sourceVolume": "database_scratch",  
        "containerPath": "/var/scratch"  
      }  
    ]  
  },  
  {  
    "name": "database2",  
    "image": "my-repo/database",  
    "cpu": 100,  
    "memory": 100,  
    "essential": true,  
    "mountPoints": [  
      {  
        "sourceVolume": "database_scratch",  
        "containerPath": "/var/scratch"  
      }  
    ]  
  }  
]
```

Untuk mengekspos jalur dan isinya dari Dockerfile ke kontainer.

Dalam contoh ini, Anda memiliki Dockerfile yang menulis data yang ingin Anda pasang di dalam kontainer. Contoh ini berfungsi untuk tugas yang di-host di instance Fargate atau Amazon EC2.

1. Buat Dockerfile. Contoh berikut menggunakan image kontainer Amazon Linux 2 publik dan membuat file yang diberi nama `examplefile` di `/var/log/exported` direktori yang ingin kita pasang di dalam wadah. Direktif `VOLUME` harus menentukan jalur absolut.

```
FROM public.ecr.aws/amazonlinux/amazonlinux:latest
RUN mkdir -p /var/log/exported
RUN touch /var/log/exported/examplefile
VOLUME ["/var/log/exported"]
```

Secara default, izin volume diatur ke `0755` dan pemilik sebagai `root`. Izin ini dapat diubah di Dockerfile. Contoh berikut mendefinisikan pemilik direktori `/var/log/exported` diatur ke `node`.

```
FROM public.ecr.aws/amazonlinux/amazonlinux:latest
RUN yum install -y shadow-utils && yum clean all
RUN useradd node
RUN mkdir -p /var/log/exported && chown node:node /var/log/exported
USER node
RUN touch /var/log/exported/examplefile
VOLUME ["/var/log/exported"]
```

2. Dalam ketentuan tugas bagian `volumes`, tentukan volume dengan nama `application_logs`.

```
"volumes": [
  {
    "name": "application_logs"
  }
]
```

3. Di `containerDefinitions` bagian ini, buat definisi wadah aplikasi. Ini agar mereka memasang penyimpanan. `containerPathNilai` harus cocok dengan jalur absolut yang ditentukan dalam `VOLUME` arahan dari Dockerfile.

```
"containerDefinitions": [
  {
    "name": "application1",
    "image": "my-repo/application",
    "cpu": 100,
    "memory": 100,
    "essential": true,
    "mountPoints": [
```

```
    {
      "sourceVolume": "application_logs",
      "containerPath": "/var/log/exported"
    }
  ]
},
{
  "name": "application2",
  "image": "my-repo/application",
  "cpu": 100,
  "memory": 100,
  "essential": true,
  "mountPoints": [
    {
      "sourceVolume": "application_logs",
      "containerPath": "/var/log/exported"
    }
  ]
}
]
```

Untuk menyediakan volume data kosong untuk wadah yang terkait dengan siklus hidup instans Amazon EC2 host

Untuk tugas yang di-host di instans Amazon EC2, Anda dapat menggunakan mount bind dan memiliki data yang terkait dengan siklus hidup instans Amazon EC2 host. Anda dapat melakukan ini dengan menggunakan host parameter dan menentukan sourcePath nilai. File apa pun yang ada di sourcePath disajikan ke wadah pada containerPath nilainya. File apa pun yang ditulis dengan containerPath nilai ditulis ke sourcePath nilai pada instans Amazon EC2 host.

Important

Amazon ECS tidak menyinkronkan penyimpanan Anda di seluruh instans Amazon EC2. Tugas yang menggunakan penyimpanan persisten dapat ditempatkan pada instans Amazon EC2 apa pun di kluster Anda yang memiliki kapasitas yang tersedia. [Jika tugas Anda memerlukan penyimpanan persisten setelah berhenti dan memulai ulang, selalu tentukan instans Amazon EC2 yang sama pada waktu peluncuran tugas dengan AWS CLI perintah start-task.](#) Anda juga dapat menggunakan volume Amazon EFS untuk penyimpanan

persisten. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Gunakan volume Amazon EFS dengan Amazon ECS](#).

1. Dalam ketentuan tugas bagian `volumes`, tentukan pemasangan terikat dengan `name` dan nilai `sourcePath`. Dalam contoh berikut, instans Amazon EC2 host berisi data `/ecs/webdata` yang ingin Anda pasang di dalam wadah.

```
"volumes": [  
  {  
    "name": "webdata",  
    "host": {  
      "sourcePath": "/ecs/webdata"  
    }  
  }  
]
```

2. Di bagian `containerDefinitions`, mendefinisikan sebuah kontainer dengan nilai-nilai `mountPoints` yang mereferensikan nama pemasangan terikat dan nilai `containerPath` untuk memasang pemasangan terikat pada kontainer.

```
"containerDefinitions": [  
  {  
    "name": "web",  
    "image": "nginx",  
    "cpu": 99,  
    "memory": 100,  
    "portMappings": [  
      {  
        "containerPort": 80,  
        "hostPort": 80  
      }  
    ],  
    "essential": true,  
    "mountPoints": [  
      {  
        "sourceVolume": "webdata",  
        "containerPath": "/usr/share/nginx/html"  
      }  
    ]  
  }  
]
```

```
]
```

Untuk memasang volume yang ditetapkan pada beberapa kontainer di lokasi yang berbeda

Anda dapat menentukan volume data dalam ketentuan tugas dan memasang volume tersebut di lokasi yang berbeda pada kontainer yang berbeda. Misalnya, wadah host Anda memiliki folder data situs web di `/data/webroot`. Anda mungkin ingin me-mount volume data tersebut sebagai read-only pada dua server web berbeda yang memiliki akar dokumen yang berbeda.

1. Dalam ketentuan tugas bagian `volumes`, tentukan volume data dengan nama `webroot` dan jalur sumber `/data/webroot`.

```
"volumes": [  
  {  
    "name": "webroot",  
    "host": {  
      "sourcePath": "/data/webroot"  
    }  
  }  
]
```

2. Di bagian `containerDefinitions`, tentukan kontainer untuk setiap server web dengan nilai-nilai `mountPoints` yang mengasosiasikan volume `webroot` dengan nilai `containerPath` menunjuk ke akar dokumen untuk kontainer itu.

```
"containerDefinitions": [  
  {  
    "name": "web-server-1",  
    "image": "my-repo/ubuntu-apache",  
    "cpu": 100,  
    "memory": 100,  
    "portMappings": [  
      {  
        "containerPort": 80,  
        "hostPort": 80  
      }  
    ],  
    "essential": true,  
    "mountPoints": [  
      {  
        "sourceVolume": "webroot",
```

```

        "containerPath": "/var/www/html",
        "readOnly": true
    }
]
},
{
    "name": "web-server-2",
    "image": "my-repo/sles11-apache",
    "cpu": 100,
    "memory": 100,
    "portMappings": [
        {
            "containerPort": 8080,
            "hostPort": 8080
        }
    ],
    "essential": true,
    "mountPoints": [
        {
            "sourceVolume": "webroot",
            "containerPath": "/srv/www/htdocs",
            "readOnly": true
        }
    ]
}
]

```

Untuk memasang volume dari kontainer lain menggunakan **volumesFrom**.

Untuk tugas yang dihosting di instans Amazon EC2, Anda dapat menentukan satu atau beberapa volume pada penampung, lalu menggunakan `volumesFrom` parameter dalam definisi container yang berbeda dalam tugas yang sama untuk memasang semua volume dari titik pemasangan yang `sourceContainer` ditentukan semula. Parameter `volumesFrom` berlaku untuk volume yang didefinisikan dalam ketentuan tugas, dan volume yang dibangun ke dalam citra dengan Dockerfile.

1. (Opsional) Untuk berbagi volume yang dibangun ke dalam gambar, gunakan `VOLUME` instruksi di Dockerfile. Contoh berikut Dockerfile menggunakan `httpd` gambar, dan kemudian menambahkan volume dan memasangnya `dockerfile_volume` di root dokumen Apache. Ini adalah folder yang digunakan oleh server `httpd` web.

```
FROM httpd
```

```
VOLUME ["/usr/local/apache2/htdocs/dockerfile_volume"]
```

Anda dapat membangun citra dengan Dockerfile ini dan mendorongnya ke repositori, seperti Docker Hub, dan menggunakannya dalam ketentuan tugas Anda. Contoh `my-repo/httpd_dockerfile_volume` gambar yang digunakan dalam langkah-langkah berikut dibuat dengan Dockerfile sebelumnya.

2. Buat ketentuan tugas yang mendefinisikan volume lain dan memasang titik untuk kontainer. Dalam contoh bagian `volumes` ini, Anda akan membuat volume kosong yang disebut `empty`, yang dikelola oleh daemon Docker. Ada juga volume `host` yang ditentukan yang disebut `host_etc`. Ini mengekspor `/etc` folder pada instance wadah `host`.

```
{
  "family": "test-volumes-from",
  "volumes": [
    {
      "name": "empty",
      "host": {}
    },
    {
      "name": "host_etc",
      "host": {
        "sourcePath": "/etc"
      }
    }
  ]
},
```

Di bagian ketentuan kontainer, buat kontainer yang memasang volume yang didefinisikan sebelumnya. Dalam contoh ini, web wadah memasang `host_etc` volume `empty` dan. Ini adalah wadah yang menggunakan gambar yang dibangun dengan volume di Dockerfile.

```
"containerDefinitions": [
  {
    "name": "web",
    "image": "my-repo/httpd_dockerfile_volume",
    "cpu": 100,
    "memory": 500,
    "portMappings": [
      {
        "containerPort": 80,
        "hostPort": 80
      }
    ]
  }
]
```



```

    }
  ],
  "mountPoints": [
    {
      "sourceVolume": "empty",
      "containerPath": "/usr/local/apache2/htdocs/empty_volume"
    },
    {
      "sourceVolume": "host_etc",
      "containerPath": "/usr/local/apache2/htdocs/host_etc"
    }
  ],
  "essential": true
},

```

Buat kontainer lain yang menggunakan `volumesFrom` untuk memasang semua volume yang terkait dengan kontainer web. Semua volume pada web wadah juga dipasang pada busybox wadah. Ini termasuk volume yang ditentukan dalam Dockerfile yang digunakan untuk membangun gambar. `my-repo/httpd_dockerfile_volume`

```

{
  "name": "busybox",
  "image": "busybox",
  "volumesFrom": [
    {
      "sourceContainer": "web"
    }
  ],
  "cpu": 100,
  "memory": 500,
  "entryPoint": [
    "sh",
    "-c"
  ],
  "command": [
    "echo $(date) > /usr/local/apache2/htdocs/empty_volume/date && echo $(date) > /usr/local/apache2/htdocs/host_etc/date && echo $(date) > /usr/local/apache2/htdocs/dockerfile_volume/date"
  ],
  "essential": false
}
]

```

```
}
```

Saat tugas ini dijalankan, kedua kontainer memasang volume, dan command dalam busybox wadah menulis tanggal dan waktu ke file. File ini dipanggil date di setiap folder volume. Folder kemudian terlihat di situs web yang ditampilkan oleh kontainer web.

Note

Karena kontainer busybox menjalankan perintah cepat dan kemudian keluar, itu harus ditetapkan sebagai "essential": false dalam ketentuan kontainer. Jika tidak, kontainer berhenti seluruh tugas ketika keluar.

Mengelola ruang memori swap kontainer di Amazon ECS

Dengan Amazon ECS, Anda dapat mengontrol penggunaan ruang memori swap pada instans Amazon EC2 berbasis Linux di tingkat penampung. Menggunakan konfigurasi swap per kontainer, setiap kontainer dalam definisi tugas dapat mengaktifkan swap atau dinonaktifkan. Bagi mereka yang mengaktifkannya, jumlah maksimum ruang swap yang digunakan dapat dibatasi. Misalnya, container latency-critical dapat menonaktifkan swap. Sebaliknya, wadah dengan permintaan memori transien yang tinggi dapat mengaktifkan swap untuk mengurangi kemungkinan out-of-memory kesalahan saat wadah sedang dimuat.

Konfigurasi swap untuk kontainer dikelola oleh parameter definisi kontainer berikut.

maxSwap

Jumlah total memori tukar (dalam MiB) yang dapat digunakan oleh kontainer. Parameter ini diterjemahkan ke opsi `--memory-swap` untuk [docker run](#) di mana nilai adalah jumlah memori kontainer ditambah nilai maxSwap.

Jika nilai maxSwap sebesar 0 ditentukan, kontainer tidak menggunakan swap. Nilai yang diterima adalah 0 atau bilangan bulat positif. Jika maxSwap parameter diabaikan, kontainer menggunakan konfigurasi swap untuk instans kontainer tempatnya berjalan. Nilai maxSwap harus ditetapkan untuk parameter swappiness yang akan digunakan.

swappiness

Anda dapat menggunakan ini untuk menyetel perilaku swappiness memori kontainer.

swappinessNilai 0 penyebab pertukaran tidak terjadi kecuali diperlukan. swappinessNilai 100

penyebab halaman ditukar secara agresif. Nilai yang diterima adalah bilangan bulat antara 0 dan 100. Jika parameter `swappiness` tidak ditentukan, nilai default sebesar 60 akan digunakan. Jika nilai tidak ditentukan untuk `maxSwap`, parameter ini diabaikan. Parameter ini sesuai dengan opsi `--memory-swappiness` untuk [docker run](#).

Dalam contoh berikut, sintaks JSON disediakan.

```
"containerDefinitions": [{  
  ...  
  "linuxParameters": {  
    "maxSwap": integer,  
    "swappiness": integer  
  },  
  ...  
}]
```

Pertimbangan

Pertimbangkan hal berikut ketika Anda menggunakan konfigurasi swap per kontainer.

- Ruang swap harus diaktifkan dan dialokasikan pada instans Amazon EC2 yang menghosting tugas Anda agar kontainer dapat digunakan. Secara default, AMI Amazon ECS yang dioptimalkan tidak mengaktifkan swap. Anda harus mengaktifkan swap di instans untuk menggunakan fitur ini. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Volume Swap Toko Instance](#) di Panduan Pengguna Amazon EC2 atau [Bagaimana cara mengalokasikan memori agar berfungsi sebagai ruang swap di instans Amazon EC2 menggunakan file swap?](#).
- Parameter definisi wadah ruang swap hanya didukung untuk definisi tugas yang menentukan jenis peluncuran EC2. Parameter ini tidak didukung untuk definisi tugas yang ditujukan hanya untuk Amazon ECS pada penggunaan Fargate.
- Fitur ini hanya didukung untuk kontainer Linux. Kontainer Windows tidak didukung saat ini.
- Jika parameter definisi `maxSwap` dan `swappiness` kontainer dihilangkan dari definisi tugas, setiap kontainer memiliki `swappiness` nilai default. 60 Selain itu, total penggunaan swap dibatasi hingga dua kali memori kontainer.
- Jika Anda menggunakan tugas di Amazon Linux 2023, `swappiness` parameter tidak didukung.

Perbedaan definisi tugas Amazon ECS untuk jenis peluncuran Fargate

Untuk menggunakan Fargate, Anda harus mengonfigurasi definisi tugas Anda untuk menggunakan jenis peluncuran Fargate. Ada pertimbangan tambahan saat menggunakan Fargate.

Parameter ketentuan tugas

Tugas yang menggunakan tipe peluncuran Fargate tidak mendukung semua parameter definisi tugas Amazon ECS yang tersedia. Beberapa parameter tidak didukung sama sekali, dan yang lain berperilaku berbeda untuk tugas Fargate.

Parameter definisi tugas berikut tidak valid dalam tugas Fargate:

- `disableNetworking`
- `dnsSearchDomains`
- `dnsServers`
- `dockerSecurityOptions`
- `extraHosts`
- `gpu`
- `ipcMode`
- `links`
- `placementConstraints`
- `privileged`
- `maxSwap`
- `swappiness`

Parameter definisi tugas berikut valid dalam tugas Fargate, tetapi memiliki batasan yang harus diperhatikan:

- `linuxParameters`— Saat menentukan opsi khusus Linux yang diterapkan ke wadah, satu-satunya kemampuan yang dapat Anda tambahkan adalah `capabilities` `CAP_SYS_PTRACE`. Parameter `devices`, `sharedMemorySize`, dan `tmpfs` tidak didukung. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Parameter Linux](#).
- `volumes`— Tugas Fargate hanya mendukung volume host bind mount, sehingga `dockerVolumeConfiguration` parameternya tidak didukung. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Volume](#).

- `cpu-` Untuk wadah Windows aktif AWS Fargate, nilainya tidak boleh kurang dari 1 vCPU.

Untuk memastikan bahwa definisi tugas Anda memvalidasi untuk digunakan dengan Fargate, Anda dapat menentukan hal berikut saat mendaftarkan definisi tugas:

- Di bidang AWS Management Console, untuk Memerlukan Kompatibilitas, tentukan `FARGATE`
- Dalam AWS CLI, tentukan `--requires-compatibilities` opsi.
- Di Amazon ECS API, tentukan `requiresCompatibilities` flag.

Sistem Operasi dan Arsitektur

Saat Anda mengonfigurasi definisi tugas dan kontainer AWS Fargate, Anda harus menentukan Sistem Operasi tempat penampung berjalan. Sistem Operasi berikut didukung untuk AWS Fargate:

- Amazon Linux 2

Note

Kontainer Linux hanya menggunakan konfigurasi kernel dan kernel dari Sistem Operasi host. Misalnya, konfigurasi kernel mencakup kontrol `sysctl` sistem. Gambar kontainer Linux dapat dibuat dari gambar dasar yang berisi file dan program dari distribusi Linux apa pun. Jika arsitektur CPU cocok, Anda dapat menjalankan container dari image container Linux apa pun di Sistem Operasi apa pun.


- Windows Server 2019 Full
- Windows Server 2019 Core
- Windows Server 2022 Lengkap
- Windows Server 2022 Inti

Ketika Anda menjalankan wadah Windows AWS Fargate, Anda harus memiliki arsitektur CPU `X86_64`.

Saat menjalankan container Linux AWS Fargate, Anda dapat menggunakan arsitektur CPU `X86_64`, atau arsitektur `ARM64` untuk aplikasi berbasis ARM Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat [the section called “Definisi tugas untuk beban kerja ARM 64-bit”](#).

CPU dan memori tugas

Definisi tugas Amazon ECS untuk AWS Fargate mengharuskan Anda menentukan CPU dan memori pada tingkat tugas. Meskipun Anda juga dapat menentukan CPU dan memori pada tingkat kontainer untuk tugas Fargate, ini opsional. Sebagian besar kasus penggunaan terpenuhi dengan hanya menentukan sumber daya ini pada tingkat tugas. Tabel berikut menunjukkan kombinasi yang valid antara CPU dan memori tingkat tugas. Anda dapat menentukan nilai memori dalam definisi tugas sebagai string di MiB atau GB. Misalnya, Anda dapat menentukan nilai memori baik seperti 3072 di MiB atau 3 GB. Anda dapat menentukan nilai CPU dalam file JSON sebagai string dalam unit CPU atau CPU virtual (vCPU). Misalnya, Anda dapat menentukan nilai CPU baik seperti 1024 di unit CPU atau 1 vCPU di vCPU.

Nilai CPU	Nilai memori	Sistem operasi yang didukung untuk AWS Fargate
256 (.25 vCPU)	512 MiB, 1 GB, 2 GB	Linux
512 (.5 vCPU)	1 GB, 2 GB, 3 GB, 4 GB	Linux
1024 (1 vCPU)	2 GB, 3 GB, 4 GB, 5 GB, 6 GB, 7 GB, 8 GB	Linux, Windows
2048 (2 vCPU)	Antara 4 GB dan 16 GB dalam peningkatan 1 GB	Linux, Windows
4096 (4 vCPU)	Antara 8 GB dan 30 GB dalam peningkatan 1 GB	Linux, Windows
8192 (8 vCPU)	Antara 16 GB dan 60 GB dalam peningkatan 4 GB	Linux
<div style="border: 1px solid #00a0e3; border-radius: 10px; padding: 10px; background-color: #e6f2ff;"> <p> Note Opsi ini membutuhkan platform Linux 1.4.0 atau yang lebih baru.</p> </div>		
16384 (16vCPU)	Antara 32 GB dan 120 GB dalam peningkatan 8 GB	Linux

Nilai CPU	Nilai memori	Sistem operasi yang didukung untuk AWS Fargate
<div style="border: 1px solid #ccc; border-radius: 10px; padding: 10px; margin-bottom: 10px;"> <p>Note</p> <p>Opsi ini membutuhkan platform Linux 1.4.0 atau yang lebih baru.</p> </div>		

Jaringan tugas

Tugas Amazon ECS untuk AWS Fargate memerlukan mode `awsvpc` jaringan, yang menyediakan setiap tugas dengan antarmuka network elastis. Ketika Anda menjalankan tugas atau membuat layanan dengan mode jaringan ini, Anda harus menentukan satu subnet atau lebih untuk melampirkan antarmuka jaringan dan satu grup keamanan atau lebih untuk diterapkan ke antarmuka jaringan.

Jika Anda menggunakan subnet publik, putuskan apakah Anda ingin untuk memberikan alamat IP publik untuk antarmuka jaringan atau tidak. Untuk tugas Fargate di subnet publik untuk menarik gambar kontainer, alamat IP publik perlu ditetapkan ke antarmuka network elastis tugas, dengan rute ke internet atau gateway NAT yang dapat merutekan permintaan ke internet. Untuk tugas Fargate di subnet pribadi untuk menarik gambar kontainer, Anda memerlukan gateway NAT di subnet untuk merutekan permintaan ke internet. Saat Anda meng-host gambar penampung Anda di Amazon ECR, Anda dapat mengonfigurasi Amazon ECR untuk menggunakan titik akhir VPC antarmuka. Dalam hal ini, alamat IPv4 pribadi tugas digunakan untuk penarikan gambar. Untuk informasi selengkapnya tentang titik akhir antarmuka Amazon ECR, lihat Titik akhir [VPC antarmuka Amazon ECR \(AWS PrivateLink di Panduan Pengguna Registri\)](#) Amazon Elastic Container.

Berikut ini adalah contoh `networkConfiguration` bagian untuk layanan Fargate:

```
"networkConfiguration": {
  "awsvpcConfiguration": {
    "assignPublicIp": "ENABLED",
    "securityGroups": [ "sg-12345678" ],
    "subnets": [ "subnet-12345678" ]
  }
}
```

Batas sumber daya tugas

Definisi tugas Amazon ECS untuk kontainer Linux AWS Fargate mendukung `ulimits` parameter untuk menentukan batas sumber daya yang akan ditetapkan untuk wadah.

Definisi tugas Amazon ECS untuk Windows aktif AWS Fargate tidak mendukung `ulimits` parameter untuk menentukan batas sumber daya yang akan ditetapkan untuk wadah.

Tugas Amazon ECS yang dihosting di Fargate menggunakan nilai batas sumber daya default yang ditetapkan oleh sistem operasi dengan pengecualian parameter batas sumber daya. `nofile` Batas `nofile` sumber daya menetapkan batasan pada jumlah file terbuka yang dapat digunakan wadah. Di Fargate, batas `nofile` lunak default adalah 1024 dan batas keras adalah 65535. Anda dapat mengatur nilai dari kedua batas hingga 1048576.

Berikut ini adalah contoh potongan ketentuan tugas yang menunjukkan cara untuk menentukan batas `nofile` kustom yang telah dilipatgandakan:

```
"ulimits": [  
  {  
    "name": "nofile",  
    "softLimit": 2048,  
    "hardLimit": 8192  
  }  
]
```

Untuk informasi lebih lanjut tentang batas sumber daya lain yang dapat disesuaikan, lihat [Batas sumber daya](#).

Pencatatan log

Pencatatan peristiwa

Amazon ECS mencatat tindakan yang diperlukan. EventBridge Anda dapat menggunakan acara Amazon ECS EventBridge untuk menerima notifikasi mendekati waktu nyata mengenai status klaster, layanan, dan tugas Amazon ECS Anda saat ini. Selain itu, Anda dapat mengotomatiskan tindakan untuk menanggapi peristiwa ini. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Otomatiskan tanggapan terhadap kesalahan Amazon ECS menggunakan EventBridge](#).

Pencatatan siklus hidup tugas

Tugas yang berjalan di Fargate menerbitkan stempel waktu untuk melacak tugas melalui status siklus hidup tugas. Anda dapat melihat stempel waktu dalam detail tugas di AWS Management

Console dan dengan menjelaskan tugas di dan SDK AWS CLI . Misalnya, Anda dapat menggunakan stempel waktu untuk mengevaluasi berapa banyak waktu yang dihabiskan tugas untuk mengunduh gambar kontainer dan memutuskan apakah Anda harus mengoptimalkan ukuran gambar kontainer, atau menggunakan indeks OCI Seekable. Untuk informasi selengkapnya tentang praktik gambar kontainer, lihat [Praktik terbaik untuk gambar kontainer Amazon ECS](#).

Pencatatan aplikasi

Definisi tugas Amazon ECS untuk AWS Fargate mendukung `awslogs`, `sp1unk`, dan driver `awsfirelens log` untuk konfigurasi log.

Driver `awslogs log` mengonfigurasi tugas Fargate Anda untuk mengirim informasi log ke Amazon CloudWatch Logs. Berikut ini menunjukkan potongan ketentuan tugas di tempat driver log `awslogs` dikonfigurasi:

```
"logConfiguration": {
  "logDriver": "awslogs",
  "options": {
    "awslogs-group" : "/ecs/fargate-task-definition",
    "awslogs-region": "us-east-1",
    "awslogs-stream-prefix": "ecs"
  }
}
```

Untuk informasi selengkapnya tentang penggunaan driver `awslogs log` dalam definisi tugas untuk mengirim log kontainer Anda ke CloudWatch Log, lihat [Kirim log Amazon ECS ke CloudWatch](#) .

Untuk informasi selengkapnya tentang driver log `awsfirelens` dalam ketentuan tugas, lihat [Kirim log Amazon ECS ke AWS layanan atau AWS Partner](#).

Untuk informasi selengkapnya tentang penggunaan driver log `sp1unk` dalam ketentuan tugas, lihat [sp1unkdriver log](#).

Penyimpanan tugas

Untuk tugas Amazon ECS yang dihosting di Fargate, jenis penyimpanan berikut didukung:

- Volume Amazon EBS menyediakan penyimpanan blok yang hemat biaya, tahan lama, dan berkinerja tinggi untuk beban kerja kontainer intensif data. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Gunakan volume Amazon EBS dengan Amazon ECS](#).

- Volume Amazon EFS untuk penyimpanan persisten. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Gunakan volume Amazon EFS dengan Amazon ECS](#).
- Bind mount untuk penyimpanan sementara. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Gunakan bind mount dengan Amazon ECS](#).

Lazy loading gambar kontainer menggunakan Seekable OCI (SOCl)

Tugas Amazon ECS di Fargate yang menggunakan 1.4.0 versi platform Linux dapat menggunakan Seekable OCI (SOCl) untuk membantu memulai tugas lebih cepat. Dengan SOCI, kontainer hanya menghabiskan beberapa detik pada penarikan gambar sebelum dapat dimulai, menyediakan waktu untuk pengaturan lingkungan dan instantiasi aplikasi saat gambar diunduh di latar belakang. Ini disebut lazy loading. Saat Fargate memulai tugas Amazon ECS, Fargate secara otomatis mendeteksi apakah indeks SOCI ada untuk gambar dalam tugas dan memulai penampung tanpa menunggu seluruh gambar diunduh.

Untuk kontainer yang berjalan tanpa indeks SOCI, gambar kontainer diunduh sepenuhnya sebelum penampung dimulai. Perilaku ini sama pada semua versi platform Fargate lainnya dan pada AMI yang dioptimalkan Amazon ECS di instans Amazon EC2.

Indeks OCI yang dapat dicari

Seekable OCI (SOCl) adalah teknologi open source yang dikembangkan oleh AWS yang dapat meluncurkan kontainer lebih cepat dengan malas memuat gambar kontainer. SOCI bekerja dengan membuat indeks (Indeks SOCI) dari file dalam gambar kontainer yang ada. Indeks ini membantu meluncurkan kontainer lebih cepat, memberikan kemampuan untuk mengekstrak file individual dari gambar kontainer sebelum mengunduh seluruh gambar. Indeks SOCI harus disimpan sebagai artefak di repositori yang sama dengan gambar dalam registri kontainer. Anda hanya boleh menggunakan indeks SOCI dari sumber tepercaya, karena indeks adalah sumber otoritatif untuk konten gambar. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Memperkenalkan OCI yang Dapat Dicari untuk memuat gambar kontainer yang lambat](#).

Pertimbangan

Jika Anda ingin Fargate menggunakan indeks SOCI untuk memuat gambar kontainer dengan malas dalam suatu tugas, pertimbangkan hal berikut:

- Hanya tugas yang berjalan pada versi platform Linux yang 1.4.0 dapat menggunakan indeks SOCI. Tugas yang menjalankan kontainer Windows di Fargate tidak didukung.

- Tugas yang berjalan pada X86_64 atau arsitektur ARM64 CPU didukung. Tugas Linux dengan arsitektur ARM64 tidak mendukung penyedia kapasitas Fargate Spot.
- Gambar kontainer dalam definisi tugas harus memiliki indeks SOCI di registri kontainer yang sama dengan gambar.
- Gambar kontainer dalam definisi tugas harus disimpan dalam registri gambar yang kompatibel. Berikut daftar daftar yang kompatibel:
 - Pendaftar pribadi Amazon ECR.
- Hanya gambar kontainer yang menggunakan gzip kompresi atau tidak dikompresi yang didukung. Gambar kontainer yang menggunakan zstd kompresi tidak didukung.
- Kami menyarankan Anda mencoba lazy loading dengan gambar kontainer yang lebih besar dari ukuran 250 MiB terkompresi. Anda cenderung tidak melihat pengurangan waktu untuk memuat gambar yang lebih kecil.
- Karena lazy loading dapat mengubah berapa lama tugas Anda dimulai, Anda mungkin perlu mengubah berbagai timeout seperti masa tenggang pemeriksaan kesehatan untuk Elastic Load Balancing.
- Jika Anda ingin mencegah gambar kontainer dimuat lambat, hapus indeks SOCI dari registri kontainer. Jika gambar kontainer dalam tugas tidak memenuhi salah satu pertimbangan, gambar kontainer tersebut diunduh dengan metode default.

Membuat indeks OCI Seekable

Agar gambar kontainer dimuat lambat, diperlukan indeks SOCI (file metadata) yang dibuat dan disimpan di repositori gambar kontainer di sepanjang sisi gambar kontainer. Untuk membuat dan mendorong indeks SOCI, Anda dapat menggunakan alat CLI [soci-snapshotter](#) open source. GitHub Atau, Anda dapat menerapkan CloudFormation AWS SOCI Index Builder. Ini adalah solusi tanpa server yang secara otomatis membuat dan mendorong indeks SOCI saat gambar kontainer didorong ke Amazon ECR. Untuk informasi selengkapnya tentang solusi dan langkah-langkah penginstalan, lihat [Pembuat Indeks CloudFormation AWS SOCI](#) di GitHub. CloudFormation AWS SOCI Index Builder adalah cara untuk mengotomatisasi memulai dengan SOCI, sementara alat soci open source memiliki lebih banyak fleksibilitas seputar pembuatan indeks dan kemampuan untuk mengintegrasikan pembuatan indeks dalam pipeline integrasi berkelanjutan dan pengiriman berkelanjutan (CI/CD) Anda.

Note

Agar indeks SOCI dibuat untuk gambar, gambar harus ada di penyimpanan containerd gambar di komputer yang sedang berjalan `soci-snapshotter`. Jika gambar ada di toko Docker gambar, gambar tidak dapat ditemukan.

Memverifikasi bahwa tugas menggunakan pemuatan lambat

Untuk memverifikasi bahwa tugas dimuat dengan malas menggunakan SOCI, periksa titik akhir metadata tugas dari dalam tugas. Saat Anda menanyakan titik akhir metadata tugas versi 4, ada `Snapshotter` bidang di jalur default untuk wadah yang Anda kueri. Selain itu, ada `Snapshotter` bidang untuk setiap kontainer di `/task` jalur. Nilai default untuk bidang ini adalah `overlayfs`, dan bidang ini diatur ke `soci` jika SOCI digunakan.

Perbedaan definisi tugas Amazon ECS untuk instans EC2 yang menjalankan Windows

Tugas yang berjalan pada instans EC2 Windows tidak mendukung semua parameter definisi tugas Amazon ECS yang tersedia. Beberapa parameter tidak didukung sama sekali, dan yang lain berperilaku berbeda.

Parameter definisi tugas berikut tidak didukung untuk definisi tugas Amazon EC2 Windows:

- `containerDefinitions`
 - `disableNetworking`
 - `dnsServers`
 - `dnsSearchDomains`
 - `extraHosts`
 - `links`
 - `linuxParameters`
 - `privileged`
 - `readonlyRootFilesystem`
 - `user`
 - `ulimits`
- `volumes`

- `dockerVolumeConfiguration`
- `cpu`

Kami merekomendasikan agar CPU tingkat-kontainer ditentukan untuk kontainer Windows.

- `memory`

Kami merekomendasikan agar CPU tingkat-kontainer ditentukan untuk kontainer Windows.

- `proxyConfiguration`
- `ipcMode`
- `pidMode`
- `taskRoleArn`

Peran IAM untuk tugas pada fitur instans Windows EC2 memerlukan konfigurasi tambahan, tetapi sebagian besar konfigurasi ini mirip dengan mengonfigurasi peran IAM untuk tugas pada instance container Linux. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, lihat [the section called “Konfigurasi tambahan instans Amazon EC2 Windows”](#).

Membuat definisi tugas Amazon ECS menggunakan konsol

Anda dapat membuat definisi tugas dengan menggunakan konsol, atau dengan mengedit file JSON.

Validasi JSON

Editor JSON konsol Amazon ECS memvalidasi hal berikut dalam file JSON:

- File tersebut adalah file JSON yang valid.
- File tidak berisi kunci asing.
- File berisi `familyName` parameter.
- Setidaknya ada satu entri di `bawahcontainerDefinitions`.

AWS CloudFormation tumpukan

Perilaku berikut berlaku untuk definisi tugas yang dibuat di konsol Amazon ECS baru sebelum 12 Januari 2023.

Saat Anda membuat definisi tugas, konsol Amazon ECS secara otomatis membuat CloudFormation tumpukan yang memiliki nama yang dimulai `ECS-Console-V2-TaskDefinition-`. Jika Anda menggunakan AWS CLI atau AWS SDK untuk membatalkan pendaftaran definisi tugas, Anda harus menghapus tumpukan definisi tugas secara manual. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menghapus tumpukan](#) di Panduan AWS CloudFormation Pengguna.

Definisi tugas yang dibuat setelah 12 Januari 2023, tidak memiliki CloudFormation tumpukan yang dibuat secara otomatis untuk mereka.

Prosedur

Amazon ECS console

1. Buka konsol di <https://console.aws.amazon.com/ecs/v2>.
2. Di panel navigasi, pilih Definisi tugas.
3. Pada menu Create new task definition, pilih Create new task definition.
4. Untuk Keluarga penetapan tugas, tentukan nama unik untuk penetapan tugas tersebut.
5. Untuk jenis Peluncuran, pilih lingkungan aplikasi. Default konsol adalah AWS Fargate (yang tanpa server). Amazon ECS menggunakan nilai ini untuk melakukan validasi guna memastikan bahwa parameter definisi tugas valid untuk jenis infrastruktur.
6. Untuk Sistem Operasi/Arsitektur, pilih sistem operasi dan arsitektur CPU untuk tugas tersebut.

Untuk menjalankan tugas Anda pada arsitektur ARM 64-bit, pilih Linux/ARM64. Untuk informasi selengkapnya, lihat [the section called "Platform runtime"](#).


Untuk menjalankan AWS Fargate tugas Anda di wadah Windows, pilih sistem operasi Windows yang didukung. Untuk informasi selengkapnya, lihat [the section called "Sistem Operasi dan Arsitektur"](#).

7. Untuk ukuran Tugas, pilih nilai CPU dan memori yang akan dicadangkan untuk tugas tersebut. Nilai CPU ditentukan sebagai vCPU dan memori ditentukan sebagai GB.

Untuk tugas yang dihosting di Fargate, tabel berikut menunjukkan kombinasi CPU dan memori yang valid.

Nilai CPU	Nilai memori	Sistem operasi yang didukung untuk AWS Fargate
256 (.25 vCPU)	512 MiB, 1 GB, 2 GB	Linux
512 (.5 vCPU)	1 GB, 2 GB, 3 GB, 4 GB	Linux
1024 (1 vCPU)	2 GB, 3 GB, 4 GB, 5 GB, 6 GB, 7 GB, 8 GB	Linux, Windows
2048 (2 vCPU)	Antara 4 GB dan 16 GB dalam peningkatan 1 GB	Linux, Windows
4096 (4 vCPU)	Antara 8 GB dan 30 GB dalam peningkatan 1 GB	Linux, Windows
8192 (8 vCPU)	Antara 16 GB dan 60 GB dalam peningkatan 4 GB	Linux
<div data-bbox="256 1010 293 1045" style="float: left; margin-right: 5px;"></div> <div data-bbox="305 1010 591 1245"> <p>Note</p> <p>Opsi ini membutuhkan platform Linux 1.4.0 atau yang lebih baru.</p> </div>		
16384 (16vCPU)	Antara 32 GB dan 120 GB dalam peningkatan 8 GB	Linux
<div data-bbox="256 1444 293 1480" style="float: left; margin-right: 5px;"></div> <div data-bbox="305 1497 591 1675"> <p>Note</p> <p>Opsi ini membutuhkan platform Linux 1.4.0 atau yang lebih baru.</p> </div>		

Untuk tugas yang dihosting di Amazon EC2, nilai CPU tugas yang didukung adalah antara 128 unit CPU (0,125 vCPU) dan 10240 unit CPU (10 vCPU). Untuk menentukan nilai memori dalam GB, masukkan GB setelah nilai. Misalnya, untuk mengatur nilai Memori ke 3GB, masukkan 3GB.

 Note

Tingkat tugas CPU dan memori parameter diabaikan untuk Windows kontainer.

8. Untuk mode Jaringan, pilih mode jaringan yang akan digunakan. Defaultnya adalah mode awsvpc. Untuk informasi selengkapnya, lihat [jaringan tugas Amazon ECS](#).

Jika Anda memilih jembatan, di bawah pemetaan Port, untuk port Host, masukkan nomor port pada instance kontainer untuk memesan kontainer Anda.

9. (Opsional) Perluas bagian Peran tugas untuk mengonfigurasi peran AWS Identity and Access Management (IAM) untuk tugas:
 - a. Untuk peran Tugas, pilih peran IAM yang akan ditetapkan ke tugas. Peran IAM tugas memberikan izin untuk kontainer dalam tugas untuk memanggil operasi AWS API.
 - b. Untuk peran eksekusi tugas, pilih peran.

Untuk informasi tentang kapan menggunakan peran eksekusi tugas, lihat [the section called "Eksekusi tugas peran IAM"](#). Jika Anda tidak membutuhkan peran tersebut, pilih Tidak Ada.

10. Untuk setiap kontainer untuk menentukan definisi tugas Anda, selesaikan langkah-langkah berikut.
 - a. Untuk Nama, masukkan nama untuk wadah.
 - b. Untuk URI Gambar, masukkan gambar yang akan digunakan untuk memulai wadah. Gambar dalam registri Galeri Publik Amazon ECR dapat ditentukan dengan menggunakan nama registri Publik Amazon ECR saja. Misalnya, jika `public.ecr.aws/ecs/amazon-ecs-agent:latest` ditentukan, wadah Amazon Linux yang dihosting di Galeri Publik Amazon ECR digunakan. Untuk semua repositori lainnya, tentukan repositori dengan menggunakan format atau `repository-url/image:tag repository-url/image@digest`

- c. Jika gambar Anda berada di registri pribadi di luar Amazon ECR, di bawah Registri pribadi, aktifkan otentikasi registri pribadi. Kemudian, di Secrets Manager ARN atau nama, masukkan Amazon Resource Name (ARN) dari rahasia tersebut.
- d. Untuk wadah Essential, jika definisi tugas Anda memiliki dua atau lebih kontainer yang ditentukan, Anda dapat menentukan apakah penampung harus dianggap penting. Ketika sebuah wadah ditandai sebagai Essential, jika kontainer itu berhenti, maka tugas dihentikan. Setiap definisi tugas harus berisi setidaknya satu wadah penting.
- e. Pemetaan port memungkinkan kontainer untuk mengakses port pada host untuk mengirim atau menerima lalu lintas. Di bawah pemetaan Port, lakukan salah satu hal berikut:
 - Saat Anda menggunakan mode jaringan awsvpc, untuk port Container dan Protocol, pilih pemetaan port yang akan digunakan untuk wadah.
 - Saat Anda menggunakan mode jaringan jembatan, untuk port Container dan Protocol, pilih pemetaan port yang akan digunakan untuk wadah.

Pilih Tambahkan lebih banyak pemetaan port untuk menentukan pemetaan port kontainer tambahan.

- f. Untuk memberikan akses read-only container ke sistem file root, untuk Read only root file system, pilih Read only.
- g. (Opsional) Untuk menentukan batas CPU, GPU, dan memori tingkat kontainer yang berbeda dari nilai tingkat tugas, di bawah batas alokasi sumber daya, lakukan hal berikut:
 - Untuk CPU, masukkan jumlah unit CPU yang dicadangkan agen kontainer Amazon ECS untuk kontainer.
 - Untuk GPU, masukkan jumlah unit GPU untuk instance kontainer.

Instans Amazon EC2 dengan dukungan GPU memiliki 1 unit GPU untuk setiap GPU. Untuk informasi selengkapnya, lihat [the section called "Definisi tugas untuk beban kerja GPU"](#).

- Untuk batas keras Memori, masukkan jumlah memori, dalam GB, untuk disajikan ke wadah. Jika wadah mencoba melampaui batas keras, wadah berhenti.
- Daemon Docker 20.10.0 atau yang lebih baru menyimpan minimal 6 mebibytes (MiB) memori untuk wadah, jadi jangan tentukan kurang dari 6 MiB memori untuk wadah Anda.

Daemon Docker 19.03.13-ce atau sebelumnya menyimpan minimal 4 MiB memori untuk wadah, jadi jangan tentukan kurang dari 4 MiB memori untuk kontainer Anda.

- Untuk batas lunak Memori, masukkan batas lunak (dalam GB) memori untuk cadangan wadah.

Ketika memori sistem sedang diperdebatkan, Docker upaya untuk menjaga memori kontainer ke batas lunak ini. Jika Anda tidak menentukan memori tingkat tugas, Anda harus menentukan bilangan bulat bukan nol untuk salah satu atau kedua batas keras Memori dan batas lunak Memori. Jika Anda menentukan keduanya, batas keras Memori harus lebih besar dari batas lunak Memori.

Fitur ini tidak didukung pada wadah Windows.

- h. (Opsional) Perluas bagian variabel Lingkungan untuk menentukan variabel lingkungan untuk disuntikkan ke dalam wadah. Anda dapat menentukan variabel lingkungan baik secara individual dengan menggunakan pasangan nilai kunci atau secara massal dengan menentukan file variabel lingkungan yang dihosting di bucket Amazon S3. Untuk informasi tentang cara memformat file variabel lingkungan, lihat [Meneruskan variabel lingkungan individual ke wadah Amazon ECS](#).

Saat Anda menentukan variabel lingkungan untuk penyimpanan rahasia, untuk Key, masukkan nama rahasia. Kemudian untuk ValueFrom, masukkan ARN lengkap dari rahasia Systems Manager Parameter Store atau rahasia Secrets Manager

- i. (Opsional) Pilih opsi Gunakan koleksi log untuk menentukan konfigurasi log. Untuk setiap driver log yang tersedia, ada opsi driver log untuk ditentukan. Opsi default mengirimkan log kontainer ke Amazon CloudWatch Logs. Opsi driver log lainnya dikonfigurasi dengan menggunakan AWS FireLens. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Kirim log Amazon ECS ke AWS layanan atau AWS Partner](#).

Berikut ini menjelaskan setiap tujuan log kontainer secara lebih rinci.

- Amazon CloudWatch — Konfigurasi tugas untuk mengirim log kontainer ke CloudWatch Log. Opsi driver log default disediakan, yang membuat grup CloudWatch log atas nama Anda. Untuk menentukan nama grup log yang berbeda, ubah nilai opsi driver.
- Ekspor log ke Splunk — Konfigurasi tugas untuk mengirim log kontainer ke Splunk driver yang mengirim log ke layanan jarak jauh. Anda harus memasukkan URL ke

layanan Splunk web Anda. SplunkToken ditetapkan sebagai opsi rahasia karena dapat diperlakukan sebagai data sensitif.

- Ekspor log ke Amazon Data Firehose — Konfigurasi tugas untuk mengirim log kontainer ke Firehose. Opsi driver log default disediakan, yang mengirimkan log ke aliran pengiriman Firehose. Untuk menentukan nama aliran pengiriman yang berbeda, ubah nilai opsi driver.
 - Ekspor log ke Amazon Kinesis Data Streams — Konfigurasi tugas untuk mengirim log kontainer ke Kinesis Data Streams. Opsi driver log default disediakan, yang mengirim log ke aliran Kinesis Data Streams. Untuk menentukan nama aliran yang berbeda, ubah nilai opsi driver.
 - Ekspor log ke Amazon OpenSearch Service — Konfigurasi tugas untuk mengirim log kontainer ke domain OpenSearch Layanan. Opsi driver log harus disediakan.
 - Ekspor log ke Amazon S3 — Konfigurasi tugas untuk mengirim log kontainer ke bucket Amazon S3. Opsi driver log default disediakan, tetapi Anda harus menentukan nama bucket Amazon S3 yang valid.
- j. (Opsional) Konfigurasi parameter wadah tambahan.

Untuk mengkonfigurasi opsi ini	Lakukan hal berikut	
<p>Healthcheck</p> <p>Ini adalah perintah yang menentukan apakah sebuah wadah sehat. Untuk informasi selengkapnya, lihat Tentukan kesehatan tugas Amazon ECS menggunakan pemeriksaan kesehatan kontainer.</p>	<p>Perluas HealthCheck, lalu konfigurasi item berikut:</p> <ul style="list-style-type: none">• Untuk Command, masukkan daftar perintah yang dipisahkan koma. Anda dapat memulai perintah CMD dengan menjalankan argumen perintah secara langsung, atau CMD-SHELL menjalankan perintah dengan shell default container. Jika tidak ada yang CMD ditentukan, digunakan.• Untuk Interval, masukkan jumlah detik antara setiap pemeriksaan kesehatan. Nilai yang valid adalah antara 5 dan 30.• Untuk Timeout, masukkan periode waktu (dalam detik) untuk menunggu pemeriksaan kesehatan berhasil sebelum dianggap gagal. Nilai	

Untuk mengkonfigurasi opsi ini	Lakukan hal berikut	
	<p>yang valid adalah antara 2 dan 60.</p> <ul style="list-style-type: none">• Untuk periode Mulai, masukkan periode waktu (dalam detik) untuk menunggu wadah untuk bootstrap sebelum perintah pemeriksaan kesehatan berjalan. Nilai yang valid adalah antara 0 dan 300.• Untuk Mencoba lagi, masukkan berapa kali untuk mencoba kembali perintah pemeriksaan kesehatan ketika ada kegagalan. Nilai yang valid adalah antara 1 dan 10.	

Untuk mengkonfigurasi opsi ini	Lakukan hal berikut	
<p data-bbox="289 275 607 306">Batas waktu kontainer</p> <p data-bbox="289 352 659 485">Opsi ini menentukan kapan harus memulai dan menghentikan wadah.</p>	<p data-bbox="704 275 1057 407">Perluas batas waktu Kontainer, lalu konfigurasi yang berikut ini:</p> <ul data-bbox="704 453 1073 1272" style="list-style-type: none"><li data-bbox="704 478 1073 852">• Untuk mengonfigurasi waktu menunggu sebelum menyerah pada penyelesaian dependensi untuk wadah, untuk Batas waktu mulai, masukkan jumlah detik.<li data-bbox="704 898 1073 1272">• Untuk mengonfigurasi waktu menunggu sebelum penampung dihentikan jika tidak keluar secara normal dengan sendirinya, untuk Stop timeout, masukkan jumlah detik.	

Untuk mengkonfigurasi opsi ini	Lakukan hal berikut	
<p>Pengaturan jaringan kontainer</p> <p>Opsi ini menentukan apakah akan menggunakan jaringan dalam wadah.</p>	<p>Perluas pengaturan jaringan Container, lalu konfigurasi yang berikut ini:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Untuk menonaktifkan jaringan kontainer, pilih Matikan jaringan. • Untuk mengkonfigurasi alamat IP server DNS yang disajikan ke wadah, di server DNS, masukkan alamat IP setiap server pada baris terpisah. • Untuk mengonfigurasi domain DNS untuk mencari nama non-fully-qualified host yang disajikan ke wadah, di domain pencarian DNS, masukkan setiap domain pada baris terpisah. <p>Polanya adalah <code>^[a-zA-Z0-9-]{0,253}[a-zA-Z0-9]\$</code>.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Untuk mengonfigurasi nama host kontainer, dalam nama Host, 	

Untuk mengkonfigurasi opsi ini	Lakukan hal berikut	
	<p data-bbox="740 260 1008 338">masukkan nama kambing kontainer.</p> <ul data-bbox="711 373 1089 898" style="list-style-type: none"><li data-bbox="711 373 1089 898">• Untuk menambahkan nama host dan pemetaan alamat IP yang ditambahkan ke <code>/etc/hosts</code> file pada wadah, pilih Tambahkan host tambahan, lalu untuk Hostname dan alamat IP, masukkan nama host dan alamat IP.	

Untuk mengkonfigurasi opsi ini	Lakukan hal berikut	
<p>Dockerkonfigurasi</p> <p>Ini mengesampingkan nilai-nilai di. Dockerfile</p>	<p>Perluas Dockerkonfigurasi, lalu konfigurasi item berikut:</p> <ul style="list-style-type: none">• Untuk Command, masukkan perintah yang dapat dieksekusi untuk sebuah wadah. <p>Parameter ini dipetakan ke Cmd bagian Create a container dari Docker Remote API dan COMMAND opsi untuk <code>docker run</code>. Parameter ini mengesampingkan CMD instruksi dalam file. Dockerfile</p> <ul style="list-style-type: none">• Untuk titik Masuk, masukkan Docker ENTRYPOINT yang diteruskan ke wadah. <p>Parameter ini dipetakan ke Entrypoint bagian Create a container dari Docker Remote API dan <code>--entrypoint</code> opsi untuk <code>docker run</code>. Parameter ini</p>	

Untuk mengkonfigurasi opsi ini	Lakukan hal berikut	
	<p>mengesampingkan ENTRYPOINT instruksi dalam file. Dockerfile</p> <ul style="list-style-type: none">• Untuk direktori Kerja, masukkan direktori bahwa wadah akan menjalankan titik masuk dan instruksi perintah yang disediakan. <p>Parameter ini dipetakan ke WorkingDir bagian Create a container dari Docker Remote API dan <code>--workdir</code> opsi <code>docker run</code>. Parameter ini mengesampingkan WORKDIR instruksi dalam file. Dockerfile</p>	

Untuk mengkonfigurasi opsi ini	Lakukan hal berikut	
<p>Ulimits</p> <p>Nilai-nilai ini menimpa pengaturan kuota sumber daya default untuk sistem operasi.</p> <p>Parameter ini memetakan ke <code>Ulimits</code> di bagian Membuat kontainer dari API Jarak Jauh Docker dan pilihan <code>--ulimit</code> untuk docker run.</p>	<p>Perluas batas Sumber daya (<code>ulimits</code>), lalu pilih <code>Tambah ulimit</code>. Untuk nama Limit, pilih limit. Kemudian, untuk Soft limit dan Hard limit, masukkan nilainya.</p> <p>Untuk menambahkan tambahan <code>ulimits</code>, pilih <code>Tambah ulimit</code>.</p>	
<p>Dockerlabel</p> <p>Opsi ini menambahkan metadata ke wadah Anda.</p> <p>Parameter ini memetakan ke <code>Labels</code> di bagian Membuat kontainer dari API Jarak Jauh Docker dan pilihan <code>--label</code> untuk docker run.</p>	<p>Perluas <code>Dockerlabel</code>, pilih <code>Tambahkan pasangan nilai kunci</code>, lalu masukkan <code>Kunci dan Nilai</code>.</p> <p>Untuk menambahkan <code>Docker label tambahan</code>, pilih <code>Tambah pasangan nilai kunci</code>.</p>	

Untuk mengkonfigurasi opsi ini	Lakukan hal berikut	
<p>Pesanan startup kontainer</p> <p>Opsi ini mendefinisikan dependensi untuk startup dan shutdown container . Sebuah kontainer dapat berisi beberapa dependensi.</p>	<p>Perluas urutan ketergantungan Startup, lalu konfigurasi yang berikut ini:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pilih Tambahkan ketergantungan kontainer. b. Untuk Kontainer, pilih wadahnya. c. Untuk Kondisi, pilih kondisi ketergantungan startup. <p>Untuk menambahkan dependensi tambahan, pilih Tambahkan ketergantungan kontainer.</p>	

k. (Opsional) Pilih Tambahkan lebih banyak kontainer untuk menambahkan wadah tambahan ke definisi tugas.


11. (Opsional) Bagian Penyimpanan digunakan untuk memperluas jumlah penyimpanan sementara untuk tugas yang dihosting di Fargate. Anda juga dapat menggunakan bagian ini untuk menambahkan konfigurasi volume data untuk tugas tersebut.

- Untuk memperluas penyimpanan sementara yang tersedia di luar nilai default 20 gibibytes (GiB) untuk tugas Fargate Anda, untuk Jumlah, masukkan nilai hingga. 200 GiB

12. (Opsional) Untuk menambahkan konfigurasi volume data untuk definisi tugas, pilih Tambahkan volume, lalu ikuti langkah-langkah ini.

- a. Untuk nama Volume, masukkan nama untuk volume data. Nama volume data digunakan saat membuat titik pemasangan kontainer.

- b. Untuk konfigurasi Volume, pilih apakah Anda ingin mengonfigurasi volume saat membuat definisi tugas atau selama penerapan.

 Note

Volume yang dapat dikonfigurasi saat membuat definisi tugas termasuk Bind mount, Docker Amazon EFS, dan Amazon FSx for Windows File Server. Volume yang dapat dikonfigurasi saat penerapan saat menjalankan tugas, atau saat membuat atau memperbarui layanan menyertakan Amazon EBS.

- c. Untuk tipe Volume, pilih tipe volume yang kompatibel dengan tipe konfigurasi yang Anda pilih, lalu konfigurasi jenis volume.

Tipe volume	Langkah-langkah	
Bind mount	<p>a.</p> <p>Pilih Tambahkan titik pemasangan, lalu konfigurasi yang berikut ini:</p> <ul style="list-style-type: none">• Untuk Container, pilih wadah untuk titik pemasangan.• Untuk volume Sumber, pilih volume data yang akan dipasang ke wadah.• Untuk jalur Kontainer, masukkan jalur pada wadah untuk memasang volume.• Untuk Read only, pilih apakah container memiliki akses read-only ke volume. <p>b.</p> <p>Untuk menambah titik pemasangan tambahan, Tambahkan titik pemasangan.</p>	

Tipe volume	Langkah-langkah	
EFS	<ol style="list-style-type: none"><li data-bbox="667 268 1068 422">a. Untuk ID sistem File, pilih ID sistem file Amazon EFS.<li data-bbox="667 449 1068 989">b. (Opsional) Untuk Root directory (Direktori asal), masukkan direktori dalam sistem file Amazon EFS untuk pemasangan sebagai direktori asal di dalam host. Jika parameter ini diabaikan, asal volume Amazon EFS akan digunakan. Jika Anda berencana untuk menggunakan titik akses EFS, biarkan bidang ini kosong.<li data-bbox="667 1241 1068 1394">c. (Opsional) Untuk titik Akses, pilih ID titik akses yang akan digunakan.<li data-bbox="667 1421 1068 1818">d. (Opsional) Untuk mengenkripsi data antara sistem file Amazon EFS dan host Amazon ECS atau untuk menggunakan peran eksekusi tugas saat memasang volume, pilih Konfigurasi lanjutan,	

Tipe volume	Langkah-langkah	
	<p>lalu konfigurasi yang berikut ini:</p> <ul style="list-style-type: none">• Untuk mengenkripsi data antara sistem file Amazon EFS dan host Amazon ECS, pilih Enkripsi Transit, lalu untuk Port, masukkan port yang akan digunakan saat mengirim data terenkripsi antara host Amazon ECS dan server Amazon EFS. Jika Anda tidak menentukan port enkripsi transit, strategi pemilihan port yang digunakan oleh pembantu pemasangan Amazon EFS akan digunakan. Untuk informasi lebih lanjut, lihat Pembantu Pemasangan EFS di Panduan Pengguna Amazon Elastic File System.• Untuk menggunakan peran IAM tugas Amazon ECS yang ditentukan dalam definisi tugas saat	

Tipe volume	Langkah-langkah	
	<p>memasang sistem file Amazon EFS, pilih otorisasi IAM.</p> <p>e. Pilih Tambahkan titik pemasangan, lalu konfigurasi yang berikut ini:</p> <ul style="list-style-type: none">• Untuk Container, pilih wadah untuk titik pemasangan.• Untuk volume Sumber, pilih volume data yang akan dipasang ke wadah.• Untuk jalur Kontainer, masukkan jalur pada wadah untuk memasang volume.• Untuk Read only, pilih apakah container memiliki akses read-only ke volume. <p>f. Untuk menambahk an titik pemasangan tambahan, Tambahkan titik pemasangan.</p>	

Tipe volume	Langkah-langkah	
Docker	<ol style="list-style-type: none"><li data-bbox="667 262 1068 657">a. Untuk Driver, masukkan konfigurasi Docker volume. Wadah Windows hanya mendukung penggunaan driver lokal. Untuk menggunakan bind mount, tentukan host.<li data-bbox="667 684 1068 1213">b. Untuk Lingkup, pilih siklus hidup volume.<ul style="list-style-type: none"><li data-bbox="704 846 1036 1031">• Untuk memiliki siklus hidup terakhir ketika tugas dimulai dan berhenti, pilih Tugas.<li data-bbox="704 1079 1062 1213">• Agar volume tetap ada setelah tugas berhenti, pilih Dibagikan.<li data-bbox="667 1241 1068 1862">c. Pilih Tambahkan titik pemasangan, lalu konfigurasi yang berikut ini:<ul style="list-style-type: none"><li data-bbox="704 1499 1045 1633">• Untuk Container, pilih wadah untuk titik pemasangan.<li data-bbox="704 1682 1062 1862">• Untuk volume Sumber, pilih volume data yang akan dipasang ke wadah.	

Tipe volume	Langkah-langkah	
	<ul style="list-style-type: none">• Untuk jalur Kontainer , masukkan jalur pada wadah untuk memasang volume.• Untuk Read only, pilih apakah container memiliki akses read-only ke volume. <p>d. Untuk menambahk an titik pemasangan tambahan, Tambahkan titik pemasangan.</p>	

Tipe volume	Langkah-langkah	
fsX for Windows File Server	<ol style="list-style-type: none"><li data-bbox="667 268 1068 422">a. Untuk ID sistem File, pilih ID sistem file FSx for Windows File Server.<li data-bbox="667 449 1045 842">b. Untuk direktori Root, masukkan direktori , masukkan direktori dalam sistem file FSx for Windows File Server untuk dipasang sebagai direktori root di dalam host.<li data-bbox="667 869 1029 1829">c. Untuk parameter Credential, pilih bagaimana kredensyal disimpan.<ul style="list-style-type: none"><li data-bbox="704 1108 1029 1451">• Untuk menggunakan an AWS Secrets Manager, masukkan Nama Sumber Daya Amazon (ARN) dari rahasia Secrets Manager.<li data-bbox="704 1478 1029 1829">• Untuk menggunakan an AWS Systems Manager, masukkan Amazon Resource Name (ARN) dari parameter Systems Manager.	

Tipe volume	Langkah-langkah	
	<p>d. Untuk Domain, masukkan nama domain yang memenuhi syarat yang di-host oleh direktori AWS Directory Service for Microsoft Active Directory (AWS Managed Microsoft AD) atau Direktori Aktif EC2 yang dihosting sendiri.</p> <p>e. Pilih Tambahkan titik pemasangan, lalu konfigurasi yang berikut ini:</p> <ul style="list-style-type: none">• Untuk Container, pilih wadah untuk titik pemasangan.• Untuk volume Sumber, pilih volume data yang akan dipasang ke wadah.• Untuk jalur Kontainer, masukkan jalur pada wadah untuk memasang volume.• Untuk Read only, pilih apakah container memiliki akses read-only ke volume.	


Tipe volume	Langkah-langkah	
	f. Untuk menambahk an titik pemasangan tambahan, Tambahkan titik pemasangan.	

Tipe volume	Langkah-langkah	
Amazon EBS	<p>a.</p> <p>Pilih Tambahkan titik pemasangan, lalu konfigurasi yang berikut ini:</p> <ul style="list-style-type: none">• Untuk Container, pilih wadah untuk titik pemasangan.• Untuk volume Sumber, pilih volume data yang akan dipasang ke wadah.• Untuk jalur Kontainer, masukkan jalur pada wadah untuk memasang volume.• Untuk Read only, pilih apakah container memiliki akses read-only ke volume. <p>b.</p> <p>Untuk menambahk an titik pemasangan tambahan, Tambahkan titik pemasangan.</p>	

13. Untuk menambahkan volume dari wadah lain, pilih Tambahkan volume dari, lalu konfigurasi yang berikut ini:


- Untuk Kontainer, pilih wadahnya.

- Untuk Sumber, pilih wadah yang memiliki volume yang ingin Anda pasang.
 - Untuk Read only, pilih apakah container memiliki akses read-only ke volume.
14. (Opsional) Untuk mengonfigurasi pengaturan penelusuran aplikasi dan pengumpulan metrik dengan menggunakan AWS Distro for OpenTelemetry integrasi, perluas Pemantauan, lalu pilih Gunakan koleksi metrik untuk mengumpulkan dan mengirim metrik tugas Anda ke Amazon CloudWatch atau Amazon Managed Service for Prometheus. Saat opsi ini dipilih, Amazon ECS membuat sespan AWS Distro for OpenTelemetry kontainer yang telah dikonfigurasi sebelumnya untuk mengirim metrik aplikasi. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Korelasikan kinerja aplikasi Amazon ECS menggunakan metrik aplikasi](#).
- a. Saat Amazon CloudWatch dipilih, metrik aplikasi kustom Anda dirutekan ke CloudWatch metrik khusus. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Mengekspor metrik aplikasi ke Amazon CloudWatch](#).

 Important

Saat mengeksport metrik aplikasi ke Amazon CloudWatch, definisi tugas Anda memerlukan peran IAM tugas dengan izin yang diperlukan. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Izin IAM yang diperlukan untuk AWS Distro untuk OpenTelemetry integrasi dengan Amazon CloudWatch](#).


- b. Saat Anda memilih Amazon Managed Service for Prometheus (instrumentasi pustaka Prometheus), CPU tingkat tugas, memori, jaringan, dan metrik penyimpanan serta metrik aplikasi kustom Anda dirutekan ke Amazon Managed Service untuk Prometheus. Untuk titik akhir penulisan jarak jauh Workspace, masukkan URL titik akhir penulisan jarak jauh untuk ruang kerja Anda. Prometheus Untuk target Scraping, masukkan host dan port yang dapat digunakan AWS Distro for OpenTelemetry kolektor untuk mengikis data metrik. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Mengekspor metrik aplikasi ke Amazon Managed Service untuk Prometheus](#).

 Important

Saat mengeksport metrik aplikasi ke Amazon Managed Service untuk Prometheus, definisi tugas Anda memerlukan peran IAM tugas dengan izin yang diperlukan. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Izin IAM yang diperlukan untuk](#)

[AWS Distro untuk integrasi OpenTelemetry dengan Amazon Managed Service untuk Prometheus.](#)

- c. Saat Anda memilih Amazon Managed Service for Prometheus OpenTelemetry (instrumentasi), CPU tingkat tugas, memori, jaringan, dan metrik penyimpanan serta metrik aplikasi kustom Anda dirutekan ke Amazon Managed Service for Prometheus. Untuk titik akhir penulisan jarak jauh Workspace, masukkan URL titik akhir penulisan jarak jauh untuk ruang kerja Anda. Prometheus Untuk informasi selengkapnya, lihat [Mengekspor metrik aplikasi ke Amazon Managed Service untuk Prometheus](#).

 Important

Saat mengekspor metrik aplikasi ke Amazon Managed Service untuk Prometheus, definisi tugas Anda memerlukan peran IAM tugas dengan izin yang diperlukan. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Izin IAM yang diperlukan untuk AWS Distro untuk integrasi OpenTelemetry dengan Amazon Managed Service untuk Prometheus](#).

15. (Opsional) Perluas bagian Tag untuk menambahkan tag, sebagai pasangan nilai kunci, ke definisi tugas.
- [Tambahkan tag] Pilih Tambah tag, lalu lakukan hal berikut:
 - Untuk Kunci, masukkan nama kunci.
 - Untuk Nilai, masukkan nilai kunci.
 - [Menghapus tanda] Di samping tanda, pilih Hapus tanda.
16. Pilih Buat untuk mendaftarkan definisi tugas.

Amazon ECS console JSON editor

1. Buka konsol di <https://console.aws.amazon.com/ecs/v2>.
2. Di panel navigasi, pilih Definisi tugas.
3. Pada menu Create new task definition, pilih Create new task definition with JSON.
4. Di kotak editor JSON, edit file JSON Anda,

JSON harus lulus pemeriksaan validasi yang ditentukan dalam [the section called “Validasi JSON”](#)

5. Pilih Buat.

Memperbarui definisi tugas Amazon ECS menggunakan konsol

Revisi definisi tugas adalah salinan dari definisi tugas saat ini dengan nilai parameter baru menggantikan yang sudah ada. Semua parameter yang tidak Anda modifikasi ada dalam revisi baru.

Untuk memperbarui ketentuan tugas, membuat revisi ketentuan tugas. Jika ketentuan tugas yang digunakan dalam layanan, Anda harus memperbarui layanan tersebut untuk menggunakan ketentuan tugas yang diperbarui.

Saat Anda membuat revisi, Anda dapat memodifikasi properti kontainer berikut dan properti lingkungan.

- URI gambar kontainer
- Pemetaan pelabuhan
- Variabel-variabel lingkungan
- Ukuran tugas
- Ukuran kontainer
- role tugas
- Peran pelaksanaan tugas
- Volume dan titik pemasangan kontainer
- Registri pribadi

Validasi JSON

Editor JSON konsol Amazon ECS memvalidasi hal berikut dalam file JSON:

- File tersebut adalah file JSON yang valid
- File tidak berisi kunci asing
- File berisi `familyName` parameter
- Setidaknya ada satu entri di bawah `containerDefinitions`

Prosedur

Amazon ECS console

1. Buka konsol di <https://console.aws.amazon.com/ecs/v2>.
2. Dari bilah navigasi, pilih Wilayah yang berisi ketentuan tugas Anda.
3. Di panel navigasi, pilih Definisi tugas.
4. Pilih definisi tugas.
5. Pilih revisi definisi tugas, lalu pilih Buat revisi baru, Buat revisi baru.
6. Pada halaman Buat revisi definisi tugas baru, buat perubahan. Misalnya, untuk mengubah definisi kontainer yang ada (seperti gambar kontainer, batas memori, atau pemetaan port), pilih wadah, lalu buat perubahan.
7. Verifikasi informasi, lalu pilih Perbarui.
8. Jika ketentuan tugas Anda digunakan dalam layanan, perbarui layanan Anda dengan ketentuan tugas yang diperbarui. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Memperbarui layanan Amazon ECS menggunakan konsol](#).

Amazon ECS console JSON editor

1. Buka konsol di <https://console.aws.amazon.com/ecs/v2>.
2. Di panel navigasi, pilih Definisi tugas.
3. Pilih Buat revisi baru, Buat revisi baru dengan JSON.
4. Di kotak editor JSON, edit file JSON Anda,

JSON harus lulus pemeriksaan validasi yang ditentukan dalam [the section called “Validasi JSON”](#)
5. Pilih Buat.

Membatalkan pendaftaran revisi definisi tugas Amazon ECS menggunakan konsol

Bila Anda tidak lagi memerlukan revisi definisi tugas tertentu di Amazon ECS, Anda dapat membatalkan pendaftaran revisi definisi tugas sehingga tidak lagi ditampilkan dalam panggilan

ListTaskDefinition API atau di konsol saat Anda ingin menjalankan tugas atau memperbarui layanan.

Ketika Anda membatalkan pendaftaran revisi ketentuan tugas, segera ditandai sebagai INACTIVE. Tugas dan layanan yang ada yang mereferensikan tugas revisi definisi INACTIVE terus berjalan tanpa gangguan. Layanan yang ada yang mereferensikan revisi ketentuan tugas INACTIVE masih dapat menaikkan atau menurunkan skala dengan mengubah jumlah layanan yang diinginkan.

Anda tidak dapat menggunakan revisi ketentuan tugas INACTIVE untuk menjalankan tugas baru atau membuat layanan baru. Anda juga tidak dapat memperbarui layanan yang sudah ada untuk mereferensikan revisi ketentuan tugas INACTIVE (meskipun mungkin ada jendela hingga 10 menit setelah pencabutan pendaftaran tempat pembatasan ini belum berlaku).

Note

Saat Anda membatalkan pendaftaran semua revisi dalam keluarga tugas, keluarga definisi tugas dipindahkan ke daftar. INACTIVE Menambahkan revisi baru definisi INACTIVE tugas memindahkan keluarga definisi tugas kembali ke ACTIVE daftar.

Pada saat ini, revisi ketentuan tugas INACTIVE tetap dapat ditemukan di akun Anda tanpa batas waktu. Namun, perilaku ini dapat berubah di masa mendatang. Oleh karena itu, Anda tidak boleh mengandalkan revisi ketentuan tugas INACTIVE yang bertahan di luar siklus hidup tugas dan layanan terkait apa pun.

AWS CloudFormation tumpukan

Perilaku berikut berlaku untuk definisi tugas yang dibuat di konsol Amazon ECS baru sebelum 12 Januari 2023.

Saat Anda membuat definisi tugas, konsol Amazon ECS secara otomatis membuat CloudFormation tumpukan yang memiliki nama yang dimulai ECS-Console-V2-TaskDefinition-. Jika Anda menggunakan AWS CLI atau AWS SDK untuk membatalkan pendaftaran definisi tugas, Anda harus menghapus tumpukan definisi tugas secara manual. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menghapus tumpukan](#) di Panduan AWS CloudFormation Pengguna.

Definisi tugas yang dibuat setelah 12 Januari 2023, tidak memiliki CloudFormation tumpukan yang dibuat secara otomatis untuk mereka.

Prosedur

Untuk membatalkan pendaftaran definisi tugas baru (konsol Amazon ECS)

1. Buka konsol di <https://console.aws.amazon.com/ecs/v2>.
2. Dari bilah navigasi, pilih wilayah yang berisi ketentuan tugas Anda.
3. Di panel navigasi, pilih Definisi tugas.
4. Pada halaman Definisi tugas, pilih keluarga definisi tugas yang berisi satu atau beberapa revisi yang ingin Anda deregister.
5. Pada halaman Nama definisi tugas, pilih revisi yang akan dihapus, lalu pilih Tindakan, Deregister.
6. Verifikasi informasi di jendela Deregister, lalu pilih Deregister untuk menyelesaikan.

Menghapus revisi definisi tugas Amazon ECS menggunakan konsol

Saat tidak lagi memerlukan revisi definisi tugas tertentu di Amazon ECS, Anda dapat menghapus revisi definisi tugas.

Saat Anda menghapus revisi definisi tugas, itu segera bertransisi dari ke. `INACTIVE DELETE_IN_PROGRESS` Tugas dan layanan yang ada yang mereferensikan revisi definisi `DELETE_IN_PROGRESS` tugas terus berjalan tanpa gangguan.

Anda tidak dapat menggunakan revisi definisi `DELETE_IN_PROGRESS` tugas untuk menjalankan tugas baru atau membuat layanan baru. Anda juga tidak dapat memperbarui layanan yang ada untuk mereferensikan revisi definisi `DELETE_IN_PROGRESS` tugas.

Saat Anda menghapus semua revisi definisi `INACTIVE` tugas, nama definisi tugas tidak ditampilkan di konsol dan tidak ditampilkan di API. Jika revisi definisi tugas dalam `DELETE_IN_PROGRESS` status, nama definisi tugas ditampilkan di konsol dan dikembalikan di API. Nama definisi tugas dipertahankan oleh Amazon ECS dan revisi akan bertambah saat berikutnya Anda membuat definisi tugas dengan nama itu.

Sumber daya Amazon ECS yang dapat memblokir penghapusan

Permintaan penghapusan definisi tugas tidak akan selesai ketika ada sumber daya Amazon ECS yang bergantung pada revisi definisi tugas. Sumber daya berikut mungkin mencegah definisi tugas dihapus:

- Tugas Amazon ECS - Definisi tugas diperlukan agar tugas tetap sehat.
- Penerapan dan set tugas Amazon ECS - Definisi tugas diperlukan saat peristiwa penskalaan dimulai untuk penyebaran atau set tugas Amazon ECS.

Jika definisi tugas Anda tetap dalam `DELETE_IN_PROGRESS` status, Anda dapat menggunakan konsol, atau AWS CLI untuk mengidentifikasi, dan kemudian menghentikan sumber daya yang memblokir penghapusan definisi tugas.

Penghapusan definisi tugas setelah sumber daya yang diblokir dihapus

Aturan berikut berlaku setelah Anda menghapus sumber daya yang memblokir penghapusan definisi tugas:

- Tugas Amazon ECS - Penghapusan definisi tugas dapat memakan waktu hingga 1 jam untuk diselesaikan setelah tugas dihentikan.
- Penyebaran dan set tugas Amazon ECS - Penghapusan definisi tugas dapat memakan waktu hingga 24 jam untuk diselesaikan setelah penerapan atau set tugas dihapus.

Prosedur

Untuk menghapus definisi tugas (konsol Amazon ECS)

Anda harus membatalkan pendaftaran revisi definisi tugas sebelum Anda menghapusnya. Untuk informasi selengkapnya, lihat [the section called “Membatalkan pendaftaran revisi definisi tugas menggunakan konsol”](#).

1. Buka konsol di <https://console.aws.amazon.com/ecs/v2>.
2. Dari bilah navigasi, pilih wilayah yang berisi ketentuan tugas Anda.
3. Di panel navigasi, pilih Definisi tugas.
4. Pada halaman Definisi tugas, pilih keluarga definisi tugas yang berisi satu atau beberapa revisi yang ingin Anda hapus.

5. Pada halaman nama definisi tugas, pilih revisi yang akan dihapus, lalu pilih Tindakan, Hapus.

Jika Hapus tidak tersedia, Anda harus membatalkan pendaftaran definisi tugas.

6. Verifikasi informasi di kotak Hapus konfirmasi, lalu pilih Hapus untuk menyelesaikan.

Kasus penggunaan definisi tugas Amazon ECS

Pelajari lebih lanjut tentang cara menulis definisi tugas untuk berbagai AWS layanan dan fitur.

Bergantung pada beban kerja Anda, ada parameter definisi tugas tertentu yang perlu diatur. Juga untuk jenis peluncuran EC2, Anda harus memilih instance tertentu yang bermesin untuk beban kerja.

Topik

- [Definisi tugas Amazon ECS untuk beban kerja GPU](#)
- [Definisi tugas Amazon ECS untuk beban kerja transcoding video](#)
- [Definisi tugas Amazon ECS untuk beban kerja pembelajaran mesin AWS Neuron](#)
- [Definisi tugas Amazon ECS untuk instans pembelajaran mendalam](#)
- [Definisi tugas Amazon ECS untuk beban kerja ARM 64-bit](#)
- [Kirim log Amazon ECS ke CloudWatch](#)
- [Kirim log Amazon ECS ke AWS layanan atau AWS Partner](#)
- [Menggunakan gambar AWS non-kontainer di Amazon ECS](#)
- [Meneruskan variabel lingkungan individual ke wadah Amazon ECS](#)
- [Meneruskan variabel lingkungan ke wadah Amazon ECS](#)
- [Meneruskan data sensitif ke wadah Amazon ECS](#)

Definisi tugas Amazon ECS untuk beban kerja GPU

Amazon ECS mendukung beban kerja yang menggunakan GPU, saat Anda membuat cluster dengan instance container yang mendukung GPU. Instans container berbasis GPU Amazon EC2 yang menggunakan tipe instans p2, p3, p5, g3, g4, dan g5 menyediakan akses ke GPU NVIDIA. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Instans Komputasi Akselerasi Linux](#) di Panduan Pengguna Amazon EC2.

Amazon ECS menyediakan AMI yang dioptimalkan untuk GPU yang dilengkapi dengan driver kernel NVIDIA yang telah dikonfigurasi sebelumnya dan runtime GPU Docker. Untuk informasi selengkapnya, lihat [AMI Linux Amazon ECS yang dioptimalkan](#).

Anda dapat menunjuk sejumlah GPU dalam definisi tugas Anda untuk pertimbangan penempatan tugas di tingkat kontainer. Amazon ECS menjadwalkan instans kontainer yang tersedia yang mendukung GPU dan menyematkan GPU fisik ke wadah yang tepat untuk kinerja optimal.

Berikut tipe instans Amazon EC2 berbasis GPU yang didukung. [Untuk informasi selengkapnya, lihat Instans Amazon EC2 P2, Instans Amazon EC2 P3, Instans AmazonEC2 P4d, Instans Amazon EC2 P5, Instans Amazon EC2 G3, Instans Amazon EC2 G4, Instans Amazon EC2 G5, Instans Amazon EC2 G5, dan Instans Amazon EC2 G6.](#)

Jenis instans	GPU	Memori GPU (GiB)	vCPU	Memori (GiB)
p3.2xlarge	1	16	8	61
p3.8xlarge	4	64	32	244
p3.16xlarge	8	128	64	488
p3dn.24xlarge	8	256	96	768
p4d.24xlarge	8	320	96	1152
p5.48xlarge	8	640	192	2048
g3s.xlarge	1	8	4	30,5
g3.4xlarge	1	8	16	122
g3.8xlarge	2	16	32	244
g3.16xlarge	4	32	64	488
g4dn.xlarge	1	16	4	16
g4dn.2xlarge	1	16	8	32
g4dn.4xlarge	1	16	16	64

Jenis instans	GPU	Memori GPU (GiB)	vCPU	Memori (GiB)
g4dn.8xlarge	1	16	32	128
g4dn.12xlarge	4	64	48	192
g4dn.16xlarge	1	16	64	256
g5.xlarge	1	24	4	16
g5.2xlarge	1	24	8	32
g5.4xlarge	1	24	16	64
g5.8xlarge	1	24	32	128
g5.16xlarge	1	24	64	256
g5.12xlarge	4	96	48	192
g5.24xlarge	4	96	96	384
g5.48xlarge	8	192	192	768
g6.xlarge	1	24	4	16
g6.2xlarge	1	24	8	32
g6.4xlarge	1	24	16	64
g6.8xlarge	1	24	32	128
g6.16.xlarge	1	24	64	256
g6.12xlarge	4	96	48	192
g6.24xlarge	4	96	48	192
g6.48xlarge	8	192	192	768
g6.logam	8	192	192	768

Jenis instans	GPU	Memori GPU (GiB)	vCPU	Memori (GiB)
gr6.4xbesar	1	24	16	128
gr6.8xbesar	1	24	32	256

Anda dapat mengambil ID Amazon Machine Image (AMI) untuk AMI yang dioptimalkan Amazon ECS dengan menanyakan API Parameter Store. AWS Systems Manager Dengan menggunakan parameter ini, Anda tidak perlu mencari ID AMI yang dioptimalkan Amazon ECS secara manual. Untuk informasi selengkapnya tentang Systems Manager Parameter Store API, lihat [GetParameter](#). Pengguna yang Anda gunakan harus memiliki izin `ssm:GetParameter` IAM untuk mengambil metadata AMI Amazon ECS yang dioptimalkan.

```
aws ssm get-parameters --names /aws/service/ecs/optimized-ami/amazon-linux-2/gpu/recommended --region us-east-1
```

Pertimbangan

Note

Dukungan untuk tipe keluarga instans g2 telah usang.

Jenis keluarga instans p2 hanya didukung pada versi yang lebih awal dari AMI yang 20230912 dioptimalkan untuk GPU Amazon ECS. Jika Anda perlu terus menggunakan instance p2, lihat. [Apa yang harus dilakukan jika Anda membutuhkan instance P2](#) Pembaruan driver NVIDIA/CUDA di tempat pada kedua jenis keluarga instance ini akan menyebabkan potensi kegagalan beban kerja GPU.

Kami menyarankan Anda mempertimbangkan hal berikut sebelum Anda mulai bekerja dengan GPU di Amazon ECS.

- Klaster Anda dapat terdiri dari campuran GPU dan instans kontainer non-GPU.
- Anda dapat menjalankan beban kerja GPU pada instance eksternal. Saat mendaftarkan instance eksternal dengan cluster Anda, pastikan `--enable-gpu` flag disertakan pada skrip instalasi. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Mendaftarkan instans eksternal ke cluster Amazon ECS](#).

- Anda harus mengatur `ECS_ENABLE_GPU_SUPPORT` ke `true` dalam file konfigurasi agen Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat [the section called “Konfigurasi agen kontainer”](#).
- Saat menjalankan tugas atau membuat layanan, Anda dapat menggunakan atribut tipe instance saat mengonfigurasi batasan penempatan tugas untuk menentukan instance kontainer tempat tugas akan diluncurkan. Dengan melakukan hal tersebut, Anda bisa lebih efektif menggunakan sumber daya Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Bagaimana Amazon ECS menempatkan tugas pada instans kontainer](#).

Contoh berikut meluncurkan tugas pada instans kontainer `g4dn.xlarge` di klaster default Anda.

```
aws ecs run-task --cluster default --task-definition ecs-gpu-task-def \
  --placement-constraints type=memberOf,expression="attribute:ecs.instance-type ==
  g4dn.xlarge" --region us-east-2
```

- Untuk setiap kontainer yang memiliki persyaratan sumber daya GPU yang ditentukan dalam definisi kontainer, Amazon ECS menetapkan runtime kontainer menjadi runtime kontainer NVIDIA.
- Runtime kontainer NVIDIA membutuhkan beberapa variabel lingkungan untuk disetel dalam wadah agar berfungsi dengan baik. Untuk daftar variabel lingkungan ini, lihat [Konfigurasi Khusus dengan Docker](#). Amazon ECS menetapkan nilai variabel `NVIDIA_VISIBLE_DEVICES` lingkungan menjadi daftar ID perangkat GPU yang ditetapkan Amazon ECS ke penampung. Untuk variabel lingkungan lain yang diperlukan, Amazon ECS tidak mengaturnya. Jadi, pastikan gambar kontainer Anda menyetelnya atau disetel dalam definisi kontainer.
- Keluarga tipe instans `p5` didukung pada versi `20230929` dan yang lebih baru dari AMI yang dioptimalkan untuk GPU Amazon ECS.
- Keluarga tipe instans `g4` didukung pada versi `20230913` dan yang lebih baru dari AMI yang dioptimalkan untuk GPU Amazon ECS. Untuk informasi selengkapnya, lihat [AMI Linux Amazon ECS yang dioptimalkan](#). Ini tidak didukung dalam alur kerja Create Cluster di konsol Amazon ECS. Untuk menggunakan jenis instans ini, Anda harus menggunakan konsol Amazon EC2 AWS CLI, atau API dan mendaftarkan instans secara manual ke klaster Anda.
- Tipe instans `p4d.24xlarge` hanya bekerja dengan CUDA 11 atau yang lebih baru.
- AMI yang dioptimalkan untuk GPU Amazon ECS mengaktifkan IPv6, yang menyebabkan masalah saat menggunakan yum. Hal ini dapat diatasi dengan mengonfigurasi yum untuk menggunakan IPv4 dengan perintah berikut.

```
echo "ip_resolve=4" >> /etc/yum.conf
```

- Saat Anda membuat gambar kontainer yang tidak menggunakan gambar dasar NVIDIA/CUDA, Anda harus menyetel variabel runtime `NVIDIA_DRIVER_CAPABILITIES` kontainer ke salah satu nilai berikut:
 - `utility,compute`
 - `all`

Untuk informasi tentang cara mengatur variabel, lihat [Mengontrol Runtime Kontainer NVIDIA](#) di situs web NVIDIA.

- GPU tidak didukung pada wadah Windows.

Luncurkan instans kontainer GPU untuk Amazon ECS

Untuk menggunakan instance GPU di Amazon ECS, Anda perlu membuat template peluncuran, file data pengguna, dan meluncurkan instance.

Anda kemudian dapat menjalankan tugas yang menggunakan definisi tugas yang dikonfigurasi untuk GPU.

Menggunakan templat peluncuran

Anda dapat membuat template peluncuran.

- Buat template peluncuran yang menggunakan ID AMI GPU Amazon ECS yang dioptimalkan Untuk AMI. Untuk informasi tentang cara membuat templat peluncuran, lihat [Membuat templat peluncuran baru menggunakan parameter yang Anda tentukan](#) di Panduan Pengguna Amazon EC2.

Gunakan ID AMI dari langkah sebelumnya untuk image Amazon Machine. Untuk informasi tentang cara menentukan ID AMI dengan parameter Systems Manager, lihat [Menentukan parameter Systems Manager dalam template peluncuran](#) di Panduan Pengguna Amazon EC2.

Tambahkan yang berikut ini ke data Pengguna di template peluncuran. Ganti *nama cluster* dengan *nama* cluster Anda.

```
#!/bin/bash
echo ECS_CLUSTER=cluster-name >> /etc/ecs/ecs.config;
echo ECS_ENABLE_GPU_SUPPORT=true >> /etc/ecs/ecs.config
```

Gunakan AWS CLI

Anda dapat menggunakan AWS CLI untuk meluncurkan instance container.

1. Buat file yang dipanggil `userdata.toml`. File ini digunakan untuk data pengguna contoh. Ganti *nama cluster dengan nama* cluster Anda.

```
#!/bin/bash
echo ECS_CLUSTER=cluster-name >> /etc/ecs/ecs.config;
echo ECS_ENABLE_GPU_SUPPORT=true >> /etc/ecs/ecs.config
```

2. Jalankan perintah berikut untuk mendapatkan ID AMI GPU. Anda menggunakan ini pada langkah berikut.

```
aws ssm get-parameters --names /aws/service/ecs/optimized-ami/amazon-linux-2/gpu/
recommended --region us-east-1
```

3. Jalankan perintah berikut untuk meluncurkan instance GPU. Ingatlah untuk mengganti parameter berikut:

- Ganti *subnet* dengan ID subnet pribadi atau publik tempat instans Anda akan diluncurkan.
- Ganti *gpu_ami* dengan ID AMI dari langkah sebelumnya.
- Ganti *t3.large* dengan tipe instance yang ingin Anda gunakan.
- Ganti *wilayah* dengan kode Wilayah.

```
aws ec2 run-instances --key-name ecs-gpu-example \
  --subnet-id subnet \
  --image-id gpu_ami \
  --instance-type t3.large \
  --region region \
  --tag-specifications 'ResourceType=instance,Tags=[{Key=GPU,Value=example}]' \
  --user-data file://userdata.toml \
  --iam-instance-profile Name=ecsInstanceRole
```

4. Jalankan perintah berikut untuk memverifikasi bahwa instance container terdaftar ke cluster. Saat Anda menjalankan perintah ini, ingatlah untuk mengganti parameter berikut:

- Ganti *cluster* dengan nama cluster Anda.
- Ganti *wilayah* dengan kode Wilayah Anda.

```
aws ecs list-container-instances --cluster cluster-name --region region
```

Menentukan GPU dalam definisi tugas Amazon ECS

Untuk menggunakan GPU pada instance container dan runtime GPU Docker, pastikan Anda menetapkan jumlah GPU yang dibutuhkan container Anda dalam definisi tugas. Saat wadah yang mendukung GPU ditempatkan, agen kontainer Amazon ECS menyematkan jumlah GPU fisik yang diinginkan ke wadah yang sesuai. Jumlah GPU yang dicadangkan untuk semua container dalam tugas tidak dapat melebihi jumlah GPU yang tersedia pada instance container tempat tugas diluncurkan. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Membuat definisi tugas Amazon ECS menggunakan konsol](#).

Important

Jika persyaratan GPU Anda tidak ditentukan dalam ketentuan tugas, tugas akan menggunakan waktu aktif Docker default.

Berikut ini menunjukkan format JSON untuk persyaratan GPU dalam ketentuan tugas:

```
{
  "containerDefinitions": [
    {
      ...
      "resourceRequirements" : [
        {
          "type" : "GPU",
          "value" : "2"
        }
      ],
    },
    ...
  ]
}
```

Contoh berikut menunjukkan sintaksis untuk kontainer Docker yang menentukan persyaratan GPU. Wadah ini menggunakan dua GPU, menjalankan `nvidia-smi` utilitas, dan kemudian keluar.

```
{
  "containerDefinitions": [
    {
      "memory": 80,
      "essential": true,
      "name": "gpu",
      "image": "nvidia/cuda:11.0.3-base",
      "resourceRequirements": [
        {
          "type": "GPU",
          "value": "2"
        }
      ],
      "command": [
        "sh",
        "-c",
        "nvidia-smi"
      ],
      "cpu": 100
    }
  ],
  "family": "example-ecs-gpu"
}
```

Apa yang harus dilakukan jika Anda membutuhkan instance P2

Jika Anda perlu menggunakan instance P2, Anda dapat menggunakan salah satu opsi berikut untuk terus menggunakan instance.

Anda harus memodifikasi data pengguna instance untuk kedua opsi. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Bekerja dengan data pengguna instans](#) di Panduan Pengguna Amazon EC2.

Gunakan AMI yang dioptimalkan untuk GPU terakhir yang didukung

Anda dapat menggunakan 20230906 versi AMI yang dioptimalkan untuk GPU, dan menambahkan yang berikut ini ke data pengguna instance.

Ganti nama cluster dengan nama cluster Anda.

```
#!/bin/bash
echo "exclude=*nvidia* *cuda*" >> /etc/yum.conf
echo "ECS_CLUSTER=cluster-name" >> /etc/ecs/ecs.config
```

Gunakan AMI terbaru yang dioptimalkan untuk GPU, dan perbarui data pengguna

Anda dapat menambahkan berikut ini ke data pengguna instance. Ini menghapus instalasi driver Nvidia 535/Cuda12.2, dan kemudian menginstal driver Nvidia 470/Cuda11.4 dan memperbaiki versi.

```
#!/bin/bash
yum remove -y cuda-toolkit* nvidia-driver-latest-dkms*
tmpfile=$(mktemp)
cat >$tmpfile <<EOF
[amzn2-nvidia]
name=Amazon Linux 2 Nvidia repository
mirrorlist=\$awsproto://\$amazonlinux.\$awsregion.\$awsdomain/\$releasever/amzn2-
nvidia/latest/\$basearch/mirror.list
priority=20
gpgcheck=1
gpgkey=https://developer.download.nvidia.com/compute/cuda/repos/rhel7/
x86_64/7fa2af80.pub
enabled=1
exclude=libglvnd-*
EOF

mv $tmpfile /etc/yum.repos.d/amzn2-nvidia-tmp.repo
yum install -y system-release-nvidia cuda-toolkit-11-4 nvidia-driver-latest-
dkms-470.182.03
yum install -y libnvidia-container-1.4.0 libnvidia-container-tools-1.4.0 nvidia-
container-runtime-hook-1.4.0 docker-runtime-nvidia-1

echo "exclude=*nvidia* *cuda*" >> /etc/yum.conf
nvidia-smi
```

Buat AMI yang dioptimalkan dengan GPU yang kompatibel dengan P2 Anda sendiri

Anda dapat membuat AMI yang dioptimalkan untuk GPU Amazon ECS kustom Anda sendiri yang kompatibel dengan instans P2, lalu meluncurkan instans P2 menggunakan AMI.

1. Jalankan perintah berikut untuk mengkloning file. `amazon-ecs-ami` repo

```
git clone https://github.com/aws/amazon-ecs-ami
```

2. Tetapkan agen Amazon ECS yang diperlukan dan sumber versi AMI Amazon Linux di `release.auto.pkrvars.hcl` atau `overrides.auto.pkrvars.hcl`.
3. Jalankan perintah berikut untuk membangun AMI EC2 yang kompatibel dengan P2 pribadi.

Ganti region dengan Region dengan instance Region.

```
REGION=region make al2keplergpu
```

- Gunakan AMI dengan data pengguna instans berikut untuk menyambung ke kluster Amazon ECS.

Ganti nama cluster dengan nama cluster Anda.

```
#!/bin/bash  
echo "ECS_CLUSTER=cluster-name" >> /etc/ecs/ecs.config
```

Definisi tugas Amazon ECS untuk beban kerja transcoding video

[Untuk menggunakan beban kerja transcoding video di Amazon ECS, daftarkan instans Amazon EC2 VT1.](#) Setelah mendaftarkan instans ini, Anda dapat menjalankan beban kerja transcoding video langsung dan pra-render sebagai tugas di Amazon ECS. Instans Amazon EC2 VT1 menggunakan kartu transcoding media Xilinx U30 untuk mempercepat beban kerja transcoding video langsung dan pra-render.

Note

[Untuk petunjuk tentang cara menjalankan beban kerja transcoding video dalam wadah selain Amazon ECS, lihat dokumentasi Xilinx.](#)

Pertimbangan

Sebelum Anda mulai menerapkan VT1 di Amazon ECS, pertimbangkan hal berikut:

- Cluster Anda dapat berisi campuran instance VT1 dan non-VT1.
- Anda memerlukan aplikasi Linux yang menggunakan kartu transcoding media Xilinx U30 dengan codec AVC (H.264) dan HEVC (H.265) yang dipercepat.

⚠ Important

Aplikasi yang menggunakan codec lain mungkin tidak meningkatkan kinerja pada instance VT1.

- Hanya satu tugas transcoding yang dapat dijalankan pada kartu U30. Setiap kartu memiliki dua perangkat yang terkait dengannya. Anda dapat menjalankan tugas transcoding sebanyak mungkin karena ada kartu untuk setiap instance VT1 Anda.
- Saat membuat layanan atau menjalankan tugas mandiri, Anda dapat menggunakan atribut tipe instance saat mengonfigurasi batasan penempatan tugas. Ini memastikan bahwa tugas diluncurkan pada instance container yang Anda tentukan. Melakukannya membantu memastikan bahwa Anda menggunakan sumber daya Anda secara efektif dan bahwa tugas Anda untuk beban kerja transcoding video ada di instans VT1 Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Bagaimana Amazon ECS menempatkan tugas pada instans kontainer](#).

Dalam contoh berikut, tugas dijalankan pada `vt1.3xlarge` instance di `default` cluster Anda.

```
aws ecs run-task \  
  --cluster default \  
  --task-definition vt1-3xlarge-ffmpeg-processor \  
  --placement-constraints type=memberOf,expression="attribute:ecs.instance-type == vt1.3xlarge"
```

- Anda mengonfigurasi kontainer untuk menggunakan kartu U30 spesifik yang tersedia pada instance wadah host. Anda dapat melakukan ini dengan menggunakan `linuxParameters` parameter dan menentukan detail perangkat. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Persyaratan ketentuan tugas](#).

Menggunakan AMI VT1

Anda memiliki dua opsi untuk menjalankan AMI di Amazon EC2 untuk instans penampung Amazon ECS. Opsi pertama adalah menggunakan AMI resmi Xilinx di AWS Marketplace Opsi kedua adalah membangun AMI Anda sendiri dari repositori sampel.

- [Xilinx menawarkan AMI](#) di AWS Marketplace
- Amazon ECS menyediakan contoh repositori yang dapat Anda gunakan untuk membangun AMI untuk beban kerja transcoding video. AMI ini hadir dengan driver Xilinx U30. Anda dapat

menemukan repositori yang berisi skrip Packer di [GitHub](#) Untuk informasi selengkapnya tentang Packer, lihat dokumentasi [Packer](#).

Persyaratan ketentuan tugas

Untuk menjalankan kontainer transcoding video di Amazon ECS, definisi tugas Anda harus berisi aplikasi transcoding video yang menggunakan codec H.264/AVC dan H.265/HEVC yang dipercepat. Anda dapat membuat gambar kontainer dengan mengikuti langkah-langkah di [GitHubXilinx](#).

Definisi tugas harus spesifik untuk jenis instance. Jenis instans adalah 3xlarge, 6xlarge, dan 24xlarge. Anda harus mengonfigurasi kontainer untuk menggunakan perangkat Xilinx U30 tertentu yang tersedia pada instance wadah host. Anda dapat melakukannya dengan menggunakan `linuxParameters` parameter. Tabel berikut merinci kartu dan perangkat SoCs yang spesifik untuk setiap jenis instance.

Tipe Instans	vCPU	RAM (GiB)	Kartu akselerator U30	Perangkat SoC XCU30 yang dapat dialamatkan	Jalur Perangkat
vt1.3xlarge	12	24	1	2	/dev/dri/ renderD12 8 ,/dev/ dri/ renderD12 9
vt1.6xlarge	24	48	2	4	/dev/dri/ renderD12 8 ,/dev/ dri/ renderD12 9 ,/dev/ dri/ renderD13 0 ,/dev/ dri/

Tipe Instans	vCPU	RAM (GiB)	Kartu akselerator U30	Perangkat SoC XCU30 yang dapat dialamatkan	Jalur Perangkat
					renderD13 1

Tipe Instans	vCPU	RAM (GiB)	Kartu akselerator U30	Perangkat SoC XCU30 yang dapat dialamatkan	Jalur Perangkat
vt1.24xlarge	96	182	8	16	<pre> /dev/dri/ renderD12 8 ,/dev/ dri/ renderD12 9 ,/dev/ dri/ renderD13 0 ,/dev/ dri/ renderD13 1 ,/dev/ dri/ renderD13 2 ,/dev/ dri/ renderD13 3 ,/dev/ dri/ renderD13 4 ,/dev/ dri/ renderD13 5 ,/dev/ dri/ renderD13 6 ,/dev/ dri/ renderD13 7 ,/dev/ dri/ </pre>

Tipe Instans	vCPU	RAM (GiB)	Kartu akselerator U30	Perangkat SoC XCU30 yang dapat dialamatkan	Jalur Perangkat
					renderD138 ,/dev/dri/
					renderD139 ,/dev/dri/
					renderD140 ,/dev/dri/
					renderD141 ,/dev/dri/
					renderD142 ,/dev/dri/
					renderD143

Important

Jika definisi tugas mencantumkan perangkat yang tidak dimiliki instans EC2, tugas gagal dijalankan. Ketika tugas gagal, pesan kesalahan berikut muncul `distoppedReason:CannotStartContainerError: Error response from daemon: error gathering device information while adding custom device "/dev/dri/renderD130": no such file or directory.`

Menentukan transcoding video dalam definisi tugas Amazon ECS

Dalam contoh berikut, sintaks yang digunakan untuk definisi tugas dari wadah Linux di Amazon EC2 disediakan. Definisi tugas ini adalah untuk gambar kontainer yang dibangun mengikuti prosedur

yang disediakan dalam dokumentasi [Xilinx](#). Jika Anda menggunakan contoh ini, ganti image dengan gambar Anda sendiri, dan salin file video Anda ke instance di `/home/ec2-user` direktori.

vt1.3xlarge

1. Buat file teks yang diberi nama `vt1-3xlarge-ffmpeg-linux.json` dengan konten berikut.

```
{
  "family": "vt1-3xlarge-ffmpeg-processor",
  "requiresCompatibilities": ["EC2"],
  "placementConstraints": [
    {
      "type": "memberOf",
      "expression": "attribute:ecs.os-type == linux"
    },
    {
      "type": "memberOf",
      "expression": "attribute:ecs.instance-type == vt1.3xlarge"
    }
  ],
  "containerDefinitions": [
    {
      "entryPoint": [
        "/bin/bash",
        "-c"
      ],
      "command": ["/video/ecs_ffmpeg_wrapper.sh"],
      "linuxParameters": {
        "devices": [
          {
            "containerPath": "/dev/dri/renderD128",
            "hostPath": "/dev/dri/renderD128",
            "permissions": [
              "read",
              "write"
            ]
          },
          {
            "containerPath": "/dev/dri/renderD129",
            "hostPath": "/dev/dri/renderD129",
            "permissions": [
              "read",
```

```

        "write"
      ]
    }
  ],
  "mountPoints": [
    {
      "containerPath": "/video",
      "sourceVolume": "video_file"
    }
  ],
  "cpu": 0,
  "memory": 12000,
  "image": "0123456789012.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/aws/xilinx-
xffmpeg",
  "essential": true,
  "name": "xilinx-xffmpeg"
}
],
"volumes": [
  {
    "name": "video_file",
    "host": {"sourcePath": "/home/ec2-user"}
  }
]
}

```

2. Mendaftarkan ketentuan tugas.

```
aws ecs register-task-definition --family vt1-3xlarge-xffmpeg-processor --cli-
input-json file://vt1-3xlarge-xffmpeg-linux.json --region us-east-1
```

vt1.6xlarge

1. Buat file teks yang diberi nama `vt1-6xlarge-ffmpeg-linux.json` dengan konten berikut.

```

{
  "family": "vt1-6xlarge-xffmpeg-processor",
  "requiresCompatibilities": ["EC2"],
  "placementConstraints": [
    {

```



```
    "type": "memberOf",
    "expression": "attribute:ecs.os-type == linux"
  },
  {
    "type": "memberOf",
    "expression": "attribute:ecs.instance-type == vt1.6xlarge"
  }
],
"containerDefinitions": [
  {
    "entryPoint": [
      "/bin/bash",
      "-c"
    ],
    "command": ["/video/ecs_ffmpeg_wrapper.sh"],
    "linuxParameters": {
      "devices": [
        {
          "containerPath": "/dev/dri/renderD128",
          "hostPath": "/dev/dri/renderD128",
          "permissions": [
            "read",
            "write"
          ]
        },
        {
          "containerPath": "/dev/dri/renderD129",
          "hostPath": "/dev/dri/renderD129",
          "permissions": [
            "read",
            "write"
          ]
        },
        {
          "containerPath": "/dev/dri/renderD130",
          "hostPath": "/dev/dri/renderD130",
          "permissions": [
            "read",
            "write"
          ]
        },
        {
          "containerPath": "/dev/dri/renderD131",
          "hostPath": "/dev/dri/renderD131",
```

```

        "permissions": [
            "read",
            "write"
        ]
    },
    "mountPoints": [
        {
            "containerPath": "/video",
            "sourceVolume": "video_file"
        }
    ],
    "cpu": 0,
    "memory": 12000,
    "image": "0123456789012.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/aws/xilinx-
xffmpeg",
    "essential": true,
    "name": "xilinx-xffmpeg"
}
],
"volumes": [
    {
        "name": "video_file",
        "host": {"sourcePath": "/home/ec2-user"}
    }
]
}

```

2. Mendaftarkan ketentuan tugas.

```
aws ecs register-task-definition --family vt1-6xlarge-xffmpeg-processor --cli-
input-json file://vt1-6xlarge-xffmpeg-linux.json --region us-east-1
```

vt1.24xlarge

1. Buat file teks yang diberi nama vt1-24xlarge-ffmpeg-linux.json dengan konten berikut.

```
{
  "family": "vt1-24xlarge-xffmpeg-processor",
  "requiresCompatibilities": ["EC2"],
```

```
"placementConstraints": [
  {
    "type": "memberOf",
    "expression": "attribute:ecs.os-type == linux"
  },
  {
    "type": "memberOf",
    "expression": "attribute:ecs.instance-type == vt1.24xlarge"
  }
],
"containerDefinitions": [
  {
    "entryPoint": [
      "/bin/bash",
      "-c"
    ],
    "command": ["/video/ecs_ffmpeg_wrapper.sh"],
    "linuxParameters": {
      "devices": [
        {
          "containerPath": "/dev/dri/renderD128",
          "hostPath": "/dev/dri/renderD128",
          "permissions": [
            "read",
            "write"
          ]
        },
        {
          "containerPath": "/dev/dri/renderD129",
          "hostPath": "/dev/dri/renderD129",
          "permissions": [
            "read",
            "write"
          ]
        },
        {
          "containerPath": "/dev/dri/renderD130",
          "hostPath": "/dev/dri/renderD130",
          "permissions": [
            "read",
            "write"
          ]
        }
      ]
    }
  }
]
```

```
        "containerPath": "/dev/dri/renderD131",
        "hostPath": "/dev/dri/renderD131",
        "permissions": [
            "read",
            "write"
        ]
    },
    {
        "containerPath": "/dev/dri/renderD132",
        "hostPath": "/dev/dri/renderD132",
        "permissions": [
            "read",
            "write"
        ]
    },
    {
        "containerPath": "/dev/dri/renderD133",
        "hostPath": "/dev/dri/renderD133",
        "permissions": [
            "read",
            "write"
        ]
    },
    {
        "containerPath": "/dev/dri/renderD134",
        "hostPath": "/dev/dri/renderD134",
        "permissions": [
            "read",
            "write"
        ]
    },
    {
        "containerPath": "/dev/dri/renderD135",
        "hostPath": "/dev/dri/renderD135",
        "permissions": [
            "read",
            "write"
        ]
    },
    {
        "containerPath": "/dev/dri/renderD136",
        "hostPath": "/dev/dri/renderD136",
        "permissions": [
            "read",
```

```
        "write"
      ]
    },
    {
      "containerPath": "/dev/dri/renderD137",
      "hostPath": "/dev/dri/renderD137",
      "permissions": [
        "read",
        "write"
      ]
    },
    {
      "containerPath": "/dev/dri/renderD138",
      "hostPath": "/dev/dri/renderD138",
      "permissions": [
        "read",
        "write"
      ]
    },
    {
      "containerPath": "/dev/dri/renderD139",
      "hostPath": "/dev/dri/renderD139",
      "permissions": [
        "read",
        "write"
      ]
    },
    {
      "containerPath": "/dev/dri/renderD140",
      "hostPath": "/dev/dri/renderD140",
      "permissions": [
        "read",
        "write"
      ]
    },
    {
      "containerPath": "/dev/dri/renderD141",
      "hostPath": "/dev/dri/renderD141",
      "permissions": [
        "read",
        "write"
      ]
    }
  ],
  {
```

```

        "containerPath": "/dev/dri/renderD142",
        "hostPath": "/dev/dri/renderD142",
        "permissions": [
            "read",
            "write"
        ]
    },
    {
        "containerPath": "/dev/dri/renderD143",
        "hostPath": "/dev/dri/renderD143",
        "permissions": [
            "read",
            "write"
        ]
    }
],
"mountPoints": [
    {
        "containerPath": "/video",
        "sourceVolume": "video_file"
    }
],
"cpu": 0,
"memory": 12000,
"image": "0123456789012.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/aws/xilinx-
xffmpeg",
    "essential": true,
    "name": "xilinx-xffmpeg"
}
],
"volumes": [
    {
        "name": "video_file",
        "host": {"sourcePath": "/home/ec2-user"}
    }
]
}

```

2. Mendaftarkan ketentuan tugas.

```
aws ecs register-task-definition --family vt1-24xlarge-xffmpeg-processor --cli-
input-json file://vt1-24xlarge-xffmpeg-linux.json --region us-east-1
```

Definisi tugas Amazon ECS untuk beban kerja pembelajaran mesin AWS Neuron

Anda dapat mendaftarkan [instans Amazon EC2 Trn1, Amazon EC2 Inf1, dan Amazon EC2 Inf2 ke cluster Anda untuk beban kerja](#) pembelajaran mesin.

[Instans Amazon EC2 Trn1 didukung oleh chip Trainium.AWS](#) Instans ini memberikan pelatihan berkinerja tinggi dan biaya rendah untuk pembelajaran mesin di cloud. Anda dapat melatih model inferensi pembelajaran mesin menggunakan kerangka pembelajaran mesin dengan AWS Neuron pada instance Trn1. Kemudian, Anda dapat menjalankan model pada instance Inf1, atau instance Inf2 untuk menggunakan akselerasi chip AWS Inferentia.

Instans Amazon EC2 Inf1 dan instans Inf2 didukung oleh chip [AWS Inferentia](#). [Instans ini memberikan kinerja tinggi dan inferensi](#) biaya terendah di cloud.

Model pembelajaran mesin digunakan ke wadah menggunakan [AWS Neuron](#), yang merupakan Kit Pengembang Perangkat Lunak (SDK) khusus. SDK terdiri dari compiler, runtime, dan alat profiling yang mengoptimalkan kinerja machine learning chip machine learning. AWS AWS Neuron mendukung kerangka kerja pembelajaran mesin populer seperti TensorFlow, PyTorch, dan Apache MXNet.

Pertimbangan

Sebelum Anda mulai menerapkan Neuron di Amazon ECS, pertimbangkan hal berikut:

- Cluster Anda dapat berisi campuran Trn1, Inf1, Inf2, dan instance lainnya.
- Anda memerlukan aplikasi Linux dalam wadah yang menggunakan kerangka pembelajaran mesin yang mendukung AWS Neuron.

Important

Aplikasi yang menggunakan kerangka kerja lain mungkin tidak meningkatkan kinerja pada instance Trn1, Inf1, dan Inf2.

- [Hanya satu tugas inferensi atau pelatihan inferensi yang dapat dijalankan pada setiap chip AWS Trainium atau Inferentia.AWS](#) Untuk Inf1, setiap chip memiliki 4 NeuronCores. Untuk Trn1 dan Inf2 setiap chip memiliki 2. NeuronCores Anda dapat menjalankan tugas sebanyak mungkin karena ada chip untuk setiap instans Trn1, Inf1, dan Inf2 Anda.

- Saat membuat layanan atau menjalankan tugas mandiri, Anda dapat menggunakan atribut tipe instance saat mengonfigurasi batasan penempatan tugas. Ini memastikan bahwa tugas diluncurkan pada instance container yang Anda tentukan. Melakukannya dapat membantu Anda mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya secara keseluruhan dan memastikan bahwa tugas untuk beban kerja inferensi ada di instans Trn1, Inf1, dan Inf2 Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Bagaimana Amazon ECS menempatkan tugas pada instans kontainer](#).

Dalam contoh berikut, tugas dijalankan pada Inf1.xlarge instance di default cluster Anda.

```
aws ecs run-task \  
  --cluster default \  
  --task-definition ecs-inference-task-def \  
  --placement-constraints type=memberOf,expression="attribute:ecs.instance-type ==  
  Inf1.xlarge"
```

- Persyaratan sumber daya neuron tidak dapat didefinisikan dalam definisi tugas. Sebagai gantinya, Anda mengonfigurasi wadah untuk menggunakan chip AWS Trainium atau AWS Inferentia tertentu yang tersedia di instance wadah host. Lakukan ini dengan menggunakan `linuxParameters` parameter dan menentukan detail perangkat. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Persyaratan ketentuan tugas](#).

Gunakan Amazon Amazon Linux 2023 (Neuron) AMI yang dioptimalkan Amazon ECS

Amazon ECS menyediakan AMI Amazon ECS yang dioptimalkan yang didasarkan pada Amazon Linux 2023 untuk beban kerja AWS Trainium dan Inferentia. AWS Muncul dengan driver AWS Neuron dan runtime untuk Docker. AMI ini membuat menjalankan beban kerja inferensi pembelajaran mesin lebih mudah di Amazon ECS.

Sebaiknya gunakan AMI Amazon Linux 2023 (Neuron) Amazon ECS yang dioptimalkan Amazon ECS saat meluncurkan instans Amazon EC2 Trn1, Inf1, dan Inf2 Anda.

Anda dapat mengambil AMI Amazon Linux 2023 (Neuron) Amazon ECS yang dioptimalkan saat AWS CLI ini menggunakan perintah berikut.

```
aws ssm get-parameters --names /aws/service/ecs/optimized-ami/amazon-linux-2023/neuron/  
recommended
```

Amazon ECS yang dioptimalkan Amazon Linux 2023 (Neuron) AMI didukung di Wilayah berikut:

- AS Timur (N. Virginia)

- AS Timur (Ohio)
- AS Barat (California Utara)
- AS Barat (Oregon)
- Asia Pasifik (Mumbai)
- Asia Pasifik (Osaka)
- Asia Pasifik (Seoul)
- Asia Pasifik (Tokyo)
- Asia Pasifik (Singapura)
- Asia Pacific (Sydney)
- Kanada (Pusat)
- Eropa (Frankfurt)
- Eropa (Irlandia)
- Eropa (London)
- Eropa (Paris)
- Eropa (Stockholm)
- Amerika Selatan (Sao Paulo)

Gunakan Amazon ECS yang dioptimalkan Amazon Linux 2 (Neuron) AMI

Amazon ECS menyediakan AMI Amazon ECS yang dioptimalkan yang didasarkan pada Amazon Linux 2 untuk beban kerja AWS Trainium dan AWS Inferentia. Muncul dengan driver AWS Neuron dan runtime untuk Docker. AMI ini membuat menjalankan beban kerja inferensi pembelajaran mesin lebih mudah di Amazon ECS.

Sebaiknya gunakan AMI Amazon Linux 2 (Neuron) Amazon ECS yang dioptimalkan saat meluncurkan instans Amazon EC2 Trn1, Inf1, dan Inf2 Anda.

Anda dapat mengambil Amazon ECS saat ini yang dioptimalkan Amazon Linux 2 (Neuron) AMI menggunakan AWS CLI perintah berikut.

```
aws ssm get-parameters --names /aws/service/ecs/optimized-ami/amazon-linux-2/inf/  
recommended
```

Amazon ECS yang dioptimalkan Amazon Linux 2 (Neuron) AMI didukung di Wilayah berikut:

- AS Timur (N. Virginia)
- AS Timur (Ohio)
- AS Barat (California Utara)
- AS Barat (Oregon)
- Asia Pasifik (Mumbai)
- Asia Pasifik (Osaka)
- Asia Pasifik (Seoul)
- Asia Pasifik (Tokyo)
- Asia Pasifik (Singapura)
- Asia Pacific (Sydney)
- Kanada (Pusat)
- Eropa (Frankfurt)
- Eropa (Irlandia)
- Eropa (London)
- Eropa (Paris)
- Eropa (Stockholm)
- Amerika Selatan (Sao Paulo)

Persyaratan ketentuan tugas

Untuk menerapkan Neuron di Amazon ECS, definisi tugas Anda harus berisi definisi penampung untuk wadah bawaan yang menyajikan model inferensi. TensorFlow Ini disediakan oleh AWS Deep Learning Containers. Wadah ini berisi runtime AWS Neuron dan aplikasi TensorFlow Serving. Saat startup, penampung ini mengambil model Anda dari Amazon S3, meluncurkan Penyajian TensorFlow Neuron dengan model yang disimpan, dan menunggu permintaan prediksi. Dalam contoh berikut, gambar kontainer memiliki TensorFlow 1.15 dan Ubuntu 18.04. Daftar lengkap Deep Learning Containers pra-bangun yang dioptimalkan untuk Neuron GitHub dipertahankan. Untuk informasi lebih lanjut, lihat [Menggunakan TensorFlow Penyajian AWS Neuron](#).

```
763104351884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/tensorflow-inference-neuron:1.15.4-neuron-py37-ubuntu18.04
```

Atau, Anda dapat membangun sendiri citra kontainer Neuron sespan. Untuk informasi lebih lanjut, lihat [Tutorial: TensorFlow Penyajian Neuron](#) di Panduan AWS Deep Learning AMI Pengembang.

Definisi tugas harus spesifik untuk satu jenis instance. Anda harus mengonfigurasi wadah untuk menggunakan perangkat AWS Trainium atau AWS Inferentia tertentu yang tersedia di instance wadah host. Anda dapat melakukannya dengan menggunakan `linuxParameters` parameter. Tabel berikut merinci chip yang spesifik untuk setiap jenis instance.

Type Instans	vCPU	RAM (GiB)	AWS Chip akselerator mL	Jalur Perangkat
trn1.2xlarge	8	32	1	/dev/neuron0
trn1.32xlarge	128	512	16	/dev/neuron0 , /dev/neuron1 , /dev/neuron2 , /dev/neuron3 , /dev/neuron4 , /dev/neuron5 , /dev/neuron6 , /dev/neuron7 , /dev/neuron8 , /dev/neuron9 , /dev/neuron10 , /dev/neuron11 , /dev/neuron12 , /dev/neuron13 , /dev/neuron14 , /dev/neuron15
inf1.xlarge	4	8	1	/dev/neuron0

Tipe Instans	vCPU	RAM (GiB)	AWS Chip akselerator mL	Jalur Perangkat
inf1.2xlarge	8	16	1	/dev/neuron0
inf1.6xlarge	24	48	4	/dev/neuron0 , /dev/neuron1 , /dev/neuron2 , /dev/neuron3
inf1.24xlarge	96	192	16	/dev/neuron0 , /dev/neuron1 , /dev/neuron2 , /dev/neuron3 , /dev/neuron4 , /dev/neuron5 , /dev/neuron6 , /dev/neuron7 , /dev/neuron8 , /dev/neuron9 , /dev/neuron10 , /dev/neuron11 , /dev/neuron12 , /dev/neuron13 , /dev/neuron14 , /dev/neuron15

Tipe Instans	vCPU	RAM (GiB)	AWS Chip akselerator mL	Jalur Perangkat
inf2.xlarge	8	16	1	/dev/neuron0
inf2.8xlarge	32	64	1	/dev/neuron0
inf2.24xlarge	96	384	6	/dev/neuron0 , /dev/neuron1 , /dev/neuron2 , /dev/neuron3 , /dev/neuron4 , /dev/neuron5 ,
inf2.48xlarge	192	768	12	/dev/neuron0 , /dev/neuron1 , /dev/neuron2 , /dev/neuron3 , /dev/neuron4 , /dev/neuron5 , /dev/neuron6 , /dev/neuron7 , /dev/neuron8 , /dev/neuron9 , /dev/neuron10 , /dev/neuron11

Menentukan pembelajaran mesin AWS Neuron dalam definisi tugas Amazon ECS

Berikut ini adalah contoh definisi tugas Linux untuk `inf1.xlarge`, menampilkan sintaks yang akan digunakan.

```
{
  "family": "ecs-neuron",
  "requiresCompatibilities": ["EC2"],
  "placementConstraints": [
    {
      "type": "memberOf",
      "expression": "attribute:ecs.os-type == linux"
    },
    {
      "type": "memberOf",
      "expression": "attribute:ecs.instance-type == inf1.xlarge"
    }
  ],
  "executionRoleArn": "`${YOUR_EXECUTION_ROLE}",
  "containerDefinitions": [
    {
      "entryPoint": [
        "/usr/local/bin/entrypoint.sh",
        "--port=8500",
        "--rest_api_port=9000",
        "--model_name=resnet50_neuron",
        "--model_base_path=s3://your-bucket-of-models/resnet50_neuron/"
      ],
      "portMappings": [
        {
          "hostPort": 8500,
          "protocol": "tcp",
          "containerPort": 8500
        },
        {
          "hostPort": 8501,
          "protocol": "tcp",
          "containerPort": 8501
        },
        {
          "hostPort": 0,
          "protocol": "tcp",
          "containerPort": 80
        }
      ]
    }
  ]
}
```

```

    }
  ],
  "linuxParameters": {
    "devices": [
      {
        "containerPath": "/dev/neuron0",
        "hostPath": "/dev/neuron0",
        "permissions": [
          "read",
          "write"
        ]
      }
    ],
    "capabilities": {
      "add": [
        "IPC_LOCK"
      ]
    }
  },
  "cpu": 0,
  "memoryReservation": 1000,
  "image": "763104351884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/tensorflow-
inference-neuron:1.15.4-neuron-py37-ubuntu18.04",
  "essential": true,
  "name": "resnet50"
}
]
}

```

Definisi tugas Amazon ECS untuk instans pembelajaran mendalam

Untuk menggunakan beban kerja pembelajaran mendalam di Amazon ECS, daftarkan instans [Amazon EC2 DL1](#) ke cluster Anda. Instans Amazon EC2 DL1 didukung oleh akselerator Gaudi dari Habana Labs (perusahaan Intel). Gunakan Habana Synapse SDK untuk terhubung ke akselerator Habana Gaudi. SDK mendukung kerangka kerja pembelajaran mesin yang populer, TensorFlow dan PyTorch

Pertimbangan

Sebelum Anda mulai menerapkan DL1 di Amazon ECS, pertimbangkan hal berikut:

- Cluster Anda dapat berisi campuran instance DL1 dan non-DL1.

- Saat membuat layanan atau menjalankan tugas mandiri, Anda dapat menggunakan atribut tipe instance secara khusus saat mengonfigurasi batasan penempatan tugas untuk memastikan bahwa tugas Anda diluncurkan pada instance container yang Anda tentukan. Melakukannya memastikan bahwa sumber daya Anda digunakan secara efektif dan bahwa tugas Anda untuk beban kerja pembelajaran mendalam ada di instans DL1 Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Bagaimana Amazon ECS menempatkan tugas pada instans kontainer](#).

Contoh berikut menjalankan tugas pada instans `d11.24xlarge` di kluster default Anda.

```
aws ecs run-task \  
  --cluster default \  
  --task-definition ecs-d11-task-def \  
  --placement-constraints type=memberOf,expression="attribute:ecs.instance-type ==  
d11.24xlarge"
```

Menggunakan AMI DL1

Anda memiliki tiga opsi untuk menjalankan AMI di instans Amazon EC2 DL1 untuk Amazon ECS:

- AWS Marketplace AMI yang disediakan oleh Habana [di sini](#).
- Habana Deep Learning AMI yang disediakan oleh Amazon Web Services. Karena tidak termasuk, Anda perlu menginstal agen kontainer Amazon ECS secara terpisah.
- Gunakan Packer untuk membuat AMI khusus yang disediakan oleh [GitHubrepo](#). Untuk informasi selengkapnya, lihat [dokumentasi Packer](#).

Menentukan pembelajaran mendalam dalam definisi tugas Amazon ECS

Untuk menjalankan wadah pembelajaran mendalam yang dipercepat Habana Gaudi di Amazon ECS, definisi tugas Anda harus berisi definisi wadah untuk wadah pra-bangun yang menyajikan model pembelajaran mendalam untuk TensorFlow atau PyTorch menggunakan Habana Synapse yang disediakan oleh Deep Learning Containers. AWS

Gambar kontainer berikut memiliki TensorFlow 2.7.0 dan Ubuntu 20.04. Daftar lengkap Deep Learning Containers pra-bangun yang dioptimalkan untuk akselerator Habana Gaudi dipertahankan. GitHub Untuk informasi lebih lanjut, lihat [Wadah Pelatihan Habana](#).


```
763104351884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/tensorflow-training-habana:2.7.0-hpu-py38-synapseai1.2.0-ubuntu20.04
```

Berikut ini adalah contoh definisi tugas untuk wadah Linux di Amazon EC2, menampilkan sintaks yang akan digunakan. Contoh ini menggunakan gambar yang berisi Habana Labs System Management Interface Tool (HL-SMI) yang ditemukan di sini: vault.habana.ai/gaudi-docker/1.1.0/ubuntu20.04/habanalabs/tensorflow-installer-tf-cpu-2.6.0:1.1.0-614

```
{
  "family": "dl-test",
  "requiresCompatibilities": ["EC2"],
  "placementConstraints": [
    {
      "type": "memberOf",
      "expression": "attribute:ecs.os-type == linux"
    },
    {
      "type": "memberOf",
      "expression": "attribute:ecs.instance-type == dl1.24xlarge"
    }
  ],
  "networkMode": "host",
  "cpu": "10240",
  "memory": "1024",
  "containerDefinitions": [
    {
      "entryPoint": [
        "sh",
        "-c"
      ],
      "command": ["hl-smi"],
      "cpu": 8192,
      "environment": [
        {
          "name": "HABANA_VISIBLE_DEVICES",
          "value": "all"
        }
      ],
      "image": "vault.habana.ai/gaudi-docker/1.1.0/ubuntu20.04/habanalabs/tensorflow-installer-tf-cpu-2.6.0:1.1.0-614",
      "essential": true,

```

```
        "name": "tensorflow-installer-tf-hpu"  
    }  
]  
}
```

Definisi tugas Amazon ECS untuk beban kerja ARM 64-bit

Amazon ECS mendukung penggunaan aplikasi ARM 64-bit. Anda dapat menjalankan aplikasi Anda di platform yang didukung oleh prosesor [AWS Graviton2](#). Ini cocok untuk berbagai macam beban kerja. Ini termasuk beban kerja seperti server aplikasi, layanan mikro, komputasi kinerja tinggi, inferensi pembelajaran mesin berbasis CPU, pengkodean video, otomatisasi desain elektronik, game, database sumber terbuka, dan cache dalam memori.

Pertimbangan

Sebelum Anda mulai menerapkan definisi tugas yang menggunakan arsitektur ARM 64-bit, pertimbangkan hal berikut:

- Aplikasi dapat menggunakan jenis peluncuran Fargate atau EC2.
- Tugas Linux dengan arsitektur ARM64 tidak mendukung penyedia kapasitas Fargate Spot.
- Aplikasi hanya dapat menggunakan sistem operasi Linux.
- Untuk tipe Fargate, aplikasi harus menggunakan versi platform Fargate atau yang lebih baru. 1.4.0
- Aplikasi dapat digunakan Fluent Bit atau CloudWatch untuk pemantauan.
- Untuk jenis peluncuran Fargate, berikut ini Wilayah AWS tidak mendukung beban kerja ARM 64-bit:
 - AS Timur (Virginia N.), Zona use1-az3 Ketersediaan
- Untuk jenis peluncuran Amazon EC2, lihat berikut ini untuk memverifikasi bahwa Wilayah tempat Anda berada mendukung jenis instans yang ingin Anda gunakan:
 - [Instans Amazon EC2 M6g](#)
 - [Instans Amazon EC2 T4G](#)
 - [Instans Amazon EC2 C6g](#)
 - [Instans Amazon EC2 R6gd](#)
 - [Instans Amazon EC2 x2GD](#)

Anda juga dapat menggunakan `describe-instance-type-offerings` perintah Amazon EC2 dengan filter untuk melihat penawaran instans untuk Wilayah Anda.

```
aws ec2 describe-instance-type-offerings --filters Name=instance-type,Values=instance-type --region region
```

Contoh berikut memeriksa ketersediaan tipe instans M6 di Wilayah AS Timur (Virginia N.) (us-east-1).

```
aws ec2 describe-instance-type-offerings --filters "Name=instance-type,Values=m6*" --region us-east-1
```

Untuk informasi selengkapnya, lihat [describe-instance-type-offerings](#) di Referensi Baris Perintah Amazon EC2.

Menentukan arsitektur ARM dalam definisi tugas Amazon ECS

Untuk menggunakan arsitektur ARM, ARM64 tentukan parameter definisi `cpuArchitecture` tugas.

Dalam contoh berikut, arsitektur ARM ditentukan dalam definisi tugas. Ini dalam format JSON.

```
{
  "runtimePlatform": {
    "operatingSystemFamily": "LINUX",
    "cpuArchitecture": "ARM64"
  },
  ...
}
```

Dalam contoh berikut, definisi tugas untuk arsitektur ARM menampilkan “hello world.”

```
{
  "family": "arm64-testapp",
  "networkMode": "awsvpc",
  "containerDefinitions": [
    {
      "name": "arm-container",
      "image": "arm64v8/busybox",
      "cpu": 100,
```

```
    "memory": 100,  
    "essential": true,  
    "command": [ "echo hello world" ],  
    "entryPoint": [ "sh", "-c" ]  
  }  
],  
"requiresCompatibilities": [ "FARGATE" ],  
"cpu": "256",  
"memory": "512",  
"runtimePlatform": {  
  "operatingSystemFamily": "LINUX",  
  "cpuArchitecture": "ARM64"  
},  
"executionRoleArn": "arn:aws:iam::123456789012:role/ecsTaskExecutionRole"  
}
```

Kirim log Amazon ECS ke CloudWatch

Anda dapat mengonfigurasi kontainer dalam tugas Anda untuk mengirim informasi CloudWatch log ke Log. Jika Anda menggunakan tipe peluncuran Fargate untuk tugas Anda, Anda dapat melihat log dari kontainer Anda. Jika Anda menggunakan tipe peluncuran EC2, Anda dapat melihat log yang berbeda dari kontainer Anda di satu lokasi yang nyaman, dan ini mencegah log kontainer Anda mengambil ruang disk pada instance kontainer Anda.

Note

Jenis informasi yang dicatat oleh kontainer dalam tugas Anda sebagian besar bergantung pada perintah ENTRYPOINT mereka. Secara default, log yang diambil menunjukkan output perintah yang biasanya Anda lihat di terminal interaktif jika Anda menjalankan kontainer secara lokal, yang merupakan aliran STDOUT dan STDERR I/O. Driver `awslogs` log hanya meneruskan log ini dari Docker ke CloudWatch Logs. Untuk informasi selengkapnya tentang cara log Docker diproses, termasuk cara alternatif untuk menangkap berbagai pengaliran atau data file, lihat [Melihat log untuk kontainer atau layanan](#) dalam dokumentasi Docker.

Untuk mengirim log sistem dari instans penampung Amazon ECS Anda ke CloudWatch Log, lihat [Memantau Kuota File Log dan CloudWatch Log di Panduan Pengguna Amazon CloudWatch Logs](#).

Jenis peluncuran Fargate

Jika Anda menggunakan tipe peluncuran Fargate untuk tugas Anda, Anda perlu menambahkan `logConfiguration` parameter yang diperlukan ke definisi tugas Anda untuk mengaktifkan driver `awslogs` log. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Contoh definisi tugas Amazon ECS: Rute log ke CloudWatch](#).

Untuk penampung Windows di Fargate, lakukan salah satu opsi berikut ketika salah satu parameter definisi tugas Anda memiliki karakter khusus seperti: `& \ < > ^ |`

- Tambahkan escape (`\`) dengan tanda kutip ganda di sekitar seluruh string parameter

Contoh

```
"awslogs-multiline-pattern": "\"^[|DEBUG|INFO|WARNING|ERROR\""
```

- Tambahkan karakter escape (`^`) di sekitar setiap karakter khusus

Contoh

```
"awslogs-multiline-pattern": "^[^|DEBUG^|INFO^|WARNING^|ERROR"
```

Jenis peluncuran EC2

Jika Anda menggunakan tipe peluncuran EC2 untuk tugas Anda dan ingin mengaktifkan driver `awslogs` log, instans penampung Amazon ECS Anda memerlukan setidaknya versi 1.9.0 dari agen penampung. Untuk informasi tentang cara memeriksa versi agen Anda dan memperbarui ke versi terbaru, lihat [Memperbarui agen kontainer Amazon ECS](#).

Note

Anda harus menggunakan AMI Amazon ECS yang dioptimalkan atau AMI khusus dengan setidaknya 1.9.0-1 versi paket. `ecs-init` Saat menggunakan AMI kustom, Anda harus menentukan bahwa driver `awslogs` logging tersedia di instans Amazon EC2 saat Anda memulai agen dengan menggunakan variabel lingkungan berikut dalam file variabel docker run pernyataan atau lingkungan Anda.

```
ECS_AVAILABLE_LOGGING_DRIVERS=["json-file", "awslogs"]
```

Instans penampung Amazon ECS Anda juga memerlukan `logs:CreateLogStream` dan `logs:PutLogEvents` izin pada peran IAM yang dapat digunakan untuk meluncurkan instans penampung. Jika Anda membuat peran instans penampung Amazon ECS sebelum dukungan `awslogs` log diaktifkan di Amazon ECS, Anda mungkin perlu menambahkan izin ini. `ecsTaskExecutionRole` ini digunakan saat ditugaskan ke tugas dan kemungkinan berisi izin yang benar. Untuk informasi tentang peran eksekusi tugas, lihat [Peran IAM eksekusi tugas Amazon ECS](#). Jika instance container Anda menggunakan kebijakan IAM terkelola untuk instance container, instance container Anda mungkin memiliki izin yang benar. Untuk informasi tentang kebijakan IAM terkelola untuk instance container, lihat [Peran IAM instans wadah Amazon ECS](#)

Contoh definisi tugas Amazon ECS: Rute log ke CloudWatch

Sebelum kontainer Anda dapat mengirim log ke CloudWatch, Anda harus menentukan driver `awslogs` log untuk kontainer dalam definisi tugas Anda. Untuk informasi selengkapnya tentang parameter log, lihat [Penyimpanan dan pencatatan](#)

Definisi tugas JSON yang berikut memiliki `logConfiguration` objek yang ditentukan untuk setiap kontainer. Salah satunya adalah untuk WordPress wadah yang mengirim log ke grup log yang dipanggil `awslogs-wordpress`. Yang lainnya adalah untuk wadah MySQL yang mengirimkan log ke grup log yang dipanggil `awslogs-mysql`. Kedua kontainer menggunakan prefiks pengaliran log `awslogs-example`.

```
{
  "containerDefinitions": [
    {
      "name": "wordpress",
      "links": [
        "mysql"
      ],
      "image": "wordpress",
      "essential": true,
      "portMappings": [
        {
          "containerPort": 80,
          "hostPort": 80
        }
      ],
      "logConfiguration": {
        "logDriver": "awslogs",
        "options": {
          "awslogs-create-group": "true",
```

```
        "awslogs-group": "awslogs-wordpress",
        "awslogs-region": "us-west-2",
        "awslogs-stream-prefix": "awslogs-example"
    }
},
"memory": 500,
"cpu": 10
},
{
    "environment": [
        {
            "name": "MYSQL_ROOT_PASSWORD",
            "value": "password"
        }
    ],
    "name": "mysql",
    "image": "mysql",
    "cpu": 10,
    "memory": 500,
    "essential": true,
    "logConfiguration": {
        "logDriver": "awslogs",
        "options": {
            "awslogs-create-group": "true",
            "awslogs-group": "awslogs-mysql",
            "awslogs-region": "us-west-2",
            "awslogs-stream-prefix": "awslogs-example",
            "mode": "non-blocking",
            "max-buffer-size": "25m"
        }
    }
}
},
"family": "awslogs-example"
}
```

Setelah Anda mendaftarkan definisi tugas dengan driver `awslogs` log dalam konfigurasi log definisi kontainer, Anda dapat menjalankan tugas atau membuat layanan dengan definisi tugas tersebut untuk mulai mengirim CloudWatch log ke Log. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menjalankan aplikasi sebagai tugas Amazon ECS](#) dan [Membuat layanan Amazon ECS menggunakan konsol](#).

Kirim log Amazon ECS ke AWS layanan atau AWS Partner

Anda dapat menggunakan Amazon ECS FireLens untuk menggunakan parameter definisi tugas untuk merutekan log ke AWS layanan atau tujuan AWS Partner Network (APN) untuk penyimpanan log dan analitik. AWS Partner Network Ini adalah komunitas mitra global yang memanfaatkan program, keahlian, dan sumber daya untuk membangun, memasarkan, dan menjual penawaran pelanggan. Untuk informasi lebih lanjut lihat [AWS Partner](#). FireLens bekerja dengan [Fluentd](#) dan [Fluent Bit](#). Kami menyediakan AWS untuk Fluent Bit gambar atau Anda dapat menggunakan gambar Anda sendiri Fluentd atau Fluent Bit gambar.

Pertimbangkan hal berikut saat menggunakan FireLens untuk Amazon ECS:

- Kami menyarankan Anda `my_service_` menambahkan nama wadah log sehingga Anda dapat dengan mudah membedakan nama kontainer di konsol.
- Amazon ECS menambahkan dependensi pesanan kontainer awal antara container aplikasi dan FireLens container secara default. Saat Anda menentukan urutan kontainer antara wadah aplikasi dan FireLens kontainer, maka urutan kontainer awal default diganti.
- FireLens untuk Amazon ECS didukung untuk tugas-tugas yang di-host AWS Fargate di Linux dan Amazon EC2 di Linux. Wadah Windows tidak mendukung FireLens.

Untuk informasi tentang cara mengonfigurasi pencatatan terpusat untuk kontainer Windows, lihat [Pencatatan terpusat untuk kontainer Windows di Amazon ECS menggunakan Bit Lancar](#).

- Anda dapat menggunakan AWS CloudFormation templat. untuk mengkonfigurasi untuk FireLens Amazon ECS. Untuk informasi selengkapnya, lihat [AWS::ECS::TaskDefinition FirelensConfiguration](#) di Panduan AWS CloudFormation Pengguna
- FireLens mendengarkan di port 24224, jadi untuk memastikan bahwa router FireLens log tidak dapat dijangkau di luar tugas, Anda tidak boleh mengizinkan lalu lintas masuk pada port 24224 dalam grup keamanan yang digunakan tugas Anda. Untuk tugas yang menggunakan mode `aws_vpc` jaringan, ini adalah grup keamanan yang terkait dengan tugas tersebut. Untuk tugas yang menggunakan mode `host` jaringan, ini adalah grup keamanan yang terkait dengan instans Amazon EC2 yang menghosting tugas tersebut. Untuk tugas yang menggunakan mode `bridge` jaringan, jangan membuat pemetaan port apa pun yang menggunakan port. 24224
- Untuk tugas yang menggunakan mode `bridge` jaringan, wadah dengan FireLens konfigurasi harus dimulai sebelum wadah aplikasi apa pun yang mengandalkannya dimulai. Untuk mengendalikan urutan mulai kontainer Anda, gunakan syarat dependensi dalam ketentuan tugas Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Dependensi kontainer](#).

Note

Jika Anda menggunakan parameter kondisi ketergantungan dalam definisi kontainer dengan FireLens konfigurasi, pastikan bahwa setiap kontainer memiliki persyaratan START atau HEALTHY kondisi.

- Secara default, FireLens tambahkan nama definisi klaster dan tugas serta Nama Sumber Daya Amazon (ARN) klaster sebagai kunci metadata ke log kontainer stdout/stderr Anda. Berikut ini adalah contoh format metadata.

```
"ecs_cluster": "cluster-name",
"ecs_task_arn": "arn:aws:ecs:region:111122223333:task/cluster-name/f2ad7dba413f45ddb4EXAMPLE",
"ecs_task_definition": "task-def-name:revision",
```

Jika Anda tidak ingin metadata di log Anda, atur `enable-ecs-log-metadata` ke `false` `firelensConfiguration` bagian definisi tugas.

```
"firelensConfiguration":{
  "type":"fluentbit",
  "options":{
    "enable-ecs-log-metadata":"false",
    "config-file-type":"file",
    "config-file-value":"/extra.conf"
  }
}
```

Untuk menggunakan fitur ini, Anda harus membuat peran IAM untuk tugas Anda yang memberikan izin yang diperlukan untuk menggunakan AWS layanan apa pun yang diperlukan tugas. Misalnya, jika kontainer merutekan log ke Firehose, tugas tersebut memerlukan izin untuk memanggil `firehose:PutRecordBatch` API. Untuk informasi selengkapnya, silakan lihat [Menambahkan dan Menghapus Izin Identitas IAM](#) dalam Panduan Pengguna IAM.

Tugas Anda mungkin juga memerlukan peran eksekusi tugas Amazon ECS dalam kondisi berikut. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Peran IAM eksekusi tugas Amazon ECS](#).

- Jika tugas Anda di-host di Fargate dan Anda menarik gambar kontainer dari Amazon ECR atau mereferensikan data sensitif dari AWS Secrets Manager konfigurasi log Anda, maka Anda harus menyertakan peran IAM eksekusi tugas.

- Saat Anda menggunakan file konfigurasi khusus yang di-host di Amazon S3, peran IAM eksekusi tugas Anda harus menyertakan izin. `s3:GetObject`

Untuk informasi tentang cara menggunakan beberapa file konfigurasi dengan Amazon ECS, termasuk file yang Anda host atau file di Amazon S3, [lihat Proses init untuk Bit Lancar di ECS](#), dukungan multi-konfigurasi.

Mengkonfigurasi log Amazon ECS untuk throughput tinggi

Saat Anda membuat definisi tugas, Anda dapat menentukan jumlah baris log yang disangga dalam memori dengan menentukan nilai dalam. `log-driver-buffer-limit` Untuk informasi selengkapnya, lihat [Driver logging fluentd](#) di dokumentasi Docker.

Gunakan opsi ini ketika ada throughput tinggi, karena Docker mungkin kehabisan memori buffer dan membuang pesan buffer, sehingga dapat menambahkan pesan baru.

Pertimbangkan hal berikut saat menggunakan FireLens Amazon ECS dengan opsi batas buffer:

- Opsi ini didukung pada jenis peluncuran Amazon EC2 dan jenis peluncuran Fargate dengan versi platform atau yang lebih baru. `1.4.0`
- Opsi ini hanya valid ketika `logDriver` disetel ke `awsfirelens`.
- Batas buffer default adalah baris `1048576` log.
- Nilai yang valid adalah `0` dan baris `536870912` log.
- Jumlah maksimum memori yang digunakan untuk buffer ini adalah produk dari ukuran setiap baris log dan ukuran buffer. Misalnya, jika baris log aplikasi rata-rata 2 KiB, batas buffer `4096` akan menggunakan paling banyak 8 MiB. Jumlah total memori yang dialokasikan pada tingkat tugas harus lebih besar dari jumlah memori yang dialokasikan untuk semua wadah selain buffer memori driver log.

Ketika driver `awsfirelens` log ditentukan dalam definisi tugas, agen penampung Amazon ECS menyuntikkan variabel lingkungan berikut ke dalam wadah:

`FLUENT_HOST`

Alamat IP yang ditetapkan ke FireLens wadah.

`FLUENT_PORT`

Port tempat protokol Fluent Forward mendengarkan.

Anda dapat menggunakan variabel `FLUENT_HOST` dan `FLUENT_PORT` lingkungan untuk log langsung ke router log dari kode alih-alih melalui `stdout`. Untuk informasi lebih lanjut, lihat [fluent-logger-golang](#) di GitHub

Berikut ini menunjukkan sintaks untuk menentukan `log-driver-buffer-limit` Ganti `my_service_` dengan nama layanan Anda:

```
{
  "containerDefinitions": [
    {
      "essential": true,
      "image": "906394416424.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/aws-for-fluent-bit:stable",
      "name": "my_service_log_router",
      "firelensConfiguration": {
        "type": "fluentbit"
      },
      "logConfiguration": {
        "logDriver": "awslogs",
        "options": {
          "awslogs-group": "firelens-container",
          "awslogs-region": "us-west-2",
          "awslogs-create-group": "true",
          "awslogs-stream-prefix": "firelens"
        }
      },
      "memoryReservation": 50
    },
    {
      "essential": true,
      "image": "httpd",
      "name": "app",
      "logConfiguration": {
        "logDriver": "awsfirelens",
        "options": {
          "Name": "firehose",
          "region": "us-west-2",
          "delivery_stream": "my-stream",
          "log-driver-buffer-limit": "51200"
        }
      },
      "dependsOn": [
        {
```

```
        "containerName": "log_router",
        "condition": "START"
    }
  ],
  "memoryReservation": 100
}
]
```

AWS untuk repositori Fluent Bit gambar untuk Amazon ECS

AWS menyediakan Fluent Bit gambar dengan plugin untuk CloudWatch Log dan Firehose. Sebaiknya gunakan Fluent Bit sebagai router log Anda karena memiliki tingkat pemanfaatan sumber daya yang lebih rendah daripada Fluentd. Untuk informasi selengkapnya, lihat [CloudWatch Log untuk Bit Lancar dan Amazon Kinesis Firehose for Fluent Bit](#).

Gambar AWS for Fluent Bit tersedia di Amazon ECR di Galeri Publik Amazon ECR dan di repositori Amazon ECR di sebagian besar untuk ketersediaan tinggi. Wilayah AWS

Galeri Publik Amazon ECR

Fluent Bit Gambar AWS untuk tersedia di Galeri Publik Amazon ECR. Ini adalah lokasi yang disarankan untuk mengunduh Fluent Bit gambar AWS for karena ini adalah repositori publik dan tersedia untuk digunakan dari semua. Wilayah AWS Untuk informasi selengkapnya, lihat [aws-for-fluent-bit](#) di Galeri Publik Amazon ECR.

Linux

AWS Untuk Fluent Bit gambar di Galeri Publik Amazon ECR mendukung sistem operasi Amazon Linux dengan ARM 64, atau x86-64 arsitektur.

Anda dapat menarik Fluent Bit gambar AWS for dari Galeri Publik Amazon ECR dengan menentukan URL repositori dengan tag gambar yang diinginkan. Tag gambar yang tersedia dapat ditemukan di tab Tag gambar di Galeri Publik Amazon ECR.

Berikut ini menunjukkan sintaksis yang digunakan untuk Docker CLI.

```
docker pull public.ecr.aws/aws-observability/aws-for-fluent-bit:tag
```

Misalnya, Anda dapat menarik stable terbaru AWS untuk Fluent Bit gambar menggunakan perintah CLI Docker ini.

```
docker pull public.ecr.aws/aws-observability/aws-for-fluent-bit:stable
```

Note

Penarikan yang tidak diautentikasi diperbolehkan, tetapi memiliki batas kecepatan yang lebih rendah daripada tarikan yang diautentikasi. Untuk mengautentikasi menggunakan AWS akun Anda sebelum menarik, gunakan perintah berikut.

```
aws ecr-public get-login-password --region us-east-1 | docker login --username  
AWS --password-stdin public.ecr.aws
```

Windows

Fluent Bit Gambar AWS for di Galeri Publik Amazon ECR mendukung AMD64 arsitektur dengan sistem operasi berikut:

- Windows Server 2022 Lengkap
- Windows Server 2022 Inti
- Windows Server 2019 Full
- Windows Server 2019 Core

Wadah Windows yang ada di AWS Fargate tidak mendukung. FireLens

Anda dapat menarik Fluent Bit gambar AWS for dari Galeri Publik Amazon ECR dengan menentukan URL repositori dengan tag gambar yang diinginkan. Tag gambar yang tersedia dapat ditemukan di tab Tag gambar di Galeri Publik Amazon ECR.

Berikut ini menunjukkan sintaksis yang digunakan untuk Docker CLI.

```
docker pull public.ecr.aws/aws-observability/aws-for-fluent-bit:tag
```

Misalnya, Anda dapat menarik stable terbaru AWS untuk Fluent Bit gambar menggunakan perintah CLI Docker ini.

```
docker pull public.ecr.aws/aws-observability/aws-for-fluent-bit:windowsservercore-  
stable
```

Note

Penarikan yang tidak diautentikasi diperbolehkan, tetapi memiliki batas kecepatan yang lebih rendah daripada tarikan yang diautentikasi. Untuk mengautentikasi menggunakan AWS akun Anda sebelum menarik, gunakan perintah berikut.

```
aws ecr-public get-login-password --region us-east-1 | docker login --username  
AWS --password-stdin public.ecr.aws
```

Amazon ECR

Gambar AWS for Fluent Bit tersedia di Amazon ECR untuk ketersediaan tinggi. Gambar-gambar ini tersedia di sebagian besar Wilayah AWS, termasuk AWS GovCloud (US).

Linux

Stabil terbaru AWS untuk URI gambar Fluent Bit dapat diambil menggunakan perintah berikut.

```
aws ssm get-parameters \  
  --names /aws/service/aws-for-fluent-bit/stable \  
  --region us-east-1
```

Semua versi image AWS for Fluent Bit dapat dicantumkan menggunakan perintah berikut untuk menanyakan parameter Systems Manager Parameter Store.

```
aws ssm get-parameters-by-path \  
  --path /aws/service/aws-for-fluent-bit \  
  --region us-east-1
```

Stabil terbaru AWS untuk image Fluent Bit dapat direferensikan dalam AWS CloudFormation template dengan mereferensikan nama penyimpanan parameter Systems Manager. Berikut adalah contohnya:

```
Parameters:  
  FireLensImage:  
    Description: Fluent Bit image for the FireLens Container  
    Type: AWS::SSM::Parameter::Value<String>  
    Default: /aws/service/aws-for-fluent-bit/stable
```

Windows

Stabil terbaru AWS untuk URI gambar Fluent Bit dapat diambil menggunakan perintah berikut.

```
aws ssm get-parameters \  
  --names /aws/service/aws-for-fluent-bit/windowsservercore-stable \  
  --region us-east-1
```

Semua versi image AWS for Fluent Bit dapat dicantumkan menggunakan perintah berikut untuk menanyakan parameter Systems Manager Parameter Store.

```
aws ssm get-parameters-by-path \  
  --path /aws/service/aws-for-fluent-bit/windowsservercore \  
  --region us-east-1
```

Stabil terbaru AWS untuk image Fluent Bit dapat direferensikan dalam AWS CloudFormation template dengan mereferensikan nama penyimpanan parameter Systems Manager. Berikut adalah contohnya:

```
Parameters:  
  FireLensImage:  
    Description: Fluent Bit image for the FireLens Container  
    Type: AWS::SSM::Parameter::Value<String>  
    Default: /aws/service/aws-for-fluent-bit/windowsservercore-stable
```

Contoh definisi tugas Amazon ECS: Rute log ke FireLens

Untuk menggunakan perutean log kustom dengan FireLens, Anda harus menentukan yang berikut dalam definisi tugas Anda:

- Sebuah wadah log router yang berisi FireLens konfigurasi. Kami merekomendasikan bahwa kontainer ditandai sebagai `essential`.
- Satu kontainer aplikasi atau lebih yang berisi konfigurasi log menentukan driver log `awsfirelens`.
- Peran IAM tugas Amazon Resource Name (ARN) yang berisi izin yang diperlukan untuk tugas untuk merutekan log.

Saat membuat definisi tugas baru menggunakan AWS Management Console, ada bagian FireLens integrasi yang memudahkan untuk menambahkan wadah router log. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Membuat definisi tugas Amazon ECS menggunakan konsol](#).

Amazon ECS mengonversi konfigurasi log dan menghasilkan konfigurasi output Fluentd atau Fluent Bit. Konfigurasi output dipasang dalam kontainer perutean log di `/fluent-bit/etc/fluent-bit.conf` untuk Fluent Bit dan `/fluentd/etc/fluent.conf` untuk Fluentd.

Important

FireLens mendengarkan di port 24224. Oleh karena itu, untuk memastikan bahwa router FireLens log tidak dapat dijangkau di luar tugas, Anda tidak boleh mengizinkan lalu lintas masuk pada port 24224 dalam grup keamanan yang digunakan tugas Anda. Untuk tugas yang menggunakan mode `aws_vpc` jaringan, ini adalah grup keamanan yang terkait dengan tugas. Untuk tugas yang menggunakan mode `host` jaringan, ini adalah grup keamanan yang terkait dengan instans Amazon EC2 yang menghosting tugas tersebut. Untuk tugas yang menggunakan mode `bridge` jaringan, jangan membuat pemetaan port apa pun yang menggunakan port. 24224

Secara default, Amazon ECS menambahkan bidang tambahan di entri log Anda yang membantu mengidentifikasi sumber log.

- `ecs_cluster`— Nama cluster yang menjadi bagian dari tugas.
- `ecs_task_arn`— Nama Sumber Daya Amazon (ARN) lengkap dari tugas yang menjadi bagian dari wadah.
- `ecs_task_definition`— Nama definisi tugas dan revisi yang digunakan tugas.
- `ec2_instance_id`— ID instans Amazon EC2 tempat penampung di-host. Bidang ini hanya berlaku untuk tugas yang menggunakan tipe peluncuran EC2.

Anda dapat mengatur `enable-ecs-log-metadata` ke `false` jika Anda tidak ingin metadata.

Contoh definisi tugas berikut mendefinisikan wadah router log yang menggunakan Bit Lancar untuk merutekan lognya ke Log. CloudWatch Ini juga mendefinisikan wadah aplikasi yang menggunakan konfigurasi log untuk merutekan log ke Amazon Data Firehose dan menetapkan memori yang digunakan untuk buffer peristiwa ke 2 MiB.

Note

Untuk contoh definisi tugas lainnya, lihat [FireLens contoh Amazon ECS](#) di GitHub.


```
{
  "family": "firelens-example-firehose",
  "taskRoleArn": "arn:aws:iam::123456789012:role/ecs_task_iam_role",
  "containerDefinitions": [
    {
      "essential": true,
      "image": "906394416424.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/aws-for-fluent-bit:stable",
      "name": "log_router",
      "firelensConfiguration": {
        "type": "fluentbit",
        "options": {
          "enable-ecs-log-metadata": "true"
        }
      },
      "logConfiguration": {
        "logDriver": "awslogs",
        "options": {
          "awslogs-group": "firelens-container",
          "awslogs-region": "us-west-2",
          "awslogs-create-group": "true",
          "awslogs-stream-prefix": "firelens"
        }
      },
      "memoryReservation": 50
    },
    {
      "essential": true,
      "image": "httpd",
      "name": "app",
      "logConfiguration": {
        "logDriver": "awsfirelens",
        "options": {
          "Name": "firehose",
          "region": "us-west-2",
          "delivery_stream": "my-stream",
          "log-driver-buffer-limit": "2097152"
        }
      },
      "memoryReservation": 100
    }
  ]
}
```

Pasangan kunci-nilai yang ditentukan sebagai opsi dalam `logConfiguration` objek digunakan untuk menghasilkan konfigurasi Fluentd atau Fluent Bit output. Berikut ini adalah contoh kode dari definisi Fluent Bit output.

```
[OUTPUT]
  Name      firehose
  Match     app-firelens*
  region    us-west-2
  delivery_stream my-stream
```

Note

FireLens mengelola `match` konfigurasi. Anda tidak menentukan `match` konfigurasi dalam definisi tugas Anda.

Gunakan file konfigurasi khusus

Anda dapat menentukan file konfigurasi khusus. Format file konfigurasi adalah format asli untuk router log yang Anda gunakan. [Untuk informasi selengkapnya, lihat Sintaks File Konfigurasi Fluentd dan File Konfigurasi Bit Lancar.](#)

Dalam file konfigurasi kustom Anda, untuk tugas yang menggunakan mode `awsvpc` jaringan `bridge` atau, jangan atur `input forward` Fluentd atau Fluent Bit melalui TCP karena FireLens menambahkannya ke konfigurasi input.

FireLensKonfigurasi Anda harus berisi opsi berikut untuk menentukan file konfigurasi kustom:

`config-file-type`

Lokasi sumber file konfigurasi kustom. Opsi yang tersedia adalah `s3` atau `file`.

Note

Tugas yang di-host AWS Fargate hanya mendukung jenis file `file` konfigurasi.

`config-file-value`

Sumber untuk file konfigurasi kustom. Jika jenis file `s3` konfigurasi digunakan, nilai file konfigurasi adalah ARN lengkap dari bucket dan file Amazon S3. Jika jenis file `file` konfigurasi digunakan,

nilai file konfigurasi adalah jalur lengkap dari file konfigurasi yang ada baik dalam gambar kontainer atau pada volume yang dipasang di wadah.

⚠ Important

Saat menggunakan file konfigurasi khusus, Anda harus menentukan jalur yang berbeda dari yang FireLens digunakan. Amazon ECS mencadangkan jalur `/fluent-bit/etc/fluent-bit.conf` file untuk Fluent Bit dan `/fluentd/etc/fluent.conf`

Contoh berikut menunjukkan sintaksis yang diperlukan saat menentukan konfigurasi kustom.

⚠ Important

Untuk menentukan file konfigurasi kustom yang di-host di Amazon S3, pastikan Anda telah membuat peran IAM eksekusi tugas dengan izin yang tepat.

Berikut ini menunjukkan sintaks yang diperlukan saat menentukan konfigurasi kustom.

```
{
  "containerDefinitions": [
    {
      "essential": true,
      "image": "906394416424.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/aws-for-fluent-bit:stable",
      "name": "log_router",
      "firelensConfiguration": {
        "type": "fluentbit",
        "options": {
          "config-file-type": "s3 | file",
          "config-file-value": "arn:aws:s3:::mybucket/fluent.conf | filepath"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Note

Tugas yang dihosting AWS Fargate hanya mendukung jenis file konfigurasi.

Menggunakan gambar AWS non-kontainer di Amazon ECS

Gunakan registri pribadi untuk menyimpan kredensial Anda AWS Secrets Manager, dan kemudian mereferensikannya dalam definisi tugas Anda. Ini menyediakan cara untuk mereferensikan gambar kontainer yang ada di pendaftar pribadi di luar AWS yang memerlukan otentikasi dalam definisi tugas Anda. Fitur ini didukung oleh tugas yang dihosting di Fargate, instans Amazon EC2, dan instans eksternal yang menggunakan Amazon ECS Anywhere.

Important

Jika definisi tugas Anda mereferensikan gambar yang disimpan di Amazon ECR, topik ini tidak berlaku. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menggunakan Gambar Amazon ECR dengan Amazon ECS](#) di Panduan Pengguna Amazon Elastic Container Registry.

Untuk tugas yang dihosting di instans Amazon EC2, fitur ini memerlukan versi 1.19.0 atau yang lebih baru dari agen penampung. Akan tetapi, kami merekomendasikan untuk menggunakan versi agen kontainer terbaru. Untuk informasi tentang cara memeriksa versi agen Anda dan memperbarui ke versi terbaru, lihat [Memperbarui agen kontainer Amazon ECS](#).

Untuk tugas yang dihosting di Fargate, fitur ini memerlukan versi platform 1.2.0 atau yang lebih baru. Untuk informasi, lihat [Versi platform Fargate Linux untuk Amazon ECS](#).

Dalam definisi kontainer Anda, tentukan `repositoryCredentials` objek dengan detail rahasia yang Anda buat. Rahasia yang direferensikan dapat berasal dari akun yang berbeda Wilayah AWS atau berbeda dari tugas yang menggunakannya.

Note

Saat menggunakan Amazon ECS API, AWS CLI, atau AWS SDK, jika rahasia ada Wilayah AWS sama dengan tugas yang Anda luncurkan maka Anda dapat menggunakan ARN lengkap atau nama rahasia. Jika rahasia ada di akun yang berbeda, ARN penuh rahasia

harus ditentukan. Saat menggunakan AWS Management Console, ARN penuh rahasia harus ditentukan selalu.

Berikut ini adalah cuplikan definisi tugas yang menunjukkan parameter yang diperlukan:

Gantikan `repo pribadi` dengan nama host repositori pribadi dan gambar pribadi dengan nama gambar.

```
"containerDefinitions": [  
  {  
    "image": "private-repo/private-image",  
    "repositoryCredentials": {  
      "credentialsParameter":  
        "arn:aws:secretsmanager:region:aws_account_id:secret:secret_name"  
    }  
  }  
]
```

Note

Metode lain untuk mengaktifkan otentikasi registri pribadi menggunakan variabel lingkungan agen penampung Amazon ECS untuk mengautentikasi ke pendaftar pribadi. Metode ini hanya didukung untuk tugas yang dihosting di instans Amazon EC2. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Mengonfigurasi instans penampung Amazon ECS untuk gambar Docker pribadi](#).

Untuk menggunakan registri pribadi

1. Definisi tugas harus memiliki peran eksekusi tugas. Hal ini mengizinkan agen kontainer untuk menarik citra kontainer. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Peran IAM eksekusi tugas Amazon ECS](#).

Untuk memberikan akses ke rahasia yang Anda buat, tambahkan izin berikut sebagai kebijakan inline ke peran eksekusi tugas. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menambahkan dan Menghapus Kebijakan IAM](#).

- `secretsmanager:GetSecretValue`

- `kms:Decrypt`—Diperlukan hanya jika kunci Anda menggunakan kunci KMS khusus dan bukan kunci default. Nama Sumber Daya Amazon (ARN) untuk kunci kustom Anda harus ditambahkan sebagai sumber daya.

Berikut ini adalah contoh kebijakan inline yang menambahkan izin.

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "kms:Decrypt",
        "secretsmanager:GetSecretValue"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:secretsmanager:<region>:<aws_account_id>:secret:secret_name",
        "arn:aws:kms:<region>:<aws_account_id>:key/key_id"
      ]
    }
  ]
}
```

2. Gunakan AWS Secrets Manager untuk membuat rahasia untuk kredensial registri pribadi Anda. Untuk informasi tentang cara membuat rahasia, lihat [Membuat AWS Secrets Manager rahasia](#) di Panduan AWS Secrets Manager Pengguna.

Masukkan kredensial registri pribadi Anda menggunakan format berikut:

```
{
  "username" : "privateRegistryUsername",
  "password" : "privateRegistryPassword"
}
```

3. Mendaftarkan ketentuan tugas. Untuk informasi selengkapnya, lihat [the section called “Membuat definisi tugas menggunakan konsol”](#).

Meneruskan variabel lingkungan individual ke wadah Amazon ECS

Important

Sebaiknya simpan data sensitif Anda baik dalam parameter AWS Secrets Manager rahasia atau AWS Systems Manager Parameter Store. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Meneruskan data sensitif ke wadah Amazon ECS](#).

Variabel lingkungan yang ditentukan dalam definisi tugas dapat dibaca oleh semua pengguna dan peran yang diizinkan `DescribeTaskDefinition` tindakan untuk definisi tugas.

Anda dapat meneruskan variabel lingkungan ke kontainer Anda dengan cara berikut:

- Secara individual menggunakan parameter ketentuan kontainer `environment`. Ini memetakan ke `--env` opsi untuk [docker run](#).
- Secara massal, menggunakan parameter definisi `environmentFiles` kontainer untuk mencantumkan satu atau lebih file yang berisi variabel lingkungan. File harus di-host di Amazon S3. Ini memetakan ke `--env-file` opsi untuk [docker run](#).

Berikut ini adalah potongan ketentuan tugas yang menunjukkan cara menentukan variabel lingkungan individual.

```
{
  "family": "",
  "containerDefinitions": [
    {
      "name": "",
      "image": "",
      ...
      "environment": [
        {
          "name": "variable",
          "value": "value"
        }
      ],
      ...
    }
  ],
  ...
}
```

```
}
```

Meneruskan variabel lingkungan ke wadah Amazon ECS

Important

Sebaiknya simpan data sensitif Anda baik dalam parameter AWS Secrets Manager rahasia atau AWS Systems Manager Parameter Store. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Meneruskan data sensitif ke wadah Amazon ECS](#).

File variabel lingkungan adalah objek di Amazon S3 dan semua pertimbangan keamanan Amazon S3 berlaku.

Anda tidak dapat menggunakan `environmentFiles` parameter pada wadah Windows dan wadah Windows di Fargate.

Anda dapat membuat file variabel lingkungan dan menyimpannya di Amazon S3 untuk meneruskan variabel lingkungan ke wadah Anda.

Dengan menentukan variabel lingkungan dalam file, Anda dapat menyuntikkan variabel lingkungan massal. Dalam definisi container Anda, tentukan `environmentFiles` objek dengan daftar bucket Amazon S3 yang berisi file variabel lingkungan Anda.

Amazon ECS tidak memberlakukan batas ukuran pada variabel lingkungan, tetapi file variabel lingkungan yang besar mungkin mengisi ruang disk. Setiap tugas yang menggunakan file variabel lingkungan menyebabkan salinan file diunduh ke disk. Amazon ECS menghapus file sebagai bagian dari pembersihan tugas.

Untuk informasi tentang variabel lingkungan yang didukung, lihat [Parameter definisi kontainer lanjutan- Lingkungan](#).

Pertimbangkan hal berikut saat menentukan file variabel lingkungan dalam definisi wadah.

- Untuk tugas Amazon ECS di Amazon EC2, instans penampung Anda mengharuskan agen penampung adalah 1.39.0 versi atau yang lebih baru untuk menggunakan fitur ini. Untuk informasi tentang cara memeriksa versi agen Anda dan memperbarui ke versi terbaru, lihat [Memperbarui agen kontainer Amazon ECS](#).
- Untuk tugas Amazon ECS di AWS Fargate, tugas Anda harus menggunakan 1.4.0 versi platform atau yang lebih baru (Linux) untuk menggunakan fitur ini. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Versi platform Fargate Linux untuk Amazon ECS](#).

Verifikasi bahwa variabel didukung untuk platform sistem operasi. Untuk informasi selengkapnya, lihat [the section called “Definisi wadah”](#) dan [the section called “Parameter ketentuan tugas lainnya”](#).

- File harus menggunakan ekstensi file `.env` dan pengodean UTF-8.
- Ada batas 10 file per definisi tugas.
- Setiap baris dalam file lingkungan harus berisi variabel lingkungan dalam `VARIABLE=VALUE` format. Spasi atau tanda kutip disertakan sebagai bagian dari nilai untuk file Amazon ECS. Baris yang diawali dengan `#` diperlakukan sebagai komentar dan diabaikan. Untuk informasi selengkapnya tentang sintaks file variabel lingkungan, lihat [Mendeklarasikan variabel lingkungan default](#) dalam file.

Berikut ini adalah sintaks yang sesuai.

```
#This is a comment and will be ignored
VARIABLE=VALUE
ENVIRONMENT=PRODUCTION
```

- Jika ada variabel lingkungan yang ditentukan menggunakan parameter `environment` dalam ketentuan kontainer, maka akan lebih diutamakan daripada variabel yang terkandung dalam file lingkungan.
- Jika beberapa file lingkungan ditentukan dan mereka berisi variabel yang sama, mereka diproses dalam urutan entri. Ini berarti bahwa nilai pertama dari variabel digunakan dan nilai-nilai berikutnya dari variabel duplikat diabaikan. Kami merekomendasikan agar Anda menggunakan nama variabel yang unik.
- Jika file lingkungan ditentukan sebagai penyimpanan kontainer, itu digunakan. Selain itu, file lingkungan lain yang ditentukan dalam definisi wadah diabaikan.
- Aturan berikut berlaku untuk jenis peluncuran Fargate:
 - File ini ditangani seperti file `env` Docker asli.
 - Tidak ada dukungan untuk penanganan pelarian shell.
 - Titik masuk kontainer menyelingi nilai-nilai. `VARIABLE`

Izin IAM yang diperlukan

Peran eksekusi tugas Amazon ECS diperlukan untuk menggunakan fitur ini. Ini memungkinkan agen kontainer untuk menarik file variabel lingkungan dari Amazon S3. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Peran IAM eksekusi tugas Amazon ECS](#).

Untuk menyediakan akses ke objek Amazon S3 yang Anda buat, tambahkan izin berikut secara manual sebagai kebijakan inline ke peran eksekusi tugas. Gunakan `Resource` parameter untuk cakupan izin ke bucket Amazon S3 yang berisi file variabel lingkungan. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menambahkan dan Menghapus Kebijakan IAM](#).

- `s3:GetObject`
- `s3:GetBucketLocation`

Dalam contoh berikut, izin ditambahkan ke kebijakan sebaris.

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "s3:GetObject"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:s3:::examplebucket/folder_name/env_file_name"
      ]
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "s3:GetBucketLocation"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:s3:::examplebucket"
      ]
    }
  ]
}
```

Contoh

Berikut ini adalah potongan ketentuan tugas yang menunjukkan cara menentukan file variabel lingkungan.

```
{
  "family": "",
```

```
"containerDefinitions": [  
  {  
    "name": "",  
    "image": "",  
    ...  
    "environmentFiles": [  
      {  
        "value": "arn:aws:s3:::s3_bucket_name/envfile_object_name.env",  
        "type": "s3"  
      }  
    ],  
    ...  
  }  
],  
...  
}
```

Meneruskan data sensitif ke wadah Amazon ECS

Anda dapat meneruskan data sensitif dengan aman, seperti kredensial ke database, ke dalam wadah Anda.

Anda dapat menggunakan Secrets Manager atau sebagai parameter di Systems Manager Parameter Store untuk menyimpan rahasia.

Anda dapat mengambil rahasia secara terprogram dari aplikasi, atau dengan menggunakan variabel lingkungan.

Untuk memulai, pertama-tama simpan data sensitif sebagai rahasia di Secrets Manager atau sebagai parameter di Systems Manager Parameter Store. Kemudian, gunakan salah satu cara berikut untuk mengekspos rahasia ke wadah.

Topik

- [Praktik terbaik untuk manajemen rahasia di Amazon ECS](#)
- [Ambil rahasia Secrets Manager secara terprogram di Amazon ECS](#)
- [Ambil Systems Manager Parameter Menyimpan rahasia secara terprogram di Amazon ECS](#)
- [Ambil rahasia Secrets Manager melalui variabel lingkungan Amazon ECS](#)
- [Ambil parameter Systems Manager melalui variabel lingkungan Amazon ECS](#)

- [Ambil rahasia untuk konfigurasi logging Amazon ECS](#)
- [Menentukan data sensitif menggunakan rahasia Secrets Manager di Amazon ECS](#)

Praktik terbaik untuk manajemen rahasia di Amazon ECS

Rahasia, seperti kunci API dan kredensial basis data, sering digunakan oleh aplikasi untuk mendapatkan akses sistem lain. Mereka sering terdiri dari nama pengguna dan kata sandi, sertifikat, atau kunci API. Akses ke rahasia ini harus dibatasi pada prinsipal IAM tertentu yang menggunakan IAM dan disuntikkan ke dalam wadah saat runtime.

Rahasia dapat disuntikkan dengan mulus ke dalam wadah dari AWS Secrets Manager dan Amazon EC2 Systems Manager Parameter Store. Rahasia-rahasia ini dapat direferensikan dalam tugas Anda sebagai salah satu dari berikut ini.

1. Mereka direferensikan sebagai variabel lingkungan yang menggunakan parameter definisi `secrets` kontainer.
2. Mereka direferensikan `secretOptions` seolah-olah platform logging Anda memerlukan otentikasi. Untuk informasi selengkapnya, lihat [opsi konfigurasi logging](#).
3. Mereka direferensikan sebagai rahasia yang ditarik oleh gambar yang menggunakan parameter definisi `repositoryCredentials` wadah jika registri tempat penampung ditarik memerlukan otentikasi. Gunakan metode ini saat menarik gambar dari Galeri Publik Amazon ECR. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Autentikasi registri pribadi untuk tugas](#).

Rekomendasi rahasia

Kami menyarankan Anda melakukan hal berikut saat mengatur manajemen rahasia.

Gunakan AWS Secrets Manager atau Amazon EC2 Systems Manager Parameter Store untuk menyimpan materi rahasia

Anda harus menyimpan kunci API, kredensial database, dan materi rahasia lainnya dengan aman di dalam AWS Secrets Manager atau sebagai parameter terenkripsi di Amazon EC2 Systems Manager Parameter Store. Layanan ini serupa karena keduanya merupakan penyimpanan nilai kunci terkelola yang digunakan AWS KMS untuk mengenkripsi data sensitif. AWS Secrets Manager Namun, juga mencakup kemampuan untuk secara otomatis memutar rahasia, menghasilkan rahasia acak, dan berbagi rahasia di seluruh AWS akun. Jika Anda menganggap fitur-fitur penting ini, gunakan AWS Secrets Manager sebaliknya gunakan parameter terenkripsi.

Note

Tugas yang mereferensikan rahasia dari AWS Secrets Manager atau Amazon EC2 Systems Manager Parameter Store memerlukan Peran Eksekusi Tugas dengan kebijakan yang memberikan akses Amazon ECS ke rahasia yang diinginkan dan, jika berlaku, kunci yang digunakan untuk mengenkripsi dan mendekripsi rahasia AWS KMS itu.

Important

Rahasia yang direferensikan dalam tugas tidak diputar secara otomatis. Jika rahasia Anda berubah, Anda harus memaksa penerapan baru atau meluncurkan tugas baru untuk mengambil nilai rahasia terbaru. Untuk informasi selengkapnya, lihat topik berikut.

- [AWS Secrets Manager: Menyuntikkan data sebagai variabel lingkungan](#)
- [Amazon EC2 Systems Manager Parameter Store: Menyuntikkan data sebagai variabel lingkungan](#)

Mengambil data dari bucket Amazon S3 terenkripsi

Karena nilai variabel lingkungan dapat bocor secara tidak sengaja di log dan terungkap saat dijalankan `docker inspect`, Anda harus menyimpan rahasia di bucket Amazon S3 terenkripsi dan menggunakan peran tugas untuk membatasi akses ke rahasia tersebut. Ketika Anda melakukan ini, aplikasi Anda harus ditulis untuk membaca rahasia dari ember Amazon S3. Untuk petunjuknya, lihat [Menyetel perilaku enkripsi sisi server default untuk bucket Amazon S3](#).

Pasang rahasia ke volume menggunakan wadah sespan

Karena ada peningkatan risiko kebocoran data dengan variabel lingkungan, Anda harus menjalankan wadah sespan yang membaca rahasia Anda AWS Secrets Manager dan menuliskannya ke volume bersama. Kontainer ini dapat berjalan dan keluar sebelum penampung aplikasi dengan menggunakan [pemesanan kontainer Amazon ECS](#). Ketika Anda melakukan ini, wadah aplikasi kemudian memasang volume tempat rahasia itu ditulis. Seperti metode bucket Amazon S3, aplikasi Anda harus ditulis untuk membaca rahasia dari volume bersama. Karena volume tercakup pada tugas, volume secara otomatis dihapus setelah tugas berhenti. Untuk contoh kontainer sespan, lihat proyek [aws-secret-sidecar-injector](#).

Note

Di Amazon EC2, volume tempat rahasia ditulis dapat dienkripsi dengan kunci yang AWS KMS dikelola pelanggan. AWS Fargate Aktif, penyimpanan volume secara otomatis dienkripsi menggunakan kunci yang dikelola layanan.

Sumber daya tambahan

- [Meneruskan rahasia ke wadah dalam tugas Amazon ECS](#)
- [Chamber](#) adalah pembungkus untuk menyimpan rahasia di Amazon EC2 Systems Manager Parameter Store

Ambil rahasia Secrets Manager secara terprogram di Amazon ECS

Gunakan Secrets Manager untuk melindungi data sensitif dan memutar, mengelola, dan mengambil kredensial database, kunci API, dan rahasia lainnya sepanjang siklus hidupnya.

Alih-alih hardcoding informasi sensitif dalam teks biasa di aplikasi Anda, Anda dapat menggunakan Secrets Manager untuk menyimpan data sensitif.

Kami merekomendasikan metode ini untuk mengambil data sensitif karena jika rahasia Secrets Manager kemudian diperbarui, aplikasi secara otomatis mengambil versi terbaru dari rahasia.

Buat rahasia di Secrets Manager. Setelah Anda membuat rahasia Secrets Manager, perbarui kode aplikasi Anda untuk mengambil rahasia.

Tinjau pertimbangan berikut sebelum mengamankan data sensitif di Secrets Manager.

- Hanya rahasia yang menyimpan data teks, yang merupakan rahasia yang dibuat dengan `SecretString` parameter [CreateSecret](#) API, yang didukung. Rahasia yang menyimpan data biner, yang merupakan rahasia yang dibuat dengan `SecretBinary` parameter [CreateSecret](#) API tidak didukung.
- Gunakan titik akhir VPC antarmuka untuk meningkatkan kontrol keamanan. Anda harus membuat titik akhir VPC antarmuka untuk Secrets Manager. Untuk informasi tentang titik akhir VPC, lihat Membuat titik akhir [VPC di Panduan Pengguna](#). AWS Secrets Manager
- VPC yang digunakan tugas Anda harus menggunakan resolusi DNS.

Izin IAM yang diperlukan

Untuk menggunakan fitur ini, Anda harus memiliki peran tugas Amazon ECS dan mereferensikannya dalam definisi tugas Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Peran IAM tugas Amazon ECS](#).

Untuk memberikan akses ke rahasia Secrets Manager yang Anda buat, tambahkan izin berikut secara manual ke peran eksekusi tugas. Untuk informasi tentang cara mengelola izin, lihat [Menambahkan dan Menghapus izin identitas IAM](#) di Panduan Pengguna IAM.

- `secretsmanager:GetSecretValue`— Diperlukan jika Anda mereferensikan rahasia Secrets Manager. Menambahkan izin untuk mengambil rahasia dari Secrets Manager.

Contoh kebijakan berikut menambahkan izin yang diperlukan.

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "secretsmanager:GetSecretValue"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:secretsmanager:region:aws_account_id:secret:secret_name"
      ]
    }
  ]
}
```

Buat rahasia Secrets Manager

Anda dapat menggunakan konsol Secrets Manager untuk membuat rahasia untuk data sensitif Anda. Untuk informasi tentang cara membuat rahasia, lihat [Membuat AWS Secrets Manager rahasia](#) di Panduan AWS Secrets Manager Pengguna.

Perbarui aplikasi Anda untuk mengambil rahasia Secrets Manager secara terprogram

Anda dapat mengambil rahasia dengan panggilan ke Secrets Manager API langsung dari aplikasi Anda. Untuk selengkapnya, lihat [Mengambil rahasia dari AWS Secrets Manager](#) Panduan AWS Secrets Manager Pengguna.

Untuk mengambil data sensitif yang disimpan di dalam AWS Secrets Manager, lihat [Contoh kode untuk AWS Secrets Manager menggunakan AWS SDK](#) di Pustaka Kode Contoh Kode AWS SDK.

Ambil Systems Manager Parameter Menyimpan rahasia secara terprogram di Amazon ECS

Systems Manager Parameter Store menyediakan penyimpanan dan pengelolaan rahasia yang aman. Anda dapat menyimpan data seperti kata sandi, string database, ID instans EC2 dan ID AMI, dan kode lisensi sebagai nilai parameter. Anda dapat menyimpan nilai sebagai teks biasa atau data terenkripsi.

Alih-alih hardcoding informasi sensitif dalam teks biasa di aplikasi Anda, Anda dapat menggunakan Secrets Manager untuk menyimpan data sensitif.

Kami merekomendasikan metode ini untuk mengambil data sensitif karena jika parameter Systems Manager Parameter Store kemudian diperbarui, aplikasi secara otomatis mengambil versi terbaru.

Buat rahasia di Secrets Manager. Setelah Anda membuat rahasia Secrets Manager, perbarui kode aplikasi Anda untuk mengambil rahasia.

Tinjau pertimbangan berikut sebelum mengamankan data sensitif di Systems Manager Parameter Store.

- Hanya rahasia yang menyimpan data teks yang didukung. Rahasia yang menyimpan data biner tidak didukung.
- Gunakan titik akhir VPC antarmuka untuk meningkatkan kontrol keamanan.
- VPC yang digunakan tugas Anda harus menggunakan resolusi DNS.

Izin IAM yang diperlukan

Untuk menggunakan fitur ini, Anda harus memiliki peran tugas Amazon ECS dan mereferensikannya dalam definisi tugas Anda. Hal ini memungkinkan agen kontainer untuk menarik sumber daya Systems Manager yang diperlukan. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Peran IAM tugas Amazon ECS](#).

Important

Untuk tugas yang menggunakan tipe peluncuran EC2, Anda harus menggunakan variabel konfigurasi agen ECS `ECS_ENABLE_AWSLOGS_EXECUTIONROLE_OVERRIDE=true` untuk menggunakan fitur ini. Anda dapat menambahkannya ke file `./etc/ecs/ecs.config`

selama pembuatan instans kontainer atau Anda dapat menambahkannya ke instans yang ada, lalu memulai ulang agen ECS. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Konfigurasi agen kontainer Amazon ECS](#).

Untuk memberikan akses ke parameter Penyimpanan Parameter Systems Manager yang Anda buat, tambahkan izin berikut secara manual sebagai kebijakan ke peran eksekusi tugas. Untuk informasi tentang cara mengelola izin, lihat [Menambahkan dan Menghapus izin identitas IAM](#) di Panduan Pengguna IAM.

- `ssm:GetParameters`— Diperlukan jika Anda mereferensikan parameter Systems Manager Parameter Store dalam definisi tugas. Menambahkan izin untuk mengambil parameter Systems Manager.
- `secretsmanager:GetSecretValue`— Diperlukan jika Anda mereferensikan rahasia Secrets Manager baik secara langsung atau jika parameter Parameter Store Systems Manager Anda mereferensikan rahasia Secrets Manager dalam definisi tugas. Menambahkan izin untuk mengambil rahasia dari Secrets Manager.
- `kms:Decrypt`— Diperlukan hanya jika rahasia Anda menggunakan kunci yang dikelola pelanggan dan bukan kunci default. ARN untuk kunci khusus Anda harus ditambahkan sebagai sumber daya. Menambahkan izin untuk mendekripsi kunci yang dikelola pelanggan.

Contoh kebijakan berikut menambahkan izin yang diperlukan:

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "ssm:GetParameters",
        "secretsmanager:GetSecretValue",
        "kms:Decrypt"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:ssm:region:aws_account_id:parameter/parameter_name",
        "arn:aws:secretsmanager:region:aws_account_id:secret:secret_name",
        "arn:aws:kms:region:aws_account_id:key/key_id"
      ]
    }
  ]
}
```

```
]
}
```

Buat parameter

Anda dapat menggunakan konsol Systems Manager untuk membuat parameter Systems Manager Parameter Store untuk data sensitif Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Membuat parameter Systems Manager \(konsol\)](#) atau [Membuat parameter Systems Manager \(AWS CLI\)](#) di Panduan AWS Systems Manager Pengguna.

Perbarui aplikasi Anda untuk mengambil rahasia Systems Manager Parameter Store secara terprogram

Untuk mengambil data sensitif yang disimpan dalam parameter Systems Manager Parameter Store, lihat [Contoh kode untuk Systems Manager menggunakan AWS SDK di AWS SDK Code Examples Code Library](#).

Ambil rahasia Secrets Manager melalui variabel lingkungan Amazon ECS

Saat Anda menyuntikkan rahasia sebagai variabel lingkungan, Anda dapat menentukan konten lengkap rahasia, kunci JSON tertentu di dalam rahasia, atau versi tertentu dari rahasia yang akan disuntikkan. Hal ini membantu Anda mengontrol data sensitif yang diekspos ke kontainer Anda. Untuk informasi selengkapnya tentang versioning rahasia, lihat [Konsep dan Istilah Penting untuk AWS Secrets Manager](#) dalam Panduan Pengguna AWS Secrets Manager .

Berikut ini harus dipertimbangkan saat menggunakan variabel lingkungan untuk menyuntikkan rahasia Secrets Manager ke dalam wadah.

- Data sensitif disuntikkan ke dalam kontainer Anda ketika kontainer awalnya dimulai. Jika rahasia kemudian diperbarui atau diputar, kontainer tidak akan menerima nilai yang diperbarui secara otomatis. Anda harus menjalankan tugas baru atau jika tugas Anda adalah bagian dari layanan Anda dapat memperbarui layanan dan menggunakan Memaksa deployment baru untuk memaksa layanan untuk meluncurkan tugas baru.
- Untuk tugas Amazon ECS aktif AWS Fargate, hal-hal berikut harus dipertimbangkan:
 - Untuk menyuntikkan konten penuh rahasia sebagai variabel lingkungan atau dalam konfigurasi log, Anda harus menggunakan versi 1.3.0 platform atau yang lebih baru. Untuk informasi, lihat [Versi platform Fargate Linux untuk Amazon ECS](#).
 - Untuk menyuntikkan kunci JSON tertentu atau versi rahasia sebagai variabel lingkungan atau dalam konfigurasi log, Anda harus menggunakan versi platform 1.4.0 atau yang lebih baru

(Linux) atau 1.0.0 (Windows). Untuk informasi, lihat [Versi platform Fargate Linux untuk Amazon ECS](#).

- Untuk tugas Amazon ECS di EC2, hal-hal berikut harus dipertimbangkan:
 - Untuk menyuntikkan rahasia menggunakan kunci JSON atau versi rahasia tertentu, instans kontainer Anda harus memiliki versi 1.37.0 agen kontainer atau yang lebih baru. Namun, kami merekomendasikan untuk menggunakan versi agen kontainer terbaru. Untuk informasi tentang memeriksa versi agen Anda dan memperbarui ke versi terbaru, lihat [Memperbarui agen kontainer Amazon ECS](#).

Untuk menyuntikkan konten penuh rahasia sebagai variabel lingkungan atau untuk menyuntikkan rahasia dalam konfigurasi log, instans kontainer Anda harus memiliki versi 1.22.0 agen kontainer atau yang lebih baru.

- Gunakan titik akhir VPC antarmuka untuk meningkatkan kontrol keamanan dan terhubung ke Secrets Manager melalui subnet pribadi. Anda harus membuat titik akhir VPC antarmuka untuk Secrets Manager. Untuk informasi tentang titik akhir VPC, lihat Membuat titik akhir [VPC di Panduan Pengguna](#).AWS Secrets Manager Untuk informasi selengkapnya tentang menggunakan Secrets Manager dan Amazon VPC, lihat [Cara menyambung ke layanan Secrets Manager dalam Amazon VPC](#).
- Untuk tugas Windows yang dikonfigurasi untuk menggunakan driver pencatatan awslogs, Anda juga harus mengatur variabel lingkungan ECS_ENABLE_AWSLOGS_EXECUTIONROLE_OVERRIDE pada instans kontainer Anda. Ini dapat dilakukan dengan Data Pengguna dengan sintaks berikut:

```
<powershell>
[Environment]::SetEnvironmentVariable("ECS_ENABLE_AWSLOGS_EXECUTIONROLE_OVERRIDE",
$TRUE, "Machine")
Initialize-ECSAgent -Cluster <cluster name> -EnableTaskIAMRole -LoggingDrivers
'["json-file","awslogs"]'
</powershell>
```

Izin IAM

Untuk menggunakan fitur ini, Anda harus memiliki peran eksekusi tugas Amazon ECS dan mereferensikannya dalam definisi tugas Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Peran IAM eksekusi tugas Amazon ECS](#).

Untuk menyediakan akses ke rahasia Secrets Manager yang Anda buat, tambahkan izin berikut secara manual sebagai kebijakan inline ke peran eksekusi tugas. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menambahkan dan Menghapus Kebijakan IAM](#).

- `secretsmanager:GetSecretValue`—Diperlukan jika Anda mereferensikan rahasia Secrets Manager. Menambahkan izin untuk mengambil rahasia dari Secrets Manager.
- `kms:Decrypt`—Diperlukan hanya jika rahasia Anda menggunakan kunci yang dikelola pelanggan dan bukan kunci default. ARN untuk kunci yang dikelola pelanggan Anda harus ditambahkan sebagai sumber daya. Menambahkan izin untuk mendekripsi kunci yang dikelola pelanggan.

Contoh kebijakan berikut menambahkan izin yang diperlukan:

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "secretsmanager:GetSecretValue",
        "kms:Decrypt"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:secretsmanager:region:aws_account_id:secret:secret_name",
        "arn:aws:kms:region:aws_account_id:key/key_id"
      ]
    }
  ]
}
```

Buat AWS Secrets Manager rahasianya

Anda dapat menggunakan konsol Secrets Manager untuk membuat rahasia untuk data sensitif Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Membuat AWS Secrets Manager rahasia](#) di Panduan AWS Secrets Manager Pengguna.

Tambahkan variabel lingkungan ke definisi wadah

Dalam ketentuan kontainer Anda, Anda dapat menentukan hal berikut:

- Objek `secrets` yang berisi nama variabel lingkungan untuk diatur dalam kontainer

- Amazon Resource Name (ARN) rahasia Secrets Manager
- Parameter tambahan yang berisi data sensitif untuk hadir ke kontainer

Contoh berikut menunjukkan sintaks lengkap yang harus ditentukan untuk rahasia Secrets Manager.

```
arn:aws:secretsmanager:region:aws_account_id:secret:secret-name:json-key:version-stage:version-id
```

Bagian berikut menjelaskan parameter tambahan. Parameter ini opsional, tetapi jika Anda tidak menggunakannya, Anda harus menyertakan titik dua : untuk menggunakan nilai default. Contoh disediakan di bawah ini untuk konteks yang lebih.

json-key

Menentukan nama kunci dalam pasangan kunci-nilai dengan nilai yang ingin Anda tetapkan sebagai nilai variabel lingkungan. Hanya nilai dalam format JSON yang didukung. Jika Anda tidak menentukan kunci JSON, maka konten penuh dari rahasia tersebut akan digunakan.

version-stage

Menentukan label pementasan versi rahasia yang ingin Anda gunakan. Jika label pementasan versi ditentukan, Anda tidak dapat menentukan ID versi. Jika tidak ada tahap versi yang ditentukan, perilaku default adalah untuk mengambil rahasia dengan label pementasan AWSCURRENT.

Label tahapan digunakan untuk melacak berbagai versi rahasia saat diperbarui atau dirotasi. Setiap versi rahasia memiliki satu atau beberapa label tahapan dan satu ID. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Syarat dan Konsep Utama AWS Secrets Manager](#) di Panduan AWS Secrets Manager Pengguna.

version-id

Menentukan pengenal unik dari versi rahasia yang ingin Anda gunakan. Jika ID versi ditentukan, Anda tidak dapat menentukan label pementasan versi. Jika tidak ada ID versi yang ditentukan, perilaku default adalah untuk mengambil rahasia dengan label pementasan AWSCURRENT.

ID versi digunakan untuk melacak berbagai versi rahasia saat diperbarui atau dirotasi. Setiap versi rahasia memiliki satu ID. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Syarat dan Konsep Utama AWS Secrets Manager](#) di Panduan AWS Secrets Manager Pengguna.

Contoh ketentuan kontainer

Contoh berikut menunjukkan cara Anda dapat mereferensikan rahasia Secrets Manager dalam definisi container Anda.

Example mereferensikan rahasia penuh

Berikut ini adalah cuplikan ketentuan tugas yang menunjukkan format ketika mereferensikan teks lengkap dari rahasia Secrets Manager.

```
{
  "containerDefinitions": [{
    "secrets": [{
      "name": "environment_variable_name",
      "valueFrom": "arn:aws:secretsmanager:region:aws_account_id:secret:secret_name-AbCdEf"
    }]
  }]
}
```

Untuk mengakses nilai rahasia ini dari dalam wadah, Anda perlu memanggil `file$environment_variable_name`.

Example mereferensikan kunci tertentu dalam sebuah rahasia

Berikut ini menunjukkan contoh output dari perintah [get-secret-value](#) yang menampilkan konten rahasia bersama dengan label tahapan versi dan ID versi yang terkait dengan itu.

```
{
  "ARN": "arn:aws:secretsmanager:region:aws_account_id:secret:appauthexample-AbCdEf",
  "Name": "appauthexample",
  "VersionId": "871d9eca-18aa-46a9-8785-981ddEXAMPLE",
  "SecretString": "{\"username1\":\"password1\",\"username2\":\"password2\", \"username3\":\"password3\"}",
  "VersionStages": [
    "AWSCURRENT"
  ],
  "CreateDate": 1581968848.921
}
```

Referensi kunci tertentu dari output sebelumnya dalam ketentuan kontainer dengan menentukan nama kunci di akhir ARN.

```
{
  "containerDefinitions": [{
    "secrets": [{
      "name": "environment_variable_name",
      "valueFrom": "arn:aws:secretsmanager:region:aws_account_id:secret:appauthexample-AbCdEf:username1:~"
    }]
  }]
}
```

Example mereferensikan versi rahasia tertentu

Berikut ini menunjukkan contoh output dari perintah [describe-secret](#) yang menampilkan konten rahasia yang tidak terenkripsi bersama dengan metadata untuk semua versi rahasia.

```
{
  "ARN": "arn:aws:secretsmanager:region:aws_account_id:secret:appauthexample-AbCdEf",
  "Name": "appauthexample",
  "Description": "Example of a secret containing application authorization data.",
  "RotationEnabled": false,
  "LastChangedDate": 1581968848.926,
  "LastAccessedDate": 1581897600.0,
  "Tags": [],
  "VersionIdsToStages": {
    "871d9eca-18aa-46a9-8785-981ddEXAMPLE": [
      "AWSCURRENT"
    ],
    "9d4cb84b-ad69-40c0-a0ab-cead3EXAMPLE": [
      "AWSPREVIOUS"
    ]
  }
}
```

Referensi label tahapan versi tertentu dari output sebelumnya dalam ketentuan kontainer dengan menentukan nama kunci di akhir ARN.

```
{
  "containerDefinitions": [{
    "secrets": [{
      "name": "environment_variable_name",
      "valueFrom": "arn:aws:secretsmanager:region:aws_account_id:secret:appauthexample-AbCdEf::~AWSPREVIOUS:"
    }]
  }]
}
```

```

    ]]
  ]]
}

```

Referensi ID versi tertentu dari output sebelumnya dalam ketentuan kontainer dengan menentukan nama kunci di akhir ARN.

```

{
  "containerDefinitions": [{
    "secrets": [{
      "name": "environment_variable_name",
      "valueFrom": "arn:aws:secretsmanager:region:aws_account_id:secret:appauthexample-
AbCdEf::9d4cb84b-ad69-40c0-a0ab-cead3EXAMPLE"
    }]
  }]
}

```

Example mereferensikan kunci dan label tahapan versi tertentu dari suatu rahasia

Bagian berikut menunjukkan cara mereferensikan kunci tertentu dalam rahasia dan label tahapan versi tertentu.

```

{
  "containerDefinitions": [{
    "secrets": [{
      "name": "environment_variable_name",
      "valueFrom": "arn:aws:secretsmanager:region:aws_account_id:secret:appauthexample-
AbCdEf:username1:AWSPREVIOUS:"
    }]
  }]
}

```

Untuk menentukan kunci dan versi ID tertentu, gunakan sintaks berikut.

```

{
  "containerDefinitions": [{
    "secrets": [{
      "name": "environment_variable_name",
      "valueFrom": "arn:aws:secretsmanager:region:aws_account_id:secret:appauthexample-
AbCdEf:username1::9d4cb84b-ad69-40c0-a0ab-cead3EXAMPLE"
    }]
  }]
}

```



```
}
```

Untuk informasi tentang cara membuat definisi tugas dengan rahasia yang ditentukan dalam variabel lingkungan, lihat [Membuat definisi tugas Amazon ECS menggunakan konsol](#).

Ambil parameter Systems Manager melalui variabel lingkungan Amazon ECS

Amazon ECS memungkinkan Anda untuk menyuntikkan data sensitif ke dalam container Anda dengan menyimpan data sensitif Anda dalam AWS Systems Manager parameter Parameter Store dan kemudian mereferensikannya dalam definisi container Anda.

Pertimbangkan hal berikut saat menggunakan variabel lingkungan untuk menyuntikkan rahasia Systems Manager ke dalam wadah.

- Data sensitif disuntikkan ke dalam kontainer Anda ketika kontainer awalnya dimulai. Jika rahasia kemudian diperbarui atau diputar, kontainer tidak akan menerima nilai yang diperbarui secara otomatis. Anda harus menjalankan tugas baru atau jika tugas Anda adalah bagian dari layanan Anda dapat memperbarui layanan dan menggunakan Memaksa deployment baru untuk memaksa layanan untuk meluncurkan tugas baru.
- Untuk tugas Amazon ECS aktif AWS Fargate, hal-hal berikut harus dipertimbangkan:
 - Untuk menyuntikkan konten penuh rahasia sebagai variabel lingkungan atau dalam konfigurasi log, Anda harus menggunakan versi 1.3.0 platform atau yang lebih baru. Untuk informasi, lihat [Versi platform Fargate Linux untuk Amazon ECS](#).
 - Untuk menyuntikkan kunci JSON tertentu atau versi rahasia sebagai variabel lingkungan atau dalam konfigurasi log, Anda harus menggunakan versi platform 1.4.0 atau yang lebih baru (Linux) atau 1.0.0 (Windows). Untuk informasi, lihat [Versi platform Fargate Linux untuk Amazon ECS](#).
- Untuk tugas Amazon ECS di EC2, hal-hal berikut harus dipertimbangkan:
 - Untuk menyuntikkan rahasia menggunakan kunci JSON atau versi rahasia tertentu, instans kontainer Anda harus memiliki versi 1.37.0 agen kontainer atau yang lebih baru. Namun, kami merekomendasikan untuk menggunakan versi agen kontainer terbaru. Untuk informasi tentang memeriksa versi agen Anda dan memperbarui ke versi terbaru, lihat [Memperbarui agen kontainer Amazon ECS](#).

Untuk menyuntikkan konten penuh rahasia sebagai variabel lingkungan atau untuk menyuntikkan rahasia dalam konfigurasi log, instans kontainer Anda harus memiliki versi 1.22.0 agen kontainer atau yang lebih baru.

- Gunakan titik akhir VPC antarmuka untuk meningkatkan kontrol keamanan. Anda harus membuat titik akhir VPC antarmuka untuk Systems Manager. Untuk informasi tentang titik akhir VPC, lihat Membuat titik akhir [VPC di Panduan Pengguna](#).AWS Systems Manager
- Untuk tugas Windows yang dikonfigurasi untuk menggunakan driver pencatatan `awslogs`, Anda juga harus mengatur variabel lingkungan `ECS_ENABLE_AWSLOGS_EXECUTIONROLE_OVERRIDE` pada instans kontainer Anda. Ini dapat dilakukan dengan Data Pengguna menggunakan sintaksis berikut:

```
<powershell>
[Environment]::SetEnvironmentVariable("ECS_ENABLE_AWSLOGS_EXECUTIONROLE_OVERRIDE",
  $TRUE, "Machine")
Initialize-ECSAgent -Cluster <cluster name> -EnableTaskIAMRole -LoggingDrivers
  ["json-file","awslogs"]'
</powershell>
```

Izin IAM

Untuk menggunakan fitur ini, Anda harus memiliki peran eksekusi tugas Amazon ECS dan mereferensikannya dalam definisi tugas Anda. Hal ini memungkinkan agen kontainer untuk menarik sumber daya Systems Manager yang diperlukan. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Peran IAM eksekusi tugas Amazon ECS](#).

Important

Untuk tugas yang menggunakan tipe peluncuran EC2, Anda harus menggunakan variabel konfigurasi agen ECS `ECS_ENABLE_AWSLOGS_EXECUTIONROLE_OVERRIDE=true` untuk menggunakan fitur ini. Anda dapat menambahkannya ke file `./etc/ecs/ecs.config` selama pembuatan instans kontainer atau Anda dapat menambahkannya ke instans yang ada, lalu memulai ulang agen ECS. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Konfigurasi agen kontainer Amazon ECS](#).

Untuk memberikan akses ke parameter Systems Manager Parameter Store yang Anda buat, tambahkan izin berikut secara manual ke peran eksekusi tugas. Untuk informasi tentang cara mengelola izin, lihat [Menambahkan dan Menghapus izin identitas IAM](#) di Panduan Pengguna IAM.

- `ssm:GetParameters`— Diperlukan jika Anda mereferensikan parameter Systems Manager Parameter Store dalam definisi tugas. Menambahkan izin untuk mengambil parameter Systems Manager.
- `secretsmanager:GetSecretValue`— Diperlukan jika Anda mereferensikan rahasia Secrets Manager baik secara langsung atau jika parameter Parameter Store Systems Manager Anda mereferensikan rahasia Secrets Manager dalam definisi tugas. Menambahkan izin untuk mengambil rahasia dari Secrets Manager.
- `kms:Decrypt`— Diperlukan hanya jika rahasia Anda menggunakan kunci yang dikelola pelanggan dan bukan kunci default. ARN untuk kunci khusus Anda harus ditambahkan sebagai sumber daya. Menambahkan izin untuk mendekripsi kunci yang dikelola pelanggan.

Contoh kebijakan berikut menambahkan izin yang diperlukan:

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "ssm:GetParameters",
        "secretsmanager:GetSecretValue",
        "kms:Decrypt"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:ssm:region:aws_account_id:parameter/parameter_name",
        "arn:aws:secretsmanager:region:aws_account_id:secret:secret_name",
        "arn:aws:kms:region:aws_account_id:key/key_id"
      ]
    }
  ]
}
```

Buat parameter Systems Manager

Anda dapat menggunakan konsol Systems Manager untuk membuat parameter Systems Manager Parameter Store untuk data sensitif Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Membuat parameter Systems Manager \(konsol\)](#) atau [Membuat parameter Systems Manager \(AWS CLI\)](#) di Panduan AWS Systems Manager Pengguna.

Tambahkan variabel lingkungan ke definisi wadah

Dalam ketentuan kontainer Anda, tentukan `secrets` dengan nama variabel lingkungan yang akan ditetapkan dalam kontainer dan ARN lengkap parameter Systems Manager Parameter Store yang berisi data sensitif untuk diberikan ke kontainer. Untuk informasi selengkapnya, lihat [secrets](#).

Berikut ini adalah cuplikan definisi tugas yang menunjukkan format saat mereferensikan parameter Systems Manager Parameter Store. Jika parameter Systems Manager Parameter Store ada di Region yang sama dengan tugas yang Anda luncurkan, maka Anda dapat menggunakan ARN lengkap atau nama parameter. Jika parameter ada di Wilayah yang berbeda, maka tentukan ARN lengkap.

```
{
  "containerDefinitions": [{
    "secrets": [{
      "name": "environment_variable_name",
      "valueFrom": "arn:aws:ssm:region:aws_account_id:parameter/parameter_name"
    }]
  }]
}
```

Untuk informasi tentang cara membuat definisi tugas dengan rahasia yang ditentukan dalam variabel lingkungan, lihat [Membuat definisi tugas Amazon ECS menggunakan konsol](#).

Ambil rahasia untuk konfigurasi logging Amazon ECS

Anda dapat menggunakan `secretOptions` parameter `logConfiguration` untuk meneruskan data sensitif yang digunakan untuk logging.

Anda dapat menyimpan rahasia di Secrets Manager atau Systems Manager.

Gunakan Secrets Manager

Dalam definisi kontainer Anda, saat menentukan `logConfiguration` Anda dapat menentukan `secretOptions` dengan nama opsi driver log untuk disetel dalam wadah dan ARN lengkap dari rahasia Secrets Manager yang berisi data sensitif untuk disajikan ke wadah.

Berikut ini adalah cuplikan definisi tugas yang menunjukkan format saat mereferensikan rahasia Secrets Manager.

```
{
  "containerDefinitions": [{
```

```

"logConfiguration": [{
  "logDriver": "splunk",
  "options": {
    "splunk-url": "https://your_splunk_instance:8088"
  },
  "secretOptions": [{
    "name": "splunk-token",
    "valueFrom": "arn:aws:secretsmanager:region:aws_account_id:secret:secret_name-
AbCdEf"
  }]
}]
}

```

Gunakan Systems Manager

Anda dapat menyuntikkan data sensitif dalam konfigurasi log. Dalam ketentuan kontainer Anda, ketika menentukan `logConfiguration`, Anda dapat menentukan `secretOptions` dengan nama opsi driver log yang kan ditetapkan dalam kontainer dan ARN lengkap parameter Systems Manager Parameter Store yang berisi data sensitif untuk diberikan ke kontainer.

Important

Jika parameter Systems Manager Parameter Store ada di Region yang sama dengan tugas yang Anda luncurkan, maka Anda dapat menggunakan ARN lengkap atau nama parameter. Jika parameter ada di Wilayah yang berbeda, maka tentukan ARN lengkap.

Berikut ini adalah cuplikan definisi tugas yang menunjukkan format saat mereferensikan parameter Systems Manager Parameter Store.

```

{
  "containerDefinitions": [{
    "logConfiguration": [{
      "logDriver": "fluentd",
      "options": {
        "tag": "fluentd demo"
      },
      "secretOptions": [{
        "name": "fluentd-address",
        "valueFrom": "arn:aws:ssm:region:aws_account_id:parameter:/parameter_name"
      }]
    }]
  }]
}

```

```
    }}  
  }}  
}}  
}
```

Menentukan data sensitif menggunakan rahasia Secrets Manager di Amazon ECS

Amazon ECS memungkinkan Anda untuk menyuntikkan data sensitif ke dalam container Anda dengan menyimpan data sensitif Anda dalam AWS Secrets Manager rahasia dan kemudian mereferensikannya dalam definisi container Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Meneruskan data sensitif ke wadah Amazon ECS](#).

Pelajari cara membuat rahasia Secrets Manager, mereferensikan rahasia dalam definisi tugas Amazon ECS, lalu verifikasi itu berhasil dengan menanyakan variabel lingkungan di dalam wadah yang menunjukkan konten rahasia.

Prasyarat

Jika mengikuti tutorial ini, berarti prasyarat berikut telah selesai:

- Langkah-langkah di [Siapkan untuk menggunakan Amazon ECS](#) telah selesai.
- AWS Pengguna Anda memiliki izin IAM yang diperlukan untuk membuat Secrets Manager dan sumber daya Amazon ECS yang dijelaskan.

Langkah 1: Buat Rahasia Secrets Manager

Anda dapat menggunakan konsol Secrets Manager untuk membuat rahasia untuk data sensitif Anda. Dalam tutorial ini kita akan menciptakan rahasia dasar untuk menyimpan nama pengguna dan kata sandi untuk mereferensi nanti dalam sebuah kontainer. Untuk informasi lebih lanjut, lihat [Membuat Rahasia Dasar](#) dalam Panduan Pengguna AWS Secrets Manager .

Pasangan kunci/nilai yang akan disimpan dalam rahasia ini adalah nilai variabel lingkungan dalam wadah Anda di akhir tutorial.

Simpan ARN Rahasia untuk referensi dalam kebijakan IAM eksekusi tugas Anda dan definisi tugas di langkah selanjutnya.

Langkah 2: Perbarui Peran IAM Eksekusi Tugas Anda

Agar Amazon ECS dapat mengambil data sensitif dari rahasia Secrets Manager Anda, Anda harus memiliki peran eksekusi tugas Amazon ECS dan mereferensikannya dalam definisi tugas Anda. Hal

ini memungkinkan agen kontainer untuk menarik sumber daya Secrets Manager yang diperlukan. Jika Anda belum membuat peran IAM eksekusi tugas, lihat [Peran IAM eksekusi tugas Amazon ECS](#).

Langkah-langkah berikut mengasumsikan Anda sudah memiliki peran IAM eksekusi tugas yang dibuat dan dikonfigurasi dengan benar.

Untuk memperbarui peran IAM eksekusi tugas Anda

Gunakan konsol IAM untuk memperbarui peran eksekusi tugas Anda dengan izin yang diperlukan.

1. Buka konsol IAM di <https://console.aws.amazon.com/iam/>.
2. Di panel navigasi, pilih Peran.
3. Cari daftar peran untuk `ecsTaskExecutionRole` dan pilih peran itu.
4. Pilih Izin, Tambahkan kebijakan inline.
5. Pilih tab JSON dan tentukan teks JSON berikut, pastikan Anda menentukan ARN lengkap rahasia Secrets Manager yang Anda buat di langkah 1.

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "secretsmanager:GetSecretValue"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:secretsmanager:region:aws_account_id:secret:username_value"
      ]
    }
  ]
}
```

6. Pilih Tinjau kebijakan. Untuk Nama tentukan `ECSSecretsTutorial`, lalu pilih Buat kebijakan.

Langkah 3: Buat Definisi Tugas Amazon ECS

Anda dapat menggunakan konsol Amazon ECS untuk membuat definisi tugas yang mereferensikan rahasia Secrets Manager.

Untuk membuat ketentuan tugas yang menetapkan rahasia

Gunakan konsol IAM untuk memperbarui peran eksekusi tugas Anda dengan izin yang diperlukan.

1. Buka konsol di <https://console.aws.amazon.com/ecs/v2>.
2. Di panel navigasi, pilih Definisi tugas.
3. Pilih Buat definisi tugas baru, Buat definisi tugas baru dengan JSON.
4. Di kotak editor JSON, masukkan teks JSON definisi tugas berikut, pastikan Anda menentukan ARN lengkap rahasia Secrets Manager yang Anda buat di langkah 1 dan peran IAM eksekusi tugas yang Anda perbarui di langkah 2. Pilih Simpan.

5.

```
{
  "executionRoleArn": "arn:aws:iam::aws_account_id:role/ecsTaskExecutionRole",
  "containerDefinitions": [
    {
      "entryPoint": [
        "sh",
        "-c"
      ],
      "portMappings": [
        {
          "hostPort": 80,
          "protocol": "tcp",
          "containerPort": 80
        }
      ],
      "command": [
        "/bin/sh -c \"echo '<html> <head> <title>Amazon ECS Sample
App</title> <style>body {margin-top: 40px; background-color: #333;} </style> </
head><body> <div style=color:white;text-align:center> <h1>Amazon ECS Sample App</
h1> <h2>Congratulations!</h2> <p>Your application is now running on a container in
Amazon ECS.</p> </div></body></html>' > /usr/local/apache2/htdocs/index.html &&
httpd-foreground\""
      ],
      "cpu": 10,
      "secrets": [
        {
          "valueFrom":
            "arn:aws:secretsmanager:region:aws_account_id:secret:username_value",
          "name": "username_value"
        }
      ],
    }
  ],
}
```



```
        "memory": 300,  
        "image": "httpd:2.4",  
        "essential": true,  
        "name": "ecs-secrets-container"  
    }  
],  
    "family": "ecs-secrets-tutorial"  
}
```

6. Pilih Buat.

Langkah 4: Buat Cluster Amazon ECS

Anda dapat menggunakan konsol Amazon ECS untuk membuat kluster yang berisi instance container untuk menjalankan tugas. Jika Anda memiliki kluster yang ada dengan setidaknya satu instans kontainer yang terdaftar untuk itu dengan sumber daya yang tersedia untuk menjalankan satu instans dari ketentuan tugas yang dibuat untuk tutorial ini Anda dapat melompat ke langkah berikutnya.

Untuk tutorial ini kita akan membuat cluster dengan satu instance `t2.micro` container menggunakan Amazon ECS Amazon Linux 2 AMI yang dioptimalkan Amazon ECS.

Untuk informasi tentang cara membuat cluster untuk jenis peluncuran EC2, lihat [the section called “Membuat cluster untuk jenis peluncuran Amazon EC2”](#).

Langkah 5: Jalankan Tugas Amazon ECS

Anda dapat menggunakan konsol Amazon ECS untuk menjalankan tugas menggunakan definisi tugas yang Anda buat. Untuk tutorial ini kita akan menjalankan tugas menggunakan tipe peluncuran EC2, menggunakan cluster yang kita buat pada langkah sebelumnya.

Untuk informasi tentang cara menjalankan tugas, lihat [the section called “Menjalankan aplikasi sebagai tugas”](#).

Langkah 6: Verifikasi

Anda dapat memverifikasi bahwa semua langkah berhasil diselesaikan dan variabel lingkungan dibuat dengan benar dalam kontainer Anda menggunakan langkah-langkah berikut.


Untuk memverifikasi bahwa variabel lingkungan telah dibuat

1. Cari IP publik atau alamat DNS untuk instans kontainer Anda.

- a. Buka konsol di <https://console.aws.amazon.com/ecs/v2>.
 - b. Di panel navigasi, pilih Clusters, lalu pilih cluster yang Anda buat.
 - c. Pilih Infrastruktur, lalu pilih instance container.
 - d. Rekam IP Publik atau DNS Publik untuk instans Anda.
2. Jika Anda menggunakan komputer macOS atau Linux, sambungkan ke instans Anda dengan perintah berikut, ganti jalur ke kunci pribadi dan alamat publik untuk instans Anda:

```
$ ssh -i /path/to/my-key-pair.pem ec2-user@ec2-198-51-100-1.compute-1.amazonaws.com
```

Untuk informasi selengkapnya tentang menggunakan komputer Windows, lihat [Menghubungkan ke Instans Linux Anda dari Windows Menggunakan PuTTY](#) di Panduan Pengguna Amazon EC2.

 Important

Untuk informasi selengkapnya tentang masalah apa pun saat menyambung ke instans, lihat [Memecahkan Masalah Menyambung ke Instans Anda](#) di Panduan Pengguna Amazon EC2.

3. Cantumkan kontainer yang berjalan pada instans. Catat ID kontainer untuk kontainer `ecs-secrets-tutorial`.

```
docker ps
```

4. Terhubung ke kontainer `ecs-secrets-tutorial` menggunakan ID kontainer dari output dari langkah sebelumnya.

```
docker exec -it container_ID /bin/bash
```

5. Gunakan perintah `echo` untuk mencetak nilai variabel lingkungan.

```
echo $username_value
```

Jika tutorial berhasil, Anda akan melihat output sebagai berikut:

```
password_value
```

Note

Atau, Anda dapat mencantumkan semua variabel lingkungan dalam wadah Anda menggunakan perintah `env` (atau `printenv`).

Langkah 7: Bersihkan

Setelah selesai dengan tutorial ini, Anda harus membersihkan sumber daya yang terkait untuk menghindari timbulnya biaya untuk sumber daya yang tidak terpakai.

Untuk membersihkan sumber daya

1. Buka konsol di <https://console.aws.amazon.com/ecs/v2>.
2. Pada panel navigasi, silakan pilih Klaster.
3. Pada halaman Clusters, pilih cluster.
4. Pilih Hapus klaster.
5. Di kotak konfirmasi, masukkan hapus *nama cluster*, lalu pilih Hapus.
6. Buka konsol IAM di <https://console.aws.amazon.com/iam/>.
7. Di panel navigasi, pilih Peran.
8. Cari daftar peran untuk `ecsTaskExecutionRole` dan pilih peran itu.
9. Pilih Izin, lalu pilih X di sebelah ECS SecretsTutorial. Pilih Hapus.
10. Buka konsol Secrets Manager di <https://console.aws.amazon.com/secretsmanager/>.
11. Pilih rahasia `username_value` yang Anda buat dan pilih Tindakan, Hapus rahasia.

Parameter definisi tugas Amazon ECS

Definisi tugas dibagi menjadi beberapa bagian terpisah: keluarga tugas, peran tugas AWS Identity and Access Management (IAM), mode jaringan, definisi wadah, volume, batasan penempatan tugas, dan jenis peluncuran. Definisi keluarga dan wadah diperlukan dalam definisi tugas. Sebaliknya, peran tugas, mode jaringan, volume, kendala penempatan tugas, dan jenis peluncuran bersifat opsional.

Anda dapat menggunakan parameter ini dalam file JSON untuk mengonfigurasi definisi tugas Anda.

Berikut ini adalah deskripsi yang lebih detail untuk setiap parameter ketentuan tugas.

Rangkaian

family

Tipe: String

Diperlukan: Ya

Ketika Anda mendaftarkan ketentuan tugas, Anda memberikan sebuah famili, yang mirip dengan nama untuk beberapa versi ketentuan tugas, yang ditentukan dengan nomor revisi. Definisi tugas pertama yang terdaftar ke dalam keluarga tertentu diberikan revisi 1, dan definisi tugas apa pun yang terdaftar setelah itu diberi nomor revisi berurutan.

Jenis peluncuran

Saat mendaftarkan definisi tugas, Anda dapat menentukan jenis peluncuran yang harus divalidasi oleh Amazon ECS. Jika definisi tugas tidak memvalidasi terhadap kompatibilitas yang ditentukan, pengecualian klien dikembalikan. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Jenis peluncuran Amazon ECS](#).

Parameter berikut diperbolehkan dalam definisi tugas.

requiresCompatibilities

Tipe: Array string

Wajib: Tidak

Nilai yang Valid: EC2 | FARGATE | EXTERNAL

Tipe peluncuran untuk memvalidasi ketentuan tugas. Ini memulai pemeriksaan untuk memastikan bahwa semua parameter yang digunakan dalam definisi tugas memenuhi persyaratan jenis peluncuran.

Peran tugas

taskRoleArn

Tipe: String

Wajib: Tidak

Ketika mendaftarkan ketentuan tugas, Anda dapat memberikan peran tugas untuk IAM role yang mengizinkan kontainer dalam izin tugas untuk atas nama Anda memanggil API AWS yang ditentukan dalam kebijakan terkait. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Peran IAM tugas Amazon ECS](#).

Saat Anda meluncurkan AMI Windows Server Amazon ECS yang dioptimalkan, peran IAM untuk tugas di Windows mengharuskan `-EnableTaskIAMRole` opsi disetel. Container Anda juga harus menjalankan beberapa kode konfigurasi untuk menggunakan fitur tersebut. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Konfigurasi tambahan instans Amazon EC2 Windows](#).

Peran eksekusi tugas

`executionRoleArn`

Tipe: String

Wajib: Bersyarat

Nama Sumber Daya Amazon (ARN) dari peran eksekusi tugas yang memberikan izin agen penampung Amazon ECS untuk melakukan panggilan AWS API atas nama Anda.

Note

IAM role eksekusi tugas diperlukan sesuai dengan persyaratan tugas Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Peran IAM eksekusi tugas Amazon ECS](#).

Mode jaringan

`networkMode`

Tipe: String

Wajib: Tidak

Mode jaringan Docker digunakan untuk kontainer dalam tugas. Untuk tugas Amazon ECS yang di-host di instans Amazon EC2 Linux, nilai yang valid none adalah `bridge`, `awsvpc` dan `host`. Jika tidak ada mode jaringan yang ditentukan, mode jaringan default adalah `bridge`. Untuk tugas

Amazon ECS yang dihosting di instans Windows Amazon EC2, nilai default yang valid adalah, dan. `awsvpc` Jika tidak ada mode jaringan yang ditentukan, mode jaringan default digunakan. Untuk tugas Amazon ECS yang dihosting di Fargate, `awsvpc` mode jaringan diperlukan.

Jika mode jaringan disetel ke none, kontainer tugas tidak memiliki konektivitas eksternal dan pemetaan port tidak dapat ditentukan dalam definisi kontainer.

Jika mode jaringan `bridge`, tugas menggunakan jaringan virtual bawaan Docker di Linux, yang berjalan di dalam setiap instans Amazon EC2 yang menghosting tugas. Jaringan virtual bawaan di Linux menggunakan driver jaringan `bridge` Docker.

Jika mode jaringan `host`, tugas menggunakan jaringan host yang melewati jaringan virtual bawaan Docker dengan memetakan port kontainer langsung ke ENI dari instans Amazon EC2 yang menghosting tugas tersebut. Pemetaan port dinamis tidak dapat digunakan dalam mode jaringan ini. Wadah dalam definisi tugas yang menggunakan mode ini harus menentukan `hostPort` nomor tertentu. Nomor port pada host tidak dapat digunakan oleh banyak tugas. Akibatnya, Anda tidak dapat menjalankan beberapa tugas dengan definisi tugas yang sama pada satu instans Amazon EC2.

Important

Saat menjalankan tugas yang menggunakan mode `host` jaringan, jangan jalankan kontainer menggunakan pengguna `root` (UID 0) untuk keamanan yang lebih baik. Sebagai praktik terbaik keamanan, selalu gunakan pengguna non-root.

Untuk jenis peluncuran Amazon EC2, jika mode jaringan `awsvpc`, tugas dialokasikan sebagai elastic network interface, dan Anda harus menentukan `NetworkConfiguration` kapan Anda membuat layanan atau menjalankan tugas dengan definisi tugas. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Opsi jaringan tugas Amazon ECS untuk jenis peluncuran EC2](#).

Jika mode jaringan `default`, tugas menggunakan jaringan virtual bawaan Docker di Windows, yang berjalan di dalam setiap instans Amazon EC2 yang menghosting tugas. Jaringan virtual bawaan pada Windows menggunakan driver jaringan `nat` Docker.

Untuk jenis peluncuran Fargate, ketika mode jaringan `awsvpc`, tugas dialokasikan sebuah elastic network interface, dan Anda harus menentukan `NetworkConfiguration` kapan Anda membuat layanan atau menjalankan tugas dengan definisi tugas. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Jaringan Tugas Fargate](#). Mode `awsvpc` jaringan menawarkan kinerja jaringan tertinggi untuk

kontainer karena mereka menggunakan tumpukan jaringan Amazon EC2. Port kontainer yang terbuka dipetakan langsung ke port antarmuka elastic network yang terpasang. Karena itu, Anda tidak dapat menggunakan pemetaan port host dinamis.

Mode host dan awsvpc jaringan menawarkan kinerja jaringan tertinggi untuk kontainer karena mereka menggunakan tumpukan jaringan Amazon EC2. Dengan mode host dan awsvpc jaringan, port kontainer yang terbuka dipetakan langsung ke port host yang sesuai (untuk mode host jaringan) atau port antarmuka elastis network yang terpasang (untuk mode awsvpc jaringan). Karena itu, Anda tidak dapat menggunakan pemetaan port host dinamis.

Jika menggunakan tipe peluncuran Fargate, mode awsvpc jaringan diperlukan. Jika menggunakan tipe peluncuran EC2, mode jaringan yang diizinkan bergantung pada sistem operasi instans EC2 yang mendasarinya. Jika Linux, mode jaringan apa pun bisa digunakan. Jika Windows, hanya dapat menggunakan mode jaringan default, dan awsvpc.

Platform runtime

operatingSystemFamily

Tipe: String

Wajib: Bersyarat

Standar: LINUX

Parameter ini diperlukan untuk tugas Amazon ECS yang di-host di Fargate.

Saat Anda mendaftarkan definisi tugas, Anda menentukan keluarga sistem operasi.

Nilai valid untuk tugas Amazon ECS yang di-host di Fargate LINUX

adalah `WINDOWS_SERVER_2019_FULL`,,,

`WINDOWS_SERVER_2019_CORE``WINDOWS_SERVER_2022_FULL`, dan.

`WINDOWS_SERVER_2022_CORE`

Nilai valid untuk tugas Amazon ECS yang dihosting di EC2

adalah `LINUX`,`WINDOWS_SERVER_2022_CORE`,`WINDOWS_SERVER_2022_FULL`,`WINDOWS_SERVER_2019_CORE`,

dan `WINDOWS_SERVER_2019_CORE`,

`WINDOWS_SERVER_2016_FULL``WINDOWS_SERVER_2004_CORE`, dan.

`WINDOWS_SERVER_20H2_CORE`

Semua definisi tugas yang digunakan dalam layanan harus memiliki nilai yang sama untuk parameter ini.

Ketika definisi tugas adalah bagian dari layanan, nilai ini harus sesuai dengan `platformFamily` nilai layanan.

`cpuArchitecture`

Tipe: String

Wajib: Bersyarat

Standar: X86_64

Parameter ini diperlukan untuk tugas Amazon ECS yang dihosting di Fargate. Jika parameter dibiarkan sebagaimana`ll`, nilai default secara otomatis ditetapkan pada inisiasi tugas yang dihosting di Fargate.

Saat Anda mendaftarkan definisi tugas, Anda menentukan arsitektur CPU. Nilai yang valid adalah X86_64 dan ARM64.

Semua definisi tugas yang digunakan dalam layanan harus memiliki nilai yang sama untuk parameter ini.

Ketika Anda memiliki tugas Linux baik untuk jenis peluncuran Fargate, atau tipe peluncuran EC2, Anda dapat mengatur nilainya. ARM64 Untuk informasi selengkapnya, lihat [the section called “Definisi tugas untuk beban kerja ARM 64-bit”](#).

Ukuran tugas

Saat Anda mendaftarkan definisi tugas, Anda dapat menentukan total CPU dan memori yang digunakan untuk tugas tersebut. Hal ini terpisah dari nilai `cpu` dan `memory` pada tingkat ketentuan kontainer. Untuk tugas yang di-host di instans Amazon EC2, bidang ini bersifat opsional. Untuk tugas yang di-host di Fargate (baik Linux dan Windows), bidang ini diperlukan dan ada nilai khusus untuk keduanya `cpu` dan `memory` yang didukung.

Note


Tingkat tugas CPU dan memori parameter diabaikan untuk Windows kontainer. Kami merekomendasikan agar Anda menentukan sumber daya tingkat kontainer untuk kontainer Windows.

Parameter berikut diizinkan dalam ketentuan tugas:

cpu

Tipe: String

Wajib: Bersyarat

 Note

Parameter ini tidak didukung untuk kontainer Windows.

Batas tegas unit CPU untuk hadir untuk tugas tersebut. Anda dapat menentukan nilai CPU dalam file JSON sebagai string dalam unit CPU atau CPU virtual (vCPU). Misalnya, Anda dapat menentukan nilai CPU baik seperti 1024 di unit CPU atau 1 vCPU di vCPU. Ketika ketentuan tugas terdaftar, nilai vCPU dikonversi ke integer yang menunjukkan unit CPU.

Untuk tugas yang berjalan pada EC2 atau instans eksternal, bidang ini bersifat opsional. Jika klaster Anda tidak memiliki instance kontainer terdaftar dengan unit CPU yang diminta tersedia, tugas gagal. Nilai yang didukung untuk tugas yang berjalan pada EC2 atau instance eksternal adalah antara vCPU dan vCPU0.125. 10

Untuk tugas yang berjalan di Fargate (baik wadah Linux dan Windows), bidang ini diperlukan dan Anda harus menggunakan salah satu nilai berikut, yang menentukan rentang nilai yang didukung untuk parameter. memory Tabel berikut menunjukkan kombinasi yang valid antara CPU dan memori tingkat tugas.

Nilai CPU	Nilai memori	Sistem operasi yang didukung untuk AWS Fargate
256 (.25 vCPU)	512 MiB, 1 GB, 2 GB	Linux
512 (.5 vCPU)	1 GB, 2 GB, 3 GB, 4 GB	Linux
1024 (1 vCPU)	2 GB, 3 GB, 4 GB, 5 GB, 6 GB, 7 GB, 8 GB	Linux, Windows
2048 (2 vCPU)	Antara 4 GB dan 16 GB dalam peningkatan 1 GB	Linux, Windows

Nilai CPU	Nilai memori	Sistem operasi yang didukung untuk AWS Fargate
4096 (4 vCPU)	Antara 8 GB dan 30 GB dalam peningkatan 1 GB	Linux, Windows
8192 (8 vCPU)	Antara 16 GB dan 60 GB dalam peningkatan 4 GB	Linux
<div data-bbox="191 520 527 751"> <p>Note</p> <p>Opsi ini membutuhkan platform Linux 1.4.0 atau yang lebih baru.</p> </div>		
16384 (16vCPU)	Antara 32 GB dan 120 GB dalam peningkatan 8 GB	Linux
<div data-bbox="191 951 527 1182"> <p>Note</p> <p>Opsi ini membutuhkan platform Linux 1.4.0 atau yang lebih baru.</p> </div>		

memory

Tipe: String

Wajib: Bersyarat

Note
Parameter ini tidak didukung untuk kontainer Windows.

Batas memori yang sulit untuk disajikan pada tugas. Anda dapat menentukan nilai memori dalam definisi tugas sebagai string dalam mebibytes (MiB) atau gigabyte (GB). Misalnya, Anda

dapat menentukan nilai memori baik seperti 3072 di MiB atau 3 GB GB. Ketika ketentuan tugas terdaftar, nilai GB dikonversi ke integer menunjukkan MiB.

Untuk tugas yang di-host di instans Amazon EC2, bidang ini bersifat opsional dan nilai apa pun dapat digunakan. Jika nilai memori tingkat tugas ditentukan, maka nilai memori tingkat wadah adalah opsional. Jika klaster Anda tidak memiliki instance kontainer terdaftar dengan memori yang diminta tersedia, tugas gagal. Anda dapat memaksimalkan pemanfaatan sumber daya Anda dengan menyediakan tugas Anda sebanyak mungkin memori untuk jenis instans tertentu. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Memesan memori instans kontainer Amazon ECS Linux](#).

Untuk tugas yang dihosting di Fargate (baik wadah Linux dan Windows), bidang ini diperlukan dan Anda harus menggunakan salah satu nilai berikut, yang menentukan rentang nilai yang didukung untuk parameter: `cpu`

Nilai memori (dalam MiB, dengan perkiraan nilai setara dalam GB)	Nilai CPU	Sistem operasi yang didukung untuk Fargate
512 (0,5 GB), 1024 (1 GB), 2048 (2 GB)	256 (.25 vCPU)	Linux
1024 (1 GB), ,2048 (2 GB), 3072 (3 GB), 4096 (4GB)	512 (.5 vCPU)	Linux
2048 (2 GB), 3072 (3 GB), 4096 (4GB), 5120 (5 GB), 6144 (6 GB), 7168 (7 GB), 8192 (8 GB)	1024 (1 vCPU)	Linux, Windows
Antara 4096 (4 GB) hingga 16384 (16 GB) sebagai tambahan dari 1024 (1 GB)	2048 (2 vCPU)	Linux, Windows
Antara 8192 (8 GB) hingga 30720 (30 GB) sebagai tambahan dari 1024 (1 GB)	4096 (4 vCPU)	Linux, Windows
Antara 16 GB dan 60 GB dalam peningkatan 4 GB	8192 (8 vCPU)	Linux

Nilai memori (dalam MiB, dengan perkiraan nilai setara dalam GB)	Nilai CPU	Sistem operasi yang didukung untuk Fargate
<p>Note</p> <p>Opsi ini membutuhkan platform Linux 1.4.0 atau yang lebih baru.</p>		
<p>Antara 32 GB dan 120 GB dalam peningkatan 8 GB</p> <p>Note</p> <p>Opsi ini membutuhkan platform Linux 1.4.0 atau yang lebih baru.</p>	16384 (16vCPU)	Linux

Definisi wadah

Saat Anda mendaftarkan definisi tugas, Anda harus menentukan daftar definisi kontainer yang diteruskan ke Docker daemon pada instance container. Parameter berikut diizinkan dalam ketentuan kontainer.

Topik

- [Parameter definisi wadah standar](#)
- [Parameter definisi wadah tingkat lanjut](#)
- [Parameter definisi wadah lainnya](#)

Parameter definisi wadah standar

Parameter ketentuan tugas berikut diperlukan atau digunakan di sebagian besar ketentuan kontainer.

Topik

- [Nama](#)
- [Citra](#)
- [Memori](#)
- [Pemetaan pelabuhan](#)
- [Kredensyal Repositori Pribadi](#)

Nama

name

Tipe: String

Diperlukan: Ya

Nama kontainer. Mengizinkan hingga 255 huruf (huruf besar dan huruf kecil), angka, tanda hubung, dan garis bawah. Jika Anda menautkan beberapa kontainer dalam definisi tugas, name satu kontainer dapat dimasukkan ke dalam `links` wadah lain. Ini untuk menghubungkan wadah.

Citra

image

Tipe: String

Diperlukan: Ya

Citra yang digunakan untuk memulai kontainer. String ini diteruskan langsung ke Docker daemon. Secara default, gambar dalam Docker Hub registri tersedia. Anda juga dapat menentukan repositori lain dengan salah satu atau *repository-url/image:tag*. *repository-url/image@digest* Maksimum 255 huruf (huruf besar dan huruf kecil), angka, tanda hubung, garis bawah, titik dua, titik miring ke depan, dan tanda pagar diperbolehkan. Parameter ini sesuai dengan Image di bagian [Buat kontainer](#) di [Docker Remote API](#) dan IMAGE parameter [docker run](#).

- Ketika tugas baru dimulai, agen kontainer Amazon ECS menarik versi terbaru dari citra yang ditentukan dan tanda untuk kontainer yang akan digunakan. Namun, pembaruan berikutnya ke gambar repositori tidak disebarkan ke tugas yang sudah berjalan.
- Citra di registri privat didukung. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menggunakan gambar AWS non-kontainer di Amazon ECS](#).

- Gambar di repositori Amazon ECR dapat ditentukan dengan menggunakan konvensi lengkap `registry/repository:tag` atau `registry/repository@digest` penamaan (misalnya, `aws_account_id.dkr.ecr.region.amazonaws.com/my-web-app:latest` atau). `aws_account_id.dkr.ecr.region.amazonaws.com/my-web-app@sha256:94afd1f2e64d908bc90dbca0035a5b567EXAMPLE`
- Gambar di repositori resmi Docker Hub menggunakan satu nama (misalnya, `ubuntu` atau `mongo`).
- Gambar di repositori lain di Docker Hub memenuhi syarat dengan nama organisasi (misalnya, `amazon/amazon-ecs-agent`).
- Gambar di repositori online lainnya memenuhi syarat lebih lanjut berdasarkan nama domain (misalnya, `quay.io/assemblyline/ubuntu`).

Memori

memory

Tipe: Integer

Wajib: Tidak


Jumlah (dalam MiB) memori yang akan ditampilkan ke kontainer. Jika kontainer Anda mencoba untuk melebihi memori yang ditentukan di sini, kontainer akan dimatikan. Jumlah total memori yang disimpan untuk semua kontainer dalam tugas harus lebih rendah dari nilai `memory` tugas, jika ada yang ditentukan. Parameter ini memetakan ke `Memory` di bagian [Membuat kontainer](#) dari [API Jarak Jauh Docker](#) dan pilihan `--memory` untuk [docker run](#).

Jika Anda menggunakan tipe peluncuran Fargate, parameter ini opsional.

Jika Anda menggunakan tipe peluncuran EC2, Anda harus menentukan nilai memori tingkat tugas atau nilai memori tingkat kontainer. Jika Anda menentukan tingkat kontainer `memory` dan `memoryReservation` nilai, nilainya harus lebih besar dari `memory` nilainya. `memoryReservation` Jika Anda menentukan `memoryReservation`, maka nilai tersebut dikurangi dari sumber daya memori yang tersedia untuk instance wadah tempat penampung ditempatkan. Jika tidak, nilai `memory` digunakan.

Daemon Docker 20.10.0 atau yang lebih baru menyimpan minimal 6 MiB memori untuk sebuah wadah. Jadi, jangan tentukan kurang dari 6 MiB memori untuk wadah Anda.

Docker 19.03.13-ce atau daemon sebelumnya menyimpan minimal 4 MiB memori untuk sebuah wadah. Jadi, jangan tentukan kurang dari 4 MiB memori untuk wadah Anda.

 Note

Jika Anda mencoba memaksimalkan pemanfaatan sumber daya Anda dengan menyediakan memori sebanyak mungkin untuk jenis instans tertentu, lihat [Memesan memori instans kontainer Amazon ECS Linux](#).

memoryReservation

Tipe: Integer

Wajib: Tidak

Batas lunak (di MiB) memori untuk menyimpan kontainer. Ketika memori sistem sedang diperdebatkan, Docker upaya untuk menjaga memori kontainer ke batas lunak ini. Namun, wadah Anda dapat menggunakan lebih banyak memori saat dibutuhkan. Wadah dapat menggunakan hingga batas keras yang ditentukan dengan `memory` parameter (jika ada) atau semua memori yang tersedia pada instance kontainer, mana yang lebih dulu. Parameter ini memetakan ke `MemoryReservation` di bagian [Membuat kontainer](#) dari [API Jarak Jauh Docker](#) dan pilihan `--memory-reservation` untuk [docker run](#).

Jika nilai memori tingkat tugas tidak ditentukan, Anda harus menentukan bilangan bulat bukan nol untuk salah satu atau keduanya `memory` atau `memoryReservation` dalam definisi wadah. Jika Anda menentukan keduanya, `memory` harus lebih besar dari `memoryReservation`. Jika Anda menentukan `memoryReservation`, maka nilai tersebut dikurangi dari sumber daya memori yang tersedia untuk instance wadah tempat penampung ditempatkan. Jika tidak, nilai `memory` digunakan.

Misalnya, kontainer Anda biasanya menggunakan memori 128 MiB, tetapi kadang-kadang meledak hingga 256 MiB memori untuk waktu yang singkat. Anda dapat mengatur 128 MiB, dan batas `memory` keras 300 MiB. Konfigurasi `memoryReservation` ini memungkinkan penampung untuk hanya menyimpan 128 MiB memori dari sumber daya yang tersisa pada instance container. Pada saat yang sama, konfigurasi ini juga memungkinkan wadah untuk menggunakan lebih banyak sumber daya memori bila diperlukan.

Note

Parameter ini tidak didukung untuk wadah Windows.

Daemon Docker 20.10.0 atau yang lebih baru menyimpan minimal 6 MiB memori untuk sebuah wadah. Jadi, jangan tentukan kurang dari 6 MiB memori untuk wadah Anda.

Docker 19.03.13-ce atau daemon sebelumnya menyimpan minimal 4 MiB memori untuk sebuah wadah. Jadi, jangan tentukan kurang dari 4 MiB memori untuk wadah Anda.

Note

Jika Anda mencoba memaksimalkan pemanfaatan sumber daya Anda dengan menyediakan memori sebanyak mungkin untuk jenis instans tertentu, lihat [Memesan memori instans kontainer Amazon ECS Linux](#).

Pemetaan pelabuhan

portMappings

Tipe: Array objek

Wajib: Tidak

Pemetaan port mengizinkan kontainer untuk mengakses port pada instans kontainer host untuk mengirim atau menerima lalu lintas.

Untuk definisi tugas yang menggunakan mode `awsvpc` jaringan, hanya tentukan `containerPort`. `hostPort` dapat tetap kosong atau nilainya sama dengan `containerPort`.

Pemetaan port pada Windows menggunakan alamat gateway NetNAT daripada `localhost`. Tidak ada loopback untuk pemetaan port di Windows, jadi Anda tidak dapat mengakses port yang dipetakan kontainer dari host itu sendiri.

Sebagian besar bidang parameter ini (termasuk `containerPort`, `hostPort`, `protocol`) dipetakan ke `PortBindings` bagian [Create a container](#) dari [Docker Remote API](#) dan --

`publish` opsi untuk [docker run](#). Jika mode jaringan dari definisi tugas diatur ke `host`, port host harus tidak ditentukan atau cocok dengan port kontainer dalam pemetaan port.

Note

Setelah tugas mencapai status `RUNNING`, tugas port kontainer dan host manual dan otomatis akan terlihat di lokasi-lokasi berikut:

- Konsol: bagian Pengikatan jaringan dari deskripsi kontainer untuk tugas yang dipilih.
- AWS CLI: Bagian `networkBindings` dari output perintah `describe-tasks`.
- API: `Response DescribeTasks`.
- Metadata: Titik akhir metadata tugas.

`appProtocol`

Tipe: String

Wajib: Tidak

Protokol aplikasi yang digunakan untuk pemetaan port. Parameter ini hanya berlaku untuk Service Connect. Kami menyarankan Anda mengatur parameter ini agar konsisten dengan protokol yang digunakan aplikasi Anda. Jika Anda menyetel parameter ini, Amazon ECS akan menambahkan penanganan koneksi khusus protokol ke proxy service connect. Jika Anda menyetel parameter ini, Amazon ECS menambahkan telemetri khusus protokol di konsol Amazon ECS dan CloudWatch.

Jika Anda tidak menetapkan nilai untuk parameter ini, maka TCP digunakan. Namun, Amazon ECS tidak menambahkan telemetri khusus protokol untuk TCP.

Untuk informasi selengkapnya, lihat [the section called “Layanan Connect”](#).

Nilai protokol yang valid: `"HTTP"` | `"HTTP2"` | `"GRPC"`

`containerPort`

Jenis: Integer

Diperlukan: Ya, kapan `portMappings` digunakan

Nomor port pada kontainer yang terikat ke port host yang ditentukan pengguna atau secara otomatis ditetapkan.

Jika menggunakan kontainer dalam tugas dengan tipe peluncuran Fargate, port yang terbuka harus ditentukan menggunakan `containerPort`

Untuk kontainer Windows di Fargate, Anda tidak dapat menggunakan port 3150 untuk file. `containerPort` ini karena sudah dipesan.

Misalkan Anda menggunakan kontainer dalam tugas dengan tipe peluncuran EC2 dan Anda menentukan port kontainer dan bukan port host. Kemudian, kontainer Anda secara otomatis menerima port host dalam rentang port sementara. Untuk informasi selengkapnya, lihat `hostPort`. Pemetaan port yang secara otomatis ditetapkan dengan cara ini tidak dihitung terhadap kuota 100 port cadangan dari instance kontainer.

`containerPortRange`

Tipe: String

Wajib: Tidak

Rentang nomor port pada kontainer yang terikat pada rentang port host yang ditetapkan secara dinamis.

Anda hanya dapat mengatur parameter ini dengan menggunakan `register-task-definition` API. Opsi ini tersedia dalam `portMappings` parameter. Untuk informasi selengkapnya, lihat [pendaftaran-definisi tugas](#) di Referensi.AWS Command Line Interface

Aturan berikut berlaku saat Anda menentukan `containerPortRange`:

- Anda harus menggunakan mode `bridge` jaringan atau mode `awsvpc` jaringan.
- Parameter ini tersedia untuk tipe peluncuran EC2 dan AWS Fargate.
- Parameter ini tersedia untuk sistem operasi Linux dan Windows.
- Instance kontainer harus memiliki setidaknya versi 1.67.0 dari agen kontainer dan setidaknya versi 1.67.0-1 dari paket. `ecs-init`
- Anda dapat menentukan maksimum 100 rentang port untuk setiap kontainer.
- Anda tidak menentukan `hostPortRange`. Nilai `hostPortRange` ditetapkan sebagai berikut:
 - Untuk kontainer dalam tugas dengan mode `awsvpc` jaringan, `hostPort` diatur ke nilai yang sama dengan `containerPort`. Ini adalah strategi pemetaan statis.
 - Untuk kontainer dalam tugas dengan mode `bridge` jaringan, agen Amazon ECS menemukan port host terbuka dari rentang singkat default dan meneruskannya ke docker untuk mengikatnya ke port kontainer.

- Nilai yang `containerPortRange` valid adalah antara 1 dan 65535.
- Sebuah port hanya dapat dimasukkan dalam satu pemetaan port untuk setiap kontainer.
- Anda tidak dapat menentukan rentang port yang tumpang tindih.
- Port pertama dalam kisaran harus kurang dari port terakhir dalam kisaran.
- Docker merekomendasikan agar Anda mematikan `docker-proxy` di file konfigurasi Docker daemon ketika Anda memiliki banyak port.

Untuk informasi selengkapnya, lihat [Masalah #11185](#) di GitHub.

[Untuk informasi tentang cara mematikan `docker-proxy` di file konfigurasi daemon, lihat Docker daemon Docker di Panduan Pengembang Amazon ECS.](#)

Anda dapat menelepon [DescribeTasks](#) untuk melihat `hostPortRange`, yang merupakan port host yang terikat ke port kontainer.

Rentang port tidak disertakan dalam peristiwa tugas Amazon ECS, yang dikirim ke EventBridge. Untuk informasi selengkapnya, lihat [the section called “Otomatiskan tanggapan terhadap kesalahan Amazon ECS menggunakan EventBridge”](#).

`hostPortRange`

Tipe: String

Wajib: Tidak

Rentang nomor port pada host yang digunakan dengan pengikatan jaringan. Ini ditugaskan oleh Docker dan dikirim oleh agen Amazon ECS.

`hostPort`

Tipe: Integer

Wajib: Tidak

Nomor port pada instans kontainer untuk menyimpan kontainer Anda.

Jika menggunakan kontainer dalam tugas dengan tipe peluncuran Fargate, `hostPort` dapat tetap kosong atau nilainya sama dengan `containerPort`

Misalkan Anda menggunakan kontainer dalam tugas dengan tipe peluncuran EC2. Anda dapat menentukan port host yang tidak dicadangkan untuk pemetaan port kontainer Anda. Ini disebut sebagai pemetaan port host statis. Atau, Anda dapat menghilangkan `hostPort` (atau

mengaturinya ke0) sambil menentukan a. containerPort Container Anda secara otomatis menerima port dalam rentang port sementara untuk sistem operasi dan Docker versi instans kontainer Anda. Ini disebut sebagai pemetaan port host dinamis.

Rentang port fana default Docker versi 1.6.0 dan yang lebih baru tercantum pada instance di bawah. /proc/sys/net/ipv4/ip_local_port_range Jika parameter kernel ini tidak tersedia, port sementara default berkisar sejak 49153–65535 digunakan. Jangan mencoba menentukan port host dalam rentang port sementara. Ini karena ini dicadangkan untuk penugasan otomatis. Secara umum, port di bawah 32768 berada di luar jangkauan port fana.

Port cadangan default adalah 22 untuk SSH, Docker port 2375 dan 2376, dan port agen kontainer Amazon ECS. 51678–51680 Port host apa pun yang sebelumnya ditentukan pengguna untuk tugas yang sedang berjalan juga dicadangkan saat tugas sedang berjalan. Setelah tugas berhenti, port host dilepaskan. Port cadangan saat ini ditampilkan di remainingResources describe-container-instances output. Instance kontainer mungkin memiliki hingga 100 port cadangan sekaligus, termasuk port cadangan default. Port yang ditetapkan secara otomatis tidak dihitung terhadap kuota 100 port cadangan.

name

Jenis: String

Wajib: Tidak, diperlukan agar Service Connect dikonfigurasi dalam layanan

Nama yang digunakan untuk pemetaan port. Parameter ini hanya berlaku untuk Service Connect. Parameter ini adalah nama yang Anda gunakan dalam konfigurasi Service Connect suatu layanan.

Untuk informasi selengkapnya, lihat [Gunakan Service Connect untuk menghubungkan layanan Amazon ECS dengan nama pendek](#).

Dalam contoh berikut, kedua bidang wajib untuk Service Connect digunakan.

```
"portMappings": [  
  {  
    "name": string,  
    "containerPort": integer  
  }  
]
```

protocol

Tipe: String

Wajib: Tidak

Protokol yang digunakan untuk pemetaan port. Nilai yang valid adalah tcp dan udp. Default adalah tcp.

Important

Hanya tcp didukung untuk Service Connect. Ingat itu tcp tersirat jika bidang ini tidak disetel.

Important

Dukungan UDP hanya tersedia pada instance kontainer yang diluncurkan dengan agen kontainer Amazon ECS versi 1.2.0 (seperti `amzn-ami-2015.03.c-amazon-ecs-optimized` AMI) atau yang lebih baru, atau dengan agen kontainer yang telah diperbarui ke versi 1.3.0 atau yang lebih baru. Untuk memperbarui agen kontainer ke versi terbaru, lihat [Memperbarui agen kontainer Amazon ECS](#).

Jika Anda menentukan port host, gunakan sintaks berikut.

```
"portMappings": [  
  {  
    "containerPort": integer,  
    "hostPort": integer  
  }  
  ...  
]
```

Jika Anda menginginkan port host yang ditetapkan secara otomatis, gunakan sintaks berikut.

```
"portMappings": [  
  {  
    "containerPort": integer  
  }  
  ...  
]
```

]

Kredensyal Repositori Pribadi

repositoryCredentials

Tipe: Objek [RepositoryCredentials](#)

Wajib: Tidak

Kredensyal repositori untuk otentikasi registri pribadi.

Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menggunakan gambar AWS non-kontainer di Amazon ECS](#).

credentialsParameter

Tipe: String

Diperlukan: Ya, kapan repositoryCredentials digunakan

Amazon Resource Name (ARN) dari rahasia yang berisi kredensial repositori privat.

Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menggunakan gambar AWS non-kontainer di Amazon ECS](#).

Note

Saat Anda menggunakan Amazon ECS API, AWS CLI, atau AWS SDK, jika rahasia ada di Wilayah yang sama dengan tugas yang Anda luncurkan, maka Anda dapat menggunakan ARN lengkap atau nama rahasianya. Bila Anda menggunakan AWS Management Console, Anda harus menentukan ARN penuh rahasia.

Berikut ini adalah cuplikan definisi tugas yang menunjukkan parameter yang diperlukan:

```
"containerDefinitions": [  
  {  
    "image": "private-repo/private-image",  
    "repositoryCredentials": {  
      "credentialsParameter":  
        "arn:aws:secretsmanager:region:aws_account_id:secret:secret_name"
```

```
    }  
  }  
]
```

Parameter definisi wadah tingkat lanjut

Parameter definisi kontainer lanjutan berikut memberikan kemampuan yang diperluas ke [docker run](#) perintah yang digunakan untuk meluncurkan kontainer di instans penampung Amazon ECS Anda.

Topik

- [Pemeriksaan kondisi](#)
- [Environment](#)
- [Pengaturan jaringan](#)
- [Penyimpanan dan pencatatan](#)
- [Keamanan](#)
- [Batas sumber daya](#)
- [Label docker](#)

Pemeriksaan kondisi

healthCheck

Perintah pemeriksaan kesehatan kontainer dan parameter konfigurasi terkait untuk wadah. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Tentukan kesehatan tugas Amazon ECS menggunakan pemeriksaan kesehatan kontainer](#).

command

Sebuah array string yang mewakili perintah bahwa wadah berjalan untuk menentukan apakah itu sehat. Array string dapat dimulai dengan CMD untuk menjalankan argumen perintah secara langsung, atau CMD-SHELL untuk menjalankan perintah dengan shell default container. Jika tidak ada yang CMD ditentukan, digunakan.

Saat mendaftarkan definisi tugas di AWS Management Console, gunakan daftar perintah yang dipisahkan koma. Perintah ini dikonversi ke string setelah definisi tugas dibuat. Contoh masukan untuk pemeriksaan kesehatan adalah sebagai berikut.

```
CMD-SHELL, curl -f http://localhost/ || exit 1
```

Saat mendaftarkan definisi tugas menggunakan panel AWS Management Console JSON,, atau API AWS CLI, lampirkan daftar perintah dalam tanda kurung. Contoh masukan untuk pemeriksaan kesehatan adalah sebagai berikut.

```
[ "CMD-SHELL", "curl -f http://localhost/ || exit 1" ]
```

Kode keluar 0, tanpa `stderr` output, menunjukkan keberhasilan, dan kode keluar bukan nol menunjukkan kegagalan. Untuk informasi lebih lanjut, lihat `HealthCheck` di bagian [Membuat kontainer](#) dari [API Jarak Jauh Docker](#).

`interval`

Periode waktu (dalam detik) antara setiap pemeriksaan kesehatan. Anda dapat menentukan antara 5 dan 300 detik. Nilai defaultnya adalah 30 detik.

`timeout`

Periode waktu (dalam hitungan detik) untuk menunggu pemeriksaan kesehatan berhasil sebelum dianggap gagal. Anda dapat menentukan antara 2 dan 60 detik. Nilai defaultnya adalah 5 detik.

`retries`

Jumlah raktu untuk mencoba kembali pemeriksaan kondisi yang gagal sebelum kontainer dianggap tidak sehat. Anda dapat menentukan antara 1 dan 10 percobaan ulang. Nilai defaultnya adalah tiga kali percobaan ulang.

`startPeriod`

Masa tenggang opsional untuk menyediakan waktu kontainer untuk bootstrap sebelum pemeriksaan kesehatan yang gagal dihitung terhadap jumlah maksimum percobaan ulang. Anda dapat menentukan antara 0 dan 300 detik. Secara default, `startPeriod` dinonaktifkan.

Environment


`cpu`

Tipe: Integer

Wajib: Tidak

Jumlah cpu unit cadangan agen kontainer Amazon ECS untuk kontainer. Di Linux, parameter ini memetakan ke CpuShares bagian [Create a container](#) dari [Docker Remote API](#) dan `--cpu-shares` opsi untuk [docker run](#).

Bidang ini opsional untuk tugas yang menggunakan jenis peluncuran Fargate. Jumlah total CPU yang dicadangkan untuk semua kontainer yang berada dalam tugas harus lebih rendah dari nilai tingkat tugascpu.

 Note

Anda dapat menentukan jumlah unit CPU yang tersedia untuk setiap jenis instans Amazon EC2. Untuk melakukan ini, kalikan jumlah vCPU yang terdaftar untuk jenis instans tersebut di halaman detail Instans Amazon [EC2 dengan 1.024](#).

Linuxkontainer berbagi unit CPU yang tidak terisi dengan kontainer lain pada instance kontainer dengan rasio yang sama dengan jumlah yang dialokasikan. Misalnya, asumsikan bahwa Anda menjalankan tugas kontainer tunggal pada tipe instans single-core dengan 512 unit CPU yang ditentukan untuk container tersebut. Selain itu, tugas itu adalah satu-satunya tugas yang berjalan pada instance container. Dalam contoh ini, wadah dapat menggunakan 1.024 pangsa unit CPU penuh pada waktu tertentu. Namun, asumsikan bahwa Anda meluncurkan salinan lain dari tugas yang sama pada instance kontainer itu. Setiap tugas dijamin minimal 512 unit CPU bila diperlukan. Demikian pula, jika wadah lain tidak menggunakan CPU yang tersisa, setiap kontainer dapat mengambang ke penggunaan CPU yang lebih tinggi. Namun, jika kedua tugas tersebut 100% aktif sepanjang waktu, mereka terbatas pada 512 unit CPU.

Pada instance Linux container, Docker daemon pada instance container menggunakan nilai CPU untuk menghitung rasio pangsa CPU relatif untuk menjalankan container. Untuk informasi selengkapnya, lihat [batasan pembagian CPU](#) dalam dokumentasi Docker. Nilai pembagian CPU minimum yang valid yang diizinkan kernel Linux adalah 2. Namun, parameter CPU tidak diperlukan, dan Anda dapat menggunakan nilai CPU di bawah dua dalam definisi container Anda. Untuk nilai CPU di bawah dua (termasuk null), perilaku bervariasi berdasarkan versi agen penampung Amazon ECS Anda:

- Versi agen $\leq 1.1.0$: Nilai CPU nol dan nol diteruskan ke Docker 0. Dockerkemudian mengubah nilai ini menjadi 1.024 saham CPU. Nilai CPU dari satu diteruskan ke Docker sebagai satu, yang Linux kernel mengkonversi menjadi dua saham CPU.
- Versi agen $\geq 1.2.0$: Nilai nol, nol, dan CPU dari satu diteruskan Docker sebagai dua pembagian CPU.


Pada instance Windows kontainer, kuota CPU diberlakukan sebagai kuota absolut. Windowscontainer hanya memiliki akses ke jumlah CPU yang ditentukan yang ditentukan dalam definisi tugas. Nilai CPU nol atau nol diteruskan ke Docker as0. Windowskemudian menafsirkan nilai ini sebagai 1% dari satu CPU.

Untuk contoh selengkapnya, lihat [Cara Amazon ECS mengelola sumber daya CPU dan memori.](#)
gpu

Tipe: Objek [ResourceRequirement](#)

Wajib: Tidak

Jumlah fisik GPUs yang dicadangkan agen kontainer Amazon ECS untuk kontainer. Jumlah GPU yang dicadangkan untuk semua kontainer dalam tugas tidak boleh melebihi jumlah GPU yang tersedia pada instance container tempat tugas diluncurkan. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Definisi tugas Amazon ECS untuk beban kerja GPU.](#)

 Note

Parameter ini tidak didukung untuk Windows kontainer atau kontainer yang di-host di Fargate.

Elastic Inference accelerator

Tipe: Objek [ResourceRequirement](#)


Wajib: Tidak

Untuk InferenceAccelerator jenisnya, value cocok dengan yang deviceName InferenceAccelerator ditentukan dalam definisi tugas. Untuk informasi selengkapnya, lihat [the section called “Nama akselerator Elastic Inference”.](#)

 Note

Mulai 15 April 2023, tidak AWS akan memasukkan pelanggan baru ke Amazon Elastic Inference (EI), dan akan membantu pelanggan saat ini memigrasikan beban kerja mereka ke opsi yang menawarkan harga dan kinerja yang lebih baik. Setelah 15 April 2023, pelanggan baru tidak akan dapat meluncurkan instans dengan akselerator Amazon EI di

Amazon, Amazon ECS, atau SageMaker Amazon EC2. Namun, pelanggan yang telah menggunakan Amazon EI setidaknya sekali selama periode 30 hari terakhir dianggap sebagai pelanggan saat ini dan akan dapat terus menggunakan layanan ini.

 Note

Parameter ini tidak didukung untuk Windows kontainer atau kontainer yang di-host di Fargate.

essential

Tipe: Boolean


Wajib: Tidak

Misalkan `essential` parameter wadah ditandai sebagai `true`, dan wadah itu gagal atau berhenti karena alasan apa pun. Kemudian, semua wadah lain yang merupakan bagian dari tugas dihentikan. Jika `essential` parameter wadah ditandai sebagai `false`, maka kegagalannya tidak mempengaruhi sisa kontainer dalam suatu tugas. Jika parameter ini dihilangkan, kontainer diasumsikan menjadi penting.

Semua tugas harus memiliki setidaknya satu kontainer penting. Misalkan Anda memiliki aplikasi yang terdiri dari beberapa kontainer. Kemudian, kelompokkan wadah yang digunakan untuk tujuan bersama menjadi komponen, dan pisahkan komponen yang berbeda menjadi beberapa definisi tugas. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Arsitek aplikasi Anda untuk Amazon ECS](#).

```
"essential": true|false
```

entryPoint

 Important

Versi awal agen kontainer Amazon ECS tidak menangani `entryPoint` parameter dengan benar. Jika Anda memiliki masalah menggunakan `entryPoint`, perbarui agen kontainer Anda atau masukkan perintah dan argumen Anda sebagai item array `command` sebagai gantinya.

Tipe: Array string

Wajib: Tidak

Titik masuk yang diteruskan ke wadah. Parameter ini memetakan ke Entrypoint di bagian [Membuat kontainer](#) dari [API Jarak Jauh Docker](#) dan pilihan `--entrypoint` untuk [docker run](#). Untuk informasi lebih lanjut tentang Docker ENTRYPOINT parameter, lihat <https://docs.docker.com/engine/reference/builder/#entrypoint>.

```
"entryPoint": ["string", ...]
```

command

Tipe: Array string

Wajib: Tidak

Perintah yang disampaikan ke kontainer. Parameter ini sesuai dengan Cmd di bagian [Buat kontainer](#) di [Docker Remote API](#) dan parameter COMMAND untuk [docker run](#). Untuk informasi lebih lanjut tentang Docker CMD parameter, lihat <https://docs.docker.com/engine/reference/builder/#cmd>. Jika ada beberapa argumen, pastikan bahwa setiap argumen adalah string terpisah dalam array.

```
"command": ["string", ...]
```

workingDirectory

Tipe: String

Wajib: Tidak

Direktori kerja untuk menjalankan perintah di dalam wadah di. Parameter ini sesuai dengan WorkingDir di bagian [Buat kontainer](#) di [Docker Remote API](#) dan opsi `--workdir` untuk [docker run](#).

```
"workingDirectory": "string"
```

environmentFiles

Tipe: Array objek

Wajib: Tidak

Daftar file yang berisi variabel lingkungan untuk diteruskan ke kontainer. Parameter ini memetakan ke opsi `--env-file` ke [docker run](#).

Ini tidak tersedia untuk Windows wadah dan wadah Windows di Fargate

Anda dapat menentukan hingga 10 file lingkungan. File harus memiliki ekstensi file `.env`. Setiap baris dalam file lingkungan berisi variabel lingkungan dalam `VARIABLE=VALUE` format. Baris yang dimulai dengan `#` diperlakukan sebagai komentar dan diabaikan. Untuk informasi selengkapnya tentang sintaks file variabel lingkungan yang sesuai, lihat [Mendeklarasikan variabel lingkungan default](#) dalam file.

Jika ada variabel lingkungan individu yang ditentukan dalam ketentuan kontainer, maka akan lebih diutamakan daripada variabel yang ada di dalam file lingkungan. Jika beberapa file lingkungan ditentukan yang berisi variabel yang sama, mereka diproses dari atas ke bawah. Kami merekomendasikan agar Anda menggunakan nama variabel yang unik. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Meneruskan variabel lingkungan individual ke wadah Amazon ECS](#).

`value`

Tipe: String

Wajib: Ya

Amazon Resource Name (ARN) dari objek Amazon S3 yang berisi variabel lingkungan file.

`type`

Tipe: String

Wajib: Ya

Tipe file yang akan digunakan. Satu-satunya nilai yang didukung adalah `s3`.

`environment`

Tipe: Array objek

Wajib: Tidak

Variabel lingkungan untuk disampaikan ke kontainer. Parameter ini sesuai dengan Env di bagian [Buat kontainer](#) di [Docker Remote API](#) dan opsi `--env` untuk [docker run](#).

⚠ Important

Kami tidak merekomendasikan penggunaan variabel lingkungan plaintext untuk informasi sensitif, seperti data kredensial.

name

Tipe: String

Diperlukan: Ya, saat environment digunakan

Nama variabel lingkungan.

value

Tipe: String

Diperlukan: Ya, saat environment digunakan

Nilai dari variabel lingkungan.

```
"environment" : [  
  { "name" : "string", "value" : "string" },  
  { "name" : "string", "value" : "string" }  
]
```

secrets

Tipe: Object array

Wajib: Tidak

Objek yang mewakili rahasia untuk mengekspos ke wadah Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Meneruskan data sensitif ke wadah Amazon ECS](#).

name

Tipe: String

Wajib: Ya

Nilai untuk ditetapkan sebagai variabel lingkungan pada kontainer.

valueFrom

Tipe: String

Wajib: Ya

Secret untuk mengekspos ke kontainer. Nilai yang didukung adalah Nama Sumber Daya Amazon (ARN) lengkap dari AWS Secrets Manager rahasia atau ARN lengkap parameter di Parameter Store. AWS Systems Manager

Note

Jika parameter Systems Manager Parameter Store atau parameter Secrets Manager Wilayah AWS sama dengan tugas yang Anda luncurkan, Anda dapat menggunakan ARN lengkap atau nama rahasia. Jika parameter ada di Wilayah yang berbeda, ARN lengkap harus disebutkan.

```
"secrets": [  
  {  
    "name": "environment_variable_name",  
    "valueFrom": "arn:aws:ssm:region:aws_account_id:parameter/parameter_name"  
  }  
]
```

Pengaturan jaringan

disableNetworking

Tipe: Boolean

Wajib: Tidak

Ketika parameter ini benar, jaringan mati di dalam wadah. Parameter ini memetakan ke NetworkDisabled di bagian [Buat kontainer API Jarak Jauh Docker](#).

Note

Parameter ini tidak didukung untuk Windows kontainer atau tugas yang menggunakan mode awsvpc jaringan.

Nilai default-nya `false`.

```
"disableNetworking": true|false
```

links

Tipe: Array string

Wajib: Tidak

Parameter `link` mengizinkan kontainer untuk berkomunikasi satu sama lain tanpa perlu port pemetaan. Parameter ini hanya didukung jika mode jaringan dari definisi tugas diatur ke `bridge`. `name:internalName` ini analog dengan dalam tautan. `name:alias` Docker Mengizinkan hingga 255 huruf (huruf besar dan huruf kecil), angka, tanda hubung, dan garis bawah. Untuk informasi selengkapnya tentang menautkan Docker kontainer, lihat https://docs.docker.com/engine/userguide/networking/default_network/dockerlinks/. Parameter ini memetakan ke Links di bagian [Membuat kontainer](#) dari [API Jarak Jauh Docker](#) dan pilihan `--link` untuk [docker run](#).

Note

Parameter ini tidak didukung untuk Windows kontainer atau tugas yang menggunakan mode `aws-vpc` jaringan.

Important

Kontainer yang ditempatkan pada instance kontainer yang sama dapat berkomunikasi satu sama lain tanpa memerlukan tautan atau pemetaan port host. Isolasi jaringan pada instans kontainer dikendalikan oleh grup keamanan dan pengaturan VPC.


```
"links": ["name:internalName", ...]
```

hostname

Tipe: String

Wajib: Tidak

Nama host yang digunakan untuk kontainer Anda. Parameter ini memetakan ke Hostname di bagian [Membuat kontainer](#) dari [API Jarak Jauh Docker](#) dan pilihan `--hostname` untuk [docker run](#).

 Note

Jika Anda menggunakan mode `awsvpc` jaringan, `hostname` parameter tidak didukung.


```
"hostname": "string"
```

dnsServers

Tipe: Array string

Wajib: Tidak

Daftar server DNS yang disajikan untuk kontainer. Parameter ini memetakan ke Dns di bagian [Membuat kontainer](#) dari [API Jarak Jauh Docker](#) dan pilihan `--dns` untuk [docker run](#).

 Note

Parameter ini tidak didukung untuk Windows kontainer atau tugas yang menggunakan mode `awsvpc` jaringan.

```
"dnsServers": ["string", ...]
```

dnsSearchDomains

Tipe: Array string

Wajib: Tidak

Pola: `^[a-zA-Z0-9-]{0,253}[a-zA-Z0-9]$`

Daftar domain pencarian DNS yang disajikan untuk kontainer. Parameter ini memetakan ke DnsSearch di bagian [Membuat kontainer](#) dari [API Jarak Jauh Docker](#) dan pilihan `--dns-search` untuk [docker run](#).

Note

Parameter ini tidak didukung untuk wadah Windows atau tugas yang menggunakan mode awsvpc jaringan.

```
"dnsSearchDomains": ["string", ...]
```

extraHosts

Tipe: Array objek

Wajib: Tidak

Daftar nama host dan pemetaan alamat IP untuk ditambahkan ke file `/etc/hosts` di kontainer.

Parameter ini memetakan ke ExtraHosts di bagian [Membuat kontainer](#) dari [API Jarak Jauh Docker](#) dan pilihan `--add-host` untuk [docker run](#).

Note

Parameter ini tidak didukung untuk wadah Windows atau tugas yang menggunakan mode awsvpc jaringan.

```
"extraHosts": [  
  {  
    "hostname": "string",  
    "ipAddress": "string"  
  }  
  ...  
]
```

hostname

Jenis: String

Diperlukan: Ya, kapan `extraHosts` digunakan

Nama host yang akan digunakan dalam entri `/etc/hosts`.

ipAddress

Jenis: String

Diperlukan: Ya, kapan `extraHosts` digunakan

Alamat IP yang akan digunakan dalam `/etc/hosts` entri.

Penyimpanan dan pencatatan

readOnlyRootFilesystem

Tipe: Boolean

Wajib: Tidak

Jika parameter ini betul, kontainer diberikan akses hanya-baca ke sistem file asalnya. Parameter ini memetakan ke `ReadOnlyRootfs` di bagian [Membuat kontainer](#) dari [API Jarak Jauh Docker](#) dan pilihan `--read-only` untuk [docker run](#).

Note

Parameter ini tidak didukung untuk kontainer Windows.

Nilai default-nya `false`.

```
"readOnlyRootFilesystem": true|false
```

mountPoints

Tipe: Array objek

Wajib: Tidak

Titik pemasangan untuk volume data dalam penampung Anda. Parameter ini memetakan ke `Volumes` di bagian [Membuat kontainer](#) dari [API Jarak Jauh Docker](#) dan pilihan `--volume` untuk [docker run](#).

Kontainer Windows dapat memasang seluruh direktori pada drive yang sama dengan `$env:ProgramData`. Kontainer Windows tidak dapat memasang direktori pada drive yang

berbeda, dan titik pemasangan tidak dapat digunakan di seluruh drive. Anda harus menentukan titik pemasangan untuk melampirkan volume Amazon EBS langsung ke tugas Amazon ECS.

`sourceVolume`

Jenis: String

Diperlukan: Ya, kapan `mountPoints` digunakan

Nama volume yang akan dipasang.

`containerPath`

Jenis: String

Diperlukan: Ya, kapan `mountPoints` digunakan

Jalur dalam wadah tempat volume akan dipasang.

`readOnly`

Tipe: Boolean

Wajib: Tidak

Jika nilai ini adalah `true`, kontainer memiliki akses hanya-baca ke volume. Jika nilai ini adalah `false`, maka kontainer dapat menulis ke volume. Nilai default-nya adalah `false`.

`volumesFrom`

Tipe: Array objek

Wajib: Tidak

Volume data untuk memasang dari kontainer lain. Parameter ini sesuai dengan `VolumesFrom` di bagian [Buat kontainer](#) di [Docker Remote API](#) dan opsi `--volumes-from` untuk [docker run](#).

`sourceContainer`

Jenis: String

Diperlukan: Ya, saat `volumesFrom` digunakan

Nama kontainer untuk memasang volume.

readOnly

Tipe: Boolean

Wajib: Tidak

Jika nilai ini adalah `true`, kontainer memiliki akses hanya-baca ke volume. Jika nilai ini adalah `false`, maka kontainer dapat menulis ke volume. Nilai default-nya adalah `false`.

```
"volumesFrom": [  
  {  
    "sourceContainer": "string",  
    "readOnly": true|false  
  }  
]
```

logConfiguration

Jenis: [LogConfiguration](#)Objek

Wajib: Tidak

Spesifikasi konfigurasi log untuk kontainer.

Misalnya definisi tugas yang menggunakan konfigurasi log, lihat [Contoh definisi tugas Amazon ECS](#).

Parameter ini memetakan ke LogConfig di bagian [Membuat kontainer](#) dari [API Jarak Jauh Docker](#) dan pilihan `--log-driver` untuk [docker run](#). Secara default, kontainer menggunakan driver logging yang sama dengan yang digunakan Docker daemon. Namun, penampung mungkin menggunakan driver logging yang berbeda dari Docker daemon dengan menentukan driver log dengan parameter ini dalam definisi container. Untuk menggunakan driver penlog yang berbeda untuk kontainer, sistem log harus dikonfigurasi dengan benar pada instans kontainer (atau pada server log yang berbeda untuk opsi penlog jarak jauh). Untuk informasi selengkapnya tentang opsi untuk driver log yang didukung berbeda, lihat [Mengkonfigurasi driver logging](#) dalam Docker dokumentasi.

Pertimbangkan hal berikut saat menentukan konfigurasi log untuk kontainer Anda:

- Amazon ECS mendukung subset driver logging yang tersedia untuk daemon. Docker Driver log tambahan mungkin tersedia di rilis mendatang agen kontainer Amazon ECS.

- Parameter ini memerlukan Docker Remote API versi 1.18 atau yang lebih baru pada instance container Anda.
- Untuk tugas yang menggunakan tipe peluncuran EC2, agen penampung Amazon ECS yang berjalan pada instance container harus mendaftarkan driver logging yang tersedia pada instance tersebut dengan variabel `ECS_AVAILABLE_LOGGING_DRIVERS` lingkungan sebelum container yang ditempatkan pada instance tersebut dapat menggunakan opsi konfigurasi log ini. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Konfigurasi agen kontainer Amazon ECS](#).
- Untuk tugas yang menggunakan jenis peluncuran Fargate, Anda harus menginstal perangkat lunak tambahan apa pun di luar tugas. Misalnya, agregator Fluentd keluaran atau host jarak jauh yang menjalankan Logstash untuk mengirim log ke. Gelf

```
"logConfiguration": {
  "logDriver": "awslogs","fluentd","gelf","json-
file","journald","logentries","splunk","syslog","awsfirelens",
  "options": {"string": "string"
  ...},
  "secretOptions": [{
    "name": "string",
    "valueFrom": "string"
  }]
}
```

logDriver

Jenis: String

Nilai yang valid: "awslogs", "fluentd", "gelf", "json-file", "journald", "logentries", "splunk", "syslog", "awsfirelens"

Diperlukan: Ya, saat logConfiguration digunakan

Driver log yang digunakan untuk kontainer. Secara default, nilai valid yang tercantum sebelumnya adalah driver log yang dapat berkomunikasi dengan agen penampung Amazon ECS.

Untuk tugas yang menggunakan tipe peluncuran Fargate, driver log yang didukung adalah `awslogs`, `splunk`, dan `awsfirelens`

Untuk tugas yang menggunakan tipe peluncuran EC2, driver log yang didukung adalah `awslogs`, `fluentd`, `gelf`, `json-file`, `journald`, `logentries`, `syslogsplunk`, dan `awsfirelens`.

Untuk informasi selengkapnya tentang cara menggunakan driver `awslogs` log dalam definisi tugas untuk mengirim log kontainer Anda ke CloudWatch Log, lihat [Kirim log Amazon ECS ke CloudWatch](#).

Untuk informasi selengkapnya tentang penggunaan driver log `awsfirelens`, lihat [Perutean Log Kustom](#).

Note

Jika Anda memiliki driver khusus yang tidak terdaftar, Anda dapat melakukan fork proyek agen penampung Amazon ECS yang [tersedia GitHub](#) dan menyesuaikannya agar berfungsi dengan driver itu. Kami mendorong Anda untuk mengirim permintaan tarik untuk perubahan yang ingin Anda sertakan. Namun, saat ini kami tidak mendukung menjalankan salinan modifikasi dari perangkat lunak ini.

Parameter ini memerlukan Docker Remote API versi 1.18 atau lebih besar pada instans kontainer Anda.

`options`

Tipe: Peta antar string

Wajib: Tidak

Peta kunci/nilai opsi konfigurasi untuk dikirim ke driver log.

Saat Anda menggunakan FireLens untuk merutekan log ke AWS Partner Network tujuan Layanan AWS atau penyimpanan log dan analitik, Anda dapat mengatur `log-driver-buffer-limit` opsi untuk membatasi jumlah peristiwa yang di-buffer dalam memori, sebelum dikirim ke wadah router log. Ini dapat membantu menyelesaikan potensi masalah kehilangan log karena throughput yang tinggi dapat mengakibatkan memori habis untuk buffer di dalamnya. Docker Untuk informasi selengkapnya, lihat [the section called “Mengkonfigurasi log untuk throughput tinggi”](#).

Parameter ini memerlukan API Docker Remote versi 1.19 atau lebih besar pada instans kontainer Anda.

`secretOptions`

Tipe: Array objek

Wajib: Tidak

Objek yang mewakili rahasia untuk diteruskan ke konfigurasi log. Rahasia yang digunakan dalam konfigurasi log dapat mencakup token otentikasi, sertifikat, atau kunci enkripsi. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Meneruskan data sensitif ke wadah Amazon ECS](#).

name

Tipe: String

Wajib: Ya

Nilai untuk ditetapkan sebagai variabel lingkungan pada kontainer.

valueFrom

Tipe: String

Wajib: Ya

Secret untuk diekspos ke konfigurasi log kontainer.

```
"logConfiguration": {
  "logDriver": "splunk",
  "options": {
    "splunk-url": "https://cloud.splunk.com:8080",
    "splunk-token": "...",
    "tag": "...",
    ...
  },
  "secretOptions": [{
    "name": "splunk-token",
    "valueFrom": "/ecs/logconfig/splunkcred"
  }]
}
```

firelensConfiguration

Jenis: [FirelensConfiguration](#) Objek

Wajib: Tidak

FireLens Konfigurasi untuk wadah. Digunakan untuk menentukan dan mengonfigurasi router log untuk log kontainer. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Kirim log Amazon ECS ke AWS layanan atau AWS Partner](#).


```
{
  "firelensConfiguration": {
    "type": "fluentd",
    "options": {
      "KeyName": ""
    }
  }
}
```

options

Tipe: Peta antar string

Wajib: Tidak

Peta kunci/nilai opsi untuk digunakan saat mengkonfigurasi router log. Bidang ini opsional dan dapat digunakan untuk menentukan file konfigurasi kustom atau untuk menambahkan metadata tambahan, seperti tugas, ketentuan tugas, klaster, dan detail instans kontainer ke log acara. Jika ditentukan, sintaksis yang digunakan adalah "options":{"enable-ecs-log-metadata":"true|false","config-file-type":"s3|file","config-file-value":"arn:aws:s3:::mybucket/fluent.conf|filepath"}. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Contoh definisi tugas Amazon ECS: Rute log ke FireLens](#).

type

Tipe: String

Wajib: Ya

Router log yang akan digunakan. Nilai yang valid adalah fluentd atau fluentbit.

Keamanan

Untuk informasi selengkapnya tentang keamanan kontainer, lihat [Keamanan tugas dan kontainer](#) di Panduan Praktik Terbaik Amazon ECS.

credentialSpecs

Tipe: Array string

Wajib: Tidak

Daftar ARN di SSM atau Amazon S3 ke file credential spec CredSpec () yang mengonfigurasi wadah untuk otentikasi Active Directory. Kami menyarankan Anda menggunakan parameter ini alih-alih `dockerSecurityOptions`. Jumlah maksimum ARN adalah 1.

Ada dua format untuk setiap ARN.

`CredentialSpecDomainless:MyARN`

Anda gunakan `credentialspecdomainless:MyARN` untuk CredSpec menyediakan bagian tambahan untuk rahasia di Secrets Manager. Anda memberikan kredensial login ke domain secara rahasia.

Setiap tugas yang berjalan pada instance kontainer apa pun dapat bergabung dengan domain yang berbeda.

Anda dapat menggunakan format ini tanpa menggabungkan instance container ke domain.

Spesifikasi kredensial: `MyARN`

Anda gunakan `credentialspec:MyARN` untuk menyediakan CredSpec untuk satu domain.

Anda harus menggabungkan instance penampung ke domain sebelum memulai tugas apa pun yang menggunakan definisi tugas ini.

Dalam kedua format, ganti MyARN dengan ARN di SSM atau Amazon S3.

`credspecHarus` menyediakan ARN di Secrets Manager untuk rahasia yang berisi nama pengguna, kata sandi, dan domain untuk terhubung. Untuk keamanan yang lebih baik, instance tidak digabungkan ke domain untuk otentikasi tanpa domain. Aplikasi lain pada instance tidak dapat menggunakan kredensial tanpa domain. Anda dapat menggunakan parameter ini untuk menjalankan tugas pada instance yang sama, bahkan tugas harus bergabung dengan domain yang berbeda. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menggunakan GMSAs untuk Kontainer Windows dan Menggunakan GMSAs untuk Kontainer Linux](#).

`privileged`


Tipe: Boolean

Wajib: Tidak

Jika parameter ini betul, kontainer diberikan hak istimewa yang lebih tinggi pada instans kontainer host misalnya (mirip dengan pengguna `root`). Kami merekomendasikan agar tidak menjalankan kontainer dengan `privileged`. Dalam kebanyakan kasus, Anda dapat menentukan hak

istimewa yang tepat yang Anda butuhkan dengan menggunakan parameter tertentu alih-alih menggunakan `privileged`.

Parameter ini memetakan ke `Privileged` di bagian [Membuat kontainer](#) dari [API Jarak Jauh Docker](#) dan pilihan `--privileged` untuk [docker run](#).

 Note

Parameter ini tidak didukung untuk wadah atau tugas Windows menggunakan tipe peluncuran Fargate.

Default-nya adalah `false`.


```
"privileged": true|false
```

user

Tipe: String

Wajib: Tidak

Pengguna yang akan digunakan di dalam kontainer. Parameter ini memetakan ke `User` di bagian [Membuat kontainer](#) dari [API Jarak Jauh Docker](#) dan pilihan `--user` untuk [docker run](#).

 Important

Saat menjalankan tugas yang menggunakan mode host jaringan, jangan jalankan kontainer menggunakan pengguna root (UID 0). Sebagai praktik terbaik keamanan, selalu gunakan pengguna non-root.

Anda dapat menentukan `user` dengan menggunakan format berikut. Jika menentukan UID atau GID, Anda harus menentukannya sebagai bilangan bulat positif.

- `user`
- `user:group`
- `uid`
- `uid:gid`
- `user:gid`

- `uid:group`

Note

Parameter ini tidak didukung untuk kontainer Windows.

```
"user": "string"
```

`dockerSecurityOptions`

Tipe: Array string

Nilai yang valid: "no-new-privileges" | "apparmor:profile" | "label:value" | "credentialSpec:" CredentialSpecFilePath

Wajib: Tidak

Daftar string untuk menyediakan konfigurasi khusus untuk beberapa sistem keamanan. Untuk informasi selengkapnya tentang nilai yang valid, lihat [Konfigurasi Keamanan Dijalankan Docker](#). Bidang ini tidak valid untuk kontainer dalam tugas menggunakan tipe peluncuran Fargate.

Untuk Linux tugas di EC2, parameter ini dapat digunakan untuk mereferensikan label khusus untuk SELinux dan sistem keamanan AppArmor multi-level.

Untuk tugas apa pun di EC2, parameter ini dapat digunakan untuk mereferensikan file spesifikasi kredensial yang mengonfigurasi wadah untuk otentikasi Active Directory. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Pelajari cara menggunakan GMSAs untuk wadah Windows EC2 untuk Amazon ECS](#) dan [Menggunakan gMSA untuk Linux wadah EC2 di Amazon ECS](#).

Parameter ini memetakan ke `SecurityOpt` di bagian [Membuat kontainer](#) dari [API Jarak Jauh Docker](#) dan pilihan `--security-opt` untuk [docker](#).

```
"dockerSecurityOptions": ["string", ...]
```

Note

Agan penampung Amazon ECS yang berjalan pada instance container harus mendaftar dengan variabel `ECS_APPARMOR_CAPABLE=true` lingkungan `ECS_SELINUX_CAPABLE=true` atau sebelum container yang ditempatkan pada instance

tersebut dapat menggunakan opsi keamanan ini. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Konfigurasi agen kontainer Amazon ECS](#).

Batas sumber daya

`ulimits`

Tipe: Array objek

Wajib: Tidak

Daftar nilai `ulimit` yang harus ditentukan untuk kontainer. Nilai ini menimpa pengaturan kuota sumber daya default untuk sistem operasi. Parameter ini memetakan ke `Ulimits` di bagian [Membuat kontainer](#) dari [API Jarak Jauh Docker](#) dan pilihan `--ulimit` untuk [docker run](#).

Tugas Amazon ECS yang dihosting di Fargate menggunakan nilai batas sumber daya default yang ditetapkan oleh sistem operasi dengan pengecualian parameter batas sumber daya. `nofile` Batas `nofile` sumber daya menetapkan batasan pada jumlah file terbuka yang dapat digunakan wadah. Di Fargate, batas `nofile` lunak default adalah 1024 dan batas keras adalah 65535. Anda dapat mengatur nilai dari kedua batas hingga 1048576. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Batas sumber daya tugas](#).

Parameter ini memerlukan Docker Remote API versi 1.18 atau lebih besar pada instans kontainer Anda.

Note

Parameter ini tidak didukung untuk kontainer Windows.

```
"ulimits": [  
  {  
    "name":  
    "core"|"cpu"|"data"|"fsize"|"locks"|"memlock"|"msgqueue"|"nice"|"nofile"|"nproc"|"rss"|"rtsp  
    "softLimit": integer,  
    "hardLimit": integer  
  }  
  ...  
]
```

name

Jenis: String

Nilai yang valid: "core" | "cpu" | "data" | "fsize" | "locks" | "memlock" | "msgqueue" | "nice" | "nofile" | "nproc" | "rss" | "rtprio" | "rttime" | "sigpending" | "stack"

Diperlukan: Ya, kapan ulimits digunakan

type dari ulimit.

hardLimit

Jenis: Integer

Diperlukan: Ya, kapan ulimits digunakan

Batas keras untuk tipe ulimit.

softLimit

Jenis: Integer

Diperlukan: Ya, kapan ulimits digunakan

Batas lunak untuk tipe ulimit.

Label docker

dockerLabels

Tipe: Peta antar string

Wajib: Tidak

Sebuah peta kunci/nilai label untuk ditambahkan ke kontainer. Parameter ini memetakan ke Labels di bagian [Membuat kontainer](#) dari [API Jarak Jauh Docker](#) dan pilihan `--label` untuk [docker run](#).

Parameter ini memerlukan Docker Remote API versi 1.18 atau lebih besar pada instans kontainer Anda.

```
"dockerLabels": {"string": "string"}
```

```
...}
```

Parameter definisi wadah lainnya

Parameter definisi kontainer berikut dapat digunakan saat mendaftarkan definisi tugas di konsol Amazon ECS dengan menggunakan opsi Configure via JSON. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Membuat definisi tugas Amazon ECS menggunakan konsol](#).

Topik

- [Parameter Linux](#)
- [Dependensi kontainer](#)
- [Waktu habis kontainer](#)
- [Kontrol sistem](#)
- [Interaktif](#)
- [Terminal semu](#)

Parameter Linux

linuxParameters

Tipe: Objek [LinuxParameters](#)

Wajib: Tidak

Linux-opsi spesifik yang diterapkan ke wadah, seperti [KernelCapabilities](#).

Note

Parameter ini tidak didukung untuk Windows kontainer.

```
"linuxParameters": {
  "capabilities": {
    "add": ["string", ...],
    "drop": ["string", ...]
  }
}
```

capabilities

Tipe: Objek [KernelCapabilities](#)

Wajib: Tidak

LinuxKemampuan untuk wadah yang ditambahkan ke atau dijatuhkan dari konfigurasi default yang disediakan olehDocker. Untuk informasi selengkapnya tentang kemampuan default dan kemampuan lain yang tersedia, lihat [hak istimewa Runtime dan kemampuan Linux](#) dalam referensi Dockerrun. Untuk informasi lebih lanjut tentang Linux kemampuan ini, lihat halaman manual [kemampuan \(7\) Linux](#).

add

Tipe: Array string

Nilai yang valid: "ALL" | "AUDIT_CONTROL" | "AUDIT_READ" | "AUDIT_WRITE" | "BLOCK_SUSPEND" | "CHOWN" | "DAC_OVERRIDE" | "DAC_READ_SEARCH" | "FOWNER" | "FSETID" | "IPC_LOCK" | "IPC_OWNER" | "KILL" | "LEASE" | "LINUX_IMMUTABLE" | "MAC_ADMIN" | "MAC_OVERRIDE" | "MKNOD" | "NET_ADMIN" | "NET_BIND_SERVICE" | "NET_BROADCAST" | "NET_RAW" | "SETFCAP" | "SETGID" | "SETPCAP" | "SETUID" | "SYS_ADMIN" | "SYS_BOOT" | "SYS_CHROOT" | "SYS_MODULE" | "SYS_NICE" | "SYS_PACCT" | "SYS_PTRACE" | "SYS_RAWIO" | "SYS_RESOURCE" | "SYS_TIME" | "SYS_TTY_CONFIG" | "SYSLOG" | "WAKE_ALARM"

Wajib: Tidak

LinuxKemampuan wadah untuk ditambahkan ke konfigurasi default yang disediakan olehDocker. Parameter ini memetakan ke CapAdd di bagian [Buat kontainer](#) pada [API Docker Remote](#) dan opsi `--cap-add` menjadi [docker run](#).

Note

Tugas yang diluncurkan di Fargate hanya mendukung penambahan kemampuan SYS_PTRACE kernel.

add

Tipe: Array string

Nilai yang valid: "SYS_PTRACE"

Wajib: Tidak

LinuxKemampuan kontainer untuk ditambahkan ke konfigurasi default yang disediakan oleh Docker. Parameter ini memetakan ke CapAdd di bagian [Buat kontainer](#) pada [API Docker Remote](#) dan opsi `--cap-add` menjadi [docker run](#).

drop

Tipe: Array string


Nilai yang valid: "ALL" | "AUDIT_CONTROL" | "AUDIT_WRITE" | "BLOCK_SUSPEND" | "CHOWN" | "DAC_OVERRIDE" | "DAC_READ_SEARCH" | "FOWNER" | "FSETID" | "IPC_LOCK" | "IPC_OWNER" | "KILL" | "LEASE" | "LINUX_IMMUTABLE" | "MAC_ADMIN" | "MAC_OVERRIDE" | "MKNOD" | "NET_ADMIN" | "NET_BIND_SERVICE" | "NET_BROADCAST" | "NET_RAW" | "SETFCAP" | "SETGID" | "SETPCAP" | "SETUID" | "SYS_ADMIN" | "SYS_BOOT" | "SYS_CHROOT" | "SYS_MODULE" | "SYS_NICE" | "SYS_PACCT" | "SYS_PTRACE" | "SYS_RAWIO" | "SYS_RESOURCE" | "SYS_TIME" | "SYS_TTY_CONFIG" | "SYSLOG" | "WAKE_ALARM"

Wajib: Tidak

LinuxKemampuan untuk wadah untuk menghapus dari konfigurasi default yang disediakan oleh Docker. Parameter ini memetakan ke CapDrop di bagian [Buat kontainer](#) pada [API Docker Remote](#) dan opsi `--cap-drop` menjadi [docker run](#).

devices

Perangkat host apa pun yang akan diekspos ke kontainer. Parameter ini memetakan ke Devices di bagian [Membuat kontainer](#) dari [API Jarak Jauh Docker](#) dan pilihan `--device` untuk [docker run](#).

 Note

devicesParameter tidak didukung saat Anda menggunakan tipe peluncuran Fargate, atau kontainer Windows.

Tipe: Array objek [Perangkat](#)

Wajib: Tidak

hostPath

Jalur untuk perangkat pada instans kontainer host.

Tipe: String

Diperlukan: Ya

containerPath

Jalur di dalam wadah untuk mengekspos perangkat host di.

Tipe: String

Wajib: Tidak

permissions

Izin eksplisit untuk diberikan ke kontainer untuk perangkat. Secara default, kontainer memiliki izin untuk `read`, `write`, dan `mknod` pada perangkat.

Tipe: Array string

Nilai yang Valid: `read` | `write` | `mknod`

initProcessEnabled

Jalankan proses `init` di dalam kontainer yang meneruskan sinyal dan melakukan proses kembali. Parameter ini dipetakan ke opsi `--init` menuju [docker run](#).

Parameter ini memerlukan API Docker Remote versi 1.25 atau lebih besar pada instans kontainer Anda.

maxSwap

Jumlah total memori tukar (dalam MiB) yang dapat digunakan oleh kontainer. Parameter ini diterjemahkan ke opsi `--memory-swap` untuk [docker run](#) di mana nilai adalah jumlah memori kontainer ditambah nilai `maxSwap`.

Jika nilai `maxSwap` sebesar `0` ditentukan, kontainer tidak menggunakan swap. Nilai yang diterima adalah `0` atau bilangan bulat positif. Jika `maxSwap` parameter diabaikan, kontainer menggunakan konfigurasi swap untuk instans kontainer tempatnya berjalan. Nilai `maxSwap` harus ditetapkan untuk parameter `swappiness` yang akan digunakan.

Note

Jika Anda menggunakan tugas yang menggunakan tipe peluncuran Fargate, `maxSwap` parameter tidak didukung.

sharedMemorySize

Nilai untuk ukuran (dalam MiB) volume `/dev/shm`. Parameter ini sesuai dengan opsi `--shm-size` untuk [docker run](#).

Note

Jika Anda menggunakan tugas yang menggunakan tipe peluncuran Fargate, `sharedMemorySize` parameter tidak didukung.

Jenis: Integer

swappiness

Anda dapat menggunakan parameter ini untuk menyetel perilaku pertukaran memori kontainer. `swappiness` Nilai `0` mencegah pertukaran terjadi kecuali diperlukan. `swappiness` Nilai `100` penyebab halaman sering ditukar. Nilai yang diterima adalah bilangan bulat antara `0` dan `100`. Jika Anda tidak menentukan nilai, nilai default `60` digunakan. Selain itu, jika Anda tidak menentukan nilai untuk `maxSwap`, maka parameter ini diabaikan. Parameter ini sesuai dengan opsi `--memory-swappiness` untuk [docker run](#).

Note

Jika Anda menggunakan tugas yang menggunakan tipe peluncuran Fargate, `swappiness` parameter tidak didukung.

Jika Anda menggunakan tugas di Amazon Linux 2023, `swappiness` parameter tidak didukung.

tmpfs

Jalur kontainer, opsi pemasangan, dan ukuran maksimum (dalam MiB) dudukan. `tmpfs` Parameter ini sesuai dengan opsi `--tmpfs` untuk [docker run](#).

Note

Jika Anda menggunakan tugas yang menggunakan tipe peluncuran Fargate, tmpfs parameter tidak didukung.

Tipe: Array objek [Tmpfs](#)

Wajib: Tidak

containerPath

Jalur file absolut tempat tmpfs volume akan dipasang.

Tipe: String

Diperlukan: Ya

mountOptions

Daftar opsi pemasangan volume tmpfs.

Tipe: Array string

Wajib: Tidak

Nilai yang Valid: "defaults" | "ro" | "rw" | "suid" | "nosuid" | "dev" | "nodev" | "exec" | "noexec" | "sync" | "async" | "dirsync" | "remount" | "mand" | "nomand" | "atime" | "noatime" | "diratime" | "nodiratime" | "bind" | "rbind" | "unbindable" | "runbindable" | "private" | "rprivate" | "shared" | "rshared" | "slave" | "rslave" | "relatime" | "norelatime" | "strictatime" | "nostrictatime" | "mode" | "uid" | "gid" | "nr_inodes" | "nr_blocks" | "mpol"

size

Ukuran maksimum (dalam MiB) volume. tmpfs

Jenis: Integer

Wajib: Ya

Dependensi kontainer

dependsOn

Tipe: Array objek [ContainerDependency](#)

Wajib: Tidak

Dependensi yang ditentukan untuk pemulaian dan penonaktifan kontainer. Kontainer dapat berisi beberapa dependensi. Ketika dependensi ditentukan untuk memulai kontainer, maka akan dibalik jika ingin menonaktifkan kontainer. Misalnya, lihat [Dependensi kontainer](#).

Note

Jika kontainer tidak memenuhi batasan ketergantungan atau waktu habis sebelum memenuhi batasan, Amazon ECS tidak memajukan kontainer dependen ke status berikutnya.

Untuk tugas Amazon ECS yang dihosting di instans Amazon EC2, instans memerlukan setidaknya 1.26.0 versi agen penampung untuk mengaktifkan dependensi penampung. Namun, kami menyarankan untuk menggunakan versi agen kontainer terbaru. Untuk informasi tentang memeriksa versi agen Anda dan memperbarui ke versi terbaru, lihat [Memperbarui agen kontainer Amazon ECS](#). Jika Anda menggunakan Amazon Linux AMI Amazon ECS yang dioptimalkan Amazon, instans Anda memerlukan setidaknya 1.26.0-1 versi paket. `ecs-init` Jika instance penampung Anda diluncurkan dari versi 20190301 atau yang lebih baru, instance tersebut berisi versi yang diperlukan dari agen penampung dan `ecs-init`. Untuk informasi selengkapnya, lihat [AMI Linux Amazon ECS yang dioptimalkan](#).

Untuk tugas Amazon ECS yang di-host di Fargate, parameter ini mengharuskan tugas atau layanan menggunakan 1.3.0 versi platform atau yang lebih baru Linux () 1.0.0 atau Windows ().

```
"dependsOn": [  
  {  
    "containerName": "string",  
    "condition": "string"  
  }  
]
```

containerName

Tipe: String

Wajib: Ya

Nama kontainer yang harus memenuhi syarat yang ditentukan.

condition

Tipe: String

Wajib: Ya

Syarat dependensi kontainer. Berikut ini adalah syarat yang tersedia dan perilakunya:

- **START**— Kondisi ini meniru perilaku link dan volume hari ini. Kondisi memvalidasi bahwa kontainer dependen dimulai sebelum mengizinkan kontainer lain untuk memulai.
- **COMPLETE**— Kondisi ini memvalidasi bahwa kontainer dependen berjalan hingga selesai (keluar) sebelum mengizinkan kontainer lain untuk memulai. Ini dapat berguna untuk wadah non-esensial yang menjalankan skrip dan kemudian keluar. Kondisi ini tidak dapat diatur pada wadah penting.
- **SUCCESS**— Kondisi ini sama dengan **COMPLETE**, tetapi juga mengharuskan wadah keluar dengan zero status. Kondisi ini tidak dapat diatur pada wadah penting.
- **HEALTHY**— Kondisi ini memvalidasi bahwa wadah dependen melewati pemeriksaan kesehatan kontainer sebelum mengizinkan wadah lain untuk memulai. Ini mengharuskan wadah dependen memiliki pemeriksaan kesehatan yang dikonfigurasi dalam definisi tugas. Syarat ini dikonfirmasi hanya pada memulai tugas.

Waktu habis kontainer

startTimeout


Tipe: Integer

Wajib: Tidak

Nilai contoh: 120

Durasi waktu (dalam detik) untuk menunggu sebelum menyerah pada penyelesaian dependensi untuk kontainer.

Misalnya, Anda menentukan dua kontainer dalam ketentuan tugas dengan `containerA` yang memiliki dependensi untuk `containerB` yang mencapai status `COMPLETE`, `SUCCESS`, atau `HEALTHY`. Jika `startTimeout` nilai ditentukan untuk `containerB` dan tidak mencapai status yang diinginkan dalam waktu itu, maka `containerA` tidak dimulai.

 Note

Jika kontainer tidak memenuhi batasan ketergantungan atau waktu habis sebelum memenuhi batasan, Amazon ECS tidak memajukan kontainer dependen ke status berikutnya.

Untuk tugas Amazon ECS yang di-host di Fargate, parameter ini mengharuskan tugas atau layanan menggunakan 1.3.0 versi platform atau yang lebih baru Linux (). Nilai maksimumnya adalah 120 detik.

`stopTimeout`

Tipe: Integer

Wajib: Tidak

Nilai contoh: 120

Durasi waktu (dalam detik) untuk menunggu sebelum kontainer dimatikan secara paksa jika tidak keluar dengan sendirinya secara normal.

Untuk tugas Amazon ECS yang di-host di Fargate, parameter ini mengharuskan tugas atau layanan menggunakan 1.3.0 versi platform atau yang lebih baru Linux (). Jika parameter tidak ditentukan, maka nilai default 30 detik digunakan. Nilai maksimumnya adalah 120 detik.

Untuk tugas yang menggunakan tipe peluncuran EC2, jika `stopTimeout` parameter tidak ditentukan, nilai yang ditetapkan untuk variabel konfigurasi agen penampung Amazon ECS akan `ECS_CONTAINER_STOP_TIMEOUT` digunakan. Jika `stopTimeout` parameter atau variabel konfigurasi `ECS_CONTAINER_STOP_TIMEOUT` agen tidak disetel, nilai default 30 detik untuk Linux kontainer dan 30 detik pada Windows kontainer digunakan. Instans kontainer memerlukan setidaknya agen kontainer versi 1.26.0 untuk mengaktifkan nilai batas waktu penghentian kontainer. Akan tetapi, kami merekomendasikan untuk menggunakan versi agen kontainer terbaru. Untuk informasi tentang cara memeriksa versi agen Anda dan memperbarui ke versi terbaru, lihat [Memperbarui agen kontainer Amazon ECS](#). Jika Anda menggunakan Amazon

Linux AMI Amazon ECS yang dioptimalkan Amazon, instans Anda memerlukan setidaknya versi 1.26.0-1 paket. `ecs-init` Jika instance penampung Anda diluncurkan dari versi 20190301 atau yang lebih baru, instance tersebut berisi versi yang diperlukan dari agen penampung dan `ecs-init`. Untuk informasi selengkapnya, lihat [AMI Linux Amazon ECS yang dioptimalkan](#).

Kontrol sistem

`systemControls`

Tipe: Objek [SystemControl](#)

Wajib: Tidak

Daftar parameter kernel namespace untuk diatur dalam wadah. Parameter ini memetakan ke `Sysctls` di bagian [Membuat kontainer](#) dari [API Jarak Jauh Docker](#) dan pilihan `--sysctl` untuk [docker run](#). Misalnya, Anda dapat mengonfigurasi `net.ipv4.tcp_keepalive_time` pengaturan untuk mempertahankan koneksi yang lebih lama.

Kami tidak menyarankan Anda menentukan `systemControls` parameter terkait jaringan untuk beberapa kontainer dalam satu tugas yang juga menggunakan mode `awsipc` atau `host` jaringan. Melakukan hal ini memiliki kelemahan sebagai berikut:

- Untuk tugas yang menggunakan mode `awsipc` jaringan termasuk Fargate, jika Anda mengatur `systemControls` untuk wadah apa pun, itu berlaku untuk semua kontainer dalam tugas. Jika Anda menyetel berbeda `systemControls` untuk beberapa kontainer dalam satu tugas, penampung yang dimulai terakhir menentukan mana yang `systemControls` berlaku.
- Untuk tugas yang menggunakan mode `host` jaringan, namespace jaringan `systemControls` tidak didukung.

Jika Anda menyetel namespace sumber daya IPC untuk digunakan untuk kontainer dalam tugas, kondisi berikut berlaku untuk kontrol sistem Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Mode IPC](#).

- Untuk tugas yang menggunakan mode `host` IPC, namespace `systemControls` IPC tidak didukung.
- Untuk tugas yang menggunakan mode `task` IPC, `systemControls` nilai namespace IPC berlaku untuk semua kontainer dalam tugas.

Note

Parameter ini tidak didukung untuk kontainer Windows.

Note

Parameter ini hanya didukung untuk tugas yang di-host AWS Fargate jika tugas menggunakan versi platform 1.4.0 atau yang lebih baru (Linux). Ini tidak didukung untuk wadah Windows di Fargate.

```
"systemControls": [  
  {  
    "namespace": "string",  
    "value": "string"  
  }  
]
```

namespace

Tipe: String

Wajib: Tidak

Parameter kernel namespace untuk menetapkan untuk. value

Nilai namespace IPC yang valid: "kernel.msgmax" | "kernel.msgmnb" | "kernel.msgmni" | "kernel.sem" | "kernel.shmall" | "kernel.shmmax" | "kernel.shmmni" | "kernel.shm_rmid_forced", dan Sysctl's itu dimulai dengan "fs.mqueue.*"

Nilai namespace jaringan yang valid: Sysctl's yang dimulai dengan "net.*"

Semua nilai ini didukung oleh Fargate.

value

Tipe: String

Wajib: Tidak

Nilai untuk parameter kernel namespace yang ditentukan dalam. namespace

Interaktif

`interactive`

Tipe: Boolean

Wajib: Tidak

Ketika parameter `inittrue`, Anda dapat menerapkan aplikasi kontainer yang memerlukan `stdin` atau `tty` dialokasikan. Parameter ini memetakan ke `OpenStdin` di bagian [Membuat kontainer](#) dari [API Jarak Jauh Docker](#) dan pilihan `--interactive` untuk [docker run](#).

Nilai default-nya `false`.

Terminal semu

`pseudoTerminal`

Tipe: Boolean

Wajib: Tidak

Jika parameter ini `true`, TTY dialokasikan. Parameter ini memetakan ke `Tty` di bagian [Membuat kontainer](#) dari [API Jarak Jauh Docker](#) dan pilihan `--tty` untuk [docker run](#).

Nilai default-nya `false`.

Nama akselerator Elastic Inference

Note

Mulai 15 April 2023, tidak AWS akan memasukkan pelanggan baru ke Amazon Elastic Inference (EI), dan akan membantu pelanggan saat ini memigrasikan beban kerja mereka ke opsi yang menawarkan harga dan kinerja yang lebih baik. Setelah 15 April 2023, pelanggan baru tidak akan dapat meluncurkan instans dengan akselerator Amazon EI di Amazon, Amazon ECS, atau SageMaker Amazon EC2. Namun, pelanggan yang telah menggunakan Amazon EI setidaknya sekali selama periode 30 hari terakhir dianggap sebagai pelanggan saat ini dan akan dapat terus menggunakan layanan ini.

Persyaratan sumber daya akselerator Elastic Inference untuk definisi tugas Anda. Untuk informasi lebih lanjut, lihat [Apa itu Amazon Elastic Inference?](#) di Panduan Pengembang Amazon Elastic Inference.

Parameter berikut diizinkan dalam definisi tugas:

`deviceName`

Tipe: String

Diperlukan: Ya

Nama perangkat akselerator Elastic Inference. Itu juga `deviceName` harus direferensikan dalam definisi kontainer lihat [Elastic Inference accelerator](#).

`deviceType`

Tipe: String

Diperlukan: Ya

Akselerator Elastic Inference untuk digunakan.

Kendala penempatan tugas

Saat mendaftarkan definisi tugas, Anda dapat memberikan batasan penempatan tugas yang menyesuaikan cara Amazon ECS menempatkan tugas.

Jika Anda menggunakan tipe peluncuran Fargate, batasan penempatan tugas tidak didukung. Secara default, tugas Fargate tersebar di Availability Zone.

Untuk tugas yang menggunakan tipe peluncuran EC2, Anda dapat menggunakan batasan untuk menempatkan tugas berdasarkan Availability Zone, tipe instans, atau atribut kustom. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Tentukan instance kontainer mana yang digunakan Amazon ECS untuk tugas](#).

Parameter berikut diizinkan dalam ketentuan kontainer:

`expression`

Tipe: String

Wajib: Tidak

Ekspresi bahasa kueri klaster yang akan diterapkan pada batasan. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Buat ekspresi untuk menentukan instance kontainer untuk tugas Amazon ECS](#).

type

Tipe: String

Diperlukan: Ya

Tipe batasan. Gunakan `memberOf` untuk membatasi pemilihan ke grup kandidat yang valid.

Konfigurasi proxy

proxyConfiguration

Tipe: Objek [ProxyConfiguration](#)

Wajib: Tidak

Detail konfigurasi untuk proxy App Mesh.

Untuk tugas yang menggunakan tipe peluncuran EC2, instance container memerlukan setidaknya versi 1.26.0 dari agen kontainer dan setidaknya versi 1.26.0-1 paket untuk mengaktifkan konfigurasi proxy. `ecs-init` Jika instans kontainer Anda diluncurkan dari AMI yang dioptimalkan Amazon ECS versi 20190301 atau yang lebih baru, maka instans kontainer mengandung versi agen kontainer dan `ecs-init` yang diperlukan. Untuk informasi selengkapnya, lihat [AMI Linux Amazon ECS yang dioptimalkan](#).

Untuk tugas yang menggunakan tipe peluncuran Fargate, fitur ini mengharuskan tugas atau layanan menggunakan platform versi 1.3.0 atau yang lebih baru.

Note

Parameter ini tidak didukung untuk kontainer Windows.

```
"proxyConfiguration": {
  "type": "APPMESH",
  "containerName": "string",
  "properties": [
    {
```

```
        "name": "string",  
        "value": "string"  
    }  
]  
}
```

type

Jenis: String

Nilai nilai: APPMESH

Wajib: Tidak

Tipe proxy. Satu-satunya nilai yang didukung adalah APPMESH.

containerName

Tipe: String

Diperlukan: Ya

Nama wadah yang berfungsi sebagai proxy App Mesh.

properties

Jenis: Array objek [KeyValuePair](#)

Wajib: Tidak

Set parameter konfigurasi jaringan berfungsi untuk menyediakan plugin Container Network Interface (CNI), yang ditetapkan sebagai pasangan nilai kunci.

- **IgnoredUID**— (Wajib) ID pengguna (UID) dari wadah proxy sebagaimana didefinisikan oleh `user` parameter dalam definisi kontainer. Ini digunakan untuk memastikan bahwa proksi mengabaikan lalu lintasnya sendiri. Jika `IgnoredGID` ditentukan, bidang ini tidak boleh kosong.
- **IgnoredGID**— (Wajib) ID grup (GID) dari wadah proxy sebagaimana didefinisikan oleh `user` parameter dalam definisi kontainer. Ini digunakan untuk memastikan bahwa proksi mengabaikan lalu lintasnya sendiri. Jika `IgnoredUID` ditentukan, bidang ini tidak boleh kosong.
- **AppPorts**— (Wajib) Daftar port yang digunakan aplikasi. Lalu lintas jaringan ke port ini diteruskan ke `ProxyIngressPort` dan `ProxyEgressPort`.

- `ProxyIngressPort`— (Wajib) Menentukan port yang lalu lintas masuk ke `AppPorts` diarahkan.
- `ProxyEgressPort`— (Wajib) Menentukan port yang lalu lintas keluar dari `AppPorts` diarahkan ke.
- `EgressIgnoredPorts`— (Wajib) Lalu lintas keluar yang menuju ke port yang ditentukan ini diabaikan dan tidak dialihkan ke. `ProxyEgressPort` la bisa berupa daftar kosong.
- `EgressIgnoredIPs`— (Wajib) Lalu lintas keluar yang menuju ke alamat IP yang ditentukan ini diabaikan dan tidak dialihkan ke. `ProxyEgressPort` la bisa berupa daftar kosong.

`name`

Tipe: String

Wajib: Tidak

Nama pasangan nilai kunci.

`value`

Tipe: String

Wajib: Tidak

Nilai pasangan nilai kunci.

Volume

Saat Anda mendaftarkan definisi tugas, Anda dapat secara opsional menentukan daftar volume yang akan diteruskan ke Docker daemon pada instance container, yang kemudian tersedia untuk diakses oleh container lain pada instance container yang sama.

Berikut ini adalah jenis volume data yang dapat digunakan:

- Volume Amazon EBS - Menyediakan penyimpanan blok yang hemat biaya, tahan lama, dan berkinerja tinggi untuk beban kerja kontainer intensif data. Anda dapat melampirkan 1 volume Amazon EBS per tugas Amazon ECS saat menjalankan tugas mandiri, atau saat membuat atau memperbarui layanan. Volume Amazon EBS didukung untuk tugas Linux yang dihosting di instans Fargate atau Amazon EC2. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Gunakan volume Amazon EBS dengan Amazon ECS](#).
- Volume Amazon EFS - Menyediakan penyimpanan file yang sederhana, dapat diskalakan, dan persisten untuk digunakan dengan tugas Amazon ECS Anda. Kapasitas penyimpanan

Amazon EFS bersifat elastis. Itu tumbuh dan menyusut secara otomatis saat Anda menambah dan menghapus file. Aplikasi Anda dapat memiliki penyimpanan yang mereka butuhkan dan ketika mereka membutuhkannya. Volume Amazon EFS didukung untuk tugas yang di-host di instans Fargate atau Amazon EC2. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Gunakan volume Amazon EFS dengan Amazon ECS](#).

- Volume FSx for Windows File Server - Menyediakan server file Microsoft Windows yang dikelola sepenuhnya. Server file ini didukung oleh sistem file Windows. Saat menggunakan FSx for Windows File Server bersama dengan Amazon ECS, Anda dapat menyediakan tugas Windows Anda dengan penyimpanan file persisten, terdistribusi, bersama, dan statis. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Gunakan volume FSx for Windows File Server dengan Amazon ECS](#).

Wadah Windows di Fargate tidak mendukung opsi ini.

- Volume Docker — Volume yang dikelola Docker yang dibuat di bawah instans `/var/lib/docker/volumes` Amazon EC2 host. Driver volume Docker (juga disebut sebagai plugin) digunakan untuk mengintegrasikan volume dengan sistem penyimpanan eksternal, seperti Amazon EBS. Built-in driver volume `local` atau driver volume pihak ke tiga dapat digunakan. Volume Docker hanya didukung saat menjalankan tugas di instans Amazon EC2. Wadah Windows hanya mendukung penggunaan `local` driver. Untuk menggunakan volume Docker, tentukan `dockerVolumeConfiguration` dalam ketentuan tugas Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menggunakan volume](#).
- Bind mount — File atau direktori pada mesin host yang dipasang ke dalam wadah. Volume host mount bind didukung saat menjalankan tugas pada instans AWS Fargate atau Amazon EC2. Untuk menggunakan volume host bind mount, tentukan `sourcePath` nilai host dan opsional dalam definisi tugas Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menggunakan bind mount](#).

Untuk informasi selengkapnya, lihat [Opsi penyimpanan untuk tugas Amazon ECS](#).

Parameter berikut diizinkan dalam ketentuan kontainer.

`name`

Tipe: String

Wajib: Tidak

Nama volume. Hingga 255 huruf (huruf besar dan kecil), angka, tanda hubung (`-`), dan garis bawah (`_`) diperbolehkan. `_` Nama ini direferensikan dalam `sourceVolume` parameter `mountPoints` objek definisi kontainer.

host

Wajib: Tidak

`hostParameter` ini digunakan untuk mengikat siklus hidup `bind mount` ke instans Amazon EC2 `host`, bukan tugas, dan tempat penyimpanannya. Jika `host` parameter kosong, maka daemon Docker menetapkan jalur `host` untuk volume data Anda, tetapi data tidak dijamin akan bertahan setelah wadah yang terkait dengannya berhenti berjalan.

Kontainer Windows dapat memasang seluruh direktori pada drive yang sama dengan `$env:ProgramData`.

Note

`sourcePathParameter` hanya didukung saat menggunakan tugas yang di-host di instans Amazon EC2.

sourcePath

Tipe: String

Wajib: Tidak

Saat `host` parameter digunakan, tentukan a `sourcePath` untuk mendeklarasikan jalur pada instance Amazon EC2 `host` yang disajikan ke wadah. Jika parameter ini kosong, daemon Docker akan menetapkan jalur `host` untuk Anda. Jika `host` parameter berisi lokasi `sourcePath` file, maka volume data tetap ada di lokasi yang ditentukan pada instans Amazon EC2 `host` hingga Anda menghapusnya secara manual. Jika `sourcePath` nilai tidak ada pada instans Amazon EC2 `host`, daemon Docker membuatnya. Jika lokasinya memang ada, konten dari folder jalur sumber diekspor.

configuredAtLaunch

Tipe: Boolean

Wajib: Tidak

Menentukan apakah volume dikonfigurasi saat peluncuran. Saat disetel ke `true`, Anda dapat mengonfigurasi volume saat menjalankan tugas mandiri, atau saat membuat atau memperbarui layanan. Saat disetel ke `true`, Anda tidak akan dapat memberikan konfigurasi volume lain dalam

definisi tugas. Parameter ini harus diatur `true` untuk mengonfigurasi volume Amazon EBS untuk lampiran ke tugas. Menyetel `configuredAtLaunch` ke `true` dan menunda konfigurasi volume ke fase peluncuran memungkinkan Anda membuat definisi tugas yang tidak dibatasi untuk jenis volume atau pengaturan volume tertentu. Melakukan hal ini membuat definisi tugas Anda dapat digunakan kembali di seluruh lingkungan eksekusi yang berbeda. Untuk informasi selengkapnya, lihat [volume Amazon EBS](#).

`dockerVolumeConfiguration`

Jenis: [DockerVolumeKonfigurasi](#) Objek

Wajib: Tidak

Parameter ini ditentukan saat menggunakan volume Docker. Volume Docker hanya didukung saat menjalankan tugas pada instans EC2. Wadah Windows hanya mendukung penggunaan `local` driver. Untuk menggunakan pemasangan mengikat, tentukan `host` saja.

`scope`

Tipe: String

Nilai Valid: `task` | `shared`

Wajib: Tidak

Cakupan untuk volume Docker, yang menentukan siklus hidupnya. Volume Docker yang tercakup ke `task` secara otomatis disediakan saat tugas dimulai dan dihancurkan saat tugas berhenti. Volume Docker yang tercakup sebagai `shared` dipertahankan setelah tugas berhenti.

`autoprovision`

Jenis: Boolean

Nilai default: `false`

Wajib: Tidak

Jika nilai `init` `true`, volume Docker dibuat jika belum ada. Bidang ini hanya digunakan jika `scope` adalah `shared`. Jika `scope` adalah `task`, maka parameter ini harus dihilangkan atau disetel ke `false`.

`driver`

Tipe: String

Wajib: Tidak

Driver volume Docker yang digunakan. Nilai driver harus sesuai dengan nama driver yang disediakan oleh Docker karena nama ini digunakan untuk penempatan tugas. Jika driver diinstal dengan menggunakan CLI plugin Docker, `docker plugin ls` gunakan untuk mengambil nama driver dari instance container Anda. Jika driver diinstal dengan menggunakan metode lain, gunakan penemuan plugin Docker untuk mengambil nama driver. Untuk informasi lebih lanjut, lihat [Penemuan plugin Docker](#). Parameter ini dipetakan ke Driver bagian [Create a volume](#) dari [Docker Remote API](#) dan `--driver` opsi untuk [docker volume create](#).

`driverOpts`

Tipe: String

Wajib: Tidak

Peta opsi khusus driver Docker untuk dilewati. Parameter ini dipetakan ke `DriverOpts` bagian [Create a volume](#) dari [Docker Remote API](#) dan `--opt` opsi untuk [docker volume create](#).

`labels`

Tipe: String

Wajib: Tidak

Metadata kustom untuk ditambahkan ke volume Docker. Parameter ini dipetakan ke `Labels` bagian [Create a volume](#) dari [Docker Remote API](#) dan `--label` opsi untuk [docker volume create](#).

`efsVolumeConfiguration`

Jenis: [EFS VolumeConfiguration](#) Object

Wajib: Tidak

Parameter ini ditentukan saat menggunakan volume Amazon EFS.

`fileSystemId`

Tipe: String

Diperlukan: Ya


ID sistem file Amazon EFS yang akan digunakan.

`rootDirectory`

Tipe: String

Wajib: Tidak

Direktori dalam sistem file Amazon EFS untuk dipasang sebagai direktori root di dalam host. Jika parameter ini dihilangkan, root volume Amazon EFS akan digunakan. Menentukan `/` memiliki efek yang sama seperti mengabaikan parameter ini.

 **Important**

Jika titik akses EFS ditentukan dalam `authorizationConfig`, parameter direktori root harus dihilangkan atau disetel ke `/`, yang akan menerapkan jalur yang disetel pada titik akses EFS.

`transitEncryption`

Tipe: String

Nilai yang valid: ENABLED | DISABLED

Wajib: Tidak

Menentukan apakah akan mengaktifkan enkripsi untuk data Amazon EFS dalam perjalanan antara host Amazon ECS dan server Amazon EFS. Jika otorisasi Amazon EFS IAM digunakan, enkripsi transit harus diaktifkan. Jika parameter ini diabaikan, nilai default DISABLED akan digunakan. Untuk informasi lebih lanjut, lihat [Pengenkripsian Data Saat Transit](#) di Panduan Pengguna Amazon Elastic File System.

`transitEncryptionPort`

Tipe: Integer

Wajib: Tidak

Port yang akan digunakan saat mengirim data terenkripsi antara host Amazon ECS dan server Amazon EFS. Jika Anda tidak menentukan port enkripsi transit, tugas akan menggunakan strategi pemilihan port yang digunakan oleh helper mount Amazon EFS. Untuk informasi lebih lanjut, lihat [Pembantu Pemasangan EFS](#) di Panduan Pengguna Amazon Elastic File System.

authorizationConfig

Jenis: [EFS AuthorizationConfiguration](#) Object

Wajib: Tidak

Detail konfigurasi otorisasi untuk sistem file Amazon EFS.

accessPointId

Tipe: String

Wajib: Tidak

ID titik akses yang akan digunakan. Jika titik akses ditentukan, nilai direktori root di dalam `efsVolumeConfiguration` harus dihilangkan atau disetel ke `/`, yang akan memberlakukan jalur yang ditetapkan pada titik akses EFS. Jika titik akses digunakan, enkripsi transit harus diaktifkan di `EFSVolumeConfiguration`. Untuk informasi lebih lanjut, lihat [Bekerja dengan Titik Akses Amazon EFS](#) dalam Panduan Pengguna Amazon Elastic File System.

iam

Tipe: String

Nilai yang valid: ENABLED | DISABLED

Wajib: Tidak

Menentukan apakah akan menggunakan peran IAM tugas Amazon ECS yang ditentukan dalam definisi tugas saat memasang sistem file Amazon EFS. Jika diaktifkan, enkripsi transit harus diaktifkan di `EFSVolumeConfiguration`. Jika Anda menghilangkan parameter ini, nilai default DISABLED akan digunakan. Untuk informasi selengkapnya, lihat [IAM Role pada Tugas](#).

FSxWindowsFileServerVolumeConfiguration

Tipe: [FSxWindows FileServer VolumeConfiguration](#) Objek

Wajib: Ya

Parameter ini ditentukan saat Anda menggunakan sistem file [Amazon FSx for Windows File Server](#) untuk penyimpanan tugas.

filesystemId

Tipe: String

Diperlukan: Ya

ID sistem file FSx for Windows File Server untuk digunakan.

rootDirectory

Tipe: String

Diperlukan: Ya

Direktori dalam sistem file FSx for Windows File Server untuk dipasang sebagai direktori root di dalam host.

authorizationConfig

credentialsParameter

Tipe: String

Diperlukan: Ya

Opsi kredensi otorisasi.

pilihan:

- Nama Sumber Daya Amazon (ARN) dari sebuah [AWS Secrets Manager](#) rahasia.
- ARN dari suatu [AWS Systems Manager](#) parameter.

domain

Tipe: String

Diperlukan: Ya

Nama domain yang sepenuhnya memenuhi syarat yang dihosting oleh direktori [AWS Directory Service for Microsoft Active Directory](#) (AWS Managed Microsoft AD) atau Direktori Aktif EC2 yang dihosting sendiri.

Tanda

Ketika mendaftarkan ketentuan tugas, Anda secara opsional dapat menentukan tanda metadata yang diterapkan ke ketentuan tugas. Tanda membantu mengategorikan dan mengatur ketentuan

tugas Anda. Setiap tanda terdiri dari kunci dan nilai opsional. Anda mendefinisikan keduanya. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menandai sumber daya Amazon ECS](#).

Important

Jangan menambahkan informasi identitas pribadi atau informasi rahasia atau sensitif lainnya dalam tag. Tag dapat diakses oleh banyak AWS layanan, termasuk penagihan. Tag tidak dimaksudkan untuk digunakan untuk data pribadi atau sensitif.

Parameter berikut diperbolehkan dalam objek tanda.

`key`

Tipe: String

Wajib: Tidak

Satu bagian dari pasangan nilai kunci yang membentuk tanda. Kunci adalah label umum yang bertindak seperti kategori untuk nilai tanda yang lebih spesifik.

`value`

Tipe: String

Wajib: Tidak

Bagian opsional pasangan nilai kunci yang membentuk tanda. Nilai bertindak sebagai deskriptor dalam kategori tanda (kunci).

Parameter ketentuan tugas lainnya

Parameter definisi tugas berikut dapat digunakan saat mendaftarkan definisi tugas di konsol Amazon ECS dengan menggunakan opsi Configure via JSON. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Membuat definisi tugas Amazon ECS menggunakan konsol](#).

Topik

- [Penyimpanan sementara](#)
- [Mode IPC](#)
- [Mode PID](#)


Penyimpanan sementara

ephemeralStorage

Tipe: Objek [EphemeralStorage](#)

Wajib: Tidak

Jumlah penyimpanan sementara (dalam GB) untuk dialokasikan untuk tugas tersebut. Parameter ini digunakan untuk memperluas jumlah total penyimpanan sementara yang tersedia, di luar jumlah default, untuk tugas yang di-host. AWS Fargate Untuk informasi selengkapnya, lihat [the section called “Pemasangan terikat”](#).

 Note

Parameter ini hanya didukung untuk tugas-tugas yang di-host AWS Fargate menggunakan versi platform 1.4.0 atau yang lebih baru (Linux) 1.0.0 atau yang lebih baru (Windows).

Mode IPC

ipcMode

Tipe: String

Wajib: Tidak

Namespace sumber daya IPC yang digunakan untuk kontainer dalam tugas. Nilai yang valid adalah `host`, `task`, atau `none`. Jika `host` ditentukan, maka semua kontainer yang berada dalam tugas yang menentukan mode `host` IPC pada instance kontainer yang sama berbagi sumber daya IPC yang sama dengan instans Amazon EC2 host. Jika `task` ditentukan, semua kontainer yang berada dalam tugas yang ditentukan berbagi sumber daya IPC yang sama. Jika `none` ditentukan, maka sumber daya IPC dalam kontainer tugas bersifat privat dan tidak dibagi dengan kontainer lain dalam tugas atau pada instans kontainer. Jika tidak ada nilai yang ditentukan, maka berbagi namespace sumber daya IPC tergantung pada pengaturan daemon Docker pada instans kontainer. Untuk informasi selengkapnya, lihat [pengaturan IPC](#) di Referensi Docker run.

Jika mode `host` IPC digunakan, ada risiko tinggi eksposur namespace IPC yang tidak diinginkan. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Keamanan Docker](#).

Jika Anda menyetel parameter kernel namespace yang digunakan `systemControls` untuk kontainer dalam tugas, berikut ini berlaku untuk namespace sumber daya IPC Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Kontrol sistem](#).

- Untuk tugas yang menggunakan mode host IPC, namespace IPC yang terkait `systemControls` tidak didukung.
- Untuk tugas yang menggunakan mode task IPC, `systemControls` yang berhubungan dengan namespace IPC berlaku untuk semua kontainer dalam tugas.

Note

Parameter ini tidak didukung untuk wadah atau tugas Windows menggunakan tipe peluncuran Fargate.

Mode PID

`pidMode`

Tipe: String

Nilai Valid: `host` | `task`

Wajib: Tidak

Namespace proses yang akan digunakan untuk kontainer dalam tugas. Nilai yang valid adalah `host` atau `task`. Pada Fargate untuk wadah Linux, satu-satunya nilai yang valid adalah `task`. Misalnya, pemantauan sidecar mungkin `pidMode` perlu mengakses informasi tentang kontainer lain yang berjalan dalam tugas yang sama.

Jika `host` ditentukan, semua kontainer dalam tugas yang menentukan mode host PID pada instance container yang sama berbagi namespace proses yang sama dengan instans Amazon EC2 host.

Jika `task` ditentukan, semua kontainer dalam tugas tertentu berbagi namespace proses yang sama.

Jika tidak ada nilai yang ditentukan, defaultnya adalah namespace pribadi untuk setiap kontainer. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Pengaturan PID](#) di Referensi Docker run.

Jika mode host PID digunakan, ada risiko tinggi eksposur namespace proses yang tidak diinginkan. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Keamanan Docker](#).

Note

Parameter ini tidak didukung untuk kontainer Windows.

Note

Parameter ini hanya didukung untuk tugas yang di-host AWS Fargate jika tugas menggunakan versi platform 1.4.0 atau yang lebih baru (Linux). Ini tidak didukung untuk wadah Windows di Fargate.

Templat definisi tugas Amazon ECS

Templat ketentuan tugas kosong ditampilkan sebagai berikut. Anda dapat menggunakan template ini untuk membuat definisi tugas Anda, yang kemudian dapat ditempelkan ke area input JSON konsol atau disimpan ke file dan digunakan dengan opsi. AWS CLI `--cli-input-json` Untuk informasi selengkapnya, lihat [Parameter definisi tugas Amazon ECS](#).

Templat jenis peluncuran Amazon EC2

```
{
  "family": "",
  "taskRoleArn": "",
  "executionRoleArn": "",
  "networkMode": "none",
  "containerDefinitions": [
    {
      "name": "",
      "image": "",
      "repositoryCredentials": {
        "credentialsParameter": ""
      },
      "cpu": 0,
      "memory": 0,
      "memoryReservation": 0,
      "links": [
```

```
    ""
  ],
  "portMappings": [
    {
      "containerPort": 0,
      "hostPort": 0,
      "protocol": "tcp"
    }
  ],
  "essential": true,
  "entryPoint": [
    ""
  ],
  "command": [
    ""
  ],
  "environment": [
    {
      "name": "",
      "value": ""
    }
  ],
  "environmentFiles": [
    {
      "value": "",
      "type": "s3"
    }
  ],
  "mountPoints": [
    {
      "sourceVolume": "",
      "containerPath": "",
      "readOnly": true
    }
  ],
  "volumesFrom": [
    {
      "sourceContainer": "",
      "readOnly": true
    }
  ],
  "linuxParameters": {
    "capabilities": {
      "add": [
```

```
        ""
    ],
    "drop": [
        ""
    ]
},
"devices": [
    {
        "hostPath": "",
        "containerPath": "",
        "permissions": [
            "read"
        ]
    }
],
"initProcessEnabled": true,
"sharedMemorySize": 0,
"tmpfs": [
    {
        "containerPath": "",
        "size": 0,
        "mountOptions": [
            ""
        ]
    }
],
"maxSwap": 0,
"swappiness": 0
},
"secrets": [
    {
        "name": "",
        "valueFrom": ""
    }
],
"dependsOn": [
    {
        "containerName": "",
        "condition": "COMPLETE"
    }
],
"startTimeout": 0,
"stopTimeout": 0,
"hostname": "",
```

```
"user": "",
"workingDirectory": "",
"disableNetworking": true,
"privileged": true,
"readonlyRootFilesystem": true,
"dnsServers": [
  ""
],
"dnsSearchDomains": [
  ""
],
"extraHosts": [
  {
    "hostname": "",
    "ipAddress": ""
  }
],
"dockerSecurityOptions": [
  ""
],
"interactive": true,
"pseudoTerminal": true,
"dockerLabels": {
  "KeyName": ""
},
"ulimits": [
  {
    "name": "nofile",
    "softLimit": 0,
    "hardLimit": 0
  }
],
"logConfiguration": {
  "logDriver": "splunk",
  "options": {
    "KeyName": ""
  },
  "secretOptions": [
    {
      "name": "",
      "valueFrom": ""
    }
  ]
},
```

```
    "healthCheck": {
      "command": [
        ""
      ],
      "interval": 0,
      "timeout": 0,
      "retries": 0,
      "startPeriod": 0
    },
    "systemControls": [
      {
        "namespace": "",
        "value": ""
      }
    ],
    "resourceRequirements": [
      {
        "value": "",
        "type": "InferenceAccelerator"
      }
    ],
    "firelensConfiguration": {
      "type": "fluentbit",
      "options": {
        "KeyName": ""
      }
    }
  }
],
"volumes": [
  {
    "name": "",
    "host": {
      "sourcePath": ""
    },
    "configuredAtLaunch": true,
    "dockerVolumeConfiguration": {
      "scope": "shared",
      "autoprovision": true,
      "driver": "",
      "driverOpts": {
        "KeyName": ""
      },
      "labels": {
```

```
        "KeyName": ""
      }
    },
    "efsVolumeConfiguration": {
      "fileSystemId": "",
      "rootDirectory": "",
      "transitEncryption": "DISABLED",
      "transitEncryptionPort": 0,
      "authorizationConfig": {
        "accessPointId": "",
        "iam": "ENABLED"
      }
    },
    "fsxWindowsFileServerVolumeConfiguration": {
      "fileSystemId": "",
      "rootDirectory": "",
      "authorizationConfig": {
        "credentialsParameter": "",
        "domain": ""
      }
    }
  ],
  "placementConstraints": [
    {
      "type": "memberOf",
      "expression": ""
    }
  ],
  "requiresCompatibilities": [
    "EC2"
  ],
  "cpu": "",
  "memory": "",
  "tags": [
    {
      "key": "",
      "value": ""
    }
  ],
  "pidMode": "task",
  "ipcMode": "task",
  "proxyConfiguration": {
    "type": "APPMESH",
```

```
    "containerName": "",
    "properties": [
      {
        "name": "",
        "value": ""
      }
    ]
  },
  "inferenceAccelerators": [
    {
      "deviceName": "",
      "deviceType": ""
    }
  ],
  "ephemeralStorage": {
    "sizeInGiB": 0
  },
  "runtimePlatform": {
    "cpuArchitecture": "X86_64",
    "operatingSystemFamily": "WINDOWS_SERVER_20H2_CORE"
  }
}
```

Templat jenis peluncuran Fargate

Important

Untuk tipe peluncuran Fargate, Anda harus menyertakan `operatingSystemFamily` parameter dengan salah satu nilai berikut:

- LINUX
- WINDOWS_SERVER_2019_FULL
- WINDOWS_SERVER_2019_CORE
- WINDOWS_SERVER_2022_FULL
- WINDOWS_SERVER_2022_CORE

```
{
  "family": "",
```

```
"runtimePlatform": {"operatingSystemFamily": ""},
"taskRoleArn": "",
"executionRoleArn": "",
"networkMode": "awsvpc",
"platformFamily": "",
"containerDefinitions": [
  {
    "name": "",
    "image": "",
    "repositoryCredentials": {"credentialsParameter": ""},
    "cpu": 0,
    "memory": 0,
    "memoryReservation": 0,
    "links": [""],
    "portMappings": [
      {
        "containerPort": 0,
        "hostPort": 0,
        "protocol": "tcp"
      }
    ],
    "essential": true,
    "entryPoint": [""],
    "command": [""],
    "environment": [
      {
        "name": "",
        "value": ""
      }
    ],
    "environmentFiles": [
      {
        "value": "",
        "type": "s3"
      }
    ],
    "mountPoints": [
      {
        "sourceVolume": "",
        "containerPath": "",
        "readOnly": true
      }
    ],
    "volumesFrom": [
```



```
    {
      "sourceContainer": "",
      "readOnly": true
    }
  ],
  "linuxParameters": {
    "capabilities": {
      "add": [""],
      "drop": [""],
    },
    "devices": [
      {
        "hostPath": "",
        "containerPath": "",
        "permissions": ["read"]
      }
    ],
    "initProcessEnabled": true,
    "sharedMemorySize": 0,
    "tmpfs": [
      {
        "containerPath": "",
        "size": 0,
        "mountOptions": [""],
      }
    ],
    "maxSwap": 0,
    "swappiness": 0
  },
  "secrets": [
    {
      "name": "",
      "valueFrom": ""
    }
  ],
  "dependsOn": [
    {
      "containerName": "",
      "condition": "HEALTHY"
    }
  ],
  "startTimeout": 0,
  "stopTimeout": 0,
  "hostname": "",
```

```
"user": "",
"workingDirectory": "",
"disableNetworking": true,
"privileged": true,
"readonlyRootFilesystem": true,
"dnsServers": [""],
"dnsSearchDomains": [""],
"extraHosts": [
  {
    "hostname": "",
    "ipAddress": ""
  }
],
"dockerSecurityOptions": [""],
"interactive": true,
"pseudoTerminal": true,
"dockerLabels": {"KeyName": ""},
"ulimits": [
  {
    "name": "msgqueue",
    "softLimit": 0,
    "hardLimit": 0
  }
],
"logConfiguration": {
  "logDriver": "awslogs",
  "options": {"KeyName": ""},
  "secretOptions": [
    {
      "name": "",
      "valueFrom": ""
    }
  ]
},
"healthCheck": {
  "command": [""],
  "interval": 0,
  "timeout": 0,
  "retries": 0,
  "startPeriod": 0
},
"systemControls": [
  {
    "namespace": "",
```

```
        "value": ""
      }
    ],
    "resourceRequirements": [
      {
        "value": "",
        "type": "GPU"
      }
    ],
    "firelensConfiguration": {
      "type": "fluentd",
      "options": {"KeyName": ""}
    }
  }
],
"volumes": [
  {
    "name": "",
    "host": {"sourcePath": ""},
    "configuredAtLaunch": true,
    "dockerVolumeConfiguration": {
      "scope": "task",
      "autoprovision": true,
      "driver": "",
      "driverOpts": {"KeyName": ""},
      "labels": {"KeyName": ""}
    },
    "efsVolumeConfiguration": {
      "fileSystemId": "",
      "rootDirectory": "",
      "transitEncryption": "ENABLED",
      "transitEncryptionPort": 0,
      "authorizationConfig": {
        "accessPointId": "",
        "iam": "ENABLED"
      }
    }
  }
],
"requiresCompatibilities": ["FARGATE"],
"cpu": "",
"memory": "",
"tags": [
  {
```

```
        "key": "",
        "value": ""
    }
],
"ephemeralStorage": {"sizeInGiB": 0},
"pidMode": "task",
"ipcMode": "none",
"proxyConfiguration": {
    "type": "APPMESH",
    "containerName": "",
    "properties": [
        {
            "name": "",
            "value": ""
        }
    ]
},
"inferenceAccelerators": [
    {
        "deviceName": "",
        "deviceType": ""
    }
]
}
```

Anda dapat membuat template definisi tugas ini menggunakan AWS CLI perintah berikut.

```
aws ecs register-task-definition --generate-cli-skeleton
```

Contoh definisi tugas Amazon ECS

Anda dapat menyalin contoh dan cuplikan untuk mulai membuat definisi tugas Anda sendiri.

Anda dapat menyalin contoh, lalu menempelkannya saat Anda menggunakan opsi Konfigurasi melalui JSON di konsol. Pastikan untuk menyesuaikan contoh, seperti menggunakan ID akun Anda. Anda dapat menyertakan cuplikan dalam definisi tugas JSON Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Membuat definisi tugas Amazon ECS menggunakan konsol](#) dan [Parameter definisi tugas Amazon ECS](#).

Untuk contoh definisi tugas lainnya, lihat [AWS Contoh Definisi Tugas](#) pada GitHub.

Topik

- [Server Web](#)
- [splunkdriver log](#)
- [fluentddriver log](#)
- [gelfdriver log](#)
- [Beban kerja pada instance eksternal](#)
- [Peran IAM definisi gambar dan tugas Amazon ECR](#)
- [Entrypoint dengan perintah](#)
- [Dependensi kontainer](#)
- [Ketentuan tugas sampel Windows](#)

Server Web

Berikut ini adalah contoh definisi tugas menggunakan wadah Linux pada jenis peluncuran Fargate yang mengatur server web:

```
{
  "containerDefinitions": [
    {
      "command": [
        "/bin/sh -c \"echo '<html> <head> <title>Amazon ECS Sample App</title> <style>body {margin-top: 40px; background-color: #333;} </style> </head><body> <div style=color:white;text-align:center> <h1>Amazon ECS Sample App</h1> <h2>Congratulations!</h2> <p>Your application is now running on a container in Amazon ECS.</p> </div></body></html>' > /usr/local/apache2/htdocs/index.html && httpd-foreground\""]
      ],
      "entryPoint": [
        "sh",
        "-c"
      ],
      "essential": true,
      "image": "httpd:2.4",
      "logConfiguration": {
        "logDriver": "awslogs",
        "options": {
          "awslogs-group" : "/ecs/fargate-task-definition",
          "awslogs-region": "us-east-1",
          "awslogs-stream-prefix": "ecs"
        }
      }
    }
  ]
}
```

```

    },
    "name": "sample-fargate-app",
    "portMappings": [
      {
        "containerPort": 80,
        "hostPort": 80,
        "protocol": "tcp"
      }
    ]
  }
],
"cpu": "256",
"executionRoleArn": "arn:aws:iam::012345678910:role/ecsTaskExecutionRole",
"family": "fargate-task-definition",
"memory": "512",
"networkMode": "awsvpc",
"runtimePlatform": {
  "operatingSystemFamily": "LINUX"
},
"requiresCompatibilities": [
  "FARGATE"
]
}

```

Berikut ini adalah contoh definisi tugas menggunakan wadah Windows pada jenis peluncuran Fargate yang mengatur server web:

```

{
  "containerDefinitions": [
    {
      "command": ["New-Item -Path C:\\inetpub\\wwwroot\\index.html -Type file
-Value '<html> <head> <title>Amazon ECS Sample App</title> <style>body {margin-top:
40px; background-color: #333;} </style> </head><body> <div style=color:white;text-
align:center> <h1>Amazon ECS Sample App</h1> <h2>Congratulations!</h2> <p>Your
application is now running on a container in Amazon ECS.</p>'; C:\\ServiceMonitor.exe
w3svc"],
      "entryPoint": [
        "powershell",
        "-Command"
      ],
      "essential": true,
      "cpu": 2048,
      "memory": 4096,
    }
  ]
}

```

```

        "image": "mcr.microsoft.com/windows/servercore/iis:windowsservercore-
ltsc2019",
        "name": "sample_windows_app",
        "portMappings": [
            {
                "hostPort": 80,
                "containerPort": 80,
                "protocol": "tcp"
            }
        ]
    }
],
"memory": "4096",
"cpu": "2048",
"networkMode": "awsvpc",
"family": "windows-simple-iis-2019-core",
"executionRoleArn": "arn:aws:iam::012345678910:role/ecsTaskExecutionRole",
"runtimePlatform": {"operatingSystemFamily": "WINDOWS_SERVER_2019_CORE"},
"requiresCompatibilities": ["FARGATE"]
}

```

splunkdriver log

Cuplikan berikut menunjukkan cara menggunakan driver splunk log dalam definisi tugas yang mengirimkan log ke layanan jarak jauh. Parameter token Splunk ditetapkan sebagai opsi rahasia karena dapat diperlakukan sebagai data sensitif. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Meneruskan data sensitif ke wadah Amazon ECS](#).

```

"containerDefinitions": [{
  "logConfiguration": {
    "logDriver": "splunk",
    "options": {
      "splunk-url": "https://cloud.splunk.com:8080",
      "tag": "tag_name",
    },
  },
  "secretOptions": [{
    "name": "splunk-token",
    "valueFrom": "arn:aws:secretsmanager:region:aws_account_id:secret:splunk-token-
KnxBkD"
  }],
}],

```

fluentddriver log

Cuplikan berikut menunjukkan cara menggunakan driver `fluentd` log dalam definisi tugas yang mengirimkan log ke layanan jarak jauh. Nilai `fluentd-address` ditetapkan sebagai opsi rahasia karena dapat diperlakukan sebagai data sensitif. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Meneruskan data sensitif ke wadah Amazon ECS](#).

```
"containerDefinitions": [{
  "logConfiguration": {
    "logDriver": "fluentd",
    "options": {
      "tag": "fluentd demo"
    },
    "secretOptions": [{
      "name": "fluentd-address",
      "valueFrom": "arn:aws:secretsmanager:region:aws_account_id:secret:fluentd-address-
KnrBkD"
    }]
  },
  "entryPoint": [],
  "portMappings": [{
    "hostPort": 80,
    "protocol": "tcp",
    "containerPort": 80
  },
  {
    "hostPort": 24224,
    "protocol": "tcp",
    "containerPort": 24224
  }]
}],
```

gelfdriver log

Cuplikan berikut menunjukkan cara menggunakan driver `gelf` log dalam definisi tugas yang mengirimkan log ke host jarak jauh yang menjalankan Logstash yang mengambil log Gelf sebagai input. Untuk informasi selengkapnya, lihat [logConfiguration](#).

```
"containerDefinitions": [{
  "logConfiguration": {
    "logDriver": "gelf",
```



```
"options": {
  "gelf-address": "udp://logstash-service-address:5000",
  "tag": "gelf task demo"
},
"entryPoint": [],
"portMappings": [{
  "hostPort": 5000,
  "protocol": "udp",
  "containerPort": 5000
},
{
  "hostPort": 5000,
  "protocol": "tcp",
  "containerPort": 5000
}
]
}],
```

Beban kerja pada instance eksternal

Saat mendaftarkan definisi tugas Amazon ECS, gunakan `requiresCompatibilities` parameter dan tentukan `EXTERNAL` yang memvalidasi bahwa definisi tugas kompatibel untuk digunakan saat menjalankan beban kerja Amazon ECS pada instans eksternal Anda. Jika Anda menggunakan konsol untuk mendaftarkan definisi tugas, Anda harus menggunakan editor JSON. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Membuat definisi tugas Amazon ECS menggunakan konsol](#).

Important

Jika tugas Anda memerlukan peran IAM eksekusi tugas, pastikan itu ditentukan dalam definisi tugas.

Ketika Anda men-deploy beban kerja, gunakan tipe peluncuran `EXTERNAL` ketika membuat layanan atau menjalankan tugas mandiri Anda.

Berikut ini merupakan ketentuan tugas contoh.

Linux

```
{
```

```
"requiresCompatibilities": [
  "EXTERNAL"
],
"containerDefinitions": [{
  "name": "nginx",
  "image": "public.ecr.aws/nginx/nginx:latest",
  "memory": 256,
  "cpu": 256,
  "essential": true,
  "portMappings": [{
    "containerPort": 80,
    "hostPort": 8080,
    "protocol": "tcp"
  }]
}],
"networkMode": "bridge",
"family": "nginx"
}
```

Windows

```
{
  "requiresCompatibilities": [
    "EXTERNAL"
  ],
  "containerDefinitions": [{
    "name": "windows-container",
    "image": "mcr.microsoft.com/windows/servercore/iis:windowsservercore-ltsc2019",
    "memory": 256,
    "cpu": 512,
    "essential": true,
    "portMappings": [{
      "containerPort": 80,
      "hostPort": 8080,
      "protocol": "tcp"
    }]
  }],
  "networkMode": "bridge",
  "family": "windows-container"
}
```

Peran IAM definisi gambar dan tugas Amazon ECR

Cuplikan berikut menggunakan gambar Amazon ECR yang disebut `aws-nodejs-sample` dengan `v1` tag dari registri `123456789012.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com`. Wadah dalam tugas ini mewarisi izin IAM dari peran `arn:aws:iam::123456789012:role/AmazonECSTaskS3BucketRole`. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Peran IAM tugas Amazon ECS](#).

```
{
  "containerDefinitions": [
    {
      "name": "sample-app",
      "image": "123456789012.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/aws-nodejs-sample:v1",
      "memory": 200,
      "cpu": 10,
      "essential": true
    }
  ],
  "family": "example_task_3",
  "taskRoleArn": "arn:aws:iam::123456789012:role/AmazonECSTaskS3BucketRole"
}
```

Entrypoint dengan perintah

Cuplikan berikut menunjukkan sintaks untuk wadah Docker yang menggunakan titik masuk dan argumen perintah. Kontainer ini menge-ping `google.com` empat kali dan kemudian keluar.

```
{
  "containerDefinitions": [
    {
      "memory": 32,
      "essential": true,
      "entryPoint": ["ping"],
      "name": "alpine_ping",
      "readonlyRootFilesystem": true,
      "image": "alpine:3.4",
      "command": [
        "-c",
        "4",
        "example.com"
      ],
    }
  ],
}
```

```
        "cpu": 16
    }
],
"family": "example_task_2"
}
```

Dependensi kontainer

Cuplikan ini menunjukkan sintaks untuk definisi tugas dengan beberapa kontainer di mana dependensi kontainer ditentukan. Dalam definisi tugas berikut, envoy wadah harus mencapai status sehat, ditentukan oleh parameter pemeriksaan kesehatan wadah yang diperlukan, sebelum app wadah dimulai. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Dependensi kontainer](#).

```
{
  "family": "appmesh-gateway",
  "runtimePlatform": {
    "operatingSystemFamily": "LINUX"
  },
  "proxyConfiguration": {
    "type": "APPMESH",
    "containerName": "envoy",
    "properties": [
      {
        "name": "IgnoredUID",
        "value": "1337"
      },
      {
        "name": "ProxyIngressPort",
        "value": "15000"
      },
      {
        "name": "ProxyEgressPort",
        "value": "15001"
      },
      {
        "name": "AppPorts",
        "value": "9080"
      },
      {
        "name": "EgressIgnoredIPs",
        "value": "169.254.170.2,169.254.169.254"
      }
    ]
  }
}
```

```
},
"containerDefinitions": [
  {
    "name": "app",
    "image": "application_image",
    "portMappings": [
      {
        "containerPort": 9080,
        "hostPort": 9080,
        "protocol": "tcp"
      }
    ],
    "essential": true,
    "dependsOn": [
      {
        "containerName": "envoy",
        "condition": "HEALTHY"
      }
    ]
  },
  {
    "name": "envoy",
    "image": "840364872350.dkr.ecr.region-code.amazonaws.com/aws-appmesh-
envoy:v1.15.1.0-prod",
    "essential": true,
    "environment": [
      {
        "name": "APPMESH_VIRTUAL_NODE_NAME",
        "value": "mesh/meshName/virtualNode/virtualNodeName"
      },
      {
        "name": "ENVOY_LOG_LEVEL",
        "value": "info"
      }
    ],
    "healthCheck": {
      "command": [
        "CMD-SHELL",
        "echo hello"
      ],
      "interval": 5,
      "timeout": 2,
      "retries": 3
    }
  }
]
```

```
    }
  ],
  "executionRoleArn": "arn:aws:iam::123456789012:role/ecsTaskExecutionRole",
  "networkMode": "awsvpc"
}
```

Ketentuan tugas sampel Windows

Berikut ini adalah contoh definisi tugas untuk membantu Anda memulai dengan wadah Windows di Amazon ECS.

Example Aplikasi Contoh Konsol Amazon ECS untuk Windows

Definisi tugas berikut adalah aplikasi sampel konsol Amazon ECS yang diproduksi di wizard yang dijalankan pertama untuk Amazon ECS; itu telah di-porting untuk menggunakan gambar wadah Windows. `microsoft/iis`

```
{
  "family": "windows-simple-iis",
  "containerDefinitions": [
    {
      "name": "windows_sample_app",
      "image": "mcr.microsoft.com/windows/servercore/iis",
      "cpu": 1024,
      "entryPoint": ["powershell", "-Command"],
      "command": ["New-Item -Path C:\\inetpub\\wwwroot\\index.html -Type file -
Value '<html> <head> <title>Amazon ECS Sample App</title> <style>body {margin-top:
40px; background-color: #333;} </style> </head><body> <div style=color:white;text-
align:center> <h1>Amazon ECS Sample App</h1> <h2>Congratulations!</h2> <p>Your
application is now running on a container in Amazon ECS.</p>'; C:\\ServiceMonitor.exe
w3svc"],
      "portMappings": [
        {
          "protocol": "tcp",
          "containerPort": 80
        }
      ],
      "memory": 1024,
      "essential": true
    }
  ],
  "networkMode": "awsvpc",
  "memory": "1024",
}
```

```
"cpu": "1024"  
}
```

Klaster-klaster Amazon ECS

Cluster Amazon ECS adalah pengelompokan tugas atau layanan yang logis. Selain tugas dan layanan, cluster terdiri dari sumber daya berikut:

- Kapasitas infrastruktur yang dapat menjadi kombinasi dari berikut ini:
 - Instans Amazon EC2 di cloud AWS
 - Tanpa server (AWS Fargate (Fargate)) di awan AWS
 - Mesin virtual lokal (VM) atau server
- Jaringan (VPC dan subnet) tempat tugas dan layanan Anda berjalan

Saat Anda menggunakan instans Amazon EC2 untuk kapasitas, subnet dapat berada di Availability Zone, Local Zones, Wavelength Zones, atau AWS Outposts

- Namespace opsional

Namespace digunakan untuk service-to-service komunikasi dengan Service Connect.

- Opsi pemantauan

CloudWatch Wawasan Kontainer datang dengan biaya tambahan dan merupakan layanan yang dikelola sepenuhnya. Secara otomatis mengumpulkan, mengumpulkan, dan merangkum metrik dan log Amazon ECS.

Berikut ini adalah konsep umum tentang cluster Amazon ECS.

- Amazon ECS membuat cluster default. Anda dapat membuat cluster tambahan untuk memisahkan sumber daya Anda.
- Cluster Wilayah AWS spesifik.
- Cluster dapat berada di salah satu negara bagian berikut.

AKTIF

Cluster siap menerima tugas dan, jika berlaku, Anda dapat mendaftarkan instance kontainer dengan cluster.

PENYEDIAAN

Cluster memiliki penyedia kapasitas yang terkait dengannya dan sumber daya yang dibutuhkan untuk penyedia kapasitas sedang dibuat.

PEMBATALAN PENYEDIAAN

Cluster memiliki penyedia kapasitas yang terkait dengannya dan sumber daya yang dibutuhkan untuk penyedia kapasitas sedang dihapus.

FAILED

Cluster memiliki penyedia kapasitas yang terkait dengannya dan sumber daya yang dibutuhkan untuk penyedia kapasitas gagal dibuat.

TIDAK AKTIF

Cluster telah dihapus. Klaster dengan status INACTIVE mungkin tetap dapat ditemukan di akun Anda selama jangka waktu tertentu. Perilaku ini dapat berubah di masa depan, jadi pastikan Anda tidak bergantung pada INACTIVE cluster yang bertahan.

- Cluster dapat berisi campuran tugas yang di-host AWS Fargate, instans Amazon EC2, atau instans eksternal. Tugas dapat berjalan pada infrastruktur Fargate atau EC2 sebagai tipe peluncuran atau strategi penyedia kapasitas. Jika Anda menggunakan EC2 sebagai tipe peluncuran, Amazon ECS tidak melacak dan menskalakan kapasitas grup Auto Scaling Amazon EC2. Untuk informasi selengkapnya tentang tipe peluncuran, lihat [Jenis peluncuran Amazon ECS](#).
- Sebuah cluster dapat berisi campuran penyedia kapasitas grup Auto Scaling dan penyedia kapasitas Fargate. Strategi penyedia kapasitas hanya dapat berisi penyedia kapasitas grup Auto Scaling atau penyedia kapasitas Fargate.
- Anda dapat menggunakan berbagai jenis instans untuk tipe peluncuran EC2 atau penyedia kapasitas grup Auto Scaling. Sebuah instance hanya dapat didaftarkan ke satu cluster pada satu waktu.
- Anda dapat membatasi akses ke cluster dengan membuat kebijakan IAM kustom. Untuk informasi, lihat [Contoh cluster Amazon ECS](#) bagian di [Contoh kebijakan berbasis identitas untuk Amazon Elastic Container Service](#).
- Anda dapat menggunakan Service Auto Scaling untuk menskalakan tugas Fargate. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Secara otomatis menskalakan layanan Amazon ECS Anda](#).
- Anda dapat mengonfigurasi namespace Service Connect default untuk sebuah klaster. Setelah Anda menetapkan namespace Service Connect default, layanan baru apa pun yang dibuat di klaster dapat ditambahkan sebagai layanan klien di namespace dengan mengaktifkan Service Connect. Tidak diperlukan konfigurasi tambahan. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Gunakan Service Connect untuk menghubungkan layanan Amazon ECS dengan nama pendek](#).

Cluster Amazon ECS untuk jenis peluncuran Fargate

Penyedia kapasitas Amazon ECS mengelola penskalaan infrastruktur untuk tugas di cluster Anda. Setiap cluster dapat memiliki satu atau lebih penyedia kapasitas dan strategi penyedia kapasitas opsional. Strategi penyedia kapasitas menentukan bagaimana tugas-tugas tersebar di penyedia kapasitas kluster ini. Saat menjalankan tugas mandiri atau membuat layanan, Anda dapat menggunakan strategi penyedia kapasitas default kluster atau strategi penyedia kapasitas yang mengganti tugas default.

Ketika Anda menjalankan tugas Anda AWS Fargate, Anda tidak perlu membuat atau mengelola kapasitas. Anda hanya perlu mengaitkan salah satu penyedia kapasitas yang telah ditentukan sebelumnya berikut dengan cluster:

- Fargate
- Spot Fargate

Dengan Amazon ECS pada penyedia AWS Fargate kapasitas, Anda dapat menggunakan kapasitas Fargate dan Fargate Spot dengan tugas Amazon ECS Anda.

Dengan Fargate Spot, Anda dapat menjalankan tugas Amazon ECS toleran interupsi dengan tarif yang didiskon dibandingkan dengan harga Fargate. Spot Fargate menjalankan tugas pada kapasitas komputasi cadangan. Ketika AWS membutuhkan kapasitas kembali, tugas Anda terganggu dengan peringatan dua menit. Fargate Spot hanya mendukung tugas Linux dengan arsitektur X86_64 pada platform versi 1.3.0 atau yang lebih baru.

Saat tugas yang menggunakan penyedia kapasitas Fargate dan Fargate Spot dihentikan, peristiwa perubahan status tugas dikirim ke Amazon. EventBridge Alasan berhenti menggambarkan penyebabnya. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Acara perubahan status tugas Amazon ECS](#).

Sebuah cluster dapat berisi campuran penyedia kapasitas grup Fargate dan Auto Scaling. Namun, strategi penyedia kapasitas hanya dapat berisi penyedia kapasitas grup Fargate atau Auto Scaling, tetapi tidak keduanya. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Penyedia Kapasitas Grup Auto Scaling](#).

Pertimbangkan hal berikut saat menggunakan penyedia kapasitas:

- Anda harus mengaitkan penyedia kapasitas dengan kluster sebelum mengaitkannya dengan strategi penyedia kapasitas.
- Anda dapat menentukan maksimal 20 penyedia kapasitas untuk strategi penyedia kapasitas.

- Anda tidak dapat memperbarui layanan menggunakan penyedia kapasitas grup Auto Scaling untuk menggunakan penyedia kapasitas Fargate. Kebalikannya juga terjadi.
- Dalam strategi penyedia kapasitas, jika tidak ada `weight` nilai yang ditentukan untuk penyedia kapasitas di konsol, maka nilai default 1 digunakan. Jika menggunakan API atau AWS CLI, nilai default 0 digunakan.
- Ketika beberapa penyedia kapasitas ditentukan dalam strategi penyedia kapasitas, setidaknya salah satu penyedia kapasitas harus memiliki nilai bobot yang lebih besar dari nol. Setiap penyedia kapasitas dengan bobot nol tidak digunakan untuk menempatkan tugas. Jika Anda menentukan beberapa penyedia kapasitas dalam strategi dengan bobot nol yang sama, maka `CreateService` tindakan apa pun `RunTask` atau yang menggunakan strategi penyedia kapasitas gagal.
- Dalam strategi penyedia kapasitas, hanya satu penyedia kapasitas yang dapat memiliki nilai dasar yang ditentukan. Jika tidak ada nilai dasar yang ditentukan, nilai default nol digunakan.
- Sebuah cluster dapat berisi campuran penyedia kapasitas grup Auto Scaling dan penyedia kapasitas Fargate. Namun, strategi penyedia kapasitas hanya dapat berisi grup Auto Scaling atau penyedia kapasitas Fargate, tetapi tidak keduanya.
- Cluster dapat berisi campuran layanan dan tugas mandiri yang menggunakan penyedia kapasitas dan jenis peluncuran. Layanan dapat diperbarui untuk menggunakan strategi penyedia kapasitas daripada jenis peluncuran. Namun, Anda harus memaksa penerapan baru saat melakukannya.

Pemberitahuan penghentian Fargate Spot

Selama periode permintaan yang sangat tinggi, kapasitas Fargate Spot mungkin tidak tersedia. Hal ini dapat menyebabkan tugas Fargate Spot tertunda. Ketika ini terjadi, layanan Amazon ECS mencoba lagi meluncurkan tugas hingga kapasitas yang diperlukan tersedia. Fargate tidak menggantikan kapasitas Spot dengan kapasitas on-demand.

Ketika tugas yang menggunakan kapasitas Fargate Spot dihentikan karena gangguan Spot, peringatan dua menit dikirim sebelum tugas dihentikan. Peringatan dikirim sebagai peristiwa perubahan status tugas ke Amazon EventBridge dan sebagai sinyal SIGTERM ke tugas yang sedang berjalan. Jika Anda menggunakan Fargate Spot sebagai bagian dari layanan, maka dalam skenario ini penjadwal layanan menerima sinyal interupsi dan mencoba meluncurkan tugas tambahan di Fargate Spot jika ada kapasitas yang tersedia. Layanan dengan hanya satu tugas terganggu sampai kapasitas tersedia. Untuk informasi lebih lanjut tentang shutdown yang anggun, lihat [Penutupan anggun](#) dengan ECS.

Untuk memastikan bahwa kontainer Anda keluar dengan anggun sebelum tugas berhenti, Anda dapat mengonfigurasi hal berikut:

- Nilai `stopTimeout` selama 120 detik atau kurang dapat ditentukan dalam ketentuan kontainer yang digunakan oleh tugas. `stopTimeout` Nilai defaultnya adalah 30 detik. Anda dapat menentukan `stopTimeout` nilai yang lebih panjang untuk memberi diri Anda lebih banyak waktu antara saat peristiwa perubahan status tugas diterima dan titik waktu ketika penampung dihentikan secara paksa. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Waktu habis kontainer](#).
- Sinyal SIGTERM harus diterima dari dalam kontainer untuk melakukan tindakan pembersihan. Kegagalan untuk memproses sinyal ini mengakibatkan tugas menerima sinyal SIGKILL setelah dikonfigurasi `stopTimeout` dan dapat mengakibatkan kehilangan data atau korupsi.

Berikut ini adalah cuplikan dari peristiwa perubahan status tugas. Cuplikan ini menampilkan alasan berhenti dan kode berhenti untuk gangguan Fargate Spot.

```
{
  "version": "0",
  "id": "9bcdac79-b31f-4d3d-9410-fbd727c29fab",
  "detail-type": "ECS Task State Change",
  "source": "aws.ecs",
  "account": "111122223333",
  "resources": [
    "arn:aws:ecs:us-east-1:111122223333:task/b99d40b3-5176-4f71-9a52-9dbd6f1cebef"
  ],
  "detail": {
    "clusterArn": "arn:aws:ecs:us-east-1:111122223333:cluster/default",
    "createdAt": "2016-12-06T16:41:05.702Z",
    "desiredStatus": "STOPPED",
    "lastStatus": "RUNNING",
    "stoppedReason": "Your Spot Task was interrupted.",
    "stopCode": "SpotInterruption",
    "taskArn": "arn:aws:ecs:us-east-1:111122223333:task/
b99d40b3-5176-4f71-9a52-9dbd6fEXAMPLE",
    ...
  }
}
```

Berikut ini adalah pola peristiwa yang digunakan untuk membuat EventBridge aturan untuk peristiwa perubahan status tugas Amazon ECS. Anda dapat secara opsional menentukan cluster di `detail` lapangan. Melakukannya berarti Anda akan menerima peristiwa perubahan status tugas untuk cluster

itu. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Membuat EventBridge Aturan](#) di Panduan EventBridge Pengguna Amazon.

```
{
  "source": [
    "aws.ecs"
  ],
  "detail-type": [
    "ECS Task State Change"
  ],
  "detail": {
    "clusterArn": [
      "arn:aws:ecs:us-west-2:111122223333:cluster/default"
    ]
  }
}
```

Membuat cluster Amazon ECS untuk jenis peluncuran Fargate

Anda dapat membuat cluster Amazon ECS menggunakan konsol Amazon ECS. Sebelum memulai, pastikan Anda telah menyelesaikan langkah-langkah [Siapkan untuk menggunakan Amazon ECS](#) dan menetapkan izin IAM yang sesuai. Untuk informasi selengkapnya, lihat [the section called "Contoh cluster Amazon ECS"](#). Konsol Amazon ECS menciptakan sumber daya yang dibutuhkan oleh cluster Amazon ECS dengan membuat AWS CloudFormation tumpukan.

Konsol secara otomatis mengaitkan penyedia kapasitas Fargate dan Fargate Spot dengan cluster.

Selain cluster, konsol secara otomatis membuat sumber daya berikut:

- Namespace default di dalamnya AWS Cloud Map adalah nama yang sama dengan cluster. Namespace memungkinkan layanan yang Anda buat di cluster untuk terhubung ke layanan lain di namespace tanpa konfigurasi tambahan.

Untuk informasi selengkapnya, lihat [Interkoneksi layanan Amazon ECS](#).

Anda dapat mengubah opsi berikut:

- Ubah namespace default yang terkait dengan cluster.
- Aktifkan Wawasan Kontainer.

CloudWatch Container Insights mengumpulkan, mengumpulkan, dan merangkum metrik dan log dari aplikasi dan layanan mikro dalam kontainer Anda. Container Insights juga menyediakan informasi diagnostik, seperti kegagalan restart kontainer, yang Anda gunakan untuk mengisolasi masalah dan menyelesaikannya dengan cepat. Untuk informasi selengkapnya, lihat [the section called “Pantau kontainer Amazon ECS menggunakan Wawasan Kontainer”](#).

- Tambahkan tag untuk membantu Anda mengidentifikasi klaster Anda.

Prosedur

Untuk membuat cluster baru (konsol Amazon ECS)

1. Buka konsol di <https://console.aws.amazon.com/ecs/v2>.
2. Dari bilah navigasi, pilih Wilayah untuk digunakan.
3. Di panel navigasi, pilih Klaster.
4. Pada halaman Klaster, pilih Buat klaster.
5. Di bawah konfigurasi Cluster, konfigurasi berikut ini:
 - Untuk nama Cluster, masukkan nama unik.

Nama tersebut dapat berisi hingga 255 huruf (huruf besar dan huruf kecil), angka, dan tanda hubung.
 - (Opsional) Agar namespace yang digunakan untuk Service Connect berbeda dari nama cluster, untuk Namespace, masukkan nama yang unik.
6. (Opsional) Untuk mengaktifkan Wawasan Kontainer, perluas Pemantauan, lalu aktifkan Gunakan Wawasan Kontainer.
7. (Opsional) Untuk membantu mengidentifikasi klaster Anda, perluas Tag, lalu konfigurasi tag Anda.

[Tambahkan tag] Pilih Tambah tag dan lakukan hal berikut:

- Untuk Kunci, masukkan nama kunci.
- Untuk Nilai, masukkan nilai kunci.

[Hapus tag] Pilih Hapus di sebelah kanan Kunci dan Nilai tag.

8. Pilih Create (Buat).

Langkah selanjutnya

Setelah Anda membuat cluster, Anda dapat membuat definisi tugas untuk aplikasi Anda dan kemudian menjalankannya sebagai tugas mandiri, atau sebagai bagian dari layanan. Untuk informasi selengkapnya, lihat berikut ini:

- [Definisi tugas Amazon ECS](#)
- [Menjalankan aplikasi sebagai tugas Amazon ECS](#)
- [Membuat layanan Amazon ECS menggunakan konsol](#)

Penyedia kapasitas Amazon ECS untuk tipe peluncuran EC2

Saat menggunakan instans Amazon EC2 untuk kapasitas Anda, Anda menggunakan grup Auto Scaling untuk mengelola instans Amazon EC2 yang terdaftar di klaster mereka. Auto Scaling membantu memastikan bahwa Anda memiliki jumlah instans Amazon EC2 yang benar yang tersedia untuk menangani pemuatan aplikasi.

Anda dapat menggunakan fitur penskalaan terkelola agar Amazon ECS mengelola tindakan penskalaan dan penskalaan grup Auto Scaling, atau Anda dapat mengelola tindakan penskalaan sendiri. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Mengelola kapasitas Amazon ECS secara otomatis dengan penskalaan otomatis cluster](#).

Kami menyarankan Anda membuat grup Auto Scaling kosong baru. Jika Anda menggunakan grup Auto Scaling yang sudah ada, instans Amazon EC2 apa pun yang terkait dengan grup yang sudah berjalan dan terdaftar ke klaster Amazon ECS sebelum grup Auto Scaling digunakan untuk membuat penyedia kapasitas mungkin tidak terdaftar dengan benar pada penyedia kapasitas. Ini dapat menyebabkan masalah saat menggunakan penyedia kapasitas dalam strategi penyedia kapasitas. Gunakan `DescribeContainerInstances` untuk mengonfirmasi apakah instance kontainer dikaitkan dengan penyedia kapasitas atau tidak.

Note

Untuk membuat grup Auto Scaling kosong, atur hitungan yang diinginkan ke nol. Setelah Anda membuat penyedia kapasitas dan menghubungkannya dengan cluster, Anda kemudian dapat menskalakannya.

Saat Anda menggunakan konsol Amazon ECS, Amazon ECS membuat template peluncuran Amazon EC2 dan grup Auto Scaling atas nama Anda sebagai bagian dari tumpukan. AWS

CloudFormation Mereka diawali dengan `EC2ContainerService-<ClusterName>`. Anda dapat menggunakan grup Auto Scaling sebagai penyedia kapasitas untuk cluster tersebut.

Sebaiknya gunakan pengurusan instans terkelola untuk memungkinkan penghentian instans Amazon EC2 secara anggun yang tidak akan mengganggu beban kerja Anda. Fitur ini aktif secara default. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menghentikan beban kerja Amazon ECS dengan aman yang berjalan pada instans EC2](#)

Pertimbangkan hal berikut saat menggunakan penyedia kapasitas grup Auto Scaling di konsol:

- Grup Auto Scaling harus memiliki `MaxSize` lebih dari nol untuk diskalakan.
- Grup Auto Scaling tidak dapat memiliki pengaturan pembobotan instance.
- Jika grup Auto Scaling tidak dapat menskalakan untuk mengakomodasi jumlah tugas yang dijalankan, tugas gagal bertransisi di luar status. `PROVISIONING`
- Jangan mengubah sumber daya kebijakan penskalaan yang terkait dengan grup Auto Scaling yang dikelola oleh penyedia kapasitas.
- Jika penskalaan terkelola diaktifkan saat Anda membuat penyedia kapasitas, jumlah yang diinginkan grup Auto Scaling dapat disetel ke grup Auto Scaling. `0` Saat penskalaan terkelola diaktifkan, Amazon ECS mengelola tindakan penskalaan dan penskalaan grup Auto Scaling.
- Anda harus mengaitkan penyedia kapasitas dengan klaster sebelum mengaitkannya dengan strategi penyedia kapasitas.
- Anda dapat menentukan maksimal 20 penyedia kapasitas untuk strategi penyedia kapasitas.
- Anda tidak dapat memperbarui layanan menggunakan penyedia kapasitas grup Auto Scaling untuk menggunakan penyedia kapasitas Fargate. Kebalikannya juga terjadi.
- Dalam strategi penyedia kapasitas, jika tidak ada `weight` nilai yang ditentukan untuk penyedia kapasitas di konsol, maka nilai default 1 digunakan. Jika menggunakan API atau AWS CLI, nilai default `0` digunakan.
- Ketika beberapa penyedia kapasitas ditentukan dalam strategi penyedia kapasitas, setidaknya satu penyedia kapasitas harus memiliki nilai bobot yang lebih besar dari nol. Setiap penyedia kapasitas dengan bobot nol tidak digunakan untuk menempatkan tugas. Jika Anda menentukan beberapa penyedia kapasitas dalam strategi dengan bobot nol yang sama, maka `CreateService` tindakan apa pun `RunTask` atau yang menggunakan strategi penyedia kapasitas gagal.
- Dalam strategi penyedia kapasitas, hanya satu penyedia kapasitas yang dapat memiliki nilai dasar yang ditentukan. Jika tidak ada nilai dasar yang ditentukan, nilai default nol digunakan.

- Sebuah cluster dapat berisi campuran penyedia kapasitas grup Auto Scaling dan penyedia kapasitas Fargate. Namun, strategi penyedia kapasitas hanya dapat berisi grup Auto Scaling atau penyedia kapasitas Fargate, tetapi tidak keduanya.
- Cluster dapat berisi campuran layanan dan tugas mandiri yang menggunakan penyedia kapasitas dan jenis peluncuran. Layanan dapat diperbarui untuk menggunakan strategi penyedia kapasitas daripada jenis peluncuran. Namun, Anda harus memaksa penerapan baru saat melakukannya.
- Amazon ECS mendukung kolam hangat Amazon EC2 Auto Scaling. Kolam hangat adalah sekelompok instans Amazon EC2 yang telah diinisialisasi sebelumnya yang siap digunakan. Kapan pun aplikasi Anda perlu diskalakan, Auto Scaling Amazon EC2 menggunakan instans yang telah diinisialisasi sebelumnya dari kolam hangat daripada meluncurkan instans dingin. Hal ini memungkinkan untuk setiap proses inisialisasi akhir untuk berjalan sebelum instance ditempatkan ke dalam layanan. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Mengonfigurasi instans pra-inisialisasi untuk grup Auto Scaling Amazon ECS Anda](#).

Untuk informasi selengkapnya tentang membuat template peluncuran Auto Scaling Amazon EC2, lihat [Meluncurkan Template di Panduan Pengguna](#) Auto Scaling Amazon EC2. Untuk informasi selengkapnya tentang membuat grup Auto Scaling Amazon EC2, lihat grup Auto [Scaling di Panduan Pengguna Auto Scaling](#) Amazon EC2.

Pertimbangan keamanan instans penampung Amazon EC2 untuk Amazon ECS

Anda harus mempertimbangkan satu instance kontainer dan aksesnya dalam model ancaman Anda. Misalnya, satu tugas yang terpengaruh mungkin dapat memanfaatkan izin IAM dari tugas yang tidak terinfeksi pada instance yang sama.

Kami menyarankan Anda menggunakan yang berikut ini untuk membantu mencegah hal ini:

- Jangan gunakan hak administrator saat menjalankan tugas Anda.
- Tetapkan peran tugas dengan akses paling tidak istimewa ke tugas Anda.

Agan kontainer secara otomatis membuat token dengan ID kredensial unik yang digunakan untuk mengakses sumber daya Amazon ECS.

- Untuk mencegah container yang dijalankan oleh tugas yang menggunakan mode `awsvpc` jaringan mengakses informasi kredensial yang diberikan ke profil instans Amazon EC2, sambil tetap mengizinkan izin yang disediakan oleh peran tugas, tetapkan `ECS_AWSVPC_BLOCK_IMDS` variabel konfigurasi agen ke `true` dalam file konfigurasi agen dan restart agen.

- Gunakan Amazon GuardDuty Runtime Monitoring untuk mendeteksi ancaman untuk cluster dan container dalam lingkungan Anda AWS . Runtime Monitoring menggunakan agen GuardDuty keamanan yang menambahkan visibilitas runtime ke beban kerja Amazon ECS individual, misalnya, akses file, eksekusi proses, dan koneksi jaringan. Untuk informasi selengkapnya, lihat [GuardDutyRuntime Monitoring](#) di Panduan GuardDuty Pengguna.

Membuat cluster Amazon ECS untuk jenis peluncuran Amazon EC2

Anda dapat membuat cluster Amazon ECS menggunakan konsol. Sebelum memulai, pastikan Anda telah menyelesaikan langkah-langkah [Siapkan untuk menggunakan Amazon ECS](#) dan menetapkan izin IAM yang sesuai. Untuk informasi selengkapnya, lihat [the section called “Contoh cluster Amazon ECS”](#). Konsol Amazon ECS menyediakan cara sederhana untuk membuat sumber daya yang dibutuhkan oleh cluster Amazon ECS dengan membuat AWS CloudFormation tumpukan.

Untuk membuat proses pembuatan cluster semudah mungkin, konsol memiliki pilihan default untuk banyak pilihan yang kami jelaskan di bawah ini. Ada juga panel bantuan yang tersedia untuk porsi besar bagian di konsol yang menyediakan konteks lebih lanjut.

Anda dapat mendaftarkan instans Amazon EC2 saat membuat klaster atau mendaftarkan instance tambahan dengan klaster setelah dibuat.

Anda dapat memodifikasi opsi default berikut:

- Ubah subnet tempat instans Anda diluncurkan
- Mengubah grup keamanan yang digunakan untuk mengontrol lalu lintas ke instance container
- Ubah namespace default yang terkait dengan cluster.

Namespace memungkinkan layanan yang Anda buat di cluster dapat terhubung ke layanan lain di namespace tanpa konfigurasi tambahan. Namespace default sama dengan nama cluster. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Interkoneksi layanan Amazon ECS](#).

- Aktifkan Wawasan Kontainer.

CloudWatch Container Insights mengumpulkan, mengumpulkan, dan merangkum metrik dan log dari aplikasi dan layanan mikro dalam kontainer Anda. Container Insights juga menyediakan informasi diagnostik, seperti kegagalan restart kontainer, yang Anda gunakan untuk mengisolasi masalah dan menyelesaikannya dengan cepat. Untuk informasi selengkapnya, lihat [the section called “Pantau kontainer Amazon ECS menggunakan Wawasan Kontainer”](#).

- Tambahkan tag untuk membantu Anda mengidentifikasi klaster Anda.

Opsi grup Auto Scaling

Saat menggunakan instans Amazon EC2, Anda harus menentukan grup Auto Scaling untuk mengelola infrastruktur tempat tugas dan layanan Anda berjalan.

Bila Anda memilih untuk membuat grup Auto Scaling baru, grup Auto Scaling secara otomatis dikonfigurasi untuk perilaku berikut:

- Amazon ECS mengelola tindakan scale-in dan scale-out dari grup Auto Scaling.
- Amazon ECS tidak akan mencegah instans Amazon EC2 yang berisi tugas dan yang ada dalam grup Auto Scaling dihentikan selama tindakan penskalaan. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Perlindungan Instance](#) di Panduan AWS Auto Scaling Pengguna.

Anda mengonfigurasi properti grup Auto Scaling berikut yang menentukan jenis dan jumlah instance yang akan diluncurkan untuk grup:

- AMI Amazon ECS yang dioptimalkan.
- Tipe instans.
- Key pair SSH yang membuktikan identitas Anda saat Anda terhubung ke instance. Untuk informasi tentang cara membuat kunci SSH, lihat [pasangan kunci Amazon EC2 dan instans Linux](#) di Panduan Pengguna Amazon EC2.
- Jumlah minimum instans yang akan diluncurkan untuk grup Auto Scaling.
- Jumlah maksimum instans yang dimulai untuk grup Auto Scaling.

Agar grup dapat ditingkatkan, maksimum harus lebih besar dari 0.

Amazon ECS membuat template peluncuran Auto Scaling Amazon EC2 dan grup Auto Scaling atas nama Anda sebagai bagian dari tumpukan. AWS CloudFormation Nilai yang Anda tentukan untuk AMI, tipe instance, dan key pair SSH adalah bagian dari template peluncuran. Template diawali dengan `EC2ContainerService-<ClusterName>`, yang membuatnya mudah diidentifikasi. Grup Auto Scaling diawali dengan `<ClusterName>-ECS-Infra-ECSAutoScalingGroup`

Instans yang diluncurkan untuk grup Auto Scaling menggunakan template peluncuran.

Opsi jaringan

Secara default instance diluncurkan ke subnet default untuk Wilayah. Grup keamanan, yang mengontrol lalu lintas ke instans kontainer Anda, saat ini terkait dengan subnet digunakan. Anda dapat mengubah subnet dan grup keamanan untuk instans.

Anda dapat memilih subnet yang ada. Anda dapat menggunakan grup keamanan yang ada, atau membuat yang baru, Saat membuat grup keamanan baru, Anda harus menentukan setidaknya satu aturan masuk.

Aturan masuk menentukan lalu lintas apa yang dapat mencapai instans kontainer Anda dan menyertakan properti berikut:

- Protokol untuk memungkinkan
- Kisaran port untuk memungkinkan
- Lalu lintas masuk (sumber)

Untuk mengizinkan lalu lintas masuk dari alamat tertentu atau blok CIDR, gunakan Custom for Source dengan CIDR yang diizinkan.

Untuk memungkinkan lalu lintas masuk dari semua tujuan, gunakan Anywhere for Source. Ini secara otomatis menambahkan blok CIDR IPv4 0.0.0.0/0 dan blok CIDR: :/0 IPv6.

Untuk mengizinkan lalu lintas masuk dari komputer lokal Anda, gunakan grup Sumber untuk Sumber. Ini secara otomatis menambahkan alamat IP saat ini dari komputer lokal Anda sebagai sumber yang diizinkan.

Untuk membuat cluster baru (konsol Amazon ECS)

Sebelum Anda mulai, tetapkan izin IAM yang sesuai. Untuk informasi selengkapnya, lihat [the section called “Contoh cluster Amazon ECS”](#).

1. Buka konsol di <https://console.aws.amazon.com/ecs/v2>.
2. Dari bilah navigasi, pilih Wilayah untuk digunakan.
3. Di panel navigasi, pilih Klaster.
4. Pada halaman Klaster, pilih Buat klaster.
5. Di bawah konfigurasi Cluster, konfigurasikan berikut ini:
 - Untuk nama Cluster, masukkan nama unik.

Nama tersebut dapat berisi hingga 255 huruf (huruf besar dan huruf kecil), angka, dan tanda hubung.

- (Opsional) Agar namespace yang digunakan untuk Service Connect berbeda dari nama cluster, untuk Namespace, masukkan nama yang unik.
6. Tambahkan instans Amazon EC2 ke kluster Anda, perluas Infrastruktur, hapus AWS Fargate (tanpa server), lalu pilih instans Amazon EC2. Selanjutnya, konfigurasi grup Auto Scaling yang bertindak sebagai penyedia kapasitas:
- a. Untuk menggunakan grup Auto Scaling yang ada, dari grup Auto Scaling (ASG), pilih grup.
 - b. Untuk membuat grup Auto Scaling, dari grup Auto Scaling (ASG), pilih Buat grup baru, lalu berikan detail berikut tentang grup:
 - Untuk model Provisioning, pilih apakah akan menggunakan instans On-Demand atau Instans Spot.
 - Jika Anda memilih untuk menggunakan Instans Spot, untuk Strategi Alokasi, pilih kumpulan kapasitas Spot (tipe instans dan Availability Zones) yang digunakan untuk instans.

Untuk sebagian besar beban kerja, Anda dapat memilih Kapasitas harga dioptimalkan.

Untuk informasi selengkapnya, lihat [Strategi alokasi untuk Instans Spot](#) di Panduan Pengguna Amazon EC2.

- Untuk Sistem Operasi/Arsitektur, pilih AMI Amazon ECS yang dioptimalkan untuk instans grup Auto Scaling.
- Untuk jenis instans EC2, pilih jenis instans untuk beban kerja Anda.

Penskalaan terkelola berfungsi paling baik jika grup Auto Scaling Anda menggunakan jenis instans yang sama atau serupa.

- Untuk peran instans EC2, pilih peran instans kontainer yang ada, atau Anda dapat membuat yang baru.

Untuk informasi selengkapnya, lihat [Peran IAM instans wadah Amazon ECS](#).

- Untuk Kapasitas, masukkan jumlah minimum dan jumlah maksimum instans yang akan diluncurkan di grup Auto Scaling.
- Untuk key pair SSH, pilih pair yang membuktikan identitas Anda saat Anda terhubung ke instance.

- Untuk memungkinkan gambar dan penyimpanan yang lebih besar, untuk ukuran volume Root EBS, masukkan nilai dalam GiB.
7. (Opsional) Untuk mengubah VPC dan subnet, di bawah instans Networking for Amazon EC2, lakukan salah satu operasi berikut:
- Untuk menghapus subnet, di bawah Subnet, pilih X untuk setiap subnet yang ingin Anda hapus.
 - Untuk mengubah ke VPC selain VPC default, di bawah VPC, pilih VPC yang ada, dan kemudian di bawah Subnet, pilih subnet.
 - Pilih grup keamanan. Di bawah Grup keamanan, pilih salah satu opsi berikut:
 - Untuk menggunakan grup keamanan yang ada, pilih Gunakan grup keamanan yang ada, lalu pilih grup keamanan.
 - Untuk membuat grup keamanan, pilih Buat grup keamanan baru. Kemudian, pilih Tambahkan aturan untuk setiap aturan masuk.
- Untuk informasi tentang aturan masuk, lihat [Opsi jaringan](#).
- Untuk secara otomatis menetapkan alamat IP publik ke instans penampung Amazon EC2 Anda, untuk menetapkan IP publik secara otomatis, pilih salah satu opsi berikut:
 - Gunakan pengaturan subnet — Tetapkan alamat IP publik ke instance ketika subnet yang diluncurkan instance adalah subnet publik.
 - Aktifkan — Tetapkan alamat IP publik ke instans.
8. (Opsional) Untuk mengaktifkan Wawasan Kontainer, perluas Pemantauan, lalu aktifkan Gunakan Wawasan Kontainer.
9. (Opsional)

Jika Anda menggunakan Runtime Monitoring dengan opsi manual dan Anda ingin cluster ini dipantau GuardDuty, pilih Tambahkan tag dan lakukan hal berikut:

- Untuk Key, masukkan **guardDutyRuntimeMonitoringManaged**
- Untuk Nilai, masukkan **true**.

10. (Opsional) Untuk mengelola tag cluster, memperluas Tag, dan kemudian melakukan salah satu operasi berikut:

[Tambahkan tag] Pilih Tambah tag dan lakukan hal berikut:

- Untuk Kunci, masukkan nama kunci.

- Untuk Nilai, masukkan nilai kunci.

[Hapus tag] Pilih Hapus di sebelah kanan Kunci dan Nilai tag.

11. Pilih Create (Buat).

Langkah selanjutnya

Setelah Anda membuat cluster, Anda dapat membuat definisi tugas untuk aplikasi Anda dan kemudian menjalankannya sebagai tugas mandiri, atau sebagai bagian dari layanan. Untuk informasi selengkapnya, lihat berikut ini:

- [Definisi tugas Amazon ECS](#)
- [Menjalankan aplikasi sebagai tugas Amazon ECS](#)
- [Membuat layanan Amazon ECS menggunakan konsol](#)

Mengelola kapasitas Amazon ECS secara otomatis dengan penskalaan otomatis cluster

Amazon ECS dapat mengelola penskalaan instans Amazon EC2 yang terdaftar di kluster Anda. Ini disebut sebagai penskalaan otomatis cluster Amazon ECS. Anda mengaktifkan penskalaan terkelola saat membuat penyedia kapasitas grup Auto Scaling Amazon ECS. Kemudian, Anda menetapkan persentase target (`targetCapacity`) untuk pemanfaatan instance dalam grup Auto Scaling ini. Amazon ECS membuat dua CloudWatch metrik khusus dan kebijakan penskalaan pelacakan target untuk grup Auto Scaling Anda. Amazon ECS kemudian mengelola tindakan scale-in dan scale-out berdasarkan pemanfaatan sumber daya yang digunakan tugas Anda.

Untuk setiap penyedia kapasitas grup Auto Scaling yang terkait dengan kluster, Amazon ECS membuat dan mengelola sumber daya berikut:

- CloudWatch Alarm nilai metrik rendah
- CloudWatch Alarm nilai metrik tinggi
- Kebijakan penskalaan pelacakan target

Note

Amazon ECS membuat kebijakan penskalaan pelacakan target dan menempelkannya ke grup Auto Scaling. Untuk memperbarui kebijakan penskalaan pelacakan target, perbarui pengaturan penskalaan terkelola penyedia kapasitas, daripada memperbarui kebijakan penskalaan secara langsung.

Saat Anda menonaktifkan penskalaan terkelola atau memisahkan penyedia kapasitas dari kluster, Amazon ECS akan menghapus CloudWatch metrik dan sumber daya kebijakan penskalaan pelacakan target.

Amazon ECS menggunakan metrik berikut untuk menentukan tindakan apa yang harus diambil:

CapacityProviderReservation

Persentase instance kontainer yang digunakan untuk penyedia kapasitas tertentu. Amazon ECS menghasilkan metrik ini.

Amazon ECS menetapkan CapacityProviderReservation nilai ke angka antara 0-100. Amazon ECS menggunakan rumus berikut untuk mewakili rasio berapa banyak kapasitas yang tersisa dalam grup Auto Scaling. Kemudian, Amazon ECS menerbitkan metrik ke CloudWatch. Untuk informasi selengkapnya tentang cara penghitungan metrik, lihat [Deep Dive di Auto Scaling Amazon ECS Cluster](#).

```
CapacityProviderReservation = (number of instances needed) / (number of running instances) x 100
```

DesiredCapacity

Jumlah kapasitas untuk grup Auto Scaling. Metrik ini tidak dipublikasikan CloudWatch.

Amazon ECS menerbitkan CapacityProviderReservation metrik ke CloudWatch dalam namespace. AWS/ECS/ManagedScaling CapacityProviderReservationMetrik menyebabkan salah satu tindakan berikut terjadi:

CapacityProviderReservation Nilai sama **targetCapacity**

Grup Auto Scaling tidak perlu menskalakan atau memperkecil skala. Target persentase pemanfaatan telah tercapai.

CapacityProviderReservation Nilainya lebih besar dari **targetCapacity**

Ada lebih banyak tugas menggunakan persentase kapasitas yang lebih tinggi daripada **targetCapacity** persentase Anda. Peningkatan nilai **CapacityProviderReservation** metrik menyebabkan CloudWatch alarm terkait bertindak. Alarm ini memperbarui **DesiredCapacity** nilai untuk grup Auto Scaling. Grup Auto Scaling menggunakan nilai ini untuk meluncurkan instans EC2, lalu mendaftarkannya ke cluster.

Ketika **targetCapacity** adalah nilai default 100%, tugas baru berada dalam PENDING status selama scale-out karena tidak ada kapasitas yang tersedia pada instance untuk menjalankan tugas. Setelah instans baru mendaftar dengan ECS, tugas-tugas ini akan dimulai pada instans baru.

CapacityProviderReservation Nilainya kurang dari **targetCapacity**

Ada lebih sedikit tugas yang menggunakan persentase kapasitas yang lebih rendah daripada **targetCapacity** persentase Anda dan setidaknya ada satu contoh yang dapat dihentikan. Nilai **CapacityProviderReservation** metrik yang menurun menyebabkan CloudWatch alarm terkait bertindak. Alarm ini memperbarui **DesiredCapacity** nilai untuk grup Auto Scaling. Grup Auto Scaling menggunakan nilai ini untuk menghentikan instans kontainer EC2, dan kemudian membatalkan pendaftarannya dari cluster.

Grup Auto Scaling mengikuti kebijakan penghentian grup untuk menentukan instance mana yang dihentikan terlebih dahulu selama peristiwa penskalaan. Selain itu, ini menghindari instance dengan pengaturan perlindungan skala masuk instance diaktifkan. Penskalaan otomatis cluster dapat mengelola instance mana yang memiliki setelan perlindungan penskalaan instans jika Anda mengaktifkan perlindungan terminasi terkelola. Untuk informasi selengkapnya tentang perlindungan terminasi terkelola, lihat [Kontrol instans Amazon ECS berakhir](#). Untuk informasi selengkapnya tentang cara grup Auto Scaling menghentikan instans, lihat [Mengontrol instans Auto Scaling mana yang dihentikan selama penskalaan di Panduan Pengguna Auto Scaling Amazon EC2](#).

Pertimbangkan hal berikut saat menggunakan penskalaan otomatis cluster:

- Jangan mengubah atau mengelola kapasitas yang diinginkan untuk grup Auto Scaling yang terkait dengan penyedia kapasitas dengan kebijakan penskalaan apa pun selain yang dikelola Amazon ECS.
- Amazon ECS menggunakan peran IAM `AWSServiceRoleForECS` terkait layanan untuk izin yang diperlukan untuk memanggil atas nama Anda. AWS Auto Scaling Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menggunakan peran terkait layanan untuk Amazon ECS](#).
- Saat menggunakan penyedia kapasitas dengan grup Auto Scaling, pengguna, grup, atau peran yang membuat penyedia kapasitas memerlukan izin. `autoscaling:CreateOrUpdateTags` Ini karena Amazon ECS menambahkan tag ke grup Auto Scaling saat mengaitkannya dengan penyedia kapasitas.

Important

Pastikan alat apa pun yang Anda gunakan tidak menghapus `AmazonECSManaged` tag dari grup Auto Scaling. Jika tag ini dihapus, Amazon ECS tidak dapat mengelola penskalaan.

- Penskalaan otomatis cluster tidak mengubah `MinimumCapacity` atau `MaximumCapacity` untuk grup. Agar kelompok dapat diskalakan, nilai untuk `MaximumCapacity` harus lebih besar dari nol.
- Saat Auto Scaling (penskalaan terkelola) diaktifkan, penyedia kapasitas hanya dapat dihubungkan ke satu cluster pada saat yang bersamaan. Jika penyedia kapasitas Anda telah mengelola penskalaan dimatikan, Anda dapat mengaitkannya dengan beberapa cluster.
- Saat penskalaan terkelola dimatikan, penyedia kapasitas tidak akan menskalakan atau memperkecil skala. Anda dapat menggunakan strategi penyedia kapasitas untuk menyeimbangkan tugas Anda antara penyedia kapasitas.
- `binpack` Strategi adalah strategi yang paling efisien dalam hal kapasitas.
- Ketika kapasitas target kurang dari 100%, strategi penempatan perlu menggunakan `binpack` strategi tanpa `spread` strategi memiliki urutan yang lebih tinggi dari `binpack` strategi. Ini mencegah penyedia kapasitas dari skala hingga setiap tugas memiliki instance khusus atau batasnya tercapai.

Optimalkan penskalaan otomatis cluster Amazon ECS


Pelanggan yang menjalankan Amazon ECS di Amazon EC2 dapat memanfaatkan penskalaan otomatis cluster untuk mengelola penskalaan grup Auto Scaling Amazon EC2. Dengan penskalaan otomatis cluster, Anda dapat mengonfigurasi Amazon ECS untuk menskalakan grup Auto Scaling Anda secara otomatis, dan hanya fokus menjalankan tugas Anda. Amazon ECS akan memastikan

grup Auto Scaling masuk dan keluar sesuai kebutuhan tanpa perlu intervensi lebih lanjut. Penyedia kapasitas Amazon ECS digunakan untuk mengelola infrastruktur di kluster Anda dengan memastikan ada cukup instance kontainer untuk memenuhi permintaan aplikasi Anda. Untuk mempelajari cara kerja penskalaan otomatis cluster di bawah kap, lihat [Deep Dive di Auto Scaling Amazon ECS Cluster](#).

penskalaan otomatis cluster bergantung pada integrasi CloudWatch berbasis dengan grup Auto Scaling untuk menyesuaikan kapasitas cluster. Oleh karena itu, ia memiliki latensi bawaan yang terkait dengan penerbitan CloudWatch metrik, waktu yang dibutuhkan metrik CapacityProviderReservation untuk melanggar CloudWatch alarm (tinggi dan rendah), dan waktu yang dibutuhkan oleh instans Amazon EC2 yang baru diluncurkan untuk pemanasan. Anda dapat mengambil tindakan berikut untuk membuat penskalaan otomatis cluster lebih responsif untuk penerapan yang lebih cepat:

Ukuran penskalaan langkah penyedia kapasitas

Penyedia kapasitas Amazon ECS pada akhirnya akan menumbuhkan/mengecilkan instance kontainer untuk memenuhi permintaan aplikasi Anda. Jumlah minimum instans yang akan diluncurkan Amazon ECS diatur ke 1 secara default. Ini dapat menambah waktu tambahan untuk penerapan Anda, jika beberapa instance diperlukan untuk menempatkan tugas Anda yang tertunda. Anda dapat meningkatkan [minimumScalingStepSize](#) melalui Amazon ECS API untuk meningkatkan jumlah minimum instans yang diskalakan atau dikeluarkan Amazon ECS sekaligus. A [maximumScalingStepSize](#) yang terlalu rendah dapat membatasi berapa banyak instance kontainer yang diskalakan masuk atau keluar sekaligus, yang dapat memperlambat penerapan Anda.

 Note

Konfigurasi ini saat ini hanya tersedia melalui [UpdateCapacityProviderAPI](#) [CreateCapacityProvider](#) atau.

Periode pemanasan contoh

Periode pemanasan instans adalah periode waktu setelah instans Amazon EC2 yang baru diluncurkan dapat berkontribusi pada metrik CloudWatch untuk grup Auto Scaling. Setelah periode pemanasan yang ditentukan berakhir, instance dihitung ke metrik agregat grup Auto Scaling, dan penskalaan otomatis cluster dilanjutkan dengan iterasi perhitungan berikutnya untuk memperkirakan jumlah instance yang diperlukan.

Nilai [instanceWarmupPeriod](#) defaultnya adalah 300 detik, yang dapat Anda konfigurasi ke nilai yang lebih rendah melalui [UpdateCapacityProvider](#) API [CreateCapacityProvider](#) atau untuk penskalaan yang lebih responsif.

Kapasitas cadangan

Jika penyedia kapasitas Anda tidak memiliki instans kontainer yang tersedia untuk menempatkan tugas, maka perlu meningkatkan (skala) kapasitas kluster dengan meluncurkan instans Amazon EC2 dengan cepat, dan menunggu hingga boot sebelum dapat meluncurkan kontainer pada mereka. Ini dapat secara signifikan menurunkan tingkat peluncuran tugas. Anda memiliki dua opsi di sini.

Dalam hal ini, memiliki kapasitas Amazon EC2 cadangan yang sudah diluncurkan dan tugas yang siap dijalankan akan meningkatkan tingkat peluncuran tugas yang efektif. Anda dapat menggunakan `Target Capacity` konfigurasi untuk menunjukkan bahwa Anda ingin mempertahankan kapasitas cadangan di cluster Anda. Misalnya, dengan menetapkan `Target Capacity 80%`, Anda menunjukkan bahwa cluster Anda membutuhkan kapasitas cadangan 20% setiap saat. Kapasitas cadangan ini dapat memungkinkan tugas mandiri apa pun segera diluncurkan, memastikan peluncuran tugas tidak dibatasi. Trade-off untuk pendekatan ini adalah potensi peningkatan biaya untuk menjaga kapasitas cluster cadangan.

Pendekatan alternatif yang dapat Anda pertimbangkan adalah menambahkan ruang kepala ke layanan Anda, bukan ke penyedia kapasitas. Ini berarti bahwa alih-alih mengurangi `Target Capacity` konfigurasi untuk meluncurkan kapasitas cadangan, Anda dapat meningkatkan jumlah replika di layanan Anda dengan memodifikasi metrik penskalaan pelacakan target atau ambang batas penskalaan langkah penskalaan otomatis layanan. Perhatikan bahwa pendekatan ini hanya akan membantu untuk beban kerja yang runcing, tetapi tidak akan berpengaruh saat Anda menerapkan layanan baru dan beralih dari 0 ke N tugas untuk pertama kalinya. Untuk informasi selengkapnya tentang kebijakan penskalaan terkait, lihat Kebijakan [Penskalaan Pelacakan Target](#) atau Kebijakan [Penskalaan Langkah di Panduan Pengembang](#) Layanan Amazon Elastic Container.

Kontrol instans Amazon ECS berakhir

Important

Anda harus mengaktifkan perlindungan penskalaan instans Auto Scaling pada grup Auto Scaling untuk menggunakan fitur proteksi terminasi terkelola dari penskalaan otomatis cluster.

Perlindungan terminasi terkelola memungkinkan penskalaan otomatis cluster untuk mengontrol instance mana yang dihentikan. Saat Anda menggunakan perlindungan penghentian terkelola, Amazon ECS hanya menghentikan instans EC2 yang tidak menjalankan tugas Amazon ECS. Tugas yang dijalankan oleh layanan yang menggunakan strategi DAEMON penjadwalan diabaikan dan sebuah instance dapat dihentikan oleh penskalaan otomatis cluster bahkan ketika instance menjalankan tugas-tugas ini. Ini karena semua instance di cluster menjalankan tugas-tugas ini.

Amazon ECS pertama-tama mengaktifkan opsi perlindungan skala masuk instans untuk instans EC2 di grup Auto Scaling. Kemudian, Amazon ECS menempatkan tugas pada instans. Saat semua tugas non-daemon dihentikan pada instance, Amazon ECS memulai proses scale-in dan menonaktifkan perlindungan scale-in untuk instans EC2. Grup Auto Scaling kemudian dapat menghentikan instance.

Perlindungan penskalaan instans Auto Scaling mengontrol instans EC2 mana yang dapat dihentikan oleh Auto Scaling. Instans dengan fitur scale-in diaktifkan tidak dapat dihentikan selama proses scale-in. Untuk informasi selengkapnya tentang perlindungan penskalaan instans Auto Scaling, lihat [Menggunakan perlindungan penskalaan instans di Panduan Pengguna Auto Scaling](#) Amazon EC2.

Anda dapat mengatur `targetCapacity` persentase sehingga Anda memiliki kapasitas cadangan. Ini membantu tugas future diluncurkan lebih cepat karena grup Auto Scaling tidak harus meluncurkan lebih banyak instance. Amazon ECS menggunakan nilai kapasitas target untuk mengelola CloudWatch metrik yang dibuat layanan. Amazon ECS mengelola CloudWatch metrik. Grup Auto Scaling diperlakukan sebagai kondisi tunak sehingga tidak diperlukan tindakan penskalaan. Nilainya bisa dari 0-100%. Misalnya, untuk mengonfigurasi Amazon ECS agar kapasitas bebas 10% di atas yang digunakan oleh tugas Amazon ECS, tetapkan nilai kapasitas target menjadi 90%. Pertimbangkan hal berikut saat menetapkan `targetCapacity` nilai pada penyedia kapasitas.

- `targetCapacity` Nilai kurang dari 100% mewakili jumlah kapasitas bebas (instans Amazon EC2) yang perlu ada di cluster. Kapasitas bebas berarti tidak ada tugas yang berjalan.
- Batasan penempatan seperti Availability Zones, tanpa tambahan memaksa binpack Amazon ECS untuk akhirnya menjalankan satu tugas untuk setiap instance, yang mungkin bukan perilaku yang diinginkan.

Anda harus mengaktifkan perlindungan penskalaan instans Auto Scaling pada grup Auto Scaling untuk menggunakan perlindungan terminasi terkelola. Jika Anda tidak mengaktifkan perlindungan skala dalam, maka mengaktifkan perlindungan terminasi terkelola dapat menyebabkan perilaku yang tidak diinginkan. Misalnya, Anda mungkin memiliki instance yang terjebak dalam keadaan menguras. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menggunakan perlindungan penskalaan ke dalam instans](#) dalam Panduan Pengguna Amazon EC2 Auto Scaling.

Saat Anda menggunakan perlindungan penghentian dengan penyedia kapasitas, jangan lakukan tindakan manual apa pun, seperti melepaskan instance, pada grup Auto Scaling yang terkait dengan penyedia kapasitas. Tindakan manual dapat mematahkan operasi skala dalam penyedia kapasitas. Jika Anda melepaskan instance dari grup Auto Scaling, Anda [juga perlu membatalkan pendaftaran instans terpisah dari cluster Amazon ECS](#).

Perilaku penskalaan keluar yang terkelola

Jika Anda memiliki penyedia kapasitas grup Auto Scaling yang menggunakan penskalaan terkelola, Amazon ECS memperkirakan jumlah instans optimal yang akan ditambahkan ke kluster Anda dan menggunakan nilainya untuk menentukan jumlah instans yang akan diminta.

Amazon ECS memilih penyedia kapasitas untuk setiap tugas dengan mengikuti strategi penyedia kapasitas dari layanan, tugas mandiri, atau default cluster. Amazon ECS mengikuti langkah-langkah lainnya untuk penyedia kapasitas tunggal.

Tugas tanpa strategi penyedia kapasitas diabaikan oleh penyedia kapasitas. Tugas yang tertunda yang tidak memiliki strategi penyedia kapasitas tidak akan menyebabkan penyedia kapasitas untuk meningkatkan skala. Tugas atau layanan tidak dapat menetapkan strategi penyedia kapasitas jika tugas atau layanan tersebut menetapkan jenis peluncuran.

Berikut ini menjelaskan perilaku penskalaan keluar secara lebih rinci.

- Kelompokkan semua tugas penyediaan untuk penyedia kapasitas ini sehingga setiap kelompok memiliki persyaratan sumber daya yang sama persis.
- Bila Anda menggunakan beberapa tipe instans dalam grup Auto Scaling, tipe instans dalam grup Auto Scaling akan diurutkan berdasarkan parameternya. Parameter ini termasuk vCPU, memori, antarmuka jaringan elastis (ENI), port, dan GPU. Jenis instance terkecil dan terbesar untuk setiap parameter dipilih. Untuk informasi selengkapnya tentang cara memilih jenis instans, lihat [Instans kontainer Amazon EC2 untuk Amazon ECS](#).

Important

Jika sekelompok tugas memiliki persyaratan sumber daya yang lebih besar dari jenis instans terkecil di grup Auto Scaling, maka grup tugas tersebut tidak dapat dijalankan dengan penyedia kapasitas ini. Penyedia kapasitas tidak menskalakan grup Auto Scaling. Tugas tetap di PROVISIONING negara bagian.

Untuk mencegah tugas tetap berada dalam PROVISIONING status, kami sarankan Anda membuat grup Auto Scaling terpisah dan penyedia kapasitas untuk persyaratan sumber

daya minimum yang berbeda. Saat menjalankan tugas atau membuat layanan, tambahkan saja penyedia kapasitas ke strategi penyedia kapasitas yang dapat menjalankan tugas pada jenis instans terkecil di grup Auto Scaling. Untuk parameter lain, Anda dapat menggunakan batasan penempatan

- Untuk setiap grup tugas, Amazon ECS menghitung jumlah instance yang diperlukan untuk menjalankan tugas yang tidak ditempatkan. Perhitungan ini menggunakan binpack strategi. Strategi ini memperhitungkan vCPU, memori, antarmuka jaringan elastis (ENI), port, dan persyaratan GPU dari tugas. Ini juga memperhitungkan ketersediaan sumber daya instans Amazon EC2. Nilai untuk jenis instans terbesar diperlakukan sebagai jumlah instans terhitung maksimum. Nilai untuk jenis instance terkecil digunakan sebagai perlindungan. Jika jenis instance terkecil tidak dapat menjalankan setidaknya satu instance tugas, perhitungan menganggap tugas sebagai tidak kompatibel. Akibatnya, tugas tersebut dikecualikan dari perhitungan scale-out. Ketika semua tugas tidak kompatibel dengan jenis instance terkecil, penskalaan otomatis cluster berhenti dan `CapacityProviderReservation` nilainya tetap pada `targetCapacity` nilainya.
- Amazon ECS menerbitkan `CapacityProviderReservation` metrik sehubungan CloudWatch dengan `minimumScalingStepSize` jika salah satu dari berikut ini adalah kasusnya.
 - Jumlah instans maksimum yang dihitung kurang dari ukuran langkah penskalaan minimum.
 - Nilai yang lebih rendah dari jumlah instans yang dihitung `maximumScalingStepSize` atau maksimum.
- CloudWatch alarm menggunakan `CapacityProviderReservation` metrik untuk penyedia kapasitas. Ketika `CapacityProviderReservation` metrik lebih besar dari `targetCapacity` nilainya, alarm juga meningkatkan grup `DesiredCapacity` Auto Scaling. `targetCapacity` nilainya adalah pengaturan penyedia kapasitas yang dikirim ke CloudWatch alarm selama fase aktivasi penskalaan otomatis cluster.

`targetCapacity` defaultnya adalah 100%.

- Grup Auto Scaling meluncurkan instans EC2 tambahan. Untuk mencegah penyediaan berlebih, Auto Scaling memastikan bahwa kapasitas instans EC2 yang baru diluncurkan distabilkan sebelum meluncurkan instans baru. Auto Scaling memeriksa apakah semua instance yang ada telah melewati `instanceWarmupPeriod` (sekarang dikurangi waktu peluncuran instance). Penskalaan diblokir untuk instance yang ada di dalam. `instanceWarmupPeriod`

Jumlah detik default untuk instance yang baru diluncurkan untuk pemanasan adalah 300.

Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menyelam mendalam tentang penskalaan otomatis kluster Amazon ECS](#).

Pertimbangan skala

Pertimbangkan hal berikut untuk proses scale-out:

- Meskipun ada beberapa kendala penempatan, kami menyarankan Anda hanya menggunakan kendala penempatan `distinctInstance` tugas. Ini mencegah proses scale-out berhenti karena Anda menggunakan batasan penempatan yang tidak kompatibel dengan instance sampel.
- Penskalaan terkelola berfungsi paling baik jika grup Auto Scaling Anda menggunakan jenis instans yang sama atau serupa.
- Ketika proses scale-out diperlukan dan tidak ada instance container yang sedang berjalan, Amazon ECS selalu melakukan scale-out ke dua instance pada awalnya, dan kemudian melakukan proses scale-out atau scale-in tambahan. Setiap scale-out tambahan menunggu periode pemanasan instance. Untuk proses scale-in, Amazon ECS menunggu 15 menit setelah proses scale-out sebelum memulai proses scale-in setiap saat.
- Langkah scale-out kedua harus menunggu sampai `instanceWarmupPeriod` habis masa berlakunya, yang mungkin mempengaruhi batas skala keseluruhan. Jika Anda perlu mengurangi waktu ini, pastikan itu `instanceWarmupPeriod` cukup besar untuk instans EC2 untuk meluncurkan dan memulai agen Amazon ECS (yang mencegah penyediaan berlebih).
- Penskalaan otomatis cluster mendukung Konfigurasi Peluncuran, Template Peluncuran, dan beberapa jenis instans di grup Auto Scaling penyedia kapasitas. Anda juga dapat menggunakan pemilihan tipe instans berbasis atribut tanpa beberapa jenis instance.
- Saat menggunakan grup Auto Scaling dengan instans Sesuai Permintaan dan beberapa jenis instans atau Instans Spot, tempatkan jenis instans yang lebih besar lebih tinggi dalam daftar prioritas dan jangan tentukan bobot. Menentukan bobot tidak didukung saat ini. Untuk informasi selengkapnya, lihat [grup Auto Scaling dengan beberapa jenis instans](#) di AWS Auto Scaling Panduan Pengguna.
- Amazon ECS kemudian meluncurkan `minimumScalingStepSize`, jika jumlah instans maksimum yang dihitung kurang dari ukuran langkah penskalaan minimum, atau yang lebih rendah dari nilai hitungan instans terhitung maksimum `maximumScalingStepSize` atau maksimum.
- Jika layanan Amazon ECS atau `run-task` meluncurkan tugas dan instans wadah penyedia kapasitas tidak memiliki sumber daya yang cukup untuk memulai tugas, Amazon ECS membatasi jumlah tugas dengan status ini untuk setiap kluster dan mencegah tugas apa pun melebihi batas ini. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Kuota layanan](#).

Perilaku scale-in yang dikelola

Amazon ECS memantau instans kontainer untuk setiap penyedia kapasitas dalam klaster. Saat instance container tidak menjalankan tugas apa pun, instance container dianggap kosong dan Amazon ECS memulai proses scale-in.

CloudWatch alarm scale-in memerlukan 15 titik data (15 menit) sebelum proses scale-in untuk grup Auto Scaling dimulai. Setelah proses penskalaan dimulai hingga Amazon ECS perlu mengurangi jumlah instans kontainer yang terdaftar, grup Auto Scaling menetapkan `DesireCapacity` nilainya menjadi lebih besar dari satu instans dan kurang dari 50% setiap menit.

Saat Amazon ECS meminta scale-out (bila `CapacityProviderReservation` lebih besar dari 100) saat proses scale-in sedang berlangsung, proses scale-in dihentikan dan dimulai dari awal jika diperlukan.

Berikut ini menjelaskan perilaku scale-in secara lebih rinci:

1. Amazon ECS menghitung jumlah instance kontainer yang kosong. Sebuah instance container dianggap kosong bahkan ketika tugas daemon sedang berjalan.
2. Amazon ECS menetapkan `CapacityProviderReservation` nilai ke angka antara 0-100 yang menggunakan rumus berikut untuk mewakili rasio seberapa besar kelompok Auto Scaling harus relatif terhadap seberapa besar sebenarnya, dinyatakan sebagai persentase. Kemudian, Amazon ECS menerbitkan metrik ke CloudWatch Untuk informasi selengkapnya tentang cara penghitungan metrik, lihat [Deep Dive di Auto Scaling Amazon ECS Cluster](#)

$$\text{CapacityProviderReservation} = (\text{number of instances needed}) / (\text{number of running instances}) \times 100$$

3. `CapacityProviderReservation` metrik menghasilkan CloudWatch alarm. Alarm ini memperbarui `DesiredCapacity` nilai untuk grup Auto Scaling. Kemudian, salah satu tindakan berikut terjadi:
 - Jika Anda tidak menggunakan penghentian terkelola penyedia kapasitas, grup Auto Scaling akan memilih instans EC2 menggunakan kebijakan penghentian grup Auto Scaling dan mengakhiri instans hingga jumlah instans EC2 mencapai instans. `DesiredCapacity` Instance kontainer kemudian dideregistrasi dari cluster.
 - Jika semua instance container menggunakan proteksi terminasi terkelola, Amazon ECS akan menghapus proteksi scale-in pada instance container yang kosong. Grup Auto Scaling kemudian akan dapat menghentikan instans EC2. Instance kontainer kemudian dideregistrasi dari cluster.

Mengaktifkan penskalaan otomatis cluster Amazon ECS

Anda dapat menggunakan AWS CLI untuk mengaktifkan penskalaan otomatis cluster.

Sebelum memulai, buat grup Auto Scaling dan penyedia kapasitas. Untuk informasi selengkapnya, lihat [the section called “Penyedia kapasitas untuk tipe peluncuran EC2”](#).

Untuk mengaktifkan penskalaan otomatis cluster, Anda mengaitkan penyedia kapasitas dengan cluster, Kemudian Anda mengaktifkan penskalaan otomatis cluster.

1. Gunakan `put-cluster-capacity-providers` perintah untuk mengaitkan satu atau lebih penyedia kapasitas dengan cluster.

Untuk menambah penyedia AWS Fargate kapasitas, sertakan FARGATE dan penyedia FARGATE_SPOT kapasitas dalam permintaan. Untuk informasi selengkapnya, lihat [put-cluster-capacity-providers](#) dalam AWS CLI Referensi Perintah.

```
aws ecs put-cluster-capacity-providers \  
  --cluster ClusterName \  
  --capacity-providers CapacityProviderName FARGATE FARGATE_SPOT \  
  --default-capacity-provider-strategy capacityProvider=CapacityProvider,weight=1
```

Untuk menambahkan grup Auto Scaling untuk tipe peluncuran EC2, sertakan nama grup Auto Scaling dalam permintaan. Untuk informasi selengkapnya, lihat [put-cluster-capacity-providers](#) dalam AWS CLI Referensi Perintah.

```
aws ecs put-cluster-capacity-providers \  
  --cluster ClusterName \  
  --capacity-providers CapacityProviderName \  
  --default-capacity-provider-strategy capacityProvider=CapacityProvider,weight=1
```

2. Gunakan `describe-clusters` perintah untuk memverifikasi bahwa asosiasi berhasil. Untuk informasi selengkapnya, lihat [describe-clusters](#) dalam AWS CLI Referensi Perintah.

```
aws ecs describe-clusters \  
  --cluster ClusterName \  
  --include ATTACHMENTS
```

3. Gunakan `update-capacity-provider` perintah untuk mengaktifkan penskalaan otomatis terkelola untuk penyedia kapasitas. Untuk informasi selengkapnya, lihat [update-capacity-provider](#) dalam AWS CLI Referensi Perintah.

```
aws ecs update-capacity-provider \  
  --capacity-providers CapacityProviderName \  
  --auto-scaling-group-provider managedScaling=ENABLED
```

Mematikan penskalaan otomatis cluster Amazon ECS

Anda dapat menggunakan AWS CLI untuk mematikan penskalaan otomatis cluster.

Untuk menonaktifkan penskalaan otomatis kluster untuk kluster, Anda dapat memisahkan penyedia kapasitas dengan penskalaan terkelola yang diaktifkan dari kluster atau memperbarui penyedia kapasitas untuk menonaktifkan penskalaan terkelola.

Putuskan hubungan penyedia kapasitas

Gunakan langkah-langkah berikut untuk memisahkan penyedia kapasitas dengan kluster.

1. Gunakan `put-cluster-capacity-providers` perintah untuk memisahkan penyedia kapasitas grup Auto Scaling dengan cluster. Cluster dapat menjaga hubungan dengan penyedia AWS Fargate kapasitas. Untuk informasi selengkapnya, lihat [put-cluster-capacity-providers](#) dalam AWS CLI Referensi Perintah.

```
aws ecs put-cluster-capacity-providers \  
  --cluster ClusterName \  
  --capacity-providers FARGATE FARGATE_SPOT \  
  --default-capacity-provider-strategy '[]'
```

Gunakan `put-cluster-capacity-providers` perintah untuk memisahkan penyedia kapasitas grup Auto Scaling dengan cluster. Untuk informasi selengkapnya, lihat [put-cluster-capacity-providers](#) dalam AWS CLI Referensi Perintah.

```
aws ecs put-cluster-capacity-providers \  
  --cluster ClusterName \  
  --capacity-providers [] \  
  --default-capacity-provider-strategy '[]'
```

2. Gunakan `describe-clusters` perintah untuk memverifikasi bahwa disosiasi berhasil. Untuk informasi selengkapnya, lihat [describe-clusters](#) dalam AWS CLI Referensi Perintah.

```
aws ecs describe-clusters \  
  --clusters ClusterName
```

```
--cluster ClusterName \  
--include ATTACHMENTS
```

Matikan penskalaan terkelola untuk penyedia kapasitas

Gunakan langkah-langkah berikut untuk menonaktifkan penskalaan terkelola untuk penyedia kapasitas.

- Gunakan `update-capacity-provider` perintah untuk mematikan penskalaan otomatis terkelola untuk penyedia kapasitas. Untuk informasi selengkapnya, lihat [update-capacity-provider](#) dalam AWS CLI Referensi Perintah.

```
aws ecs update-capacity-provider \  
--capacity-providers CapacityProviderName \  
--auto-scaling-group-provider managedScaling=DISABLED
```

Menghentikan beban kerja Amazon ECS dengan aman yang berjalan pada instans EC2

Pengurusan instans terkelola memfasilitasi penghentian instans Amazon EC2 yang anggun. Hal ini memungkinkan beban kerja Anda berhenti dengan aman dan dijadwal ulang ke instans non-terminating. Pemeliharaan dan pembaruan infrastruktur dilakukan tanpa khawatir akan gangguan pada beban kerja. Dengan menggunakan pengeringan instans terkelola, Anda menyederhanakan alur kerja manajemen infrastruktur yang memerlukan penggantian instans Amazon EC2 sambil memastikan ketahanan dan ketersediaan aplikasi.

Pengurusan instans terkelola Amazon ECS berfungsi dengan penggantian instans grup Auto Scaling. Berdasarkan penyegaran instans dan masa pakai instans maksimum, pelanggan dapat memastikan bahwa mereka tetap mematuhi OS terbaru dan mandat keamanan untuk kapasitas mereka.

Pengurusan instans terkelola hanya dapat digunakan dengan penyedia kapasitas Amazon ECS. Anda dapat mengaktifkan pengurusan instans terkelola saat membuat atau memperbarui penyedia kapasitas grup Auto Scaling menggunakan konsol Amazon ECS AWS CLI, atau SDK.

Peristiwa berikut dicakup oleh pengeringan instans terkelola Amazon ECS.

- [Penyegaran instans grup Auto Scaling](#) - Gunakan penyegaran instans untuk melakukan penggantian bergulir instans Amazon EC2 di grup Auto Scaling alih-alih melakukannya secara

manual dalam batch. Ini berguna ketika Anda perlu mengganti sejumlah besar instance. Penyebaran instans dimulai melalui konsol Amazon EC2 atau `StartInstanceRefresh` API. Pastikan Anda memilih `Replace` perlindungan `Scale-in` saat menelepon `StartInstanceRefresh` jika Anda menggunakan proteksi terminasi terkelola.

- [Masa pakai instans maksimum](#) - Anda dapat menentukan masa pakai maksimum saat mengganti instans grup Auto Scaling. Hal ini berguna untuk menjadwalkan instance penggantian berdasarkan kebijakan keamanan internal atau kepatuhan.
- **Penskalaan grup Auto Scaling** - Berdasarkan kebijakan penskalaan dan tindakan penskalaan terjadwal, grup Auto Scaling mendukung penskalaan otomatis instans. Dengan menggunakan grup Auto Scaling sebagai penyedia kapasitas Amazon ECS, Anda dapat menskalakan instans grup Auto Scaling saat tidak ada tugas yang berjalan di dalamnya.
- [Pemeriksaan kesehatan grup Auto Scaling - Grup](#) Auto Scaling mendukung banyak pemeriksaan kesehatan untuk mengelola penghentian kejadian yang tidak sehat.
- [AWS CloudFormation pembaruan tumpukan](#) - Anda dapat menambahkan `UpdatePolicy` atribut ke AWS CloudFormation tumpukan Anda untuk melakukan pembaruan bergulir saat grup berubah.
- [Penyeimbangan kembali kapasitas spot](#) - Grup Auto Scaling mencoba mengganti Instans Spot secara proaktif yang memiliki risiko gangguan lebih tinggi berdasarkan pemberitahuan penyeimbangan kembali kapasitas Amazon EC2. Grup Auto Scaling menghentikan instans lama saat penggantian diluncurkan dan sehat. Pengurusan instans terkelola Amazon ECS mengurus Instans Spot dengan cara yang sama seperti mengurus Instans Non-Spot.
- [Gangguan spot](#) - Instans Spot dihentikan dengan pemberitahuan dua menit. Pengurusan instans yang dikelola Amazon ECS menempatkan instance dalam status mengurus sebagai respons.

Kait siklus hidup Auto Scaling Amazon EC2 dengan pengurusan instans terkelola

Kait siklus hidup grup Auto Scaling memungkinkan pelanggan membuat solusi yang dipicu oleh peristiwa tertentu dalam siklus hidup instance dan melakukan tindakan kustom saat peristiwa tertentu terjadi. Grup Auto Scaling memungkinkan hingga 50 kait. Beberapa kait terminasi dapat ada dan dilakukan secara paralel, dan grup Auto Scaling menunggu semua kait selesai sebelum mengakhiri sebuah instance.

Selain penghentian kait yang dikelola Amazon ECS, Anda juga dapat mengonfigurasi kait penghentian siklus hidup Anda sendiri. Kait siklus hidup memiliki `default action`, dan sebaiknya `continue` setelah sebagai default untuk memastikan kait lain, seperti hook terkelola Amazon ECS, tidak terpengaruh oleh kesalahan apa pun dari kait khusus.

Jika Anda telah mengonfigurasi hook siklus hidup penghentian grup Auto Scaling dan juga mengaktifkan pengurusan instans terkelola Amazon ECS, kedua kait siklus hidup akan dilakukan. Pengaturan waktu relatif, bagaimanapun, tidak dijamin. Kait siklus hidup memiliki default action pengaturan untuk menentukan tindakan yang akan diambil saat batas waktu berlalu. Jika terjadi kegagalan, kami sarankan untuk menggunakan continue sebagai hasil default di kait khusus Anda. Ini memastikan kait lain, terutama kait terkelola Amazon ECS, tidak terpengaruh oleh kesalahan apa pun di hook siklus hidup kustom Anda. Hasil alternatif abandon menyebabkan semua kait lainnya dilewati dan harus dihindari. Untuk informasi selengkapnya tentang kait siklus hidup grup Auto Scaling, lihat [kait siklus hidup Auto Scaling Amazon EC2 Auto Scaling di Panduan Pengguna Auto Scaling Amazon EC2](#).

Tugas dan pengeringan instans terkelola

Pengurusan instans terkelola Amazon ECS menggunakan fitur pengeringan yang ada yang ditemukan dalam instance container. Fitur [pengurusan instans kontainer](#) melakukan penggantian dan penghentian untuk tugas replika yang termasuk dalam layanan Amazon ECS. Tugas mandiri, seperti yang dipanggil oleh RunTask, yang berada dalam RUNNING status PENDING atau tetap tidak terpengaruh. Anda harus menunggu ini untuk menyelesaikan atau menghentikannya secara manual. Instance kontainer tetap dalam DRAINING status sampai semua tugas dihentikan atau 48 jam telah berlalu. Tugas daemon adalah yang terakhir berhenti setelah semua tugas replika berhenti.

Pengurusan instans terkelola dan perlindungan terminasi terkelola

Pengurusan instans terkelola berfungsi meskipun penghentian terkelola dinonaktifkan. Untuk informasi tentang perlindungan penghentian terkelola, lihat [Kontrol instans Amazon ECS berakhir](#).

Tabel berikut merangkum perilaku untuk kombinasi yang berbeda dari terminasi terkelola dan pengeringan terkelola.

Pengakhiran terkelola	Pengeringan terkelola	Hasil
Diaktifkan	Diaktifkan	Amazon ECS melindungi instans Amazon EC2 yang menjalankan tugas

Pengakhiran terkelola	Pengeringan terkelola	Hasil
		agar tidak dihentikan oleh peristiwa penskalaan. Setiap instance yang mengalami penghentian, seperti yang tidak memiliki perlindungan terminasi yang ditetapkan, telah menerima interupsi Spot, atau dipaksa oleh penyegaran instance akan terkuras dengan baik.

Pengakhiran terkelola	Pengeringan terkelola	Hasil
Nonaktif	Diaktifkan	Amazon ECS tidak melindungi instansi Amazon EC2 yang menjalankan tugas agar tidak diskalakan. Namun, setiap contoh yang sedang dihentikan akan dikeringkan dengan baik.

Pengakhiran terkelola	Pengeringan terkelola	Hasil
Diaktifkan	Dinonaktifkan	Amazon ECS melindungi instansi Amazon EC2 yang menjalankan tugas agar tidak dihentikan oleh peristiwa penskalaan. Namun, instance masih dapat dihentikan oleh gangguan Spot atau penyegaran instansi paksa, atau jika mereka tidak menjalankan tugas apa pun. Amazon ECS tidak melakukan pengeringan

Pengakhiran terkelola	Pengeringan terkelola	Hasil
		<p>an yang baik untuk instans ini, dan meluncurkan tugas layanan pengganti setelah berhenti.</p>
Nonaktif	Nonaktif	<p>Instans Amazon EC2 dapat diskalakan atau dihentikan kapan saja, meskipun menjalankan tugas Amazon ECS. Amazon ECS akan meluncurkan tugas layanan pengganti setelah mereka berhenti.</p>

Pengurusan instans terkelola dan pengeringan Instans Spot

Dengan pengeringan Instans Spot, Anda dapat menyetel variabel lingkungan `ECS_ENABLE_SPOT_INSTANCE_DRAINING` di agen Amazon ECS yang memungkinkan Amazon ECS menempatkan instans dalam status pengurusan sebagai respons terhadap gangguan Spot dua menit. Pengurusan instans terkelola Amazon ECS memfasilitasi penutupan instans Amazon EC2 yang mengalami penghentian karena berbagai alasan, bukan hanya gangguan Spot. Misalnya, Anda dapat menggunakan penyeimbangan ulang kapasitas Auto Scaling Amazon EC2 untuk secara proaktif mengganti Instans Spot dengan risiko interupsi yang tinggi, dan pengurusan instans terkelola melakukan shutdown yang anggun pada Instans Spot yang diganti. Saat Anda menggunakan pengurusan instans terkelola, Anda tidak perlu mengaktifkan pengurusan instans Spot secara terpisah, sehingga `ECS_ENABLE_SPOT_INSTANCE_DRAINING` data pengguna grup Auto Scaling berlebihan. Untuk informasi selengkapnya tentang pengeringan Instans Spot, lihat [Instans Spot](#).

Cara kerja pengeringan instans terkelola EventBridge

Acara pengeringan instans terkelola Amazon ECS dipublikasikan ke Amazon EventBridge, dan Amazon ECS membuat aturan EventBridge terkelola di bus default akun Anda untuk mendukung pengeringan instans terkelola. Anda dapat memfilter peristiwa ini ke AWS layanan lain seperti Lambda, Amazon SNS, dan Amazon SQS untuk memantau dan memecahkan masalah.

- Auto Scaling Amazon EC2 mengirimkan peristiwa EventBridge ke saat hook siklus hidup dipanggil.
- Pemberitahuan gangguan spot dipublikasikan ke. EventBridge
- Amazon ECS menghasilkan pesan kesalahan yang dapat Anda ambil melalui konsol Amazon ECS dan API.
- EventBridge memiliki mekanisme coba lagi yang dibangun sebagai mitigasi untuk kegagalan sementara.

Mengonfigurasi penyedia kapasitas Amazon ECS untuk mematikan instans dengan aman

Anda dapat mengaktifkan pengurusan instans terkelola saat membuat atau memperbarui penyedia kapasitas grup Auto Scaling menggunakan konsol Amazon ECS dan. AWS CLI

Note

Pengurusan instans terkelola aktif secara default saat Anda membuat penyedia kapasitas.

Berikut ini adalah contoh penggunaan AWS CLI untuk membuat penyedia kapasitas dengan pengeringan instans terkelola diaktifkan dan memungkinkan pengeringan instans terkelola untuk penyedia kapasitas kluster yang ada.

Buat penyedia kapasitas dengan pengurusan instans terkelola diaktifkan

Untuk membuat penyedia kapasitas dengan pengurusan instans terkelola diaktifkan, gunakan `create-capacity-provider` perintah. Atur parameter `managedDraining` ke `ENABLED`.

```
aws ecs create-capacity-provider \  
--name capacity-provider \  
--auto-scaling-group-provider '{  
  "autoScalingGroupArn": "asg-arn",  
  "managedScaling": {  
    "status": "ENABLED",  
    "targetCapacity": 100,  
    "minimumScalingStepSize": 1,  
    "maximumScalingStepSize": 1  
  },  
  "managedDraining": "ENABLED",  
  "managedTerminationProtection": "ENABLED",  
}'
```

Respons:

```
{  
  "capacityProvider": {  
    "capacityProviderArn": "capacity-provider-arn",  
    "name": "capacity-provider",  
    "status": "ACTIVE",  
    "autoScalingGroupProvider": {  
      "autoScalingGroupArn": "asg-arn",  
      "managedScaling": {  
        "status": "ENABLED",  
        "targetCapacity": 100,  
        "minimumScalingStepSize": 1,  
        "maximumScalingStepSize": 1  
      },  
      "managedTerminationProtection": "ENABLED"  
    },  
    "managedDraining": "ENABLED"  
  }  
}
```

```
}
```

Aktifkan pengeringan instans terkelola untuk penyedia kapasitas kluster yang ada

Aktifkan pengeringan instans terkelola untuk penyedia kapasitas kluster yang ada menggunakan `update-capacity-provider` perintah. Anda melihat bahwa `managedDraining` saat ini mengatakan `DISABLED` dan `updateStatus` berkata `UPDATE_IN_PROGRESS`.

```
aws ecs update-capacity-provider \  
--name cp-draining \  
--auto-scaling-group-provider '{  
  "managedDraining": "ENABLED"  
}'
```

Respons:

```
{  
  "capacityProvider": {  
    "capacityProviderArn": "cp-draining-arn",  
    "name": "cp-draining",  
    "status": "ACTIVE",  
    "autoScalingGroupProvider": {  
      "autoScalingGroupArn": "asg-draining-arn",  
      "managedScaling": {  
        "status": "ENABLED",  
        "targetCapacity": 100,  
        "minimumScalingStepSize": 1,  
        "maximumScalingStepSize": 1,  
        "instanceWarmupPeriod": 300  
      },  
      "managedTerminationProtection": "DISABLED",  
      "managedDraining": "DISABLED" // before update  
    },  
    "updateStatus": "UPDATE_IN_PROGRESS", // in progress and need describe again to  
    find out the result  
    "tags": [  
    ]  
  }  
}
```

Gunakan `describe-clusters` perintah dan sertakan `ATTACHMENTS`. `statusLampiran` pengeringan instance dikelola adalah `PRECREATED`, dan keseluruhannya `attachmentsStatus` adalah `UPDATING`.

```
aws ecs describe-clusters --clusters cluster-name --include ATTACHMENTS
```

Respons:

```
{
  "clusters": [
    {
      ...

      "capacityProviders": [
        "cp-draining"
      ],
      "defaultCapacityProviderStrategy": [],
      "attachments": [
        # new precreated managed draining attachment
        {
          "id": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111",
          "type": "managed_draining",
          "status": "PRECREATED",
          "details": [
            {
              "name": "capacityProviderName",
              "value": "cp-draining"
            },
            {
              "name": "autoScalingLifecycleHookName",
              "value": "ecs-managed-draining-termination-hook"
            }
          ]
        },
        ...
      ],
      "attachmentsStatus": "UPDATING"
    }
  ],
  "failures": []
}
```

```
}
```

Ketika pembaruan selesai, gunakan `describe-capacity-providers`, dan Anda lihat `managedDraining` sekarang `ENABLED`.

```
aws ecs describe-capacity-providers --capacity-providers cp-draining
```

Respons:

```
{
  "capacityProviders": [
    {
      "capacityProviderArn": "cp-draining-arn",
      "name": "cp-draining",
      "status": "ACTIVE",
      "autoScalingGroupProvider": {
        "autoScalingGroupArn": "asg-draning-arn",
        "managedScaling": {
          "status": "ENABLED",
          "targetCapacity": 100,
          "minimumScalingStepSize": 1,
          "maximumScalingStepSize": 1,
          "instanceWarmupPeriod": 300
        },
        "managedTerminationProtection": "DISABLED",
        "managedDraining": "ENABLED" // successfully update
      },
      "updateStatus": "UPDATE_COMPLETE",
      "tags": []
    }
  ]
}
```

Pemecahan masalah pengurusan instans Amazon ECS Terkelola

Anda mungkin perlu memecahkan masalah dengan pengeringan instans terkelola. Berikut ini adalah contoh masalah dan resolusi yang mungkin Anda temui saat menggunakannya.

Instans tidak berakhir setelah melebihi masa pakai instans maksimum saat menggunakan penskalaan otomatis.

Jika instans Anda tidak berakhir bahkan setelah mencapai dan melebihi masa pakai instans maksimum saat menggunakan grup penskalaan otomatis, itu mungkin karena mereka dilindungi dari penskalaan. Anda dapat mematikan penghentian terkelola dan mengizinkan pengeringan terkelola untuk menangani daur ulang instans.

Membuat sumber daya untuk penskalaan otomatis cluster Amazon ECS menggunakan AWS Management Console

Pelajari cara membuat sumber daya untuk penskalaan otomatis cluster menggunakan AWS Management Console Di mana sumber daya memerlukan nama, kami menggunakan awalan `ConsoleTutorial` untuk memastikan mereka semua memiliki nama unik dan membuatnya mudah ditemukan.

Topik

- [Prasyarat](#)
- [Langkah 1: Buat cluster Amazon ECS](#)
- [Langkah 2: Daftarkan definisi tugas](#)
- [Langkah 3: Jalankan tugas](#)
- [Langkah 4: Verifikasi](#)
- [Langkah 5: Bersihkan](#)

Prasyarat

Jika mengikuti tutorial ini, berarti prasyarat berikut telah selesai:

- Langkah-langkah di [Siapkan untuk menggunakan Amazon ECS](#) telah selesai.
- AWS Pengguna Anda memiliki izin yang diperlukan yang ditentukan dalam contoh kebijakan [Amazonecs_FullAccess](#) IAM.
- Peran IAM instans penampung Amazon ECS dibuat. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Peran IAM instans wadah Amazon ECS](#).
- Peran IAM terkait layanan Amazon ECS dibuat. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menggunakan peran terkait layanan untuk Amazon ECS](#).
- Peran IAM terkait layanan Auto Scaling dibuat. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Peran Tertaut Layanan untuk Penskalaan Otomatis Amazon EC2 di Panduan Pengguna Auto Scaling Amazon EC2](#).

- Anda memiliki VPC dan grup keamanan yang dibuat untuk digunakan. Untuk informasi selengkapnya, lihat [the section called “Buat virtual private cloud”](#).

Langkah 1: Buat cluster Amazon ECS

Gunakan langkah-langkah berikut untuk membuat cluster Amazon ECS.

Amazon ECS membuat template peluncuran Auto Scaling Amazon EC2 dan grup Auto Scaling atas nama Anda sebagai bagian dari tumpukan. AWS CloudFormation

1. Buka konsol di <https://console.aws.amazon.com/ecs/v2>.
2. Di panel navigasi, pilih Clusters, lalu pilih Create cluster.
3. Di bawah konfigurasi Cluster, untuk nama Cluster, masukkan `ConsoleTutorial-cluster`.
4. Di bawah Infrastruktur, hapus AWS Fargate (tanpa server), lalu pilih instans Amazon EC2. Selanjutnya, konfigurasi grup Auto Scaling yang bertindak sebagai penyedia kapasitas.
 - Di bawah grup Auto Scaling (ASG). Pilih Buat ASG baru, lalu berikan detail berikut tentang grup:
 - Untuk Sistem Operasi/Arsitektur, pilih Amazon Linux 2.
 - Untuk jenis instans EC2, pilih t3.nano.
 - Untuk Kapasitas, masukkan jumlah minimum dan jumlah maksimum instans yang akan diluncurkan di grup Auto Scaling.
5. (Opsional) Untuk mengelola tag cluster, memperluas Tag, dan kemudian melakukan salah satu operasi berikut:

[Tambahkan tag] Pilih Tambah tag dan lakukan hal berikut:

 - Untuk Kunci, masukkan nama kunci.
 - Untuk Nilai, masukkan nilai kunci.

[Hapus tag] Pilih Hapus di sebelah kanan Kunci dan Nilai tag.
6. Pilih Buat.

Langkah 2: Daftarkan definisi tugas

Sebelum Anda dapat menjalankan tugas di klaster Anda, Anda harus mendaftarkan ketentuan tugas. Ketentuan tugas adalah daftar kontainer yang dikelompokkan bersama. Contoh berikut adalah ketentuan tugas sederhana yang menggunakan citra `amazonlinux` dari Docker Hub dan hanya tidur. Untuk informasi selengkapnya tentang parameter ketentuan tugas yang tersedia, lihat [Definisi tugas Amazon ECS](#).

1. Buka konsol di <https://console.aws.amazon.com/ecs/v2>.
2. Di panel navigasi, pilih Definisi tugas.
3. Pilih Buat definisi tugas baru, Buat definisi tugas baru dengan JSON.
4. Di kotak editor JSON, tempel konten berikut.

```
{
  "family": "ConsoleTutorial-taskdef",
  "containerDefinitions": [
    {
      "name": "sleep",
      "image": "amazonlinux:2",
      "memory": 20,
      "essential": true,
      "command": [
        "sh",
        "-c",
        "sleep infinity"
      ]
    }
  ],
  "requiresCompatibilities": [
    "EC2"
  ]
}
```

5. Pilih Buat.

Langkah 3: Jalankan tugas

Setelah Anda mendaftarkan ketentuan tugas dari akun Anda, Anda dapat menjalankan tugas-tugas di klaster Anda. Untuk tutorial ini, Anda menjalankan lima instans dari ketentuan tugas `ConsoleTutorial-taskdef` di perangkat klaster `ConsoleTutorial-cluster` Anda.

1. Buka konsol di <https://console.aws.amazon.com/ecs/v2>.
2. Pada halaman Clusters, pilih ConsoleTutorial-cluster.
3. Di bawah Tugas, pilih Jalankan tugas baru.
4. Di bagian Lingkungan, di bawah Opsi komputasi, pilih Strategi penyedia kapasitas.
5. Di bawah konfigurasi Deployment, untuk tipe Aplikasi, pilih Tugas.
6. Pilih ConsoleTutorial-taskdef dari daftar dropdown Keluarga.
7. Di bawah Tugas yang diinginkan, masukkan 5.
8. Pilih Buat.

Langkah 4: Verifikasi

Pada titik ini dalam tutorial, Anda harus memiliki cluster dengan lima tugas berjalan dan grup Auto Scaling dengan penyedia kapasitas. Penyedia kapasitas mengaktifkan penskalaan terkelola Amazon ECS.

Kami dapat memverifikasi bahwa semuanya berfungsi dengan baik dengan melihat CloudWatch metrik, pengaturan grup Auto Scaling, dan terakhir jumlah tugas cluster Amazon ECS.

Untuk melihat CloudWatch metrik untuk klaster Anda

1. Buka CloudWatch konsol di <https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/>.
2. Pada bilah navigasi di bagian atas layar, pilih Wilayah .
3. Pada panel navigasi, di bawah Metrik, pilih Semua metrik.
4. Pada halaman Semua metrik, di bawah tab Browse, pilihAWS/ECS/ManagedScaling.
5. Pilih CapacityProviderNama, ClusterName.
6. Pilih kotak centang yang sesuai dengan ConsoleTutorial-cluster ClusterName.
7. Di bawah tab Metrik grafik, ubah Periode menjadi 30 detik dan Statistik ke Maksimum.

Nilai yang ditampilkan dalam grafik menunjukkan nilai kapasitas target untuk penyedia kapasitas. Ini harus dimulai pada 100, yang merupakan kapasitas target persen yang kami atur. Anda harus melihatnya menaikkan skala hingga 200, yang akan memicu alarm kebijakan penskalaan pelacakan target. Alarm kemudian akan memicu grup Auto Scaling untuk skala keluar.

Gunakan langkah-langkah berikut untuk melihat detail grup Auto Scaling untuk mengonfirmasi bahwa tindakan penskalaan telah terjadi.

Untuk memverifikasi grup Auto Scaling yang diperkecil

1. Buka konsol Amazon EC2 di <https://console.aws.amazon.com/ec2/>.
2. Pada bilah navigasi di bagian atas layar, pilih Wilayah .
3. Pada panel navigasi, di bawah Auto Scaling, pilih Grup Auto Scaling.
4. Pilih grup `ConsoleTutorial-cluster` Auto Scaling yang dibuat dalam tutorial ini. Lihat nilai di bawah Kapasitas yang diinginkan dan lihat instance di bawah tab Manajemen instans untuk mengonfirmasi grup Anda diskalakan menjadi dua instance.

Gunakan langkah-langkah berikut untuk melihat kluster Amazon ECS untuk mengonfirmasi bahwa instans Amazon EC2 telah terdaftar di kluster dan tugas Anda dialihkan ke status. RUNNING

Untuk memverifikasi instans dalam grup Auto Scaling

1. Buka konsol di <https://console.aws.amazon.com/ecs/v2>.
2. Pada panel navigasi, silakan pilih Klaster.
3. Pada halaman Clusters, pilih `ConsoleTutorial-cluster` cluster.
4. Pada tab Tugas, konfirmasikan bahwa Anda melihat lima tugas dalam RUNNING status.

Langkah 5: Bersihkan

Setelah Anda menyelesaikan tutorial ini, bersihkan sumber daya yang terkait dengannya untuk menghindari biaya yang tidak Anda gunakan. Menghapus penyedia kapasitas dan ketentuan tugas tidak didukung, tetapi tidak ada biaya yang terkait dengan sumber daya ini.

Untuk membersihkan sumber daya tutorial

1. Buka konsol di <https://console.aws.amazon.com/ecs/v2>.
2. Pada panel navigasi, silakan pilih Klaster.
3. Pada halaman Clusters, pilih `ConsoleTutorial-cluster`.
4. Pada halaman `ConsoleTutorial-cluster`, pilih tab Tasks, lalu pilih Stop, Stop all.
5. Pada panel navigasi, silakan pilih Klaster.
6. Pada halaman Clusters, pilih `ConsoleTutorial-cluster`.
7. Di kanan atas halaman, pilih Hapus klaster.
8. Di kotak konfirmasi, masukkan delete `ConsoleTutorial-cluster` dan pilih Delete.

9. Hapus grup Auto Scaling menggunakan langkah-langkah berikut.
 - a. Buka konsol Amazon EC2 di <https://console.aws.amazon.com/ec2/>.
 - b. Pada bilah navigasi di bagian atas layar, pilih Wilayah .
 - c. Pada panel navigasi, di bawah Auto Scaling, pilih Grup Auto Scaling.
 - d. Pilih grup **ConsoleTutorial-cluster** Auto Scaling, lalu pilih Tindakan.
 - e. Dari menu Tindakan, pilih Hapus. Masukkan hapus di kotak konfirmasi dan kemudian pilih Hapus.

Instans kontainer Amazon EC2 untuk Amazon ECS

Instans penampung Amazon ECS adalah instans Amazon EC2 yang menjalankan agen penampung Amazon ECS dan terdaftar ke klaster. Saat Anda menjalankan tugas dengan Amazon ECS menggunakan tipe peluncuran EC2, tipe peluncuran eksternal, atau penyedia kapasitas grup Auto Scaling, tugas Anda akan ditempatkan pada instance container aktif Anda. Anda bertanggung jawab atas manajemen dan pemeliharaan instans kontainer.

Meskipun Anda dapat membuat AMI instans Amazon EC2 Anda sendiri yang memenuhi spesifikasi dasar yang diperlukan untuk menjalankan beban kerja kontainer Anda di Amazon ECS, AMI yang dioptimalkan Amazon ECS telah dikonfigurasi sebelumnya dan diuji di Amazon ECS oleh para insinyur. AWS Ini adalah cara termudah bagi Anda untuk memulai dan mendapatkan kontainer Anda yang berjalan pada AWS dengan cepat.

Saat Anda membuat klaster menggunakan konsol, Amazon ECS membuat template peluncuran untuk instans Anda dengan AMI terbaru yang terkait dengan sistem operasi yang dipilih.

Saat Anda menggunakan AWS CloudFormation untuk membuat klaster, parameter SSM adalah bagian dari template peluncuran Amazon EC2 untuk instans grup Auto Scaling. Anda dapat mengonfigurasi template untuk menggunakan parameter Systems Manager dinamis untuk menentukan apa yang akan digunakan oleh Amazon ECS Optimized AMI. Parameter ini memastikan bahwa setiap kali Anda menerapkan tumpukan itu akan memeriksa untuk melihat apakah ada pembaruan yang tersedia yang perlu diterapkan ke instans EC2. Untuk contoh cara menggunakan parameter Systems Manager, lihat [Membuat klaster Amazon ECS dengan Amazon ECS AMI Amazon Linux 2023 yang dioptimalkan Amazon ECS](#) di AWS CloudFormation Panduan Pengguna.

- [Mengambil metadata AMI Linux Amazon ECS yang dioptimalkan](#)
- [Mengambil metadata AMI Amazon ECS yang dioptimalkan Bottlerocket](#)

- [Mengambil metadata Windows AMI yang dioptimalkan Amazon ECS](#)

Anda dapat memilih dari jenis instance yang kompatibel dengan aplikasi Anda. Dengan instance yang lebih besar, Anda dapat meluncurkan lebih banyak tugas pada saat yang bersamaan. Dengan contoh yang lebih kecil, Anda dapat meningkatkan skala dengan cara yang lebih halus untuk menghemat biaya. Anda tidak perlu memilih satu jenis instans Amazon EC2 yang sesuai dengan semua aplikasi di cluster Anda. Sebagai gantinya, Anda dapat membuat beberapa grup Auto Scaling di mana setiap grup memiliki jenis instans yang berbeda. Kemudian, Anda dapat membuat penyedia kapasitas Amazon EC2 untuk masing-masing grup ini.

Gunakan pedoman berikut untuk menentukan tipe keluarga instans dan tipe instans yang akan digunakan:

- Hilangkan jenis instans atau keluarga instans yang tidak memenuhi persyaratan spesifik aplikasi Anda. Misalnya, jika aplikasi Anda memerlukan GPU, Anda dapat mengecualikan jenis instance apa pun yang tidak memiliki GPU.
- Pertimbangkan persyaratan termasuk throughput jaringan dan penyimpanan.
- Pertimbangkan CPU dan memori. Sebagai aturan umum, CPU dan memori harus cukup besar untuk menampung setidaknya satu replika tugas yang ingin Anda jalankan.

Instans Spot

Kapasitas spot dapat memberikan penghematan biaya yang signifikan dibandingkan instans sesuai permintaan. Kapasitas spot adalah kelebihan kapasitas yang harganya jauh lebih rendah daripada kapasitas sesuai permintaan atau cadangan. Kapasitas spot cocok untuk pemrosesan batch dan beban kerja pembelajaran mesin, serta lingkungan pengembangan dan pementasan. Secara lebih umum, ini cocok untuk semua beban kerja yang mentolerir downtime sementara.

Pahami bahwa konsekuensi berikut karena kapasitas Spot mungkin tidak tersedia sepanjang waktu.

- Selama periode permintaan yang sangat tinggi, kapasitas Spot mungkin tidak tersedia. Hal ini dapat menyebabkan peluncuran instans Amazon EC2 Spot tertunda. Dalam acara ini, layanan Amazon ECS mencoba lagi meluncurkan tugas, dan grup Auto Scaling Amazon EC2 juga mencoba meluncurkan instans lagi, hingga kapasitas yang diperlukan tersedia. Amazon EC2 tidak menggantikan kapasitas Spot dengan kapasitas sesuai permintaan.
- Ketika permintaan keseluruhan untuk kapasitas meningkat, Instans Spot dan tugas dapat dihentikan hanya dengan peringatan dua menit. Setelah peringatan dikirim, tugas harus memulai

shutdown yang teratur jika perlu sebelum instance dihentikan sepenuhnya. Ini membantu meminimalkan kemungkinan kesalahan. Untuk informasi lebih lanjut tentang shutdown yang anggun, lihat Penutupan [anggun](#) dengan ECS.

Untuk membantu meminimalkan kekurangan kapasitas Spot, pertimbangkan rekomendasi berikut:

- Gunakan beberapa Wilayah dan Availability Zone - Kapasitas spot bervariasi menurut Wilayah dan Availability Zone. Anda dapat meningkatkan ketersediaan Spot dengan menjalankan beban kerja di beberapa Wilayah dan Availability Zone. Jika memungkinkan, tentukan subnet di semua Availability Zone di Wilayah tempat Anda menjalankan tugas dan instance.
- Gunakan beberapa jenis instans Amazon EC2 - Saat Anda menggunakan Kebijakan Instans Campuran dengan Auto Scaling Amazon EC2, beberapa jenis instans akan diluncurkan ke Grup Auto Scaling. Ini memastikan bahwa permintaan kapasitas Spot dapat dipenuhi saat dibutuhkan. Untuk memaksimalkan keandalan dan meminimalkan kompleksitas, gunakan tipe instans dengan jumlah CPU dan memori yang kira-kira sama dalam Kebijakan Instans Campuran Anda. Instance ini dapat berasal dari generasi yang berbeda, atau varian dari tipe instance dasar yang sama. Perhatikan bahwa mereka mungkin datang dengan fitur tambahan yang mungkin tidak Anda perlukan. Contoh daftar semacam itu dapat mencakup m4.large, m5.large, m5a.large, m5d.large, m5n.large, m5dn.large, dan m5ad.large. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Grup Auto Scaling dengan beberapa tipe instans dan opsi pembelian](#) dalam Panduan Pengguna Amazon EC2 Auto Scaling.
- Gunakan strategi alokasi Spot yang dioptimalkan kapasitas - Dengan Amazon EC2 Spot, Anda dapat memilih antara strategi alokasi kapasitas dan biaya yang dioptimalkan. Jika Anda memilih strategi yang dioptimalkan kapasitas saat meluncurkan instans baru, Amazon EC2 Spot memilih jenis instans dengan ketersediaan terbesar di Availability Zone yang dipilih. Ini membantu mengurangi kemungkinan bahwa instance dihentikan segera setelah diluncurkan.

Untuk informasi tentang cara mengonfigurasi pemberitahuan penghentian spot pada instance container Anda, lihat:

- [Mengonfigurasi instans container Amazon ECS Linux untuk menerima pemberitahuan Instans Spot](#)
- [Mengonfigurasi instans penampung Amazon ECS Windows untuk menerima pemberitahuan Instans Spot](#)

AMI Linux Amazon ECS yang dioptimalkan

Amazon ECS menyediakan AMI yang dioptimalkan Amazon ECS yang telah dikonfigurasi sebelumnya dengan persyaratan dan rekomendasi untuk menjalankan beban kerja penampung Anda. Sebaiknya gunakan Amazon ECS yang dioptimalkan Amazon Linux 2023 AMI untuk instans Amazon EC2 Anda kecuali aplikasi Anda memerlukan instans berbasis GPU Amazon EC2, sistem operasi tertentu, atau versi Docker yang belum tersedia di AMI tersebut. Untuk informasi tentang instans Amazon Linux 2 dan Amazon Linux 2023, lihat Membandingkan [Amazon Linux 2 dan Amazon Linux 2023 di Panduan Pengguna](#) Amazon Linux 2023. Meluncurkan instans kontainer Anda dari AMI terbaru yang dioptimalkan Amazon ECS memastikan bahwa Anda menerima pembaruan keamanan terkini dan versi agen penampung. Untuk informasi tentang cara meluncurkan instance, lihat [Meluncurkan instans penampung Amazon ECS Linux](#).

Saat Anda membuat klaster menggunakan konsol, Amazon ECS membuat template peluncuran untuk instans Anda dengan AMI terbaru yang terkait dengan sistem operasi yang dipilih.

Saat Anda menggunakan AWS CloudFormation untuk membuat klaster, parameter SSM adalah bagian dari template peluncuran Amazon EC2 untuk instans grup Auto Scaling. Anda dapat mengonfigurasi template untuk menggunakan parameter Systems Manager dinamis untuk menentukan apa yang akan digunakan oleh Amazon ECS Optimized AMI. Parameter ini memastikan bahwa setiap kali Anda menerapkan tumpukan itu akan memeriksa untuk melihat apakah ada pembaruan yang tersedia yang perlu diterapkan ke instans EC2. Untuk contoh cara menggunakan parameter Systems Manager, lihat [Membuat klaster Amazon ECS dengan Amazon ECS AMI Amazon Linux 2023 yang dioptimalkan Amazon ECS](#) di AWS CloudFormation Panduan Pengguna.

Jika Anda perlu menyesuaikan AMI Amazon ECS yang dioptimalkan, lihat [Amazon ECS Optimized AMI Build](#) Recipes aktif. GitHub

Varian Linux dari AMI Amazon ECS yang dioptimalkan menggunakan Amazon Linux 2 AMI sebagai basis mereka. Catatan rilis Amazon Linux 2 AMI juga tersedia. Untuk informasi selengkapnya, lihat [catatan rilis Amazon Linux 2](#).

Kami menyarankan Anda menggunakan AMI dengan kernel Linux 5.10 karena kernel Linux 4.14 mencapai end-of-life pada 10 Januari 2024.

Varian berikut dari AMI Amazon ECS yang dioptimalkan tersedia untuk instans Amazon EC2 Anda.

Sistem operasi	AMI	Deskripsi	Konfigurasi penyimpanan
Amazon Linux 2023	Amazon ECS yang dioptimalkan Amazon Linux 2023 AMI	Amazon Linux 2023 adalah generasi berikutnya dari Amazon Linux dari AWS. Untuk sebagian besar kasus, disarankan untuk meluncurkan instans Amazon EC2 untuk beban kerja Amazon ECS Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat Apa itu Amazon Linux 2023 di Panduan Pengguna Amazon Linux 2023.	Secara default, Amazon ECS Amazon Linux 2023 AMI yang dioptimalkan Amazon dikirimkan dengan volume root 30-GiB tunggal. Anda dapat mengubah ukuran volume root 30 GiB pada waktu peluncuran untuk meningkatkan penyimpanan yang tersedia pada instans kontainer Anda. Penyimpanan ini digunakan untuk sistem operasi dan untuk citra Docker serta metadata.
Amazon Linux 2023 (arm64)	Amazon ECS yang dioptimalkan Amazon Linux 2023 (arm64) AMI	Berdasarkan Amazon Linux 2023, AMI ini direkomendasikan untuk digunakan saat meluncurkan instans Amazon EC2 Anda, yang didukung oleh Prosesor Graviton/ Graviton 2 AWS berbasis ARM, untuk beban kerja Amazon ECS Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat Instans Tujuan Umum di	Sistem file default untuk Amazon ECS yang dioptimalkan Amazon Linux 2023 AMI adalah <code>xf</code> s, dan Docker menggunakan driver penyimpanan <code>overlay2</code> . Untuk informasi selengkapnya, lihat Gunakan driver penyimpanan OverlayFS dalam dokumentasi Docker.

Sistem operasi	AMI	Deskripsi	Konfigurasi penyimpanan
		<p>Panduan Pengguna Amazon EC2.</p> <p>Amazon ECS yang dioptimalkan Amazon Linux 2023 (arm64) AMI tidak disertakan dengan yang sudah diinstal sebelumnya.</p> <p>AWS CLI</p>	

Sistem operasi	AMI	Deskripsi	Konfigurasi penyimpanan
Amazon Linux 2023 (Neuron)	Amazon Linux 2023 (Neuron)	<p>Berdasarkan Amazon Linux 2023, AMI ini untuk instans Amazon EC2 Inf1, Trn1 atau Inf2. Muncul pra-konfigurasi dengan driver AWS Inferentia dan AWS Trainium dan runtime AWS Neuron untuk Docker yang membuat menjalankan beban kerja inferensi pembelajaran mesin lebih mudah di Amazon ECS. Untuk informasi selengkapnya, lihat Definisi tugas Amazon ECS untuk beban kerja pembelajaran mesin AWS Neuron.</p> <p>Amazon ECS yang dioptimalkan Amazon Linux 2023 (Neuron) AMI tidak disertakan dengan yang sudah diinstal sebelumnya. AWS CLI</p>	

Sistem operasi	AMI	Deskripsi	Konfigurasi penyimpanan
Amazon Linux 2	Amazon ECS yang dioptimalkan Amazon Linux 2 kernel 5.10 AMI	Berdasarkan Amazon Linux 2, AMI ini digunakan saat meluncurkan instans Amazon EC2 Anda dan Anda ingin menggunakan kernel Linux 5.10 alih-alih kernel 4.14 untuk beban kerja Amazon ECS Anda. Kernel 5.10 AMI Amazon Linux 2 yang dioptimalkan Amazon ECS tidak disertakan dengan AWS CLI yang sudah diinstal sebelumnya.	Secara default, AMI yang dioptimalkan Amazon ECS berbasis Amazon Linux 2 (Amazon ECS yang dioptimalkan Amazon Linux 2 AMI, Amazon ECS Amazon Linux 2 (arm64) AMI yang dioptimalkan Amazon ECS, dan AMI yang dioptimalkan untuk GPU Amazon ECS) dikirimkan dengan satu volume root 30-GiB. Anda dapat mengubah ukuran volume root 30 GiB pada waktu peluncuran untuk meningkatkan penyimpanan yang tersedia pada instans kontainer Anda. Penyimpanan ini digunakan untuk sistem operasi dan untuk citra Docker serta metadata.
	Amazon ECS Amazon Linux 2 AMI yang dioptimalkan oleh Amazon	Ini untuk beban kerja Amazon ECS Anda. Amazon ECS yang dioptimalkan Amazon Linux 2 AMI tidak disertakan dengan yang sudah diinstal sebelumnya. AWS CLI	
Amazon Linux 2 (arm64)	Amazon ECS yang dioptimalkan Amazon Linux 2 kernel 5.10 (arm64) AMI	Berdasarkan Amazon Linux 2, AMI ini untuk instans Amazon EC2 Anda, yang didukung oleh Prosesor AWS	Sistem file default untuk Amazon ECS yang dioptimalkan Amazon Linux 2

Sistem operasi	AMI	Deskripsi	Konfigurasi penyimpanan
		<p>Graviton/Graviton 2 berbasis ARM, dan Anda ingin menggunakan kernel Linux 5.10 alih-alih kernel Linux 4.14 untuk beban kerja Amazon ECS Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat Instans Tujuan Umum di Panduan Pengguna Amazon EC2.</p> <p>Amazon ECS yang dioptimalkan Amazon Linux 2 (arm64) AMI tidak disertakan dengan yang sudah diinstal sebelumnya.</p> <p>AWS CLI</p>	<p>AMI adalah <code>xfs</code>, dan Docker menggunakan driver penyimpanan <code>overlay2</code>. Untuk informasi selengkapnya, lihat Gunakan driver penyimpanan OverlayFS dalam dokumentasi Docker.</p>

Sistem operasi	AMI	Deskripsi	Konfigurasi penyimpanan
	Amazon ECS yang dioptimalkan Amazon Linux 2 (arm64) AMI	<p>Berdasarkan Amazon Linux 2, AMI ini digunakan saat meluncurkan instans Amazon EC2 Anda, yang didukung oleh Prosesor AWS Graviton/Graviton 2 berbasis ARM, untuk beban kerja Amazon ECS Anda.</p> <p>Amazon ECS yang dioptimalkan Amazon Linux 2 (arm64) AMI tidak disertakan dengan yang sudah diinstal sebelumnya. AWS CLI</p>	

Sistem operasi	AMI	Deskripsi	Konfigurasi penyimpanan
Amazon Linux 2 (GPU)	Kernel Amazon ECS GPU yang dioptimalkan 5.10 AMI	<p>Berdasarkan Amazon Linux 2, AMI ini direkomendasikan untuk digunakan saat meluncurkan instans berbasis GPU Amazon EC2 Anda dengan kernel Linux 5.10 untuk beban kerja Amazon ECS Anda. Muncul pra-konfigurasi dengan driver kernel NVIDIA dan runtime GPU Docker yang membuat beban kerja berjalan yang memanfaatkan GPU di Amazon ECS. Untuk informasi selengkapnya, lihat Definisi tugas Amazon ECS untuk beban kerja GPU.</p>	

Sistem operasi	AMI	Deskripsi	Konfigurasi penyimpanan
	AMI Amazon ECS GPU yang dioptimalkan	Berdasarkan Amazon Linux 2, AMI ini direkomendasikan untuk digunakan saat meluncurkan instans berbasis GPU Amazon EC2 Anda dengan kernel Linux 4.14 untuk beban kerja Amazon ECS Anda. Muncul pra-konfigurasi dengan driver kernel NVIDIA dan runtime GPU Docker yang membuat beban kerja berjalan yang memanfaatkan GPU di Amazon ECS. Untuk informasi selengkapnya, lihat Definisi tugas Amazon ECS untuk beban kerja GPU .	

Sistem operasi	AMI	Deskripsi	Konfigurasi penyimpanan
Amazon Linux 2 (Neuron)	Amazon ECS mengoptimalkan kernel Amazon Linux 2 (Neuron) 5.10 AMI	<p>Berdasarkan Amazon Linux 2, AMI ini untuk instans Amazon EC2 Inf1, Trn1 atau Inf2. Muncul pra-konfigurasi dengan AWS Inferentia dengan kernel Linux 5.10 dan driver AWS Trainium dan runtime AWS Neuron untuk Docker yang membuat menjalankan beban kerja inferensi pembelajaran mesin lebih mudah di Amazon ECS. Untuk informasi selengkapnya, lihat Definisi tugas Amazon ECS untuk beban kerja pembelajaran mesin AWS Neuron.</p> <p>Amazon ECS yang dioptimalkan Amazon Linux 2 (Neuron) AMI tidak disertakan dengan yang AWS CLI sudah diinstal sebelumnya.</p>	

Sistem operasi	AMI	Deskripsi	Konfigurasi penyimpanan
	Amazon ECS mengoptimalkan Amazon Linux 2 (Neuron) AMI	Berdasarkan Amazon Linux 2, AMI ini untuk instans Amazon EC2 Inf1, Trn1 atau Inf2. Muncul pra-konfigurasi dengan driver AWS Inferentia dan AWS Trainium dan runtime AWS Neuron untuk Docker yang membuat menjalankan beban kerja inferensi pembelajaran mesin lebih mudah di Amazon ECS. Untuk informasi selengkapnya, lihat Definisi tugas Amazon ECS untuk beban kerja pembelajaran mesin AWS Neuron . Amazon ECS yang dioptimalkan Amazon Linux 2 (Neuron) AMI tidak disertakan dengan yang AWS CLI sudah diinstal sebelumnya.	

Amazon ECS menyediakan changelog untuk varian Linux dari AMI yang dioptimalkan Amazon ECS. Untuk informasi lebih lanjut, lihat [Changelog](#).

Varian Linux dari AMI Amazon ECS yang dioptimalkan menggunakan Amazon Linux 2 AMI atau Amazon Linux 2023 AMI sebagai basis mereka. Anda dapat mengambil nama AMI sumber Amazon Linux 2 atau nama AMI Amazon Linux 2023 untuk setiap varian dengan menanyakan Systems Manager Parameter Store API. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Mengambil metadata AMI Linux Amazon ECS yang dioptimalkan](#). Catatan rilis Amazon Linux 2 AMI juga tersedia. Untuk informasi selengkapnya, lihat [catatan rilis Amazon Linux 2](#). Catatan rilis Amazon Linux 2023 juga tersedia. Untuk informasi lebih lanjut lihat, [catatan rilis Amazon Linux 2023](#).

Halaman-halaman berikut memberikan informasi tambahan tentang perubahan:

- [Sumber catatan rilis AMI](#) pada GitHub
- [Catatan rilis Docker Engine](#) dalam dokumentasi Docker
- [Dokumentasi Driver NVIDIA](#) dalam dokumentasi NVIDIA
- [Changelog agen Amazon ECS](#) aktif GitHub

Kode sumber untuk `ecs-init` aplikasi dan skrip dan konfigurasi untuk pengemasan agen sekarang menjadi bagian dari repositori agen. Untuk versi `ecs-init` dan kemasan yang lebih lama, lihat [Amazon ecs-init](#) changelog di GitHub

Menerapkan pembaruan keamanan ke AMI Amazon ECS yang dioptimalkan

AMI Amazon ECS yang dioptimalkan berdasarkan Amazon Linux berisi versi yang disesuaikan. `cloud-init` `Cloud-init` adalah paket yang digunakan untuk mem-bootstrap gambar Linux di lingkungan komputasi awan dan melakukan tindakan yang diinginkan saat meluncurkan instance. Secara default, semua AMI Amazon ECS yang dioptimalkan berdasarkan Amazon Linux yang dirilis sebelum 12 Juni 2024 memiliki semua pembaruan keamanan “Kritis” dan “Penting” yang diterapkan pada saat peluncuran instance.

Dimulai dengan rilis 12 Juni 2024 dari AMI yang dioptimalkan Amazon ECS berdasarkan Amazon Linux 2, perilaku default tidak akan lagi menyertakan pembaruan paket saat peluncuran. Sebagai gantinya, kami menyarankan Anda memperbarui ke AMI baru yang dioptimalkan Amazon ECS saat rilis tersedia. AMI yang dioptimalkan Amazon ECS dirilis ketika ada pembaruan keamanan yang tersedia atau perubahan AMI dasar. Ini akan memastikan Anda menerima versi paket terbaru dan pembaruan keamanan, dan bahwa versi paket tidak dapat diubah melalui peluncuran instance. Untuk informasi selengkapnya tentang mengambil AMI terbaru yang dioptimalkan Amazon ECS, lihat [Mengambil metadata AMI Linux Amazon ECS yang dioptimalkan](#)

Kami merekomendasikan untuk mengotomatiskan lingkungan Anda untuk memperbarui ke AMI baru saat tersedia. Untuk informasi tentang opsi yang tersedia, lihat [Amazon ECS memungkinkan manajemen kapasitas EC2 yang lebih mudah, dengan pengeringan instans terkelola](#).

Untuk terus menerapkan pembaruan keamanan “Kritis” dan “Penting” secara manual pada versi AMI, Anda dapat menjalankan perintah berikut di instans Amazon EC2 Anda.

```
yum update --security
```

Jika ingin mengaktifkan kembali pembaruan keamanan saat peluncuran, Anda dapat menambahkan baris berikut ke `#cloud-config` bagian data pengguna `cloud-init` saat meluncurkan instans Amazon EC2 Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menggunakan cloud-init di Amazon Linux 2](#) di Panduan Pengguna Amazon Linux.

```
#cloud-config
repo_upgrade: security
```

Mengambil metadata AMI Linux Amazon ECS yang dioptimalkan

Anda dapat mengambil metadata AMI Amazon ECS yang dioptimalkan secara terprogram. Metadata mencakup nama AMI, versi agen penampung Amazon ECS, dan versi runtime Amazon ECS yang mencakup versi Docker.

Saat Anda membuat klaster menggunakan konsol, Amazon ECS membuat template peluncuran untuk instans Anda dengan AMI terbaru yang terkait dengan sistem operasi yang dipilih.

Saat Anda menggunakan AWS CloudFormation untuk membuat klaster, parameter SSM adalah bagian dari template peluncuran Amazon EC2 untuk instans grup Auto Scaling. Anda dapat mengonfigurasi template untuk menggunakan parameter Systems Manager dinamis untuk menentukan apa yang akan digunakan oleh Amazon ECS Optimized AMI. Parameter ini memastikan bahwa setiap kali Anda menerapkan tumpukan itu akan memeriksa untuk melihat apakah ada pembaruan yang tersedia yang perlu diterapkan ke instans EC2. Untuk contoh cara menggunakan parameter Systems Manager, lihat [Membuat klaster Amazon ECS dengan Amazon ECS AMI Amazon Linux 2023 yang dioptimalkan Amazon ECS](#) di AWS CloudFormation Panduan Pengguna.

ID AMI, nama gambar, sistem operasi, versi agen kontainer, nama gambar sumber, dan versi runtime untuk setiap varian AMI yang dioptimalkan Amazon ECS dapat diambil secara terprogram dengan menanyakan Systems Manager Parameter Store API. Untuk informasi selengkapnya tentang Systems Manager Parameter Store API, lihat [GetParameters](#) dan [GetParametersByPath](#).

Note

Pengguna administratif Anda harus memiliki izin IAM berikut untuk mengambil metadata AMI Amazon ECS yang dioptimalkan. Izin ini telah ditambahkan ke kebijakan AmazonECS_FullAccess IAM.

- ssm: GetParameters
- ssm: GetParameter
- ssm: GetParameters ByPath

Systems Manager Parameter Menyimpan format parameter

Berikut ini adalah format nama parameter untuk setiap varian AMI Amazon ECS yang dioptimalkan.

AMI yang dioptimalkan untuk Linux Amazon ECS

- Metadata AMI Amazon Linux 2023:

```
/aws/service/ecs/optimized-ami/amazon-linux-2023/<version>
```

- Amazon Linux 2023 (arm64) metadata AMI:

```
/aws/service/ecs/optimized-ami/amazon-linux-2023/arm64/<version>
```

- Amazon Linux 2023 (Neuron) metadata AMI:

```
/aws/service/ecs/optimized-ami/amazon-linux-2023/neuron/<version>
```

- Amazon Linux 2 AMI metadata:

```
/aws/service/ecs/optimized-ami/amazon-linux-2/<version>
```

- Amazon Linux 2 kernel 5.10 metadata AMI:

```
/aws/service/ecs/optimized-ami/amazon-linux-2/kernel-5.10/<version>
```

- Amazon Linux 2 (arm64) AMI metadata:

```
/aws/service/ecs/optimized-ami/amazon-linux-2/arm64/<version>
```

- Amazon Linux 2 kernel 5.10 (arm64) metadata AMI:

```
/aws/service/ecs/optimized-ami/amazon-linux-2/kernel-5.10/arm64/<version>
```

- Metadata kernel 5.10 AMI yang dioptimalkan oleh Amazon ECS GPU:

```
/aws/service/ecs/optimized-ami/amazon-linux-2/kernel-5.10/gpu/<version>
```

- Amazon Linux 2 (GPU) AMI metadata:

```
/aws/service/ecs/optimized-ami/amazon-linux-2/gpu/<version>
```

- Amazon ECS mengoptimalkan metadata kernel Amazon Linux 2 (Neuron) 5.10 AMI:

```
/aws/service/ecs/optimized-ami/amazon-linux-2/kernel-5.10/inf/<version>
```

- Amazon Linux 2 (Neuron) metadata AMI:

```
/aws/service/ecs/optimized-ami/amazon-linux-2/inf/<version>
```

Format nama parameter berikut mengambil ID gambar Amazon ECS stabil terbaru Amazon Linux 2 AMI yang dioptimalkan dengan menggunakan sub-parameter. `image_id`

```
/aws/service/ecs/optimized-ami/amazon-linux-2/recommended/image_id
```

Format nama parameter berikut mengambil metadata versi AMI tertentu yang dioptimalkan Amazon ECS dengan menentukan nama AMI.

- Metadata Amazon Linux 2 AMI Amazon ECS yang dioptimalkan oleh Amazon ECS:

```
/aws/service/ecs/optimized-ami/amazon-linux-2/amzn2-ami-ecs-hvm-2.0.20181112-x86_64-  
ebs
```

Note

Semua versi Amazon ECS yang dioptimalkan Amazon Linux 2 AMI tersedia untuk pengambilan. Hanya versi AMI Amazon ECS yang dioptimalkan `amzn-ami-2017.09.1-amazon-ecs-optimized` (Linux) dan yang lebih baru yang dapat diambil.

Contoh

Contoh berikut menunjukkan cara Anda dapat mengambil metadata untuk setiap varian AMI Amazon ECS yang dioptimalkan.

Mengambil metadata AMI terbaru yang dioptimalkan Amazon ECS stabil

Anda dapat mengambil AMI stabil Amazon ECS terbaru yang dioptimalkan menggunakan AWS CLI perintah berikut. AWS CLI

AMI yang dioptimalkan untuk Linux Amazon ECS

- Untuk Amazon ECS Amazon Linux 2023 AMI yang dioptimalkan oleh Amazon ECS:

```
aws ssm get-parameters --names /aws/service/ecs/optimized-ami/amazon-linux-2023/recommended --region us-east-1
```

- Untuk Amazon ECS Amazon Linux 2023 (arm64) AMI yang dioptimalkan oleh Amazon ECS:

```
aws ssm get-parameters --names /aws/service/ecs/optimized-ami/amazon-linux-2023/arm64/recommended --region us-east-1
```

- Untuk Amazon ECS Amazon Linux 2023 (Neuron) AMI yang dioptimalkan oleh Amazon ECS:

```
aws ssm get-parameters --names /aws/service/ecs/optimized-ami/amazon-linux-2023/neuron/recommended --region us-east-1
```

- Untuk Amazon ECS yang dioptimalkan Amazon Linux 2 kernel 5.10 AMI:

```
aws ssm get-parameters --names /aws/service/ecs/optimized-ami/amazon-linux-2/kernel-5.10/recommended --region us-east-1
```

- Untuk Amazon ECS Amazon Linux 2 AMI yang dioptimalkan oleh Amazon:

```
aws ssm get-parameters --names /aws/service/ecs/optimized-ami/amazon-linux-2/  
recommended --region us-east-1
```

- Untuk Amazon ECS yang dioptimalkan Amazon Linux 2 kernel 5.10 (arm64) AMI:

```
aws ssm get-parameters --names /aws/service/ecs/optimized-ami/amazon-linux-2/  
kernel-5.10/arm64/recommended --region us-east-1
```

- Untuk Amazon ECS Amazon Linux 2 (arm64) AMI yang dioptimalkan oleh Amazon ECS:

```
aws ssm get-parameters --names /aws/service/ecs/optimized-ami/amazal2023neuronamion-  
linux-2/arm64/recommended --region us-east-1
```

- Untuk kernel 5.10 AMI Amazon ECS yang dioptimalkan oleh GPU:

```
aws ssm get-parameters --names /aws/service/ecs/optimized-ami/amazon-linux-2/  
kernel-5.10/gpu/recommended --region us-east-1
```

- Untuk AMI yang dioptimalkan oleh GPU Amazon ECS:

```
aws ssm get-parameters --names /aws/service/ecs/optimized-ami/amazon-linux-2/gpu/  
recommended --region us-east-1
```

- Untuk Amazon ECS yang dioptimalkan Amazon Linux 2 (Neuron) kernel 5.10 AMI:

```
aws ssm get-parameters --names /aws/service/ecs/optimized-ami/amazon-linux-2/  
kernel-5.10/inf/recommended --region us-east-1
```

- Untuk Amazon ECS yang dioptimalkan Amazon Linux 2 (Neuron) AMI:

```
aws ssm get-parameters --names /aws/service/ecs/optimized-ami/amazon-linux-2/inf/  
recommended --region us-east-1
```

Mengambil ID gambar dari Amazon ECS terbaru yang dioptimalkan Amazon ECS 2023 AMI yang dioptimalkan

Anda dapat mengambil ID gambar dari ID AMI Amazon Linux 2023 Amazon ECS terbaru yang dioptimalkan oleh Amazon ECS dengan menggunakan sub-parameter. `image_id`


```
aws ssm get-parameters --names /aws/service/ecs/optimized-ami/amazon-  
linux-2023/recommended/image_id --region us-east-1
```

Untuk mengambil nilai `image_id` saja, Anda dapat meng-kueri nilai parameter tertentu; misalnya:

```
aws ssm get-parameters --names /aws/service/ecs/optimized-ami/amazon-linux-2023/  
recommended/image_id --region us-east-1 --query "Parameters[0].Value"
```

Mengambil metadata versi Amazon Linux 2 AMI Amazon ECS tertentu yang dioptimalkan

Ambil metadata versi Amazon Linux Linux AMI yang dioptimalkan Amazon ECS tertentu menggunakan perintah berikut AWS CLI . AWS CLI Ganti nama AMI dengan nama Amazon ECS yang dioptimalkan Amazon Linux AMI untuk diambil.

```
aws ssm get-parameters --names /aws/service/ecs/optimized-ami/amazon-linux-2/amzn2-ami-  
ecs-hvm-2.0.20200928-x86_64-efs --region us-east-1
```

Mengambil metadata AMI kernel 5.10 AMI Amazon Linux 2 yang dioptimalkan Amazon ECS menggunakan Systems Manager API GetParametersByPath

Ambil metadata Amazon Linux 2 AMI Amazon ECS yang dioptimalkan Amazon dengan Systems GetParametersByPath Manager API menggunakan perintah AWS CLI berikut.

```
aws ssm get-parameters-by-path --path /aws/service/ecs/optimized-ami/amazon-linux-2/  
kernel-5.10/ --region us-east-1
```

Mengambil ID gambar dari kernel Amazon Linux 2 5.10 AMI yang dioptimalkan Amazon ECS terbaru yang direkomendasikan

Anda dapat mengambil ID gambar dari ID AMI 5.10 kernel 5.10 Amazon ECS terbaru yang dioptimalkan Amazon ECS yang dioptimalkan dengan menggunakan sub-parameter. `image_id`

```
aws ssm get-parameters --names /aws/service/ecs/optimized-ami/amazon-linux-2/  
kernel-5.10/recommended/image_id --region us-east-1
```

Untuk mengambil nilai `image_id` saja, Anda dapat meng-kueri nilai parameter tertentu; misalnya:

```
aws ssm get-parameters --names /aws/service/ecs/optimized-ami/amazon-linux-2/  
recommended/image_id --region us-east-1 --query "Parameters[0].Value"
```

Menggunakan AMI terbaru yang dioptimalkan Amazon ECS yang dioptimalkan dalam template AWS CloudFormation

Anda dapat mereferensikan AMI terbaru yang dioptimalkan Amazon ECS yang dioptimalkan dalam AWS CloudFormation template dengan mereferensikan nama penyimpanan parameter Systems Manager.

Contoh Linux

```
Parameters:kernel-5.10
  LatestECSOptimizedAMI:
    Description: AMI ID
    Type: AWS::SSM::Parameter::Value<AWS::EC2::Image::Id>
    Default: /aws/service/ecs/optimized-ami/amazon-linux-2/kernel-5.10/recommended/
image_id
```

Skrip pembuatan AMI Linux AMI yang dioptimalkan Amazon ECS

Amazon ECS telah membuka skrip build yang digunakan untuk membangun varian Linux dari AMI Amazon ECS yang dioptimalkan. Skrip build ini sekarang tersedia di GitHub. Untuk informasi lebih lanjut, lihat [amazon-ecs-ami](#) di GitHub

Jika Anda perlu menyesuaikan AMI Amazon ECS yang dioptimalkan, lihat [Amazon ECS Optimized AMI Build](#) Recipes aktif. GitHub

Repositori skrip build menyertakan template [HashiCorppengemas](#) dan skrip build untuk menghasilkan setiap varian Linux dari AMI Amazon ECS yang dioptimalkan. Skrip ini adalah sumber kebenaran untuk build AMI yang dioptimalkan Amazon ECS, sehingga Anda dapat mengikuti repositori untuk memantau GitHub perubahan pada AMI kami. Misalnya, mungkin Anda ingin AMI Anda sendiri menggunakan versi Docker yang sama dengan yang digunakan tim Amazon ECS untuk AMI resmi.

[Untuk informasi selengkapnya, lihat repositori Amazon ECS AMI di aws/amazon-ecs-ami di GitHub](#)

Untuk membangun AMI Linux Amazon ECS yang dioptimalkan

1. Kloning `aws/amazon-ecs-ami` GitHub repo.

```
git clone https://github.com/aws/amazon-ecs-ami.git
```

2. Tambahkan variabel lingkungan untuk AWS Wilayah yang akan digunakan saat membuat AMI. Ganti `us-west-2` nilainya dengan Region yang akan digunakan.

```
export REGION=us-west-2
```

3. Makefile disediakan untuk membangun AMI. Dari direktori root repositori kloning, gunakan salah satu perintah berikut, sesuai dengan varian Linux dari AMI Amazon ECS yang dioptimalkan yang ingin Anda buat.

- Amazon ECS Amazon Linux 2 AMI yang dioptimalkan oleh Amazon

```
make a12
```

- Amazon ECS yang dioptimalkan Amazon Linux 2 (arm64) AMI

```
make a12arm
```

- AMI Amazon ECS GPU yang dioptimalkan

```
make a12gpu
```

- Amazon ECS mengoptimalkan Amazon Linux 2 (Neuron) AMI

```
make a12inf
```

- Amazon ECS yang dioptimalkan Amazon Linux 2023 AMI

```
make a12023
```

- Amazon ECS yang dioptimalkan Amazon Linux 2023 (arm64) AMI

```
make a12023arm
```

- Amazon ECS mengoptimalkan Amazon Linux 2023 (Neuron) AMI

```
make a12023neu
```

AMI Amazon ECS Bottlerocket yang dioptimalkan

Bottlerocket adalah sistem operasi open-source Linux berbasis yang dibangun AWS untuk menjalankan kontainer pada mesin virtual atau host bare metal. Bottlerocket AMI yang dioptimalkan Amazon ECS aman dan hanya menyertakan jumlah minimum paket yang diperlukan untuk

menjalankan kontainer. Ini meningkatkan penggunaan sumber daya, mengurangi permukaan serangan keamanan, dan membantu menurunkan overhead manajemen. BottlerocketAMI juga terintegrasi dengan Amazon ECS untuk membantu mengurangi overhead operasional yang terlibat dalam memperbarui instance kontainer dalam sebuah cluster.

Bottlerocketberbeda dari Amazon Linux dengan cara berikut:

- Bottlerockettidak termasuk manajer paket, dan perangkat lunaknya hanya dapat dijalankan sebagai wadah. Pembaruan Bottlerocket keduanya diterapkan dan dapat diputar kembali dalam satu langkah, yang mengurangi kemungkinan kesalahan pembaruan.
- Mekanisme utama untuk mengelola Bottlerocket host adalah dengan penjadwal kontainer. Tidak seperti Amazon Linux, masuk ke Bottlerocket instance individual dimaksudkan untuk menjadi operasi yang jarang terjadi hanya untuk tujuan debugging dan pemecahan masalah tingkat lanjut.

Untuk informasi selengkapnyaBottlerocket, lihat [dokumentasi](#) dan [rilis](#) diGitHub.

Ada varian Bottlerocket AMI Amazon ECS yang dioptimalkan untuk kernel 6.1 dan kernel 5.10.

Varian berikut menggunakan kernel 6.1:

- `aws-ecs-2`
- `aws-ecs-2-nvidia`

Varian berikut menggunakan kernel 5.1.10:

- `aws-ecs-1`
- `aws-ecs-1-nvidia`

Untuk informasi selengkapnya tentang `aws-ecs-1-nvidia` varian, lihat [Mengumumkan dukungan GPU NVIDIA untuk Bottlerocket Amazon ECS](#).

Pertimbangan

Pertimbangkan hal berikut saat menggunakan Bottlerocket AMI dengan Amazon ECS.

- Bottlerocketmendukung instans Amazon EC2 dengan `x86_64` dan prosesor. `arm64` BottlerocketAMI tidak direkomendasikan untuk digunakan dengan instans Amazon EC2 dengan chip Inferentia.

- Bottlerocket gambar tidak menyertakan server SSH atau shell. Namun, Anda dapat menggunakan alat out-of-band manajemen untuk mendapatkan akses administrator SSH dan melakukan bootstrap. Untuk informasi lebih lanjut, lihat bagian ini di [bottlerocket](#) README.md di: GitHub
 - [Eksplorasi](#)
 - [Kontainer admin](#)
- Secara default, Bottlerocket memiliki [wadah kontrol](#) yang diaktifkan. Container ini menjalankan [AWS Systems Manager agen](#) yang dapat Anda gunakan untuk menjalankan perintah atau memulai sesi shell di instans Amazon EC2 Bottlerocket. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menyiapkan Pengelola Sesi](#) di Panduan AWS Systems Manager Pengguna.
- Bottlerocket dioptimalkan untuk beban kerja kontainer dan memiliki fokus pada keamanan. Bottlerocket tidak menyertakan manajer paket dan tidak dapat diubah. Untuk informasi tentang fitur dan panduan keamanan, lihat [Fitur Keamanan](#) dan [Panduan Keamanan](#) di GitHub.
- Mode `awsvpc` jaringan didukung untuk versi AMI 1.1.0 Bottlerocket atau yang lebih baru.
- App Mesh dalam definisi tugas didukung untuk versi AMI 1.15.0 Bottlerocket atau yang lebih baru.
- Parameter definisi `initProcessEnabled` tugas didukung untuk versi AMI 1.19.0 Bottlerocket atau yang lebih baru.
- BottlerocketAMI juga tidak mendukung layanan dan fitur berikut:
 - ECS Di Mana Saja
 - Layanan Connect
 - Amazon EFS dalam mode terenkripsi dan mode jaringan `awsvpc`
 - Akselerator Elastic Inference

Mengambil metadata AMI Amazon ECS yang dioptimalkan Bottlerocket

Anda dapat mengambil ID Amazon Machine Image (AMI) untuk AMI yang dioptimalkan Amazon ECS dengan menanyakan API Parameter Store. AWS Systems Manager Dengan menggunakan parameter ini, Anda tidak perlu mencari ID AMI yang dioptimalkan Amazon ECS secara manual. Untuk informasi selengkapnya tentang Systems Manager Parameter Store API, lihat [GetParameter](#). Pengguna yang Anda gunakan harus memiliki izin `ssm:GetParameter` IAM untuk mengambil metadata AMI Amazon ECS yang dioptimalkan.

aws-ecs-2 Varian AMI Bottlerocket

Anda dapat mengambil varian AMI `aws-ecs-2` Bottlerocket stabil terbaru Wilayah AWS dengan dan arsitektur dengan atau. AWS CLI AWS Management Console

- AWS CLI— Anda dapat mengambil ID gambar dari Bottlerocket AMI terbaru yang dioptimalkan Amazon ECS yang dioptimalkan dengan perintah AWS CLI berikut dengan menggunakan subparameter. `image_id` Ganti *region* dengan kode Wilayah yang Anda inginkan ID AMI. Untuk informasi tentang dukungan Wilayah AWS, lihat [Menemukan AMI](#) di GitHub. Untuk mengambil versi selain yang terbaru, ganti `latest` dengan nomor versi.

- Untuk arsitektur 64-bit (x86_64):

```
aws ssm get-parameter --region us-east-2 --name "/aws/service/bottlerocket/aws-ecs-2/x86_64/latest/image_id" --query Parameter.Value --output text
```

- Untuk arsitektur Arm (arm64) 64-bit:

```
aws ssm get-parameter --region us-east-2 --name "/aws/service/bottlerocket/aws-ecs-2/arm64/latest/image_id" --query Parameter.Value --output text
```

- AWS Management Console— Anda dapat meminta ID AMI yang dioptimalkan Amazon ECS yang direkomendasikan menggunakan URL di. AWS Management Console URL membuka konsol Amazon EC2 Systems Manager dengan nilai ID untuk parameternya. Di URL berikut, ganti *region* dengan kode Region yang Anda inginkan ID AMI. Untuk informasi tentang dukungan Wilayah AWS, lihat [Menemukan AMI](#) di GitHub.

- Untuk arsitektur 64-bit (x86_64):

```
https://console.aws.amazon.com/systems-manager/parameters/aws/service/bottlerocket/aws-ecs-2/x86_64/latest/image_id/description?region=region#
```

- Untuk arsitektur Arm (arm64) 64-bit:

```
https://console.aws.amazon.com/systems-manager/parameters/aws/service/bottlerocket/aws-ecs-2/arm64/latest/image_id/description?region=region#
```

aws-ecs-2-nvidia Varian AMI Bottlerocket

Anda dapat mengambil varian AMI `aws-ecs-2-nvidia` Bottlerocket stabil terbaru berdasarkan Wilayah dan arsitektur dengan atau. AWS CLI AWS Management Console

- AWS CLI— Anda dapat mengambil ID gambar dari Bottlerocket AMI terbaru yang dioptimalkan Amazon ECS yang dioptimalkan dengan perintah AWS CLI berikut dengan menggunakan subparameter. `image_id` Ganti *region* dengan kode Wilayah yang Anda inginkan ID AMI. Untuk informasi tentang dukungan Wilayah AWS, lihat [Menemukan AMI](#) di GitHub. Untuk mengambil versi selain yang terbaru, ganti `latest` dengan nomor versi.

- Untuk arsitektur 64-bit (x86_64):

```
aws ssm get-parameter --region us-east-1 --name "/aws/service/bottlerocket/aws-ecs-2-nvidia/x86_64/latest/image_id" --query Parameter.Value --output text
```

- Untuk arsitektur Arm (arm64) 64 bit:

```
aws ssm get-parameter --region us-east-1 --name "/aws/service/bottlerocket/aws-ecs-2-nvidia/arm64/latest/image_id" --query Parameter.Value --output text
```

- AWS Management Console— Anda dapat meminta ID AMI yang dioptimalkan Amazon ECS yang direkomendasikan menggunakan URL di. AWS Management Console URL membuka konsol Amazon EC2 Systems Manager dengan nilai ID untuk parameternya. Di URL berikut, ganti *region* dengan kode Region yang Anda inginkan ID AMI. Untuk informasi tentang dukungan Wilayah AWS, lihat [Menemukan AMI](#) di GitHub.

- Untuk arsitektur 64 bit (x86_64):

```
https://regionconsole.aws.amazon.com/systems-manager/parameters/aws/service/bottlerocket/aws-ecs-2-nvidia/x86_64/latest/image_id/description?region=region#
```

- Untuk arsitektur Arm (arm64) 64 bit:

```
https://regionconsole.aws.amazon.com/systems-manager/parameters/aws/service/bottlerocket/aws-ecs-2-nvidia/arm64/latest/image_id/description?region=region#
```

aws-ecs-1 Varian AMI Bottlerocket

Anda dapat mengambil varian AMI `aws-ecs-1` Bottlerocket stabil terbaru Wilayah AWS dengan dan arsitektur dengan atau. AWS CLI AWS Management Console

- AWS CLI— Anda dapat mengambil ID gambar dari Bottlerocket AMI terbaru yang dioptimalkan Amazon ECS yang dioptimalkan dengan perintah AWS CLI berikut dengan menggunakan subparameter. `image_id` Ganti *region* dengan kode Wilayah yang Anda inginkan ID AMI. Untuk

informasi tentang dukungan Wilayah AWS, lihat [Menemukan AMI](#) di GitHub. Untuk mengambil versi selain yang terbaru, ganti `latest` dengan nomor versi.

- Untuk arsitektur 64-bit (x86_64):

```
aws ssm get-parameter --region us-east-1 --name "/aws/service/bottlerocket/aws-ecs-1/x86_64/latest/image_id" --query Parameter.Value --output text
```

- Untuk arsitektur Arm (arm64) 64-bit:

```
aws ssm get-parameter --region us-east-1 --name "/aws/service/bottlerocket/aws-ecs-1/arm64/latest/image_id" --query Parameter.Value --output text
```

- AWS Management Console— Anda dapat meminta ID AMI yang dioptimalkan Amazon ECS yang direkomendasikan menggunakan URL di AWS Management Console URL membuka konsol Amazon EC2 Systems Manager dengan nilai ID untuk parameternya. Di URL berikut, ganti *region* dengan kode Region yang Anda inginkan ID AMI. Untuk informasi tentang dukungan Wilayah AWS, lihat [Menemukan AMI](#) di GitHub.

- Untuk arsitektur 64-bit (x86_64):

```
https://region.console.aws.amazon.com/systems-manager/parameters/aws/service/bottlerocket/aws-ecs-1/x86_64/latest/image_id/description
```

- Untuk arsitektur Arm (arm64) 64-bit:

```
https://region.console.aws.amazon.com/systems-manager/parameters/aws/service/bottlerocket/aws-ecs-1/arm64/latest/image_id/description
```

aws-ecs-1-nvidia Varian AMI Bottlerocket

Anda dapat mengambil varian AMI `aws-ecs-1-nvidia` Bottlerocket stabil terbaru berdasarkan Wilayah dan arsitektur dengan atau. AWS CLI AWS Management Console

- AWS CLI— Anda dapat mengambil ID gambar dari Bottlerocket AMI terbaru yang dioptimalkan Amazon ECS yang dioptimalkan dengan perintah AWS CLI berikut dengan menggunakan subparameter. `image_id` Ganti *region* dengan kode Wilayah yang Anda inginkan ID AMI. Untuk informasi tentang dukungan Wilayah AWS, lihat [Menemukan AMI](#) di GitHub. Untuk mengambil versi selain yang terbaru, ganti `latest` dengan nomor versi.

- Untuk arsitektur 64-bit (x86_64):


```
aws ssm get-parameter --region us-east-1 --name "/aws/service/bottlerocket/aws-ecs-1-nvidia/x86_64/latest/image_id" --query Parameter.Value --output text
```

- Untuk arsitektur Arm (arm64) 64 bit:

```
aws ssm get-parameter --region us-east-1 --name "/aws/service/bottlerocket/aws-ecs-1-nvidia/arm64/latest/image_id" --query Parameter.Value --output text
```

- AWS Management Console— Anda dapat meminta ID AMI yang dioptimalkan Amazon ECS yang direkomendasikan menggunakan URL di AWS Management Console URL membuka konsol Amazon EC2 Systems Manager dengan nilai ID untuk parameternya. Di URL berikut, ganti *region* dengan kode Region yang Anda inginkan ID AMI. Untuk informasi tentang dukungan Wilayah AWS, lihat [Menemukan AMI](#) di GitHub.

- Untuk arsitektur 64 bit (x86_64):

```
https://console.aws.amazon.com/systems-manager/parameters/aws/service/bottlerocket/aws-ecs-1-nvidia/x86_64/latest/image_id/description?region=region#
```

- Untuk arsitektur Arm (arm64) 64 bit:

```
https://console.aws.amazon.com/systems-manager/parameters/aws/service/bottlerocket/aws-ecs-1-nvidia/arm64/latest/image_id/description?region=region#
```

Langkah selanjutnya

Untuk tutorial terperinci tentang cara memulai dengan sistem Bottlerocket operasi di Amazon ECS, lihat [Menggunakan AMI Bottlerocket dengan Amazon ECS aktif dan Memulai Bottlerocket dan Amazon ECS](#) GitHub di situs blog. AWS

Untuk informasi tentang cara meluncurkan instance Bottlerocket, lihat [Meluncurkan Bottlerocket instance untuk Amazon ECS](#)

Meluncurkan Bottlerocket instance untuk Amazon ECS

Anda dapat meluncurkan Bottlerocket instance sehingga Anda dapat menjalankan beban kerja kontainer Anda.

Anda dapat menggunakan AWS CLI untuk meluncurkan Bottlerocket instance.

1. Buat file yang dipanggil `userdata.toml`. File ini digunakan untuk data pengguna contoh. Ganti *nama cluster dengan nama* cluster Anda.

```
[settings.ecs]
cluster = "cluster-name"
```

2. Gunakan salah satu perintah yang disertakan [the section called “Mengambil metadata AMI Amazon ECS yang dioptimalkan Bottlerocket”](#) untuk mendapatkan ID Bottlerocket AMI. Anda menggunakan ini pada langkah berikut.
3. Jalankan perintah berikut untuk meluncurkan Bottlerocket instance. Ingatlah untuk mengganti parameter berikut:
 - Ganti *subnet* dengan ID subnet pribadi atau publik tempat instans Anda akan diluncurkan.
 - Ganti *bottlerocket_ami* dengan *ID AMI* dari langkah sebelumnya.
 - Ganti *t3.large* dengan tipe instance yang ingin Anda gunakan.
 - Ganti *wilayah* dengan kode Wilayah.

```
aws ec2 run-instances --key-name ecs-bottlerocket-example \
  --subnet-id subnet \
  --image-id bottlerocket_ami \
  --instance-type t3.large \
  --region region \
  --tag-specifications
  'ResourceType=instance,Tags=[{Key=bottlerocket,Value=example}]' \
  --user-data file://userdata.toml \
  --iam-instance-profile Name=ecsInstanceRole
```

4. Jalankan perintah berikut untuk memverifikasi bahwa instance container terdaftar ke cluster. Saat Anda menjalankan perintah ini, ingatlah untuk mengganti parameter berikut:
 - Ganti *cluster* dengan nama cluster Anda.
 - Ganti *wilayah* dengan kode Wilayah Anda.

```
aws ecs list-container-instances --cluster cluster-name --region region
```

[Untuk panduan terperinci tentang cara memulai dengan sistem Bottlerocket operasi di Amazon ECS, lihat Menggunakan AMI Bottlerocket dengan Amazon ECS aktif GitHub dan Memulai dan Amazon ECS di situs blogBottlerocket. AWS](#)

Manajemen instans wadah Amazon ECS Linux

Saat menggunakan instans EC2 untuk beban kerja Amazon ECS, Anda bertanggung jawab untuk mempertahankan instans

Prosedur manajemen

- [Meluncurkan instans penampung Amazon ECS Linux](#)
- [Bootstrapping instans penampung Amazon ECS Linux untuk meneruskan data](#)
- [Mengonfigurasi instans container Amazon ECS Linux untuk menerima pemberitahuan Instans Spot](#)
- [Menjalankan skrip saat Anda meluncurkan instans penampung Amazon ECS Linux](#)
- [Meningkatkan antarmuka jaringan instans kontainer Amazon ECS Linux](#)
- [Memesan memori instans kontainer Amazon ECS Linux](#)
- [Mengelola instans penampung Amazon ECS dari jarak jauh menggunakan AWS Systems Manager](#)
- [Menggunakan proxy HTTP untuk instans penampung Amazon ECS Linux](#)
- [Mengonfigurasi instans pra-inisialisasi untuk grup Auto Scaling Amazon ECS Anda](#)
- [Memperbarui agen kontainer Amazon ECS](#)

Setiap versi agen penampung Amazon ECS mendukung set fitur yang berbeda dan menyediakan perbaikan bug dari versi sebelumnya. Jika memungkinkan, kami selalu menyarankan untuk menggunakan versi terbaru dari agen kontainer Amazon ECS. Untuk memperbarui agen kontainer ke versi terbaru, lihat [Memperbarui agen kontainer Amazon ECS](#).

Untuk melihat fitur dan penyempurnaan yang disertakan dengan setiap rilis agen, lihat <https://github.com/aws/amazon-ecs-agent/releases>.

Important

Versi Docker minimum untuk metrik yang andal adalah versi Docker v20.10.13 dan yang lebih baru, yang disertakan dalam AMI yang dioptimalkan Amazon ECS dan yang lebih baru. 20220607

Versi agen Amazon ECS 1.20.0 dan yang lebih baru telah menghentikan dukungan untuk versi Docker yang lebih lama dari 1.9.0

Meluncurkan instans penampung Amazon ECS Linux

Anda dapat membuat instans penampung Amazon ECS menggunakan konsol Amazon EC2.

Anda dapat meluncurkan instans dengan berbagai metode termasuk konsol Amazon EC2, AWS CLI, dan SDK. Untuk informasi tentang metode lain untuk meluncurkan instans, lihat [Meluncurkan instans Anda](#) di Panduan Pengguna Amazon EC2.

Untuk informasi selengkapnya tentang panduan peluncuran, lihat [Meluncurkan instance menggunakan wizard instans peluncuran baru di Panduan Pengguna Amazon EC2](#).

Sebelum memulai, selesaikan langkah-langkah di [Siapkan untuk menggunakan Amazon ECS](#).

Anda dapat menggunakan wizard Amazon EC2 baru untuk meluncurkan instance. Wizard peluncuran instans menentukan parameter peluncuran yang diperlukan untuk meluncurkan sebuah instans.

Parameter untuk konfigurasi instans

- [Prosedur](#)
- [Nama dan tanda](#)
- [Aplikasi dan Gambar OS \(Gambar Mesin Amazon\)](#)
- [Jenis instans](#)
- [Pasangan kunci \(login\)](#)
- [Pengaturan jaringan](#)
- [Mengonfigurasi penyimpanan](#)
- [Detail lanjutan](#)

Prosedur

Sebelum memulai, selesaikan langkah-langkah di [Siapkan untuk menggunakan Amazon ECS](#).

1. Buka konsol Amazon EC2 di <https://console.aws.amazon.com/ec2/>.
2. Di bilah navigasi di bagian atas layar, AWS Wilayah saat ini ditampilkan (misalnya, AS Timur (Ohio)). Pilih Wilayah tempat instans akan diluncurkan.
3. Dari dasbor konsol Amazon EC2, pilih Luncurkan instans.

Nama dan tanda

Nama instans adalah tanda, di mana kuncinya adalah Name, dan nilainya adalah nama yang Anda tentukan. Anda dapat menandai instance, volume, dan grafik elastis. Untuk Instans Spot, Anda hanya dapat menandai permintaan Instans Spot.

Menentukan nama instans dan tanda tambahan bersifat opsional.

- Untuk Nama, masukkan nama deskriptif untuk instans tersebut. Jika Anda tidak menentukan nama, instans dapat diidentifikasi berdasarkan ID-nya, yang secara otomatis dihasilkan saat Anda meluncurkan instans tersebut.
- Untuk menambahkan tanda tambahan, pilih Tambahkan tanda tambahan. Pilih Tambahkan tanda, lalu masukkan kunci dan nilai, lalu pilih jenis sumber daya yang akan diberi tanda. Pilih Tambah tanda lagi untuk setiap tanda tambahan yang akan ditambahkan.

Aplikasi dan Gambar OS (Gambar Mesin Amazon)

Amazon Machine Image (AMI) berisi informasi yang diperlukan untuk membuat instans. Misalnya, AMI mungkin berisi perangkat lunak yang diperlukan untuk bertindak sebagai server web, seperti Apache, dan situs web Anda.

Gunakan bilah Pencarian untuk menemukan AMI yang dioptimalkan Amazon ECS yang sesuai yang diterbitkan oleh. AWS

1. Masukkan salah satu istilah berikut di bilah Pencarian.

- **ami-ecs**
- Nilai AMI Amazon ECS yang dioptimalkan.

Untuk AMI terbaru yang dioptimalkan Amazon ECS dan nilainya, lihat AMI yang dioptimalkan untuk [Linux Amazon ECS](#).

2. Tekan Enter.

3. Pada halaman Pilih Gambar Mesin Amazon (AMI), pilih tab AWS Marketplace AMI.

4. Dari panel hasil Refine kiri, pilih Amazon Web Services sebagai Publisher.

5. Pilih Pilih pada baris AMI yang ingin Anda gunakan.

Atau, pilih Batal (di kanan atas) untuk kembali ke wizard instance peluncuran tanpa memilih AMI. AMI default akan dipilih. Pastikan AMI memenuhi persyaratan yang diuraikan dalam [instance Linux](#).

Jenis instans

Tipe instans mendefinisikan konfigurasi perangkat keras dan ukuran instans. Tipe instans yang lebih besar memiliki lebih banyak CPU dan memori. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Tipe instans](#).

- Untuk Tipe instans, pilih tipe instans untuk instans tersebut.

Tipe instans yang Anda pilih menentukan sumber daya yang tersedia untuk menjalankan tugas Anda.

Pasangan kunci (login)

Untuk Nama pasangan kunci, pilih pasangan kunci yang ada, atau pilih Buat pasangan kunci baru untuk membuat yang baru.

Important

Jika Anda memilih opsi Lanjutkan tanpa pasangan kunci (Tidak direkomendasikan), Anda tidak akan dapat terhubung ke instans tersebut, kecuali Anda memilih sebuah AMI yang dikonfigurasi agar pengguna dapat masuk dengan cara lain.

Pengaturan jaringan

Konfigurasikan pengaturan jaringan, sesuai keperluan.

- Platform jaringan: Pilih Virtual Private Cloud (VPC), lalu tentukan subnet di bagian Network interface.
- VPC: Pilih VPC yang ada untuk membuat grup keamanan.
- Subnet: Anda dapat meluncurkan sebuah instans di subnet yang terkait dengan Zona Ketersediaan, Local Zone, Wavelength Zone, atau Outpost.

Untuk meluncurkan instans di Zona Ketersediaan, pilih subnet tempat Anda akan meluncurkan instans. Untuk membuat subnet baru, pilih Buat subnet baru untuk membuka konsol Amazon VPC. Setelah selesai, kembali ke wizard peluncuran instans dan pilih ikon Segarkan untuk memuat subnet Anda dalam daftar.

Untuk meluncurkan instans di Local Zone, pilih subnet yang Anda buat di Local Zone.

Untuk meluncurkan sebuah instans di Outpost, pilih subnet di VPC yang Anda kaitkan dengan Outpost.

- Auto-assign IP Publik: Jika instans Anda harus dapat diakses dari internet, verifikasi bahwa bidang Auto-assign Public IP diatur ke Aktifkan. Jika tidak, atur bidang ini ke Nonaktifkan.

Note

Instans kontainer memerlukan akses untuk berkomunikasi dengan titik akhir layanan Amazon ECS. Ini bisa melalui titik akhir VPC antarmuka atau melalui instance container Anda yang memiliki alamat IP publik.

Untuk informasi selengkapnya tentang titik akhir VPC antarmuka, lihat [Titik akhir VPC antarmuka Amazon ECS \(AWS PrivateLink\)](#)

Jika Anda tidak memiliki antarmuka VPC endpoint yang dikonfigurasi dan instance container Anda tidak memiliki alamat IP publik, maka mereka harus menggunakan terjemahan alamat jaringan (NAT) untuk menyediakan akses ini. Untuk informasi selengkapnya, lihat [gateway NAT di Panduan Pengguna Amazon VPC](#) dan dalam panduan ini. [Menggunakan proxy HTTP untuk instans penampung Amazon ECS Linux](#)

- Firewall (grup keamanan): Gunakan grup keamanan untuk menentukan aturan firewall untuk instance container Anda. Aturan ini menentukan lalu lintas jaringan masuk yang dikirim ke instans kontainer Anda. Semua lalu lintas lainnya diabaikan.
 - Untuk memilih grup keamanan yang ada, pilih Pilih grup keamanan yang ada, dan pilih grup keamanan yang Anda buat [Siapkan untuk menggunakan Amazon ECS](#).

Mengonfigurasi penyimpanan

AMI yang Anda pilih mencakup satu atau lebih volume penyimpanan, termasuk volume root. Anda dapat menentukan volume tambahan untuk dilampirkan ke instans.

Anda dapat menggunakan tampilan Sederhana.

- Jenis penyimpanan: Konfigurasi penyimpanan untuk instance kontainer Anda.

Jika Anda menggunakan Amazon Linux 2 AMI Amazon ECS yang dioptimalkan Amazon, instans Anda memiliki satu volume 30 GiB yang dikonfigurasi, yang dibagi antara sistem operasi dan Docker.

Jika Anda menggunakan AMI Amazon ECS yang dioptimalkan, instans Anda memiliki dua volume yang dikonfigurasi. Volume Root adalah untuk penggunaan sistem operasi, dan volume Amazon EBS kedua (dilampirkan ke/dev/xvdcz) adalah untuk penggunaan Docker.

Anda dapat menambah atau mengurangi ukuran volume bagi instans Anda untuk memenuhi kebutuhan aplikasi Anda.

Detail lanjutan

Untuk Detail lanjutan, perluas bagian untuk melihat kolom dan menentukan parameter tambahan apa pun untuk instans.

- Opsi pembelian: Pilih Minta Instans Spot untuk meminta Instans Spot. Anda juga perlu mengatur bidang lain yang terkait dengan Instans Spot. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Permintaan Instans Spot](#).

Note

Jika Anda menggunakan Instans Spot dan melihat Not available pesan, Anda mungkin perlu memilih jenis instans yang berbeda.

- Profil instans IAM: Pilih peran IAM instance container Anda. Hal ini biasanya bernama `ecsInstanceRole`.

Important

Jika Anda tidak meluncurkan instans penampung dengan izin IAM yang tepat, agen Amazon ECS Anda tidak dapat terhubung ke klaster Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Peran IAM instans wadah Amazon ECS](#).

- (Opsional) Data pengguna: Konfigurasi instans penampung Amazon ECS Anda dengan data pengguna, seperti variabel lingkungan agen dari [Konfigurasi agen kontainer Amazon ECS](#). Skrip data pengguna Amazon EC2 dijalankan hanya satu kali, saat instans pertama kali diluncurkan. Berikut ini adalah contoh umum dari kegunaan data pengguna:

- Secara default, instans kontainer Anda meluncurkan ke klaster default Anda. Untuk meluncurkan ke klaster non-default, pilih daftar Detail Lanjutan. Kemudian, paste script berikut ke bidang Data pengguna, mengganti *nama_klaster_anda* dengan nama klaster Anda.

```
#!/bin/bash
echo ECS_CLUSTER=your_cluster_name >> /etc/ecs/ecs.config
```

- Jika Anda memiliki **ecs.config** file di Amazon S3 dan telah mengaktifkan akses hanya-baca Amazon S3 ke peran instance container, pilih daftar Detail Lanjutan. Kemudian, tempel skrip berikut ke bidang Data pengguna, ganti *your_bucket_name dengan nama* bucket Anda untuk menginstal AWS CLI dan menulis file konfigurasi Anda pada waktu peluncuran.

Note

Untuk informasi lebih lanjut tentang konfigurasi ini, lihat [Menyimpan konfigurasi instans penampung Amazon ECS di Amazon S3](#).

```
#!/bin/bash
yum install -y aws-cli
aws s3 cp s3://your_bucket_name/ecs.config /etc/ecs/ecs.config
```

- Tentukan tanda untuk instans kontainer Anda menggunakan parameter konfigurasi ECS_CONTAINER_INSTANCE_TAGS. Ini membuat tag yang terkait dengan Amazon ECS saja, mereka tidak dapat dicantumkan menggunakan Amazon EC2 API.

Important

Jika Anda meluncurkan instance container menggunakan grup Auto Scaling Amazon EC2, Anda harus menggunakan parameter konfigurasi agen ECS_CONTAINER_INSTANCE_TAGS untuk menambahkan tag. Ini karena cara tag ditambahkan ke instans Amazon EC2 yang diluncurkan menggunakan grup Auto Scaling.

```
#!/bin/bash
cat <<'EOF' >> /etc/ecs/ecs.config
ECS_CLUSTER=your_cluster_name
```

```
ECS_CONTAINER_INSTANCE_TAGS={"tag_key": "tag_value"}
EOF
```

- Tentukan tag untuk instance container Anda, lalu gunakan parameter `ECS_CONTAINER_INSTANCE_PROPAGATE_TAGS_FROM` konfigurasi untuk menyebarkannya dari Amazon EC2 ke Amazon ECS

Berikut adalah instans dari skrip data pengguna yang akan menyebarkan tanda yang terkait dengan instans kontainer, serta mendaftarkan instans kontainer dengan klaster bernama `your_cluster_name`:

```
#!/bin/bash
cat <<'EOF' >> /etc/ecs/ecs.config
ECS_CLUSTER=your_cluster_name
ECS_CONTAINER_INSTANCE_PROPAGATE_TAGS_FROM=ec2_instance
EOF
```

Untuk informasi selengkapnya, lihat [Bootstrapping instans penampung Amazon ECS Linux untuk meneruskan data](#).

Bootstrapping instans penampung Amazon ECS Linux untuk meneruskan data

Saat meluncurkan instans Amazon EC2, Anda dapat meneruskan data pengguna ke instans EC2. Data dapat digunakan untuk melakukan tugas konfigurasi otomatis umum dan bahkan menjalankan skrip ketika boot instans. Untuk Amazon ECS, kasus penggunaan yang paling umum untuk data pengguna adalah meneruskan informasi konfigurasi ke daemon Docker dan agen penampung Amazon ECS.

Anda dapat meneruskan beberapa jenis data pengguna ke Amazon EC2, termasuk boothook cloud, skrip shell, dan arahan. `cloud-init` Untuk informasi selengkapnya tentang hal ini dan tipe format lainnya, lihat [dokumentasi Cloud-init](#).

Untuk meneruskan data pengguna saat menggunakan wizard peluncuran Amazon EC2, lihat [Meluncurkan instans penampung Amazon ECS Linux](#)

Anda dapat mengonfigurasi instance kontainer untuk meneruskan data dalam konfigurasi agen kontainer atau dalam konfigurasi daemon Docker.

Agen kontainer Amazon ECS

Varian Linux dari AMI Amazon ECS yang dioptimalkan mencari data konfigurasi agen dalam `/etc/ecs/ecs.config` file saat agen penampung dimulai. Anda dapat menentukan data konfigurasi ini saat diluncurkan dengan data pengguna Amazon EC2. Untuk informasi selengkapnya tentang variabel konfigurasi agen penampung Amazon ECS yang tersedia, lihat [Konfigurasi agen kontainer Amazon ECS](#).

Untuk mengatur hanya pada variabel konfigurasi agen tunggal, seperti nama klaster, gunakan echo untuk menyalin variabel ke file konfigurasi:

```
#!/bin/bash
echo "ECS_CLUSTER=MyCluster" >> /etc/ecs/ecs.config
```

Jika Anda memiliki beberapa variabel untuk ditulis pada `/etc/ecs/ecs.config`, gunakan pilihan berikut ini pada format heredoc. Format ini menulis segalanya di antara baris dimulai dengan `cat` dan EOF pada file konfigurasi.

```
#!/bin/bash
cat <<'EOF' >> /etc/ecs/ecs.config
ECS_CLUSTER=MyCluster
ECS_ENGINE_AUTH_TYPE=docker
ECS_ENGINE_AUTH_DATA={"https://index.docker.io/v1/":
 {"username": "my_name", "password": "my_password", "email": "email@example.com"}}
ECS_LOGLEVEL=debug
ECS_WARM_POOLS_CHECK=true
EOF
```

Untuk mengatur atribut instance kustom, atur variabel `ECS_INSTANCE_ATTRIBUTES` lingkungan.

```
#!/bin/bash
cat <<'EOF' >> ecs.config
ECS_INSTANCE_ATTRIBUTES={"envtype": "prod"}
EOF
```

Daemon docker

Anda dapat menentukan informasi konfigurasi daemon Docker dengan data pengguna Amazon EC2. Untuk informasi selengkapnya tentang pilihan konfigurasi, lihat [dokumentasi daemon Docker](#).

Pada contoh di bawah ini, pilihan kustom ditambahkan ke file konfigurasi daemon Docker, `/etc/docker/daemon.json` yang kemudian ditentukan dalam data pengguna saat instans diluncurkan.

```
#!/bin/bash
cat <<EOF >/etc/docker/daemon.json
{"debug": true}
EOF
systemctl restart docker --no-block
```

Pada contoh di bawah ini, pilihan kustom ditambahkan ke file konfigurasi daemon Docker, `/etc/docker/daemon.json` yang kemudian ditentukan dalam data pengguna saat instans diluncurkan. Contoh ini menunjukkan cara menonaktifkan `docker-proxy` di file konfigurasi daemon Docker.

```
#!/bin/bash
cat <<EOF >/etc/docker/daemon.json
{"userland-proxy": false}
EOF
systemctl restart docker --no-block
```

Mengonfigurasi instans container Amazon ECS Linux untuk menerima pemberitahuan Instans Spot

Amazon EC2 mengakhiri, menghentikan, atau hibernasi Instans Spot Anda ketika harga Spot melebihi harga maksimum untuk permintaan atau kapasitas Anda tidak lagi tersedia. Amazon EC2 menyediakan pemberitahuan interupsi dua menit Instans Spot untuk menghentikan dan menghentikan tindakan. Itu tidak memberikan pemberitahuan dua menit untuk tindakan hibernasi. Jika pengurusan Instans Spot Amazon ECS diaktifkan pada instans, Amazon ECS menerima pemberitahuan gangguan Instans Spot dan menempatkan instans dalam status. DRAINING

Important

Amazon ECS tidak menerima pemberitahuan dari Amazon EC2 saat instans dihapus oleh Auto Scaling Capacity Rebalancing. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Penyeimbangan Kembali Kapasitas Auto Scaling Amazon EC2](#).

Saat instance container disetel ke DRAINING, Amazon ECS mencegah tugas baru dijadwalkan untuk penempatan pada instance container. Tugas layanan pada instans kontainer pengurusan yang ada di status PENDING segera dihentikan. Jika ada instans kontainer di kluster yang tersedia, tugas layanan pengganti dimulai.

Pengurusan Instans Spot dimatikan secara default.

Anda dapat mengaktifkan pengurusan Instance Spot saat meluncurkan instance. Tambahkan skrip berikut ke dalam bidang data Pengguna. Ganti *MyCluster* dengan nama cluster untuk mendaftarkan instance container ke.

```
#!/bin/bash
cat <<'EOF' >> /etc/ecs/ecs.config
ECS_CLUSTER=MyCluster
ECS_ENABLE_SPOT_INSTANCE_DRAINING=true
EOF
```

Untuk informasi selengkapnya, lihat [Meluncurkan instans penampung Amazon ECS Linux](#).

Untuk mengaktifkan pengurusan Instance Spot untuk instance kontainer yang ada

1. Connect ke Instans Spot melalui SSH.
2. Edit file `/etc/ecs/ecs.config` dan tambahkan berikut:

```
ECS_ENABLE_SPOT_INSTANCE_DRAINING=true
```

3. Mulai ulang layanan ecs.
 - Untuk Amazon ECS yang dioptimalkan Amazon Linux 2 AMI:

```
sudo systemctl restart ecs
```

4. (Opsional) Anda dapat memastikan bahwa agen sedang berjalan dan melihat beberapa informasi tentang instans kontainer baru dengan melakukan kueri pada operasi API introspeksi agen. Untuk informasi selengkapnya, lihat [the section called "Introspeksi wadah"](#).

```
curl http://localhost:51678/v1/metadata
```

Menjalankan skrip saat Anda meluncurkan instans penampung Amazon ECS Linux

Anda mungkin perlu menjalankan kontainer tertentu pada setiap instance kontainer untuk menangani masalah operasi atau keamanan seperti pemantauan, keamanan, metrik, penemuan layanan, atau pencatatan.

Untuk melakukannya, Anda dapat mengonfigurasi instans kontainer Anda untuk memanggil perintah docker run dengan skrip data pengguna saat peluncuran, atau dalam beberapa sistem unit seperti Upstart atau systemd. Meskipun metode ini berfungsi, ia memiliki beberapa kelemahan karena Amazon ECS tidak memiliki pengetahuan tentang wadah dan tidak dapat memantau CPU, memori, port, atau sumber daya lain yang digunakan. Untuk memastikan Amazon ECS dapat memperhitungkan semua sumber daya tugas dengan benar, buat definisi tugas agar container dapat dijalankan pada instance container Anda. Kemudian, gunakan Amazon ECS untuk menempatkan tugas pada waktu peluncuran dengan data pengguna Amazon EC2.

Skrip data pengguna Amazon EC2 dalam prosedur berikut menggunakan API introspeksi Amazon ECS untuk mengidentifikasi instance container. Kemudian, ia menggunakan AWS CLI dan start-task perintah untuk menjalankan tugas tertentu pada dirinya sendiri selama startup.

Untuk memulai tugas pada waktu peluncuran instans kontainer

1. Modifikasi `ecsInstanceRole` IAM role Anda untuk menambahkan izin untuk Operasi API `StartTask`. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Memodifikasi peran](#) dalam Panduan AWS Identity and Access Management Pengguna.
2. Luncurkan satu atau beberapa instance kontainer menggunakan Amazon Linux 2 AMI yang dioptimalkan Amazon ECS. Luncurkan instance kontainer baru dan gunakan skrip contoh berikut dalam data Pengguna EC2. Ganti *your_cluster_name* dengan cluster untuk instance container untuk didaftarkan dan *my_task_def* dengan definisi tugas untuk dijalankan pada instance saat peluncuran.

Untuk informasi selengkapnya, lihat [Meluncurkan instans penampung Amazon ECS Linux](#).

Note

Konten multibagian MIME di bawah ini menggunakan skrip shell untuk menetapkan nilai konfigurasi dan menginstal paket. Hal ini juga menggunakan tugas sistem untuk memulai tugas setelah layanan ecs berjalan dan API introspeksi tersedia.

```
Content-Type: multipart/mixed; boundary=="=BOUNDARY=="
MIME-Version: 1.0

--=BOUNDARY==
Content-Type: text/x-shellscript; charset="us-ascii"
```

```
#!/bin/bash
# Specify the cluster that the container instance should register into
cluster=your_cluster_name

# Write the cluster configuration variable to the ecs.config file
# (add any other configuration variables here also)
echo ECS_CLUSTER=$cluster >> /etc/ecs/ecs.config

START_TASK_SCRIPT_FILE="/etc/ecs/ecs-start-task.sh"
cat <<- 'EOF' > ${START_TASK_SCRIPT_FILE}
  exec 2>>/var/log/ecs/ecs-start-task.log
  set -x

# Install prerequisite tools
yum install -y jq aws-cli

# Wait for the ECS service to be responsive
until curl -s http://localhost:51678/v1/metadata
do
  sleep 1
done

# Grab the container instance ARN and AWS Region from instance metadata
instance_arn=$(curl -s http://localhost:51678/v1/metadata | jq -r '.
| .ContainerInstanceArn' | awk -F/ '{print $NF}' )
cluster=$(curl -s http://localhost:51678/v1/metadata | jq -r '. | .Cluster' | awk
-F/ '{print $NF}' )
region=$(curl -s http://localhost:51678/v1/metadata | jq -r '.
| .ContainerInstanceArn' | awk -F: '{print $4}')

# Specify the task definition to run at launch
task_definition=my_task_def

# Run the AWS CLI start-task command to start your task on this container instance
aws ecs start-task --cluster $cluster --task-definition $task_definition --
container-instances $instance_arn --started-by $instance_arn --region $region
EOF

# Write systemd unit file
UNIT="ecs-start-task.service"
cat <<- EOF > /etc/systemd/system/${UNIT}
  [Unit]
  Description=ECS Start Task
  Requires=ecs.service
```

```

    After=ecs.service

    [Service]
    Restart=on-failure
    RestartSec=30
    ExecStart=/usr/bin/bash ${START_TASK_SCRIPT_FILE}

    [Install]
    WantedBy=default.target
EOF

# Enable our ecs.service dependent service with `--no-block` to prevent systemd
# deadlock
# See https://github.com/aws/amazon-ecs-agent/issues/1707
systemctl enable --now --no-block "${UNIT}"
---=BOUNDARY=---

```

3. Verifikasi bahwa instans kontainer Anda meluncurkan ke klaster yang benar dan bahwa tugas Anda telah dimulai.
 - a. Buka konsol di <https://console.aws.amazon.com/ecs/v2>.
 - b. Dari bilah navigasi, pilih Wilayah tempat klaster Anda berada.
 - c. Di panel navigasi, pilih Klaster dan pilih klaster yang meng-host instans kontainer Anda.
 - d. Pada halaman Cluster, pilih Tasks, lalu pilih yor task.

Setiap instance container yang Anda luncurkan harus menjalankan tugas Anda di atasnya.

Jika Anda tidak melihat tugas Anda, Anda dapat masuk ke instans kontainer Anda dengan SSH dan memeriksa file `/var/log/ecs/ecs-start-task.log` untuk informasi debugging.

Meningkatkan antarmuka jaringan instans kontainer Amazon ECS Linux

Note

Fitur ini tidak tersedia di Fargate.

Setiap tugas Amazon ECS yang menggunakan mode `awsvpc` jaringan menerima elastic network interface (ENI) miliknya sendiri, yang dilampirkan ke instance container yang menghostingnya.

Ada batasan default untuk jumlah antarmuka jaringan yang dapat dilampirkan ke instans Amazon EC2, dan antarmuka jaringan utama dihitung sebagai satu. Sebagai contoh, secara default instans `c5.large` mungkin memiliki hingga tiga ENI yang dilampirkan. Antarmuka jaringan utama untuk instans dihitung sebagai satu, sehingga Anda dapat melampirkan dua ENI tambahan ke instans. Karena setiap tugas yang menggunakan mode `aws-vc` jaringan memerlukan ENI, Anda biasanya hanya dapat menjalankan dua tugas tersebut pada jenis instance ini.

Amazon ECS mendukung peluncuran instans kontainer dengan peningkatan ENI kepadatan menggunakan jenis instans Amazon EC2 yang didukung. Saat Anda menggunakan jenis instans ini dan mengaktifkan setelan `aws-vc-trunking` akun, ENI tambahan tersedia pada instance container yang baru diluncurkan. Konfigurasi ini memungkinkan Anda untuk menempatkan lebih banyak tugas pada setiap instance kontainer. Untuk informasi tentang pengaturan `aws-vc-trunking` akun, lihat [Akses fitur Amazon ECS dengan pengaturan akun](#).

Misalnya, `c5.large` contoh dengan `aws-vc-trunking` memiliki ENI batas peningkatan dua belas. Instance container akan memiliki antarmuka jaringan utama dan Amazon ECS membuat dan melampirkan antarmuka jaringan “trunk” ke instance container. Jadi, konfigurasi ini mengizinkan Anda meluncurkan sepuluh tugas pada instans kontainer, tidak hanya dua tugas seperti saat ini.

Antarmuka jaringan trunk dikelola sepenuhnya oleh Amazon ECS dan dihapus saat Anda menghentikan atau membatalkan pendaftaran instance container dari cluster. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Opsi jaringan tugas Amazon ECS untuk jenis peluncuran EC2](#).

Pertimbangan

Pertimbangkan hal berikut saat menggunakan fitur ENI trunking.

- Hanya varian Linux dari AMI Amazon ECS yang dioptimalkan, atau varian Amazon Linux lainnya dengan versi `1.28.1` atau yang lebih baru dari agen kontainer dan versi `1.28.1-2` atau yang lebih baru dari paket `ecs-init`, yang mendukung peningkatan batas ENI. Jika Anda menggunakan varian Linux terbaru dari AMI Amazon ECS yang dioptimalkan, persyaratan ini akan dipenuhi. Kontainer Windows tidak didukung saat ini.
- Hanya instans Amazon EC2 baru yang diluncurkan setelah mengaktifkan `aws-vc-trunking` menerima peningkatan ENI batas dan antarmuka jaringan trunk. Instans yang diluncurkan sebelumnya tidak menerima fitur ini tanpa memperhatikan tindakan yang dilakukan.
- Instans Amazon EC2 harus menonaktifkan permintaan DNS IPv4 berbasis sumber daya. Untuk menonaktifkan opsi ini, pastikan opsi Aktifkan permintaan DNS IPV4 (Catatan) berbasis sumber daya tidak dipilih saat membuat instance baru menggunakan konsol Amazon EC2. Untuk menonaktifkan opsi ini menggunakan AWS CLI, gunakan perintah berikut.

```
aws ec2 modify-private-dns-name-options --instance-id i-xxxxxxx --no-enable-resource-name-dns-a-record --no-dry-run
```

- Instans Amazon EC2 di subnet bersama tidak didukung. Instans tersebut akan gagal untuk didaftarkan pada klaster jika instans digunakan.
- Tugas Amazon ECS Anda harus menggunakan mode awsvpc jaringan dan jenis peluncuran EC2. Tugas yang menggunakan tipe peluncuran Fargate selalu menerima dedicated ENI terlepas dari berapa banyak yang diluncurkan, jadi fitur ini tidak diperlukan.
- Tugas Amazon ECS Anda harus diluncurkan di VPC Amazon yang sama dengan instans penampung Anda. Tugas Anda akan gagal untuk dimulai bersama dengan sebuah kesalahan pada atribut jika tugas tersebut tidak berada dalam VPC yang sama.
- Ketika meluncurkan sebuah instans kontainer yang baru, transisi instans menuju status REGISTERING sementara antarmuka jaringan elastis torso telah disediakan untuk instans. Jika pendaftaran gagal, transisi instans menuju status REGISTRATION_FAILED. Anda dapat memecahkan masalah pada gagalnya pendaftaran dengan menjelaskan instans kontainer untuk melihat bidang `statusReason` yang menjelaskan alasan pada kegagalan. instans kontainer kemudian secara manual dapat membatalkan pendaftaran atau mengakhirinya. Setelah instance container berhasil dideregistrasi atau dihentikan, Amazon ECS akan menghapus bagasi. ENI

Note

Amazon ECS memancarkan peristiwa perubahan status instans kontainer yang dapat Anda pantau untuk instance yang bertransisi ke status. REGISTRATION_FAILED Untuk informasi selengkapnya, lihat [Acara perubahan status instans penampung Amazon ECS](#).

- Setelah instans kontainer dihentikan, transisi instans menuju status DEREGISTERING sementara torso pada antarmuka jaringan elastis telah dicabut. Instans tersebut kemudian melakukan transisi menuju status INACTIVE.
- Jika instance kontainer di subnet publik dengan ENI batas yang meningkat dihentikan dan kemudian dimulai ulang, instance kehilangan alamat IP publiknya, dan agen kontainer kehilangan koneksinya.
- Saat Anda mengaktifkan `awsvpcTrunking`, instance container menerima tambahan ENI yang menggunakan grup keamanan default VPC, dan dikelola oleh Amazon ECS.

Prasyarat

Sebelum Anda meluncurkan instance kontainer dengan ENI batas yang meningkat, prasyarat berikut harus diselesaikan.

- Peran terkait layanan untuk Amazon ECS harus dibuat. Peran terkait layanan Amazon ECS memberi Amazon ECS izin untuk melakukan panggilan ke layanan lain AWS atas nama Anda. Peran ini dibuat untuk Anda secara otomatis ketika Anda membuat sebuah klaster, atau jika Anda membuat atau memperbarui layanan di AWS Management Console. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menggunakan peran terkait layanan untuk Amazon ECS](#). Anda juga dapat membuat peran terkait layanan dengan perintah berikut AWS CLI .

```
aws iam create-service-linked-role --aws-service-name ecs.amazonaws.com
```

- Peran IAM instans akun atau kontainer Anda harus mengaktifkan pengaturan `awsVpcTrunking` akun. Kami menyarankan Anda membuat 2 container instance role (`ecsInstanceRole`). Anda kemudian dapat mengaktifkan pengaturan `awsVpcTrunking` akun untuk satu peran dan menggunakan peran tersebut untuk tugas yang memerlukan trunking ENI. Untuk informasi tentang peran instance container, lihat [Peran IAM instans wadah Amazon ECS](#).

Setelah prasyarat terpenuhi, Anda dapat meluncurkan instance container baru menggunakan salah satu jenis instans Amazon EC2 yang didukung, dan instans akan memiliki batas yang ditingkatkan. ENI Untuk daftar tipe data yang didukung, lihat [Instans yang didukung untuk peningkatan antarmuka jaringan kontainer Amazon ECS](#). instans kontainer harus memiliki versi 1.28.1 atau yang lebih baru dari agen kontainer dan versi 1.28.1-2 atau yang lebih baru dari paket `ecs-init`. Jika Anda menggunakan varian Linux terbaru dari AMI Amazon ECS yang dioptimalkan, persyaratan ini akan dipenuhi. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Meluncurkan instans penampung Amazon ECS Linux](#).

Important

Instans Amazon EC2 harus menonaktifkan permintaan DNS IPv4 berbasis sumber daya. Untuk menonaktifkan opsi ini, pastikan opsi Aktifkan permintaan DNS IPV4 (Catatan) berbasis sumber daya tidak dipilih saat membuat instance baru menggunakan konsol Amazon EC2. Untuk menonaktifkan opsi ini menggunakan AWS CLI, gunakan perintah berikut.

```
aws ec2 modify-private-dns-name-options --instance-id i-xxxxxxx --no-enable-
resource-name-dns-a-record --no-dry-run
```

Untuk melihat instance penampung Anda dengan ENI batas yang ditingkatkan dengan AWS CLI

Setiap instans kontainer memiliki antarmuka jaringan default, yang disebut sebagai antarmuka jaringan torso. Gunakan perintah berikut untuk membuat daftar instance kontainer Anda dengan ENI batas yang ditingkatkan dengan menanyakan `ecs.aws-vpc-trunk-id` atribut, yang menunjukkan bahwa ia memiliki antarmuka jaringan trunk.

- [daftar-atribut](#) (AWS CLI)

```
aws ecs list-attributes \
  --target-type container-instance \
  --attribute-name ecs.aws-vpc-trunk-id \
  --cluster cluster_name \
  --region us-east-1
```

- [Dapatkan-ECS \(AttributeList\)](#) AWS Tools for Windows PowerShell

```
Get-ECSAttributeList -TargetType container-instance -AttributeName ecs.aws-vpc-trunk-
id -Region us-east-1
```

Instans yang didukung untuk peningkatan antarmuka jaringan kontainer Amazon ECS

Berikut ini menunjukkan jenis instans Amazon EC2 yang didukung dan berapa banyak tugas yang menggunakan mode `aws-vpc` jaringan yang dapat diluncurkan pada setiap jenis instans sebelum dan sesudah mengaktifkan pengaturan akun. `aws-vpc-Trunking` Untuk batas elastic network interface (ENI) pada setiap jenis instance, tambahkan satu ke batas tugas saat ini, karena antarmuka jaringan utama diperhitungkan terhadap batas, dan tambahkan dua ke batas tugas baru, karena antarmuka jaringan utama dan antarmuka jaringan trunk menghitung lagi batas.

Important

Meskipun jenis instance lain didukung dalam keluarga instance yang sama, tipe `a1.metalc5.metalc5a.8xlarge`, `c5ad.8xlarge`,

c5d.metal, m5.metal, p3dn.24xlarge, r5.metal, r5.8xlarge,, dan r5d.metal instance tidak didukung.

Keluarga c5n, d3, d3eng3, g3s, g4dn, i3, i3en, inf1, m5dn, m5n,

m5zn, mac1, r5b, r5n, r5dn, u-12tb1, u-6tb1, u-9tb1,, dan z1d contoh tidak didukung.

Topik

- [Tujuan umum](#)
- [Komputasi yang dioptimalkan](#)
- [Memori yang dioptimalkan](#)
- [Penyimpanan yang dioptimalkan](#)
- [Komputasi yang dipercepat](#)
- [Komputasi performa tinggi](#)

Tujuan umum

Jenis instans	Batas tugas tanpa ENI trunking	Batas tugas dengan ENI trunking
a1.medium	1	10
a1.large	2	10
a1.xlarge	3	20
a1.2xlarge	3	40
a1.4xlarge	7	60
m5.large	2	10
m5.xlarge	3	20
m5.2xlarge	3	40
m5.4xlarge	7	60
m5.8xlarge	7	60

Jenis instans	Batas tugas tanpa ENI trunking	Batas tugas dengan ENI trunking
m5.12xlarge	7	60
m5.16xlarge	14	120
m5.24xlarge	14	120
m5a.large	2	10
m5a.xlarge	3	20
m5a.2xlarge	3	40
m5a.4xlarge	7	60
m5a.8xlarge	7	60
m5a.12xlarge	7	60
m5a.16xlarge	14	120
m5a.24xlarge	14	120
m5ad.large	2	10
m5ad.xlarge	3	20
m5ad.2xlarge	3	40
m5ad.4xlarge	7	60
m5ad.8xlarge	7	60
m5ad.12xlarge	7	60
m5ad.16xlarge	14	120
m5ad.24xlarge	14	120
m5d.large	2	10

Jenis instans	Batas tugas tanpa ENI trunking	Batas tugas dengan ENI trunking
m5d.xlarge	3	20
m5d.2xlarge	3	40
m5d.4xlarge	7	60
m5d.8xlarge	7	60
m5d.12xlarge	7	60
m5d.16xlarge	14	120
m5d.24xlarge	14	120
m5d.metal	14	120
m5n.large	2	10
m5n.xlarge	3	20
m5n.2xlarge	3	40
m5n.4xlarge	7	60
m5n.8xlarge	7	60
m5n.12xlarge	7	60
m5n.16xlarge	14	120
m5zn.large	2	14
m5zn.xlarge	3	31
m5zn.2xlarge	3	64
m5zn.3xlarge	7	98
m5zn.6xlarge	7	120

Jenis instans	Batas tugas tanpa ENI trunking	Batas tugas dengan ENI trunking
m6a.large	2	10
m6a.xlarge	3	20
m6a.2xlarge	3	40
m6a.4xlarge	7	60
m6a.8xlarge	7	90
m6a.12xlarge	7	120
m6a.16xlarge	14	120
m6a.24xlarge	14	120
m6a.32xlarge	14	120
m6a.48xlarge	14	120
m6a.metal	14	120
m6g.medium	1	4
m6g.large	2	10
m6g.xlarge	3	20
m6g.2xlarge	3	40
m6g.4xlarge	7	60
m6g.8xlarge	7	60
m6g.12xlarge	7	60
m6g.16xlarge	14	120
m6g.metal	14	120

Jenis instans	Batas tugas tanpa ENI trunking	Batas tugas dengan ENI trunking
m6gd.medium	1	4
m6gd.large	2	10
m6gd.xlarge	3	20
m6gd.2xlarge	3	40
m6gd.4xlarge	7	60
m6gd.8xlarge	7	60
m6gd.12xlarge	7	60
m6gd.16xlarge	14	120
m6gd.metal	14	120
m6i.large	2	10
m6i.xlarge	3	20
m6i.2xlarge	3	40
m6i.4xlarge	7	60
m6i.8xlarge	7	90
m6i.12xlarge	7	120
m6i.16xlarge	14	120
m6i.24xlarge	14	120
m6i.32xlarge	14	120
m6i.metal	14	120
m6id.large	2	10

Jenis instans	Batas tugas tanpa ENI trunking	Batas tugas dengan ENI trunking
m6id.xlarge	3	20
m6id.2xlarge	3	40
m6id.4xlarge	7	60
m6id.8xlarge	7	90
m6id.12xlarge	7	120
m6id.16xlarge	14	120
m6id.24xlarge	14	120
m6id.32xlarge	14	120
m6id.metal	14	120
m6idn.large	2	10
m6idn.xlarge	3	20
m6idn.2xlarge	3	40
m6idn.4xlarge	7	60
m6idn.8xlarge	7	90
m6idn.12xlarge	7	120
m6idn.16xlarge	14	120
m6idn.24xlarge	14	120
m6idn.32xlarge	15	120
m6idn.metal	15	120
m6in.large	2	10

Jenis instans	Batas tugas tanpa ENI trunking	Batas tugas dengan ENI trunking
m6in.xlarge	3	20
m6in.2xlarge	3	40
m6in.4xlarge	7	60
m6in.8xlarge	7	90
m6in.12xlarge	7	120
m6in.16xlarge	14	120
m6in.24xlarge	14	120
m6in.32xlarge	15	120
m6in.metal	15	120
m7a.medium	1	4
m7a.large	2	10
m7a.xlarge	3	20
m7a.2xlarge	3	40
m7a.4xlarge	7	60
m7a.8xlarge	7	90
m7a.12xlarge	7	120
m7a.16xlarge	14	120
m7a.24xlarge	14	120
m7a.32xlarge	14	120
m7a.48xlarge	14	120

Jenis instans	Batas tugas tanpa ENI trunking	Batas tugas dengan ENI trunking
m7a.metal-48xl	14	120
m7g.medium	1	4
m7g.large	2	10
m7g.xlarge	3	20
m7g.2xlarge	3	40
m7g.4xlarge	7	60
m7g.8xlarge	7	60
m7g.12xlarge	7	60
m7g.16xlarge	14	120
m7g.metal	14	120
m7gd.medium	1	4
m7gd.large	2	10
m7gd.xlarge	3	20
m7gd.2xlarge	3	40
m7gd.4xlarge	7	60
m7gd.8xlarge	7	60
m7gd.12xlarge	7	60
m7gd.16xlarge	14	120
m7gd.metal	14	120
m7i.large	2	10

Jenis instans	Batas tugas tanpa ENI trunking	Batas tugas dengan ENI trunking
m7i.xlarge	3	20
m7i.2xlarge	3	40
m7i.4xlarge	7	60
m7i.8xlarge	7	90
m7i.12xlarge	7	120
m7i.16xlarge	14	120
m7i.24xlarge	14	120
m7i.48xlarge	14	120
m7i.metal-24xl	14	120
m7i.metal-48xl	14	120
m7i-flex.large	2	4
m7i-flex.xlarge	3	10
m7i-flex.2xlarge	3	20
m7i-flex.4xlarge	7	40
m7i-flex.8xlarge	7	60
mac2.metal	7	12
mac2-m2.metal	7	12
mac2-m2pro.metal	7	12

Komputasi yang dioptimalkan

Jenis instans	Batas tugas tanpa ENI trunking	Batas tugas dengan ENI trunking
c5.large	2	10
c5.xlarge	3	20
c5.2xlarge	3	40
c5.4xlarge	7	60
c5.9xlarge	7	60
c5.12xlarge	7	60
c5.18xlarge	14	120
c5.24xlarge	14	120
c5a.large	2	10
c5a.xlarge	3	20
c5a.2xlarge	3	40
c5a.4xlarge	7	60
c5a.12xlarge	7	60
c5a.16xlarge	14	120
c5a.24xlarge	14	120
c5ad.large	2	10
c5ad.xlarge	3	20
c5ad.2xlarge	3	40
c5ad.4xlarge	7	60

Jenis instans	Batas tugas tanpa ENI trunking	Batas tugas dengan ENI trunking
c5ad.12xlarge	7	60
c5ad.16xlarge	14	120
c5ad.24xlarge	14	120
c5d.large	2	10
c5d.xlarge	3	20
c5d.2xlarge	3	40
c5d.4xlarge	7	60
c5d.9xlarge	7	60
c5d.12xlarge	7	60
c5d.18xlarge	14	120
c5d.24xlarge	14	120
c6a.large	2	10
c6a.xlarge	3	20
c6a.2xlarge	3	40
c6a.4xlarge	7	60
c6a.8xlarge	7	90
c6a.12xlarge	7	120
c6a.16xlarge	14	120
c6a.24xlarge	14	120
c6a.32xlarge	14	120

Jenis instans	Batas tugas tanpa ENI trunking	Batas tugas dengan ENI trunking
c6a.48xlarge	14	120
c6a.metal	14	120
c6g.medium	1	4
c6g.large	2	10
c6g.xlarge	3	20
c6g.2xlarge	3	40
c6g.4xlarge	7	60
c6g.8xlarge	7	60
c6g.12xlarge	7	60
c6g.16xlarge	14	120
c6g.metal	14	120
c6gd.medium	1	4
c6gd.large	2	10
c6gd.xlarge	3	20
c6gd.2xlarge	3	40
c6gd.4xlarge	7	60
c6gd.8xlarge	7	60
c6gd.12xlarge	7	60
c6gd.16xlarge	14	120
c6gd.metal	14	120

Jenis instans	Batas tugas tanpa ENI trunking	Batas tugas dengan ENI trunking
c6gn.medium	1	4
c6gn.large	2	10
c6gn.xlarge	3	20
c6gn.2xlarge	3	40
c6gn.4xlarge	7	60
c6gn.8xlarge	7	60
c6gn.12xlarge	7	60
c6gn.16xlarge	14	120
c6i.large	2	10
c6i.xlarge	3	20
c6i.2xlarge	3	40
c6i.4xlarge	7	60
c6i.8xlarge	7	90
c6i.12xlarge	7	120
c6i.16xlarge	14	120
c6i.24xlarge	14	120
c6i.32xlarge	14	120
c6i.metal	14	120
c6id.large	2	10
c6id.xlarge	3	20

Jenis instans	Batas tugas tanpa ENI trunking	Batas tugas dengan ENI trunking
c6id.2xlarge	3	40
c6id.4xlarge	7	60
c6id.8xlarge	7	90
c6id.12xlarge	7	120
c6id.16xlarge	14	120
c6id.24xlarge	14	120
c6id.32xlarge	14	120
c6id.metal	14	120
c6in.large	2	10
c6in.xlarge	3	20
c6in.2xlarge	3	40
c6in.4xlarge	7	60
c6in.8xlarge	7	90
c6in.12xlarge	7	120
c6in.16xlarge	14	120
c6in.24xlarge	14	120
c6in.32xlarge	15	120
c6in.metal	15	120
c7a.medium	1	4
c7a.large	2	10

Jenis instans	Batas tugas tanpa ENI trunking	Batas tugas dengan ENI trunking
c7a.xlarge	3	20
c7a.2xlarge	3	40
c7a.4xlarge	7	60
c7a.8xlarge	7	90
c7a.12xlarge	7	120
c7a.16xlarge	14	120
c7a.24xlarge	14	120
c7a.32xlarge	14	120
c7a.48xlarge	14	120
c7a.metal-48xl	14	120
c7g.medium	1	4
c7g.large	2	10
c7g.xlarge	3	20
c7g.2xlarge	3	40
c7g.4xlarge	7	60
c7g.8xlarge	7	60
c7g.12xlarge	7	60
c7g.16xlarge	14	120
c7g.metal	14	120
c7gd.medium	1	4

Jenis instans	Batas tugas tanpa ENI trunking	Batas tugas dengan ENI trunking
c7gd.large	2	10
c7gd.xlarge	3	20
c7gd.2xlarge	3	40
c7gd.4xlarge	7	60
c7gd.8xlarge	7	60
c7gd.12xlarge	7	60
c7gd.16xlarge	14	120
c7gd.metal	14	120
c7gn.medium	1	4
c7gn.large	2	10
c7gn.xlarge	3	20
c7gn.2xlarge	3	40
c7gn.4xlarge	7	60
c7gn.8xlarge	7	60
c7gn.12xlarge	7	60
c7gn.16xlarge	14	120
c7gn.logam	14	120
c7i.large	2	10
c7i.xlarge	3	20
c7i.2xlarge	3	40

Jenis instans	Batas tugas tanpa ENI trunking	Batas tugas dengan ENI trunking
c7i.4xlarge	7	60
c7i.8xlarge	7	90
c7i.12xlarge	7	120
c7i.16xlarge	14	120
c7i.24xlarge	14	120
c7i.48xlarge	14	120
c7i.metal-24xl	14	120
c7i.metal-48xl	14	120
c7i-flex.large	2	4
c7i-flex.xlarge	3	10
c7i-flex.2xlarge	3	20
c7i-flex.4xlarge	7	40
c7i-flex.8xlarge	7	60

Memori yang dioptimalkan

Jenis instans	Batas tugas tanpa ENI trunking	Batas tugas dengan ENI trunking
r5.large	2	10
r5.xlarge	3	20
r5.2xlarge	3	40

Jenis instans	Batas tugas tanpa ENI trunking	Batas tugas dengan ENI trunking
r5.4xlarge	7	60
r5.12xlarge	7	60
r5.16xlarge	14	120
r5.24xlarge	14	120
r5a.large	2	10
r5a.xlarge	3	20
r5a.2xlarge	3	40
r5a.4xlarge	7	60
r5a.8xlarge	7	60
r5a.12xlarge	7	60
r5a.16xlarge	14	120
r5a.24xlarge	14	120
r5ad.large	2	10
r5ad.xlarge	3	20
r5ad.2xlarge	3	40
r5ad.4xlarge	7	60
r5ad.8xlarge	7	60
r5ad.12xlarge	7	60
r5ad.16xlarge	14	120
r5ad.24xlarge	14	120

Jenis instans	Batas tugas tanpa ENI trunking	Batas tugas dengan ENI trunking
r5b.16xlarge	14	120
r5d.large	2	10
r5d.xlarge	3	20
r5d.2xlarge	3	40
r5d.4xlarge	7	60
r5d.8xlarge	7	60
r5d.12xlarge	7	60
r5d.16xlarge	14	120
r5d.24xlarge	14	120
r5dn.16xlarge	14	120
r6a.large	2	10
r6a.xlarge	3	20
r6a.2xlarge	3	40
r6a.4xlarge	7	60
r6a.8xlarge	7	90
r6a.12xlarge	7	120
r6a.16xlarge	14	120
r6a.24xlarge	14	120
r6a.32xlarge	14	120
r6a.48xlarge	14	120

Jenis instans	Batas tugas tanpa ENI trunking	Batas tugas dengan ENI trunking
r6a.metal	14	120
r6g.medium	1	4
r6g.large	2	10
r6g.xlarge	3	20
r6g.2xlarge	3	40
r6g.4xlarge	7	60
r6g.8xlarge	7	60
r6g.12xlarge	7	60
r6g.16xlarge	14	120
r6g.metal	14	120
r6gd.medium	1	4
r6gd.large	2	10
r6gd.xlarge	3	20
r6gd.2xlarge	3	40
r6gd.4xlarge	7	60
r6gd.8xlarge	7	60
r6gd.12xlarge	7	60
r6gd.16xlarge	14	120
r6gd.metal	14	120
r6i.large	2	10

Jenis instans	Batas tugas tanpa ENI trunking	Batas tugas dengan ENI trunking
r6i.xlarge	3	20
r6i.2xlarge	3	40
r6i.4xlarge	7	60
r6i.8xlarge	7	90
r6i.12xlarge	7	120
r6i.16xlarge	14	120
r6i.24xlarge	14	120
r6i.32xlarge	14	120
r6i.metal	14	120
r6idn.large	2	10
r6idn.xlarge	3	20
r6idn.2xlarge	3	40
r6idn.4xlarge	7	60
r6idn.8xlarge	7	90
r6idn.12xlarge	7	120
r6idn.16xlarge	14	120
r6idn.24xlarge	14	120
r6idn.32xlarge	15	120
r6idn.metal	15	120
r6in.large	2	10

Jenis instans	Batas tugas tanpa ENI trunking	Batas tugas dengan ENI trunking
r6in.xlarge	3	20
r6in.2xlarge	3	40
r6in.4xlarge	7	60
r6in.8xlarge	7	90
r6in.12xlarge	7	120
r6in.16xlarge	14	120
r6in.24xlarge	14	120
r6in.32xlarge	15	120
r6in.metal	15	120
r6id.large	2	10
r6id.xlarge	3	20
r6id.2xlarge	3	40
r6id.4xlarge	7	60
r6id.8xlarge	7	90
r6id.12xlarge	7	120
r6id.16xlarge	14	120
r6id.24xlarge	14	120
r6id.32xlarge	14	120
r6id.metal	14	120
r7a.medium	1	4

Jenis instans	Batas tugas tanpa ENI trunking	Batas tugas dengan ENI trunking
r7a.large	2	10
r7a.xlarge	3	20
r7a.2xlarge	3	40
r7a.4xlarge	7	60
r7a.8xlarge	7	90
r7a.12xlarge	7	120
r7a.16xlarge	14	120
r7a.24xlarge	14	120
r7a.32xlarge	14	120
r7a.48xlarge	14	120
r7a.metal-48xl	14	120
r7g.medium	1	4
r7g.large	2	10
r7g.xlarge	3	20
r7g.2xlarge	3	40
r7g.4xlarge	7	60
r7g.8xlarge	7	60
r7g.12xlarge	7	60
r7g.16xlarge	14	120
r7g.metal	14	120

Jenis instans	Batas tugas tanpa ENI trunking	Batas tugas dengan ENI trunking
r7gd.medium	1	4
r7gd.large	2	10
r7gd.xlarge	3	20
r7gd.2xlarge	3	40
r7gd.4xlarge	7	60
r7gd.8xlarge	7	60
r7gd.12xlarge	7	60
r7gd.16xlarge	14	120
r7gd.logam	14	120
r7i.large	2	10
r7i.xlarge	3	20
r7i.2xlarge	3	40
r7i.4xlarge	7	60
r7i.8xlarge	7	90
r7i.12xlarge	7	120
r7i.16xlarge	14	120
r7i.24xlarge	14	120
r7i.48xlarge	14	120
r7i.metal-24xl	14	120
r7i.metal-48xl	14	120

Jenis instans	Batas tugas tanpa ENI trunking	Batas tugas dengan ENI trunking
r7iz.large	2	10
r7iz.xlarge	3	20
r7iz.2xlarge	3	40
r7iz.4xlarge	7	60
r7iz.8xlarge	7	90
r7iz.12xlarge	7	120
r7iz.16xlarge	14	120
r7iz.32xlarge	14	120
r7iz.metal-16xl	14	120
r7iz.metal-32xl	14	120
u-3tb1.56xlarge	7	12
u-6tb1.56xlarge	14	12
u-18tb1.112xlarge	14	12
u-18tb1.metal	14	12
u-24tb1.112xlarge	14	12
u-24tb1.metal	14	12
u7i-12tb.224xlarge	14	120
u7in-16tb.224xlarge	15	120
u7in-24tb.224xlarge	15	120
u7in-32tb.224xlarge	15	120

Jenis instans	Batas tugas tanpa ENI trunking	Batas tugas dengan ENI trunking
x2gd.medium	1	10
x2gd.large	2	10
x2gd.xlarge	3	20
x2gd.2xlarge	3	40
x2gd.4xlarge	7	60
x2gd.8xlarge	7	60
x2gd.12xlarge	7	60
x2gd.16xlarge	14	120
x2gd.metal	14	120
x2idn.16xlarge	14	120
x2idn.24xlarge	14	120
x2idn.32xlarge	14	120
x2idn.metal	14	120
x2iedn.xlarge	3	13
x2iedn.2xlarge	3	29
x2iedn.4xlarge	7	60
x2iedn.8xlarge	7	120
x2iedn.16xlarge	14	120
x2iedn.24xlarge	14	120
x2iedn.32xlarge	14	120

Jenis instans	Batas tugas tanpa ENI trunking	Batas tugas dengan ENI trunking
x2iedn.metal	14	120
x2iezn.2xlarge	3	64
x2iezn.4xlarge	7	120
x2iezn.6xlarge	7	120
x2iezn.8xlarge	7	120
x2iezn.12xlarge	14	120
x2iezn.metal	14	120

Penyimpanan yang dioptimalkan

Jenis instans	Batas tugas tanpa ENI trunking	Batas tugas dengan ENI trunking
i4g.large	2	10
i4g.xlarge	3	20
i4g.2xlarge	3	40
i4g.4xlarge	7	60
i4g.8xlarge	7	60
i4g.16xlarge	14	120
i4i.xlarge	3	8
i4i.2xlarge	3	28
i4i.4xlarge	7	58

Jenis instans	Batas tugas tanpa ENI trunking	Batas tugas dengan ENI trunking
i4i.8xlarge	7	118
i4i.12xlarge	7	118
i4i.16xlarge	14	248
i4i.24xlarge	14	118
i4i.32xlarge	14	498
i4i.metal	14	498
im4gn.large	2	10
im4gn.xlarge	3	20
im4gn.2xlarge	3	40
im4gn.4xlarge	7	60
im4gn.8xlarge	7	60
im4gn.16xlarge	14	120
is4gen.medium	1	4
is4gen.large	2	10
is4gen.xlarge	3	20
is4gen.2xlarge	3	40
is4gen.4xlarge	7	60
is4gen.8xlarge	7	60

Komputasi yang dipercepat

Jenis instans	Batas tugas tanpa ENI trunking	Batas tugas dengan ENI trunking
dl1.24xlarge	59	120
dl2q.24xlarge	14	120
g4ad.xlarge	1	12
g4ad.2xlarge	1	12
g4ad.4xlarge	2	12
g4ad.8xlarge	3	12
g4ad.16xlarge	7	12
g5.xlarge	3	6
g5.2xlarge	3	19
g5.4xlarge	7	40
g5.8xlarge	7	90
g5.12xlarge	14	120
g5.16xlarge	7	120
g5.24xlarge	14	120
g5.48xlarge	6	120
g5g.xlarge	3	20
g5g.2xlarge	3	40
g5g.4xlarge	7	60
g5g.8xlarge	7	60

Jenis instans	Batas tugas tanpa ENI trunking	Batas tugas dengan ENI trunking
g5g.16xlarge	14	120
g5g.metal	14	120
g6.xlarge	3	20
g6.2xlarge	3	40
g6.4xlarge	7	60
g6.8xlarge	7	90
g6.12xlarge	7	120
g6.16xlarge	14	120
g6.24xlarge	14	120
g6.48xlarge	14	120
gr6.4xbesar	7	60
gr6.8xbesar	7	90
inf2.xlarge	3	20
inf2.8xlarge	7	90
inf2.24xlarge	14	120
inf2.48xlarge	14	120
p4d.24xlarge	59	120
p4de.24xlarge	59	120
p5.48xlarge	63	242
trn1.2xlarge	3	19

Jenis instans	Batas tugas tanpa ENI trunking	Batas tugas dengan ENI trunking
trn1.32xlarge	39	120
trn1n.32xlarge	79	242
vt1.3xlarge	3	40
vt1.6xlarge	7	60
vt1.24xlarge	14	120

Komputasi performa tinggi

Jenis instans	Batas tugas tanpa ENI trunking	Batas tugas dengan ENI trunking
hpc6a.48xlarge	1	120
hpc6id.32xlarge	1	120
hpc7g.4xlarge	3	120
hpc7g.8xlarge	3	120
hpc7g.16xlarge	3	120

Memesan memori instans kontainer Amazon ECS Linux

Saat agen penampung Amazon ECS mendaftarkan instance kontainer ke klaster, agen harus menentukan berapa banyak memori yang tersedia untuk dicadangkan oleh instans penampung untuk tugas Anda. Karena overhead memori platform dan memori yang ditempati oleh kernel sistem, jumlah ini berbeda dengan jumlah memori terinstal yang diiklankan untuk instans Amazon EC2. Contohnya, instans `m4.large` memiliki memori terinstal sebesar 8 GiB. Namun, ini tidak selalu diterjemahkan ke tepat 8192 MiB memori yang tersedia untuk tugas saat instance container mendaftar.

Agan penampung Amazon ECS menyediakan variabel konfigurasi yang disebut `ECS_RESERVED_MEMORY`, yang dapat Anda gunakan untuk menghapus sejumlah memori MiB

tertentu dari kumpulan yang dialokasikan untuk tugas Anda. Ini secara efektif menyimpan memori untuk proses sistem yang penting.

Jika Anda menempati semua memori pada instance kontainer dengan tugas Anda, maka ada kemungkinan bahwa tugas Anda akan bersaing dengan proses sistem penting untuk memori dan mungkin memulai kegagalan sistem.

Misalnya, jika Anda menentukan `ECS_RESERVED_MEMORY=256` dalam file konfigurasi agen kontainer Anda, agen akan mendaftarkan memori total dikurangi 256 MiB untuk instans tersebut, dan 256 MiB memori tidak dapat dialokasikan untuk tugas ECS. Untuk informasi lebih lanjut tentang variabel konfigurasi agen dan cara mengaturnya, lihat [Konfigurasi agen kontainer Amazon ECS](#) dan [Bootstrapping instans penampung Amazon ECS Linux untuk meneruskan data](#).

Jika Anda menentukan 8192 MiB untuk tugas tersebut, dan tidak ada instance container Anda yang memiliki 8192 MiB atau lebih besar memori yang tersedia untuk memenuhi persyaratan ini, maka tugas tersebut tidak dapat ditempatkan di cluster Anda. Jika Anda menggunakan lingkungan komputasi terkelola, maka AWS Batch harus meluncurkan jenis instans yang lebih besar untuk mengakomodasi permintaan.

Anda juga harus menyimpan beberapa memori untuk agen penampung Amazon ECS dan proses sistem penting lainnya pada instance penampung Anda, sehingga kontainer tugas Anda tidak bersaing untuk memori yang sama dan mungkin memulai kegagalan sistem.

Agan kontainer Amazon ECS menggunakan fungsi `ReadMemInfo()` Docker untuk kueri total memori yang tersedia untuk sistem operasi. Baik Linux dan Windows menyediakan utilitas baris perintah untuk menentukan total memori.

Example - Menentukan memori total Linux

Perintah `free` menampilkan memori total yang diakui oleh sistem operasi.

```
$ free -b
```

Contoh output untuk instans `m4.large` yang menjalankan AMI Amazon Linux yang dioptimalkan untuk Amazon ECS.

```
              total        used        free      shared    buffers     cached
Mem:      8373026816 348180480 8024846336          90112   25534464   205418496
-/+ buffers/cache: 117227520 8255799296
```

Instans ini memiliki 8373026816 byte memori total, yang diterjemahkan menjadi 7985 MiB yang tersedia untuk tugas.

Example - Menentukan memori total Windows

Perintah wmic menampilkan memori total yang diakui oleh sistem operasi.

```
C:\> wmic ComputerSystem get TotalPhysicalMemory
```

Contoh keluaran untuk m4.large instance yang menjalankan AMI Windows Server Amazon ECS yang dioptimalkan.

```
TotalPhysicalMemory  
8589524992
```

Instans ini memiliki 8589524992 byte memori total, yang diterjemahkan menjadi 8191 MiB yang tersedia untuk tugas.

Melihat memori instance kontainer

Anda dapat melihat berapa banyak memori yang didaftarkan oleh instans kontainer di konsol Amazon ECS (atau dengan operasi API [DescribeContainerInstans](#)). Jika Anda mencoba memaksimalkan pemanfaatan sumber daya Anda dengan menyediakan tugas Anda sebanyak mungkin memori untuk jenis instance tertentu, Anda dapat mengamati memori yang tersedia untuk instance kontainer itu dan kemudian menetapkan tugas Anda sebanyak itu memori.

Untuk melihat memori instance kontainer

1. Buka konsol di <https://console.aws.amazon.com/ecs/v2>.
2. Di panel navigasi, pilih Clusters, lalu pilih cluster yang menghosting instance container Anda.
3. Pilih Infrastruktur, dan kemudian di bawah Instance Container, pilih instance container.
4. Bagian Resources menunjukkan memori terdaftar dan tersedia untuk instance container.

Nilai memori Terdaftar adalah contoh kontainer; terdaftar dengan Amazon ECS saat pertama kali diluncurkan, dan nilai memori yang tersedia adalah apa yang belum dialokasikan untuk tugas.

Mengelola instans penampung Amazon ECS dari jarak jauh menggunakan AWS Systems Manager

Anda dapat menggunakan kemampuan Run Command di AWS Systems Manager (Systems Manager) untuk mengelola konfigurasi instans container Amazon ECS secara aman dan jarak jauh.

Run Command menyediakan cara sederhana untuk melakukan tugas-tugas administratif umum tanpa harus masuk secara lokal pada instans. Anda dapat mengelola perubahan konfigurasi di kluster Anda dengan cara menjalankan perintah pada beberapa instans kontainer secara bersamaan. Run Command melaporkan status dan hasil dari setiap perintah.

Berikut adalah beberapa contoh tipe tugas yang dapat Anda lakukan dengan Run Command:

- Menginstal atau menghapus paket.
- Melakukan pembaruan keamanan.
- Membersihkan citra Docker.
- Menghentikan atau memulai layanan.
- Melihat sumber daya sistem.
- Melihat berkas log.
- Melakukan operasi file.

Untuk informasi selengkapnya tentang Jalankan Perintah, lihat [AWS Systems Manager Menjalankan Perintah](#) di Panduan AWS Systems Manager Pengguna.

Berikut ini adalah prasyarat untuk menggunakan Systems Manager dengan Amazon ECS.

1. Anda harus memberikan izin container instance role (`ecs InstanceRole`) untuk mengakses Systems Manager API. Anda dapat melakukan ini dengan menetapkan AmazonSSM ManagedInstance Core ke peran tersebut. `ecsInstanceRole` Untuk informasi tentang cara melampirkan kebijakan ke peran, lihat [Memodifikasi kebijakan izin peran \(konsol\)](#) di Panduan Pengguna AWS Identity and Access Management
2. Pastikan bahwa Agen SSM diinstal pada instans kontainer Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menginstal Agen SSM secara manual pada instans EC2 untuk Linux](#).

Setelah melampirkan kebijakan terkelola Systems Manager ke `ecsInstanceRole` dan memverifikasi bahwa AWS Systems Manager Agen (Agen SSM) diinstal pada instance container, Anda dapat mulai menggunakan Run Command untuk mengirim perintah ke instance container Anda. Untuk informasi tentang menjalankan perintah dan skrip shell pada instance Anda dan melihat output yang dihasilkan, lihat [Menjalankan Perintah Menggunakan Systems Manager Run Command and Run Command Walkthroughs](#) di Panduan Pengguna AWS Systems Manager

Kasus penggunaan yang umum adalah memperbarui perangkat lunak instance kontainer dengan Run Command. Anda dapat mengikuti prosedur di Panduan AWS Systems Manager Pengguna dengan parameter berikut.

Parameter	Nilai
Dokumen perintah	AWS-RunShellScript
Perintah	<code>\$ yum update -y</code>
Contoh target	Instance kontainer Anda

Menggunakan proxy HTTP untuk instans penampung Amazon ECS Linux

Anda dapat mengonfigurasi instans penampung Amazon ECS untuk menggunakan proxy HTTP untuk agen penampung Amazon ECS dan daemon Docker. Ini berguna jika instance container Anda tidak memiliki akses jaringan eksternal melalui gateway internet VPC Amazon, gateway NAT, atau instance.

Untuk mengonfigurasi instans penampung Amazon ECS Linux Anda agar menggunakan proxy HTTP, setel variabel berikut dalam file yang relevan pada waktu peluncuran (dengan data pengguna Amazon EC2). Anda juga dapat mengedit file konfigurasi secara manual, dan kemudian memulai ulang agen.

`/etc/ecs/ecs.config`(Amazon Linux 2 dan AmazonLinux AMI)

```
HTTP_PROXY=10.0.0.131:3128
```

Tetapkan nilai ini ke nama host (atau alamat IP) dan nomor port proxy HTTP yang akan digunakan agen Amazon ECS untuk terhubung ke internet. Misalnya, instance container Anda mungkin tidak memiliki akses jaringan eksternal melalui gateway internet VPC Amazon, gateway NAT, atau instans.

```
NO_PROXY=169.254.169.254,169.254.170.2,/var/run/docker.sock
```

Tetapkan nilai ini `169.254.169.254,169.254.170.2,/var/run/docker.sock` untuk memfilter metadata instans EC2, peran IAM untuk tugas, dan lalu lintas daemon Docker dari proxy.

```
/etc/systemd/system/ecs.service.d/http-proxy.conf(Amazon Linux 2 saja)
```

```
Environment="HTTP_PROXY=10.0.0.131:3128/"
```

Atur nilai ini pada nama host (atau alamat IP) dan nomor port proxy HTTP yang akan digunakan `ecs-init` untuk terhubung ke internet. Misalnya, instance container Anda mungkin tidak memiliki akses jaringan eksternal melalui gateway internet VPC Amazon, gateway NAT, atau instans.

```
Environment="NO_PROXY=169.254.169.254,169.254.170.2,/var/run/docker.sock"
```

Tetapkan nilai ini `169.254.169.254,169.254.170.2,/var/run/docker.sock` untuk memfilter metadata instans EC2, peran IAM untuk tugas, dan lalu lintas daemon Docker dari proxy.

```
/etc/init/ecs.override(Hanya AMI Amazon Linux)
```

```
env HTTP_PROXY=10.0.0.131:3128
```

Atur nilai ini pada nama host (atau alamat IP) dan nomor port proxy HTTP yang akan digunakan `ecs-init` untuk terhubung ke internet. Misalnya, instance container Anda mungkin tidak memiliki akses jaringan eksternal melalui gateway internet VPC Amazon, gateway NAT, atau instans.

```
env NO_PROXY=169.254.169.254,169.254.170.2,/var/run/docker.sock
```

Tetapkan nilai ini `169.254.169.254,169.254.170.2,/var/run/docker.sock` untuk memfilter metadata instans EC2, peran IAM untuk tugas, dan lalu lintas daemon Docker dari proxy.

```
/etc/systemd/system/docker.service.d/http-proxy.conf (Amazon Linux 2 saja)
```

```
Environment="HTTP_PROXY=http://10.0.0.131:3128"
```

Tetapkan nilai ini ke nama host (atau alamat IP) dan nomor port proxy HTTP yang akan digunakan untuk daemon Docker untuk terhubung ke internet. Misalnya, instance container Anda mungkin tidak memiliki akses jaringan eksternal melalui gateway internet VPC Amazon, gateway NAT, atau instans.

```
Environment="NO_PROXY=169.254.169.254"
```

Tetapkan nilai ini ke `169.254.169.254` untuk memfilter metadata instans EC2 dari proxy.


```
/etc/sysconfig/docker(Amazon Linux AMI dan Amazon Linux 2 hanya)
```

```
export HTTP_PROXY=http://10.0.0.131:3128
```

Tetapkan nilai ini ke nama host (atau alamat IP) dan nomor port proxy HTTP yang akan digunakan untuk daemon Docker untuk terhubung ke internet. Misalnya, instance container Anda mungkin tidak memiliki akses jaringan eksternal melalui gateway internet VPC Amazon, gateway NAT, atau instans.

```
export NO_PROXY=169.254.169.254,169.254.170.2
```

Tetapkan nilai ini ke 169.254.169.254 untuk memfilter metadata instans EC2 dari proxy.

Menyetel variabel lingkungan ini dalam file di atas hanya memengaruhi agen penampung Amazon ECSecs-init, dan daemon Docker. Mereka tidak mengonfigurasi layanan lain (seperti yum) untuk menggunakan proxy.

Untuk informasi tentang cara mengonfigurasi proxy, lihat [Bagaimana cara mengatur proxy HTTP untuk Docker dan agen penampung Amazon ECS di Amazon Linux 2](#) atau AL2023.

Mengonfigurasi instans pra-inisialisasi untuk grup Auto Scaling Amazon ECS Anda

Amazon ECS mendukung kolam hangat Amazon EC2 Auto Scaling. Kolam hangat adalah sekelompok instans Amazon EC2 yang telah diinisialisasi sebelumnya yang siap digunakan. Kapan pun aplikasi Anda perlu diskalakan, Auto Scaling Amazon EC2 menggunakan instance yang telah diinisialisasi sebelumnya dari kolam hangat daripada meluncurkan instance dingin, memungkinkan proses inisialisasi akhir apa pun berjalan, dan kemudian menempatkan instance ke dalam layanan.

Untuk mempelajari selengkapnya tentang kolam hangat dan cara menambahkan kolam hangat ke grup Auto Scaling Anda, lihat [Kolam hangat untuk Penskalaan Otomatis Amazon EC2 di Panduan Pengguna Auto Scaling](#) Amazon EC2.

Saat membuat atau memperbarui kolam hangat untuk grup Auto Scaling untuk Amazon ECS, Anda tidak dapat menyetel opsi yang mengembalikan instance ke kolam hangat pada skala di (). `ReuseOnScaleIn` Untuk informasi lebih lanjut, lihat [put-warm-pool](#) di Referensi.AWS Command Line Interface

Untuk menggunakan kolam hangat dengan kluster Amazon ECS Anda, setel variabel konfigurasi `ECS_WARM_POOLS_CHECK` agen ke `true` bidang data Pengguna templat peluncuran grup Auto Scaling Amazon EC2 Anda.

Berikut ini menunjukkan contoh bagaimana variabel konfigurasi agen dapat ditentukan di bidang data pengguna dari template peluncuran Amazon EC2. Ganti *MyCluster* dengan nama cluster Anda.

```
#!/bin/bash
cat <<'EOF' >> /etc/ecs/ecs.config
ECS_CLUSTER=MyCluster
ECS_WARM_POOLS_CHECK=true
EOF
```

ECS_WARM_POOLS_CHECKVariabel hanya didukung pada versi agen 1.59.0 dan yang lebih baru. Untuk informasi lebih lanjut tentang variabel, lihat [Konfigurasi agen kontainer Amazon ECS](#).

Memperbarui agen kontainer Amazon ECS

Terkadang, Anda mungkin perlu memperbarui agen penampung Amazon ECS untuk mengambil perbaikan bug dan fitur baru. Memperbarui agen penampung Amazon ECS tidak mengganggu tugas atau layanan yang sedang berjalan pada instance container. Proses untuk memperbarui agen berbeda tergantung pada apakah instans penampung Anda diluncurkan dengan AMI yang dioptimalkan Amazon ECS atau sistem operasi lain.

Note

Pembaruan agen tidak berlaku pada instans kontainer Windows. Kami menyarankan Anda agar meluncurkan instans kontainer baru untuk memperbarui versi agen di klaster Windows Anda.

Memeriksa versi agen penampung Amazon ECS

Anda dapat memeriksa versi agen kontainer yang berjalan pada instans kontainer Anda untuk melihat apakah pembaruan diperlukan. Tampilan instance container di konsol Amazon ECS menyediakan versi agen. Gunakan prosedur berikut untuk memeriksa versi agen Anda.


Amazon ECS console

1. Buka konsol di <https://console.aws.amazon.com/ecs/v2>.
2. Dari bilah navigasi, pilih Wilayah tempat instans eksternal Anda didaftarkan.
3. Di panel navigasi, pilih Klaster, kemudian pilih klaster yang meng-host instans eksternal.
4. Pada halaman Cluster: *name*, pilih tab Infrastructure.

5. Di bawah Instance Container, perhatikan kolom versi Agen untuk instance kontainer Anda. Jika instans kontainer tidak memiliki versi instans kontainer terbaru, konsol akan memberi peringatan melalui pesan dan bendera bahwa versi agen kedaluwarsa.

Jika versi agen Anda kedaluwarsa, Anda dapat memperbarui agen kontainer Anda dengan prosedur berikut:

- Jika instance container Anda menjalankan AMI Amazon ECS yang dioptimalkan, lihat [Memperbarui agen kontainer Amazon ECS pada AMI Amazon ECS yang dioptimalkan](#)
- Jika instance container Anda tidak menjalankan AMI yang dioptimalkan Amazon ECS, lihat [Memperbarui agen kontainer Amazon ECS secara manual \(untuk AMI yang dioptimalkan ECS non-Amazon\)](#)

 Important

Untuk memperbarui versi agen Amazon ECS dari versi sebelum v1.0.0 pada AMI yang dioptimalkan Amazon ECS, sebaiknya hentikan instans penampung saat ini dan meluncurkan instans baru dengan versi AMI terbaru. Setiap instans kontainer yang menggunakan versi pratinjau harus pensiun dan diganti dengan AMI terbaru. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Meluncurkan instans penampung Amazon ECS Linux](#).

Amazon ECS container agent introspection API

Anda juga dapat menggunakan untuk memeriksa versi API introspeksi agen penampung Amazon ECS dari instance container itu sendiri. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Introspeksi wadah Amazon ECS](#).

Untuk memeriksa apakah agen penampung Amazon ECS Anda menjalankan versi terbaru dengan API introspeksi

1. Masuk ke instans kontainer Anda melalui SSH.
2. Kueri API introspeksi.

```
[ec2-user ~]$ curl -s 127.0.0.1:51678/v1/metadata | python3 -mjson.tool
```

Note

API introspeksi menambahkan `Version` informasi dalam versi v1.0.0 dari agen penampung Amazon ECS. Jika `Version` tidak ada ketika sedang melakukan kueri API introspeksi, atau API introspeksi sama sekali tidak ada dalam agen Anda, maka versi yang Anda jalankan adalah v0.0.3 atau sebelumnya. Anda harus memperbarui versi Anda.

Memperbarui agen kontainer Amazon ECS pada AMI Amazon ECS yang dioptimalkan

Jika Anda menggunakan AMI Amazon ECS yang dioptimalkan, Anda memiliki beberapa opsi untuk mendapatkan versi terbaru dari agen penampung Amazon ECS (ditampilkan dalam urutan rekomendasi):

- Hentikan instans penampung dan luncurkan versi terbaru Amazon ECS Amazon Linux 2 AMI yang dioptimalkan Amazon (baik secara manual atau dengan memperbarui konfigurasi peluncuran Auto Scaling Anda dengan AMI terbaru). Ini menyediakan instance container baru dengan versi terbaru yang diuji dan divalidasi dari Amazon Linux, `Dockerecs-init`, dan agen penampung Amazon ECS. Untuk informasi selengkapnya, lihat [AMI Linux Amazon ECS yang dioptimalkan](#).
- Hubungkan ke instans dengan SSH dan perbarui paket `ecs-init` (dan dependensinya) ke versi terbaru. Operasi ini menyediakan versi Docker yang diuji dan divalidasi terbaru dan `ecs-init` yang tersedia di Amazon Linux repositori dan versi terbaru dari agen penampung Amazon ECS. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Untuk memperbarui `ecs-init` paket pada AMI Amazon ECS yang dioptimalkan](#).
- Perbarui agen penampung dengan operasi `UpdateContainerAgent` API, baik melalui konsol atau dengan AWS SDK AWS CLI atau. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Memperbarui agen penampung Amazon ECS dengan operasi `UpdateContainerAgent` API](#).

Note

Pembaruan agen tidak berlaku pada instans kontainer Windows. Kami menyarankan Anda agar meluncurkan instans kontainer baru untuk memperbarui versi agen di kluster Windows Anda.

Untuk memperbarui **ecs-init** paket pada AMI Amazon ECS yang dioptimalkan

1. Masuk ke instans kontainer Anda melalui SSH.
2. Perbarui paket `ecs-init` dengan perintah berikut.

```
sudo yum update -y ecs-init
```

Note

`ecs-init` Paket dan agen kontainer Amazon ECS segera diperbarui. Namun, versi Docker yang lebih baru tidak dimuat sampai daemon Docker di mulai ulang. Pemulaian ulang dilakukan baik dengan booting ulang instans, atau dengan menjalankan perintah berikut pada instans Anda:

- AMI Amazon Linux 2 yang dioptimalkan untuk Amazon ECS:

```
sudo systemctl restart docker
```

- AMI Amazon Linux yang dioptimalkan untuk Amazon ECS:

```
sudo service docker restart && sudo start ecs
```

Memperbarui agen penampung Amazon ECS dengan operasi **UpdateContainerAgent** API

Important

`UpdateContainerAgentAPI` ini hanya didukung pada varian Linux dari AMI Amazon ECS yang dioptimalkan, dengan pengecualian AMI Amazon Linux 2 (arm64) Amazon ECS yang dioptimalkan Amazon. Untuk instance kontainer yang menggunakan AMI Amazon Linux 2 (arm64) Amazon ECS yang dioptimalkan Amazon, `ecs-init` perbarui paket untuk memperbarui agen. Untuk instans kontainer yang sedang menjalankan sistem operasi lain, lihat [Memperbarui agen kontainer Amazon ECS secara manual \(untuk AMI yang dioptimalkan ECS non-Azon\)](#). Jika Anda menggunakan instans kontainer Windows, Kami menyarankan Anda agar meluncurkan instans kontainer baru untuk memperbarui versi agen di kluster Windows Anda.

Proses `UpdateContainerAgent` API dimulai saat Anda meminta pembaruan agen, baik melalui konsol atau dengan AWS SDK AWS CLI atau. Amazon ECS memeriksa versi agen Anda saat ini terhadap versi agen terbaru yang tersedia, dan jika pembaruan dimungkinkan. Jika pembaruan tidak tersedia, misalnya, jika agen sudah menjalankan versi terbaru, maka `NoUpdateAvailableException` dikembalikan.

Tahapan dalam proses pembaruan yang ditunjukkan di atas adalah sebagai berikut:

PENDING

Pembaruan agen tersedia, dan proses pembaruan telah dimulai.

STAGING

Agan telah mulai mengunduh pembaruan agen. Jika agen tidak dapat mengunduh pembaruan, atau jika isi pembaruan salah atau rusak, maka agen akan mengirimkan notifikasi kegagalan dan transisi pembaruan ke status `FAILED`.

STAGED

Pengunduhan agen selesai dan isi agen telah diverifikasi.

UPDATING

Layanan `ecs-init` dimulai ulang dan versi agen baru diambil. Jika agen karena alasan tertentu tidak dapat memulai ulang, pembaruan beralih ke `FAILED` status; jika tidak, agen memberi sinyal kepada Amazon ECS bahwa pembaruan telah selesai.

Note

Pembaruan agen tidak berlaku pada instans kontainer Windows. Kami menyarankan Anda agar meluncurkan instans kontainer baru untuk memperbarui versi agen di klaster Windows Anda.


Untuk memperbarui agen penampung Amazon ECS pada AMI Amazon ECS yang dioptimalkan di konsol

1. Buka konsol di <https://console.aws.amazon.com/ecs/v2>.
2. Dari bilah navigasi, pilih Wilayah tempat instans eksternal Anda didaftarkan.
3. Di panel navigasi, pilih Klaster dan pilih klaster.

4. Pada halaman Cluster: **name**, pilih tab Infrastructure.
5. Di bawah Instance Container, pilih instance yang akan diperbarui, lalu pilih Actions, Update agent.

Memperbarui agen kontainer Amazon ECS secara manual (untuk AMI yang dioptimalkan ECS non-Amazon)

Untuk memperbarui agen penampung Amazon ECS secara manual (untuk AMI yang dioptimalkan untuk ECS non-Amazon)

 Note

Pembaruan agen tidak berlaku pada instans kontainer Windows. Kami menyarankan Anda agar meluncurkan instans kontainer baru untuk memperbarui versi agen di klaster Windows Anda.

1. Masuk ke instans kontainer Anda melalui SSH.
2. Lakukan pemeriksaan untuk melihat apakah agen Anda menggunakan variabel lingkungan ECS_DATADIR untuk menyimpan statusnya.

```
ubuntu:~$ docker inspect ecs-agent | grep ECS_DATADIR
```

Output:

```
"ECS_DATADIR=/data",
```

 Important

Jika perintah sebelumnya tidak mengembalikan variabel lingkungan ECS_DATADIR, Anda harus menghentikan tugas apa pun yang berjalan pada instans kontainer ini sebelum memperbarui agen Anda. Agen yang lebih baru dengan variabel lingkungan ECS_DATADIR menyimpan statusnya dan Anda dapat memperbaruinya saat tugas sedang berjalan tanpa masalah.

3. Hentikan agen kontainer Amazon ECS.

```
ubuntu:~$ docker stop ecs-agent
```

4. Hapus kontainer agen.

```
ubuntu:~$ docker rm ecs-agent
```

5. Pastikan `/etc/ecs` direktori dan file konfigurasi agen penampung Amazon ECS ada di `/etc/ecs/ecs.config`.

```
ubuntu:~$ sudo mkdir -p /etc/ecs && sudo touch /etc/ecs/ecs.config
```

6. Edit file `/etc/ecs/ecs.config` dan pastikan bahwa file berisi setidaknya deklarasi variabel berikut. Jika Anda tidak ingin instans kontainer Anda untuk terdaftar dengan klaster default, tentukan nama klaster Anda sebagai nilai untuk `ECS_CLUSTER`.

```
ECS_DATADIR=/data
ECS_ENABLE_TASK_IAM_ROLE=true
ECS_ENABLE_TASK_IAM_ROLE_NETWORK_HOST=true
ECS_LOGFILE=/log/ecs-agent.log
ECS_AVAILABLE_LOGGING_DRIVERS=["json-file", "awslogs"]
ECS_LOGLEVEL=info
ECS_CLUSTER=default
```

Untuk informasi selengkapnya tentang opsi waktu aktif agen ini, lihat [Konfigurasi agen kontainer Amazon ECS](#).

Note

Anda dapat menyimpan variabel lingkungan agen secara opsional di Amazon S3 (yang dapat diunduh ke instans penampung Anda pada waktu peluncuran menggunakan data pengguna Amazon EC2). Hal ini dianjurkan untuk informasi sensitif seperti kredensial autentikasi untuk repositori privat. Untuk informasi lebih lanjut, lihat [Menyimpan konfigurasi instans penampung Amazon ECS di Amazon S3](#) dan [Menggunakan gambar AWS non-kontainer di Amazon ECS](#).

7. Tarik gambar agen kontainer Amazon ECS terbaru dari Amazon Elastic Container Registry Public.


```
ubuntu:~$ docker pull public.ecr.aws/ecs/amazon-ecs-agent:latest
```

Output:

```
Pulling repository amazon/amazon-ecs-agent
a5a56a5e13dc: Download complete
511136ea3c5a: Download complete
9950b5d678a1: Download complete
c48ddcf21b63: Download complete
Status: Image is up to date for amazon/amazon-ecs-agent:latest
```

8. Jalankan agen penampung Amazon ECS terbaru pada instance container Anda.

Note

Gunakan kebijakan mulai ulang Docker atau manajer proses (seperti upstart atau systemd) untuk memperlakukan agen kontainer sebagai suatu layanan atau daemon dan pastikan mulai ulang dilakukan setelah keluar. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Secara otomatis memulai kontainer](#) dan [Kebijakan mulai ulang](#) dalam dokumentasi Docker. AMI Amazon ECS yang dioptimalkan menggunakan `ecs-init` RPM untuk tujuan ini, dan Anda dapat melihat [kode sumber untuk RPM ini aktif](#). GitHub

Contoh run command agen berikut dipecah menjadi baris terpisah agar setiap opsi dapat ditunjukkan. Untuk informasi selengkapnya tentang opsi waktu aktif agen ini, lihat [Konfigurasi agen kontainer Amazon ECS](#).

Important

Pengaktifan sistem operasi dengan SELinux memerlukan opsi `--privileged` di perintah `docker run` Anda. Selain itu, untuk instans kontainer yang mengaktifkan SELinux, kami sarankan agar Anda menambahkan opsi `:Z` pada pemasangan volume `/log` dan `/data`. Namun, pemasangan host untuk volume ini harus ada sebelum Anda menjalankan perintah atau Anda menerima kesalahan `no such file or directory`. Lakukan tindakan berikut jika Anda mengalami kesulitan menjalankan agen Amazon ECS pada instance container berkemampuan SELinux:

- Buat titik-titik pemasangan volume host pada instans kontainer Anda.

```
ubuntu:~$ sudo mkdir -p /var/log/ecs /var/lib/ecs/data
```

- Tambahkan opsi `--privileged` pada perintah `docker run` di bawah ini.
- Tambahkan opsi `:Z` pada pemasangan volume kontainer `/log` dan `/data` (misalnya, `--volume=/var/log/ecs:/log:Z`) pada perintah `docker run` di bawah ini.

```
ubuntu:~$ sudo docker run --name ecs-agent \  
--detach=true \  
--restart=on-failure:10 \  
--volume=/var/run:/var/run \  
--volume=/var/log/ecs:/log \  
--volume=/var/lib/ecs/data:/data \  
--volume=/etc/ecs:/etc/ecs \  
--volume=/etc/ecs:/etc/ecs/pki \  
--net=host \  
--env-file=/etc/ecs/ecs.config \  
amazon/amazon-ecs-agent:latest
```

Note

Jika Anda menerima pesan `Error response from daemon: Cannot start container`, Anda dapat menghapus kontainer yang gagal dengan perintah `sudo docker rm ecs-agent` dan coba jalankan agen kembali.

AMI Windows Amazon ECS yang dioptimalkan

AMI yang dioptimalkan Amazon ECS telah dikonfigurasi sebelumnya dengan komponen yang diperlukan yang Anda perlukan untuk menjalankan beban kerja Amazon ECS. Meskipun Anda dapat membuat AMI instans kontainer sendiri yang memenuhi spesifikasi dasar yang diperlukan untuk menjalankan beban kerja kontainer Anda di Amazon ECS, AMI yang dioptimalkan Amazon ECS telah dikonfigurasi dan diuji di Amazon ECS oleh para insinyur. AWS Ini adalah cara termudah bagi Anda untuk memulai dan mendapatkan kontainer Anda yang berjalan pada AWS dengan cepat.

Metadata AMI Amazon ECS yang dioptimalkan, termasuk nama AMI, versi agen penampung Amazon ECS, dan versi runtime Amazon ECS yang menyertakan versi Docker, untuk setiap varian dapat

diambil secara terprogram. Untuk informasi selengkapnya, lihat [the section called “Mengambil metadata Windows AMI yang dioptimalkan Amazon ECS”](#).

Anda dapat berlangganan topik Windows AMI Amazon SNS untuk diberi tahu saat AMI baru dirilis atau versi AMI ditandai pribadi. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Berlangganan pemberitahuan pembaruan Windows AMI yang dioptimalkan Amazon ECS](#).


 Important

Semua varian AMI yang dioptimalkan ECS yang diproduksi setelah Agustus akan bermigrasi dari Docker EE (Mirantis) ke Docker CE (proyek Moby).

Untuk memastikan bahwa pelanggan memiliki pembaruan keamanan terbaru secara default, Amazon ECS mempertahankan setidaknya tiga AMI terakhir yang dioptimalkan untuk Windows Amazon ECS. Setelah merilis AMI baru yang dioptimalkan untuk Windows Amazon ECS, Amazon ECS membuat AMI yang dioptimalkan Windows Amazon ECS yang lebih lama menjadi pribadi. Jika ada AMI pribadi yang perlu Anda akses, beri tahu kami dengan mengajukan tiket dengan Cloud Support.

Varian AMI yang dioptimalkan Amazon ECS

Varian Windows Server berikut dari AMI Amazon ECS yang dioptimalkan tersedia untuk instans Amazon EC2 Anda.

 Important

Semua varian AMI yang dioptimalkan ECS yang diproduksi setelah Agustus akan bermigrasi dari Docker EE (Mirantis) ke Docker CE (proyek Moby).

- Amazon ECS Server Windows 2022 AMI Penuh yang dioptimalkan ECS
- Server Windows 2022 AMI Inti yang dioptimalkan Amazon ECS
- Amazon ECS yang dioptimalkan Windows Server 2019 AMI Penuh
- Amazon ECS yang dioptimalkan Windows Server 2019 Core AMI
- Amazon ECS yang dioptimalkan Windows Server 2016 AMI Penuh

⚠ Important

Windows Server 2016 tidak mendukung versi Docker terbaru, misalnya 25.xx. Oleh karena itu, AMI Penuh Windows Server 2016 tidak akan menerima patch keamanan atau bug ke runtime Docker. Kami menyarankan Anda pindah ke salah satu platform Windows berikut:

- Windows Server 2022 Lengkap
- Windows Server 2022 Inti
- Windows Server 2019 Full
- Windows Server 2019 Core

Pada 9 Agustus 2022, Windows Server 20H2 Core AMI yang dioptimalkan Amazon ECS mencapai akhir tanggal dukungannya. Tidak ada versi baru dari AMI ini yang akan dirilis. Untuk informasi selengkapnya, lihat [informasi rilis Windows Server](#).

Windows Server 2022, Windows Server 2019, dan Windows Server 2016 adalah rilis Long-Term Servicing Channel (LTSC). Windows Server 20H2 adalah rilis Semi-Annual Channel (SAC). Untuk informasi selengkapnya, lihat [informasi rilis Windows Server](#).

Pertimbangan

Berikut adalah beberapa hal yang harus Anda ketahui tentang Amazon EC2 Windows container dan Amazon ECS.

- Kontainer Windows tidak dapat berjalan pada instans kontainer Linux dan sebaliknya. Untuk penempatan tugas Windows dan Linux yang lebih baik, instans kontainer Windows dan Linux harus tetap berada di klaster terpisah dan tempatkan tugas Windows hanya pada klaster Windows. Anda dapat memastikan bahwa ketentuan tugas Windows hanya ditempatkan pada instans Windows dengan menetapkan batasan penempatan berikut: `memberOf(ecs.os-type=='windows')`.
- Kontainer Windows didukung untuk tugas-tugas yang menggunakan jenis peluncuran EC2 dan Fargate.
- Kontainer Windows dan instans kontainer tidak dapat mendukung semua parameter ketentuan tugas yang tersedia untuk kontainer Linux dan instans kontainer. Beberapa parameter tidak didukung sama sekali, dan perilaku parameter lainnya berbeda saat di Windows dan saat di Linux. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Perbedaan definisi tugas Amazon ECS untuk instans EC2 yang menjalankan Windows](#).

- Untuk peran IAM untuk fitur tugas, Anda perlu mengonfigurasi instance wadah Windows Anda untuk mengizinkan fitur saat diluncurkan. Kontainer Anda harus menjalankan beberapa PowerShell kode yang disediakan saat mereka menggunakan fitur tersebut. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Konfigurasi tambahan instans Amazon EC2 Windows](#).
- Fitur peran IAM untuk tugas menggunakan proxy kredensial untuk memberikan kredensial ke kontainer. Proxy kredensial ini menempati port 80 pada instance kontainer, jadi jika Anda menggunakan peran IAM untuk tugas, port 80 tidak tersedia untuk tugas. Untuk kontainer layanan web, Anda dapat menggunakan Application Load Balancer dan pemetaan port dinamis untuk menyediakan koneksi port HTTP 80 standar ke kontainer Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Gunakan load balancing untuk mendistribusikan lalu lintas layanan Amazon ECS](#).
- Gambar Windows Server Docker berukuran besar (9 GiB). Jadi, instance container Windows Anda membutuhkan lebih banyak ruang penyimpanan daripada instance container Linux.
- Untuk menjalankan wadah Windows di Windows Server, versi OS gambar dasar wadah harus cocok dengan host. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Kompatibilitas versi penampung Windows](#) di situs web dokumentasi Microsoft. Jika klaster Anda menjalankan beberapa versi Windows, Anda dapat memastikan bahwa tugas ditempatkan pada instans EC2 yang berjalan pada versi yang sama dengan menggunakan batasan penempatan: `memberOf(attribute:ecs.os-family == WINDOWS_SERVER_<OS_Release>_<FULL or CORE>)` Untuk informasi selengkapnya, lihat [the section called “Mengambil metadata Windows AMI yang dioptimalkan Amazon ECS”](#).

Mengambil metadata Windows AMI yang dioptimalkan Amazon ECS

ID AMI, nama gambar, sistem operasi, versi agen kontainer, dan versi runtime untuk setiap varian AMI yang dioptimalkan Amazon ECS dapat diambil secara terprogram dengan menanyakan Systems Manager Parameter Store API. Untuk informasi selengkapnya tentang Systems Manager Parameter Store API, lihat [GetParameters](#) dan [GetParametersByPath](#).

Note

Pengguna administratif Anda harus memiliki izin IAM berikut untuk mengambil metadata AMI Amazon ECS yang dioptimalkan. Izin ini telah ditambahkan ke kebijakan `AmazonECS_FullAccess` IAM.

- `ssm: GetParameters`
- `ssm: GetParameter`
- `ssm: GetParameters ByPath`

Systems Manager Parameter Menyimpan format parameter

Note

Parameter Systems Manager Parameter Store API berikut tidak digunakan lagi dan tidak boleh digunakan untuk mengambil AMI Windows terbaru:

- `/aws/service/ecs/optimized-ami/windows_server/2016/english/full/recommended/image_id`
- `/aws/service/ecs/optimized-ami/windows_server/2019/english/full/recommended/image_id`

Berikut ini adalah format nama parameter untuk setiap varian AMI Amazon ECS yang dioptimalkan.

- Windows Server 2022 Metadata AMI lengkap:

```
/aws/service/ami-windows-latest/Windows_Server-2022-English-Full-ECS_Optimized
```

- Metadata AMI Inti Windows Server 2022:

```
/aws/service/ami-windows-latest/Windows_Server-2022-English-Core-ECS_Optimized
```

- Metadata AMI Windows Server 2019 Full:

```
/aws/service/ami-windows-latest/Windows_Server-2019-English-Full-ECS_Optimized
```

- Metadata AMI Windows Server 2019 Core:

```
/aws/service/ami-windows-latest/Windows_Server-2019-English-Core-ECS_Optimized
```

- Metadata AMI Windows Server 2016 Full:

```
/aws/service/ami-windows-latest/Windows_Server-2016-English-Full-ECS_Optimized
```

Format nama parameter berikut mengambil metadata dari Windows Server 2019 Full AMI stabil terbaru

```
aws ssm get-parameters --names /aws/service/ami-windows-latest/Windows_Server-2019-English-Full-ECS_Optimized
```

Berikut ini adalah contoh objek JSON yang dikembalikan untuk nilai parameter.

```
{
  "Parameters": [
    {
      "Name": "/aws/service/ami-windows-latest/Windows_Server-2019-English-Full-ECS_Optimized",
      "Type": "String",
      "Value": "{\"image_name\": \"Windows_Server-2019-English-Full-ECS_Optimized-2023.06.13\", \"image_id\": \"ami-0debc1fb48e4aee16\", \"ecs_runtime_version\": \"Docker (CE) version 20.10.21\", \"ecs_agent_version\": \"1.72.0\"}",
      "Version": 58,
      "LastModifiedDate": "2023-06-22T19:37:37.841000-04:00",
      "ARN": "arn:aws:ssm:us-east-1::parameter/aws/service/ami-windows-latest/Windows_Server-2019-English-Full-ECS_Optimized",
      "DataType": "text"
    }
  ],
  "InvalidParameters": []
}
```

Masing-masing kolom dalam output di atas tersedia untuk dilakukan kueri sebagai sub-parameter. Buat jalur parameter untuk sub-parameter dengan menambahkan nama sub-parameter ke jalur untuk AMI yang dipilih. Sub-parameter berikut tersedia:

- `schema_version`
- `image_id`
- `image_name`
- `os`
- `ecs_agent_version`
- `ecs_runtime_version`

Contoh

Contoh berikut menunjukkan cara Anda dapat mengambil metadata untuk setiap varian AMI Amazon ECS yang dioptimalkan.

Mengambil metadata AMI terbaru yang dioptimalkan Amazon ECS stabil

Anda dapat mengambil AMI stabil Amazon ECS terbaru yang dioptimalkan menggunakan AWS CLI perintah berikut. AWS CLI

- Untuk AMI Lengkap Windows Server 2022 yang dioptimalkan Amazon ECS:

```
aws ssm get-parameters --names /aws/service/ami-windows-latest/Windows_Server-2022-English-Full-ECS_Optimized --region us-east-1
```

- Untuk AMI Inti Windows Server 2022 yang dioptimalkan oleh Amazon ECS:

```
aws ssm get-parameters --names /aws/service/ami-windows-latest/Windows_Server-2022-English-Core-ECS_Optimized --region us-east-1
```

- Untuk AMI Penuh Windows Server 2019 yang dioptimalkan Amazon ECS:

```
aws ssm get-parameters --names /aws/service/ami-windows-latest/Windows_Server-2019-English-Full-ECS_Optimized --region us-east-1
```

- Untuk Windows Server 2019 Core AMI yang dioptimalkan Amazon ECS:

```
aws ssm get-parameters --names /aws/service/ami-windows-latest/Windows_Server-2019-English-Core-ECS_Optimized --region us-east-1
```

- Untuk Amazon ECS yang dioptimalkan Windows Server 2016 AMI Penuh:

```
aws ssm get-parameters --names /aws/service/ami-windows-latest/Windows_Server-2016-English-Full-ECS_Optimized --region us-east-1
```

Menggunakan AMI terbaru yang dioptimalkan Amazon ECS yang dioptimalkan dalam template AWS CloudFormation

Anda dapat mereferensikan AMI terbaru yang dioptimalkan Amazon ECS yang dioptimalkan dalam AWS CloudFormation template dengan mereferensikan nama penyimpanan parameter Systems Manager.

Parameters:

LatestECSOptimizedAMI:

Description: AMI ID

Type: AWS::SSM::Parameter::Value<AWS::EC2::Image::Id>

Default: `/aws/service/ami-windows-latest/Windows_Server-2019-English-Full-ECS_Optimized/image_id`

Berlangganan pemberitahuan pembaruan Windows AMI yang dioptimalkan Amazon ECS

AWS menyediakan dua ARN topik Amazon SNS untuk pemberitahuan yang terkait dengan AMI Windows Server. Satu topik mengirimkan pemberitahuan pembaruan ketika AMI Windows Server baru dirilis. Topik yang lainnya mengirimkan notifikasi ketika AMIs Server Windows yang dirilis sebelumnya dibuat privat. Meskipun topik ini tidak spesifik untuk AMI Windows Amazon ECS yang dioptimalkan, karena AMI Windows yang dioptimalkan Amazon ECS mengikuti jadwal rilis yang sama, Anda dapat menggunakan pemberitahuan ini untuk indikasi kapan AMI Windows yang dioptimalkan Amazon ECS baru diperbarui. Untuk informasi selengkapnya tentang berlangganan notifikasi AMI Windows, lihat [Berlangganan notifikasi AMI](#) Windows di Panduan Pengguna Amazon EC2.

Note

Pengguna Anda, atau peran yang dilampirkan ke pengguna Anda harus memiliki izin `sns::subscribe` IAM untuk berlangganan topik Amazon SNS.

Versi Windows AMI yang dioptimalkan Amazon ECS

Lihat versi saat ini dan sebelumnya dari AMI yang dioptimalkan Amazon ECS dan versi terkait dari agen kontainer Amazon ECS, Docker, dan paket `ecs-init`

Metadata AMI Amazon ECS yang dioptimalkan, termasuk ID AMI, untuk setiap varian dapat diambil secara terprogram. Untuk informasi selengkapnya, lihat [the section called “Mengambil metadata Windows AMI yang dioptimalkan Amazon ECS”](#).

Tab berikut menampilkan daftar versi AMI yang dioptimalkan Windows Amazon ECS. Untuk detail tentang referensi parameter Systems Manager Parameter Store dalam AWS CloudFormation template, lihat [Menggunakan AMI terbaru yang dioptimalkan Amazon ECS yang dioptimalkan dalam template AWS CloudFormation](#).

Important

Untuk memastikan bahwa pelanggan memiliki pembaruan keamanan terbaru secara default, Amazon ECS mempertahankan setidaknya tiga AMI terakhir yang dioptimalkan untuk

Windows Amazon ECS. Setelah merilis AMI baru yang dioptimalkan untuk Windows Amazon ECS, Amazon ECS membuat AMI yang dioptimalkan Windows Amazon ECS yang lebih lama menjadi pribadi. Jika ada AMI pribadi yang perlu Anda akses, beri tahu kami dengan mengajukan tiket dengan Cloud Support.

Windows Server 2016 tidak mendukung versi Docker terbaru, misalnya 25.xx. Oleh karena itu, AMI Penuh Windows Server 2016 tidak akan menerima patch keamanan atau bug ke runtime Docker. Kami menyarankan Anda pindah ke salah satu platform Windows berikut:

- Windows Server 2022 Lengkap
- Windows Server 2022 Inti
- Windows Server 2019 Full
- Windows Server 2019 Core

Windows Server 2022 Full AMI versions

Tabel di bawah ini mencantumkan versi saat ini dan sebelumnya dari AMI Penuh Windows Server 2022 yang dioptimalkan Amazon ECS dan versi terkait dari agen penampung Amazon ECS dan Docker.

Amazon ECS yang dioptimalkan Windows Server 2022 AMI Penuh	Versi agen kontainer Amazon ECS	Versi Docker	Visibilitas
Windows_server-2022-Inggris-penuh-EC2_S_dioptimal-2024.0 5.14	1.82.3	25.0.3 (Docker CE)	Publik
Windows_server-2022-Inggris-penuh-EC2_S_dioptimal-2024.0 4.09	1.82.2	25.0.3 (Docker CE)	Publik
Windows_server-2022-Inggris-penuh-EC2	1.82.0	20.10.23 (Docker CE)	Publik

Amazon ECS yang dioptimalkan Windows Server 2022 AMI Penuh	Versi agen kontainer Amazon ECS	Versi Docker	Visibilitas
S_dioptimal-2024.0 3.12			
Windows_server-2022-Inggris-penuh-EC S_dioptimal-2024.0 2.13	1.81.0	20.10.23 (Docker CE)	Publik
Windows_server-2022-Inggris-penuh-EC S_dioptimal-2024.0 1.09	1.79.2	20.10.23 (Docker CE)	Publik
Windows_server-2022-Inggris-penuh-EC S_dioptimal-2023.1 2.12	1.79.1	20.10.23 (Docker CE)	Privat
Windows_server-2022-Inggris-penuh-EC S_dioptimal-2023.1 1.14	1.79.0	20.10.23 (Docker CE)	Privat
Windows_server-2022-Inggris-penuh-EC S_dioptimal-2023.1 0.11	1.77.0	20.10.21 (Docker CE)	Privat
Windows_server-2022-Inggris-penuh-EC S_dioptimal-2023.0 9.15	1.75.3	20.10.21 (Docker CE)	Privat

Amazon ECS yang dioptimalkan Windows Server 2022 AMI Penuh	Versi agen kontainer Amazon ECS	Versi Docker	Visibilitas
Windows_server-2022-Inggris-penuh-EC2_S_dioptimal-2023.08.09	1.74.1	20.10.21 (Docker CE)	Privat
Windows_server-2022-Inggris-penuh-EC2_S_dioptimal-2023.07.11	1.73.1	20.10.21 (Docker CE)	Privat
Windows_server-2022-Inggris-penuh-EC2_S_dioptimal-2023.06.13	1.72.0	20.10.21 (Docker CE)	Privat
Windows_server-2022-Inggris-penuh-EC2_S_dioptimal-2023.05.18	1.71.1	20.10.21 (Docker CE)	Privat
Windows_server-2022-Inggris-penuh-EC2_S_dioptimal-2023.04.18	1.70.2	20.10.21 (Docker CE)	Privat
Windows_server-2022-Inggris-penuh-EC2_S_dioptimal-2023.03.21	1.69.0	20.10.21 (Docker CE)	Privat

Amazon ECS yang dioptimalkan Windows Server 2022 AMI Penuh	Versi agen kontainer Amazon ECS	Versi Docker	Visibilitas
Windows_server-2022-Inggris-penuh-EC2_S_dioptimal-2023.02.21	1.68.2	20.10.21 (Docker CE)	Privat
Windows_server-2022-Inggris-penuh-EC2_S_dioptimal-2023.01.11	1.68.0	20.10.21 (Docker CE)	Privat
Windows_server-2022-Inggris-penuh-EC2_S_dioptimal-2022.12.14	1.67.2	20.10.21 (Docker CE)	Privat
Windows_server-2022-Inggris-penuh-EC2_S_dioptimal-2022.11.09	1.65.1	20.10.21 (Docker CE)	Privat
Windows_server-2022-Inggris-penuh-EC2_S_dioptimal-2022.10.12	1.64.0	20.10.17 (Docker CE)	Privat
Windows_server-2022-Inggris-penuh-EC2_S_dioptimal-2022.09.22	1.63.1	20.10.17 (Docker CE)	Privat

Amazon ECS yang dioptimalkan Windows Server 2022 AMI Penuh	Versi agen kontainer Amazon ECS	Versi Docker	Visibilitas
Windows_server-2022-Inggris-penuh-EC2_S_dioptimal-2022.0 9.14	1.62.2	20.10.17 (Docker CE)	Privat
Windows_server-2022-Inggris-penuh-EC2_S_dioptimal-2022.0 8.15	1.62.1	20.10.9	Privat
Windows_server-2022-Inggris-penuh-EC2_S_dioptimal-2022.0 7.13	1.61.3	20.10.9	Privat
Windows_server-2022-Inggris-penuh-EC2_S_dioptimal-2022.0 6.15	1.61.2	20.10.9	Privat
Windows_server-2022-Inggris-penuh-EC2_S_dioptimal-2022.0 1.18	1.57.1	20.10.9	Privat
Windows_server-2022-Inggris-penuh-EC2_S_dioptimal-2021.1 2.16	1.57.1	20.10.7	Privat

Amazon ECS yang dioptimalkan Windows Server 2022 AMI Penuh	Versi agen kontainer Amazon ECS	Versi Docker	Visibilitas
Windows_server-2022-Inggris-penuh-ECS_dioptimal-2021.11.11	1.57.0	20.10.7	Privat
Windows_server-2022-Inggris-penuh-ECS_dioptimal-2021.09.23	1.55.3	20.10.7	Privat

Gunakan AWS CLI perintah berikut untuk mengambil AMI Penuh Windows Server 2022 yang dioptimalkan Amazon ECS saat ini.

```
aws ssm get-parameters --names /aws/service/ami-windows-latest/Windows_Server-2022-English-Full-ECS_Optimized
```

Windows Server 2022 Core AMI versions

Tabel di bawah ini mencantumkan versi saat ini dan sebelumnya dari Windows Server 2022 Core AMI yang dioptimalkan Amazon ECS dan versi terkait dari agen penampung Amazon ECS dan Docker.

Server Windows 2022 AMI Inti yang dioptimalkan Amazon ECS	Versi agen kontainer Amazon ECS	Versi Docker	Visibilitas
Windows_Server-2022-Inggris-Core-ECS_Optimized-2024.05.14	1.82.3	25.0.3 (Docker CE)	Publik

Server Windows 2022 AMI Inti yang dioptimalkan Amazon ECS	Versi agen kontainer Amazon ECS	Versi Docker	Visibilitas
Windows_Server-2022-Inggris-Core-ECS_Optimized-2024.04.09	1.82.2	25.0.3 (Docker CE)	Publik
Windows_Server-2022-Inggris-Core-ECS_Optimized-2024.03.12	1.82.0	20.10.23 (Docker CE)	Publik
Windows_server-2022-Inggris-core-ECS_Optimized-2024.02.13	1.81.0	20.10.23 (Docker CE)	Publik
Windows_Server-2022-Inggris-Core-ECS_Optimized-2024.01.09	1.79.2	20.10.23 (Docker CE)	Publik
Windows_Server-2022-Inggris-Core-ECS_Optimized-2023.12.12	1.79.1	20.10.23 (Docker CE)	Privat
Windows_Server-2022-Inggris-Core-ECS_Optimized-2023.11.14	1.79.0	20.10.23 (Docker CE)	Privat

Server Windows 2022 AMI Inti yang dioptimalkan Amazon ECS	Versi agen kontainer Amazon ECS	Versi Docker	Visibilitas
Windows_Server-2022-Inggris-Core-ECS_Optimized-2023.10.11	1.77.0	20.10.21 (Docker CE)	Privat
Windows_Server-2022-Inggris-Core-ECS_Optimized-2023.09.15	1.75.3	20.10.21 (Docker CE)	Privat
Windows_Server-2022-Inggris-Core-ECS_Optimized-2023.08.09	1.74.1	20.10.21 (Docker CE)	Privat
Windows_Server-2022-Inggris-Core-ECS_Optimized-2023.07.11	1.73.1	20.10.21 (Docker CE)	Privat
Windows_Server-2022-Inggris-Core-ECS_Optimized-2023.06.13	1.72.0	20.10.21 (Docker CE)	Privat
Windows_Server-2022-Inggris-Core-ECS_Optimized-2023.05.18	1.71.1	20.10.21 (Docker CE)	Privat

Server Windows 2022 AMI Inti yang dioptimalkan Amazon ECS	Versi agen kontainer Amazon ECS	Versi Docker	Visibilitas
Windows_Server-2022-Inggris-Core-ECS_Optimized-2023.04.18	1.70.2	20.10.21 (Docker CE)	Privat
Windows_Server-2022-Inggris-Core-ECS_Optimized-2023.03.21	1.69.0	20.10.21 (Docker CE)	Privat
Windows_Server-2022-Inggris-Core-ECS_Optimized-2023.02.21	1.68.2	20.10.21 (Docker CE)	Privat
Windows_Server-2022-Inggris-Core-ECS_Optimized-2023.01.11	1.68.0	20.10.21 (Docker CE)	Privat
Windows_Server-2022-Inggris-Core-ECS_Optimized-2022.12.14	1.67.2	20.10.21 (Docker CE)	Privat
Windows_Server-2022-Inggris-Core-ECS_Optimized-2022.11.09	1.65.1	20.10.21 (Docker CE)	Privat

Server Windows 2022 AMI Inti yang dioptimalkan Amazon ECS	Versi agen kontainer Amazon ECS	Versi Docker	Visibilitas
Windows_Server-2022-Inggris-Core-ECS_Optimized-2022.10.12	1.64.0	20.10.17 (Docker CE)	Privat
Windows_Server-2022-Inggris-Core-ECS_Optimized-2022.09.22	1.63.1	20.10.17 (Docker CE)	Privat
Windows_Server-2022-Inggris-Core-ECS_Optimized-2022.09.14	1.62.2	20.10.17 (Docker CE)	Privat
Windows_Server-2022-Inggris-Core-ECS_Optimized-2022.08.15	1.62.1	20.10.9	Privat
Windows_server-2022-Inggris-core-ECS_Optimized-2022.07.13	1.61.3	20.10.9	Privat
Windows_Server-2022-Inggris-Core-ECS_Optimized-2022.06.15	1.61.2	20.10.9	Privat

Server Windows 2022 AMI Inti yang dioptimalkan Amazon ECS	Versi agen kontainer Amazon ECS	Versi Docker	Visibilitas
Windows_Server-2022-Inggris-Core-ECS_Optimized-2021.12.16	1.57.1	20.10.7	Privat
Windows_Server-2022-Inggris-Core-ECS_Optimized-2021.11.11	1.57.0	20.10.7	Privat
Windows_server-2022-Inggris-core-ECS_Optimized-2021.009.23	1.55.3	20.10.7	Privat

Gunakan AWS CLI perintah berikut untuk mengambil AMI Penuh Windows Server 2022 yang dioptimalkan Amazon ECS saat ini.

```
aws ssm get-parameters --names /aws/service/ami-windows-latest/Windows_Server-2022-English-Core-ECS_Optimized
```

Windows Server 2019 Full AMI versions

Tabel di bawah ini mencantumkan versi saat ini dan sebelumnya dari AMI Penuh Windows Server 2019 yang dioptimalkan Amazon ECS dan versi terkait dari agen penampung Amazon ECS dan Docker.

Amazon ECS yang dioptimalkan Windows Server 2019 AMI Penuh	Versi agen kontainer Amazon ECS	Versi Docker	Visibilitas
Windows_server-2019-Inggris-penuh-ECS_dioptimal-2024.05.14	1.82.3	25.0.3 (Docker CE)	Publik
Windows_server-2019-Inggris-penuh-ECS_dioptimal-2024.04.09	1.82.2	25.0.3 (Docker CE)	Publik
Windows_server-2019-Inggris-penuh-ECS_dioptimal-2024.03.12	1.82.0	20.10.23 (Docker CE)	Publik
Windows_server-2019-Inggris-penuh-ECS_dioptimal-2024.02.13	1.81.0	20.10.23 (Docker CE)	Publik
Windows_server-2019-Inggris-penuh-ECS_dioptimal-2024.01.09	1.79.2	20.10.23 (Docker CE)	Publik
Windows_server-2019-Inggris-penuh-ECS_dioptimal-2023.12.12	1.79.1	20.10.23 (Docker CE)	Privat
Windows_server-2019-Inggris-penuh-ECS	1.79.0	20.10.23 (Docker CE)	Privat

Amazon ECS yang dioptimalkan Windows Server 2019 AMI Penuh	Versi agen kontainer Amazon ECS	Versi Docker	Visibilitas
S_dioptimal-2023.1 1.14			
Windows_server-2019-Inggris-penuh-EC S_dioptimal-2023.1 0.11	1.77.0	20.10.21 (Docker CE)	Privat
Windows_server-2019-Inggris-penuh-EC S_dioptimal-2023.0 9.15	1.75.3	20.10.21 (Docker CE)	Privat
Windows_server-2019-Inggris-penuh-EC S_dioptimal-2023.0 8.09	1.74.1	20.10.21 (Docker CE)	Privat
Windows_server-2019-Inggris-penuh-EC S_dioptimal-2023.0 7.11	1.73.1	20.10.21 (Docker CE)	Privat
Windows_server-2019-Inggris-penuh-EC S_dioptimal-2023.0 6.13	1.72.0	20.10.21 (Docker CE)	Privat
Windows_server-2019-Inggris-penuh-EC S_dioptimal-2023.0 5.18	1.71.1	20.10.21 (Docker CE)	Privat

Amazon ECS yang dioptimalkan Windows Server 2019 AMI Penuh	Versi agen kontainer Amazon ECS	Versi Docker	Visibilitas
Windows_server-2019-Inggris-penuh-EC2_S_dioptimal-2023.04.18	1.70.2	20.10.21 (Docker CE)	Privat
Windows_server-2019-Inggris-penuh-EC2_S_dioptimal-2023.03.21	1.69.0	20.10.21 (Docker CE)	Privat
Windows_server-2019-Inggris-penuh-EC2_S_dioptimal-2023.02.21	1.68.2	20.10.21 (Docker CE)	Privat
Windows_server-2019-Inggris-penuh-EC2_S_dioptimal-2023.01.11	1.68.0	20.10.21 (Docker CE)	Privat
Windows_server-2019-Inggris-penuh-EC2_S_dioptimal-2022.12.14	1.67.2	20.10.21 (Docker CE)	Privat
Windows_server-2019-Inggris-penuh-EC2_S_dioptimal-2022.11.09	1.65.1	20.10.21 (Docker CE)	Privat

Amazon ECS yang dioptimalkan Windows Server 2019 AMI Penuh	Versi agen kontainer Amazon ECS	Versi Docker	Visibilitas
Windows_server-2019-Ingggris-penuh-EC2_S_dioptimal-2022.10.12	1.64.0	20.10.17 (Docker CE)	Privat
Windows_server-2019-Ingggris-penuh-EC2_S_dioptimal-2022.09.22	1.63.1	20.10.17 (Docker CE)	Privat
Windows_server-2019-Ingggris-penuh-EC2_S_dioptimal-2022.09.14	1.62.2	20.10.17 (Docker CE)	Privat
Windows_server-2019-Ingggris-penuh-EC2_S_Optimized-2022.08.15	1.62.1	20.10.9	Privat
Windows_server-2019-Ingggris-penuh-EC2_S_dioptimal-2022.07.13	1.61.3	20.10.9	Privat
Windows_server-2019-Ingggris-penuh-EC2_S_dioptimal-2022.06.15	1.61.2	20.10.9	Privat

Amazon ECS yang dioptimalkan Windows Server 2019 AMI Penuh	Versi agen kontainer Amazon ECS	Versi Docker	Visibilitas
Windows_server-2019-Inggris-penuh-EC2_S_dioptimal-2022.01.18	1.57.1	20.10.9	Privat
Windows_server-2019-Inggris-penuh-EC2_S_dioptimal-2021.12.16	1.57.1	20.10.7	Privat
Windows_server-2019-Inggris-penuh-EC2_S_dioptimal-2021.11.11	1.57.0	20.10.7	Privat
Windows_server-2019-Inggris-penuh-EC2_S_dioptimal-2021.09.23	1.55.3	20.10.7	Privat
Windows_server-2019-Inggris-penuh-EC2_S_dioptimal-2021.08.12	1.55.0	20.10.6	Publik
Windows_server-2019-Inggris-penuh-EC2_S_dioptimal-2021.07.13	1.54.02	20.10.6	Privat

Amazon ECS yang dioptimalkan Windows Server 2019 AMI Penuh	Versi agen kontainer Amazon ECS	Versi Docker	Visibilitas
Windows_server-2019-Inggris-penuh-EC2_S_dioptimal-2021.07.08	1.54.0	20.10.5	Privat
Windows_server-2019-Inggris-penuh-EC2_S_dioptimal-2021.06.11	1.53.0	20.10.5	Privat
Windows_server-2019-Inggris-penuh-EC2_S_dioptimal-2021.05.21	1.52.2	20.10.4	Privat
Windows_server-2019-Inggris-penuh-EC2_S_dioptimal-2021.04.14	1.51.0	20.10.0	Privat
Windows_server-2019-Inggris-penuh-EC2_S_dioptimal-2021.03.11	1.50.2	19.03.14	Privat
Windows_server-2019-Inggris-penuh-EC2_S_dioptimal-2021.02.10	1.50.0	19.03.14	Privat

Amazon ECS yang dioptimalkan Windows Server 2019 AMI Penuh	Versi agen kontainer Amazon ECS	Versi Docker	Visibilitas
Windows_server-2019-Ingggris-penuh-EC S_dioptimal-2021.0 1.13	1.49.0	19.03.14	Privat
Windows_server-2019-Ingggris-penuh-EC S_Optimized-2020.1 1.18	1.48.0	19.03.13	Privat
Windows_server-2019-Ingggris-penuh-EC S_Optimized-2020.1 1.06	1.47.0	19.03.11	Privat
Windows_server-2019-Ingggris-penuh-EC S_Optimized-2020.1 0.14	1.45.0	19.03.11	Privat
Windows_server-2019-Ingggris-penuh-EC S_Optimized-2020.0 8.12	1.43.0	19.03.11	Privat
Windows_server-2019-Ingggris-penuh-EC S_Optimized-2020.0 7.15	1.41.1	19.03.5	Privat

Amazon ECS yang dioptimalkan Windows Server 2019 AMI Penuh	Versi agen kontainer Amazon ECS	Versi Docker	Visibilitas
Windows_server-2019-Inggris-penuh-EC2_S_Optimized-2020.06.11	1.40.0	19.03.5	Privat
Windows_server-2019-Inggris-penuh-EC2_S_Optimized-2020.05.14	1.39.0	19.03.5	Privat
Windows_server-2019-Inggris-penuh-EC2_S_Optimized-2020.01.15	1.35.0	19.03.5	Privat
Windows_server-2019-Inggris-penuh-EC2_S_Optimized-2019.12.16	1.34.0	19.03.5	Privat
Windows_server-2019-Inggris-penuh-EC2_S_Optimized-2019.11.25	1.34.0	19.03.4	Privat
Windows_server-2019-Inggris-penuh-EC2_S_Optimized-2019.11.13	1.32.1	19.03.4	Privat

Amazon ECS yang dioptimalkan Windows Server 2019 AMI Penuh	Versi agen kontainer Amazon ECS	Versi Docker	Visibilitas
Windows_server-2019-Inggris-penuh-ECS_Optimized-2019.10.09	1.32.0	19.03.2	Privat
Windows_server-2019-Inggris-penuh-ECS_Optimized-2019.09.11	1.30.0	19.03.1	Privat
Windows_server-2019-Inggris-penuh-ECS_Optimized-2019.08.16	1.29.1	19.03.1	Privat
Windows_server-2019-Inggris-penuh-ECS_Optimized-2019.07.19	1.29.0	18.09.8	Privat
Windows_server-2019-Inggris-penuh-ECS_Optimized-2019.05.10	1.27.0	18.09.4	Privat

Gunakan AWS CLI perintah berikut untuk mengambil AMI Penuh Windows Server 2019 yang dioptimalkan Amazon ECS saat ini.

```
aws ssm get-parameters --names /aws/service/ami-windows-latest/Windows_Server-2019-English-Full-ECS_Optimized
```

Windows Server 2019 Core AMI versions

⚠ Important

Tabel di bawah ini mencantumkan versi saat ini dan sebelumnya dari Windows Server 2019 Core AMI yang dioptimalkan Amazon ECS dan versi terkait dari agen penampung Amazon ECS dan Docker.

Amazon ECS yang dioptimalkan Windows Server 2019 Core AMI	Versi agen kontainer Amazon ECS	Versi Docker	Visibilitas
Windows_server-2019-Inggris-Core-ECS_Optimized-2024.05.14	1.82.3	25.0.3 (Docker CE)	Publik
Windows_server-2019-Inggris-Core-ECS_Optimized-2024.04.09	1.82.2	25.0.3 (Docker CE)	Publik
Windows_server-2019-Inggris-Core-ECS_Optimized-2024.03.12	1.82.0	20.10.23 (Docker CE)	Publik
Windows_server-2019-Inggris-core-ECS_Optimized-2024.02.13	1.81.0	20.10.23 (Docker CE)	Publik

Amazon ECS yang dioptimalkan Windows Server 2019 Core AMI	Versi agen kontainer Amazon ECS	Versi Docker	Visibilitas
Windows_server-2019-Inggris-Core-ECS_Optimized-2024.01.09	1.79.2	20.10.23 (Docker CE)	Publik
Windows_server-2019-Inggris-Core-ECS_Optimized-2023.12.12	1.79.1	20.10.23 (Docker CE)	Privat
Windows_server-2019-Inggris-Core-ECS_Optimized-2023.11.14	1.79.0	20.10.23 (Docker CE)	Privat
Windows_server-2019-Inggris-Core-ECS_Optimized-2023.10.11	1.77.0	20.10.21 (Docker CE)	Privat
Windows_server-2019-Inggris-Core-ECS_Optimized-2023.09.15	1.75.3	20.10.21 (Docker CE)	Privat

Amazon ECS yang dioptimalkan Windows Server 2019 Core AMI	Versi agen kontainer Amazon ECS	Versi Docker	Visibilitas
Windows_server-2019-Inggris-Core-ECS_Optimized-2023.08.09	1.74.1	20.10.21 (Docker CE)	Privat
Windows_server-2019-Inggris-Core-ECS_Optimized-2023.07.11	1.73.1	20.10.21 (Docker CE)	Privat
Windows_server-2019-Inggris-Core-ECS_Optimized-2023.06.13	1.72.0	20.10.21 (Docker CE)	Privat
Windows_server-2019-Inggris-core-ECS_Optimized-2023.05.18	1.71.1	20.10.21 (Docker CE)	Privat
Windows_server-2019-Inggris-core-ECS_Optimized-2023.04.18	1.70.2	20.10.21 (Docker CE)	Privat

Amazon ECS yang dioptimalkan Windows Server 2019 Core AMI	Versi agen kontainer Amazon ECS	Versi Docker	Visibilitas
Windows_server-2019-Inggris-Core-ECS_Optimized-2023.03.21	1.69.0	20.10.21 (Docker CE)	Privat
Windows_server-2019-Inggris-Core-ECS_Optimized-2023.02.21	1.68.2	20.10.21 (Docker CE)	Privat
Windows_server-2019-Inggris-Core-ECS_Optimized-2023.01.11	1.68.0	20.10.21 (Docker CE)	Privat
Windows_server-2019-Inggris-Core-ECS_Optimized-2022.12.14	1.67.2	20.10.21 (Docker CE)	Privat
Windows_server-2019-Inggris-Core-ECS_Optimized-2022.11.09	1.65.1	20.10.21 (Docker CE)	Privat

Amazon ECS yang dioptimalkan Windows Server 2019 Core AMI	Versi agen kontainer Amazon ECS	Versi Docker	Visibilitas
Windows_server-2019-Inggris-Core-ECS_Optimized-2022.10.12	1.64.0	20.10.17 (Docker CE)	Privat
Windows_server-2019-Inggris-Core-ECS_Optimized-2022.09.22	1.63.1	20.10.17 (Docker CE)	Privat
Windows_server-2019-Inggris-Core-ECS_Optimized-2022.09.14	1.62.2	20.10.17 (Docker CE)	Privat
Windows_server-2019-Inggris-Core-ECS_Optimized-2022.08.15	1.62.1	20.10.9	Privat
Windows_server-2019-Inggris-core-ECS_Optimized-2022.07.13	1.61.3	20.10.9	Privat

Amazon ECS yang dioptimalkan Windows Server 2019 Core AMI	Versi agen kontainer Amazon ECS	Versi Docker	Visibilitas
Windows_server-2019-Inggris-Core-ECS_Optimized-2022.06.15	1.61.2	20.10.9	Privat
Windows_server-2019-Inggris-core-ECS_Optimized-2022.01.18	1.57.1	20.10.9	Privat
Windows_server-2019-Inggris-Core-ECS_Optimized-2021.12.16	1.57.1	20.10.7	Privat
Windows_server-2019-Inggris-Core-ECS_Optimized-2021.11.11	1.57.0	20.10.7	Privat
Windows_server-2019-Inggris-Core-ECS_Optimized-2021.09.23	1.55.3	20.10.7	Privat

Amazon ECS yang dioptimalkan Windows Server 2019 Core AMI	Versi agen kontainer Amazon ECS	Versi Docker	Visibilitas
Windows_server-2019-Inggris-Core-ECS_Optimized-2021.08.12	1.55.0	20.10.6	Privat
Windows_server-2019-Inggris-core-ECS_Optimized-2021.07.13	1.54.02	20.10.6	Privat
Windows_server-2019-Inggris-Core-ECS_Optimized-2021.07.08	1.54.0	20.10.6	Privat
Windows_server-2019-Inggris-Core-ECS_Optimized-2021.06.11	1.53.0	20.10.5	Privat
Windows_server-2019-Inggris-Core-ECS_Optimized-2021.05.21	1.52.2	20.10.4	Privat

Amazon ECS yang dioptimalkan Windows Server 2019 Core AMI	Versi agen kontainer Amazon ECS	Versi Docker	Visibilitas
Windows_server-2019-Inggris-Core-ECS_Optimized-2021.04.14	1.51.0	20.10.0	Privat
Windows_server-2019-Inggris-Core-ECS_Optimized-2021.03.11	1.50.2	19.03.14	Privat
Windows_server-2019-Inggris-Core-ECS_Optimized-2021.02.10	1.50.0	19.03.14	Privat
Windows_server-2019-Inggris-Core-ECS_Optimized-2021.01.13	1.49.0	19.03.14	Privat
Windows_server-2019-Inggris-Core-ECS_Optimized-2020.11.18	1.48.0	19.03.13	Privat

Amazon ECS yang dioptimalkan Windows Server 2019 Core AMI	Versi agen kontainer Amazon ECS	Versi Docker	Visibilitas
Windows_server-2019-Inggris-Core-ECS_Optimized-2020.11.06	1.47.0	19.03.11	Privat
Windows_server-2019-Inggris-Core-ECS_Optimized-2020.10.14	1.45.0	19.03.11	Privat
Windows_server-2019-Inggris-Core-ECS_Optimized-2020.09.09	1.44.3	19.03.11	Privat
Windows_server-2019-Inggris-core-ECS_Optimized-2020.08.12	1.43.0	19.03.11	Privat
Windows_server-2019-Inggris-core-ECS_Optimized-2020.07.15	1.41.1	19.03.5	Privat

Amazon ECS yang dioptimalkan Windows Server 2019 Core AMI	Versi agen kontainer Amazon ECS	Versi Docker	Visibilitas
Windows_server-2019-Inggris-core-ECS_Optimized-2020.06.11	1.40.0	19.03.5	Privat
Windows_server-2019-Inggris-core-ECS_Optimized-2020.05.14	1.39.0	19.03.5	Privat
Windows_server-2019-Inggris-Core-ECS_Optimized-2020.01.15	1.35.0	19.03.5	Privat
Windows_server-2019-Inggris-Core-ECS_Optimized-2019.12.16	1.34.0	19.03.5	Privat
Windows_server-2019-Inggris-Core-ECS_Optimized-2019.11.25	1.34.0	19.03.4	Privat

Amazon ECS yang dioptimalkan Windows Server 2019 Core AMI	Versi agen kontainer Amazon ECS	Versi Docker	Visibilitas
Windows_server-2019-Inggris-Core-ECS_Optimized-2019.11.13	1.32.1	19.03.4	Privat
Windows_server-2019-Inggris-Core-ECS_Optimized-2019.10.09	1.32.0	19.03.2	Privat

Gunakan AWS CLI perintah berikut untuk mengambil AMI Penuh Windows Server 2019 yang dioptimalkan Amazon ECS saat ini.

```
aws ssm get-parameters --names /aws/service/ami-windows-latest/Windows_Server-2019-English-Core-ECS_Optimized
```

Windows Server 2016 Full AMI versions

Important

Windows Server 2016 tidak mendukung versi Docker terbaru, misalnya 25.xx. Oleh karena itu, AMI Penuh Windows Server 2016 tidak akan menerima patch keamanan atau bug ke runtime Docker. Kami menyarankan Anda pindah ke salah satu platform Windows berikut:

- Windows Server 2022 Lengkap
- Windows Server 2022 Inti
- Windows Server 2019 Full

- Windows Server 2019 Core

Tabel di bawah ini mencantumkan versi saat ini dan sebelumnya dari Amazon ECS yang dioptimalkan Windows Server 2016 Full AMI dan versi terkait dari agen penampung Amazon ECS dan Docker.

Amazon ECS yang dioptimalkan Windows Server 2016 AMI Penuh	Versi agen kontainer Amazon ECS	Versi Docker	Visibilitas
Windows_server-2016-Inggris-penuh-ECS_Optimized-2024.0 3.12	1.82.0	20.10.23 (Docker CE)	Publik
Windows_server-2016-Inggris-penuh-ECS_Optimized-2024.0 2.13	1.81.0	20.10.23 (Docker CE)	Publik
Windows_server-2016-Inggris-penuh-ECS_Optimized-2024.0 1.09	1.79.2	20.10.23 (Docker CE)	Publik
Windows_server-2016-Inggris-penuh-ECS_Optimized-2023.1 2.12	1.79.1	20.10.23 (Docker CE)	Publik
Windows_server-2016-Inggris-penuh-ECS_Optimized-2023.1 1.14	1.79.0	20.10.23 (Docker CE)	Publik

Amazon ECS yang dioptimalkan Windows Server 2016 AMI Penuh	Versi agen kontainer Amazon ECS	Versi Docker	Visibilitas
Windows_server-2016-Inggris-penuh-EC2_S_Optimized-2023.10.11	1.77.0	20.10.21 (Docker CE)	Privat
Windows_server-2016-Inggris-penuh-EC2_S_Optimized-2023.09.15	1.75.3	20.10.21 (Docker CE)	Privat
Windows_server-2016-Inggris-penuh-EC2_S_Optimized-2023.08.09	1.74.1	20.10.21 (Docker CE)	Privat
Windows_server-2016-Inggris-penuh-EC2_S_Optimized-2023.07.11	1.73.1	20.10.21 (Docker CE)	Privat
Windows_server-2016-Inggris-penuh-EC2_S_Optimized-2023.06.13	1.72.0	20.10.21 (Docker CE)	Privat
Windows_server-2016-Inggris-penuh-EC2_S_dioptimal-2023.05.18	1.71.1	20.10.21 (Docker CE)	Privat

Amazon ECS yang dioptimalkan Windows Server 2016 AMI Penuh	Versi agen kontainer Amazon ECS	Versi Docker	Visibilitas
Windows_server-2016-Inggris-penuh-EC2_S_Optimized-2023.04.18	1.70.2	20.10.21 (Docker CE)	Privat
Windows_server-2016-Inggris-penuh-EC2_S_Optimized-2023.03.21	1.69.0	20.10.21 (Docker CE)	Privat
Windows_server-2016-Inggris-penuh-EC2_S_Optimized-2023.02.21	1.68.2	20.10.21 (Docker CE)	Privat
Windows_server-2016-Inggris-penuh-EC2_S_Optimized-2023.01.11	1.68.0	20.10.21 (Docker CE)	Privat
Windows_server-2016-Inggris-penuh-EC2_S_Optimized-2022.12.14	1.67.2	20.10.21 (Docker CE)	Privat
Windows_server-2016-Inggris-penuh-EC2_S_Optimized-2022.11.09	1.65.1	20.10.21 (Docker CE)	Privat

Amazon ECS yang dioptimalkan Windows Server 2016 AMI Penuh	Versi agen kontainer Amazon ECS	Versi Docker	Visibilitas
Windows_server-2016-Inggris-penuh-EC2_S_Optimized-2022.10.12	1.64.0	20.10.17 (Docker CE)	Privat
Windows_server-2016-Inggris-penuh-EC2_S_Optimized-2022.09.22	1.63.1	20.10.17 (Docker CE)	Privat
Windows_server-2016-Inggris-penuh-EC2_S_Optimized-2022.09.14	1.62.2	20.10.17 (Docker CE)	Privat
Windows_server-2016-Inggris-penuh-EC2_S_Optimized-2022.08.15	1.62.1	20.10.9	Privat
Windows_server-2016-Inggris-penuh-EC2_S_Optimized-2022.07.13	1.61.3	20.10.9	Privat
Windows_server-2016-Inggris-penuh-EC2_S_Optimized-2022.06.15	1.61.2	20.10.9	Privat

Amazon ECS yang dioptimalkan Windows Server 2016 AMI Penuh	Versi agen kontainer Amazon ECS	Versi Docker	Visibilitas
Windows_server-2016-Inggris-penuh-EC2_S_Optimized-2022.0 1.18	1.57.1	20.10.9	Privat
Windows_server-2016-Inggris-penuh-EC2_S_Optimized-2021.1 2.16	1.57.1	20.10.7	Privat
Windows_server-2016-Inggris-penuh-EC2_S_Optimized-2021.1 1.11	1.57.0	20.10.7	Privat
Windows_server-2016-Inggris-penuh-EC2_S_dioptimal-2021.0 9.23	1.55.3	20.10.7	Privat
Windows_server-2016-Inggris-penuh-EC2_S_Optimized-2021.0 8.12	1.55.0	20.10.6	Privat
Windows_server-2016-Inggris-penuh-EC2_S_dioptimal-2021.0 7.13	1.54.02	20.10.6	Privat

Amazon ECS yang dioptimalkan Windows Server 2016 AMI Penuh	Versi agen kontainer Amazon ECS	Versi Docker	Visibilitas
Windows_server-2016-Inggris-penuh-EC2_S_Optimized-2021.07.08	1.54.0	20.10.5	Privat
Windows_server-2016-Inggris-penuh-EC2_S_Optimized-2021.06.11	1.53.0	20.10.5	Privat
Windows_server-2016-Inggris-penuh-EC2_S_Optimized-2021.05.21	1.52.2	20.10.4	Privat
Windows_server-2016-Inggris-penuh-EC2_S_Optimized-2021.04.14	1.51.0	20.10.0	Privat
Windows_server-2016-Inggris-penuh-EC2_S_Optimized-2021.03.11	1.50.2	19.03.14	Privat
Windows_server-2016-Inggris-penuh-EC2_S_Optimized-2021.02.10	1.50.0	19.03.14	Privat

Amazon ECS yang dioptimalkan Windows Server 2016 AMI Penuh	Versi agen kontainer Amazon ECS	Versi Docker	Visibilitas
Windows_server-2016-Inggris-penuh-EC2_S_Optimized-2021.01.13	1.49.0	19.03.14	Privat
Windows_server-2016-Inggris-penuh-EC2_S_Optimized-2020.11.18	1.48.0	19.03.13	Privat
Windows_server-2016-Inggris-penuh-EC2_S_Optimized-2020.11.06	1.47.0	19.03.11	Privat
Windows_server-2016-Inggris-penuh-EC2_S_Optimized-2020.10.14	1.45.0	19.03.12	Privat
Windows_server-2016-Inggris-penuh-EC2_S_Optimized-2020.09.09	1.44.3	19.03.11	Privat
Windows_server-2016-Inggris-penuh-EC2_S_Optimized-2020.08.12	1.43.0	19.03.11	Privat

Amazon ECS yang dioptimalkan Windows Server 2016 AMI Penuh	Versi agen kontainer Amazon ECS	Versi Docker	Visibilitas
Windows_server-2016-Inggris-penuh-EC2_S_Optimized-2020.07.15	1.41.1	19.03.5	Privat
Windows_server-2016-Inggris-penuh-EC2_S_Optimized-2020.06.11	1.40.0	19.03.5	Privat
Windows_server-2016-Inggris-penuh-EC2_S_Optimized-2020.05.14	1.39.0	19.03.5	Privat
Windows_server-2016-Inggris-penuh-EC2_S_Optimized-2020.01.15	1.35.0	19.03.5	Privat
Windows_server-2016-Inggris-penuh-EC2_S_Optimized-2019.12.16	1.34.0	19.03.5	Privat
Windows_server-2016-Inggris-penuh-EC2_S_Optimized-2019.11.25	1.34.0	19.03.4	Privat

Amazon ECS yang dioptimalkan Windows Server 2016 AMI Penuh	Versi agen kontainer Amazon ECS	Versi Docker	Visibilitas
Windows_server-2016-Inggris-penuh-EC2_S_Optimized-2019.1.13	1.32.1	19.03.4	Privat
Windows_server-2016-Inggris-penuh-EC2_S_Optimized-2019.1.09	1.32.0	19.03.2	Privat
Windows_server-2016-Inggris-penuh-EC2_S_Optimized-2019.0.9.11	1.30.0	19.03.1	Privat
Windows_server-2016-Inggris-penuh-EC2_S_Optimized-2019.0.8.16	1.29.1	19.03.1	Privat
Windows_server-2016-Inggris-penuh-EC2_S_Optimized-2019.0.7.19	1.29.0	18.09.8	Privat
Windows_server-2016-Inggris-penuh-EC2_S_Optimized-2019.0.3.07	1.26.0	18.03.1	Privat

Gunakan AMI Penuh Windows Server 2016 yang dioptimalkan AWS CLI Amazon ECS berikut ini.

```
aws ssm get-parameters --names /aws/service/ami-windows-latest/Windows_Server-2016-English-Full-ECS_Optimized
```

Membangun Windows AMI Amazon ECS Anda sendiri yang dioptimalkan

Gunakan EC2 Image Builder untuk membuat Windows AMI Amazon ECS kustom Anda sendiri yang dioptimalkan. Ini membuatnya mudah untuk menggunakan AMI Windows dengan lisensi Anda sendiri di Amazon ECS. Amazon ECS menyediakan komponen Image Builder terkelola yang menyediakan konfigurasi sistem yang diperlukan untuk menjalankan instance Windows untuk meng-host container Anda. Setiap komponen yang dikelola Amazon ECS menyertakan agen kontainer tertentu dan versi Docker. Anda dapat menyesuaikan gambar untuk menggunakan komponen terkelola Amazon ECS terbaru, atau jika agen penampung atau versi Docker yang lebih lama diperlukan, Anda dapat menentukan komponen yang berbeda.

Untuk panduan lengkap menggunakan EC2 Image Builder, lihat [Memulai EC2 Image Builder di Panduan Pengguna EC2 Image Builder](#).

Saat membuat Windows AMI Amazon ECS Anda sendiri yang dioptimalkan menggunakan EC2 Image Builder, Anda membuat resep gambar. Formula citra Anda harus memenuhi persyaratan berikut:

- Gambar Sumber harus didasarkan pada Windows Server 2019 Core, Windows Server 2019 Full, Windows Server 2022 Core, atau Windows Server 2022 Full. Sistem operasi Windows lain tidak didukung dan mungkin tidak kompatibel dengan komponen.
- Ketika menentukan komponen Pembangunan, maka diperlukan komponen `ecs-optimized-ami-windows`. Komponen `update-windows` disarankan, untuk menjamin bahwa citra memiliki pembaruan keamanan terbaru.

Untuk menentukan versi komponen yang berbeda, perluas menu Opsi versioning dan tentukan versi komponen yang ingin Anda gunakan. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Membuat daftar versi komponen `ecs-optimized-ami-windows`](#).

Membuat daftar versi komponen `ecs-optimized-ami-windows`

Saat membuat resep EC2 Image Builder dan menentukan `ecs-optimized-ami-windows` komponen, Anda dapat menggunakan opsi default atau Anda dapat menentukan versi komponen tertentu. Untuk menentukan versi komponen apa yang tersedia, bersama dengan agen kontainer

Amazon ECS dan versi Docker yang terdapat dalam komponen, Anda dapat menggunakan. AWS Management Console

Untuk mendaftarkan versi komponen **ecs-optimized-ami-windows** yang tersedia

1. Buka konsol EC2 Image Builder [di https://console.aws.amazon.com/imagebuilder/](https://console.aws.amazon.com/imagebuilder/).
2. Pada bilah navigasi, pilih Wilayah yang sedang membangun citra Anda.
3. Di panel navigasi, di bawah menu konfigurasi Tersimpan, pilih Komponen.
4. Pada halaman Komponen, di bilah pencarian, ketik `ecs-optimized-ami-windows` dan tarik menu kualifikasi ke bawah lalu pilih Quick start (Amazon-terkelola).
5. Gunakan kolom Deskripsi untuk menentukan versi komponen dengan agen penampung Amazon ECS dan versi Docker yang dibutuhkan gambar Anda.

Manajemen instans penampung Amazon ECS Windows

Saat menggunakan instans EC2 untuk beban kerja Amazon ECS, Anda bertanggung jawab untuk mempertahankan instans.

Pembaruan agen tidak berlaku pada instans kontainer Windows. Kami menyarankan Anda agar meluncurkan instans kontainer baru untuk memperbarui versi agen di kluster Windows Anda.

Prosedur manajemen

- [Meluncurkan instans penampung Amazon ECS Windows](#)
- [Bootstrapping instans penampung Amazon ECS Windows untuk meneruskan data](#)
- [Menggunakan proxy HTTP untuk instans penampung Amazon ECS Windows](#)
- [Mengonfigurasi instans penampung Amazon ECS Windows untuk menerima pemberitahuan Instans Spot](#)

Meluncurkan instans penampung Amazon ECS Windows

Instans penampung Amazon ECS Anda dibuat menggunakan konsol Amazon EC2. Sebelum memulai, pastikan Anda telah menyelesaikan langkah-langkah tersebut di [Siapkan untuk menggunakan Amazon ECS](#).

Untuk informasi selengkapnya tentang panduan peluncuran, lihat [Meluncurkan instance menggunakan wizard instans peluncuran baru di Panduan Pengguna Amazon EC2](#).

Anda dapat menggunakan wizard Amazon EC2 baru untuk meluncurkan instance. Anda dapat menggunakan daftar berikut untuk parameter dan membiarkan parameter tidak terdaftar sebagai default. Instruksi berikut membawa Anda melalui setiap kelompok parameter.

Prosedur

Sebelum memulai, selesaikan langkah-langkah di [Siapkan untuk menggunakan Amazon ECS](#).

1. Buka konsol Amazon EC2 di <https://console.aws.amazon.com/ec2/>.
2. Di bilah navigasi di bagian atas layar, AWS Wilayah saat ini ditampilkan (misalnya, AS Timur (Ohio)). Pilih Wilayah tempat instans akan diluncurkan. Pilihan ini penting karena beberapa sumber daya Amazon EC2 dapat dibagikan di antara Wilayah, sedangkan sumber daya yang lainnya tidak.
3. Dari dasbor konsol Amazon EC2, pilih Luncurkan instans.

Nama dan tanda

Nama instans adalah tanda, di mana kuncinya adalah Name, dan nilainya adalah nama yang Anda tentukan. Anda dapat menandai instance, volume, dan grafik elastis. Untuk Instans Spot, Anda hanya dapat menandai permintaan Instans Spot.

Menentukan nama instans dan tanda tambahan bersifat opsional.

- Untuk Nama, masukkan nama deskriptif untuk instans tersebut. Jika Anda tidak menentukan nama, instans dapat diidentifikasi berdasarkan ID-nya, yang secara otomatis dihasilkan saat Anda meluncurkan instans tersebut.
- Untuk menambahkan tanda tambahan, pilih Tambahkan tanda tambahan. Pilih Tambahkan tanda, lalu masukkan kunci dan nilai, lalu pilih jenis sumber daya yang akan diberi tanda. Pilih Tambah tanda lagi untuk setiap tanda tambahan yang akan ditambahkan.

Aplikasi dan Gambar OS (Gambar Mesin Amazon)

Amazon Machine Image (AMI) berisi informasi yang diperlukan untuk membuat instans. Misalnya, AMI mungkin berisi perangkat lunak yang diperlukan untuk bertindak sebagai server web, seperti Apache, dan situs web Anda.

Untuk AMI terbaru yang dioptimalkan Amazon ECS dan nilainya, lihat AMI yang dioptimalkan untuk [Windows Amazon ECS](#).

Gunakan bilah Pencarian untuk menemukan AMI yang dioptimalkan Amazon ECS yang sesuai yang diterbitkan oleh. AWS

1. Berdasarkan kebutuhan Anda, masukkan salah satu AMI berikut di bilah Pencarian dan tekan Enter.
 - Windows_server-2022-Inggris-penuh-ECS_dioptimalkan
 - Windows_Server-2022-Inggris-Core-ECS_Optimized
 - Windows_server-2019-Inggris-penuh-ECS_dioptimalkan
 - Windows_Server-2019-Inggris-Core-ECS_Optimized
 - Windows_server-2016-Inggris-penuh-ECS_dioptimalkan
2. Pada halaman Pilih Gambar Mesin Amazon (AMI), pilih tab AMI Komunitas.
3. Dari daftar yang muncul, pilih AMI yang diverifikasi Microsoft dengan tanggal publikasi terbaru dan klik Pilih.

Jenis instans

Tipe instans mendefinisikan konfigurasi perangkat keras dan ukuran instans. Tipe instans yang lebih besar memiliki lebih banyak CPU dan memori. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Tipe instans](#).

- Untuk Tipe instans, pilih tipe instans untuk instans tersebut.

Tipe instans yang Anda pilih menentukan sumber daya yang tersedia untuk menjalankan tugas Anda.

Pasangan kunci (login)

Untuk Nama pasangan kunci, pilih pasangan kunci yang ada, atau pilih Buat pasangan kunci baru untuk membuat yang baru.

Important

Jika Anda memilih opsi Lanjutkan tanpa pasangan kunci (Tidak direkomendasikan), Anda tidak akan dapat terhubung ke instans tersebut, kecuali Anda memilih sebuah AMI yang dikonfigurasi agar pengguna dapat masuk dengan cara lain.

Pengaturan jaringan

Konfigurasi pengaturan jaringan, sesuai keperluan.

- Platform jaringan: Pilih Virtual Private Cloud (VPC), lalu tentukan subnet di bagian Network interface.
- VPC: Pilih VPC yang ada untuk membuat grup keamanan.
- Subnet: Anda dapat meluncurkan sebuah instans di subnet yang terkait dengan Zona Ketersediaan, Local Zone, Wavelength Zone, atau Outpost.

Untuk meluncurkan instans di Zona Ketersediaan, pilih subnet tempat Anda akan meluncurkan instans. Untuk membuat subnet baru, pilih Buat subnet baru untuk membuka konsol Amazon VPC. Setelah selesai, kembali ke wizard peluncuran instans dan pilih ikon Segarkan untuk memuat subnet Anda dalam daftar.

Untuk meluncurkan instans di Local Zone, pilih subnet yang Anda buat di Local Zone.

Untuk meluncurkan sebuah instans di Outpost, pilih subnet di VPC yang Anda kaitkan dengan Outpost.

- Auto-assign IP Publik: Jika instans Anda harus dapat diakses dari internet, verifikasi bahwa bidang Auto-assign Public IP diatur ke Aktifkan. Jika tidak, atur bidang ini ke Nonaktifkan.

Note

Instans kontainer memerlukan akses untuk berkomunikasi dengan titik akhir layanan Amazon ECS. Ini bisa melalui titik akhir VPC antarmuka atau melalui instance container Anda yang memiliki alamat IP publik.

Untuk informasi selengkapnya tentang titik akhir VPC antarmuka, lihat [Titik akhir VPC antarmuka Amazon ECS \(AWS PrivateLink\)](#)

Jika Anda tidak memiliki antarmuka VPC endpoint yang dikonfigurasi dan instance container Anda tidak memiliki alamat IP publik, maka mereka harus menggunakan terjemahan alamat jaringan (NAT) untuk menyediakan akses ini. Untuk informasi selengkapnya, lihat [gateway NAT di Panduan Pengguna Amazon VPC](#) dan dalam panduan ini. [Menggunakan proxy HTTP untuk instans penampung Amazon ECS Linux](#)

- Firewall (grup keamanan): Gunakan grup keamanan untuk menentukan aturan firewall untuk instance container Anda. Aturan ini menentukan lalu lintas jaringan masuk yang dikirim ke instans kontainer Anda. Semua lalu lintas lainnya diabaikan.

- Untuk memilih grup keamanan yang ada, pilih Pilih grup keamanan yang ada, dan pilih grup keamanan yang Anda buat [Siapkan untuk menggunakan Amazon ECS](#)

Mengonfigurasi penyimpanan

AMI yang Anda pilih mencakup satu atau lebih volume penyimpanan, termasuk volume root. Anda dapat menentukan volume tambahan untuk dilampirkan ke instans.

Anda dapat menggunakan tampilan Sederhana.

- Jenis penyimpanan: Konfigurasi penyimpanan untuk instance kontainer Anda.

Jika Anda menggunakan Amazon Linux 2 AMI Amazon ECS yang dioptimalkan Amazon, instans Anda memiliki satu volume 30 GiB yang dikonfigurasi, yang dibagi antara sistem operasi dan Docker.

Jika Anda menggunakan AMI Amazon ECS yang dioptimalkan, instans Anda memiliki dua volume yang dikonfigurasi. Volume Root adalah untuk penggunaan sistem operasi, dan volume Amazon EBS kedua (dilampirkan ke/dev/xvdcz) adalah untuk penggunaan Docker.

Anda dapat menambah atau mengurangi ukuran volume bagi instans Anda untuk memenuhi kebutuhan aplikasi Anda.

Detail lanjutan

Untuk Detail lanjutan, perluas bagian untuk melihat kolom dan menentukan parameter tambahan apa pun untuk instans.

- Opsi pembelian: Pilih Minta Instans Spot untuk meminta Instans Spot. Anda juga perlu mengatur bidang lain yang terkait dengan Instans Spot. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Permintaan Instans Spot](#).

Note

Jika Anda menggunakan Instans Spot dan melihat Not available pesan, Anda mungkin perlu memilih jenis instans yang berbeda.

- Profil instans IAM: Pilih peran IAM instance container Anda. Hal ini biasanya bernama `ecsInstanceRole`.

Important

Jika Anda tidak meluncurkan instans penampung dengan izin IAM yang tepat, agen Amazon ECS Anda tidak dapat terhubung ke klaster Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Peran IAM instans wadah Amazon ECS](#).

- (Opsional) Data pengguna: Konfigurasi instans penampung Amazon ECS Anda dengan data pengguna, seperti variabel lingkungan agen dari [Konfigurasi agen kontainer Amazon ECS](#). Skrip data pengguna Amazon EC2 dijalankan hanya satu kali, saat instans pertama kali diluncurkan. Berikut ini adalah contoh umum dari kegunaan data pengguna:
 - Secara default, instans kontainer Anda meluncurkan ke klaster default Anda. Untuk meluncurkan ke klaster non-default, pilih daftar Detail Lanjutan. Kemudian, paste script berikut ke bidang Data pengguna, mengganti *nama_klaster_anda* dengan nama klaster Anda.

`EnableTaskIAMRole` Menghidupkan fitur peran Task IAM untuk tugas.

Selain itu, opsi berikut tersedia saat Anda menggunakan mode `awsvpc` jaringan.

- `EnableTaskENI`: Bendera ini mengaktifkan jaringan tugas dan diperlukan saat Anda menggunakan mode `awsvpc` jaringan.
- `AwsvpcBlockIMDS`: Bendera opsional ini memblokir akses IMDS untuk wadah tugas yang berjalan dalam mode `awsvpc` jaringan.
- `AwsvpcAdditionalLocalRoutes`: Bendera opsional ini memungkinkan Anda memiliki rute tambahan di namespace tugas.

Ganti `ip-address` dengan Alamat IP untuk rute tambahan, misalnya `172.31.42.23/32`.

```
<powershell>
Import-Module ECSTools
Initialize-ECSAgent -Cluster your_cluster_name -EnableTaskIAMRole -EnableTaskENI -
AwsvpcBlockIMDS -AwsvpcAdditionalLocalRoutes
'["ip-address"]'
</powershell>
```


Bootstrapping instans penampung Amazon ECS Windows untuk meneruskan data

Saat meluncurkan instans Amazon EC2, Anda dapat meneruskan data pengguna ke instans EC2. Data dapat digunakan untuk melakukan tugas konfigurasi otomatis umum dan bahkan menjalankan skrip ketika boot instans. Untuk Amazon ECS, kasus penggunaan yang paling umum untuk data pengguna adalah meneruskan informasi konfigurasi ke daemon Docker dan agen penampung Amazon ECS.

Anda dapat meneruskan beberapa jenis data pengguna ke Amazon EC2, termasuk boothook cloud, skrip shell, dan arahan. `cloud-init` Untuk informasi selengkapnya tentang hal ini dan tipe format lainnya, lihat [dokumentasi Cloud-init](#).

Anda dapat meneruskan data pengguna ini saat menggunakan wizard peluncuran Amazon EC2. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Meluncurkan instans penampung Amazon ECS Linux](#).

Data pengguna Windows default

Contoh skrip data pengguna ini menunjukkan data pengguna default yang diterima instance container Windows Anda jika Anda menggunakan konsol. Script di bawah ini melakukan hal berikut:

- Menetapkan nama cluster ke nama yang Anda masukkan.
- Menetapkan peran IAM untuk tugas.
- Atur `json-file` dan `awslogs` sebagai driver pencatatan yang tersedia.

Selain itu, opsi berikut tersedia saat Anda menggunakan mode `awsvpc` jaringan.

- `EnableTaskENI`: Bendera ini mengaktifkan jaringan tugas dan diperlukan saat Anda menggunakan mode `awsvpc` jaringan.
- `AwsvpcBlockIMDS`: Bendera opsional ini memblokir akses IMDS untuk wadah tugas yang berjalan dalam mode `awsvpc` jaringan.
- `AwsvpcAdditionalLocalRoutes`: Bendera opsional ini memungkinkan Anda memiliki rute tambahan.

Ganti `ip-address` dengan Alamat IP untuk rute tambahan, misalnya `172.31.42.23/32`.

Anda dapat menggunakan skrip ini untuk instance kontainer Anda sendiri (asalkan diluncurkan dari AMI Server Windows Amazon ECS yang dioptimalkan).

Ganti `-Cluster` *cluster-name* baris untuk menentukan nama cluster Anda sendiri.

```
<powershell>
Initialize-ECSAgent -Cluster cluster-name -EnableTaskIAMRole -LoggingDrivers ["json-
file","awslogs"]' -EnableTaskENI -AwsvpcBlockIMDS -AwsvpcAdditionalLocalRoutes
'["ip-address"]'
</powershell>
```

Untuk tugas Windows yang dikonfigurasi untuk menggunakan driver pencatatan `awslogs`, Anda juga harus mengatur variabel lingkungan `ECS_ENABLE_AWSLOGS_EXECUTIONROLE_OVERRIDE` pada instans kontainer Anda. Gunakan sintaksis berikut:

Ganti `-Cluster cluster-name` baris untuk menentukan nama cluster Anda sendiri.

```
<powershell>
[Environment]::SetEnvironmentVariable("ECS_ENABLE_AWSLOGS_EXECUTIONROLE_OVERRIDE",
$TRUE, "Machine")
Initialize-ECSAgent -Cluster cluster-name -EnableTaskIAMRole -LoggingDrivers ["json-
file","awslogs"]'
</powershell>
```

Data pengguna instalasi agen Windows

Contoh skrip data pengguna ini menginstal agen penampung Amazon ECS pada instance yang diluncurkan dengan AMI `Windows_Server-2016-English-Full-Containers`. Ini telah diadaptasi dari instruksi instalasi agen di halaman README [GitHubepositori Agen Kontainer Amazon ECS](#).

Note

Skrip ini dibagikan untuk keperluan contoh. Jauh lebih mudah untuk memulai dengan wadah Windows dengan menggunakan AMI Windows Server Amazon ECS yang dioptimalkan.

Untuk informasi selengkapnya, lihat [Membuat cluster Amazon ECS untuk jenis peluncuran Fargate](#).

Anda dapat menggunakan skrip ini untuk instans kontainer Anda sendiri (asalkan mereka diluncurkan dengan versi AMI `Windows_Server-2016-English-Full-Containers`). Pastikan untuk mengganti baris `windows` untuk menentukan nama klaster Anda sendiri (jika Anda tidak menggunakan sebuah klaster bernama `windows`).

```
<powershell>
# Set up directories the agent uses
```

```

New-Item -Type directory -Path ${env:ProgramFiles}\Amazon\ECS -Force
New-Item -Type directory -Path ${env:ProgramData}\Amazon\ECS -Force
New-Item -Type directory -Path ${env:ProgramData}\Amazon\ECS\data -Force
# Set up configuration
$ecsExeDir = "${env:ProgramFiles}\Amazon\ECS"
[Environment]::SetEnvironmentVariable("ECS_CLUSTER", "windows", "Machine")
[Environment]::SetEnvironmentVariable("ECS_LOGFILE", "${env:ProgramData}\Amazon\ECS\log\ecs-agent.log", "Machine")
[Environment]::SetEnvironmentVariable("ECS_DATADIR", "${env:ProgramData}\Amazon\ECS\data", "Machine")
# Download the agent
$agentVersion = "latest"
$agentZipUri = "https://s3.amazonaws.com/amazon-ecs-agent/ecs-agent-windows-$agentVersion.zip"
$zipFile = "${env:TEMP}\ecs-agent.zip"
Invoke-RestMethod -OutFile $zipFile -Uri $agentZipUri
# Put the executables in the executable directory.
Expand-Archive -Path $zipFile -DestinationPath $ecsExeDir -Force
Set-Location $ecsExeDir
# Set $EnableTaskIAMRoles to $true to enable task IAM roles
# Note that enabling IAM roles will make port 80 unavailable for tasks.
[bool]$EnableTaskIAMRoles = $false
if ($EnableTaskIAMRoles) {
    $HostSetupScript = Invoke-WebRequest https://raw.githubusercontent.com/aws/amazon-ecs-agent/master/misc/windows-deploy/hostsetup.ps1
    Invoke-Expression $($HostSetupScript.Content)
}
# Install the agent service
New-Service -Name "AmazonECS" `
    -BinaryPathName "$ecsExeDir\amazon-ecs-agent.exe -windows-service" `
    -DisplayName "Amazon ECS" `
    -Description "Amazon ECS service runs the Amazon ECS agent" `
    -DependsOn Docker `
    -StartupType Manual
sc.exe failure AmazonECS reset=300 actions=restart/5000/restart/30000/restart/60000
sc.exe failureflag AmazonECS 1
Start-Service AmazonECS
</powershell>

```

Menggunakan proxy HTTP untuk instans penampung Amazon ECS Windows

Anda dapat mengonfigurasi instans penampung Amazon ECS untuk menggunakan proxy HTTP untuk agen penampung Amazon ECS dan daemon Docker. Ini berguna jika instance container Anda

tidak memiliki akses jaringan eksternal melalui gateway internet VPC Amazon, gateway NAT, atau instance.

Untuk mengonfigurasi instans penampung Amazon ECS Windows Anda agar menggunakan proxy HTTP, setel variabel berikut pada waktu peluncuran (dengan data pengguna Amazon EC2).

```
[Environment]::SetEnvironmentVariable("HTTP_PROXY",  
"http://proxy.mydomain:port", "Machine")
```

Setel HTTP_PROXY ke nama host (atau alamat IP) dan nomor port proxy HTTP yang akan digunakan agen Amazon ECS untuk terhubung ke internet. Misalnya, instance container Anda mungkin tidak memiliki akses jaringan eksternal melalui gateway internet VPC Amazon, gateway NAT, atau instans.

```
[Environment]::SetEnvironmentVariable("NO_PROXY",  
"169.254.169.254,169.254.170.2,\\.\pipe\docker_engine", "Machine")
```

Setel NO_PROXY 169.254.169.254,169.254.170.2,\\.\pipe\docker_engine untuk memfilter metadata instans EC2, peran IAM untuk tugas, dan lalu lintas daemon Docker dari proxy.

Example Skrip data pengguna proxy HTTP Windows

Contoh PowerShell skrip data pengguna di bawah ini mengonfigurasi agen penampung Amazon ECS dan daemon Docker untuk menggunakan proxy HTTP yang Anda tentukan. Anda juga dapat menentukan kluster tempat instans kontainer akan terdaftar.

Untuk menggunakan skrip ini ketika Anda meluncurkan instans kontainer, ikuti langkah-langkah di [the section called “Meluncurkan instans kontainer”](#). Cukup salin dan tempel PowerShell skrip di bawah ini ke bidang data Pengguna (pastikan untuk mengganti nilai contoh merah dengan informasi proxy dan cluster Anda sendiri).

Note

-EnableTaskIAMRoleOps ini diperlukan untuk mengaktifkan peran IAM untuk tugas. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Konfigurasi tambahan instans Amazon EC2 Windows](#).

```
<powershell>  
Import-Module ECSTools
```

```
$proxy = "http://proxy.mydomain:port"  
[Environment]::SetEnvironmentVariable("HTTP_PROXY", $proxy, "Machine")  
[Environment]::SetEnvironmentVariable("NO_PROXY", "169.254.169.254,169.254.170.2,\\.\\pipe\\docker_engine", "Machine")  
  
Restart-Service Docker  
Initialize-ECSAgent -Cluster MyCluster -EnableTaskIAMRole  
</powershell>
```

Mengonfigurasi instans penampung Amazon ECS Windows untuk menerima pemberitahuan Instans Spot

Amazon EC2 mengakhiri, menghentikan, atau hibernasi Instans Spot Anda ketika harga Spot melebihi harga maksimum untuk permintaan atau kapasitas Anda tidak lagi tersedia. Amazon EC2 memberikan pemberitahuan interupsi Instans Spot, yang memberikan peringatan dua menit pada instans sebelum diinterupsi. Jika pengurusan Instans Spot Amazon ECS diaktifkan pada instans, ECS menerima pemberitahuan gangguan Instans Spot dan menempatkan instance dalam status DRAINING

Important

Amazon ECS memantau pemberitahuan gangguan Instans Spot yang memiliki dan tindakan instans. `terminate stop` Jika Anda menentukan perilaku interupsi `hibernate` instans saat meminta Instans Spot atau Armada Spot, maka pengurusan Instans Spot Amazon ECS tidak didukung untuk instans tersebut.

Saat instance container disetel ke DRAINING, Amazon ECS mencegah tugas baru dijadwalkan untuk penempatan pada instance container. Tugas layanan pada instans kontainer pengurusan yang ada di status PENDING segera dihentikan. Jika ada instans kontainer di kluster yang tersedia, tugas layanan pengganti dimulai.

Anda dapat mengaktifkan pengurusan Instance Spot saat meluncurkan instance. Anda harus mengatur `ECS_ENABLE_SPOT_INSTANCE_DRAINING` parameter sebelum memulai agen kontainer. Ganti *my-cluster* dengan nama kluster Anda.

```
[Environment]::SetEnvironmentVariable("ECS_ENABLE_SPOT_INSTANCE_DRAINING", "true",  
"Machine")
```


```
# Initialize the agent
Initialize-ECSAgent -Cluster my-cluster
```

Untuk informasi selengkapnya, lihat [the section called “Meluncurkan instans kontainer”](#).

Cluster Amazon ECS untuk jenis peluncuran eksternal

Amazon ECS Anywhere menyediakan dukungan untuk mendaftarkan instans eksternal seperti server lokal atau mesin virtual (VM), ke kluster Amazon ECS Anda. Instans eksternal dioptimalkan guna menjalankan aplikasi yang menghasilkan lalu lintas keluar atau data proses. Jika aplikasi Anda memerlukan lalu lintas masuk, kurangnya dukungan Elastic Load Balancing membuat menjalankan beban kerja ini menjadi kurang efisien. Amazon ECS menambahkan jenis EXTERNAL peluncuran baru yang dapat Anda gunakan untuk membuat layanan atau menjalankan tugas pada instans eksternal Anda.


Berikut ini memberikan ikhtisar arsitektur sistem tingkat tinggi Amazon ECS Anywhere. Server lokal Anda telah menginstal agen Amazon ECS dan agen SSM.



Sistem pengoperasian dan arsitektur sistem yang didukung

Berikut ini merupakan daftar sistem pengoperasian dan arsitektur sistem yang didukung.

- Amazon Linux 2
- CentOS 7
- CentOS Aliran 8
- RHEL 7, RHEL 8 - Baik repositori paket terbuka Docker atau RHEL tidak mendukung penginstalan Docker secara native di RHEL. Anda harus memastikan bahwa Docker telah diinstal sebelum menjalankan skrip penginstalan yang dijelaskan dalam dokumen ini.
- Fedora 32, Fedora 33
- openSUSE Tumbleweed
- Ubuntu 18, Ubuntu 20, Ubuntu 22
- Debian 10

 Important

Debian 9 Long Term Support (dukungan LTS) berakhir pada 30 Juni 2022 dan tidak lagi didukung oleh Amazon ECS Anywhere.

- Debian 11
- Debian 12 — Toolkit NVIDIA Kontainer saat ini tidak didukung di Debian 12. Anda tidak akan dapat menjalankan GPU pada instans Debian 12.
- SUSE Enterprise Server 15
- Arsitektur CPU x86_64 dan ARM64 didukung.
- Versi sistem operasi Windows berikut didukung:
 - Windows Server 2022
 - Windows Server 2019
 - Windows Server 2016
 - Windows Server 20H2

Pertimbangan

Sebelum Anda mulai menggunakan instance eksternal, perhatikan pertimbangan berikut.

- Anda dapat mendaftarkan instans eksternal ke dalam satu klaster dalam satu waktu. Untuk instruksi tentang cara mendaftarkan instans eksternal dengan klaster yang berbeda, lihat [Membatalkan pendaftaran instans eksternal Amazon ECS](#).

- Instance eksternal Anda memerlukan peran IAM yang memungkinkan mereka berkomunikasi dengan AWS API. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Peran IAM Amazon ECS Anywhere](#).
- Instance eksternal Anda seharusnya tidak memiliki rantai kredensi instans yang telah dikonfigurasi yang ditentukan secara lokal karena ini akan mengganggu skrip pendaftaran.
- Untuk mengirim log kontainer ke CloudWatch Log, pastikan Anda membuat dan menentukan peran IAM eksekusi tugas dalam definisi tugas Anda.
- Ketika instans eksternal didaftarkan ke sebuah kluster, atribut `ecs.capability.external` dikaitkan dengan instans tersebut. Atribut ini mengidentifikasi instans tersebut sebagai instans eksternal. Anda dapat menambahkan atribut khusus ke instans eksternal untuk digunakan sebagai batasan penempatan tugas. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Atribut kustom](#).
- Anda dapat menambahkan tanda sumber daya ke instans eksternal Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Contoh wadah eksternal](#).
- ECS Exec didukung pada instans eksternal. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Pantau wadah Amazon ECS dengan ECS Exec](#).
- Berikut ini merupakan pertimbangan tambahan yang khusus untuk jaringan dengan instans eksternal Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Jaringan](#).
 - Penyeimbangan beban layanan tidak didukung.
 - Penemuan layanan tidak didukung.
 - Tugas yang berjalan pada instans eksternal harus menggunakan mode jaringan `bridge`, `host`, atau `none`. Mode jaringan `awsvpc` tidak didukung.
 - Ada domain layanan Amazon ECS di setiap AWS Wilayah. Domain layanan ini harus diizinkan untuk mengirim lalu lintas ke instans eksternal Anda.
 - Agen SSM yang diinstal pada instans eksternal Anda mempertahankan kredensial IAM yang diputar setiap 30 menit menggunakan sidik jari perangkat keras. Jika instans eksternal Anda kehilangan koneksi AWS, Agen SSM secara otomatis menyegarkan kredensialnya setelah koneksi dibuat kembali. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Memvalidasi server lokal dan mesin virtual menggunakan sidik jari perangkat keras](#) di AWS Systems Manager Panduan Pengguna.
- API `UpdateContainerAgent` tidak didukung. Untuk petunjuk tentang cara memperbarui Agen SSM atau agen Amazon ECS pada instans eksternal Anda, lihat [Memperbarui AWS Systems Manager agen dan agen penampung Amazon ECS pada instance eksternal](#).
- Penyedia kapasitas Amazon ECS tidak didukung. Untuk membuat layanan atau menjalankan tugas mandiri pada instans eksternal Anda, gunakan tipe peluncuran `EXTERNAL`.
- SELinux tidak didukung.

- Menggunakan volume Amazon EFS atau menentukan `EFSVolumeConfiguration` tidak didukung.
- Integrasi dengan App Mesh tidak didukung.
- Jika Anda menggunakan konsol untuk membuat definisi tugas instance eksternal, Anda harus membuat definisi tugas dengan editor JSON konsol.
- Ketika Anda menjalankan ECS Anywhere di Windows, Anda harus menggunakan lisensi Windows Anda sendiri pada infrastruktur lokal.
- Bila Anda menggunakan AMI yang tidak dioptimalkan ECS Amazon, jalankan perintah berikut pada instance container eksternal untuk mengonfigurasi aturan guna menggunakan peran IAM untuk tugas. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Konfigurasi tambahan contoh eksternal](#).

```
$ sysctl -w net.ipv4.conf.all.route_localnet=1
$ iptables -t nat -A PREROUTING -p tcp -d 169.254.170.2 --dport 80 -j DNAT --to-destination 127.0.0.1:51679
$ iptables -t nat -A OUTPUT -d 169.254.170.2 -p tcp -m tcp --dport 80 -j REDIRECT --to-ports 51679
```

Jaringan

Instans eksternal Amazon ECS dioptimalkan untuk menjalankan aplikasi yang menghasilkan lalu lintas keluar atau data proses. Jika aplikasi Anda memerlukan lalu lintas masuk, seperti layanan web, kurangnya dukungan Elastic Load Balancing membuat menjalankan beban kerja ini kurang efisien karena tidak ada dukungan untuk menempatkan beban kerja ini di belakang penyeimbang beban.

Berikut ini merupakan pertimbangan tambahan yang khusus untuk jaringan dengan instans eksternal Anda.

- Penyeimbangan beban layanan tidak didukung.
- Penemuan layanan tidak didukung.
- Tugas Linux yang berjalan pada instance eksternal harus menggunakan `bridge`, `host`, atau mode `none` jaringan. Mode jaringan `aws-vpc` tidak didukung.

Untuk informasi selengkapnya tentang setiap mode jaringan, lihat [Memilih mode jaringan](#) di Panduan Praktik Terbaik Amazon ECS.

- Tugas Windows yang berjalan pada instance eksternal harus menggunakan mode `default` jaringan.

- Ada domain layanan Amazon ECS di setiap Wilayah dan harus diizinkan untuk mengirim lalu lintas ke instans eksternal Anda.
- Agen SSM yang diinstal pada instans eksternal Anda mempertahankan kredensial IAM yang diputar setiap 30 menit menggunakan sidik jari perangkat keras. Jika instans eksternal Anda kehilangan koneksi AWS, Agen SSM secara otomatis menyegarkan kredensialnya setelah koneksi dibuat kembali. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Memvalidasi server lokal dan mesin virtual menggunakan sidik jari perangkat keras](#) di AWS Systems Manager Panduan Pengguna.

Domain berikut digunakan untuk komunikasi antara layanan Amazon ECS dan agen Amazon ECS yang diinstal pada instans eksternal Anda. Pastikan lalu lintas diizinkan dan resolusi DNS berfungsi. Untuk setiap titik akhir, *wilayah* mewakili pengenalan Wilayah untuk AWS Wilayah yang didukung oleh Amazon ECS, seperti *us-east-2* untuk Wilayah AS Timur (Ohio). Titik akhir untuk semua Wilayah yang Anda gunakan harus diizinkan. Untuk titik akhir *ecs-a* dan *ecs-t*, Anda harus menyertakan tanda bintang (misalnya, *ecs-a-**).

- *ecs-a-*.region.amazonaws.com*—Titik akhir ini digunakan saat mengelola tugas.
- *ecs-t-*.region.amazonaws.com*—Titik akhir ini digunakan untuk mengelola metrik tugas dan kontainer.
- *ecs.region.amazonaws.com*—Ini adalah titik akhir layanan untuk Amazon ECS.
- *ssm.region.amazonaws.com*—Ini adalah titik akhir layanan untuk AWS Systems Manager.
- *ec2messages.region.amazonaws.com*—Ini adalah titik akhir layanan yang AWS Systems Manager digunakan untuk berkomunikasi antara agen Systems Manager dan layanan Systems Manager di cloud.
- *ssmmessages.region.amazonaws.com*—Ini adalah titik akhir layanan yang diperlukan untuk membuat dan menghapus saluran sesi dengan layanan Session Manager di cloud.
- Jika tugas Anda memerlukan komunikasi dengan AWS layanan lain, pastikan titik akhir layanan tersebut diizinkan. Contoh aplikasi termasuk menggunakan Amazon ECR untuk menarik gambar kontainer atau menggunakan CloudWatch untuk CloudWatch Log. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Titik akhir layanan](#) di Referensi Umum AWS .

Amazon FSx for Windows File Server dengan ECS Anywhere

Untuk menggunakan instans eksternal Amazon FSx for Windows File Server dengan Amazon ECS, Anda harus membuat sambungan antara pusat data lokal dan AWS Cloud. Untuk informasi tentang opsi untuk menghubungkan jaringan ke VPC, lihat Opsi [Konektivitas Amazon Virtual Private Cloud](#).

GMSa dengan ECS Di Mana Saja

Kasus penggunaan berikut didukung untuk ECS Anywhere.

- Direktori Aktif ada di AWS Cloud - Untuk konfigurasi ini, Anda membuat sambungan antara jaringan lokal dan AWS Cloud menggunakan AWS Direct Connect koneksi. Untuk informasi tentang cara membuat sambungan, lihat [Ops Konektivitas Amazon Virtual Private Cloud](#). Anda membuat Direktori Aktif di AWS Cloud. Untuk informasi tentang cara memulai AWS Directory Service, lihat [Menyiapkan AWS Directory Service](#) di Panduan AWS Directory Service Administrasi. Anda kemudian dapat menggabungkan instance eksternal Anda ke domain menggunakan AWS Direct Connect koneksi. Untuk informasi tentang bekerja dengan GMSA dengan Amazon ECS, lihat [the section called “Pelajari cara menggunakan GMSAs untuk wadah Windows EC2”](#)
- Active Directory berada di pusat data lokal. - Untuk konfigurasi ini, Anda menggabungkan instance eksternal Anda ke Active Directory lokal. Anda kemudian menggunakan kredensial yang tersedia secara lokal saat menjalankan tugas Amazon ECS.

Membuat cluster Amazon ECS untuk tipe peluncuran Eksternal

Anda dapat membuat cluster Amazon ECS menggunakan konsol Amazon ECS. Sebelum memulai, pastikan Anda telah menyelesaikan langkah-langkah [Siapkan untuk menggunakan Amazon ECS](#) dan menetapkan izin IAM yang sesuai. Untuk informasi selengkapnya, lihat [the section called “Contoh cluster Amazon ECS”](#). Konsol Amazon ECS menyediakan cara sederhana untuk membuat sumber daya yang dibutuhkan oleh cluster Amazon ECS dengan membuat AWS CloudFormation tumpukan.

Untuk membuat proses pembuatan cluster semudah mungkin, konsol memiliki pilihan default untuk banyak pilihan yang kami jelaskan di bawah ini. Ada juga panel bantuan yang tersedia untuk porsi besar bagian di konsol yang menyediakan konteks lebih lanjut.

- Membuat namespace default dengan nama AWS Cloud Map yang sama dengan cluster. Namespace memungkinkan layanan yang Anda buat di cluster untuk terhubung ke layanan lain di namespace tanpa konfigurasi tambahan.

Untuk informasi selengkapnya, lihat [Interkoneksi layanan Amazon ECS](#).

Anda dapat mengubah opsi berikut:

- Ubah namespace default yang terkait dengan cluster.

Namespace memungkinkan layanan yang Anda buat di cluster dapat terhubung ke layanan lain di namespace tanpa konfigurasi tambahan. Namespace default sama dengan nama cluster. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Interkoneksi layanan Amazon ECS](#).

- Konfigurasi cluster untuk instance eksternal
- Aktifkan Wawasan Kontainer.

CloudWatch Container Insights mengumpulkan, mengorganisir, dan merangkum metrik dan log dari aplikasi dan layanan mikro dalam kontainer Anda. Container Insights juga menyediakan informasi diagnostik, seperti kegagalan restart kontainer, yang Anda gunakan untuk mengisolasi masalah dan menyelesaikannya dengan cepat. Untuk informasi selengkapnya, lihat [the section called “Pantau kontainer Amazon ECS menggunakan Wawasan Kontainer”](#).

- Tambahkan tag untuk membantu Anda mengidentifikasi kluster Anda.

Untuk membuat cluster baru (konsol Amazon ECS)

1. Buka konsol di <https://console.aws.amazon.com/ecs/v2>.
2. Dari bilah navigasi, pilih Wilayah untuk digunakan.
3. Di panel navigasi, pilih Kluster.
4. Pada halaman Kluster, pilih Buat kluster.
5. Di bawah konfigurasi Cluster, konfigurasi berikut ini:
 - Untuk nama Cluster, masukkan nama unik.

Nama tersebut dapat berisi hingga 255 huruf (huruf besar dan huruf kecil), angka, dan tanda hubung.
 - (Opsional) Agar namespace yang digunakan untuk Service Connect berbeda dari nama cluster, untuk Namespace, masukkan nama yang unik.
6. Perluas Infrastruktur, pilih AWS Fargate (tanpa server).
7. (Opsional) Untuk mengaktifkan Wawasan Kontainer, perluas Pemantauan, lalu aktifkan Gunakan Wawasan Kontainer.
8. (Opsional) Untuk membantu mengidentifikasi kluster Anda, perluas Tag, lalu konfigurasi tag Anda.

[Tambahkan tag] Pilih Tambah tag dan lakukan hal berikut:

- Untuk Kunci, masukkan nama kunci.
- Untuk Nilai, masukkan nilai kunci.

9. Pilih Create (Buat).

Langkah selanjutnya

Anda harus mendaftarkan instance dengan cluster. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Mendaftarkan instans eksternal ke cluster Amazon ECS](#).

Setelah Anda membuat cluster, Anda dapat membuat definisi tugas untuk aplikasi Anda dan kemudian menjalankannya sebagai tugas mandiri, atau sebagai bagian dari layanan. Untuk informasi selengkapnya, lihat berikut ini:

- [Definisi tugas Amazon ECS](#)
- [Menjalankan aplikasi sebagai tugas Amazon ECS](#)
- [Membuat layanan Amazon ECS menggunakan konsol](#)

Mendaftarkan instans eksternal ke cluster Amazon ECS


Untuk setiap instans eksternal yang Anda daftarkan dengan kluster Amazon ECS, instans tersebut harus memiliki Agen SSM, agen penampung Amazon ECS, dan Docker yang diinstal. Untuk mendaftarkan instans eksternal ke cluster Amazon ECS, instans harus didaftarkan terlebih dahulu sebagai instans AWS Systems Manager terkelola. Anda dapat membuat skrip instalasi dalam beberapa klik pada konsol Amazon ECS. Skrip instalasi mencakup kunci aktivasi Systems Manager dan perintah untuk menginstal masing-masing agen dan Docker yang diperlukan. Skrip penginstalan harus dijalankan di server on-premise atau VM Anda untuk menyelesaikan langkah-langkah instalasi dan pendaftaran.

Note

Sebelum mendaftarkan instance eksternal Linux Anda dengan cluster, buat `/etc/ecs/ecs.config` file pada instance eksternal Anda dan tambahkan parameter konfigurasi agen kontainer apa pun yang Anda inginkan. Anda tidak dapat melakukan hal tersebut setelah mendaftarkan instans eksternal ke sebuah kluster. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Konfigurasi agen kontainer Amazon ECS](#).

AWS Management Console

1. Buka konsol di <https://console.aws.amazon.com/ecs/v2>.
2. Dari bilah navigasi, pilih Wilayah untuk digunakan.
3. Di panel navigasi, pilih Klaster.
4. Pada halaman Klaster, pilih sebuah klaster tempat Anda mendaftarkan instans eksternal.
5. Pada halaman Cluster: *name*, pilih tab Infrastructure.
6. Pada halaman Daftar instans eksternal, selesaikan langkah-langkah berikut.
 - a. Untuk Durasi kunci aktivasi (dalam hari), masukkan jumlah hari untuk kunci aktivasi tetap dalam status aktif. Setelah jumlah hari yang Anda masukkan terlewati, kunci tidak lagi berfungsi saat mendaftarkan instans eksternal.
 - b. Untuk Jumlah instans, masukkan jumlah instans eksternal yang ingin Anda daftarkan ke klaster Anda dengan kunci aktivasi.
 - c. Untuk peran Instance, pilih peran IAM untuk dikaitkan dengan instans eksternal Anda. Jika peran belum dibuat, pilih Buat peran baru agar Amazon ECS membuat peran atas nama Anda. Untuk informasi selengkapnya tentang izin IAM yang diperlukan untuk instans eksternal Anda, lihat [Peran IAM Amazon ECS Anywhere](#)
 - d. Salin perintah pendaftaran. Perintah ini harus dijalankan pada setiap instans eksternal yang ingin Anda daftarkan ke klaster.

 Important

Bagian bash skrip harus dijalankan sebagai root. Jika perintah tidak dijalankan sebagai root, maka akan terjadi kesalahan.

- e. Pilih Tutup.

AWS CLI for Linux operating systems

1. Buat pasangan aktivasi Systems Manager. Ini digunakan untuk aktivasi instans terkelola Systems Manager. Output meliputi `ActivationId` dan `ActivationCode`. Kedua output tersebut akan digunakan di langkah berikutnya. Pastikan Anda menentukan peran IAM ECS Anywhere yang Anda buat. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Peran IAM Amazon ECS Anywhere](#).

```
aws ssm create-activation --iam-role ecsAnywhereRole | tee ssm-activation.json
```

2. Di server on-premise atau mesin virtual (VM) Anda, unduh skrip instalasi.

```
curl --proto "https" -o "/tmp/ecs-anywhere-install.sh" "https://amazon-ecs-agent.s3.amazonaws.com/ecs-anywhere-install-latest.sh"
```

3. (Opsional) Di server on-premise atau mesin virtual (VM) Anda, lakukan langkah-langkah berikut untuk memverifikasi penulisan instalasi menggunakan file standar penulisan.
 - a. Unduh dan instal GnuPG. Untuk informasi selengkapnya tentang GnuPG, lihat [situs web GnuPG](#). Untuk sistem Linux, instal gpg menggunakan pengelola paket pada tipe instans VM Linux Anda.
 - b. Ambil kunci publik Amazon ECS PGP.

```
gpg --keyserver hkp://keys.gnupg.net:80 --recv BCE9D9A42D51784F
```

- c. Unduh tanda tangan skrip instalasi. Tanda tangan tersebut merupakan tandatangan PGP ascii terpisah yang disimpan dalam sebuah file dengan ekstensi `.asc`.

```
curl --proto "https" -o "/tmp/ecs-anywhere-install.sh.asc" "https://amazon-ecs-agent.s3.amazonaws.com/ecs-anywhere-install-latest.sh.asc"
```

- d. Verifikasi file skrip instalasi menggunakan kunci.

```
gpg --verify /tmp/ecs-anywhere-install.sh.asc /tmp/ecs-anywhere-install.sh
```

Berikut adalah output yang diharapkan.

```
gpg: Signature made Tue 25 May 2021 07:16:29 PM UTC
gpg:                using RSA key 50DECCC4710E61AF
gpg: Good signature from "Amazon ECS <ecs-security@amazon.com>" [unknown]
gpg: WARNING: This key is not certified with a trusted signature!
gpg:                There is no indication that the signature belongs to the
gpg:                owner.
Primary key fingerprint: F34C 3DDA E729 26B0 79BE  AEC6 BCE9 D9A4 2D51 784F
Subkey fingerprint:   D64B B6F9 0CF3 77E9 B5FB  346F 50DE CCC4 710E 61AF
```

4. Di server on-premise atau mesin virtual (VM) Anda, jalankan skrip instalasi. Tentukan nama cluster, Wilayah, dan ID aktivasi Systems Manager dan kode aktivasi dari langkah pertama.

```
sudo bash /tmp/ecs-anywhere-install.sh \  
  --region $REGION \  
  --cluster $CLUSTER_NAME \  
  --activation-id $ACTIVATION_ID \  
  --activation-code $ACTIVATION_CODE
```

Untuk server lokal atau mesin virtual (VM) yang memiliki driver NVIDIA diinstal untuk beban kerja GPU, Anda harus menambahkan `--enable-gpu` tanda ke skrip instalasi. Ketika tanda ini ditentukan, skrip penginstalan memverifikasi bahwa driver NVIDIA sedang berjalan dan kemudian menambahkan variabel konfigurasi yang diperlukan untuk menjalankan tugas Amazon ECS Anda. Untuk informasi selengkapnya tentang menjalankan beban kerja GPU dan menentukan persyaratan GPU dalam definisi tugas, lihat. [Menentukan GPU dalam definisi tugas Amazon ECS](#)

```
sudo bash /tmp/ecs-anywhere-install.sh \  
  --region $REGION \  
  --cluster $CLUSTER_NAME \  
  --activation-id $ACTIVATION_ID \  
  --activation-code $ACTIVATION_CODE \  
  --enable-gpu
```

Gunakan langkah-langkah berikut untuk mendaftarkan instans eksternal yang sudah ada dengan klaster yang berbeda.

Untuk mendaftarkan instans eksternal yang sudah ada dengan klaster yang berbeda

1. Hentikan agen kontainer Amazon ECS.

```
sudo systemctl stop ecs.service
```

2. Edit file `/etc/ecs/ecs.config` dan pada baris `ECS_CLUSTER`, pastikan bahwa nama klaster cocok dengan nama klaster untuk mendaftarkan instans eksternal.
3. Hapus data agen Amazon ECS yang ada.

```
sudo rm /var/lib/ecs/data/agent.db
```

4. Mulai agen kontainer Amazon ECS.


```
sudo systemctl start ecs.service
```

AWS CLI for Windows operating systems

1. Buat pasangan aktivasi Systems Manager. Ini digunakan untuk aktivasi instans terkelola Systems Manager. Output meliputi `ActivationId` dan `ActivationCode`. Kedua output tersebut akan digunakan di langkah berikutnya. Pastikan Anda menentukan peran IAM ECS Anywhere yang Anda buat. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Peran IAM Amazon ECS Anywhere](#).

```
aws ssm create-activation --iam-role ecsAnywhereRole | tee ssm-activation.json
```

2. Di server on-premise atau mesin virtual (VM) Anda, unduh skrip instalasi.

```
Invoke-RestMethod -URI "https://amazon-ecs-agent.s3.amazonaws.com/ecs-anywhere-install.ps1" -OutFile "ecs-anywhere-install.ps1"
```

3. (Opsional) Skrip Powershell ditandatangani oleh Amazon dan oleh karena itu, Windows secara otomatis melakukan validasi sertifikat pada saat yang sama. Anda tidak perlu melakukan validasi manual apa pun.

Untuk memverifikasi sertifikat secara manual, klik kanan pada file, navigasikan ke properti dan gunakan tab Tanda Tangan Digital untuk mendapatkan detail lebih lanjut.

Opsi ini hanya tersedia ketika host memiliki sertifikat di toko sertifikat.

Verifikasi harus mengembalikan informasi yang serupa dengan yang berikut:

```
# Verification (PowerShell)
Get-AuthenticodeSignature -FilePath .\ecs-anywhere-install.ps1

SignerCertificate                Status      Path
-----
EXAMPLECERTIFICATE              Valid      ecs-anywhere-install.ps1

...

Subject                          : CN="Amazon Web Services, Inc.",...
```

```
-----
```

- Di server on-premise atau mesin virtual (VM) Anda, jalankan skrip instalasi. Tentukan nama cluster, Wilayah, dan ID aktivasi Systems Manager dan kode aktivasi dari langkah pertama.

```
.\ecs-anywhere-install.ps1 -Region $Region -Cluster $Cluster -
ActivationID $ActivationID -ActivationCode $ActivationCode
```

- Verifikasi bahwa agen penampung Amazon ECS sedang berjalan.

Get-Service AmazonECS

Status	Name	DisplayName
-----	----	-----
Running	AmazonECS	Amazon ECS

Gunakan langkah-langkah berikut untuk mendaftarkan instans eksternal yang sudah ada dengan klaster yang berbeda.

Untuk mendaftarkan instans eksternal yang sudah ada dengan klaster yang berbeda

- Hentikan agen kontainer Amazon ECS.

```
Stop-Service AmazonECS
```

- Ubah ECS_CLUSTER parameter sehingga nama cluster cocok dengan nama cluster untuk mendaftarkan instance eksternal.

```
[Environment]::SetEnvironmentVariable("ECS_CLUSTER", $ECSCluster,
[System.EnvironmentVariableTarget]::Machine)
```

- Hapus data agen Amazon ECS yang ada.

```
Remove-Item -Recurse -Force $env:ProgramData\Amazon\ECS\data\*
```

- Mulai agen kontainer Amazon ECS.

```
Start-Service AmazonECS
```

Ini AWS CLI dapat digunakan untuk membuat aktivasi Systems Manager sebelum menjalankan skrip instalasi untuk menyelesaikan proses pendaftaran instance eksternal.

Membatalkan pendaftaran instans eksternal Amazon ECS

Kami menyarankan Anda membatalkan pendaftaran instans dari Amazon ECS dan AWS Systems Manager setelah Anda selesai dengan instans. Setelah pembatalan pendaftaran, instans eksternal tidak lagi dapat menerima tugas baru.

Jika Anda memiliki tugas yang berjalan di instans kontainer saat membatalkan pendaftarannya, maka tugas tersebut akan tetap berjalan hingga berhenti melalui beberapa cara lain. Namun, tugas-tugas ini tidak lagi dipantau atau diperhitungkan oleh Amazon ECS. Jika tugas-tugas ini pada instans eksternal Anda merupakan bagian dari layanan Amazon ECS, maka penjadwal layanan memulai salinan lain dari tugas itu, pada instance yang berbeda, jika memungkinkan.

Setelah Anda membatalkan pendaftaran instance, bersihkan AWS sumber daya yang tersisa pada instance. Anda kemudian dapat mendaftarkannya ke cluster baru.

Prosedur

AWS Management Console

1. Buka konsol di <https://console.aws.amazon.com/ecs/v2>.
2. Dari bilah navigasi, pilih Wilayah tempat instans eksternal Anda didaftarkan.
3. Di panel navigasi, pilih Klaster, kemudian pilih klaster yang meng-host instans eksternal.
4. Pada halaman Cluster: **name**, pilih tab Infrastructure.
5. Di bawah Instance Container, pilih ID instans eksternal untuk membatalkan pendaftaran. Anda dialihkan ke halaman detail instans kontainer.
6. Pada halaman Instans Kontainer: **id**, pilih Batalkan pendaftaran.
7. Tinjau pesan pembatalan pendaftaran. Pilih Deregister from AWS Systems Manager untuk juga membatalkan pendaftaran instance eksternal sebagai instans terkelola Systems Manager. Pilih Batalkan pendaftaran.

Note

Anda dapat membatalkan pendaftaran instans eksternal sebagai instans terkelola Systems Manager di konsol Systems Manager. Untuk petunjuk, lihat [Membatalkan pendaftaran instans terkelola di Panduan Pengguna](#).AWS Systems Manager

- Setelah membatalkan pendaftaran instans, bersihkan AWS sumber daya di server lokal atau VM Anda.

Sistem operasi	Langkah-langkah
Linux	<ol style="list-style-type: none"> Hentikan agen kontainer Amazon ECS dan layanan Agen SSM pada instans. <pre>sudo systemctl stop ecs amazon-ssm-agent</pre> Hapus paket Amazon ECS dan Systems Manager. <p>Untuk CentOS 7, CentOS 8, dan RHEL 7</p> <pre>sudo yum remove -y amazon-ecs-init amazon-ssm-agent</pre> <p>Untuk SUSE Enterprise Server 15</p> <pre>sudo zypper remove -y amazon-ecs-init amazon-ssm-agent</pre>

Sistem operasi	Langkah-langkah	
	<p>Untuk Debian dan Ubuntu</p> <pre data-bbox="706 331 1068 489">sudo apt remove -y amazon-ecs-init amazon-ssm-agent</pre> <p>c. Hapus direktori yang tersisa.</p> <pre data-bbox="706 625 1068 867">sudo rm -rf /var/ lib/ecs /etc/ecs / var/lib/amazon/ss m /var/log/ecs / var/log/amazon/ssm</pre>	
Windows	<p>a. Hentikan agen kontainer Amazon ECS dan layanan Agen SSM pada instans.</p> <pre data-bbox="706 1150 1068 1266">Stop-Service AmazonECS</pre> <pre data-bbox="706 1308 1068 1423">Stop-Service AmazonSSMAgent</pre> <p>b. Hapus paket Amazon ECS.</p> <pre data-bbox="706 1560 1068 1717">.\ecs-anywhere-ins tall.ps1 -Uninstal 1</pre>	

AWS CLI

1. Anda memerlukan ID instance dan ARN instance kontainer untuk membatalkan pendaftaran instance container. Jika Anda tidak memiliki nilai tesis, jalankan comand berikut

Jalankan perintah berikut untuk mendapatkan ID instance.

Anda menggunakan instance ID (`instanceID`) untuk mendapatkan instance kontainer ARN (`containerInstanceArn`).

```
instanceId=$(aws ssm describe-instance-information --region "{{ region }}" |
jq ".InstanceInformationList[] |select(.IPAddress==\"{{ IPv4 Address }}\")
| .InstanceId" | tr -d''''
```

Jalankan perintah berikut.

Anda menggunakan parameter `containerInstanceArn` as a dalam perintah untuk membatalkan pendaftaran instance (`dereregister-container-instance`

```
instances=$(aws ecs list-container-instances --cluster "{{ cluster }}" --region
 "{{ region }}" | jq -c '.containerInstanceArns')
containerInstanceArn=$(aws ecs describe-container-instances --cluster
 "{{ cluster }}" --region "{{ region }}" --container-instances $instances
| jq ".containerInstances[] | select(.ec2InstanceId==\"{{ instanceId }}\")
| .containerInstanceArn" | tr -d ''')
```

2. Jalankan perintah berikut untuk menguras instance.

```
aws ecs update-container-instances-state --cluster "{{ cluster }}" --region
 "{{ region }}" --container-instances "{{ containerInstanceArn }}" --status
DRAINING
```

3. Setelah instance container selesai menguras, jalankan perintah berikut untuk membatalkan pendaftaran instance.

```
aws ecs deregister-container-instance --cluster "{{ cluster }}" --region
 "{{ region }}" --container-instance "{{ containerInstanceArn }}"
```

4. Jalankan perintah berikut untuk menghapus instance container dari SSM.

```
aws ssm deregister-managed-instance --region "{{ region }}" --instance-id
"{{ instanceId }}"
```

5. Setelah membatalkan pendaftaran instans, bersihkan AWS sumber daya di server lokal atau VM Anda.

Sistem operasi	Langkah-langkah
Linux	<p>a. Hentikan agen kontainer Amazon ECS dan layanan Agen SSM pada instans.</p> <pre>sudo systemctl stop ecs amazon-ssm-agent</pre> <p>b. Hapus paket Amazon ECS dan Systems Manager.</p> <pre>sudo (yum/apt/zypper) remove amazon-ecs-init amazon-ssm-agent</pre> <p>c. Hapus direktori yang tersisa.</p> <pre>sudo rm -rf /var/ lib/ecs /etc/ecs / var/lib/amazon/ssm /var/log/ecs / var/log/amazon/ssm</pre>
Windows	<p>a. Hentikan agen kontainer Amazon ECS dan layanan Agen SSM pada instans.</p>

Sistem operasi	Langkah-langkah	
	<div data-bbox="706 210 1063 325" style="border: 1px solid #ccc; border-radius: 10px; padding: 5px; margin-bottom: 10px;"> <p>Stop-Service AmazonECS</p> </div> <div data-bbox="706 357 1063 472" style="border: 1px solid #ccc; border-radius: 10px; padding: 5px; margin-bottom: 10px;"> <p>Stop-Service AmazonSSMAgent</p> </div> <p data-bbox="665 493 1015 577">b. Hapus paket Amazon ECS.</p> <div data-bbox="706 609 1063 766" style="border: 1px solid #ccc; border-radius: 10px; padding: 5px;"> <pre data-bbox="722 630 1015 745">.\ecs-anywhere-installer.ps1 -Uninstall</pre> </div>	

Memperbarui AWS Systems Manager agen dan agen penampung Amazon ECS pada instance eksternal

Server lokal atau VM Anda harus menjalankan AWS Systems Manager Agen (Agen SSM) dan agen penampung Amazon ECS saat menjalankan beban kerja Amazon ECS. AWS merilis versi baru dari agen ini ketika kemampuan apa pun ditambahkan atau diperbarui. Jika instans eksternal Anda menggunakan versi yang lebih lama dari salah satu agen, maka Anda dapat memperbaruinya menggunakan prosedur berikut.

Memperbarui SSM Agent pada instans eksternal

AWS Systems Manager merekomendasikan agar Anda mengotomatiskan proses memperbarui Agen SSM pada instans Anda. Beberapa metode disediakan untuk mengotomatisasi pembaruan. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Mengotomatiskan pembaruan ke Agen SSM](#) di AWS Systems Manager Panduan Pengguna.

Memperbarui agen Amazon ECS pada instans eksternal

Pada instans eksternal Anda, agen penampung Amazon ECS diperbarui dengan memutakhirkan paket. `ecs-init` Memperbarui agen Amazon ECS tidak mengganggu tugas atau layanan yang sedang berjalan. Amazon ECS menyediakan `ecs-init` paket dan file tanda tangan dalam bucket Amazon S3 di setiap Wilayah. Dimulai dengan `ecs-init` versi `1.52.1-1`, Amazon ECS

menyediakan `ecs-init` paket terpisah untuk digunakan tergantung pada sistem operasi dan arsitektur sistem yang digunakan instans eksternal Anda.

Gunakan tabel berikut untuk menentukan paket `ecs-init` yang harus Anda unduh berdasarkan sistem pengoperasian dan arsitektur sistem yang digunakan instans eksternal Anda.

Note

Anda dapat menentukan sistem pengoperasian dan sistem arsitektur yang menggunakan instans eksternal Anda dengan menggunakan perintah berikut.

```
cat /etc/os-release
uname -m
```

Sistem pengoperasian (arsitektur)	Paket ecs-init
CentOS 7 (x86_64)	amazon-ecs-init-latest.x86_64.rpm
CentOS 8 (x86_64)	
SUSE Enterprise Server 15 (x86_64)	
RHEL 7 (x86_64)	
RHEL 8 (x86_64)	
CentOS 7 (aarch64)	amazon-ecs-init-latest.aarch64.rpm
CentOS 8 (aarch64)	
RHEL 7 (aarch64)	
Debian 9 (x86_64)	amazon-ecs-init-latest.amd64.deb
Debian 10 (x86_64)	
Debian 11 (x86_64)	
Debian 12 (x86_64)	

Sistem pengoperasian (arsitektur)	Paket ecs-init
Ubuntu 18 (x86_64)	
Ubuntu 20 (x86_64)	
Debian 9 (aarch64)	amazon-ecs-init-latest.arm64.deb
Debian 10 (aarch64)	
Debian 11 (aarch64)	
Debian 12 (aarch64)	
Ubuntu 18 (aarch64)	
Ubuntu 20 (aarch64)	

Ikuti langkah-langkah ini untuk memperbarui agen Amazon ECS.

Untuk memperbarui agen Amazon ECS

1. Konfirmasikan versi agen Amazon ECS yang sedang Anda jalankan.

```
curl -s 127.0.0.1:51678/v1/metadata | python3 -mjson.tool
```

2. Unduh ecs-init paket untuk sistem operasi dan arsitektur sistem Anda. Amazon ECS menyediakan file ecs-init paket dalam bucket Amazon S3 di setiap Wilayah. Pastikan bahwa Anda mengganti pengidentifikasi **<region>** di dalam perintah dengan nama Wilayah (misalnya, us-west-2) yang paling dekat dengan Anda secara geografis.

amazon-ecs-init-terbaru.x86_64.rpm

```
curl -o amazon-ecs-init.rpm https://s3.<region>.amazonaws.com/amazon-ecs-agent-<region>/amazon-ecs-init-latest.x86_64.rpm
```

amazon-ecs-init-terbaru.aarch64.rpm

```
curl -o amazon-ecs-init.rpm https://s3.<region>.amazonaws.com/amazon-ecs-agent-<region>/amazon-ecs-init-latest.aarch64.rpm
```

amazon-ecs-init-latest.amd64.deb

```
curl -o amazon-ecs-init.deb https://s3.<region>.amazonaws.com/amazon-ecs-agent-<region>/amazon-ecs-init-latest.amd64.deb
```

amazon-ecs-init-latest.arm64.deb

```
curl -o amazon-ecs-init.deb https://s3.<region>.amazonaws.com/amazon-ecs-agent-<region>/amazon-ecs-init-latest.arm64.deb
```

3. (Opsional) Verifikasi validitas file paket `ecs-init` menggunakan tanda tangan PGP.
 - a. Unduh dan instal GnuPG. Untuk informasi selengkapnya tentang GnuPG, lihat [situs web GnuPG](#). Untuk sistem Linux, instal `gpg` menggunakan pengelola paket pada tipe instans VM Linux Anda.
 - b. Ambil kunci publik Amazon ECS PGP.

```
gpg --keyserver hkp://keys.gnupg.net:80 --recv BCE9D9A42D51784F
```

- c. Unduh tanda tangan paket `ecs-init`. Tanda tangan adalah tanda tangan PGP terpisah ASCII yang disimpan dalam file dengan ekstensi. `.asc` Amazon ECS menyediakan file tanda tangan dalam bucket Amazon S3 di setiap Wilayah. Pastikan bahwa Anda mengganti pengidentifikasi `<region>` di dalam perintah dengan nama Wilayah (misalnya, `us-west-2`) yang paling dekat dengan Anda secara geografis.

amazon-ecs-init-terbaru.x86_64.rpm

```
curl -o amazon-ecs-init.rpm.asc https://s3.<region>.amazonaws.com/amazon-ecs-agent-<region>/amazon-ecs-init-latest.x86_64.rpm.asc
```

amazon-ecs-init-terbaru.aarch64.rpm

```
curl -o amazon-ecs-init.rpm.asc https://s3.<region>.amazonaws.com/amazon-ecs-agent-<region>/amazon-ecs-init-latest.aarch64.rpm.asc
```

amazon-ecs-init-latest.amd64.deb

```
curl -o amazon-ecs-init.deb.asc https://s3.<region>.amazonaws.com/amazon-ecs-agent-<region>/amazon-ecs-init-latest.amd64.deb.asc
```

amazon-ecs-init-latest.arm64.deb

```
curl -o amazon-ecs-init.deb.asc https://s3.<region>.amazonaws.com/amazon-ecs-agent-<region>/amazon-ecs-init-latest.arm64.deb.asc
```

- d. Verifikasi file paket `ecs-init` menggunakan kunci.

Untuk **rpm** paket-paketnya

```
gpg --verify amazon-ecs-init.rpm.asc ./amazon-ecs-init.rpm
```

Untuk **deb** paket-paketnya

```
gpg --verify amazon-ecs-init.deb.asc ./amazon-ecs-init.deb
```

Berikut adalah output yang diharapkan.

```
gpg: Signature made Fri 14 May 2021 09:31:36 PM UTC
gpg:                using RSA key 50DECCC4710E61AF
gpg: Good signature from "Amazon ECS <ecs-security@amazon.com>" [unknown]
gpg: WARNING: This key is not certified with a trusted signature!
gpg:                There is no indication that the signature belongs to the owner.
Primary key fingerprint: F34C 3DDA E729 26B0 79BE  AEC6 BCE9 D9A4 2D51 784F
Subkey fingerprint:  D64B B6F9 0CF3 77E9 B5FB  346F 50DE CCC4 710E 61AF
```

4. Instal paket `ecs-init`.

Untuk **rpm** paket di CentOS 7, CentOS 8, dan RHEL 7

```
sudo yum install -y ./amazon-ecs-init.rpm
```

Untuk **rpm** paket di SUSE Enterprise Server 15

```
sudo zypper install -y --allow-unsigned-rpm ./amazon-ecs-init.rpm
```

Untuk **deb** paketnya

```
sudo dpkg -i ./amazon-ecs-init.deb
```

5. Mulai ulang layanan ecs.

```
sudo systemctl restart ecs
```

6. Verifikasi bahwa versi agen Amazon ECS telah diperbarui.

```
curl -s 127.0.0.1:51678/v1/metadata | python3 -mjson.tool
```

Memperbarui kluster Amazon ECS

Anda dapat memodifikasi properti cluster berikut:

- Tetapkan penyedia kapasitas default

Setiap cluster dapat memiliki satu atau lebih penyedia kapasitas dan strategi penyedia kapasitas opsional. Strategi penyedia kapasitas menentukan bagaimana tugas-tugas tersebar di penyedia kapasitas kluster ini. Saat menjalankan tugas mandiri atau membuat layanan, Anda dapat menggunakan strategi penyedia kapasitas default kluster atau strategi penyedia kapasitas yang mengganti tugas default.

- Aktifkan Wawasan Kontainer.

CloudWatch Container Insights mengumpulkan, mengumpulkan, dan merangkum metrik dan log dari aplikasi dan layanan mikro dalam kontainer Anda. Container Insights juga menyediakan informasi diagnostik, seperti kegagalan restart kontainer, yang Anda gunakan untuk mengisolasi masalah dan menyelesaikannya dengan cepat. Untuk informasi selengkapnya, lihat [the section called “Pantau kontainer Amazon ECS menggunakan Wawasan Kontainer”](#).

- Tambahkan tag untuk membantu Anda mengidentifikasi cluster Anda.

Prosedur

1. Buka konsol di <https://console.aws.amazon.com/ecs/v2>.
2. Pada panel navigasi, silakan pilih Kluster.
3. Pada halaman Clusters, pilih cluster.
4. Pada halaman Cluster: **name**, pilih Update cluster.

5. Untuk mengatur penyedia kapasitas default, di bawah Strategi penyedia kapasitas default, pilih Tambahkan lebih banyak.
 - a. Untuk penyedia Kapasitas, pilih penyedia kapasitas.
 - b. (Opsional) Untuk Base, masukkan jumlah minimum tugas yang dijalankan pada penyedia kapasitas.

Anda hanya dapat menetapkan nilai Dasar untuk satu penyedia kapasitas.
 - c. (Opsional) Untuk Berat, masukkan persentase relatif dari jumlah total tugas yang diluncurkan yang menggunakan penyedia kapasitas yang ditentukan.
 - d. (Opsional) Ulangi langkah-langkah untuk penyedia kapasitas tambahan.
6. Untuk mengaktifkan atau menonaktifkan Wawasan Kontainer, perluas Pemantauan, lalu aktifkan Gunakan Wawasan Kontainer.
7. Untuk membantu mengidentifikasi kluster Anda, perluas Tag, lalu konfigurasi tag Anda.

[Tambahkan tag] Pilih Tambah tag dan lakukan hal berikut:

 - Untuk Kunci, masukkan nama kunci.
 - Untuk Nilai, masukkan nilai kunci.

[Hapus tanda] Pilih Hapus di sebelah kanan Kunci dan Nilai tanda.
8. Pilih Perbarui.

Menghapus kluster Amazon ECS

Jika Anda selesai menggunakan kluster, Anda dapat menghapusnya. Setelah Anda menghapus cluster, itu transisi ke INACTIVE status. Kluster dengan status INACTIVE mungkin tetap dapat ditemukan di akun Anda selama jangka waktu tertentu. Namun, perilaku ini dapat berubah di masa depan, jadi sebaiknya Anda tidak mengandalkan kluster INACTIVE yang tersimpan.

Sebelum Anda menghapus cluster, Anda harus melakukan operasi berikut:

- Hapus semua layanan di cluster. Untuk informasi selengkapnya, lihat [the section called “Menghapus layanan”](#).
- Hentikan semua tugas yang sedang berjalan. Untuk informasi selengkapnya, lihat [the section called “Menghentikan tugas”](#).

- Deregister semua instance kontainer terdaftar di cluster. Untuk informasi selengkapnya, lihat [the section called “Membatalkan pendaftaran instance kontainer”](#).
- Hapus namespace. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menghapus namespace](#) di Panduan Developer AWS Cloud Map .

Prosedur

1. Buka konsol di <https://console.aws.amazon.com/ecs/v2>.
2. Dari bilah navigasi, pilih Wilayah untuk digunakan.
3. Di panel navigasi, pilih Klaster.
4. Pada halaman klaster, pilih klaster untuk menghapus.
5. Di bagian kanan atas halaman, pilih Hapus Klaster.

Pesan ditampilkan ketika Anda tidak menghapus semua sumber daya yang terkait dengan cluster.

6. Di kotak konfirmasi, masukkan hapus ***nama cluster***.

Membuat penyedia kapasitas untuk Amazon ECS

Setelah pembuatan cluster selesai, Anda dapat membuat penyedia kapasitas baru (grup Auto Scaling) untuk tipe peluncuran EC2.

Sebelum Anda membuat penyedia kapasitas, Anda perlu membuat grup Auto Scaling. Untuk informasi selengkapnya, lihat [grup Auto Scaling di Panduan Pengguna Auto Scaling Amazon EC2](#).

Untuk membuat penyedia kapasitas untuk cluster (konsol Amazon ECS)

1. Buka konsol di <https://console.aws.amazon.com/ecs/v2>.
2. Pada panel navigasi, silakan pilih Klaster.
3. Pada halaman Clusters, pilih cluster.
4. Pada halaman Cluster: ***name***, pilih Infrastructure, lalu pilih Create.
5. Pada halaman Buat penyedia kapasitas, konfigurasi opsi berikut.
 - a. Di bawah Detail dasar, untuk nama penyedia Kapasitas, masukkan nama penyedia kapasitas unik.

- b. Di bawah grup Auto Scaling, untuk grup Menggunakan Auto Scaling yang ada, pilih grup Auto Scaling.
 - c. (Opsional) Untuk mengonfigurasi kebijakan penskalaan, di bawah Kebijakan penskalaan, konfigurasi opsi berikut.
 - Agar Amazon ECS mengelola tindakan scale-in dan scale-out, pilih Aktifkan penskalaan terkelola.
 - Untuk mencegah instans EC2 yang menjalankan tugas Amazon ECS dihentikan, pilih Aktifkan perlindungan penskalaan.
 - Untuk Menetapkan kapasitas target, masukkan nilai target untuk CloudWatch metrik yang digunakan dalam kebijakan penskalaan pelacakan target yang dikelola Amazon ECS.
6. Pilih Buat.

Memperbarui penyedia kapasitas Amazon ECS

Bila Anda menggunakan grup Auto Scaling sebagai penyedia kapasitas, Anda dapat mengubah kebijakan penskalaan grup.

Untuk memperbarui penyedia kapasitas untuk cluster (konsol Amazon ECS)

1. Buka konsol di <https://console.aws.amazon.com/ecs/v2>.
2. Pada panel navigasi, silakan pilih Klaster.
3. Pada halaman Clusters, pilih cluster.
4. Pada halaman Cluster: *name*, pilih Infrastructure, lalu pilih Update.
5. Pada halaman Buat penyedia kapasitas, konfigurasi opsi berikut.
 - Di bawah grup Auto Scaling, di bawah kebijakan Penskalaan, konfigurasi opsi berikut.
 - Agar Amazon ECS mengelola tindakan scale-in dan scale-out, pilih Aktifkan penskalaan terkelola.
 - Untuk mencegah instans EC2 yang menjalankan tugas Amazon ECS dihentikan, pilih Aktifkan perlindungan penskalaan.
 - Untuk Menetapkan kapasitas target, masukkan nilai target untuk CloudWatch metrik yang digunakan dalam kebijakan penskalaan pelacakan target yang dikelola Amazon ECS.
6. Pilih Perbarui.

Menghapus penyedia kapasitas Amazon ECS

Jika Anda selesai menggunakan penyedia kapasitas grup Auto Scaling, Anda dapat menghapusnya. Setelah grup dihapus, penyedia kapasitas grup Auto Scaling beralih ke status. INACTIVE Penyedia kapasitas dengan status INACTIVE mungkin tetap dapat ditemukan di akun Anda selama jangka waktu tertentu. Namun, perilaku ini dapat berubah di masa depan, jadi sebaiknya Anda tidak mengandalkan penyedia kapasitas INACTIVE yang tersimpan. Sebelum penyedia kapasitas grup Auto Scaling dihapus, penyedia kapasitas harus dihapus dari strategi penyedia kapasitas dari semua layanan. Anda dapat menggunakan UpdateService API atau alur kerja layanan pembaruan di konsol Amazon ECS untuk menghapus penyedia kapasitas dari strategi penyedia kapasitas layanan. Gunakan opsi Paksa penerapan baru untuk memastikan bahwa tugas apa pun yang menggunakan kapasitas instans Amazon EC2 yang disediakan oleh penyedia kapasitas dialihkan untuk menggunakan kapasitas dari penyedia kapasitas yang tersisa.

Untuk menghapus penyedia kapasitas untuk cluster (konsol Amazon ECS)

1. Buka konsol di <https://console.aws.amazon.com/ecs/v2>.
2. Pada panel navigasi, silakan pilih Klaster.
3. Pada halaman Clusters, pilih cluster.
4. Pada halaman Cluster: **name**, pilih Infrastructure, grup Auto Scaling, lalu pilih Delete.
5. Di kotak konfirmasi, masukkan hapus nama grup **Auto Scaling**
6. Pilih Hapus.

Membatalkan pendaftaran instans kontainer Amazon ECS

Important

Topik ini hanya untuk instance kontainer yang dibuat di Amazon EC2. Untuk informasi lebih lanjut tentang membatalkan pendaftaran instans eksternal, lihat [Membatalkan pendaftaran instans eksternal Amazon ECS](#).

Setelah selesai dengan instans penampung yang didukung Amazon EC2, Anda harus membatalkan pendaftarannya dari klaster. Mengikuti pembatalan pendaftaran, instans kontainer tidak lagi mampu menerima tugas baru.

Jika Anda memiliki tugas yang berjalan pada instans kontainer saat membatalkan pendaftaran tersebut, maka tugas ini tetap berjalan sampai Anda mengakhiri instans atau tugas berhenti melalui beberapa cara lain. Namun, tugas-tugas ini menjadi yatim piatu yang berarti mereka tidak lagi dipantau atau diperhitungkan oleh Amazon ECS. Jika tugas yatim piatu pada instance container Anda adalah bagian dari layanan Amazon ECS, maka penjadwal layanan akan memulai salinan lain dari tugas tersebut, pada instance container yang berbeda, jika memungkinkan. Setiap kontainer dalam tugas layanan yatim piatu yang terdaftar pada kelompok sasaran Application Load Balancer dideregistrasi. Kontainer tersebut memulai menguras koneksi sesuai dengan pengaturan pada penyeimbang beban atau grup target. Jika tugas tanpa sumber menggunakan mode jaringan awsvpc, maka antarmuka jaringan elastis tugas tersebut dihapus.

Jika Anda ingin menggunakan instans kontainer untuk beberapa tujuan lain setelah pembatalan pendaftaran, Anda harus menghentikan semua tugas yang berjalan pada instans kontainer sebelum pembatalan pendaftaran. Penghentian ini menghentikan tugas tanpa sumber mengonsumsi sumber daya.

Saat membatalkan pendaftaran sebuah instans kontainer, pertimbangan beberapa hal berikut.

- Karena setiap instans kontainer memiliki status informasi yang unik, maka instans tersebut tidak boleh dibatalkan pendaftarannya dari suatu klaster kemudian di daftarkan kembali di klaster lain. Untuk memindahkan sumber daya instans kontainer, kami menyarankan Anda untuk mengakhiri instans kontainer dari suatu klaster kemudian meluncurkan instans kontainer baru di klaster baru. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Mengakhiri instans Anda](#) di Panduan Pengguna Amazon EC2 dan [Meluncurkan instans penampung Amazon ECS Linux](#)
- Jika instance container dikelola oleh grup Auto Scaling atau AWS CloudFormation tumpukan, hentikan instance dengan memperbarui grup atau tumpukan Auto Scaling. AWS CloudFormation Jika tidak, grup Auto Scaling atau AWS CloudFormation akan membuat instance baru setelah Anda menghentikannya.
- Jika Anda menghentikan instance container yang sedang berjalan dengan agen container Amazon ECS yang terhubung, agen akan secara otomatis membatalkan pendaftaran instance dari klaster Anda. Instans kontainer yang dihentikan atau instans dengan agen yang tidak terkoneksi tidak secara otomatis dibatalkan pendaftarannya saat diakhiri.
- Membatalkan pendaftaran instance container akan menghapus instance dari klaster, tetapi instans Amazon EC2 tidak dihentikan. Jika Anda selesai menggunakan instans, pastikan Anda mengakhirinya untuk menghentikan penagihan. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Mengakhiri instans Anda](#) di Panduan Pengguna Amazon EC2.

Prosedur

1. Buka konsol di <https://console.aws.amazon.com/ecs/v2>.
2. Dari bilah navigasi, pilih Wilayah tempat instans eksternal Anda didaftarkan.
3. Di panel navigasi, pilih Clusters dan pilih cluster yang menghosting instance.
4. Pada halaman Cluster: **name**, pilih tab Infrastructure.
5. Di bawah Instance Container, pilih ID instance untuk deregister. Anda dialihkan ke halaman detail instans kontainer.
6. Pada halaman Instans Kontainer: **id**, pilih Batalkan pendaftaran.
7. Pada layar konfirmasi, pilih Deregister.
8. Jika Anda sudah selesai dengan instance container, hentikan instans Amazon EC2 yang mendasarinya. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menghentikan Instans Anda](#) di Panduan Pengguna Amazon EC2.

Menguras instans kontainer Amazon ECS

Mungkin ada saat-saat ketika Anda perlu menghapus instance container dari cluster Anda, misalnya, untuk melakukan pembaruan sistem atau untuk mengurangi kapasitas cluster. Amazon ECS menyediakan kemampuan untuk mentransisikan instans kontainer ke DRAINING status. Ini disebut sebagai pengurasan instans kontainer. Saat instance container disetel keDRAINING, Amazon ECS mencegah tugas baru dijadwalkan untuk penempatan pada instance container.

Menguras perilaku untuk layanan

Tugas yang merupakan bagian dari layanan yang ada di status PENDING dihentikan dengan segera. Jika terdapat kapasitas instans kontainer dalam klaster, penjadwal layanan akan memulai tugas penggantian. Jika kapasitas instans kontainer tidak cukup, pesan peristiwa layanan yang menunjukkan masalah tersebut akan dikirim.

Tugas yang merupakan bagian dari layanan pada instans kontainer yang berada di status RUNNING dialihkan ke status STOPPED. Penjadwal layanan mencoba mengganti tugas sesuai dengan jenis penyebaran layanan dan parameter konfigurasi penerapan, dan. `minimumHealthyPercent` `maximumPercent` Untuk informasi selengkapnya, lihat [Layanan-layanan Amazon ECS](#) dan [Parameter definisi layanan Amazon ECS](#).

- Jika `minimumHealthyPercent` di bawah 100%, penjadwal dapat mengabaikan `desiredCount` untuk sementara selama penggantian tugas. Misalnya, `desiredCount` adalah empat tugas, setidaknya 50% mengizinkan penjadwal menghentikan dua tugas yang ada sebelum memulai dua tugas baru. Jika minimumnya adalah 100%, penjadwal layanan tidak dapat menghapus tugas yang ada hingga tugas penggantian dianggap sehat. Jika tugas untuk layanan yang tidak menggunakan penyeimbang beban berada di status `RUNNING`, maka mereka dianggap sehat. Tugas untuk layanan yang menggunakan penyeimbang beban dianggap sehat jika berada di status `RUNNING` dan instans kontainer tempat mereka di-host dilaporkan dalam kondisi baik oleh penyeimbang beban.

Important

Jika Anda menggunakan Instans Spot dan `minimumHealthyPercent` lebih besar dari atau sama dengan 100%, maka layanan tidak akan memiliki cukup waktu untuk mengganti tugas sebelum Instans Spot berakhir.

- `maximumPercentParameter` mewakili batas atas jumlah tugas yang berjalan selama penggantian tugas, yang memungkinkan Anda menentukan ukuran batch pengganti. Contohnya, jika `desiredCount` dari empat tugas, maksimal 200% memulai empat tugas baru sebelum menghentikan empat tugas yang akan dikuras (asalkan sumber daya klaster yang diperlukan untuk melakukan ini tersedia). Jika maksimumnya adalah 100%, maka tugas penggantian tidak dapat dimulai hingga tugas pengeringan berhenti.

Important

Jika `maximumPercent` keduanya `minimumHealthyPercent` dan 100%, maka layanan tidak dapat menghapus tugas yang ada, dan juga tidak dapat memulai tugas penggantian. Ini mencegah pengeringan instance kontainer yang berhasil dan mencegah pembuatan penerapan baru.

Menguras perilaku untuk tugas mandiri

Setiap tugas mandiri di status `PENDING` atau `RUNNING` tidak terpengaruh; Anda harus menunggu tugas tersebut berhenti sendiri atau menghentikannya secara manual. Instance kontainer akan tetap dalam `DRAINING` status.

Sebuah instans kontainer telah selesai menguras ketika semua tugas yang berjalan di ditransisi ke status STOPPED. Instans kontainer tetap dalam status DRAINING hingga diaktifkan kembali atau dihapus. Anda dapat memverifikasi status tugas pada instance container dengan menggunakan [ListTasks](#) operasi dengan `containerInstance` parameter untuk mendapatkan daftar tugas pada instance diikuti dengan [DescribeTasks](#) operasi dengan Amazon Resource Name (ARN) atau ID dari setiap tugas untuk memverifikasi status tugas.

Ketika Anda merasa instans kontainer siap untuk memulai tugas menghosting kembali, maka Anda mengubah status instans kontainer dari DRAINING ke ACTIVE. Penjadwal layanan Amazon ECS kemudian akan mempertimbangkan instance penampung untuk penempatan tugas lagi.

Prosedur

Langkah-langkah berikut dapat digunakan untuk mengatur instance kontainer ke pengeringan menggunakan yang baru AWS Management Console.

Anda juga dapat menggunakan tindakan [UpdateContainerInstancesState](#) API atau perintah [update-container-instances-state](#) untuk mengubah status instance container menjadi DRAINING

AWS Management Console

1. Buka konsol di <https://console.aws.amazon.com/ecs/v2>.
2. Pada panel navigasi, silakan pilih Klaster.
3. Pada halaman Clusters, pilih cluster yang meng-host instance Anda.
4. Pada halaman Cluster: *name*, pilih tab Infrastructure. Kemudian, di bawah Contoh kontainer pilih kotak centang untuk setiap instance kontainer yang ingin Anda tiriskan.
5. Pilih Tindakan, Tiriskan.

Agen kontainer Amazon ECS Linux

Agen Amazon ECS adalah proses yang berjalan pada setiap instance container yang terdaftar di klaster Anda. Ini memfasilitasi komunikasi antara instans kontainer Anda dan Amazon ECS.

Setiap versi agen penampung Amazon ECS mendukung set fitur yang berbeda dan menyediakan perbaikan bug dari versi sebelumnya. Jika memungkinkan, kami selalu menyarankan untuk menggunakan versi terbaru dari agen kontainer Amazon ECS. Untuk memperbarui agen kontainer ke versi terbaru, lihat [Memperbarui agen kontainer Amazon ECS](#).

Untuk melihat fitur dan penyempurnaan yang disertakan dengan setiap rilis agen, lihat <https://github.com/aws/amazon-ecs-agent/releases>.

Important

Versi Docker minimum untuk metrik yang andal adalah versi Docker v20.10.13 dan yang lebih baru, yang disertakan dalam AMI yang dioptimalkan Amazon ECS dan yang lebih baru. 20220607

Versi agen Amazon ECS 1.20.0 dan yang lebih baru telah menghentikan dukungan untuk versi Docker yang lebih lama dari. 1.9.0

Siklus hidup

Saat agen penampung Amazon ECS mendaftarkan instans Amazon EC2 ke kluster Anda, instans Amazon EC2 melaporkan statusnya ACTIVE sebagai dan status koneksi agennya sebagai. TRUE Instance container ini dapat menerima permintaan tugas run.

Jika Anda menghentikan (tidak menghentikan) instance kontainer, statusnya tetap ada ACTIVE, tetapi status koneksi agen bertransisi ke FALSE dalam beberapa menit. Tugas yang berjalan pada instans kontainer berhenti. Jika Anda memulai instance kontainer lagi, agen penampung akan terhubung kembali dengan layanan Amazon ECS, dan Anda dapat menjalankan tugas pada instance lagi.

Important

Jika Anda menghentikan dan memulai instance container, atau me-reboot instance tersebut, beberapa versi lama dari agen penampung Amazon ECS akan mendaftarkan instance tersebut lagi tanpa membatalkan pendaftaran ID instance container asli. Dalam hal ini, Amazon ECS mencantumkan lebih banyak instance container di cluster Anda daripada yang sebenarnya Anda miliki. (Jika Anda memiliki ID instans penampung duplikat untuk ID instans Amazon EC2 yang sama, Anda dapat membatalkan pendaftaran duplikat yang terdaftar ACTIVE dengan status koneksi agen dengan aman.) FALSE Masalah ini telah diperbaiki dalam versi agen kontainer Amazon ECS saat ini. Untuk informasi selengkapnya tentang memperbarui versi CNI Anda, lihat [Memperbarui agen kontainer Amazon ECS](#).

Jika Anda mengubah status instans kontainer ke DRAINING, maka tugas baru tidak ditempatkan pada instans kontainer. Tugas layanan yang berjalan pada instans kontainer akan dihapus jika

memungkinkan, agar Anda dapat melakukan pembaruan sistem. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menguras instans kontainer Amazon ECS](#).

Jika Anda membatalkan pendaftaran atau mengakhiri instans kontainer, maka status instans kontainer seketika berubah menjadi `INACTIVE`, dan instans kontainer tidak lagi dilaporkan ketika Anda mencantumkan instans kontainer Anda. Namun, Anda tetap dapat menjelaskan instans kontainer selama satu jam setelah penghentian. Setelah satu jam, deskripsi instans tidak lagi tersedia.

Important

Anda dapat menguras instance secara manual, atau membuat hook siklus hidup grup Auto Scaling untuk menyetel status instance. `DRAINING` Lihat kait siklus hidup [Auto Scaling Amazon EC2 untuk informasi selengkapnya tentang kait siklus hidup](#) Auto Scaling.

AMI Amazon ECS yang dioptimalkan

Varian Linux dari AMI Amazon ECS yang dioptimalkan menggunakan Amazon Linux 2 AMI sebagai basis mereka. Nama AMI sumber Amazon Linux 2 untuk setiap varian dapat diambil dengan menanyakan Systems Manager Parameter Store API. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Mengambil metadata AMI Linux Amazon ECS yang dioptimalkan](#). Saat Anda meluncurkan instans kontainer kami dari Amazon Linux 2 AMI Amazon ECS terbaru yang dioptimalkan Amazon ECS, Anda menerima versi agen kontainer saat ini. Untuk meluncurkan instans kontainer dengan Amazon Linux 2 AMI Amazon ECS terbaru yang dioptimalkan oleh Amazon ECS, lihat. [Meluncurkan instans penampung Amazon ECS Linux](#)

Informasi tambahan

Halaman-halaman berikut memberikan informasi tambahan tentang perubahan:

- [Amazon ECS Agent changelog aktif](#) GitHub
- Kode sumber untuk `ecs-init` aplikasi dan skrip dan konfigurasi untuk pengemasan agen sekarang menjadi bagian dari repositori agen. Untuk versi `ecs-init` dan kemasan yang lebih lama, lihat [Amazon ecs-init](#) changelog di GitHub
- [Catatan rilis Amazon Linux 2](#).
- [Catatan rilis Docker Engine](#) dalam dokumentasi Docker
- [Dokumentasi Driver NVIDIA](#) dalam dokumentasi NVIDIA

Konfigurasi agen kontainer Amazon ECS

Agen penampung Amazon ECS mendukung sejumlah opsi konfigurasi, yang sebagian besar Anda tetapkan melalui variabel lingkungan.

Jika instance container Anda diluncurkan dengan varian Linux dari AMI Amazon ECS yang dioptimalkan, Anda dapat mengatur variabel lingkungan ini dalam `/etc/ecs/ecs.config` file dan kemudian memulai ulang agen. Anda juga dapat menulis variabel konfigurasi ini ke instans penampung Anda dengan data pengguna Amazon EC2 pada waktu peluncuran. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Bootstrapping instans penampung Amazon ECS Linux untuk meneruskan data](#).

Jika instance container Anda diluncurkan dengan varian Windows dari AMI Amazon ECS yang dioptimalkan, Anda dapat mengatur variabel lingkungan ini dengan PowerShell `SetEnvironmentVariable` perintah dan kemudian memulai ulang agen. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menjalankan perintah pada instans Windows Anda saat diluncurkan](#) di Panduan Pengguna Amazon EC2 dan [the section called “Contoh wadah bootstrapping”](#)

Jika Anda secara manual memulai agen penampung Amazon ECS (untuk AMI yang tidak dioptimalkan oleh Amazon ECS), Anda dapat menggunakan variabel lingkungan ini dalam `docker run` perintah yang Anda gunakan untuk memulai agen. Gunakan variabel ini dengan `--env=VARIABLE_NAME=VARIABLE_VALUE` sintaksis. Untuk informasi sensitif, seperti kredensial autentikasi untuk repositori privat, Anda harus menyimpan variabel lingkungan agen Anda dalam file dan melakukan semuanya pada satu waktu dengan opsi `--env-file path_to_env_file`. Anda dapat menggunakan perintah berikut untuk menambahkan variabel.

```
sudo systemctl stop ecs
sudo vi /etc/ecs/ecs.config
# And add the environment variables with VARIABLE_NAME=VARIABLE_VALUE format.
sudo systemctl start ecs
```

Parameter yang tersedia

Untuk informasi tentang parameter konfigurasi agen kontainer Amazon ECS yang tersedia, lihat [Agen Kontainer Amazon ECS](#) di GitHub

Menyimpan konfigurasi instans penampung Amazon ECS di Amazon S3

Konfigurasi agen kontainer Amazon ECS dikendalikan dengan variabel lingkungan. Varian Linux dari AMI yang dioptimalkan Amazon ECS mencari variabel-variabel ini `/etc/ecs/ecs.config`

saat agen penampung memulai dan mengonfigurasi agen yang sesuai. Variabel lingkungan tertentu yang tidak berbahaya, seperti `ECS_CLUSTER`, dapat diteruskan ke instance container saat diluncurkan melalui data pengguna Amazon EC2 dan ditulis ke file ini tanpa konsekuensi. Namun, informasi sensitif lainnya, seperti AWS kredensi Anda atau `ECS_ENGINE_AUTH_DATA` variabel, tidak boleh diteruskan ke instance dalam data pengguna atau ditulis dengan cara yang memungkinkan mereka muncul dalam file. `/etc/ecs/ecs.config .bash_history`

Menyimpan informasi konfigurasi dalam bucket pribadi di Amazon S3 dan memberikan akses hanya-baca ke peran IAM instance container Anda adalah cara yang aman dan nyaman untuk mengizinkan konfigurasi instance container saat diluncurkan. Anda dapat menyimpan salinan file `ecs.config` dalam bucket privat. Anda kemudian dapat menggunakan data pengguna Amazon EC2 untuk menginstal AWS CLI dan menyalin informasi konfigurasi Anda `/etc/ecs/ecs.config` saat instans diluncurkan.

Untuk menyimpan **ecs.config** file di Amazon S3

1. Anda harus memberikan izin peran instans kontainer (ecs InstanceRole) agar memiliki akses baca saja ke Amazon S3. Anda dapat melakukan ini dengan menetapkan `ReadOnlyAksesAmazonS3` ke peran tersebut. `ecsInstanceRole` Untuk informasi tentang cara melampirkan kebijakan ke peran, lihat [Memodifikasi kebijakan izin peran \(konsol\)](#) di Panduan Pengguna AWS Identity and Access Management
2. Buat `ecs.config` file dengan variabel konfigurasi agen Amazon ECS yang valid menggunakan format berikut. Contoh ini mengonfigurasi autentikasi registri privat. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menggunakan gambar AWS non-kontainer di Amazon ECS](#).

```
ECS_ENGINE_AUTH_TYPE=dockercfg
ECS_ENGINE_AUTH_DATA={"https://index.docker.io/v1/":
{"auth":"zq212MzEXAMPLE7o6T25Dk0i","email":"email@example.com"}}
```

Note

Untuk daftar lengkap variabel konfigurasi agen Amazon ECS yang tersedia, lihat [Agen Kontainer Amazon ECS](#) di GitHub

3. Untuk menyimpan file konfigurasi, buat bucket pribadi di Amazon S3. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Membuat Bucket](#) di Panduan Pengguna Layanan Penyimpanan Sederhana Amazon.

4. Unggah file `ecs.config` ke bucket S3 Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menambahkan Objek ke Bucket](#) di Panduan Pengguna Layanan Penyimpanan Sederhana Amazon.

Untuk memuat `ecs.config` file dari Amazon S3 saat peluncuran

1. Selesaikan prosedur sebelumnya di bagian ini untuk mengizinkan akses Amazon S3 hanya-baca ke instans penampung Anda dan simpan `ecs.config` file di bucket S3 pribadi.
2. Luncurkan instance kontainer baru dan gunakan skrip contoh berikut dalam data Pengguna EC2. Skrip menginstal AWS CLI dan menyalin file konfigurasi Anda ke `/etc/ecs/ecs.config`. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Meluncurkan instans penampung Amazon ECS Linux](#).

```
#!/bin/bash
yum install -y aws-cli
aws s3 cp s3://your_bucket_name/ecs.config /etc/ecs/ecs.config
```

Memasang agen kontainer Amazon ECS

Jika Anda ingin mendaftarkan instans Amazon EC2 dengan cluster Amazon ECS Anda dan instans tersebut tidak menggunakan AMI berdasarkan AMI yang dioptimalkan Amazon ECS, Anda dapat menginstal agen kontainer Amazon ECS secara manual menggunakan prosedur berikut. Untuk melakukan ini, Anda dapat mengunduh agen dari salah satu bucket Amazon S3 regional atau dari Amazon Elastic Container Registry Public. Jika Anda mengunduh dari salah satu bucket Amazon S3 regional, Anda dapat memverifikasi validitas file agen kontainer secara opsional menggunakan tanda tangan PGP.

Note

`systemdUnit` untuk layanan Amazon ECS dan Docker memiliki arahan untuk menunggu `cloud-init` hingga selesai sebelum memulai kedua layanan. `cloud-init` Proses ini tidak dianggap selesai sampai data pengguna Amazon EC2 Anda selesai berjalan. Oleh karena itu, memulai Amazon ECS atau Docker melalui data pengguna Amazon EC2 dapat menyebabkan kebuntuan. Untuk memulai agen kontainer menggunakan data pengguna Amazon EC2 yang dapat Anda gunakan. `systemctl enable --now --no-block ecs.service`

Menginstal agen kontainer Amazon ECS pada instans Amazon Linux non-EC2

Untuk menginstal agen penampung Amazon ECS pada instans Amazon EC2, Anda dapat mengunduh agen dari salah satu bucket Amazon S3 regional dan menginstalnya.

Note

Saat menggunakan AMI Linux non-Amazon, instans Amazon EC2 Anda cgroupfs memerlukan dukungan untuk cgroup driver agar agen Amazon ECS mendukung batas sumber daya tingkat tugas. Untuk informasi selengkapnya, lihat [agen Amazon ECS di GitHub](#).

File agen kontainer Amazon ECS terbaru, menurut Wilayah, untuk setiap arsitektur sistem tercantum di bawah ini untuk referensi.

Wilayah	Nama wilayah	Amazon ECS init file deb	Amazon ECS memanas file rpm
us-east-2	AS Timur (Ohio)	Amazon ECS panas amd64 (amd64)	Amazon ECS init x86_64 (x86_64)
		Amazon ECS panas arm64 (arm64)	Amazon ECS panas aarch64 (aarch64)
us-east-1	AS Timur (Virginia Utara)	Amazon ECS panas amd64 (amd64)	Amazon ECS init x86_64 (x86_64)
		Amazon ECS panas arm64 (arm64)	Amazon ECS panas aarch64 (aarch64)
us-west-1	AS Barat (California Utara)	Amazon ECS panas amd64 (amd64)	Amazon ECS init x86_64 (x86_64)
		Amazon ECS panas arm64 (arm64)	Amazon ECS panas aarch64 (aarch64)
us-west-2	AS Barat (Oregon)	Amazon ECS panas amd64 (amd64)	Amazon ECS init x86_64 (x86_64)

Wilayah	Nama wilayah	Amazon ECS init file deb	Amazon ECS memanas file rpm
		Amazon ECS panas arm64 (arm64)	Amazon ECS panas aarch64 (aarch64)
ap-east-1	Asia Pasifik (Hong Kong)	Amazon ECS memanas amd64 (amd64) Amazon ECS init arm64 (arm64)	Amazon ECS init x86_64 (x86_64) Amazon ECS panas aarch64 (aarch64)
ap-northeast-1	Asia Pasifik (Tokyo)	Amazon ECS memanas amd64 (amd64) Amazon ECS init arm64 (arm64)	Amazon ECS init x86_64 (x86_64) Amazon ECS panas aarch64 (aarch64)
ap-northeast-2	Asia Pasifik (Seoul)	Amazon ECS memanas amd64 (amd64) Amazon ECS init arm64 (arm64)	Amazon ECS init x86_64 (x86_64) Amazon ECS panas aarch64 (aarch64)
ap-south-1	Asia Pasifik (Mumbai)	Amazon ECS memanas amd64 (amd64) Amazon ECS init arm64 (arm64)	Amazon ECS panas x86_64 (x86_64) Amazon ECS panas aarch64 (aarch64)
ap-southeast-1	Asia Pasifik (Singapura)	Amazon ECS memanas amd64 (amd64) Amazon ECS init arm64 (arm64)	Amazon ECS panas x86_64 (x86_64) Amazon ECS panas aarch64 (aarch64)


Wilayah	Nama wilayah	Amazon ECS init file deb	Amazon ECS memanas file rpm
ap-southeast-2	Asia Pasifik (Sydney)	Amazon ECS memanas amd64 (amd64) Amazon ECS init arm64 (arm64)	Amazon ECS panas x86_64 (x86_64) Amazon ECS panas aarch64 (aarch64)
ca-central-1	Kanada (Pusat)	Amazon ECS memanas amd64 (amd64) Amazon ECS init arm64 (arm64)	Amazon ECS panas x86_64 (x86_64) Amazon ECS panas aarch64 (aarch64)
eu-central-1	Eropa (Frankfurt)	Amazon ECS memanas amd64 (amd64) Amazon ECS init arm64 (arm64)	Amazon ECS panas x86_64 (x86_64) Amazon ECS panas aarch64 (aarch64)
eu-west-1	Eropa (Irlandia)	Amazon ECS memanas amd64 (amd64) Amazon ECS init arm64 (arm64)	Amazon ECS panas x86_64 (x86_64) Amazon ECS panas aarch64 (aarch64)
eu-west-2	Eropa (London)	Amazon ECS memanas amd64 (amd64) Amazon ECS init arm64 (arm64)	Amazon ECS panas x86_64 (x86_64) Amazon ECS panas aarch64 (aarch64)

Wilayah	Nama wilayah	Amazon ECS init file deb	Amazon ECS memanas file rpm
eu-west-3	Eropa (Paris)	Amazon ECS memanas amd64 (amd64) Amazon ECS init arm64 (arm64)	Amazon ECS panas x86_64 (x86_64) Amazon ECS panas aarch64 (aarch64)
sa-east-1	Amerika Selatan (Sao Paulo)	Amazon ECS memanas amd64 (amd64) Amazon ECS init arm64 (arm64)	Amazon ECS panas x86_64 Amazon ECS panas aarch64 (aarch64)
us-gov-east-1	AWS GovCloud (AS-Timur)	Amazon ECS memanas amd64 (amd64) Amazon ECS init arm64 (arm64)	Amazon ECS panas x86_64 (x86_64) Amazon ECS panas aarch64 (aarch64)
us-gov-west-1	AWS GovCloud (AS-Barat)	Amazon ECS memanas amd64 (amd64) Amazon ECS init arm64 (arm64)	Amazon ECS panas x86_64 (x86_64) Amazon ECS panas aarch64 (aarch64)

Untuk menginstal agen penampung Amazon ECS pada instans Amazon EC2 menggunakan non-AMI Amazon Linux

1. Luncurkan instans Amazon EC2 dengan peran IAM yang memungkinkan akses ke Amazon ECS. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Peran IAM instans wadah Amazon ECS](#).
2. Hubungkan ke instans Anda.
3. Instal versi terbaru Docker di instans Anda.

- Periksa versi Docker Anda untuk memastikan bahwa sistem Anda memenuhi persyaratan versi minimum.

 Note

Versi Docker minimum untuk metrik yang andal adalah versi Docker v20.10.13 dan yang lebih baru, yang disertakan dalam AMI yang dioptimalkan Amazon ECS dan yang lebih baru. 20220607

Versi agen Amazon ECS 1.20.0 dan yang lebih baru telah menghentikan dukungan untuk versi Docker yang lebih lama dari. 1.9.0

```
docker --version
```

- Unduh file agen Amazon ECS yang sesuai untuk sistem operasi dan arsitektur sistem Anda dan instal.

Untuk deb arsitektur:

```
ubuntu:~$ curl -O https://s3.us-west-2.amazonaws.com/amazon-ecs-agent-us-west-2/  
amazon-ecs-init-latest.amd64.deb  
ubuntu:~$ sudo dpkg -i amazon-ecs-init-latest.amd64.deb
```

Untuk rpm arsitektur:

```
fedora:~$ curl -O https://s3.us-west-2.amazonaws.com/amazon-ecs-agent-us-west-2/  
amazon-ecs-init-latest.x86_64.rpm  
fedora:~$ sudo yum localinstall -y amazon-ecs-init-latest.x86_64.rpm
```

- Edit `/lib/systemd/system/ecs.service` file dan tambahkan baris berikut di akhir [Unit] bagian.

```
After=cloud-final.service
```

- (Opsional) Untuk mendaftarkan instance dengan cluster selain default cluster, edit `/etc/ecs/ecs.config` file dan tambahkan konten berikut. Contoh berikut menentukan MyCluster cluster.

```
ECS_CLUSTER=MyCluster
```

Untuk informasi selengkapnya tentang opsi waktu aktif agen ini, lihat [Konfigurasi agen kontainer Amazon ECS](#).

Note

Anda dapat menyimpan variabel lingkungan agen secara opsional di Amazon S3 (yang dapat diunduh ke instans penampung Anda pada waktu peluncuran menggunakan data pengguna Amazon EC2). Hal ini dianjurkan untuk informasi sensitif seperti kredensial autentikasi untuk repositori privat. Untuk informasi lebih lanjut, lihat [Menyimpan konfigurasi instans penampung Amazon ECS di Amazon S3](#) dan [Menggunakan gambar AWS non-kontainer di Amazon ECS](#).

8. Mulai layanan ecs.

```
ubuntu:~$ sudo systemctl start ecs
```

Menjalankan agen Amazon ECS dengan mode jaringan host

Saat menjalankan agen penampung Amazon ECS, `ecs-init` akan membuat wadah agen kontainer dengan mode host jaringan. Ini adalah satu-satunya mode jaringan untuk kontainer agen kontainer.

Ini memungkinkan Anda memblokir akses ke [titik akhir layanan metadata instans Amazon EC2](#) (`http://169.254.169.254`) untuk kontainer yang dimulai oleh agen penampung. Hal ini memastikan bahwa kontainer tidak dapat mengakses kredensial peran IAM dari profil instance container dan memberlakukan bahwa tugas hanya menggunakan kredensial peran tugas IAM. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Peran IAM tugas Amazon ECS](#).

Hal ini juga mengakibatkan agen kontainer tidak berebut lalu lintas koneksi dan jaringan di jembatan `docker0`.

Parameter konfigurasi log agen kontainer Amazon ECS

Agan kontainer Amazon ECS menyimpan log pada instans kontainer Anda.

Untuk agen kontainer versi 1.36.0 dan yang lebih baru, secara default log terletak di `/var/log/ecs/ecs-agent.log` pada instans Linux dan di `C:\ProgramData\Amazon\ECS\log\ecs-agent.log` pada instans Windows.

Untuk agen kontainer versi 1.35.0 dan sebelumnya, secara default log terletak di `/var/log/ecs/ecs-agent.log.timestamp` pada instans Linux dan di `C:\ProgramData\Amazon\ECS\log\ecs-agent.log.timestamp` pada instans Windows.

Secara default, log agen diputar per jam dengan maksimum 24 log yang disimpan.

Berikut ini adalah variabel konfigurasi agen kontainer yang dapat digunakan untuk mengubah perilaku pencatatan agen default. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Konfigurasi agen kontainer Amazon ECS](#).

ECS_LOGFILE

Nilai contoh: `/ecs-agent.log`

Nilai default pada Linux: `Null`

Nilai default pada Windows: `Null`

Lokasi di mana log agen harus ditulis. Jika Anda menjalankan agen melalui `ecs-init`, yang merupakan metode default saat menggunakan AMI yang dioptimalkan Amazon ECS, jalur dalam kontainer adalah `/log`, dan `ecs-init` memasangnya di host. `/var/log/ecs/`

ECS_LOGLEVEL

Contoh nilai: `crit,error,warn,info, debug`

Nilai default pada Linux: `info`

Nilai default pada Windows: `info`

Tingkat detail untuk dicatat.

ECS_LOGLEVEL_ON_INSTANCE

Contoh nilai: `none,crit,error,warn,info, debug`

Nilai default di Linux: `none`, if secara eksplisit `ECS_LOG_DRIVER` disetel ke nilai yang tidak kosong; jika tidak, nilai yang sama dengan `ECS_LOGLEVEL`

Nilai default pada Windows:none, if secara eksplisit ECS_LOG_DRIVER diatur ke nilai yang tidak kosong; jika tidak, nilai yang sama dengan ECS_LOGLEVEL

Dapat digunakan untuk mengganti ECS_LOGLEVEL dan mengatur tingkat detail yang harus dicatat dalam file log on-instance, terpisah dari level yang dicatat di driver logging. Jika driver logging disetel secara eksplisit, log on-instance dimatikan secara default. Mereka dapat dihidupkan kembali dengan variabel ini.

ECS_LOG_DRIVER

Contoh nilai:awslogs,fluentd,gelf,json-file,journald,logentriessyslog,splunk

Nilai default pada Linux: json-file

Nilai default pada Windows: Tidak berlaku

Menentukan driver logging yang digunakan wadah agen.

ECS_LOG_ROLLOVER_TYPE

Contoh nilai:size, hourly

Nilai default pada Linux: hourly

Nilai default pada Windows: hourly

Menentukan apakah file log agen kontainer diputar setiap jam atau berdasarkan ukuran. Secara default, file log agen diputar setiap jam.

ECS_LOG_OUTPUT_FORMAT

Contoh nilai:logfmt, json

Nilai default pada Linux: logfmt

Nilai default pada Windows: logfmt

Menentukan format keluaran log. Ketika json format digunakan, setiap baris dalam log adalah peta JSON terstruktur.

ECS_LOG_MAX_FILE_SIZE_MB

Nilai contoh: 10

Nilai default pada Linux: 10

Nilai default pada Windows: 10

Ketika `ECS_LOG_ROLLOVER_TYPE` variabel diatur `kesize`, variabel ini menentukan ukuran maksimum (dalam MB) dari file log sebelum diputar. Jika jenis rollover diatur `kehourly`, maka variabel ini diabaikan.

`ECS_LOG_MAX_ROLL_COUNT`

Nilai contoh: 24

Nilai default pada Linux: 24

Nilai default pada Windows: 24

Menentukan jumlah file log yang diputar untuk disimpan. File log lama dihapus setelah batas ini tercapai.

Untuk agen kontainer versi 1.36.0 dan yang lebih baru, berikut ini adalah contoh berkas log ketika format `logfmt` digunakan.

```
level=info time=2019-12-12T23:43:29Z msg="Loading configuration" module=agent.go
level=info time=2019-12-12T23:43:29Z msg="Image excluded from cleanup: amazon/amazon-ecs-agent:latest" module=parse.go
level=info time=2019-12-12T23:43:29Z msg="Image excluded from cleanup: amazon/amazon-ecs-pause:0.1.0" module=parse.go
level=info time=2019-12-12T23:43:29Z msg="Amazon ECS agent Version: 1.36.0, Commit: ca640387" module=agent.go
level=info time=2019-12-12T23:43:29Z msg="Creating root ecs cgroup: /ecs" module=init_linux.go
level=info time=2019-12-12T23:43:29Z msg="Creating cgroup /ecs" module=cgroup_controller_linux.go
level=info time=2019-12-12T23:43:29Z msg="Loading state!" module=statemanager.go
level=info time=2019-12-12T23:43:29Z msg="Event stream ContainerChange start listening..." module=eventstream.go
level=info time=2019-12-12T23:43:29Z msg="Restored cluster 'auto-robc'" module=agent.go
level=info time=2019-12-12T23:43:29Z msg="Restored from checkpoint file. I am running as 'arn:aws:ecs:us-west-2:0123456789:container-instance/auto-robc/3330a8a91d15464ea30662d5840164cd' in cluster 'auto-robc'" module=agent.go
```

Berikut ini contoh berkas log ketika format `JSON` digunakan.

```
{"time": "2019-11-07T22:52:02Z", "level": "info", "msg": "Starting Amazon Elastic Container Service Agent", "module": "engine.go"}
```

Untuk agen kontainer versi 1.35.0 dan sebelumnya, berikut adalah format berkas log.

```
2016-08-15T15:54:41Z [INFO] Starting Agent: Amazon ECS Agent - v1.12.0 (895f3c1)
2016-08-15T15:54:41Z [INFO] Loading configuration
2016-08-15T15:54:41Z [WARN] Invalid value for task cleanup duration, will be overridden
to 3h0m0s, parsed value 0, minimum threshold 1m0s
2016-08-15T15:54:41Z [INFO] Checkpointing is enabled. Attempting to load state
2016-08-15T15:54:41Z [INFO] Loading state! module="statemanager"
2016-08-15T15:54:41Z [INFO] Detected Docker versions [1.17 1.18 1.19 1.20 1.21 1.22]
2016-08-15T15:54:41Z [INFO] Registering Instance with ECS
2016-08-15T15:54:41Z [INFO] Registered! module="api client"
```

Mengonfigurasi instans penampung Amazon ECS untuk gambar Docker pribadi

Agen kontainer Amazon ECS dapat mengautentikasi dengan pendaftar pribadi, menggunakan otentikasi dasar. Bila Anda mengaktifkan autentikasi registri privat, Anda dapat menggunakan citra Docker privat dalam ketentuan tugas Anda. Fitur ini hanya didukung oleh tugas menggunakan tipe peluncuran EC2.

Metode lain untuk mengaktifkan otentikasi registri pribadi digunakan AWS Secrets Manager untuk menyimpan kredensial registri pribadi Anda dengan aman dan kemudian mereferensikannya dalam definisi kontainer Anda. Hal ini mengizinkan tugas Anda untuk menggunakan citra dari repositori privat. Metode ini mendukung tugas menggunakan jenis peluncuran EC2 atau Fargate. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menggunakan gambar AWS non-kontainer di Amazon ECS](#).

Agen kontainer Amazon ECS mencari dua variabel lingkungan saat diluncurkan:

- `ECS_ENGINE_AUTH_TYPE`, yang menentukan tipe data autentikasi yang sedang dikirim.
- `ECS_ENGINE_AUTH_DATA`, yang berisi kredensial autentikasi aktual.

Varian Linux dari AMI Amazon ECS yang dioptimalkan memindai `/etc/ecs/ecs.config` file untuk variabel-variabel ini ketika instance container diluncurkan, dan setiap kali layanan dimulai (dengan perintah). `sudo start ecs` AMI yang tidak dioptimalkan Amazon ECS harus menyimpan variabel lingkungan ini dalam file dan meneruskannya dengan `--env-file path_to_env_file` opsi ke `docker run` perintah yang memulai agen penampung.

⚠ Important

Kami tidak menyarankan Anda menyuntikkan variabel lingkungan otentikasi ini saat peluncuran instans dengan data pengguna Amazon EC2 atau meneruskannya dengan opsi `--env` ke perintah `docker run`. Metode ini tidak sesuai untuk data sensitif, seperti kredensial autentikasi. Untuk informasi tentang menambahkan kredensial autentikasi secara aman ke instans kontainer Anda, lihat [Menyimpan konfigurasi instans penampung Amazon ECS di Amazon S3](#).

Format autentikasi

Ada dua format yang tersedia untuk autentikasi registri privat, `dockercfg` dan `docker`.

Format autentikasi `dockercfg`

Format `dockercfg` menggunakan informasi autentikasi yang disimpan dalam file konfigurasi yang dibuat ketika Anda menjalankan perintah `docker login`. Anda dapat membuat file ini dengan menjalankan `docker login` di sistem lokal dan memasukkan nama pengguna registri, kata sandi, dan alamat email. Anda juga dapat masuk ke instans kontainer dan menjalankan perintah di sana. Tergantung pada versi Docker Anda, file ini disimpan sebagai `~/.dockercfg` atau `~/.docker/config.json`.

```
cat ~/.docker/config.json
```

Output:

```
{
  "auths": {
    "https://index.docker.io/v1/": {
      "auth": "zq212MzEXAMPLE7o6T25Dk0i"
    }
  }
}
```

⚠ Important

Versi Docker yang lebih baru membuat file konfigurasi seperti yang ditunjukkan di atas dengan objek `auths`. Agen Amazon ECS hanya mendukung data `dockercfg` otentikasi

yang dalam format di bawah ini, tanpa objek. `auths` Jika Anda memiliki utilitas `jq` yang terinstal, Anda dapat mengekstrak data ini dengan perintah berikut: `cat ~/.docker/config.json | jq .auths`

```
cat ~/.docker/config.json | jq .auths
```

Output:

```
{
  "https://index.docker.io/v1/": {
    "auth": "zq212MzEXAMPLE7o6T25Dk0i",
    "email": "email@example.com"
  }
}
```

Dalam contoh di atas, variabel lingkungan berikut harus ditambahkan ke file variabel lingkungan (`/etc/ecs/ecs.config` untuk AMI yang dioptimalkan Amazon ECS) yang dimuat agen kontainer Amazon ECS saat runtime. Jika Anda tidak menggunakan AMI Amazon ECS yang dioptimalkan dan Anda memulai agen secara manual `docker run`, tentukan file variabel lingkungan dengan `--env-file path_to_env_file` opsi saat Anda memulai agen.

```
ECS_ENGINE_AUTH_TYPE=dockercfg
ECS_ENGINE_AUTH_DATA={"https://index.docker.io/v1/":
{"auth":"zq212MzEXAMPLE7o6T25Dk0i","email":"email@example.com"}}
```

Anda dapat mengonfigurasi beberapa registri privat dengan sintaksis berikut:

```
ECS_ENGINE_AUTH_TYPE=dockercfg
ECS_ENGINE_AUTH_DATA={"repo.example-01.com":
{"auth":"zq212MzEXAMPLE7o6T25Dk0i","email":"email@example-01.com"},"repo.example-02.com":
{"auth":"fQ172MzEXAMPLEoF7225DU0j","email":"email@example-02.com"}}
```

Format autentikasi dockercfg

Format `docker` menggunakan representasi server registri JSON yang harus diautentikasi dengan agen. Hal ini juga mencakup parameter autentikasi yang diperlukan oleh registri tersebut (seperti nama pengguna, kata sandi, dan alamat email untuk akun tersebut). Untuk akun Docker Hub, representasi JSON terlihat seperti berikut ini:

```
{
  "https://index.docker.io/v1/": {
    "username": "my_name",
    "password": "my_password",
    "email": "email@example.com"
  }
}
```

Dalam contoh ini, variabel lingkungan berikut harus ditambahkan ke file variabel lingkungan (`/etc/ecs/ecs.config` untuk AMI yang dioptimalkan Amazon ECS) yang dimuat agen kontainer Amazon ECS saat runtime. Jika Anda tidak menggunakan AMI Amazon ECS yang dioptimalkan, dan Anda memulai agen secara manual `docker run`, tentukan file variabel lingkungan dengan `--env-file path_to_env_file` opsi saat Anda memulai agen.

```
ECS_ENGINE_AUTH_TYPE=docker
ECS_ENGINE_AUTH_DATA={"https://index.docker.io/v1/":
{"username":"my_name","password":"my_password","email":"email@example.com"}}
```

Anda dapat mengonfigurasi beberapa registri privat dengan sintaksis berikut:

```
ECS_ENGINE_AUTH_TYPE=docker
ECS_ENGINE_AUTH_DATA={"repo.example-01.com":
{"username":"my_name","password":"my_password","email":"email@example-01.com"},"repo.example-02.com":
{"username":"another_name","password":"another_password","email":"email@example-02.com"}}
```

Prosedur

Gunakan prosedur berikut untuk mengaktifkan pendaftar pribadi untuk instance kontainer Anda.

Untuk mengaktifkan pendaftar pribadi di AMI Amazon ECS yang dioptimalkan

1. Masuk ke instans kontainer Anda menggunakan SSH.
2. Buka file `/etc/ecs/ecs.config` dan tambahkan nilai `ECS_ENGINE_AUTH_TYPE` dan `ECS_ENGINE_AUTH_DATA` untuk registri dan akun Anda:

```
sudo vi /etc/ecs/ecs.config
```

Contoh ini mengautentikasi akun pengguna Docker Hub:

```
ECS_ENGINE_AUTH_TYPE=docker
ECS_ENGINE_AUTH_DATA={"https://index.docker.io/v1/":
{"username":"my_name","password":"my_password","email":"email@example.com"}}
```

3. Lakukan pemeriksaan untuk melihat apakah agen Anda menggunakan variabel lingkungan ECS_DATADIR untuk menyimpan statusnya:

```
docker inspect ecs-agent | grep ECS_DATADIR
```

Output:

```
"ECS_DATADIR=/data",
```

Important

Jika perintah sebelumnya tidak mengembalikan variabel lingkungan ECS_DATADIR, Anda harus menghentikan setiap tugas yang berjalan pada instans kontainer ini sebelum menghentikan agen. Agen yang lebih baru dengan variabel lingkungan ECS_DATADIR menyimpan statusnya dan Anda dapat menghentikannya saat tugas sedang berjalan tanpa masalah. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Memperbarui agen kontainer Amazon ECS](#).

4. Hentikan layanan ecs:

```
sudo stop ecs
```

Output:

```
ecs stop/waiting
```

5. Mulai ulang layanan ecs.

- Untuk Amazon ECS yang dioptimalkan Amazon Linux 2 AMI:

```
sudo systemctl restart ecs
```

- Untuk Amazon ECS yang dioptimalkan Amazon Linux AMI:


```
sudo stop ecs && sudo start ecs
```

6. (Opsional) Anda dapat memastikan bahwa agen sedang berjalan dan melihat beberapa informasi tentang instans kontainer baru dengan melakukan kueri pada operasi API introspeksi agen. Untuk informasi selengkapnya, lihat [the section called “Introspeksi wadah”](#).

```
curl http://localhost:51678/v1/metadata
```

Tugas Amazon ECS otomatis dan pembersihan gambar

Setiap kali tugas ditempatkan pada instance kontainer, agen penampung Amazon ECS memeriksa untuk melihat apakah gambar yang direferensikan dalam tugas adalah yang terbaru dari tag yang ditentukan dalam repositori. Jika tidak, perilaku default mengizinkan agen untuk menarik citra dari repositori masing-masing. Jika Anda sering memperbarui citra dalam tugas dan layanan Anda, penyimpanan instans kontainer dapat dengan cepat terisi citra Docker yang tidak lagi Anda gunakan dan mungkin tidak akan pernah digunakan kembali. Misalnya, Anda dapat menggunakan integrasi dan alur (CI/CD) deployment berkelanjutan.

Note

Perilaku tarik gambar agen Amazon ECS dapat disesuaikan menggunakan `ECS_IMAGE_PULL_BEHAVIOR` parameter. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Konfigurasi agen kontainer Amazon ECS](#).

Demikian juga, kontainer dengan tugas berhenti juga dapat memakan penyimpanan instans kontainer dengan informasi log, volume data, dan artefak lainnya. Artefak ini berguna untuk debugging kontainer yang telah berhenti tiba-tiba, tetapi sebagian besar penyimpanan ini dapat dengan aman dibersihkan setelah jangka waktu tertentu.

Secara default, agen penampung Amazon ECS secara otomatis membersihkan tugas yang dihentikan dan gambar Docker yang tidak digunakan oleh tugas apa pun pada instance penampung Anda.

Note

Fitur pembersihan gambar otomatis memerlukan setidaknya versi 1.13.0 dari agen penampung Amazon ECS. Untuk memperbarui agen ke versi terbaru, lihat [Memperbarui agen kontainer Amazon ECS](#).

Variabel konfigurasi agen berikut tersedia untuk menyetel tugas otomatis dan pengalaman pembersihan citra Anda. Untuk informasi lebih lanjut tentang cara mengatur variabel ini pada instans kontainer Anda, lihat [Konfigurasi agen kontainer Amazon ECS](#).

ECS_ENGINE_TASK_CLEANUP_WAIT_DURATION

Variabel ini menentukan waktu tunggu sebelum menghapus kontainer dengan tugas berhenti. Proses pembersihan citra tidak dapat dilakukan selama ada kontainer yang mereferensikannya. Setelah gambar tidak direferensikan oleh kontainer apa pun (baik dihentikan atau berjalan), gambar menjadi kandidat untuk pembersihan. Secara default, parameter ini diatur ke 3 jam, tetapi Anda dapat mengurangi periode ini menjadi serendah 1 detik jika Anda perlu untuk aplikasi Anda. Parameter diabaikan jika Anda menetapkan nilai kurang dari 1 detik.

ECS_DISABLE_IMAGE_CLEANUP

Jika Anda menyetel variabel `init: true`, maka pembersihan gambar otomatis dimatikan pada instance penampung Anda dan tidak ada gambar yang dihapus secara otomatis.

ECS_IMAGE_CLEANUP_INTERVAL

Variabel ini menentukan seberapa sering proses pembersihan citra otomatis harus diperiksa untuk menghapus citra. Pengaturan defaultnya adalah setiap 30 menit tetapi Anda dapat mengurangi periode ini hingga 10 menit untuk lebih sering menghapus citra.

ECS_IMAGE_MINIMUM_CLEANUP_AGE

Variabel ini menentukan jumlah minimum waktu antara ketika citra ditarik dan kapan citra tersebut akan dihapus. Hal ini digunakan agar citra yang baru saja ditarik tidak dihapus. Pengaturan default-nya adalah 1 jam.

ECS_NUM_IMAGES_DELETE_PER_CYCLE

Variabel ini menentukan berapa banyak gambar yang dapat dihapus selama siklus pembersihan tunggal. Pengaturan default-nya adalah 5 dan nilai minimumnya adalah 1.

Saat agen penampung Amazon ECS berjalan dan pembersihan gambar otomatis tidak dimatikan, agen memeriksa gambar Docker yang tidak direferensikan dengan menjalankan atau menghentikan kontainer pada frekuensi yang ditentukan oleh variabel `ECS_IMAGE_CLEANUP_INTERVAL`. Jika citra yang tidak digunakan ditemukan dan citra tersebut lebih tua dari waktu pembersihan minimum yang ditentukan oleh variabel `ECS_IMAGE_MINIMUM_CLEANUP_AGE`, agen tersebut menghapus citra hingga jumlah maksimum yang ditentukan oleh variabel `ECS_NUM_IMAGES_DELETE_PER_CYCLE`. Citra yang paling sedikit direferensikan baru-baru ini akan dihapus terlebih dahulu. Setelah citra dihapus, agen menunggu sampai interval berikutnya dan mengulangi proses lagi.

Jadwalkan wadah Anda di Amazon ECS

Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) adalah sistem konkurensi optimis status bersama yang menyediakan kemampuan penjadwalan fleksibel untuk beban kerja kontainer Anda. Penjadwal Amazon ECS menggunakan informasi status cluster yang sama dengan Amazon ECS API untuk membuat keputusan penempatan yang tepat.

Amazon ECS menyediakan penjadwal layanan untuk tugas dan aplikasi yang berjalan lama. Ini juga menyediakan kemampuan untuk menjalankan tugas mandiri atau tugas terjadwal untuk pekerjaan batch atau tugas lari tunggal. Anda dapat menentukan strategi dan kendala penempatan tugas untuk menjalankan tugas yang paling sesuai dengan kebutuhan Anda. Misalnya, Anda dapat menentukan apakah tugas berjalan di beberapa Availability Zone atau dalam Availability Zone tunggal. Dan, secara opsional, Anda dapat mengintegrasikan tugas dengan penjadwal kustom atau pihak ketiga Anda sendiri.

Opsi	Kapan harus digunakan	Informasi lain
Layanan	<p>Penjadwal layanan cocok untuk layanan dan aplikasi stateless yang berjalan lama. Penjadwal layanan secara opsional juga memastikan bahwa tugas terdaftar terhadap penyeimbang beban Elastic Load Balancing. Anda dapat memperbarui layanan Anda yang dikelola oleh penjadwal layanan. Ini mungkin termasuk mendeploy ketentuan tugas baru atau mengubah jumlah tugas yang diinginkan yang sedang berjalan. Secara default, penjadwal layanan menyebar tugas di beberapa Availability Zone. Namun,</p>	<p>Layanan-layanan Amazon ECS</p>

Opsi	Kapan harus digunakan	Informasi lain
	<p>Anda dapat menggunakan strategi penempatan tugas dan kendala untuk menyesuaikan keputusan penempatan tugas.</p>	
Tugas mandiri	<p>Tugas mandiri cocok untuk proses seperti pekerjaan batch yang melakukan pekerjaan dan kemudian berhenti. Misalnya, Anda dapat memiliki panggilan proses RunTask ketika pekerjaan masuk ke antrian. Tugas menarik pekerjaan dari antrian, melaksanakan pekerjaan, dan kemudian keluar. Menggunakan RunTask, Anda dapat mengizinkan strategi penempatan tugas default untuk mendistribusikan tugas secara acak di kluster Anda. Hal ini meminimalkan kemungkinan instans tunggal mendapatkan jumlah tugas yang tidak proporsional.</p>	<p>Tugas mandiri Amazon ECS</p>

Opsi	Kapan harus digunakan	Informasi lain
Tugas terjadwal	Tugas terjadwal cocok ketika Anda memiliki tugas untuk dijalankan pada interval yang ditetapkan di cluster Anda, Anda dapat menggunakan EventBridge Scheduler untuk membuat jadwal. Anda dapat menjalankan tugas untuk operasi pencadangan atau pemindaian log. Jadwal EventBridge Scheduler yang Anda buat dapat menjalankan satu atau beberapa tugas di kluster Anda pada waktu yang ditentukan. Acara terjadwal Anda dapat diatur ke interval tertentu (jalankan setiap <i>N</i> menit, jam, atau hari). Jika tidak, untuk penjadwalan yang lebih rumit, Anda dapat menggunakan <code>cron</code> ekspresi.	Menggunakan Amazon EventBridge Scheduler untuk menjadwalkan tugas Amazon ECS

Opsi komputasi

Dengan Amazon ECS, Anda dapat menentukan infrastruktur tugas atau layanan yang dijalankan. Anda dapat menggunakan strategi penyedia kapasitas, atau jenis peluncuran.

Untuk Fargate, penyedia kapasitas adalah Fargate dan Fargate Spot. Untuk EC2, penyedia kapasitas adalah grup Auto Scaling dengan instans kontainer terdaftar.

Strategi penyedia kapasitas mendistribusikan tugas Anda ke seluruh penyedia kapasitas yang terkait dengan kluster Anda.

Hanya penyedia kapasitas yang keduanya sudah terkait dengan cluster dan memiliki UPDATING status ACTIVE atau yang dapat digunakan dalam strategi penyedia kapasitas. Anda dapat mengaitkan penyedia kapasitas dengan klaster saat membuat klaster.

Dalam strategi penyedia kapasitas, nilai dasar opsional menunjukkan berapa banyak tugas, minimal, yang dijalankan pada penyedia kapasitas tertentu. Hanya satu penyedia kapasitas di strategi penyedia kapasitas yang dapat menentukan nilai dasar.

Nilai bobot menentukan persentase relatif dari jumlah total tugas yang diluncurkan yang menggunakan penyedia kapasitas yang ditentukan. Pertimbangkan contoh berikut. Anda memiliki strategi yang berisi dua penyedia kapasitas, dan keduanya memiliki bobot1. Ketika persentase dasar tercapai, tugas dibagi secara merata di dua penyedia kapasitas. Menggunakan logika yang sama, misalkan Anda menentukan bobot untuk CapacityProvidera dan bobot 1 untuk CapacityProviderB. 4 Kemudian, untuk setiap tugas yang dijalankan menggunakan CapacityProvidera, ada empat tugas yang menggunakan CapacityProviderB.


Jenis peluncuran meluncurkan tugas Anda secara langsung di Fargate atau di instans Amazon EC2 yang telah Anda daftarkan secara manual ke cluster Anda.

Siklus hidup tugas Amazon ECS

Ketika tugas dimulai, baik secara manual atau sebagai bagian dari layanan, itu dapat melalui beberapa status sebelum selesai sendiri atau dihentikan secara manual. Beberapa tugas dimaksudkan untuk dijalankan sebagai tugas batch yang secara alami terus berjalan dari PENDING ke RUNNING ke STOPPED. Tugas-tugas lain, yang dapat menjadi bagian dari layanan, dimaksudkan untuk terus berjalan tanpa batas waktu, atau untuk dinaik-turunkan skalanya sesuai kebutuhan.

Ketika perubahan status tugas diminta, seperti menghentikan tugas atau memperbarui jumlah layanan yang diinginkan untuk menskalakannya naik atau turun, agen penampung Amazon ECS melacak perubahan ini sebagai status (`LastStatus`) tugas terakhir yang diketahui dan status (`desiredStatus`) tugas yang diinginkan. Kedua status yang diketahui terakhir dan status yang diinginkan dari tugas dapat dilihat baik di konsol atau dengan menggambarkan tugas dengan API atau AWS CLI.

Diagram alur di bawah ini menunjukkan alur siklus hidup tugas.



Status siklus hidup

Berikut ini adalah deskripsi dari masing-masing status siklus hidup tugas.

PENYEDIAAN

Amazon ECS harus melakukan langkah-langkah tambahan sebelum tugas diluncurkan. Misalnya, untuk tugas yang menggunakan mode jaringan `awsvpc`, antarmuka jaringan elastis perlu ditetapkan.

MENUNGGU

Ini adalah keadaan transisi di mana Amazon ECS sedang menunggu agen kontainer untuk mengambil tindakan lebih lanjut. Tugas tetap dalam status tertunda sampai ada sumber daya yang tersedia untuk tugas tersebut.

MENGAKTIFKAN

Ini adalah keadaan transisi di mana Amazon ECS harus melakukan langkah-langkah tambahan setelah tugas diluncurkan tetapi sebelum tugas dapat bertransisi ke RUNNING status. Misalnya, untuk tugas-tugas yang layanan pencariannya dikonfigurasi, sumber daya layanan pencarian harus dibuat. Untuk tugas yang merupakan bagian dari layanan yang dikonfigurasi untuk menggunakan beberapa grup target Elastic Load Balancing, pendaftaran grup target terjadi selama status ini.

BERJALAN

Tugas ini berhasil berjalan.

MENONAKTIFKAN

Ini adalah keadaan transisi di mana Amazon ECS harus melakukan langkah-langkah tambahan sebelum tugas dihentikan. Misalnya, untuk tugas yang merupakan bagian dari layanan yang dikonfigurasi untuk menggunakan beberapa grup target Elastic Load Balancing, deregistrasi grup target terjadi selama status ini.

BERHENTI

Ini adalah keadaan transisi di mana Amazon ECS sedang menunggu agen kontainer untuk mengambil tindakan lebih lanjut.

Untuk wadah Linux, agen kontainer akan mengirim SIGTERM sinyal untuk memberi tahu aplikasi harus selesai dan dimatikan, dan kemudian mengirim SIGKILL setelah menunggu StopTimeout durasi yang ditetapkan dalam definisi tugas.

PEMBATALAN PENYEDIAAN

Amazon ECS harus melakukan langkah-langkah tambahan setelah tugas berhenti tetapi sebelum tugas beralih ke negara bagian STOPPED. Misalnya, untuk tugas yang menggunakan mode jaringanawsipc, antarmuka jaringan elastis perlu dilepas dan dihapus.

DIHENTIKAN

Tugas telah berhasil dihentikan.

Jika tugas Anda berhenti karena kesalahan, lihat [Melihat Amazon ECS menghentikan kesalahan tugas](#).

DELETED

Ini adalah keadaan transisi ketika tugas berhenti. Status ini tidak ditampilkan di konsol, tetapi ditampilkan `describe-tasks`.

Bagaimana Amazon ECS menempatkan tugas pada instans kontainer

Anda dapat menggunakan penempatan tugas untuk mengonfigurasi Amazon ECS untuk menempatkan tugas Anda pada instance container yang memenuhi kriteria tertentu, misalnya Availability Zone atau tipe instans.

Berikut ini adalah komponen penempatan tugas:

- Strategi penempatan tugas - Algoritma untuk memilih instance kontainer untuk penempatan tugas atau tugas untuk penghentian. Misalnya, Amazon ECS dapat memilih instans kontainer secara acak, atau dapat memilih instance kontainer sedemikian rupa sehingga tugas didistribusikan secara merata di seluruh grup instance.
- Kelompok tugas - Sekelompok tugas terkait, misalnya tugas database.
- Kendala penempatan tugas - Ini adalah aturan yang harus dipenuhi untuk menempatkan tugas pada instance kontainer. Jika keadaan tidak terpenuhi, tugas tidak ditempatkan dan tetap di PENDING negara bagian. Misalnya, Anda dapat menggunakan kendala untuk menempatkan tugas hanya pada jenis instance tertentu.

Amazon ECS memiliki algoritma yang berbeda untuk jenis peluncuran.

Jenis peluncuran EC2

Untuk tugas yang menggunakan tipe peluncuran EC2, Amazon ECS harus menentukan tempat untuk menempatkan tugas berdasarkan persyaratan yang ditentukan dalam definisi tugas, seperti CPU dan memori. Demikian pula, saat Anda menurunkan jumlah tugas, Amazon ECS harus menentukan tugas mana yang akan dihentikan. Anda dapat menerapkan strategi dan batasan penempatan tugas untuk menyesuaikan cara Amazon ECS menempatkan dan mengakhiri tugas.

Strategi penempatan tugas default bergantung pada apakah Anda menjalankan tugas secara manual (tugas mandiri) atau dalam layanan. Untuk tugas yang berjalan sebagai bagian dari layanan Amazon ECS, strategi penempatan tugas spread menggunakan `attribute:ecs.availability-zone`. Tidak ada batasan penempatan tugas default untuk tugas dalam layanan. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Jadwalkan wadah Anda di Amazon ECS](#).

Note

Strategi penempatan tugas adalah upaya terbaik. Amazon ECS masih mencoba untuk menempatkan tugas bahkan ketika opsi penempatan paling optimal tidak tersedia. Namun, kendala penempatan tugas bersifat mengikat, dan mereka dapat mencegah penempatan tugas.

Anda dapat menggunakan strategi dan kendala penempatan tugas bersama-sama. Misalnya, Anda dapat menggunakan strategi penempatan tugas dan kendala penempatan tugas untuk mendistribusikan tugas di tugas Availability Zone dan paket bin berdasarkan memori dalam setiap Availability Zone, tetapi hanya untuk instans G2.

Saat Amazon ECS menempatkan tugas, Amazon menggunakan proses berikut untuk memilih instance container:

1. Identifikasi instance kontainer yang memenuhi persyaratan CPU, GPU, memori, dan port dalam definisi tugas.
2. Identifikasi instance kontainer yang memenuhi kendala penempatan tugas.
3. Identifikasi instance kontainer yang memenuhi strategi penempatan tugas.
4. Pilih instance kontainer untuk penempatan tugas.

Jenis peluncuran Fargate

Strategi penempatan tugas dan kendala tidak didukung untuk tugas yang menggunakan tipe peluncuran Fargate. Fargate akan mencoba yang terbaik untuk menyebarkan tugas di seluruh Availability Zone yang dapat diakses. Jika penyedia kapasitas mencakup Fargate dan Fargate Spot, perilaku spread bersifat independen untuk setiap penyedia kapasitas.

Gunakan strategi untuk menentukan penempatan tugas Amazon ECS

Untuk tugas yang menggunakan tipe peluncuran EC2, Amazon ECS harus menentukan tempat untuk menempatkan tugas berdasarkan persyaratan yang ditentukan dalam definisi tugas, seperti CPU dan memori. Demikian pula, saat Anda menurunkan jumlah tugas, Amazon ECS harus menentukan tugas mana yang akan dihentikan. Anda dapat menerapkan strategi dan batasan penempatan tugas untuk menyesuaikan cara Amazon ECS menempatkan dan mengakhiri tugas.

Strategi penempatan tugas default bergantung pada apakah Anda menjalankan tugas secara manual (tugas mandiri) atau dalam layanan. Untuk tugas yang berjalan sebagai bagian dari layanan Amazon ECS, strategi penempatan tugas `spread` menggunakan `attribute:ecs.availability-zone`. Tidak ada batasan penempatan tugas default untuk tugas dalam layanan. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Jadwalkan wadah Anda di Amazon ECS](#).

Note

Strategi penempatan tugas adalah upaya terbaik. Amazon ECS masih mencoba untuk menempatkan tugas bahkan ketika opsi penempatan paling optimal tidak tersedia. Namun, kendala penempatan tugas bersifat mengikat, dan mereka dapat mencegah penempatan tugas.

Anda dapat menggunakan strategi dan kendala penempatan tugas bersama-sama. Misalnya, Anda dapat menggunakan strategi penempatan tugas dan kendala penempatan tugas untuk mendistribusikan tugas di tugas Availability Zone dan paket bin berdasarkan memori dalam setiap Availability Zone, tetapi hanya untuk instans G2.

Saat Amazon ECS menempatkan tugas, Amazon menggunakan proses berikut untuk memilih instance container:

1. Identifikasi instance kontainer yang memenuhi persyaratan CPU, GPU, memori, dan port dalam definisi tugas.
2. Identifikasi instance kontainer yang memenuhi kendala penempatan tugas.
3. Identifikasi instance kontainer yang memenuhi strategi penempatan tugas.
4. Pilih instance kontainer untuk penempatan tugas.

Anda menentukan strategi penempatan tugas dalam definisi layanan, atau definisi tugas menggunakan `placementStrategy` parameter.

```
"placementStrategy": [
  {
    "field": "The field to apply the placement strategy against",
    "type": "The placement strategy to use"
  }
]
```

Anda dapat menentukan strategi saat menjalankan task ([RunTask](#)), membuat layanan baru ([CreateService](#)), atau memperbarui layanan yang ada ([UpdateService](#)).

Tabel berikut menjelaskan jenis dan bidang yang tersedia.

jenis	Nilai bidang yang valid	
<p>binpack</p> <p>Tugas ditempatkan pada instans kontainer sehingga meninggalkan jumlah paling sedikit untuk CPU atau memori yang tidak terpakai. Strategi ini meminimalkan jumlah instans kontainer yang digunakan.</p> <p>Ketika strategi ini digunakan dan tindakan scale-in diambil, Amazon ECS menghentikan tugas. Hal ini dilakukan berdasarkan jumlah sumber daya yang tersisa pada instance container setelah tugas dihentikan. Instance kontainer yang memiliki sumber daya paling banyak yang tersisa setelah penghentian tugas telah menghentikan tugas tersebut.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • cpu • memori 	

jenis	Nilai bidang yang valid	
<p><code>random</code></p> <p>Tugas ditempatkan secara acak.</p>	<p>Tidak digunakan</p>	
<p><code>spread</code></p> <p>Tugas ditempatkan secara merata berdasarkan nilai yang ditentukan.</p> <p>Tugas layanan tersebar berdasarkan tugas dari layanan tersebut. Tugas mandiri tersebar berdasarkan tugas dari grup tugas yang sama. Untuk informasi selengkapnya tentang grup tugas, lihat Tugas Amazon ECS terkait grup.</p> <p>Saat <code>spread</code> strategi digunakan dan tindakan penskalaan diambil, Amazon ECS memilih tugas untuk dihentikan yang menjaga keseimbangan di seluruh Availability Zone. Dalam Availability Zone, tugas dipilih secara acak.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • <code>instanceId</code> (atau <code>host</code>, yang memiliki efek yang sama) • <code>platform</code> atau atribut khusus apa pun yang diterapkan ke instance container, seperti <code>attribute:ecs.availability-zone</code> 	

Strategi penempatan tugas dapat diperbarui untuk layanan yang ada juga. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Bagaimana Amazon ECS menempatkan tugas pada instans kontainer](#).

Anda dapat membuat strategi penempatan tugas yang menggunakan beberapa strategi dengan membuat array strategi sesuai urutan yang Anda inginkan. Misalnya, jika Anda ingin menyebarkan

tugas di seluruh Availability Zones dan kemudian bin pack task berdasarkan memori dalam setiap Availability Zone, tentukan strategi Availability Zone yang diikuti oleh strategi memori. Misalnya strategi, lihat [Contoh strategi penempatan tugas Amazon ECS](#).

Contoh strategi penempatan tugas Amazon ECS

Anda dapat menentukan strategi penempatan tugas dengan tindakan berikut: [CreateService](#), [UpdateService](#), dan [RunTask](#).

Contoh

- [Mendistribusikan tugas secara merata di seluruh Availability Zone](#)
- [Mendistribusikan tugas secara merata di semua contoh](#)
- [Tugas bin pack berdasarkan memori](#)
- [Tempatkan tugas secara acak](#)
- [Mendistribusikan tugas secara merata di seluruh Availability Zone dan kemudian mendistribusikan tugas secara merata di seluruh instance dalam setiap Availability Zone](#)
- [Mendistribusikan tugas secara merata di seluruh Availability Zones dan kemudian bin pack task berdasarkan memori dalam setiap Availability Zone](#)
- [Mendistribusikan tugas secara merata di seluruh instance dan kemudian tugas bin pack berdasarkan memori](#)

Mendistribusikan tugas secara merata di seluruh Availability Zone

Strategi berikut mendistribusikan tugas secara merata di seluruh Availability Zone.

```
"placementStrategy": [  
  {  
    "field": "attribute:ecs.availability-zone",  
    "type": "spread"  
  }  
]
```

Mendistribusikan tugas secara merata di semua contoh

Strategi berikut mendistribusikan tugas secara merata di semua instans.

```
"placementStrategy": [  
  {
```

```
    "field": "instanceId",
    "type": "spread"
  }
]
```

Tugas bin pack berdasarkan memori

Berikut tugas bin pack strategi berdasarkan memori.

```
"placementStrategy": [
  {
    "field": "memory",
    "type": "binpack"
  }
]
```

Tempatkan tugas secara acak

Strategi berikut menempatkan tugas secara acak.

```
"placementStrategy": [
  {
    "type": "random"
  }
]
```

Mendistribusikan tugas secara merata di seluruh Availability Zone dan kemudian mendistribusikan tugas secara merata di seluruh instance dalam setiap Availability Zone

Strategi berikut mendistribusikan tugas secara merata di seluruh Availability Zone dan kemudian mendistribusikan tugas secara merata di seluruh instans dalam setiap Availability Zone.

```
"placementStrategy": [
  {
    "field": "attribute:ecs.availability-zone",
    "type": "spread"
  },
  {
    "field": "instanceId",
    "type": "spread"
  }
]
```


Mendistribusikan tugas secara merata di seluruh Availability Zones dan kemudian bin pack task berdasarkan memori dalam setiap Availability Zone

Strategi berikut mendistribusikan tugas secara merata di seluruh Availability Zone dan kemudian tugas bin pack berdasarkan memori dalam setiap Availability Zone.

```
"placementStrategy": [  
  {  
    "field": "attribute:ecs.availability-zone",  
    "type": "spread"  
  },  
  {  
    "field": "memory",  
    "type": "binpack"  
  }  
]
```

Mendistribusikan tugas secara merata di seluruh instance dan kemudian tugas bin pack berdasarkan memori

Strategi berikut mendistribusikan tugas secara merata di semua instance dan kemudian mengemas tugas berdasarkan memori dalam setiap instance.

```
"placementStrategy": [  
  {  
    "field": "instanceId",  
    "type": "spread"  
  },  
  {  
    "field": "memory",  
    "type": "binpack"  
  }  
]
```

Tugas Amazon ECS terkait grup

Anda dapat mengidentifikasi serangkaian tugas terkait dan menempatkannya dalam kelompok tugas. Semua tugas dengan nama grup tugas yang sama dianggap sebagai satu rangkaian ketika menggunakan strategi penempatan tugas spread. Misalnya, Anda menjalankan aplikasi yang berbeda dalam satu cluster, seperti database dan server web. Untuk memastikan bahwa

basis data Anda seimbang di seluruh Availability Zone, tambahkan basis data ke grup tugas bernama `databases` dan kemudian gunakan strategi penempatan tugas `spread`. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Gunakan strategi untuk menentukan penempatan tugas Amazon ECS](#).

Kelompok tugas juga dapat digunakan sebagai kendala penempatan tugas. Saat Anda menentukan grup tugas dalam memberOf batasan, tugas hanya dikirim ke instance kontainer yang menjalankan tugas dalam grup tugas yang ditentukan. Sebagai contoh, lihat [Contoh kendala penempatan tugas Amazon ECS](#).

Secara default, tugas mandiri menggunakan nama keluarga definisi tugas (misalnya, `family:my-task-definition`) sebagai nama grup tugas jika nama grup tugas kustom tidak ditentukan. Tugas yang diluncurkan sebagai bagian dari layanan menggunakan nama layanan sebagai nama grup tugas dan tidak dapat diubah.

Persyaratan berikut untuk kelompok tugas berlaku.

- Nama grup tugas harus 255 karakter atau kurang.
- Setiap tugas bisa berada dalam satu grup.
- Setelah meluncurkan tugas, Anda tidak dapat memodifikasi grup tugasnya.

Tentukan instance kontainer mana yang digunakan Amazon ECS untuk tugas

Batasan penempatan tugas adalah aturan tentang instance kontainer yang digunakan Amazon ECS untuk menentukan apakah tugas diizinkan untuk dijalankan pada instance. Setidaknya satu instance kontainer harus cocok dengan kendala. Jika tidak ada instance yang cocok dengan kendala, tugas tetap dalam keadaan `PENDING`. Saat membuat layanan baru atau memperbarui layanan yang sudah ada, Anda dapat menentukan batasan penempatan tugas untuk tugas layanan.

Anda dapat menentukan batasan penempatan tugas dalam definisi layanan, definisi tugas, atau tugas menggunakan parameter `placementConstraint`

```
"placementConstraint": [  
  {  
    "expression": "The expression that defines the task placement constraints",  
    "type": "The placement constraint type to use"  
  }  
]
```

Tabel berikut menjelaskan cara menggunakan parameter.

Jenis kendala	Dapat ditentukan kapan	
<p><code>distinctInstance</code></p> <p>Tempatkan setiap tugas pada instans kontainer yang berbeda.</p> <div data-bbox="115 583 553 1801" style="border: 1px solid #f08080; border-radius: 10px; padding: 10px; background-color: #fff9f9;"> <p>⚠ Important</p> <p>Kami menyarankan agar pelanggan yang mencari isolasi yang kuat untuk tugas mereka menggunakan Fargate. Fargate menjalankan setiap tugas dalam lingkungan virtualisasi perangkat keras. Ini memastikan bahwa beban kerja kontainer ini tidak berbagi antarmuka jaringan, penyimpanan sementara Fargate, CPU, atau memori dengan tugas lain. Untuk informasi selengkapnya, lihat Gambaran Umum Keamanan AWS Fargate.</p> </div>	<ul style="list-style-type: none"> • Menjalankan tugas RunTask • Membuat layanan baru CreateService, 	
<p><code>memberOf</code></p>	<ul style="list-style-type: none"> • Menjalankan tugas RunTask 	

Jenis kendala	Dapat ditentukan kapan	
Tempatkan tugas pada instans kontainer yang memenuhi ekspresi.	<ul style="list-style-type: none"> • Membuat layanan baru CreateService, • Membuat definisi tugas baru RegisterTaskDefinisi • Membuat revisi baru definisi tugas Definisi RegisterTask • Memperbarui layanan UpdateService 	

Bila menggunakan tipe `memberOf` constraint, Anda dapat membuat ekspresi menggunakan bahasa kueri klaster yang menentukan instance container tempat Amazon ECS dapat menempatkan tugas. Ekspresi adalah cara bagi Anda untuk mengelompokkan instance container Anda berdasarkan atribut. Ekspresi masuk dalam `expression` parameter `placementConstraint`.

Atribut instans penampung Amazon ECS

Anda dapat menambahkan metadata kustom ke instans kontainer Anda, yang dikenal sebagai atribut. Tiap atribut memiliki nama dan nilai string opsional. Anda dapat menggunakan atribut bawaan yang disediakan oleh Amazon ECS atau menentukan atribut khusus.

Bagian berikut berisi contoh built-in, opsional, dan atribut kustom.

Atribut bawaan

Amazon ECS secara otomatis menerapkan atribut berikut ke instance container Anda.

`ecs.ami-id`

ID AMI yang digunakan untuk meluncurkan instans. Nilai contoh untuk atribut ini adalah `ami-1234abcd`.

`ecs.availability-zone`

Availability Zone untuk instans. Nilai contoh untuk atribut ini adalah `us-east-1a`.

`ecs.instance-type`

Jenis instans untuk instans tersebut. Nilai contoh untuk atribut ini adalah `g2.2xlarge`.

`ecs.os-type`

Sistem operasi untuk instans. Nilai yang mungkin untuk atribut ini adalah `linux` dan `windows`.

`ecs.os-family`

Versi sistem operasi untuk contoh.

Untuk contoh Linux, nilai yang valid adalah `LINUX`. Untuk instance Windows, ECS menetapkan nilai dalam format. `WINDOWS_SERVER_<OS_Release>_<FULL or CORE>` Nilai yang valid adalah `WINDOWS_SERVER_2022_FULL`, `WINDOWS_SERVER_2022_CORE`, `WINDOWS_SERVER_20H2_CORE` dan `WINDOWS_SERVER_2016_FULL`.

Ini penting untuk wadah Windows dan Windows containers on AWS Fargate karena versi OS dari setiap wadah Windows harus cocok dengan host. Jika versi Windows dari gambar kontainer berbeda dari host, penampung tidak dimulai. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Kompatibilitas versi penampung Windows](#) di situs web dokumentasi Microsoft.

Jika kluster Anda menjalankan beberapa versi Windows, Anda dapat memastikan bahwa tugas ditempatkan pada instans EC2 yang berjalan pada versi yang sama dengan menggunakan batasan penempatan: `memberOf(attribute:ecs.os-family == WINDOWS_SERVER_<OS_Release>_<FULL or CORE>)` Untuk informasi selengkapnya, lihat [the section called "Mengambil metadata Windows AMI yang dioptimalkan Amazon ECS"](#).

`ecs.cpu-architecture`

Arsitektur CPU untuk instans. Nilai contoh untuk atribut ini adalah `x86_64` dan `arm64`.

`ecs.vpc-id`

VPC tempat instans diluncurkan. Nilai contoh untuk atribut ini adalah `vpc-1234abcd`.

`ecs.subnet-id`

Subnet yang digunakan instans. Nilai contoh untuk atribut ini adalah `subnet-1234abcd`.

Atribut opsional

Amazon ECS dapat menambahkan atribut berikut ke instance container Anda.

`ecs.awsvpc-trunk-id`

Jika atribut ini ada, instans memiliki antarmuka jaringan trunk. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Meningkatkan antarmuka jaringan instans kontainer Amazon ECS Linux](#).

`ecs.outpost-arn`

Jika atribut ini ada, itu berisi Amazon Resource Name (ARN) dari Outpost. Untuk informasi selengkapnya, lihat [the section called “Layanan Kontainer Elastis Amazon aktif AWS Outposts”](#).

`ecs.capability.external`

Jika atribut ini ada, instans diidentifikasi sebagai instans eksternal. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Cluster Amazon ECS untuk jenis peluncuran eksternal](#).

Atribut kustom

Anda dapat menerapkan atribut kustom ke instans kontainer Anda. Misalnya, Anda dapat menentukan atribut dengan nama “stack” dan nilai “prod”.

Saat menentukan atribut khusus, Anda harus mempertimbangkan hal berikut.

- `name` harus berisi antara 1 hingga 128 karakter dan nama boleh berisi huruf (huruf besar dan huruf kecil), angka, tanda hubung, garis bawah, garis miring ke depan, garis miring belakang, atau titik.
- `value` harus berisi antara 1 hingga 128 karakter dan boleh berisi huruf (huruf besar dan huruf kecil), angka, tanda hubung, garis bawah, titik, tanda (@), garis miring ke depan, garis miring belakang, titik dua, atau spasi. Nilai tidak dapat berisi spasi putih utama atau di belakang.

Buat ekspresi untuk menentukan instance kontainer untuk tugas Amazon ECS

Kueri kluster adalah ekspresi yang memungkinkan Anda mengelompokkan objek. Misalnya, Anda dapat mengelompokkan instans kontainer dengan atribut seperti Availability Zone, tipe instans, atau metadata kustom. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Atribut instans penampung Amazon ECS](#).

Setelah menetapkan grup instans penampung, Anda dapat menyesuaikan Amazon ECS untuk menempatkan tugas pada instans penampung berdasarkan grup. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menjalankan aplikasi sebagai tugas Amazon ECS](#), dan [Membuat layanan Amazon ECS menggunakan konsol](#). Anda juga dapat menerapkan filter grup ketika mencantumkan instans kontainer.

Sintaksis ekspresi

Ekspresi memiliki sintaksis berikut:

```
subject operator [argument]
```

Subjek

Atribut atau bidang yang perlu dievaluasi.

agentConnected

Pilih instans kontainer berdasarkan status koneksi agen penampung Amazon ECS mereka. Anda dapat menggunakan filter ini untuk mencari instans dengan agen kontainer yang terputus.

Operasi yang valid: equals (==), not_equals (!=), in, not_in (!in), matches (=~), not_matches (!~)

agentVersion

Pilih instans kontainer berdasarkan versi agen penampung Amazon ECS mereka. Anda dapat menggunakan filter ini untuk menemukan instance yang menjalankan versi lama dari agen penampung Amazon ECS.

Operator yang valid: equals (==), not_equals (!=), greater_than (>), greater_than_equal (>=), less_than (<), less_than_equal (<=)

attribute:*attribute-name*

Pilih instans kontainer berdasarkan atribut. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Atribut instans penampung Amazon ECS](#).

ec2InstanceId

Pilih instans kontainer berdasarkan ID instans Amazon EC2 mereka.

Operasi yang valid: equals (==), not_equals (!=), in, not_in (!in), matches (=~), not_matches (!~)

registeredAt

Pilih instans kontainer berdasarkan tanggal pendaftaran instans kontainer mereka. Anda dapat menggunakan filter ini untuk menemukan instans yang baru terdaftar atau instans yang sangat usang.

Operasi yang valid: equals (==), not_equals (!=), greater_than (>), greater_than_equal (>=), less_than (<), less_than_equal (<=)

Format tanggal yang valid: 2018-06-18T22:28:28+00:00, 2018-06-18T22:28:28Z, 2018-06-18T22:28:28, 2018-06-18

runningTasksCount

Pilih instans kontainer berdasarkan jumlah tugas yang sedang berjalan. Anda dapat menggunakan filter ini untuk menemukan instans yang kosong atau hampir kosong (hanya beberapa tugas yang berjalan pada instans tersebut).

Operasi yang valid: equals (==), not_equals (!=), greater_than (>), greater_than_equal (>=), less_than (<), less_than_equal (<=)

task:group

Pilih instans kontainer oleh grup tugas. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Tugas Amazon ECS terkait grup](#).

Operator

Operasi perbandingan. Mendukung operasi berikut ini.

Operasi	Deskripsi
==, equals	Kesamaan string
!=, not_equals	Ketidaksamaan string
>, greater_than	Lebih besar dari
>=, greater_than_equal	Lebih besar dari atau sama dengan
<, less_than	Kurang dari
<=, less_than_equal	Kurang dari atau sama dengan
exists	Subjek ada
!exists, not_exists	Subjek tidak ada
in	Nilai dalam daftar argumen
!in, not_in	Nilai tidak dalam daftar argumen
=~, matches	Pola cocok

Operasi	Deskripsi
!~, not_matches	Pola tidak cocok

Note

Sebuah ekspresi tunggal tidak dapat berisi tanda kurung. Namun, tanda kurung dapat digunakan untuk menunjukkan prioritas dalam ekspresi majemuk.

Pendapat

Di sebagian besar operasi, argumen adalah nilai literal.

Operasi `in` dan `not_in` menganggap daftar argumen sebagai argumen. Anda menentukan daftar argumen sebagai berikut:

```
[argument1, argument2, ..., argumentN]
```

Operasi `matches` dan `not_matches` menerima argumen yang sesuai dengan sintaksis ekspresi reguler Java. Untuk informasi selengkapnya, lihat [java.util.regex.Pattern](https://docs.oracle.com/javase/7/docs/api/java/util/regex/Pattern.html).

Ekspresi majemuk

Anda dapat menggabungkan ekspresi menggunakan operasi Boolean berikut:

- `&&`, dan
- `||`, atau
- `!`, tidak

Anda dapat menentukan prioritas menggunakan tanda kurung:

```
(expression1 or expression2) and expression3
```

Contoh ekspresi

Berikut ini adalah contoh-contoh ekspresi.

Contoh: String Sama Dengan

Ekspresi berikut memilih instans dengan tipe instans yang ditentukan.

```
attribute:ecs.instance-type == t2.small
```

Contoh: Daftar Argumen

Ekspresi berikut memilih instans di Availability Zone us-east-1a atau us-east-1b.

```
attribute:ecs.availability-zone in [us-east-1a, us-east-1b]
```

Contoh: Ekspresi Majemuk

Ekspresi berikut memilih instance G2 yang tidak berada di Availability Zone us-east-1d.

```
attribute:ecs.instance-type =~ g2.* and attribute:ecs.availability-zone != us-east-1d
```

Contoh: Afinitas Tugas

Ekspresi berikut memilih instans yang meng-host tugas di grupservice:production.

```
task:group == service:production
```

Contoh: Afinitas Terbalik Tugas

Ekspresi berikut memilih instance yang tidak menghosting tugas dalam grup database.

```
not(task:group == database)
```

Contoh: Menjalankan penghitungan tugas

Ekspresi berikut memilih instans yang hanya menjalankan satu tugas.

```
runningTasksCount == 1
```

Contoh: Amazon ECS versi agen kontainer

Ekspresi berikut memilih instans yang menjalankan versi agen kontainer di bawah 1.14.5.

```
agentVersion < 1.14.5
```

Contoh: Waktu pendaftaran instans

Ekspresi berikut memilih instans yang terdaftar sebelum 13 Februari 2018.

```
registeredAt < 2018-02-13
```

Contoh: ID instans Amazon EC2

Ekspresi berikut memilih instance dengan ID instans Amazon EC2 berikut.

```
ec2InstanceId in ['i-abcd1234', 'i-wxyx7890']
```

Contoh kendala penempatan tugas Amazon ECS

Berikut ini adalah contoh kendala penempatan tugas.

Contoh ini menggunakan `memberOf` kendala untuk menempatkan tugas pada instance t2. Ini dapat ditentukan dengan tindakan berikut: [CreateService](#), [UpdateService](#), [RegisterTaskDefinisi](#), dan [RunTask](#).

```
"placementConstraints": [  
  {  
    "expression": "attribute:ecs.instance-type =~ t2.*",  
    "type": "memberOf"  
  }  
]
```

Contoh menggunakan `memberOf` kendala untuk menempatkan tugas replika pada instance dengan tugas di grup tugas layanan daemon, dengan menghormati strategi penempatan `daemon-service` tugas apa pun yang juga ditentukan. Batasan ini memastikan bahwa tugas layanan daemon ditempatkan pada instans EC2 sebelum tugas layanan replika.

Ganti `daemon-service` dengan nama layanan daemon.

```
"placementConstraints": [  
  {  
    "expression": "task:group == service:daemon-service",  
    "type": "memberOf"  
  }  
]
```

Contoh tersebut menggunakan kendala `memberOf` untuk menempatkan tugas pada instans dengan tugas-tugas lain di kelompok tugas databases, perihal setiap strategi penempatan tugas yang juga ditentukan. Untuk informasi selengkapnya tentang grup tugas, lihat [Tugas Amazon ECS terkait grup](#). Ini dapat ditentukan dengan tindakan berikut: [CreateService](#), [UpdateService](#), [RegisterTaskDefinisi](#), dan [RunTask](#).

```
"placementConstraints": [  
  {  
    "expression": "task:group == databases",  
    "type": "memberOf"  
  }  
]
```

Kendala `distinctInstance` menempatkan setiap tugas dalam grup pada instans yang berbeda. Hal ini dapat ditentukan dengan tindakan berikut: [CreateService](#), [UpdateService](#), dan [RunTask](#)

```
"placementConstraints": [  
  {  
    "type": "distinctInstance"  
  }  
]
```

Tugas mandiri Amazon ECS

Anda dapat menjalankan aplikasi Anda sebagai tugas ketika Anda memiliki aplikasi yang melakukan beberapa pekerjaan, dan kemudian berhenti, misalnya proses batch. Jika Anda ingin menjalankan tugas satu kali, Anda dapat menggunakan konsol, API AWS CLI, atau SDK.

Jika Anda perlu menjalankan aplikasi berdasarkan tarif, berbasis cron, atau jadwal satu kali, Anda dapat membuat jadwal menggunakan Scheduler. EventBridge

Alur kerja tugas

Saat Anda meluncurkan tugas Amazon ECS (tugas mandiri atau oleh layanan Amazon ECS), tugas dibuat dan awalnya dipindahkan ke status. `PROVISIONING` Saat tugas dalam `PROVISIONING` status, baik tugas maupun kontainer tidak ada karena Amazon ECS perlu menemukan kapasitas komputasi untuk menempatkan tugas.

Amazon ECS memilih kapasitas komputasi yang sesuai untuk tugas Anda berdasarkan jenis peluncuran atau konfigurasi penyedia kapasitas. Anda dapat menggunakan penyedia kapasitas dan

strategi penyedia kapasitas dengan jenis peluncuran Fargate dan Amazon EC2. Dengan Fargate, Anda tidak perlu memikirkan penyediaan, konfigurasi, dan penskalaan kapasitas cluster Anda. Fargate menangani semua manajemen infrastruktur untuk tugas-tugas Anda. Untuk jenis peluncuran EC2, Anda dapat mengelola kapasitas klaster dengan mendaftarkan instans Amazon EC2 ke klaster, atau Anda dapat menggunakan penskalaan otomatis cluster untuk menyederhanakan manajemen kapasitas komputasi. Penskalaan otomatis cluster menangani penskalaan kapasitas cluster secara dinamis, sehingga Anda dapat fokus menjalankan tugas. Amazon ECS menentukan tempat untuk menempatkan tugas berdasarkan persyaratan yang Anda tentukan dalam definisi tugas, seperti CPU dan memori, serta batasan dan strategi penempatan Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat, [Bagaimana Amazon ECS menempatkan tugas pada instans kontainer](#).

Jika Anda menggunakan penyedia kapasitas dengan penskalaan terkelola diaktifkan, tugas yang tidak dapat dimulai karena kurangnya kapasitas komputasi akan dipindahkan ke PROVISIONING status daripada gagal segera. Setelah menemukan kapasitas untuk menempatkan tugas Anda, Amazon ECS menyediakan lampiran yang diperlukan (misalnya, Antarmuka Jaringan Elastis (ENI) untuk tugas dalam mode). `awsvpc` Ini menggunakan agen kontainer Amazon ECS untuk menarik gambar kontainer Anda, dan kemudian memulai wadah Anda. Setelah penyediaan selesai dan kontainer yang relevan diluncurkan, Amazon ECS memindahkan tugas ke status. RUNNING Untuk informasi tentang status tugas, lihat [Siklus hidup tugas Amazon ECS](#).

Optimalkan waktu peluncuran tugas Amazon ECS

Untuk mempercepat peluncuran tugas Anda, pertimbangkan rekomendasi berikut.

- Cache gambar wadah dan instance binpack

Jika Anda menggunakan tipe peluncuran EC2, Anda dapat mengonfigurasi perilaku tarik agen penampung Amazon ECS ke `ECS_IMAGE_PULL_BEHAVIOR: prefer-cached`. Gambar ditarik dari jarak jauh jika tidak ada gambar yang di-cache. Jika tidak, citra cache pada instans digunakan. Pembersihan gambar otomatis dimatikan untuk wadah untuk memastikan bahwa gambar yang di-cache tidak dihapus. Ini mengurangi waktu tarik gambar untuk peluncuran berikutnya. Efek caching bahkan lebih besar ketika Anda memiliki kepadatan tugas yang tinggi dalam instance container Anda, yang dapat Anda konfigurasi menggunakan strategi binpack penempatan. Caching gambar kontainer sangat bermanfaat untuk beban kerja berbasis windows yang biasanya memiliki ukuran gambar kontainer besar (puluhan GB). Saat menggunakan strategi binpack penempatan, Anda juga dapat mempertimbangkan untuk menggunakan trunking Elastic Network Interface (ENI) untuk menempatkan lebih banyak tugas dengan mode `awsvpc` jaringan pada setiap instance container. Trunking ENI meningkatkan jumlah tugas yang dapat Anda jalankan dalam

mode. `awsvpc` Misalnya, instance `c5.large` yang mungkin mendukung menjalankan hanya 2 tugas secara bersamaan, dapat menjalankan hingga 10 tugas dengan trunking ENI.

- Pilih mode jaringan yang optimal

Meskipun ada banyak contoh di mana mode `awsvpc` jaringan ideal, mode jaringan ini secara inheren dapat meningkatkan latensi peluncuran tugas, karena untuk setiap tugas dalam mode `awsvpc`, alur kerja Amazon ECS perlu menyediakan dan melampirkan ENI dengan menjalankan API Amazon EC2 yang menambahkan overhead beberapa detik ke peluncuran tugas Anda. Sebaliknya, keuntungan utama menggunakan mode `awsvpc` jaringan adalah bahwa setiap tugas memiliki grup keamanan untuk mengizinkan atau menolak lalu lintas. Ini berarti Anda memiliki fleksibilitas yang lebih besar untuk mengontrol komunikasi antara tugas dan layanan pada tingkat yang lebih terperinci. Jika kecepatan penerapan adalah prioritas Anda, Anda dapat mempertimbangkan untuk menggunakan `bridge` mode untuk mempercepat peluncuran tugas. Untuk informasi selengkapnya, lihat [the section called “AWSVPC modus jaringan”](#).

- Lacak siklus hidup peluncuran tugas Anda untuk menemukan peluang pengoptimalan

Seringkali sulit untuk mengetahui jumlah waktu yang dibutuhkan aplikasi Anda untuk memulai. Meluncurkan image container Anda, menjalankan skrip start-up, dan konfigurasi lainnya selama start-up aplikasi dapat memakan waktu yang mengejutkan. Anda dapat menggunakan titik akhir metadata Tugas untuk memposting metrik untuk melacak waktu mulai aplikasi dari saat aplikasi Anda siap `ContainerStartTime` untuk melayani lalu lintas. Dengan data ini, Anda dapat memahami bagaimana aplikasi Anda berkontribusi terhadap total waktu peluncuran, dan menemukan area di mana Anda dapat mengurangi overhead khusus aplikasi yang tidak perlu dan mengoptimalkan gambar kontainer Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Optimalkan kapasitas dan ketersediaan Amazon ECS](#).

- Pilih jenis instans yang optimal (untuk tipe peluncuran EC2)

Memilih jenis instans yang benar didasarkan pada reservasi sumber daya (misalnya, CPU, memori) yang Anda konfigurasi pada tugas Anda. Oleh karena itu, saat mengukur instance, Anda dapat menghitung berapa banyak tugas yang dapat ditempatkan pada satu instance. Contoh sederhana dari tugas yang ditempatkan dengan baik, adalah hosting 4 tugas yang membutuhkan 0,5 vCPU dan 2GB reservasi memori dalam instance `m5.large` (mendukung 2 vCPU dan memori 8 GB). Reservasi definisi tugas ini memanfaatkan sepenuhnya sumber daya instans.

Menjalankan aplikasi sebagai tugas Amazon ECS

Anda dapat membuat tugas untuk proses satu kali menggunakan AWS Management Console


Untuk membuat tugas mandiri ()AWS Management Console

1. Buka konsol di <https://console.aws.amazon.com/ecs/v2>.
2. Konsol Amazon ECS memungkinkan Anda membuat tugas mandiri dari halaman detail klaster atau dari daftar revisi definisi tugas. Gunakan langkah-langkah berikut untuk membuat tugas mandiri Anda tergantung pada halaman sumber daya yang Anda pilih.

Untuk memulai layanan dari	Langkah-langkah	
halaman detail cluster...	<ol style="list-style-type: none"> a. Pada halaman Klaster, pilih klaster untuk membuat layanan. b. Dari tab Tugas, pilih Jalankan tugas baru. 	
halaman revisi definisi tugas...	<ol style="list-style-type: none"> a. Pada halaman Definisi tugas, pilih keluarga definisi tugas untuk menampilkan revisi untuk keluarga tersebut. b. Pilih revisi yang ingin Anda gunakan. c. Dari menu Deploy, pilih Jalankan tugas. 	


3. (Opsional) Bagian Konfigurasi komputasi (lanjutan) adalah tempat Anda memilih bagaimana tugas Anda akan didistribusikan. Anda dapat menggunakan strategi penyedia Kapasitas atau tipe Peluncuran. Untuk menggunakan strategi penyedia kapasitas, Anda harus mengonfigurasi penyedia kapasitas Anda di tingkat klaster. Jika Anda belum mengonfigurasi klaster untuk menggunakan penyedia kapasitas, gunakan jenis peluncuran sebagai gantinya.

Metode distribusi	Langkah-langkah	
Strategi penyedia kapasitas	<ol style="list-style-type: none"> a. Di bagian Opsi komputasi , pilih Strategi penyedia kapasitas. 	

Metode distribusi	Langkah-langkah	
	<p>b. Pilih strategi:</p> <ul style="list-style-type: none">• Untuk menggunakan strategi penyedia kapasitas default cluster, pilih Use cluster default.• Jika klaster Anda tidak memiliki strategi penyedia kapasitas default, atau menggunakan strategi khusus, pilih Gunakan strategi penyedia kustom, Tambahkan kapasitas, dan tentukan strategi penyedia kapasitas khusus Anda dengan menentukan Basis, Penyedia Kapasitas, dan Berat. <div data-bbox="634 1245 1052 1654" style="border: 1px solid #0070C0; border-radius: 10px; padding: 10px;"><p> Note</p><p>Untuk menggunakan penyedia kapasitas dalam suatu strategi, penyedia kapasitas harus dikaitkan dengan cluster.</p></div>	

Metode distribusi	Langkah-langkah	
Jenis peluncuran	<ol style="list-style-type: none"> a. Di bagian Compute options, pilih Launch type. b. Untuk jenis Peluncuran, pilih jenis peluncuran. c. (Opsional) Ketika tipe peluncuran Fargate diwajibkan, untuk Versi platform, tentukan versi platform yang akan digunakan. Jika versi platform tidak ditentukan, versi LATEST platform akan digunakan. 	

4. Untuk Jenis aplikasi, pilih Tugas.
5. Untuk definisi Tugas, pilih keluarga definisi tugas dan revisi.

 **Important**

Konsol memvalidasi pilihan untuk memastikan bahwa keluarga dan revisi definisi tugas yang dipilih kompatibel dengan konfigurasi komputasi yang ditentukan.

6. Untuk tugas yang diinginkan, masukkan jumlah tugas yang akan diluncurkan.
7. Jika definisi tugas Anda menggunakan mode awsvpc jaringan, perluas Jaringan. Gunakan langkah-langkah berikut untuk menentukan konfigurasi kustom.
 - a. Untuk VPC, pilih VPC yang akan digunakan.
 - b. Untuk Subnet, pilih satu atau beberapa subnet di VPC yang dipertimbangkan oleh penjadwal tugas saat menempatkan tugas Anda.

 **Important**

Hanya subnet pribadi yang didukung untuk mode jaringan awsvpc. Tugas tidak menerima alamat IP publik. Oleh karena itu, gateway NAT diperlukan untuk akses

internet keluar, dan lalu lintas internet masuk diarahkan melalui penyeimbang beban.

- c. Untuk grup Keamanan, Anda dapat memilih grup keamanan yang ada atau membuat yang baru. Untuk menggunakan grup keamanan yang ada, pilih grup keamanan dan lanjutkan ke langkah berikutnya. Untuk membuat grup keamanan baru, pilih Buat grup keamanan baru. Anda harus menentukan nama grup keamanan, deskripsi, dan kemudian tambahkan satu atau beberapa aturan masuk untuk grup keamanan.
- d. Untuk IP Publik, pilih apakah akan menetapkan alamat IP publik secara otomatis ke antarmuka jaringan elastis (ENI) tugas.

AWS Fargate tugas dapat diberikan alamat IP publik ketika dijalankan di subnet publik sehingga mereka memiliki rute ke internet. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Jaringan tugas Fargate](#) di Panduan Pengguna Layanan Kontainer Elastis Amazon untuk AWS Fargate

8. Jika tugas Anda menggunakan volume data yang kompatibel dengan konfigurasi saat penerapan, Anda dapat mengonfigurasi volume dengan memperluas Volume.

Nama volume dan jenis volume dikonfigurasi saat membuat revisi definisi tugas dan tidak dapat diubah saat Anda menjalankan tugas mandiri. Untuk memperbarui nama dan jenis volume, Anda harus membuat revisi definisi tugas baru dan menjalankan tugas dengan menggunakan revisi baru.

Untuk mengkonfigurasi jenis volume ini	Lakukan hal berikut	
Amazon EBS	<ol style="list-style-type: none"> a. Untuk jenis volume EBS, pilih jenis volume EBS yang ingin Anda lampirkan ke tugas Anda. b. Untuk Ukuran (GiB), masukkan nilai yang valid untuk ukuran volume dalam gibibytes (GiB). Anda dapat menentukan minimal 1 GiB dan maksimum ukuran volume 	

Untuk mengkonfigurasi jenis volume ini	Lakukan hal berikut	
	<p>16,384 GiB. Nilai ini diperlukan kecuali Anda memberikan ID snapshot.</p> <p>c. Untuk IOPS, masukkan jumlah maksimum operasi input/output (IOPS) yang harus disediakan volume. Nilai ini hanya dapat dikonfigurasi untuk <code>io1</code>, <code>io2</code>, dan jenis <code>gp3</code> volume.</p> <p>d. Untuk Throughput (MiB/s), masukkan throughput yang harus disediakan volume, dalam mebibytes per detik (MB/s), atau MiBps. Nilai ini hanya dapat dikonfigurasi untuk jenis <code>gp3</code> volume.</p> <p>e. Untuk ID Snapshot, pilih snapshot volume Amazon EBS yang ada atau masukkan ARN snapshot jika Anda ingin membuat volume dari snapshot. Anda juga dapat membuat volume kosong baru dengan tidak memilih atau memasukkan ID snapshot.</p> <p>f. Untuk kebijakan Penghentian, batalkan centang kotak jika Anda ingin volume</p>	

Untuk mengkonfigurasi jenis volume ini	Lakukan hal berikut	
	<p>yang dikonfigurasi untuk lampiran ke tugas dipertahankan setelah tugas dihentikan. Secara default, volume EBS yang dilampirkan ke tugas dihapus saat tugas dihentikan.</p> <p>g. Untuk tipe sistem File, pilih jenis sistem file yang akan digunakan untuk penyimpanan data dan pengambilan pada volume. Anda dapat memilih default sistem operasi atau jenis sistem file tertentu. Default untuk Linux adalah XFS. Untuk volume yang dibuat dari snapshot, Anda harus menentukan jenis sistem file yang sama dengan volume yang digunakan saat snapshot dibuat. Jika ada ketidakcocokan tipe sistem file, tugas akan gagal dimulai.</p> <p>h. Untuk peran Infrastruktur, pilih peran IAM dengan izin yang diperlukan yang memungkinkan Amazon ECS mengelola volume Amazon EBS</p>	

Untuk mengkonfigurasi jenis volume ini	Lakukan hal berikut	
	<p>untuk tugas. Anda dapat melampirkan kebijakan AmazonECSInfrastructureRolePolicyForVolumes terkelola ke peran, atau Anda dapat menggunakan kebijakan sebagai panduan untuk membuat dan melampirkan kebijakan Anda sendiri dengan izin yang memenuhi kebutuhan spesifik Anda. Untuk informasi selengkapnya tentang izin yang diperlukan, lihat Peran IAM infrastruktur Amazon ECS.</p> <p>i. Untuk Enkripsi, pilih Default jika Anda ingin menggunakan enkripsi Amazon EBS dengan pengaturan default. Jika akun Anda memiliki Enkripsi yang dikonfigurasi secara default, volume akan dienkripsi dengan kunci AWS Key Management Service (AWS KMS) yang ditentukan dalam pengaturan. Jika Anda memilih Default dan enkripsi default Amazon</p>	

Untuk mengkonfigurasi jenis volume ini	Lakukan hal berikut	
	<p>EBS tidak diaktifkan, volume tidak akan dienkripsi.</p> <p>Jika Anda memilih Kustom, Anda dapat menentukan AWS KMS key pilihan Anda untuk enkripsi volume.</p> <p>Jika Anda memilih None, volume tidak akan dienkripsi kecuali Anda memiliki enkripsi secara default dikonfigurasi, atau jika Anda membuat volume dari snapshot terenkripsi.</p> <p>j. Jika Anda telah memilih Kustom untuk Enkripsi, Anda harus menentukan AWS KMS key yang ingin Anda gunakan. Untuk kunci KMS, pilih AWS KMS key atau masukkan tombol ARN. Jika Anda memilih untuk mengenkripsi volume dengan menggunakan kunci terkelola pelanggan simetris, pastikan Anda memiliki izin yang tepat yang ditentukan dalam kebijakan Anda. AWS</p>	

Untuk mengkonfigurasi jenis volume ini	Lakukan hal berikut	
	<p>KMS key Untuk informasi selengkapnya, lihat Enkripsi data untuk volume Amazon EBS.</p> <p>k. (Opsional) Di bawah Tag, Anda dapat menambahkan tag ke volume Amazon EBS Anda dengan menyebarkan tag dari definisi tugas atau dengan memberikan tag Anda sendiri.</p> <p>Jika Anda ingin menyebarkan tag dari definisi tugas, pilih Definisi tugas untuk menyebarkan tag dari. Jika Anda memilih Jangan menyebarkan, atau jika Anda tidak memilih nilai, tag tidak disebar.</p> <p>Jika Anda ingin memberikan tag Anda sendiri, pilih Tambah tag dan kemudian berikan kunci dan nilai untuk setiap tag yang Anda tambahkan.</p> <p>Untuk informasi selengkapnya tentang menandai volume Amazon EBS, lihat</p>	

Untuk mengkonfigurasi jenis volume ini

Lakukan hal berikut

[Menandai volume Amazon EBS.](#)

9. (Opsional) Untuk menggunakan strategi penempatan tugas selain default, perluas Penempatan Tugas, lalu pilih dari opsi berikut.

Untuk informasi selengkapnya, lihat [Bagaimana Amazon ECS menempatkan tugas pada instans kontainer.](#)

- AZ Balanced Spread — Mendistribusikan tugas di seluruh Availability Zone dan di seluruh instance container di Availability Zone.
- AZ Balanced BinPack — Mendistribusikan tugas di seluruh Availability Zone dan di seluruh instans kontainer dengan memori yang paling sedikit tersedia.
- BinPack— Mendistribusikan tugas berdasarkan jumlah CPU atau memori yang paling sedikit tersedia.
- Satu Tugas Per Host - Tempatkan, paling banyak, satu tugas dari layanan pada setiap instance kontainer.
- Kustom - Tentukan strategi penempatan tugas Anda sendiri.

Jika Anda memilih Kustom, tentukan algoritme untuk menempatkan tugas dan aturan yang dipertimbangkan selama penempatan tugas.

- Di bawah Strategi, untuk Jenis dan Bidang, pilih algoritma dan entitas yang akan digunakan untuk algoritme.

Anda dapat memasukkan maksimal 5 strategi.

- Di bawah Constraint, untuk Type dan Expression, pilih aturan dan atribut untuk kendala.

Misalnya, untuk menyetel batasan untuk menempatkan tugas pada instance T2, untuk Ekspresi, masukkan atribut:ecs.instance-type =~ t2. *

Anda dapat memasukkan maksimal 10 kendala.

10. (Opsional) Untuk mengganti peran IAM tugas, atau peran eksekusi tugas yang ditentukan dalam definisi tugas Anda, perluas penggantian Tugas, lalu selesaikan langkah-langkah berikut:

- a. Untuk peran Tugas, pilih peran IAM untuk tugas ini. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Peran IAM tugas Amazon ECS](#).

Hanya peran dengan hubungan kepercayaan `ecs-tasks.amazonaws.com` yang ditampilkan. Untuk petunjuk tentang cara membuat peran IAM untuk tugas Anda, lihat [Membuat peran tugas IAM](#).

- b. Untuk peran eksekusi tugas, pilih peran eksekusi tugas. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Peran IAM eksekusi tugas Amazon ECS](#).

11. (Opsional) Untuk mengganti perintah kontainer dan variabel lingkungan, perluas Container Overrides, lalu perluas container.

- Untuk mengirim perintah ke wadah selain perintah definisi tugas, untuk penggantian Command, masukkan perintah Docker.

Untuk informasi selengkapnya tentang perintah Docker run, lihat referensi [Docker Run di Manual Referensi](#) Docker.

- Untuk menambahkan variabel lingkungan, pilih Tambahkan Variabel Lingkungan. Untuk Kunci, masukkan nama variabel lingkungan Anda. Untuk Nilai, masukkan nilai string untuk nilai lingkungan Anda (tanpa tanda kutip ganda (" ")).

AWS mengelilingi string dengan tanda kutip ganda (" ") dan meneruskan string ke wadah dalam format berikut:

```
MY_ENV_VAR="This variable contains a string."
```

12. (Opsional) Untuk membantu mengidentifikasi tugas Anda, perluas bagian Tag, lalu konfigurasi tag Anda.

Agar Amazon ECS secara otomatis menandai semua tugas yang baru diluncurkan dengan nama cluster dan tag definisi tugas, pilih Aktifkan tag terkelola Amazon ECS, lalu pilih Definisi tugas.

Menambah atau menghapus tanda.

- [Tambahkan tag] Pilih Tambah tag, lalu lakukan hal berikut:
 - Untuk Kunci, masukkan nama kunci.
 - Untuk Nilai, masukkan nilai kunci.
- [Menghapus tanda] Di samping tanda, pilih Hapus tanda.

13. Pilih Buat.

Menggunakan Amazon EventBridge Scheduler untuk menjadwalkan tugas Amazon ECS

EventBridge Scheduler adalah penjadwal tanpa server yang memungkinkan Anda membuat, menjalankan, dan mengelola tugas dari satu layanan terpusat yang dikelola. Ini menyediakan fungsionalitas penjadwalan satu kali dan berulang yang independen dari bus dan aturan acara. EventBridge Scheduler sangat dapat disesuaikan, dan menawarkan skalabilitas yang ditingkatkan dibandingkan aturan EventBridge terjadwal, dengan serangkaian operasi dan layanan API target yang lebih luas. AWS EventBridge Scheduler menyediakan jadwal berikut yang dapat Anda konfigurasi untuk tugas Anda di konsol EventBridge Scheduler:

- Berbasis tarif
- Berbasis cron

Anda dapat mengonfigurasi jadwal berbasis cron di zona waktu mana pun.

- Jadwal satu kali

Anda dapat mengonfigurasi jadwal satu kali di zona waktu mana pun.

Anda dapat menjadwalkan Amazon ECS Anda menggunakan Amazon EventBridge Scheduler.

Meskipun Anda dapat membuat tugas terjadwal di konsol Amazon ECS, saat ini konsol EventBridge Scheduler menyediakan lebih banyak fungsionalitas.

Selesaikan langkah-langkah berikut sebelum Anda menjadwalkan tugas:

1. Gunakan konsol VPC untuk mendapatkan ID subnet tempat tugas dijalankan dan ID grup keamanan untuk subnet. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Melihat subnet Anda](#), dan [Lihat grup keamanan Anda](#) di Panduan Pengguna Amazon VPC.
2. Konfigurasi peran eksekusi EventBridge Scheduler. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Mengatur peran eksekusi](#) di Panduan Pengguna EventBridge Penjadwal Amazon.

Untuk membuat jadwal baru menggunakan konsol

1. Buka konsol Amazon EventBridge Scheduler di <https://console.aws.amazon.com/scheduler/home>.
2. Pada halaman Jadwal, pilih Buat jadwal.
3. Pada halaman Tentukan detail jadwal, di bagian Nama jadwal dan deskripsi, lakukan hal berikut:
 - a. Untuk nama Jadwal, masukkan nama untuk jadwal Anda. Misalnya, **MyTestSchedule**.
 - b. (Opsional) Untuk Deskripsi, masukkan deskripsi untuk jadwal Anda. Misalnya, **TestSchedule**.
 - c. Untuk grup Jadwal, pilih grup jadwal. Jika Anda tidak memiliki grup, pilih default. Untuk membuat grup jadwal, pilih buat jadwal Anda sendiri.

Anda menggunakan grup jadwal untuk menambahkan tag ke grup jadwal.

4. Pilih opsi jadwal Anda.

Kejadian	Lakukan ini...
<p>Jadwal satu kali</p> <p>Jadwal satu kali memanggil target hanya sekali pada tanggal dan waktu yang Anda tentukan.</p>	<p>Untuk tanggal dan waktu, lakukan hal berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Masukkan tanggal yang valid dalam YYYY/MM/DD format. • Masukkan stempel waktu dalam format 24 jamhh:mm. • Untuk Timezone, pilih zona waktu.
<p>Jadwal berulang</p> <p>Jadwal berulang memanggil target pada tingkat yang Anda tentukan menggunakan cron ekspresi atau ekspresi tingkat.</p>	<p>a. Untuk jenis Jadwal, lakukan salah satu hal berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Untuk menggunakan ekspresi cron untuk menentukan jadwal,

Kejadian	Lakukan ini...	
	<p>pilih Jadwal berbasis Cron dan masukkan ekspresi cron.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Untuk menggunakan ekspresi laju untuk menentukan jadwal, pilih Jadwal berbasis tarif dan masukkan ekspresi laju. <p>Untuk informasi selengkapnya tentang ekspresi cron dan rate, lihat Menjadwalkan jenis pada EventBridge Scheduler di Panduan Pengguna EventBridge Penjadwal Amazon.</p> <p>b. Untuk jendela waktu Fleksibel, pilih Nonaktif untuk mematikan opsi, atau pilih salah satu jendela waktu yang telah ditentukan sebelumnya</p> <p>a. Misalnya, jika Anda memilih 15 menit dan Anda menetapkan jadwal berulang untuk memanggil targetnya setiap jam sekali, jadwal berjalan dalam 15 menit setelah dimulainya setiap jam.</p>	

5. (Opsional) Jika Anda memilih Jadwal berulang pada langkah sebelumnya, di bagian Jangka Waktu, lakukan hal berikut:

- a. Untuk Timezone, pilih zona waktu.
 - b. Untuk Tanggal dan waktu mulai, masukkan tanggal yang valid dalam YYYY/MM/DD format, lalu tentukan stempel waktu dalam format 24 jamhh : mm.
 - c. Untuk Tanggal dan waktu berakhir, masukkan tanggal yang valid dalam YYYY/MM/DD format, lalu tentukan stempel waktu dalam format 24 jamhh : mm.
6. Pilih Selanjutnya.
7. Pada halaman Pilih target, lakukan hal berikut:

- a. Pilih Semua API, lalu di kotak pencarian masukkan ECS.
- b. Pilih Amazon ECS.
- c. Di kotak pencarian, masukkan RunTask, lalu pilih RunTask.
- d. Untuk cluster ECS, pilih cluster.
- e. Untuk tugas ECS, pilih definisi tugas yang akan digunakan untuk tugas tersebut.
- f. Untuk menggunakan tipe peluncuran, perluas opsi Komputasi, lalu pilih Jenis peluncuran. Kemudian, pilih jenis peluncuran.

Ketika jenis peluncuran Fargate ditentukan, untuk versi Platform, masukkan versi platform yang akan digunakan. Jika tidak ada platform yang ditentukan, versi LATEST platform digunakan.

- g. Untuk Subnet, masukkan ID subnet untuk menjalankan tugas.
- h. Untuk grup Keamanan, masukkan ID grup keamanan untuk subnet.
- i. (Opsional) Untuk menggunakan strategi penempatan tugas selain default, perluas batasan Penempatan, lalu masukkan batasan.

Untuk informasi selengkapnya, lihat [Bagaimana Amazon ECS menempatkan tugas pada instans kontainer](#).

- j. (Opsional) Untuk membantu mengidentifikasi tugas Anda, di bawah Tag, konfigurasi tag Anda.

Agar Amazon ECS secara otomatis menandai semua tugas yang baru diluncurkan dengan tag definisi tugas, pilih Aktifkan tag terkelola Amazon ECS.

8. Pilih Selanjutnya.
9. Pada halaman Pengaturan, lakukan hal berikut:

- a. Untuk mengaktifkan jadwal, di bawah Status jadwal, alihkan Aktifkan jadwal.
- b. Untuk mengonfigurasi kebijakan coba lagi untuk jadwal Anda, di bawah Kebijakan Coba ulang dan antrian surat mati (DLQ), lakukan hal berikut:
 - Beralih Coba lagi.
 - Untuk Waktu retensi maksimum acara, masukkan jam maksimum dan min yang harus disimpan oleh EventBridge Scheduler untuk menyimpan acara yang belum diproses.
 - Waktu maksimum adalah 24 jam.
 - Untuk percobaan ulang Maksimum, masukkan jumlah maksimum kali EventBridge Scheduler mencoba ulang jadwal jika target mengembalikan kesalahan.

Nilai maksimumnya adalah 185 percobaan ulang.

Dengan kebijakan coba lagi, jika jadwal gagal memanggil targetnya, EventBridge Scheduler menjalankan kembali jadwal. Jika dikonfigurasi, Anda harus mengatur waktu retensi maksimum dan mencoba ulang untuk jadwal.

- c. Pilih tempat EventBridge Scheduler menyimpan acara yang tidak terkirim.

Opsi antrian surat mati (DLQ)	Lakukan ini...	
Jangan simpan	Pilih Tidak Ada.	
Simpan acara di tempat yang sama Akun AWS di mana Anda membuat jadwal	<ol style="list-style-type: none"> a. Pilih Pilih antrian Amazon SQS di saya Akun AWS sebagai DLQ. b. Pilih Nama Sumber Daya Amazon (ARN) dari antrian Amazon SQS. 	

Opsi antrian surat mati (DLQ)	Lakukan ini...
Simpan acara di tempat yang berbeda Akun AWS dari tempat Anda membuat jadwal	<p>a. Pilih Tentukan antrean Amazon SQS di lain Akun AWS sebagai DLQ.</p> <p>b. Masukkan Nama Sumber Daya Amazon (ARN) dari antrian Amazon SQS.</p>

- d. Untuk menggunakan kunci yang dikelola pelanggan untuk mengenkripsi input target Anda, di bawah Enkripsi, pilih Sesuaikan pengaturan enkripsi (lanjutan).

Jika Anda memilih opsi ini, masukkan ARN kunci KMS yang ada atau pilih AWS KMS key Buat untuk menavigasi ke AWS KMS konsol. Untuk informasi selengkapnya tentang cara EventBridge Scheduler mengenkripsi data Anda saat istirahat, lihat [Enkripsi saat istirahat di Panduan Pengguna EventBridge Penjadwal Amazon](#).

- e. Untuk Izin, pilih Gunakan peran yang ada, lalu pilih peran.

Agar EventBridge Scheduler membuat peran eksekusi baru untuk Anda, pilih Buat peran baru untuk jadwal ini. Kemudian, masukkan nama untuk nama Peran. Jika Anda memilih opsi ini, EventBridge Scheduler melampirkan izin yang diperlukan untuk target template Anda ke peran.

10. Pilih Selanjutnya.

11. Di halaman Tinjau dan buat jadwal, tinjau detail jadwal Anda. Di setiap bagian, pilih Edit untuk kembali ke langkah itu dan mengedit detailnya.

12. Pilih Buat jadwal.

Anda dapat melihat daftar jadwal baru dan yang sudah ada di halaman Jadwal. Di bawah kolom Status, verifikasi bahwa jadwal baru Anda Diaktifkan.

Langkah selanjutnya

Anda dapat menggunakan konsol EventBridge Scheduler atau AWS CLI untuk mengelola jadwal. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Mengelola jadwal](#) di Panduan Pengguna EventBridge Penjadwal Amazon.


Menghentikan tugas Amazon ECS

Jika Anda tidak perlu lagi menjalankan tugas mandiri, Anda dapat menghentikan tugas tersebut. Konsol Amazon ECS memudahkan untuk menghentikan satu atau lebih tugas.

Jika Anda ingin menghentikan layanan, lihat [Menghapus layanan Amazon ECS menggunakan konsol](#).

Untuk menghentikan tugas mandiri ()AWS Management Console

1. Buka konsol di <https://console.aws.amazon.com/ecs/v2>.
2. Pada panel navigasi, silakan pilih Klaster.
3. Pada halaman Clusters, pilih cluster untuk menavigasi ke halaman detail cluster.
4. Pada halaman detail cluster, pilih tab Tugas.
5. Anda dapat memfilter tugas berdasarkan jenis peluncuran menggunakan daftar jenis peluncuran Filter.

Tugas untuk berhenti	Langkah-langkah
Satu atau lebih	<ol style="list-style-type: none"> a. Pilih tugas, lalu pilih Berhenti, Berhenti dipilih. b. Pada halaman Stop task confirmation, pilih Stop
Semua	<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 10px; background-color: #fff; border-radius: 5px;"> <p> Important</p> <p>Jika Anda memilih untuk menghentikan semua tugas menggunakan konsol, Amazon ECS menghentikan</p> </div>

Tugas untuk berhenti	Langkah-langkah	
	<p data-bbox="634 205 1052 625">semua tugas dan tugas mandiri yang merupakan bagian dari layanan. Karena itu, kami sarankan berhati-hati saat menggunakan opsi ini.</p> <ol data-bbox="634 688 1052 993" style="list-style-type: none"> a. Pilih Stop, Stop all. b. Pada halaman Hentikan konfirmasi tugas, masukkan Hentikan semua tugas, lalu pilih Berhenti. 	

Layanan-layanan Amazon ECS

Anda dapat menggunakan layanan Amazon ECS untuk menjalankan dan mempertahankan jumlah instans definisi tugas yang ditentukan secara bersamaan di kluster Amazon ECS. Jika salah satu tugas Anda gagal atau berhenti, penjadwal layanan Amazon ECS meluncurkan contoh lain dari definisi tugas Anda untuk menggantikannya. Ini membantu mempertahankan jumlah tugas yang Anda inginkan dalam layanan.

Anda juga dapat menjalankan layanan Anda secara opsional di belakang penyeimbang beban. Penyeimbang beban mendistribusikan lalu lintas ke seluruh tugas yang terkait dengan layanan.

Kami menyarankan Anda menggunakan penjadwal layanan untuk layanan dan aplikasi stateless yang berjalan lama. Penjadwal layanan memastikan bahwa strategi penjadwalan yang Anda tentukan diikuti dan menjadwalkan ulang tugas ketika tugas gagal. Misalnya, jika infrastruktur yang mendasarinya gagal, penjadwal layanan menjadwalkan ulang tugas. Anda dapat menggunakan strategi dan batasan penempatan tugas untuk menyesuaikan cara penjadwal menempatkan dan mengakhiri tugas. Jika tugas dalam layanan berhenti, penjadwal meluncurkan tugas baru untuk menggantikannya. Proses ini berlanjut hingga layanan Anda mencapai jumlah tugas yang Anda inginkan berdasarkan strategi

penjadwalan yang digunakan layanan. Strategi penjadwalan layanan juga disebut sebagai jenis layanan.

Penjadwal layanan juga menggantikan tugas yang ditentukan tidak sehat setelah pemeriksaan kesehatan kontainer atau pemeriksaan kesehatan kelompok sasaran penyeimbang beban gagal. Penggantian ini tergantung pada parameter definisi `maximumPercent` dan `desiredCount` layanan. Jika tugas ditandai tidak sehat, penjadwal layanan akan memulai tugas pengganti terlebih dahulu. Kemudian, hal berikut terjadi.

- Jika tugas penggantian memiliki status kesehatan `HEALTHY`, penjadwal layanan menghentikan tugas yang tidak sehat
- Jika tugas penggantian memiliki status kesehatan `UNHEALTHY`, penjadwal akan menghentikan tugas penggantian yang tidak sehat atau tugas tidak sehat yang ada untuk mendapatkan jumlah tugas total yang sama dengan `desiredCount`.

Jika `maximumPercent` parameter membatasi penjadwal untuk memulai tugas penggantian terlebih dahulu, penjadwal akan menghentikan tugas yang tidak sehat satu per satu secara acak untuk membebaskan kapasitas, dan kemudian memulai tugas pengganti. Proses start dan stop berlanjut sampai semua tugas yang tidak sehat diganti dengan tugas-tugas yang sehat. Setelah semua tugas yang tidak sehat telah diganti dan hanya tugas sehat yang berjalan, jika jumlah tugas total melebihi `desiredCount`, tugas sehat dihentikan secara acak hingga jumlah tugas total sama dengan `desiredCount`. Untuk informasi selengkapnya tentang `maximumPercent` dan `desiredCount`, lihat [Parameter definisi layanan](#).

Penjadwal layanan menyertakan logika yang membatasi seberapa sering tugas dimulai ulang jika tugas berulang kali gagal dimulai. Jika tugas dihentikan tanpa memasukkan `RUNNING` status, penjadwal layanan mulai memperlambat upaya peluncuran dan mengirimkan pesan acara layanan. Perilaku ini mencegah sumber daya yang tidak perlu digunakan untuk tugas yang gagal sebelum Anda dapat menyelesaikan masalah. Setelah layanan diperbarui, penjadwal layanan melanjutkan perilaku penjadwalan normal. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Logika throttle layanan Amazon ECS](#) dan [Melihat pesan acara layanan Amazon ECS](#).

Ada dua strategi penjadwal layanan yang tersedia:

- `REPLICA` Strategi penjadwalan replika menempatkan dan mempertahankan jumlah tugas yang diinginkan di seluruh kluster Anda. Secara default tugas tersebar di seluruh Availability Zone. Anda dapat menggunakan strategi penempatan tugas dan kendala untuk menyesuaikan keputusan penempatan tugas. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Strategi replika](#).

- **DAEMON**—Strategi penjadwalan daemon menerapkan tepat satu tugas pada setiap instance kontainer aktif yang memenuhi semua batasan penempatan tugas yang Anda tentukan di cluster Anda. Saat menggunakan strategi ini, tidak perlu menentukan jumlah tugas yang diinginkan, strategi penempatan tugas, atau menggunakan kebijakan Auto Scaling Layanan. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Strategi daemon](#).

Note

Tugas Fargate tidak mendukung strategi DAEMON penjadwalan.

Strategi daemon

Strategi penjadwalan daemon men-deploy tepat satu tugas untuk setiap instans kontainer aktif yang memenuhi semua batasan penempatan tugas yang ditentukan di klaster Anda. Penjadwal layanan mengevaluasi batasan penempatan tugas untuk menjalankan tugas, dan menghentikan tugas yang tidak memenuhi batasan penempatan. Saat menggunakan strategi ini, Anda tidak perlu menentukan jumlah tugas yang diinginkan, strategi penempatan tugas, atau menggunakan kebijakan Auto Scaling Service.

Amazon ECS menyimpan sumber daya komputasi instans kontainer termasuk CPU, memori, dan antarmuka jaringan untuk tugas daemon. Saat Anda meluncurkan layanan daemon di klaster dengan layanan replika lainnya, Amazon ECS memprioritaskan tugas daemon. Ini berarti bahwa tugas daemon adalah tugas pertama yang diluncurkan pada instance dan tugas terakhir untuk berhenti setelah semua tugas replika dihentikan. Strategi ini memastikan bahwa sumber daya tidak digunakan oleh tugas replika yang tertunda dan tersedia untuk tugas daemon.

Penjadwal layanan daemon tidak menempatkan tugas apa pun pada instance yang memiliki status DRAINING. Jika instance container bertransisi ke DRAINING status, tugas daemon di atasnya dihentikan. Penjadwal layanan juga memantau saat instans kontainer baru ditambahkan ke klaster Anda dan menambahkan tugas daemon ke dalamnya.

Saat Anda menentukan konfigurasi penerapan, nilai untuk `maximumPercent` parameter harus 100 (ditentukan sebagai persentase), yang merupakan nilai default yang digunakan jika tidak disetel. Nilai default untuk `minimumHealthyPercent` parameter adalah 0 (ditentukan sebagai persentase).

Anda harus memulai ulang layanan ketika Anda mengubah batasan penempatan untuk layanan daemon. Amazon ECS secara dinamis memperbarui sumber daya yang dicadangkan pada instans

yang memenuhi syarat untuk tugas daemon. Untuk instans yang sudah ada, penjadwal mencoba menempatkan tugas pada instans.

Penerapan baru dimulai ketika ada perubahan pada ukuran tugas atau reservasi sumber daya kontainer dalam definisi tugas. Amazon ECS mengambil reservasi CPU dan memori yang diperbarui untuk daemon, dan kemudian memblokir kapasitas itu untuk tugas daemon.

Jika sumber daya tidak mencukupi untuk salah satu kasus di atas, hal-hal berikut akan terjadi:

- Penempatan tugas gagal.
- Sebuah CloudWatch peristiwa dihasilkan.
- Amazon ECS terus mencoba dan menjadwalkan tugas pada instance dengan menunggu sumber daya tersedia.
- Amazon ECS membebaskan instans cadangan yang tidak lagi memenuhi kriteria batasan penempatan dan menghentikan tugas daemon terkait.

Strategi penjadwalan daemon dapat digunakan dalam kasus-kasus berikut:

- Menjalankan kontainer aplikasi
- Menjalankan kontainer dukungan untuk tugas pencatatan, pemantauan dan pelacakan

Tugas yang menggunakan tipe peluncuran Fargate atau tipe pengontrol EXTERNAL penerapan CODE_DEPLOY atau tidak mendukung strategi penjadwalan daemon.

Saat penjadwal layanan berhenti menjalankan tugas, penjadwal layanan mencoba untuk menjaga keseimbangan di seluruh Availability Zone di kluster Anda. Penjadwal menggunakan logika berikut:

- Jika strategi penempatan ditentukan, gunakan strategi tersebut untuk memilih tugas mana yang akan diakhiri. Misalnya, jika layanan memiliki strategi penyebaran Availability Zone yang ditentukan, tugas dipilih yang meninggalkan tugas yang tersisa dengan spread terbaik.
- Jika tidak ada strategi penempatan yang ditentukan, gunakan logika berikut untuk menjaga keseimbangan di seluruh Availability Zone di kluster Anda:
 - Urutkan instance kontainer yang valid. Berikan prioritas pada instance yang memiliki jumlah tugas berjalan terbesar untuk layanan ini di Availability Zone masing-masing. Misalnya, jika zona A memiliki satu tugas layanan yang berjalan dan zona B dan C masing-masing memiliki dua tugas layanan yang berjalan, instance kontainer di zona B atau C dianggap optimal untuk penghentian.

- Hentikan tugas pada instance container di Availability Zone optimal berdasarkan langkah sebelumnya. Mendukung instance kontainer dengan jumlah tugas yang berjalan terbesar untuk layanan ini.

Strategi replika

Strategi penjadwalan replika menempatkan dan mempertahankan jumlah tugas yang diinginkan di kluster Anda.

Untuk layanan yang menjalankan tugas di Fargate, saat penjadwal layanan meluncurkan tugas baru atau berhenti menjalankan tugas, penjadwal layanan menggunakan upaya terbaik untuk menjaga keseimbangan di seluruh Availability Zone. Anda tidak perlu menentukan strategi penempatan tugas atau kendala.

Saat membuat layanan yang menjalankan tugas pada instans EC2, Anda dapat menentukan strategi dan batasan penempatan tugas secara opsional untuk menyesuaikan keputusan penempatan tugas. Jika tidak ada strategi penempatan tugas atau kendala yang ditentukan, maka secara default penjadwal layanan menyebarkan tugas di seluruh Availability Zones. Penjadwal layanan menggunakan logika berikut:

- Menentukan instance kontainer mana di kluster Anda yang dapat mendukung definisi tugas layanan Anda (misalnya, atribut CPU, memori, port, dan instance container yang diperlukan).
- Menentukan instance kontainer mana yang memenuhi batasan penempatan apa pun yang ditentukan untuk layanan.
- Bila Anda memiliki layanan replika yang bergantung pada layanan daemon (misalnya, tugas router log daemon yang perlu dijalankan sebelum tugas dapat menggunakan logging), buat batasan penempatan tugas yang memastikan bahwa tugas layanan daemon ditempatkan pada instans EC2 sebelum tugas layanan replika. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Contoh kendala penempatan tugas Amazon ECS](#).
- Ketika ada strategi penempatan yang ditentukan, gunakan strategi itu untuk memilih instance dari kandidat yang tersisa.
- Jika tidak ada strategi penempatan yang ditentukan, gunakan logika berikut untuk menyeimbangkan tugas di seluruh Availability Zone di kluster Anda:
 - Mengurutkan instance kontainer yang valid. Memberikan prioritas pada instance yang memiliki jumlah tugas yang berjalan paling sedikit untuk layanan ini di Availability Zone masing-masing. Misalnya, jika zona A memiliki satu tugas layanan berjalan, sedangkan zona B dan C masing-

masing tidak memiliki tugas layanan berjalan, maka instans kontainer yang valid, baik di zona B ataupun C dianggap optimal untuk penempatan.

- Menempatkan tugas layanan baru pada instance kontainer yang valid di Availability Zone yang optimal berdasarkan langkah sebelumnya. Menyukai instance kontainer dengan jumlah tugas yang berjalan paling sedikit untuk layanan ini.

Praktik terbaik untuk parameter layanan Amazon ECS

Untuk memastikan tidak ada downtime aplikasi, proses penerapan adalah sebagai berikut:

1. Mulai wadah aplikasi baru sambil menjaga kontainer yang ada tetap berjalan.
2. Periksa apakah wadah baru itu sehat.
3. Hentikan wadah lama.

Bergantung pada konfigurasi penerapan Anda dan jumlah ruang kosong dan tanpa cadangan di kluster Anda, mungkin diperlukan beberapa putaran untuk menyelesaikannya, ganti semua tugas lama dengan tugas baru.

Ada dua opsi konfigurasi layanan ECS yang dapat Anda gunakan untuk mengubah nomor:


- `minimumHealthyPercent`: 100% (default)

Batas bawah pada jumlah tugas untuk layanan Anda yang harus tetap dalam RUNNING status selama penerapan. Ini adalah persentase dari yang `desiredCount` dibulatkan ke bilangan bulat terdekat. Parameter ini memungkinkan Anda untuk menyebarkan tanpa menggunakan kapasitas cluster tambahan.

- `maximumPercent`: 200% (default)

Batas atas jumlah tugas untuk layanan Anda yang diizinkan di RUNNING atau PENDING status selama penerapan. Ini adalah persentase dari yang `desiredCount` dibulatkan ke bawah ke bilangan bulat terdekat.

Pertimbangkan layanan berikut yang memiliki enam tugas tan, yang digunakan dalam cluster yang memiliki ruang untuk total delapan tugas. Opsi konfigurasi layanan Amazon ECS default tidak memungkinkan penerapan berada di bawah 100% dari enam tugas yang diinginkan.




Proses penyebaran adalah sebagai berikut:

1. Tujuannya adalah untuk mengganti tugas coklat dengan tugas biru.
2. Penjadwal memulai dua tugas biru baru karena pengaturan default mengharuskan ada enam tugas yang berjalan.
3. Penjadwal menghentikan dua tugas tan karena akan ada total enam tugas (empat tan dan dua biru).
4. Penjadwal memulai dua tugas biru tambahan.
5. Penjadwal menutup dua tugas tan.
6. Penjadwal memulai dua tugas biru tambahan.
7. Penjadwal menutup dua tugas tan terakhir.

Dalam contoh di atas, jika Anda menggunakan nilai default untuk opsi, ada 2,5 menit menunggu untuk setiap tugas baru yang dimulai. Selain itu, penyeimbang beban mungkin harus menunggu 5 menit agar tugas lama berhenti.

Anda dapat mempercepat penerapan dengan menyetel `minimumHealthyPercent` nilainya menjadi 50%.


Pertimbangkan layanan berikut yang memiliki enam tugas tan, yang digunakan dalam cluster yang memiliki ruang untuk total delapan tugas.



Proses penyebaran adalah sebagai berikut:

1. Tujuannya adalah untuk mengganti tugas coklat dengan tugas biru.
2. Penjadwal menghentikan tiga tugas tan. Masih ada tiga tugas tan yang berjalan yang memenuhi `minimumHealthyPercent` nilainya.
3. Penjadwal memulai lima tugas biru.
4. Penjadwal menghentikan tiga tugas tan yang tersisa.
5. Penjadwal memulai tugas biru terakhir.

Anda juga dapat menambahkan ruang kosong tambahan sehingga Anda dapat menjalankan tugas tambahan.



Proses penyebaran adalah sebagai berikut:

1. Tujuannya adalah untuk mengganti tugas coklat dengan tugas biru.
2. Penjadwal menghentikan tiga tugas tan
3. Penjadwal memulai enam tugas biru
4. Penjadwal menghentikan tiga tugas tan.

Gunakan nilai berikut untuk opsi konfigurasi layanan Amazon ECS saat tugas Anda mengganggu selama beberapa waktu dan tidak memiliki tingkat pemanfaatan yang tinggi.

- `minimumHealthyPercent`: 50%
- `maximumPercent`: 200%

Membuat layanan Amazon ECS menggunakan konsol

Anda dapat membuat layanan menggunakan konsol.

Pertimbangkan hal berikut saat Anda menggunakan konsol:

- Ada dua opsi komputasi yang mendistribusikan tugas Anda.

- Strategi penyedia kapasitas menyebabkan Amazon ECS mendistribusikan tugas Anda di satu atau di beberapa penyedia kapasitas.
- Jenis peluncuran menyebabkan Amazon ECS meluncurkan tugas kami secara langsung di Fargate atau di instans Amazon EC2 yang terdaftar ke cluster Anda.
- Penentuan tugas yang menggunakan mode atau layanan jaringan `aws-vpc` yang dikonfigurasi untuk menggunakan penyeimbang beban harus memiliki konfigurasi jaringan. Secara default, konsol memilih VPC Amazon default bersama dengan semua subnet dan grup keamanan default dalam VPC Amazon default.
- Strategi penempatan tugas default mendistribusikan tugas secara merata di seluruh Availability Zone.
- Saat Anda menggunakan Jenis Peluncuran untuk penyebaran layanan Anda, secara default layanan dimulai di subnet di VPC kluster Anda.
- Untuk strategi penyedia kapasitas, konsol memilih opsi komputasi secara default. Berikut dijelaskan tentang urutan yang digunakan konsol untuk memilih default:
 - Jika kluster Anda memiliki strategi penyedia kapasitas default yang ditentukan, kluster akan dipilih.
 - Jika kluster Anda tidak memiliki strategi penyedia kapasitas default yang ditentukan tetapi Anda memiliki penyedia kapasitas Fargate yang ditambahkan ke kluster, strategi penyedia kapasitas khusus yang menggunakan penyedia FARGATE kapasitas dipilih.
 - Jika kluster Anda tidak memiliki strategi penyedia kapasitas default yang ditentukan tetapi Anda memiliki satu atau beberapa penyedia kapasitas grup Auto Scaling yang ditambahkan ke cluster, opsi Use custom (Advanced) akan dipilih dan Anda perlu menentukan strategi secara manual.
 - Jika kluster Anda tidak memiliki strategi penyedia kapasitas default yang ditentukan dan tidak ada penyedia kapasitas yang ditambahkan ke cluster, jenis peluncuran Fargate akan dipilih.
- Opsi default deteksi kegagalan penerapan default adalah menggunakan opsi pemutus sirkuit penyebaran Amazon ECS dengan opsi Rollback on failure.

Untuk informasi selengkapnya, lihat [Bagaimana pemutus sirkuit penyebaran Amazon ECS mendeteksi kegagalan](#).

- Jika Anda ingin menggunakan opsi penyebaran biru/hijau, tentukan cara CodeDeploy memindahkan aplikasi. Pilihan berikut tersedia:
 - `CodeDeployDefault.ecs AllAt Once`: Menggeser semua lalu lintas ke wadah Amazon ECS yang diperbarui sekaligus

- `CodeDeployDefault.ecslinear10PercentEvery1Minute`: Menggeser 10 persen lalu lintas setiap menit sampai semua lalu lintas bergeser.
- `CodeDeployDefault.ecslinear10PercentEvery3Minutes`: Menggeser 10 persen lalu lintas setiap 3 menit sampai semua lalu lintas bergeser.
- `CodeDeployDefault.ecscanary10Percent5Minutes`: Menggeser 10 persen lalu lintas pada kenaikan pertama. Sisanya 90 persen dikerahkan lima menit kemudian.
- `CodeDeployDefault.ecscanary10Percent15Minutes`: Menggeser 10 persen lalu lintas pada kenaikan pertama. Sisa 90 persen di-deploy 15 menit kemudian.
- Jika Anda memerlukan aplikasi untuk terhubung ke aplikasi lain yang berjalan di Amazon ECS, tentukan opsi yang sesuai dengan arsitektur Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Interkoneksi layanan Amazon ECS](#).
- Anda harus menggunakan AWS CloudFormation atau AWS Command Line Interface menerapkan layanan yang menggunakan salah satu parameter berikut:
 - Kebijakan pelacakan dengan metrik khusus
 - Perbarui Layanan - Anda tidak dapat memperbarui konfigurasi `aws_vpc` jaringan dan masa tenggang pemeriksaan kesehatan.

Untuk informasi tentang cara membuat layanan menggunakan AWS CLI, lihat [create-service](#) di AWS Command Line Interface Referensi.

Untuk informasi tentang cara membuat layanan menggunakan AWS CloudFormation, lihat [AWS::ECS::Service](#) di Panduan AWS CloudFormation Pengguna.

Buat layanan dengan cepat

Anda dapat menggunakan konsol untuk membuat dan menyebarkan layanan dengan cepat. Layanan ini memiliki konfigurasi berikut:

- Menyebarkan di VPC dan subnet yang terkait dengan cluster Anda
- Menyebarkan satu tugas
- Menggunakan penerapan bergulir
- Menggunakan strategi penyedia kapasitas dengan penyedia kapasitas default Anda
- Menggunakan pemutus sirkuit penyebaran untuk mendeteksi kegagalan dan menetapkan opsi untuk secara otomatis memutar kembali penerapan pada kegagalan

Untuk menerapkan layanan menggunakan parameter default ikuti langkah-langkah ini.

Untuk membuat layanan (konsol Amazon ECS)

1. Buka konsol di <https://console.aws.amazon.com/ecs/v2>.
2. Di halaman navigasi, pilih Cluster.
3. Pada halaman Clusters, pilih cluster untuk membuat layanan di.
4. Dari tab Layanan, pilih Buat.
5. Di bawah konfigurasi Deployment, tentukan cara aplikasi Anda di-deploy.
 - a. Untuk jenis Aplikasi, pilih Layanan.
 - b. Untuk ketentuan tugas, pilih keluarga ketentuan tugas dan revisi yang akan digunakan.
 - c. Untuk nama Layanan, masukkan nama untuk layanan Anda.
 - d. Untuk tugas yang diinginkan, masukkan jumlah tugas untuk diluncurkan dan dipelihara dalam layanan.
6. (Opsional) Untuk membantu mengidentifikasi layanan dan tugas Anda, perluas bagian Tag, lalu konfigurasi tag Anda.

Agar Amazon ECS secara otomatis menandai semua tugas yang baru diluncurkan dengan nama cluster dan tag definisi tugas, pilih Aktifkan tag terkelola Amazon ECS, lalu pilih Definisi tugas.

Agar Amazon ECS secara otomatis menandai semua tugas yang baru diluncurkan dengan nama cluster dan tag layanan, pilih Aktifkan tag terkelola Amazon ECS, lalu pilih Layanan.

Menambah atau menghapus tanda.

- [Tambahkan tag] Pilih Tambah tag, lalu lakukan hal berikut:
 - Untuk Kunci, masukkan nama kunci.
 - Untuk Nilai, masukkan nilai kunci.
- [Menghapus tanda] Di samping tanda, pilih Hapus tanda.

Buat layanan menggunakan parameter yang ditentukan

Untuk membuat layanan dengan menggunakan parameter yang ditentukan, ikuti langkah-langkah ini.


Untuk membuat layanan (konsol Amazon ECS)

1. Buka konsol di <https://console.aws.amazon.com/ecs/v2>.
2. Tentukan sumber daya dari tempat Anda meluncurkan layanan.

Untuk memulai layanan dari	Langkah-langkah	
Klaster	<ol style="list-style-type: none"> a. Pada halaman Klaster, pilih klaster untuk membuat layanan. b. Dari tab Layanan, pilih Buat. 	
Jenis peluncuran	<ol style="list-style-type: none"> a. Pada halaman Definisi tugas, pilih tombol opsi di sebelah definisi tugas. b. Pada menu Deploy, pilih Buat layanan. 	

3. (Opsional) Pilih bagaimana tugas Anda didistribusikan di seluruh infrastruktur klaster Anda. Perluas konfigurasi Compute, lalu pilih opsi Anda.

Metode distribusi	Langkah-langkah	
Strategi penyedia kapasitas	<ol style="list-style-type: none"> a. Di bawah Opsi komputasi, pilih Strategi penyedia kapasitas. b. Pilih strategi: <ul style="list-style-type: none"> • Untuk menggunakan strategi penyedia kapasitas default cluster, pilih Use cluster default. • Jika klaster Anda tidak memiliki strategi penyedia 	

Metode distribusi	Langkah-langkah	
	<p data-bbox="704 212 1040 722">kapasitas default, atau menggunakan strategi kustom, pilih Gunakan strategi penyedia kustom, Tambahkan kapasitas, lalu tentukan strategi penyedia kapasitas khusus Anda dengan menentukan Basis, penyedia Kapasitas, dan Berat.</p> <div data-bbox="634 800 1052 1203" style="border: 1px solid #add8e6; border-radius: 15px; padding: 10px;"><p data-bbox="667 835 781 869"> Note</p><p data-bbox="712 892 1008 1163">Untuk menggunakan penyedia kapasitas dalam suatu strategi, penyedia kapasitas harus dikaitkan dengan cluster.</p></div>	

Metode distribusi	Langkah-langkah	
Jenis peluncuran	<ol style="list-style-type: none"> a. Di bagian Compute options, pilih Launch type. b. Untuk jenis Peluncuran, pilih jenis peluncuran. c. (Opsional) Ketika tipe peluncuran Fargate diwajibkan, untuk Versi platform, tentukan versi platform yang akan digunakan. Jika versi platform tidak ditentukan, versi LATEST platform akan digunakan. 	

4. Untuk menentukan bagaimana layanan Anda digunakan, buka bagian konfigurasi Deployment, lalu pilih opsi Anda.
 - a. Untuk jenis Aplikasi, tinggalkan pilihan sebagai Layanan.
 - b. Untuk definisi Tugas dan Revisi, pilih keluarga definisi tugas dan revisi yang akan digunakan.
 - c. Untuk nama Layanan, masukkan nama untuk layanan Anda.
 - d. Untuk jenis Layanan, pilih strategi penjadwalan layanan.
 - Agar penjadwal menerapkan tepat satu tugas pada setiap instance kontainer aktif yang memenuhi semua batasan penempatan tugas, pilih Daemon.
 - Untuk menempatkan penjadwal dan mempertahankan jumlah tugas yang diinginkan di cluster Anda, pilih Replika.
 - e. Jika Anda memilih Replika, untuk tugas yang diinginkan, masukkan jumlah tugas yang akan diluncurkan dan dipelihara dalam layanan.
 - f. Tentukan jenis penerapan untuk layanan Anda. Perluas opsi Deployment, lalu tentukan parameter berikut.

Jenis deployment	Langkah-langkah	
Pembaruan bergulir	<ol style="list-style-type: none"><li data-bbox="678 254 1057 953">a. Untuk tugas yang menjalankan Min, masukkan batas bawah pada jumlah tugas dalam layanan yang harus tetap dalam RUNNING status selama penerapan, sebagai persentase dari jumlah tugas yang diinginkan (dibulatkan ke bilangan bulat terdekat). Untuk informasi selengkapnya, lihat Konfigurasi penerapan.<li data-bbox="678 980 1057 1535">b. Untuk tugas yang berjalan Max, masukkan batas atas jumlah tugas dalam layanan yang diizinkan dalam PENDING status RUNNING atau selama penerapan, sebagai persentase dari jumlah tugas yang diinginkan (dibulatkan ke bilangan bulat terdekat).	

Jenis deployment	Langkah-langkah	
Deployment blue/green	<ul style="list-style-type: none"> a. Untuk konfigurasi Deployment, pilih cara CodeDeploy merutekan lalu lintas produksi ke tugas pengganti yang ditetapkan selama penerapan. b. Untuk peran Service CodeDeploy, pilih peran IAM yang digunakan layanan untuk membuat permintaan API ke otorisasi Layanan AWS. 	

- g. Untuk mengonfigurasi cara Amazon ECS mendeteksi dan menangani kegagalan penerapan, perluas deteksi kegagalan Deployment, lalu pilih opsi Anda.
- i. Untuk menghentikan penerapan saat tugas tidak dapat dimulai, pilih Gunakan pemutus sirkuit penyebaran Amazon ECS.

Agar perangkat lunak secara otomatis memutar kembali penerapan ke status penerapan yang terakhir selesai saat pemutus sirkuit penyebaran mengatur penerapan ke status gagal, pilih Rollback on failure.

- ii. Untuk menghentikan penerapan berdasarkan metrik aplikasi, pilih Gunakan CloudWatch alarm. Kemudian, dari nama CloudWatch alarm, pilih alarm. Untuk membuat alarm baru, buka CloudWatch konsol.

Agar perangkat lunak secara otomatis memutar kembali penerapan ke status penerapan yang terakhir selesai saat CloudWatch alarm menyetel penerapan ke status gagal, pilih Rollback on failure.

- 5. (Opsional) Untuk menggunakan Service Connect, pilih Aktifkan Service Connect, lalu tentukan yang berikut ini:
 - a. Di bawah konfigurasi Service Connect, tentukan mode klien.

- Jika layanan Anda menjalankan aplikasi klien jaringan yang hanya perlu terhubung ke layanan lain di namespace, pilih sisi Klien saja.
 - Jika layanan Anda menjalankan aplikasi jaringan atau layanan web dan perlu menyediakan titik akhir untuk layanan ini, dan terhubung ke layanan lain di namespace, pilih Klien dan server.
- b. Untuk menggunakan namespace yang bukan namespace cluster default, untuk Namespace, pilih namespace layanan.
- c. (Opsional) Pilih opsi Gunakan koleksi log untuk menentukan konfigurasi log. Untuk setiap driver log yang tersedia, ada opsi driver log untuk ditentukan. Opsi default mengirimkan log kontainer ke CloudWatch Log. Opsi driver log lainnya dikonfigurasi menggunakan AWS FireLens. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Kirim log Amazon ECS ke AWS layanan atau AWS Partner](#).

Berikut ini menjelaskan setiap tujuan log kontainer secara lebih rinci.

- Amazon CloudWatch — Konfigurasi tugas untuk mengirim log kontainer ke CloudWatch Log. Opsi driver log default disediakan, yang membuat grup CloudWatch log atas nama Anda. Untuk menentukan nama grup log yang berbeda, ubah nilai opsi driver.
 - Amazon Data Firehose — Konfigurasi tugas untuk mengirim log kontainer ke Firehose. Opsi driver log default disediakan, yang mengirim log ke aliran pengiriman Firehose. Untuk menentukan nama aliran pengiriman yang berbeda, ubah nilai opsi driver.
 - Amazon Kinesis Data Streams — Konfigurasi tugas untuk mengirim log kontainer ke Kinesis Data Streams. Opsi driver log default disediakan, yang mengirim log ke aliran Kinesis Data Streams. Untuk menentukan nama aliran yang berbeda, ubah nilai opsi driver.
 - Amazon OpenSearch Service - Konfigurasi tugas untuk mengirim log kontainer ke domain OpenSearch Layanan. Opsi driver log harus disediakan.
 - Amazon S3 — Konfigurasi tugas untuk mengirim log kontainer ke bucket Amazon S3. Opsi driver log default disediakan, tetapi Anda harus menentukan nama bucket Amazon S3 yang valid.
6. (Opsional) Untuk menggunakan Penemuan Layanan, pilih Gunakan penemuan layanan, lalu tentukan yang berikut ini.

- a. Untuk menggunakan namespace baru, pilih Buat namespace baru di bawah Konfigurasi namespace, lalu berikan nama dan deskripsi namespace. Untuk menggunakan namespace yang ada, pilih Pilih namespace yang ada lalu pilih namespace yang ingin Anda gunakan.
- b. Memberikan informasi layanan Service Discovery seperti nama dan deskripsi layanan.
- c. Agar Amazon ECS melakukan pemeriksaan kesehatan tingkat kontainer secara berkala, pilih Aktifkan propagasi kesehatan tugas Amazon ECS.
- d. Untuk jenis rekaman DNS, pilih jenis rekaman DNS yang akan dibuat untuk layanan Anda. Penemuan layanan Amazon ECS hanya mendukung catatan A dan SRV, tergantung pada mode jaringan yang ditentukan oleh definisi tugas Anda. Untuk informasi selengkapnya tentang jenis rekaman ini, lihat Jenis [Rekaman DNS yang Didukung](#) di Panduan Pengembang Amazon Route 53.
 - Jika definisi tugas yang ditentukan oleh tugas layanan Anda menggunakan mode host jaringan bridge atau, hanya jenis catatan SRV yang didukung. Pilih nama kontainer dan kombinasi port untuk dikaitkan dengan catatan.
 - Jika definisi tugas yang ditentukan oleh tugas layanan Anda menggunakan mode awsvpc jaringan, pilih jenis catatan A atau SRV. Jika Anda memilih A, lewati ke langkah berikutnya. Jika Anda memilih SRV, tentukan port tempat layanan dapat ditemukan atau nama kontainer dan kombinasi port untuk dikaitkan dengan catatan.

Untuk TTL, masukkan waktu dalam hitungan detik berapa lama set rekaman di-cache oleh resolver DNS dan oleh browser web.

7. (Opsional) Untuk mengonfigurasi penyeimbang beban untuk layanan Anda, perluas Load balancing.

Pilih penyeimbang beban.

Untuk menggunakan penyeimbang beban ini	Lakukan hal berikut	
Penyeimbang Beban Aplikasi	<ol style="list-style-type: none"> a. Untuk tipe Load balancer, pilih Application Load Balancer. b. Pilih Buat penyeimbang beban baru untuk 	

Untuk menggunakan penyeimbang beban ini	Lakukan hal berikut	
	<p>membuat Application Load Balancer baru atau Gunakan penyeimbang beban yang ada untuk memilih Application Load Balancer yang ada.</p> <p>c. Untuk nama Load balancer, masukkan nama unik.</p> <p>d. Untuk Pilih kontainer untuk memuat keseimbangan, pilih kontainer yang menampung layanan.</p> <p>e. Untuk Listener, masukkan port dan protokol untuk Application Load Balancer untuk mendengarkan permintaan koneksi. Secara default, penyeimbang beban akan dikonfigurasi untuk menggunakan port 80 dan HTTP.</p> <p>f. Untuk nama grup Target, masukkan nama dan protokol untuk grup target yang diminta oleh Application Load Balancer. Secara default, grup target merutekan permintaan ke kontainer pertama yang ditentukan dalam definisi tugas Anda.</p>	

Untuk menggunakan penyeimbang beban ini	Lakukan hal berikut	
	<ul style="list-style-type: none"><li data-bbox="630 260 1052 575">g. Untuk penundaan deregistrasi, masukkan jumlah detik untuk penyeimbang beban untuk mengubah status target menjadi. UNUSED Waktu default adalah 300 detik.<li data-bbox="630 604 1052 1163">h. Untuk jalur pemeriksaan Kesehatan, masukkan jalur yang ada di dalam wadah Anda di mana Application Load Balancer secara berkala mengirim an permintaan untuk memverifikasi kesehatan koneksi antara Applicati on Load Balancer dan kontainer. Defaultnya adalah root directory (/).<li data-bbox="630 1192 1052 1604">i. Untuk Health check masa tenggang, masukkan jumlah waktu (dalam detik) bahwa penjadwal layanan harus mengabaik an pemeriksaan kesehatan target Elastic Load Balancing yang tidak sehat.	

Untuk menggunakan penyeimbang beban ini	Lakukan hal berikut	
Network Load Balancer	<ol style="list-style-type: none">a. Untuk jenis Load balancer, pilih Network Load Balancer.b. Untuk Load Balancer, pilih Network Load Balancer yang sudah ada.c. Untuk Pilih kontainer untuk memuat keseimbangan, pilih kontainer yang menampung layanan.d. Untuk nama grup Target, masukkan nama dan protokol untuk grup target yang diminta oleh Network Load Balancer. Secara default, grup target merutekan permintaan ke kontainer pertama yang ditentukan dalam definisi tugas Anda.e. Untuk penundaan deregistrasi, masukkan jumlah detik untuk penyeimbang beban untuk mengubah status target menjadi. UNUSED Waktu default adalah 300 detik.f. Untuk jalur pemeriksaan Kesehatan, masukkan jalur yang ada di dalam wadah Anda di mana Network Load Balancer	

Untuk menggunakan penyeimbang beban ini	Lakukan hal berikut	
	<p>secara berkala mengirimk an permintaan untuk memverifikasi kesehatan koneksi antara Applicati on Load Balancer dan container. Defaultnya adalah root directory (/).</p> <p>g. Untuk Health check masa tenggang, masukkan jumlah waktu (dalam detik) bahwa penjadwal layanan harus mengabaik an pemeriksaan kesehatan target Elastic Load Balancing yang tidak sehat.</p>	

8. (Opsional) Untuk mengonfigurasi layanan Auto Scaling, perluas Service auto scaling, lalu tentukan parameter berikut.
 - a. Untuk menggunakan penskalaan otomatis servis, pilih Penskalaan otomatis layanan.
 - b. Untuk Jumlah tugas minimum, masukkan batas bawah jumlah tugas untuk penskalaan otomatis servis yang akan digunakan. Hitungan yang diinginkan tidak akan berada di bawah hitungan ini.
 - c. Untuk Jumlah tugas maksimum, masukkan batas atas jumlah tugas untuk penskalaan otomatis servis yang akan digunakan. Hitungan yang diinginkan tidak akan melebihi hitungan ini.
 - d. Pilih jenis kebijakan. Di bawah Jenis kebijakan penskalaan, pilih salah satu opsi berikut.

Untuk menggunakan jenis kebijakan ini...	Lakukan ini...	
Pelacakan target	<ol style="list-style-type: none">a. Untuk Jenis kebijakan penskalaan, pilih Pelacakan target.b. Untuk nama Kebijakan , masukkan nama kebijakan.c. Untuk metrik layanan ECS, pilih salah satu metrik berikut.<ul style="list-style-type: none">• ECS ServiceAverage CPUUtilization — Pemanfaatan CPU rata-rata layanan.• ECS ServiceAverage MemoryUtilization — Pemanfaatan memori rata-rata layanan.• ALB RequestCount PerTarget — Jumlah permintaan yang diselesaikan per target dalam kelompok sasaran Application Load Balancer.d. Untuk nilai Target, masukkan nilai yang dipertahankan layanan untuk metrik yang dipilih.e. Untuk periode cooldown scale-out, masukkan jumlah waktu, dalam	

Untuk menggunakan jenis kebijakan ini...	Lakukan ini...	
	<p>detik, setelah aktivitas scale-out (tambahkan tugas) yang harus dilewati sebelum aktivitas scale-out lainnya dapat dimulai.</p> <p>f. Untuk periode cooldown Scale-in, masukkan jumlah waktu, dalam detik, setelah aktivitas scale-in (hapus tugas) yang harus lulus sebelum aktivitas scale-in lainnya dapat dimulai.</p> <p>g. Untuk mencegah kebijakan melakukan aktivitas penskalaan, pilih Matikan penskalaan.</p> <p>h. • (Opsional) Pilih Matikan penskalaan jika Anda ingin kebijakan penskalaan Anda ditingkatkan untuk meningkatkan lalu lintas tetapi tidak membutuhkannya untuk menskalakan saat lalu lintas menurun.</p>	

Untuk menggunakan jenis kebijakan ini...	Lakukan ini...	
Penskalaan langkah	<ol style="list-style-type: none">a. Untuk Jenis kebijakan penskalaan, pilih Penskalaan langkah.b. Untuk nama Kebijakan , masukkan nama kebijakan.c. Untuk Nama alarm, masukkan nama yang unik untuk alarm.d. Untuk metrik layanan Amazon ECS, pilih metrik yang akan digunakan untuk alarm.e. Untuk Statistik, pilih statistik alarm.f. Untuk Periode, pilih periode untuk alarm.g. Untuk kondisi Alarm, pilih cara membandingkan metrik yang dipilih dengan ambang batas yang ditentukan.h. Untuk Ambang untuk membandingkan metrik dan periode Evaluasi untuk memulai alarm, masukkan ambang batas yang digunakan untuk alarm dan berapa lama untuk mengevaluasi ambang batas.	

Untuk menggunakan jenis kebijakan ini...	Lakukan ini...	
	<p>i. Di bawah Tindakan penskalaan, lakukan hal berikut:</p> <ul style="list-style-type: none">• Untuk Tindakan, pilih apakah akan menambah, menghapus, atau menetapkan jumlah tertentu yang diinginkan untuk layanan Anda.• Jika Anda memilih untuk menambah atau menghapus tugas, untuk Nilai, masukkan jumlah tugas (atau persen tugas yang ada) untuk ditambahkan atau dihapus saat tindakan penskalaan dimulai. Jika Anda memilih untuk mengatur hitungan yang diinginkan, masukkan jumlah tugas. Untuk Jenis, pilih apakah Nilai adalah bilangan bulat atau nilai persen dari jumlah yang diinginkan yang ada.• Untuk batas Bawah dan Batas atas, masukkan batas	

Untuk menggunakan jenis kebijakan ini...	Lakukan ini...	
	<p>bawah dan batas atas penyesuaian penskalaan langkah Anda. Secara default, batas bawah untuk kebijakan penambahan adalah ambang batas alarm, sedangkan batas atas adalah positif (+) tak terbatas. Secara default, batas atas untuk kebijakan penghapusan adalah ambang batas alarm, sedangkan batas bawah adalah negatif (-) tak terbatas.</p> <ul style="list-style-type: none">• (Opsional) Tambahkan opsi penskalaan tambahan. Pilih Tambahkan tindakan penskalaan baru, lalu ulangi langkah tindakan Penskalaan.• Untuk periode Cooldown, masukkan jumlah waktu, dalam detik, untuk menunggu aktivitas penskalaan sebelumnya diterapkan. Untuk kebijakan add, ini adalah waktu	

Untuk menggunakan jenis kebijakan ini...	Lakukan ini...	
	<p>setelah aktivitas scale-out yang kebijakan penskalaan memblokir aktivitas scale-in dan membatasi berapa banyak tugas yang dapat diskalakan pada suatu waktu. Untuk kebijakan penghapusan, ini adalah waktu setelah aktivitas penskalaan yang harus diteruskan sebelum aktivitas penskalaan lainnya dapat dimulai.</p>	

9. (Opsional) Untuk menggunakan strategi penempatan tugas selain default, perluas Penempatan Tugas, lalu pilih dari opsi berikut.

Untuk informasi selengkapnya, lihat [Bagaimana Amazon ECS menempatkan tugas pada instans kontainer](#).

- AZ Balanced Spread — Mendistribusikan tugas di seluruh Availability Zone dan di seluruh instance container di Availability Zone.
- AZ Balanced BinPack — Mendistribusikan tugas di seluruh Availability Zone dan di seluruh instans kontainer dengan memori yang paling sedikit tersedia.
- BinPack— Mendistribusikan tugas berdasarkan jumlah CPU atau memori yang paling sedikit tersedia.
- Satu Tugas Per Host - Tempatkan, paling banyak, satu tugas dari layanan pada setiap instance kontainer.
- Kustom - Tentukan strategi penempatan tugas Anda sendiri.

Jika Anda memilih Kustom, tentukan algoritme untuk menempatkan tugas dan aturan yang dipertimbangkan selama penempatan tugas.

- Di bawah Strategi, untuk Jenis dan Bidang, pilih algoritma dan entitas yang akan digunakan untuk algoritme.


Anda dapat memasukkan maksimal 5 strategi.

- Di bawah Constraint, untuk Type dan Expression, pilih aturan dan atribut untuk kendala.

Misalnya, untuk menyetel batasan untuk menempatkan tugas pada instance T2, untuk Ekspresi, masukkan atribut:ecs.instance-type =~ t2. *.

Anda dapat memasukkan maksimal 10 kendala.

10. Jika definisi tugas Anda menggunakan mode awsvpc jaringan, perluas Jaringan. Gunakan langkah-langkah berikut untuk menentukan konfigurasi kustom.
 - a. Untuk VPC, pilih VPC yang akan digunakan.
 - b. Untuk Subnet, pilih satu atau beberapa subnet di VPC yang dipertimbangkan oleh penjadwal tugas saat menempatkan tugas Anda.

 Important

Hanya subnet pribadi yang didukung untuk mode jaringan awsvpc. Tugas tidak menerima alamat IP publik. Oleh karena itu, gateway NAT diperlukan untuk akses internet keluar, dan lalu lintas internet masuk diarahkan melalui penyeimbang beban.

- c. Untuk Grup keamanan, Anda dapat memilih grup keamanan yang sudah ada atau menciptakan grup keamanan baru. Untuk menggunakan grup keamanan yang sudah ada, pilih grup keamanan dan lanjutkan ke langkah selanjutnya. Untuk membuat grup keamanan baru, pilih Buat grup keamanan baru. Anda harus menentukan nama grup keamanan, deskripsi, dan kemudian tambahkan satu atau beberapa aturan masuk untuk grup keamanan.
11. Jika tugas Anda menggunakan volume data yang kompatibel dengan konfigurasi saat penerapan, Anda dapat mengonfigurasi volume dengan memperluas Volume.

Nama volume dan jenis volume dikonfigurasi saat Anda membuat revisi definisi tugas dan tidak dapat diubah saat membuat layanan. Untuk memperbarui nama dan jenis volume, Anda harus membuat revisi definisi tugas baru dan membuat layanan dengan menggunakan revisi baru.

Untuk mengkonfigurasi jenis volume ini	Lakukan hal berikut	
Amazon EBS	<ol style="list-style-type: none">a. Untuk jenis volume EBS, pilih jenis volume EBS yang ingin Anda lampirkan ke tugas Anda.b. Untuk Ukuran (GiB), masukkan nilai yang valid untuk ukuran volume dalam gibibytes (GiB). Anda dapat menentukan minimal 1 GiB dan maksimum ukuran volume 16,384 GiB. Nilai ini diperlukan kecuali Anda memberikan ID snapshot.c. Untuk IOPS, masukkan jumlah maksimum operasi input/output (IOPS) yang harus disediakan volume. Nilai ini hanya dapat dikonfigurasi untuk <code>io1</code>, <code>io2</code>, dan jenis <code>gp3</code> volume.d. Untuk Throughput (MiB/s), masukkan throughput yang harus disediakan volume, dalam mebibytes per detik (, atau MiB/s). MiBps Nilai ini hanya dapat dikonfigurasi untuk jenis <code>gp3</code> volume.e. Untuk ID Snapshot, pilih snapshot volume Amazon	

Untuk mengkonfigurasi jenis volume ini	Lakukan hal berikut	
	<p>EBS yang ada atau masukkan ARN snapshot jika Anda ingin membuat volume dari snapshot. Anda juga dapat membuat volume kosong baru dengan tidak memilih atau memasukkan ID snapshot.</p> <p>f. Untuk tipe sistem File, pilih jenis sistem file yang akan digunakan untuk penyimpanan data dan pengambilan pada volume. Anda dapat memilih default sistem operasi atau jenis sistem file tertentu. Default untuk Linux adalah XFS. Untuk volume yang dibuat dari snapshot, Anda harus menentukan jenis sistem file yang sama dengan volume yang digunakan saat snapshot dibuat. Jika ada ketidakcocokan tipe sistem file, tugas akan gagal dimulai.</p> <p>g. Untuk peran Infrastruktur, pilih peran IAM dengan izin yang diperlukan yang memungkinkan Amazon ECS mengelola volume Amazon EBS</p>	

Untuk mengkonfigurasi jenis volume ini	Lakukan hal berikut	
	<p>untuk tugas. Anda dapat melampirkan kebijakan AmazonECSInfrastructureRolePolicyForVolumes terkelola ke peran, atau Anda dapat menggunakan kebijakan sebagai panduan untuk membuat dan melampirkan kebijakan Anda sendiri dengan izin yang memenuhi kebutuhan spesifik Anda. Untuk informasi selengkapnya tentang izin yang diperlukan, lihat Peran IAM infrastruktur Amazon ECS.</p> <p>h. Untuk Enkripsi, pilih Default jika Anda ingin menggunakan enkripsi Amazon EBS dengan pengaturan default. Jika akun Anda memiliki Enkripsi yang dikonfigurasi secara default, volume akan dienkripsi dengan kunci AWS Key Management Service (AWS KMS) yang ditentukan dalam pengaturan. Jika Anda memilih Default dan</p>	

Untuk mengkonfigurasi jenis volume ini	Lakukan hal berikut	
	<p>enkripsi default Amazon EBS tidak diaktifkan, volume tidak akan dienkripsi.</p> <p>Jika Anda memilih Kustom, Anda dapat menentukan AWS KMS key pilihan Anda untuk enkripsi volume.</p> <p>Jika Anda memilih None, volume tidak akan dienkripsi kecuali Anda memiliki enkripsi secara default dikonfigurasi, atau jika Anda membuat volume dari snapshot terenkripsi.</p> <p>i. Jika Anda telah memilih Kustom untuk Enkripsi, Anda harus menentukan AWS KMS key yang ingin Anda gunakan. Untuk kunci KMS, pilih AWS KMS key atau masukkan tombol ARN. Jika Anda memilih untuk mengenkripsi volume dengan menggunakan kunci terkelola pelanggan simetris, pastikan Anda memiliki izin yang tepat yang ditentukan dalam</p>	

Untuk mengkonfigurasi jenis volume ini	Lakukan hal berikut	
	<p>kebijakan Anda. AWS KMS key Untuk informasi selengkapnya, lihat Enkripsi data untuk volume Amazon EBS.</p> <p>j. (Opsional) Di bawah Tag, Anda dapat menambahkan tag ke volume Amazon EBS Anda dengan menyebarkan tag dari definisi tugas atau layanan, atau dengan menyediakan tag Anda sendiri.</p> <p>Jika Anda ingin menyebarkan tag dari definisi tugas, pilih Definisi tugas untuk menyebarkan tag dari. Jika Anda ingin menyebarkan tag dari layanan, pilih Layanan untuk menyebarkan tag dari. Jika Anda memilih Jangan menyebarkan, atau jika Anda tidak memilih nilai, tag tidak disebarkan.</p> <p>Jika Anda ingin memberikan tag Anda sendiri, pilih Tambah tag dan kemudian berikan kunci dan nilai untuk</p>	

Untuk mengkonfigurasi jenis volume ini	Lakukan hal berikut	
	<p>setiap tag yang Anda tambahkan.</p> <p>Untuk informasi selengkapnya tentang menandai volume Amazon EBS, lihat Menandai volume Amazon EBS.</p>	

12. (Opsional) Untuk membantu mengidentifikasi layanan dan tugas Anda, perluas bagian Tag, lalu konfigurasi tag Anda.

Agar Amazon ECS secara otomatis menandai semua tugas yang baru diluncurkan dengan nama cluster dan tag definisi tugas, pilih Aktifkan tag terkelola Amazon ECS, lalu untuk menyebarkan tag dari, pilih Definisi tugas.

Agar Amazon ECS secara otomatis menandai semua tugas yang baru diluncurkan dengan nama cluster dan tag layanan, pilih Aktifkan tag terkelola Amazon ECS, lalu untuk menyebarkan tag dari, pilih Layanan.

Menambah atau menghapus tanda.

- [Tambahkan tag] Pilih Tambah tag, lalu lakukan hal berikut:
 - Untuk Kunci, masukkan nama kunci.
 - Untuk Nilai, masukkan nilai kunci.
- [Menghapus tanda] Di samping tanda, pilih Hapus tanda.

Memperbarui layanan Amazon ECS menggunakan konsol

Anda dapat memperbarui layanan Amazon ECS menggunakan konsol Amazon ECS. Konfigurasi layanan saat ini sudah diisi sebelumnya. Anda dapat memperbarui definisi tugas, jumlah tugas yang diinginkan, strategi penyedia kapasitas, versi platform, dan konfigurasi penerapan; atau kombinasi apa pun dari ini.

Untuk informasi tentang cara memperbarui konfigurasi penerapan biru/hijau, lihat [Memperbarui penyebaran biru/hijau Amazon ECS menggunakan konsol](#)

Pertimbangkan hal berikut saat Anda menggunakan konsol:

Jika Anda ingin menghentikan sementara layanan Anda, atur tugas yang diinginkan ke 0. Kemudian, ketika Anda siap untuk memulai layanan, perbarui layanan dengan jumlah tugas yang diinginkan asli.

Pertimbangkan hal berikut saat Anda menggunakan konsol:

- Anda harus menggunakan AWS Command Line Interface untuk memperbarui layanan yang menggunakan salah satu parameter berikut:
 - Penerapan biru/hijau
 - Service Discovery — Anda hanya dapat melihat konfigurasi Service Discovery Anda.
 - Kebijakan pelacakan dengan metrik khusus
 - Perbarui Layanan - Anda tidak dapat memperbarui konfigurasi `awsvpc` jaringan dan masa tenggang pemeriksaan kesehatan.

Untuk informasi tentang cara memperbarui layanan menggunakan AWS CLI, lihat [update-service](#) di AWS Command Line Interface Referensi.

- Jika Anda mengubah port yang digunakan oleh kontainer dalam definisi tugas, Anda mungkin perlu memperbarui grup keamanan agar instance kontainer berfungsi dengan port yang diperbarui.
- Amazon ECS tidak secara otomatis memperbarui grup keamanan yang terkait dengan penyeimbang beban Elastic Load Balancing atau instans kontainer Amazon ECS.
- Jika layanan Anda menggunakan penyeimbang beban, konfigurasi penyeimbang beban yang ditentukan untuk layanan Anda saat dibuat tidak dapat diubah menggunakan konsol. Sebagai gantinya, Anda dapat menggunakan AWS CLI atau SDK untuk memodifikasi konfigurasi penyeimbang beban. Untuk informasi tentang cara mengubah konfigurasi, lihat [UpdateService](#) di Referensi API Amazon Elastic Container Service.
- Jika Anda memperbarui definisi tugas untuk layanan, nama kontainer dan port kontainer yang ditentukan dalam konfigurasi penyeimbang beban harus tetap dalam definisi tugas.

Anda dapat memperbarui layanan yang ada untuk mengubah beberapa parameter konfigurasi layanan, seperti jumlah tugas yang dikelola oleh layanan, definisi tugas mana yang digunakan oleh tugas, atau jika tugas Anda menggunakan jenis peluncuran Fargate, Anda dapat mengubah versi platform yang digunakan layanan Anda. Layanan yang menggunakan versi platform Linux tidak dapat diperbarui untuk menggunakan versi platform Windows dan sebaliknya. Jika Anda memiliki aplikasi yang membutuhkan kapasitas lebih besar, maka Anda dapat menaikkan skala layanan. Jika Anda

memiliki kapasitas yang tidak digunakan untuk menurunkan skala, maka Anda dapat mengurangi jumlah tugas yang diinginkan dalam layanan dan mengosongkan sumber daya.

Jika Anda ingin menggunakan citra kontainer yang diperbarui untuk tugas Anda, Anda dapat membuat revisi penentuan tugas baru dengan citra tersebut dan men-deploy-nya ke layanan Anda dengan menggunakan opsi memaksa deployment baru di dalam konsol.

Penjadwal layanan menggunakan parameter persentase minimum dan maksimum yang sehat (dalam konfigurasi deployment untuk layanan) untuk menentukan strategi deployment.

Jika layanan menggunakan tipe deployment (ECS) pembaruan bergulir, persentase minimum yang sehat mewakili batas bawah jumlah tugas dalam layanan yang harus tetap berada dalam status RUNNING selama deployment, sebagai persentase jumlah tugas yang diinginkan (dibulatkan ke atas ke bilangan bulat terdekat). Parameter ini juga berlaku saat instance kontainer apa pun berada dalam DRAINING status jika layanan berisi tugas menggunakan tipe peluncuran EC2. Gunakan parameter ini untuk menyebarkan tanpa menggunakan kapasitas cluster tambahan. Misalnya, jika layanan Anda memiliki jumlah empat tugas yang diinginkan dan persentase sehat minimum 50 persen, penjadwal dapat menghentikan dua tugas yang ada untuk membebaskan kapasitas cluster sebelum memulai dua tugas baru. Tugas untuk layanan yang tidak menggunakan penyeimbang beban dianggap sehat jika berada dalam status RUNNING. Tugas untuk layanan yang menggunakan penyeimbang beban dianggap sehat jika berada dalam status RUNNING dan dilaporkan sehat oleh penyeimbang beban. Nilai default untuk persen sehat minimum adalah 100 persen.

Jika layanan menggunakan tipe penerapan rolling update (ECS), parameter persen maksimum mewakili batas atas jumlah tugas dalam layanan yang diizinkan dalam,, atau STOPPING status selama penerapan PENDINGRUNNING, sebagai persentase dari jumlah tugas yang diinginkan (dibulatkan ke bilangan bulat terdekat). Parameter ini juga berlaku saat instance kontainer apa pun berada dalam DRAINING status jika layanan berisi tugas menggunakan tipe peluncuran EC2. Gunakan parameter ini untuk menentukan ukuran batch deployment. Misalnya, jika layanan Anda memiliki jumlah empat tugas yang diinginkan dan nilai persen maksimum 200 persen, penjadwal dapat memulai empat tugas baru sebelum menghentikan empat tugas lama. Itu asalkan sumber daya cluster yang diperlukan untuk melakukan ini tersedia. Nilai default untuk persen maksimum adalah 200 persen.

Saat penjadwal layanan mengganti tugas selama pembaruan, maka layanan terlebih dahulu menghapus tugas dari penyeimbang beban (jika digunakan) dan menunggu koneksi dialihkan. Kemudian, docker stop yang setara dikeluarkan untuk kontainer yang berjalan dalam tugas. Hal ini menyebabkan sinyal SIGTERM dan waktu habis dalam 30 detik, setelah SIGKILL dikirim dan

kontainer dihentikan secara paksa. Jika kontainer menangani sinyal SIGTERM dengan baik dan keluar dalam waktu 30 detik dari saat menerimanya, maka sinyal SIGKILL tidak dikirim. Penjadwal layanan memulai dan menghentikan tugas seperti yang ditentukan melalui pengaturan persentase minimum dan maksimum yang sehat.

Penjadwal layanan juga menggantikan tugas yang ditentukan tidak sehat setelah pemeriksaan kesehatan kontainer atau pemeriksaan kesehatan kelompok sasaran penyeimbang beban gagal. Penggantian ini tergantung pada parameter definisi `maximumPercent` dan `desiredCount` layanan. Jika tugas ditandai tidak sehat, penjadwal layanan akan memulai tugas pengganti terlebih dahulu. Kemudian, hal berikut terjadi.

- Jika tugas penggantian memiliki status kesehatan `HEALTHY`, penjadwal layanan menghentikan tugas yang tidak sehat
- Jika tugas penggantian memiliki status kesehatan `UNHEALTHY`, penjadwal akan menghentikan tugas penggantian yang tidak sehat atau tugas tidak sehat yang ada untuk mendapatkan jumlah tugas total yang sama dengan `desiredCount`.

Jika `maximumPercent` parameter membatasi penjadwal untuk memulai tugas penggantian terlebih dahulu, penjadwal akan menghentikan tugas yang tidak sehat satu per satu secara acak untuk membebaskan kapasitas, dan kemudian memulai tugas pengganti. Proses start dan stop berlanjut sampai semua tugas yang tidak sehat diganti dengan tugas-tugas yang sehat. Setelah semua tugas yang tidak sehat telah diganti dan hanya tugas sehat yang berjalan, jika jumlah tugas total melebihi `desiredCount`, tugas sehat dihentikan secara acak hingga jumlah tugas total sama dengan `desiredCount`. Untuk informasi selengkapnya tentang `maximumPercent` dan `desiredCount`, lihat [Parameter definisi layanan](#).

Important

Jika Anda mengubah port yang digunakan oleh kontainer dalam penentuan tugas, maka Anda mungkin perlu memperbarui grup keamanan untuk instans kontainer agar berfungsi dengan port yang diperbarui.

Jika Anda memperbarui ketentuan tugas untuk layanan, nama kontainer dan port kontainer yang ditentukan ketika layanan dibuat harus tetap dalam ketentuan tugas.

Amazon ECS tidak secara otomatis memperbarui grup keamanan yang terkait dengan penyeimbang beban Elastic Load Balancing atau instans kontainer Amazon ECS.

Untuk memperbarui layanan (konsol Amazon ECS)

1. Buka konsol di <https://console.aws.amazon.com/ecs/v2>.
2. Pada halaman Clusters, pilih cluster.
3. Pada halaman detail cluster, di bagian Layanan, pilih kotak centang di sebelah layanan, lalu pilih Perbarui.
4. Agar layanan Anda memulai penerapan baru, pilih Paksa penerapan baru.
5. Untuk definisi Tugas, pilih keluarga definisi tugas dan revisi.

Important

Konsol memvalidasi bahwa keluarga dan revisi definisi tugas yang dipilih kompatibel dengan konfigurasi komputasi yang ditentukan. Jika Anda menerima peringatan, verifikasi kompatibilitas definisi tugas dan konfigurasi komputasi yang Anda pilih.

6. Untuk tugas yang diinginkan, masukkan jumlah tugas yang ingin Anda jalankan untuk layanan.
7. Untuk tugas yang menjalankan Min, masukkan batas bawah pada jumlah tugas dalam layanan yang harus tetap dalam RUNNING status selama penerapan, sebagai persentase dari jumlah tugas yang diinginkan (dibulatkan ke bilangan bulat terdekat). Untuk informasi selengkapnya, lihat [Konfigurasi penerapan](#).
8. Untuk tugas yang berjalan Max, masukkan batas atas jumlah tugas dalam layanan yang diizinkan dalam PENDING status RUNNING atau selama penerapan, sebagai persentase dari jumlah tugas yang diinginkan (dibulatkan ke bilangan bulat terdekat).
9. Untuk mengonfigurasi cara Amazon ECS mendeteksi dan menangani kegagalan penerapan, perluas deteksi kegagalan Deployment, lalu pilih opsi Anda.
 - a. Untuk menghentikan penerapan saat tugas tidak dapat dimulai, pilih Gunakan pemutus sirkuit penyebaran Amazon ECS.

Agar perangkat lunak secara otomatis memutar kembali penerapan ke status penerapan yang terakhir selesai saat pemutus sirkuit penyebaran mengatur penerapan ke status gagal, pilih Rollback on failure.
 - b. Untuk menghentikan penerapan berdasarkan metrik aplikasi, pilih Gunakan CloudWatch alarm. Kemudian, dari nama CloudWatch alarm, pilih alarm. Untuk membuat alarm baru, buka CloudWatch konsol.

Agar perangkat lunak secara otomatis memutar kembali penerapan ke status penerapan yang terakhir selesai saat CloudWatch alarm menyetel penerapan ke status gagal, pilih Rollback on failure.

10. Untuk mengubah opsi komputasi, perluas konfigurasi Compute, lalu lakukan hal berikut:

- a. Untuk layanan di AWS Fargate, untuk versi Platform, pilih versi baru.
- b. Untuk layanan yang menggunakan strategi penyedia kapasitas, untuk strategi penyedia Kapasitas, lakukan hal berikut:
 - Untuk menambahkan penyedia kapasitas tambahan, pilih Tambahkan lebih banyak. Kemudian, untuk penyedia Kapasitas, pilih penyedia kapasitas.
 - Untuk menghapus penyedia kapasitas, di sebelah kanan penyedia kapasitas, pilih Hapus.

Layanan yang menggunakan penyedia kapasitas grup Auto Scaling tidak dapat diperbarui untuk menggunakan penyedia kapasitas Fargate. Layanan yang menggunakan penyedia kapasitas Fargate tidak dapat diperbarui untuk menggunakan penyedia kapasitas grup Auto Scaling.

11. (Opsional) Untuk mengonfigurasi layanan Auto Scaling, perluas Service auto scaling, lalu tentukan parameter berikut.

- a. Untuk menggunakan penskalaan otomatis servis, pilih Penskalaan otomatis layanan.
- b. Untuk Jumlah tugas minimum, masukkan batas bawah jumlah tugas untuk penskalaan otomatis servis yang akan digunakan. Hitungan yang diinginkan tidak akan berada di bawah hitungan ini.
- c. Untuk Jumlah tugas maksimum, masukkan batas atas jumlah tugas untuk penskalaan otomatis servis yang akan digunakan. Hitungan yang diinginkan tidak akan melebihi hitungan ini.
- d. Pilih jenis kebijakan. Di bawah Jenis kebijakan penskalaan, pilih salah satu opsi berikut.

Untuk menggunakan jenis kebijakan ini...	Lakukan ini...	
Pelacakan target	a. Untuk Jenis kebijakan penskalaan, pilih Pelacakan target.	

Untuk menggunakan jenis kebijakan ini...	Lakukan ini...	
	<p>b. Untuk nama Kebijakan , masukkan nama kebijakan.</p> <p>c. Untuk metrik layanan ECS, pilih salah satu metrik berikut.</p> <ul style="list-style-type: none"> • ECS ServiceAverage CPUUtilization — Pemanfaatan CPU rata-rata layanan. • ECS ServiceAverage MemoryUtilization — Pemanfaatan memori rata-rata layanan. • ALB RequestCount PerTarget — Jumlah permintaan yang diselesaikan per target dalam kelompok sasaran Application Load Balancer. <p>d. Untuk nilai Target, masukkan nilai yang dipertahankan layanan untuk metrik yang dipilih.</p> <p>e. Untuk periode cooldown scale-out, masukkan jumlah waktu, dalam detik, setelah aktivitas scale-out (tambahkan tugas) yang harus dilewati sebelum</p>	

Untuk menggunakan jenis kebijakan ini...	Lakukan ini...	
	<p>aktivitas scale-out lainnya dapat dimulai.</p> <p>f. Untuk periode cooldown Scale-in, masukkan jumlah waktu, dalam detik, setelah aktivitas scale-in (hapus tugas) yang harus lulus sebelum aktivitas scale-in lainnya dapat dimulai.</p> <p>g. Untuk mencegah kebijakan melakukan aktivitas penskalaan, pilih Matikan penskalaan.</p> <p>h. • (Opsional) Pilih Matikan penskalaan jika Anda ingin kebijakan penskalaan Anda ditingkatkan untuk meningkatkan lalu lintas tetapi tidak membutuhkannya untuk menskalakan saat lalu lintas menurun.</p>	

Untuk menggunakan jenis kebijakan ini...	Lakukan ini...	
Penskalaan langkah	<ol style="list-style-type: none">a. Untuk Jenis kebijakan penskalaan, pilih Penskalaan langkah.b. Untuk nama Kebijakan , masukkan nama kebijakan.c. Untuk Nama alarm, masukkan nama yang unik untuk alarm.d. Untuk metrik layanan Amazon ECS, pilih metrik yang akan digunakan untuk alarm.e. Untuk Statistik, pilih statistik alarm.f. Untuk Periode, pilih periode untuk alarm.g. Untuk kondisi Alarm, pilih cara membandingkan metrik yang dipilih dengan ambang batas yang ditentukan.h. Untuk Ambang untuk membandingkan metrik dan periode Evaluasi untuk memulai alarm, masukkan ambang batas yang digunakan untuk alarm dan berapa lama untuk mengevaluasi ambang batas.	

Untuk menggunakan jenis kebijakan ini...	Lakukan ini...	
	<p>i. Di bawah Tindakan penskalaan, lakukan hal berikut:</p> <ul style="list-style-type: none">• Untuk Tindakan, pilih apakah akan menambah, menghapus, atau menetapkan jumlah tertentu yang diinginkan untuk layanan Anda.• Jika Anda memilih untuk menambah atau menghapus tugas, untuk Nilai, masukkan jumlah tugas (atau persen tugas yang ada) untuk ditambahkan atau dihapus saat tindakan penskalaan dimulai. Jika Anda memilih untuk mengatur hitungan yang diinginkan, masukkan jumlah tugas. Untuk Jenis, pilih apakah Nilai adalah bilangan bulat atau nilai persen dari jumlah yang diinginkan yang ada.• Untuk batas Bawah dan Batas atas, masukkan batas	

Untuk menggunakan jenis kebijakan ini...	Lakukan ini...	
	<p>bawah dan batas atas penyesuaian penskalaan langkah Anda. Secara default, batas bawah untuk kebijakan penambahan adalah ambang batas alarm, sedangkan batas atas adalah positif (+) tak terbatas. Secara default, batas atas untuk kebijakan penghapusan adalah ambang batas alarm, sedangkan batas bawah adalah negatif (-) tak terbatas.</p> <ul style="list-style-type: none">• (Opsional) Tambahkan opsi penskalaan tambahan. Pilih Tambahkan tindakan penskalaan baru, lalu ulangi langkah tindakan Penskalaan.• Untuk periode Cooldown, masukkan jumlah waktu, dalam detik, untuk menunggu aktivitas penskalaan sebelumnya diterapkan. Untuk kebijakan add, ini adalah waktu	

Untuk menggunakan jenis kebijakan ini...	Lakukan ini...	
	<p>setelah aktivitas scale-out yang kebijakan penskalaan memblokir aktivitas scale-in dan membatasi berapa banyak tugas yang dapat diskalakan pada suatu waktu. Untuk kebijakan penghapusan, ini adalah waktu setelah aktivitas penskalaan yang harus diteruskan sebelum aktivitas penskalaan lainnya dapat dimulai.</p>	

12. (Opsional) Untuk menggunakan Service Connect, pilih Aktifkan Service Connect, lalu tentukan yang berikut ini:
 - a. Di bawah konfigurasi Service Connect, tentukan mode klien.
 - Jika layanan Anda menjalankan aplikasi klien jaringan yang hanya perlu terhubung ke layanan lain di namespace, pilih sisi Klien saja.
 - Jika layanan Anda menjalankan aplikasi jaringan atau layanan web dan perlu menyediakan titik akhir untuk layanan ini, dan terhubung ke layanan lain di namespace, pilih Klien dan server.
 - b. Untuk menggunakan namespace yang bukan namespace cluster default, untuk Namespace, pilih namespace layanan.
13. Jika tugas Anda menggunakan volume data yang kompatibel dengan konfigurasi saat penerapan, Anda dapat mengonfigurasi volume dengan memperluas Volume.

Nama volume dan jenis volume dikonfigurasi saat Anda membuat revisi definisi tugas dan tidak dapat diubah saat memperbarui layanan. Untuk memperbarui nama dan jenis volume, Anda

harus membuat revisi definisi tugas baru dan memperbarui layanan dengan menggunakan revisi baru.

Untuk mengkonfigurasi jenis volume ini	Lakukan hal berikut	
Amazon EBS	<ol style="list-style-type: none">a. Untuk jenis volume EBS, pilih jenis volume EBS yang ingin Anda lampirkan ke tugas Anda.b. Untuk Ukuran (GiB), masukkan nilai yang valid untuk ukuran volume dalam gibibytes (GiB). Anda dapat menentukan minimal 1 GiB dan maksimum ukuran volume 16,384 GiB. Nilai ini diperlukan kecuali Anda memberikan ID snapshot.c. Untuk IOPS, masukkan jumlah maksimum operasi input/output (IOPS) yang harus disediakan volume. Nilai ini hanya dapat dikonfigurasi untuk <code>io1</code>, <code>io2</code>, dan jenis <code>gp3</code> volume.d. Untuk Throughput (MiB/s), masukkan throughput yang harus disediakan volume, dalam mebibytes per detik (, atau MiB/s). MiBps Nilai ini hanya dapat dikonfigurasi untuk jenis <code>gp3</code> volume.e. Untuk ID Snapshot, pilih snapshot volume Amazon	

Untuk mengkonfigurasi jenis volume ini	Lakukan hal berikut	
	<p>EBS yang ada atau masukkan ARN snapshot jika Anda ingin membuat volume dari snapshot. Anda juga dapat membuat volume kosong baru dengan tidak memilih atau memasukkan ID snapshot.</p> <p>f. Untuk tipe sistem File, pilih jenis sistem file yang akan digunakan untuk penyimpanan data dan pengambilan pada volume. Anda dapat memilih default sistem operasi atau jenis sistem file tertentu. Default untuk Linux adalah XFS. Untuk volume yang dibuat dari snapshot, Anda harus menentukan jenis sistem file yang sama dengan volume yang digunakan saat snapshot dibuat. Jika ada ketidakcocokan tipe sistem file, tugas akan gagal dimulai.</p> <p>g. Untuk peran Infrastruktur, pilih peran IAM dengan izin yang diperlukan yang memungkinkan Amazon ECS mengelola volume Amazon EBS</p>	

Untuk mengkonfigurasi jenis volume ini	Lakukan hal berikut	
	<p>untuk tugas. Anda dapat melampirkan kebijakan AmazonECSInfrastructureRolePolicyForVolumes terkelola ke peran, atau Anda dapat menggunakan kebijakan sebagai panduan untuk membuat dan melampirkan kebijakan Anda sendiri dengan izin yang memenuhi kebutuhan spesifik Anda. Untuk informasi selengkapnya tentang izin yang diperlukan, lihat Peran IAM infrastruktur Amazon ECS.</p> <p>h. Untuk Enkripsi, pilih Default jika Anda ingin menggunakan enkripsi Amazon EBS dengan pengaturan default. Jika akun Anda memiliki Enkripsi yang dikonfigurasi secara default, volume akan dienkripsi dengan kunci AWS Key Management Service (AWS KMS) yang ditentukan dalam pengaturan. Jika Anda memilih Default dan</p>	

Untuk mengkonfigurasi jenis volume ini	Lakukan hal berikut	
	<p>enkripsi default Amazon EBS tidak diaktifkan, volume tidak akan dienkripsi.</p> <p>Jika Anda memilih Kustom, Anda dapat menentukan AWS KMS key pilihan Anda untuk enkripsi volume.</p> <p>Jika Anda memilih None, volume tidak akan dienkripsi kecuali Anda memiliki enkripsi secara default dikonfigurasi, atau jika Anda membuat volume dari snapshot terenkripsi.</p> <ol style="list-style-type: none">i. Jika Anda telah memilih Kustom untuk Enkripsi, Anda harus menentukan AWS KMS key yang ingin Anda gunakan. Untuk kunci KMS, pilih AWS KMS key atau masukkan tombol ARN. Jika Anda memilih untuk mengenkripsi volume dengan menggunakan kunci terkelola pelanggan simetris, pastikan Anda memiliki izin yang tepat yang ditentukan dalam	

Untuk mengkonfigurasi jenis volume ini	Lakukan hal berikut	
	<p>kebijakan Anda. AWS KMS key Untuk informasi selengkapnya, lihat Enkripsi data untuk volume Amazon EBS.</p> <p>j. (Opsional) Di bawah Tag, Anda dapat menambahkan tag ke volume Amazon EBS Anda dengan menyebarkan tag dari definisi tugas atau layanan, atau dengan menyediakan tag Anda sendiri.</p> <p>Jika Anda ingin menyebarkan tag dari definisi tugas, pilih Definisi tugas untuk menyebarkan tag dari. Jika Anda ingin menyebarkan tag dari layanan, pilih Layanan untuk menyebarkan tag dari. Jika Anda memilih Jangan menyebarkan, atau jika Anda tidak memilih nilai, tag tidak disebarkan.</p> <p>Jika Anda ingin memberikan tag Anda sendiri, pilih Tambah tag dan kemudian berikan kunci dan nilai untuk</p>	

Untuk mengkonfigurasi jenis volume ini	Lakukan hal berikut	
	<p>setiap tag yang Anda tambahkan.</p> <p>Untuk informasi selengkapnya tentang menandai volume Amazon EBS, lihat Menandai volume Amazon EBS.</p>	

14. (Opsional) Untuk membantu mengidentifikasi layanan Anda, perluas bagian Tag, lalu konfigurasi tag Anda.

- [Tambahkan tag] Pilih Tambah tag, dan lakukan hal berikut:
 - Untuk Kunci, masukkan nama kunci.
 - Untuk Nilai, masukkan nilai kunci.
- [Menghapus tanda] Di samping tanda, pilih Hapus tanda.

15. Pilih Perbarui.

Memperbarui penyebaran biru/hijau Amazon ECS menggunakan konsol

Anda dapat memperbarui konfigurasi penerapan biru/hijau menggunakan konsol Amazon ECS. Konfigurasi penerapan biru/hijau saat ini sudah terisi sebelumnya. Anda dapat memperbarui opsi penerapan biru/hijau berikut:

- Nama grup penyebaran - Pengaturan CodeDeploy penyebaran
- Nama aplikasi - CodeDeploy Grup penyebaran
- Konfigurasi penerapan - Cara CodeDeploy merutekan lalu lintas produksi ke tugas pengganti yang ditetapkan selama penerapan
- Uji pendengar pada penyeimbang beban - CodeDeploy menggunakan pendengar pengujian untuk merutekan lalu lintas pengujian Anda ke set tugas pengganti selama penerapan

Anda harus mengonfigurasi opsi baru sebelum memperbarui konfigurasi.

Untuk memperbarui konfigurasi penerapan biru/hijau (konsol Amazon ECS)

1. Buka konsol di <https://console.aws.amazon.com/ecs/v2>.
2. Pada halaman Clusters, pilih cluster.
3. Pada halaman Ikhtisar cluster, pilih layanan, lalu pilih Perbarui.
4. Perluas opsi Deployment - Didukung oleh CodeDeploy, lalu pilih opsi mana yang akan diperbarui:
 - Untuk memodifikasi grup CodeDeploy penyebaran, untuk nama Aplikasi, pilih grup penyebaran.
 - Untuk mengubah pengaturan CodeDeploy penyebaran, untuk nama grup Deployment, pilih grup.
 - Untuk mengubah cara CodeDeploy merutekan lalu lintas produksi ke tugas pengganti yang ditetapkan selama penerapan, untuk konfigurasi Deployment, pilih opsi.
5. Pilih kait peristiwa siklus hidup penerapan dan fungsi Lambda terkait untuk dijalankan sebagai bagian dari revisi baru penerapan layanan. Kait siklus hidup yang tersedia adalah:
 - BeforeInstall— Gunakan hook peristiwa siklus hidup penerapan ini untuk menjalankan fungsi Lambda sebelum set tugas pengganti dibuat. Hasil dari fungsi Lambda pada peristiwa siklus hidup ini tidak memulai rollback.
 - AfterInstall— Gunakan hook peristiwa siklus hidup penerapan ini untuk menjalankan fungsi Lambda setelah set tugas pengganti dibuat. Hasil dari fungsi Lambda pada peristiwa siklus hidup ini dapat memulai rollback.
 - BeforeAllowLalu Lintas - Gunakan hook peristiwa siklus hidup penerapan ini untuk menjalankan fungsi Lambda sebelum lalu lintas produksi dialihkan ke set tugas pengganti. Hasil dari fungsi Lambda pada peristiwa siklus hidup ini dapat memulai rollback.
 - AfterAllowLalu Lintas - Gunakan hook peristiwa siklus hidup penerapan ini untuk menjalankan fungsi Lambda setelah lalu lintas produksi dialihkan ke set tugas pengganti. Hasil dari fungsi Lambda pada peristiwa siklus hidup ini dapat memulai rollback.
6. Untuk memodifikasi listener pengujian, memperluas Load balancing, lalu untuk Test listener untuk CodeDeploy penerapan, pilih listener pengujian.
7. Pilih Perbarui.

Menghapus layanan Amazon ECS menggunakan konsol

Anda dapat menghapus layanan Amazon ECS menggunakan konsol. Layanan secara otomatis diperkecil menjadi nol sebelum dihapus. Sumber daya penyeimbang beban atau sumber daya penemuan layanan yang terkait dengan layanan tidak terpengaruh oleh penghapusan layanan. Untuk menghapus sumber daya Elastic Load Balancing Anda, lihat salah satu topik berikut, tergantung pada jenis penyeimbang beban Anda: [Hapus Application Load Balancer atau Hapus Network Load Balancer](#).

Saat Anda menghapus layanan, jika masih ada tugas yang berjalan yang memerlukan pembersihan, status layanan berpindah dari ACTIVE ke DRAINING, dan layanan tidak lagi terlihat di konsol atau dalam operasi `ListServices` API. Setelah semua tugas dialihkan, baik ke status STOPPING ataupun STOPPED, maka status layanan bergerak dari DRAINING ke INACTIVE. Layanan dalam INACTIVE status DRAINING atau masih dapat dilihat dengan operasi `DescribeServices` API.

Important

Jika Anda mencoba membuat layanan baru dengan nama yang sama dengan layanan yang ada di salah satu ACTIVE atau DRAINING status, Anda akan menerima kesalahan.

Prosedur

1. Buka konsol di <https://console.aws.amazon.com/ecs/v2>.
2. Pada halaman Clusters, pilih cluster untuk layanan.
3. Pada halaman Clusters, pilih cluster.
4. Pada halaman Cluster: *name*, pilih tab Services.
5. Pilih layanan, lalu pilih Hapus.
6. Untuk menghapus layanan meskipun tidak diperkecil menjadi nol tugas, pilih Paksa hapus layanan.
7. Pada prompt konfirmasi, masukkan hapus, lalu pilih Hapus.

Menyebarkan layanan Amazon ECS dengan mengganti tugas

Saat Anda membuat layanan yang menggunakan tipe penerapan rolling update (ECS), penjadwal layanan Amazon ECS menggantikan tugas yang sedang berjalan dengan tugas baru. Jumlah tugas

yang ditambahkan atau dihapus Amazon ECS dari layanan selama pembaruan bergulir dikendalikan oleh konfigurasi penyebaran layanan. Konfigurasi penyebaran terdiri dari yang berikut:

- `minimumHealthyPercent` mewakili batas bawah pada jumlah tugas yang seharusnya berjalan untuk layanan selama deployment atau saat instans kontainer dikosongkan, sebagai persentase dari jumlah tugas yang diinginkan untuk layanan. Nilai ini dibulatkan ke atas. Sebagai contoh, jika persentase minimum yang sehat adalah 50 dan jumlah tugas yang diinginkan adalah empat, maka penjadwal dapat menghentikan dua tugas yang sudah ada sebelum memulai dua tugas baru. Demikian juga, jika persentase minimum yang sehat adalah 75% dan jumlah tugas yang diinginkan adalah dua, maka penjadwal tidak dapat menghentikan tugas apa pun karena nilai yang dihasilkan juga dua.

Jika tugas menjadi tidak sehat, penjadwal layanan Amazon ECS akan memulai tugas penggantian terlebih dahulu dan mempertahankan `minimumHealthyPercent` tugas hingga tugas penggantian menjadi sehat. Saat tugas pengganti diluncurkan dan menjadi sehat, tugas yang tidak sehat secara bertahap akan dihentikan.

- `maximumPercent` mewakili batas atas jumlah tugas yang harus berjalan untuk layanan selama deployment atau saat instans kontainer dikosongkan, sebagai persentase dari jumlah tugas yang diinginkan untuk layanan. Nilai ini dibulatkan ke bawah. Misalnya jika persentase maksimum adalah 200 dan jumlah tugas yang diinginkan adalah empat maka penjadwal dapat memulai empat tugas baru sebelum menghentikan empat tugas yang ada. Demikian juga, jika persentase maksimum adalah 125 dan jumlah tugas yang diinginkan adalah tiga, maka penjadwal tidak dapat memulai tugas apa pun karena nilai yang dihasilkan juga tiga.

Important

Saat menetapkan persen sehat minimum atau persen maksimum, Anda harus memastikan bahwa penjadwal dapat menghentikan atau memulai setidaknya satu tugas saat penerapan dimulai. Jika layanan Anda memiliki deployment yang macet akibat konfigurasi deployment yang tidak valid, maka pesan kejadian layanan akan dikirimkan. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Layanan \(*nama Layanan*\) tidak dapat menghentikan atau memulai tugas selama deployment dikarenakan konfigurasi layanan deployment. Perbarui nilai `minimumHealthyPercent` atau `MaximumPercent` dan coba lagi..](#)

Penyebaran bergulir menggunakan pemutus sirkuit penyebaran untuk menentukan apakah tugas mencapai kondisi mapan. Pemutus sirkuit penyebaran secara opsional dapat memutar kembali penerapan pada kegagalan.

Deteksi kegagalan

Ini adalah dua metode yang menyediakan cara untuk mengidentifikasi dengan cepat kapan penerapan gagal, dan kemudian secara opsional mengembalikan kegagalan ke penerapan kerja terakhir.

- [the section called “ Bagaimana pemutus sirkuit penyebaran mendeteksi kegagalan”](#)
- [the section called “Bagaimana CloudWatch alarm mendeteksi kegagalan penerapan”](#)

Metode ini dapat digunakan secara terpisah atau bersama-sama. Ketika kedua metode digunakan, penerapan disetel ke gagal segera setelah kriteria kegagalan untuk salah satu metode kegagalan terpenuhi.

Gunakan panduan berikut untuk membantu menentukan metode mana yang akan digunakan:

- Pemutus sirkuit - Gunakan metode ini saat Anda ingin menghentikan penerapan saat tugas tidak dapat dimulai.
- CloudWatch alarm - Gunakan metode ini ketika Anda ingin menghentikan penyebaran berdasarkan metrik aplikasi.

Bagaimana pemutus sirkuit penyebaran Amazon ECS mendeteksi kegagalan

Pemutus sirkuit penyebaran adalah mekanisme pembaruan bergulir yang menentukan apakah tugas mencapai kondisi mapan. Pemutus sirkuit penyebaran memiliki opsi yang secara otomatis akan mengembalikan penerapan yang gagal ke penerapan yang ada dalam status. COMPLETED

Saat penerapan layanan mengubah status, Amazon ECS mengirimkan peristiwa perubahan status penerapan layanan ke EventBridge. Hal ini menyediakan cara terprogram untuk memantau status deployment layanan Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Acara perubahan status penerapan layanan Amazon ECS](#). Kami menyarankan Anda membuat dan memantau EventBridge aturan dengan angka eventName SERVICE_DEPLOYMENT_FAILED sehingga Anda dapat mengambil tindakan manual untuk memulai penerapan Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Membuat EventBridge Aturan](#) di Panduan EventBridge Pengguna Amazon.

Ketika pemutus sirkuit penyebaran menentukan bahwa penerapan gagal, ia mencari penerapan terbaru yang berada dalam keadaan. `COMPLETED` Ini adalah penerapan yang digunakannya sebagai penerapan roll-back. Saat rollback dimulai, penerapan berubah dari `a` ke `COMPLETED`. `IN_PROGRESS` Ini berarti bahwa penerapan tidak memenuhi syarat untuk rollback lain hingga mencapai status. `COMPLETED` Ketika pemutus sirkuit penyebaran tidak menemukan penyebaran yang dalam `COMPLETED` keadaan, pemutus sirkuit tidak meluncurkan tugas baru dan penyebaran terhenti.

Saat Anda membuat layanan, penjadwal melacak tugas yang gagal diluncurkan dalam dua tahap.

- Tahap 1 - Penjadwal memantau tugas untuk melihat apakah mereka bertransisi ke status `RUNNING`.
 - Sukses - Penerapan memiliki peluang untuk beralih ke status `SELESAI` karena ada lebih dari satu tugas yang dialihkan ke status `RUNNING`. Kriteria kegagalan dilewati dan pemutus sirkuit bergerak ke tahap 2.
 - Kegagalan - Ada tugas berturut-turut yang tidak bertransisi ke status `RUNNING` dan penerapan mungkin bertransisi ke status `GAGAL`.
- Tahap 2 - Penerapan memasuki tahap ini ketika setidaknya ada satu tugas dalam status `RUNNING`. Pemutus sirkuit memeriksa pemeriksaan kesehatan untuk tugas-tugas dalam penyebaran saat ini yang sedang dievaluasi. Pemeriksaan kesehatan yang divalidasi adalah Elastic Load Balancing AWS Cloud Map, pemeriksaan kesehatan pelayanan, dan pemeriksaan kesehatan kontainer.
 - Sukses - Setidaknya ada satu tugas dalam keadaan berjalan dengan pemeriksaan kesehatan yang telah berlalu.
 - Kegagalan - Tugas yang diganti karena kegagalan pemeriksaan kesehatan telah mencapai ambang kegagalan.

Pertimbangkan hal berikut ketika Anda menggunakan metode deployment circuit breaker pada suatu layanan. EventBridge menghasilkan aturan.

- `DescribeServicesRespon`s memberikan wawasan tentang keadaan penyebaran, `rolloutState` dan `rolloutStateReason`. Saat deployment baru dimulai, status peluncuran dimulai dalam status `IN_PROGRESS`. Saat layanan mencapai kondisi stabil, status peluncuran bertransisi ke `COMPLETED`. Jika layanan gagal mencapai kondisi tunak dan pemutus sirkuit dihidupkan, penyebaran akan beralih ke keadaan. `FAILED` Penerapan dalam `FAILED` status tidak meluncurkan tugas baru apa pun.

- Selain peristiwa perubahan status penerapan layanan yang dikirim Amazon ECS untuk penerapan yang telah dimulai dan telah selesai, Amazon ECS juga mengirimkan peristiwa ketika penerapan dengan pemutus sirkuit diaktifkan gagal. Kejadian ini menyediakan detail tentang mengapa deployment gagal atau jika deployment dimulai karena rollback. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Acara perubahan status penerapan layanan Amazon ECS](#).
- Jika penerapan baru dimulai karena penerapan sebelumnya gagal dan terjadi rollback, reason bidang peristiwa perubahan status penerapan layanan menunjukkan penerapan dimulai karena rollback.
- Pemutus sirkuit penyebaran hanya didukung untuk layanan Amazon ECS yang menggunakan pengontrol penyebaran pembaruan bergulir (ECS).
- Anda harus menggunakan konsol Amazon ECS, atau AWS CLI ketika Anda menggunakan pemutus sirkuit penyebaran dengan opsi. CloudWatch Untuk informasi selengkapnya, lihat [the section called "Buat layanan menggunakan parameter yang ditentukan"](#) dan buat [layanan di Referensi](#). AWS Command Line Interface

create-service AWS CLI Contoh berikut menunjukkan cara membuat layanan Linux ketika pemutus sirkuit deployment digunakan dengan opsi rollback.

```
aws ecs create-service \
  --service-name MyService \
  --deployment-controller type=ECS \
  --desired-count 3 \
  --deployment-configuration "deploymentCircuitBreaker={enable=true,rollback=true}" \
  --task-definition sample-fargate:1 \
  --launch-type FARGATE \
  --platform-family LINUX \
  --platform-version 1.4.0 \
  --network-configuration
  "awsVpcConfiguration={subnets=[subnet-12344321],securityGroups=[sg-12344321],assignPublicIp=EM
```

Contoh:

Deployment 1 dalam COMPLETED keadaan.

Deployment 2 tidak dapat dimulai, sehingga pemutus sirkuit berputar kembali ke Deployment 1. Penerapan 1 transisi ke negara bagian. IN_PROGRESS

Deployment 3 dimulai dan tidak ada penerapan di COMPLETED status, jadi Deployment 3 tidak dapat memutar kembali, atau meluncurkan tugas.

Ambang batas kegagalan

Pemutus sirkuit penyebaran menghitung nilai ambang batas, dan kemudian menggunakan nilai untuk menentukan kapan harus memindahkan penyebaran ke status. FAILED

Pemutus sirkuit penyebaran memiliki ambang minimum 3 dan ambang maksimum 200. dan menggunakan nilai-nilai dalam rumus berikut untuk menentukan kegagalan penerapan.

```
Minimum threshold <= 0.5 * desired task count => maximum threshold
```

Ketika hasil perhitungan lebih besar dari minimum 3, tetapi lebih kecil dari maksimum 200, ambang kegagalan diatur ke ambang batas yang dihitung (dibulatkan ke atas).

Note

Anda tidak dapat mengubah salah satu nilai ambang batas.

Ada dua tahap untuk pemeriksaan status penerapan.

1. Pemutus sirkuit penyebaran memantau tugas-tugas yang merupakan bagian dari penyebaran dan memeriksa tugas-tugas yang ada di negara bagian. RUNNING Penjadwal mengabaikan kriteria kegagalan ketika tugas dalam penerapan saat ini dalam RUNNING status dan melanjutkan ke tahap berikutnya. Ketika tugas gagal dicapai di RUNNING negara bagian, pemutus sirkuit penyebaran meningkatkan jumlah kegagalan satu per satu. Ketika jumlah kegagalan sama dengan ambang batas, penerapan ditandai sebagai. FAILED
2. Tahap ini dimasukkan ketika ada satu atau lebih tugas di RUNNING negara bagian. Pemutus sirkuit penyebaran melakukan pemeriksaan kesehatan pada sumber daya berikut untuk tugas-tugas dalam penerapan saat ini:
 - Penyeimbang beban Elastic Load Balancing
 - AWS Cloud Map layanan
 - Pemeriksaan kesehatan wadah Amazon ECS

Ketika pemeriksaan kesehatan gagal untuk tugas tersebut, pemutus sirkuit penyebaran meningkatkan jumlah kegagalan satu per satu. Ketika jumlah kegagalan sama dengan ambang batas, penerapan ditandai sebagai. FAILED

Tabel berikut menunjukkan beberapa contoh.

Hitungan tugas yang diinginkan	Penghitungan	Ambang
1	$3 \leq 0.5 * 1 \Rightarrow 200$	3 (nilai yang dihitung kurang dari minimum)
25	$3 \leq 0.5 * 25 \Rightarrow 200$	13 (nilainya dibulatkan ke atas)
400	$3 \leq 0.5 * 400 \Rightarrow 200$	200
800	$3 \leq 0.5 * 800 \Rightarrow 200$	200 (nilai yang dihitung lebih besar dari maksimum)

Misalnya, ketika ambang batas adalah 3, pemutus sirkuit dimulai dengan jumlah kegagalan yang ditetapkan pada 0. Ketika tugas gagal mencapai RUNNING status, pemutus sirkuit penyebaran meningkatkan jumlah kegagalan satu per satu. Ketika jumlah kegagalan sama dengan 3, penerapan ditandai sebagai FAILED.

Untuk contoh tambahan tentang cara menggunakan opsi rollback, lihat [Mengumumkan pemutus sirkuit penyebaran Amazon ECS](#).

Bagaimana CloudWatch alarm mendeteksi kegagalan penerapan Amazon ECS

Anda dapat mengonfigurasi Amazon ECS untuk menyetel penerapan menjadi gagal saat mendeteksi bahwa CloudWatch alarm tertentu telah masuk ke status ALARM.

Anda dapat mengatur konfigurasi secara opsional untuk mengembalikan penerapan yang gagal ke penerapan yang terakhir selesai.

`create-service` AWS CLI Contoh berikut menunjukkan cara membuat layanan Linux ketika alarm penyebaran digunakan dengan opsi rollback.

```
aws ecs create-service \
  --service-name MyService \
  --deployment-controller type=ECS \
```

```

--desired-count 3 \
--deployment-configuration
"alarms={alarmNames=[alarm1Name,alarm2Name],enable=true,rollback=true}" \
--task-definition sample-fargate:1 \
--launch-type FARGATE \
--platform-family LINUX \
--platform-version 1.4.0 \
--network-configuration
"awsvpcConfiguration={subnets=[subnet-12344321],securityGroups=[sg-12344321],assignPublicIp=EM

```

Pertimbangkan hal berikut saat Anda menggunakan metode CloudWatch alarm Amazon pada suatu layanan.

- Waktu pemangangan adalah periode waktu setelah versi layanan baru telah ditingkatkan dan versi layanan lama telah ditingkatkan, di mana Amazon ECS terus memantau alarm yang terkait dengan penyebaran. Amazon ECS menghitung periode waktu ini berdasarkan konfigurasi alarm yang terkait dengan penerapan.
- Parameter `deploymentConfiguration` permintaan sekarang berisi tipe `alarms` data. Anda dapat menentukan nama alarm, apakah akan menggunakan metode ini, dan apakah akan memulai rollback ketika alarm menunjukkan kegagalan penerapan. Untuk informasi selengkapnya, lihat [CreateService](#) di Referensi API Amazon Elastic Container Service.
- `DescribeServicesResponse` memberikan wawasan tentang keadaan penyebaran, `rolloutState` dan `rolloutStateReason`. Ketika penerapan baru dimulai, status peluncuran dimulai dalam suatu keadaan. `IN_PROGRESS` Ketika layanan mencapai kondisi mapan dan waktu pemangangan selesai, status peluncuran beralih ke `COMPLETED` Jika layanan gagal mencapai kondisi mapan dan alarm telah masuk ke `ALARM` status, penyebaran akan beralih ke `FAILED` keadaan. Sebuah deployment dalam status `FAILED` tidak akan meluncurkan tugas baru apa pun.
- Selain peristiwa perubahan status penerapan layanan yang dikirim Amazon ECS untuk penerapan yang telah dimulai dan telah selesai, Amazon ECS juga mengirimkan peristiwa ketika penerapan yang menggunakan alarm gagal. Kejadian ini menyediakan detail tentang mengapa deployment gagal atau jika deployment dimulai karena rollback. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Acara perubahan status penerapan layanan Amazon ECS](#).
- Jika penerapan baru dimulai karena penerapan sebelumnya gagal dan rollback diaktifkan, `reason` bidang peristiwa perubahan status penerapan layanan akan menunjukkan penerapan dimulai karena rollback.
- Jika Anda menggunakan pemutus sirkuit penerapan dan CloudWatch alarm Amazon untuk mendeteksi kegagalan, salah satu dapat memulai kegagalan penerapan segera setelah kriteria

untuk salah satu metode terpenuhi. Rollback terjadi ketika Anda menggunakan opsi rollback untuk metode yang memulai kegagalan penerapan.

- CloudWatch Alarm Amazon hanya didukung untuk layanan Amazon ECS yang menggunakan pengontrol penyebaran pembaruan bergulir (ECS).
- Anda dapat mengonfigurasi opsi ini dengan menggunakan konsol Amazon ECS, atau. AWS CLI Untuk informasi selengkapnya, lihat [the section called “Buat layanan menggunakan parameter yang ditentukan”](#) dan buat [layanan di Referensi](#). AWS Command Line Interface
- Anda mungkin memperhatikan bahwa status penerapan tetap IN_PROGRESS untuk waktu yang lama. Alasan untuk ini adalah bahwa Amazon ECS tidak mengubah status sampai telah menghapus penerapan aktif, dan ini tidak terjadi sampai setelah waktu pemangangan. Bergantung pada konfigurasi alarm Anda, penerapan mungkin tampak memakan waktu beberapa menit lebih lama daripada saat Anda tidak menggunakan alarm (meskipun set tugas utama baru ditingkatkan dan penerapan lama diperkecil). Jika Anda menggunakan CloudFormation batas waktu, pertimbangkan untuk meningkatkan batas waktu. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Membuat kondisi tunggu di templat](#) di Panduan AWS CloudFormation Pengguna.
- Amazon ECS memanggil DescribeAlarms untuk melakukan polling alarm. Panggilan untuk DescribeAlarms menghitung kuota CloudWatch layanan yang terkait dengan akun Anda. Jika Anda memiliki AWS layanan lain yang menelepon DescribeAlarms, mungkin ada dampak pada Amazon ECS untuk melakukan polling alarm. Misalnya, jika layanan lain membuat DescribeAlarms panggilan yang cukup untuk mencapai kuota, layanan tersebut dibatasi dan Amazon ECS juga dibatasi dan tidak dapat melakukan polling alarm. Jika alarm dihasilkan selama periode pelambatan, Amazon ECS mungkin melewatkan alarm dan putaran kembali mungkin tidak terjadi. Tidak ada dampak lain pada penyebaran. Untuk informasi selengkapnya tentang kuota CloudWatch layanan, lihat [kuota CloudWatch layanan](#) di CloudWatch Panduan Pengguna.
- Jika alarm dalam ALARM keadaan di awal penerapan, Amazon ECS tidak akan memantau alarm selama penyebaran itu (Amazon ECS mengabaikan konfigurasi alarm). Perilaku ini membahas kasus di mana Anda ingin memulai penerapan baru untuk memperbaiki kegagalan penerapan awal.

Alarm-alarm yang direkomendasikan

Kami menyarankan Anda menggunakan metrik alarm berikut:

- Jika Anda menggunakan Application Load Balancer, gunakan metrik HTTPCode_ELB_5XX_Count dan HTTPCode_ELB_4XX_Count Application Load Balancer. Metrik ini memeriksa lonjakan HTTP.

Untuk informasi selengkapnya tentang metrik Application Load Balancer, lihat [CloudWatch metrik untuk Application Load Balancer di Panduan Pengguna untuk Application Load Balancer](#).

- Jika Anda memiliki aplikasi yang sudah ada, gunakan `MemoryUtilization` metrik `CPUUtilization` dan. Metrik ini memeriksa persentase CPU dan memori yang digunakan cluster atau layanan. Untuk informasi selengkapnya, lihat [the section called "Pertimbangan"](#).
- Jika Anda menggunakan Amazon Simple Queue Service antrian dalam tugas, gunakan metrik `Amazon ApproximateNumberOfMessagesNotVisible` SQS. Metrik ini memeriksa jumlah pesan dalam antrian yang tertunda dan tidak tersedia untuk dibaca segera. Untuk informasi selengkapnya tentang metrik Amazon SQS, lihat Metrik yang [tersedia untuk CloudWatch Amazon SQS di Panduan Pengembang Layanan Antrian Sederhana Amazon](#).

Validasi status layanan Amazon ECS sebelum penerapan

Tipe penyebaran biru/hijau menggunakan model penyebaran biru/hijau yang dikendalikan oleh CodeDeploy. Gunakan jenis penerapan ini untuk memverifikasi penyebaran layanan baru sebelum mengirim lalu lintas produksi ke layanan tersebut. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Apa yang ada CodeDeploy](#) di Panduan AWS CodeDeploy Pengguna. Memvalidasi status layanan Amazon ECS sebelum penerapan

Ada tiga cara lalu lintas dapat bergeser selama penyebaran biru/hijau:

- **Canary** — Lalu lintas digeser dalam dua peningkatan. Anda dapat memilih dari opsi Canary yang telah ditentukan sebelumnya yang menentukan persentase lalu lintas yang dialihkan ke set tugas yang diperbarui pada kenaikan pertama dan interval, dalam menit, sebelum lalu lintas yang tersisa dialihkan pada kenaikan kedua.
- **Linear** — Lalu lintas digeser dalam peningkatan yang sama dengan jumlah menit yang sama antara setiap kenaikan. Anda dapat memilih dari opsi linier yang telah ditentukan sebelumnya yang menentukan persentase lalu lintas yang dialihkan pada setiap kenaikan dan jumlah menit di antara setiap kenaikan.
- **All-at-Once** — Semua lalu lintas digeser dari set tugas asli ke set tugas yang diperbarui sekaligus.

Berikut ini adalah komponen CodeDeploy yang digunakan Amazon ECS saat layanan menggunakan jenis penyebaran biru/hijau:

CodeDeploy aplikasi

Kumpulan sumber CodeDeploy daya. Ini terdiri dari satu atau beberapa grup deployment.

CodeDeploy kelompok penyebaran

Pengaturan deployment. Pengaturan tersebut terdiri dari hal-hal berikut:

- Cluster dan layanan Amazon ECS
- Grup target penyeimbang beban dan informasi listener
- Strategi roll back deployment
- Pengaturan perutean ulang lalu lintas
- Pengaturan pengakhiran revisi asli
- Konfigurasi deployment
- CloudWatch konfigurasi alarm yang dapat diatur untuk menghentikan penerapan
- Pengaturan SNS atau CloudWatch Acara untuk notifikasi

Untuk informasi selengkapnya, lihat [Bekerja dengan Grup Penerapan](#) di Panduan AWS CodeDeploy Pengguna.

CodeDeploy konfigurasi penerapan

Menentukan cara CodeDeploy merutekan lalu lintas produksi ke tugas pengganti Anda yang ditetapkan selama penerapan. Konfigurasi deployment canary dan linier yang telah ditentukan berikut ini tersedia. Anda juga dapat membuat deployment canary dan linier yang ditentukan secara khusus. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Bekerja dengan Konfigurasi Penerapan](#) di AWS CodeDeploy Panduan Pengguna.

- CodeDeployDefault.ecs AllAt Once: Menggeser semua lalu lintas ke wadah Amazon ECS yang diperbarui sekaligus
- CodeDeployDefault.ecslinear10 PercentEvery 1Menit: Menggeser 10 persen lalu lintas setiap menit sampai semua lalu lintas bergeser.
- CodeDeployDefault.ecslinear10 PercentEvery 3Minutes: Menggeser 10 persen lalu lintas setiap 3 menit sampai semua lalu lintas bergeser.
- CodeDeployDefault.ecscanary10Percent5Minutes: Menggeser 10 persen lalu lintas pada kenaikan pertama. Sisanya 90 persen dikerahkan lima menit kemudian.
- CodeDeployDefault.ecscanary10Percent15Minutes: Menggeser 10 persen lalu lintas pada kenaikan pertama. Sisa 90 persen di-deploy 15 menit kemudian.

Revisi

Revisi adalah file spesifikasi CodeDeploy aplikasi (AppSpec file). Dalam AppSpec file tersebut, Anda menentukan ARN lengkap dari definisi tugas dan wadah serta port set tugas pengganti

Anda di mana lalu lintas akan dirutekan saat penerapan baru dibuat. Nama kontainer harus merupakan salah satu dari nama kontainer yang direferensikan dalam penentuan tugas Anda. Jika konfigurasi jaringan atau versi platform telah diperbarui dalam definisi layanan, Anda juga harus menentukan detail tersebut dalam AppSpec file. Anda juga dapat menentukan fungsi Lambda yang akan dijalankan selama peristiwa siklus hidup penerapan. Fungsi Lambda memungkinkan Anda menjalankan pengujian dan mengembalikan metrik selama penerapan. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Referensi AppSpec File](#) di Panduan AWS CodeDeploy Pengguna.

Pertimbangan

Pertimbangkan hal berikut saat menggunakan tipe deployment biru/hijau:

- Saat layanan Amazon ECS yang menggunakan jenis penyebaran biru/hijau awalnya dibuat, kumpulan tugas Amazon ECS dibuat.
- Anda harus mengonfigurasi layanan untuk menggunakan Application Load Balancer atau Network Load Balancer. Berikut ini adalah persyaratan penyeimbang beban:
 - Anda harus menambahkan listener produksi ke penyeimbang beban, yang digunakan untuk merutekan lalu lintas produksi.
 - Listener uji opsional dapat ditambahkan ke penyeimbang beban, yang digunakan untuk merutekan lalu lintas uji. Jika Anda menentukan listener pengujian, CodeDeploy rute lalu lintas pengujian Anda ke set tugas pengganti selama penerapan.
 - Baik listener produksi maupun listener uji, harus memiliki penyeimbang beban yang sama.
 - Anda harus menentukan grup target untuk penyeimbang beban. Grup target merutekan lalu lintas ke set tugas asli yang di layanan melalui listener produksi.
 - Ketika Network Load Balancer digunakan, hanya konfigurasi `CodeDeployDefault.ECSAllAtOnce` penerapan yang didukung.
- Untuk layanan yang dikonfigurasi untuk menggunakan penskalaan otomatis layanan dan tipe deployment biru/hijau, penskalaan otomatis tidak akan diblokir selama deployment, akan tetapi deployment mungkin akan mengalami kegagalan di beberapa keadaan. Hal-hal berikut menjelaskan perilaku tersebut secara lebih detail.
 - Jika layanan sedang diskalakan dan penerapan dimulai, set tugas hijau dibuat dan CodeDeploy akan menunggu hingga satu jam untuk tugas hijau yang disetel mencapai kondisi tunak dan tidak akan mengalihkan lalu lintas apa pun hingga selesai.

- Jika layanan sedang dalam proses deployment biru/hijau dan kejadian penskalaan terjadi, maka lalu lintas akan terus beralih selama 5 menit. Jika layanan tidak mencapai kondisi tunak dalam 5 menit, CodeDeploy akan menghentikan penerapan dan menandainya sebagai gagal.
- Jika layanan sedang dalam proses penerapan biru/hijau dan peristiwa penskalaan terjadi, jumlah tugas yang diinginkan mungkin disetel ke nilai yang tidak terduga. Hal ini disebabkan oleh penskalaan otomatis yang mempertimbangkan jumlah tugas yang berjalan sebagai kapasitas saat ini, yang merupakan dua kali jumlah tugas yang sesuai yang digunakan dalam perhitungan hitungan tugas yang diinginkan.
- Tugas yang menggunakan tipe peluncuran Fargate atau tipe pengontrol CODE_DEPLOY penerapan tidak mendukung strategi penjadwalan. DAEMON
- Saat Anda awalnya membuat grup CodeDeploy aplikasi dan penyebaran, Anda harus menentukan yang berikut:
 - Anda harus menentukan dua grup target untuk penyeimbang beban. Satu grup target harus menjadi grup target awal yang ditentukan untuk penyeimbang beban saat layanan Amazon ECS dibuat. Satu-satunya persyaratan grup target kedua adalah tidak dapat dikaitkan dengan penyeimbang beban yang berbeda dari yang digunakan oleh layanan.
- Saat Anda membuat CodeDeploy penerapan untuk layanan Amazon ECS, CodeDeploy buat set tugas pengganti (atau set tugas hijau) dalam penerapan. Jika Anda menambahkan pendengar pengujian ke penyeimbang beban, CodeDeploy rutekan lalu lintas pengujian Anda ke set tugas pengganti. Ini adalah saat Anda dapat menjalankan uji validasi apa pun. Kemudian CodeDeploy mengalihkan lalu lintas produksi dari tugas asli yang disetel ke set tugas pengganti sesuai dengan pengaturan pengalihan rute lalu lintas untuk grup penerapan.

Izin IAM yang diperlukan

Penerapan biru/hijau dimungkinkan oleh kombinasi Amazon ECS dan API. CodeDeploy Pengguna harus memiliki izin yang sesuai untuk layanan ini sebelum mereka dapat menggunakan penerapan biru/hijau Amazon ECS di atau dengan SDK atau. AWS Management Console AWS CLI

Selain izin IAM standar untuk membuat dan memperbarui layanan, Amazon ECS memerlukan izin berikut. Izin ini telah ditambahkan ke kebijakan AmazonECS_FullAccess IAM. Untuk informasi selengkapnya, lihat [AmazonECS_FullAccess](#).

```
{  
  "Version": "2012-10-17",  
  "Statement": [  

```

```

    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "codedeploy:CreateApplication",
        "codedeploy:CreateDeployment",
        "codedeploy:CreateDeploymentGroup",
        "codedeploy:GetApplication",
        "codedeploy:GetDeployment",
        "codedeploy:GetDeploymentGroup",
        "codedeploy:ListApplications",
        "codedeploy:ListDeploymentGroups",
        "codedeploy:ListDeployments",
        "codedeploy:StopDeployment",
        "codedeploy:GetDeploymentTarget",
        "codedeploy:ListDeploymentTargets",
        "codedeploy:GetDeploymentConfig",
        "codedeploy:GetApplicationRevision",
        "codedeploy:RegisterApplicationRevision",
        "codedeploy:BatchGetApplicationRevisions",
        "codedeploy:BatchGetDeploymentGroups",
        "codedeploy:BatchGetDeployments",
        "codedeploy:BatchGetApplications",
        "codedeploy:ListApplicationRevisions",
        "codedeploy:ListDeploymentConfigs",
        "codedeploy:ContinueDeployment",
        "sns:ListTopics",
        "cloudwatch:DescribeAlarms",
        "lambda:ListFunctions"
      ],
      "Resource": ["*"]
    }
  ]
}

```

Note

Selain izin Amazon ECS standar yang diperlukan untuk menjalankan tugas dan layanan, pengguna juga memerlukan `iam:PassRole` izin untuk menggunakan peran IAM untuk tugas.

CodeDeploy memerlukan izin untuk memanggil Amazon ECS API, memodifikasi Elastic Load Balancing, menjalankan fungsi Lambda, dan CloudWatch menjelaskan alarm, serta izin untuk mengubah jumlah layanan yang diinginkan atas nama Anda. Sebelum membuat layanan Amazon ECS yang menggunakan jenis penyebaran biru/hijau, Anda harus membuat peran IAM (`ecsCodeDeployRole`). Untuk informasi selengkapnya, lihat [Peran Amazon ECS CodeDeploy IAM](#).

Contoh kebijakan [Perbarui contoh layanan Amazon ECS IAM](#) [Buat contoh layanan Amazon ECS](#) dan IAM menunjukkan izin yang diperlukan bagi pengguna untuk menggunakan penerapan biru/hijau Amazon ECS di file. AWS Management Console

Menyebarkan layanan Amazon ECS menggunakan penerapan biru/hijau

Pelajari cara membuat layanan Amazon ECS yang berisi tugas Fargate yang menggunakan tipe penerapan biru/hijau dengan. AWS CLI

Note

Dukungan untuk melakukan deployment biru/hijau telah ditambahkan untuk AWS CloudFormation. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menjalankan penerapan biru/hijau Amazon ECS melalui CodeDeploy penggunaan AWS CloudFormation di Panduan Pengguna.AWS CloudFormation](#)

Prasyarat

Tutorial ini mengasumsikan bahwa Anda telah menyelesaikan prasyarat berikut:

- Versi terbaru diinstal dan dikonfigurasi. AWS CLI Untuk informasi selengkapnya tentang menginstal atau memutakhirkan AWS CLI, lihat [Menginstal. AWS Command Line Interface](#)
- Langkah-langkah di [Siapkan untuk menggunakan Amazon ECS](#) telah diselesaikan.
- AWS Pengguna Anda memiliki izin yang diperlukan yang ditentukan dalam contoh kebijakan [Amazonecs_FullAccess](#) IAM.
- Anda memiliki VPC dan grup keamanan yang dibuat untuk digunakan. Untuk informasi selengkapnya, lihat [the section called “Buat virtual private cloud”](#).
- Peran Amazon ECS CodeDeploy IAM dibuat. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Peran Amazon ECS CodeDeploy IAM](#).

Langkah 1: Buat Application Load Balancer

Layanan Amazon ECS yang menggunakan tipe penyebaran biru/hijau memerlukan penggunaan Application Load Balancer atau Network Load Balancer. Tutorial ini menggunakan Application Load Balancer.

Untuk membuat Application Load Balancer

1. Gunakan perintah [create-load-balancer](#) untuk membuat [Application Load Balancer](#). Tentukan dua subnet yang bukan dari Availability Zone serta grup keamanan yang sama.

```
aws elbv2 create-load-balancer \  
  --name bluegreen-alb \  
  --subnets subnet-abcd1234 subnet-abcd5678 \  
  --security-groups sg-abcd1234 \  
  --region us-east-1
```

Output tersebut mencakup Amazon Resource Name (ARN) dari penyeimbang beban, dengan format berikut:

```
arn:aws:elasticloadbalancing:region:aws_account_id:loadbalancer/app/bluegreen-alb/  
e5ba62739c16e642
```

2. Gunakan perintah [create-target-group](#) untuk membuat grup target. Grup target ini akan merutekan lalu lintas ke tugas asli yang ditetapkan dalam layanan Anda.

```
aws elbv2 create-target-group \  
  --name bluegreentarget1 \  
  --protocol HTTP \  
  --port 80 \  
  --target-type ip \  
  --vpc-id vpc-abcd1234 \  
  --region us-east-1
```

Output termasuk ARN dari grup target, dengan format berikut:

```
arn:aws:elasticloadbalancing:region:aws_account_id:targetgroup/  
bluegreentarget1/209a844cd01825a4
```

3. Menggunakan perintah [create-listener](#) untuk membuat listener penyeimbang beban dengan aturan default yang meneruskan permintaan ke grup target.


```
aws elbv2 create-listener \  
  --load-balancer-arn  
  arn:aws:elasticloadbalancing:region:aws_account_id:loadbalancer/app/bluegreen-alb/  
e5ba62739c16e642 \  
  --protocol HTTP \  
  --port 80 \  
  --default-actions  
  Type=forward,TargetGroupArn=arn:aws:elasticloadbalancing:region:aws_account_id:targetgroup/  
bluegreentarget1/209a844cd01825a4 \  
  --region us-east-1
```

Output tersebut mencakup ARN listener, dengan format berikut:

```
arn:aws:elasticloadbalancing:region:aws_account_id:listener/app/bluegreen-alb/  
e5ba62739c16e642/665750bec1b03bd4
```

Langkah 2: Buat cluster Amazon ECS

Gunakan perintah [create-cluster](#) untuk membuat sebuah klaster bernama `tutorial-bluegreen-cluster` untuk digunakan.

```
aws ecs create-cluster \  
  --cluster-name tutorial-bluegreen-cluster \  
  --region us-east-1
```

Output tersebut mencakup klaster ARN, dengan format berikut:

```
arn:aws:ecs:region:aws_account_id:cluster/tutorial-bluegreen-cluster
```

Langkah 3: Daftarkan ketentuan tugas

Gunakan perintah [register-task-definition](#) untuk mendaftarkan definisi tugas yang kompatibel dengan Fargate. Hal ini membutuhkan penggunaan mode jaringan `awsvpc`. Berikut ini adalah contoh ketentuan tugas yang digunakan untuk tutorial ini.

Pertama, buat file bernama `fargate-task.json` dengan isi berikut. Pastikan bahwa Anda menggunakan ARN untuk peran eksekusi tugas Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Peran IAM eksekusi tugas Amazon ECS](#).

```

{
  "family": "tutorial-task-def",
  "networkMode": "awsvpc",
  "containerDefinitions": [
    {
      "name": "sample-app",
      "image": "httpd:2.4",
      "portMappings": [
        {
          "containerPort": 80,
          "hostPort": 80,
          "protocol": "tcp"
        }
      ],
      "essential": true,
      "entryPoint": [
        "sh",
        "-c"
      ],
      "command": [
        "/bin/sh -c \"echo '<html> <head> <title>Amazon ECS Sample
App</title> <style>body {margin-top: 40px; background-color: #00FFFF;} </style> </
head><body> <div style=color:white;text-align:center> <h1>Amazon ECS Sample App</h1>
<h2>Congratulations!</h2> <p>Your application is now running on a container in Amazon
ECS.</p> </div></body></html>' > /usr/local/apache2/htdocs/index.html && httpd-
foreground\""
      ]
    }
  ],
  "requiresCompatibilities": [
    "FARGATE"
  ],
  "cpu": "256",
  "memory": "512",
  "executionRoleArn": "arn:aws:iam::aws_account_id:role/ecsTaskExecutionRole"
}

```

Kemudian daftarkan ketentuan tugas menggunakan file `fargate-task.json` yang Anda buat.

```

aws ecs register-task-definition \
  --cli-input-json file://fargate-task.json \
  --region us-east-1

```

Langkah 4: Buat layanan Amazon ECS

Gunakan perintah [create-service](#) untuk membuat layanan.

Pertama, buat file bernama `service-bluegreen.json` dengan konten berikut.

```
{
  "cluster": "tutorial-bluegreen-cluster",
  "serviceName": "service-bluegreen",
  "taskDefinition": "tutorial-task-def",
  "loadBalancers": [
    {
      "targetGroupArn":
"arn:aws:elasticloadbalancing:region:aws_account_id:targetgroup/
bluegreentarget1/209a844cd01825a4",
      "containerName": "sample-app",
      "containerPort": 80
    }
  ],
  "launchType": "FARGATE",
  "schedulingStrategy": "REPLICA",
  "deploymentController": {
    "type": "CODE_DEPLOY"
  },
  "platformVersion": "LATEST",
  "networkConfiguration": {
    "awsvpcConfiguration": {
      "assignPublicIp": "ENABLED",
      "securityGroups": [ "sg-abcd1234" ],
      "subnets": [ "subnet-abcd1234", "subnet-abcd5678" ]
    }
  },
  "desiredCount": 1
}
```

Kemudian buat layanan Anda menggunakan file `service-bluegreen.json` yang Anda buat.

```
aws ecs create-service \
  --cli-input-json file://service-bluegreen.json \
  --region us-east-1
```

Output tersebut mencakup ARN layanan, dengan format berikut:

```
arn:aws:ecs:region:aws_account_id:service/service-bluegreen
```

Dapatkan nama DNS penyeimbang beban menggunakan perintah berikut.

```
aws elbv2 describe-load-balancers --name bluegreen-alb --query  
'LoadBalancers[*].DNSName'
```

Masukkan nama DNS di browser web Anda dan Anda akan melihat halaman web yang menampilkan aplikasi sampel dengan latar belakang biru.

Langkah 5: Buat sumber daya AWS CodeDeploy

Gunakan langkah-langkah berikut untuk membuat CodeDeploy aplikasi Anda, grup target Application Load Balancer untuk grup CodeDeploy deployment, dan grup deployment. CodeDeploy

Untuk membuat CodeDeploy sumber daya

1. Gunakan perintah [create-application](#) untuk membuat aplikasi. CodeDeploy Tentukan platform komputasi ECS.

```
aws deploy create-application \  
  --application-name tutorial-bluegreen-app \  
  --compute-platform ECS \  
  --region us-east-1
```

Output termasuk ID aplikasi, dengan format berikut:

```
{  
  "applicationId": "b8e9c1ef-3048-424e-9174-885d7dc9dc11"  
}
```

2. Gunakan perintah [create-target-group untuk membuat grup](#) target Application Load Balancer kedua, yang akan digunakan saat membuat grup penyebaran Anda. CodeDeploy

```
aws elbv2 create-target-group \  
  --name bluegreentarget2 \  
  --protocol HTTP \  
  --port 80 \  
  --target-type ip \  
  --vpc-id "vpc-0b6dd82c67d8012a1" \  
  --health-check-path /
```

```
--region us-east-1
```

Output termasuk ARN untuk grup target, dengan format berikut:

```
arn:aws:elasticloadbalancing:region:aws_account_id:targetgroup/  
bluegreentarget2/708d384187a3cfdc
```

3. Gunakan perintah [create-deployment-group](#) untuk [membuat grup](#) penyebaran. CodeDeploy

Pertama, buat file bernama `tutorial-deployment-group.json` dengan konten berikut. Contoh ini menggunakan sumber daya yang Anda buat. Untuk `serviceRoleArn`, tentukan ARN peran Amazon ECS CodeDeploy IAM Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Peran Amazon ECS CodeDeploy IAM](#).

```
{  
  "applicationName": "tutorial-bluegreen-app",  
  "autoRollbackConfiguration": {  
    "enabled": true,  
    "events": [ "DEPLOYMENT_FAILURE" ]  
  },  
  "blueGreenDeploymentConfiguration": {  
    "deploymentReadyOption": {  
      "actionOnTimeout": "CONTINUE_DEPLOYMENT",  
      "waitTimeInMinutes": 0  
    },  
    "terminateBlueInstancesOnDeploymentSuccess": {  
      "action": "TERMINATE",  
      "terminationWaitTimeInMinutes": 5  
    }  
  },  
  "deploymentGroupName": "tutorial-bluegreen-dg",  
  "deploymentStyle": {  
    "deploymentOption": "WITH_TRAFFIC_CONTROL",  
    "deploymentType": "BLUE_GREEN"  
  },  
  "loadBalancerInfo": {  
    "targetGroupPairInfoList": [  
      {  
        "targetGroups": [  
          {  
            "name": "bluegreentarget1"  
          }  
        ]  
      }  
    ]  
  }  
}
```

```

        {
            "name": "bluegreentarget2"
        }
    ],
    "prodTrafficRoute": {
        "listenerArns": [
            "arn:aws:elasticloadbalancing:region:aws_account_id:listener/
app/bluegreen-alb/e5ba62739c16e642/665750bec1b03bd4"
        ]
    }
}
],
"serviceRoleArn": "arn:aws:iam::aws_account_id:role/ecsCodeDeployRole",
"ecsServices": [
    {
        "serviceName": "service-bluegreen",
        "clusterName": "tutorial-bluegreen-cluster"
    }
]
}

```

Kemudian buat grup CodeDeploy penyebaran.

```

aws deploy create-deployment-group \
  --cli-input-json file://tutorial-deployment-group.json \
  --region us-east-1

```

Output termasuk ID grup deployment, dengan format berikut:

```

{
  "deploymentGroupId": "6fd9bdc6-dc51-4af5-ba5a-0a4a72431c88"
}

```

Langkah 6: Buat dan pantau CodeDeploy penyebaran

Sebelum membuat CodeDeploy penerapan, perbarui definisi command tugas fargate-task.json sebagai berikut untuk mengubah warna latar belakang aplikasi sampel menjadi hijau.

```

{
  ...

```

```

    "containerDefinitions": [
      {
        ...
        "command": [
          "/bin/sh -c \"echo '<html> <head> <title>Amazon ECS Sample
App</title> <style>body {margin-top: 40px; background-color: #097969;} </style> </
head><body> <div style=color:white;text-align:center> <h1>Amazon ECS Sample App</h1>
<h2>Congratulations!</h2> <p>Your application is now running on a container in Amazon
ECS.</p> </div></body></html>' > /usr/local/apache2/htdocs/index.html && httpd-
foreground\""]
        ]
      },
      ...
    ]
  }
}

```

Daftarkan definisi tugas yang diperbarui menggunakan perintah berikut.

```

aws ecs register-task-definition \
  --cli-input-json file://fargate-task.json \
  --region us-east-1

```

Sekarang, gunakan langkah-langkah berikut untuk membuat dan mengunggah file spesifikasi aplikasi (AppSpec file) dan CodeDeploy penyebaran.

Untuk membuat dan memantau CodeDeploy penyebaran

1. Buat dan unggah AppSpec file menggunakan langkah-langkah berikut.
 - a. Buat file bernama `appspec.yaml` dengan isi grup CodeDeploy penyebaran. Contoh ini menggunakan definisi tugas yang diperbarui.

```

version: 0.0
Resources:
  - TargetService:
      Type: AWS::ECS::Service
      Properties:
        TaskDefinition: "arn:aws:ecs:region:aws_account_id:task-
definition/tutorial-task-def:2"
        LoadBalancerInfo:
          ContainerName: "sample-app"
          ContainerPort: 80

```

```
PlatformVersion: "LATEST"
```

- b. Gunakan perintah [s3 mb](#) untuk membuat bucket Amazon S3 untuk AppSpec file tersebut.

```
aws s3 mb s3://tutorial-bluegreen-bucket
```

- c. Gunakan perintah [s3 cp](#) untuk mengunggah AppSpec file ke bucket Amazon S3.

```
aws s3 cp ./appspec.yaml s3://tutorial-bluegreen-bucket/appspec.yaml
```

2. Buat CodeDeploy penyebaran menggunakan langkah-langkah berikut.

- a. Buat file bernama `create-deployment.json` dengan isi CodeDeploy penyebaran. Contoh ini menggunakan sumber daya yang Anda buat sebelumnya dalam tutorial.

```
{
  "applicationName": "tutorial-bluegreen-app",
  "deploymentGroupName": "tutorial-bluegreen-dg",
  "revision": {
    "revisionType": "S3",
    "s3Location": {
      "bucket": "tutorial-bluegreen-bucket",
      "key": "appspec.yaml",
      "bundleType": "YAML"
    }
  }
}
```

- b. Gunakan perintah [create-deployment](#) untuk membuat deployment.

```
aws deploy create-deployment \
  --cli-input-json file://create-deployment.json \
  --region us-east-1
```

Output termasuk ID deployment, dengan format berikut:

```
{
  "deploymentId": "d-RPCR1U3TW"
}
```

3. Gunakan perintah [get-deployment-target](#) untuk mendapatkan detail deployment, menentukan `deploymentId` dari output sebelumnya.


```
aws deploy get-deployment-target \  
--deployment-id "d-IMJU3A8TW" \  
--target-id tutorial-bluegreen-cluster:service-bluegreen \  
--region us-east-1
```

Awalnya, status penyebaran adalah `InProgress`. Lalu lintas diarahkan ke set tugas asli, yang memiliki `taskSetLabel` dari `BLUE`, status `PRIMARY`, dan `trafficWeight` `100.0`. Set tugas pengganti memiliki `taskSetLabel` dari `GREEN`, status `ACTIVE`, dan `trafficWeight` dari `0.0`. Browser web tempat Anda memasukkan nama DNS masih menampilkan aplikasi sampel dengan latar belakang biru.

```
{  
  "deploymentTarget": {  
    "deploymentTargetType": "ECSTarget",  
    "ecsTarget": {  
      "deploymentId": "d-RPCR1U3TW",  
      "targetId": "tutorial-bluegreen-cluster:service-bluegreen",  
      "targetArn": "arn:aws:ecs:region:aws_account_id:service/service-bluegreen",  
      "lastUpdatedAt": "2023-08-10T12:07:24.797000-05:00",  
      "lifecycleEvents": [  
        {  
          "lifecycleEventName": "BeforeInstall",  
          "startTime": "2023-08-10T12:06:22.493000-05:00",  
          "endTime": "2023-08-10T12:06:22.790000-05:00",  
          "status": "Succeeded"  
        },  
        {  
          "lifecycleEventName": "Install",  
          "startTime": "2023-08-10T12:06:22.936000-05:00",  
          "status": "InProgress"  
        },  
        {  
          "lifecycleEventName": "AfterInstall",  
          "status": "Pending"  
        },  
        {  
          "lifecycleEventName": "BeforeAllowTraffic",  
          "status": "Pending"  
        },  
        {  
          "lifecycleEventName": "AllowTraffic",
```

```

        "status": "Pending"
    },
    {
        "lifecycleEventName": "AfterAllowTraffic",
        "status": "Pending"
    }
],
"status": "InProgress",
"taskSetsInfo": [
    {
        "identifer": "ecs-svc/9223370493423413672",
        "desiredCount": 1,
        "pendingCount": 0,
        "runningCount": 1,
        "status": "ACTIVE",
        "trafficWeight": 0.0,
        "targetGroup": {
            "name": "bluegreentarget2"
        },
        "taskSetLabel": "Green"
    },
    {
        "identifer": "ecs-svc/9223370493425779968",
        "desiredCount": 1,
        "pendingCount": 0,
        "runningCount": 1,
        "status": "PRIMARY",
        "trafficWeight": 100.0,
        "targetGroup": {
            "name": "bluegreentarget1"
        },
        "taskSetLabel": "Blue"
    }
]
}
}
}

```

Lanjutkan untuk mengambil rincian penyebaran menggunakan perintah sampai status penyebaran Succeeded, seperti yang ditunjukkan pada output berikut. Lalu lintas sekarang dialihkan ke set tugas pengganti, yang sekarang memiliki status PRIMARY dan a trafficWeight dari 100.0 Segarkan browser web tempat Anda memasukkan nama DNS

penyeimbang beban, dan sekarang Anda akan melihat aplikasi sampel dengan latar belakang hijau.

```
{
  "deploymentTarget": {
    "deploymentTargetType": "ECSTarget",
    "ecsTarget": {
      "deploymentId": "d-RPCR1U3TW",
      "targetId": "tutorial-bluegreen-cluster:service-bluegreen",
      "targetArn": "arn:aws:ecs:region:aws_account_id:service/service-bluegreen",
      "lastUpdatedAt": "2023-08-10T12:07:24.797000-05:00",
      "lifecycleEvents": [
        {
          "lifecycleEventName": "BeforeInstall",
          "startTime": "2023-08-10T12:06:22.493000-05:00",
          "endTime": "2023-08-10T12:06:22.790000-05:00",
          "status": "Succeeded"
        },
        {
          "lifecycleEventName": "Install",
          "startTime": "2023-08-10T12:06:22.936000-05:00",
          "endTime": "2023-08-10T12:08:25.939000-05:00",
          "status": "Succeeded"
        },
        {
          "lifecycleEventName": "AfterInstall",
          "startTime": "2023-08-10T12:08:26.089000-05:00",
          "endTime": "2023-08-10T12:08:26.403000-05:00",
          "status": "Succeeded"
        },
        {
          "lifecycleEventName": "BeforeAllowTraffic",
          "startTime": "2023-08-10T12:08:26.926000-05:00",
          "endTime": "2023-08-10T12:08:27.256000-05:00",
          "status": "Succeeded"
        },
        {
          "lifecycleEventName": "AllowTraffic",
          "startTime": "2023-08-10T12:08:27.416000-05:00",
          "endTime": "2023-08-10T12:08:28.195000-05:00",
          "status": "Succeeded"
        }
      ]
    }
  }
}
```

```
        "lifecycleEventName": "AfterAllowTraffic",
        "startTime": "2023-08-10T12:08:28.715000-05:00",
        "endTime": "2023-08-10T12:08:28.994000-05:00",
        "status": "Succeeded"
    }
],
"status": "Succeeded",
"taskSetsInfo": [
    {
        "identifer": "ecs-svc/9223370493425779968",
        "desiredCount": 1,
        "pendingCount": 0,
        "runningCount": 1,
        "status": "ACTIVE",
        "trafficWeight": 0.0,
        "targetGroup": {
            "name": "bluegreentarget1"
        },
        "taskSetLabel": "Blue"
    },
    {
        "identifer": "ecs-svc/9223370493423413672",
        "desiredCount": 1,
        "pendingCount": 0,
        "runningCount": 1,
        "status": "PRIMARY",
        "trafficWeight": 100.0,
        "targetGroup": {
            "name": "bluegreentarget2"
        },
        "taskSetLabel": "Green"
    }
]
}
}
}
```

Langkah 7: Bersihkan

Bila Anda telah menyelesaikan tutorial ini, bersihkan sumber daya yang terkait dengannya untuk menghindari biaya untuk sumber daya yang tidak Anda gunakan.

Membersihkan sumber daya tutorial

1. Gunakan perintah [delete-deployment-group](#) untuk menghapus grup penyebaran. CodeDeploy

```
aws deploy delete-deployment-group \  
  --application-name tutorial-bluegreen-app \  
  --deployment-group-name tutorial-bluegreen-dg \  
  --region us-east-1
```

2. Gunakan perintah [hapus-aplikasi](#) untuk menghapus aplikasi. CodeDeploy

```
aws deploy delete-application \  
  --application-name tutorial-bluegreen-app \  
  --region us-east-1
```

3. Gunakan perintah [delete-service](#) untuk menghapus layanan Amazon ECS. Menggunakan bendera `--force` mengizinkan Anda untuk menghapus layanan bahkan jika itu tidak menurunkan skala ke tugas nol.

```
aws ecs delete-service \  
  --service arn:aws:ecs:region:aws_account_id:service/service-bluegreen \  
  --force \  
  --region us-east-1
```

4. Gunakan perintah [delete-cluster](#) untuk menghapus cluster Amazon ECS.

```
aws ecs delete-cluster \  
  --cluster tutorial-bluegreen-cluster \  
  --region us-east-1
```

5. Gunakan perintah [s3 rm](#) untuk menghapus AppSpec file dari bucket Amazon S3.

```
aws s3 rm s3://tutorial-bluegreen-bucket/appspec.yaml
```

6. Gunakan perintah [s3 rb](#) untuk menghapus bucket Amazon S3.

```
aws s3 rb s3://tutorial-bluegreen-bucket
```

7. Gunakan perintah [delete-load-balancer](#) untuk menghapus Application Load Balancer.

```
aws elbv2 delete-load-balancer \  
  --load-balancer-arn arn:aws:elbv2:region:aws_account_id:load-balancer:load-balancer-name
```

```
--load-balancer-arn
arn:aws:elasticloadbalancing:region:aws_account_id:loadbalancer/app/bluegreen-alb/
e5ba62739c16e642 \
--region us-east-1
```

8. Gunakan perintah [delete-target-group](#) untuk menghapus dua grup target Application Load Balancer.

```
aws elbv2 delete-target-group \
--target-group-arn
arn:aws:elasticloadbalancing:region:aws_account_id:targetgroup/
bluegreentarget1/209a844cd01825a4 \
--region us-east-1
```

```
aws elbv2 delete-target-group \
--target-group-arn
arn:aws:elasticloadbalancing:region:aws_account_id:targetgroup/
bluegreentarget2/708d384187a3cfdc \
--region us-east-1
```

Menyebarkan layanan Amazon ECS menggunakan pengontrol pihak ketiga

Jenis penyebaran eksternal memungkinkan Anda menggunakan pengontrol penyebaran pihak ketiga untuk kontrol penuh atas proses penyebaran untuk layanan Amazon ECS. Detail untuk layanan Anda dikelola, baik oleh tindakan API manajemen layanan (CreateService, UpdateService, dan DeleteService) ataupun tindakan API manajemen set tugas (CreateTaskSet, UpdateTaskSet, UpdateServicePrimaryTaskSet, dan DeleteTaskSet). Setiap tindakan API mengelola subset parameter definisi layanan.

Tindakan API UpdateService memperbarui jumlah yang diinginkan dan parameter masa tenggang pemeriksaan kondisi untuk suatu layanan. Jika tipe peluncuran, versi platform, detail penyeimbang beban, konfigurasi jaringan, atau penentuan tugas perlu diperbarui, maka Anda harus membuat set tugas baru.

Tindakan API UpdateTaskSet hanya memperbarui parameter skala untuk set tugas.

Tindakan API UpdateServicePrimaryTaskSet memodifikasi set tugas mana dalam layanan yang merupakan set tugas utama. Saat Anda memanggil tindakan API DescribeServices, tindakan tersebut mengembalikan semua bidang yang ditentukan untuk set tugas utama. Jika set tugas utama

untuk layanan diperbarui, maka nilai parameter set tugas apa pun yang ada di set tugas utama baru yang berbeda dari set tugas utama lama di layanan akan diperbarui ke nilai baru saat set tugas utama baru ditentukan. Jika tidak ada set tugas utama yang ditentukan untuk layanan, maka saat menjelaskan layanan, bidang set tugas adalah nol.

Pertimbangan penyebaran eksternal

Pertimbangkan hal berikut saat menggunakan tipe deployment eksternal:

- Jenis penyeimbang beban yang didukung adalah Application Load Balancer atau Penyeimbang Beban Jaringan.
- Jenis peluncuran Fargate atau tipe pengontrol EXTERNAL penerapan tidak mendukung strategi penjadwalan. DAEMON

Alur kerja penerapan eksternal

Berikut ini adalah alur kerja dasar untuk mengelola penyebaran eksternal di Amazon ECS.

Untuk mengelola layanan Amazon ECS menggunakan pengontrol penyebaran eksternal

1. Buat layanan Amazon ECS. Satu-satunya parameter yang diperlukan adalah nama layanan. Anda dapat menentukan parameter berikut saat membuat layanan menggunakan pengendali deployment eksternal. Semua parameter layanan lainnya ditentukan saat membuat set tugas dalam layanan.

`serviceName`

Tipe: String

Diperlukan: Ya

Nama layanan Anda. Mengizinkan hingga 255 huruf (huruf besar dan huruf kecil), angka, tanda hubung, dan garis bawah. Nama layanan harus unik dalam sebuah klaster, tetapi Anda dapat memiliki layanan yang bernama sama di beberapa klaster dalam satu Wilayah atau lebih.

`desiredCount`

Jumlah instantiasi dari tugas yang ditentukan menetapkan penentuan tugas untuk ditempatkan dan tetap berjalan dalam layanan.

deploymentConfiguration

Parameter deployment opsional yang mengendalikan seberapa banyak tugas yang dijalankan selama deployment dan urutan penghentian serta mulainya tugas.

tags

Tipe: Array objek

Wajib: Tidak

Metadata yang Anda terapkan ke layanan untuk membantu Anda mengkategorikan dan mengaturnya. Setiap tag terdiri dari kunci dan nilai opsional, yang keduanya Anda tentukan. Ketika layanan dihapus, tag akan dihapus juga. Maksimal 50 tag dapat diterapkan ke layanan. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menandai sumber daya Amazon ECS](#).

key

Tipe: String

Batasan Panjang: Panjang minimum 1. Panjang maksimum 128.

Wajib: Tidak

Satu bagian dari pasangan nilai kunci yang membentuk tanda. Kunci adalah label umum yang bertindak seperti kategori untuk nilai tanda yang lebih spesifik.

value

Jenis: String

Batasan Panjang: Panjang minimum 0. Panjang maksimum 256.

Wajib: Tidak

Bagian opsional pasangan nilai kunci yang membentuk tanda. Nilai bertindak sebagai deskriptor dalam kategori tanda (kunci).

enableECSTags

Menentukan apakah akan menggunakan tag terkelola Amazon ECS untuk tugas dalam layanan. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Gunakan tag untuk penagihan](#).

propagateTags

Tipe: String

Nilai yang valid: TASK_DEFINITION | SERVICE

Wajib: Tidak

Menentukan apakah akan menyalin tag dari definisi tugas atau layanan untuk tugas-tugas dalam layanan. Jika tidak ada nilai yang ditentukan, tag tidak disalin. Tag hanya dapat disalin ke tugas dalam layanan selama pembuatan layanan. Untuk menambahkan tag ke tugas setelah pembuatan layanan atau pembuatan tugas, gunakan tindakan TagResource API.

schedulingStrategy

Strategi penjadwalan yang akan digunakan. Layanan yang menggunakan pengendali deployment eksternal hanya mendukung strategi penjadwalan REPLICAS.

placementConstraints

Susunan objek batasan penempatan yang akan digunakan untuk tugas di layanan Anda. Anda dapat menentukan maksimal 10 batasan per tugas (batas ini mencakup batasan dalam penentuan tugas dan batasan yang ditentukan pada waktu aktif). Jika Anda menggunakan tipe peluncuran Fargate, batasan penempatan tugas tidak didukung.

placementStrategy

Strategi batasan objek yang akan digunakan untuk tugas-tugas dalam layanan Anda. Anda dapat menentukan maksimal empat aturan strategi per layanan.

Berikut ini adalah contoh penentuan layanan untuk membuat layanan menggunakan pengendali deployment eksternal.

```
{
  "cluster": "",
  "serviceName": "",
  "desiredCount": 0,
  "role": "",
  "deploymentConfiguration": {
    "maximumPercent": 0,
    "minimumHealthyPercent": 0
  },
}
```

```
"placementConstraints": [
  {
    "type": "distinctInstance",
    "expression": ""
  }
],
"placementStrategy": [
  {
    "type": "binpack",
    "field": ""
  }
],
"schedulingStrategy": "REPLICA",
"deploymentController": {
  "type": "EXTERNAL"
},
"tags": [
  {
    "key": "",
    "value": ""
  }
],
"enableECSTags": true,
"propagateTags": "TASK_DEFINITION"
}
```

2. Buat set tugas awal. Set tugas berisi detail berikut tentang layanan Anda:

taskDefinition

Penentuan tugas untuk tugas-tugas dalam set tugas yang akan digunakan.

launchType

Tipe: String

Nilai yang valid: EC2 | FARGATE | EXTERNAL

Wajib: Tidak

Jenis peluncuran untuk menjalankan layanan Anda. Jika jenis peluncuran tidak ditentukan, default capacityProviderStrategy digunakan secara default. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Jenis peluncuran Amazon ECS](#).

Jika `launchType` ditentukan, parameter `capacityProviderStrategy` harus dihilangkan.

`platformVersion`

Tipe: String

Wajib: Tidak

Versi platform tempat tugas Anda dalam layanan berjalan. Versi platform hanya ditentukan untuk tugas menggunakan tipe peluncuran Fargate. Jika tidak ditentukan, versi terbaru (LATEST) digunakan secara default.

AWS Versi platform Fargate digunakan untuk merujuk ke lingkungan runtime tertentu untuk infrastruktur tugas Fargate. Saat menentukan versi LATEST platform saat menjalankan tugas atau membuat layanan, Anda mendapatkan versi platform terbaru yang tersedia untuk tugas Anda. Saat Anda meningkatkan layanan Anda, tugas-tugas tersebut menerima versi platform yang ditentukan pada penerapan layanan saat ini. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Versi platform Fargate Linux untuk Amazon ECS](#).

Note

Versi platform tidak ditentukan untuk tugas yang menggunakan tipe peluncuran EC2.

`loadBalancers`

Objek penyeimbang beban yang mewakili penyeimbang beban yang akan digunakan bersama layanan Anda. Saat menggunakan pengontrol penyebaran eksternal, hanya Application Load Balancer dan Network Load Balancer yang didukung. Jika Anda menggunakan Application Load Balancer, hanya satu grup target Application Load Balancer yang diizinkan per set tugas.

Cuplikan berikut menunjukkan contoh `loadBalancer` objek untuk digunakan.

```
"loadBalancers": [  
  {  
    "targetGroupArn": "",  
    "containerName": "",  
    "containerPort": 0  
  }  
]
```

]

Note

Saat menentukan objek `loadBalancer`, Anda harus menentukan `targetGroupArn` dan menghilangkan parameter `loadBalancerName`.

`networkConfiguration`

Konfigurasi jaringan untuk layanan. Parameter ini diperlukan untuk penentuan tugas yang menggunakan mode jaringan `awsvpc` untuk menerima antarmuka jaringan elastisnya sendiri, dan tidak didukung untuk mode jaringan lainnya. Untuk informasi selengkapnya tentang jaringan untuk jenis peluncuran Fargate, lihat [Opsi jaringan tugas Amazon ECS untuk jenis peluncuran Fargate](#)

`serviceRegistries`

Detail registri penemuan layanan yang akan ditetapkan ke layanan ini. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Gunakan penemuan layanan untuk menghubungkan layanan Amazon ECS dengan nama DNS](#).

`scale`

Persentase titik mengambang dari jumlah tugas yang diinginkan untuk menempatkan dan agar tetap berjalan di serangkaian tugas. Nilai ditetapkan sebagai total persentase dari `desiredCount` layanan. Nilai yang diterima adalah angka antara 0 hingga 100.

Berikut ini adalah contoh JSON untuk membuat set tugas untuk pengendali deployment eksternal.

```
{
  "service": "",
  "cluster": "",
  "externalId": "",
  "taskDefinition": "",
  "networkConfiguration": {
    "awsvpcConfiguration": {
      "subnets": [
        ""
      ]
    }
  }
}
```

```

    ],
    "securityGroups": [
        ""
    ],
    "assignPublicIp": "DISABLED"
  }
},
"loadBalancers": [
  {
    "targetGroupArn": "",
    "containerName": "",
    "containerPort": 0
  }
],
"serviceRegistries": [
  {
    "registryArn": "",
    "port": 0,
    "containerName": "",
    "containerPort": 0
  }
],
"launchType": "EC2",
"capacityProviderStrategy": [
  {
    "capacityProvider": "",
    "weight": 0,
    "base": 0
  }
],
"platformVersion": "",
"scale": {
  "value": null,
  "unit": "PERCENT"
},
"clientToken": ""
}

```

3. Saat perubahan layanan dibutuhkan, gunakan tindakan API `UpdateService`, `UpdateTaskSet`, atau `CreateTaskSet` tergantung pada parameter mana yang Anda perbarui. Jika Anda membuat set tugas, maka gunakan parameter `scale` untuk setiap set tugas di layanan untuk menentukan berapa banyak tugas yang harus tetap berjalan di layanan. Misalnya, jika Anda memiliki layanan yang berisi `tasksetA` dan Anda membuat `tasksetB`, maka

Anda dapat menguji validitas `tasksetB` sebelum akan menransisikan lalu lintas produksi ke sana. Anda dapat mengatur `scale` untuk kedua set tugas ke `100`, dan saat Anda siap untuk menransisikan semua lalu lintas produksi ke `tasksetB`, Anda dapat memperbarui `scale` untuk `tasksetA` ke `0` untuk menurunkan skalanya.

Gunakan load balancing untuk mendistribusikan lalu lintas layanan Amazon ECS

Layanan Anda secara opsional dapat dikonfigurasi untuk menggunakan Elastic Load Balancing untuk mendistribusikan lalu lintas secara merata di seluruh tugas dalam layanan Anda.

Note

Bila Anda menggunakan set tugas, semua tugas dalam set harus dikonfigurasi untuk menggunakan Elastic Load Balancing atau untuk tidak menggunakan Elastic Load Balancing.

Layanan Amazon ECS yang dihosting AWS Fargate mendukung Application Load Balancers, Network Load Balancers, dan Gateway Load Balancers. Gunakan tabel berikut untuk mempelajari jenis penyeimbang beban apa yang akan digunakan.

Jenis Load Balancer	Gunakan dalam kasus ini	
Penyeimbang Beban Aplikasi	<p>Rute lalu lintas HTTP/HTTPS (atau lapisan 7).</p> <p>Application Load Balancers menawarkan beberapa fitur yang membuatnya menarik untuk digunakan dengan layanan Amazon ECS:</p> <ul style="list-style-type: none">• Setiap layanan dapat melayani lalu lintas dari beberapa penyeimbang beban dan mengekspos beberapa port yang	

Jenis Load Balancer	Gunakan dalam kasus ini	
	<p>diseimbangkan beban dengan menentukan beberapa grup target.</p> <ul style="list-style-type: none">• Mereka didukung oleh tugas yang dihosting di instance Fargate dan EC2.• Application Load Balancers memungkinkan kontainer untuk menggunakan pemetaan port host dinamis (sehingga beberapa tugas dari layanan yang sama diperbolehkan per instance kontainer).• Application Load Balancers mendukung routing berbasis jalur dan aturan prioritas (sehingga beberapa layanan dapat menggunakan port listener yang sama pada satu Application Load Balancer).	
Network Load Balancer	Rute lalu lintas TCP atau UDP (atau lapisan 4).	
Gateway Load Balancer	<p>Rute lalu lintas TCP atau UDP (atau lapisan 4).</p> <p>Gunakan peralatan virtual, seperti firewall, deteksi intrusi dan sistem pencegahan, dan sistem inspeksi paket dalam.</p>	

Kami menyarankan Anda menggunakan Application Load Balancer untuk layanan Amazon ECS Anda sehingga Anda dapat memanfaatkan fitur-fitur terbaru ini, kecuali layanan Anda memerlukan fitur yang hanya tersedia dengan Network Load Balancers atau Gateway Load Balancer. Untuk informasi selengkapnya tentang Elastic Load Balancing dan perbedaan antara jenis load balancer, lihat Panduan Pengguna [Elastic Load Balancing](#).

Dengan penyeimbang beban, Anda hanya membayar apa yang Anda gunakan. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Harga Elastic Load Balancing](#).

Optimalkan parameter pemeriksaan kesehatan penyeimbang beban untuk Amazon ECS

Load balancer merutekan permintaan hanya ke target sehat di Availability Zones untuk penyeimbang beban. Setiap target didaftarkan ke kelompok sasaran. Penyeimbang beban memeriksa kesehatan setiap target, menggunakan pengaturan pemeriksaan kesehatan kelompok sasaran. Setelah Anda mendaftarkan target, itu harus melewati satu pemeriksaan kesehatan agar dianggap sehat. Amazon ECS memonitor penyeimbang beban. Penyeimbang beban secara berkala mengirimkan pemeriksaan kesehatan ke wadah Amazon ECS. Agen Amazon ECS memantau, dan menunggu penyeimbang beban melaporkan kesehatan kontainer. Ia melakukan ini sebelum menganggap wadah berada dalam status sehat.

Dua parameter pemeriksaan kesehatan Elastic Load Balancing memengaruhi kecepatan penerapan:

- Interval pemeriksaan kesehatan: Menentukan perkiraan jumlah waktu, dalam hitungan detik, antara pemeriksaan kesehatan wadah individu. Secara default, penyeimbang beban memeriksa setiap 30 detik.

Parameter ini dinamai:

- `HealthCheckIntervalSeconds` di Elastic Load Balancing API
- Interval pada konsol Amazon EC2
- Jumlah ambang batas yang sehat: Menentukan jumlah keberhasilan pemeriksaan kesehatan berturut-turut yang diperlukan sebelum mempertimbangkan wadah yang tidak sehat. Secara default, penyeimbang beban memerlukan lima pemeriksaan kesehatan yang lewat sebelum melaporkan bahwa wadah target sehat.

Parameter ini dinamai:

- `HealthyThresholdCount` di Elastic Load Balancing API
- Ambang batas yang sehat di konsol Amazon EC2

Dengan pengaturan default, total waktu untuk menentukan kesehatan wadah adalah dua menit dan 30 detik ($30 \text{ seconds} * 5 = 150 \text{ seconds}$).

Anda dapat mempercepat proses pemeriksaan kesehatan jika layanan Anda dimulai dan stabil dalam waktu kurang dari 10 detik. Untuk mempercepat proses, kurangi jumlah pemeriksaan kesehatan dan interval antara pemeriksaan.

- `HealthCheckIntervalSeconds`(Nama Elastic Load Balancing API) atau Interval (nama konsol Amazon EC2): 5
- `HealthyThresholdCount`(Nama Elastic Load Balancing API) atau ambang Healthy (nama konsol Amazon EC2): 2

Dengan pengaturan ini, proses pemeriksaan kesehatan membutuhkan waktu 10 detik dibandingkan dengan default dua menit dan 30 detik.

Untuk informasi selengkapnya tentang parameter pemeriksaan kesehatan Elastic Load Balancing, lihat [Pemeriksaan Kesehatan untuk grup target Anda](#) di Panduan Pengguna Elastic Load Balancing.

Optimalkan parameter pengurusan koneksi penyeimbang beban untuk Amazon ECS

Untuk memungkinkan pengoptimalan, klien mempertahankan koneksi tetap hidup ke layanan kontainer. Ini memungkinkan permintaan berikutnya dari klien tersebut untuk menggunakan kembali koneksi yang ada. Saat Anda ingin menghentikan lalu lintas ke kontainer, Anda memberi tahu penyeimbang beban. Penyeimbang beban secara berkala memeriksa untuk melihat apakah klien menutup koneksi tetap hidup. Agen Amazon ECS memantau penyeimbang beban, dan menunggu penyeimbang beban melaporkan bahwa koneksi tetap hidup ditutup (target dalam keadaan). UNUSED

Jumlah waktu yang menunggu penyeimbang beban untuk memindahkan target ke UNUSED status adalah penundaan deregistrasi. Anda dapat mengonfigurasi parameter penyeimbang beban berikut untuk mempercepat penerapan Anda.

- `deregistration_delay.timeout_seconds`: 300 (default)

Ketika Anda memiliki layanan dengan waktu respons di bawah satu detik, atur parameter ke nilai berikut agar penyeimbang beban hanya menunggu 5 detik sebelum memutuskan koneksi antara klien dan layanan back-end:

- `deregistration_delay.timeout_seconds`: 5

Note

Jangan atur nilainya menjadi 5 detik saat Anda memiliki layanan dengan permintaan yang berumur panjang, seperti unggahan file yang lambat atau koneksi streaming.

Responsif SIGTERM

Amazon ECS pertama kali mengirimkan sinyal SIGTERM ke tugas untuk memberi tahu aplikasi harus diselesaikan dan dimatikan. Kemudian, Amazon ECS mengirimkan pesan SIGKILL. Ketika aplikasi mengabaikan SIGTERM, layanan Amazon ECS harus menunggu untuk mengirim sinyal SIGKILL untuk menghentikan proses.

Jumlah waktu yang Amazon ECS menunggu untuk mengirim pesan SIGKILL ditentukan oleh opsi agen Amazon ECS berikut:

- `ECS_CONTAINER_STOP_TIMEOUT`: 30 (default)

Untuk informasi selengkapnya tentang parameter agen kontainer, lihat [Agen Kontainer Amazon ECS](#) di GitHub.

Untuk mempercepat masa tunggu, atur parameter agen Amazon ECS ke nilai berikut:

Note

Jika aplikasi Anda membutuhkan waktu lebih dari 1 detik, kalikan nilainya dengan 2 dan gunakan angka itu sebagai nilainya.

- `ECS_CONTAINER_STOP_TIMEOUT`: 2

Dalam hal ini, Amazon ECS menunggu 2 detik hingga wadah dimatikan, dan kemudian Amazon ECS mengirimkan pesan SIGKILL ketika aplikasi tidak berhenti.

Anda juga dapat memodifikasi kode aplikasi untuk menjebak sinyal SIGTERM dan bereaksi terhadapnya. Berikut ini adalah contoh di JavaScript:

```
process.on('SIGTERM', function() {
```

```
server.close();
})
```

Kode ini menyebabkan server HTTP berhenti mendengarkan permintaan baru, menyelesaikan menjawab permintaan dalam penerbangan, dan kemudian proses Node.js berakhir. Ini karena loop peristiwanya tidak ada yang tersisa untuk dilakukan. Mengingat hal ini, jika dibutuhkan proses hanya 500 ms untuk menyelesaikan permintaan dalam penerbangannya, itu berakhir lebih awal tanpa harus menunggu batas waktu berhenti dan dikirim SIGKILL.

Menggunakan Application Load Balancer untuk Amazon ECS

Application Load Balancer membuat keputusan routing di layer aplikasi (HTTP/HTTPS), mendukung routing berbasis jalur, dan dapat merutekan permintaan ke satu atau beberapa port pada setiap instance container di cluster Anda. Aplikasi Load Balancer mendukung pemetaan port host dinamis. Misalnya, jika definisi kontainer tugas Anda menentukan port 80 untuk port kontainer NGINX, dan port 0 untuk port host, maka port host dipilih secara dinamis dari rentang port sementara instance kontainer (seperti 32768 hingga 61000 pada AMI Amazon ECS terbaru yang dioptimalkan). Ketika tugas diluncurkan, kontainer NGINX terdaftar dengan Application Load Balancer sebagai ID instance dan kombinasi port, dan lalu lintas didistribusikan ke ID instance dan port yang sesuai dengan container tersebut. Pemetaan dinamis ini mengizinkan Anda memiliki banyak tugas dari satu layanan pada instans kontainer yang sama. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Panduan Pengguna untuk Penyeimbang Beban Aplikasi](#).

Untuk informasi tentang praktik terbaik untuk menyetel parameter guna mempercepat penerapan Anda, lihat:

- [Optimalkan parameter pemeriksaan kesehatan penyeimbang beban untuk Amazon ECS](#)
- [Optimalkan parameter pengurusan koneksi penyeimbang beban untuk Amazon ECS](#)

Pertimbangkan hal berikut saat menggunakan Application Load Balancers dengan Amazon ECS:

- Amazon ECS memerlukan peran IAM terkait layanan yang menyediakan izin yang diperlukan untuk mendaftarkan dan membatalkan pendaftaran target dengan penyeimbang beban Anda saat tugas dibuat dan dihentikan. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menggunakan peran terkait layanan untuk Amazon ECS](#).
- Grup target harus memiliki jenis alamat IP yang disetel ke IPv4.
- Untuk layanan dengan tugas menggunakan mode awsvpc jaringan, saat Anda membuat grup target untuk layanan Anda, Anda harus memilih `ip` sebagai jenis target, bukan `instance`. Ini

karena tugas yang menggunakan mode `awsvpc` jaringan dikaitkan dengan elastic network interface, bukan instans Amazon EC2.

- Jika layanan Anda memerlukan akses ke beberapa port load balanced, seperti port 80 dan port 443 untuk layanan HTTP/HTTPS, Anda dapat mengonfigurasi dua pendengar. Satu listener bertanggung jawab untuk HTTPS yang meneruskan permintaan ke layanan, dan listener lainnya bertanggung jawab untuk mengarahkan permintaan HTTP ke port HTTPS yang sesuai. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Membuat pendengar ke Application Load Balancer](#) di Panduan Pengguna untuk Application Load Balancers.
- Konfigurasi subnet penyeimbang beban Anda harus menyertakan semua Availability Zone tempat instans kontainer Anda berada.
- Setelah Anda membuat layanan, konfigurasi penyeimbang beban tidak dapat diubah dari. AWS Management Console Anda dapat menggunakan AWS Copilot, AWS CloudFormation, AWS CLI atau SDK untuk memodifikasi konfigurasi penyeimbang beban hanya untuk pengontrol penerapan ECS bergulir, bukan biru/hijau atau eksternal. AWS CodeDeploy Saat Anda menambahkan, memperbarui, atau menghapus konfigurasi penyeimbang beban, Amazon ECS memulai penerapan baru dengan konfigurasi Elastic Load Balancing yang diperbarui. Hal ini menyebabkan tugas mendaftar dan membatalkan pendaftaran dari penyeimbang beban. Kami menyarankan Anda memverifikasi ini di lingkungan pengujian sebelum memperbarui konfigurasi Elastic Load Balancing. Untuk informasi tentang cara mengubah konfigurasi, lihat [UpdateService](#) di Referensi API Amazon Elastic Container Service.
- Jika tugas layanan gagal dalam kriteria pemeriksaan kesehatan penyeimbang beban, tugas dihentikan dan dimulai ulang. Proses ini berlanjut hingga layanan Anda mencapai jumlah tugas berjalan yang diinginkan.
- Jika Anda mengalami masalah dengan layanan yang diaktifkan penyeimbang beban, lihat [Memecahkan masalah penyeimbang beban layanan di Amazon ECS](#).
- Tugas dan penyeimbang beban Anda harus dalam VPC yang sama.
- Gunakan grup target unik untuk setiap layanan.

Menggunakan grup target yang sama untuk beberapa layanan dapat menyebabkan masalah selama penerapan layanan.

Untuk selengkapnya tentang cara membuat Application Load Balancer, lihat [Membuat Application Load Balancer di Application Load Balancers](#)

Menggunakan Network Load Balancer untuk Amazon ECS

Network Load Balancer membuat keputusan routing pada layer transport (TCP/SSL). Hal itu dapat menangani jutaan permintaan per detik. Setelah penyeimbang beban menerima koneksi, penyeimbang akan memilih target dari grup target untuk aturan default menggunakan algoritme perutean hash alur. Penyeimbang mencoba untuk membuka koneksi TCP ke target yang dipilih pada port yang ditentukan dalam konfigurasi listener. Ini meneruskan permintaan tanpa memodifikasi header. Network Load Balancers mendukung pemetaan port host dinamis. Misalnya, jika definisi kontainer tugas Anda menentukan port 80 untuk port kontainer NGINX, dan port 0 untuk port host, maka port host dipilih secara dinamis dari rentang port sementara instance kontainer (seperti 32768 hingga 61000 pada AMI Amazon ECS terbaru yang dioptimalkan). Ketika tugas diluncurkan, kontainer NGINX terdaftar dengan Network Load Balancer sebagai ID instance dan kombinasi port, dan lalu lintas didistribusikan ke ID instance dan port yang sesuai dengan container tersebut. Pemetaan dinamis ini memungkinkan Anda memiliki banyak tugas dari satu layanan pada instans kontainer yang sama. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Panduan Pengguna untuk Network Load Balancer](#).

Untuk informasi tentang praktik terbaik untuk menyetel parameter guna mempercepat penerapan Anda, lihat:

- [Optimalkan parameter pemeriksaan kesehatan penyeimbang beban untuk Amazon ECS](#)
- [Optimalkan parameter pengurusan koneksi penyeimbang beban untuk Amazon ECS](#)

Pertimbangkan hal berikut saat menggunakan Network Load Balancer dengan Amazon ECS:

- Amazon ECS memerlukan peran IAM terkait layanan yang menyediakan izin yang diperlukan untuk mendaftarkan dan membatalkan pendaftaran target dengan penyeimbang beban Anda saat tugas dibuat dan dihentikan. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menggunakan peran terkait layanan untuk Amazon ECS](#).
- Anda tidak dapat melampirkan lebih dari lima grup target ke layanan.
- Untuk layanan dengan tugas menggunakan mode `awsvpc` jaringan, saat Anda membuat grup target untuk layanan Anda, Anda harus memilih `ip` sebagai jenis target, bukan `instance`. Ini karena tugas yang menggunakan mode `awsvpc` jaringan dikaitkan dengan elastic network interface, bukan instans Amazon EC2.
- Konfigurasi subnet penyeimbang beban Anda harus menyertakan semua Availability Zone tempat instans kontainer Anda berada.

- Setelah Anda membuat layanan, konfigurasi penyeimbang beban tidak dapat diubah dari. AWS Management Console Anda dapat menggunakan AWS Copilot, AWS CloudFormation, AWS CLI atau SDK untuk memodifikasi konfigurasi penyeimbang beban hanya untuk pengontrol penerapan ECS bergulir, bukan biru/hijau atau eksternal. AWS CodeDeploy Saat Anda menambahkan, memperbarui, atau menghapus konfigurasi penyeimbang beban, Amazon ECS memulai penerapan baru dengan konfigurasi Elastic Load Balancing yang diperbarui. Hal ini menyebabkan tugas mendaftar dan membatalkan pendaftaran dari penyeimbang beban. Kami menyarankan Anda memverifikasi ini di lingkungan pengujian sebelum memperbarui konfigurasi Elastic Load Balancing. Untuk informasi tentang cara mengubah konfigurasi, lihat [UpdateService](#) di Referensi API Amazon Elastic Container Service.
- Jika tugas layanan gagal dalam kriteria pemeriksaan kesehatan penyeimbang beban, tugas dihentikan dan dimulai ulang. Proses ini berlanjut hingga layanan Anda mencapai jumlah tugas berjalan yang diinginkan.
- Saat Anda menggunakan Load Balancer Gateway yang dikonfigurasi dengan alamat IP sebagai target dan Pelestarian IP Klien tidak aktif, permintaan akan terlihat berasal dari alamat IP pribadi Gateway Load Balancers. Ini berarti bahwa layanan di balik Load Balancer Gateway secara efektif terbuka untuk dunia segera setelah Anda mengizinkan permintaan masuk dan pemeriksaan kesehatan di grup keamanan target.
- Untuk tugas Fargate, Anda harus menggunakan versi platform 1.4.0 (Linux) atau 1.0.0 (Windows).
- Jika Anda mengalami masalah dengan layanan yang diaktifkan penyeimbang beban, lihat [Memecahkan masalah penyeimbang beban layanan di Amazon ECS](#).
- Tugas dan penyeimbang beban Anda harus dalam VPC yang sama.
- Pelestarian alamat IP klien Network Load Balancer kompatibel dengan target Fargate.
- Gunakan grup target unik untuk setiap layanan.

Menggunakan grup target yang sama untuk beberapa layanan dapat menyebabkan masalah selama penerapan layanan.

Untuk selengkapnya tentang cara membuat Network Load Balancer, lihat [Membuat Network Load Balancer di Network Load Balancer](#)

Important

Jika definisi tugas layanan Anda menggunakan mode `awsvpc` jaringan (yang diperlukan untuk jenis peluncuran Fargate), Anda harus memilih `ip` sebagai jenis target, bukan.

instance ini karena tugas yang menggunakan mode `awsvpc` jaringan dikaitkan dengan `elastic network interface`, bukan instans Amazon EC2.

Anda tidak dapat mendaftarkan instans berdasarkan ID instans jika mereka memiliki tipe instans berikut: C1, CC1, CC2, CG1, CG2, CR1, G1, G2, HI1, HS1, M1, M2, M3, dan T1.

Anda dapat mendaftarkan instans tipe ini berdasarkan alamat IP.

Menggunakan Load Balancer Gateway untuk Amazon ECS

Penyeimbang Beban Gateway beroperasi pada lapisan ketiga model Open Systems Interconnection (OSI), yaitu lapisan jaringan. Penyeimbang Beban Gateway mendengarkan semua paket IP di semua port dan meneruskan lalu lintas ke grup target yang ditentukan dalam aturan listener. Ia mempertahankan kekakuan alur ke alat target tertentu menggunakan 5-tupel (untuk alur TCP/UDP) atau 3-tupel (untuk alur non-TCP/UDP). Misalnya, jika definisi kontainer tugas Anda menentukan port 80 untuk port kontainer NGINX, dan port 0 untuk port host, maka port host dipilih secara dinamis dari rentang port sementara instance kontainer (seperti 32768 hingga 61000 pada AMI Amazon ECS terbaru yang dioptimalkan). Saat tugas diluncurkan, kontainer NGINX terdaftar dengan Load Balancer Gateway sebagai ID instance dan kombinasi port, dan lalu lintas didistribusikan ke ID instance dan port yang sesuai dengan container tersebut. Pemetaan dinamis ini memungkinkan Anda memiliki banyak tugas dari satu layanan pada instans kontainer yang sama. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Apa itu Load Balancer Gateway di Gateway Load Balancers](#).

Untuk informasi tentang praktik terbaik untuk menyetel parameter guna mempercepat penerapan Anda, lihat:

- [Optimalkan parameter pemeriksaan kesehatan penyeimbang beban untuk Amazon ECS](#)
- [Optimalkan parameter pengurusan koneksi penyeimbang beban untuk Amazon ECS](#)

Pertimbangkan hal berikut saat menggunakan Gateway Load Balancer dengan Amazon ECS:

- Amazon ECS memerlukan peran IAM terkait layanan yang menyediakan izin yang diperlukan untuk mendaftarkan dan membatalkan pendaftaran target dengan penyeimbang beban Anda saat tugas dibuat dan dihentikan. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menggunakan peran terkait layanan untuk Amazon ECS](#).
- Untuk layanan dengan tugas menggunakan mode `awsvpc` jaringan, saat Anda membuat grup target untuk layanan Anda, Anda harus memilih `ip` sebagai jenis target, bukan `instance`. Ini

karena tugas yang menggunakan mode `awsvpc` jaringan dikaitkan dengan elastic network interface, bukan instans Amazon EC2.

- Konfigurasi subnet penyeimbang beban Anda harus menyertakan semua Availability Zone tempat instans kontainer Anda berada.
- Setelah Anda membuat layanan, konfigurasi penyeimbang beban tidak dapat diubah dari. AWS Management Console Anda dapat menggunakan AWS Copilot, AWS CloudFormation, AWS CLI atau SDK untuk memodifikasi konfigurasi penyeimbang beban hanya untuk pengontrol penerapan ECS bergulir, bukan biru/hijau atau eksternal. AWS CodeDeploy Saat Anda menambahkan, memperbarui, atau menghapus konfigurasi penyeimbang beban, Amazon ECS memulai penerapan baru dengan konfigurasi Elastic Load Balancing yang diperbarui. Hal ini menyebabkan tugas mendaftar dan membatalkan pendaftaran dari penyeimbang beban. Kami menyarankan Anda memverifikasi ini di lingkungan pengujian sebelum memperbarui konfigurasi Elastic Load Balancing. Untuk informasi tentang cara mengubah konfigurasi, lihat [UpdateService](#) di Referensi API Amazon Elastic Container Service.
- Jika tugas layanan gagal dalam kriteria pemeriksaan kesehatan penyeimbang beban, tugas dihentikan dan dimulai ulang. Proses ini berlanjut hingga layanan Anda mencapai jumlah tugas berjalan yang diinginkan.
- Saat Anda menggunakan Load Balancer Gateway yang dikonfigurasi dengan alamat IP sebagai target, permintaan akan terlihat berasal dari alamat IP pribadi Gateway Load Balancers. Ini berarti bahwa layanan di balik Load Balancer Gateway secara efektif terbuka untuk dunia segera setelah Anda mengizinkan permintaan masuk dan pemeriksaan kesehatan di grup keamanan target.
- Untuk tugas Fargate, Anda harus menggunakan versi platform `1.4.0` (Linux) atau `1.0.0` (Windows).
- Jika Anda mengalami masalah dengan layanan yang diaktifkan penyeimbang beban, lihat [Memecahkan masalah penyeimbang beban layanan di Amazon ECS](#).
- Tugas dan penyeimbang beban Anda harus dalam VPC yang sama.
- Gunakan grup target unik untuk setiap layanan.

Menggunakan grup target yang sama untuk beberapa layanan dapat menyebabkan masalah selama penerapan layanan.

Untuk selengkapnya tentang cara membuat Load Balancer Gateway, lihat [Membuat Load Balancer Gateway di Gateway Load Balancers](#)

⚠ Important

Jika definisi tugas layanan Anda menggunakan mode `awsvpc` jaringan (yang diperlukan untuk jenis peluncuran Fargate), Anda harus memilih `ip` sebagai jenis target, bukan `instance`. Ini karena tugas yang menggunakan mode `awsvpc` jaringan dikaitkan dengan `elastic network interface`, bukan instans Amazon EC2.

Anda tidak dapat mendaftarkan instans berdasarkan ID instans jika mereka memiliki tipe instans berikut: C1, CC1, CC2, CG1, CG2, CR1, G1, G2, HI1, HS1, M1, M2, M3, dan T1.

Anda dapat mendaftarkan instans tipe ini berdasarkan alamat IP.

Mendaftarkan beberapa grup sasaran dengan layanan Amazon ECS

Layanan Amazon ECS Anda dapat melayani lalu lintas dari beberapa penyeimbang beban dan mengekspos beberapa port seimbang beban saat Anda menentukan beberapa grup target dalam definisi layanan.

Untuk membuat layanan yang menentukan beberapa grup target, Anda harus membuat layanan menggunakan Amazon ECS API, SDK AWS CLI, atau templat AWS CloudFormation. Setelah layanan dibuat, Anda dapat melihat layanan dan grup target yang terdaftar dengan AWS Management Console. Anda harus menggunakan [UpdateService](#) untuk memodifikasi konfigurasi penyeimbang beban dari layanan yang ada.

Beberapa grup target dapat ditentukan dalam penentuan layanan menggunakan format berikut. Untuk sintaksis lengkap penentuan layanan, lihat [Templat definisi layanan](#).

```
"loadBalancers":[
  {
    "targetGroupArn":"arn:aws:elasticloadbalancing:region:123456789012:targetgroup/
target_group_name_1/1234567890123456",
    "containerName":"container_name",
    "containerPort":container_port
  },
  {
    "targetGroupArn":"arn:aws:elasticloadbalancing:region:123456789012:targetgroup/
target_group_name_2/6543210987654321",
    "containerName":"container_name",
    "containerPort":container_port
  }
]
```

```
}  
]
```

Pertimbangan

Hal-hal berikut harus dipertimbangkan saat Anda menentukan beberapa grup target dalam penentuan layanan.

- Untuk layanan yang menggunakan Application Load Balancer atau Penyeimbang Beban Jaringan, Anda tidak dapat melampirkan lebih dari lima grup target ke layanan.
- Penentuan beberapa grup target dalam penentuan layanan hanya didukung dalam kondisi berikut:
 - Layanan harus menggunakan Application Load Balancer atau Network Load Balancer.
 - Layanan harus menggunakan tipe pengendali deployment (ECS) pembaruan bergulir.
- Menentukan beberapa grup target didukung untuk layanan yang berisi tugas menggunakan jenis peluncuran Fargate dan EC2.
- Saat membuat layanan yang menentukan beberapa grup target, peran terkait layanan Amazon ECS harus dibuat. Peran dibuat dengan menghilangkan parameter `role` dalam permintaan API, atau properti `Role` di AWS CloudFormation. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menggunakan peran terkait layanan untuk Amazon ECS](#).

Contoh penentuan layanan

Berikut adalah beberapa contoh kasus penggunaan untuk menentukan beberapa grup target dalam penentuan layanan. Untuk sintaksis penentuan layanan lengkap, lihat [Templat definisi layanan](#).

Memiliki penyeimbang beban terpisah untuk lalu lintas internal dan eksternal

Dalam kasus penggunaan berikut, layanan menggunakan dua penyeimbang beban terpisah, satu untuk lalu lintas internal dan yang kedua untuk lalu lintas yang berhadapan dengan internet, untuk kontainer dan port yang sama.

```
"loadBalancers": [  
  //Internal ELB  
  {  
  
    "targetGroupArn": "arn:aws:elasticloadbalancing:region:123456789012:targetgroup/  
target_group_name_1/1234567890123456",  
    "containerName": "nginx",
```

```

    "containerPort":8080
  },
  //Internet-facing ELB
  {
    "targetGroupArn":"arn:aws:elasticloadbalancing:region:123456789012:targetgroup/
target_group_name_2/6543210987654321",
    "containerName":"nginx",
    "containerPort":8080
  }
]

```

Mengekspos beberapa port dari wadah yang sama

Dalam kasus penggunaan berikut, layanan menggunakan satu penyeimbang beban, akan tetapi mengekspos beberapa port dari kontainer yang sama. Misalnya, kontainer Jenkins mungkin mengekspos port 8080 untuk antarmuka web Jenkins dan port 50000 untuk API.

```

"loadBalancers":[
  {
    "targetGroupArn":"arn:aws:elasticloadbalancing:region:123456789012:targetgroup/
target_group_name_1/1234567890123456",
    "containerName":"jenkins",
    "containerPort":8080
  },
  {
    "targetGroupArn":"arn:aws:elasticloadbalancing:region:123456789012:targetgroup/
target_group_name_2/6543210987654321",
    "containerName":"jenkins",
    "containerPort":50000
  }
]

```

Mengekspos port dari beberapa kontainer

Dalam kasus penggunaan berikut, layanan menggunakan satu penyeimbang beban dan dua grup target untuk mengekspos port dari kontainer terpisah.

```

"loadBalancers":[
  {

```

```
"targetGroupArn":"arn:aws:elasticloadbalancing:region:123456789012:targetgroup/  
target_group_name_1/1234567890123456",  
  "containerName":"webserver",  
  "containerPort":80  
},  
{  
  
  "targetGroupArn":"arn:aws:elasticloadbalancing:region:123456789012:targetgroup/  
target_group_name_2/6543210987654321",  
  "containerName":"database",  
  "containerPort":3306  
}  
]
```

Secara otomatis menskalakan layanan Amazon ECS Anda

Penskalaan otomatis adalah kemampuan untuk menambah atau mengurangi jumlah tugas yang diinginkan di layanan Amazon ECS Anda secara otomatis. Amazon ECS memanfaatkan layanan Application Auto Scaling untuk menyediakan fungsionalitas ini. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Panduan Pengguna Application Auto Scaling](#).

Amazon ECS menerbitkan CloudWatch metrik dengan penggunaan CPU dan memori rata-rata layanan Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Metrik pemanfaatan layanan Amazon ECS](#). Anda dapat menggunakan metrik ini dan CloudWatch metrik lainnya untuk meningkatkan skala layanan Anda (menambahkan lebih banyak tugas) untuk menangani permintaan tinggi pada waktu puncak, dan untuk meningkatkan skala dalam layanan Anda (menjalankan lebih sedikit tugas) untuk mengurangi biaya selama periode pemanfaatan rendah.

Amazon ECS Service Auto Scaling mendukung jenis penskalaan otomatis berikut:

- [Skala layanan Amazon ECS Anda menggunakan nilai metrik target](#) Meningkatkan atau mengurangi jumlah tugas yang dijalankan layanan Anda berdasarkan nilai target untuk metrik tertentu. Hal ini mirip dengan cara termostat mempertahankan suhu di rumah Anda. Anda mengatur suhu dan termostat melakukan sisanya.
- [Skala layanan Amazon ECS Anda menggunakan kenaikan yang telah ditentukan berdasarkan alarm CloudWatch](#) Meningkatkan atau mengurangi jumlah tugas yang dijalankan layanan Anda berdasarkan serangkaian penyesuaian penskalaan, yang dikenal sebagai penyesuaian langkah, yang bervariasi berdasarkan ukuran pelanggaran alarm.

- [Skala layanan Amazon ECS Anda menggunakan jadwal](#) Meningkatkan atau mengurangi jumlah tugas yang dijalankan layanan Anda berdasarkan tanggal dan waktu.

Pertimbangan

Saat menggunakan kebijakan penskalaan, pertimbangkan hal berikut:

- Amazon ECS mengirimkan metrik dalam interval 1 menit ke CloudWatch Metrik tidak tersedia sampai kluster dan layanan mengirimkan metrik CloudWatch, dan Anda tidak dapat membuat CloudWatch alarm untuk metrik yang tidak ada.
- Kebijakan penskalaan mendukung periode pendinginan. Ini adalah jumlah detik untuk menunggu hingga aktivitas penskalaan sebelumnya berlaku.
 - Dengan kebijakan penskalaan, tujuannya adalah untuk terus menerus (tetapi tidak berlebihan) menskalakan naik. Setelah Service Auto Scaling berhasil diskalakan menggunakan kebijakan penskalaan, maka mulai menghitung waktu cooldown. Kebijakan penskalaan tidak akan meningkatkan kapasitas yang diinginkan lagi kecuali jika skala yang lebih besar dimulai atau periode cooldown berakhir. Selama periode pendinginan penskalaan keluar berlaku, kapasitas yang ditambahkan dengan cara memulai aktivitas penskalaan keluar dihitung sebagai bagian dari kapasitas yang diinginkan untuk aktivitas penskalaan keluar berikutnya.
 - Untuk kejadian penskalaan kedalam, tujuannya adalah untuk melakukan penskalaan kedalam secara konservatif guna melindungi ketersediaan aplikasi Anda, sehingga aktivitas penskalaan kedalam diblokir hingga periode pendinginan berakhir. Namun, jika alarm lain memulai aktivitas scale-out selama periode cooldown scale-in, Service Auto Scaling segera menskalakan target. Dalam hal ini, periode pendinginan penskalaan kedalam berhenti dan tidak selesai.
- Penjadwal layanan menghormati jumlah yang diinginkan setiap saat, tetapi selama Anda memiliki kebijakan penskalaan aktif dan alarm pada layanan, Service Auto Scaling dapat mengubah hitungan yang diinginkan yang ditetapkan secara manual oleh Anda.
- Jika jumlah yang diinginkan layanan ditetapkan di bawah nilai kapasitas minimumnya, dan alarm memulai aktivitas scale-out, Service Auto Scaling menskalakan jumlah yang diinginkan hingga nilai kapasitas minimum dan kemudian melanjutkan skala sesuai kebutuhan, berdasarkan kebijakan penskalaan yang terkait dengan alarm. Namun, kegiatan penskalaan kedalam tidak menyesuaikan jumlah yang diinginkan, karena sudah di bawah nilai kapasitas minimal.
- Jika jumlah yang diinginkan layanan ditetapkan di atas nilai kapasitas maksimumnya, dan alarm memulai skala dalam aktivitas, Auto Scaling Service menskalakan hitungan yang diinginkan ke nilai kapasitas maksimum dan kemudian melanjutkan penskalaan sesuai kebutuhan, berdasarkan

kebijakan penskalaan yang terkait dengan alarm. Namun, aktivitas penskalaan keluar tidak menyesuaikan jumlah yang diinginkan, karena sudah di atas nilai kapasitas maksimal.

- Selama aktivitas penskalaan, jumlah tugas yang sebenarnya berjalan dalam layanan adalah nilai yang digunakan Service Auto Scaling sebagai titik awalnya, sebagai lawan dari hitungan yang diinginkan. Inilah yang seharusnya menjadi kapasitas pemrosesan. Ini mencegah penskalaan berlebihan (runaway) yang mungkin tidak terpenuhi, misalnya, jika tidak ada sumber daya instance kontainer yang cukup untuk menempatkan tugas tambahan. Jika nantinya kapasitas instans kontainer tersedia, maka aktivitas penskalaan yang tertunda kemungkinan akan berhasil, dan kemudian aktivitas penskalaan lebih lanjut dapat diteruskan setelah periode pendinginan.
- Jika Anda ingin jumlah tugas Anda menjadi nol ketika tidak ada pekerjaan yang harus dilakukan, tetapkan kapasitas minimum 0. Dengan kebijakan penskalaan pelacakan target, ketika kapasitas aktual adalah 0 dan metrik menunjukkan bahwa ada permintaan beban kerja, Service Auto Scaling menunggu satu titik data dikirim sebelum penskalaan keluar. Dalam hal ini, penskalaan otomatis layanan akan menskalakan keluar berdasarkan jumlah minimal yang memungkinkan sebagai titik awal, dan kemudian melanjutkan penskalaan berdasarkan jumlah tugas berjalan yang aktual.
- Application Auto Scaling menonaktifkan proses scale-in saat penerapan Amazon ECS sedang berlangsung. Namun, proses penskalaan keluar terus terjadi, kecuali ditangguhkan, selama deployment. Untuk informasi selengkapnya, lihat [penskalaan otomatis dan deployment layanan](#).
- Anda memiliki beberapa opsi Application Auto Scaling untuk tugas Amazon ECS. Pelacakan target adalah mode termudah untuk digunakan. Dengan itu, yang perlu Anda lakukan adalah menetapkan nilai target untuk metrik, seperti pemanfaatan rata-rata CPU. Kemudian, auto scaler secara otomatis mengelola jumlah tugas yang diperlukan untuk mencapai nilai itu. Dengan penskalaan langkah, Anda dapat bereaksi lebih cepat terhadap perubahan permintaan, karena Anda menentukan ambang batas tertentu untuk metrik penskalaan Anda, dan berapa banyak tugas yang harus ditambahkan atau dihapus saat ambang batas dilintasi. Dan, yang lebih penting, Anda dapat bereaksi sangat cepat terhadap perubahan permintaan dengan meminimalkan jumlah waktu alarm ambang batas dilanggar.

Optimalkan penskalaan otomatis layanan Amazon ECS

Layanan Amazon ECS adalah kumpulan tugas yang dikelola. Setiap layanan memiliki definisi tugas terkait, jumlah tugas yang diinginkan, dan strategi penempatan opsional. Penskalaan otomatis layanan Amazon ECS diimplementasikan melalui layanan Application Auto Scaling. Application Auto Scaling menggunakan CloudWatch metrik sebagai sumber penskalaan metrik. Ini juga menggunakan CloudWatch alarm untuk menetapkan ambang batas kapan harus menskalakan layanan Anda masuk atau keluar. Anda memberikan ambang batas untuk penskalaan, baik dengan menetapkan

target metrik, disebut sebagai penskalaan pelacakan target, atau dengan menentukan ambang batas, yang disebut sebagai penskalaan langkah. Setelah Application Auto Scaling dikonfigurasi, ia terus menghitung jumlah tugas yang diinginkan yang sesuai untuk layanan. Ini juga memberi tahu Amazon ECS ketika jumlah tugas yang diinginkan harus berubah, baik dengan menskalakannya atau menskalakannya.

Untuk menggunakan penskalaan otomatis servis secara efektif, Anda harus memilih metrik penskalaan yang sesuai.

Aplikasi harus ditingkatkan jika permintaan diperkirakan lebih besar dari kapasitas saat ini. Sebaliknya, aplikasi dapat ditingkatkan untuk menghemat biaya ketika sumber daya melebihi permintaan.

Identifikasi metrik

Untuk menskalakan secara efektif, penting untuk mengidentifikasi metrik yang menunjukkan pemanfaatan atau saturasi. Metrik ini harus menunjukkan properti berikut agar berguna untuk penskalaan.

- Metrik harus berkorelasi dengan permintaan. Ketika sumber daya tetap stabil, tetapi permintaan berubah, nilai metrik juga harus berubah. Metrik harus meningkat atau menurun ketika permintaan meningkat atau menurun.
- Nilai metrik harus diskalakan sebanding dengan kapasitas. Ketika permintaan tetap konstan, menambahkan lebih banyak sumber daya harus menghasilkan perubahan proporsional dalam nilai metrik. Jadi, menggandakan jumlah tugas akan menyebabkan metrik berkurang 50%.

Cara terbaik untuk mengidentifikasi metrik pemanfaatan adalah melalui pengujian beban di lingkungan pra-produksi seperti lingkungan pementasan. Solusi pengujian beban komersial dan sumber terbuka tersedia secara luas. Solusi ini biasanya dapat menghasilkan beban sintesis atau mensimulasikan lalu lintas pengguna nyata.

Untuk memulai proses pengujian beban, buat dasbor untuk metrik pemanfaatan aplikasi Anda. Metrik ini termasuk pemanfaatan CPU, pemanfaatan memori, operasi I/O, kedalaman antrian I/O, dan throughput jaringan. Anda dapat mengumpulkan metrik ini dengan layanan seperti Wawasan Kontainer. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Pantau kontainer Amazon ECS menggunakan Wawasan Kontainer](#). Selama proses ini, pastikan Anda mengumpulkan dan memplot metrik untuk waktu respons aplikasi atau tingkat penyelesaian pekerjaan Anda.

Mulailah dengan permintaan kecil atau tingkat penyisipan pekerjaan. Pertahankan kecepatan ini stabil selama beberapa menit untuk memungkinkan aplikasi Anda memanaskan. Kemudian, perlahan-lahan tingkatkan laju dan tahan selama beberapa menit. Ulangi siklus ini, tingkatkan laju setiap kali hingga waktu respons atau penyelesaian aplikasi Anda terlalu lambat untuk memenuhi tujuan tingkat layanan (SLO) Anda.

Saat pengujian beban, periksa masing-masing metrik pemanfaatan. Metrik yang meningkat seiring dengan beban adalah kandidat teratas untuk dijadikan metrik pemanfaatan terbaik Anda.

Selanjutnya, identifikasi sumber daya yang mencapai saturasi. Pada saat yang sama, periksa juga metrik pemanfaatan untuk melihat mana yang rata pada tingkat tinggi terlebih dahulu, atau mencapai puncak dan kemudian crash aplikasi Anda terlebih dahulu. Misalnya, jika pemanfaatan CPU meningkat dari 0% menjadi 70-80% saat Anda menambahkan beban, maka tetap pada tingkat itu setelah lebih banyak beban ditambahkan, maka aman untuk mengatakan bahwa CPU jenuh. Tergantung pada arsitektur CPU, mungkin tidak akan pernah mencapai 100%. Misalnya, asumsikan bahwa pemanfaatan memori meningkat saat Anda menambahkan beban, dan kemudian aplikasi Anda tiba-tiba macet saat mencapai tugas atau batas memori instans Amazon EC2. Dalam situasi ini, kemungkinan memori telah dikonsumsi sepenuhnya. Beberapa sumber daya dapat dikonsumsi oleh aplikasi Anda. Oleh karena itu, pilih metrik yang mewakili sumber daya yang habis terlebih dahulu.

Terakhir, coba uji muat lagi setelah menggandakan jumlah tugas atau instans Amazon EC2. Asumsikan bahwa metrik kunci meningkat, atau menurun, pada setengah tingkat seperti sebelumnya. Jika ini masalahnya, maka metrik sebanding dengan kapasitas. Ini adalah metrik pemanfaatan yang baik untuk penskalaan otomatis.

Sekarang pertimbangkan skenario hipotetis ini. Misalkan Anda memuat pengujian aplikasi dan menemukan bahwa pemanfaatan CPU akhirnya mencapai 80% pada 100 permintaan per detik. Ketika lebih banyak beban ditambahkan, itu tidak membuat pemanfaatan CPU meningkat lagi. Namun, itu membuat aplikasi Anda merespons lebih lambat. Kemudian, Anda menjalankan uji beban lagi, menggandakan jumlah tugas tetapi menahan laju pada nilai puncak sebelumnya. Jika Anda menemukan penggunaan CPU rata-rata turun menjadi sekitar 40%, maka pemanfaatan CPU rata-rata adalah kandidat yang baik untuk metrik penskalaan. Di sisi lain, jika pemanfaatan CPU tetap pada 80% setelah meningkatkan jumlah tugas, maka pemanfaatan CPU rata-rata bukanlah metrik penskalaan yang baik. Dalam hal ini, diperlukan lebih banyak penelitian untuk menemukan metrik yang sesuai.

Model aplikasi umum dan properti penskalaan

Perangkat lunak dari semua jenis dijalankan AWS. Banyak beban kerja yang homegrown, sedangkan yang lain didasarkan pada perangkat lunak open-source populer. Terlepas dari mana asalnya, kami telah mengamati beberapa pola desain umum untuk layanan. Cara menskalakan secara efektif sebagian besar tergantung pada pola.

Server CPU-bound yang efisien

Server CPU-bound yang efisien menggunakan hampir tidak ada sumber daya selain CPU dan throughput jaringan. Setiap permintaan dapat ditangani oleh aplikasi saja. Permintaan tidak bergantung pada layanan lain seperti database. Aplikasi ini dapat menangani ratusan ribu permintaan bersamaan, dan secara efisien dapat memanfaatkan beberapa CPU untuk melakukannya. Setiap permintaan dilayani oleh thread khusus dengan overhead memori rendah, atau ada loop peristiwa asinkron yang berjalan pada setiap CPU yang diminta layanan. Setiap replika aplikasi sama-sama mampu menangani permintaan. Satu-satunya sumber daya yang mungkin habis sebelum CPU adalah bandwidth jaringan. Dalam layanan batas CPU, pemanfaatan memori, bahkan pada throughput puncak, adalah sebagian kecil dari sumber daya yang tersedia.

Jenis aplikasi ini cocok untuk penskalaan otomatis berbasis CPU. Aplikasi ini menikmati fleksibilitas maksimum dalam hal penskalaan. Ini dapat diskalakan secara vertikal dengan menyediakan instans Amazon EC2 yang lebih besar atau vCPU Fargate untuk itu. Dan, itu juga dapat diskalakan secara horizontal dengan menambahkan lebih banyak replika. Menambahkan lebih banyak replika, atau menggandakan ukuran instans, memotong rata-rata pemanfaatan CPU relatif terhadap kapasitas hingga setengahnya.

Jika Anda menggunakan kapasitas Amazon EC2 untuk aplikasi ini, pertimbangkan untuk menempatkannya pada instans yang dioptimalkan komputasi seperti atau keluarga. c5 c6g

Server terikat memori yang efisien

Server yang terikat memori yang efisien mengalokasikan sejumlah besar memori per permintaan. Pada konkurensi maksimum, tetapi belum tentu throughput, memori habis sebelum sumber daya CPU habis. Memori yang terkait dengan permintaan dibebaskan saat permintaan berakhir. Permintaan tambahan dapat diterima selama ada memori yang tersedia.

Jenis aplikasi ini cocok untuk penskalaan otomatis berbasis memori. Aplikasi ini menikmati fleksibilitas maksimum dalam hal penskalaan. Ini dapat diskalakan baik secara vertikal dengan menyediakan sumber daya memori Amazon EC2 atau Fargate yang lebih besar untuknya. Dan, itu juga dapat diskalakan secara horizontal dengan menambahkan lebih banyak replika. Menambahkan

lebih banyak replika, atau menggandakan ukuran instans, dapat memotong pemanfaatan memori rata-rata relatif terhadap kapasitas hingga setengahnya.

Jika Anda menggunakan kapasitas Amazon EC2 untuk aplikasi ini, pertimbangkan untuk menemukannya pada instans yang dioptimalkan memori seperti `t5` atau keluarga `r5` `r6g`.

Beberapa aplikasi yang terikat memori tidak membebaskan memori yang terkait dengan permintaan ketika itu berakhir, sehingga pengurangan konkurensi tidak menghasilkan pengurangan memori yang digunakan. Untuk ini, kami tidak menyarankan Anda menggunakan penskalaan berbasis memori.

Server berbasis pekerja

Server berbasis pekerja memproses satu permintaan untuk setiap thread pekerja individu satu demi satu. Benang pekerja dapat berupa benang ringan, seperti utas POSIX. Mereka juga bisa menjadi benang yang lebih berat, seperti proses UNIX. Apa pun utas mereka, selalu ada konkurensi maksimum yang dapat didukung aplikasi. Biasanya batas konkurensi diatur secara proporsional dengan sumber daya memori yang tersedia. Jika batas konkurensi tercapai, permintaan tambahan ditempatkan ke antrian backlog. Jika antrian backlog meluap, permintaan masuk tambahan segera ditolak. Aplikasi umum yang sesuai dengan pola ini termasuk server web Apache dan Unicorn.

Request concurrency biasanya merupakan metrik terbaik untuk menskalakan aplikasi ini. Karena ada batas konkurensi untuk setiap replika, penting untuk menskalakan sebelum batas rata-rata tercapai.

Cara terbaik untuk mendapatkan metrik konkurensi permintaan adalah meminta aplikasi Anda melaporkannya. CloudWatch Setiap replika aplikasi Anda dapat mempublikasikan jumlah permintaan bersamaan sebagai metrik kustom pada frekuensi tinggi. Sebaiknya frekuensinya diatur setidaknya sekali setiap menit. Setelah beberapa laporan dikumpulkan, Anda dapat menggunakan konkurensi rata-rata sebagai metrik penskalaan. Metrik ini dihitung dengan mengambil konkurensi total dan membaginya dengan jumlah replika. Misalnya, jika total konkurensi adalah 1000 dan jumlah replika adalah 10, maka konkurensi rata-rata adalah 100.

Jika aplikasi Anda berada di belakang Application Load Balancer, Anda juga dapat menggunakan `ActiveConnectionCount` metrik untuk menyeimbangkan beban sebagai faktor dalam metrik penskalaan. `ActiveConnectionCount` metrik harus dibagi dengan jumlah replika untuk mendapatkan nilai rata-rata. Nilai rata-rata harus digunakan untuk penskalaan, sebagai lawan dari nilai hitungan mentah.

Agar desain ini bekerja paling baik, standar deviasi latensi respons harus kecil pada tingkat permintaan rendah. Kami merekomendasikan bahwa, selama periode permintaan rendah, sebagian besar permintaan dijawab dalam waktu singkat, dan tidak ada banyak permintaan yang

mempunyai waktu lebih lama daripada waktu rata-rata untuk merespons. Waktu respons rata-rata harus mendekati waktu respons persentil ke-95. Jika tidak, luapan antrian mungkin terjadi sebagai hasilnya. Ini mengarah pada kesalahan. Kami menyarankan Anda memberikan replika tambahan jika diperlukan untuk mengurangi risiko meluap.

Server yang menunggu

Server menunggu melakukan beberapa pemrosesan untuk setiap permintaan, tetapi sangat tergantung pada satu atau lebih layanan hilir untuk berfungsi. Aplikasi kontainer sering menggunakan layanan hilir seperti database dan layanan API lainnya. Butuh beberapa waktu bagi layanan ini untuk merespons, terutama dalam skenario berkapasitas tinggi atau konkurensi tinggi. Ini karena aplikasi ini cenderung menggunakan beberapa sumber daya CPU dan memanfaatkan konkurensi maksimumnya dalam hal memori yang tersedia.

Layanan tunggu cocok baik dalam pola server terikat memori atau pola server berbasis pekerja, tergantung pada bagaimana aplikasi dirancang. Jika konkurensi aplikasi hanya dibatasi oleh memori, maka pemanfaatan memori rata-rata harus digunakan sebagai metrik penskalaan. Jika konkurensi aplikasi didasarkan pada batas pekerja, maka konkurensi rata-rata harus digunakan sebagai metrik penskalaan.

Server berbasis Java

Jika server berbasis Java Anda terikat CPU dan skala secara proporsional dengan sumber daya CPU, maka mungkin cocok untuk pola server terikat CPU yang efisien. Jika demikian, pemanfaatan CPU rata-rata mungkin sesuai sebagai metrik penskalaan. Namun, banyak aplikasi Java tidak terikat CPU, membuatnya sulit untuk diskalakan.

Untuk kinerja terbaik, kami menyarankan Anda mengalokasikan memori sebanyak mungkin ke tumpukan Java Virtual Machine (JVM). Versi terbaru dari JVM, termasuk pembaruan Java 8 191 atau yang lebih baru, secara otomatis mengatur ukuran tumpukan sebesar mungkin agar muat di dalam wadah. Ini berarti bahwa, di Java, pemanfaatan memori jarang sebanding dengan pemanfaatan aplikasi. Ketika tingkat permintaan dan konkurensi meningkat, pemanfaatan memori tetap konstan. Karena itu, kami tidak menyarankan penskalaan server berbasis Java berdasarkan pemanfaatan memori. Sebagai gantinya, kami biasanya merekomendasikan penskalaan pada pemanfaatan CPU.

Dalam beberapa kasus, server berbasis Java mengalami banyak kelelahan sebelum menghabiskan CPU. Jika aplikasi Anda rentan terhadap kelelahan heap pada konkurensi tinggi, maka koneksi rata-rata adalah metrik penskalaan terbaik. Jika aplikasi Anda rentan terhadap heap exhaustion pada throughput tinggi, maka tingkat permintaan rata-rata adalah metrik penskalaan terbaik.

Server yang menggunakan runtime yang dikumpulkan sampah lainnya

Banyak aplikasi server didasarkan pada runtime yang melakukan pengumpulan sampah seperti .NET dan Ruby. Aplikasi server ini mungkin cocok dengan salah satu pola yang dijelaskan sebelumnya. Namun, seperti halnya Java, kami tidak merekomendasikan penskalaan aplikasi ini berdasarkan memori, karena pemanfaatan memori rata-rata yang diamati seringkali tidak berkorelasi dengan throughput atau konkurensi.

Untuk aplikasi ini, kami menyarankan Anda menskalakan pemanfaatan CPU jika aplikasi terikat CPU. Jika tidak, kami menyarankan Anda menskalakan throughput rata-rata atau konkurensi rata-rata, berdasarkan hasil pengujian beban Anda.

Prosesor Job

Banyak beban kerja melibatkan pemrosesan pekerjaan asinkron. Mereka termasuk aplikasi yang tidak menerima permintaan secara real time, tetapi berlangganan antrian kerja untuk menerima pekerjaan. Untuk jenis aplikasi ini, metrik penskalaan yang tepat hampir selalu kedalaman antrian. Pertumbuhan antrian merupakan indikasi bahwa pekerjaan yang tertunda melebihi kapasitas pemrosesan, sedangkan antrian kosong menunjukkan bahwa ada lebih banyak kapasitas daripada pekerjaan yang harus dilakukan.

AWS layanan pesan, seperti Amazon SQS dan Amazon Kinesis Data Streams, CloudWatch menyediakan metrik yang dapat digunakan untuk penskalaan. Untuk Amazon SQS, `ApproximateNumberOfMessagesVisible` adalah metrik terbaik. Untuk Kinesis Data Streams, pertimbangkan untuk `MillisBehindLatest` menggunakan metrik, yang diterbitkan oleh Kinesis Client Library (KCL). Metrik ini harus dirata-ratakan di semua konsumen sebelum menggunakannya untuk penskalaan.

penskalaan otomatis dan deployment layanan

Application Auto Scaling menonaktifkan proses scale-in saat penerapan Amazon ECS sedang berlangsung. Namun, proses penskalaan keluar terus terjadi, kecuali ditangguhkan, selama deployment. Jika Anda ingin menangguhkan proses penskalaan keluar saat deployment dalam progres, lakukan langkah-langkah berikut.

1. Panggil [perintah deskripsi-scalable-target](#), dengan menentukan ID sumber daya layanan yang terkait dengan target yang dapat diskalakan di Application Auto Scaling (Contoh:). `service/default/sample-webapp` Catat outputnya. Anda akan membutuhkannya saat memanggil perintah berikutnya.

2. Panggil perintah [register-scalable-target](#), menentukan ID sumber daya, namespace, dan dimensi yang dapat diskalakan. Tentukan `true`, baik untuk `DynamicScalingInSuspended` maupun `DynamicScalingOutSuspended`.
3. Setelah deployment selesai, Anda dapat memanggil perintah [register-scalable-target](#) untuk melanjutkan penskalaan.

Untuk informasi lebih lanjut, lihat [Menangguhkan dan melanjutkan penskalaan untuk Application Auto Scaling](#).

Skala layanan Amazon ECS Anda menggunakan nilai metrik target

Dengan kebijakan penskalaan pelacakan target, Anda memilih metrik dan menetapkan nilai target. Auto Scaling Amazon ECS Service membuat dan mengelola CloudWatch alarm yang mengontrol kebijakan penskalaan dan menghitung penyesuaian penskalaan berdasarkan metrik dan nilai target. Kebijakan penskalaan menambahkan atau menghapus tugas layanan sebagaimana diperlukan untuk menjaga metrik pada, atau mendekati nilai target yang ditentukan. Selain menjaga agar metrik tetap mendekati nilai target, kebijakan penskalaan pelacakan target juga menyesuaikan dengan fluktuasi metrik akibat pola beban yang berfluktuasi, serta meminimalkan fluktuasi yang cepat dalam jumlah tugas yang berjalan di layanan Anda.

Pertimbangan

Pertimbangkan hal berikut saat menggunakan kebijakan pelacakan target:

- Kebijakan penskalaan pelacakan target mengasumsikan bahwa penskalaan ke luar harus dilakukan saat metrik yang ditentukan berada di atas nilai target. Anda tidak dapat menggunakan kebijakan penskalaan pelacakan target untuk menskalakan keluar jika metrik yang ditentukan berada di bawah nilai target.
- Kebijakan penskalaan pelacakan target tidak melakukan penskalaan saat metrik yang ditentukan tidak memiliki data yang mencukupi. Kebijakan penskalaan pelacakan target tidak melakukan penskalaan ke dalam karena data yang tidak mencukupi tidak ditafsirkan sebagai pemanfaatan yang rendah.
- Anda mungkin melihat kesenjangan antara nilai target dan titik data metrik yang aktual. Ini karena Service Auto Scaling selalu bertindak konservatif dengan membulatkan ke atas atau ke bawah ketika menentukan berapa banyak kapasitas untuk menambah atau menghapus. Hal ini mencegahnya menambahkan kapasitas yang tidak mencukupi atau membuang terlalu banyak kapasitas.

- Untuk memastikan ketersediaan aplikasi, layanan menskalakan keluar secara proporsional ke dalam metrik secepat mungkin, namun penskalaan kedalam meningkat secara bertahap.
- Application Auto Scaling menonaktifkan proses scale-in saat penerapan Amazon ECS sedang berlangsung. Namun, proses penskalaan keluar terus terjadi, kecuali ditanggihkan, selama deployment. Untuk informasi selengkapnya, lihat [penskalaan otomatis dan deployment layanan](#).
- Anda dapat memiliki beberapa kebijakan penskalaan pelacakan target untuk layanan Amazon ECS, asalkan masing-masing menggunakan metrik yang berbeda. Tujuan Service Auto Scaling adalah untuk selalu memprioritaskan ketersediaan, sehingga perilakunya berbeda tergantung pada apakah kebijakan pelacakan target siap untuk skala atau skala. Ini akan meningkatkan skala layanan jika ada kebijakan pelacakan target yang siap untuk diskalakan, tetapi akan menskalakan hanya jika semua kebijakan pelacakan target (dengan bagian penskalaan dihidupkan) siap untuk diskalakan.
- Jangan mengedit atau menghapus CloudWatch alarm yang dikelola Service Auto Scaling untuk kebijakan penskalaan pelacakan target. Service Auto Scaling akan menghapus alarm secara otomatis saat Anda menghapus kebijakan penskalaan.
- ALBRequestCountPerTargetMetrik untuk kebijakan penskalaan pelacakan target tidak didukung untuk jenis penerapan biru/hijau.

Untuk informasi lebih lanjut tentang kebijakan penskalaan pelacakan target, lihat [Kebijakan penskalaan pelacakan target](#) dalam Panduan Pengguna Application Auto Scaling.

Untuk mengonfigurasi kebijakan penskalaan target untuk layanan Amazon ECS Anda menggunakan konsol Amazon ECS

1. Selain izin IAM standar untuk membuat dan memperbarui layanan, Anda memerlukan izin tambahan. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Izin IAM diperlukan untuk penskalaan otomatis layanan Amazon ECS](#).
2. Anda dapat mengonfigurasi kebijakan penskalaan saat membuat atau memperbarui layanan. Untuk informasi selengkapnya, lihat salah satu dari berikut ini:
 - [Buat layanan menggunakan parameter yang ditentukan](#)— Buat layanan baru
 - [Memperbarui layanan Amazon ECS menggunakan konsol](#)— Perbarui layanan yang ada

Untuk mengonfigurasi kebijakan penskalaan target untuk layanan Amazon ECS Anda menggunakan AWS CLI

1. Selain izin IAM standar untuk membuat dan memperbarui layanan, Anda memerlukan izin tambahan. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Izin IAM diperlukan untuk penskalaan otomatis layanan Amazon ECS](#).
2. Daftarkan layanan Amazon ECS Anda sebagai target yang dapat diskalakan menggunakan perintah [register-scalable-target](#).
3. Buat kebijakan penskalaan menggunakan perintah [put-scaling-policy](#).

Skala layanan Amazon ECS Anda menggunakan kenaikan yang telah ditentukan berdasarkan alarm CloudWatch

Dengan kebijakan penskalaan langkah, Anda menentukan CloudWatch alarm yang memulai proses penskalaan. Misalnya, jika Anda ingin meningkatkan skala ketika pemanfaatan CPU mencapai tingkat tertentu, buat alarm menggunakan `CPUUtilization` metrik yang disediakan. Saat membuat kebijakan penskalaan bertahap, Anda harus menentukan salah satu dari tipe penyesuaian penskalaan berikut:

- Tambah - Tingkatkan jumlah tugas dengan jumlah unit kapasitas tertentu atau persentase tertentu dari kapasitas saat ini.
- Hapus - Kurangi jumlah tugas dengan jumlah unit kapasitas tertentu atau persentase tertentu dari kapasitas saat ini.
- Atur ke - Atur jumlah tugas ke jumlah unit kapasitas yang ditentukan.

Sebagai contoh, misalkan kapasitas target dan kapasitas yang terpenuhi adalah 10 serta kebijakan penskalaan menambahkan 1. Ketika alarm dilanggar, proses penskalaan otomatis menambahkan 1 hingga 10 untuk mendapatkan 11, sehingga Amazon ECS meluncurkan 1 tugas untuk layanan tersebut.

Kami sangat menyarankan agar Anda menggunakan kebijakan penskalaan pelacakan target untuk menskalakan metrik seperti pemanfaatan CPU rata-rata atau jumlah permintaan rata-rata per target. Metrik yang menurun ketika kapasitas meningkat dan meningkat ketika kapasitas menurun dapat digunakan untuk skala proporsional atau dalam jumlah tugas menggunakan pelacakan target. Ini membantu memastikan bahwa Service Auto Scaling mengikuti kurva permintaan untuk aplikasi Anda dengan cermat.

Untuk gambaran umum tentang kebijakan penskalaan langkah dan cara kerjanya, lihat Kebijakan [penskalaan langkah di Panduan Pengguna Application Auto Scaling](#). Setelah Anda membaca pendahuluan ini, lihat bagian berikut untuk mempelajari cara mengonfigurasi penskalaan langkah untuk Amazon ECS menggunakan konsol dan AWS Command Line Interface

Untuk mengonfigurasi kebijakan penskalaan langkah untuk layanan Amazon ECS Anda menggunakan konsol Amazon ECS

1. Selain izin IAM standar untuk membuat dan memperbarui layanan, Anda memerlukan izin tambahan. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Izin IAM diperlukan untuk penskalaan otomatis layanan Amazon ECS](#).
2. Anda dapat mengonfigurasi kebijakan penskalaan saat membuat atau memperbarui layanan. Untuk informasi selengkapnya, lihat salah satu dari berikut ini:
 - [Buat layanan menggunakan parameter yang ditentukan](#)— Buat layanan baru
 - [Memperbarui layanan Amazon ECS menggunakan konsol](#)— Perbarui layanan yang ada

Untuk mengonfigurasi kebijakan penskalaan langkah untuk layanan Amazon ECS Anda menggunakan AWS CLI

1. Selain izin IAM standar untuk membuat dan memperbarui layanan, Anda memerlukan izin tambahan. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Izin IAM diperlukan untuk penskalaan otomatis layanan Amazon ECS](#).
2. Daftarkan layanan Amazon ECS Anda sebagai target yang dapat diskalakan menggunakan perintah [register-scalable-target](#).
3. Buat kebijakan penskalaan menggunakan perintah [put-scaling-policy](#).
4. Buat alarm yang memulai kebijakan penskalaan menggunakan perintah [put-metric-alarm](#).

Skala layanan Amazon ECS Anda menggunakan jadwal

Dengan penskalaan terjadwal, Anda dapat mengatur penskalaan otomatis untuk aplikasi berdasarkan perubahan beban yang dapat diprediksi dengan membuat tindakan terjadwal yang menambah atau mengurangi kapasitas pada waktu tertentu. Ini memungkinkan Anda menskalakan aplikasi secara proaktif agar sesuai dengan perubahan beban yang dapat diprediksi.

Tindakan penskalaan terjadwal ini memungkinkan Anda mengoptimalkan biaya dan kinerja. Aplikasi Anda memiliki kapasitas yang cukup untuk menangani puncak lalu lintas pertengahan minggu, tetapi tidak menyediakan kapasitas yang tidak dibutuhkan secara berlebihan di lain waktu.

Anda dapat menggunakan kebijakan penskalaan dan penskalaan terjadwal bersama-sama untuk mendapatkan manfaat dari pendekatan proaktif dan reaktif untuk penskalaan. Setelah tindakan penskalaan terjadwal berjalan, kebijakan penskalaan dapat terus membuat keputusan tentang apakah akan meningkatkan kapasitas skala lebih lanjut. Ini membantu memastikan bahwa Anda memiliki kapasitas yang cukup untuk menangani beban untuk aplikasi Anda. Meskipun aplikasi Anda menskalakan sesuai dengan permintaan, kapasitas saat ini harus berada di antara kapasitas minimum dan maksimum yang ditetapkan oleh tindakan terjadwal Anda.

Anda dapat mengonfigurasi penskalaan jadwal menggunakan AWS CLI Untuk informasi selengkapnya tentang penskalaan terjadwal, lihat [Penskalaan Terjadwal di Panduan Pengguna Application Auto Scaling](#).

Interkoneksi layanan Amazon ECS

Aplikasi yang berjalan dalam tugas Amazon ECS seringkali perlu menerima koneksi dari internet atau untuk terhubung ke aplikasi lain yang berjalan di layanan Amazon ECS. Jika Anda membutuhkan koneksi eksternal dari internet, sebaiknya gunakan Elastic Load Balancing. Untuk informasi selengkapnya tentang penyeimbangan beban terintegrasi, lihat [the section called “Gunakan load balancing untuk mendistribusikan lalu lintas layanan”](#).

Jika Anda memerlukan aplikasi untuk terhubung ke aplikasi lain yang berjalan di layanan Amazon ECS, Amazon ECS menyediakan cara-cara berikut untuk melakukan ini tanpa penyeimbang beban:

- Amazon ECS Service Connect

Kami merekomendasikan Service Connect, yang menyediakan konfigurasi Amazon ECS untuk penemuan layanan, konektivitas, dan pemantauan lalu lintas. Dengan Service Connect, aplikasi Anda dapat menggunakan nama pendek dan port standar untuk terhubung ke layanan Amazon ECS di cluster yang sama, cluster lain, termasuk di seluruh VPC yang sama. Wilayah AWS

Saat Anda menggunakan Service Connect, Amazon ECS mengelola semua bagian penemuan layanan: membuat nama yang dapat ditemukan, mengelola entri secara dinamis untuk setiap tugas saat tugas dimulai dan dihentikan, menjalankan agen di setiap tugas yang dikonfigurasi untuk menemukan nama. Aplikasi Anda dapat mencari nama dengan menggunakan fungsionalitas

standar untuk nama DNS dan membuat koneksi. Jika aplikasi Anda sudah melakukan ini, Anda tidak perlu memodifikasi aplikasi Anda untuk menggunakan Service Connect.

Anda menyediakan konfigurasi lengkap di dalam setiap layanan dan definisi tugas. Amazon ECS mengelola perubahan pada konfigurasi ini di setiap penyebaran layanan, untuk memastikan bahwa semua tugas dalam penerapan berperilaku dengan cara yang sama. Misalnya, masalah umum dengan DNS sebagai penemuan layanan adalah mengendalikan migrasi. Jika Anda mengubah nama DNS untuk menunjuk ke alamat IP pengganti baru, mungkin diperlukan waktu TTL maksimum sebelum semua klien mulai menggunakan layanan baru. Dengan Service Connect, penyebaran klien memperbarui konfigurasi dengan mengganti tugas klien. Anda dapat mengonfigurasi pemutus sirkuit penyebaran dan konfigurasi penerapan lainnya untuk memengaruhi perubahan Service Connect dengan cara yang sama seperti penerapan lainnya.

Untuk informasi selengkapnya, lihat [Gunakan Service Connect untuk menghubungkan layanan Amazon ECS dengan nama pendek](#).

- Penemuan layanan Amazon ECS

Pendekatan lain untuk service-to-service komunikasi adalah komunikasi langsung menggunakan penemuan layanan. Dalam pendekatan ini, Anda dapat menggunakan integrasi penemuan AWS Cloud Map layanan dengan Amazon ECS. Menggunakan penemuan layanan, Amazon ECS menyinkronkan daftar tugas yang diluncurkan ke AWS Cloud Map, yang mempertahankan nama host DNS yang menyelesaikan ke alamat IP internal dari satu atau lebih tugas dari layanan tertentu. Layanan lain di Amazon VPC dapat menggunakan nama host DNS ini untuk mengirim lalu lintas langsung ke wadah lain menggunakan alamat IP internalnya.

Pendekatan service-to-service komunikasi ini memberikan latensi rendah. Tidak ada komponen tambahan di antara wadah. Lalu lintas bergerak langsung dari satu kontainer ke kontainer lainnya.

Pendekatan ini cocok saat menggunakan mode `awsvpc` jaringan, di mana setiap tugas memiliki alamat IP uniknya sendiri. Sebagian besar perangkat lunak hanya mendukung penggunaan A catatan DNS, yang menyelesaikan langsung ke alamat IP. Saat menggunakan mode `awsvpc` jaringan, alamat IP untuk setiap tugas adalah A catatan. Namun, jika Anda menggunakan mode `bridge` jaringan, beberapa kontainer dapat berbagi alamat IP yang sama. Selain itu, pemetaan port dinamis menyebabkan kontainer diberi nomor port secara acak pada alamat IP tunggal itu. Pada titik ini, A catatan tidak lagi cukup untuk penemuan layanan. Anda juga harus menggunakan SRV catatan. Jenis catatan ini dapat melacak alamat IP dan nomor port tetapi mengharuskan Anda mengonfigurasi aplikasi dengan tepat. Beberapa aplikasi bawaan yang Anda gunakan mungkin tidak mendukung SRV catatan.

Keuntungan lain dari mode `awsvpc` jaringan adalah Anda memiliki grup keamanan unik untuk setiap layanan. Anda dapat mengonfigurasi grup keamanan ini untuk mengizinkan koneksi masuk hanya dari layanan hulu tertentu yang perlu berbicara dengan layanan tersebut.

Kerugian utama dari `service-to-service` komunikasi langsung menggunakan penemuan layanan adalah Anda harus menerapkan logika tambahan untuk mencoba ulang dan menangani kegagalan koneksi. Catatan DNS memiliki periode `time-to-live (TTL)` yang mengontrol berapa lama mereka di-cache. Dibutuhkan beberapa waktu agar catatan DNS diperbarui dan cache kedaluwarsa sehingga aplikasi Anda dapat mengambil versi terbaru dari catatan DNS. Jadi, aplikasi Anda mungkin akan menyelesaikan catatan DNS untuk menunjuk ke wadah lain yang sudah tidak ada lagi. Aplikasi Anda perlu menangani percobaan ulang dan memiliki logika untuk mengabaikan backend yang buruk.

Untuk informasi selengkapnya, lihat [Gunakan penemuan layanan untuk menghubungkan layanan Amazon ECS dengan nama DNS](#)

Tabel kompatibilitas mode jaringan


Tabel berikut mencakup kompatibilitas antara opsi ini dan mode jaringan tugas. Dalam tabel, “klien” mengacu pada aplikasi yang membuat koneksi dari dalam tugas Amazon ECS.

Opsi Interkoneksi	Dijembatani	<code>awsvpc</code>	Host
Penemuan layanan	ya, tetapi mengharuskan klien mengetahui i catatan SRV di DNS tanpa. <code>hostPort</code>	Ya	ya, tetapi mengharuskan klien mengetahui i catatan SRV di DNS tanpa. <code>hostPort</code>
Layanan Connect	Ya	ya	tidak

Gunakan Service Connect untuk menghubungkan layanan Amazon ECS dengan nama pendek

Amazon ECS Service Connect menyediakan manajemen service-to-service komunikasi sebagai konfigurasi Amazon ECS. Ini membangun penemuan layanan dan mesh layanan di Amazon ECS. Ini menyediakan konfigurasi lengkap di dalam setiap layanan yang Anda kelola berdasarkan penerapan layanan, cara terpadu untuk merujuk ke layanan Anda dalam ruang nama yang tidak bergantung pada konfigurasi DNS VPC, serta metrik dan log standar untuk memantau semua aplikasi Anda. Service Connect hanya interkoneksi layanan.

Diagram berikut menunjukkan contoh jaringan Service Connect dengan 2 subnet di VPC dan 2 layanan. Layanan klien yang berjalan WordPress dengan 1 tugas di setiap subnet. Layanan server yang menjalankan MySQL dengan 1 tugas di setiap subnet. Kedua layanan sangat tersedia dan tahan terhadap masalah tugas dan Availability Zone karena setiap layanan menjalankan beberapa tugas yang tersebar di 2 subnet. Panah padat menunjukkan koneksi dari WordPress ke MySQL. Misalnya, perintah `mysql --host=mysql CLI` yang dijalankan dari dalam WordPress wadah dalam tugas dengan alamat IP. `172.31.16.1` Perintah menggunakan nama pendek `mysql` pada port default untuk MySQL. Nama dan port ini terhubung ke proxy Service Connect dalam tugas yang sama. Proxy dalam WordPress tugas menggunakan penyeimbangan beban round-robin dan informasi kegagalan sebelumnya dalam deteksi outlier untuk memilih tugas MySQL mana yang akan dihubungkan. Seperti yang ditunjukkan oleh panah padat dalam diagram, proxy terhubung ke proxy kedua dalam tugas MySQL dengan Alamat IP. `172.31.16.2` Proxy kedua terhubung ke server MySQL lokal dalam tugas yang sama. Kedua proxy melaporkan kinerja koneksi yang terlihat dalam grafik di Amazon ECS dan konsol CloudWatch Amazon sehingga Anda bisa mendapatkan metrik kinerja dari semua jenis aplikasi dengan cara yang sama.



Istilah berikut digunakan dengan Service Connect.

nama port

Konfigurasi definisi tugas Amazon ECS yang memberikan nama ke pemetaan port tertentu. Konfigurasi ini hanya digunakan oleh Amazon ECS Service Connect.

alias klien

Konfigurasi layanan Amazon ECS yang menetapkan nomor port yang digunakan di titik akhir. Selain itu, alias klien dapat menetapkan nama DNS dari titik akhir, mengesampingkan nama penemuan. Jika nama penemuan tidak disediakan di layanan Amazon ECS, nama alias klien akan mengganti nama port sebagai nama titik akhir. Untuk contoh endpoint, lihat definisi endpoint. Beberapa alias klien dapat ditetapkan ke layanan Amazon ECS. Konfigurasi ini hanya digunakan oleh Amazon ECS Service Connect.

nama penemuan

Nama perantara opsional yang dapat Anda buat untuk port tertentu dari definisi tugas. Nama ini digunakan untuk membuat AWS Cloud Map layanan. Jika nama ini tidak disediakan, nama port dari definisi tugas akan digunakan. Beberapa nama penemuan dapat ditetapkan ke port tertentu layanan Amazon ECS. Konfigurasi ini hanya digunakan oleh Amazon ECS Service Connect.

AWS Cloud Map nama layanan harus unik dalam namespace. Karena batasan ini, Anda hanya dapat memiliki satu konfigurasi Service Connect tanpa nama penemuan untuk definisi tugas tertentu di setiap namespace.

titik akhir

URL untuk terhubung ke API atau situs web. URL berisi protokol, nama DNS, dan port. Untuk informasi lebih lanjut tentang titik akhir secara umum, lihat [titik akhir](#) dalam AWS glosarium di Referensi Umum Amazon Web

Service Connect membuat titik akhir yang terhubung ke layanan Amazon ECS dan mengonfigurasi tugas di layanan Amazon ECS untuk terhubung ke titik akhir. URL berisi protokol, nama DNS, dan port. Anda memilih protokol dan nama port dalam definisi tugas, karena port harus cocok dengan aplikasi yang ada di dalam gambar kontainer. Dalam layanan, Anda memilih setiap port dengan nama dan dapat menetapkan nama DNS. Jika Anda tidak menentukan nama DNS dalam konfigurasi layanan Amazon ECS, nama port dari definisi tugas akan digunakan secara default. Misalnya, titik akhir Service Connect dapat berupa `http://blog:80,grpc://checkout:8080`, atau `http://_db.production.internal:99`.

Layanan Connect Service

Konfigurasi titik akhir tunggal dalam layanan Amazon ECS. Ini adalah bagian dari konfigurasi Service Connect, yang terdiri dari satu baris dalam konfigurasi Service Connect dan discovery name di konsol, atau satu objek dalam `services` daftar dalam konfigurasi JSON dari layanan Amazon ECS. Konfigurasi ini hanya digunakan oleh Amazon ECS Service Connect.

Untuk informasi selengkapnya, lihat [ServiceConnectLayanan](#) di Referensi API Amazon Elastic Container Service.

namespace

Nama pendek atau nama sumber daya Amazon lengkap (ARN) dari AWS Cloud Map namespace untuk digunakan dengan Service Connect. Namespace harus Wilayah AWS sama dengan layanan Amazon ECS dan cluster. Jenis namespace di AWS Cloud Map tidak memengaruhi Service Connect.

Service Connect menggunakan AWS Cloud Map namespace sebagai pengelompokan logis tugas Amazon ECS yang berbicara satu sama lain. Setiap layanan Amazon ECS hanya dapat dimiliki oleh satu namespace. Layanan dalam namespace dapat tersebar di berbagai kluster Amazon ECS yang berbeda dalam hal yang sama Wilayah AWS . Akun AWS Anda dapat dengan bebas mengatur layanan dengan kriteria apa pun.

layanan klien

Layanan yang menjalankan aplikasi klien jaringan. Layanan ini harus memiliki namespace yang dikonfigurasi. Setiap tugas dalam layanan dapat menemukan dan terhubung ke semua titik akhir di namespace melalui container proxy Service Connect.

Jika salah satu kontainer Anda dalam tugas perlu terhubung ke titik akhir dari layanan di namespace, pilih layanan klien. Jika aplikasi frontend, reverse proxy, atau load balancer menerima lalu lintas eksternal melalui metode lain seperti dari Elastic Load Balancing, itu bisa menggunakan konfigurasi Service Connect jenis ini.

layanan client-server

Layanan Amazon ECS yang menjalankan aplikasi jaringan atau layanan web. Layanan ini harus memiliki namespace dan setidaknya satu titik akhir yang dikonfigurasi. Setiap tugas dalam layanan dapat dijangkau dengan menggunakan titik akhir. Container proxy Service Connect mendengarkan nama endpoint dan port untuk mengarahkan lalu lintas ke container aplikasi dalam tugas.

Jika salah satu kontainer mengekspos dan mendengarkan pada port untuk lalu lintas jaringan, pilih layanan client-server. Aplikasi ini tidak perlu terhubung ke layanan client-server lain di namespace yang sama, tetapi konfigurasi klien diperlukan. Backend, middleware, tingkat bisnis, atau sebagian besar layanan mikro dapat menggunakan konfigurasi Service Connect jenis ini. Jika Anda ingin aplikasi frontend, reverse proxy, atau load balancer menerima lalu lintas dari layanan lain yang dikonfigurasi dengan Service Connect di namespace yang sama, layanan ini harus menggunakan jenis konfigurasi Service Connect ini.

Fitur Service Connect menciptakan jaringan virtual layanan terkait. Konfigurasi layanan yang sama dapat digunakan di beberapa ruang nama yang berbeda untuk menjalankan set aplikasi yang independen namun identik. Service Connect mendefinisikan wadah proxy di layanan Amazon ECS. Dengan cara ini, definisi tugas yang sama dapat digunakan untuk menjalankan aplikasi identik di ruang nama yang berbeda dengan konfigurasi Service Connect yang berbeda. Setiap tugas yang dibuat oleh layanan menjalankan wadah proxy dalam tugas.

Service Connect cocok untuk koneksi antara layanan Amazon ECS dalam namespace yang sama. Untuk aplikasi berikut, Anda perlu menggunakan metode interkoneksi tambahan untuk menyambung ke layanan Amazon ECS yang dikonfigurasi dengan Service Connect:

- Tugas yang dikonfigurasi di ruang nama lain
- Tugas yang tidak dikonfigurasi untuk Service Connect
- Aplikasi lain di luar Amazon ECS

Aplikasi ini dapat terhubung melalui proxy Service Connect tetapi tidak dapat menyelesaikan nama titik akhir Service Connect.

Agar aplikasi ini dapat menyelesaikan alamat IP tugas Amazon ECS, Anda perlu menggunakan metode interkoneksi lain.

Harga

Harga Amazon ECS Service Connect bergantung pada apakah Anda menggunakan AWS Fargate atau infrastruktur Amazon EC2 untuk meng-host beban kerja kontainer Anda. Saat menggunakan Amazon ECS aktif AWS Outposts, harga mengikuti model yang sama yang digunakan saat Anda menggunakan Amazon EC2 secara langsung. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Harga Amazon ECS](#).

AWS Cloud Map penggunaan sepenuhnya gratis, ketika Service Connect menggunakannya.

Komponen Amazon ECS Service Connect

Saat Anda menggunakan Amazon ECS Service Connect, Anda mengonfigurasi setiap layanan Amazon ECS untuk menjalankan aplikasi server yang menerima permintaan jaringan (layanan client-server) atau menjalankan aplikasi klien yang membuat permintaan (layanan klien).

Saat Anda bersiap untuk mulai menggunakan Service Connect, mulailah dengan layanan client-server. Anda dapat menambahkan konfigurasi Service Connect ke layanan baru atau layanan yang sudah ada. Amazon ECS membuat titik akhir Service Connect di namespace. Selain itu, Amazon ECS membuat penerapan baru di layanan untuk menggantikan tugas yang sedang berjalan.

Tugas yang ada dan aplikasi lain dapat terus terhubung ke titik akhir yang ada, dan aplikasi eksternal. Jika layanan client-server menambahkan tugas dengan skala keluar, koneksi baru dari klien akan seimbang di antara semua tugas. Jika layanan client-server diperbarui, koneksi baru dari klien akan seimbang antara tugas-tugas versi baru.

Tugas yang ada tidak dapat menyelesaikan dan terhubung ke titik akhir yang baru. Hanya tugas baru dengan konfigurasi Service Connect di namespace yang sama dan yang mulai berjalan setelah penerapan ini dapat menyelesaikan dan terhubung ke titik akhir ini.

Ini berarti bahwa operator aplikasi klien menentukan kapan konfigurasi aplikasi mereka berubah, meskipun operator aplikasi server dapat mengubah konfigurasi mereka kapan saja. Daftar titik akhir di namespace dapat berubah setiap kali layanan apa pun di namespace diterapkan. Tugas yang ada dan tugas pengganti terus berperilaku sama seperti yang mereka lakukan setelah penerapan terbaru.

Pertimbangkan contoh berikut.

Pertama, asumsikan bahwa Anda membuat aplikasi yang tersedia untuk internet publik dalam satu AWS CloudFormation template dan AWS CloudFormation tumpukan tunggal. Penemuan dan jangkauan publik harus dibuat terakhir oleh AWS CloudFormation, termasuk layanan klien frontend. Layanan perlu dibuat dalam urutan ini untuk mencegah periode waktu ketika layanan klien frontend berjalan dan tersedia untuk umum, tetapi backend tidak. Ini menghilangkan pesan kesalahan agar tidak dikirim ke publik selama periode waktu tersebut. Di AWS CloudFormation, Anda harus menggunakan `dependsOn` untuk menunjukkan AWS CloudFormation bahwa beberapa layanan Amazon ECS tidak dapat dibuat secara paralel atau bersamaan. Anda harus menambahkan `dependsOn` ke layanan klien frontend untuk setiap layanan client-server backend yang terhubung dengan tugas klien.

Kedua, asumsikan bahwa layanan frontend ada tanpa konfigurasi Service Connect. Tugas menghubungkan ke layanan backend yang ada. Tambahkan konfigurasi Service Connect client-server ke layanan backend terlebih dahulu, menggunakan nama yang sama di DNS atau `clientAlias` yang digunakan frontend. Ini menciptakan penerapan baru, sehingga semua deteksi rollback penerapan atau AWS Management Console, AWS CLI, AWS SDK dan metode lain untuk memutar kembali dan mengembalikan layanan backend ke penerapan dan konfigurasi sebelumnya. Jika Anda puas dengan kinerja dan perilaku layanan backend, tambahkan konfigurasi Service Connect klien atau client-server ke layanan frontend. Hanya tugas dalam penerapan baru yang menggunakan proxy Service Connect yang ditambahkan ke tugas baru tersebut. Jika Anda memiliki masalah dengan konfigurasi ini, Anda dapat memutar kembali dan kembali ke konfigurasi sebelumnya dengan menggunakan deteksi rollback penerapan atau AWS Management Console AWS CLI, AWS SDK dan metode lain untuk memutar kembali dan mengembalikan layanan backend ke penerapan dan konfigurasi sebelumnya. Jika Anda menggunakan sistem penemuan layanan lain yang didasarkan pada DNS dan bukan Service Connect, aplikasi frontend atau klien apa pun mulai menggunakan titik akhir baru dan mengubah konfigurasi titik akhir setelah cache DNS lokal kedaluwarsa, biasanya memakan waktu beberapa jam.

Jaringan

Secara default, proxy Service Connect mendengarkan `containerPort` dari pemetaan port definisi tugas. Aturan grup keamanan Anda harus mengizinkan lalu lintas masuk (masuknya) ke port ini dari subnet tempat klien akan dijalankan.

Bahkan jika Anda menetapkan nomor port dalam konfigurasi layanan Service Connect, ini tidak mengubah port untuk layanan client-server yang didengarkan proxy Service Connect. Saat Anda menyetel nomor port ini, Amazon ECS mengubah port titik akhir yang terhubung dengan layanan klien, pada proxy Service Connect di dalam tugas tersebut. Proxy dalam layanan klien terhubung ke proxy di layanan client-server menggunakan `file.containerPort`

Jika Anda ingin mengubah port yang didengarkan proxy Service Connect, ubah konfigurasi Service Connect pada layanan client-server. `ingressPortOverride` Jika Anda mengubah nomor port ini, Anda harus mengizinkan lalu lintas masuk pada port ini yang digunakan oleh lalu lintas ke layanan ini.

Lalu lintas yang dikirim aplikasi Anda ke layanan Amazon ECS yang dikonfigurasi untuk Service Connect mengharuskan Amazon VPC dan subnet memiliki aturan tabel rute dan aturan ACL jaringan yang memungkinkan `containerPort ingressPortOverride` dan nomor port yang Anda gunakan.

Anda dapat menggunakan Service Connect untuk mengirim lalu lintas antar VPC. Persyaratan yang sama untuk aturan tabel rute, ACL jaringan, dan grup keamanan berlaku untuk kedua VPC.

Misalnya, dua cluster membuat tugas di VPC yang berbeda. Layanan di setiap cluster dikonfigurasi untuk menggunakan namespace yang sama. Aplikasi dalam dua layanan ini dapat menyelesaikan setiap titik akhir di namespace tanpa konfigurasi DNS VPC apa pun. Namun, proxy tidak dapat terhubung kecuali VPC peering, VPC, atau tabel rute subnet, dan ACL jaringan VPC memungkinkan lalu lintas pada dan nomor port. `containerPort ingressPortOverride`

Untuk tugas yang menggunakan mode `bridge` jaringan, Anda harus membuat grup keamanan dengan aturan masuk yang memungkinkan lalu lintas pada rentang port dinamis atas. Kemudian, tetapkan grup keamanan ke semua instans EC2 di cluster Service Connect.

Proksi Service Connect

Jika Anda membuat atau memperbaiki layanan dengan konfigurasi Service Connect, Amazon ECS menambahkan wadah baru ke setiap tugas baru saat dimulai. Pola penggunaan wadah terpisah ini disebut `asidecar`. Wadah ini tidak ada dalam definisi tugas dan Anda tidak

dapat mengonfigurasinya. Amazon ECS mengelola konfigurasi Container dalam layanan. Ini memungkinkan Anda untuk menggunakan kembali definisi tugas yang sama antara beberapa layanan, ruang nama, dan tugas tanpa Service Connect.

Sumber daya proxy

- Untuk definisi tugas, Anda harus mengatur parameter CPU dan memori.

Sebaiknya tambahkan 256 unit CPU dan setidaknya 64 MiB memori ke CPU tugas dan memori Anda untuk wadah proxy Service Connect. Di AWS Fargate, jumlah memori terendah yang dapat Anda atur adalah memori 512 MiB. Di Amazon EC2, memori definisi tugas diperlukan.

- Untuk layanan, Anda mengatur konfigurasi log dalam konfigurasi Service Connect.
- Jika Anda mengharapkan tugas dalam layanan ini menerima lebih dari 500 permintaan per detik pada beban puncaknya, sebaiknya tambahkan 512 unit CPU ke CPU tugas Anda dalam definisi tugas ini untuk container proxy Service Connect.
- Jika Anda berharap untuk membuat lebih dari 100 layanan Service Connect di namespace atau 2000 tugas secara total di semua layanan Amazon ECS dalam namespace, sebaiknya tambahkan 128 MiB memori ke memori tugas Anda untuk container proxy Service Connect. Anda harus melakukan ini di setiap definisi tugas yang digunakan oleh semua layanan Amazon ECS di namespace.

Konfigurasi proxy

Aplikasi Anda terhubung ke proxy di wadah sespan dalam tugas yang sama dengan aplikasi. Amazon ECS mengonfigurasi tugas dan kontainer sehingga aplikasi hanya terhubung ke proxy saat aplikasi terhubung ke nama titik akhir di namespace yang sama. Semua lalu lintas lainnya tidak menggunakan proxy. Lalu lintas lainnya termasuk alamat IP di VPC yang sama, titik akhir AWS layanan, dan lalu lintas eksternal.

Penyeimbangan beban

Service Connect mengonfigurasi proxy untuk menggunakan strategi round-robin untuk load balancing antara tugas di titik akhir Service Connect. Proxy lokal yang ada dalam tugas dari mana koneksi berasal, memilih salah satu tugas dalam layanan client-server yang menyediakan titik akhir.

Misalnya, pertimbangkan tugas yang berjalan WordPress di layanan yang dikonfigurasi sebagai layanan klien di namespace yang disebut lokal. Ada layanan lain dengan 2 tugas yang

menjalankan database MySQL. Layanan ini dikonfigurasi untuk menyediakan titik akhir yang dipanggil `mysql` melalui Service Connect di namespace yang sama. Dalam WordPress tugas, WordPress aplikasi terhubung ke database menggunakan nama endpoint. Koneksi ke nama ini masuk ke proxy yang berjalan dalam wadah sespan dalam tugas yang sama. Kemudian, proxy dapat terhubung ke salah satu tugas MySQL menggunakan strategi round-robin.

Strategi penyeimbangan beban: round-robin

Deteksi outlier

Fitur ini menggunakan data yang dimiliki proxy tentang koneksi gagal sebelumnya untuk menghindari pengiriman koneksi baru ke host yang memiliki koneksi gagal. Service Connect mengonfigurasi fitur deteksi outlier dari proxy untuk memberikan pemeriksaan kesehatan pasif.

Menggunakan contoh sebelumnya, proxy dapat terhubung ke salah satu tugas MySQL. Jika proxy membuat beberapa koneksi ke tugas MySQL tertentu, dan 5 atau lebih koneksi gagal dalam 30 detik terakhir, maka proxy menghindari tugas MySQL itu selama 30 hingga 300 detik.

Percobaan ulang

Service Connect mengonfigurasi proxy untuk mencoba lagi koneksi yang melewati proxy dan gagal, dan upaya kedua menghindari penggunaan host dari koneksi sebelumnya. Ini memastikan bahwa setiap koneksi melalui Service Connect tidak gagal karena alasan satu kali.

Jumlah percobaan ulang: 2

Waktu habis

Service Connect mengonfigurasi proxy untuk menunggu waktu maksimum agar aplikasi client-server Anda merespons. Nilai batas waktu default adalah 15 detik, tetapi dapat diperbarui.

Parameter opsional:

`IdleTimeout` - Jumlah waktu dalam detik koneksi tetap aktif saat idle. Nilai yang 0 dinonaktifkan `idleTimeout`.

`idleTimeoutDefault` untuk HTTP/HTTP2/GRPC adalah 5 menit.

`idleTimeoutDefault` untuk TCP adalah 1 jam.

`perRequestTimeout` - Jumlah waktu menunggu hulu untuk merespons dengan respons lengkap per permintaan. Nilai 0 dimatikan `perRequestTimeout`. Ini hanya dapat diatur ketika wadah `appProtocol` untuk aplikasi adalah HTTP/HTTP2/GRPC. Defaultnya adalah 15 detik.

Note

Jika `idleTimeout` diatur ke waktu yang kurang dari `perRequestTimeout`, koneksi akan ditutup ketika `idleTimeout` tercapai dan bukan `perRequestTimeout`.

Pertimbangan

Pertimbangkan hal berikut saat menggunakan Service Connect:

- Tugas yang berjalan di Fargate harus menggunakan versi platform Fargate Linux 1.4.0 atau lebih tinggi untuk menggunakan Service Connect.
- Versi agen Amazon ECS pada instans kontainer harus 1.67.2 atau lebih tinggi.
- Instans penampung harus menjalankan Amazon ECS yang dioptimalkan Amazon Linux 2023 versi AMI atau yang lebih baru, atau 20230428 versi Amazon Linux 2 AMI Amazon ECS yang dioptimalkan untuk menggunakan Service Connect. 2.0.20221115 Versi ini memiliki agen Service Connect selain agen kontainer Amazon ECS. Untuk informasi selengkapnya tentang agen Service Connect, lihat Agen [Amazon ECS Service Connect](#) di GitHub.
- Instance kontainer harus memiliki `ecs:Poll` izin untuk sumber `arn:aws:ecs:region:0123456789012:task-set/cluster/*` daya. Jika Anda menggunakan `ecsInstanceRole`, Anda tidak perlu menambahkan izin tambahan. Kebijakan `AmazonEC2ContainerServiceforEC2Role` terkelola memiliki izin yang diperlukan. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Peran IAM instans wadah Amazon ECS](#).
- Hanya layanan yang menggunakan penerapan bergulir yang didukung dengan Service Connect.
- Tugas yang menggunakan mode `bridge` jaringan dan menggunakan Service Connect tidak mendukung parameter definisi `hostname` kontainer.
- Definisi tugas harus menetapkan batas memori tugas untuk menggunakan Service Connect. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Proksi Service Connect](#).
- Definisi tugas yang menetapkan batas memori kontainer tidak didukung.

Anda dapat mengatur batas memori kontainer pada kontainer Anda, tetapi Anda harus mengatur batas memori tugas ke angka yang lebih besar dari jumlah batas memori kontainer. CPU dan memori tambahan dalam batas tugas yang tidak dialokasikan dalam batas kontainer digunakan oleh kontainer proxy Service Connect dan wadah lain yang tidak menetapkan batas kontainer. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Proksi Service Connect](#).

- Anda dapat mengonfigurasi Service Connect untuk menggunakan AWS Cloud Map namespace apa pun di Region yang sama. Akun AWS
- Setiap layanan hanya dapat dimiliki oleh satu namespace.
- Hanya tugas yang dibuat layanan yang didukung.
- Semua titik akhir harus unik dalam namespace.
- Semua nama penemuan harus unik dalam namespace.
- Anda harus menerapkan ulang layanan yang ada sebelum aplikasi dapat menyelesaikan titik akhir baru. Titik akhir baru yang ditambahkan ke namespace setelah penerapan terbaru tidak akan ditambahkan ke konfigurasi tugas. Untuk informasi selengkapnya, lihat [the section called “Komponen Service Connect”](#).
- Service Connect tidak menghapus ruang nama saat kluster dihapus. Anda harus menghapus ruang nama di AWS Cloud Map
- Lalu lintas Application Load Balancer default ke routing melalui agen Service Connect dalam mode jaringan. `awsipc` Jika Anda ingin lalu lintas non-layanan melewati agen Service Connect, gunakan [ingressPortOverride](#) parameter dalam konfigurasi layanan Service Connect Anda.

Service Connect tidak mendukung hal berikut:

- Kontainer Windows
- HTTP 1.0
- Tugas mandiri
- Layanan yang menggunakan jenis penyebaran biru/hijau dan eksternal
- `ExternalInstance` container untuk Amazon ECS Anywhere tidak didukung dengan Service Connect.
- IPv2

Wilayah dengan Service Connect

Amazon ECS Service Connect tersedia di AWS Wilayah berikut:

Nama Wilayah	Wilayah
US East (Ohio)	us-east-2

Nama Wilayah	Wilayah
US East (N. Virginia)	us-east-1
US West (N. California)	us-west-1
US West (Oregon)	as-barat-2
Afrika (Cape Town)	af-selatan-1
Asia Pasifik (Hong Kong)	ap-east-1
Asia Pasifik (Jakarta)	ap-southeast-3
Asia Pasifik (Mumbai)	ap-south-1
Asia Pasifik (Hyderabad)	ap-south-2
Asia Pacific (Osaka)	ap-northeast-3
Asia Pacific (Seoul)	ap-northeast-2
Asia Pacific (Singapore)	ap-southeast-1
Asia Pacific (Sydney)	ap-southeast-2
Asia Pasifik (Melbourne)	ap-southeast-4
Asia Pasifik (Tokyo)	ap-northeast-1
Canada (Central)	ca-central-1
Kanada Barat (Calgary)	ca-west-1
Tiongkok (Beijing)	cn-north-1 (Catatan: TLS untuk Service Connect tidak tersedia di wilayah ini.)
Tiongkok (Ningxia)	cn-northwest-1 (Catatan: TLS untuk Service Connect tidak tersedia di wilayah ini.)
Eropa (Frankfurt)	eu-central-1

Nama Wilayah	Wilayah
Europe (Ireland)	eu-west-1
Europe (London)	eu-west-2
Europe (Paris)	eu-west-3
Eropa (Milan)	eu-south-1
Eropa (Spanyol)	eu-south-2
Eropa (Stockholm)	eu-north-1
Europe (Zurich)	eu-central-2
Israel (Tel Aviv)	il-central-1
Timur Tengah (Bahrain)	me-south-1
Timur Tengah (UEA)	me-central-1
Amerika Selatan (Sao Paulo)	sa-east-1

Ikhtisar konfigurasi Amazon ECS Service Connect

Saat Anda menggunakan Service Connect, ada parameter yang perlu Anda konfigurasi di sumber daya Anda.

Sumber daya Amazon ECS yang perlu dikonfigurasi untuk Service Connect

Lokasi parameter	Jenis aplikasi	Deskripsi	Diperlukan
Ketentuan tugas	Klien	Tidak ada perubahan yang tersedia untuk Service Connect dalam definisi tugas klien.	N/A
Ketentuan tugas	Peladen-klien	Server harus menambahkan name bidang ke port di portMappings	Ya

Lokasi parameter	Jenis aplikasi	Deskripsi	Diperlukan
Ketentuan tugas	Peladen-klien	wadah. Untuk informasi selengkapnya, lihat portMappings . Server secara opsional dapat menyediakan protokol aplikasi (misalnya, HTTP) untuk menerima metrik spesifik protokol untuk aplikasi server mereka (misalnya,). HTTP 5xx	Tidak
Definisi layanan	Klien	Layanan klien harus menambahkan a <code>serviceConnectConfiguration</code> untuk mengkonfigurasi namespace untuk bergabung. Namespace ini harus berisi semua layanan server yang perlu ditemukan oleh layanan ini. Untuk informasi selengkapnya, lihat serviceConnectConfiguration .	Ya
Definisi layanan	Peladen-klien	Layanan server harus menambahkan a <code>serviceConnectConfiguration</code> untuk mengonfigurasi nama DNS, nomor port, dan namespace tempat layanan tersedia. Untuk informasi selengkapnya, lihat serviceConnectConfiguration .	Ya
Klaster	Klien	Cluster dapat menambahkan namespace Service Connect default. Layanan baru di cluster mewarisi namespace saat Service Connect dikonfigurasi dalam layanan.	Tidak

Lokasi parameter	Jenis aplikasi	Deskripsi	Diperlukan
Klaster	Peladen-klien	Tidak ada perubahan yang tersedia untuk Service Connect di cluster yang berlaku untuk layanan server. Definisi tugas server dan layanan harus mengatur konfigurasi masing-masing.	N/A

Ikhtisar langkah-langkah untuk mengkonfigurasi Service Connect

Langkah-langkah berikut memberikan gambaran umum tentang cara mengkonfigurasi Service Connect.

Important

- Service Connect membuat AWS Cloud Map layanan di akun Anda. Memodifikasi AWS Cloud Map sumber daya ini dengan mendaftarkan/membatalkan pendaftaran instans secara manual, mengubah atribut instance, atau menghapus layanan dapat menyebabkan perilaku tak terduga untuk lalu lintas aplikasi Anda atau penerapan berikutnya.
- Service Connect tidak mendukung link dalam definisi tugas.

1. Tambahkan nama port ke pemetaan port dalam definisi tugas Anda. Selain itu, Anda dapat mengidentifikasi protokol lapisan 7 aplikasi, untuk mendapatkan metrik tambahan.
2. Buat cluster dengan AWS Cloud Map namespace atau buat namespace secara terpisah. Untuk organisasi sederhana, buat cluster dengan nama yang Anda inginkan untuk namespace dan tentukan nama yang identik untuk namespace. Dalam hal ini, Amazon ECS membuat namespace HTTP baru dengan konfigurasi yang diperlukan. Service Connect tidak menggunakan atau membuat zona yang dihosting DNS di Amazon Route 53.
3. Konfigurasi layanan untuk membuat titik akhir Service Connect dalam namespace.
4. Menyebarkan layanan untuk membuat titik akhir. Amazon ECS menambahkan container proxy Service Connect ke setiap tugas, dan membuat titik akhir Service Connect. AWS Cloud Map Wadah ini tidak dikonfigurasi dalam definisi tugas, dan definisi tugas dapat digunakan kembali tanpa modifikasi untuk membuat beberapa layanan di namespace yang sama atau di beberapa ruang nama.

5. Menerapkan aplikasi klien sebagai layanan untuk terhubung ke titik akhir. Amazon ECS menghubungkannya ke titik akhir Service Connect melalui proxy Service Connect di setiap tugas.

Aplikasi hanya menggunakan proxy untuk terhubung ke titik akhir Service Connect. Tidak ada konfigurasi tambahan untuk menggunakan proxy. Proxy melakukan penyeimbangan beban round-robin, deteksi outlier, dan percobaan ulang. Untuk informasi selengkapnya tentang proxy, lihat [Proksi Service Connect](#).

6. Pantau lalu lintas melalui proxy Service Connect di Amazon CloudWatch.

Konfigurasi cluster

Anda dapat mengatur namespace default untuk Service Connect saat membuat atau memperbarui kluster. Jika Anda menentukan nama namespace yang tidak ada di akun Wilayah AWS dan yang sama, namespace HTTP baru akan dibuat.

Jika Anda membuat kluster dan menentukan namespace Service Connect default, kluster menunggu dalam status PROVISIONING sementara Amazon ECS membuat namespace. Anda dapat melihat status kluster yang menunjukkan status namespace. attachment Lampiran tidak ditampilkan secara default di AWS CLI, Anda harus menambahkan `--include ATTACHMENTS` untuk melihatnya.

Konfigurasi layanan

Service Connect dirancang untuk memerlukan konfigurasi minimum. Anda perlu menetapkan nama untuk setiap pemetaan port yang ingin Anda gunakan dengan Service Connect dalam definisi tugas. Dalam layanan, Anda perlu mengaktifkan Service Connect dan memilih namespace untuk membuat layanan klien. Untuk membuat layanan client-server, Anda perlu menambahkan satu konfigurasi layanan Service Connect yang cocok dengan nama salah satu pemetaan port. Amazon ECS menggunakan kembali nomor port dan nama port dari definisi tugas untuk menentukan layanan dan titik akhir Service Connect. Untuk mengganti nilai tersebut, Anda dapat menggunakan parameter lain Discovery, DNS, dan Port di konsol, atau `discoveryName` dan `clientAliases`, masing-masing di Amazon ECS API.

Contoh berikut menunjukkan setiap jenis konfigurasi Service Connect yang digunakan bersama-sama dalam layanan Amazon ECS yang sama. Komentar Shell disediakan, namun perhatikan bahwa konfigurasi JSON yang digunakan untuk layanan Amazon ECS tidak mendukung komentar.

```
{  
  ...
```

```

serviceConnectConfiguration: {
  enabled: true,
  namespace: "internal",
  #config for client services can end here, only these two parameters are
required.
  services: [{
    portName: "http"
  }, #minimal client - server service config can end here.portName must match
the "name"
    parameter of a port mapping in the task definition. {
      discoveryName: "http-second"
      #name the discoveryName to avoid a Task def port name collision with
the minimal config in the same Cloud Map namespace
      portName: "http"
    },
    {
      clientAliases: [{
        dnsName: "db",
        port: 81
      }] #use when the port in Task def is not the port that client apps
use.Client apps can use http: //db:81 to connect
      discoveryName: "http-three"
      portName: "http"
    },
    {
      clientAliases: [{
        dnsName: "db.app",
        port: 81
      }] #use when the port in Task def is not the port that client apps
use.duplicates are fine as long as the discoveryName is different.
      discoveryName: "http-four"
      portName: "http",
      ingressPortOverride: 99 #If App should also accept traffic directly on
Task def port.
    }
  ]
}

```

Enkripsi lalu lintas Amazon ECS Service Connect

Amazon ECS Service Connect mendukung enkripsi lalu lintas otomatis dengan sertifikat Transport Layer Security (TLS) untuk layanan Amazon ECS. Saat Anda mengarahkan layanan Amazon ECS ke [AWS Private Certificate Authority \(AWS Private CA\)](#), Amazon ECS secara otomatis menyediakan sertifikat TLS untuk mengenkripsi lalu lintas antara layanan Amazon ECS Service Connect Anda. Amazon ECS menghasilkan, memutar, dan mendistribusikan sertifikat TLS yang digunakan untuk enkripsi lalu lintas.

Enkripsi lalu lintas otomatis dengan Service Connect menggunakan kemampuan enkripsi terdepan di industri untuk mengamankan komunikasi antar-layanan Anda yang membantu Anda memenuhi persyaratan keamanan. Ini mendukung sertifikat AWS Private Certificate Authority TLS dengan 256-bit ECDSA dan 2048-bit RSA enkripsi. Secara default, TLS 1.3 didukung, tetapi TLS 1.0 - 1.2 tidak didukung. Anda juga memiliki kontrol penuh atas sertifikat pribadi dan kunci penandatanganan untuk membantu Anda memenuhi persyaratan kepatuhan.

Note

Untuk menggunakan TLS 1.3, Anda harus mengaktifkannya pada pendengar pada target. Hanya lalu lintas masuk dan keluar yang lewat melalui agen Amazon ECS dienkripsi.

AWS Private Certificate Authority Sertifikat dan Service Connect

Ada izin IAM tambahan yang diperlukan untuk menerbitkan sertifikat. Amazon ECS menyediakan kebijakan kepercayaan sumber daya terkelola yang menguraikan kumpulan izin. Untuk informasi selengkapnya tentang kebijakan ini, lihat [AmazonECS InfrastructureRole PolicyFor ServiceConnect TransportLayer Security](#).

AWS Private Certificate Authority mode untuk Service Connect

AWS Private Certificate Authority dapat berjalan dalam dua mode: tujuan umum dan berumur pendek.

- Tujuan umum - Sertifikat yang dapat dikonfigurasi dengan tanggal kedaluwarsa apa pun.
- Berumur pendek - Sertifikat dengan validitas maksimum tujuh hari.

Meskipun Amazon ECS mendukung kedua mode, sebaiknya gunakan sertifikat berumur pendek. Secara default, sertifikat berputar setiap lima hari, dan berjalan dalam mode berumur pendek menawarkan penghematan biaya yang signifikan dibandingkan tujuan umum.

Service Connect tidak mendukung pencabutan sertifikat dan sebaliknya memanfaatkan sertifikat berumur pendek dengan rotasi sertifikat yang sering. Anda memiliki wewenang untuk memodifikasi frekuensi rotasi, menonaktifkan, atau menghapus rahasia menggunakan [rotasi terkelola](#) di [Secrets Manager](#), tetapi hal itu dapat disertai dengan konsekuensi yang mungkin berikut.

- Frekuensi Rotasi Lebih Pendek - Frekuensi rotasi yang lebih pendek menimbulkan biaya yang lebih tinggi karena AWS Private CA, AWS KMS dan Secrets Manager, dan Auto Scaling mengalami peningkatan beban kerja untuk rotasi.
- Frekuensi Rotasi Lebih Panjang - Komunikasi aplikasi Anda gagal jika frekuensi rotasi melebihi tujuh hari.
- Penghapusan Rahasia - Menghapus rahasia menghasilkan kegagalan rotasi dan berdampak pada komunikasi aplikasi pelanggan.

Jika rotasi rahasia Anda gagal, sebuah `RotationFailed` acara dipublikasikan di [AWS CloudTrail](#). Anda juga dapat mengatur [CloudWatch Alarm](#) untuk `RotationFailed`.

Important

Jangan menambahkan replika Regions ke rahasia. Melakukannya mencegah Amazon ECS menghapus rahasia, karena Amazon ECS tidak memiliki izin untuk menghapus Wilayah dari replikasi. Jika Anda sudah menambahkan replikasi, jalankan perintah berikut.

```
aws secretsmanager remove-regions-from-replication \  
--secret-id SecretId \  
--remove-replica-regions region-name
```

Otoritas Sertifikat Bawahan

Anda dapat membawa apa saja AWS Private CA, root atau bawahan, ke Service Connect TLS untuk menerbitkan sertifikat entitas akhir untuk layanan. Penerbit yang disediakan diperlakukan sebagai penandatanganan dan akar kepercayaan di mana-mana. Anda dapat menerbitkan sertifikat entitas akhir untuk berbagai bagian aplikasi Anda dari CA bawahan yang berbeda. Saat menggunakan AWS CLI, berikan Nama Sumber Daya Amazon (ARN) CA untuk membangun rantai kepercayaan.

Otoritas Sertifikat Lokal

Untuk menggunakan CA lokal, Anda membuat dan mengonfigurasi CA bawahan. AWS Private Certificate Authority Ini memastikan semua sertifikat TLS yang dikeluarkan untuk beban kerja Amazon ECS Anda berbagi rantai kepercayaan dengan beban kerja yang Anda jalankan di tempat dan dapat terhubung dengan aman.

Important

Tambahkan tag yang diperlukan `AmazonECSManaged` : `true` di AWS Private CA.

Infrastruktur sebagai kode

Saat menggunakan alat Service Connect TLS dengan Infrastructure as Code (IaC), penting untuk mengonfigurasi dependensi Anda dengan benar untuk menghindari masalah, seperti layanan yang macet dalam pengurusan. AWS KMS Kunci Anda, jika disediakan, peran IAM, dan AWS Private CA dependensi harus dihapus setelah layanan Amazon ECS Anda.

Service Connect dan AWS Key Management Service

Anda dapat menggunakan [AWS Key Management Service](#) untuk mengenkripsi dan mendekripsi sumber daya Service Connect Anda. AWS KMS adalah layanan yang dikelola oleh AWS tempat Anda dapat membuat dan mengelola kunci kriptografi yang melindungi data Anda.

Saat menggunakan AWS KMS Service Connect, Anda dapat memilih untuk menggunakan kunci AWS milik yang AWS mengelola untuk Anda, atau Anda dapat memilih AWS KMS kunci yang ada. Anda juga dapat [membuat AWS KMS kunci baru](#) untuk digunakan.

Menyediakan kunci enkripsi Anda sendiri

Anda dapat menyediakan materi utama Anda sendiri, atau Anda dapat menggunakan penyimpanan kunci eksternal melalui AWS Key Management Service Impor kunci Anda sendiri AWS KMS, lalu tentukan Nama Sumber Daya Amazon (ARN) kunci tersebut di Amazon ECS Service Connect.

Berikut ini adalah contoh AWS KMS kebijakan. Ganti nilai *input pengguna* dengan milik Anda sendiri.

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
```

```
"Sid": "id",
"Effect": "Allow",
"Principal": {
  "AWS": "arn:aws:iam::111122223333:role/role-name"
},
"Action": [
  "kms:Encrypt",
  "kms:Decrypt",
  "kms:GenerateDataKey",
  "kms:GenerateDataKeyPair"
],
"Resource": "*"
}
]
```

Untuk informasi selengkapnya tentang kebijakan utama, lihat [Membuat kebijakan kunci](#) di Panduan AWS Key Management Service Pengembang.

Note

Service Connect hanya mendukung AWS KMS kunci enkripsi simetris. Anda tidak dapat menggunakan jenis AWS KMS kunci lain untuk mengenkripsi sumber daya Service Connect. Untuk bantuan menentukan apakah AWS KMS kunci adalah kunci enkripsi simetris, lihat [Mengidentifikasi kunci simetris dan AWS KMS asimetris](#).

Untuk informasi selengkapnya tentang kunci enkripsi AWS Key Management Service simetris, lihat [AWS KMS Kunci enkripsi simetris](#) di Panduan AWS Key Management Service Pengembang.

Mengaktifkan TLS untuk Amazon ECS Service Connect

Anda mengaktifkan enkripsi lalu lintas saat membuat atau memperbarui layanan Service Connect.

Untuk mengaktifkan enkripsi lalu lintas untuk layanan di namespace yang ada menggunakan AWS Management Console

1. Buka konsol di <https://console.aws.amazon.com/ecs/v2>.
2. Di panel navigasi, pilih Namespace.
3. Pilih Namespace dengan Layanan yang ingin Anda aktifkan enkripsi lalu lintas.
4. Pilih Layanan yang ingin Anda aktifkan enkripsi lalu lintas.


5. Pilih Perbarui Layanan di sudut kanan atas dan gulir ke bawah ke bagian Service Connect.
6. Pilih Aktifkan enkripsi lalu lintas di bawah informasi layanan Anda untuk mengaktifkan TLS.
7. Untuk peran Service Connect TLS, pilih peran yang ada atau buat yang baru.
8. Untuk otoritas sertifikat Penandatanganan, pilih otoritas sertifikat yang ada atau buat yang baru.
9. Untuk Pilih AWS KMS key, pilih kunci yang AWS dimiliki dan dikelola atau Anda dapat memilih kunci yang berbeda. Anda juga dapat memilih untuk membuat yang baru.

Untuk contoh menggunakan AWS CLI untuk mengkonfigurasi TLS untuk layanan Anda, [Mengonfigurasi Amazon ECS Service Connect dengan AWS CLI](#).

Memverifikasi TLS diaktifkan untuk Amazon ECS Service Connect

Service Connect memulai TLS di agen Service Connect dan menghentikannya di agen tujuan. Akibatnya, kode aplikasi tidak pernah melihat interaksi TLS. Gunakan langkah-langkah berikut untuk memverifikasi bahwa TLS diaktifkan.

1. Pastikan gambar aplikasi Anda memiliki `openssl` CLI.
2. Aktifkan [ECS Exec](#) pada layanan Anda untuk terhubung ke tugas Anda melalui SSM. Sebagai alternatif, Anda dapat meluncurkan instans Amazon EC2 di VPC Amazon yang sama dengan layanan.
3. Ambil IP dan port tugas dari layanan yang ingin Anda verifikasi. Misalnya, jika `redis` layanan Anda mengaktifkan TLS, Anda dapat mengambil IP tugasnya dengan menavigasi ke AWS Cloud Map, menemukan layanan, dan melihat IP dan port dari satu instance.



The screenshot shows the AWS Cloud Map console for a service instance. The breadcrumb navigation is: AWS Cloud Map > Namespaces > yelb-cftc > redis > 76e937111c664b81a190572097089670. The service instance ID is 76e937111c664b81a190572097089670. The health status is Unknown. The IPv4 address is 10.0.147.43 and the port is 6379.

Service instance information	
Service instance ID 76e937111c664b81a190572097089670	Health ⊙ Unknown
IPv4 address 10.0.147.43	
Port 6379	

4. Masuk ke salah satu tugas Anda menggunakan `execute-command` seperti pada contoh berikut. Sebagai alternatif, masuk ke instans Amazon EC2 yang dibuat di Langkah 2.

```
$ aws ecs execute-command --cluster cluster-name \
  --task < TASK_ID> \
  --container app \
```

```
--interactive \  
--command "/bin/sh"
```

Note

Memanggil nama DNS secara langsung tidak mengungkapkan sertifikat.

5. Di shell yang terhubung, gunakan `openssl` CLI untuk memverifikasi dan melihat sertifikat yang dilampirkan pada tugas.

Contoh:

```
openssl s_client -connect 10.0.147.43:6379 < /dev/null 2> /dev/null \  
| openssl x509 -noout -text
```

Contoh respons:

```
Certificate:  
  Data:  
    Version: 3 (0x2)  
    Serial Number:  
      <serial-number>  
    Signature Algorithm: ecdsa-with-SHA256  
    Issuer: <issuer>  
    Validity  
      Not Before: Jan 23 21:38:12 2024 GMT  
      Not After : Jan 30 22:38:12 2024 GMT  
    Subject: <subject>  
    Subject Public Key Info:  
      Public Key Algorithm: id-ecPublicKey  
      Public-Key: (256 bit)  
      pub:  
        <pub>  
      ASN1 OID: prime256v1  
      NIST CURVE: P-256  
    X509v3 extensions:  
      X509v3 Subject Alternative Name:  
        DNS:redis.yelb-cftc  
      X509v3 Basic Constraints:  
        CA:FALSE  
      X509v3 Authority Key Identifier:
```

```
keyid:<key-id>

X509v3 Subject Key Identifier:
  1D:<id>
X509v3 Key Usage: critical
  Digital Signature, Key Encipherment
X509v3 Extended Key Usage:
  TLS Web Server Authentication, TLS Web Client Authentication
Signature Algorithm: ecdsa-with-SHA256
<hash>
```

Mengonfigurasi Amazon ECS Service Connect dengan AWS CLI

Anda dapat membuat layanan Amazon ECS untuk tugas Fargate yang menggunakan Service Connect dengan AWS CLI

Prasyarat

Berikut ini adalah prasyarat Service Connect:

- Verifikasi bahwa Region mendukung Service Connect. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Regions with Service Connect](#).
- Verifikasi bahwa versi terbaru diinstal dan dikonfigurasi. AWS CLI Untuk informasi selengkapnya, silakan lihat [Menginstal AWS Command Line Interface](#).
- AWS Pengguna Anda memiliki izin yang diperlukan yang ditentukan dalam contoh kebijakan [Amazonecs_FullAccess](#) IAM.
- Anda memiliki VPC, subnet, tabel rute, dan grup keamanan yang dibuat untuk digunakan. Untuk informasi selengkapnya, lihat [the section called “Buat virtual private cloud”](#).
- Anda memiliki peran eksekusi tugas dengan nama `ecsTaskExecutionRole` dan kebijakan `AmazonECSTaskExecutionRolePolicy` terkelola dilampirkan ke peran. Peran ini memungkinkan Fargate untuk menulis log aplikasi NGINX dan log proxy Service Connect ke Amazon Logs. CloudWatch Untuk informasi selengkapnya, lihat [Membuat peran eksekusi tugas](#).

Langkah 1: Buat cluster

Gunakan langkah-langkah berikut untuk membuat cluster dan namespace Amazon ECS Anda.

Untuk membuat cluster dan namespace Amazon ECS AWS Cloud Map

1. Buat klaster Amazon ECS bernama `tutorial` untuk digunakan. Parameter `--service-connect-defaults` menetapkan namespace default cluster. Dalam contoh keluaran, AWS Cloud Map namespace nama `service-connect` tidak ada di akun ini dan Wilayah AWS, jadi namespace dibuat oleh Amazon ECS. Namespace dibuat AWS Cloud Map di akun, dan terlihat dengan semua ruang nama lainnya, jadi gunakan nama yang menunjukkan tujuannya.

```
aws ecs create-cluster --cluster-name tutorial --service-connect-defaults
namespace=service-connect
```

Output:

```
{
  "cluster": {
    "clusterArn": "arn:aws:ecs:us-west-2:123456789012:cluster/tutorial",
    "clusterName": "tutorial",
    "serviceConnectDefaults": {
      "namespace": "arn:aws:servicediscovery:us-
west-2:123456789012:namespace/ns-EXAMPLE"
    },
    "status": "PROVISIONING",
    "registeredContainerInstancesCount": 0,
    "runningTasksCount": 0,
    "pendingTasksCount": 0,
    "activeServicesCount": 0,
    "statistics": [],
    "tags": [],
    "settings": [
      {
        "name": "containerInsights",
        "value": "disabled"
      }
    ],
    "capacityProviders": [],
    "defaultCapacityProviderStrategy": [],
    "attachments": [
      {
        "id": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111",
        "type": "sc",
        "status": "ATTACHING",
        "details": []
      }
    ]
  }
}
```

```
    }
  ],
  "attachmentsStatus": "UPDATE_IN_PROGRESS"
}
}
```

2. Verifikasi bahwa cluster dibuat:

```
aws ecs describe-clusters --clusters tutorial
```

Output:

```
{
  "clusters": [
    {
      "clusterArn": "arn:aws:ecs:us-west-2:123456789012:cluster/tutorial",
      "clusterName": "tutorial",
      "serviceConnectDefaults": {
        "namespace": "arn:aws:servicediscovery:us-
west-2:123456789012:namespace/ns-EXAMPLE"
      },
      "status": "ACTIVE",
      "registeredContainerInstancesCount": 0,
      "runningTasksCount": 0,
      "pendingTasksCount": 0,
      "activeServicesCount": 0,
      "statistics": [],
      "tags": [],
      "settings": [],
      "capacityProviders": [],
      "defaultCapacityProviderStrategy": []
    }
  ],
  "failures": []
}
```

3. (Opsional) Verifikasi bahwa namespace dibuat di AWS Cloud Map Anda dapat menggunakan AWS Management Console atau AWS CLI konfigurasi normal saat ini dibuat AWS Cloud Map.

Misalnya, gunakan AWS CLI:

```
aws servicediscovery --region us-west-2 get-namespace --id ns-EXAMPLE
```

Output:

```
{
  "Namespace": {
    "Id": "ns-EXAMPLE",
    "Arn": "arn:aws:servicediscovery:us-west-2:123456789012:namespace/ns-EXAMPLE",
    "Name": "service-connect",
    "Type": "HTTP",
    "Properties": {
      "DnsProperties": {
        "SOA": {}
      },
      "HttpProperties": {
        "HttpName": "service-connect"
      }
    },
    "CreateDate": 1661749852.422,
    "CreatorRequestId": "service-connect"
  }
}
```

Langkah 2: Buat layanan untuk server

Fitur Service Connect ditujukan untuk menghubungkan beberapa aplikasi di Amazon ECS. Setidaknya salah satu dari aplikasi tersebut perlu menyediakan layanan web untuk terhubung. Pada langkah ini, Anda membuat:

- Definisi tugas yang menggunakan image kontainer NGINX resmi yang tidak dimodifikasi dan menyertakan konfigurasi Service Connect.
- Definisi layanan Amazon ECS yang mengonfigurasi Service Connect untuk menyediakan penemuan layanan dan proxy mesh layanan untuk lalu lintas ke layanan ini. Konfigurasi menggunakan kembali namespace default dari konfigurasi cluster untuk mengurangi jumlah konfigurasi layanan yang Anda buat untuk setiap layanan.

- Layanan Amazon ECS. Ini menjalankan satu tugas menggunakan definisi tugas, dan menyisipkan wadah tambahan untuk proxy Service Connect. Proxy mendengarkan port dari pemetaan port kontainer dari definisi tugas. Dalam aplikasi klien yang berjalan di Amazon ECS, proxy dalam tugas klien mendengarkan koneksi keluar ke nama port definisi tugas, nama penemuan layanan atau nama alias klien layanan, dan nomor port dari alias klien.

Untuk membuat layanan web dengan Service Connect

1. Daftarkan definisi tugas yang kompatibel dengan Fargate dan gunakan mode awsvpc jaringan. Ikuti langkah-langkah ini:
 - a. Buat file yang diberi nama `service-connect-nginx.json` dengan isi definisi tugas berikut.

Definisi tugas ini mengonfigurasi Service Connect dengan menambahkan `name` dan `appProtocol` parameter ke pemetaan port. Nama port membuat port ini lebih dapat diidentifikasi dalam konfigurasi layanan ketika beberapa port digunakan. Nama port juga digunakan secara default sebagai nama yang dapat ditemukan untuk digunakan oleh aplikasi lain di namespace.

Definisi tugas berisi peran IAM tugas karena layanan mengaktifkan ECS Exec.

Important

Definisi tugas ini menggunakan `logConfiguration` untuk mengirim output `nginx` dari `stdout` dan `stderr` ke Amazon Logs. CloudWatch Peran eksekusi tugas ini tidak memiliki izin tambahan yang diperlukan untuk membuat grup CloudWatch log Log. Buat grup log di CloudWatch Log menggunakan AWS Management Console or AWS CLI. Jika Anda tidak ingin mengirim log `nginx` ke Log, Anda CloudWatch dapat menghapus file `logConfiguration`
Ganti Akun AWS id dalam peran eksekusi tugas dengan Akun AWS id Anda.

```
{
  "family": "service-connect-nginx",
  "executionRoleArn": "arn:aws:iam::123456789012:role/ecsTaskExecutionRole",
  "taskRoleArn": "arn:aws:iam::123456789012:role/ecsTaskRole",
```

```
"networkMode": "awsvpc",
"containerDefinitions": [
  {
    "name": "webserver",
    "image": "public.ecr.aws/docker/library/nginx:latest",
    "cpu": 100,
    "portMappings": [
      {
        "name": "nginx",
        "containerPort": 80,
        "protocol": "tcp",
        "appProtocol": "http"
      }
    ],
    "essential": true,
    "logConfiguration": {
      "logDriver": "awslogs",
      "options": {
        "awslogs-group": "/ecs/service-connect-nginx",
        "awslogs-region": "region",
        "awslogs-stream-prefix": "nginx"
      }
    }
  }
],
"cpu": "256",
"memory": "512"
}
```

- b. Daftarkan definisi tugas menggunakan `service-connect-nginx.json` file:

```
aws ecs register-task-definition --cli-input-json file://service-connect-nginx.json
```

2. Buat layanan:

- a. Buat file yang diberi nama `service-connect-nginx-service.json` dengan konten layanan Amazon ECS yang Anda buat. Contoh ini menggunakan definisi tugas yang dibuat pada langkah sebelumnya. `awsvpcConfiguration` diperlukan karena ketentuan tugas contoh menggunakan mode jaringan `awsvpc`.

Saat Anda membuat layanan ECS, tentukan jenis peluncuran Fargate, dan versi platform LATEST yang mendukung Service Connect. Itu `securityGroups` dan `subnets` harus milik VPC yang memiliki persyaratan untuk menggunakan Amazon ECS. Anda dapat memperoleh grup keamanan dan ID subnet dari Konsol VPC Amazon.

Layanan ini mengkonfigurasi Service Connect dengan menambahkan `serviceConnectConfiguration` parameter. Namespace tidak diperlukan karena cluster memiliki namespace default yang dikonfigurasi. Aplikasi klien yang berjalan di ECS di namespace terhubung ke layanan ini dengan menggunakan `portName` dan `port` di `clientAliases`. Misalnya, layanan ini dapat dijangkau menggunakan `http://nginx:80/`, karena nginx menyediakan halaman selamat datang di lokasi root. / Aplikasi eksternal yang tidak berjalan di Amazon ECS atau tidak berada di namespace yang sama dapat menjangkau aplikasi ini melalui proxy Service Connect dengan menggunakan alamat IP tugas dan nomor port dari definisi tugas. Untuk `tls` konfigurasi Anda, tambahkan sertifikat `arn` untuk peran IAM Anda `awsPcaAuthorityArnKmsKey`, `Arn`, dan `roleArn` Anda.

Layanan ini menggunakan `logConfiguration` untuk mengirim layanan menghubungkan output proxy dari `stdout` dan `stderr` ke Amazon CloudWatch Logs. Peran eksekusi tugas ini tidak memiliki izin tambahan yang diperlukan untuk membuat grup CloudWatch log Log. Buat grup log di CloudWatch Log menggunakan AWS Management Console or AWS CLI. Kami menyarankan Anda membuat grup log ini dan menyimpan log proxy di CloudWatch Log. Jika Anda tidak ingin mengirim log proxy ke CloudWatch Log, Anda dapat menghapus `logConfiguration`.

```
{
  "cluster": "tutorial",
  "deploymentConfiguration": {
    "maximumPercent": 200,
    "minimumHealthyPercent": 0
  },
  "deploymentController": {
    "type": "ECS"
  },
  "desiredCount": 1,
  "enableECSManagedTags": true,
  "enableExecuteCommand": true,
  "launchType": "FARGATE",
```

```
"networkConfiguration": {
  "awsvpcConfiguration": {
    "assignPublicIp": "ENABLED",
    "securityGroups": [
      "sg-EXAMPLE"
    ],
    "subnets": [
      "subnet-EXAMPLE",
      "subnet-EXAMPLE",
      "subnet-EXAMPLE"
    ]
  }
},
"platformVersion": "LATEST",
"propagateTags": "SERVICE",
"serviceName": "service-connect-nginx-service",
"serviceConnectConfiguration": {
  "enabled": true,
  "services": [
    {
      "portName": "nginx",
      "clientAliases": [
        {
          "port": 80
        }
      ],
      "tls": {
        "issuerCertificateAuthority": {
          "awsPcaAuthorityArn": "certificateArn"
        },
        "kmsKey": "kmsKey",
        "roleArn": "iamRoleArn"
      }
    }
  ]
},
"logConfiguration": {
  "logDriver": "awslogs",
  "options": {
    "awslogs-group": "/ecs/service-connect-proxy",
    "awslogs-region": "region",
    "awslogs-stream-prefix": "service-connect-proxy"
  }
}
},
```

```
"taskDefinition": "service-connect-nginx"
}
```

- b. Buat layanan menggunakan `service-connect-nginx-service.json` file:

```
aws ecs create-service --cluster tutorial --cli-input-json file://service-
connect-nginx-service.json
```

Output:

```
{
  "service": {
    "serviceArn": "arn:aws:ecs:us-west-2:123456789012:service/tutorial/
service-connect-nginx-service",
    "serviceName": "service-connect-nginx-service",
    "clusterArn": "arn:aws:ecs:us-west-2:123456789012:cluster/tutorial",
    "loadBalancers": [],
    "serviceRegistries": [],
    "status": "ACTIVE",
    "desiredCount": 1,
    "runningCount": 0,
    "pendingCount": 0,
    "launchType": "FARGATE",
    "platformVersion": "LATEST",
    "platformFamily": "Linux",
    "taskDefinition": "arn:aws:ecs:us-west-2:123456789012:task-definition/
service-connect-nginx:1",
    "deploymentConfiguration": {
      "deploymentCircuitBreaker": {
        "enable": false,
        "rollback": false
      },
      "maximumPercent": 200,
      "minimumHealthyPercent": 0
    },
    "deployments": [
      {
        "id": "ecs-svc/3763308422771520962",
        "status": "PRIMARY",
        "taskDefinition": "arn:aws:ecs:us-west-2:123456789012:task-
definition/service-connect-nginx:1",
```

```
    "desiredCount": 1,
    "pendingCount": 0,
    "runningCount": 0,
    "failedTasks": 0,
    "createdAt": 1661210032.602,
    "updatedAt": 1661210032.602,
    "launchType": "FARGATE",
    "platformVersion": "1.4.0",
    "platformFamily": "Linux",
    "networkConfiguration": {
      "awsvpcConfiguration": {
        "assignPublicIp": "ENABLED",
        "securityGroups": [
          "sg-EXAMPLE"
        ],
        "subnets": [
          "subnet-EXAMPLEf",
          "subnet-EXAMPLE",
          "subnet-EXAMPLE"
        ]
      }
    },
    "rolloutState": "IN_PROGRESS",
    "rolloutStateReason": "ECS deployment ecs-
svc/3763308422771520962 in progress.",
    "failedLaunchTaskCount": 0,
    "replacedTaskCount": 0,
    "serviceConnectConfiguration": {
      "enabled": true,
      "namespace": "service-connect",
      "services": [
        {
          "portName": "nginx",
          "clientAliases": [
            {
              "port": 80
            }
          ]
        }
      ]
    },
    "logConfiguration": {
      "logDriver": "awslogs",
      "options": {
        "awslogs-group": "/ecs/service-connect-proxy",
```

```
        "awslogs-region": "us-west-2",
        "awslogs-stream-prefix": "service-connect-proxy"
    },
    "secretOptions": []
  }
},
"serviceConnectResources": [
  {
    "discoveryName": "nginx",
    "discoveryArn": "arn:aws:servicediscovery:us-
west-2:123456789012:service/srv-EXAMPLE"
  }
]
},
"roleArn": "arn:aws:iam::123456789012:role/aws-service-role/
ecs.amazonaws.com/AWSServiceRoleForECS",
"version": 0,
"events": [],
"createdAt": 1661210032.602,
"placementConstraints": [],
"placementStrategy": [],
"networkConfiguration": {
  "awsvpcConfiguration": {
    "assignPublicIp": "ENABLED",
    "securityGroups": [
      "sg-EXAMPLE"
    ],
    "subnets": [
      "subnet-EXAMPLE",
      "subnet-EXAMPLE",
      "subnet-EXAMPLE"
    ]
  }
},
"schedulingStrategy": "REPLICA",
"enableECSTags": true,
"propagateTags": "SERVICE",
"enableExecuteCommand": true
}
}
```

`serviceConnectConfiguration` yang Anda berikan muncul di dalam penyebaran pertama output. Saat Anda membuat perubahan pada layanan ECS dengan cara yang perlu melakukan perubahan pada tugas, penerapan baru dibuat oleh Amazon ECS.

Langkah 3: Verifikasi bahwa Anda dapat terhubung

Untuk memverifikasi bahwa Service Connect dikonfigurasi dan berfungsi, ikuti langkah-langkah berikut untuk menyambung ke layanan web dari aplikasi eksternal. Kemudian, lihat metrik tambahan dalam CloudWatch proxy Service Connect yang dibuat.

Untuk terhubung ke layanan web dari aplikasi eksternal

- Connect ke alamat IP tugas dan port kontainer menggunakan alamat IP tugas

Gunakan AWS CLI untuk mendapatkan ID tugas, menggunakan `aws ecs list-tasks --cluster tutorial`.

Jika subnet dan grup keamanan Anda mengizinkan lalu lintas dari internet publik di port dari definisi tugas, Anda dapat terhubung ke IP publik dari komputer Anda. IP publik tidak tersedia dari `describe-tasks`, jadi langkah-langkahnya melibatkan pergi ke Amazon EC2 AWS Management Console atau AWS CLI untuk mendapatkan detail dari elastic network interface.

Dalam contoh ini, instans Amazon EC2 di VPC yang sama menggunakan IP pribadi tugas tersebut. Aplikasi ini nginx, tetapi `server: envoy` header menunjukkan bahwa proxy Service Connect digunakan. Proxy Service Connect mendengarkan pada port kontainer dari definisi tugas.

```
$ curl -v 10.0.19.50:80/
* Trying 10.0.19.50:80...
* Connected to 10.0.19.50 (10.0.19.50) port 80 (#0)
> GET / HTTP/1.1
> Host: 10.0.19.50
> User-Agent: curl/7.79.1
> Accept: */*
>
* Mark bundle as not supporting multiuse
< HTTP/1.1 200 OK
< server: envoy
< date: Tue, 23 Aug 2022 03:53:06 GMT
```

```
< content-type: text/html
< content-length: 612
< last-modified: Tue, 16 Apr 2019 13:08:19 GMT
< etag: "5cb5d3c3-264"
< accept-ranges: bytes
< x-envoy-upstream-service-time: 0
<
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title>Welcome to nginx!</title>
<style>
  body {
    width: 35em;
    margin: 0 auto;
    font-family: Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif;
  }
</style>
</head>
<body>
<h1>Welcome to nginx!</h1>
<p>If you see this page, the nginx web server is successfully installed and
working. Further configuration is required.</p>

<p>For online documentation and support please refer to
<a href="http://nginx.org/">nginx.org</a>.<br/>
Commercial support is available at
<a href="http://nginx.com/">nginx.com</a>.</p>

<p><em>Thank you for using nginx.</em></p>
</body>
</html>
```

Untuk melihat metrik Service Connect

Proxy Service Connect membuat metrik aplikasi (HTTP, HTTP2, gRPC, atau koneksi TCP) dalam metrik. CloudWatch Saat Anda menggunakan CloudWatch konsol, lihat dimensi metrik tambahan DiscoveryName, (, ClusterName) DiscoveryName ServiceName, TargetDiscovery Nama, dan (TargetDiscoveryNama, ServiceName, ClusterName) di bawah namespace Amazon ECS. Untuk informasi selengkapnya tentang metrik dan dimensi ini, lihat [Melihat Metrik yang Tersedia](#) di Panduan Pengguna CloudWatch Log Amazon.

Gunakan penemuan layanan untuk menghubungkan layanan Amazon ECS dengan nama DNS

Layanan Amazon ECS Anda secara opsional dapat dikonfigurasi untuk menggunakan penemuan layanan Amazon ECS. Penemuan layanan menggunakan tindakan AWS Cloud Map API untuk mengelola ruang nama HTTP dan DNS untuk layanan Amazon ECS Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Apa yang AWS Cloud Map](#) Ada di Panduan AWS Cloud Map Pengembang.

Penemuan layanan tersedia di AWS Wilayah berikut:

Nama Wilayah	Wilayah
AS Timur (Virginia Utara)	us-east-1
US East (Ohio)	us-east-2
US West (Northern California)	us-west-1
US West (Oregon)	as-barat-2
Afrika (Cape Town)	af-selatan-1
Asia Pasifik (Hong Kong)	ap-timur-1
Asia Pasifik (Mumbai)	ap-south-1
Asia Pasifik (Hyderabad)	ap-south-2
Asia Pasifik (Tokyo)	ap-northeast-1
Asia Pasifik (Seoul)	ap-northeast-2
Asia Pacific (Osaka)	ap-northeast-3
Asia Pasifik (Singapura)	ap-southeast-1
Asia Pacific (Sydney)	ap-southeast-2
Asia Pasifik (Jakarta)	ap-southeast-3
Asia Pacific (Melbourne)	ap-southeast-4

Nama Wilayah	Wilayah
Kanada (Pusat)	ca-central-1
Kanada Barat (Calgary)	ca-west-1
Tiongkok (Beijing)	cn-north-1
China (Ningxia)	cn-northwest-1
Europe (Frankfurt)	eu-central-1
Eropa (Zürich)	eu-central-2
Eropa (Irlandia)	eu-west-1
Europe (London)	eu-west-2
Europe (Paris)	eu-west-3
Eropa (Milan)	eu-south-1
Eropa (Stockholm)	eu-north-1
Israel (Tel Aviv)	il-central-1
Eropa (Spanyol)	eu-south-2
Timur Tengah (UEA)	me-central-1
Timur Tengah (Bahrain)	me-selatan-1
Amerika Selatan (São Paulo)	sa-east-1
AWS GovCloud (AS-Timur)	us-gov-east-1
AWS GovCloud (AS-Barat)	us-gov-west-1

Konsep Penemuan Layanan

Penemuan layanan terdiri dari komponen-komponen berikut:

- Ruang nama penemuan layanan: Grup logis layanan penemuan layanan yang berbagi nama domain yang sama, seperti. `example.com` Ini adalah nama domain tempat Anda ingin mengarahkan lalu lintas ke. Anda dapat membuat namespace dengan panggilan ke `aws servicediscovery create-private-dns-namespace` perintah atau di konsol Amazon ECS. Anda dapat menggunakan `aws servicediscovery list-namespaces` perintah untuk melihat informasi ringkasan tentang ruang nama yang dibuat oleh akun saat ini. Untuk informasi selengkapnya tentang perintah penemuan layanan, lihat [create-private-dns-namespace](#) dan [list-namespaces](#) di Panduan AWS CLI Referensi AWS Cloud Map (penemuan layanan).
- Layanan penemuan layanan: Ada dalam namespace penemuan layanan dan terdiri dari nama layanan dan konfigurasi DNS untuk namespace. Layanan tersebut menyediakan komponen inti berikut:
 - Registri layanan: Memungkinkan Anda mencari layanan melalui tindakan DNS atau AWS Cloud Map API dan mendapatkan kembali satu atau lebih titik akhir yang tersedia yang dapat digunakan untuk terhubung ke layanan.
- Contoh penemuan layanan: Ada dalam layanan penemuan layanan dan terdiri dari atribut yang terkait dengan setiap layanan Amazon ECS di direktori layanan.
 - Atribut instans: Metadata berikut ditambahkan sebagai atribut khusus untuk setiap layanan Amazon ECS yang dikonfigurasi untuk menggunakan penemuan layanan:
 - **AWS_INSTANCE_IPV4**— Sebagai A catatan, alamat IPv4 yang dikembalikan Route 53 sebagai respons terhadap kueri DNS dan AWS Cloud Map dikembalikan saat menemukan detail instance, misalnya, `.192.0.2.44`
 - **AWS_INSTANCE_PORT**— Nilai port yang terkait dengan layanan penemuan layanan.
 - **AVAILABILITY_ZONE**— Zona Ketersediaan tempat tugas diluncurkan. Untuk tugas yang menggunakan tipe peluncuran EC2, ini adalah Availability Zone tempat instance container ada. Untuk tugas yang menggunakan tipe peluncuran Fargate, ini adalah Availability Zone di mana elastic network interface ada.
 - **REGION**— Wilayah di mana tugas itu ada.
 - **ECS_SERVICE_NAME**— Nama layanan Amazon ECS tempat tugas tersebut berada.
 - **ECS_CLUSTER_NAME**— Nama cluster Amazon ECS tempat tugas tersebut berada.
 - **EC2_INSTANCE_ID**— ID dari instance kontainer tempat tugas ditempatkan. Atribut kustom ini tidak ditambahkan jika tugas menggunakan jenis peluncuran Fargate.
 - **ECS_TASK_DEFINITION_FAMILY**— Keluarga definisi tugas yang digunakan tugas.

- **ECS_TASK_SET_EXTERNAL_ID**— Jika set tugas dibuat untuk penyebaran eksternal dan dikaitkan dengan registri penemuan layanan, maka ECS_TASK_SET_EXTERNAL_ID atribut akan berisi ID eksternal dari set tugas.
- Pemeriksaan kesehatan Amazon ECS: Amazon ECS melakukan pemeriksaan kesehatan tingkat kontainer berkala. Jika titik akhir tidak lulus pemeriksaan kondisi, maka titik akhir akan dihapus dari perutean DNS dan ditandai dengan kondisi tidak baik.

Pertimbangan penemuan layanan

Berikut ini harus dipertimbangkan saat menggunakan penemuan layanan:

- Penemuan layanan didukung untuk tugas di Fargate yang menggunakan platform versi 1.1.0 atau yang lebih baru. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Versi platform Fargate Linux untuk Amazon ECS](#).
- Layanan yang dikonfigurasi untuk menggunakan penemuan layanan memiliki batas 1.000 tugas per layanan. Hal ini dikarenakan kuota layanan Route 53.
- Alur kerja Create Service di konsol Amazon ECS hanya mendukung pendaftaran layanan ke ruang nama DNS pribadi. Ketika namespace DNS AWS Cloud Map pribadi dibuat, zona host pribadi Route 53 akan dibuat secara otomatis.
- Atribut DNS VPC harus dikonfigurasi agar resolusi DNS berhasil. Untuk informasi tentang cara mengonfigurasi atribut, lihat [Dukungan DNS di VPC Anda di Panduan Pengguna Amazon VPC](#).
- Catatan DNS yang dibuat untuk layanan penemuan layanan selalu mendaftar dengan alamat IP pribadi untuk tugas tersebut, bukan alamat IP publik, bahkan ketika ruang nama publik digunakan.
- Penemuan layanan mengharuskan tugas menentukan mode `awsvpcbridge`, atau host jaringan (nonetidak didukung).
- Jika definisi tugas layanan menggunakan mode `awsvpc` jaringan, Anda dapat membuat kombinasi A atau catatan SRV untuk setiap tugas layanan. Jika Anda menggunakan catatan SRV, maka port diperlukan.
- Jika definisi tugas layanan menggunakan mode host jaringan `bridge` atau, catatan SRV adalah satu-satunya jenis catatan DNS yang didukung. Buat catatan SRV untuk setiap tugas layanan. Catatan SRV harus menentukan kombinasi nama kontainer dan port kontainer dari penentuan tugas.
- Catatan DNS untuk layanan penemuan layanan dapat ditanyakan dalam VPC Anda. Mereka menggunakan format berikut: `<service discovery service name>.<service discovery namespace>`.

- Saat melakukan kueri DNS pada nama layanan, A catatan mengembalikan satu set alamat IP yang sesuai dengan tugas Anda. Catatan SRV mengembalikan satu set alamat IP dan port untuk setiap tugas.
- Jika Anda memiliki delapan atau kurang catatan sehat, Route 53 merespons semua kueri DNS dengan semua catatan sehat.
- Saat semua catatan tidak sehat, Route 53 akan merespons kueri DNS dengan hingga delapan catatan yang tidak sehat.
- Anda dapat mengonfigurasi penemuan layanan untuk layanan yang berada di belakang penyeimbang beban, tetapi lalu lintas penemuan layanan selalu diarahkan ke tugas dan bukan penyeimbang beban.
- Penemuan layanan tidak mendukung penggunaan Classic Load Balancer.
- Kami menyarankan Anda menggunakan pemeriksaan kesehatan tingkat kontainer yang dikelola oleh Amazon ECS untuk layanan penemuan layanan Anda.
 - HealthCheckCustomConfigAmazon ECS mengelola pemeriksaan kesehatan atas nama Anda. Amazon ECS menggunakan informasi dari wadah dan pemeriksaan kesehatan, dan status tugas Anda, untuk memperbarui kesehatan. AWS Cloud Map Ini ditentukan menggunakan `--health-check-custom-config` parameter saat membuat layanan penemuan layanan Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat [HealthCheckCustomConfig](#) di Referensi AWS Cloud Map API.
- Sumber AWS Cloud Map daya yang dibuat saat penemuan layanan digunakan harus dibersihkan secara manual.
- Tugas dan instance didaftarkan UNHEALTHY sampai pemeriksaan kesehatan kontainer mengembalikan nilai. Jika pemeriksaan kesehatan lulus, status diperbarui keHEALTHY. Jika pemeriksaan kesehatan kontainer gagal, instance penemuan layanan dideregistrasi.

Harga penemuan layanan

Pelanggan yang menggunakan penemuan layanan Amazon ECS dikenakan biaya untuk sumber daya Route 53 dan operasi API AWS Cloud Map penemuan. Ini melibatkan biaya untuk membuat zona yang dihosting Route 53 dan kueri ke registri layanan. Untuk informasi selengkapnya, lihat [AWS Cloud Map Harga](#) di Panduan AWS Cloud Map Pengembang.

Amazon ECS melakukan pemeriksaan kesehatan tingkat kontainer dan memaparkannya ke operasi API pemeriksaan kesehatan AWS Cloud Map khusus. Layanan tersebut saat ini tersedia untuk pelanggan tanpa biaya tambahan. Jika Anda mengonfigurasi pemeriksaan kesehatan jaringan

tambahan untuk tugas yang terpapar publik, Anda dikenakan biaya untuk pemeriksaan kesehatan tersebut.

Membuat layanan Amazon ECS yang menggunakan Service Discovery

Pelajari cara membuat layanan yang berisi tugas Fargate yang menggunakan penemuan layanan dengan AWS CLI

Untuk daftar penemuan layanan dukungan Wilayah AWS tersebut, lihat [Gunakan penemuan layanan untuk menghubungkan layanan Amazon ECS dengan nama DNS](#).

Untuk informasi tentang Daerah yang mendukung Fargate, lihat [the section called “AWS Wilayah Fargate”](#)

Prasyarat

Sebelum Anda memulai tutorial ini, pastikan bahwa prasyarat berikut terpenuhi:

- Versi terbaru diinstal dan dikonfigurasi. AWS CLI Untuk informasi selengkapnya, silakan lihat [Menginstal AWS Command Line Interface](#).
- Langkah-langkah yang dijelaskan [Siapkan untuk menggunakan Amazon ECS](#) sudah lengkap.
- AWS Pengguna Anda memiliki izin yang diperlukan yang ditentukan dalam contoh kebijakan [Amazonecs_FullAccess](#) IAM.
- Anda telah membuat setidaknya satu VPC dan satu grup keamanan. Untuk informasi selengkapnya, lihat [the section called “Buat virtual private cloud”](#).

Langkah 1: Buat sumber daya Penemuan Layanan di AWS Cloud Map

Ikuti langkah-langkah berikut untuk membuat namespace penemuan layanan dan layanan penemuan layanan Anda:

1. Buat namespace penemuan layanan Cloud Map pribadi. Contoh ini menciptakan namespace yang disebut `tutorial` Ganti `vpc-abcd1234` dengan ID salah satu VPC Anda yang ada.

```
aws servicediscovery create-private-dns-namespace \  
  --name tutorial \  
  --vpc vpc-abcd1234
```

Output dari perintah ini adalah sebagai berikut.

```
{
  "OperationId": "h2qe3s6dxftvvt7riu6lfy2f6c3jlhf4-je6chs2e"
}
```

2. Menggunakan OperationId dari output dari langkah sebelumnya, verifikasi bahwa namespace pribadi berhasil dibuat. Catat ID namespace karena Anda menggunakannya dalam perintah berikutnya.

```
aws servicediscovery get-operation \
  --operation-id h2qe3s6dxftvvt7riu6lfy2f6c3jlhf4-je6chs2e
```

Outputnya adalah sebagai berikut.

```
{
  "Operation": {
    "Id": "h2qe3s6dxftvvt7riu6lfy2f6c3jlhf4-je6chs2e",
    "Type": "CREATE_NAMESPACE",
    "Status": "SUCCESS",
    "CreateDate": 1519777852.502,
    "UpdateDate": 1519777856.086,
    "Targets": {
      "NAMESPACE": "ns-uejictsjen2i4eeg"
    }
  }
}
```

3. Menggunakan NAMESPACE ID dari output dari langkah sebelumnya, buat layanan penemuan layanan. Contoh ini menciptakan layanan bernama `myapplication`. Catat ID layanan dan ARN karena Anda menggunakannya dalam perintah berikutnya.

```
aws servicediscovery create-service \
  --name myapplication \
  --dns-config "NamespaceId=ns-uejictsjen2i4eeg",DnsRecords=[{Type=A,TTL=300}]" \
  --health-check-custom-config FailureThreshold=1
```

Outputnya adalah sebagai berikut.

```
{
  "Service": {
```

```

    "Id": "srv-utcrh6wavdkggqtk",
    "Arn": "arn:aws:servicediscovery:region:aws_account_id:service/srv-utcrh6wavdkggqtk",
    "Name": "myapplication",
    "DnsConfig": {
      "NamespaceId": "ns-uejictsjen2i4eeg",
      "DnsRecords": [
        {
          "Type": "A",
          "TTL": 300
        }
      ]
    },
    "HealthCheckCustomConfig": {
      "FailureThreshold": 1
    },
    "CreatorRequestId": "e49a8797-b735-481b-a657-b74d1d6734eb"
  }
}

```

Langkah 2: Buat sumber daya Amazon ECS

Ikuti langkah-langkah berikut untuk membuat kluster Amazon ECS, definisi tugas, dan layanan:

1. Buat cluster Amazon ECS. Contoh ini menciptakan sebuah cluster yang diberi nama `tutorial`.

```

aws ecs create-cluster \
  --cluster-name tutorial

```

2. Daftarkan definisi tugas yang kompatibel dengan Fargate dan gunakan mode `awsvpc` jaringan. Ikuti langkah-langkah ini:

- a. Buat file yang diberi nama `fargate-task.json` dengan isi definisi tugas berikut.

```

{
  "family": "tutorial-task-def",
  "networkMode": "awsvpc",
  "containerDefinitions": [
    {
      "name": "sample-app",
      "image": "httpd:2.4",
      "portMappings": [

```

```

        {
            "containerPort": 80,
            "hostPort": 80,
            "protocol": "tcp"
        }
    ],
    "essential": true,
    "entryPoint": [
        "sh",
        "-c"
    ],
    "command": [
        "/bin/sh -c \"echo '<html> <head> <title>Amazon ECS Sample
App</title> <style>body {margin-top: 40px; background-color: #333;} </style>
</head><body> <div style=color:white;text-align:center> <h1>Amazon ECS Sample
App</h1> <h2>Congratulations!</h2> <p>Your application is now running on a
container in Amazon ECS.</p> </div></body></html>' > /usr/local/apache2/
htdocs/index.html && httpd-foreground\""
    ]
    }
],
"requiresCompatibilities": [
    "FARGATE"
],
"cpu": "256",
"memory": "512"
}

```

- b. Daftarkan definisi tugas menggunakan `fargate-task.json`.

```

aws ecs register-task-definition \
    --cli-input-json file://fargate-task.json

```

3. Buat layanan ECS dengan mengikuti langkah-langkah berikut:

- a. Buat file yang diberi nama `ecs-service-discovery.json` dengan konten layanan ECS yang Anda buat. Contoh ini menggunakan definisi tugas yang dibuat pada langkah sebelumnya. `awsvpcConfiguration` diperlukan karena ketentuan tugas contoh menggunakan mode jaringan `awsvpc`.

Saat Anda membuat layanan ECS, tentukan jenis peluncuran Fargate, dan versi platform LATEST yang mendukung penemuan layanan. Ketika layanan penemuan layanan dibuat di AWS Cloud Map, `registryArn` adalah ARN dikembalikan. Itu `securityGroups` dan

subnets harus milik VPC yang digunakan untuk membuat namespace Cloud Map. Anda dapat memperoleh grup keamanan dan ID subnet dari Konsol VPC Amazon.

```
{
  "cluster": "tutorial",
  "serviceName": "ecs-service-discovery",
  "taskDefinition": "tutorial-task-def",
  "serviceRegistries": [
    {
      "registryArn":
"arn:aws:servicediscovery:region:aws_account_id:service/srv-utcrh6wavdkggqtk"
    }
  ],
  "launchType": "FARGATE",
  "platformVersion": "LATEST",
  "networkConfiguration": {
    "awsvpcConfiguration": {
      "assignPublicIp": "ENABLED",
      "securityGroups": [ "sg-abcd1234" ],
      "subnets": [ "subnet-abcd1234" ]
    }
  },
  "desiredCount": 1
}
```

- b. Buat layanan ECS Anda menggunakan `ecs-service-discovery.json`.

```
aws ecs create-service \
  --cli-input-json file://ecs-service-discovery.json
```

Langkah 3: Verifikasi Penemuan Layanan di AWS Cloud Map

Anda dapat memverifikasi bahwa semuanya dibuat dengan benar dengan menanyakan informasi penemuan layanan Anda. Setelah penemuan layanan dikonfigurasi, Anda dapat menggunakan operasi AWS Cloud Map API, atau menelepon dig dari instance dalam VPC Anda. Ikuti langkah-langkah ini:

1. Dengan menggunakan ID layanan penemuan layanan, cantumkan instance penemuan layanan. Catat ID instance (ditandai dengan huruf tebal) untuk pembersihan sumber daya.

```
aws servicediscovery list-instances \
```

```
--service-id srv-utcrh6wavdkggqtk
```

Outputnya adalah sebagai berikut.

```
{
  "Instances": [
    {
      "Id": "16becc26-8558-4af1-9fbd-f81be062a266",
      "Attributes": {
        "AWS_INSTANCE_IPV4": "172.31.87.2",
        "AWS_INSTANCE_PORT": "80",
        "AVAILABILITY_ZONE": "us-east-1a",
        "REGION": "us-east-1",
        "ECS_SERVICE_NAME": "ecs-service-discovery",
        "ECS_CLUSTER_NAME": "tutorial",
        "ECS_TASK_DEFINITION_FAMILY": "tutorial-task-def"
      }
    }
  ]
}
```

- Gunakan namespace penemuan layanan, layanan, dan parameter tambahan seperti nama cluster ECS untuk menanyakan detail tentang instance penemuan layanan.

```
aws servicediscovery discover-instances \
  --namespace-name tutorial \
  --service-name myapplication \
  --query-parameters ECS_CLUSTER_NAME=tutorial
```

- Catatan DNS yang dibuat di zona host Route 53 untuk layanan penemuan layanan dapat ditanyakan dengan perintah berikut: AWS CLI
 - Menggunakan ID namespace, dapatkan informasi tentang namespace, yang mencakup ID zona yang dihosting Route 53.

```
aws servicediscovery \
  get-namespace --id ns-uejictsjen2i4eeg
```

Outputnya adalah sebagai berikut.

```
{
```

```

"Namespace": {
  "Id": "ns-uejictsjen2i4eeg",
  "Arn": "arn:aws:servicediscovery:region:aws_account_id:namespace/ns-uejictsjen2i4eeg",
  "Name": "tutorial",
  "Type": "DNS_PRIVATE",
  "Properties": {
    "DnsProperties": {
      "HostedZoneId": "Z35JQ4ZFDYPLV"
    }
  },
  "CreateDate": 1519777852.502,
  "CreatorRequestId": "9049a1d5-25e4-4115-8625-96dbda9a6093"
}
}

```

- b. Menggunakan ID zona yang dihosting Route 53 dari langkah sebelumnya (lihat teks dalam huruf tebal), dapatkan catatan sumber daya yang ditetapkan untuk zona yang dihosting.

```

aws route53 list-resource-record-sets \
  --hosted-zone-id Z35JQ4ZFDYPLV

```

4. Anda juga dapat menanyakan DNS dari instance dalam dig VPC Anda menggunakan.

```

dig +short myapplication.tutorial

```

Langkah 4: Membersihkan

Setelah selesai dengan tutorial ini, bersihkan sumber daya terkait untuk menghindari biaya untuk sumber daya yang tidak digunakan. Ikuti langkah-langkah ini:

1. Batalkan pendaftaran instance layanan penemuan layanan menggunakan ID layanan dan ID instans yang Anda catat sebelumnya.

```

aws servicediscovery deregister-instance \
  --service-id srv-utcrh6wavdkggqtk \
  --instance-id 16becc26-8558-4af1-9fbd-f81be062a266

```

Outputnya adalah sebagai berikut.

```

{

```

```

    "OperationId": "xhu73bserlyffhm3faqi7kumsmx274n-jh0zimzv"
  }

```

2. Menggunakan OperationId dari output dari langkah sebelumnya, verifikasi bahwa instance layanan penemuan layanan berhasil dideregistrasi.

```

aws servicediscovery get-operation \
  --operation-id xhu73bserlyffhm3faqi7kumsmx274n-jh0zimzv

```

```

{
  "Operation": {
    "Id": "xhu73bserlyffhm3faqi7kumsmx274n-jh0zimzv",
    "Type": "DEREGISTER_INSTANCE",
    "Status": "SUCCESS",
    "CreateDate": 1525984073.707,
    "UpdateDate": 1525984076.426,
    "Targets": {
      "INSTANCE": "16becc26-8558-4af1-9fbd-f81be062a266",
      "ROUTE_53_CHANGE_ID": "C5NSRG1J4I1FH",
      "SERVICE": "srv-utcrh6wavdkggqtk"
    }
  }
}

```

3. Hapus layanan penemuan layanan menggunakan ID layanan.

```

aws servicediscovery delete-service \
  --id srv-utcrh6wavdkggqtk

```

4. Hapus namespace penemuan layanan menggunakan ID namespace.

```

aws servicediscovery delete-namespace \
  --id ns-uejictsjen2i4eeg

```

Outputnya adalah sebagai berikut.

```

{
  "OperationId": "c3ncqglftesw4ibgj5baz6ktaoh6cg4t-jh0ztysj"
}

```

5. Menggunakan `OperationId` dari output dari langkah sebelumnya, verifikasi bahwa namespace penemuan layanan berhasil dihapus.

```
aws servicediscovery get-operation \  
  --operation-id c3ncqglftesw4ibgj5baz6ktaoh6cg4t-jh0ztysj
```

Outputnya adalah sebagai berikut.

```
{  
  "Operation": {  
    "Id": "c3ncqglftesw4ibgj5baz6ktaoh6cg4t-jh0ztysj",  
    "Type": "DELETE_NAMESPACE",  
    "Status": "SUCCESS",  
    "CreateDate": 1525984602.211,  
    "UpdateDate": 1525984602.558,  
    "Targets": {  
      "NAMESPACE": "ns-rymlehshst7hhukh",  
      "ROUTE_53_CHANGE_ID": "CJP2A2M86XW30"  
    }  
  }  
}
```

6. Perbarui hitungan yang diinginkan untuk layanan Amazon ECS ke 0. Anda harus melakukan ini untuk menghapus layanan di langkah berikutnya.

```
aws ecs update-service \  
  --cluster tutorial \  
  --service ecs-service-discovery \  
  --desired-count 0
```

7. Hapus layanan Amazon ECS.

```
aws ecs delete-service \  
  --cluster tutorial \  
  --service ecs-service-discovery
```

8. Hapus cluster Amazon ECS.

```
aws ecs delete-cluster \  
  --cluster tutorial
```

Lindungi tugas Amazon ECS Anda agar tidak dihentikan oleh peristiwa penskalaan

Anda dapat menggunakan perlindungan skala tugas Amazon ECS untuk melindungi tugas Anda agar tidak dihentikan oleh peristiwa penskalaan dari penskalaan otomatis layanan atau penerapan.

Aplikasi tertentu memerlukan mekanisme untuk melindungi tugas-tugas penting misi dari penghentian oleh peristiwa penskalaan selama masa pemanfaatan rendah atau selama penerapan layanan.

Sebagai contoh:

- Anda memiliki aplikasi asinkron pemrosesan antrian seperti pekerjaan transcoding video di mana beberapa tugas perlu dijalankan selama berjam-jam bahkan ketika pemanfaatan layanan kumulatif rendah.
- Anda memiliki aplikasi game yang menjalankan server game sebagai tugas Amazon ECS yang perlu terus berjalan bahkan jika semua pengguna telah logged-out untuk mengurangi latensi start-up dari reboot server.
- Saat Anda menerapkan versi kode baru, Anda memerlukan tugas untuk terus berjalan karena akan mahal untuk diproses ulang.

Untuk melindungi tugas yang termasuk dalam layanan Anda agar tidak dihentikan dalam peristiwa scale-in, setel atribut `protectionEnabled` ke `true`. Secara default, tugas dilindungi selama 2 jam. Anda dapat menyesuaikan periode perlindungan dengan menggunakan `expiresInMinutes` atribut. Anda dapat melindungi tugas Anda selama minimal 1 menit dan hingga maksimum 2880 menit (48 jam).

Setelah tugas menyelesaikan pekerjaan yang diperlukan, Anda dapat mengatur `protectionEnabled` atribut ke `false`, memungkinkan tugas dihentikan oleh peristiwa skala berikutnya.

Mekanisme perlindungan skala tugas

Anda dapat mengatur dan mendapatkan perlindungan skala tugas menggunakan titik akhir agen penampung Amazon ECS atau Amazon ECS API.

- Titik akhir agen kontainer Amazon ECS

Sebaiknya gunakan titik akhir agen penampung Amazon ECS untuk tugas yang dapat menentukan sendiri kebutuhan untuk dilindungi. Gunakan pendekatan ini untuk beban kerja berbasis antrian atau pemrosesan pekerjaan.

Saat kontainer mulai memproses pekerjaan, misalnya dengan menggunakan pesan SQS, Anda dapat mengatur `ProtectionEnabled` atribut melalui jalur titik akhir perlindungan skala tugas `$ECS_AGENT_URI/task-protection/v1/state` dari dalam wadah. Amazon ECS tidak akan menghentikan tugas ini selama acara scale-in. Setelah tugas Anda selesai, Anda dapat menghapus `ProtectionEnabled` atribut menggunakan titik akhir yang sama, membuat tugas memenuhi syarat untuk penghentian selama peristiwa penskalaan berikutnya.

Untuk informasi selengkapnya tentang titik akhir agen penampung Amazon ECS, lihat [Titik akhir perlindungan skala tugas Amazon ECS](#)

- Amazon ECS API

Anda dapat menggunakan Amazon ECS API untuk menyetel dan mengambil perlindungan skala tugas jika aplikasi Anda memiliki komponen yang melacak status tugas aktif. Gunakan `UpdateTaskProtection` untuk menandai satu atau lebih tugas sebagai dilindungi. Gunakan `GetTaskProtection` untuk mengambil status perlindungan.

Contoh dari pendekatan ini adalah jika aplikasi Anda menghosting sesi server game sebagai tugas Amazon ECS. Saat pengguna masuk ke sesi di server (tugas), Anda dapat menandai tugas sebagai dilindungi. Setelah pengguna log out, Anda dapat menghapus perlindungan khusus untuk tugas ini atau secara berkala menghapus perlindungan untuk tugas serupa yang tidak lagi memiliki sesi aktif, tergantung pada kebutuhan Anda untuk menjaga server mengganggu.

Untuk informasi selengkapnya, lihat [UpdateTaskPerlindungan](#) dan [GetTaskPerlindungan](#) di Referensi API Amazon Elastic Container Service.

Anda dapat menggabungkan kedua pendekatan. Misalnya, gunakan titik akhir agen Amazon ECS untuk mengatur perlindungan tugas dari dalam wadah dan gunakan Amazon ECS API untuk menghapus perlindungan tugas dari layanan pengontrol eksternal Anda.

Pertimbangan

Pertimbangkan poin-poin berikut sebelum menggunakan perlindungan skala tugas:

- Sebaiknya gunakan titik akhir agen penampung Amazon ECS karena agen Amazon ECS memiliki mekanisme coba ulang bawaan dan antarmuka yang lebih sederhana.
- Anda dapat mengatur ulang periode kedaluwarsa perlindungan skala tugas dengan memanggil tugas `UpdateTaskProtection` yang telah mengaktifkan perlindungan.
- Tentukan berapa lama tugas yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan yang diperlukan dan mengatur `expiresInMinutes` properti yang sesuai. Jika Anda mengatur kedaluwarsa perlindungan lebih lama dari yang diperlukan, maka Anda akan dikenakan biaya dan menghadapi keterlambatan dalam penyebaran tugas baru.
- Perlindungan skala tugas didukung pada agen 1.65.0 kontainer Amazon ECS atau yang lebih baru.

Anda dapat menambahkan dukungan untuk fitur ini di instans Amazon EC2 menggunakan versi lama agen penampung Amazon ECS dengan memperbarui agen ke versi terbaru. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Memperbarui agen kontainer Amazon ECS](#).

- Pertimbangan penyebaran:
 - Jika layanan menggunakan pembaruan bergulir, tugas baru akan dibuat tetapi tugas yang menjalankan versi lama tidak akan dihentikan sampai dihapus atau `protectionEnabled` kedaluwarsa. Anda dapat menyesuaikan `maximumPercentage` parameter dalam konfigurasi penerapan ke nilai yang memungkinkan tugas baru dibuat saat tugas lama dilindungi.
 - Jika pembaruan biru/hijau diterapkan, penerapan biru dengan tugas yang dilindungi tidak akan dihapus jika tugas memiliki `protectionEnabled`. Lalu lintas akan dialihkan ke tugas baru yang muncul dan tugas lama hanya akan dihapus ketika dihapus atau `protectionEnabled` kedaluwarsa. Bergantung pada batas waktu `CodeDeploy` atau `CloudFormation` pembaruan, penerapan mungkin batas waktu dan tugas Biru yang lebih lama mungkin masih ada.
 - Jika Anda menggunakan `CloudFormation`, `update-stack` memiliki batas waktu 3 jam. Oleh karena itu, jika Anda mengatur perlindungan tugas Anda lebih dari 3 jam, maka `CloudFormation` penerapan Anda dapat mengakibatkan kegagalan dan kemunduran.

Selama tugas lama Anda dilindungi, `CloudFormation` tumpukan ditampilkan `UPDATE_IN_PROGRESS`. Jika perlindungan skala tugas dihapus atau kedaluwarsa dalam jendela 3 jam, penerapan Anda akan berhasil dan pindah ke status `UPDATE_COMPLETE`. Jika penerapan macet `UPDATE_IN_PROGRESS` selama lebih dari 3 jam, itu akan gagal dan menunjukkan `UPDATE_FAILED` status, dan kemudian akan digulung kembali ke set tugas lama.

- Amazon ECS mengirimkan peristiwa layanan saat tugas yang dilindungi menjaga penerapan (bergulir atau biru/hijau) agar tidak mencapai kondisi tunak, sehingga Anda dapat mengambil

tindakan perbaikan. Saat mencoba memperbarui status perlindungan suatu tugas, jika Anda menerima pesan `DEPLOYMENT_BLOCKED` kesalahan, itu berarti layanan memiliki tugas yang lebih terlindungi daripada jumlah tugas yang diinginkan untuk layanan. Untuk mengatasi kesalahan ini, lakukan salah satu hal berikut:

- Tunggu hingga perlindungan tugas saat ini kedaluwarsa. Kemudian atur perlindungan tugas.
- Tentukan tugas mana yang bisa dihentikan. Kemudian gunakan `UpdateTaskProtection` dengan `protectionEnabled` opsi yang disetel `false` untuk tugas-tugas ini.
- Tingkatkan jumlah tugas yang diinginkan dari layanan menjadi lebih dari jumlah tugas yang dilindungi.

Izin IAM diperlukan untuk perlindungan skala tugas

Tugas harus memiliki peran tugas Amazon ECS dengan izin berikut:

- `ecs:GetTaskProtection`: Memungkinkan agen kontainer Amazon ECS untuk menelepon `GetTaskProtection`.
- `ecs:UpdateTaskProtection`: Memungkinkan agen kontainer Amazon ECS untuk menelepon `UpdateTaskProtection`.

Titik akhir perlindungan skala tugas Amazon ECS

Agen penampung Amazon ECS secara otomatis menyuntikkan variabel `ECS_AGENT_URI` lingkungan ke dalam wadah tugas Amazon ECS untuk menyediakan metode untuk berinteraksi dengan titik akhir API agen penampung.

Sebaiknya gunakan titik akhir agen penampung Amazon ECS untuk tugas yang dapat menentukan sendiri kebutuhan untuk dilindungi.

Saat kontainer mulai memproses pekerjaan, Anda dapat menyetel `protectionEnabled` atribut menggunakan jalur titik akhir perlindungan skala tugas `$ECS_AGENT_URI/task-protection/v1/state` dari dalam wadah.

Gunakan permintaan `PUT` ke URI ini dari dalam wadah untuk mengatur perlindungan skala tugas. Permintaan `GET` ke URI ini mengembalikan status perlindungan tugas saat ini.

Parameter permintaan perlindungan skala tugas

Anda dapat mengatur perlindungan skala tugas menggunakan `${ECS_AGENT_URI}/task-protection/v1/state` titik akhir dengan parameter permintaan berikut.

ProtectionEnabled

Tentukan `true` untuk menandai tugas untuk perlindungan. Tentukan `false` untuk menghapus perlindungan dan membuat tugas memenuhi syarat untuk penghentian.

Jenis: Boolean

Wajib: Ya

ExpiresInMinutes

Jumlah menit tugas dilindungi. Anda dapat menentukan minimal 1 menit hingga 2.880 menit (48 jam). Selama periode waktu ini, tugas Anda tidak akan dihentikan oleh peristiwa penskalaan dari Auto Scaling atau penerapan layanan. Setelah periode waktu ini berlalu, `ProtectionEnabled` parameter diatur ke `false`.

Jika Anda tidak menentukan waktu, maka tugas secara otomatis dilindungi selama 120 menit (2 jam).

Tipe: Integer

Wajib: Tidak

Contoh berikut menunjukkan cara mengatur perlindungan tugas dengan durasi yang berbeda.

Contoh cara melindungi tugas dengan periode waktu default

Contoh ini menunjukkan cara melindungi tugas dengan periode waktu default 2 jam.

```
curl --request PUT --header 'Content-Type: application/json' ${ECS_AGENT_URI}/task-protection/v1/state --data '{"ProtectionEnabled":true}'
```

Contoh cara melindungi tugas selama 60 menit

Contoh ini menunjukkan cara melindungi tugas selama 60 menit menggunakan `expiresInMinutes` parameter.

```
curl --request PUT --header 'Content-Type: application/json' ${ECS_AGENT_URI}/task-protection/v1/state --data '{"ProtectionEnabled":true,"ExpiresInMinutes":60}'
```

Contoh cara melindungi tugas selama 24 jam

Contoh ini menunjukkan cara melindungi tugas selama 24 jam menggunakan `expiresInMinutes` parameter.

```
curl --request PUT --header 'Content-Type: application/json' ${ECS_AGENT_URI}/task-protection/v1/state --data '{"ProtectionEnabled":true,"ExpiresInMinutes":1440}'
```

Permintaan PUT mengembalikan respons berikut.

```
{
  "protection": {
    "ExpirationDate": "2023-12-20T21:57:44.837Z",
    "ProtectionEnabled": true,
    "TaskArn": "arn:aws:ecs:us-west-2:111122223333:task/1234567890abcdef0"
  }
}
```

Parameter respons perlindungan skala tugas

Informasi berikut dikembalikan dari titik akhir perlindungan skala tugas dalam respons `${ECS_AGENT_URI}/task-protection/v1/state` JSON.

ExpirationDate

Waktu zaman ketika perlindungan untuk tugas akan kedaluwarsa. Jika tugas tidak dilindungi, nilai ini adalah nol.

ProtectionEnabled

Status perlindungan tugas. Jika perlindungan scale-in diaktifkan untuk tugas, nilainya adalah `true` Kalau tidak, itu `false`.

TaskArn

Nama lengkap Amazon Resource Name (ARN) dari tugas milik kontainer.

Contoh berikut menunjukkan detail yang dikembalikan untuk tugas yang dilindungi.

```
curl --request GET ${ECS_AGENT_URI}/task-protection/v1/state
```

```
{
  "protection":{
    "ExpirationDate":"2023-12-20T21:57:44Z",
    "ProtectionEnabled":true,
    "TaskArn":"arn:aws:ecs:us-west-2:111122223333:task/1234567890abcdef0"
  }
}
```

Informasi berikut dikembalikan ketika terjadi kegagalan.

Arn

Nama Sumber Daya Amazon (ARN) lengkap dari tugas tersebut.

Detail

Detail terkait dengan kegagalan.

Reason

Sebab kegagalan.

Contoh berikut menunjukkan rincian yang dikembalikan untuk tugas yang tidak dilindungi.

```
{
  "failure":{
    "Arn":"arn:aws:ecs:us-west-2:111122223333:task/1234567890abcdef0",
    "Detail":null,
    "Reason":"TASK_NOT_VALID"
  }
}
```

Informasi berikut dikembalikan ketika pengecualian terjadi.

requestID

ID AWS permintaan untuk panggilan Amazon ECS API yang menghasilkan pengecualian.

Arn

Nama Sumber Daya Amazon (ARN) lengkap dari tugas atau layanan.

Code

Kode kesalahan.

Message

Pesan kesalahan.

Note

Jika RequestTimeout kesalahan RequestError atau muncul, kemungkinan itu adalah masalah jaringan. Coba gunakan titik akhir VPC untuk Amazon ECS.

Contoh berikut menunjukkan rincian yang dikembalikan ketika terjadi kesalahan.

```
{
  "requestID": "12345-abc-6789-0123-abc",
  "error": {
    "Arn": "arn:aws:ecs:us-west-2:555555555555:task/my-cluster-name/1234567890abcdef0",
    "Code": "AccessDeniedException",
    "Message": "User: arn:aws:sts::444455556666:assumed-role/my-ecs-task-role/1234567890abcdef0 is not authorized to perform: ecs:GetTaskProtection on resource: arn:aws:ecs:us-west-2:555555555555:task/test/1234567890abcdef0 because no identity-based policy allows the ecs:GetTaskProtection action"
  }
}
```

Kesalahan berikut muncul jika agen Amazon ECS tidak dapat mendapatkan respons dari titik akhir Amazon ECS karena alasan seperti masalah jaringan atau bidang kontrol Amazon ECS sedang down.

```
{
  "error": {
    "Arn": "arn:aws:ecs:us-west-2:555555555555:task/my-cluster-name/1234567890abcdef0",
    "Code": "RequestCanceled",
    "Message": "Timed out calling Amazon ECS Task Protection API"
  }
}
```

Kesalahan berikut muncul ketika agen Amazon ECS mendapatkan pengecualian pelambatan dari Amazon ECS.

```
{
  "requestID": "12345-abc-6789-0123-abc",
  "error": {
    "Arn": "arn:aws:ecs:us-west-2:555555555555:task/my-cluster-name/1234567890abcdef0",
    "Code": "ThrottlingException",
    "Message": "Rate exceeded"
  }
}
```

Logika throttle layanan Amazon ECS

Penjadwal layanan Amazon ECS menyertakan logika yang membatasi seberapa sering tugas layanan diluncurkan jika berulang kali gagal memulai.

Jika tugas untuk layanan berulang kali gagal memasuki RUNNING status (maju langsung dari a PENDING ke STOPPED status), maka waktu antara upaya restart berikutnya secara bertahap ditingkatkan hingga maksimum 27 menit. Periode maksimum ini dapat berubah di masa depan. Perilaku ini mengurangi efek tugas yang gagal terhadap sumber daya kluster Amazon ECS atau biaya infrastruktur Fargate Anda. Jika layanan Anda memulai logika throttle, Anda menerima pesan peristiwa [layanan](#) berikut:

```
(service service-name) is unable to consistently start tasks successfully.
```

Amazon ECS tidak pernah menghentikan layanan yang gagal untuk mencoba lagi. Itu juga tidak mencoba untuk memodifikasinya dengan cara apa pun selain meningkatkan waktu antara restart. Logika throttle layanan tidak menyediakan parameter yang dapat disetel pengguna.

Jika Anda memperbarui layanan untuk menggunakan penentuan tugas baru, maka layanan Anda akan segera kembali ke status normal dan bukan di-throttling. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Memperbarui layanan Amazon ECS menggunakan konsol](#).

Berikut ini adalah beberapa penyebab umum yang memulai logika ini. Kami menyarankan Anda mengambil tindakan manual untuk mengatasi masalah ini:

- Kurangnya sumber daya untuk meng-host tugas Anda, seperti port, memori, atau unit CPU di cluster Anda. Dalam hal ini, Anda juga melihat [pesan kejadian layanan sumber daya tidak mencukupi](#).

- Agen penampung Amazon ECS tidak dapat menarik gambar Docker tugas Anda. Ini mungkin karena nama gambar kontainer yang buruk, gambar, atau tag, atau kurangnya otentikasi registri pribadi atau izin. Dalam hal ini, Anda juga melihat `CannotPullContainerError` di [menghentikan kesalahan tugas](#).
- Ruang disk pada instans kontainer Anda tidak cukup untuk membuat kontainer. Dalam hal ini, Anda juga melihat `CannotCreateContainerError` di [menghentikan kesalahan tugas](#). Untuk informasi selengkapnya, lihat [Memecahkan masalah Docker di Amazon API error \(500\): devmapper ECS](#).

Important

Tugas yang dihentikan setelah mencapai `RUNNING` status tidak memulai logika throttle atau pesan peristiwa layanan terkait. Misalnya, asumsikan bahwa pemeriksaan kesehatan Elastic Load Balancing yang gagal untuk suatu layanan menyebabkan tugas ditandai sebagai tidak sehat, dan Amazon ECS membatalkan pendaftarannya dan menghentikan tugas. Pada titik ini, tugas tidak dibatasi. Bahkan jika perintah kontainer tugas segera keluar dengan kode keluar bukan nol, tugas sudah dipindahkan ke status `RUNNING`. Tugas yang segera gagal karena kesalahan perintah tidak menyebabkan throttle atau pesan peristiwa layanan.

Parameter definisi layanan Amazon ECS

Definisi layanan menentukan cara menjalankan layanan Amazon ECS Anda. Parameter berikut dapat ditetapkan dalam ketentuan layanan.

Tipe peluncuran

`launchType`

Tipe: String

Nilai yang valid: `EC2` | `FARGATE` | `EXTERNAL`

Wajib: Tidak

Jenis peluncuran untuk menjalankan layanan Anda. Jika jenis peluncuran tidak ditentukan, default `capacityProviderStrategy` digunakan secara default. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Jenis peluncuran Amazon ECS](#).

Jika `launchType` ditentukan, parameter `capacityProviderStrategy` harus dihilangkan.

Strategi penyedia kapasitas

`capacityProviderStrategy`

Tipe: Array objek

Wajib: Tidak

Strategi penyedia kapasitas untuk digunakan untuk layanan.

Strategi penyedia kapasitas terdiri dari satu penyedia kapasitas atau lebih bersama dengan `base` dan `weight` yang ditetapkan padanya. Penyedia kapasitas harus dikaitkan dengan kluster sebelum ditentukan dalam strategi penyedia kapasitas. `PutClusterCapacityProviders` API digunakan untuk mengaitkan penyedia kapasitas dengan cluster. Hanya penyedia kapasitas dengan status `ACTIVE` atau `UPDATING` yang dapat digunakan.

Jika `capacityProviderStrategy` ditetapkan, parameter `launchType` harus dihilangkan. Jika tidak ada `capacityProviderStrategy` atau `launchType` ditentukan, `defaultCapacityProviderStrategy` untuk kluster digunakan.

Jika Anda ingin menentukan penyedia kapasitas yang menggunakan grup Auto Scaling, penyedia kapasitas harus sudah dibuat. Penyedia kapasitas baru dapat dibuat dengan operasi `CreateCapacityProvider` API.

Untuk menggunakan penyedia kapasitas AWS Fargate, tentukan penyedia `FARGATE_SPOT` kapasitas `FARGATE` atau penyedia. Penyedia kapasitas AWS Fargate tersedia untuk semua akun dan hanya perlu dikaitkan dengan cluster yang akan digunakan.

Operasi `PutClusterCapacityProviders` API digunakan untuk memperbarui daftar penyedia kapasitas yang tersedia untuk kluster setelah cluster dibuat.

`capacityProvider`

Tipe: String

Diperlukan: Ya

Nama pendek atau nama sumber daya Amazon lengkap (ARN) dari penyedia kapasitas.

weight

Jenis: Integer

Kisaran yang valid: Bilangan bulat antara 0 dan 1.000.

Wajib: Tidak

Nilai bobot menunjukkan persentase relatif dari jumlah total tugas yang diluncurkan yang menggunakan penyedia kapasitas yang ditentukan.

Misalnya, asumsikan bahwa Anda memiliki strategi yang berisi dua penyedia kapasitas dan keduanya memiliki bobot satu. Ketika basis terpenuhi, tugas-tugas terbagi secara merata di dua penyedia kapasitas. Menggunakan logika yang sama, asumsikan bahwa Anda menentukan bobot 1 untuk CapacityProvidera dan bobot 4 untuk CapacityProviderB. Kemudian, untuk setiap satu tugas yang dijalankan menggunakan CapacityProvidera, empat tugas menggunakan CapacityProviderB.

base

Jenis: Integer

Kisaran valid: Bilangan bulat antara 0 dan 100.000.

Wajib: Tidak

Nilai dasar menunjuk berapa banyak tugas, minimal, yang akan berjalan di penyedia kapasitas yang ditentukan. Hanya satu penyedia kapasitas dalam strategi penyedia kapasitas dapat memiliki basis yang ditentukan.

Ketentuan tugas

taskDefinition

Tipe: String

Wajib: Tidak

Nama Sumber Daya Amazon `revision` (`ARNfamily:revision`) `family` dan `()` atau lengkap dari definisi tugas yang akan dijalankan di layanan Anda. Jika `a revision` tidak ditentukan, ACTIVE revisi terbaru dari keluarga yang ditentukan akan digunakan.

Ketentuan tugas harus ditentukan ketika menggunakan pembaruan bergulir (ECS) pengendali deployment.

Sistem operasi platform

`platformFamily`

Jenis: string

Wajib: Bersyarat

Default: Linux

Parameter ini diperlukan untuk layanan Amazon ECS yang dihosting di Fargate.

Parameter ini diabaikan untuk layanan Amazon ECS yang dihosting di Amazon EC2.

Sistem operasi pada kontainer yang menjalankan layanan. Nilai yang valid adalah `LINUX`, `WINDOWS_SERVER_2019_FULL`, `WINDOWS_SERVER_2019_CORE`, `WINDOWS_SERVER_2022_CORE`, dan `WINDOWS_SERVER_2022_CORE`.

`platformFamily` Nilai untuk setiap tugas yang Anda tentukan untuk layanan harus sesuai dengan `platformFamily` nilai layanan. Misalnya, jika Anda mengatur `platformFamily` ke `WINDOWS_SERVER_2019_FULL`, `platformFamily` nilai untuk semua tugas harus `WINDOWS_SERVER_2019_FULL`.

Versi platform

`platformVersion`


Tipe: String

Wajib: Tidak

Versi platform tempat tugas Anda dalam layanan berjalan. Versi platform hanya ditentukan untuk tugas menggunakan tipe peluncuran Fargate. Jika tidak ditentukan, versi terbaru (LATEST) digunakan secara default.

AWS Versi platform Fargate digunakan untuk merujuk ke lingkungan runtime tertentu untuk infrastruktur tugas Fargate. Saat menentukan versi LATEST platform saat menjalankan tugas atau membuat layanan, Anda mendapatkan versi platform terbaru yang tersedia untuk tugas Anda.

Saat Anda meningkatkan layanan Anda, tugas-tugas tersebut menerima versi platform yang ditentukan pada penerapan layanan saat ini. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Versi platform Fargate Linux untuk Amazon ECS](#).

 Note

Versi platform tidak ditentukan untuk tugas yang menggunakan tipe peluncuran EC2.

Klaster

`cluster`

Tipe: String

Wajib: Tidak

Nama pendek atau Amazon Resource Name (ARN) lengkap dari klaster untuk menjalankan layanan Anda. Jika Anda tidak menentukan cluster, default cluster diasumsikan.

Nama layanan

`serviceName`

Tipe: String

Diperlukan: Ya

Nama layanan Anda. Mengizinkan hingga 255 huruf (huruf besar dan huruf kecil), angka, tanda hubung, dan garis bawah. Nama layanan harus unik dalam sebuah klaster, tetapi Anda dapat memiliki layanan yang bernama sama di beberapa klaster dalam satu Wilayah atau lebih.

Strategi penjadwalan

`schedulingStrategy`

Tipe: String


Nilai yang valid: REPLICHA | DAEMON

Wajib: Tidak

Strategi penjadwalan yang boleh digunakan. Jika strategi penjadwalan tidak ditentukan, maka strategi REPLICIA digunakan. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Layanan-layanan Amazon ECS](#).

Ada dua strategi penjadwal layanan yang tersedia:

- REPLICIA—Strategi penjadwalan replika menempatkan dan mempertahankan jumlah tugas yang diinginkan di seluruh kluster Anda. Secara default tugas tersebar di seluruh Availability Zone. Anda dapat menggunakan strategi penempatan tugas dan kendala untuk menyesuaikan keputusan penempatan tugas. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Strategi replika](#).
- DAEMON—Strategi penjadwalan daemon menerapkan tepat satu tugas pada setiap instance kontainer aktif yang memenuhi semua batasan penempatan tugas yang Anda tentukan di cluster Anda. Saat menggunakan strategi ini, tidak perlu menentukan jumlah tugas yang diinginkan, strategi penempatan tugas, atau menggunakan kebijakan Auto Scaling Layanan. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Strategi daemon](#).

 Note

Tugas Fargate tidak mendukung strategi DAEMON penjadwalan.

Jumlah yang diinginkan

`desiredCount`

Tipe: Integer

Wajib: Tidak

Jumlah instantiasi definisi tugas yang ditentukan untuk ditempatkan dan terus berjalan di layanan Anda.

Parameter ini diperlukan jika strategi penjadwalan REPLICIA digunakan. Jika layanan menggunakan strategi penjadwalan DAEMON, parameter ini bersifat opsional.

Konfigurasi deployment

`deploymentConfiguration`

Tipe: Objek

Wajib: Tidak

Parameter deployment opsional yang mengendalikan berapa banyak tugas yang berjalan selama deployment dan pengurutan tugas berhenti dan memulai.

`maximumPercent`

Tipe: Integer

Wajib: Tidak

Jika layanan menggunakan tipe penerapan rolling update (ECS), `maximumPercent` parameter tersebut mewakili batas atas jumlah tugas layanan Anda yang diizinkan dalam `RUNNINGSTOPPING`, atau `PENDING` status selama penerapan. Hal ini dinyatakan sebagai persentase dari `desiredCount` yang dibulatkan ke bawah ke bilangan bulat terdekat. Anda dapat menggunakan parameter ini untuk menentukan ukuran batch deployment. Misalnya, jika layanan Anda menggunakan penjadwal `REPLICA` layanan dan memiliki `desiredCount` empat tugas dan `maximumPercent` nilai 200%, penjadwal mungkin memulai empat tugas baru sebelum menghentikan empat tugas lama. Ini asalkan sumber daya cluster yang diperlukan untuk melakukan ini tersedia. Nilai `maximumPercent` default untuk layanan yang menggunakan penjadwal layanan `REPLICA` adalah 200%.

Jika layanan Anda menggunakan jenis penjadwal `DAEMON` layanan, `maximumPercent` harus tetap pada 100%. Ini adalah nilai default.

Jumlah maksimum tugas selama deployment adalah `desiredCount` dikalikan dengan `maximumPercent/100`, dibulatkan ke bawah ke nilai integer terdekat.

Jika layanan menggunakan jenis dan tugas biru/hijau (`CODE_DEPLOY`) atau `EXTERNAL` penerapan yang menggunakan tipe peluncuran `EC2`, nilai persen maksimum disetel ke nilai default dan digunakan untuk menentukan batas atas jumlah tugas dalam layanan yang tetap dalam `RUNNING` status saat instance kontainer berada dalam status. `DRAINING` Jika tugas dalam layanan menggunakan tipe peluncuran `Fargate`, nilai persen maksimum tidak digunakan, meskipun dikembalikan saat mendeskripsikan layanan Anda.

`minimumHealthyPercent`

Tipe: Integer

Wajib: Tidak

Jika layanan menggunakan tipe penerapan rolling update (ECS), layanan tersebut `minimumHealthyPercent` mewakili batas bawah pada jumlah tugas layanan Anda yang harus tetap berada dalam RUNNING status selama penerapan. Ini dinyatakan sebagai persentase dari `desiredCount` yang dibulatkan ke bilangan bulat terdekat. Anda dapat menggunakan parameter ini untuk menyebarkan tanpa menggunakan kapasitas cluster tambahan. Misalnya, jika layanan Anda memiliki `desiredCount` empat tugas dan 50%, penjadwal layanan mungkin menghentikan dua tugas yang ada untuk membebaskan kapasitas klaster sebelum memulai dua tugas baru. `minimumHealthyPercent`

Untuk layanan yang tidak menggunakan penyeimbang beban, pertimbangkan hal berikut:

- Sebuah layanan dianggap baik jika semua kontainer penting dalam tugas dalam layanan lulus pemeriksaan kondisi.
- Jika tugas tidak memiliki wadah penting dengan pemeriksaan kesehatan yang ditentukan, penjadwal layanan menunggu selama 40 detik setelah tugas mencapai RUNNING keadaan sebelum tugas dihitung terhadap total persen sehat minimum.
- Jika suatu tugas memiliki satu atau lebih wadah penting dengan pemeriksaan kesehatan yang ditentukan, penjadwal layanan menunggu tugas mencapai status sehat sebelum menghitungnya ke total persen sehat minimum. Sebuah tugas dianggap baik ketika semua kontainer penting dalam tugas telah lulus pemeriksaan kondisi. Jumlah waktu tunggu penjadwal layanan ditentukan oleh pengaturan pemeriksaan kondisi kontainer. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Pemeriksaan kondisi](#).

Untuk layanan yang menggunakan load balancer, perhatikan hal berikut:

- Jika suatu tugas tidak memiliki wadah penting dengan pemeriksaan kesehatan yang ditentukan, penjadwal layanan menunggu pemeriksaan kesehatan kelompok sasaran penyeimbang beban untuk mengembalikan status sehat sebelum menghitung tugas menuju total persen sehat minimum.
- Jika tugas memiliki wadah penting dengan pemeriksaan kesehatan yang ditentukan, penjadwal layanan menunggu tugas untuk mencapai status sehat dan pemeriksaan kesehatan kelompok target penyeimbang beban untuk mengembalikan status sehat sebelum menghitung tugas menuju total persen sehat minimum.

Nilai default untuk layanan replika untuk `minimumHealthyPercent` adalah 100%.

`minimumHealthyPercent` Nilai default untuk layanan yang menggunakan jadwal DAEMON layanan adalah 0% untuk AWS CLI, AWS SDK, dan API dan 50% untuk AWS Management Console

Jumlah minimal tugas sehat selama deployment adalah `desiredCount` dikalikan dengan `minimumHealthyPercent/100`, dibulatkan ke atas ke nilai bilangan bulat terdekat.

Jika layanan menggunakan tipe biru/hijau (`CODE_DEPLOY`) atau `EXTERNAL` penerapan dan menjalankan tugas yang menggunakan tipe peluncuran `EC2`, nilai persen sehat minimum disetel ke nilai default dan digunakan untuk menentukan batas bawah jumlah tugas dalam layanan yang tetap dalam `RUNNING` status saat instance container berada dalam status `DRAINING`. Jika layanan menggunakan tipe biru/hijau (`CODE_DEPLOY`) atau `EXTERNAL` penerapan dan menjalankan tugas yang menggunakan tipe peluncuran `Fargate`, nilai persen sehat minimum tidak digunakan, meskipun layanan tersebut dikembalikan saat mendeskripsikan layanan Anda.

Pengendali deployment

`deploymentController`

Tipe: Objek

Wajib: Tidak

Pengendali deployment yang bisa digunakan untuk layanan. Jika pengendali deployment tidak ditentukan, maka digunakan pengendali `ECS`. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Layanan-layanan Amazon ECS](#).

`type`

Tipe: String

Nilai yang valid: `ECS` | `CODE_DEPLOY` | `EXTERNAL`

Wajib: ya

Tipe pengendali deployment yang bisa digunakan. Tersedia tiga tipe pengendali deployment:

`ECS`

Tipe deployment (`ECS`) pembaruan bergulir mencakup penggantian versi yang berjalan sekarang dari kontainer dengan versi terbaru. Jumlah kontainer Amazon `ECS` yang ditambahkan atau dihapus dari layanan selama pembaruan bergulir dikendalikan dengan menyesuaikan jumlah minimum dan maksimum tugas sehat yang diizinkan selama penerapan layanan, seperti yang ditentukan dalam [deploymentConfiguration](#)

CODE_DEPLOY

Tipe penyebaran biru/hijau (CODE_DEPLOY) menggunakan model penerapan biru/hijau yang didukung oleh CodeDeploy, yang memungkinkan Anda memverifikasi penerapan layanan baru sebelum mengirim lalu lintas produksi ke sana.

EXTERNAL

Gunakan jenis penerapan eksternal saat Anda ingin menggunakan pengontrol penerapan pihak ketiga untuk kontrol penuh atas proses penyebaran untuk layanan Amazon ECS.

Penempatan tugas

placementConstraints

Tipe: Array objek

Wajib: Tidak

Array objek batasan penempatan yang digunakan untuk tugas dalam layanan Anda. Anda dapat menentukan maksimum 10 kendala per tugas. Batas ini mencakup kendala dalam definisi tugas dan yang ditentukan pada waktu berjalan. Jika Anda menggunakan tipe peluncuran Fargate, batasan penempatan tugas tidak didukung.

type

Tipe: String

Wajib: Tidak

Tipe batasan. Gunakan `distinctInstance` untuk memastikan bahwa setiap tugas dalam grup tertentu berjalan di instans kontainer yang berbeda. Gunakan `memberOf` untuk membatasi seleksi ke grup kandidat yang valid. Nilai `distinctInstance` tidak didukung dalam ketentuan tugas.

expression

Tipe: String

Wajib: Tidak

Ekspresi bahasa kueri klaster untuk diterapkan pada batasan. Ingat bahwa Anda tidak dapat menentukan ekspresi jika tipe kendalanya adalah `distinctInstance`. Untuk informasi

selengkapnya, lihat [Buat ekspresi untuk menentukan instance kontainer untuk tugas Amazon ECS](#).

placementStrategy

Tipe: Array objek

Wajib: Tidak

Objek strategi penempatan untuk digunakan untuk tugas di layanan Anda. Anda dapat menentukan maksimal empat aturan strategi per layanan.

type

Tipe: String

Nilai yang valid: `random` | `spread` | `binpack`

Wajib: Tidak

Tipe strategi penempatan. Strategi penempatan `random` menempatkan tugas pada kandidat yang tersedia secara acak. Strategi penempatan `spread` menyebarkan penempatan di seluruh kandidat yang tersedia secara merata berdasarkan parameter `field`. `binpack` Strategi menempatkan tugas pada kandidat yang tersedia yang memiliki jumlah sumber daya paling sedikit yang tersedia yang ditentukan dengan `field` parameter. Misalnya, jika Anda `binpack` pada memori, tugas ditempatkan pada instance dengan jumlah memori yang tersisa paling sedikit tetapi masih cukup untuk menjalankan tugas.

field

Tipe: String

Wajib: Tidak

Bidang tempat menerapkan strategi penempatan. Untuk strategi `spread` penempatan, nilai yang valid adalah `instanceId` (atau `host`, yang memiliki efek yang sama), atau `platform` atau atribut khusus apa pun yang diterapkan ke instance container, seperti `attribute:ecs.availability-zone`. Untuk strategi penempatan `binpack`, nilai yang valid adalah `cpu` dan `memory`. Untuk strategi penempatan `random`, bidang ini tidak digunakan.

Tanda

tags

Tipe: Array objek

Wajib: Tidak

Metadata yang Anda terapkan ke layanan untuk membantu Anda mengkategorikan dan mengaturnya. Setiap tag terdiri dari kunci dan nilai opsional, yang keduanya Anda tentukan. Ketika layanan dihapus, tag akan dihapus juga. Maksimal 50 tag dapat diterapkan ke layanan. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menandai sumber daya Amazon ECS](#).

key

Tipe: String

Batasan Panjang: Panjang minimum 1. Panjang maksimum 128.

Wajib: Tidak

Satu bagian dari pasangan nilai kunci yang membentuk tanda. Kunci adalah label umum yang bertindak seperti kategori untuk nilai tanda yang lebih spesifik.

value

Jenis: String

Batasan Panjang: Panjang minimum 0. Panjang maksimum 256.

Wajib: Tidak

Bagian opsional pasangan nilai kunci yang membentuk tanda. Nilai bertindak sebagai deskriptor dalam kategori tanda (kunci).

enableECSTags

Jenis: Boolean

Nilai yang valid: `true` | `false`

Wajib: Tidak

Menentukan apakah akan menggunakan tag terkelola Amazon ECS untuk tugas dalam layanan. Jika tidak ada nilai yang ditentukan, nilai defaultnya adalah `false`. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Gunakan tag untuk penagihan](#).

propagateTags

Tipe: String

Nilai yang valid: TASK_DEFINITION | SERVICE

Wajib: Tidak

Menentukan apakah akan menyalin tag dari definisi tugas atau layanan untuk tugas-tugas dalam layanan. Jika tidak ada nilai yang ditentukan, tag tidak disalin. Tag hanya dapat disalin ke tugas dalam layanan selama pembuatan layanan. Untuk menambahkan tag ke tugas setelah pembuatan layanan atau pembuatan tugas, gunakan tindakan TagResource API.

Konfigurasi jaringan

networkConfiguration

Tipe: Objek

Wajib: Tidak

Konfigurasi jaringan untuk layanan. Parameter ini diperlukan untuk definisi tugas yang menggunakan mode awsvpc jaringan untuk menerima Antarmuka Jaringan Elastis mereka sendiri, dan tidak didukung untuk mode jaringan lainnya. Jika menggunakan tipe peluncuran Fargate, mode awsvpc jaringan diperlukan. Untuk informasi selengkapnya tentang jaringan untuk jenis peluncuran Amazon EC2, lihat [Opsi jaringan tugas Amazon ECS untuk jenis peluncuran EC2](#) Untuk informasi selengkapnya tentang jaringan untuk jenis peluncuran Fargate, lihat Jaringan Tugas [Fargate](#).

awsvpcConfiguration

Tipe: Objek

Wajib: Tidak

Sebuah objek yang menunjukkan subnet dan grup keamanan untuk tugas atau layanan.

subnets

Tipe: Array string

Wajib: Ya

Subnet yang terkait dengan tugas atau layanan. Ada batas 16 subnet yang dapat ditentukan sesuai dengan `awsVpcConfiguration`.

`securityGroups`

Tipe: Array string

Wajib: Tidak

Grup keamanan yang terkait dengan tugas atau layanan. Jika Anda tidak menentukan grup keamanan, grup keamanan default untuk VPC akan digunakan. Ada batas lima grup keamanan yang dapat ditentukan berdasarkan `awsVpcConfiguration`.

`assignPublicIP`

Tipe: String

Nilai yang valid: ENABLED | DISABLED

Wajib: Tidak

Apakah antarmuka jaringan elastis tugas menerima alamat IP publik. Jika nilai tidak ditentukan, maka digunakan nilai default DISABLED.

`healthCheckGracePeriodSeconds`

Tipe: Integer

Wajib: Tidak

Periode waktu, dalam hitungan detik, bahwa penjadwal layanan Amazon ECS harus mengabaikan pemeriksaan kesehatan target Elastic Load Balancing yang tidak sehat, pemeriksaan kesehatan kontainer, dan pemeriksaan kesehatan Route 53 setelah tugas memasuki suatu keadaan. RUNNING Ini hanya berlaku jika layanan Anda dikonfigurasi untuk menggunakan penyeimbang beban. Jika layanan Anda memiliki penyeimbang beban yang ditentukan dan Anda tidak menentukan nilai tenggang pemeriksaan kesehatan, nilai default akan 0 digunakan.

Jika tugas layanan Anda membutuhkan waktu cukup lama untuk memulai dan menanggapi pemeriksaan kesehatan, Anda dapat menentukan masa tenggang pemeriksaan kesehatan hingga 2.147.483.647 detik selama penjadwal layanan ECS mengabaikan status pemeriksaan kesehatan. Masa tenggang ini dapat mencegah penjadwal layanan ECS menandai tugas sebagai tidak sehat dan menghentikannya sebelum mereka punya waktu untuk muncul.

Jika Anda tidak menggunakan Elastic Load Balancing, kami sarankan Anda menggunakan `startPeriod` parameter pemeriksaan kesehatan definisi tugas. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menentukan kesehatan tugas Amazon ECS menggunakan pemeriksaan kesehatan kontainer](#).

loadBalancers

Tipe: Array objek

Wajib: Tidak

Sebuah objek penyeimbang beban menunjukkan penyeimbang beban untuk digunakan dengan layanan Anda. Untuk layanan yang menggunakan Application Load Balancer atau Network Load Balancer, ada batasan lima grup target yang dapat Anda lampirkan ke layanan.

Setelah Anda membuat layanan, konfigurasi penyeimbang beban tidak dapat diubah dari. AWS Management Console Anda dapat menggunakan AWS Copilot, AWS CloudFormation, AWS CLI atau SDK untuk memodifikasi konfigurasi penyeimbang beban hanya untuk pengontrol penerapan ECS bergulir, bukan biru/hijau atau eksternal. AWS CodeDeploy Saat Anda menambahkan, memperbarui, atau menghapus konfigurasi penyeimbang beban, Amazon ECS memulai penerapan baru dengan konfigurasi Elastic Load Balancing yang diperbarui. Hal ini menyebabkan tugas mendaftar dan membatalkan pendaftaran dari penyeimbang beban. Kami menyarankan Anda memverifikasi ini di lingkungan pengujian sebelum memperbarui konfigurasi Elastic Load Balancing. Untuk informasi tentang cara mengubah konfigurasi, lihat [UpdateService](#) di Referensi API Amazon Elastic Container Service.

Untuk Application Load Balancers dan Network Load Balancers, objek ini harus berisi kelompok target load balancer ARN, nama kontainer (seperti yang muncul dalam definisi kontainer), dan port kontainer untuk mengakses dari penyeimbang beban. Ketika tugas dari layanan ini ditempatkan pada instance kontainer, instance kontainer dan kombinasi port terdaftar sebagai target dalam kelompok target yang ditentukan.

targetGroupArn

Tipe: String

Wajib: Tidak

Nama Sumber Daya Amazon (ARN) lengkap dari grup target Elastic Load Balancing yang terkait dengan layanan.

ARN grup target hanya ditentukan saat menggunakan Application Load Balancer atau Penyeimbang Beban Jaringan.

`loadBalancerName`

Tipe: String

Wajib: Tidak

Nama penyeimbang beban untuk dikaitkan dengan layanan.

Jika Anda menggunakan Application Load Balancer atau Network Load Balancer, hilangkan parameter nama load balancer.

`containerName`

Tipe: String

Wajib: Tidak

Nama kontainer (seperti yang muncul dalam ketentuan kontainer) untuk dikaitkan dengan penyeimbang beban.

`containerPort`

Tipe: Bilangan bulat

Wajib: Tidak

Port pada kontainer untuk dikaitkan dengan penyeimbang beban. Port ini harus sesuai dengan `containerPort` dalam ketentuan tugas yang digunakan oleh tugas dalam layanan. Untuk tugas yang menggunakan tipe peluncuran EC2, instance container harus mengizinkan lalu lintas masuk pada `hostPort` pemetaan port.

`role`

Tipe: String

Wajib: Tidak

Nama pendek atau ARN lengkap dari peran IAM yang memungkinkan Amazon ECS melakukan panggilan ke penyeimbang beban Anda atas nama Anda. Parameter ini hanya diizinkan jika Anda menggunakan penyeimbang beban dengan satu grup target untuk layanan Anda, dan definisi

tugas Anda tidak menggunakan mode `awsvpc` jaringan. Jika Anda menentukan `role` parameter, Anda juga harus menentukan objek penyeimbang beban dengan `loadBalancers` parameter.

Jika peran yang Anda tentukan memiliki jalur selain `/`, maka Anda harus menentukan ARN peran penuh (dianjurkan) atau awalan nama peran dengan jalur. Misalnya, jika peran dengan nama `bar` memiliki jalur dari `/foo/` maka Anda akan menentukan `/foo/bar` sebagai nama peran. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Nama dan Jalur Ramah](#) di Panduan Pengguna IAM.

 Important

Jika akun Anda telah membuat peran terkait layanan Amazon ECS, peran tersebut digunakan secara default untuk layanan Anda kecuali Anda menentukan peran di sini. Peran terkait layanan diperlukan jika definisi tugas Anda menggunakan mode jaringan `awsvpc`, dalam hal ini Anda tidak boleh menentukan peran di sini. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menggunakan peran terkait layanan untuk Amazon ECS](#).

`serviceConnectConfiguration`

Tipe: Objek

Wajib: Tidak

Konfigurasi untuk layanan ini untuk menemukan dan terhubung ke layanan, dan ditemukan oleh, dan terhubung dari, layanan lain dalam namespace.

Untuk informasi selengkapnya, lihat [Gunakan Service Connect untuk menghubungkan layanan Amazon ECS dengan nama pendek](#).

`enabled`

Jenis: Boolean

Wajib: Ya

Menentukan apakah akan menggunakan Service Connect dengan layanan ini.

`namespace`

Tipe: String

Wajib: Tidak

Nama pendek atau nama sumber daya Amazon lengkap (ARN) dari AWS Cloud Map namespace untuk digunakan dengan Service Connect. Namespace harus Wilayah AWS sama dengan layanan Amazon ECS dan cluster. Jenis namespace tidak memengaruhi Service Connect. Untuk informasi selengkapnya AWS Cloud Map, lihat [Bekerja dengan Layanan](#) di Panduan AWS Cloud Map Pengembang.

`services`

Tipe: Array objek

Wajib: Tidak

Array objek layanan Service Connect. Ini adalah nama dan alias (juga dikenal sebagai titik akhir) yang digunakan oleh layanan Amazon ECS lainnya untuk terhubung ke layanan ini.

Bidang ini tidak diperlukan untuk layanan Amazon ECS “klien” yang merupakan anggota namespace hanya untuk terhubung ke layanan lain di dalam namespace. Contohnya adalah aplikasi frontend yang menerima permintaan masuk dari penyeimbang beban yang dilampirkan ke layanan atau dengan cara lain.

Objek memilih port dari definisi tugas, menetapkan nama untuk AWS Cloud Map layanan, dan array alias (juga dikenal sebagai titik akhir) dan port untuk aplikasi klien untuk merujuk ke layanan ini.

`portName`

Tipe: String

Diperlukan: Ya

`portName` harus cocok dengan name salah satu `portMappings` dari semua wadah dalam definisi tugas layanan Amazon ECS ini.

`discoveryName`

Tipe: String

Wajib: Tidak

`discoveryName` adalah nama AWS Cloud Map layanan baru yang dibuat Amazon ECS untuk layanan Amazon ECS ini. Ini harus unik di dalam AWS Cloud Map namespace.

Jika bidang ini tidak ditentukan, `portName` digunakan.

`clientAliases`

Tipe: Array objek

Wajib: Tidak

Daftar alias klien untuk layanan koneksi layanan ini. Anda menggunakan ini untuk menetapkan nama yang dapat digunakan oleh aplikasi klien. Jumlah maksimum alias klien yang dapat Anda miliki dalam daftar ini adalah 1.

Setiap alias (“endpoint”) adalah nama DNS dan nomor port yang dapat digunakan layanan Amazon ECS lainnya (“klien”) untuk terhubung ke layanan ini.

Setiap kombinasi nama dan port harus unik di dalam namespace.

Nama-nama ini dikonfigurasi dalam setiap tugas layanan klien, bukan di AWS Cloud Map. Permintaan DNS untuk menyelesaikan nama-nama ini tidak meninggalkan tugas, dan tidak dihitung terhadap kuota permintaan DNS per detik per elastic network interface.

`port`

Jenis: Integer

Wajib: Ya

Nomor port mendengarkan untuk proxy koneksi layanan. Port ini tersedia di dalam semua tugas dalam namespace yang sama.

Untuk menghindari perubahan aplikasi Anda di layanan Amazon ECS klien, atur ini ke port yang sama yang digunakan aplikasi klien secara default.

`dnsName`

Tipe: String

Wajib: Tidak

Itu `dnsName` adalah nama yang Anda gunakan dalam aplikasi tugas klien untuk terhubung ke layanan ini. Nama harus berupa label DNS yang valid.

Nilai default adalah `discoveryName.namespace` jika bidang ini tidak ditentukan. Jika `discoveryName` tidak ditentukan, definisi `portName` dari tugas digunakan.

Untuk menghindari perubahan aplikasi Anda di layanan Amazon ECS klien, atur ini ke nama yang sama dengan yang digunakan aplikasi klien secara default. Misalnya,

beberapa nama umum adalah `database`, `db`, atau nama huruf kecil dari database, seperti `mysql` atau `redis`

`ingressPortOverride`

Tipe: Integer

Wajib: Tidak

(Opsional) Nomor port untuk proxy Service Connect untuk didengarkan.

Gunakan nilai bidang ini untuk melewati proxy untuk lalu lintas pada nomor port yang ditentukan dalam nama `portMapping` dalam definisi tugas aplikasi ini, lalu gunakan di grup keamanan Amazon VPC Anda untuk mengizinkan lalu lintas ke proxy untuk layanan Amazon ECS ini.

Dalam `awsVpc` mode, nilai default adalah nomor port kontainer yang ditentukan dalam nama `portMapping` dalam definisi tugas aplikasi ini. Dalam `bridge` mode, nilai default adalah port singkat dinamis dari proxy Service Connect.

`logConfiguration`

Jenis: [LogConfiguration](#) Objek

Wajib: Tidak

Ini menentukan di mana log proxy Service Connect dipublikasikan. Gunakan log untuk debugging selama kejadian tak terduga. Konfigurasi ini menetapkan `logConfiguration` parameter dalam wadah proxy Service Connect di setiap tugas di layanan Amazon ECS ini. Kontainer proxy tidak ditentukan dalam definisi tugas.

Kami menyarankan Anda menggunakan konfigurasi log yang sama dengan wadah aplikasi definisi tugas untuk layanan Amazon ECS ini. Untuk FireLens, ini adalah konfigurasi log dari wadah aplikasi. Bukan wadah router FireLens log yang menggunakan gambar `fluent-bit` atau `fluentd` kontainer.

`serviceRegistries`

Tipe: Array objek

Wajib: Tidak

Detail konfigurasi pencari layanan untuk layanan Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Gunakan penemuan layanan untuk menghubungkan layanan Amazon ECS dengan nama DNS](#).

registryArn

Tipe: String

Wajib: Tidak

Nama Sumber Daya Amazon (ARN) dari registri layanan. Registri layanan yang saat ini didukung adalah AWS Cloud Map. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Bekerja dengan Layanan](#) di Panduan AWS Cloud Map Pengembang.

port

Tipe: Integer

Wajib: Tidak

Nilai port yang digunakan jika layanan penemuan layanan Anda menentukan catatan SRV. Kolom ini wajib diisi jika mode jaringan awsvpc dan catatan SRV digunakan.

containerName

Tipe: String

Wajib: Tidak

Nilai nama kontainer yang akan digunakan untuk layanan penemuan layanan Anda. Nilai ini ditentukan dalam definisi tugas. Jika ketentuan tugas yang menentukan tugas layanan Anda menggunakan mode jaringan `bridge` atau `host`, Anda harus menentukan kombinasi `containerName` dan `containerPort` dari ketentuan tugas. Jika ketentuan tugas yang ditentukan oleh tugas layanan Anda menggunakan mode jaringan `awsvpc` dan tipe catatan SRV DNS digunakan, Anda harus menentukan apakah akan menggunakan salah satu kombinasi `containerName` dan `containerPort` atau nilai `port`, tetapi tidak keduanya.

containerPort

Tipe: Integer

Wajib: Tidak

Nilai port yang akan digunakan untuk layanan penemuan layanan Anda. Nilai ini ditentukan dalam definisi tugas. Jika ketentuan tugas yang ditentukan oleh tugas layanan Anda menggunakan mode jaringan `bridge` atau `host`, Anda harus menentukan kombinasi `containerName` dan `containerPort` dari ketentuan tugas. Jika ketentuan tugas yang

ditentukan oleh tugas layanan Anda menggunakan mode jaringan `awsvpc` dan tipe catatan SRV DNS digunakan, Anda harus menentukan apakah akan menggunakan salah satu kombinasi `containerName` dan `containerPort` atau nilai `port`, tetapi tidak keduanya.

Token klien

`clientToken`

Tipe: String

Wajib: Tidak

Pengidentifikasi unik dan peka huruf besar/kecil yang Anda berikan untuk memastikan idempotensi permintaan. Panjangnya bisa mencapai 32 karakter ASCII.

Konfigurasi volume

`volumeConfigurations`

Tipe: Objek

Wajib: Tidak

Konfigurasi yang akan digunakan untuk membuat volume untuk tugas-tugas yang dikelola oleh layanan. Satu volume dibuat untuk setiap tugas dalam layanan. Hanya volume yang ditandai seperti `configuredAtLaunch` dalam definisi tugas yang dapat dikonfigurasi dengan menggunakan objek ini. Objek ini diperlukan untuk melampirkan volume data Amazon EBS ke tugas yang dikelola oleh layanan. Untuk informasi selengkapnya, lihat [volume Amazon EBS](#).

`name`

Tipe: String

Diperlukan: Ya

Nama volume yang dikonfigurasi saat membuat atau memperbarui layanan. Hingga 255 huruf (huruf besar dan kecil), angka, garis bawah (`_`), dan tanda hubung (`-`) diperbolehkan. - Nilai ini harus cocok dengan nama volume yang ditentukan dalam definisi tugas.

`managedEBSVolume`

Tipe: Objek

Wajib: Tidak

Konfigurasi volume untuk volume Amazon EBS yang dilampirkan ke tugas yang dikelola oleh layanan saat layanan dibuat atau diperbarui.

`encrypted`

Tipe: Boolean

Wajib: Tidak

Nilai yang valid: `true` | `false`

Menentukan apakah volume Amazon EBS yang dilampirkan ke tugas yang dikelola oleh layanan akan dienkripsi. Jika Anda mengaktifkan enkripsi Amazon EBS secara default untuk akun Anda, pengaturan ini akan diganti, dan volume akan dienkripsi. Untuk informasi selengkapnya tentang enkripsi EBS secara default, lihat [Enkripsi secara default](#) di Panduan Pengguna Amazon EC2.

`kmsKeyId`

Tipe: String

Wajib: Tidak

Pengidentifikasi kunci AWS Key Management Service (AWS KMS) yang akan digunakan untuk enkripsi Amazon EBS. Jika parameter ini tidak ditentukan, Anda AWS KMS key untuk Amazon EBS digunakan. Jika `kmsKeyId` ditentukan, status terenkripsi harus `true`.

Anda dapat menentukan kunci KMS dengan menggunakan salah satu dari berikut ini:

- ID Kunci — Misalnya, `1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab`.
- Alias kunci — Misalnya, `alias/ExampleAlias`.
- ARN Kunci — Misalnya, `. arn:aws:kms:us-east-1:012345678910:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab`
- Alias ARN — Misalnya, `. arn:aws:kms:us-east-1:012345678910:alias/ExampleAlias`

 Important

AWS mengautentikasi kunci KMS secara asinkron. Oleh karena itu, jika Anda menentukan ID, alias, atau ARN yang tidak valid, tindakan dapat tampak berhasil,

tetapi akhirnya gagal. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Memecahkan masalah lampiran volume Amazon EBS](#).

volumeType

Tipe: String

Wajib: Tidak

Nilai yang valid: gp2 gp3 | io1 | io2 | sc1 | st1 | standard

Jenis volume EBS. Untuk informasi selengkapnya tentang jenis volume, lihat [jenis volume Amazon EBS](#) di Panduan Pengguna Amazon EC2. Jenis volume default adalah gp3.

Note

Jenis `standard` volume tidak didukung untuk volume Amazon EBS yang dikonfigurasi untuk lampiran ke tugas Fargate.

sizeInGiB

Tipe: Integer

Wajib: Tidak

Rentang yang valid: Bilangan bulat antara 1 dan 16.384

Ukuran volume EBS dalam gibibytes (GiB). Jika Anda tidak memberikan ID snapshot untuk mengonfigurasi volume lampiran, Anda harus memberikan nilai ukuran. Jika Anda mengonfigurasi volume untuk lampiran menggunakan snapshot, nilai defaultnya adalah ukuran snapshot. Anda kemudian dapat menentukan ukuran yang lebih besar dari atau sama dengan ukuran snapshot.

Untuk gp2 dan jenis gp3 volume, kisaran yang valid adalah 1-16.384.

Untuk io1 dan jenis io2 volume, kisaran yang valid adalah 4-16.384.

Untuk st1 dan jenis sc1 volume, kisaran yang valid adalah 125-16.384.

Untuk jenis `standard` volume, kisaran yang valid adalah 1-1.024.

snapshotId

Tipe: String

Wajib: Tidak

ID snapshot volume EBS yang ada yang digunakan untuk membuat volume baru yang dilampirkan ke tugas ECS.

iops

Tipe: Integer

Wajib: Tidak

Jumlah operasi I/O per detik (IOPS). Untuk volume gp3, io1, dan io2, ini mewakili jumlah IOPS yang disediakan untuk volume. Untuk gp2 volume, nilai ini mewakili kinerja dasar volume dan tingkat di mana volume mengakumulasi kredit I/O untuk meledak. Parameter ini diperlukan untuk volume io1 dan io2. Parameter ini tidak didukung untuk gp2, st1, sc1, atau standard volume.

Untuk gp3 volume, kisaran nilai yang valid adalah 3.000 hingga 16.000.

Untuk io1 volume, kisaran nilai yang valid adalah 100 hingga 64.000.


Untuk io2 volume, kisaran nilai yang valid adalah 100 hingga 64.000.

throughput

Tipe: Integer

Wajib: Tidak

Throughput untuk penyediaan volume yang melekat pada tugas-tugas yang dikelola oleh layanan.

 Important

Parameter ini hanya didukung untuk gp3 volume.

roleArn

Tipe: String

Diperlukan: Ya

Amazon Resource ARN (ARN) dari peran infrastruktur AWS Identity and Access Management (IAM) yang menyediakan izin Amazon ECS untuk mengelola sumber daya Amazon EBS untuk tugas Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Peran IAM infrastruktur Amazon ECS](#).

tagSpecifications

Tipe: Objek

Wajib: Tidak

Spesifikasi tag yang akan diterapkan pada volume Amazon EBS terkelola service.

resourceType

Tipe: String

Diperlukan: Ya

Nilai yang valid: volume

Jenis sumber daya untuk menandai pada penciptaan.

tags

Tipe: Array objek

Wajib: Tidak

Metadata yang Anda terapkan pada volume untuk membantu Anda mengkategorikan dan mengaturnya. Setiap tag terdiri dari kunci dan nilai opsional, yang keduanya Anda tentukan. `AmazonECSCreated` dan `AmazonECSManaged` merupakan tag cadangan yang ditambahkan oleh Amazon ECS atas nama Anda, sehingga Anda dapat menentukan maksimum 48 tag Anda sendiri. Ketika volume dihapus, tag dihapus juga. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menandai sumber daya Amazon ECS](#).

key

Tipe: String

Batasan Panjang: Panjang minimum 1. Panjang maksimum 128.

Wajib: Tidak

Salah satu bagian dari pasangan kunci-nilai yang membentuk tag. Kunci adalah label umum yang bertindak seperti kategori untuk nilai tanda yang lebih spesifik.

`value`

Jenis: String

Batasan Panjang: Panjang minimum 0. Panjang maksimum 256.

Wajib: Tidak

Bagian opsional dari pasangan kunci-nilai yang membentuk tag. Nilai bertindak sebagai deskriptor dalam kategori tanda (kunci).

`propagateTags`

Tipe: String

Nilai yang valid: TASK_DEFINITION | SERVICE | NONE

Wajib: Tidak

Menentukan apakah akan menyalin tag dari definisi tugas atau layanan ke volume. Jika NONE ditentukan atau tidak ada nilai yang ditentukan, tag tidak disalin.

`fileSystemType`

Tipe: String

Wajib: Tidak

Nilai yang valid: xfs | ext3 | ext4

Jenis sistem file pada volume. Jenis sistem file volume menentukan bagaimana data disimpan dan diambil dalam volume. Untuk volume yang dibuat dari snapshot, Anda harus menentukan jenis sistem file yang sama dengan volume yang digunakan saat snapshot dibuat. Jika ada ketidakcocokan tipe sistem file, tugas akan gagal dimulai. Default untuk volume yang dilampirkan ke tugas Linux adalah XFS.

Templat definisi layanan

Berikut ini menunjukkan representasi JSON dari definisi layanan Amazon ECS.

Jenis peluncuran Amazon EC2

```
{
  "cluster": "",
  "serviceName": "",
  "taskDefinition": "",
  "loadBalancers": [
    {
      "targetGroupArn": "",
      "loadBalancerName": "",
      "containerName": "",
      "containerPort": 0
    }
  ],
  "serviceRegistries": [
    {
      "registryArn": "",
      "port": 0,
      "containerName": "",
      "containerPort": 0
    }
  ],
  "desiredCount": 0,
  "clientToken": "",
  "launchType": "EC2",
  "capacityProviderStrategy": [
    {
      "capacityProvider": "",
      "weight": 0,
      "base": 0
    }
  ],
  "platformVersion": "",
  "role": "",
  "deploymentConfiguration": {
    "deploymentCircuitBreaker": {
      "enable": true,
      "rollback": true
    },
    "maximumPercent": 0,
    "minimumHealthyPercent": 0,
    "alarms": {
      "alarmNames": [
        ""
      ]
    }
  }
}
```

```
    ],
    "enable": true,
    "rollback": true
  }
},
"placementConstraints": [
  {
    "type": "distinctInstance",
    "expression": ""
  }
],
"placementStrategy": [
  {
    "type": "binpack",
    "field": ""
  }
],
"networkConfiguration": {
  "awsvpcConfiguration": {
    "subnets": [
      ""
    ],
    "securityGroups": [
      ""
    ],
    "assignPublicIp": "DISABLED"
  }
},
"healthCheckGracePeriodSeconds": 0,
"schedulingStrategy": "REPLICA",
"deploymentController": {
  "type": "EXTERNAL"
},
"tags": [
  {
    "key": "",
    "value": ""
  }
],
"enableECSTags": true,
"propagateTags": "TASK_DEFINITION",
"enableExecuteCommand": true,
"serviceConnectConfiguration": {
  "enabled": true,
```

```
"namespace": "",
"services": [
  {
    "portName": "",
    "discoveryName": "",
    "clientAliases": [
      {
        "port": 0,
        "dnsName": ""
      }
    ],
    "ingressPortOverride": 0
  }
],
"logConfiguration": {
  "logDriver": "journald",
  "options": {
    "KeyName": ""
  },
  "secretOptions": [
    {
      "name": "",
      "valueFrom": ""
    }
  ]
},
"volumeConfigurations": [
  {
    "name": "",
    "managedEBSVolume": {
      "encrypted": true,
      "kmsKeyId": "",
      "volumeType": "",
      "sizeInGiB": 0,
      "snapshotId": "",
      "iops": 0,
      "throughput": 0,
      "tagSpecifications": [
        {
          "resourceType": "volume",
          "tags": [
            {
              "key": "",
```

```

        "value": ""
      }
    ],
    "propagateTags": "NONE"
  }
],
"roleArn": "",
"filesystemType": ""
}
]
}
}

```

Jenis peluncuran Fargate

```

{
  "cluster": "",
  "serviceName": "",
  "taskDefinition": "",
  "loadBalancers": [
    {
      "targetGroupArn": "",
      "loadBalancerName": "",
      "containerName": "",
      "containerPort": 0
    }
  ],
  "serviceRegistries": [
    {
      "registryArn": "",
      "port": 0,
      "containerName": "",
      "containerPort": 0
    }
  ],
  "desiredCount": 0,
  "clientToken": "",
  "launchType": "FARGATE",
  "capacityProviderStrategy": [
    {
      "capacityProvider": "",
      "weight": 0,
      "base": 0
    }
  ]
}

```

```
    }
  ],
  "platformVersion": "",
  "platformFamily": "",
  "role": "",
  "deploymentConfiguration": {
    "deploymentCircuitBreaker": {
      "enable": true,
      "rollback": true
    },
    "maximumPercent": 0,
    "minimumHealthyPercent": 0,
    "alarms": {
      "alarmNames": [
        ""
      ],
      "enable": true,
      "rollback": true
    }
  },
  "placementStrategy": [
    {
      "type": "binpack",
      "field": ""
    }
  ],
  "networkConfiguration": {
    "awsvpcConfiguration": {
      "subnets": [
        ""
      ],
      "securityGroups": [
        ""
      ],
      "assignPublicIp": "DISABLED"
    }
  },
  "healthCheckGracePeriodSeconds": 0,
  "schedulingStrategy": "REPLICA",
  "deploymentController": {
    "type": "EXTERNAL"
  },
  "tags": [
    {
```

```
        "key": "",
        "value": ""
    }
],
"enableECSManagedTags": true,
"propagateTags": "TASK_DEFINITION",
"enableExecuteCommand": true,
"serviceConnectConfiguration": {
    "enabled": true,
    "namespace": "",
    "services": [
        {
            "portName": "",
            "discoveryName": "",
            "clientAliases": [
                {
                    "port": 0,
                    "dnsName": ""
                }
            ],
            "ingressPortOverride": 0
        }
    ],
    "logConfiguration": {
        "logDriver": "journald",
        "options": {
            "KeyName": ""
        },
        "secretOptions": [
            {
                "name": "",
                "valueFrom": ""
            }
        ]
    }
},
"volumeConfigurations": [
    {
        "name": "",
        "managedEBSVolume": {
            "encrypted": true,
            "kmsKeyId": "",
            "volumeType": "",
            "sizeInGiB": 0,
```

```
    "snapshotId": "",
    "iops": 0,
    "throughput": 0,
    "tagSpecifications": [
      {
        "resourceType": "volume",
        "tags": [
          {
            "key": "",
            "value": ""
          }
        ],
        "propagateTags": "NONE"
      }
    ],
    "roleArn": "",
    "filesystemType": ""
  }
]
}
```

Anda dapat membuat templat ketentuan layanan ini menggunakan perintah AWS CLI berikut.

```
aws ecs create-service --generate-cli-skeleton
```


Menandai sumber daya Amazon ECS

Untuk membantu mengelola sumber daya Amazon ECS, Anda dapat menetapkan metadata Anda sendiri secara opsional ke setiap sumber daya menggunakan tag. Setiap tag terdiri dari kunci dan nilai opsional.

Anda dapat menggunakan tag untuk mengkategorikan sumber daya Amazon ECS Anda dengan berbagai cara, misalnya, berdasarkan tujuan, pemilik, atau lingkungan. Hal ini berguna jika Anda memiliki banyak sumber daya dengan jenis yang sama. Anda dapat dengan cepat mengidentifikasi sumber daya tertentu berdasarkan tag yang Anda tetapkan padanya. Misalnya, Anda dapat menentukan satu set tag untuk instans penampung Amazon ECS akun Anda. Ini membantu Anda melacak setiap pemilik instans dan tingkat tumpukan.

Anda dapat menggunakan tag untuk laporan Biaya dan Penggunaan Anda. Anda dapat menggunakan laporan ini untuk menganalisis biaya dan penggunaan sumber daya Amazon ECS Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat [the section called “Laporan Penggunaan”](#).

Warning

Ada banyak API yang mengembalikan kunci tag dan nilainya. Menolak akses ke `DescribeTags` tidak secara otomatis menolak akses ke tanda yang ditampilkan oleh API lain. Sebagai praktik terbaik, sebaiknya Anda tidak menyertakan data sensitif ke dalam tanda.

Sebaiknya rancang serangkaian kunci tag yang memenuhi kebutuhan setiap jenis sumber daya. Anda dapat menggunakan satu set kunci tag yang konsisten untuk pengelolaan sumber daya yang lebih mudah. Anda dapat mencari dan memfilter sumber daya berdasarkan tag yang Anda tambahkan.

Tag tidak memiliki arti semantik untuk Amazon ECS dan ditafsirkan secara ketat sebagai serangkaian karakter. Anda dapat mengedit kunci dan nilai tanda, dan dapat menghapus tanda dari sumber daya kapan saja. Anda dapat mengatur nilai tanda ke string kosong, akan tetapi Anda tidak dapat mengatur nilai tanda ke nol. Jika Anda menambahkan tanda yang memiliki kunci yang sama dengan tanda yang ada pada sumber daya tersebut, nilai baru akan menimpa nilai sebelumnya. Saat Anda menghapus sumber daya, tag apa pun untuk sumber daya juga dihapus.

Jika Anda menggunakan AWS Identity and Access Management (IAM), Anda dapat mengontrol pengguna mana di AWS akun Anda yang memiliki izin untuk mengelola tag.

Bagaimana sumber daya ditandai

Ada beberapa cara untuk menandai tugas, layanan, definisi tugas, dan cluster Amazon ECS:

- Pengguna secara manual menandai sumber daya dengan menggunakan AWS Management Console, Amazon ECS API, the AWS CLI, atau AWS SDK.
- Pengguna membuat layanan atau menjalankan tugas mandiri dan memilih opsi tag yang dikelola Amazon ECS.

Amazon ECS secara otomatis menandai semua tugas yang baru diluncurkan. Untuk informasi selengkapnya, lihat [the section called “Tag yang dikelola Amazon ECS”](#).

- Pengguna membuat sumber daya menggunakan konsol. Konsol secara otomatis menandai sumber daya.

Tag ini dikembalikan dalam AWS CLI, dan respons AWS SDK dan ditampilkan di konsol. Anda tidak dapat mengubah atau menghapus tag ini.

Untuk informasi tentang tag yang ditambahkan, lihat kolom Tag yang ditambahkan secara otomatis oleh konsol di tabel sumber daya Dukungan penandaan untuk Amazon ECS.

Jika Anda menentukan tag saat membuat sumber daya dan tag tidak dapat diterapkan, Amazon ECS akan mengembalikan proses pembuatan. Hal ini untuk memastikan bahwa sumber daya dibuat dengan tanda atau tidak dibuat sama sekali, dan tidak ada sumber daya yang dibiarkan tanpa tanda kapan saja. Dengan menandai sumber daya saat sedang dibuat, Anda dapat menghilangkan kebutuhan untuk menjalankan skrip penandaan khusus setelah pembuatan sumber daya.

Tabel berikut menjelaskan sumber daya Amazon ECS yang mendukung penandaan.

Menandai dukungan untuk sumber daya Amazon ECS

Sumber daya	Mendukung tanda	Penyebaran tanda Support	Tag secara otomatis ditambahkan oleh konsol
Tugas-tugas Amazon ECS	Ya	Ya, dari ketentuan tugas.	Kunci: <code>aws:ecs:clusterName</code> Nilai: <code>cluster-name</code>

Sumber daya	Mendukung tanda	Penyebaran tanda Support	Tag secara otomatis ditambahkan oleh konsol
Layanan-layanan Amazon ECS	Ya	Ya, baik dari ketentuan tugas ataupun layanan ke dalam tugas dalam layanan.	Kunci: <code>ecs:service:stackId</code> Nilai <code>arn:aws:cloudformation:arn</code>
Set tugas Amazon ECS	Ya	Tidak	N/A
Definisi tugas Amazon ECS	Ya	Tidak	Kunci: <code>ecs:taskDefinition:createdFrom</code> Nilai: <code>ecs-console-v2</code>

Sumber daya	Mendukung tanda	Penyebaran tanda Support	Tag secara otomatis ditambahkan oleh konsol
Klaster-klaster Amazon ECS	Ya	Tidak	<p>Kunci: <code>aws:cloudformation:logical-id</code></p> <p>Nilai: <code>ECSCluster</code></p> <p>Kunci: <code>aws:cloudformation:stack-id</code></p> <p>Nilai: <code>arn:aws:cloudformation: <i>arn</i></code></p> <p>Kunci: <code>aws:cloudformation:stack-name</code></p> <p>Nilai: <code>ECS-Console-V2-Cluster- <i>EXAMPLE</i></code></p>
Contoh kontainer Amazon ECS	Ya	Ya, dari instans Amazon EC2. Untuk informasi selengkapnya, lihat Menambahkan tag ke instans penampung Amazon ECS .	N/A
Instans Eksternal Amazon ECS	Ya	Tidak	N/A

Sumber daya	Mendukung tanda	Penyebaran tanda Support	Tag secara otomatis ditambahkan oleh konsol
Penyedia kapasitas Amazon ECS	Ya. Anda tidak dapat menandai penyedia yang telah ditentukan FARGATE dan FARGATE_SPOT kapasitas.	Tidak	N/A

Menandai sumber daya pada pembuatan

Sumber daya berikut mendukung penandaan pada pembuatan menggunakan Amazon ECS API, AWS CLI, atau AWS SDK:

- Tugas-tugas Amazon ECS
- Layanan-layanan Amazon ECS
- Definisi tugas Amazon ECS
- Set tugas Amazon ECS
- Klaster-klaster Amazon ECS
- Contoh kontainer Amazon ECS
- Penyedia kapasitas Amazon ECS

Amazon ECS memiliki opsi untuk menggunakan otorisasi penandaan untuk pembuatan sumber daya. Ketika Akun AWS dikonfigurasi untuk menandai otorisasi, pengguna harus memiliki izin untuk tindakan yang membuat sumber daya, seperti `ecsCreateCluster`. Jika Anda menentukan tag dalam tindakan pembuatan sumber daya, AWS lakukan otorisasi tambahan untuk memverifikasi apakah pengguna atau peran memiliki izin untuk membuat tag. Oleh karena itu, Anda harus memberikan izin eksplisit untuk menggunakan tindakan `ecs:TagResource`. Untuk informasi selengkapnya, lihat [the section called “Memberi tanda pada sumber daya saat sumber daya dibuat”](#). Untuk informasi tentang cara mengkonfigurasi opsi, lihat [the section called “Otorisasi penandaan”](#).

Pembatasan

Pembatasan berikut berlaku untuk tag:

- Maksimal 50 tag dapat dikaitkan dengan sumber daya.
- Kunci tag tidak dapat diulang untuk satu sumber daya. Setiap kunci tag harus unik, dan hanya dapat memiliki satu nilai.
- Panjang tombol dapat mencapai 128 karakter di UTF-8.
- Nilai dapat mencapai 256 karakter di UTF-8.
- Jika beberapa Layanan AWS dan sumber daya menggunakan skema penandaan Anda, batasi jenis karakter yang Anda gunakan. Beberapa layanan mungkin memiliki batasan pada karakter yang diizinkan. Umumnya, karakter yang diizinkan adalah huruf, angka, spasi, dan karakter berikut: `+ - = . _ : /@`.
- Kunci dan nilai tanda peka huruf besar-kecil.
- Anda tidak dapat menggunakan `aws:AWS:`, atau kombinasi huruf besar atau kecil seperti awalan untuk kunci atau nilai. Ini hanya disediakan untuk AWS digunakan. Anda tidak dapat menyunting atau menghapus kunci atau nilai tag dengan awalan ini. Tag dengan awalan ini tidak dihitung terhadap tags-per-resource batas Anda.

Tag yang dikelola Amazon ECS

Saat Anda menggunakan tag yang dikelola Amazon ECS, Amazon ECS secara otomatis menandai semua tugas yang baru diluncurkan dan volume Amazon EBS apa pun yang dilampirkan ke tugas dengan informasi kluster dan tag definisi tugas yang ditambahkan pengguna atau tag layanan.

Berikut ini menjelaskan tag yang ditambahkan:

- Tugas mandiri — tag dengan Key as `aws:ecs:clusterName` dan Value yang disetel ke nama cluster. Semua tag definisi tugas yang ditambahkan oleh pengguna. Volume Amazon EBS yang dilampirkan ke tugas mandiri akan menerima tag dengan Kunci sebagai `aws:ecs:clusterName` dan Nilai yang disetel ke nama cluster. Untuk informasi selengkapnya tentang penandaan volume Amazon EBS, lihat [Menandai volume Amazon EBS](#).
- Tugas yang merupakan bagian dari layanan — tag dengan Kunci sebagai `aws:ecs:clusterName` dan Nilai yang disetel ke nama cluster. Tag dengan Key as `aws:ecs:serviceName` dan Value diatur ke nama layanan. Tag dari salah satu sumber berikut:
 - Definisi tugas - Semua tag definisi tugas yang ditambahkan oleh pengguna.

- Layanan — Semua tag layanan yang ditambahkan oleh pengguna.

Volume Amazon EBS yang dilampirkan ke tugas yang merupakan bagian dari layanan akan menerima tag dengan Kunci sebagai `aws:ecs:clusterName` dan Nilai yang disetel ke nama cluster, dan tag dengan Kunci sebagai `aws:ecs:serviceName` dan Nilai yang disetel ke nama layanan. Untuk informasi selengkapnya tentang penandaan volume Amazon EBS, lihat [Menandai volume Amazon EBS](#).

Opsi berikut diperlukan untuk fitur ini:

- Anda harus ikut serta dalam format Amazon Resource Name (ARN) dan resource identifier (ID) yang baru. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Amazon Resource Name \(ARN\) dan ID](#).
- Saat Anda menggunakan API untuk membuat layanan atau menjalankan tugas, Anda harus menyetel `enableECSTags` ke `true` for `run-task` and `create-service`. Untuk informasi selengkapnya, lihat [create-service](#) dan [run-task](#) di Referensi API.AWS Command Line Interface
- Amazon ECS menggunakan tag terkelola untuk menentukan kapan beberapa fitur diaktifkan, misalnya Auto Scaling cluster. Kami menyarankan Anda untuk tidak memodifikasi tag secara manual sehingga Amazon ECS dapat mengelola fitur secara efektif.

Gunakan tag untuk penagihan

AWS menyediakan alat pelaporan yang disebut Cost Explorer yang dapat Anda gunakan untuk menganalisis biaya dan penggunaan sumber daya Amazon ECS Anda.

Anda dapat menggunakan Cost Explorer untuk melihat bagan penggunaan dan biaya Anda. Anda dapat melihat data dari 13 bulan terakhir, dan memperkirakan berapa banyak kemungkinan Anda akan menghabiskan untuk tiga bulan ke depan. Anda dapat menggunakan Cost Explorer untuk melihat pola terkait berapa banyak sumber daya AWS yang Anda belanjakan dari waktu ke waktu. Misalnya, Anda dapat menggunakannya untuk mengidentifikasi area yang memerlukan penyelidikan lebih lanjut dan melihat tren yang dapat Anda gunakan untuk memahami biaya Anda. Anda juga dapat menentukan rentang waktu untuk data, dan melihat data waktu menurut hari atau bulan.

Anda dapat menggunakan tag yang dikelola Amazon ECS atau tag yang ditambahkan pengguna untuk Laporan Biaya dan Penggunaan Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Laporan penggunaan Amazon ECS](#).

Untuk melihat biaya sumber daya gabungan, Anda dapat mengatur informasi penagihan berdasarkan sumber daya yang memiliki nilai kunci tanda yang sama. Misalnya, Anda dapat memberi tanda pada beberapa sumber daya dengan nama aplikasi tertentu, lalu organisir informasi penagihan Anda untuk melihat total biaya aplikasi tersebut pada beberapa layanan. Untuk informasi selengkapnya tentang pengaturan laporan alokasi biaya dengan tanda, lihat [Laporan Alokasi Biaya Bulanan](#) dalam Panduan Pengguna AWS Billing .

Selain itu, Anda dapat mengaktifkan Data Alokasi Biaya Split untuk mendapatkan CPU tingkat tugas dan data penggunaan memori di Laporan Biaya dan Penggunaan Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Laporan Biaya dan Penggunaan Tingkat Tugas](#).

Note

Jika Anda mengaktifkan pelaporan, diperlukan waktu hingga 24 jam sebelum data untuk bulan berjalan tersedia untuk dilihat.

Menambahkan tag ke sumber daya Amazon ECS

Anda dapat menandai tugas, layanan, definisi tugas, atau cluster baru atau yang sudah ada. Untuk informasi selengkapnya tentang menandai instans Anda, lihat [Menambahkan tag ke instans penampung Amazon ECS](#).

Warning

Jangan menambahkan informasi pengenal pribadi (PII) atau informasi rahasia atau sensitif lainnya dalam tag. Tag dapat diakses oleh banyak AWS layanan, termasuk penagihan. Tag tidak dimaksudkan untuk digunakan dalam data sensitif atau privat.

Anda dapat menggunakan sumber daya berikut untuk menentukan tag saat Anda membuat sumber daya.

Tugas	Konsol	AWS CLI	Tindakan API
Jalankan satu atau beberapa tugas.	Menjalankan aplikasi sebagai	jalankan-tugas	RunTask

Tugas	Konsol	AWS CLI	Tindakan API
	tugas Amazon ECS		
Buat sebuah layanan.	Membuat layanan Amazon ECS menggunakan konsol	membuat-layanan	CreateService
Buat satu set tugas.	Menyebarkan layanan Amazon ECS menggunakan pengontrol pihak ketiga	create-task-set	CreateTaskSet
Daftarkan ketentuan tugas.	the section called “Membuat definisi tugas menggunakan konsol”	register-task-definition	RegisterTaskDefinition
Buat sebuah klaster.	Membuat cluster Amazon ECS untuk jenis peluncuran Fargate	buat-cluster	CreateCluster
Jalankan satu atau beberapa instans kontainer.	Meluncurkan instans penampung Amazon ECS Linux	run-instance	RunInstances

Menambahkan tag ke sumber daya yang ada (konsol Amazon ECS)

Anda dapat menambahkan atau menghapus tag yang terkait dengan cluster, layanan, tugas, dan definisi tugas langsung dari halaman sumber daya.

Untuk memodifikasi tag untuk sumber daya individu

1. Buka konsol di <https://console.aws.amazon.com/ecs/v2>.
2. Dari bilah navigasi, pilih yang Wilayah AWS akan digunakan.
3. Di panel navigasi, pilih tipe sumber daya (misalnya, Klaster).
4. Pilih sumber daya dari daftar sumber daya, pilih tab Tag, lalu pilih Kelola tag.
5. Konfigurasi tag Anda.

[Tambahkan tag] Pilih Tambah tag, lalu lakukan hal berikut:

- Untuk Kunci, masukkan nama kunci.
 - Untuk Nilai, masukkan nilai kunci.
6. Pilih Simpan.

Menambahkan tag ke sumber daya yang ada (AWS CLI)

Anda dapat menambahkan atau menimpa satu atau beberapa tag dengan menggunakan AWS CLI atau API.

- AWS CLI - [tag-sumber daya](#)
- Tindakan API - [TagResource](#)

Menambahkan tag ke instans penampung Amazon ECS

Anda dapat mengaitkan tanda dengan instans kontainer menggunakan salah satu metode berikut:

- Metode 1 - Saat membuat instance container menggunakan Amazon EC2 API, CLI, atau konsol, tentukan tag dengan meneruskan data pengguna ke instance menggunakan parameter konfigurasi agen penampung. `ECS_CONTAINER_INSTANCE_TAGS` Ini membuat tag yang terkait dengan instance container di Amazon ECS saja, tag tersebut tidak dapat dicantumkan menggunakan Amazon EC2 API. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Bootstrapping instans penampung Amazon ECS Linux untuk meneruskan data](#).

Important

Jika Anda meluncurkan instance container menggunakan grup Auto Scaling Amazon EC2, Anda harus menggunakan parameter konfigurasi agen

ECS_CONTAINER_INSTANCE_TAGS untuk menambahkan tag. Hal ini disebabkan oleh cara tag ditambahkan ke instans Amazon EC2 yang diluncurkan menggunakan grup Auto Scaling.

Berikut ini adalah contoh skrip data pengguna yang mengaitkan tag dengan instance container Anda:

```
#!/bin/bash
cat <<'EOF' >> /etc/ecs/ecs.config
ECS_CLUSTER=MyCluster
ECS_CONTAINER_INSTANCE_TAGS={"tag_key": "tag_value"}
EOF
```

- Metode 2 — Saat Anda membuat instance container menggunakan Amazon EC2 API, CLI, atau konsol, tentukan tag terlebih dahulu menggunakan parameter tersebut. `TagSpecification.N` Kemudian, berikan data pengguna ke instance dengan menggunakan parameter konfigurasi agen kontainer `ECS_CONTAINER_INSTANCE_PROPAGATE_TAGS_FROM`. Melakukannya menyebarkannya dari Amazon EC2 ke Amazon ECS.

Berikut ini adalah contoh skrip data pengguna yang menyebarkan tag yang terkait dengan instans Amazon EC2, dan mendaftarkan instance dengan cluster yang diberi nama. `MyCluster`

```
#!/bin/bash
cat <<'EOF' >> /etc/ecs/ecs.config
ECS_CLUSTER=MyCluster
ECS_CONTAINER_INSTANCE_PROPAGATE_TAGS_FROM=ec2_instance
EOF
```

Untuk menyediakan akses agar tag instans penampung dapat disebarkan dari Amazon EC2 ke Amazon ECS, tambahkan izin berikut secara manual sebagai kebijakan sebaris ke peran IAM instans penampung Amazon ECS. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menambahkan dan Menghapus Kebijakan IAM](#).

- `ec2:DescribeTags`

Berikut ini adalah contoh kebijakan yang digunakan untuk menambahkan izin ini.

```
{
  "Version": "2012-10-17",
```

```
"Statement": [  
  {  
    "Effect": "Allow",  
    "Action": [  
      "ec2:DescribeTags"  
    ],  
    "Resource": "*"   
  }  
]
```

Contoh wadah eksternal

Anda dapat mengaitkan tag dengan instance kontainer eksternal Anda dengan menggunakan salah satu metode berikut.

- Metode 1 — Sebelum menjalankan skrip instalasi untuk mendaftarkan instans eksternal Anda dengan cluster Anda, buat atau edit file konfigurasi agen penampung Amazon ECS di `/etc/ecs/ecs.config` dan tambahkan parameter konfigurasi agen `ECS_CONTAINER_INSTANCE_TAGS` penampung. Metode ini membuat tanda yang terkait dengan instans eksternal.

Berikut ini adalah contoh sintaks.

```
ECS_CONTAINER_INSTANCE_TAGS={"tag_key": "tag_value"}
```

- Metode 2 - Setelah instance eksternal Anda terdaftar ke cluster Anda, Anda dapat menggunakan AWS Management Console untuk menambahkan tag. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menambahkan tag ke sumber daya yang ada \(konsol Amazon ECS\)](#).

Laporan penggunaan Amazon ECS

AWS menyediakan alat pelaporan yang disebut Cost Explorer yang dapat Anda gunakan untuk menganalisis biaya dan penggunaan sumber daya Amazon ECS Anda.

Anda dapat menggunakan Cost Explorer untuk melihat bagan penggunaan dan biaya Anda. Anda dapat melihat data dari 13 bulan terakhir, dan memperkirakan berapa banyak kemungkinan Anda akan menghabiskan untuk tiga bulan ke depan. Anda dapat menggunakan Cost Explorer untuk melihat pola terkait berapa banyak sumber daya AWS yang Anda belanjakan dari waktu ke waktu. Misalnya, Anda dapat menggunakannya untuk mengidentifikasi area yang memerlukan penyelidikan


lebih lanjut dan melihat tren yang dapat Anda gunakan untuk memahami biaya Anda. Anda juga dapat menentukan rentang waktu untuk data, dan melihat data waktu menurut hari atau bulan.

Data pengukuran dalam Laporan Biaya dan Penggunaan menunjukkan penggunaan di semua tugas Amazon ECS Anda. Data pengukuran meliputi penggunaan CPU sebagai vCPU-Hours dan penggunaan memori sebagai GB-Hours untuk setiap tugas yang dijalankan. Bagaimana data tersebut disajikan tergantung pada tipe peluncuran tugas.

Untuk tugas yang menggunakan tipe peluncuran Fargate, `lineItem/Operation` kolom menunjukkan `FargateTask` dan Anda akan melihat biaya yang terkait dengan setiap tugas.

Untuk tugas yang menggunakan tipe peluncuran EC2, `lineItem/Operation` kolom ditampilkan `ECSTask-EC2` dan tugas tidak memiliki biaya langsung yang terkait dengannya. Data pengukuran yang ditampilkan dalam laporan, seperti penggunaan memori, mewakili total sumber daya yang dicadangkan tugas selama periode penagihan yang Anda tentukan. Anda dapat menggunakan data ini untuk menentukan biaya cluster instans Amazon EC2 yang mendasari Anda. Data biaya dan penggunaan untuk instans Amazon EC2 Anda tercantum secara terpisah di bawah layanan Amazon EC2.

Anda juga dapat menggunakan tag terkelola Amazon ECS untuk mengidentifikasi layanan atau kluster yang dimiliki setiap tugas. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Gunakan tag untuk penagihan](#).

 Important

Data pengukuran hanya dapat dilihat untuk tugas yang diluncurkan pada atau setelah 16 November 2018. Tugas yang diluncurkan sebelum tanggal ini tidak menampilkan data pengukuran.

Berikut ini adalah contoh dari beberapa bidang yang dapat Anda gunakan untuk mengurutkan data alokasi biaya di Cost Explorer.

- Nama kluster
- Nama layanan
- Tanda sumber daya
- Jenis peluncuran
- Wilayah AWS
- Jenis penggunaan

Untuk informasi selengkapnya tentang membuat Laporan AWS Biaya dan Penggunaan, lihat [Laporan AWS Biaya dan Penggunaan](#) di Panduan AWS Billing Pengguna.

Laporan Biaya dan Penggunaan Tingkat Tugas

AWS Cost Management dapat menyediakan data penggunaan CPU dan memori di AWS Cost and Usage Report untuk setiap tugas di Amazon ECS, termasuk tugas di Fargate dan tugas di EC2. Data ini disebut Split Cost Allocation Data. Anda dapat menggunakan data ini untuk menganalisis biaya dan penggunaan untuk aplikasi. Selain itu, Anda dapat membagi dan mengalokasikan biaya ke unit bisnis individu dan tim dengan tag alokasi biaya dan kategori biaya. Untuk informasi selengkapnya tentang Split Data Alokasi Biaya, lihat [Memahami data alokasi biaya terpisah](#) di AWS Cost and Usage Report Panduan Pengguna.

Anda dapat ikut serta dalam Data Alokasi Biaya Split tingkat tugas untuk akun di AWS Cost Management Console jika Anda memiliki akun manajemen (pembayar), Anda dapat ikut serta dari akun pembayar untuk menerapkan konfigurasi ini ke setiap akun yang ditautkan.

Setelah Anda mengatur Data Alokasi Biaya Split, akan ada kolom tambahan di bawah `splitLineItemHeader` dalam laporan. Untuk informasi selengkapnya lihat [Membagi detail item baris](#) di Panduan AWS Cost and Usage Report Pengguna

Untuk tugas di EC2, data ini membagi biaya instans EC2 berdasarkan penggunaan sumber daya atau reservasi dan sumber daya yang tersisa pada instans.

Berikut ini adalah prasyarat:

- Setel parameter konfigurasi agen `ECS_DISABLE_METRICS` Amazon ECS ke `false`.

Saat pengaturan ini `false`, agen Amazon ECS mengirimkan metrik ke Amazon CloudWatch. Di Linux, pengaturan ini secara `false` default dan metrik dikirim ke CloudWatch. Di Windows, pengaturan ini secara `true` default, jadi Anda harus mengubah pengaturan `false` untuk mengirim metrik CloudWatch AWS Cost Management untuk digunakan. Untuk informasi selengkapnya tentang konfigurasi agen ECS, lihat [Konfigurasi agen kontainer Amazon ECS](#).

- Versi Docker minimum untuk metrik yang andal adalah Docker versi v20.10.13 dan yang lebih baru, yang disertakan dalam AMI 20220607 yang dioptimalkan Amazon ECS dan yang lebih baru.

Untuk menggunakan Split Cost Allocation Data, Anda harus membuat laporan, dan pilih Split data alokasi biaya. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Membuat Laporan Biaya dan Penggunaan](#) di Panduan AWS Cost and Usage Report Pengguna.

AWS Cost Management menghitung Data Alokasi Biaya Split dengan CPU tugas dan penggunaan memori. AWS Cost Management dapat menggunakan CPU tugas dan reservasi memori alih-alih penggunaan, jika penggunaan tidak tersedia. Jika Anda melihat CUR menggunakan reservasi, periksa apakah instance kontainer Anda memenuhi prasyarat dan metrik penggunaan sumber daya tugas muncul. CloudWatch

Memantau Amazon ECS

Pemantauan adalah bagian penting dalam menjaga keandalan, ketersediaan, dan kinerja Amazon ECS dan AWS solusi Anda. Anda harus mengumpulkan data pemantauan dari semua bagian AWS solusi Anda sehingga Anda dapat lebih mudah men-debug kegagalan multi-titik jika terjadi. Sebelum Anda mulai memantau Amazon ECS, buat rencana pemantauan yang mencakup jawaban atas pertanyaan-pertanyaan berikut:

- Apa tujuan pemantauan Anda?
- Sumber daya apa yang akan Anda pantau?
- Seberapa sering Anda akan memantau sumber daya ini?
- Alat pemantauan apa yang akan Anda gunakan?
- Siapa yang akan melakukan tugas pemantauan?
- Siapa yang harus diberi tahu saat terjadi kesalahan?

Metrik yang tersedia bergantung pada tipe peluncuran tugas dan layanan dalam kluster Anda. Jika Anda menggunakan jenis peluncuran Fargate untuk layanan Anda, maka metrik pemanfaatan CPU dan memori disediakan untuk membantu pemantauan layanan Anda. Untuk jenis peluncuran Amazon EC2, Anda memiliki dan perlu memantau instans EC2 yang membuat infrastruktur dasar Anda. Metrik reservasi dan pemanfaatan CPU dan memori tambahan tersedia di cluster, layanan, dan tugas.

Langkah selanjutnya adalah menetapkan dasar untuk kinerja Amazon ECS normal di lingkungan Anda, dengan mengukur kinerja pada berbagai waktu dan dalam kondisi beban yang berbeda. Saat Anda memantau Amazon ECS, simpan data pemantauan historis sehingga Anda dapat membandingkannya dengan data kinerja saat ini, mengidentifikasi pola kinerja normal dan anomali kinerja, dan merancang metode untuk mengatasi masalah.

Untuk menetapkan batas dasar, setidaknya Anda harus memantau item berikut:

- Metrik reservasi dan pemanfaatan CPU dan memori untuk kluster Amazon ECS Anda
- Metrik pemanfaatan CPU dan memori untuk layanan Amazon ECS Anda

Untuk informasi selengkapnya, lihat [Melihat metrik Amazon ECS](#).

Praktik terbaik untuk memantau Amazon ECS

Gunakan praktik terbaik berikut untuk memantau Amazon ECS.

- Jadikan pemantauan sebagai prioritas untuk mengatasi masalah kecil sebelum menjadi masalah besar
- Buat rencana pemantauan yang mencakup jawaban atas pertanyaan berikut
 - Apa tujuan pemantauan Anda?
 - Sumber daya apa yang akan Anda pantau?
 - Seberapa sering Anda akan memantau sumber daya ini?
 - Alat pemantauan apa yang akan Anda gunakan?
 - Siapa yang akan melakukan tugas pemantauan?
 - Siapa yang harus diberi tahu saat terjadi kesalahan?
- Otomatiskan pemantauan sebanyak mungkin.
- Periksa file log Amazon ECS. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Melihat log agen kontainer Amazon ECS](#).

Alat pemantauan untuk Amazon ECS

AWS menyediakan berbagai alat yang dapat Anda gunakan untuk memantau Amazon ECS. Anda dapat mengonfigurasi beberapa alat ini untuk melakukan pemantauan untuk Anda, sementara beberapa alat memerlukan intervensi manual. Kami menyarankan agar Anda mengotomatiskan tugas pemantauan sebanyak mungkin.

Alat pemantauan otomatis

Anda dapat menggunakan alat pemantauan otomatis berikut untuk menonton Amazon ECS dan melaporkan ketika ada sesuatu yang salah:

- CloudWatch Alarm Amazon — Tonton satu metrik selama periode waktu yang Anda tentukan, dan lakukan satu atau beberapa tindakan berdasarkan nilai metrik relatif terhadap ambang batas tertentu selama beberapa periode waktu. Tindakannya adalah pemberitahuan yang dikirim ke topik Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) atau kebijakan Amazon EC2 Auto Scaling. CloudWatch alarm tidak memanggil tindakan hanya karena mereka berada dalam keadaan tertentu; negara harus telah berubah dan dipertahankan untuk sejumlah periode tertentu. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Pantau Amazon ECS menggunakan CloudWatch](#).

Untuk layanan dengan tugas yang menggunakan tipe peluncuran Fargate, Anda dapat menggunakan CloudWatch alarm untuk menskalakan dan memperkecil tugas dalam layanan Anda berdasarkan CloudWatch metrik, seperti CPU dan pemanfaatan memori. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Secara otomatis menskalakan layanan Amazon ECS Anda](#).

Untuk cluster dengan tugas atau layanan yang menggunakan tipe peluncuran EC2, Anda dapat menggunakan CloudWatch alarm untuk menskalakan dan memperkecil instance container berdasarkan CloudWatch metrik, seperti reservasi memori klaster.

Untuk instans penampung yang diluncurkan dengan Amazon Linux AMI Amazon ECS yang dioptimalkan Amazon, Anda dapat CloudWatch menggunakan Log untuk melihat log yang berbeda dari instans penampung Anda di satu lokasi yang nyaman. Anda harus menginstal CloudWatch agen pada instance kontainer Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Mengunduh dan mengonfigurasi CloudWatch agen menggunakan baris perintah](#) di Panduan CloudWatch Pengguna Amazon. Anda juga harus menambahkan ECS-CloudWatchLogs kebijakan ke `ecsInstanceRole` peran tersebut. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Memantau izin instance kontainer](#).

- Amazon CloudWatch Logs — Pantau, simpan, dan akses file log dari container di tugas Amazon ECS Anda dengan menentukan driver `awslogs` log dalam definisi tugas Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Kirim log Amazon ECS ke CloudWatch](#).

Anda juga dapat memantau, menyimpan, dan mengakses sistem operasi dan file log agen penampung Amazon ECS dari instans penampung Amazon ECS Anda. Metode ini untuk mengakses log dapat digunakan untuk kontainer menggunakan tipe peluncuran EC2.

- CloudWatch Acara Amazon — Cocokkan acara dan arahkan ke satu atau beberapa fungsi atau aliran target untuk membuat perubahan, menangkap informasi status, dan mengambil tindakan korektif. Untuk informasi lebih lanjut, lihat [Otomatiskan tanggapan terhadap kesalahan Amazon ECS menggunakan EventBridge](#) di panduan ini dan [Apa Itu CloudWatch Acara Amazon?](#) di Panduan Pengguna CloudWatch Acara Amazon.
- Wawasan Kontainer — Kumpulkan, agregat, dan rangkum metrik dan log dari aplikasi dan layanan mikro dalam kontainer Anda. Wawasan Kontainer mengumpulkan data sebagai peristiwa log performa dengan menggunakan format metrik tersemat. Peristiwa log kinerja ini adalah entri yang menggunakan skema JSON terstruktur yang memungkinkan data kardinalitas tinggi untuk dicerna dan disimpan dalam skala besar. Dari data ini, CloudWatch buat metrik agregat di tingkat klaster, tugas, dan layanan sebagai CloudWatch metrik. Metrik yang dikumpulkan Container

Insights tersedia di dasbor CloudWatch otomatis, dan juga dapat dilihat di bagian Metrik konsol. CloudWatch

- AWS CloudTrail pemantauan log - Bagikan file log antar akun, pantau file CloudTrail log secara real time dengan mengirimkannya ke CloudWatch Log, menulis aplikasi pemrosesan log di Java, dan validasi bahwa file log Anda tidak berubah setelah pengiriman oleh CloudTrail. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Log panggilan Amazon ECS API menggunakan AWS CloudTrail](#) di panduan ini, dan [Bekerja dengan File CloudTrail Log](#) di Panduan AWS CloudTrail Pengguna.
- Runtime Monitoring — Mendeteksi ancaman untuk cluster dan kontainer dalam lingkungan Anda AWS . Runtime Monitoring menggunakan agen GuardDuty keamanan yang menambahkan visibilitas runtime ke beban kerja Amazon ECS individual, misalnya, akses file, eksekusi proses, dan koneksi jaringan.

Alat pemantauan manual

Bagian penting lainnya dari pemantauan Amazon ECS melibatkan pemantauan secara manual item-item yang tidak CloudWatch tercakup oleh alarm. Dasbor AWS konsol CloudWatch Trusted Advisor,, dan lainnya memberikan at-a-glance tampilan status AWS lingkungan Anda. Kami menyarankan Anda untuk memeriksa file log pada instans kontainer Anda dan kontainer dalam tugas Anda.

- Konsol Amazon ECS:
 - Metrik cluster untuk tipe peluncuran EC2
 - Metrik Layanan
 - Status kesehatan layanan
 - Acara penyebaran layanan
- CloudWatch halaman rumah:
 - Alarm dan status saat ini
 - Grafik alarm dan sumber daya
 - Status kesehatan layanan

Selain itu, Anda dapat menggunakan CloudWatch untuk melakukan hal berikut:

- Buat [dasbor yang disesuaikan](#) untuk memantau layanan yang Anda pedulikan.
- Data metrik grafik untuk memecahkan masalah dan menemukan tren.
- Cari dan telusuri semua metrik AWS sumber daya Anda.

- ~~Buat dan sunting alarm untuk menerima pemberitahuan tentang masalah.~~

- Pemeriksaan kesehatan kontainer - Ini adalah perintah yang berjalan secara lokal pada wadah dan memvalidasi kesehatan dan ketersediaan aplikasi. Anda mengonfigurasi ini per kontainer dalam definisi tugas Anda.
- AWS Trusted Advisor dapat membantu Anda memantau AWS sumber daya Anda untuk meningkatkan kinerja, keandalan, keamanan, dan efektivitas biaya. Empat Trusted Advisor cek tersedia untuk semua pengguna; lebih dari 50 cek tersedia untuk pengguna dengan paket dukungan Bisnis atau Perusahaan. Untuk informasi selengkapnya, lihat [AWS Trusted Advisor](#).

Trusted Advisor memiliki pemeriksaan ini yang berhubungan dengan Amazon ECS:

- Toleransi kesalahan yang menunjukkan bahwa Anda memiliki layanan yang berjalan di satu Availability Zone.
- Toleransi kesalahan yang menunjukkan bahwa Anda belum menggunakan strategi penempatan spread untuk beberapa Availability Zone.
- AWS Compute Optimizer adalah layanan yang menganalisis konfigurasi dan metrik pemanfaatan sumber daya Anda. AWS Ini melaporkan apakah sumber daya Anda optimal, dan menghasilkan rekomendasi pengoptimalan untuk mengurangi biaya dan meningkatkan kinerja beban kerja Anda.

Untuk informasi selengkapnya, lihat [AWS Compute Optimizer rekomendasi untuk Amazon ECS](#).

Pantau Amazon ECS menggunakan CloudWatch

Anda dapat memantau sumber daya Amazon ECS menggunakan Amazon CloudWatch, yang mengumpulkan dan memproses data mentah dari Amazon ECS menjadi metrik hampir real-time yang dapat dibaca. Statistik ini dicatat untuk jangka waktu dua minggu sehingga Anda dapat mengakses informasi historis dan mendapatkan perspektif yang lebih baik tentang kinerja cluster atau layanan Anda. Data metrik Amazon ECS secara otomatis dikirim ke CloudWatch dalam periode 1 menit. Untuk informasi selengkapnya CloudWatch, lihat [Panduan CloudWatch Pengguna Amazon](#).

Amazon ECS menyediakan metrik gratis untuk cluster dan layanan. Dengan biaya tambahan, Anda dapat mengaktifkan Amazon ECS CloudWatch Container Insights untuk klaster Anda untuk metrik per tugas, termasuk pemanfaatan sistem file CPU, memori, dan EBS. Untuk informasi selengkapnya tentang Wawasan Kontainer ini, silakan lihat [Pantau kontainer Amazon ECS menggunakan Wawasan Kontainer](#).

Pertimbangan

Berikut ini harus dipertimbangkan saat menggunakan CloudWatch metrik Amazon ECS.

- Setiap layanan Amazon ECS yang dihosting di Fargate CloudWatch memiliki metrik pemanfaatan CPU dan memori secara otomatis, jadi Anda tidak perlu mengambil langkah manual apa pun.
- Untuk tugas atau layanan Amazon ECS apa pun yang dihosting di instans Amazon EC2, instans Amazon EC2 memerlukan 1.4.0 versi atau yang lebih baru (Linux) 1.0.0 atau yang lebih baru (Windows) dari agen CloudWatch penampung untuk metrik yang akan dihasilkan. Namun, kami menyarankan untuk menggunakan versi agen kontainer terbaru. Untuk informasi tentang memeriksa versi agen Anda dan memperbarui ke versi terbaru, lihat [Memperbarui agen kontainer Amazon ECS](#).
- Versi Docker minimum untuk CloudWatch metrik yang andal adalah versi Docker dan yang lebih baru 20.10.13.
- Instans Amazon EC2 Anda juga memerlukan `ecs:StartTelemetrySession` izin pada peran IAM yang digunakan untuk meluncurkan instans Amazon EC2. Jika Anda membuat peran IAM instans penampung Amazon ECS sebelum CloudWatch metrik tersedia untuk Amazon ECS, Anda mungkin perlu menambahkan izin ini. Untuk informasi tentang peran IAM instance container dan melampirkan kebijakan IAM terkelola untuk instance container, lihat [Peran IAM instans wadah Amazon ECS](#).
- Anda dapat menonaktifkan pengumpulan CloudWatch metrik di instans Amazon EC2 dengan menyetel konfigurasi agen `ECS_DISABLE_METRICS=true` penampung Amazon ECS Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Konfigurasi agen kontainer Amazon ECS](#).

Metrik-metrik yang direkomendasikan

Amazon ECS menyediakan CloudWatch metrik gratis yang dapat Anda gunakan untuk memantau sumber daya Anda. Reservasi CPU dan memori serta pemanfaatan sistem file CPU, memori, dan EBS di seluruh cluster Anda secara keseluruhan, dan pemanfaatan sistem file CPU, memori, dan EBS pada layanan di cluster Anda dapat diukur menggunakan metrik ini. Untuk beban kerja GPU, Anda dapat mengukur reservasi GPU di klaster Anda.

Infrastruktur tugas Amazon ECS Anda di-host di cluster Anda menentukan metrik mana yang tersedia. Untuk tugas yang dihosting di infrastruktur Fargate, Amazon ECS menyediakan CPU, memori, dan metrik pemanfaatan sistem file EBS yang disediakan untuk membantu pemantauan layanan Anda. Untuk tugas yang dihosting di instans EC2, Amazon ECS menyediakan metrik reservasi CPU, memori, dan GPU serta metrik pemanfaatan CPU dan memori di tingkat klaster dan layanan. Anda perlu memantau instans Amazon EC2 yang membuat infrastruktur dasar Anda secara

terpisah. Untuk informasi selengkapnya tentang memantau instans Amazon EC2, lihat Memantau Amazon [EC2 di Panduan Pengguna Amazon EC2](#).

Untuk informasi tentang alarm yang disarankan untuk digunakan dengan Amazon ECS, lihat salah satu hal berikut di Panduan Pengguna Amazon CloudWatch Logs:

- [Amazon ECS](#)
- [Amazon ECS dengan Wawasan Kontainer](#)

Melihat metrik Amazon ECS

Setelah sumber daya berjalan di klaster, Anda dapat melihat metrik di Amazon ECS dan CloudWatch konsol. Konsol Amazon ECS menyediakan tampilan maksimum, minimum, dan rata-rata 24 jam untuk metrik klaster dan layanan Anda. CloudWatch Konsol menyediakan tampilan sumber daya Anda yang berbutir halus dan dapat disesuaikan, serta jumlah tugas yang berjalan dalam suatu layanan.

Konsol Amazon ECS

Amazon ECS service CPU dan metrik pemanfaatan memori tersedia di konsol Amazon ECS. Tampilan yang disediakan untuk metrik klaster menunjukkan nilai rata-rata, minimum, dan maksimum dalam periode 24 jam sebelumnya, dengan titik data yang tersedia dalam interval 5 menit. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Metrik pemanfaatan layanan Amazon ECS](#).

1. Buka konsol di <https://console.aws.amazon.com/ecs/v2>.
2. Pilih klaster yang metriknya ingin Anda lihat.
3. Tentukan metrik yang akan dilihat.

Toview metrik dari	Langkah-langkah	
Klaster	Pada halaman detail cluster, pilih tab Metrik. Ada juga tautan yang disediakan ke CloudWatch konsol untuk melihat metrik CloudWatch Wawasan Kontainer jika Anda mengaktifkannya.	

Toview metrik dari	Langkah-langkah	
Layanan	Pada halaman detail cluster, pada tab Layanan, pilih layanan. Metrik kemudian tersedia di tab Kesehatan dan metrik.	

CloudWatch konsol

Untuk jenis peluncuran Fargate, metrik layanan Amazon ECS juga dapat dilihat di konsol. CloudWatch Konsol menyediakan tampilan metrik Amazon ECS yang paling detail, dan Anda dapat menyesuaikan tampilan sesuai dengan kebutuhan Anda. Anda dapat melihat pemanfaatan layanan dan jumlah tugas RUNNING layanan.

Untuk jenis peluncuran EC2, kluster Amazon ECS dan metrik layanan juga dapat dilihat di konsol. CloudWatch Konsol menyediakan tampilan metrik Amazon ECS yang paling detail, dan Anda dapat menyesuaikan tampilan sesuai dengan kebutuhan Anda.

Untuk informasi tentang cara melihat metrik, lihat [Melihat metrik yang tersedia](#) di CloudWatch Panduan Pengguna Amazon.

Metrik Amazon ECS CloudWatch

Anda dapat menggunakan metrik CloudWatch penggunaan untuk memberikan visibilitas ke akun Anda penggunaan sumber daya. Gunakan metrik ini untuk memvisualisasikan penggunaan layanan Anda saat ini pada CloudWatch grafik dan dasbor.

CPUReservation

Persentase unit CPU yang dicadangkan dalam cluster atau layanan.

Reservasi CPU (disaring oleh `ClusterName`) diukur sebagai total unit CPU yang dicadangkan oleh tugas Amazon ECS di cluster, dibagi dengan total unit CPU untuk semua instans Amazon EC2 yang terdaftar di cluster. Hanya instans Amazon EC2 dalam ACTIVE atau DRAINING status yang akan memengaruhi metrik reservasi CPU. Metrik ini hanya didukung untuk tugas yang dihosting di instans Amazon EC2.

Dimensi yang valid: `ClusterName`.

Statistik yang berguna: Rata-rata, Minimum, Maksimum

Unit: Persen.

CPUUtilization

Persentase unit CPU yang digunakan oleh cluster atau layanan.

Pemanfaatan CPU tingkat cluster (disaring oleh `ClusterName`) diukur sebagai total unit CPU yang digunakan oleh tugas Amazon ECS di cluster, dibagi dengan total unit CPU untuk semua instans Amazon EC2 yang terdaftar di cluster. Hanya instans Amazon EC2 dalam ACTIVE atau DRAINING status yang akan memengaruhi metrik reservasi CPU. Metrik tingkat klaster hanya didukung untuk tugas yang dihosting di instans Amazon EC2.

Pemanfaatan CPU tingkat layanan (disaring oleh `ClusterName`, `ServiceName`) diukur sebagai total unit CPU yang digunakan oleh tugas-tugas yang termasuk dalam layanan, dibagi dengan jumlah total unit CPU yang dicadangkan untuk tugas-tugas yang termasuk dalam layanan. Metrik tingkat layanan didukung untuk tugas yang dihosting di instans Amazon EC2 dan Fargate.

Dimensi yang valid: `ClusterName`, `ServiceName`.

Statistik yang berguna: Rata-rata, Minimum, Maksimum

Unit: Persen.

MemoryReservation

Persentase memori yang disimpan oleh tugas yang berjalan di klaster.

Reservasi memori cluster diukur sebagai total memori yang dicadangkan oleh tugas Amazon ECS di cluster, dibagi dengan jumlah total memori untuk semua instans Amazon EC2 yang terdaftar di cluster. Metrik ini hanya dapat disaring oleh `ClusterName`. Hanya instans Amazon EC2 dalam ACTIVE atau DRAINING status yang akan memengaruhi metrik reservasi memori. Metrik reservasi memori tingkat cluster hanya didukung untuk tugas yang dihosting di instans Amazon EC2.

Note

Saat menghitung pemanfaatan memori, jika `MemoryReservation` ditentukan, itu digunakan dalam perhitungan alih-alih memori total.

Dimensi yang valid: `ClusterName`.

Statistik yang berguna: Rata-rata, Minimum, Maksimum

Unit: Persen.

MemoryUtilization

Persentase memori yang digunakan oleh cluster atau layanan.

Pemanfaatan memori tingkat cluster (disaring oleh `ClusterName`) diukur sebagai total memori yang digunakan oleh tugas Amazon ECS di cluster, dibagi dengan total memori untuk semua instans Amazon EC2 yang terdaftar di cluster. Hanya instans Amazon EC2 dalam ACTIVE atau DRAINING status yang akan memengaruhi metrik pemanfaatan memori. Metrik tingkat klaster hanya didukung untuk tugas yang dihosting di instans Amazon EC2.

Pemanfaatan memori tingkat layanan (disaring oleh `ClusterName`, `ServiceName`) diukur sebagai memori total yang digunakan oleh tugas-tugas milik layanan, dibagi dengan total memori yang disediakan untuk tugas-tugas yang termasuk dalam layanan. Metrik tingkat layanan didukung untuk tugas yang dihosting di instans Amazon EC2 dan Fargate.

Dimensi yang valid: `ClusterName`, `ServiceName`.

Statistik yang berguna: Rata-rata, Minimum, Maksimum

Unit: Persen.

EBSFilesystemUtilization

Persentase sistem file Amazon EBS yang digunakan oleh tugas dalam suatu layanan.

Metrik pemanfaatan sistem file EBS tingkat layanan (disaring oleh `ClusterName`, `ServiceName`) diukur sebagai jumlah total sistem file EBS yang digunakan oleh tugas-tugas milik layanan, dibagi dengan jumlah total penyimpanan sistem file EBS yang dialokasikan untuk semua tugas yang termasuk dalam layanan. Metrik pemanfaatan sistem file EBS tingkat layanan hanya tersedia untuk tugas yang dihosting di instans Amazon EC2 (menggunakan versi agen kontainer) 1.79.0 dan Fargate (menggunakan versi platform) yang memiliki volume EBS yang terpasang. 1.4.0

Note

Untuk tugas yang di-host di Fargate, ada ruang pada disk yang hanya digunakan oleh Fargate. Tidak ada biaya yang terkait dengan ruang yang digunakan Fargate, tetapi Anda akan melihat penyimpanan tambahan ini menggunakan alat seperti `df`

Dimensi yang valid: `ClusterName`, `ServiceName`.

Statistik yang berguna: Rata-rata, Minimum, Maksimum

Unit: Persen.

GPUReservation

Persentase total GPU tersedia yang disimpan oleh tugas yang berjalan di klaster.

Metrik reservasi GPU tingkat cluster diukur sebagai jumlah GPU yang dicadangkan oleh tugas Amazon ECS di cluster, dibagi dengan jumlah total GPU yang tersedia di semua instans Amazon EC2 dengan GPU yang terdaftar di cluster. Hanya instans Amazon EC2 dalam ACTIVE atau DRAINING status yang akan memengaruhi metrik reservasi GPU.

Dimensi yang valid: `ClusterName`.

Statistik yang berguna: Rata-rata, Minimum, Maksimum

Semua statistik: Rata-rata, Minimum, Maksimum, Jumlah, Jumlah Sampel.

Unit: Persen.

ActiveConnectionCount

Jumlah total koneksi bersamaan yang aktif dari klien ke proxy Amazon ECS Service Connect yang berjalan dalam tugas yang berbagi yang dipilih. `DiscoveryName`

Metrik ini hanya tersedia jika Anda telah mengonfigurasi Amazon ECS Service Connect.

Dimensi yang valid: `DiscoveryName` dan `DiscoveryName`, `ServiceName`, `ClusterName`.

Statistik yang berguna: Rata-rata, Minimum, Maksimum, Jumlah.

Satuan: Hitung.

NewConnectionCount

Jumlah total koneksi baru yang dibuat dari klien ke proxy Amazon ECS Service Connect yang berjalan dalam tugas yang berbagi yang dipilih. `DiscoveryName`

Metrik ini hanya tersedia jika Anda telah mengonfigurasi Amazon ECS Service Connect.

Dimensi yang valid: `DiscoveryName` dan `DiscoveryName`, `ServiceName`, `ClusterName`.

Statistik yang berguna: Rata-rata, Minimum, Maksimum, Jumlah.

Satuan: Hitung.

ProcessedBytes

Jumlah total byte lalu lintas masuk yang diproses oleh proxy Service Connect.

Metrik ini hanya tersedia jika Anda telah mengonfigurasi Amazon ECS Service Connect.

Dimensi yang valid: `DiscoveryName` dan `DiscoveryName`, `ServiceName`, `ClusterName`.

Statistik yang berguna: Rata-rata, Minimum, Maksimum, Jumlah.

Unit: Byte.

RequestCount

Jumlah permintaan lalu lintas masuk yang diproses oleh proxy Service Connect.

Metrik ini hanya tersedia jika Anda telah mengonfigurasi Amazon ECS Service Connect.

Anda juga perlu mengonfigurasi `appProtocol` pemetaan port dalam definisi tugas Anda.

Dimensi yang valid: `DiscoveryName` dan `DiscoveryName`, `ServiceName`, `ClusterName`.

Statistik yang berguna: Rata-rata, Minimum, Maksimum, Jumlah.

Satuan: Hitung.

GrpcRequestCount

Jumlah permintaan lalu lintas gRPC masuk yang diproses oleh proxy Service Connect.

Metrik ini hanya tersedia jika Anda telah mengonfigurasi Amazon ECS Service Connect dan `appProtocol` berada GRPC di pemetaan port dalam definisi tugas.

Dimensi yang valid: `DiscoveryName` dan `DiscoveryName`, `ServiceName`, `ClusterName`.

Statistik yang berguna: Rata-rata, Minimum, Maksimum, Jumlah.

Satuan: Hitung.

HTTPCode_Target_2XX_Count

Jumlah kode respons HTTP dengan angka 200 hingga 299 yang dihasilkan oleh aplikasi dalam tugas-tugas ini. Tugas-tugas ini adalah targetnya. Metrik ini hanya menghitung respons yang dikirim ke proxy Service Connect oleh aplikasi dalam tugas ini, bukan tanggapan yang dikirim secara langsung.

Metrik ini hanya tersedia jika Anda telah mengonfigurasi Amazon ECS Service Connect dan `appProtocol` sedang HTTP atau HTTP2 dalam pemetaan port dalam definisi tugas.

Dimensi yang valid: `TargetDiscoveryName` dan `TargetDiscoveryName`, `ServiceName`, `ClusterName`.

Statistik yang berguna: Rata-rata, Minimum, Maksimum, Jumlah.

Satuan: Hitung.

HTTPCode_Target_3XX_Count

Jumlah kode respons HTTP dengan angka 300 hingga 399 yang dihasilkan oleh aplikasi dalam tugas-tugas ini. Tugas-tugas ini adalah targetnya. Metrik ini hanya menghitung respons yang dikirim ke proxy Service Connect oleh aplikasi dalam tugas ini, bukan tanggapan yang dikirim secara langsung.

Metrik ini hanya tersedia jika Anda telah mengonfigurasi Amazon ECS Service Connect dan `appProtocol` sedang HTTP atau HTTP2 dalam pemetaan port dalam definisi tugas.

Dimensi yang valid: `TargetDiscoveryName` dan `TargetDiscoveryName`, `ServiceName`, `ClusterName`.

Statistik yang berguna: Rata-rata, Minimum, Maksimum, Jumlah.

Satuan: Hitung.

HTTPCode_Target_4XX_Count

Jumlah kode respons HTTP dengan angka 400 hingga 499 yang dihasilkan oleh aplikasi dalam tugas-tugas ini. Tugas-tugas ini adalah targetnya. Metrik ini hanya menghitung respons yang dikirim ke proxy Service Connect oleh aplikasi dalam tugas ini, bukan tanggapan yang dikirim secara langsung.

Metrik ini hanya tersedia jika Anda telah mengonfigurasi Amazon ECS Service Connect dan `appProtocol` sedang HTTP atau HTTP2 dalam pemetaan port dalam definisi tugas.

Dimensi yang valid: `TargetDiscoveryName` dan `TargetDiscoveryName`, `ServiceName`, `ClusterName`.

Statistik yang berguna: Rata-rata, Minimum, Maksimum, Jumlah

Satuan: Hitung.

`HTTPCode_Target_5XX_Count`

Jumlah kode respons HTTP dengan angka 500 hingga 599 yang dihasilkan oleh aplikasi dalam tugas-tugas ini. Tugas-tugas ini adalah targetnya. Metrik ini hanya menghitung respons yang dikirim ke proxy Service Connect oleh aplikasi dalam tugas ini, bukan tanggapan yang dikirim secara langsung.

Metrik ini hanya tersedia jika Anda telah mengonfigurasi Amazon ECS Service Connect dan `appProtocol` sedang HTTP atau HTTP2 dalam pemetaan port dalam definisi tugas.

Statistik yang berguna: Rata-rata, Minimum, Maksimum, Jumlah.

Satuan: Hitung.

`RequestCountPerTarget`

Rata-rata jumlah permintaan yang diterima oleh setiap target yang berbagi yang `dipilihDiscoveryName`.

Metrik ini hanya tersedia jika Anda telah mengonfigurasi Amazon ECS Service Connect.

Dimensi yang valid: `TargetDiscoveryName` dan `TargetDiscoveryName`, `ServiceName`, `ClusterName`.

Statistik yang berguna: Rata-rata.

Satuan: Hitung.

`TargetProcessedBytes`

Jumlah total byte yang diproses oleh proxy Service Connect.

Metrik ini hanya tersedia jika Anda telah mengonfigurasi Amazon ECS Service Connect.

Dimensi yang valid: `TargetDiscoveryName` dan `TargetDiscoveryName`, `ServiceName`, `ClusterName`.

Statistik yang berguna: Rata-rata, Minimum, Maksimum, Jumlah.

Unit: Byte.

TargetResponseTime

Latensi pemrosesan permintaan aplikasi. Waktu berlalu, dalam milidetik, setelah permintaan mencapai proxy Service Connect di tugas target hingga respons dari aplikasi target diterima kembali ke proxy.

Metrik ini hanya tersedia jika Anda telah mengonfigurasi Amazon ECS Service Connect.

Dimensi yang valid: `TargetDiscoveryName` dan `TargetDiscoveryName`, `ServiceName`, `ClusterName`.

Statistik yang berguna: Rata-rata, Minimum, Maksimum.

Semua statistik: Rata-rata, Minimum, Maksimum, Jumlah, Jumlah Sampel.

Satuan: Millidetik.

ClientTLSNegotiationErrorCount

Jumlah total kali koneksi TLS gagal. Metrik ini hanya digunakan ketika TLS diaktifkan.

Metrik ini hanya tersedia jika Anda telah mengonfigurasi Amazon ECS Service Connect.

Dimensi yang valid: `DiscoveryName` dan `DiscoveryName`, `ServiceName`, `ClusterName`.

Statistik yang berguna: Rata-rata, Minimum, Maksimum, Jumlah.

Satuan: Hitung.

TargetTLSNegotiationErrorCount

Jumlah total kali koneksi TLS gagal karena sertifikat klien hilang, AWS Private CA verifikasi gagal, atau verifikasi SAN gagal. Metrik ini hanya digunakan ketika TLS diaktifkan.

Metrik ini hanya tersedia jika Anda telah mengonfigurasi Amazon ECS Service Connect.

Dimensi yang valid: `ServiceNameClusterName`, `TargetDiscoveryName` dan `TargetDiscoveryName`.

Statistik yang berguna: Rata-rata, Minimum, Maksimum, Jumlah.

Satuan: Hitung.

Dimensi untuk metrik Amazon ECS

Metrik Amazon ECS menggunakan AWS/ECS namespace dan menyediakan metrik untuk dimensi berikut. Amazon ECS hanya mengirimkan metrik untuk sumber daya yang memiliki tugas di negara bagian. RUNNING Misalnya, jika Anda memiliki cluster dengan satu layanan di dalamnya tetapi layanan itu tidak memiliki tugas dalam RUNNING keadaan, tidak akan ada metrik yang dikirim ke CloudWatch. Jika Anda memiliki dua layanan dan salah satunya memiliki tugas yang sedang berjalan sementara yang satunya tidak, hanya metrik untuk layanan dengan tugas yang sedang berjalanlah yang akan dikirim.

ClusterName

Dimensi ini memfilter data yang Anda minta untuk semua sumber daya di kluster tertentu. Semua metrik Amazon ECS difilter oleh. `ClusterName`

ServiceName

Dimensi ini memfilter data yang Anda minta untuk semua sumber daya di layanan tertentu dalam kluster tertentu.

DiscoveryName

Dimensi ini menyaring data yang Anda minta untuk metrik lalu lintas ke nama penemuan Service Connect yang ditentukan di semua kluster Amazon ECS.

Perhatikan bahwa port tertentu dalam wadah yang sedang berjalan dapat memiliki beberapa nama penemuan.

DiscoveryName, ServiceName, ClusterName

Dimensi ini menyaring data yang Anda minta untuk metrik lalu lintas ke nama penemuan Service Connect tertentu di seluruh tugas yang memiliki nama penemuan ini dan yang dibuat oleh layanan ini di kluster ini.

Gunakan dimensi ini untuk melihat metrik lalu lintas masuk untuk layanan tertentu, jika Anda telah menggunakan kembali nama penemuan yang sama di beberapa layanan di ruang nama yang berbeda.

Perhatikan bahwa port tertentu dalam wadah yang sedang berjalan dapat memiliki beberapa nama penemuan.

TargetDiscoveryName

Dimensi ini menyaring data yang Anda minta untuk metrik lalu lintas ke nama penemuan Service Connect yang ditentukan di semua kluster Amazon ECS.

Berbeda dari `DiscoveryName`, metrik lalu lintas ini hanya mengukur lalu lintas masuk ke ini `DiscoveryName` yang berasal dari tugas Amazon ECS lainnya yang memiliki konfigurasi Service Connect di namespace ini. Ini termasuk tugas yang dibuat oleh layanan dengan konfigurasi Service Connect khusus klien atau server klien.

Perhatikan bahwa port tertentu dalam wadah yang sedang berjalan dapat memiliki beberapa nama penemuan.

TargetDiscoveryName, ServiceName, ClusterName

Dimensi ini memfilter data yang Anda minta untuk metrik lalu lintas ke nama penemuan Service Connect yang ditentukan tetapi hanya menghitung lalu lintas dari tugas yang dibuat oleh layanan ini di kluster ini.

Gunakan dimensi ini untuk melihat metrik lalu lintas masuk yang berasal dari klien tertentu di layanan lain.

Berbeda dari `DiscoveryName`, `ServiceName`, `ClusterName`, metrik lalu lintas ini hanya mengukur lalu lintas masuk ke ini `DiscoveryName` yang berasal dari tugas Amazon ECS lainnya yang memiliki konfigurasi Service Connect di namespace ini. Ini termasuk tugas yang dibuat oleh layanan dengan konfigurasi Service Connect khusus klien atau server klien.

Perhatikan bahwa port tertentu dalam wadah yang sedang berjalan dapat memiliki beberapa nama penemuan.

AWS Fargate metrik penggunaan

Anda dapat menggunakan metrik CloudWatch penggunaan untuk memberikan visibilitas ke akun Anda penggunaan sumber daya. Gunakan metrik ini untuk memvisualisasikan penggunaan layanan Anda saat ini pada CloudWatch grafik dan dasbor.

AWS Fargate metrik penggunaan sesuai dengan kuota AWS layanan. Anda dapat mengonfigurasi alarm yang memberi tahu Anda saat penggunaan mendekati kuota layanan. Untuk informasi lebih lanjut tentang kuota layanan Fargate, lihat [AWS Fargate kuota layanan](#).

AWS Fargate menerbitkan metrik berikut di namespace. `AWS/Usage`

Metrik	Deskripsi
ResourceCount	Jumlah sumber daya tertentu yang berjalan di akun Anda. Sumber daya ditentukan oleh dimensi yang terkait dengan metrik.

Dimensi berikut ini digunakan untuk memilah penggunaan metrik yang dipublikasikan oleh AWS Fargate.

Dimensi	Deskripsi
Service	Nama AWS layanan yang berisi sumber daya. Untuk metrik penggunaan AWS Fargate, nilai untuk dimensi ini adalah Fargate.
Type	Jenis entitas yang dilaporkan. Saat ini, satu-satunya nilai yang valid untuk metrik AWS Fargate penggunaan adalah Resource.
Resource	Tipe sumber daya yang sedang berjalan. Tipe sumber daya yang sedang berjalan. Saat ini, satu-satunya nilai yang valid untuk metrik AWS Fargate penggunaan adalah vCPU yang mengembalikan informasi tentang instance yang sedang berjalan.
Class	Kelas sumber daya yang akan dilacak. Kelas sumber daya yang akan dilacak. Untuk metrik AWS Fargate penggunaan dengan vCPU sebagai nilai dimensi Resource, nilai Standard/OnDemand yang valid adalah dan. Standard/Spot

Anda dapat menggunakan konsol Service Quotas untuk memvisualisasikan penggunaan Anda pada grafik dan mengonfigurasi alarm yang mengingatkan Anda saat AWS Fargate penggunaan mendekati kuota layanan. Untuk informasi tentang cara membuat CloudWatch alarm untuk memberi tahu Anda saat mendekati ambang nilai kuota, lihat [Service Quotas dan](#) alarm CloudWatch Service Quotas Amazon di Panduan Pengguna

Metrik reservasi kluster Amazon ECS

Metrik reservasi kluster diukur sebagai persentase CPU, memori, dan GPU yang dicadangkan oleh semua tugas Amazon ECS di kluster jika dibandingkan dengan CPU agregat, memori, dan GPU yang terdaftar untuk setiap instans kontainer aktif di cluster. Hanya instans kontainer di status ACTIVE atau DRAINING yang akan mempengaruhi metrik reservasi kluster. Metrik ini hanya digunakan pada cluster dengan tugas atau layanan yang dihosting pada instans EC2. Itu tidak didukung pada cluster dengan tugas yang dihosting. AWS Fargate

$$\text{Cluster CPU reservation} = \frac{(\text{Total CPU units reserved by tasks in cluster}) \times 100}{(\text{Total CPU units registered by container instances in cluster})}$$

$$\text{Cluster memory reservation} = \frac{(\text{Total MiB of memory reserved by tasks in cluster} \times 100)}{(\text{Total MiB of memory registered by container instances in cluster})}$$

$$\text{Cluster GPU reservation} = \frac{(\text{Total GPUs reserved by tasks in cluster} \times 100)}{(\text{Total GPUs registered by container instances in cluster})}$$


Saat Anda menjalankan tugas di kluster, Amazon ECS mem-parsing definisi tugasnya dan menyimpan unit CPU agregat, MiB memori, dan GPU yang ditentukan dalam definisi kontainernya. Setiap menit, Amazon ECS menghitung jumlah unit CPU, MiB memori, dan GPU yang saat ini dicadangkan untuk setiap tugas yang berjalan di cluster. Jumlah total CPU, memori, dan GPU yang disediakan untuk semua tugas yang berjalan di cluster dihitung, dan angka-angka tersebut dilaporkan CloudWatch sebagai persentase dari total sumber daya terdaftar untuk cluster. Jika Anda menentukan batas lunak (`memoryReservation`) dalam definisi tugas, itu digunakan untuk menghitung jumlah memori cadangan. Jika tidak, `hard limit` (`memory`) akan digunakan. Total MiB memori yang dicadangkan oleh tugas dalam cluster juga mencakup ukuran volume sistem file sementara (`tmpfs`) dan `sharedMemorySize` jika didefinisikan dalam definisi tugas. Untuk informasi

selengkapnya tentang batas keras dan lunak, ukuran memori bersama, dan ukuran volume tmpfs, lihat Parameter [Definisi Tugas](#).

Misalnya, sebuah klaster memiliki dua instans kontainer aktif yang terdaftar: instans `c4.4xlarge` dan instans `c4.large`. Instans `c4.4xlarge` mendaftar ke klaster dengan 16.384 unit CPU dan 30.158 MiB memori. Instans `c4.large` mendaftar dengan 2.048 unit CPU dan 3.768 MiB memori. Sumber daya agregat klaster ini adalah 18.432 unit CPU dan 33.926 MiB memori.

Jika suatu ketentuan tugas menyimpan 1.024 unit CPU dan 2.048 MiB memori, dan sepuluh tugas dimulai dengan ketentuan tugas di klaster ini (dan tidak ada tugas lain yang sedang berjalan), maka sejumlah 10.240 unit CPU dan 20,480 MiB memori direservasi. Ini dilaporkan CloudWatch sebagai reservasi CPU 55% dan reservasi memori 60% untuk cluster.

Ilustrasi berikut menunjukkan jumlah unit CPU yang terdaftar dalam sebuah klaster serta makna reservasi dan pemanfaatan tersebut bagi tugas yang ada dan penempatan tugas baru. Blok bawah (Reserved, used) dan center (Reserved, not used) mewakili total unit CPU yang dicadangkan untuk tugas yang ada yang berjalan di cluster, atau `CPUReservation` CloudWatch metrik. Blok bawah mewakili unit CPU cadangan yang sebenarnya digunakan oleh tugas yang sedang berjalan di cluster, atau `CPUUtilization` CloudWatch metrik. Blok atas mewakili unit CPU yang tidak disimpan oleh tugas yang ada; unit CPU ini tersedia untuk penempatan tugas baru. Tugas yang ada juga dapat menggunakan unit CPU yang tidak tersimpan, jika kebutuhan sumber daya CPU meningkat. Untuk informasi selengkapnya, lihat dokumentasi parameter ketentuan tugas [cpu](#).



Metrik pemanfaatan cluster Amazon ECS

Metrik pemanfaatan cluster tersedia untuk CPU, memori, dan, ketika ada volume EBS yang melekat pada tugas Anda, pemanfaatan sistem file EBS. Metrik ini hanya tersedia untuk kluster dengan tugas atau layanan yang dihosting di instans Amazon EC2. Mereka tidak didukung pada cluster dengan tugas yang dihosting. AWS Fargate

Metrik pemanfaatan CPU dan memori tingkat cluster Amazon ECS

Pemanfaatan CPU dan memori diukur sebagai persentase CPU dan memori yang digunakan oleh semua tugas pada cluster jika dibandingkan dengan CPU agregat dan memori yang terdaftar untuk setiap instans Amazon EC2 aktif yang terdaftar ke cluster. Hanya instans Amazon EC2 dalam ACTIVE atau DRAINING status yang akan memengaruhi metrik pemanfaatan kluster.

$$\text{Cluster CPU utilization} = \frac{(\text{Total CPU units used by tasks in cluster}) \times 100}{(\text{Total CPU units registered by container instances in cluster})}$$

$$\text{Cluster memory utilization} = \frac{(\text{Total MiB of memory used by tasks in cluster} \times 100)}{(\text{Total MiB of memory registered by container instances in cluster})}$$

Setiap menit, agen penampung Amazon ECS di setiap instans Amazon EC2 menghitung jumlah unit CPU dan MiB memori yang saat ini digunakan untuk setiap tugas yang berjalan pada instans Amazon EC2 itu, dan informasi ini dilaporkan kembali ke Amazon ECS. Jumlah total CPU dan memori yang digunakan untuk semua tugas yang berjalan di cluster dihitung, dan angka-angka tersebut dilaporkan CloudWatch sebagai persentase dari total sumber daya terdaftar untuk cluster.

Misalnya, klaster memiliki dua instans Amazon EC2 aktif yang terdaftar, `c4.4xlarge` instance dan instance. `c4.large` `c4.4xlarge` instance mendaftar ke dalam cluster dengan unit 16,384 CPU dan 30,158 MiB memori. `c4.large` instance mendaftar dengan unit 2,048 CPU dan 3,768 MiB memori. Sumber daya agregat dari cluster ini adalah unit 18,432 CPU dan 33,926 MiB memori.

Jika sepuluh tugas berjalan pada cluster ini dan setiap tugas menghabiskan unit 1,024 CPU dan 2,048 MiB memori, 10,240 total unit CPU dan 20,480 MiB memori digunakan pada cluster. Ini dilaporkan CloudWatch sebagai 55% pemanfaatan CPU dan 60% pemanfaatan memori untuk cluster.

Pemanfaatan sistem file Amazon EBS tingkat cluster Amazon ECS

Metrik pemanfaatan sistem file EBS tingkat cluster diukur sebagai jumlah total sistem file EBS yang digunakan oleh tugas yang berjalan di cluster, dibagi dengan jumlah total penyimpanan sistem file EBS yang dialokasikan untuk semua tugas di cluster.

$$\text{Cluster EBS filesystem utilization} = \frac{(\text{Total GB of EBS filesystem used by tasks in cluster} \times 100)}{(\text{Total GB of EBS filesystem allocated to tasks in cluster})}$$

Metrik pemanfaatan layanan Amazon ECS

Metrik pemanfaatan layanan tersedia untuk CPU, memori, dan, ketika ada volume EBS yang melekat pada tugas Anda, pemanfaatan sistem file EBS. Metrik tingkat layanan didukung untuk layanan dengan tugas yang dihosting di instans Amazon EC2 dan Fargate.

Tingkat layanan CPU dan pemanfaatan memori

Pemanfaatan CPU dan memori diukur sebagai persentase CPU dan memori yang digunakan oleh tugas Amazon ECS yang termasuk dalam layanan pada cluster bila dibandingkan dengan CPU dan memori yang ditentukan dalam definisi tugas layanan.

$$\text{Service CPU utilization} = \frac{(\text{Total CPU units used by tasks in service}) \times 100}{(\text{Total CPU units specified in task definition}) \times (\text{number of tasks in service})}$$

$$\text{Service memory utilization} = \frac{(\text{Total MiB of memory used by tasks in service}) \times 100}{(\text{Total MiB of memory specified in task definition}) \times (\text{number of tasks in service})}$$

Setiap menit, agen penampung Amazon ECS menghitung jumlah unit CPU dan MiB memori yang saat ini digunakan untuk setiap tugas yang dimiliki oleh layanan, dan informasi ini dilaporkan kembali ke Amazon ECS. Jumlah total CPU dan memori yang digunakan untuk semua tugas yang dimiliki oleh layanan yang berjalan di cluster dihitung, dan angka-angka tersebut dilaporkan CloudWatch sebagai persentase dari total sumber daya yang ditentukan untuk layanan dalam definisi tugas layanan. Jika Anda menentukan soft limit (`memoryReservation`), maka ketentuan tersebut digunakan untuk menghitung jumlah memori yang disimpan. Jika tidak, hard limit (`memory`) akan digunakan. Untuk informasi lebih lanjut tentang batas keras dan lunak, lihat [Ukuran tugas](#).

Misalnya, ketentuan tugas untuk layanan menentukan total 512 unit CPU dan 1.024 MiB memori (dengan parameter hard limit `memory`) untuk semua kontainernya. Layanan ini memiliki hitungan yang diinginkan dari 1 tugas yang berjalan, layanan tersebut berjalan pada sebuah klaster dengan 1 instans kontainer `c4.large` (dengan 2.048 unit CPU dan 3.768 MiB total memori), dan tidak ada tugas lain yang berjalan di klaster. Meskipun tugas tersebut menentukan 512 unit CPU, karena itu

adalah satu-satunya tugas yang berjalan pada instans kontainer dengan 2,048 unit CPU, ia dapat menggunakan hingga empat kali jumlah yang ditentukan (2,048 / 512). Namun, memori sebesar 1.024 MiB yang telah ditentukan adalah hard limit dan tidak dapat dilampaui, sehingga dalam hal ini pemanfaatan memori layanan tidak dapat melebihi 100%.

Jika contoh sebelumnya menggunakan `soft limit memoryReservation` dan bukan parameter `hard limit memory`, tugas layanan dapat menggunakan lebih dari memori yang telah ditentukan sebesar 1.024 MiB sesuai keperluan. Dalam hal ini, pemanfaatan memori layanan dapat melebihi 100%.

Jika aplikasi Anda memiliki lonjakan mendadak dalam pemanfaatan memori untuk waktu yang singkat, Anda tidak akan melihat pemanfaatan memori layanan meningkat karena Amazon ECS mengumpulkan beberapa titik data setiap menit, dan kemudian menggabungkannya ke satu titik data yang dikirim ke CloudWatch

Jika tugas ini sedang melakukan pekerjaan dengan penggunaan CPU yang intensif selama periode tertentu dan menggunakan semua 2.048 unit CPU dan 512 MiB memori yang tersedia, maka layanan melaporkan pemanfaatan CPU 400% dan pemanfaatan memori 50%. Jika tugas idle dan menggunakan 128 CPU unit dan 128 MiB memori, maka layanan melaporkan pemanfaatan CPU 25% dan pemanfaatan memori 12.5%.

Note

Dalam contoh ini, pemanfaatan CPU hanya akan naik di atas 100% ketika unit CPU didefinisikan pada tingkat kontainer. Jika Anda menentukan unit CPU pada tingkat tugas, pemanfaatan tidak akan melebihi batas tingkat tugas yang ditentukan.

Pemanfaatan sistem file EBS tingkat layanan

Pemanfaatan sistem file EBS tingkat layanan diukur sebagai jumlah total sistem file EBS yang digunakan oleh tugas-tugas milik layanan, dibagi dengan jumlah total penyimpanan sistem file EBS yang dialokasikan untuk semua tugas yang termasuk dalam layanan.

$$\text{Service EBS filesystem utilization} = \frac{\text{(Total GB of EBS filesystem used by tasks in the service} \times 100)}{\text{(Total GB of EBS filesystem allocated to tasks in the service)}}$$

Jumlah tugas layanan **RUNNING**

Anda dapat menggunakan CloudWatch metrik untuk melihat jumlah tugas di layanan Anda yang berada di **RUNNING** negara bagian. Misalnya, Anda dapat menyetel CloudWatch alarm untuk metrik ini untuk memberi tahu Anda jika jumlah tugas yang berjalan di layanan Anda berada di bawah nilai yang ditentukan.

Jumlah **RUNNING** tugas layanan di Amazon ECS CloudWatch Container Insights

Metrik “Jumlah Tugas yang Menjalankan” (RunningTaskCount) tersedia per kluster dan per layanan saat Anda menggunakan Amazon ECS CloudWatch Container Insights. Anda dapat menggunakan Container Insights untuk semua cluster baru yang dibuat dengan memilih masuk ke setelan `containerInsights` akun, pada kluster individual dengan mengaktifkan setelan kluster selama pembuatan kluster, atau pada cluster yang ada dengan menggunakan API. `UpdateClusterSettings` Metrik yang dikumpulkan oleh CloudWatch Container Insights dikenakan biaya sebagai metrik kustom. Untuk informasi selengkapnya tentang CloudWatch harga, lihat [CloudWatchHarga](#).

Untuk melihat metrik ini, lihat [Metrik Wawasan Kontainer Amazon ECS](#) di Panduan Pengguna Amazon CloudWatch .

Otomatiskan tanggapan terhadap kesalahan Amazon ECS menggunakan EventBridge

Menggunakan Amazon EventBridge, Anda dapat mengotomatiskan AWS layanan Anda dan merespons secara otomatis peristiwa sistem seperti masalah ketersediaan aplikasi atau perubahan sumber daya. Acara dari AWS layanan dikirimkan ke EventBridge dalam waktu dekat. Anda dapat menuliskan aturan sederhana untuk menunjukkan peristiwa mana yang sesuai kepentingan Anda, dan tindakan otomatis yang diambil ketika suatu peristiwa sesuai dengan suatu aturan. Tindakan amazon dapat dikonfigurasi secara otomatis untuk menyertakan yang berikut:

- Menambahkan peristiwa ke grup log di CloudWatch Log
- Memanggil fungsi AWS Lambda
- Meminta Perintah Amazon EC2 Run
- Mengirim peristiwa ke Amazon Kinesis Data Streams
- Mengaktifkan mesin AWS Step Functions negara
- Memberitahu topik Amazon SNS atau antrian Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS)

Untuk informasi selengkapnya, lihat [Memulai Amazon EventBridge](#) di Panduan EventBridge Pengguna Amazon.

Anda dapat menggunakan acara Amazon ECS EventBridge untuk menerima notifikasi mendekati waktu nyata mengenai status klaster Amazon ECS Anda saat ini. Jika tugas Anda menggunakan tipe peluncuran EC2, Anda dapat melihat status instance container dan status saat ini dari semua tugas yang berjalan pada instance container tersebut. Jika tugas Anda menggunakan tipe peluncuran Fargate, Anda dapat melihat status instance container.

Dengan menggunakan EventBridge, Anda dapat membuat penjadwal khusus di atas Amazon ECS yang bertanggung jawab untuk mengatur tugas di seluruh cluster dan memantau status cluster dalam waktu dekat. Anda dapat menghilangkan kode penjadwalan dan pemantauan yang terus-menerus melakukan polling layanan Amazon ECS untuk perubahan status dan sebagai gantinya menangani perubahan status Amazon ECS secara asinkron menggunakan target apa pun. EventBridge Target mungkin termasuk AWS Lambda, Layanan Antrian Sederhana Amazon, Layanan Pemberitahuan Sederhana Amazon, atau Amazon Kinesis Data Streams.

Aliran acara Amazon ECS memastikan bahwa setiap acara dikirimkan setidaknya satu kali. Jika peristiwa duplikat dikirim, peristiwa menyediakan informasi yang cukup untuk mengidentifikasi duplikat. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menangani acara Amazon ECS](#).

Peristiwa relatif berurutan, sehingga Anda dapat dengan mudah memberitahu kapan suatu peristiwa terjadi dalam kaitannya dengan peristiwa lain.

Topik


- [Acara Amazon ECS](#)
- [Menangani acara Amazon ECS](#)

Acara Amazon ECS

Amazon ECS melacak status setiap tugas dan layanan Anda. Jika status tugas atau layanan berubah, peristiwa dibuat dan dikirim ke Amazon EventBridge. Peristiwa ini diklasifikasikan sebagai peristiwa perubahan status tugas dan peristiwa tindakan layanan. Peristiwa dan kemungkinan penyebabnya dijelaskan secara lebih detail di bagian berikut.

Amazon ECS menghasilkan dan mengirimkan jenis peristiwa berikut ke EventBridge: peristiwa perubahan status instance container, peristiwa perubahan status tugas, tindakan layanan, dan peristiwa perubahan status penerapan layanan.

- Perubahan status instance kontainer
- Perubahan status tugas
- Perubahan status penerapan
- Tindakan layanan

 Note

Amazon ECS dapat menambahkan jenis, sumber, dan detail acara lainnya di masa mendatang. Jika Anda melakukan de-serialisasi data JSON peristiwa dalam kode, pastikan aplikasi Anda siap menangani properti yang tidak dikenal untuk menghindari masalah jika dan kapan properti tambahan ini ditambahkan.

Dalam beberapa kasus, beberapa peristiwa dihasilkan untuk aktivitas yang sama. Misalnya, ketika tugas dimulai pada instance kontainer, peristiwa perubahan status tugas dihasilkan untuk tugas baru. Peristiwa perubahan status instans kontainer dihasilkan untuk memperhitungkan perubahan sumber daya yang tersedia, seperti CPU, memori, dan port yang tersedia, pada instance kontainer. Demikian juga, jika instance kontainer dihentikan, peristiwa dihasilkan untuk instance kontainer, status koneksi agen kontainer, dan setiap tugas yang berjalan pada instance container.

Peristiwa perubahan status kontainer dan perubahan status tugas berisi dua bidang `version`: satu di bagian utama peristiwa, dan satu di objek `detail` peristiwa. Berikut ini menjelaskan perbedaan antara dua bidang tersebut:

- Bidang `version` dalam bagian utama peristiwa diatur ke `0` pada semua peristiwa. Untuk informasi selengkapnya tentang EventBridge parameter, lihat [Peristiwa dan Pola Peristiwa](#) di Panduan EventBridge Pengguna Amazon.
- Bidang `version` dalam objek `detail` peristiwa menggambarkan versi sumber daya terkait. Setiap kali sumber daya berubah status, versi ini bertambah. Karena peristiwa dapat dikirim beberapa kali, bidang ini mengizinkan Anda untuk mengidentifikasi peristiwa duplikat. Peristiwa duplikat memiliki versi yang sama di objek `detail`. Jika Anda mereplikasi instans penampung Amazon ECS dan status tugas dengan EventBridge, Anda dapat membandingkan versi sumber daya yang dilaporkan oleh Amazon ECS API dengan versi yang dilaporkan EventBridge untuk sumber daya (di dalam `detail` objek) untuk memverifikasi bahwa versi dalam aliran peristiwa Anda saat ini.

Peristiwa tindakan layanan hanya berisi bidang `version` dalam bagian utama.

Untuk informasi tambahan tentang cara mengintegrasikan Amazon ECS dan EventBridge, lihat [Mengintegrasikan Amazon dan EventBridge Amazon ECS](#).

Acara perubahan status instans penampung Amazon ECS

Skenario berikut menyebabkan peristiwa perubahan status instance container:

Anda memanggil operasi API `StartTask`, `RunTask`, atau `StopTask`, secara langsung maupun dengan AWS Management Console atau SDK.

Menempatkan atau menghentikan tugas pada instans kontainer memodifikasi sumber daya yang tersedia pada instans kontainer, seperti CPU, memori, dan port yang tersedia.

Penjadwal layanan Amazon ECS memulai atau menghentikan tugas.

Menempatkan atau menghentikan tugas pada instans kontainer memodifikasi sumber daya yang tersedia pada instans kontainer, seperti CPU, memori, dan port yang tersedia.

Agan penampung Amazon ECS memanggil operasi `SubmitTaskStateChange` API dengan `STOPPED` status untuk tugas dengan status yang diinginkan. `RUNNING`

Agan penampung Amazon ECS memantau status tugas pada instans penampung Anda, dan ia melaporkan perubahan status apa pun. Jika tugas yang seharusnya `RUNNING` dialihkan ke `STOPPED`, maka agen merilis sumber daya yang dialokasikan ke tugas yang berhenti, seperti CPU, memori, dan port yang tersedia.

Anda membatalkan pendaftaran instance container dengan operasi `DeregisterContainerInstance` API, baik secara langsung maupun dengan atau SDK AWS Management Console .

Membatalkan pendaftaran instance container mengubah status instance container dan status koneksi agen container Amazon ECS.

Tugas dihentikan ketika instans EC2 berhenti.


Ketika Anda menghentikan instans kontainer, tugas yang berjalan di dalamnya dialihkan ke status `STOPPED`.

Agan kontainer Amazon ECS mendaftarkan instance kontainer untuk pertama kalinya.

Pertama kali agen penampung Amazon ECS mendaftarkan instance kontainer (saat peluncuran atau saat pertama kali dijalankan secara manual), ini membuat peristiwa perubahan status untuk instance tersebut.

Agan kontainer Amazon ECS menghubungkan atau memutuskan sambungan dari Amazon ECS.

Saat agan penampung Amazon ECS menghubungkan atau memutuskan sambungan dari backend Amazon ECS, agan penampung akan mengubah `agentConnected` status instans penampung.

 Note

Agan kontainer Amazon ECS terputus dan menyambung kembali beberapa kali per jam sebagai bagian dari operasi normalnya, sehingga peristiwa koneksi agan harus diharapkan. Peristiwa ini bukan merupakan indikasi bahwa terdapat masalah dengan agan kontainer atau instans kontainer Anda.

Anda memutakhirkan agan penampung Amazon ECS pada sebuah instans.

Detail instans kontainer berisi objek untuk versi agan kontainer. Jika Anda memutakhirkan agan, informasi versi ini berubah dan menghasilkan acara.

Example Peristiwa perubahan status instans kontainer

Peristiwa perubahan status instans kontainer disampaikan dalam format berikut. detailBagian di bawah ini menyerupai [ContainerInstance](#) objek yang dikembalikan dari operasi API [DescribeContainerInstances](#) di Referensi API Amazon Elastic Container Service. Untuk informasi selengkapnya tentang EventBridge parameter, lihat [Peristiwa dan Pola Peristiwa](#) di Panduan EventBridge Pengguna Amazon.

```
{
  "version": "0",
  "id": "8952ba83-7be2-4ab5-9c32-6687532d15a2",
  "detail-type": "ECS Container Instance State Change",
  "source": "aws.ecs",
  "account": "111122223333",
  "time": "2016-12-06T16:41:06Z",
  "region": "us-east-1",
  "resources": [
    "arn:aws:ecs:us-east-1:111122223333:container-instance/
b54a2a04-046f-4331-9d74-3f6d7f6ca315"
  ],
  "detail": {
    "agentConnected": true,
```

```
"attributes": [  
  {  
    "name": "com.amazonaws.ecs.capability.logging-driver.syslog"  
  },  
  {  
    "name": "com.amazonaws.ecs.capability.task-iam-role-network-host"  
  },  
  {  
    "name": "com.amazonaws.ecs.capability.logging-driver.awslogs"  
  },  
  {  
    "name": "com.amazonaws.ecs.capability.logging-driver.json-file"  
  },  
  {  
    "name": "com.amazonaws.ecs.capability.docker-remote-api.1.17"  
  },  
  {  
    "name": "com.amazonaws.ecs.capability.privileged-container"  
  },  
  {  
    "name": "com.amazonaws.ecs.capability.docker-remote-api.1.18"  
  },  
  {  
    "name": "com.amazonaws.ecs.capability.docker-remote-api.1.19"  
  },  
  {  
    "name": "com.amazonaws.ecs.capability.ecr-auth"  
  },  
  {  
    "name": "com.amazonaws.ecs.capability.docker-remote-api.1.20"  
  },  
  {  
    "name": "com.amazonaws.ecs.capability.docker-remote-api.1.21"  
  },  
  {  
    "name": "com.amazonaws.ecs.capability.docker-remote-api.1.22"  
  },  
  {  
    "name": "com.amazonaws.ecs.capability.docker-remote-api.1.23"  
  },  
  {  
    "name": "com.amazonaws.ecs.capability.task-iam-role"  
  }  
],
```

```
"clusterArn": "arn:aws:ecs:us-east-1:111122223333:cluster/default",
"containerInstanceArn": "arn:aws:ecs:us-east-1:111122223333:container-instance/
b54a2a04-046f-4331-9d74-3f6d7f6ca315",
"ec2InstanceId": "i-f3a8506b",
"registeredResources": [
  {
    "name": "CPU",
    "type": "INTEGER",
    "integerValue": 2048
  },
  {
    "name": "MEMORY",
    "type": "INTEGER",
    "integerValue": 3767
  },
  {
    "name": "PORTS",
    "type": "STRINGSET",
    "stringSetValue": [
      "22",
      "2376",
      "2375",
      "51678",
      "51679"
    ]
  },
  {
    "name": "PORTS_UDP",
    "type": "STRINGSET",
    "stringSetValue": []
  }
],
"remainingResources": [
  {
    "name": "CPU",
    "type": "INTEGER",
    "integerValue": 1988
  },
  {
    "name": "MEMORY",
    "type": "INTEGER",
    "integerValue": 767
  },
  {
```

```
    "name": "PORTS",
    "type": "STRINGSET",
    "stringSetValue": [
      "22",
      "2376",
      "2375",
      "51678",
      "51679"
    ]
  },
  {
    "name": "PORTS_UDP",
    "type": "STRINGSET",
    "stringSetValue": []
  }
],
"status": "ACTIVE",
"version": 14801,
"versionInfo": {
  "agentHash": "aebcbca",
  "agentVersion": "1.13.0",
  "dockerVersion": "DockerVersion: 1.11.2"
},
"updatedAt": "2016-12-06T16:41:06.991Z"
}
}
```

Acara perubahan status tugas Amazon ECS

Skenario berikut menyebabkan peristiwa perubahan status tugas:

Anda memanggil operasi API `StartTask`, `RunTask`, atau `StopTask`, baik secara langsung atau dengan AWS Management Console, AWS CLI, atau SDK.

Memulai atau menghentikan tugas membuat sumber daya tugas baru atau mengubah status sumber daya tugas yang ada.

Penjadwal layanan Amazon ECS memulai atau menghentikan tugas.

Memulai atau menghentikan tugas membuat sumber daya tugas baru atau mengubah status sumber daya tugas yang ada.

Agen kontainer Amazon ECS memanggil operasi `SubmitTaskStateChange` API.

Untuk jenis peluncuran Amazon EC2, agen kontainer Amazon ECS memantau status tugas Anda pada instans penampung Anda. Agen kontainer Amazon ECS melaporkan perubahan status apa pun. Perubahan status dapat mencakup perubahan dari PENDING ke RUNNING atau dari RUNNING ke STOPPED.

Anda memaksa deregistrasi instance container yang mendasarinya dengan operasi `DeregisterContainerInstance` API dan `force` flag, baik secara langsung maupun dengan atau SDK. AWS Management Console

Membatalkan pendaftaran instance container mengubah status instance container dan status koneksi agen container Amazon ECS. Jika tugas berjalan di instans kontainer, bendera `force` harus diatur untuk mengizinkan pembatalan pendaftaran. Hal ini menghentikan semua tugas pada instans.

Instans kontainer yang mendasarinya dihentikan atau diakhiri.

Saat Anda menghentikan instans kontainer, maka tugas yang berjalan di dalamnya dialihkan ke status STOPPED.

Kontainer dalam tugas mengubah status.

Agen kontainer Amazon ECS memantau keadaan kontainer dalam tugas. Misalnya, jika kontainer yang berjalan dalam tugas berhenti, perubahan status kontainer ini menghasilkan peristiwa.

Tugas yang menggunakan penyedia kapasitas Fargate Spot menerima pemberitahuan penghentian.

Saat tugas menggunakan penyedia FARGATE_SPOT kapasitas dan dihentikan karena gangguan Spot, peristiwa perubahan status tugas akan dihasilkan.

Example Peristiwa perubahan status tugas

Peristiwa perubahan status tugas disampaikan dalam format berikut. `detail` Bagian di bawah ini menyerupai objek `Task` yang dikembalikan dari operasi `DescribeTasks` API di Referensi API Amazon Elastic Container Service. Jika kontainer Anda menggunakan gambar yang dihosting dengan Amazon ECR, `imageDigest` bidang akan dikembalikan.

Note

Nilai untuk `createdAt`, `connectivityAt`, `pullStartedAt`, `startedAt`, `pullStoppedAt`, dan `updatedAt` bidang adalah stempel waktu UNIX dalam respons `DescribeTasks` tindakan sedangkan dalam peristiwa perubahan status tugas mereka adalah stempel waktu string ISO.

Untuk informasi selengkapnya tentang parameter CloudWatch Peristiwa, lihat [Peristiwa dan Pola Peristiwa](#) di Panduan EventBridge Pengguna Amazon.

Untuk informasi tentang cara mengonfigurasi aturan EventBridge peristiwa Amazon yang hanya menangkap peristiwa tugas di mana tugas telah berhenti berjalan karena salah satu container pentingnya telah dihentikan, lihat [Mengirim peringatan Amazon Simple Notification Service untuk tugas Amazon ECS menghentikan peristiwa](#)

```
{
  "version": "0",
  "id": "3317b2af-7005-947d-b652-f55e762e571a",
  "detail-type": "ECS Task State Change",
  "source": "aws.ecs",
  "account": "111122223333",
  "time": "2020-01-23T17:57:58Z",
  "region": "us-west-2",
  "resources": [
    "arn:aws:ecs:us-west-2:111122223333:task/FargateCluster/c13b4cb40f1f4fe4a2971f76ae5a47ad"
  ],
  "detail": {
    "attachments": [
      {
        "id": "1789bcae-ddfb-4d10-8ebe-8ac87ddba5b8",
        "type": "eni",
        "status": "ATTACHED",
        "details": [
          {
            "name": "subnetId",
            "value": "subnet-abcd1234"
          },
          {
            "name": "networkInterfaceId",
```

```

        "value": "eni-abcd1234"
      },
      {
        "name": "macAddress",
        "value": "0a:98:eb:a7:29:ba"
      },
      {
        "name": "privateIPv4Address",
        "value": "10.0.0.139"
      }
    ]
  ],
  "availabilityZone": "us-west-2c",
  "clusterArn": "arn:aws:ecs:us-west-2:111122223333:cluster/FargateCluster",
  "containers": [
    {
      "containerArn": "arn:aws:ecs:us-west-2:111122223333:container/
cf159fd6-3e3f-4a9e-84f9-66cbe726af01",
      "lastStatus": "RUNNING",
      "name": "FargateApp",
      "image": "111122223333.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/hello-
repository:latest",
      "imageDigest":
"sha256:74b2c688c700ec95a93e478cdb959737c148df3fbf5ea706abe0318726e885e6",
      "runtimeId":
"ad64cbc71c7fb31c55507ec24c9f77947132b03d48d9961115cf24f3b7307e1e",
      "taskArn": "arn:aws:ecs:us-west-2:111122223333:task/FargateCluster/
c13b4cb40f1f4fe4a2971f76ae5a47ad",
      "networkInterfaces": [
        {
          "attachmentId": "1789bcae-ddfb-4d10-8ebe-8ac87ddba5b8",
          "privateIpv4Address": "10.0.0.139"
        }
      ],
      "cpu": "0"
    }
  ],
  "createdAt": "2020-01-23T17:57:34.402Z",
  "launchType": "FARGATE",
  "cpu": "256",
  "memory": "512",
  "desiredStatus": "RUNNING",
  "group": "family:sample-fargate",

```

```

    "lastStatus": "RUNNING",
    "overrides": {
      "containerOverrides": [
        {
          "name": "FargateApp"
        }
      ]
    },
    "connectivity": "CONNECTED",
    "connectivityAt": "2020-01-23T17:57:38.453Z",
    "pullStartedAt": "2020-01-23T17:57:52.103Z",
    "startedAt": "2020-01-23T17:57:58.103Z",
    "pullStoppedAt": "2020-01-23T17:57:55.103Z",
    "updatedAt": "2020-01-23T17:57:58.103Z",
    "taskArn": "arn:aws:ecs:us-west-2:111122223333:task/FargateCluster/
c13b4cb40f1f4fe4a2971f76ae5a47ad",
    "taskDefinitionArn": "arn:aws:ecs:us-west-2:111122223333:task-definition/
sample-fargate:1",
    "version": 4,
    "platformVersion": "1.3.0"
  }
}

```

Acara tindakan layanan Amazon ECS

Amazon ECS mengirimkan peristiwa tindakan layanan dengan jenis detail ECS Service Action. Tidak seperti peristiwa perubahan status instans kontainer dan tugas, peristiwa tindakan layanan tidak mencakup nomor versi di bidang tanggapan details. Berikut ini adalah pola peristiwa yang digunakan untuk membuat EventBridge aturan untuk peristiwa tindakan layanan Amazon ECS. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Membuat EventBridge Aturan](#) di Panduan EventBridge Pengguna Amazon.

```

{
  "source": [
    "aws.ecs"
  ],
  "detail-type": [
    "ECS Service Action"
  ]
}

```

Amazon ECS mengirimkan acara dengan **INFO**, **WARN**, dan jenis **ERROR** acara. Berikut ini adalah peristiwa tindakan layanan.

Peristiwa tindakan layanan dengan tipe peristiwa **INFO**

SERVICE_STEADY_STATE

Kondisi layanan ini baik dan pada jumlah tugas yang diinginkan, sehingga mencapai status stabil. Penjadwal layanan melaporkan status secara berkala, sehingga Anda mungkin menerima pesan ini beberapa kali.

TASKSET_STEADY_STATE

Tugas yang ditetapkan dalam kondisi baik dan pada jumlah tugas yang diinginkan, sehingga mencapai status stabil.

CAPACITY_PROVIDER_STEADY_STATE

Penyedia kapasitas yang terkait dengan layanan mencapai status stabil.

SERVICE_DESIRED_COUNT_UPDATED

Ketika penjadwal layanan memperbarui jumlah hitungan yang diinginkan untuk set layanan atau tugas. Peristiwa ini tidak dikirim ketika jumlah yang diinginkan diperbarui secara manual oleh pengguna.

Peristiwa tindakan layanan dengan tipe peristiwa **WARN**

SERVICE_TASK_START_IMPAIRED

Layanan ini tidak dapat berhasil memulai tugas secara konsisten.

SERVICE_DISCOVERY_INSTANCE_UNHEALTHY

Layanan yang menggunakan penemuan layanan berisi tugas yang kondisinya tidak baik. Penjadwal layanan mendeteksi bahwa kondisi tugas dalam registri layanan tidak baik.

Peristiwa tindakan layanan dengan tipe peristiwa **ERROR**

SERVICE_DAEMON_PLACEMENT_CONSTRAINT_VIOLATED

Tugas dalam layanan yang menggunakan strategi penjadwal layanan **DAEMON** tidak lagi memenuhi strategi kendala penempatan untuk layanan.

ECS_OPERATION_THROTTLED

Penjadwal layanan telah dibatasi karena batas throttle Amazon ECS API.

SERVICE_DISCOVERY_OPERATION_THROTTLED

Penjadwal layanan telah dibatasi karena batas throttle AWS Cloud Map API. Hal ini dapat terjadi pada layanan yang dikonfigurasi untuk menggunakan penemuan layanan.

SERVICE_TASK_PLACEMENT_FAILURE

Penjadwal layanan tidak dapat menempatkan tugas. Penyebabnya akan dijelaskan dalam bidang `reason`.

Penyebab umum untuk acara layanan ini dihasilkan adalah karena kurangnya sumber daya di cluster untuk menempatkan tugas. Misalnya, kurangnya kapasitas CPU atau memori pada instans kontainer yang tersedia atau tidak tersedianya instans kontainer. Penyebab umum lainnya adalah ketika agen penampung Amazon ECS terputus pada instance penampung, menyebabkan penjadwal tidak dapat menempatkan tugas.

SERVICE_TASK_CONFIGURATION_FAILURE

Penjadwal layanan tidak dapat menempatkan tugas karena kesalahan konfigurasi. Penyebabnya akan dijelaskan dalam bidang `reason`.

Penyebab umum peristiwa layanan ini dihasilkan adalah karena tag diterapkan ke layanan tetapi pengguna atau peran belum memilih format Amazon Resource Name (ARN) baru di Wilayah. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Amazon Resource Name \(ARN\) dan ID](#). Penyebab umum lainnya adalah Amazon ECS tidak dapat mengambil peran tugas IAM yang disediakan.

Example Peristiwa status stabil layanan

Peristiwa status stabil layanan disampaikan dalam format berikut. Untuk informasi selengkapnya tentang EventBridge parameter, lihat [Peristiwa dan Pola Peristiwa](#) di Panduan EventBridge Pengguna Amazon.

```
{
  "version": "0",
  "id": "af3c496d-f4a8-65d1-70f4-a69d52e9b584",
  "detail-type": "ECS Service Action",
  "source": "aws.ecs",
  "account": "111122223333",
```

```

"time": "2019-11-19T19:27:22Z",
"region": "us-west-2",
"resources": [
  "arn:aws:ecs:us-west-2:111122223333:service/default/servicetest"
],
"detail": {
  "eventType": "INFO",
  "eventName": "SERVICE_STEADY_STATE",
  "clusterArn": "arn:aws:ecs:us-west-2:111122223333:cluster/default",
  "createdAt": "2019-11-19T19:27:22.695Z"
}
}

```

Example Peristiwa status stabil penyedia kapasitas

Peristiwa status stabil penyedia kapasitas disampaikan dalam format berikut.

```

{
  "version": "0",
  "id": "b9baa007-2f33-0eb1-5760-0d02a572d81f",
  "detail-type": "ECS Service Action",
  "source": "aws.ecs",
  "account": "111122223333",
  "time": "2019-11-19T19:37:00Z",
  "region": "us-west-2",
  "resources": [
    "arn:aws:ecs:us-west-2:111122223333:service/default/servicetest"
  ],
  "detail": {
    "eventType": "INFO",
    "eventName": "CAPACITY_PROVIDER_STEADY_STATE",
    "clusterArn": "arn:aws:ecs:us-west-2:111122223333:cluster/default",
    "capacityProviderArns": [
      "arn:aws:ecs:us-west-2:111122223333:capacity-provider/ASG-tutorial-
capacity-provider"
    ],
    "createdAt": "2019-11-19T19:37:00.807Z"
  }
}

```

Example Peristiwa gangguan memulai tugas layanan

Peristiwa gangguan memulai tugas layanan disampaikan dalam format berikut.

```
{
  "version": "0",
  "id": "57c9506e-9d21-294c-d2fe-e8738da7e67d",
  "detail-type": "ECS Service Action",
  "source": "aws.ecs",
  "account": "111122223333",
  "time": "2019-11-19T19:55:38Z",
  "region": "us-west-2",
  "resources": [
    "arn:aws:ecs:us-west-2:111122223333:service/default/servicetest"
  ],
  "detail": {
    "eventType": "WARN",
    "eventName": "SERVICE_TASK_START_IMPAIRED",
    "clusterArn": "arn:aws:ecs:us-west-2:111122223333:cluster/default",
    "createdAt": "2019-11-19T19:55:38.725Z"
  }
}
```

Example Peristiwa kegagalan penempatan tugas layanan

Peristiwa kegagalan penempatan tugas disampaikan dalam format berikut. Untuk informasi selengkapnya tentang EventBridge parameter, lihat [Peristiwa dan Pola Peristiwa](#) di Panduan EventBridge Pengguna Amazon.

Dalam contoh berikut, tugas mencoba untuk menggunakan penyedia kapasitas FARGATE_SPOT tetapi penjadwal layanan tidak dapat memperoleh kapasitas Fargate Spot.

```
{
  "version": "0",
  "id": "ddca6449-b258-46c0-8653-e0e3a6d0468b",
  "detail-type": "ECS Service Action",
  "source": "aws.ecs",
  "account": "111122223333",
  "time": "2019-11-19T19:55:38Z",
  "region": "us-west-2",
  "resources": [
    "arn:aws:ecs:us-west-2:111122223333:service/default/servicetest"
  ],
  "detail": {
    "eventType": "ERROR",
    "eventName": "SERVICE_TASK_PLACEMENT_FAILURE",
  }
}
```

```

    "clusterArn": "arn:aws:ecs:us-west-2:111122223333:cluster/default",
    "capacityProviderArns": [
      "arn:aws:ecs:us-west-2:111122223333:capacity-provider/FARGATE_SPOT"
    ],
    "reason": "RESOURCE:FARGATE",
    "createdAt": "2019-11-06T19:09:33.087Z"
  }
}

```

Dalam contoh berikut untuk tipe peluncuran EC2, tugas tersebut dicoba untuk diluncurkan pada Instance Container 2dd1b186f39845a584488d2ef155c131 tetapi penjadwal layanan tidak dapat menempatkan tugas karena CPU tidak mencukupi.

```

{
  "version": "0",
  "id": "ddca6449-b258-46c0-8653-e0e3a6d0468b",
  "detail-type": "ECS Service Action",
  "source": "aws.ecs",
  "account": "111122223333",
  "time": "2019-11-19T19:55:38Z",
  "region": "us-west-2",
  "resources": [
    "arn:aws:ecs:us-west-2:111122223333:service/default/servicetest"
  ],
  "detail": {
    "eventType": "ERROR",
    "eventName": "SERVICE_TASK_PLACEMENT_FAILURE",
    "clusterArn": "arn:aws:ecs:us-west-2:111122223333:cluster/default",
    "containerInstanceArns": [
      "arn:aws:ecs:us-west-2:111122223333:container-instance/default/2dd1b186f39845a584488d2ef155c131"
    ],
    "reason": "RESOURCE:CPU",
    "createdAt": "2019-11-06T19:09:33.087Z"
  }
}

```

Acara perubahan status penerapan layanan Amazon ECS

Amazon ECS mengirimkan peristiwa perubahan status penerapan layanan dengan jenis detail Perubahan Status Penerapan ECS. Berikut ini adalah pola peristiwa yang digunakan untuk membuat EventBridge aturan untuk peristiwa perubahan status penerapan layanan Amazon ECS. Untuk

informasi selengkapnya, lihat [Membuat EventBridge Aturan](#) di Panduan EventBridge Pengguna Amazon.

```
{
  "source": [
    "aws.ecs"
  ],
  "detail-type": [
    "ECS Deployment State Change"
  ]
}
```

Amazon ECS mengirimkan acara dengan INFO dan jenis ERROR acara. Berikut adalah peristiwa perubahan status deployment layanan.

SERVICE_DEPLOYMENT_IN_PROGRESS

Deployment layanan sedang berlangsung. Peristiwa ini dikirim untuk deployment awal dan deployment rollback.

SERVICE_DEPLOYMENT_COMPLETED

Deployment layanan telah selesai. Peristiwa ini dikirim setelah layanan mencapai status stabil setelah deployment.

SERVICE_DEPLOYMENT_FAILED

Deployment layanan gagal. Acara ini dikirim untuk layanan dengan logika pemutus sirkuit penyebaran diaktifkan.

Example Peristiwa deployment layanan sedang berlangsung

Peristiwa deployment layanan yang sedang berlangsung disampaikan ketika deployment awal dan rollback dimulai. Perbedaan antara keduanya ada di bidang `reason`. Untuk informasi selengkapnya tentang EventBridge parameter, lihat [Peristiwa dan Pola Peristiwa](#) di Panduan EventBridge Pengguna Amazon.

Berikut ini menampilkan contoh output untuk permulaan deployment awal.

```
{
  "version": "0",
```

```

{id": "ddca6449-b258-46c0-8653-e0e3a6EXAMPLE",
"detail-type": "ECS Deployment State Change",
"source": "aws.ecs",
"account": "111122223333",
"time": "2020-05-23T12:31:14Z",
"region": "us-west-2",
"resources": [
    "arn:aws:ecs:us-west-2:111122223333:service/default/servicetest"
],
"detail": {
    "eventType": "INFO",
    "eventName": "SERVICE_DEPLOYMENT_IN_PROGRESS",
    "deploymentId": "ecs-svc/123",
    "updatedAt": "2020-05-23T11:11:11Z",
    "reason": "ECS deployment deploymentId in progress."
}
}

```

Berikut ini menampilkan contoh output untuk permulaan deployment rollback. Bidang reason menyediakan ID deployment yang digunakan untuk mematahkan layanan.

```

{
  "version": "0",
  "id": "ddca6449-b258-46c0-8653-e0e3a6EXAMPLE",
  "detail-type": "ECS Deployment State Change",
  "source": "aws.ecs",
  "account": "111122223333",
  "time": "2020-05-23T12:31:14Z",
  "region": "us-west-2",
  "resources": [
    "arn:aws:ecs:us-west-2:111122223333:service/default/servicetest"
  ],
  "detail": {
    "eventType": "INFO",
    "eventName": "SERVICE_DEPLOYMENT_IN_PROGRESS",
    "deploymentId": "ecs-svc/123",
    "updatedAt": "2020-05-23T11:11:11Z",
    "reason": "ECS deployment circuit breaker: rolling back to
deploymentId deploymentID."
  }
}

```

Example Peristiwa deployment layanan yang telah selesai

Peristiwa status deployment layanan yang telah selesai disampaikan dalam format berikut. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menyebarkan layanan Amazon ECS dengan mengganti tugas](#).

```
{
  "version": "0",
  "id": "ddca6449-b258-46c0-8653-e0e3aEXAMPLE",
  "detail-type": "ECS Deployment State Change",
  "source": "aws.ecs",
  "account": "111122223333",
  "time": "2020-05-23T12:31:14Z",
  "region": "us-west-2",
  "resources": [
    "arn:aws:ecs:us-west-2:111122223333:service/default/servicetest"
  ],
  "detail": {
    "eventType": "INFO",
    "eventName": "SERVICE_DEPLOYMENT_COMPLETED",
    "deploymentId": "ecs-svc/123",
    "updatedAt": "2020-05-23T11:11:11Z",
    "reason": "ECS deployment deploymentID completed."
  }
}
```

Example Peristiwa deployment layanan yang gagal

Peristiwa deployment layanan yang gagal disampaikan dalam format berikut. Peristiwa status gagal penerapan layanan hanya akan dikirim untuk layanan yang mengaktifkan logika pemutus sirkuit penerapan. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menyebarkan layanan Amazon ECS dengan mengganti tugas](#).

```
{
  "version": "0",
  "id": "ddca6449-b258-46c0-8653-e0e3aEXAMPLE",
  "detail-type": "ECS Deployment State Change",
  "source": "aws.ecs",
  "account": "111122223333",
  "time": "2020-05-23T12:31:14Z",
  "region": "us-west-2",
  "resources": [
    "arn:aws:ecs:us-west-2:111122223333:service/default/servicetest"
  ],
}
```

```
"detail": {
  "eventType": "ERROR",
  "eventName": "SERVICE_DEPLOYMENT_FAILED",
  "deploymentId": "ecs-svc/123",
  "updatedAt": "2020-05-23T11:11:11Z",
  "reason": "ECS deployment circuit breaker: task failed to start."
}
```

Menangani acara Amazon ECS

Amazon ECS mengirimkan acara setidaknya sekali. Ini berarti Anda mungkin menerima banyak salinan dari acara tertentu. Selain itu, peristiwa mungkin tidak dikirimkan ke listener peristiwa Anda sesuai urutan peristiwa yang terjadi.

Untuk memesan acara dengan benar, `detail` bagian dari setiap acara berisi `version` properti. Setiap kali sumber daya mengubah status, `version` ini bertambah. Peristiwa duplikat memiliki `version` yang sama di objek `detail`. Jika Anda mereplikasi instans penampung Amazon ECS dan status tugas dengan EventBridge, Anda dapat membandingkan versi sumber daya yang dilaporkan oleh Amazon ECS API dengan sumber daya yang `version` dilaporkan dalam EventBridge untuk memverifikasi bahwa versi dalam aliran peristiwa Anda saat ini. Peristiwa dengan jumlah properti versi yang lebih tinggi harus diperlakukan sebagai peristiwa yang terjadi setelah peristiwa dengan jumlah versi yang lebih rendah.

Contoh: Menangani peristiwa di fungsi AWS Lambda

Contoh berikut menunjukkan fungsi Lambda yang ditulis dengan Python 3.9 yang menangkap peristiwa perubahan status instance tugas dan kontainer dan menyimpannya ke salah satu dari dua tabel Amazon DynamoDB:

- ECS CtrlInstance State - Menyimpan status terbaru untuk instance kontainer. ID tabel adalah nilai `containerInstanceArn` instans kontainer.
- ECS TaskState — Menyimpan status terbaru untuk suatu tugas. ID tabel adalah nilai `taskArn` tugas.

```
import json
import boto3

def lambda_handler(event, context):
```

```
id_name = ""
new_record = {}

# For debugging so you can see raw event format.
print('Here is the event:')
print((json.dumps(event)))

if event["source"] != "aws.ecs":
    raise ValueError("Function only supports input from events with a source type
of: aws.ecs")

# Switch on task/container events.
table_name = ""
if event["detail-type"] == "ECS Task State Change":
    table_name = "ECSTaskState"
    id_name = "taskArn"
    event_id = event["detail"]["taskArn"]
elif event["detail-type"] == "ECS Container Instance State Change":
    table_name = "ECSCtrInstanceState"
    id_name = "containerInstanceArn"
    event_id = event["detail"]["containerInstanceArn"]
else:
    raise ValueError("detail-type for event is not a supported type. Exiting
without saving event.")

new_record["cw_version"] = event["version"]
new_record.update(event["detail"])

# "status" is a reserved word in DDB, but it appears in containerPort
# state change messages.
if "status" in event:
    new_record["current_status"] = event["status"]
    new_record.pop("status")

# Look first to see if you have received a newer version of an event ID.
# If the version is OLDER than what you have on file, do not process it.
# Otherwise, update the associated record with this latest information.
print("Looking for recent event with same ID...")
dynamodb = boto3.resource("dynamodb", region_name="us-east-1")
table = dynamodb.Table(table_name)
saved_event = table.get_item(
    Key={
        id_name : event_id
```

```

    }
)
if "Item" in saved_event:
    # Compare events and reconcile.
    print(("EXISTING EVENT DETECTED: Id " + event_id + " - reconciling"))
    if saved_event["Item"]["version"] < event["detail"]["version"]:
        print("Received event is a more recent version than the stored event -
updating")
        table.put_item(
            Item=new_record
        )
    else:
        print("Received event is an older version than the stored event -
ignoring")
    else:
        print(("Saving new event - ID " + event_id))

        table.put_item(
            Item=new_record
        )

```

Contoh Fargate berikut menunjukkan fungsi Lambda yang ditulis dengan Python 3.9 yang menangkap peristiwa perubahan status tugas dan menyimpannya ke tabel Amazon DynamoDB berikut:

```

import json
import boto3

def lambda_handler(event, context):
    id_name = ""
    new_record = {}

    # For debugging so you can see raw event format.
    print('Here is the event:')
    print((json.dumps(event)))

    if event["source"] != "aws.ecs":
        raise ValueError("Function only supports input from events with a source type
of: aws.ecs")

    # Switch on task/container events.
    table_name = ""
    if event["detail-type"] == "ECS Task State Change":

```

```

    table_name = "ECSTaskState"
    id_name = "taskArn"
    event_id = event["detail"]["taskArn"]
else:
    raise ValueError("detail-type for event is not a supported type. Exiting
without saving event.")

new_record["cw_version"] = event["version"]
new_record.update(event["detail"])

# "status" is a reserved word in DDB, but it appears in containerPort
# state change messages.
if "status" in event:
    new_record["current_status"] = event["status"]
    new_record.pop("status")

# Look first to see if you have received a newer version of an event ID.
# If the version is OLDER than what you have on file, do not process it.
# Otherwise, update the associated record with this latest information.
print("Looking for recent event with same ID...")
dynamodb = boto3.resource("dynamodb", region_name="us-east-1")
table = dynamodb.Table(table_name)
saved_event = table.get_item(
    Key={
        id_name : event_id
    }
)
if "Item" in saved_event:
    # Compare events and reconcile.
    print(("EXISTING EVENT DETECTED: Id " + event_id + " - reconciling"))
    if saved_event["Item"]["version"] < event["detail"]["version"]:
        print("Received event is a more recent version than the stored event -
updating")
        table.put_item(
            Item=new_record
        )
    else:
        print("Received event is an older version than the stored event -
ignoring")
else:
    print(("Saving new event - ID " + event_id))

    table.put_item(

```

```
Item=new_record  
)
```

Pantau kontainer Amazon ECS menggunakan Wawasan Kontainer

CloudWatch Container Insights mengumpulkan, mengumpulkan, dan merangkum metrik dan log dari aplikasi dan layanan mikro dalam kontainer Anda.

Container Insights akan menemukan semua kontainer yang sedang berjalan di cluster dan mengumpulkan data kinerja di setiap lapisan tumpukan kinerja. Data operasional dikumpulkan sebagai log acara performa. Ini adalah entri yang menggunakan skema JSON terstruktur untuk data kardinalitas tinggi untuk dicerna dan disimpan dalam skala besar. Dari data ini, CloudWatch buat metrik agregat tingkat yang lebih tinggi di klaster, layanan, dan tingkat tugas sebagai metrik. CloudWatch Metrik tersebut mencakup pemanfaatan sumber daya seperti CPU, memori, disk, dan jaringan. Metrik tersedia di dasbor CloudWatch otomatis. Untuk informasi tentang metrik yang tersedia, lihat metrik [Amazon ECS Container Insights di Panduan Pengguna](#) Amazon. CloudWatch

Important

Metrik yang dikumpulkan oleh CloudWatch Container Insights dikenakan biaya sebagai metrik kustom. Untuk informasi selengkapnya tentang CloudWatch harga, lihat [CloudWatchHarga](#). Amazon ECS juga menyediakan metrik pemantauan yang disediakan tanpa biaya tambahan. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Pantau Amazon ECS menggunakan CloudWatch](#).

Pertimbangan

Berikut ini harus dipertimbangkan saat menggunakan CloudWatch Wawasan Kontainer.

- CloudWatch Metrik Container Insights hanya mencerminkan sumber daya dengan menjalankan tugas selama rentang waktu yang ditentukan. Misalnya, jika Anda memiliki cluster dengan satu layanan di dalamnya tetapi layanan itu tidak memiliki tugas dalam RUNNING keadaan, tidak akan ada metrik yang dikirim ke CloudWatch. Jika Anda memiliki dua layanan dan salah satunya memiliki tugas yang sedang berjalan sementara yang satunya tidak, maka hanya metrik untuk layanan dengan tugas yang sedang berjalan lah yang akan dikirim.
- Metrik jaringan tersedia untuk semua tugas yang dijalankan di Fargate dan tugas yang dijalankan di instans Amazon EC2 yang menggunakan mode atau jaringan. `bridge awsvpc`

Anda dapat melihat tugas Amazon ECS dan peristiwa siklus hidup layanan dalam konsol CloudWatch Container Insights. Hal ini akan membantu Anda dalam mengkorelasikan metrik-metrik kontainer, log, dan peristiwa dalam satu tampilan untuk memberikan Anda visibilitas operasional yang lebih lengkap.

Acara yang dapat Anda lihat adalah peristiwa yang dikirimkan Amazon ECS ke Amazon EventBridge. Untuk informasi selengkapnya, lihat [acara Amazon ECS](#).

Anda dapat memilih untuk mengonfigurasi metrik kinerja untuk cluster, tugas, atau layanan. Bergantung pada sumber daya yang Anda pilih, peristiwa berikut dilaporkan:

- Peristiwa perubahan status instans kontainer
- Peristiwa tindakan layanan
- Peristiwa perubahan status tugas

Mengkonfigurasi CloudWatch Wawasan Kontainer untuk Amazon ECS

Anda dapat mengonfigurasi Wawasan Kontainer menggunakan konsol Amazon ECS, API AWS CLI, dan SDK.

Gunakan tabel berikut untuk menentukan tindakan yang akan diambil untuk menambahkan Wawasan Kontainer.

Menandai dukungan untuk sumber daya Amazon ECS

Tugas	Konsol	AWS CLI	Tindakan API
Ubah default untuk semua pengguna	Memodifikasi pengaturan akun Amazon ECS	put-account-setting-default	PutAccountSettingDefault
Ubah default untuk pengguna tertentu	Memodifikasi pengaturan akun Amazon ECS	pengaturan akun	PutAccountPengaturan
Konfigurasi Wawasan Kontainer untuk klaster tertentu	Membuat cluster Amazon ECS untuk jenis peluncuran Fargate	buat-cluster UpdateCluster	CreateCluster UpdateCluster

Tugas	Konsol	AWS CLI	Tindakan API
	Membuat cluster Amazon ECS untuk jenis peluncuran Amazon EC2 Memperbarui kluster Amazon ECS		

Important

Untuk cluster yang berisi tugas atau layanan yang menggunakan tipe peluncuran EC2, instance container Anda harus menjalankan agen Amazon ECS versi 1.29.0 atau yang lebih baru. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Manajemen instans wadah Amazon ECS Linux](#).

Izin yang diperlukan untuk CloudWatch Wawasan Kontainer untuk melihat peristiwa siklus hidup Amazon ECS

Anda harus mengonfigurasi izin yang benar, lalu Anda dapat mengonfigurasi dan melihat peristiwa di konsol CloudWatch Container Insights. Untuk informasi selengkapnya, lihat [peristiwa siklus hidup Amazon ECS dalam Wawasan Penampung di Panduan Pengguna](#) Amazon. CloudWatch Untuk informasi selengkapnya tentang kebijakan IAM CloudWatch, lihat [AWS Identity and Access Management untuk CloudWatch](#).

Izin diperlukan untuk mengonfigurasi Wawasan Kontainer untuk melihat peristiwa siklus hidup Amazon ECS

Izin berikut diperlukan dalam peran tugas untuk mengonfigurasi peristiwa siklus hidup:

- peristiwa: PutRule
- peristiwa: PutTargets
- log: CreateLog Grup

```
{
```

```
"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
  {
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
      "events:PutRule",
      "events:PutTargets",
      "logs:CreateLogGroup"
    ],
    "Resource": "*"
  }
]
```

Izin diperlukan untuk melihat peristiwa siklus hidup Amazon ECS di Wawasan Kontainer

Izin berikut diperlukan untuk melihat peristiwa siklus hidup. Tambahkan izin berikut sebagai kebijakan inline ke peran eksekusi tugas. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menambahkan dan Menghapus Kebijakan IAM](#).

- peristiwa: DescribeRule
- peristiwa: ListTargets ByRule
- log: DescribeLog Grup

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "events:DescribeRule",
        "events:ListTargetsByRule",
        "logs:DescribeLogGroups"
      ],
      "Resource": "*"
    }
  ]
}
```

Tentukan kesehatan tugas Amazon ECS menggunakan pemeriksaan kesehatan kontainer

Saat membuat definisi tugas, Anda dapat mengonfigurasi pemeriksaan kesehatan untuk wadah Anda. Pemeriksaan Kesehatan adalah perintah yang berjalan secara lokal pada wadah dan memvalidasi kesehatan dan ketersediaan aplikasi.

Agan kontainer Amazon ECS hanya memantau dan melaporkan pemeriksaan kesehatan yang ditentukan dalam definisi tugas. Amazon ECS tidak memantau pemeriksaan kesehatan Docker yang disematkan dalam gambar kontainer tetapi tidak ditentukan dalam definisi penampung. Parameter pemeriksaan kondisi yang ditentukan dalam ketentuan kontainer menimpa setiap pemeriksaan kondisi Docker yang ada di citra kontainer.

Ketika pemeriksaan kesehatan didefinisikan dalam definisi tugas, wadah menjalankan proses pemeriksaan kesehatan di dalam wadah, dan kemudian mengevaluasi kode keluar untuk menentukan kesehatan aplikasi.

Pemeriksaan kesehatan terdiri dari parameter berikut:

- **Command** — Perintah yang dijalankan kontainer untuk menentukan apakah itu sehat. Array string dapat dimulai dengan CMD untuk menjalankan argumen perintah secara langsung, atau CMD-SHELL untuk menjalankan perintah dengan shell default container.
- **Interval** — Periode waktu (dalam detik) antara setiap pemeriksaan kesehatan.
- **Timeout** — Periode waktu (dalam hitungan detik) untuk menunggu pemeriksaan kesehatan berhasil sebelum dianggap gagal.
- **Mencoba lagi** — Berapa kali untuk mencoba kembali pemeriksaan kesehatan yang gagal sebelum wadah dianggap tidak sehat.
- **Periode mulai** - Masa tenggang opsional untuk menyediakan waktu kontainer untuk bootstrap sebelum pemeriksaan kesehatan gagal dihitung terhadap jumlah maksimum percobaan ulang.

Untuk informasi tentang cara menentukan pemeriksaan kesehatan dalam definisi tugas, lihat [Pemeriksaan kondisi](#).

Berikut ini menjelaskan kemungkinan nilai status kesehatan untuk sebuah wadah:

- **HEALTHY**—Pemeriksaan kesehatan kontainer telah berhasil lolos.
- **UNHEALTHY**—Pemeriksaan kesehatan kontainer gagal.

- UNKNOWN—Pemeriksaan kesehatan kontainer sedang dievaluasi, tidak ada pemeriksaan kesehatan kontainer yang ditentukan, atau Amazon ECS tidak memiliki status kesehatan wadah.

Perintah pemeriksaan kesehatan berjalan di wadah. Oleh karena itu Anda harus menyertakan perintah dalam gambar kontainer.

Pemeriksaan kesehatan terhubung ke aplikasi melalui antarmuka loopback kontainer di localhost atau 127.0.0.1. Kode keluar 0 menunjukkan keberhasilan, dan kode keluar bukan nol menunjukkan kegagalan.

Pertimbangkan hal-hal berikut saat menggunakan pemeriksaan kesehatan kontainer:

- Pemeriksaan kondisi kontainer memerlukan versi 1.17.0 atau yang lebih baru dari agen kontainer Amazon ECS.
- Pemeriksaan kesehatan kontainer didukung untuk tugas Fargate jika Anda menggunakan versi platform Linux atau yang lebih besar 1.1.0 atau versi 1.1.0 platform Windows atau yang lebih besar

Bagaimana Amazon ECS menentukan kesehatan tugas

Wadah yang penting dan memiliki perintah pemeriksaan kesehatan dalam definisi tugas adalah satu-satunya yang dipertimbangkan untuk menentukan kesehatan tugas.

Aturan berikut dievaluasi secara berurutan:

1. Jika status satu wadah penting adalah UNHEALTHY, maka status tugasnya adalah UNHEALTHY.
2. Jika status satu wadah penting adalah UNKNOWN, maka status tugasnya adalah UNKNOWN.
3. Jika status semua wadah penting adalah HEALTHY, maka status tugasnya adalah HEALTHY.

Pertimbangkan contoh kesehatan tugas berikut dengan 2 wadah penting.

Kontainer 1 kesehatan	Kontainer 2 kesehatan	Kesehatan tugas
UNHEALTHY	UNKNOWN	UNHEALTHY
UNHEALTHY	HEALTHY	UNHEALTHY

Kontainer 1 kesehatan	Kontainer 2 kesehatan	Kesehatan tugas
HEALTHY	UNKNOWN	UNKNOWN
HEALTHY	HEALTHY	HEALTHY

Perhatikan contoh kesehatan tugas berikut dengan 3 kontainer.

Kontainer 1 kesehatan	Kontainer 2 kesehatan	Kontainer 3 kesehatan	Kesehatan tugas
UNHEALTHY	UNKNOWN	UNKNOWN	UNHEALTHY
UNHEALTHY	UNKNOWN	HEALTHY	UNHEALTHY
UNHEALTHY	HEALTHY	HEALTHY	UNHEALTHY
HEALTHY	UNKNOWN	HEALTHY	UNKNOWN
HEALTHY	UNKNOWN	UNKNOWN	UNKNOWN
HEALTHY	HEALTHY	HEALTHY	HEALTHY

Bagaimana pemeriksaan kesehatan dipengaruhi oleh pemutusan hubungan agen

Jika agen penampung Amazon ECS terputus dari layanan Amazon ECS, ini tidak akan menyebabkan kontainer beralih ke status. UNHEALTHY Ini dirancang, untuk memastikan bahwa kontainer tetap berjalan selama agen restart atau tidak tersedianya sementara. Status pemeriksaan kesehatan adalah respons “terakhir terdengar dari” dari agen Amazon ECS, jadi jika wadah dipertimbangkan HEALTHY sebelum pemutusan, status itu akan tetap ada sampai agen terhubung kembali dan pemeriksaan kesehatan lain terjadi. Tidak ada asumsi yang dibuat tentang status pemeriksaan kesehatan kontainer.

Melihat kesehatan wadah Amazon ECS

Anda dapat melihat kesehatan kontainer di konsol, dan menggunakan API `DescribeTasks` sebagai respons. Untuk informasi selengkapnya, lihat [DescribeTasks](#) di Referensi API Amazon Elastic Container Service.

Jika Anda menggunakan logging untuk penampung Anda, misalnya Amazon CloudWatch Logs, Anda dapat mengonfigurasi perintah pemeriksaan kesehatan untuk meneruskan output kesehatan kontainer ke log Anda. Pastikan untuk menggunakan `2&1` untuk menangkap `stderr` informasi `stdout` dan informasi.

```
"command": [  
  "CMD-SHELL",  
  "curl -f http://localhost/ >> /proc/1/fd/1 2>&1 || exit 1"  
],
```

Pantau kesehatan instans wadah Amazon ECS

Amazon ECS menyediakan pemantauan kesehatan instans kontainer. Anda dapat dengan cepat menentukan apakah Amazon ECS telah mendeteksi masalah apa pun yang mungkin mencegah instance penampung Anda menjalankan container. Amazon ECS melakukan pemeriksaan otomatis pada setiap instance container yang berjalan dengan versi agen `1.57.0` atau yang lebih baru untuk mengidentifikasi masalah. Untuk informasi selengkapnya tentang memverifikasi versi agen sebuah instance container, lihat [Memperbarui agen kontainer Amazon ECS](#).

Anda harus menggunakan AWS CLI versi `1.22.3` atau yang lebih baru atau AWS CLI versi `2.3.6` atau yang lebih baru. Untuk informasi tentang cara memperbarui AWS CLI, lihat [Menginstal atau memperbarui versi terbaru dari AWS CLI](#) Panduan AWS Command Line Interface Pengguna Versi 2.

Pemeriksaan status dilakukan sekitar dua kali per menit, mengembalikan pass atau status gagal. Jika semua cek lulus, status keseluruhan instance adalah `OK`. Jika satu atau lebih pemeriksaan gagal, status keseluruhannya adalah `IMPAIRED`. Pemeriksaan status dibangun ke dalam agen penampung Amazon ECS, sehingga tidak dapat dimatikan atau dihapus. Anda dapat melihat hasil dari pemeriksaan status ini untuk mengidentifikasi masalah spesifik yang dapat dideteksi. Untuk informasi selengkapnya, lihat [the section called "Pemeriksaan kondisi"](#).

Jalankan `DescribeContainerInstances` API dengan `CONTAINER_INSTANCE_HEALTH` opsi untuk mengambil kesehatan instance container.

```
aws ecs describe-container-instances \
  --cluster cluster_name \
  --container-instances 47279cd2cadb41cbaef2dcEXAMPLE \
  --include CONTAINER_INSTANCE_HEALTH
```

Berikut ini adalah contoh objek status kesehatan dalam output.

```
"healthStatus": {
  "overallStatus": "OK",
  "details": [{
    "type": "CONTAINER_RUNTIME",
    "status": "OK",
    "lastUpdated": "2021-11-10T03:30:26+00:00",
    "lastStatusChange": "2021-11-10T03:26:41+00:00"
  }]
}
```

Topik terkait

- [Pantau Amazon ECS menggunakan CloudWatch](#)

Identifikasi peluang pengoptimalan Amazon ECS menggunakan data pelacakan aplikasi

Amazon ECS terintegrasi dengan AWS Distro OpenTelemetry untuk mengumpulkan data jejak dari aplikasi Anda. Amazon ECS menggunakan AWS Distro untuk wadah OpenTelemetry sespan untuk mengumpulkan dan merutekan data penelusuran ke AWS X-Ray Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menyiapkan AWS Distro untuk OpenTelemetry Kolektor di Amazon ECS](#). Anda kemudian dapat menggunakan AWS X-Ray untuk mengidentifikasi kesalahan dan pengecualian, menganalisis kemacetan kinerja dan waktu respons.

Agar AWS Distro for OpenTelemetry Collector dapat mengirim data jejak AWS X-Ray, aplikasi Anda harus dikonfigurasi untuk membuat data jejak. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menginstrumentasi aplikasi Anda AWS X-Ray](#) di Panduan AWS X-Ray Pengembang.

Izin IAM yang diperlukan untuk AWS Distro untuk integrasi dengan OpenTelemetry AWS X-Ray

Integrasi Amazon ECS dengan AWS Distro for OpenTelemetry mengharuskan Anda membuat peran tugas dan menentukan peran dalam definisi tugas Anda. Kami menyarankan Anda mengonfigurasi AWS Distro untuk OpenTelemetry sespan untuk merutekan log kontainer ke Log. CloudWatch

Important

Jika Anda juga mengumpulkan metrik aplikasi menggunakan AWS Distro untuk OpenTelemetry integrasi, pastikan peran IAM tugas Anda juga berisi izin yang diperlukan untuk integrasi tersebut. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Korelasikan kinerja aplikasi Amazon ECS menggunakan metrik aplikasi](#).

Buat kebijakan berikut, lalu lampirkan ke peran eksekusi tugas.

Cara menggunakan editor kebijakan JSON untuk membuat kebijakan

1. Masuk ke AWS Management Console dan buka konsol IAM di <https://console.aws.amazon.com/iam/>.
2. Pada panel navigasi di sebelah kiri, pilih Kebijakan.

Jika ini pertama kalinya Anda memilih Kebijakan, akan muncul halaman Selamat Datang di Kebijakan Terkelola. Pilih Memulai.

3. Di bagian atas halaman, pilih Buat kebijakan.
4. Di bagian Editor kebijakan, pilih opsi JSON.
5. Masukkan dokumen kebijakan JSON berikut:

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "logs:PutLogEvents",
        "logs:CreateLogGroup",
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:DescribeLogStreams",
```

```

        "logs:DescribeLogGroups",
        "logs:PutRetentionPolicy",
        "xray:PutTraceSegments",
        "xray:PutTelemetryRecords",
        "xray:GetSamplingRules",
        "xray:GetSamplingTargets",
        "xray:GetSamplingStatisticSummaries",
        "ssm:GetParameters"
    ],
    "Resource": "*"
}
]
}

```

6. Pilih Selanjutnya.

Note

Anda dapat beralih antara opsi editor Visual dan JSON kapan saja. Namun, jika Anda melakukan perubahan atau memilih Berikutnya di editor Visual, IAM dapat merestrukturisasi kebijakan Anda untuk mengoptimalkannya bagi editor visual. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Restrukturisasi kebijakan](#) dalam Panduan Pengguna IAM.

7. Pada halaman Tinjau dan buat, masukkan Nama kebijakan dan Deskripsi (opsional) untuk kebijakan yang Anda buat. Tinjau Izin yang ditentukan dalam kebijakan ini untuk melihat izin yang diberikan oleh kebijakan Anda.
8. Pilih Buat kebijakan untuk menyimpan kebijakan baru Anda.

Menentukan AWS Distro untuk OpenTelemetry sespan untuk AWS X-Ray integrasi dalam definisi tugas Anda

Konsol Amazon ECS menyederhanakan pembuatan AWS Distro untuk wadah OpenTelemetry sespan dengan menggunakan opsi Use trace collection. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Membuat definisi tugas Amazon ECS menggunakan konsol](#).

Jika Anda tidak menggunakan konsol Amazon ECS, Anda dapat menambahkan AWS Distro untuk wadah OpenTelemetry sespan ke definisi tugas Anda. Cuplikan definisi tugas berikut menunjukkan definisi container untuk menambahkan AWS Distro untuk OpenTelemetry sespan untuk integrasi AWS X-Ray

```

{
  "family": "otel-using-xray",
  "taskRoleArn": "arn:aws:iam::111122223333:role/AmazonECS_OpenTelemetryXrayRole",
  "executionRoleArn": "arn:aws:iam::111122223333:role/ecsTaskExecutionRole",
  "containerDefinitions": [{
    "name": "aws-otel-emitter",
    "image": "application-image",
    "logConfiguration": {
      "logDriver": "awslogs",
      "options": {
        "awslogs-create-group": "true",
        "awslogs-group": "/ecs/aws-otel-emitter",
        "awslogs-region": "us-east-1",
        "awslogs-stream-prefix": "ecs"
      }
    },
    "dependsOn": [{
      "containerName": "aws-otel-collector",
      "condition": "START"
    }]
  }],
  {
    "name": "aws-otel-collector",
    "image": "public.ecr.aws/aws-observability/aws-otel-collector:v0.30.0",
    "essential": true,
    "command": [
      "--config=/etc/ecs/otel-instance-metrics-config.yaml"
    ],
    "logConfiguration": {
      "logDriver": "awslogs",
      "options": {
        "awslogs-create-group": "True",
        "awslogs-group": "/ecs/ecs-aws-otel-sidecar-collector",
        "awslogs-region": "us-east-1",
        "awslogs-stream-prefix": "ecs"
      }
    }
  }
],
  "networkMode": "awsvpc",
  "requiresCompatibilities": [
    "FARGATE"
  ],

```

```
"cpu": "1024",  
"memory": "3072"  
}
```

Korelasikan kinerja aplikasi Amazon ECS menggunakan metrik aplikasi

Amazon ECS di Fargate mendukung pengumpulan metrik dari aplikasi Anda yang berjalan di Fargate dan mengeksportnya ke Amazon atau CloudWatch Amazon Managed Service untuk Prometheus.

Anda dapat menggunakan metadata yang dikumpulkan untuk mengkorelasikan data kinerja aplikasi dengan data infrastruktur yang mendasarinya, sehingga mengurangi waktu rata-rata untuk menyelesaikan masalah.

Amazon ECS menggunakan AWS Distro untuk wadah OpenTelemetry sespan untuk mengumpulkan dan merutekan metrik aplikasi Anda ke tujuan. Pengalaman konsol Amazon ECS menyederhanakan proses menambahkan integrasi ini saat membuat definisi tugas Anda.

Topik

- [Mengekspor metrik aplikasi ke Amazon CloudWatch](#)
- [Mengekspor metrik aplikasi ke Amazon Managed Service untuk Prometheus](#)

Mengekspor metrik aplikasi ke Amazon CloudWatch

Amazon ECS di Fargate mendukung ekspor metrik aplikasi kustom Anda ke Amazon CloudWatch sebagai metrik khusus. Ini dilakukan dengan menambahkan AWS Distro untuk wadah OpenTelemetry sespan ke definisi tugas Anda. Konsol Amazon ECS menyederhanakan proses ini dengan menambahkan opsi Gunakan koleksi metrik saat membuat definisi tugas baru. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Membuat definisi tugas Amazon ECS menggunakan konsol](#).

Metrik aplikasi diekspor ke CloudWatch Log dengan nama grup log `/aws/ecs/application/metrics` dan metrik dapat dilihat di namespace. `ECS/AWSOTel/Application` Aplikasi Anda harus diinstrumentasi dengan OpenTelemetry SDK. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Pengantar AWS Distro untuk OpenTelemetry](#) di AWS Distro untuk OpenTelemetry dokumentasi.

Pertimbangan

Berikut ini harus dipertimbangkan saat menggunakan Amazon ECS pada integrasi Fargate AWS dengan Distro OpenTelemetry untuk mengirim metrik aplikasi ke Amazon CloudWatch

- Integrasi ini hanya mengirimkan metrik aplikasi kustom Anda ke CloudWatch. Jika menginginkan metrik tingkat tugas, Anda dapat mengaktifkan Wawasan Kontainer di konfigurasi cluster Amazon ECS. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Pantau kontainer Amazon ECS menggunakan Wawasan Kontainer](#).
- AWS Distro untuk OpenTelemetry integrasi didukung untuk beban kerja Amazon ECS yang dihosting di beban kerja Fargate dan Amazon ECS yang dihosting di instans Amazon EC2. Instance eksternal saat ini tidak didukung.
- CloudWatch mendukung maksimum 30 dimensi per metrik. Secara default, Amazon ECS secara default menyertakan `TaskARN`, `ClusterARN`, `LaunchType`, `TaskDefinitionFamily`, dan `TaskDefinitionRevision` dimensi ke metrik. 25 dimensi yang tersisa dapat ditentukan oleh aplikasi Anda. Jika lebih dari 30 dimensi dikonfigurasi, tidak CloudWatch dapat menampilkannya. Ketika ini terjadi, metrik aplikasi akan muncul di namespace `ECS/AWSOTel/Application` CloudWatch metrik tetapi tanpa dimensi apa pun. Anda dapat menginstruksikan aplikasi Anda untuk menambahkan dimensi tambahan. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menggunakan CloudWatch metrik dengan AWS Distro untuk OpenTelemetry](#) dokumentasi di AWS Distro OpenTelemetry

Izin IAM yang diperlukan untuk AWS Distro untuk OpenTelemetry integrasi dengan Amazon CloudWatch

Integrasi Amazon ECS dengan AWS Distro for OpenTelemetry mengharuskan Anda membuat peran IAM tugas dan menentukan peran dalam definisi tugas Anda. Kami merekomendasikan bahwa AWS Distro untuk OpenTelemetry sespan juga dikonfigurasi untuk merutekan log kontainer ke CloudWatch Log yang memerlukan peran IAM eksekusi tugas dibuat dan ditentukan dalam definisi tugas Anda juga. Konsol Amazon ECS menangani peran IAM eksekusi tugas atas nama Anda, tetapi peran IAM tugas harus dibuat secara manual dan ditambahkan ke definisi tugas Anda. Untuk informasi selengkapnya tentang peran IAM eksekusi tugas, lihat [Peran IAM eksekusi tugas Amazon ECS](#).

Important

Jika Anda juga mengumpulkan data jejak aplikasi menggunakan AWS Distro untuk OpenTelemetry integrasi, pastikan peran IAM tugas Anda juga berisi izin yang diperlukan

untuk integrasi tersebut. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Identifikasi peluang pengoptimalan Amazon ECS menggunakan data pelacakan aplikasi](#).

Jika aplikasi Anda memerlukan izin tambahan, Anda harus menambahkannya ke kebijakan ini. Setiap definisi tugas hanya dapat menentukan satu peran IAM tugas. Misalnya, jika Anda menggunakan file konfigurasi kustom yang disimpan di Systems Manager, Anda harus menambahkan `ssm:GetParameters` izin ke kebijakan IAM ini.

Untuk membuat peran layanan untuk Elastic Container Service (konsol IAM)

1. Masuk ke AWS Management Console dan buka konsol IAM di <https://console.aws.amazon.com/iam/>.
2. Di panel navigasi konsol IAM, pilih Peran, dan lalu pilih Buat peran.
3. Untuk jenis entitas Tepercaya, pilih Layanan AWS.
4. Untuk Service atau use case, pilih Elastic Container Service, lalu pilih kasus penggunaan Elastic Container Service Task.
5. Pilih Selanjutnya.
6. Di bagian Tambahkan izin, cari `AWSDistroOpenTelemetryPolicyForXray`, lalu pilih kebijakan.
7. (Opsional) Tetapkan [batas izin](#). Ini adalah fitur lanjutan yang tersedia untuk peran layanan, tetapi bukan peran tertaut layanan.
 - a. Buka bagian Setel batas izin, lalu pilih Gunakan batas izin untuk mengontrol izin peran maksimum.

IAM menyertakan daftar kebijakan yang AWS dikelola dan dikelola pelanggan di akun Anda.
 - b. Pilih kebijakan yang akan digunakan untuk batas izin.
8. Pilih Selanjutnya.
9. Masukkan nama peran atau akhiran nama peran untuk membantu Anda mengidentifikasi tujuan peran.

 Important

Saat Anda memberi nama peran, perhatikan hal berikut:

- Nama peran harus unik di dalam diri Anda Akun AWS, dan tidak dapat dibuat unik berdasarkan kasus.

Misalnya, jangan membuat peran bernama keduanya **PRODRole** dan **prodrole**. Ketika nama peran digunakan dalam kebijakan atau sebagai bagian dari ARN, nama peran tersebut peka huruf besar/kecil, namun ketika nama peran muncul kepada pelanggan di konsol, seperti selama proses masuk, nama peran tersebut tidak peka huruf besar/kecil.

- Anda tidak dapat mengedit nama peran setelah dibuat karena entitas lain mungkin mereferensikan peran tersebut.

10. (Opsional) Untuk Deskripsi, masukkan deskripsi untuk peran tersebut.
11. (Opsional) Untuk mengedit kasus penggunaan dan izin untuk peran, di Langkah 1: Pilih entitas tepercaya atau Langkah 2: Tambahkan izin, pilih Edit.
12. (Opsional) Untuk membantu mengidentifikasi, mengatur, atau mencari peran, tambahkan tag sebagai pasangan nilai kunci. Untuk informasi selengkapnya tentang penggunaan tanda di IAM, lihat [Menandai sumber daya IAM](#) di Panduan Pengguna IAM.
13. Tinjau peran lalu pilih Buat peran.

Menentukan AWS Distro untuk OpenTelemetry sespan dalam definisi tugas Anda

Konsol Amazon ECS menyederhanakan pengalaman membuat AWS Distro untuk wadah OpenTelemetry sespan dengan menggunakan opsi Gunakan koleksi metrik. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Membuat definisi tugas Amazon ECS menggunakan konsol](#).

Jika Anda tidak menggunakan konsol Amazon ECS, Anda dapat menambahkan AWS Distro untuk wadah OpenTelemetry sespan ke definisi tugas Anda secara manual. Contoh definisi tugas berikut menunjukkan definisi container untuk menambahkan AWS Distro untuk OpenTelemetry sespan untuk integrasi Amazon. CloudWatch

```
{
  "family": "otel-using-cloudwatch",
  "taskRoleArn": "arn:aws:iam::111122223333:role/AmazonECS_OpenTelemetryCloudWatchRole",
  "executionRoleArn": "arn:aws:iam::111122223333:role/ecsTaskExecutionRole",
  "containerDefinitions": [
    {
      "name": "aws-otel-emitter",
      "image": "application-image",
      "logConfiguration": {
        "logDriver": "awslogs",
```

```
"options": {
  "awslogs-create-group": "true",
  "awslogs-group": "/ecs/aws-otel-emitter",
  "awslogs-region": "us-east-1",
  "awslogs-stream-prefix": "ecs"
}
},
"dependsOn": [{
  "containerName": "aws-otel-collector",
  "condition": "START"
}]
},
{
  "name": "aws-otel-collector",
  "image": "public.ecr.aws/aws-observability/aws-otel-collector:v0.30.0",
  "essential": true,
  "command": [
    "--config=/etc/ecs/ecs-cloudwatch.yaml"
  ],
  "logConfiguration": {
    "logDriver": "awslogs",
    "options": {
      "awslogs-create-group": "True",
      "awslogs-group": "/ecs/ecs-aws-otel-sidecar-collector",
      "awslogs-region": "us-east-1",
      "awslogs-stream-prefix": "ecs"
    }
  }
}
},
],
"networkMode": "awsvpc",
"requiresCompatibilities": [
  "FARGATE"
],
"cpu": "1024",
"memory": "3072"
}
```


Mengekspor metrik aplikasi ke Amazon Managed Service untuk Prometheus

Amazon ECS mendukung ekspor CPU tingkat tugas, memori, jaringan, dan metrik penyimpanan serta metrik aplikasi kustom Anda ke Amazon Managed Service for Prometheus. Ini dilakukan dengan menambahkan AWS Distro untuk wadah OpenTelemetry sespan ke definisi tugas Anda. Konsol Amazon ECS menyederhanakan proses ini dengan menambahkan opsi Gunakan koleksi metrik saat membuat definisi tugas baru. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Membuat definisi tugas Amazon ECS menggunakan konsol](#).

Metrik diekspor ke Amazon Managed Service untuk Prometheus dan dapat dilihat menggunakan dasbor Grafana Terkelola Amazon. Aplikasi Anda harus diinstrumentasi dengan pustaka Prometheus atau dengan SDK. OpenTelemetry Untuk informasi selengkapnya tentang menginstrumentasi aplikasi Anda dengan OpenTelemetry SDK, lihat [Pengantar AWS Distro untuk OpenTelemetry di Distro untuk dokumentasi AWS](#) . OpenTelemetry

Saat menggunakan pustaka Prometheus, aplikasi Anda harus mengekspos titik akhir yang digunakan untuk mengikis `/metrics` data metrik. Untuk informasi selengkapnya tentang menginstrumentasi aplikasi Anda dengan pustaka Prometheus, lihat pustaka klien Prometheus dalam dokumentasi [Prometheus](#).

Pertimbangan

Berikut ini harus dipertimbangkan saat menggunakan Amazon ECS pada integrasi Fargate AWS dengan Distro OpenTelemetry untuk mengirim metrik aplikasi ke Amazon Managed Service untuk Prometheus.

- AWS Distro untuk OpenTelemetry integrasi didukung untuk beban kerja Amazon ECS yang dihosting di beban kerja Fargate dan Amazon ECS yang dihosting di instans Amazon EC2. Instance eksternal saat ini tidak didukung.
- Secara default, AWS Distro for OpenTelemetry menyertakan semua dimensi tingkat tugas yang tersedia untuk metrik aplikasi Anda saat mengekspor ke Amazon Managed Service untuk Prometheus. Anda juga dapat instrumen aplikasi Anda untuk menambahkan dimensi tambahan. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Memulai Prometheus Remote Write Exporter for Amazon Managed Service for Prometheus di Distro untuk dokumentasi](#). AWS OpenTelemetry

Izin IAM yang diperlukan untuk AWS Distro untuk integrasi OpenTelemetry dengan Amazon Managed Service untuk Prometheus

Integrasi Amazon ECS dengan Amazon Managed Service untuk Prometheus menggunakan AWS Distro OpenTelemetry untuk sespan mengharuskan Anda membuat peran IAM tugas dan menentukan peran dalam definisi tugas Anda. Peran IAM tugas ini harus dibuat secara manual menggunakan langkah-langkah di bawah ini sebelum mendaftarkan definisi tugas Anda.

Kami merekomendasikan bahwa AWS Distro untuk OpenTelemetry sespan juga dikonfigurasi untuk merutekan log kontainer ke CloudWatch Log yang memerlukan peran IAM eksekusi tugas dibuat dan ditentukan dalam definisi tugas Anda juga. Konsol Amazon ECS menangani peran IAM eksekusi tugas atas nama Anda, tetapi peran tugas IAM harus dibuat secara manual. Untuk informasi selengkapnya tentang membuat peran IAM eksekusi tugas, lihat [Peran IAM eksekusi tugas Amazon ECS](#).

Important

Jika Anda juga mengumpulkan data jejak aplikasi menggunakan AWS Distro untuk OpenTelemetry integrasi, pastikan peran IAM tugas Anda juga berisi izin yang diperlukan untuk integrasi tersebut. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Identifikasi peluang pengoptimalan Amazon ECS menggunakan data pelacakan aplikasi](#).


Untuk membuat peran layanan untuk Elastic Container Service (konsol IAM)

1. Masuk ke AWS Management Console dan buka konsol IAM di <https://console.aws.amazon.com/iam/>.
2. Di panel navigasi konsol IAM, pilih Peran, dan lalu pilih Buat peran.
3. Untuk jenis entitas Tepercaya, pilih Layanan AWS.
4. Untuk Service atau use case, pilih Elastic Container Service, lalu pilih kasus penggunaan Elastic Container Service Task.
5. Pilih Selanjutnya.
6. Di bagian Tambahkan izin, cari AmazonPrometheusRemoteWriteAkses, lalu pilih kebijakan.
7. (Opsional) Tetapkan [batas izin](#). Ini adalah fitur lanjutan yang tersedia untuk peran layanan, tetapi bukan peran tertaut layanan.

- a. Buka bagian **Setel batas izin**, lalu pilih **Gunakan batas izin** untuk mengontrol izin peran maksimum.

IAM menyertakan daftar kebijakan yang AWS dikelola dan dikelola pelanggan di akun Anda.

- b. Pilih kebijakan yang akan digunakan untuk batas izin.
8. Pilih **Selanjutnya**.
 9. Masukkan nama peran atau akhiran nama peran untuk membantu Anda mengidentifikasi tujuan peran.

 **Important**

Saat Anda memberi nama peran, perhatikan hal berikut:

- Nama peran harus unik di dalam diri Anda Akun AWS, dan tidak dapat dibuat unik berdasarkan kasus.

Misalnya, jangan membuat peran bernama keduanya **PRODROLE** dan **prodrole**. Ketika nama peran digunakan dalam kebijakan atau sebagai bagian dari ARN, nama peran tersebut peka huruf besar/kecil, namun ketika nama peran muncul kepada pelanggan di konsol, seperti selama proses masuk, nama peran tersebut tidak peka huruf besar/kecil.

- Anda tidak dapat mengedit nama peran setelah dibuat karena entitas lain mungkin mereferensikan peran tersebut.

10. (Opsional) Untuk **Deskripsi**, masukkan deskripsi untuk peran tersebut.
11. (Opsional) Untuk mengedit kasus penggunaan dan izin untuk peran, di **Langkah 1: Pilih entitas tepercaya** atau **Langkah 2: Tambahkan izin**, pilih **Edit**.
12. (Opsional) Untuk membantu mengidentifikasi, mengatur, atau mencari peran, tambahkan tag sebagai pasangan nilai kunci. Untuk informasi selengkapnya tentang penggunaan tanda di IAM, lihat [Menandai sumber daya IAM](#) di Panduan Pengguna IAM.
13. Tinjau peran lalu pilih **Buat peran**.

Menentukan AWS Distro untuk OpenTelemetry sespan dalam definisi tugas Anda

Konsol Amazon ECS menyederhanakan pengalaman membuat AWS Distro untuk wadah OpenTelemetry sespan dengan menggunakan opsi Gunakan koleksi metrik. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Membuat definisi tugas Amazon ECS menggunakan konsol](#).

Jika Anda tidak menggunakan konsol Amazon ECS, Anda dapat menambahkan AWS Distro untuk wadah OpenTelemetry sespan ke definisi tugas Anda secara manual. Contoh definisi tugas berikut menunjukkan definisi container untuk menambahkan AWS Distro untuk OpenTelemetry sespan untuk Amazon Managed Service untuk integrasi Prometheus.

```
{
  "family": "otel-using-cloudwatch",
  "taskRoleArn": "arn:aws:iam::111122223333:role/AmazonECS_OpenTelemetryCloudWatchRole",
  "executionRoleArn": "arn:aws:iam::111122223333:role/ecsTaskExecutionRole",
  "containerDefinitions": [{
    "name": "aws-otel-emitter",
    "image": "application-image",
    "logConfiguration": {
      "logDriver": "awslogs",
      "options": {
        "awslogs-create-group": "true",
        "awslogs-group": "/ecs/aws-otel-emitter",
        "awslogs-region": "aws-region",
        "awslogs-stream-prefix": "ecs"
      }
    }
  },
  {
    "name": "aws-otel-collector",
    "image": "public.ecr.aws/aws-observability/aws-otel-collector:v0.30.0",
    "essential": true,
    "command": [
      "--config=/etc/ecs/ecs-amp.yaml"
    ],
    "environment": [{
      "name": "AWS_PROMETHEUS_ENDPOINT",
      "value": "https://aps-workspaces.aws-region.amazonaws.com/workspaces/ws-a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111/api/v1/remote_write"
    }
  ]
}
```

```
  }],  
  "logConfiguration": {  
    "logDriver": "awslogs",  
    "options": {  
      "awslogs-create-group": "True",  
      "awslogs-group": "/ecs/ecs-aws-otel-sidecar-collector",  
      "awslogs-region": "aws-region",  
      "awslogs-stream-prefix": "ecs"  
    }  
  }  
},  
"networkMode": "awsvpc",  
"requiresCompatibilities": [  
  "FARGATE"  
],  
"cpu": "1024",  
"memory": "3072"  
}
```

Log panggilan Amazon ECS API menggunakan AWS CloudTrail

Amazon ECS terintegrasi dengan AWS CloudTrail, layanan yang menyediakan catatan tindakan yang diambil oleh pengguna, peran, atau AWS layanan di Amazon ECS. CloudTrail menangkap semua panggilan API untuk Amazon ECS sebagai peristiwa, termasuk panggilan dari konsol Amazon ECS dan dari panggilan kode ke operasi Amazon ECS API. Untuk melindungi VPC Anda, permintaan yang ditolak oleh kebijakan titik akhir VPC, tetapi sebaliknya diizinkan, tidak dicatat. CloudTrail

Jika Anda membuat jejak, Anda dapat mengaktifkan pengiriman CloudTrail acara secara berkelanjutan ke bucket Amazon S3, termasuk acara untuk Amazon ECS. Jika Anda tidak mengonfigurasi jejak, Anda masih dapat melihat peristiwa terbaru di CloudTrail konsol dalam Riwayat acara. Dengan menggunakan informasi yang dikumpulkan oleh CloudTrail, Anda dapat menentukan permintaan yang dibuat ke Amazon ECS, alamat IP dari mana permintaan itu dibuat, siapa yang membuat permintaan, kapan dibuat, dan detail tambahan.

Untuk informasi selengkapnya, silakan lihat [Panduan Pengguna AWS CloudTrail](#).

Informasi Amazon ECS di CloudTrail

CloudTrail diaktifkan di AWS akun Anda saat Anda membuat akun. Ketika aktivitas terjadi di Amazon ECS, aktivitas tersebut direkam dalam suatu CloudTrail peristiwa bersama dengan peristiwa AWS

layanan lainnya dalam riwayat Acara. Anda dapat melihat, mencari, dan mengunduh acara terbaru di AWS akun Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Melihat Acara dengan Riwayat CloudTrail Acara](#).

Untuk catatan peristiwa yang sedang berlangsung di AWS akun Anda, termasuk peristiwa untuk Amazon ECS, buat jejak yang CloudTrail digunakan untuk mengirimkan file log ke bucket Amazon S3. Secara default, ketika Anda membuat jejak di konsol, jejak ini diterapkan ke semua Wilayah. Jejak mencatat peristiwa dari semua Wilayah di AWS partisi dan mengirimkan file log ke bucket Amazon S3 yang Anda tentukan. Selain itu, Anda dapat mengonfigurasi AWS layanan lain untuk menganalisis lebih lanjut dan menindaklanjuti data peristiwa yang dikumpulkan dalam CloudTrail log. Lihat informasi yang lebih lengkap di:

- [Gambaran Umum untuk Membuat Jejak](#)
- [CloudTrail Layanan dan Integrasi yang Didukung](#)
- [Mengkonfigurasi Notifikasi Amazon SNS untuk CloudTrail](#)
- [Menerima File CloudTrail Log dari Beberapa Wilayah](#) dan [Menerima File CloudTrail Log dari Beberapa Akun](#)

Semua tindakan Amazon ECS dicatat oleh CloudTrail dan didokumentasikan dalam [Referensi API Amazon Elastic Container Service](#). Misalnya, panggilan ke `CreateService`, `RunTask` dan `DeleteCluster` bagian menghasilkan entri dalam file CloudTrail log.

Setiap entri peristiwa atau log berisi informasi tentang siapa yang membuat permintaan tersebut. Informasi identitas membantu Anda menentukan berikut hal ini:

- Baik permintaan tersebut dibuat dengan kredensial pengguna root atau pengguna.
- Apakah permintaan tersebut dibuat dengan kredensial keamanan sementara untuk satu peran atau pengguna terfederasi.
- Apakah permintaan itu dibuat oleh AWS layanan lain.

Untuk informasi selengkapnya, lihat Elemen [CloudTrail UserIdentity](#).

Memahami entri file log Amazon ECS

Trail adalah konfigurasi yang memungkinkan pengiriman peristiwa sebagai file log ke bucket Amazon S3 yang Anda tentukan. CloudTrail file log berisi satu atau lebih entri log. Peristiwa mewakili permintaan tunggal dari sumber manapun dan mencakup informasi tentang tindakan yang diminta,

tanggal dan waktu tindakan, parameter permintaan, dan sebagainya. CloudTrail file log bukanlah jejak tumpukan yang diurutkan dari panggilan API publik, sehingga file tersebut tidak muncul dalam urutan tertentu.

Note

Contoh-contoh ini telah diformat untuk meningkatkan keterbacaan. Dalam file CloudTrail log, semua entri dan peristiwa digabungkan menjadi satu baris. Selain itu, contoh ini terbatas pada satu entri Amazon ECS. Dalam file CloudTrail log nyata, Anda melihat entri dan peristiwa dari beberapa AWS layanan.

Contoh berikut menunjukkan entri CloudTrail log yang menunjukkan `CreateCluster` tindakan:

```
{
  "eventVersion": "1.04",
  "userIdentity": {
    "type": "AssumedRole",
    "principalId": "AIDACKCEVSQ6C2EXAMPLE:account_name",
    "arn": "arn:aws:sts::123456789012:user/Mary_Major",
    "accountId": "123456789012",
    "accessKeyId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE",
    "sessionContext": {
      "attributes": {
        "mfaAuthenticated": "false",
        "creationDate": "2018-06-20T18:32:25Z"
      },
      "sessionIssuer": {
        "type": "Role",
        "principalId": "AIDACKCEVSQ6C2EXAMPLE",
        "arn": "arn:aws:iam::123456789012:role/Admin",
        "accountId": "123456789012",
        "userName": "Mary_Major"
      }
    }
  },
  "eventTime": "2018-06-20T19:04:36Z",
  "eventSource": "ecs.amazonaws.com",
  "eventName": "CreateCluster",
  "awsRegion": "us-east-1",
  "sourceIPAddress": "203.0.113.12",
  "userAgent": "console.amazonaws.com",
```

```
"requestParameters": {
  "clusterName": "default"
},
"responseElements": {
  "cluster": {
    "clusterArn": "arn:aws:ecs:us-east-1:123456789012:cluster/default",
    "pendingTasksCount": 0,
    "registeredContainerInstancesCount": 0,
    "status": "ACTIVE",
    "runningTasksCount": 0,
    "statistics": [],
    "clusterName": "default",
    "activeServicesCount": 0
  }
},
"requestID": "cb8c167e-EXAMPLE",
"eventID": "e3c6f4ce-EXAMPLE",
"eventType": "AwsApiCall",
"recipientAccountId": "123456789012"
}
```

Pantau beban kerja menggunakan metadata Amazon ECS

Anda dapat menggunakan metadata tugas dan kontainer untuk memecahkan masalah beban kerja Anda dan membuat perubahan konfigurasi berdasarkan lingkungan runtime.

Metadata mencakup kategori berikut:

- Atribut tingkat tugas yang memberikan informasi tentang di mana tugas berjalan.
- Atribut tingkat kontainer yang menyediakan ID Docker, nama, dan detail gambar.

Ini memberikan visibilitas ke dalam wadah.

- Pengaturan jaringan seperti alamat IP, subnet, dan mode jaringan.

Ini membantu dengan konfigurasi jaringan dan pemecahan masalah.

- Status tugas dan kesehatan

Ini memungkinkan Anda mengetahui apakah tugas sedang berjalan.

Anda dapat melihat metadata dengan salah satu metode berikut:

- File metadata kontainer

Dimulai dengan versi 1.15.0 dari agen penampung Amazon ECS, berbagai metadata kontainer tersedia di dalam kontainer Anda atau instans penampung host. Dengan mengaktifkan fitur ini, Anda dapat melakukan kueri informasi tentang tugas, kontainer, dan instans kontainer dari dalam kontainer atau instans kontainer host. File metadata dibuat pada instance host dan dipasang di wadah sebagai volume Docker dan oleh karena itu tidak tersedia saat tugas di-host di Fargate. AWS

- Titik akhir metadata tugas

[Agen kontainer Amazon ECS menyuntikkan variabel lingkungan ke dalam setiap kontainer, yang disebut sebagai titik akhir metadata tugas yang menyediakan berbagai metadata tugas dan statistik Docker ke wadah.](#)

- Introspeksi wadah

Agan penampung Amazon ECS menyediakan operasi API untuk mengumpulkan detail tentang instance kontainer tempat agen dijalankan dan tugas terkait yang berjalan pada instance tersebut.

File metadata wadah Amazon ECS

Dimulai dengan versi 1.15.0 dari agen penampung Amazon ECS, berbagai metadata kontainer tersedia di dalam kontainer Anda atau instans penampung host. Dengan mengaktifkan fitur ini, Anda dapat melakukan kueri informasi tentang tugas, kontainer, dan instans kontainer dari dalam kontainer atau instans kontainer host. File metadata dibuat pada instance host dan dipasang di wadah sebagai volume Docker dan oleh karena itu tidak tersedia saat tugas di-host di Fargate. AWS

File metadata kontainer dibersihkan pada instans host ketika kontainer dibersihkan.

Anda dapat menyesuaikan kapan hal ini terjadi dengan variabel agen kontainer `ECS_ENGINE_TASK_CLEANUP_WAIT_DURATION`. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Tugas Amazon ECS otomatis dan pembersihan gambar](#).

Topik

- [Lokasi file metadata kontainer](#)
- [Mengaktifkan metadata wadah Amazon ECS](#)
- [Format file metadata wadah Amazon ECS](#)

Lokasi file metadata kontainer

Secara default, file metadata kontainer ditulis ke jalur host dan kontainer berikut.

- Untuk instance Linux:
 - Jalur host: `/var/lib/ecs/data/metadata/cluster_name/task_id/container_name/ecs-container-metadata.json`

Note

Jalur host Linux mengasumsikan bahwa jalur pemasangan direktori data default (`/var/lib/ecs/data`) digunakan saat agen dimulai. Jika Anda tidak menggunakan AMI yang dioptimalkan Amazon ECS (atau `ecs-init` paket untuk memulai dan memelihara agen penampung), pastikan untuk menyetel variabel konfigurasi `ECS_HOST_DATA_DIR` agen ke jalur host tempat file status agen penampung berada. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Konfigurasi agen kontainer Amazon ECS](#).

- Jalur kontainer: `/opt/ecs/metadata/random_ID/ecs-container-metadata.json`
- Untuk contoh Windows:
 - Jalur host: `C:\ProgramData\Amazon\ECS\data\metadata\task_id\container_name\ecs-container-metadata.json`
 - Jalur kontainer: `C:\ProgramData\Amazon\ECS\metadata\random_ID\ecs-container-metadata.json`

Namun, untuk memudahkan akses, lokasi file metadata kontainer diatur ke variabel lingkungan `ECS_CONTAINER_METADATA_FILE` di dalam kontainer. Anda dapat membaca isi file dari dalam kontainer dengan perintah berikut:

- Untuk instance Linux:

```
cat $ECS_CONTAINER_METADATA_FILE
```

- Untuk instance Windows (PowerShell):

```
Get-Content -path $env:ECS_CONTAINER_METADATA_FILE
```

Mengaktifkan metadata wadah Amazon ECS

Anda dapat mengaktifkan metadata kontainer di tingkat instance kontainer dengan menyetel variabel agen ECS_ENABLE_CONTAINER_METADATA kontainer ke `true`. Anda dapat mengatur variabel ini di file konfigurasi `/etc/ecs/ecs.config` dan mulai ulang agen. Anda juga dapat mengaturnya sebagai variabel lingkungan Docker pada saat waktu aktif ketika kontainer agen dimulai. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Konfigurasi agen kontainer Amazon ECS](#).

Jika ECS_ENABLE_CONTAINER_METADATA diatur ke `true` ketika agen dimulai, file metadata dibuat untuk setiap kontainer yang dibuat sejak saat itu. Agen penampung Amazon ECS tidak dapat membuat file metadata untuk kontainer yang dibuat sebelum variabel agen ECS_ENABLE_CONTAINER_METADATA kontainer disetel ke `true`. Untuk memastikan bahwa semua kontainer menerima file metadata, Anda harus mengatur variabel agen ini pada peluncuran instans kontainer. Berikut ini adalah contoh skrip data pengguna yang akan mengatur variabel ini serta mendaftarkan instans kontainer dengan kluster Anda.

```
#!/bin/bash
cat <<'EOF' >> /etc/ecs/ecs.config
ECS_CLUSTER=your_cluster_name
ECS_ENABLE_CONTAINER_METADATA=true
EOF
```

Format file metadata wadah Amazon ECS

Informasi berikut disimpan dalam file JSON metadata kontainer.

Cluster

Nama kluster tempat tugas kontainer sedang berjalan.

ContainerInstanceARN

Nama lengkap Amazon Resource Name (ARN) dari instans kontainer host.

TaskARN

Nama lengkap Amazon Resource Name (ARN) dari tugas milik kontainer.

TaskDefinitionFamily

Nama famili ketentuan tugas yang digunakan kontainer.

TaskDefinitionRevision

Revisi ketentuan tugas yang digunakan kontainer.

ContainerID

ID kontainer Docker (dan bukan ID penampung Amazon ECS) untuk penampung.

ContainerName

Nama kontainer dari definisi tugas Amazon ECS untuk penampung.

DockerContainerName

Nama kontainer yang digunakan daemon Docker untuk kontainer (misalnya, nama yang muncul di output perintah `docker ps`).

ImageID

SHA digest untuk citra Docker digunakan untuk memulai kontainer.

ImageName

Nama citra dan tanda untuk citra Docker yang digunakan untuk memulai kontainer.

PortMappings

Setiap pemetaan port yang terkait dengan kontainer.

ContainerPort

Port pada kontainer yang diekspos.

HostPort

Port pada instans kontainer host yang diekspos.

BindIp

Alamat IP yang mengikat yang ditetapkan untuk kontainer oleh Docker. Alamat IP ini hanya diterapkan dengan mode jaringan `bridge`, dan hanya dapat diakses dari instans kontainer.

Protocol

Protokol jaringan yang digunakan untuk pemetaan port.

Networks

Mode jaringan dan alamat IP untuk kontainer.

NetworkMode

Mode jaringan untuk tugas milik kontainer.

IPv4Addresses

Alamat IP yang terkait dengan kontainer.

Important

Jika tugas Anda menggunakan mode jaringan `awsvpc`, alamat IP kontainer tidak akan dikembalikan. Dalam hal ini, Anda dapat mengambil alamat IP dengan membaca file `/etc/host` dengan perintah berikut:

```
tail -1 /etc/hosts | awk '{print $1}'
```

MetadataFileStatus

Status file metadata. Bila statusnya `READY`, file metadata baru dan lengkap. Jika file belum siap (misalnya, saat tugas dimulai), versi format file yang terpotong tersedia. Untuk menghindari kemungkinan kondisi pacu saat kontainer dimulai, namun metadata belum ditulis, Anda dapat mengurai file metadata dan menunggu parameter ini untuk diatur ke `READY` sebelum tergantung pada metadata. Hal ini biasanya tersedia dalam waktu kurang dari 1 detik sejak saat kontainer dimulai.

AvailabilityZone

Availability Zone instans kontainer host berada di.

HostPrivateIPv4Address

Alamat IP privat untuk tugas milik kontainer.

HostPublicIPv4Address

Alamat IP publik untuk tugas milik kontainer.

Example File metadata wadah Amazon ECS () **READY**

Contoh berikut menunjukkan file metadata kontainer di status `READY`.

```
{
```

```

"Cluster": "default",
"ContainerInstanceARN": "arn:aws:ecs:us-west-2:012345678910:container-instance/default/1f73d099-b914-411c-a9ff-81633b7741dd",
"TaskARN": "arn:aws:ecs:us-west-2:012345678910:task/default/2b88376d-aba3-4950-9ddf-bcb0f388a40c",
"TaskDefinitionFamily": "console-sample-app-static",
"TaskDefinitionRevision": "1",
"ContainerID": "aec2557997f4eed9b280c2efd7afccdcdfda4ac399f7480cae870cfc7e163fd",
"ContainerName": "simple-app",
"CreatedAt": "2023-10-08T20:09:11.44527186Z",
"StartedAt": "2023-10-08T20:09:11.44527186Z",
"DockerContainerName": "/ecs-console-sample-app-static-1-simple-app-e4e8e495e8baa5de1a00",
"ImageID":
"sha256:2ae34abc2ed0a22e280d17e13f9c01aaf725688b09b7a1525d1a2750e2c0d1de",
"ImageName": "httpd:2.4",
"PortMappings": [
  {
    "ContainerPort": 80,
    "HostPort": 80,
    "BindIp": "0.0.0.0",
    "Protocol": "tcp"
  }
],
"Networks": [
  {
    "NetworkMode": "bridge",
    "IPv4Addresses": ["192.0.2.0"]
  }
],
"MetadataFileStatus": "READY",
"AvailabilityZone": "us-east-1b",
"HostPrivateIPv4Address": "192.0.2.0",
"HostPublicIPv4Address": "203.0.113.0"
}

```

Example File metadata wadah Amazon ECS tidak lengkap (belum) **READY**

Contoh berikut menunjukkan file metadata kontainer yang belum mencapai status **READY**. Informasi dalam file terbatas untuk beberapa parameter yang diketahui dari ketentuan tugas. File metadata kontainer harus siap dalam 1 detik setelah kontainer dimulai.

```
{
```

```
"Cluster": "default",
"ContainerInstanceARN": "arn:aws:ecs:us-west-2:012345678910:container-instance/
default/1f73d099-b914-411c-a9ff-81633b7741dd",
"TaskARN": "arn:aws:ecs:us-west-2:012345678910:task/default/
d90675f8-1a98-444b-805b-3d9cabb6fcd4",
"ContainerName": "metadata"
}
```

Metadata tugas tersedia untuk tugas Amazon ECS di EC2

[Agen penampung Amazon ECS menyediakan metode untuk mengambil berbagai metadata tugas dan statistik Docker](#). Hal ini disebut sebagai titik akhir metadata tugas. Versi berikut tersedia:

- Titik akhir metadata tugas versi 4 — Menyediakan berbagai metadata dan statistik Docker ke kontainer. Juga dapat menyediakan data tingkat jaringan. Tersedia untuk tugas Amazon ECS yang diluncurkan di instans Amazon EC2 Linux yang menjalankan setidaknya versi agen 1.39.0 penampung Amazon ECS. Untuk instans Windows Amazon EC2 yang menggunakan mode awsvpc jaringan, agen penampung Amazon ECS harus setidaknya versi 1.54.0 Untuk informasi selengkapnya, lihat [Titik akhir metadata tugas Amazon ECS versi 4](#).
- Titik akhir metadata tugas versi 3 — Menyediakan berbagai metadata dan statistik Docker ke kontainer. Tersedia untuk tugas Amazon ECS yang diluncurkan di instans Amazon EC2 Linux yang menjalankan setidaknya versi agen 1.21.0 penampung Amazon ECS. Untuk instans Windows Amazon EC2 yang menggunakan mode awsvpc jaringan, agen penampung Amazon ECS harus setidaknya versi 1.54.0 Untuk informasi selengkapnya, lihat [Titik akhir metadata tugas Amazon ECS versi 3](#).
- Titik akhir metadata tugas versi 2 — Tersedia untuk tugas Amazon ECS yang diluncurkan di instans Amazon EC2 Linux yang menjalankan setidaknya versi agen penampung Amazon ECS. 1.17.0 Untuk instans Windows Amazon EC2 yang menggunakan mode awsvpc jaringan, agen penampung Amazon ECS harus setidaknya versi 1.54.0 Untuk informasi selengkapnya, lihat [Titik akhir metadata tugas Amazon ECS versi 2](#).

Jika tugas Amazon ECS di-host di Amazon EC2, Anda juga dapat mengakses metadata host tugas menggunakan titik akhir Layanan Metadata [Instans](#) (IMDS). Perintah berikut, ketika dijalankan dari dalam instance hosting tugas, mencantumkan ID dari instance host.

```
curl http://169.254.169.254/latest/meta-data/instance-id
```

Informasi yang dapat Anda peroleh dari titik akhir dibagi ke dalam kategori seperti *instance-id*. Untuk informasi selengkapnya tentang berbagai kategori metadata instans host yang dapat Anda peroleh menggunakan titik akhir, lihat Kategori metadata [instans](#).

Titik akhir metadata tugas Amazon ECS versi 4

[Agen kontainer Amazon ECS menyuntikkan variabel lingkungan ke dalam setiap kontainer, yang disebut sebagai titik akhir metadata tugas yang menyediakan berbagai metadata tugas dan statistik Docker ke wadah.](#)

Metadata tugas dan statistik tingkat jaringan dikirim ke CloudWatch Wawasan Kontainer dan dapat dilihat di. AWS Management Console Untuk informasi selengkapnya, lihat [Pantau kontainer Amazon ECS menggunakan Wawasan Kontainer](#).

Note

Amazon ECS menyediakan versi sebelumnya dari titik akhir metadata tugas. Untuk menghindari kebutuhan membuat versi titik akhir metadata tugas di masa mendatang, metadata tambahan dapat ditambahkan ke output versi 4. Kami tidak akan menghapus metadata yang ada atau mengubah nama bidang metadata.

Variabel lingkungan disuntikkan secara default ke dalam wadah tugas Amazon ECS yang diluncurkan pada instans Amazon EC2 Linux yang menjalankan setidaknya versi agen 1.39.0 penampung Amazon ECS. Untuk instans Windows Amazon EC2 yang menggunakan mode awsvpc jaringan, agen penampung Amazon ECS harus setidaknya versi. 1.54.0 Untuk informasi selengkapnya, lihat [Manajemen instans wadah Amazon ECS Linux](#).

Note

Anda dapat menambahkan dukungan untuk fitur ini di instans Amazon EC2 menggunakan versi lama agen penampung Amazon ECS dengan memperbarui agen ke versi terbaru. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Memperbarui agen kontainer Amazon ECS](#).

Jalur titik akhir metadata tugas versi 4

Jalur titik akhir metadata tugas berikut tersedia untuk kontainer.


```
#{ECS_CONTAINER_METADATA_URI_V4}
```


Jalur ini mengembalikan metadata untuk kontainer.

```
#{ECS_CONTAINER_METADATA_URI_V4}/task
```

Jalur ini mengembalikan metadata untuk tugas, termasuk daftar ID kontainer dan nama semua kontainer yang terkait dengan tugas. Untuk informasi selengkapnya tentang respons titik akhir ini, lihat [Metadata tugas Amazon ECS V4 Respons JSON](#).

```
#{ECS_CONTAINER_METADATA_URI_V4}/taskWithTags
```

Jalur ini mengembalikan metadata untuk tugas termasuk dalam titik akhir `/task` selain tugas dan tanda instans kontainer yang dapat diambil menggunakan API `ListTagsForResource`. Setiap kesalahan yang diterima saat mengambil metadata tanda akan disertakan dalam kolom `Errors` sebagai responsnya.

 Note

`Errors` Bidang ini hanya dalam respons untuk tugas yang dihosting di instans Amazon EC2 Linux yang menjalankan setidaknya versi agen `1.50.0` penampung. Untuk instans Windows Amazon EC2 yang menggunakan mode `awsipc` jaringan, agen penampung Amazon ECS harus setidaknya versi `1.54.0`. Titik akhir ini membutuhkan `ecs.ListTagsForResource` izin.

```
#{ECS_CONTAINER_METADATA_URI_V4}/stats
```

Jalur ini mengembalikan statistik Docker untuk kontainer tertentu. Untuk informasi selengkapnya tentang masing-masing statistik yang dikembalikan, lihat [ContainerStats](#) di dokumentasi Docker API.

Untuk tugas Amazon ECS yang menggunakan mode `bridge` jaringan `awsipc` atau yang dihosting di instans Amazon EC2 Linux yang menjalankan setidaknya `1.43.0` versi agen penampung, akan ada statistik tarif jaringan tambahan yang disertakan dalam respons. Untuk semua tugas lainnya, respons hanya akan mencakup statistik jaringan kumulatif.

```
#{ECS_CONTAINER_METADATA_URI_V4}/task/stats
```

Jalan ini mengembalikan statistik Docker untuk semua kontainer yang terkait dengan tugas. Hal ini dapat digunakan oleh kontainer sidecar untuk mengekstrak metrik jaringan. Untuk

informasi selengkapnya tentang masing-masing statistik yang dikembalikan, lihat [ContainerStats](#) di dokumentasi Docker API.

Untuk tugas Amazon ECS yang menggunakan mode `bridge` jaringan `awsvpc` atau yang dihosting di instans Amazon EC2 Linux yang menjalankan setidaknya `1.43.0` versi agen penampung, akan ada statistik tarif jaringan tambahan yang disertakan dalam respons. Untuk semua tugas lainnya, respons hanya akan mencakup statistik jaringan kumulatif.

Metadata tugas Amazon ECS V4 Respons JSON

Informasi berikut dikembalikan dari respons JSON (`${ECS_CONTAINER_METADATA_URI_V4}/task`) titik akhir metadata tugas. Hal ini termasuk metadata yang terkait dengan tugas selain metadata untuk setiap kontainer dalam tugas.

Cluster

Nama Sumber Daya Amazon (ARN) atau nama pendek dari cluster Amazon ECS tempat tugas tersebut berada.

ServiceName

Nama layanan tempat tugas itu berada. `ServiceName` akan muncul untuk instans penampung Amazon EC2 dan Amazon ECS Anywhere jika tugas dikaitkan dengan layanan.

Note

`ServiceNameMetadata` hanya disertakan saat menggunakan versi `1.63.1` agen penampung Amazon ECS atau yang lebih baru.

VPCID

ID VPC dari instans penampung Amazon EC2. Bidang ini hanya muncul untuk instans Amazon EC2.

Note

`VPCIDMetadata` hanya disertakan saat menggunakan versi `1.63.1` agen penampung Amazon ECS atau yang lebih baru.

TaskARN

Nama Sumber Daya Amazon (ARN) lengkap dari tugas yang menjadi milik wadah tersebut.

Family

Keluarga definisi tugas Amazon ECS untuk tugas tersebut.

Revision

Revisi definisi tugas Amazon ECS untuk tugas tersebut.

DesiredStatus

Status yang diinginkan untuk tugas dari Amazon ECS.

KnownStatus

Status yang diketahui untuk tugas dari Amazon ECS.

Limits

Batas sumber daya yang ditentukan pada tingkat tugas, seperti CPU (dinyatakan dalam vCPU) dan memori. Parameter ini dihilangkan jika tidak ada batasan sumber daya yang ditentukan.

PullStartedAt

Stempel waktu saat penarikan gambar kontainer pertama dimulai.

PullStoppedAt

Stempel waktu ketika penarikan gambar kontainer terakhir selesai.

AvailabilityZone

Availability Zone tempat tugas berada.

Note

Metadata Availability Zone hanya tersedia untuk tugas Fargate menggunakan platform versi 1.4 atau yang lebih baru (Linux) atau 1.0.0 (Windows).

LaunchType

Jenis peluncuran yang digunakan tugas. Saat menggunakan penyedia kapasitas cluster, ini menunjukkan apakah tugas tersebut menggunakan infrastruktur Fargate atau EC2.

Note

LaunchTypeMetadata ini hanya disertakan saat menggunakan Amazon ECS Linux versi agen container atau yang lebih baru (Linux) 1.45.0 atau 1.0.0 atau yang lebih baru (Windows).

Containers

Daftar metadata kontainer untuk setiap kontainer yang terkait dengan tugas.

DockerId

ID Docker untuk wadah.

Saat Anda menggunakan Fargate, id adalah hex 32 digit diikuti dengan angka 10 digit.

Name

Nama wadah seperti yang ditentukan dalam definisi tugas.

DockerName

Nama wadah yang dipasang ke Docker. Agen penampung Amazon ECS menghasilkan nama unik untuk penampung untuk menghindari tabrakan nama saat beberapa salinan dari definisi tugas yang sama dijalankan pada satu instance.

Image

Gambar untuk wadah.

ImageID

Intisari SHA-256 untuk gambar.

Ports

Port apa pun yang terbuka untuk wadah. Parameter ini dihilangkan jika tidak ada port yang terbuka.

Labels

Setiap label diterapkan pada wadah. Parameter ini dihilangkan jika tidak ada label yang diterapkan.

DesiredStatus

Status yang diinginkan untuk wadah dari Amazon ECS.

KnownStatus

Status yang diketahui untuk wadah dari Amazon ECS.

ExitCode

Kode keluar untuk wadah. Parameter ini dihilangkan jika wadah belum keluar.

Limits

Batas sumber daya yang ditentukan pada tingkat kontainer, seperti CPU (dinyatakan dalam unit CPU) dan memori. Parameter ini dihilangkan jika tidak ada batasan sumber daya yang ditentukan.

CreatedAt

Cap waktu untuk saat wadah dibuat. Parameter ini dihilangkan jika wadah belum dibuat.

StartedAt

Cap waktu untuk saat wadah dimulai. Parameter ini dihilangkan jika wadah belum dimulai.

FinishedAt

Cap waktu untuk saat wadah berhenti. Parameter ini dihilangkan jika wadah belum berhenti.

Type

Jenis wadahnya. Wadah yang ditentukan dalam definisi tugas Anda adalah tipe `NORMAL`. Anda dapat mengabaikan jenis penampung lain, yang digunakan untuk penyediaan sumber daya tugas internal oleh agen penampung Amazon ECS.

LogDriver

Driver log yang digunakan wadah.

Note

`LogDriverMetadata` ini hanya disertakan saat menggunakan versi `1.45.0` agen penampung Amazon ECS Linux atau yang lebih baru.

LogOptions

Opsi driver log yang ditentukan untuk wadah.

Note

LogOptionsMetadata ini hanya disertakan saat menggunakan versi 1.45.0 agen penampung Amazon ECS Linux atau yang lebih baru.

ContainerARN

Nama Sumber Daya Amazon (ARN) lengkap dari wadah.

Note

ContainerARNMetadata ini hanya disertakan saat menggunakan versi 1.45.0 agen penampung Amazon ECS Linux atau yang lebih baru.

Networks

Informasi jaringan untuk wadah, seperti mode jaringan dan alamat IP. Parameter ini dihilangkan jika tidak ada informasi jaringan yang didefinisikan.

ExecutionStoppedAt

Cap waktu untuk saat tugas DesiredStatus pindah keSTOPPED. Ini terjadi ketika wadah penting bergerak keSTOPPED.

Contoh metadata tugas Amazon ECS v4

Contoh berikut menampilkan output contoh dari masing-masing titik akhir metadata tugas.

Respons metadata kontainer contoh

Ketika melakukan kueri terhadap titik akhir `#{ECS_CONTAINER_METADATA_URI_V4}`, hanya metadata kontainer tersebut yang dikembalikan kepada Anda. Berikut ini adalah output contoh.

```
{
  "DockerId": "ea32192c8553fbff06c9340478a2ff089b2bb5646fb718b4ee206641c9086d66",
  "Name": "curl",
  "DockerName": "ecs-curltest-24-curl-cca48e8dcadd97805600",
  "Image": "111122223333.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/curltest:latest",
  "ImageID":
  "sha256:d691691e9652791a60114e67b365688d20d19940dde7c4736ea30e660d8d3553",
```

```
"Labels": {
  "com.amazonaws.ecs.cluster": "default",
  "com.amazonaws.ecs.container-name": "curl",
  "com.amazonaws.ecs.task-arn": "arn:aws:ecs:us-west-2:111122223333:task/
default/8f03e41243824aea923aca126495f665",
  "com.amazonaws.ecs.task-definition-family": "curltest",
  "com.amazonaws.ecs.task-definition-version": "24"
},
"DesiredStatus": "RUNNING",
"KnownStatus": "RUNNING",
"Limits": {
  "CPU": 10,
  "Memory": 128
},
"CreatedAt": "2020-10-02T00:15:07.620912337Z",
"StartedAt": "2020-10-02T00:15:08.062559351Z",
"Type": "NORMAL",
"LogDriver": "awslogs",
"LogOptions": {
  "awslogs-create-group": "true",
  "awslogs-group": "/ecs/metadata",
  "awslogs-region": "us-west-2",
  "awslogs-stream": "ecs/curl/8f03e41243824aea923aca126495f665"
},
"ContainerARN": "arn:aws:ecs:us-west-2:111122223333:container/0206b271-
b33f-47ab-86c6-a0ba208a70a9",
"Networks": [
  {
    "NetworkMode": "awsvpc",
    "IPv4Addresses": [
      "10.0.2.100"
    ],
    "AttachmentIndex": 0,
    "MACAddress": "0e:9e:32:c7:48:85",
    "IPv4SubnetCIDRBlock": "10.0.2.0/24",
    "PrivateDNSName": "ip-10-0-2-100.us-west-2.compute.internal",
    "SubnetGatewayIpv4Address": "10.0.2.1/24"
  }
]
}
```

Respons metadata tugas contoh

Ketika melakukan kueri terhadap titik akhir `#{ECS_CONTAINER_METADATA_URI_V4}/task`, metadata dari tugas yang berisi bagian kontainer selain metada untuk masing-masing kontainer dalam tugas dikembalikan kepada Anda. Berikut ini adalah output contoh.

```
{
  "Cluster": "default",
  "TaskARN": "arn:aws:ecs:us-west-2:111122223333:task/
default/158d1c8083dd49d6b527399fd6414f5c",
  "Family": "curltest",
  "ServiceName": "MyService",
  "Revision": "26",
  "DesiredStatus": "RUNNING",
  "KnownStatus": "RUNNING",
  "PullStartedAt": "2020-10-02T00:43:06.202617438Z",
  "PullStoppedAt": "2020-10-02T00:43:06.31288465Z",
  "AvailabilityZone": "us-west-2d",
  "VPCID": "vpc-1234567890abcdef0",
  "LaunchType": "EC2",
  "Containers": [
    {
      "DockerId":
"598cba581fe3f939459eaba1e071d5c93bb2c49b7d1ba7db6bb19deeb70d8e38",
      "Name": "~internal~ecs~pause",
      "DockerName": "ecs-curltest-26-internalecspause-e292d586b6f9dade4a00",
      "Image": "amazon/amazon-ecs-pause:0.1.0",
      "ImageID": "",
      "Labels": {
        "com.amazonaws.ecs.cluster": "default",
        "com.amazonaws.ecs.container-name": "~internal~ecs~pause",
        "com.amazonaws.ecs.task-arn": "arn:aws:ecs:us-west-2:111122223333:task/
default/158d1c8083dd49d6b527399fd6414f5c",
        "com.amazonaws.ecs.task-definition-family": "curltest",
        "com.amazonaws.ecs.task-definition-version": "26"
      },
      "DesiredStatus": "RESOURCES_PROVISIONED",
      "KnownStatus": "RESOURCES_PROVISIONED",
      "Limits": {
        "CPU": 0,
        "Memory": 0
      },
      "CreatedAt": "2020-10-02T00:43:05.602352471Z",
```



```

    "StartedAt": "2020-10-02T00:43:06.076707576Z",
    "Type": "CNI_PAUSE",
    "Networks": [
      {
        "NetworkMode": "awsvpc",
        "IPv4Addresses": [
          "10.0.2.61"
        ],
        "AttachmentIndex": 0,
        "MACAddress": "0e:10:e2:01:bd:91",
        "IPv4SubnetCIDRBlock": "10.0.2.0/24",
        "PrivateDNSName": "ip-10-0-2-61.us-west-2.compute.internal",
        "SubnetGatewayIpv4Address": "10.0.2.1/24"
      }
    ],
  },
  {
    "DockerId":
"ee08638adaaf009d78c248913f629e38299471d45fe7dc944d1039077e3424ca",
    "Name": "curl",
    "DockerName": "ecs-curltest-26-curl-a0e7dba5aca6d8cb2e00",
    "Image": "111122223333.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/curltest:latest",
    "ImageID":
"sha256:d691691e9652791a60114e67b365688d20d19940dde7c4736ea30e660d8d3553",
    "Labels": {
      "com.amazonaws.ecs.cluster": "default",
      "com.amazonaws.ecs.container-name": "curl",
      "com.amazonaws.ecs.task-arn": "arn:aws:ecs:us-west-2:111122223333:task/
default/158d1c8083dd49d6b527399fd6414f5c",
      "com.amazonaws.ecs.task-definition-family": "curltest",
      "com.amazonaws.ecs.task-definition-version": "26"
    },
    "DesiredStatus": "RUNNING",
    "KnownStatus": "RUNNING",
    "Limits": {
      "CPU": 10,
      "Memory": 128
    },
    "CreatedAt": "2020-10-02T00:43:06.326590752Z",
    "StartedAt": "2020-10-02T00:43:06.767535449Z",
    "Type": "NORMAL",
    "LogDriver": "awslogs",
    "LogOptions": {
      "awslogs-create-group": "true",

```

```

        "awslogs-group": "/ecs/metadata",
        "awslogs-region": "us-west-2",
        "awslogs-stream": "ecs/curl/158d1c8083dd49d6b527399fd6414f5c"
    },
    "ContainerARN": "arn:aws:ecs:us-west-2:111122223333:container/
abb51bdd-11b4-467f-8f6c-adcfe1fe059d",
    "Networks": [
        {
            "NetworkMode": "awsvpc",
            "IPv4Addresses": [
                "10.0.2.61"
            ],
            "AttachmentIndex": 0,
            "MACAddress": "0e:10:e2:01:bd:91",
            "IPv4SubnetCIDRBlock": "10.0.2.0/24",
            "PrivateDNSName": "ip-10-0-2-61.us-west-2.compute.internal",
            "SubnetGatewayIpv4Address": "10.0.2.1/24"
        }
    ]
}

```

Tugas contoh dengan respons metadata tanda

Ketika melakukan kueri terhadap titik akhir `/${ECS_CONTAINER_METADATA_URI_V4}/taskWithTags`, metadata dari tugas yang berisi tugas dan tanda instans kontainer dikembalikan kepada Anda. Berikut ini adalah output contoh.

```

{
    "Cluster": "default",
    "TaskARN": "arn:aws:ecs:us-west-2:111122223333:task/
default/158d1c8083dd49d6b527399fd6414f5c",
    "Family": "curltest",
    "ServiceName": "MyService",
    "Revision": "26",
    "DesiredStatus": "RUNNING",
    "KnownStatus": "RUNNING",
    "PullStartedAt": "2020-10-02T00:43:06.202617438Z",
    "PullStoppedAt": "2020-10-02T00:43:06.31288465Z",
    "AvailabilityZone": "us-west-2d",
    "VPCID": "vpc-1234567890abcdef0",
    "TaskTags": {

```

```

    "tag-use": "task-metadata-endpoint-test"
  },
  "ContainerInstanceTags": {
    "tag_key": "tag_value"
  },
  "LaunchType": "EC2",
  "Containers": [
    {
      "DockerId":
"598cba581fe3f939459eaba1e071d5c93bb2c49b7d1ba7db6bb19deeb70d8e38",
      "Name": "~internal~ecs~pause",
      "DockerName": "ecs-curltest-26-internalecspause-e292d586b6f9dade4a00",
      "Image": "amazon/amazon-ecs-pause:0.1.0",
      "ImageID": "",
      "Labels": {
        "com.amazonaws.ecs.cluster": "default",
        "com.amazonaws.ecs.container-name": "~internal~ecs~pause",
        "com.amazonaws.ecs.task-arn": "arn:aws:ecs:us-west-2:111122223333:task/
default/158d1c8083dd49d6b527399fd6414f5c",
        "com.amazonaws.ecs.task-definition-family": "curltest",
        "com.amazonaws.ecs.task-definition-version": "26"
      },
      "DesiredStatus": "RESOURCES_PROVISIONED",
      "KnownStatus": "RESOURCES_PROVISIONED",
      "Limits": {
        "CPU": 0,
        "Memory": 0
      },
      "CreatedAt": "2020-10-02T00:43:05.602352471Z",
      "StartedAt": "2020-10-02T00:43:06.076707576Z",
      "Type": "CNI_PAUSE",
      "Networks": [
        {
          "NetworkMode": "awsvpc",
          "IPv4Addresses": [
            "10.0.2.61"
          ],
          "AttachmentIndex": 0,
          "MACAddress": "0e:10:e2:01:bd:91",
          "IPv4SubnetCIDRBlock": "10.0.2.0/24",
          "PrivateDNSName": "ip-10-0-2-61.us-west-2.compute.internal",
          "SubnetGatewayIpv4Address": "10.0.2.1/24"
        }
      ]
    }
  ]

```

```
  },
  {
    "DockerId":
"ee08638adaaf009d78c248913f629e38299471d45fe7dc944d1039077e3424ca",
    "Name": "curl",
    "DockerName": "ecs-curltest-26-curl-a0e7dba5aca6d8cb2e00",
    "Image": "111122223333.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/curltest:latest",
    "ImageID":
"sha256:d691691e9652791a60114e67b365688d20d19940dde7c4736ea30e660d8d3553",
    "Labels": {
      "com.amazonaws.ecs.cluster": "default",
      "com.amazonaws.ecs.container-name": "curl",
      "com.amazonaws.ecs.task-arn": "arn:aws:ecs:us-west-2:111122223333:task/
default/158d1c8083dd49d6b527399fd6414f5c",
      "com.amazonaws.ecs.task-definition-family": "curltest",
      "com.amazonaws.ecs.task-definition-version": "26"
    },
    "DesiredStatus": "RUNNING",
    "KnownStatus": "RUNNING",
    "Limits": {
      "CPU": 10,
      "Memory": 128
    },
    "CreatedAt": "2020-10-02T00:43:06.326590752Z",
    "StartedAt": "2020-10-02T00:43:06.767535449Z",
    "Type": "NORMAL",
    "LogDriver": "awslogs",
    "LogOptions": {
      "awslogs-create-group": "true",
      "awslogs-group": "/ecs/metadata",
      "awslogs-region": "us-west-2",
      "awslogs-stream": "ecs/curl/158d1c8083dd49d6b527399fd6414f5c"
    },
    "ContainerARN": "arn:aws:ecs:us-west-2:111122223333:container/
abb51bdd-11b4-467f-8f6c-adcfe1fe059d",
    "Networks": [
      {
        "NetworkMode": "awsvpc",
        "IPv4Addresses": [
          "10.0.2.61"
        ],
        "AttachmentIndex": 0,
        "MACAddress": "0e:10:e2:01:bd:91",
        "IPv4SubnetCIDRBlock": "10.0.2.0/24",
```

```

        "PrivateDNSName": "ip-10-0-2-61.us-west-2.compute.internal",
        "SubnetGatewayIpv4Address": "10.0.2.1/24"
    }
}
]
}
}

```

Tugas contoh dengan tanda yang menggambarkan respons metadata kesalahan

Ketika melakukan kueri terhadap titik akhir `/${ECS_CONTAINER_METADATA_URI_V4}/taskWithTags`, metadata dari tugas yang berisi tugas dan tanda instans kontainer dikembalikan kepada Anda. Jika terjadi kesalahan saat mengambil data penandaan, kesalahan dikembalikan dalam bentuk respons. Berikut ini adalah contoh keluaran ketika peran IAM yang terkait dengan instance container tidak memiliki `ecs:ListTagsForResource` izin yang diizinkan.

```

{
  "Cluster": "default",
  "TaskARN": "arn:aws:ecs:us-west-2:111122223333:task/default/158d1c8083dd49d6b527399fd6414f5c",
  "Family": "curltest",
  "ServiceName": "MyService",
  "Revision": "26",
  "DesiredStatus": "RUNNING",
  "KnownStatus": "RUNNING",
  "PullStartedAt": "2020-10-02T00:43:06.202617438Z",
  "PullStoppedAt": "2020-10-02T00:43:06.31288465Z",
  "AvailabilityZone": "us-west-2d",
  "VPCID": "vpc-1234567890abcdef0",
  "Errors": [
    {
      "ErrorField": "ContainerInstanceTags",
      "ErrorCode": "AccessDeniedException",
      "ErrorMessage": "User: arn:aws:sts::111122223333:assumed-role/ecsInstanceRole/i-0744a608689EXAMPLE is not authorized to perform: ecs:ListTagsForResource on resource: arn:aws:ecs:us-west-2:111122223333:container-instance/default/2dd1b186f39845a584488d2ef155c131",
      "StatusCode": 400,
      "RequestId": "cd597ef0-272b-4643-9bd2-1de469870fa6",
      "ResourceARN": "arn:aws:ecs:us-west-2:111122223333:container-instance/default/2dd1b186f39845a584488d2ef155c131"
    },
    {

```

```

        "ErrorField": "TaskTags",
        "ErrorCode": "AccessDeniedException",
        "ErrorMessage": "User: arn:aws:sts::111122223333:assumed-
role/ecsInstanceRole/i-0744a608689EXAMPLE is not authorized to perform:
ecs:ListTagsForResource on resource: arn:aws:ecs:us-west-2:111122223333:task/
default/9ef30e4b7aa44d0db562749cff4983f3",
        "StatusCode": 400,
        "RequestId": "862c5986-6cd2-4aa6-87cc-70be395531e1",
        "ResourceARN": "arn:aws:ecs:us-west-2:111122223333:task/
default/9ef30e4b7aa44d0db562749cff4983f3"
    }
],
"LaunchType": "EC2",
"Containers": [
    {
        "DockerId":
"598cba581fe3f939459eaba1e071d5c93bb2c49b7d1ba7db6bb19deeb70d8e38",
        "Name": "~internal~ecs~pause",
        "DockerName": "ecs-curltest-26-internalecspause-e292d586b6f9dade4a00",
        "Image": "amazon/amazon-ecs-pause:0.1.0",
        "ImageID": "",
        "Labels": {
            "com.amazonaws.ecs.cluster": "default",
            "com.amazonaws.ecs.container-name": "~internal~ecs~pause",
            "com.amazonaws.ecs.task-arn": "arn:aws:ecs:us-west-2:111122223333:task/
default/158d1c8083dd49d6b527399fd6414f5c",
            "com.amazonaws.ecs.task-definition-family": "curltest",
            "com.amazonaws.ecs.task-definition-version": "26"
        },
        "DesiredStatus": "RESOURCES_PROVISIONED",
        "KnownStatus": "RESOURCES_PROVISIONED",
        "Limits": {
            "CPU": 0,
            "Memory": 0
        },
        "CreatedAt": "2020-10-02T00:43:05.602352471Z",
        "StartedAt": "2020-10-02T00:43:06.076707576Z",
        "Type": "CNI_PAUSE",
        "Networks": [
            {
                "NetworkMode": "awsvpc",
                "IPv4Addresses": [
                    "10.0.2.61"
                ]
            }
        ],

```

```

        "AttachmentIndex": 0,
        "MACAddress": "0e:10:e2:01:bd:91",
        "IPv4SubnetCIDRBlock": "10.0.2.0/24",
        "PrivateDNSName": "ip-10-0-2-61.us-west-2.compute.internal",
        "SubnetGatewayIpv4Address": "10.0.2.1/24"
    }
]
},
{
    "DockerId":
"ee08638adaaf009d78c248913f629e38299471d45fe7dc944d1039077e3424ca",
    "Name": "curl",
    "DockerName": "ecs-curltest-26-curl-a0e7dba5aca6d8cb2e00",
    "Image": "111122223333.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/curltest:latest",
    "ImageID":
"sha256:d691691e9652791a60114e67b365688d20d19940dde7c4736ea30e660d8d3553",
    "Labels": {
        "com.amazonaws.ecs.cluster": "default",
        "com.amazonaws.ecs.container-name": "curl",
        "com.amazonaws.ecs.task-arn": "arn:aws:ecs:us-west-2:111122223333:task/
default/158d1c8083dd49d6b527399fd6414f5c",
        "com.amazonaws.ecs.task-definition-family": "curltest",
        "com.amazonaws.ecs.task-definition-version": "26"
    },
    "DesiredStatus": "RUNNING",
    "KnownStatus": "RUNNING",
    "Limits": {
        "CPU": 10,
        "Memory": 128
    },
    "CreatedAt": "2020-10-02T00:43:06.326590752Z",
    "StartedAt": "2020-10-02T00:43:06.767535449Z",
    "Type": "NORMAL",
    "LogDriver": "awslogs",
    "LogOptions": {
        "awslogs-create-group": "true",
        "awslogs-group": "/ecs/metadata",
        "awslogs-region": "us-west-2",
        "awslogs-stream": "ecs/curl/158d1c8083dd49d6b527399fd6414f5c"
    },
    "ContainerARN": "arn:aws:ecs:us-west-2:111122223333:container/
abb51bdd-11b4-467f-8f6c-adcfe1fe059d",
    "Networks": [
        {

```

```

        "NetworkMode": "awsvpc",
        "IPv4Addresses": [
            "10.0.2.61"
        ],
        "AttachmentIndex": 0,
        "MACAddress": "0e:10:e2:01:bd:91",
        "IPv4SubnetCIDRBlock": "10.0.2.0/24",
        "PrivateDNSName": "ip-10-0-2-61.us-west-2.compute.internal",
        "SubnetGatewayIpv4Address": "10.0.2.1/24"
    }
}
]
}
}

```

Respons statistik kontainer contoh

Ketika melakukan kueri terhadap titik akhir `#{ECS_CONTAINER_METADATA_URI_V4}/stats`, metrik jaringan untuk kontainer dikembalikan kepada Anda. Untuk tugas Amazon ECS yang menggunakan mode `bridge` jaringan `awsvpc` atau yang dihosting di instans Amazon EC2 yang menjalankan setidaknya `1.43.0` versi agen penampung, akan ada statistik tarif jaringan tambahan yang disertakan dalam respons. Untuk semua tugas lainnya, respons hanya akan mencakup statistik jaringan kumulatif.

Berikut ini adalah contoh output dari tugas Amazon ECS di Amazon EC2 yang menggunakan mode `jaringanbridge`.

```

{
  "read": "2020-10-02T00:51:13.410254284Z",
  "preread": "2020-10-02T00:51:12.406202398Z",
  "pids_stats": {
    "current": 3
  },
  "blkio_stats": {
    "io_service_bytes_recursive": [

    ],
    "io_serviced_recursive": [

    ],
    "io_queue_recursive": [

```



```
    ],
    "io_service_time_recursive": [

    ],
    "io_wait_time_recursive": [

    ],
    "io_merged_recursive": [

    ],
    "io_time_recursive": [

    ],
    "sectors_recursive": [

    ]
  },
  "num_procs": 0,
  "storage_stats": {

  },
  "cpu_stats": {
    "cpu_usage": {
      "total_usage": 360968065,
      "percpu_usage": [
        182359190,
        178608875
      ],
      "usage_in_kernelmode": 40000000,
      "usage_in_usermode": 290000000
    },
    "system_cpu_usage": 13939680000000,
    "online_cpus": 2,
    "throttling_data": {
      "periods": 0,
      "throttled_periods": 0,
      "throttled_time": 0
    }
  },
  "precpu_stats": {
    "cpu_usage": {
      "total_usage": 360968065,
      "percpu_usage": [
        182359190,
```

```
        178608875
    ],
    "usage_in_kernelmode": 40000000,
    "usage_in_usermode": 290000000
  },
  "system_cpu_usage": 13937670000000,
  "online_cpus": 2,
  "throttling_data": {
    "periods": 0,
    "throttled_periods": 0,
    "throttled_time": 0
  }
},
"memory_stats": {
  "usage": 1806336,
  "max_usage": 6299648,
  "stats": {
    "active_anon": 606208,
    "active_file": 0,
    "cache": 0,
    "dirty": 0,
    "hierarchical_memory_limit": 134217728,
    "hierarchical_memsw_limit": 268435456,
    "inactive_anon": 0,
    "inactive_file": 0,
    "mapped_file": 0,
    "pgfault": 4185,
    "pgmajfault": 0,
    "pgpgin": 2926,
    "pgpgout": 2778,
    "rss": 606208,
    "rss_huge": 0,
    "total_active_anon": 606208,
    "total_active_file": 0,
    "total_cache": 0,
    "total_dirty": 0,
    "total_inactive_anon": 0,
    "total_inactive_file": 0,
    "total_mapped_file": 0,
    "total_pgfault": 4185,
    "total_pgmajfault": 0,
    "total_pgpgin": 2926,
    "total_pgpgout": 2778,
    "total_rss": 606208,
```

```

        "total_rss_huge": 0,
        "total_unevictable": 0,
        "total_writeback": 0,
        "unevictable": 0,
        "writeback": 0
    },
    "limit": 134217728
},
"name": "/ecs-curltest-26-curl-c2e5f6e0cf91b0bead01",
"id": "5fc21e5b015f899d22618f8aede80b6d70d71b2a75465ea49d9462c8f3d2d3af",
"networks": {
    "eth0": {
        "rx_bytes": 84,
        "rx_packets": 2,
        "rx_errors": 0,
        "rx_dropped": 0,
        "tx_bytes": 84,
        "tx_packets": 2,
        "tx_errors": 0,
        "tx_dropped": 0
    }
},
"network_rate_stats": {
    "rx_bytes_per_sec": 0,
    "tx_bytes_per_sec": 0
}
}

```

Respons statistik tugas contoh

Ketika melakukan kueri terhadap titik akhir `/${ECS_CONTAINER_METADATA_URI_V4}/task/stats`, metrik jaringan dari tugas yang berisi bagian kontainer dikembalikan kepada Anda. Berikut ini adalah output contoh.

```

{
  "01999f2e5c6cf4df3873f28950e6278813408f281c54778efec860d0caad4854": {
    "read": "2020-10-02T00:51:32.51467703Z",
    "preread": "2020-10-02T00:51:31.50860463Z",
    "pids_stats": {
      "current": 1
    },
    "blkio_stats": {
      "io_service_bytes_recursive": [

```

```
    ],
    "io_serviced_recursive": [

    ],
    "io_queue_recursive": [

    ],
    "io_service_time_recursive": [

    ],
    "io_wait_time_recursive": [

    ],
    "io_merged_recursive": [

    ],
    "io_time_recursive": [

    ],
    "sectors_recursive": [

    ]
  },
  "num_procs": 0,
  "storage_stats": {

  },
  "cpu_stats": {
    "cpu_usage": {
      "total_usage": 177232665,
      "percpu_usage": [
        13376224,
        163856441
      ],
      "usage_in_kernelmode": 0,
      "usage_in_usermode": 160000000
    },
    "system_cpu_usage": 13977820000000,
    "online_cpus": 2,
    "throttling_data": {
      "periods": 0,
      "throttled_periods": 0,
      "throttled_time": 0
    }
  }
}
```

```
    }
  },
  "precpu_stats": {
    "cpu_usage": {
      "total_usage": 177232665,
      "percpu_usage": [
        13376224,
        163856441
      ],
      "usage_in_kernelmode": 0,
      "usage_in_usermode": 160000000
    },
    "system_cpu_usage": 13975800000000,
    "online_cpus": 2,
    "throttling_data": {
      "periods": 0,
      "throttled_periods": 0,
      "throttled_time": 0
    }
  },
  "memory_stats": {
    "usage": 532480,
    "max_usage": 6279168,
    "stats": {
      "active_anon": 40960,
      "active_file": 0,
      "cache": 0,
      "dirty": 0,
      "hierarchical_memory_limit": 9223372036854771712,
      "hierarchical_memsw_limit": 9223372036854771712,
      "inactive_anon": 0,
      "inactive_file": 0,
      "mapped_file": 0,
      "pgfault": 2033,
      "pgmajfault": 0,
      "pgpgin": 1734,
      "pgpgout": 1724,
      "rss": 40960,
      "rss_huge": 0,
      "total_active_anon": 40960,
      "total_active_file": 0,
      "total_cache": 0,
      "total_dirty": 0,
      "total_inactive_anon": 0,
```

```

        "total_inactive_file": 0,
        "total_mapped_file": 0,
        "total_pgfault": 2033,
        "total_pgmajfault": 0,
        "total_pgpgin": 1734,
        "total_pgpgout": 1724,
        "total_rss": 40960,
        "total_rss_huge": 0,
        "total_unevictable": 0,
        "total_writeback": 0,
        "unevictable": 0,
        "writeback": 0
    },
    "limit": 4073377792
},
"name": "/ecs-curltest-26-internalecspause-a6bcc3dbadfacfe85300",
"id": "01999f2e5c6cf4df3873f28950e6278813408f281c54778efec860d0caad4854",
"networks": {
    "eth0": {
        "rx_bytes": 84,
        "rx_packets": 2,
        "rx_errors": 0,
        "rx_dropped": 0,
        "tx_bytes": 84,
        "tx_packets": 2,
        "tx_errors": 0,
        "tx_dropped": 0
    }
},
"network_rate_stats": {
    "rx_bytes_per_sec": 0,
    "tx_bytes_per_sec": 0
}
},
"5fc21e5b015f899d22618f8aede80b6d70d71b2a75465ea49d9462c8f3d2d3af": {
    "read": "2020-10-02T00:51:32.512771349Z",
    "preread": "2020-10-02T00:51:31.510597736Z",
    "pids_stats": {
        "current": 3
    },
    "blkio_stats": {
        "io_service_bytes_recursive": [

```

```
    "io_serviced_recursive": [
    ],
    "io_queue_recursive": [
    ],
    "io_service_time_recursive": [
    ],
    "io_wait_time_recursive": [
    ],
    "io_merged_recursive": [
    ],
    "io_time_recursive": [
    ],
    "sectors_recursive": [
    ]
  },
  "num_procs": 0,
  "storage_stats": {
  },
  "cpu_stats": {
    "cpu_usage": {
      "total_usage": 379075681,
      "percpu_usage": [
        191355275,
        187720406
      ],
      "usage_in_kernelmode": 60000000,
      "usage_in_usermode": 310000000
    },
    "system_cpu_usage": 13977800000000,
    "online_cpus": 2,
    "throttling_data": {
      "periods": 0,
      "throttled_periods": 0,
      "throttled_time": 0
    }
  },
},
```

```
"precpu_stats": {
  "cpu_usage": {
    "total_usage": 378825197,
    "percpu_usage": [
      191104791,
      187720406
    ],
    "usage_in_kernelmode": 60000000,
    "usage_in_usermode": 310000000
  },
  "system_cpu_usage": 13975800000000,
  "online_cpus": 2,
  "throttling_data": {
    "periods": 0,
    "throttled_periods": 0,
    "throttled_time": 0
  }
},
"memory_stats": {
  "usage": 1814528,
  "max_usage": 6299648,
  "stats": {
    "active_anon": 606208,
    "active_file": 0,
    "cache": 0,
    "dirty": 0,
    "hierarchical_memory_limit": 134217728,
    "hierarchical_memsw_limit": 268435456,
    "inactive_anon": 0,
    "inactive_file": 0,
    "mapped_file": 0,
    "pgfault": 5377,
    "pgmajfault": 0,
    "pgpgin": 3613,
    "pgpgout": 3465,
    "rss": 606208,
    "rss_huge": 0,
    "total_active_anon": 606208,
    "total_active_file": 0,
    "total_cache": 0,
    "total_dirty": 0,
    "total_inactive_anon": 0,
    "total_inactive_file": 0,
    "total_mapped_file": 0,
```



```

        "total_pgfault": 5377,
        "total_pgmajfault": 0,
        "total_pgpgin": 3613,
        "total_pgpgout": 3465,
        "total_rss": 606208,
        "total_rss_huge": 0,
        "total_unevictable": 0,
        "total_writeback": 0,
        "unevictable": 0,
        "writeback": 0
    },
    "limit": 134217728
},
"name": "/ecs-curltest-26-curl-c2e5f6e0cf91b0bead01",
"id": "5fc21e5b015f899d22618f8aede80b6d70d71b2a75465ea49d9462c8f3d2d3af",
"networks": {
    "eth0": {
        "rx_bytes": 84,
        "rx_packets": 2,
        "rx_errors": 0,
        "rx_dropped": 0,
        "tx_bytes": 84,
        "tx_packets": 2,
        "tx_errors": 0,
        "tx_dropped": 0
    }
},
"network_rate_stats": {
    "rx_bytes_per_sec": 0,
    "tx_bytes_per_sec": 0
}
}
}

```

Titik akhir metadata tugas Amazon ECS versi 3

Important

Titik akhir metadata tugas versi 3 tidak lagi dipertahankan secara aktif. Kami menyarankan Anda memperbarui titik akhir metadata tugas versi 4 untuk mendapatkan informasi titik akhir metadata terbaru. Untuk informasi selengkapnya, lihat [the section called “Titik akhir metadata tugas versi 4”](#).

Jika Anda menggunakan tugas Amazon ECS yang dihosting AWS Fargate, lihat [Titik akhir metadata tugas versi 3](#) di Panduan Pengguna Layanan Amazon Elastic Container untuk AWS Fargate

Dimulai dengan versi 1.21.0 dari agen kontainer Amazon ECS, agen menyuntikkan variabel lingkungan yang dipanggil `ECS_CONTAINER_METADATA_URI` ke setiap kontainer dalam tugas. Ketika Anda melakukan kueri terhadap titik akhir metadata tugas versi 3, berbagai metadata tugas dan [Statistik Docker](#) tersedia untuk tugas. Untuk tugas yang menggunakan mode jaringan `bridge`, metrik jaringan tersedia ketika melakukan kueri terhadap titik akhir `/stats`.

Fitur titik akhir metadata tugas versi 3 diaktifkan secara default untuk tugas yang menggunakan jenis peluncuran Fargate pada platform versi `v1.3.0` atau yang lebih baru dan tugas yang menggunakan tipe peluncuran EC2 dan diluncurkan di infrastruktur Amazon EC2 Linux yang menjalankan setidaknya versi 1.21.0 dari agen penampung Amazon ECS atau di infrastruktur Windows Amazon EC2 yang menjalankan setidaknya versi agen penampung Amazon ECS dan menggunakan mode jaringan. `1.54.0 awsvpc` Untuk informasi selengkapnya, lihat [Manajemen instans wadah Amazon ECS Linux](#).

Anda dapat menambahkan dukungan untuk fitur ini pada instans kontainer yang lebih lama dengan memperbarui agen ke versi terbaru. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Memperbarui agen kontainer Amazon ECS](#).

Important

Untuk tugas yang menggunakan tipe peluncuran Fargate dan versi platform sebelum `v1.3.0`, titik akhir metadata tugas versi 2 didukung. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Titik akhir metadata tugas Amazon ECS versi 2](#).

Jalur titik akhir Metadata Tugas versi 3

Titik akhir metadata tugas berikut tersedia untuk kontainer:

```
#{ECS_CONTAINER_METADATA_URI}
```

Jalur ini mengembalikan JSON metadata untuk kontainer.

`${ECS_CONTAINER_METADATA_URI}/task`

Jalur ini mengembalikan JSON metadata untuk tugas, termasuk daftar ID kontainer dan nama semua kontainer yang terkait dengan tugas. Untuk informasi selengkapnya tentang respons titik akhir ini, lihat [Metadata tugas Amazon ECS v3 respons JSON](#).

`${ECS_CONTAINER_METADATA_URI}/taskWithTags`

Jalur ini mengembalikan metadata pada tugas yang disertakan dalam titik akhir /
task selain tugas dan tanda instans kontainer yang dapat diambil menggunakan API
`ListTagsForResource`.

`${ECS_CONTAINER_METADATA_URI}/stats`

Jalur ini mengembalikan JSON statistik Docker pada kontainer Docker tertentu. Untuk informasi selengkapnya tentang masing-masing statistik yang dikembalikan, lihat [ContainerStats](#) di dokumentasi Docker API.

`${ECS_CONTAINER_METADATA_URI}/task/stats`

Jalur ini mengembalikan JSON statistik Docker untuk semua kontainer yang terkait dengan tugas. Untuk informasi selengkapnya tentang masing-masing statistik yang dikembalikan, lihat [ContainerStats](#) di dokumentasi Docker API.

Metadata tugas Amazon ECS v3 respons JSON

Informasi berikut dikembalikan dari respons JSON titik akhir metadata tugas (`${ECS_CONTAINER_METADATA_URI}/task`).

Cluster

Nama Sumber Daya Amazon (ARN) atau nama pendek dari cluster Amazon ECS tempat tugas tersebut berada.

TaskARN

Nama Sumber Daya Amazon (ARN) lengkap dari tugas yang menjadi milik wadah tersebut.

Family

Keluarga definisi tugas Amazon ECS untuk tugas tersebut.

Revision

Revisi definisi tugas Amazon ECS untuk tugas tersebut.

DesiredStatus

Status yang diinginkan untuk tugas dari Amazon ECS.

KnownStatus

Status yang diketahui untuk tugas dari Amazon ECS.

Limits

Batas sumber daya yang ditentukan pada tingkat tugas, seperti CPU (dinyatakan dalam vCPU) dan memori. Parameter ini dihilangkan jika tidak ada batasan sumber daya yang ditentukan.

PullStartedAt

Stempel waktu saat penarikan gambar kontainer pertama dimulai.

PullStoppedAt

Stempel waktu ketika penarikan gambar kontainer terakhir selesai.

AvailabilityZone

Availability Zone tempat tugas berada.

Note

Metadata Availability Zone hanya tersedia untuk tugas Fargate menggunakan platform versi 1.4 atau yang lebih baru (Linux) atau 1.0.0 atau yang lebih baru (Windows).

Containers

Daftar metadata kontainer untuk setiap kontainer yang terkait dengan tugas.

DockerId

ID Docker untuk wadah.

Name

Nama wadah seperti yang ditentukan dalam definisi tugas.

DockerName

Nama wadah yang dipasang ke Docker. Agen penampung Amazon ECS menghasilkan nama unik untuk penampung untuk menghindari tabrakan nama saat beberapa salinan dari definisi tugas yang sama dijalankan pada satu instance.

Image

Gambar untuk wadah.

ImageID

Intisari SHA-256 untuk gambar.

Ports

Port apa pun yang terbuka untuk wadah. Parameter ini dihilangkan jika tidak ada port yang terbuka.

Labels

Setiap label diterapkan pada wadah. Parameter ini dihilangkan jika tidak ada label yang diterapkan.

DesiredStatus

Status yang diinginkan untuk wadah dari Amazon ECS.

KnownStatus

Status yang diketahui untuk wadah dari Amazon ECS.

ExitCode

Kode keluar untuk wadah. Parameter ini dihilangkan jika wadah belum keluar.

Limits

Batas sumber daya yang ditentukan pada tingkat kontainer, seperti CPU (dinyatakan dalam unit CPU) dan memori. Parameter ini dihilangkan jika tidak ada batasan sumber daya yang ditentukan.

CreatedAt

Cap waktu untuk saat wadah dibuat. Parameter ini dihilangkan jika wadah belum dibuat.

StartedAt

Cap waktu untuk saat wadah dimulai. Parameter ini dihilangkan jika wadah belum dimulai.

FinishedAt

Cap waktu untuk saat wadah berhenti. Parameter ini dihilangkan jika wadah belum berhenti.

Type

Jenis wadahnya. Wadah yang ditentukan dalam definisi tugas Anda adalah tipe `NORMAL`. Anda dapat mengabaikan jenis penampung lain, yang digunakan untuk penyediaan sumber daya tugas internal oleh agen penampung Amazon ECS.

Networks

Informasi jaringan untuk wadah, seperti mode jaringan dan alamat IP. Parameter ini dihilangkan jika tidak ada informasi jaringan yang didefinisikan.

ClockDrift

Informasi tentang perbedaan antara waktu referensi dan waktu sistem. Ini berlaku untuk sistem operasi Linux. Kemampuan ini menggunakan Amazon Time Sync Service untuk mengukur akurasi jam dan memberikan kesalahan jam yang terikat pada kontainer. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Mengatur waktu untuk instans Linux Anda](#) di Panduan Pengguna Amazon EC2 untuk instans Linux.

ReferenceTime

Dasar akurasi jam. Amazon ECS menggunakan standar global Coordinated Universal Time (UTC) melalui NTP, misalnya. `2021-09-07T16:57:44Z`

ClockErrorBound

Ukuran kesalahan jam, didefinisikan sebagai offset ke UTC. Kesalahan ini adalah perbedaan milidetik antara waktu referensi dan waktu sistem.

ClockSynchronizationStatus

Menunjukkan apakah upaya sinkronisasi terbaru antara waktu sistem dan waktu referensi berhasil.

Nilai yang valid adalah `SYNCHRONIZED` dan `NOT_SYNCHRONIZED`.

ExecutionStoppedAt

Cap waktu untuk saat tugas `DesiredStatus` pindah ke `STOPPED`. Ini terjadi ketika wadah penting bergerak ke `STOPPED`.

Contoh metadata tugas Amazon ECS v3

Contoh berikut menampilkan output sampel dari titik akhir metadata tugas.

Respons metadata kontainer contoh

Ketika melakukan kueri terhadap titik akhir `${ECS_CONTAINER_METADATA_URI}`, hanya metadata kontainer tersebut yang dikembalikan kepada Anda. Berikut ini adalah output contoh.

```
{
  "DockerId": "43481a6ce4842eec8fe72fc28500c6b52edcc0917f105b83379f88cac1ff3946",
  "Name": "nginx-curl",
  "DockerName": "ecs-nginx-5-nginx-curl-ccccb9f49db0dfe0d901",
  "Image": "nrdlngr/nginx-curl",
  "ImageID":
  "sha256:2e00ae64383cfc865ba0a2ba37f61b50a120d2d9378559dcd458dc0de47bc165",
  "Labels": {
    "com.amazonaws.ecs.cluster": "default",
    "com.amazonaws.ecs.container-name": "nginx-curl",
    "com.amazonaws.ecs.task-arn": "arn:aws:ecs:us-
east-2:012345678910:task/9781c248-0edd-4cdb-9a93-f63cb662a5d3",
    "com.amazonaws.ecs.task-definition-family": "nginx",
    "com.amazonaws.ecs.task-definition-version": "5"
  },
  "DesiredStatus": "RUNNING",
  "KnownStatus": "RUNNING",
  "Limits": {
    "CPU": 512,
    "Memory": 512
  },
  "CreatedAt": "2018-02-01T20:55:10.554941919Z",
  "StartedAt": "2018-02-01T20:55:11.064236631Z",
  "Type": "NORMAL",
  "Networks": [
    {
      "NetworkMode": "awsvpc",
      "IPv4Addresses": [
        "10.0.2.106"
      ]
    }
  ]
}
```

Respons metadata tugas contoh

Ketika melakukan kueri terhadap titik akhir `${ECS_CONTAINER_METADATA_URI}/task`, metadata dari tugas yang berisi bagian kontainer dikembalikan kepada Anda. Berikut ini adalah output contoh.

Respons JSON berikut adalah untuk tugas kontainer tunggal.

```
{
  "Cluster": "default",
  "TaskARN": "arn:aws:ecs:us-east-2:012345678910:task/9781c248-0edd-4cdb-9a93-f63cb662a5d3",
  "Family": "nginx",
  "Revision": "5",
  "DesiredStatus": "RUNNING",
  "KnownStatus": "RUNNING",
  "Containers": [
    {
      "DockerId": "731a0d6a3b4210e2448339bc7015aaa79bfe4fa256384f4102db86ef94cbbc4c",
      "Name": "~internal~ecs~pause",
      "DockerName": "ecs-nginx-5-internalecspause-acc699c0cbf2d6d11700",
      "Image": "amazon/amazon-ecs-pause:0.1.0",
      "ImageID": "",
      "Labels": {
        "com.amazonaws.ecs.cluster": "default",
        "com.amazonaws.ecs.container-name": "~internal~ecs~pause",
        "com.amazonaws.ecs.task-arn": "arn:aws:ecs:us-east-2:012345678910:task/9781c248-0edd-4cdb-9a93-f63cb662a5d3",
        "com.amazonaws.ecs.task-definition-family": "nginx",
        "com.amazonaws.ecs.task-definition-version": "5"
      },
      "DesiredStatus": "RESOURCES_PROVISIONED",
      "KnownStatus": "RESOURCES_PROVISIONED",
      "Limits": {
        "CPU": 0,
        "Memory": 0
      },
      "CreatedAt": "2018-02-01T20:55:08.366329616Z",
      "StartedAt": "2018-02-01T20:55:09.058354915Z",
      "Type": "CNI_PAUSE",
      "Networks": [
        {
          "NetworkMode": "awsvpc",
          "IPv4Addresses": [
            "10.0.2.106"
          ]
        }
      ]
    }
  ],
  {
```



```
"DockerId": "43481a6ce4842eec8fe72fc28500c6b52edcc0917f105b83379f88cac1ff3946",
  "Name": "nginx-curl",
  "DockerName": "ecs-nginx-5-nginx-curl-ccccb9f49db0dfe0d901",
  "Image": "nrdlngr/nginx-curl",
  "ImageID":
"sha256:2e00ae64383cfc865ba0a2ba37f61b50a120d2d9378559dcd458dc0de47bc165",
  "Labels": {
    "com.amazonaws.ecs.cluster": "default",
    "com.amazonaws.ecs.container-name": "nginx-curl",
    "com.amazonaws.ecs.task-arn": "arn:aws:ecs:us-
east-2:012345678910:task/9781c248-0edd-4cdb-9a93-f63cb662a5d3",
    "com.amazonaws.ecs.task-definition-family": "nginx",
    "com.amazonaws.ecs.task-definition-version": "5"
  },
  "DesiredStatus": "RUNNING",
  "KnownStatus": "RUNNING",
  "Limits": {
    "CPU": 512,
    "Memory": 512
  },
  "CreatedAt": "2018-02-01T20:55:10.554941919Z",
  "StartedAt": "2018-02-01T20:55:11.064236631Z",
  "Type": "NORMAL",
  "Networks": [
    {
      "NetworkMode": "awsvpc",
      "IPv4Addresses": [
        "10.0.2.106"
      ]
    }
  ]
},
"PullStartedAt": "2018-02-01T20:55:09.372495529Z",
"PullStoppedAt": "2018-02-01T20:55:10.552018345Z",
"AvailabilityZone": "us-east-2b"
}
```

Titik akhir metadata tugas Amazon ECS versi 2

Important

Titik akhir metadata tugas versi 2 tidak lagi dipertahankan secara aktif. Kami menyarankan Anda memperbarui titik akhir metadata tugas versi 4 untuk mendapatkan informasi titik akhir metadata terbaru. Untuk informasi selengkapnya, lihat [the section called “Titik akhir metadata tugas versi 4”](#).

Dimulai dengan versi 1.17.0 dari agen penampung Amazon ECS, berbagai metadata tugas dan [statistik Docker](#) tersedia untuk tugas yang menggunakan mode awsvpc jaringan pada titik akhir HTTP yang disediakan oleh agen penampung Amazon ECS.

Semua kontainer milik tugas yang diluncurkan dengan mode jaringan awsvpc menerima alamat IPv4 lokal dalam rentang alamat tautan lokal yang telah ditetapkan. Saat kontainer menanyakan titik akhir metadata, agen penampung Amazon ECS dapat menentukan tugas mana yang dimiliki penampung berdasarkan alamat IP uniknya, serta metadata serta statistik untuk tugas tersebut dikembalikan.

Mengaktifkan metadata tugas

Fitur metadata tugas versi 2 diaktifkan secara default untuk hal berikut:

- Tugas menggunakan jenis peluncuran Fargate yang menggunakan platform versi v1.1.0 atau yang lebih baru. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Versi platform Fargate Linux untuk Amazon ECS](#).
- Tugas menggunakan jenis peluncuran EC2 yang juga menggunakan mode awsvpc jaringan dan diluncurkan pada infrastruktur Amazon EC2 Linux yang menjalankan setidaknya versi 1.17.0 dari agen penampung Amazon ECS atau di infrastruktur Amazon EC2 Windows yang menjalankan setidaknya 1.54.0 versi agen penampung Amazon ECS. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Manajemen instans wadah Amazon ECS Linux](#).

Anda dapat menambahkan dukungan untuk fitur ini pada instans kontainer yang lebih lama dengan memperbarui agen ke versi terbaru. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Memperbarui agen kontainer Amazon ECS](#).

Jalur titik akhir metadata tugas

Titik akhir API tersedia untuk kontainer:

169.254.170.2/v2/metadata

Titik akhir ini mengembalikan JSON metadata untuk tugas, termasuk daftar ID kontainer dan nama semua kontainer yang terkait dengan tugas tersebut. Untuk informasi selengkapnya tentang respons titik akhir ini, lihat [Respons JSON metadata tugas](#).

169.254.170.2/v2/metadata/<container-id>

Titik akhir ini mengembalikan JSON metadata untuk ID kontainer Docker ditentukan.

169.254.170.2/v2/metadata/taskWithTags

Jalur ini mengembalikan metadata pada tugas yang disertakan dalam titik akhir / task selain tugas dan tanda instans kontainer yang dapat diambil menggunakan API `ListTagsForResource`.

169.254.170.2/v2/stats

Titik akhir ini mengembalikan JSON statistik Docker pada semua kontainer yang terkait dengan tugas. Untuk informasi selengkapnya tentang masing-masing statistik yang dikembalikan, lihat [ContainerStats](#) di dokumentasi Docker API.

169.254.170.2/v2/stats/<container-id>

Titik akhir ini mengembalikan JSON statistik Docker untuk ID kontainer Docker tertentu. Untuk informasi selengkapnya tentang masing-masing statistik yang dikembalikan, lihat [ContainerStats](#) di dokumentasi Docker API.

Respons JSON metadata tugas

Informasi berikut dikembalikan dari respons JSON titik akhir metadata tugas (169.254.170.2/v2/metadata).

Cluster

Nama Sumber Daya Amazon (ARN) atau nama pendek dari cluster Amazon ECS tempat tugas tersebut berada.

TaskARN

Nama Sumber Daya Amazon (ARN) lengkap dari tugas yang menjadi milik wadah tersebut.

Family

Keluarga definisi tugas Amazon ECS untuk tugas tersebut.

Revision

Revisi definisi tugas Amazon ECS untuk tugas tersebut.

DesiredStatus

Status yang diinginkan untuk tugas dari Amazon ECS.

KnownStatus

Status yang diketahui untuk tugas dari Amazon ECS.

Limits

Batas sumber daya yang ditentukan pada tingkat tugas, seperti CPU (dinyatakan dalam vCPU) dan memori. Parameter ini dihilangkan jika tidak ada batasan sumber daya yang ditentukan.

PullStartedAt

Stempel waktu saat penarikan gambar kontainer pertama dimulai.

PullStoppedAt

Stempel waktu ketika penarikan gambar kontainer terakhir selesai.

AvailabilityZone

Availability Zone tempat tugas berada.

Note

Metadata Availability Zone hanya tersedia untuk tugas Fargate menggunakan platform versi 1.4 atau yang lebih baru (Linux) atau 1.0.0 atau yang lebih baru (Windows).

Containers

Daftar metadata kontainer untuk setiap kontainer yang terkait dengan tugas.

DockerId

ID Docker untuk wadah.

Name

Nama wadah seperti yang ditentukan dalam definisi tugas.

DockerName

Nama wadah yang dipasang ke Docker. Agen penampung Amazon ECS menghasilkan nama unik untuk penampung untuk menghindari tabrakan nama saat beberapa salinan dari definisi tugas yang sama dijalankan pada satu instance.

Image

Gambar untuk wadah.

ImageID

Intisari SHA-256 untuk gambar.

Ports

Port apa pun yang terbuka untuk wadah. Parameter ini dihilangkan jika tidak ada port yang terbuka.

Labels

Setiap label diterapkan pada wadah. Parameter ini dihilangkan jika tidak ada label yang diterapkan.

DesiredStatus

Status yang diinginkan untuk wadah dari Amazon ECS.

KnownStatus

Status yang diketahui untuk wadah dari Amazon ECS.

ExitCode

Kode keluar untuk wadah. Parameter ini dihilangkan jika wadah belum keluar.

Limits

Batas sumber daya yang ditentukan pada tingkat kontainer, seperti CPU (dinyatakan dalam unit CPU) dan memori. Parameter ini dihilangkan jika tidak ada batasan sumber daya yang ditentukan.

CreatedAt

Cap waktu untuk saat wadah dibuat. Parameter ini dihilangkan jika wadah belum dibuat.

StartedAt

Cap waktu untuk saat wadah dimulai. Parameter ini dihilangkan jika wadah belum dimulai.

FinishedAt

Cap waktu untuk saat wadah berhenti. Parameter ini dihilangkan jika wadah belum berhenti.

Type

Jenis wadahnya. Wadah yang ditentukan dalam definisi tugas Anda adalah tipe `NORMAL`. Anda dapat mengabaikan jenis penampung lain, yang digunakan untuk penyediaan sumber daya tugas internal oleh agen penampung Amazon ECS.

Networks

Informasi jaringan untuk wadah, seperti mode jaringan dan alamat IP. Parameter ini dihilangkan jika tidak ada informasi jaringan yang didefinisikan.

ClockDrift

Informasi tentang perbedaan antara waktu referensi dan waktu sistem. Ini berlaku untuk sistem operasi Linux. Kemampuan ini menggunakan Amazon Time Sync Service untuk mengukur akurasi jam dan memberikan kesalahan jam yang terikat pada kontainer. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Mengatur waktu untuk instans Linux Anda](#) di Panduan Pengguna Amazon EC2 untuk instans Linux.

ReferenceTime

Dasar akurasi jam. Amazon ECS menggunakan standar global Coordinated Universal Time (UTC) melalui NTP, misalnya, `2021-09-07T16:57:44Z`

ClockErrorBound

Ukuran kesalahan jam, didefinisikan sebagai offset ke UTC. Kesalahan ini adalah perbedaan milidetik antara waktu referensi dan waktu sistem.

ClockSynchronizationStatus

Menunjukkan apakah upaya sinkronisasi terbaru antara waktu sistem dan waktu referensi berhasil.

Nilai yang valid adalah `SYNCHRONIZED` dan `NOT_SYNCHRONIZED`.

ExecutionStoppedAt

Cap waktu untuk saat tugas `DesiredStatus` pindah ke `STOPPED`. Ini terjadi ketika wadah penting bergerak ke `STOPPED`.

Respons metadata tugas contoh

Respons JSON berikut adalah untuk tugas kontainer tunggal.

```
{
  "Cluster": "default",
  "TaskARN": "arn:aws:ecs:us-east-2:012345678910:task/9781c248-0edd-4cdb-9a93-
f63cb662a5d3",
  "Family": "nginx",
  "Revision": "5",
  "DesiredStatus": "RUNNING",
  "KnownStatus": "RUNNING",
  "Containers": [
    {
      "DockerId": "731a0d6a3b4210e2448339bc7015aaa79bfe4fa256384f4102db86ef94cbbc4c",
      "Name": "~internal~ecs~pause",
      "DockerName": "ecs-nginx-5-internalecspause-acc699c0cbf2d6d11700",
      "Image": "amazon/amazon-ecs-pause:0.1.0",
      "ImageID": "",
      "Labels": {
        "com.amazonaws.ecs.cluster": "default",
        "com.amazonaws.ecs.container-name": "~internal~ecs~pause",
        "com.amazonaws.ecs.task-arn": "arn:aws:ecs:us-
east-2:012345678910:task/9781c248-0edd-4cdb-9a93-f63cb662a5d3",
        "com.amazonaws.ecs.task-definition-family": "nginx",
        "com.amazonaws.ecs.task-definition-version": "5"
      },
      "DesiredStatus": "RESOURCES_PROVISIONED",
      "KnownStatus": "RESOURCES_PROVISIONED",
      "Limits": {
        "CPU": 0,
        "Memory": 0
      },
      "CreatedAt": "2018-02-01T20:55:08.366329616Z",
      "StartedAt": "2018-02-01T20:55:09.058354915Z",
      "Type": "CNI_PAUSE",
      "Networks": [
        {
          "NetworkMode": "awsvpc",
          "IPv4Addresses": [
            "10.0.2.106"
          ]
        }
      ]
    }
  ]
}
```

```

    },
    {
      "DockerId": "43481a6ce4842eec8fe72fc28500c6b52edcc0917f105b83379f88cac1ff3946",
      "Name": "nginx-curl",
      "DockerName": "ecs-nginx-5-nginx-curl-ccccb9f49db0dfe0d901",
      "Image": "nrdlngr/nginx-curl",
      "ImageID":
"sha256:2e00ae64383cfc865ba0a2ba37f61b50a120d2d9378559dcd458dc0de47bc165",
      "Labels": {
        "com.amazonaws.ecs.cluster": "default",
        "com.amazonaws.ecs.container-name": "nginx-curl",
        "com.amazonaws.ecs.task-arn": "arn:aws:ecs:us-
east-2:012345678910:task/9781c248-0edd-4cdb-9a93-f63cb662a5d3",
        "com.amazonaws.ecs.task-definition-family": "nginx",
        "com.amazonaws.ecs.task-definition-version": "5"
      },
      "DesiredStatus": "RUNNING",
      "KnownStatus": "RUNNING",
      "Limits": {
        "CPU": 512,
        "Memory": 512
      },
      "CreatedAt": "2018-02-01T20:55:10.554941919Z",
      "StartedAt": "2018-02-01T20:55:11.064236631Z",
      "Type": "NORMAL",
      "Networks": [
        {
          "NetworkMode": "awsvpc",
          "IPv4Addresses": [
            "10.0.2.106"
          ]
        }
      ]
    }
  ],
  "PullStartedAt": "2018-02-01T20:55:09.372495529Z",
  "PullStoppedAt": "2018-02-01T20:55:10.552018345Z",
  "AvailabilityZone": "us-east-2b"
}

```


Metadata tugas Amazon ECS tersedia untuk tugas di Fargate

Amazon ECS di Fargate menyediakan metode untuk mengambil berbagai metadata, metrik jaringan, dan statistik [Docker tentang container Anda dan](#) tugas yang menjadi bagiannya. Ini disebut sebagai titik akhir metadata tugas. Versi titik akhir metadata tugas berikut tersedia untuk Amazon ECS pada tugas Fargate:

- Titik akhir metadata tugas versi 4 — Tersedia untuk tugas yang menggunakan platform versi 1.4.0 atau yang lebih baru.
- Titik akhir metadata tugas versi 3 — Tersedia untuk tugas yang menggunakan platform versi 1.1.0 atau yang lebih baru.

Semua kontainer milik tugas yang diluncurkan dengan mode jaringan `awsvpc` menerima alamat IPv4 lokal dalam rentang alamat tautan lokal yang telah ditetapkan. Ketika sebuah kontainer melakukan kueri terhadap titik akhir metadata, agen kontainer dapat menentukan tugas yang menjadi milik kontainer berdasarkan alamat IP unik, serta metadata dan statistik untuk tugas tersebut dikembalikan.

Topik

- [Titik akhir metadata tugas Amazon ECS versi 4 untuk tugas di Fargate](#)
- [Titik akhir metadata tugas Amazon ECS versi 3 untuk tugas di Fargate](#)

Titik akhir metadata tugas Amazon ECS versi 4 untuk tugas di Fargate

Important

Jika Anda menggunakan tugas Amazon ECS yang dihosting di instans Amazon EC2, lihat titik akhir metadata tugas [Amazon ECS](#).

Dimulai dengan versi platform Fargate `1.4.0`, variabel lingkungan bernama `ECS_CONTAINER_METADATA_URI_V4` disuntikkan ke setiap wadah dalam tugas. Ketika Anda melakukan kueri terhadap titik akhir metadata tugas versi 4, berbagai metadata tugas dan [Statistik Docker](#) tersedia untuk tugas.

Titik akhir metadata tugas versi 4 berfungsi seperti titik akhir versi 3 tetapi menyediakan metadata jaringan tambahan untuk kontainer dan tugas Anda. Metrik jaringan tambahan juga tersedia saat melakukan kueri terhadap titik akhir `/stats`.

Titik akhir metadata tugas aktif secara default untuk semua tugas Amazon ECS yang dijalankan pada versi platform yang menggunakan versi platform atau AWS Fargate yang lebih baru. 1.4.0

Note

Untuk menghindari kebutuhan membuat versi titik akhir metadata tugas di masa mendatang, metadata tambahan dapat ditambahkan ke output versi 4. Kami tidak akan menghapus metadata yang ada atau mengubah nama bidang metadata.

Jalur titik akhir metadata tugas Fargate versi 4

Titik akhir metadata tugas berikut tersedia untuk kontainer:

```
#{ECS_CONTAINER_METADATA_URI_V4}
```

Jalur ini mengembalikan metadata untuk kontainer.

```
#{ECS_CONTAINER_METADATA_URI_V4}/task
```

Jalur ini mengembalikan metadata untuk tugas, termasuk daftar ID kontainer dan nama semua kontainer yang terkait dengan tugas. Untuk informasi selengkapnya tentang respons titik akhir ini, lihat [Metadata tugas Amazon ECS v4 respons JSON untuk tugas di Fargate](#).

```
#{ECS_CONTAINER_METADATA_URI_V4}/stats
```


Jalur ini mengembalikan statistik Docker untuk kontainer Docker. Untuk informasi selengkapnya tentang masing-masing statistik yang dikembalikan, lihat [ContainerStats](#) di dokumentasi Docker API.

Note

Tugas Amazon ECS AWS Fargate mengharuskan penampung berjalan selama ~1 detik sebelum mengembalikan statistik penampung.

```
`${ECS_CONTAINER_METADATA_URI_V4}/task/stats
```

Jalur ini mengembalikan statistik Docker untuk semua kontainer yang terkait dengan tugas. Untuk informasi selengkapnya tentang masing-masing statistik yang dikembalikan, lihat [ContainerStats](#) di dokumentasi Docker API.

 Note

Tugas Amazon ECS AWS Fargate mengharuskan penampung berjalan selama ~1 detik sebelum mengembalikan statistik penampung.

Metadata tugas Amazon ECS v4 respons JSON untuk tugas di Fargate


Metadata berikut dikembalikan dalam respons JSON titik akhir metadata tugas (``${ECS_CONTAINER_METADATA_URI_V4}/task`).

Cluster

Nama Sumber Daya Amazon (ARN) atau nama pendek dari cluster Amazon ECS tempat tugas tersebut berada.

VPCID

ID VPC dari instans penampung Amazon EC2. Bidang ini hanya muncul untuk instans Amazon EC2.

 Note

VPCIDMetadata hanya disertakan saat menggunakan versi 1.63.1 agen penampung Amazon ECS atau yang lebih baru.

TaskARN

Nama Sumber Daya Amazon (ARN) lengkap dari tugas yang menjadi milik wadah tersebut.

Family

Keluarga definisi tugas Amazon ECS untuk tugas tersebut.

Revision

Revisi definisi tugas Amazon ECS untuk tugas tersebut.

DesiredStatus

Status yang diinginkan untuk tugas dari Amazon ECS.

KnownStatus

Status yang diketahui untuk tugas dari Amazon ECS.

Limits

Batas sumber daya yang ditentukan pada tingkat tugas seperti CPU (dinyatakan dalam vCPU) dan memori. Parameter ini dihilangkan jika tidak ada batasan sumber daya yang ditentukan.

PullStartedAt

Stempel waktu saat penarikan gambar kontainer pertama dimulai.

PullStoppedAt

Stempel waktu ketika penarikan gambar kontainer terakhir selesai.

AvailabilityZone

Availability Zone tempat tugas berada.

Note

Metadata Availability Zone hanya tersedia untuk tugas Fargate menggunakan platform versi 1.4 atau yang lebih baru (Linux) atau 1.0.0 (Windows).

LaunchType

Jenis peluncuran yang digunakan tugas. Saat menggunakan penyedia kapasitas cluster, ini menunjukkan apakah tugas tersebut menggunakan infrastruktur Fargate atau EC2.

Note

LaunchTypeMetadata ini hanya disertakan saat menggunakan Amazon ECS Linux versi agen container atau yang lebih baru (Linux) 1.45.0 atau 1.0.0 atau yang lebih baru (Windows).

EphemeralStorageMetrics

Ukuran cadangan dan penggunaan penyimpanan sementara saat ini dari tugas ini.

Note

Fargate mencadangkan ruang pada disk. Ruang ini hanya digunakan oleh Fargate. Anda tidak akan dikenai biaya untuk ruang tersebut. Ruang ini tidak akan ditampilkan dalam metrik ini. Namun demikian, Anda dapat melihat penyimpanan tambahan ini di alat lain seperti `df`.

Utilized

Penggunaan penyimpanan sementara saat ini (dalam MiB) dari tugas ini.

Reserved

Penyimpanan sementara yang dicadangkan (dalam MiB) dari tugas ini. Ukuran penyimpanan sementara tidak dapat diubah dalam tugas yang sedang berjalan. Anda dapat menentukan `ephemeralStorage` objek dalam definisi tugas Anda untuk mengubah jumlah penyimpanan sementara. `ephemeralStorage` ini ditentukan dalam GiB, bukan MiB. The `ephemeralStorage` and the hanya `EphemeralStorageMetrics` tersedia di platform Fargate Linux versi 1.4.0 atau yang lebih baru.

Containers

Daftar metadata kontainer untuk setiap kontainer yang terkait dengan tugas.

DockerId

ID Docker untuk wadah.

Saat Anda menggunakan Fargate, id adalah hex 32 digit diikuti dengan angka 10 digit.

Name

Nama wadah seperti yang ditentukan dalam definisi tugas.

DockerName

Nama wadah yang dipasang ke Docker. Agen penampung Amazon ECS menghasilkan nama unik untuk penampung untuk menghindari tabrakan nama saat beberapa salinan dari definisi tugas yang sama dijalankan pada satu instance.

Image

Gambar untuk wadah.

ImageID

Intisari SHA-256 untuk gambar.

Ports

Port apa pun yang terbuka untuk wadah. Parameter ini dihilangkan jika tidak ada port yang terbuka.

Labels

Setiap label diterapkan pada wadah. Parameter ini dihilangkan jika tidak ada label yang diterapkan.

DesiredStatus

Status yang diinginkan untuk wadah dari Amazon ECS.

KnownStatus

Status yang diketahui untuk wadah dari Amazon ECS.

ExitCode

Kode keluar untuk wadah. Parameter ini dihilangkan jika wadah belum keluar.

Limits

Batas sumber daya yang ditentukan pada tingkat kontainer seperti CPU (dinyatakan dalam unit CPU) dan memori. Parameter ini dihilangkan jika tidak ada batasan sumber daya yang ditentukan.

CreatedAt

Cap waktu untuk saat wadah dibuat. Parameter ini dihilangkan jika wadah belum dibuat.

StartedAt

Cap waktu untuk saat wadah dimulai. Parameter ini dihilangkan jika wadah belum dimulai.

FinishedAt

Cap waktu untuk saat wadah berhenti. Parameter ini dihilangkan jika wadah belum berhenti.

Type

Jenis wadahnya. Wadah yang ditentukan dalam definisi tugas Anda adalah tipe `NORMAL`. Anda dapat mengabaikan jenis penampung lain, yang digunakan untuk penyediaan sumber daya tugas internal oleh agen penampung Amazon ECS.

LogDriver

Driver log yang digunakan wadah.

Note

`LogDriverMetadata` ini hanya disertakan saat menggunakan versi `1.45.0` agen penampung Amazon ECS Linux atau yang lebih baru.

LogOptions

Opsi driver log yang ditentukan untuk wadah.

Note

`LogOptionsMetadata` ini hanya disertakan saat menggunakan versi `1.45.0` agen penampung Amazon ECS Linux atau yang lebih baru.

ContainerARN

Nama Sumber Daya Amazon (ARN) lengkap dari wadah.

Note

`ContainerARNMetadata` ini hanya disertakan saat menggunakan versi `1.45.0` agen penampung Amazon ECS Linux atau yang lebih baru.

Networks

Informasi jaringan untuk wadah, seperti mode jaringan dan alamat IP. Parameter ini dihilangkan jika tidak ada informasi jaringan yang didefinisikan.

Snapshotter

snapshotter Yang digunakan oleh containerd untuk mengunduh gambar kontainer ini. Nilai yang valid adalah `overlayfs`, yang merupakan default, dan `soci`, digunakan saat lazy loading dengan indeks SOCI. Parameter ini hanya tersedia untuk tugas-tugas yang berjalan pada versi platform Linux `1.4.0`.

ClockDrift

Informasi tentang perbedaan antara waktu referensi dan waktu sistem. Kemampuan ini menggunakan Amazon Time Sync Service untuk mengukur akurasi jam dan memberikan kesalahan jam yang terikat pada kontainer. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Mengatur waktu untuk instans Linux Anda](#) di Panduan Pengguna Amazon EC2 untuk instans Linux.

ReferenceTime

Dasar akurasi jam. Amazon ECS menggunakan standar global Coordinated Universal Time (UTC) melalui NTP, misalnya. `2021-09-07T16:57:44Z`

ClockErrorBound

Ukuran kesalahan jam, didefinisikan sebagai offset ke UTC. Kesalahan ini adalah perbedaan milidetik antara waktu referensi dan waktu sistem.

ClockSynchronizationStatus

Menunjukkan apakah upaya sinkronisasi terbaru antara waktu sistem dan waktu referensi berhasil.

Nilai yang valid adalah `SYNCHRONIZED` dan `NOT_SYNCHRONIZED`.

ExecutionStoppedAt

Cap waktu untuk saat tugas `DesiredStatus` pindah ke `STOPPED`. Ini terjadi ketika wadah penting bergerak ke `STOPPED`.

Contoh metadata tugas Amazon ECS v4 untuk tugas di Fargate

Contoh berikut menunjukkan contoh keluaran dari titik akhir metadata tugas untuk tugas Amazon ECS yang dijalankan. AWS Fargate

Dari wadah, Anda dapat menggunakan curl diikuti oleh titik akhir data meta tugas untuk menanyakan titik akhir misalnya. `curl ${ECS_CONTAINER_METADATA_URI_V4}/task`

Respons metadata kontainer contoh

Ketika melakukan kueri terhadap titik akhir `#{ECS_CONTAINER_METADATA_URI_V4}`, hanya metadata kontainer tersebut yang dikembalikan kepada Anda. Berikut ini adalah output contoh.

```
{
  "DockerId": "cd189a933e5849daa93386466019ab50-2495160603",
  "Name": "curl",
  "DockerName": "curl",
  "Image": "111122223333.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/curltest:latest",
  "ImageID":
    "sha256:25f3695bedfb454a50f12d127839a68ad3caf91e451c1da073db34c542c4d2cb",
  "Labels": {
    "com.amazonaws.ecs.cluster": "arn:aws:ecs:us-west-2:111122223333:cluster/default",
    "com.amazonaws.ecs.container-name": "curl",
    "com.amazonaws.ecs.task-arn": "arn:aws:ecs:us-west-2:111122223333:task/default/cd189a933e5849daa93386466019ab50",
    "com.amazonaws.ecs.task-definition-family": "curltest",
    "com.amazonaws.ecs.task-definition-version": "2"
  },
  "DesiredStatus": "RUNNING",
  "KnownStatus": "RUNNING",
  "Limits": {
    "CPU": 10,
    "Memory": 128
  },
  "CreatedAt": "2020-10-08T20:09:11.44527186Z",
  "StartedAt": "2020-10-08T20:09:11.44527186Z",
  "Type": "NORMAL",
  "Networks": [
    {
      "NetworkMode": "awsvpc",
      "IPv4Addresses": [
        "192.0.2.3"
      ],
      "AttachmentIndex": 0,
      "MACAddress": "0a:de:f6:10:51:e5",
      "IPv4SubnetCIDRBlock": "192.0.2.0/24",
      "DomainNameServers": [
        "192.0.2.2"
      ],
      "DomainNameSearchList": [
        "us-west-2.compute.internal"
      ]
    }
  ]
}
```

```

    ],
    "PrivateDNSName": "ip-10-0-0-222.us-west-2.compute.internal",
    "SubnetGatewayIpv4Address": "192.0.2.0/24"
  }
],
"ContainerARN": "arn:aws:ecs:us-west-2:111122223333:container/05966557-
f16c-49cb-9352-24b3a0dcd0e1",
"LogOptions": {
  "awslogs-create-group": "true",
  "awslogs-group": "/ecs/containerlogs",
  "awslogs-region": "us-west-2",
  "awslogs-stream": "ecs/curl/cd189a933e5849daa93386466019ab50"
},
"LogDriver": "awslogs",
"Snapshotter": "overlayfs"
}

```

Contoh metadata tugas Amazon ECS v4 untuk tugas di Fargate

Ketika melakukan kueri terhadap titik akhir `#{ECS_CONTAINER_METADATA_URI_V4}/task`, metadata dari tugas yang berisi bagian kontainer dikembalikan kepada Anda. Berikut ini adalah output contoh.

```

{
  "Cluster": "arn:aws:ecs:us-east-1:123456789012:cluster/clusterName",
  "TaskARN": "arn:aws:ecs:us-east-1:123456789012:task/MyEmptyCluster/
bfa2636268144d039771334145e490c5",
  "Family": "sample-fargate",
  "Revision": "5",
  "DesiredStatus": "RUNNING",
  "KnownStatus": "RUNNING",
  "Limits": {
    "CPU": 0.25,
    "Memory": 512
  },
  "PullStartedAt": "2023-07-21T15:45:33.532811081Z",
  "PullStoppedAt": "2023-07-21T15:45:38.541068435Z",
  "AvailabilityZone": "us-east-1d",
  "Containers": [
    {
      "DockerId": "bfa2636268144d039771334145e490c5-1117626119",
      "Name": "curl-image",
      "DockerName": "curl-image",

```

```

    "Image": "curlimages/curl",
    "ImageID":
"sha256:daf3f46a2639c1613b25e85c9ee4193af8a1d538f92483d67f9a3d7f21721827",
    "Labels": {
      "com.amazonaws.ecs.cluster": "arn:aws:ecs:us-east-1:123456789012:cluster/
MyEmptyCluster",
      "com.amazonaws.ecs.container-name": "curl-image",
      "com.amazonaws.ecs.task-arn": "arn:aws:ecs:us-east-1:123456789012:task/
MyEmptyCluster/bfa2636268144d039771334145e490c5",
      "com.amazonaws.ecs.task-definition-family": "sample-fargate",
      "com.amazonaws.ecs.task-definition-version": "5"
    },
    "DesiredStatus": "RUNNING",
    "KnownStatus": "RUNNING",
    "Limits": { "CPU": 128 },
    "CreatedAt": "2023-07-21T15:45:44.91368314Z",
    "StartedAt": "2023-07-21T15:45:44.91368314Z",
    "Type": "NORMAL",
    "Networks": [
      {
        "NetworkMode": "awsvpc",
        "IPv4Addresses": ["172.31.42.189"],
        "AttachmentIndex": 0,
        "MACAddress": "0e:98:9f:33:76:d3",
        "IPv4SubnetCIDRBlock": "172.31.32.0/20",
        "DomainNameServers": ["172.31.0.2"],
        "DomainNameSearchList": ["ec2.internal"],
        "PrivateDNSName": "ip-172-31-42-189.ec2.internal",
        "SubnetGatewayIpv4Address": "172.31.32.1/20"
      }
    ],
    "ContainerARN": "arn:aws:ecs:us-east-1:123456789012:container/MyEmptyCluster/
bfa2636268144d039771334145e490c5/da6cccf7-1178-400c-afdf-7536173ee209",
    "Snapshotter": "overlayfs"
  },
  {
    "DockerId": "bfa2636268144d039771334145e490c5-3681984407",
    "Name": "fargate-app",
    "DockerName": "fargate-app",
    "Image": "public.ecr.aws/docker/library/httpd:latest",
    "ImageID":
"sha256:8059bdd0058510c03ae4c808de8c4fd2c1f3c1b6d9ea75487f1e5caa5ececa02",
    "Labels": {

```

```
    "com.amazonaws.ecs.cluster": "arn:aws:ecs:us-east-1:123456789012:cluster/MyEmptyCluster",
    "com.amazonaws.ecs.container-name": "fargate-app",
    "com.amazonaws.ecs.task-arn": "arn:aws:ecs:us-east-1:123456789012:task/MyEmptyCluster/bfa2636268144d039771334145e490c5",
    "com.amazonaws.ecs.task-definition-family": "sample-fargate",
    "com.amazonaws.ecs.task-definition-version": "5"
  },
  "DesiredStatus": "RUNNING",
  "KnownStatus": "RUNNING",
  "Limits": { "CPU": 2 },
  "CreatedAt": "2023-07-21T15:45:44.954460255Z",
  "StartedAt": "2023-07-21T15:45:44.954460255Z",
  "Type": "NORMAL",
  "Networks": [
    {
      "NetworkMode": "awsvpc",
      "IPv4Addresses": ["172.31.42.189"],
      "AttachmentIndex": 0,
      "MACAddress": "0e:98:9f:33:76:d3",
      "IPv4SubnetCIDRBlock": "172.31.32.0/20",
      "DomainNameServers": ["172.31.0.2"],
      "DomainNameSearchList": ["ec2.internal"],
      "PrivateDNSName": "ip-172-31-42-189.ec2.internal",
      "SubnetGatewayIpv4Address": "172.31.32.1/20"
    }
  ],
  "ContainerARN": "arn:aws:ecs:us-east-1:123456789012:container/MyEmptyCluster/bfa2636268144d039771334145e490c5/f65b461d-aa09-4acb-a579-9785c0530cbc",
  "Snapshotter": "overlayfs"
}
],
"LaunchType": "FARGATE",
"ClockDrift": {
  "ClockErrorBound": 0.446931,
  "ReferenceTimestamp": "2023-07-21T16:09:17Z",
  "ClockSynchronizationStatus": "SYNCHRONIZED"
},
"EphemeralStorageMetrics": {
  "Utilized": 261,
  "Reserved": 20496
}
}
```

Respons statistik tugas contoh

Ketika melakukan kueri terhadap titik akhir `${ECS_CONTAINER_METADATA_URI_V4}/task/stats`, metrik jaringan dari tugas yang berisi bagian kontainer dikembalikan kepada Anda. Berikut ini adalah output contoh.

```
{
  "3d1f891cded94dc795608466cce8ddcf-464223573": {
    "read": "2020-10-08T21:24:44.938937019Z",
    "preread": "2020-10-08T21:24:34.938633969Z",
    "pids_stats": {},
    "blkio_stats": {
      "io_service_bytes_recursive": [
        {
          "major": 202,
          "minor": 26368,
          "op": "Read",
          "value": 638976
        },
        {
          "major": 202,
          "minor": 26368,
          "op": "Write",
          "value": 0
        },
        {
          "major": 202,
          "minor": 26368,
          "op": "Sync",
          "value": 638976
        },
        {
          "major": 202,
          "minor": 26368,
          "op": "Async",
          "value": 0
        },
        {
          "major": 202,
          "minor": 26368,
          "op": "Total",
          "value": 638976
        }
      ]
    }
  }
}
```

```
],
  "io_serviced_recursive": [
    {
      "major": 202,
      "minor": 26368,
      "op": "Read",
      "value": 12
    },
    {
      "major": 202,
      "minor": 26368,
      "op": "Write",
      "value": 0
    },
    {
      "major": 202,
      "minor": 26368,
      "op": "Sync",
      "value": 12
    },
    {
      "major": 202,
      "minor": 26368,
      "op": "Async",
      "value": 0
    },
    {
      "major": 202,
      "minor": 26368,
      "op": "Total",
      "value": 12
    }
  ],
  "io_queue_recursive": [],
  "io_service_time_recursive": [],
  "io_wait_time_recursive": [],
  "io_merged_recursive": [],
  "io_time_recursive": [],
  "sectors_recursive": []
},
"num_procs": 0,
"storage_stats": {},
"cpu_stats": {
  "cpu_usage": {
```



```
    0,
    0,
    0,
    0
  ],
  "usage_in_kernelmode": 80000000,
  "usage_in_usermode": 810000000
},
"system_cpu_usage": 9373330000000,
"online_cpus": 2,
"throttling_data": {
  "periods": 0,
  "throttled_periods": 0,
  "throttled_time": 0
}
},
"memory_stats": {
  "usage": 6504448,
  "max_usage": 8458240,
  "stats": {
    "active_anon": 1675264,
    "active_file": 557056,
    "cache": 651264,
    "dirty": 0,
    "hierarchical_memory_limit": 536870912,
    "hierarchical_memsw_limit": 9223372036854772000,
    "inactive_anon": 0,
    "inactive_file": 3088384,
    "mapped_file": 430080,
    "pgfault": 11034,
    "pgmajfault": 5,
    "pgpgin": 8436,
    "pgpgout": 7137,
    "rss": 4669440,
    "rss_huge": 0,
    "total_active_anon": 1675264,
    "total_active_file": 557056,
    "total_cache": 651264,
    "total_dirty": 0,
    "total_inactive_anon": 0,
    "total_inactive_file": 3088384,
    "total_mapped_file": 430080,
    "total_pgfault": 11034,
    "total_pgmajfault": 5,
```



```

    "total_pgpgin": 8436,
    "total_pgpgout": 7137,
    "total_rss": 4669440,
    "total_rss_huge": 0,
    "total_unevictable": 0,
    "total_writeback": 0,
    "unevictable": 0,
    "writeback": 0
  },
  "limit": 9223372036854772000
},
"name": "curltest",
"id": "3d1f891cded94dc795608466cce8ddcf-464223573",
"networks": {
  "eth1": {
    "rx_bytes": 2398415937,
    "rx_packets": 1898631,
    "rx_errors": 0,
    "rx_dropped": 0,
    "tx_bytes": 1259037719,
    "tx_packets": 428002,
    "tx_errors": 0,
    "tx_dropped": 0
  }
},
"network_rate_stats": {
  "rx_bytes_per_sec": 43.298687872232854,
  "tx_bytes_per_sec": 215.39347269466413
}
}
}

```

Titik akhir metadata tugas Amazon ECS versi 3 untuk tugas di Fargate

Important

Titik akhir metadata tugas versi 3 tidak lagi dipertahankan secara aktif. Kami menyarankan Anda memperbarui titik akhir metadata tugas versi 4 untuk mendapatkan informasi titik akhir metadata terbaru. Untuk informasi selengkapnya, lihat [the section called “Titik akhir metadata tugas versi 4 untuk tugas di Fargate”](#).

Dimulai dengan versi platform Fargate 1.1.0, variabel lingkungan bernama `ECS_CONTAINER_METADATA_URI` disuntikkan ke setiap wadah dalam tugas. Ketika Anda melakukan kueri terhadap titik akhir metadata tugas versi 3, berbagai metadata tugas dan [Statistik Docker](#) tersedia untuk tugas.

Fitur titik akhir metadata tugas diaktifkan secara default untuk tugas Amazon ECS yang dihosting di Fargate yang menggunakan versi platform atau yang lebih baru. 1.1.0 Untuk informasi selengkapnya, lihat [Versi platform Fargate Linux untuk Amazon ECS](#).

Jalur titik akhir metadata tugas untuk tugas di Fargate

Titik akhir API berikut tersedia untuk kontainer:

```
${ECS_CONTAINER_METADATA_URI}
```

Jalur ini mengembalikan JSON metadata untuk kontainer.

```
${ECS_CONTAINER_METADATA_URI}/task
```

Jalur ini mengembalikan JSON metadata untuk tugas, termasuk daftar ID kontainer dan nama semua kontainer yang terkait dengan tugas. Untuk informasi selengkapnya tentang respons titik akhir ini, lihat [Metadata tugas Amazon ECS v3 Respons JSON untuk tugas di Fargate](#).

```
${ECS_CONTAINER_METADATA_URI}/stats
```

Jalur ini mengembalikan JSON statistik Docker untuk kontainer Docker tertentu. Untuk informasi selengkapnya tentang masing-masing statistik yang dikembalikan, lihat [ContainerStats](#) di dokumentasi Docker API.

```
${ECS_CONTAINER_METADATA_URI}/task/stats
```

Jalur ini mengembalikan JSON statistik Docker untuk semua kontainer yang terkait dengan tugas. Untuk informasi selengkapnya tentang masing-masing statistik yang dikembalikan, lihat [ContainerStats](#) di dokumentasi Docker API.

Metadata tugas Amazon ECS v3 Respons JSON untuk tugas di Fargate

Informasi berikut dikembalikan dari respons JSON titik akhir metadata tugas (`${ECS_CONTAINER_METADATA_URI}/task`).

Cluster

Nama Sumber Daya Amazon (ARN) atau nama pendek dari cluster Amazon ECS tempat tugas tersebut berada.

TaskARN

Nama Sumber Daya Amazon (ARN) lengkap dari tugas yang menjadi milik wadah tersebut.

Family

Keluarga definisi tugas Amazon ECS untuk tugas tersebut.

Revision

Revisi definisi tugas Amazon ECS untuk tugas tersebut.

DesiredStatus

Status yang diinginkan untuk tugas dari Amazon ECS.

KnownStatus

Status yang diketahui untuk tugas dari Amazon ECS.

Limits

Batas sumber daya yang ditentukan pada tingkat tugas, seperti CPU (dinyatakan dalam vCPU) dan memori. Parameter ini dihilangkan jika tidak ada batasan sumber daya yang ditentukan.

PullStartedAt

Stempel waktu saat penarikan gambar kontainer pertama dimulai.

PullStoppedAt

Stempel waktu ketika penarikan gambar kontainer terakhir selesai.

AvailabilityZone

Availability Zone tempat tugas berada.

Note

Metadata Availability Zone hanya tersedia untuk tugas Fargate menggunakan platform versi 1.4 atau yang lebih baru (Linux) atau 1.0.0 atau yang lebih baru (Windows).

Containers

Daftar metadata kontainer untuk setiap kontainer yang terkait dengan tugas.

DockerId

ID Docker untuk wadah.

Name

Nama wadah seperti yang ditentukan dalam definisi tugas.

DockerName

Nama wadah yang dipasok ke Docker. Agen penampung Amazon ECS menghasilkan nama unik untuk penampung untuk menghindari tabrakan nama saat beberapa salinan dari definisi tugas yang sama dijalankan pada satu instance.

Image

Gambar untuk wadah.

ImageID

Intisari SHA-256 untuk gambar.

Ports

Port apa pun yang terbuka untuk wadah. Parameter ini dihilangkan jika tidak ada port yang terbuka.

Labels

Setiap label diterapkan pada wadah. Parameter ini dihilangkan jika tidak ada label yang diterapkan.

DesiredStatus

Status yang diinginkan untuk wadah dari Amazon ECS.

KnownStatus

Status yang diketahui untuk wadah dari Amazon ECS.

ExitCode

Kode keluar untuk wadah. Parameter ini dihilangkan jika wadah belum keluar.

Limits

Batas sumber daya yang ditentukan pada tingkat kontainer, seperti CPU (dinyatakan dalam unit CPU) dan memori. Parameter ini dihilangkan jika tidak ada batasan sumber daya yang ditentukan.

CreatedAt

Cap waktu untuk saat wadah dibuat. Parameter ini dihilangkan jika wadah belum dibuat.

StartedAt

Cap waktu untuk saat wadah dimulai. Parameter ini dihilangkan jika wadah belum dimulai.

FinishedAt

Cap waktu untuk saat wadah berhenti. Parameter ini dihilangkan jika wadah belum berhenti.

Type

Jenis wadahnya. Wadah yang ditentukan dalam definisi tugas Anda adalah tipeNORMAL. Anda dapat mengabaikan jenis penampung lain, yang digunakan untuk penyediaan sumber daya tugas internal oleh agen penampung Amazon ECS.

Networks

Informasi jaringan untuk wadah, seperti mode jaringan dan alamat IP. Parameter ini dihilangkan jika tidak ada informasi jaringan yang didefinisikan.

ClockDrift

Informasi tentang perbedaan antara waktu referensi dan waktu sistem. Ini berlaku untuk sistem operasi Linux. Kemampuan ini menggunakan Amazon Time Sync Service untuk mengukur akurasi jam dan memberikan kesalahan jam yang terikat pada kontainer. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Mengatur waktu untuk instans Linux Anda](#) di Panduan Pengguna Amazon EC2 untuk instans Linux.

ReferenceTime

Dasar akurasi jam. Amazon ECS menggunakan standar global Coordinated Universal Time (UTC) melalui NTP, misalnya. 2021-09-07T16:57:44Z

ClockErrorBound

Ukuran kesalahan jam, didefinisikan sebagai offset ke UTC. Kesalahan ini adalah perbedaan milidetik antara waktu referensi dan waktu sistem.

ClockSynchronizationStatus

Menunjukkan apakah upaya sinkronisasi terbaru antara waktu sistem dan waktu referensi berhasil.

Nilai yang valid adalah SYNCHRONIZED dan NOT_SYNCHRONIZED.

ExecutionStoppedAt

Cap waktu untuk saat tugas DesiredStatus pindah keSTOPPED. Ini terjadi ketika wadah penting bergerak keSTOPPED.

Contoh metadata tugas Amazon ECS v3 untuk tugas di Fargate

Respons JSON berikut adalah untuk tugas kontainer tunggal.

```
{
  "Cluster": "default",
  "TaskARN": "arn:aws:ecs:us-east-2:012345678910:task/9781c248-0edd-4cdb-9a93-f63cb662a5d3",
  "Family": "nginx",
  "Revision": "5",
  "DesiredStatus": "RUNNING",
  "KnownStatus": "RUNNING",
  "Containers": [
    {
      "DockerId": "731a0d6a3b4210e2448339bc7015aaa79bfe4fa256384f4102db86ef94cbbc4c",
      "Name": "~internal~ecs~pause",
      "DockerName": "ecs-nginx-5-internalecspause-acc699c0cbf2d6d11700",
      "Image": "amazon/amazon-ecs-pause:0.1.0",
      "ImageID": "",
      "Labels": {
        "com.amazonaws.ecs.cluster": "default",
        "com.amazonaws.ecs.container-name": "~internal~ecs~pause",
        "com.amazonaws.ecs.task-arn": "arn:aws:ecs:us-east-2:012345678910:task/9781c248-0edd-4cdb-9a93-f63cb662a5d3",
        "com.amazonaws.ecs.task-definition-family": "nginx",
        "com.amazonaws.ecs.task-definition-version": "5"
      },
      "DesiredStatus": "RESOURCES_PROVISIONED",
      "KnownStatus": "RESOURCES_PROVISIONED",
      "Limits": {
        "CPU": 0,
        "Memory": 0
      }
    }
  ]
}
```

```

    },
    "CreatedAt": "2018-02-01T20:55:08.366329616Z",
    "StartedAt": "2018-02-01T20:55:09.058354915Z",
    "Type": "CNI_PAUSE",
    "Networks": [
      {
        "NetworkMode": "awsvpc",
        "IPv4Addresses": [
          "10.0.2.106"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "DockerId": "43481a6ce4842eec8fe72fc28500c6b52edcc0917f105b83379f88cac1ff3946",
    "Name": "nginx-curl",
    "DockerName": "ecs-nginx-5-nginx-curl-ccccb9f49db0dfe0d901",
    "Image": "nrdlngr/nginx-curl",
    "ImageID":
"sha256:2e00ae64383cfc865ba0a2ba37f61b50a120d2d9378559dcd458dc0de47bc165",
    "Labels": {
      "com.amazonaws.ecs.cluster": "default",
      "com.amazonaws.ecs.container-name": "nginx-curl",
      "com.amazonaws.ecs.task-arn": "arn:aws:ecs:us-
east-2:012345678910:task/9781c248-0edd-4cdb-9a93-f63cb662a5d3",
      "com.amazonaws.ecs.task-definition-family": "nginx",
      "com.amazonaws.ecs.task-definition-version": "5"
    },
    "DesiredStatus": "RUNNING",
    "KnownStatus": "RUNNING",
    "Limits": {
      "CPU": 512,
      "Memory": 512
    },
    "CreatedAt": "2018-02-01T20:55:10.554941919Z",
    "StartedAt": "2018-02-01T20:55:11.064236631Z",
    "Type": "NORMAL",
    "Networks": [
      {
        "NetworkMode": "awsvpc",
        "IPv4Addresses": [
          "10.0.2.106"
        ]
      }
    ]
  }
}

```

```
    ]
  }
],
"PullStartedAt": "2018-02-01T20:55:09.372495529Z",
"PullStoppedAt": "2018-02-01T20:55:10.552018345Z",
"AvailabilityZone": "us-east-2b"
}
```

Introspeksi wadah Amazon ECS

Agen penampung Amazon ECS menyediakan operasi API untuk mengumpulkan detail tentang instance kontainer tempat agen dijalankan dan tugas terkait yang berjalan pada instance tersebut. Anda dapat menggunakan curl perintah dari dalam instance container untuk menanyakan agen kontainer Amazon ECS (port 51678) dan mengembalikan metadata instans kontainer atau informasi tugas.

Important

Instance container Anda harus memiliki peran IAM yang memungkinkan akses ke Amazon ECS untuk mengambil metadata. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Peran IAM instans wadah Amazon ECS](#).

Untuk melihat metadata instans kontainer, masuk ke instans kontainer Anda melalui SSH dan jalankan perintah berikut. Metadata mencakup ID instance container, cluster Amazon ECS tempat instance container terdaftar, dan informasi versi agen penampung Amazon ECS.

```
curl -s http://localhost:51678/v1/metadata | python3 -mjson.tool
```

Output:

```
{
  "Cluster": "cluster_name",
  "ContainerInstanceArn": "arn:aws:ecs:region:aws_account_id:container-  
instance/cluster_name/container_instance_id",
  "Version": "Amazon ECS Agent - v1.30.0 (02ff320c)"
}
```

Untuk melihat informasi tentang semua tugas yang berjalan pada instans kontainer, masuk ke instans kontainer Anda melalui SSH dan jalankan perintah berikut:


```
curl http://localhost:51678/v1/tasks
```


Output:

```
{
  "Tasks": [
    {
      "Arn": "arn:aws:ecs:us-west-2:012345678910:task/default/example5-58ff-46c9-ae05-543f8example",
      "DesiredStatus": "RUNNING",
      "KnownStatus": "RUNNING",
      "Family": "hello_world",
      "Version": "8",
      "Containers": [
        {
          "DockerId":
"9581a69a761a557fbfce1d0f6745e4af5b9dbfb86b6b2c5c4df156f1a5932ff1",
          "DockerName": "ecs-hello_world-8-mysql-fcae8ac8f9f1d89d8301",
          "Name": "mysql",
          "CreatedAt": "2023-10-08T20:09:11.44527186Z",
          "StartedAt": "2023-10-08T20:09:11.44527186Z",
          "ImageID":
"sha256:2ae34abc2ed0a22e280d17e13f9c01aaf725688b09b7a1525d1a2750e2c0d1de"
        },
        {
          "DockerId":
"bf25c5c5b2d4dba68846c7236e75b6915e1e778d31611e3c6a06831e39814a15",
          "DockerName": "ecs-hello_world-8-wordpress-e8bfddf9b488dff36c00",
          "Name": "wordpress"
        }
      ]
    }
  ]
}
```

Anda dapat melihat informasi untuk tugas tertentu yang berjalan pada instans kontainer. Untuk menentukan tugas atau kontainer tertentu, tambahkan salah satu dari berikut pada permintaan:

- ARN tugas (?taskarn=*task_arn*)
- ID Docker untuk kontainer (?dockerid=*docker_id*)

Untuk mendapatkan informasi tugas dengan Docker ID kontainer, masuk ke instans kontainer Anda melalui SSH dan jalankan perintah berikut.

 Note

Agen penampung Amazon ECS sebelum versi 1.14.2 memerlukan ID kontainer Docker lengkap untuk API introspeksi, bukan versi pendek yang ditampilkan. `docker ps` Anda bisa mendapatkan ID Docker lengkap untuk kontainer dengan menjalankan perintah `docker ps --no-trunc` pada instans kontainer.

```
curl http://localhost:51678/v1/tasks?dockerid=79c796ed2a7f
```

Output:

```
{
  "Arn": "arn:aws:ecs:us-west-2:012345678910:task/default/e01d58a8-151b-40e8-
bc01-22647b9ecfec",
  "Containers": [
    {
      "DockerId":
"79c796ed2a7f864f485c76f83f3165488097279d296a7c05bd5201a1c69b2920",
      "DockerName": "ecs-nginx-efs-2-nginx-9ac0808dd0afa495f001",
      "Name": "nginx",
      "CreatedAt": "2023-10-08T20:09:11.44527186Z",
      "StartedAt": "2023-10-08T20:09:11.44527186Z",
      "ImageID":
"sha256:2ae34abc2ed0a22e280d17e13f9c01aaf725688b09b7a1525d1a2750e2c0d1de"
    }
  ],
  "DesiredStatus": "RUNNING",
  "Family": "nginx-efs",
  "KnownStatus": "RUNNING",
  "Version": "2"
}
```

Identifikasi perilaku yang tidak sah menggunakan Runtime Monitoring

Amazon GuardDuty adalah layanan deteksi ancaman yang membantu melindungi akun, wadah, beban kerja, dan data di AWS lingkungan Anda. Menggunakan model machine learning (ML), serta kemampuan deteksi anomali dan ancaman, GuardDuty terus memantau berbagai sumber log dan aktivitas runtime untuk mengidentifikasi dan memprioritaskan potensi risiko keamanan dan aktivitas berbahaya di lingkungan Anda.

Runtime Monitoring in GuardDuty melindungi beban kerja yang berjalan pada instance container Fargate dan EC2 dengan terus memantau aktivitas AWS log dan jaringan untuk mengidentifikasi perilaku berbahaya atau tidak sah. Runtime Monitoring menggunakan agen GuardDuty keamanan ringan yang dikelola sepenuhnya yang menganalisis perilaku on-host, seperti akses file, eksekusi proses, dan koneksi jaringan. Ini mencakup masalah termasuk peningkatan hak istimewa, penggunaan kredensial yang terbuka, atau komunikasi dengan alamat IP berbahaya, domain, dan keberadaan malware di instans Amazon EC2 dan beban kerja kontainer Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat [GuardDutyRuntime Monitoring](#) di Panduan GuardDuty Pengguna.

Administrator keamanan Anda mengaktifkan Runtime Monitoring untuk satu atau beberapa akun di AWS Organizations for GuardDuty. Mereka juga memilih apakah GuardDuty secara otomatis menyebarkan agen GuardDuty keamanan saat Anda menggunakan Fargate. Semua cluster Anda secara otomatis dilindungi, dan GuardDuty mengelola agen keamanan atas nama Anda.

Anda juga dapat mengonfigurasi agen GuardDuty keamanan secara manual dalam kasus berikut:

- Anda menggunakan instans kontainer EC2
- Anda memerlukan kontrol granular untuk mengaktifkan Runtime Monitoring di tingkat cluster

Untuk menggunakan Runtime Monitoring, Anda harus mengonfigurasi cluster yang dilindungi, dan menginstal serta mengelola agen GuardDuty keamanan pada instans kontainer EC2 Anda.

Bagaimana Runtime Monitoring bekerja dengan Amazon ECS

Runtime Monitoring menggunakan agen GuardDuty keamanan ringan yang memantau aktivitas beban kerja Amazon ECS untuk bagaimana aplikasi meminta, mendapatkan akses, dan mengkonsumsi sumber daya sistem yang mendasarinya.

Untuk tugas Fargate, agen GuardDuty keamanan berjalan sebagai wadah sespan untuk setiap tugas.

Untuk instans kontainer EC2, agen GuardDuty keamanan berjalan sebagai proses pada instance.

Agen GuardDuty keamanan mengumpulkan data dari sumber daya berikut, dan kemudian mengirimkan data GuardDuty untuk diproses. Anda dapat melihat temuan di GuardDuty konsol. Anda juga dapat mengirimnya ke pihak lain Layanan AWS seperti AWS Security Hub, atau vendor keamanan pihak ketiga untuk agregasi dan remediasi. Untuk informasi tentang cara melihat dan mengelola temuan, lihat [Mengelola GuardDuty temuan Amazon](#) di Panduan GuardDuty Pengguna Amazon.

- Tanggapan dari panggilan Amazon ECS API berikut:

- [DescribeClusters](#)

Parameter respons menyertakan tag Runtime Monitoring (saat tag disetel) saat Anda menggunakan `--include TAGS` opsi.

- [DescribeTasks](#)

Untuk tipe peluncuran Fargate, parameter respons termasuk wadah GuardDuty sespan.

- [ListAccountSettings](#)

Parameter respons mencakup pengaturan akun Runtime Monitoring, yang ditetapkan oleh administrator keamanan Anda.

- Data introspeksi agen kontainer. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Introspeksi wadah Amazon ECS](#).
- Titik akhir metadata tugas untuk jenis peluncuran:
 - [Titik akhir metadata tugas Amazon ECS versi 4](#)
 - [Titik akhir metadata tugas Amazon ECS versi 4 untuk tugas di Fargate](#)

Pertimbangan

Pertimbangkan hal berikut saat menggunakan Runtime Monitoring:

- Runtime Monitoring memiliki biaya yang terkait dengannya. Untuk informasi selengkapnya, lihat [GuardDuty Harga Amazon](#).
- Runtime Monitoring tidak didukung di Amazon ECS Anywhere.
- Runtime Monitoring tidak didukung untuk sistem operasi Windows.

- Saat Anda menggunakan Amazon ECS Exec di Fargate, Anda harus menentukan nama penampung karena agen GuardDuty keamanan berjalan sebagai wadah sespan.
- Anda tidak dapat menggunakan Amazon ECS Exec pada wadah GuardDuty sespan agen keamanan.
- Pengguna IAM yang mengontrol Runtime Monitoring di tingkat cluster, harus memiliki izin IAM yang sesuai untuk penandaan. Untuk informasi selengkapnya, lihat [tutorial IAM: Menentukan izin untuk mengakses AWS sumber daya berdasarkan tag di](#) Panduan Pengguna IAM.
- Tugas Fargate harus menggunakan peran eksekusi tugas. Peran ini memberikan izin tugas untuk mengambil, memperbarui, dan mengelola agen GuardDuty keamanan, yang disimpan dalam repositori pribadi Amazon ECR, atas nama Anda.

Pemanfaatan Sumber Daya

Tag yang Anda tambahkan ke klaster dihitung terhadap kuota tag cluster.

Kontainer sespan GuardDuty agen tidak dihitung terhadap kontainer per kuota definisi tugas.

Seperti kebanyakan perangkat lunak keamanan, ada sedikit biaya overhead untuk GuardDuty.

Untuk informasi tentang batas memori Fargate, lihat batas [CPU dan memori](#) di GuardDuty Panduan Pengguna. Untuk informasi tentang batas memori Amazon EC2, lihat [CPU dan batas memori untuk GuardDuty agen](#).

Pemantauan Runtime untuk beban kerja Amazon ECS Fargate

Jika Anda menggunakan instans kontainer EC2, Anda harus mengonfigurasi Runtime Monitoring secara manual. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Runtime Monitoring untuk beban kerja EC2 di Amazon ECS](#).

Anda dapat GuardDuty mengelola agen keamanan pada instance kontainer Anda. Opsi ini hanya tersedia untuk Fargate. Opsi ini (manajemen GuardDuty agen) tersedia di GuardDuty

Saat Anda menggunakan manajemen GuardDuty agen GuardDuty , lakukan operasi berikut:

- Membuat titik akhir VPC untuk GuardDuty setiap VPC yang menghosting cluster.
- Mengambil, dan menginstal agen GuardDuty keamanan terbaru sebagai wadah sespan pada semua tugas Fargate mandiri baru, dan penerapan layanan baru.

Penyebaran layanan baru terjadi saat pertama kali Anda meluncurkan layanan, atau saat Anda memperbarui layanan yang ada dengan opsi force new deployment.

Mengaktifkan Runtime Monitoring untuk Amazon ECS

Anda dapat mengonfigurasi GuardDuty untuk mengelola agen keamanan secara otomatis untuk semua cluster Fargate Anda.

Berikut ini adalah prasyarat untuk menggunakan Runtime Monitoring:

- Versi platform Fargate harus 1.4.0 atau lebih baru untuk Linux.
- Peran dan izin IAM untuk Amazon ECS:
 - Tugas Fargate harus menggunakan peran eksekusi tugas. Peran ini memberikan izin tugas untuk mengambil, memperbarui, dan mengelola agen GuardDuty keamanan atas nama Anda. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, lihat [Peran IAM eksekusi tugas Amazon ECS](#).
 - Anda mengontrol Runtime Monitoring untuk kluster dengan tag yang telah ditentukan sebelumnya. Jika kebijakan akses Anda membatasi akses berdasarkan tag, Anda harus memberikan izin eksplisit kepada pengguna IAM Anda untuk menandai kluster. Untuk informasi selengkapnya, lihat [tutorial IAM: Menentukan izin untuk mengakses AWS sumber daya berdasarkan tag di Panduan Pengguna IAM](#).
- Menghubungkan ke repositori Amazon ECR:

Agen GuardDuty keamanan disimpan dalam repositori Amazon ECR. Setiap tugas mandiri dan layanan harus memiliki akses ke repositori. Anda dapat menggunakan salah satu opsi berikut:

- Untuk tugas di subnet publik, Anda dapat menggunakan alamat IP publik untuk tugas tersebut, atau membuat titik akhir VPC untuk Amazon ECR di subnet tempat tugas berjalan. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Antarmuka Amazon ECR VPC endpoint AWS PrivateLink\(\)](#) di Panduan Pengguna Amazon Elastic Container Registry.
- Untuk tugas di subnet pribadi, Anda dapat menggunakan gateway Network Address Translation (NAT), atau membuat titik akhir VPC untuk Amazon ECR di subnet tempat tugas berjalan.

Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menggunakan subnet pribadi dan gateway NAT](#).

- Anda harus memiliki `AWSServiceRoleForAmazonGuardDuty` peran untuk GuardDuty. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Izin peran terkait layanan GuardDuty di Panduan Pengguna Amazon GuardDuty](#).
- File apa pun yang ingin Anda lindungi dengan Runtime Monitoring harus dapat diakses oleh pengguna root. Jika Anda mengubah izin file secara manual, Anda harus mengaturnya ke 755.

Berikut ini adalah prasyarat untuk menggunakan Runtime Monitoring pada instance container EC2:

- Anda harus menggunakan versi 20230929 atau yang lebih baru dari Amazon ECS-AMI.
- Anda harus menjalankan agen Amazon ECS ke versi 1.77 atau yang lebih baru pada instance container.
- Anda harus menggunakan versi kernel 5.10 atau yang lebih baru.
- Untuk informasi tentang sistem operasi dan arsitektur Linux yang didukung, lihat [Model operasi dan beban kerja mana yang didukung GuardDuty Runtime Monitoring](#).
- Anda dapat menggunakan Systems Manager untuk mengelola instance container Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menyiapkan Systems Manager untuk instans EC2](#) di AWS Systems Manager Session Manager Panduan Pengguna.

Anda mengaktifkan Runtime Monitoring di GuardDuty. Untuk informasi tentang cara mengaktifkan fitur, lihat [Mengaktifkan Pemantauan Runtime](#) di GuardDuty Panduan Pengguna Amazon.

Menambahkan Runtime Monitoring ke tugas Amazon ECS Fargate yang ada

Saat Anda mengaktifkan Runtime Monitoring, semua tugas mandiri baru, dan penerapan layanan baru di cluster akan terlindungi secara otomatis. Untuk mempertahankan kendala kekekalan, tugas yang ada tidak terpengaruh.

Berikut ini adalah prasyarat untuk menggunakan Runtime Monitoring:

- Versi platform Fargate harus 1.4.0 atau lebih baru untuk Linux.
- Peran dan izin IAM untuk Amazon ECS:
 - Tugas Fargate harus menggunakan peran eksekusi tugas. Peran ini memberikan izin tugas untuk mengambil, memperbarui, dan mengelola agen GuardDuty keamanan atas nama Anda. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, lihat [Peran IAM eksekusi tugas Amazon ECS](#).
 - Anda mengontrol Runtime Monitoring untuk kluster dengan tag yang telah ditentukan sebelumnya. Jika kebijakan akses Anda membatasi akses berdasarkan tag, Anda harus memberikan izin eksplisit kepada pengguna IAM Anda untuk menandai kluster. Untuk informasi selengkapnya, lihat [tutorial IAM: Menentukan izin untuk mengakses AWS sumber daya berdasarkan tag di](#) Panduan Pengguna IAM.
- Menghubungkan ke repositori Amazon ECR:

Agen GuardDuty keamanan disimpan dalam repositori Amazon ECR. Setiap tugas mandiri dan layanan harus memiliki akses ke repositori. Anda dapat menggunakan salah satu opsi berikut:

- Untuk tugas di subnet publik, Anda dapat menggunakan alamat IP publik untuk tugas tersebut, atau membuat titik akhir VPC untuk Amazon ECR di subnet tempat tugas berjalan. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Antarmuka Amazon ECR VPC endpoint AWS PrivateLink\(\)](#) di Panduan Pengguna Amazon Elastic Container Registry.
- Untuk tugas di subnet pribadi, Anda dapat menggunakan gateway Network Address Translation (NAT), atau membuat titik akhir VPC untuk Amazon ECR di subnet tempat tugas berjalan.

Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menggunakan subnet pribadi dan gateway NAT](#).

- Anda harus memiliki `AWSServiceRoleForAmazonGuardDuty` peran untuk GuardDuty. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Izin peran terkait layanan GuardDuty di Panduan Pengguna Amazon GuardDuty](#).
- File apa pun yang ingin Anda lindungi dengan Runtime Monitoring harus dapat diakses oleh pengguna root. Jika Anda mengubah izin file secara manual, Anda harus mengaturnya ke 755.

Berikut ini adalah prasyarat untuk menggunakan Runtime Monitoring pada instance container EC2:

- Anda harus menggunakan versi 20230929 atau yang lebih baru dari Amazon ECS-AMI.
- Anda harus menjalankan agen Amazon ECS ke versi 1.77 atau yang lebih baru pada instance container.
- Anda harus menggunakan versi kernel 5.10 atau yang lebih baru.
- Untuk informasi tentang sistem operasi dan arsitektur Linux yang didukung, lihat [Model operasi dan beban kerja mana yang didukung GuardDuty Runtime Monitoring](#).
- Anda dapat menggunakan Systems Manager untuk mengelola instance container Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menyiapkan Systems Manager untuk instans EC2](#) di AWS Systems Manager Session Manager Panduan Pengguna.

Untuk segera melindungi tugas, Anda perlu melakukan salah satu tindakan berikut:

- Untuk tugas mandiri, hentikan tugas, lalu mulailah. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menghentikan tugas Amazon ECS](#) dan [Menjalankan aplikasi sebagai tugas Amazon ECS](#)
- Untuk tugas yang merupakan bagian dari layanan, perbarui layanan dengan opsi “paksa penerapan baru”. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Memperbarui layanan Amazon ECS menggunakan konsol](#).

Menghapus Runtime Monitoring dari klaster Amazon ECS

Anda mungkin ingin mengecualikan klaster tertentu dari perlindungan, misalnya cluster yang Anda gunakan untuk pengujian. Hal ini menyebabkan GuardDuty untuk melakukan operasi berikut pada sumber daya di cluster:

- Tidak lagi menyebarkan agen GuardDuty keamanan ke tugas Fargate mandiri baru, atau penerapan layanan baru.

Untuk mempertahankan kendala kekekalan, tugas dan penerapan yang ada dengan Runtime Monitoring diaktifkan tidak terpengaruh.

- Hentikan penagihan dan tidak lagi menerima acara run time untuk tugas.

Lakukan langkah-langkah berikut untuk menghapus Runtime Monitoring dari cluster.

1. Gunakan konsol Amazon ECS atau AWS CLI untuk menyetel kunci GuardDutyManaged tag pada cluster. `false` Untuk informasi selengkapnya, lihat [Memperbarui klaster](#) atau [Bekerja dengan tag menggunakan CLI atau API](#). Gunakan nilai berikut untuk tag.

Note

Kunci dan Nilai peka huruf besar/kecil dan harus sama persis dengan string.

Kunci =GuardDutyManaged, Nilai = `false`

2. Hapus titik akhir GuardDuty VPC untuk cluster. Untuk informasi selengkapnya tentang cara menghapus titik akhir VPC, lihat [Menghapus titik akhir antarmuka](#) di Panduan Pengguna.AWS PrivateLink

Menghapus Runtime Monitoring untuk Amazon ECS dari akun

Saat Anda tidak lagi ingin menggunakan Runtime Monitoring, nonaktifkan fitur di GuardDuty. Untuk informasi tentang cara menonaktifkan fitur, lihat [Mengaktifkan Pemantauan Runtime](#) di GuardDuty Panduan Pengguna Amazon.

GuardDuty melakukan operasi berikut:

- Menghapus titik akhir VPC GuardDuty untuk setiap VPC yang menghosting cluster.

- Tidak lagi menyebarkan agen GuardDuty keamanan ke tugas Fargate mandiri baru, atau penerapan layanan baru.

Untuk mempertahankan kendala kekekalan, tugas dan penerapan yang ada tidak terpengaruh sampai dihentikan, direplikasi, atau diskalakan.

- Menghentikan penagihan dan tidak lagi menerima acara run time untuk tugas.

Runtime Monitoring untuk beban kerja EC2 di Amazon ECS

Gunakan opsi ini saat Anda menggunakan instans EC2 untuk kapasitas Anda, atau saat Anda memerlukan kontrol granular Runtime Monitoring di tingkat cluster di Fargate.

Anda menyediakan kluster untuk Runtime Monitoring dengan menambahkan tag yang telah ditentukan sebelumnya.

Untuk instans kontainer EC2, Anda mengunduh, menginstal, dan mengelola agen GuardDuty keamanan.

Untuk Fargate, GuardDuty mengelola agen keamanan atas nama Anda.

Mengaktifkan Runtime Monitoring untuk Amazon ECS

Anda dapat mengaktifkan Runtime Monitoring untuk cluster dengan instans EC2, atau saat Anda memerlukan kontrol granular Runtime Monitoring di tingkat cluster di Fargate.

Berikut ini adalah prasyarat untuk menggunakan Runtime Monitoring:

- Versi platform Fargate harus 1.4.0 atau lebih baru untuk Linux.
- Peran dan izin IAM untuk Amazon ECS:
 - Tugas Fargate harus menggunakan peran eksekusi tugas. Peran ini memberikan izin tugas untuk mengambil, memperbarui, dan mengelola agen GuardDuty keamanan atas nama Anda. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, lihat [Peran IAM eksekusi tugas Amazon ECS](#).
 - Anda mengontrol Runtime Monitoring untuk klaster dengan tag yang telah ditentukan sebelumnya. Jika kebijakan akses Anda membatasi akses berdasarkan tag, Anda harus memberikan izin eksplisit kepada pengguna IAM Anda untuk menandai klaster. Untuk informasi selengkapnya, lihat [tutorial IAM: Menentukan izin untuk mengakses AWS sumber daya berdasarkan tag di](#) Panduan Pengguna IAM.
- Menghubungkan ke repositori Amazon ECR:

Agen GuardDuty keamanan disimpan dalam repositori Amazon ECR. Setiap tugas mandiri dan layanan harus memiliki akses ke repositori. Anda dapat menggunakan salah satu opsi berikut:

- Untuk tugas di subnet publik, Anda dapat menggunakan alamat IP publik untuk tugas tersebut, atau membuat titik akhir VPC untuk Amazon ECR di subnet tempat tugas berjalan. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Antarmuka Amazon ECR VPC endpoint AWS PrivateLink\(\)](#) di Panduan Pengguna Amazon Elastic Container Registry.
- Untuk tugas di subnet pribadi, Anda dapat menggunakan gateway Network Address Translation (NAT), atau membuat titik akhir VPC untuk Amazon ECR di subnet tempat tugas berjalan.

Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menggunakan subnet pribadi dan gateway NAT](#).

- Anda harus memiliki `AWSServiceRoleForAmazonGuardDuty` peran untuk GuardDuty. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Izin peran terkait layanan GuardDuty di Panduan Pengguna Amazon GuardDuty](#).
- File apa pun yang ingin Anda lindungi dengan Runtime Monitoring harus dapat diakses oleh pengguna root. Jika Anda mengubah izin file secara manual, Anda harus mengaturnya ke 755.

Berikut ini adalah prasyarat untuk menggunakan Runtime Monitoring pada instance container EC2:

- Anda harus menggunakan versi 20230929 atau yang lebih baru dari Amazon ECS-AMI.
- Anda harus menjalankan agen Amazon ECS ke versi 1.77 atau yang lebih baru pada instance container.
- Anda harus menggunakan versi kernel 5.10 atau yang lebih baru.
- Untuk informasi tentang sistem operasi dan arsitektur Linux yang didukung, lihat [Model operasi dan beban kerja mana yang didukung GuardDuty Runtime Monitoring](#).
- Anda dapat menggunakan Systems Manager untuk mengelola instance container Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menyiapkan Systems Manager untuk instans EC2](#) di AWS Systems Manager Session Manager Panduan Pengguna.

Anda mengaktifkan Runtime Monitoring di GuardDuty. Untuk informasi tentang cara mengaktifkan fitur, lihat [Mengaktifkan Pemantauan Runtime](#) di GuardDuty Panduan Pengguna Amazon.

Menambahkan Runtime Monitoring pada kluster Amazon ECS

Konfigurasi Runtime Monitoring untuk cluster, lalu instal agen GuardDuty keamanan pada instance container EC2 Anda.

Berikut ini adalah prasyarat untuk menggunakan Runtime Monitoring:

- Versi platform Fargate harus 1.4.0 atau lebih baru untuk Linux.
- Peran dan izin IAM untuk Amazon ECS:
 - Tugas Fargate harus menggunakan peran eksekusi tugas. Peran ini memberikan izin tugas untuk mengambil, memperbarui, dan mengelola agen GuardDuty keamanan atas nama Anda. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, lihat [Peran IAM eksekusi tugas Amazon ECS](#).
 - Anda mengontrol Runtime Monitoring untuk klaster dengan tag yang telah ditentukan sebelumnya. Jika kebijakan akses Anda membatasi akses berdasarkan tag, Anda harus memberikan izin eksplisit kepada pengguna IAM Anda untuk menandai klaster. Untuk informasi selengkapnya, lihat [tutorial IAM: Menentukan izin untuk mengakses AWS sumber daya berdasarkan tag di Panduan Pengguna IAM](#).
- Menghubungkan ke repositori Amazon ECR:

Agen GuardDuty keamanan disimpan dalam repositori Amazon ECR. Setiap tugas mandiri dan layanan harus memiliki akses ke repositori. Anda dapat menggunakan salah satu opsi berikut:

- Untuk tugas di subnet publik, Anda dapat menggunakan alamat IP publik untuk tugas tersebut, atau membuat titik akhir VPC untuk Amazon ECR di subnet tempat tugas berjalan. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Antarmuka Amazon ECR VPC endpoint AWS PrivateLink\(\)](#) di Panduan Pengguna Amazon Elastic Container Registry.
- Untuk tugas di subnet pribadi, Anda dapat menggunakan gateway Network Address Translation (NAT), atau membuat titik akhir VPC untuk Amazon ECR di subnet tempat tugas berjalan.

Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menggunakan subnet pribadi dan gateway NAT](#).

- Anda harus memiliki `AWSServiceRoleForAmazonGuardDuty` peran untuk GuardDuty. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Izin peran terkait layanan GuardDuty di Panduan Pengguna Amazon GuardDuty](#).
- File apa pun yang ingin Anda lindungi dengan Runtime Monitoring harus dapat diakses oleh pengguna root. Jika Anda mengubah izin file secara manual, Anda harus mengaturnya ke 755.

Berikut ini adalah prasyarat untuk menggunakan Runtime Monitoring pada instance container EC2:

- Anda harus menggunakan versi 20230929 atau yang lebih baru dari Amazon ECS-AMI.
- Anda harus menjalankan agen Amazon ECS ke versi 1.77 atau yang lebih baru pada instance container.

- Anda harus menggunakan versi kernel 5.10 atau yang lebih baru.
- Untuk informasi tentang sistem operasi dan arsitektur Linux yang didukung, lihat [Model operasi dan beban kerja mana yang didukung GuardDuty Runtime Monitoring](#).
- Anda dapat menggunakan Systems Manager untuk mengelola instance container Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menyiapkan Systems Manager untuk instans EC2](#) di AWS Systems Manager Session Manager Panduan Pengguna.

Lakukan operasi berikut untuk menambahkan Runtime Monitoring ke cluster.

1. Buat titik akhir VPC GuardDuty untuk setiap VPC cluster. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Membuat titik akhir Amazon VPC secara manual di Panduan Pengguna](#). GuardDuty
 2. Konfigurasi instance kontainer EC2.
 - a. Perbarui agen Amazon ECS ke versi 1.77 atau yang lebih baru pada instans kontainer EC2 di cluster. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, lihat [Memperbarui agen kontainer Amazon ECS](#).
 - b. Instal agen GuardDuty keamanan pada instans kontainer EC2 di cluster. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Mengelola agen keamanan di instans Amazon EC2 secara manual](#) di GuardDuty Panduan Pengguna.
- Semua tugas baru dan yang sudah ada, dan penerapan segera dilindungi karena agen GuardDuty keamanan berjalan sebagai proses pada instance kontainer EC2.
3. Gunakan konsol Amazon ECS atau AWS CLI untuk menyetel kunci GuardDutyManaged tag pada cluster. `true` Untuk informasi selengkapnya, lihat [Memperbarui klaster](#) atau [Bekerja dengan tag menggunakan CLI atau API](#). Gunakan nilai berikut untuk tag.

 Note

Kunci dan Nilai peka huruf besar/kecil dan harus sama persis dengan string.

Kunci =GuardDutyManaged, Nilai = `true`

Menambahkan Runtime Monitoring ke tugas Amazon ECS yang ada

Saat Anda mengaktifkan Runtime Monitoring, semua tugas mandiri baru, dan penerapan layanan baru di cluster akan terlindungi secara otomatis. Untuk mempertahankan kendala kekekalan, tugas yang ada tidak terpengaruh.

Berikut ini adalah prasyarat untuk menggunakan Runtime Monitoring:

- Versi platform Fargate harus 1.4.0 atau lebih baru untuk Linux.
- Peran dan izin IAM untuk Amazon ECS:
 - Tugas Fargate harus menggunakan peran eksekusi tugas. Peran ini memberikan izin tugas untuk mengambil, memperbarui, dan mengelola agen GuardDuty keamanan atas nama Anda. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, lihat [Peran IAM eksekusi tugas Amazon ECS](#).
 - Anda mengontrol Runtime Monitoring untuk kluster dengan tag yang telah ditentukan sebelumnya. Jika kebijakan akses Anda membatasi akses berdasarkan tag, Anda harus memberikan izin eksplisit kepada pengguna IAM Anda untuk menandai kluster. Untuk informasi selengkapnya, lihat [tutorial IAM: Menentukan izin untuk mengakses AWS sumber daya berdasarkan tag di](#) Panduan Pengguna IAM.
- Menghubungkan ke repositori Amazon ECR:

Agen GuardDuty keamanan disimpan dalam repositori Amazon ECR. Setiap tugas mandiri dan layanan harus memiliki akses ke repositori. Anda dapat menggunakan salah satu opsi berikut:

- Untuk tugas di subnet publik, Anda dapat menggunakan alamat IP publik untuk tugas tersebut, atau membuat titik akhir VPC untuk Amazon ECR di subnet tempat tugas berjalan. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Antarmuka Amazon ECR VPC endpoint AWS PrivateLink\(\)](#) di Panduan Pengguna Amazon Elastic Container Registry.
- Untuk tugas di subnet pribadi, Anda dapat menggunakan gateway Network Address Translation (NAT), atau membuat titik akhir VPC untuk Amazon ECR di subnet tempat tugas berjalan.

Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menggunakan subnet pribadi dan gateway NAT](#).

- Anda harus memiliki `AWSServiceRoleForAmazonGuardDuty` peran untuk GuardDuty. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Izin peran terkait layanan GuardDuty di Panduan](#) Pengguna Amazon GuardDuty.
- File apa pun yang ingin Anda lindungi dengan Runtime Monitoring harus dapat diakses oleh pengguna root. Jika Anda mengubah izin file secara manual, Anda harus mengaturnya ke 755.

Berikut ini adalah prasyarat untuk menggunakan Runtime Monitoring pada instance container EC2:

- Anda harus menggunakan versi 20230929 atau yang lebih baru dari Amazon ECS-AMI.
- Anda harus menjalankan agen Amazon ECS ke versi 1.77 atau yang lebih baru pada instance container.
- Anda harus menggunakan versi kernel 5.10 atau yang lebih baru.
- Untuk informasi tentang sistem operasi dan arsitektur Linux yang didukung, lihat [Model operasi dan beban kerja mana yang didukung GuardDuty Runtime Monitoring](#).
- Anda dapat menggunakan Systems Manager untuk mengelola instance container Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menyiapkan Systems Manager untuk instans EC2](#) di AWS Systems Manager Session Manager Panduan Pengguna.

Untuk segera melindungi tugas, Anda perlu melakukan salah satu tindakan berikut:

- Untuk tugas mandiri, hentikan tugas, lalu mulailah. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menghentikan tugas Amazon ECS](#) dan [Menjalankan aplikasi sebagai tugas Amazon ECS](#)
- Untuk tugas yang merupakan bagian dari layanan, perbarui layanan dengan opsi “paksa penerapan baru”. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Memperbarui layanan Amazon ECS menggunakan konsol](#).

Menghapus Runtime Monitoring dari klaster Amazon ECS

Anda dapat menghapus Runtime Monitoring dari sebuah cluster. Hal ini GuardDuty menyebabkan berhenti memantau semua sumber daya di cluster.

Untuk menghapus Runtime Monitoring dari cluster.

1. Gunakan konsol Amazon ECS atau AWS CLI untuk menyetel kunci GuardDutyManaged tag pada cluster. `false` Untuk informasi selengkapnya, lihat [Memperbarui klaster](#) atau [Bekerja dengan tag menggunakan CLI atau API](#).

Note

Kunci dan Nilai peka huruf besar/kecil dan harus sama persis dengan string.

Kunci =GuardDutyManaged, Nilai = `false`

2. Copot pemasangan agen GuardDuty keamanan pada instans kontainer EC2 Anda di cluster.

Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menghapus instalasi agen keamanan secara manual](#) di Panduan GuardDuty Pengguna.

3. Hapus titik akhir GuardDuty VPC untuk setiap VPC cluster. Untuk informasi selengkapnya tentang cara menghapus titik akhir VPC, lihat [Menghapus titik akhir antarmuka](#) di Panduan Pengguna.AWS PrivateLink

Memperbarui agen GuardDuty keamanan di instans penampung Amazon ECS Anda

Untuk informasi tentang cara memperbarui agen GuardDuty keamanan pada instans kontainer EC2 Anda, lihat [Memperbarui agen GuardDuty keamanan](#) di GuardDuty Panduan Pengguna Amazon.

Menghapus Runtime Monitoring untuk Amazon ECS dari akun

Saat Anda tidak lagi ingin menggunakan Runtime Monitoring, nonaktifkan fitur di GuardDuty. Untuk informasi tentang cara menonaktifkan fitur, lihat [Mengaktifkan Pemantauan Runtime](#) di GuardDuty Panduan Pengguna Amazon.

Hapus Runtime Monitoring dari semua cluster. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menghapus Runtime Monitoring dari kluster Amazon ECS](#).

FAQ Pemecahan Masalah Runtime Monitoring

Anda mungkin perlu memecahkan masalah atau memverifikasi bahwa Runtime Monitoring diaktifkan dan berjalan pada tugas dan container Anda.

Topik

- [Bagaimana cara mengetahui apakah Runtime Monitoring aktif di akun saya?](#)
- [Bagaimana saya bisa tahu apakah Runtime Monitoring aktif di cluster?](#)
- [Bagaimana saya bisa tahu apakah agen GuardDuty keamanan menjalankan tugas Fargate?](#)
- [Bagaimana saya bisa tahu apakah agen GuardDuty keamanan berjalan pada instance kontainer EC2?](#)
- [Apa yang terjadi ketika tidak ada peran eksekusi tugas untuk tugas yang berjalan di cluster?](#)
- [Bagaimana saya bisa tahu apakah saya memiliki izin yang benar untuk menandai cluster untuk Runtime Monitoring?](#)
- [Apa yang terjadi ketika tidak ada koneksi Amazon ECR?](#)

- [Bagaimana cara mengatasi kesalahan memori pada tugas Fargate saya setelah mengaktifkan Runtime Monitoring?](#)

Bagaimana cara mengetahui apakah Runtime Monitoring aktif di akun saya?

Di konsol Amazon ECS, informasinya ada di halaman Pengaturan Akun.

Anda juga dapat menjalankan `list-account-settings` dengan `effective-settings` opsi.

```
aws ecs list-account-settings --effective-settings
```

Output

Pengaturan dengan nama diatur ke `guardDutyActivate` dan nilai ditetapkan untuk `on` menunjukkan bahwa akun dikonfigurasi. Anda harus memeriksa dengan GuardDuty administrator Anda untuk melihat apakah pengelolaannya otomatis atau manual.

```
{
  "setting": {
    "name": "guardDutyActivate",
    "value": "enabled",
    "principalArn": "arn:aws:iam::123456789012:root",
    "type": "aws-managed"
  }
}
```

Bagaimana saya bisa tahu apakah Runtime Monitoring aktif di cluster?

Di konsol Amazon ECS, informasinya ada di tab Tag pada halaman detail Cluster.

Anda juga dapat menjalankan `describe-clusters` dengan `TAGS` opsi.

Contoh berikut menunjukkan output untuk cluster default

```
aws ecs describe-clusters --cluster default --include TAGS
```

Output

Tag dengan Key set ke `GuardDutyManaged` dan Value set untuk `true` menunjukkan bahwa cluster dikonfigurasi untuk Runtime Monitoring.

```
{
  "clusters": [
    {
      "clusterArn": "arn:aws:ecs:us-east-1:1234567890:cluster/default",
      "clusterName": "default",
      "status": "ACTIVE",
      "registeredContainerInstancesCount": 0,
      "runningTasksCount": 1,
      "pendingTasksCount": 0,
      "activeServicesCount": 0,
      "statistics": [],
      "tags": [
        {
          "key": "GuardDutyManaged",
          "value": "true"
        }
      ],
      "settings": [],
      "capacityProviders": [],
      "defaultCapacityProviderStrategy": []
    }
  ],
  "failures": []
}
```

Bagaimana saya bisa tahu apakah agen GuardDuty keamanan menjalankan tugas Fargate?

Agen GuardDuty keamanan berjalan sebagai wadah sespan untuk tugas Fargate.

Di konsol Amazon ECS, sespan ditampilkan di bawah Kontainer di halaman Detail tugas.

Anda dapat menjalankan `describe-tasks` dan mencari wadah dengan nama yang disetel ke `aws-gd-agent` dan `LastStatus` disetel ke `RUNNING`

Contoh berikut menunjukkan output untuk cluster default untuk tugas `aws:ecs:us-east-1:123456789012:task/0b69d5c0-d655-4695-98cd-5d2d5EXAMPLE`.

```
aws ecs describe-tasks --cluster default --tasks aws:ecs:us-
east-1:123456789012:task/0b69d5c0-d655-4695-98cd-5d2d5EXAMPLE
```

Output

Wadah bernama `gd-agent` ada di `RUNNING` negara bagian.

```
"containers": [  
  {  
    "containerArn": "arn:aws:ecs:us-east-1:123456789012:container/4df26bb4-f057-467b-a079-96167EXAMPLE",  
    "taskArn": "arn:aws:ecs:us-east-1:123456789012:task/0b69d5c0-d655-4695-98cd-5d2d5EXAMPLE",  
    "lastStatus": "RUNNING",  
    "healthStatus": "UNKNOWN",  
    "memory": "string",  
    "name": "aws-gd-agent"  
  }  
]
```

Bagaimana saya bisa tahu apakah agen GuardDuty keamanan berjalan pada instance kontainer EC2?

Jalankan perintah berikut untuk melihat status:

```
sudo systemctl status amazon-guardduty-agent
```

File log berada di lokasi berikut:

```
/var/log/amzn-guardduty-agent
```

Apa yang terjadi ketika tidak ada peran eksekusi tugas untuk tugas yang berjalan di cluster?

Untuk tugas Fargate, tugas dimulai tanpa wadah sespan agen GuardDuty keamanan. GuardDuty Dasbor akan menunjukkan bahwa tugas tersebut tidak memiliki perlindungan di dasbor statistik cakupan.

Bagaimana saya bisa tahu apakah saya memiliki izin yang benar untuk menandai cluster untuk Runtime Monitoring?

Untuk menandai cluster, Anda harus memiliki `ecs:TagResource` tindakan untuk keduanya `CreateCluster` dan `UpdateCluster`.

Berikut ini adalah cuplikan dari contoh kebijakan.

```
{
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "ecs:TagResource"
      ],
      "Resource": "*",
      "Condition": {
        "StringEquals": {
          "ecs:CreateAction" : "CreateCluster",
          "ecs:CreateAction" : "UpdateCluster",
        }
      }
    }
  ]
}
```

Apa yang terjadi ketika tidak ada koneksi Amazon ECR?

Untuk tugas Fargate, tugas dimulai tanpa wadah sespan agen GuardDuty keamanan. GuardDuty Dasbor akan menunjukkan bahwa tugas tersebut tidak memiliki perlindungan di dasbor statistik cakupan.

Bagaimana cara mengatasi kesalahan memori pada tugas Fargate saya setelah mengaktifkan Runtime Monitoring?

Agen GuardDuty keamanan adalah proses yang ringan. Namun, prosesnya masih mengkonsumsi sumber daya sesuai dengan ukuran beban kerja. Sebaiknya gunakan alat pelacak sumber daya kontainer, seperti Amazon CloudWatch Container Insights untuk mementaskan GuardDuty penerapan di klaster Anda. Alat-alat ini membantu Anda menemukan profil konsumsi agen GuardDuty keamanan untuk aplikasi Anda. Anda kemudian dapat menyesuaikan ukuran tugas Fargate Anda, jika diperlukan, untuk menghindari potensi keluar dari kondisi memori.

Pantau wadah Amazon ECS dengan ECS Exec

Dengan Amazon ECS Exec, Anda dapat langsung berinteraksi dengan kontainer tanpa perlu terlebih dahulu berinteraksi dengan sistem operasi kontainer host, membuka port masuk, atau mengelola kunci SSH. Anda dapat menggunakan ECS Exec untuk menjalankan perintah di atau mendapatkan shell ke wadah yang berjalan pada instans Amazon EC2 atau di. AWS Fargate Hal

tersebut mempermudah pengumpulan informasi diagnostik dan memecahkan masalah kesalahan dengan cepat. Misalnya, dalam konteks pengembangan, Anda dapat menggunakan ECS Exec untuk berinteraksi dengan mudah dengan berbagai proses dalam wadah Anda dan memecahkan masalah aplikasi Anda. Dan dalam skenario produksi, Anda dapat menggunakannya untuk mendapatkan akses break-glass ke kontainer Anda untuk men-debug masalah.

Anda dapat menjalankan perintah dalam wadah Linux atau Windows yang sedang berjalan menggunakan ECS Exec dari Amazon ECS API, AWS Command Line Interface (AWS CLI), AWS SDK, atau CLI Copilot. AWS [Untuk detail tentang penggunaan ECS Exec, serta panduan video, menggunakan Copilot AWS CLI, lihat dokumentasi Copilot. GitHub](#)

Anda juga dapat menggunakan ECS Exec untuk mempertahankan kebijakan kontrol akses yang lebih ketat. Dengan mengaktifkan fitur ini secara selektif, Anda dapat mengendalikan siapa yang dapat menjalankan perintah dan ditugas mana mereka dapat menjalankan perintah tersebut. Dengan log dari setiap perintah dan outputnya, Anda dapat menggunakan ECS Exec untuk melihat tugas mana yang dijalankan dan Anda dapat menggunakan CloudTrail untuk mengaudit siapa yang mengakses wadah.

Pertimbangan

Untuk topik ini, Anda harus terbiasa dengan aspek-aspek berikut yang terlibat dengan penggunaan ECS Exec:

- ECS Exec saat ini tidak didukung menggunakan file. AWS Management Console
- ECS Exec didukung untuk tugas-tugas yang berjalan pada infrastruktur berikut:
 - Wadah Linux di Amazon EC2 pada AMI yang dioptimalkan Amazon ECS, termasuk Bottlerocket
 - Wadah Linux dan Windows pada instance eksternal (Amazon ECS Anywhere)
 - Wadah Linux dan Windows di AWS Fargate
 - Kontainer Windows di Amazon EC2 pada AMI yang dioptimalkan Windows Amazon ECS berikut (dengan versi 1.56 agen kontainer atau yang lebih baru):
 - Amazon ECS yang dioptimalkan Windows Server 2022 AMI Penuh
 - Server Windows 2022 AMI Inti yang dioptimalkan Amazon ECS
 - Amazon ECS yang dioptimalkan Windows Server 2019 AMI Penuh
 - Amazon ECS yang dioptimalkan Windows Server 2019 Core AMI
 - Amazon ECS yang dioptimalkan Windows Server 20H2 Core AMI
- ECS Exec dan Amazon VPC

- Jika Anda menggunakan antarmuka titik akhir Amazon VPC dengan Amazon ECS, Anda harus membuat antarmuka titik akhir Amazon VPC untuk Systems Manager Session Manager (). `ssmmessages` Untuk informasi selengkapnya tentang titik akhir VPC Systems Manager, lihat [Menggunakan AWS PrivateLink untuk menyiapkan titik akhir VPC untuk Session Manager](#) di Panduan Pengguna.AWS Systems Manager
- Jika Anda menggunakan antarmuka titik akhir Amazon VPC dengan Amazon ECS, dan Anda menggunakan AWS KMS key untuk enkripsi, maka Anda harus membuat antarmuka titik akhir Amazon VPC untuk . AWS KMS key Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menghubungkan ke AWS KMS key melalui titik akhir VPC di Panduan Pengembang](#).AWS Key Management Service
- Jika Anda memiliki tugas yang berjalan di instans Amazon EC2, gunakan `awsipc` mode jaringan. Jika Anda tidak memiliki akses internet, seperti tidak dikonfigurasi untuk menggunakan gateway NAT), Anda harus membuat antarmuka titik akhir Amazon VPC untuk Systems Manager Session Manager (). `ssmmessages` Untuk informasi selengkapnya tentang pertimbangan mode `awsipc` jaringan, lihat [Pertimbangan](#). Untuk informasi selengkapnya tentang titik akhir VPC Systems Manager, lihat [Menggunakan AWS PrivateLink untuk menyiapkan titik akhir VPC untuk Session Manager](#) di Panduan Pengguna.AWS Systems Manager
- ECS Exec dan SSM
 - Ketika pengguna menjalankan perintah pada wadah menggunakan ECS Exec, perintah ini dijalankan sebagai pengguna. `root` Agen SSM dan proses turunannya berjalan sebagai `root` bahkan ketika Anda menentukan ID pengguna untuk wadah.
 - Agen SSM mengharuskan sistem file kontainer dapat ditulis untuk membuat direktori dan file yang diperlukan. Oleh karena itu, membuat sistem file `root` hanya-baca menggunakan parameter ketentuan tugas `readOnlyRootFilesystem`, atau metode lainnya, tidak didukung.
 - Meskipun memulai sesi SSM di luar `execute-command` tindakan dimungkinkan, ini mengakibatkan sesi tidak dicatat dan dihitung terhadap batas sesi. Kami menyarankan untuk membatasi akses ini dengan menolak `ssm:start-session` tindakan menggunakan kebijakan IAM. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Membatasi akses ke tindakan Memulai Sesi](#).
- Fitur berikut berjalan sebagai wadah sespan. Oleh karena itu, Anda harus menentukan nama kontainer untuk menjalankan perintah.
 - Pemantauan Runtime
 - Layanan Connect
- Pengguna dapat menjalankan semua perintah yang tersedia dalam konteks kontainer. Tindakan berikut mungkin mengakibatkan proses tanpa induk dan zombie: mengakhiri proses utama

kontainer, mengakhiri agen perintah, dan menghapus dependensi. Untuk membersihkan proses zombie, sebaiknya tambahkan flag `initProcessEnabled` untuk ketentuan tugas Anda.

- ECS Exec menggunakan beberapa CPU dan memori. Anda akan ingin mengakomodasinya saat menentukan alokasi sumber daya CPU dan memori dalam ketentuan tugas Anda.
- Anda harus menggunakan AWS CLI versi 1.22.3 atau yang lebih baru atau AWS CLI versi 2.3.6 atau yang lebih baru. Untuk informasi tentang cara memperbarui AWS CLI, lihat [Menginstal atau memperbarui versi terbaru dari AWS CLI](#) Panduan AWS Command Line Interface Pengguna Versi 2.
- Anda hanya dapat memiliki satu sesi ECS Exec per namespace ID proses (PID). Jika Anda [berbagi namespace PID dalam tugas](#), Anda hanya dapat memulai sesi ECS Exec ke dalam satu wadah.
- Sesi ECS Exec memiliki waktu tunggu idle 20 menit. Nilai ini tidak dapat diubah.
- Anda tidak dapat mengaktifkan ECS Exec untuk tugas yang ada. Itu hanya dapat dihidupkan untuk tugas-tugas baru.
- Anda tidak dapat menggunakan ECS Exec saat digunakan `run-task` untuk meluncurkan tugas di kluster yang menggunakan penskalaan terkelola dengan penempatan asinkron (meluncurkan tugas tanpa instance).
- Anda tidak dapat menjalankan ECS Exec terhadap kontainer Microsoft Nano Server.

Prasyarat

Sebelum Anda mulai menggunakan ECS Exec, pastikan Anda telah menyelesaikan tindakan ini:

- Instal dan konfigurasi AWS CLI. Untuk informasi selengkapnya, lihat [AWS CLI](#).
- Instal plugin Session Manager untuk file AWS CLI. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Instal plugin Pengelola Sesi untuk AWS CLI](#).
- Anda harus menggunakan peran tugas dengan izin yang sesuai untuk ECS Exec. Untuk informasi selengkapnya, lihat Peran [IAM Tugas](#).
- ECS Exec memiliki persyaratan versi tergantung pada apakah tugas Anda di-host di Amazon EC2 atau: AWS Fargate
 - Jika Anda menggunakan Amazon EC2, Anda harus menggunakan AMI Amazon ECS yang dioptimalkan yang dirilis setelah 20 Januari 2021, dengan versi agen 1.50.2 atau lebih tinggi. Untuk informasi selengkapnya, lihat [AMI yang dioptimalkan Amazon ECS](#).

- Jika Anda menggunakan AWS Fargate, Anda harus menggunakan versi platform 1.4.0 atau lebih tinggi (Linux) atau 1.0.0 (Windows). Untuk informasi selengkapnya, lihat [Versi platform AWS Fargate](#).

Arsitektur

ECS Exec menggunakan Manajer Sesi AWS Systems Manager (SSM) untuk membuat koneksi dengan wadah yang sedang berjalan dan menggunakan kebijakan AWS Identity and Access Management (IAM) untuk mengontrol akses ke perintah yang sedang berjalan dalam wadah yang sedang berjalan. Hal ini dimungkinkan dengan mengikat pemasangan biner SSM agent yang diperlukan ke dalam kontainer. Amazon ECS atau AWS Fargate agen bertanggung jawab untuk memulai agen inti SSM di dalam wadah bersama kode aplikasi Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Systems Manager Session Manager](#).

Anda dapat mengaudit pengguna mana yang mengakses container menggunakan ExecuteCommand event in AWS CloudTrail dan mencatat setiap perintah (dan outputnya) ke Amazon S3 atau Amazon CloudWatch Logs. Untuk mengenkripsi data antara klien lokal dan wadah dengan kunci enkripsi Anda sendiri, Anda harus memberikan kunci AWS Key Management Service (AWS KMS).

Menggunakan ECS Exec

Perubahan ketentuan tugas opsional

Jika Anda menyetel parameter definisi tugas `initProcessEnabled` ke `true`, ini memulai proses `init` di dalam wadah. Ini menghapus proses anak agen SSM zombie yang ditemukan. Contoh disediakan seperti berikut.

```
{
  "taskRoleArn": "ecsTaskRole",
  "networkMode": "awsvpc",
  "requiresCompatibilities": [
    "EC2",
    "FARGATE"
  ],
  "executionRoleArn": "ecsTaskExecutionRole",
  "memory": ".5 gb",
  "cpu": ".25 vcpu",
```



```
"containerDefinitions": [  
  {  
    "name": "amazon-linux",  
    "image": "amazonlinux:latest",  
    "essential": true,  
    "command": ["sleep","3600"],  
    "linuxParameters": {  
      "initProcessEnabled": true  
    }  
  }  
],  
"family": "ecs-exec-task"  
}
```

Mengaktifkan ECS Exec untuk tugas dan layanan Anda

Anda dapat mengaktifkan fitur ECS Exec untuk layanan dan tugas mandiri Anda dengan menentukan `--enable-execute-command` tanda saat menggunakan salah satu AWS CLI perintah berikut: [create-service](#),,, [update-service](#) atau. [start-task](#)[run-task](#)

Misalnya, jika Anda menjalankan perintah berikut, fitur ECS Exec diaktifkan untuk layanan yang baru dibuat yang berjalan di Fargate. Untuk informasi selengkapnya tentang membuat layanan, lihat [buat-layanan](#).

```
aws ecs create-service \  
  --cluster cluster-name \  
  --task-definition task-definition-name \  
  --enable-execute-command \  
  --service-name service-name \  
  --launch-type FARGATE \  
  --network-configuration  
  "awsVpcConfiguration={subnets=[subnet-12344321],securityGroups=[sg-12344321],assignPublicIp=EN  
  \  
  --desired-count 1
```

Setelah Anda mengaktifkan ECS Exec untuk tugas, Anda dapat menjalankan perintah berikut untuk mengonfirmasi tugas siap digunakan. Jika properti `lastStatus` dari `ExecuteCommandAgent` terdaftar sebagai `RUNNING` dan properti `enableExecuteCommand` diatur ke `true`, maka tugas Anda sudah siap.

```
aws ecs describe-tasks \  

```

```
--cluster cluster-name \  
--tasks task-id
```

Potongan output berikut adalah contoh apa yang mungkin Anda lihat.

```
{  
  "tasks": [  
    {  
      ...  
      "containers": [  
        {  
          ...  
          "managedAgents": [  
            {  
              "lastStartedAt": "2021-03-01T14:49:44.574000-06:00",  
              "name": "ExecuteCommandAgent",  
              "lastStatus": "RUNNING"  
            }  
          ]  
        }  
      ],  
      ...  
      "enableExecuteCommand": true,  
      ...  
    }  
  ]  
}
```

Menjalankan perintah menggunakan ECS Exec

Setelah Anda telah mengonfirmasi bahwa `ExecuteCommandAgent` sedang berjalan, Anda dapat membuka shell interaktif pada kontainer Anda dengan menggunakan perintah berikut. Jika tugas Anda berisi beberapa kontainer, Anda harus menentukan nama kontainer menggunakan `--container` bendera. Amazon ECS hanya mendukung memulai sesi interaktif, jadi Anda harus menggunakan bendera `--interactive`.

Perintah berikut akan menjalankan `/bin/sh` perintah interaktif terhadap kontainer bernama `container-name` untuk tugas dengan ID `task-id`.

`Task-id` adalah Nama Sumber Daya Amazon (ARN) dari tugas tersebut.

```
aws ecs execute-command --cluster cluster-name \  
--container container-name --interactive
```

```
--task task-id \  
--container container-name \  
--interactive \  
--command "/bin/sh"
```

Logging menggunakan ECS Exec

Mengaktifkan login dalam tugas dan layanan Anda

Important

Untuk informasi selengkapnya tentang CloudWatch harga, lihat [CloudWatch Harga](#). Amazon ECS juga menyediakan metrik pemantauan yang disediakan tanpa biaya tambahan. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Pantau Amazon ECS menggunakan CloudWatch](#).

Amazon ECS menyediakan konfigurasi default untuk perintah logging yang dijalankan menggunakan ECS Exec dengan mengirimkan log ke CloudWatch Log menggunakan driver `awslogs log` yang dikonfigurasi dalam definisi tugas Anda. Jika Anda ingin menyediakan konfigurasi kustom, AWS CLI mendukung flag `--configuration` untuk kedua perintah `create-cluster` dan `update-cluster`. Penting juga untuk mengetahui bahwa image kontainer memerlukan script dan cat diinstal agar log perintah diunggah dengan benar ke Amazon S3 CloudWatch atau Log. Untuk informasi selengkapnya tentang pembuatan klaster, lihat [buat-klaster](#).

Note

Konfigurasi ini hanya menangani pencatatan sesi `execute-command`. Konfigurasi tersebut tidak memengaruhi pencatatan aplikasi Anda.

Contoh berikut membuat cluster dan kemudian mencatat output ke CloudWatch Log LogGroup bernama `cloudwatch-log-group-name` dan bucket Amazon S3 Anda bernama `s3-bucket-name`

Anda harus menggunakan kunci yang dikelola AWS KMS pelanggan untuk mengenkripsi grup log saat Anda mengatur `CloudWatchEncryptionEnabled` opsi `true`. Untuk informasi tentang cara mengenkripsi grup log, lihat [Mengekripsi data CloudWatch log di Log menggunakan AWS Key Management Service](#), di Amazon CloudWatch Logs Panduan Pengguna.

```
aws ecs create-cluster \
  --cluster-name cluster-name \
  --configuration executeCommandConfiguration="{ \
    kmsKeyId=string, \
    logging=OVERRIDE, \
    logConfiguration={ \
      cloudWatchLogGroupName=cloudwatch-log-group-name, \
      cloudWatchEncryptionEnabled=true, \
      s3BucketName=s3-bucket-name, \
      s3EncryptionEnabled=true, \
      s3KeyPrefix=demo \
    } \
  }"
```

loggingProperti menentukan perilaku kemampuan logging ECS Exec:

- NONE: logging dimatikan.
- DEFAULT: log dikirim ke awslogs driver yang dikonfigurasi. Jika driver tidak dikonfigurasi, maka tidak ada log yang disimpan.
- OVERRIDE: log dikirim ke CloudWatch Log Amazon yang disediakan LogGroup, bucket Amazon S3, atau keduanya.

Izin IAM diperlukan untuk Amazon CloudWatch Log atau Amazon S3 Logging

Untuk mengaktifkan logging, peran tugas Amazon ECS yang direferensikan dalam definisi tugas Anda harus memiliki izin tambahan. Izin tambahan ini dapat ditambahkan sebagai kebijakan untuk peran tugas. Mereka berbeda tergantung pada apakah Anda mengarahkan log Anda ke Amazon CloudWatch Log atau Amazon S3.

Amazon CloudWatch Logs

Kebijakan contoh berikut menambahkan izin Amazon CloudWatch Logs yang diperlukan.

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "logs:DescribeLogGroups"
      ]
    }
  ]
}
```

```

    ],
    "Resource": "*"
  },
  {
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
      "logs:CreateLogStream",
      "logs:DescribeLogStreams",
      "logs:PutLogEvents"
    ],
    "Resource": "arn:aws:logs:region:account-id:log-group:/aws/
ecs/cloudwatch-log-group-name:"
  }
]
}

```

Amazon S3

Kebijakan contoh berikut menambahkan izin Amazon S3 yang diperlukan.

```

{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "s3:GetBucketLocation"
      ],
      "Resource": "*"
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "s3:GetEncryptionConfiguration"
      ],
      "Resource": "arn:aws:s3::s3-bucket-name"
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "s3:PutObject"
      ],
      "Resource": "arn:aws:s3::s3-bucket-name/*"
    }
  ]
}

```

```

    ]
  }

```

Izin IAM diperlukan untuk enkripsi menggunakan milik Anda sendiri AWS KMS key (kunci KMS)

Secara default, data yang ditransfer antara klien lokal Anda dan penampung menggunakan enkripsi TLS 1.2 yang AWS menyediakan. Untuk mengenkripsi data lebih lanjut menggunakan kunci KMS Anda sendiri, Anda harus membuat kunci KMS dan menambahkan `kms:Decrypt` izin ke peran IAM tugas Anda. Izin ini digunakan oleh kontainer Anda untuk mendekripsi data. Untuk informasi selengkapnya tentang membuat kunci KMS, lihat [Membuat kunci](#).

Anda menambahkan kebijakan sebaris berikut ke peran IAM tugas yang memerlukan izin. AWS KMS Untuk informasi selengkapnya, lihat [Izin ECS Exec](#).

```

{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "kms:Decrypt"
      ],
      "Resource": "kms-key-arn"
    }
  ]
}

```

Agar data dienkripsi menggunakan kunci KMS Anda sendiri, pengguna atau grup yang menggunakan `execute-command` tindakan harus diberikan izin. `kms:GenerateDataKey`

Contoh kebijakan berikut untuk pengguna atau grup Anda berisi izin yang diperlukan untuk menggunakan kunci KMS Anda sendiri. Anda harus menentukan Nama Sumber Daya Amazon (ARN) dari kunci KMS Anda.

```

{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",

```

```
    "Action": [
      "kms:GenerateDataKey"
    ],
    "Resource": "kms-key-arn"
  }
]
```

Menggunakan kebijakan IAM untuk membatasi akses ke ECS Exec

Anda membatasi akses pengguna ke tindakan API perintah eksekusi dengan menggunakan satu atau beberapa kunci kondisi kebijakan IAM berikut:

- `aws:ResourceTag/clusterTagKey`
- `ecs:ResourceTag/clusterTagKey`
- `aws:ResourceTag/taskTagKey`
- `ecs:ResourceTag/taskTagKey`
- `ecs:container-name`
- `ecs:cluster`
- `ecs:task`
- `ecs:enable-execute-command`

Dengan contoh berikut kebijakan IAM, pengguna dapat menjalankan perintah dalam kontainer yang berjalan dalam tugas dengan tag yang memiliki `environment` kunci dan `development` nilai dan dalam kluster yang diberi `cluster-name` nama.

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "ecs:ExecuteCommand",
        "ecs:DescribeTasks"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:ecs:region:aws-account-id:task/cluster-name/*",
        "arn:aws:ecs:region:aws-account-id:cluster/*"
      ],
    }
  ],
}
```

```

        "Condition": {
            "StringEquals": {
                "ecs:ResourceTag/environment": "development"
            }
        }
    ]
}

```

Dengan contoh kebijakan IAM berikut, pengguna tidak dapat menggunakan `execute-command` API saat nama kontainer. `production-app`

```

{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Deny",
      "Action": [
        "ecs:ExecuteCommand"
      ],
      "Resource": "*",
      "Condition": {
        "StringEquals": {
          "ecs:container-name": "production-app"
        }
      }
    }
  ]
}

```

Dengan kebijakan IAM berikut, pengguna hanya dapat meluncurkan tugas ketika ECS Exec dimatikan.

```

{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "ecs:RunTask",
        "ecs:StartTask",
        "ecs:CreateService",

```



```

        "ecs:UpdateService"
    ],
    "Resource": "*",
    "Condition": {
        "StringEquals": {
            "ecs:enable-execute-command": "false"
        }
    }
}
]
}

```

Note

Karena tindakan API `execute-command` hanya berisi sumber daya tugas dan kluster dalam sebuah permintaan, maka yang dievaluasi adalah tanda kluster dan tugas.

Untuk informasi selengkapnya tentang kunci kondisi kebijakan IAM, lihat Kunci [tindakan, sumber daya, dan kondisi untuk Amazon Elastic Container Service di Referensi](#) Otorisasi Layanan.

Membatasi akses ke tindakan Memulai Sesi

Meskipun memulai sesi SSM di wadah Anda di luar ECS Exec dimungkinkan, ini berpotensi mengakibatkan sesi tidak dicatat. Sesi yang dimulai di luar ECS Exec juga dihitung terhadap kuota sesi. Sebaiknya batasi akses ini dengan menolak `ssm:start-session` tindakan secara langsung untuk tugas Amazon ECS Anda menggunakan kebijakan IAM. Anda dapat menolak akses ke semua tugas Amazon ECS atau ke tugas tertentu berdasarkan tag yang digunakan.

Berikut ini adalah contoh kebijakan IAM yang menolak akses ke `ssm:start-session` tindakan untuk tugas di semua Wilayah dengan nama cluster tertentu. Anda dapat menyertakan wildcard dengan *cluster-name* secara opsional.

```

{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Deny",
      "Action": "ssm:StartSession",
      "Resource": [
        "arn:aws:ecs:region:aws-account-id:task/cluster-name/*",

```

```

        "arn:aws:ecs:region:aws-account-id:cluster/*"
    ]
}

```

Berikut ini adalah contoh kebijakan IAM yang menolak akses ke `ssm:start-session` tindakan pada sumber daya di semua Wilayah yang ditandai dengan kunci tag `Task-Tag-Key` dan nilai tag `Exec-Task`

```

{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Deny",
      "Action": "ssm:StartSession",
      "Resource": "arn:aws:ecs:*:*:task/*",
      "Condition": {
        "StringEquals": {
          "aws:ResourceTag/Task-Tag-Key": "Exec-Task"
        }
      }
    }
  ]
}

```

Untuk bantuan terkait masalah apa pun yang mungkin Anda hadapi saat menggunakan Amazon ECS Exec, lihat [Memecahkan masalah](#) dengan Exec.

AWS Compute Optimizer rekomendasi untuk Amazon ECS

AWS Compute Optimizer menghasilkan rekomendasi untuk tugas Amazon ECS dan ukuran wadah. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Apa itu AWS Compute Optimizer?](#) dalam AWS Compute Optimizer Panduan Pengguna.

Rekomendasi ukuran tugas dan wadah untuk layanan Amazon ECS di AWS Fargate

AWS Compute Optimizer menghasilkan rekomendasi untuk layanan Amazon ECS di AWS Fargate. AWS Compute Optimizer merekomendasikan CPU tugas dan ukuran memori tugas dan CPU

kontainer, memori kontainer dan ukuran reservasi memori kontainer. Rekomendasi ini ditampilkan di halaman berikut dari konsol Compute Optimizer.

- Rekomendasi untuk layanan Amazon ECS di halaman Fargate
- Layanan Amazon ECS di halaman detail Fargate

Untuk informasi selengkapnya, lihat [Melihat rekomendasi untuk layanan Amazon ECS di Fargate](#) di Panduan Pengguna AWS Compute Optimizer .

Pemecahan masalah Amazon ECS

Anda mungkin perlu memecahkan masalah dengan penyeimbang beban, tugas, layanan, atau instance kontainer Anda. Bab ini membantu Anda menemukan informasi diagnostik dari agen penampung Amazon ECS, daemon Docker pada instance container, dan log peristiwa layanan di konsol Amazon ECS.

Untuk informasi tentang tugas yang dihentikan, lihat salah satu dari berikut ini.

Tindakan	Pelajari selengkapnya
Mengatasi kesalahan tugas yang dihentikan.	Melihat Amazon ECS menghentikan kesalahan tugas
Lihat kesalahan tugas yang dihentikan.	Mengatasi kesalahan tugas Amazon ECS yang dihentikan
Tinjau kode kesalahan tugas yang dihentikan.	Amazon ECS menghentikan pesan kesalahan tugas
Tinjau kesalahan CannotPullContainer tugas.	CannotPullContainer kesalahan tugas di Amazon ECS
Lihat permintaan peran IAM tugas.	Melihat permintaan peran IAM untuk tugas Amazon ECS

Untuk informasi tentang kesalahan layanan, lihat salah satu dari berikut ini.

Tindakan	Pelajari selengkapnya
Lihat pesan acara layanan.	Melihat pesan acara layanan Amazon ECS
Tinjau pesan acara layanan.	Pesan acara layanan Amazon ECS

Tindakan	Pelajari selengkapnya	
Tinjau masalah penyeimbang beban.	Memecahkan masalah penyeimbang beban layanan di Amazon ECS	
Tinjau masalah penskalaan otomatis layanan.	Pemecahan masalah penskalaan otomatis layanan di Amazon ECS	

Untuk informasi tentang kesalahan definisi tugas, lihat salah satu dari berikut ini.

Tindakan	Pelajari selengkapnya	
Mengatasi kesalahan memori definisi tugas.	Memecahkan masalah kesalahan kesalahan CPU atau memori Amazon ECS definisi tugas yang tidak valid	

Untuk informasi tentang kesalahan agen Amazon ECS, lihat salah satu dari berikut ini.

Tindakan	Pelajari selengkapnya	
Lihat log agen kontainer Amazon ECS.	Melihat log agen kontainer Amazon ECS	
Pelajari cara mengumpulkan log Amazon ECS.	Mengumpulkan log kontainer dengan kolektor log Amazon ECS	
Ambil detail diagnostik dengan agen Amazon ECS.	Ambil detail diagnostik Amazon ECS dengan introspeksi agen	

Untuk informasi tentang kesalahan Docker, lihat salah satu dari berikut ini.

Tindakan	Pelajari selengkapnya
Gunakan diagnostik Docker.	Diagnostik Docker di Amazon ECS
Aktifkan mode debug Docker.	Mengkonfigurasi output verbose dari daemon Docker di Amazon ECS
Memecahkan masalah kesalahan API Docker 500.	Memecahkan masalah Docker di Amazon API error (500): devmapper ECS

Untuk informasi tentang kesalahan ECS Exec dan Amazon ECS Anywhere, lihat salah satu dari berikut ini.

Tindakan	Pelajari selengkapnya
Memecahkan masalah ECS Exec.	Memecahkan masalah Amazon ECS Exec
Memecahkan masalah Amazon ECS Anywhere.	Memecahkan masalah Amazon ECS Anywhere

Untuk informasi tentang masalah pembatasan, lihat salah satu dari berikut ini.

Tindakan	Pelajari selengkapnya
Pelajari tentang kuota pelambatan Fargate.	AWS Fargate kuota pelambatan
Pelajari praktik terbaik untuk pelambatan Amazon ECS.	Menangani masalah pelambatan Amazon ECS

Untuk informasi tentang error API, lihat salah satu dari berikut ini.

Tindakan	Pelajari selengkapnya	
Mengatasi kesalahan API.	Alasan kegagalan Amazon ECS API	

Mengatasi kesalahan tugas Amazon ECS yang dihentikan

Ketika tugas Anda gagal dimulai, Anda melihat pesan kesalahan di konsol dan di parameter `describe-tasks output` (`StoppedReason` dan `StoppedCode`). Bagian berikut memberikan informasi tambahan tentang cara menyelesaikan masalah tugas yang dihentikan.

Halaman-halaman berikut memberikan informasi tentang tugas yang dihentikan.

- Pelajari tentang perubahan pada pesan galat tugas yang dihentikan.

[Amazon ECS menghentikan pembaruan pesan kesalahan tugas](#)

- Lihat tugas Anda yang dihentikan sehingga Anda bisa mendapatkan informasi tentang penyebabnya.

[Melihat Amazon ECS menghentikan kesalahan tugas](#)

- Pelajari tentang pesan kesalahan tugas yang dihentikan dan kemungkinan alasan kesalahan tersebut.

[Amazon ECS menghentikan pesan kesalahan tugas](#)

- Pelajari cara memverifikasi konektivitas tugas yang dihentikan dan memperbaiki kesalahan.

[Memverifikasi Amazon ECS menghentikan konektivitas tugas](#)

Amazon ECS menghentikan pembaruan pesan kesalahan tugas

Mulai 14 Juni 2024 tim Amazon ECS mengubah pesan kesalahan tugas yang dihentikan seperti yang dijelaskan dalam tabel berikut. Tidak `stopCode` akan berubah. Jika aplikasi Anda bergantung pada string pesan kesalahan yang tepat, Anda harus memperbarui aplikasi Anda dengan string baru. Untuk bantuan dengan pertanyaan atau masalah, hubungi AWS Support.

Note

Kami menyarankan Anda untuk tidak mengandalkan pesan kesalahan untuk otomatisasi Anda, karena pesan kesalahan dapat berubah.

CannotPullContainerError

Pesan kesalahan lama	Pesan kesalahan baru
<p>CannotPullContainerError: <i>Respons kesalahan dari daemon: tarik akses ditolak untuk repositori, repositori tidak ada atau mungkin memerlukan 'docker login': ditolak: Pengguna: roLearn</i></p>	<p>CannotPullContainerError: Tugas tidak dapat menarik gambar. Periksa apakah peran memiliki izin untuk menarik gambar dari registri. <i>Respons kesalahan dari daemon: tarik akses ditolak untuk repositori, repositori tidak ada atau mungkin memerlukan 'docker login': denied: User: roLearn tidak diizinkan untuk melakukan: ecr: BatchGetImage on resource: image karena tidak ada kebijakan berbasis identitas yang mengizinkan tindakan ecr:.</i> BatchGetImage</p>
	<p>CannotPullContainerError: Tugas tidak dapat menarik gambar. Periksa apakah gambar itu ada. Respons kesalahan dari daemon: akses</p>

Pesan kesalahan lama	Pesan kesalahan baru	
	tarik ditolak untuk <i>repositori</i> , <i>repositori</i> tidak ada atau mungkin memerlukan 'docker login': ditolak: akses yang diminta ke sumber daya ditolak.	
CannotPullContainerError: Tanggapan kesalahan dari daemon: Dapatkan <i>ImageURI</i> : net/http: permintaan dibatalkan sambil menunggu koneksi	CannotPullContainerError: Tugas tidak dapat menarik gambar. Periksa konfigurasi jaringan Anda. Respons kesalahan dari daemon: Dapatkan <i>gambar</i> : net/http: permintaan dibatalkan sambil menunggu koneksi (Klien.Timeout terlampaui saat menunggu header)	

ResourceNotFoundException

Pesan kesalahan lama	Pesan kesalahan baru	
Mengambil data rahasia dari AWS Secrets Manager wilayah us-west-2: secret <i>sercRetarn</i> :: ResourceNotFoundException Secrets Manager tidak dapat menemukan rahasia yang ditentukan.	ResourceNotFoundException: Tugas tidak dapat mengambil rahasia dengan ARN ' <i>SercRetarn</i> ' dari AWS Secrets Manager. Periksa apakah rahasia ada di Wilayah yang ditentukan. ResourceNotFoundException: Mengambil data rahasia dari AWS Secrets Manager wilayah <i>wilayah</i> : secret <i>sercRetarn</i> ::	

Pesan kesalahan lama	Pesan kesalahan baru	
	Secrets ResourceNotFoundException Manager tidak dapat menemukan rahasia yang ditentukan.	

Melihat Amazon ECS menghentikan kesalahan tugas

Jika Anda kesulitan memulai tugas, tugas Anda mungkin berhenti karena kesalahan aplikasi atau konfigurasi. Contohnya, Anda menjalankan tugas dan tugas menampilkan status PENDING dan kemudian menghilang.

Jika tugas Anda dibuat oleh layanan Amazon ECS, tindakan yang dilakukan Amazon ECS untuk mempertahankan layanan dipublikasikan dalam acara layanan. Anda dapat melihat peristiwa di AWS Management Console, AWS SDK AWS CLI, Amazon ECS API, atau alat yang menggunakan SDK dan API. Peristiwa ini termasuk Amazon ECS menghentikan dan menggantikan tugas karena kontainer dalam tugas telah berhenti berjalan, atau telah gagal terlalu banyak pemeriksaan kesehatan dari Elastic Load Balancing.

Jika tugas Anda berjalan pada instance container di Amazon EC2 atau komputer eksternal, Anda juga dapat melihat log runtime container dan Amazon ECS Agent. Log ini ada di host Amazon EC2 instans atau komputer eksternal. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Melihat log agen kontainer Amazon ECS](#).

Prosedur

Console

AWS Management Console

Langkah-langkah berikut dapat digunakan untuk memeriksa tugas yang dihentikan untuk kesalahan menggunakan yang baru AWS Management Console.

1. Buka konsol di <https://console.aws.amazon.com/ecs/v2>.
2. Pada panel navigasi, silakan pilih Klaster.
3. Pada halaman Clusters, pilih cluster.
4. Pada halaman Cluster: *name*, pilih tab Tasks.

5. Konfigurasi filter untuk menampilkan tugas yang dihentikan. Untuk Filter status yang diinginkan, pilih Dihentikan atau Status apa pun yang diinginkan.

Opsi Berhenti menampilkan tugas yang dihentikan dan Status apa pun yang diinginkan menampilkan semua tugas Anda.

6. Pilih tugas yang dihentikan untuk diperiksa.
7. Di baris untuk tugas yang dihentikan, di kolom Status Terakhir, pilih Berhenti.

Jendela pop-up menampilkan alasan berhenti.

AWS CLI

1. Daftar tugas yang berhenti dalam sebuah klaster. Output berisi Amazon Resource Name (ARN) dari tugas, yang Anda butuhkan untuk menjelaskan tugas tersebut.

```
aws ecs list-tasks \  
  --cluster cluster_name \  
  --desired-status STOPPED \  
  --region region
```

2. Jelaskan tugas yang dihentikan untuk mengambil informasi. Untuk informasi selengkapnya, lihat [mendeskripsikan tugas di Referensi](#). AWS Command Line Interface

```
aws ecs describe-tasks \  
  --cluster cluster_name \  
  --tasks arn:aws:ecs:region:account_id:task/cluster_name/task_ID \  
  --region region
```

Gunakan parameter output berikut.

- `stopCode`- Kode berhenti menunjukkan mengapa tugas dihentikan, misalnya `ResourceInitializationError`
- `StoppedReason`- Alasan tugas berhenti.
- `reason`(dalam `containers` struktur) - Alasannya memberikan rincian tambahan tentang wadah yang dihentikan.

Langkah selanjutnya

Lihat tugas Anda yang dihentikan sehingga Anda bisa mendapatkan informasi tentang penyebabnya. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Amazon ECS menghentikan pesan kesalahan tugas](#).

Amazon ECS menghentikan pesan kesalahan tugas

Berikut ini adalah kemungkinan pesan kesalahan yang mungkin Anda terima ketika tugas Anda berhenti secara tak terduga.

Untuk memeriksa tugas yang dihentikan untuk pesan kesalahan menggunakan AWS Management Console, lihat [Melihat Amazon ECS menghentikan kesalahan tugas](#).

Kode kesalahan tugas bungkus memiliki kategori yang terkait dengannya, misalnya "ResourceInitializationKesalahan". Untuk mendapatkan informasi lebih lanjut tentang setiap kategori, lihat berikut ini:

Kategori	Pelajari selengkapnya
TaskFailedToStart	Memecahkan masalah kesalahan Amazon ECS TaskFailedToStart
ResourceInitializationKesalahan	Memecahkan masalah kesalahan Amazon ECS ResourceInitializationError
ResourceNotFoundException	Memecahkan masalah kesalahan Amazon ECS ResourceNotFoundException
SpotInterruptionKesalahan	Memecahkan masalah kesalahan Amazon ECS SpotInterruption
InternalError	Memecahkan masalah kesalahan Amazon ECS InternalError

Kategori	Pelajari selengkapnya	
OutOfMemoryError	Memecahkan masalah kesalahan Amazon ECS OutOfMemoryError	
ContainerRuntimeKesalahan	Memecahkan masalah kesalahan Amazon ECS ContainerRuntimeError	
ContainerRuntimeTimeoutError	Memecahkan masalah kesalahan Amazon ECS ContainerRuntimeTimeoutError	
CannotStartContainerError	Memecahkan masalah kesalahan Amazon ECS CannotStartContainerError	
CannotStopContainerError	Memecahkan masalah kesalahan Amazon ECS CannotStopContainerError	
CannotInspectContainerError	Memecahkan masalah kesalahan Amazon ECS CannotInspectContainerError	
CannotCreateVolumeError	Memecahkan masalah kesalahan Amazon ECS CannotCreateVolumeError	
CannotPullKontainer	CannotPullContainer kesalahan tugas di Amazon ECS	

Memecahkan masalah kesalahan Amazon ECS TaskFailedToStart

Berikut ini adalah beberapa pesan TaskFailedToStart kesalahan dan tindakan yang dapat Anda ambil untuk memperbaiki kesalahan.

Kesalahan EC2 yang tidak terduga saat mencoba Membuat Antarmuka Jaringan dengan penetapan IP publik diaktifkan di subnet 'subnet-id'

Ini terjadi ketika tugas Fargate yang menggunakan mode aswsvpc jaringan dan berjalan di subnet dengan alamat IP publik, dan subnet tidak memiliki cukup alamat IP.

Jumlah alamat IP yang tersedia tersedia di halaman detail subnet di konsol Amazon EC2, atau dengan menggunakan [describe-subnets](#) Untuk informasi selengkapnya, lihat [Melihat subnet Anda](#) di Panduan Pengguna Amazon VPC.

Untuk memperbaiki masalah ini, Anda dapat membuat subnet baru untuk menjalankan tugas Anda.

InternalError: <reason>

Kesalahan ini terjadi ketika lampiran ENI diminta. Amazon EC2 menangani penyediaan ENI secara asinkron. Proses penyediaan membutuhkan waktu. Amazon ECS memiliki batas waktu jika ada waktu tunggu yang lama atau kegagalan yang tidak dilaporkan. Ada kalanya ENI disediakan, tetapi laporan tersebut datang ke Amazon ECS setelah batas waktu kegagalan. Dalam kasus ini, Amazon ECS melihat kegagalan tugas yang dilaporkan dengan ENI yang sedang digunakan.

Definisi tugas yang dipilih tidak kompatibel dengan strategi komputasi yang dipilih

Kesalahan ini terjadi ketika Anda memilih definisi tugas dengan tipe peluncuran yang tidak cocok dengan tipe kapasitas cluster. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Jenis peluncuran Amazon ECS](#). Anda harus memilih definisi tugas yang cocok dengan penyedia kapasitas yang ditetapkan ke kluster Anda.

Memecahkan masalah kesalahan Amazon ECS ResourceInitializationError

Berikut ini adalah beberapa pesan ResourceInitialization kesalahan dan tindakan yang dapat Anda ambil untuk memperbaiki kesalahan.

tidak dapat menarik rahasia atau autentikasi registri: Tugas tidak dapat menarik autentikasi registri dari Amazon ECR

Kesalahan ini terjadi ketika tugas Anda tidak dapat menarik gambar yang ditentukan dalam definisi tugas.

Masalah ini disebabkan oleh salah satu alasan berikut:

Penyebab kesalahan..	Lakukan ini...	
<p>Masalah konektivitas jaringan antara titik akhir VPC Amazon ECR dan tugas.</p> <p>Masalahnya adalah masalah jaringan ketika Anda melihat salah satu string berikut dalam pesan kesalahan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • panggil tcp • panggil udp • <ip>:<port>: i/o batas waktu • net/http: Batas waktu jabatan tangan TLS • baca: waktu koneksi habis • Client.Timeout terlampaui sambil menunggu header • net/http: permintaan dibatalkan sambil menunggu koneksi • sinyal: terbunuh • batas waktu konteks terlampaui 	<p>Verifikasi konektivitas antara tugas dan titik akhir VPC Amazon.: Memverifikasi Amazon ECS menghentikan konektivitas tugas</p>	
<p>Peran yang ditentukan dalam definisi tugas tidak memiliki izin untuk Amazon ECR.</p>	<p>Tambahkan izin yang diperlukan ke peran eksekusi tugas.</p> <p>Tugas menggunakan salah satu peran berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Untuk tugas dengan tipe peluncuran Fargate, ini 	

Penyebab kesalahan..	Lakukan ini...	
	<p>adalah peran eksekusi tugas. Untuk informasi lihat, Tugas Fargate menarik gambar Amazon ECR melalui izin titik akhir antarmuka.</p> <ul style="list-style-type: none">• Untuk tugas dengan tipe peluncuran EC2, ini adalah peran instance container . Untuk informasi lihat, Izin Amazon ECR.	

Penyebab kesalahan..	Lakukan ini...	
Gambar ARN tidak ada	<p>Lihat gambar, lalu verifikasi yang berikut:</p> <p>Untuk informasi tentang melihat gambar Anda, lihat Melihat detail gambar di Amazon ECR di Panduan Pengguna Amazon Elastic Container Registry.</p> <ul style="list-style-type: none">• Gambar berada di Wilayah yang sama dengan tugas. <p>Dorong gambar di Wilayah yang benar. Kemudian, perbarui tugas dengan gambar ARN baru.</p> <p>Untuk informasi tentang mendorong gambar, lihat Mendorong gambar ke repositori Amazon ECR di Panduan Pengguna Amazon ECR</p> <p>Untuk informasi tentang memperbarui definisi tugas, lihat Memperbarui definisi tugas Amazon ECS menggunakan konsol atau RegisterTaskDefinisi di Referensi API Amazon Elastic Container Service.</p> <ul style="list-style-type: none">• Definisi tugas memiliki ARN gambar yang salah.	

Penyebab kesalahan..	Lakukan ini...	
	<p>Perbarui definisi tugas. Untuk informasi tentang memperbarui definisi tugas, lihat Memperbarui definisi tugas Amazon ECS menggunakan konsol atau RegisterTaskDefinisi di Referensi API Amazon Elastic Container Service.</p>	

tidak dapat menarik rahasia atau autentikasi registri: tidak dapat mengambil rahasia dari ssm: Tugas tidak dapat menarik rahasia '**secretName**' dari Systems Manager

Kesalahan ini terjadi ketika tugas Anda tidak dapat menarik gambar yang ditentukan dalam definisi tugas menggunakan kredensyal di Systems Manager.

Masalah ini disebabkan oleh salah satu reson berikut:

Penyebab kesalahan..	Lakukan ini...	
<p>Masalah konektivitas jaringan antara titik akhir VPC Systems Manager dan tugas.</p> <p>Masalahnya adalah masalah jaringan ketika Anda melihat salah satu string berikut dalam pesan kesalahan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • panggil tcp • panggil udp • <ip>:<port>: i/o batas waktu • net/http: Batas waktu jabat tangan TLS 	<p>Verifikasi konektivitas antara tugas dan titik akhir Systems Manager:Memverifikasi Amazon ECS menghentikan konektivitas tugas.</p>	

Penyebab kesalahan..	Lakukan ini...	
<ul style="list-style-type: none"> • baca: waktu koneksi habis • Client.Timeout terlampaui sambil menunggu header • net/http: permintaan dibatalkan sambil menunggu koneksi • sinyal: terbunuh • batas waktu konteks terlampaui 		
<p>Peran yang ditentukan dalam definisi tugas tidak memiliki izin untuk Secrets Manager.</p>	<p>Tambahkan izin Systems Manager yang diperlukan ke peran eksekusi tugas. Untuk informasi selengkapnya, lihat Izin Secrets Manager atau Systems Manager.</p>	
<p>Rahasia ARN tidak ada</p>	<p>Periksa apakah ARN ada. Untuk selengkapnya, lihat Mencari parameter Systems Manager di Panduan AWS Systems Manager Pengguna.</p>	

tidak dapat menarik rahasia atau autentikasi registri: tidak dapat mengambil rahasia dari asm: Tugas tidak dapat menarik rahasia '**SecretArn**' dari **Secrets Manager**

Kesalahan ini terjadi ketika tugas Fargate Anda tidak dapat menarik gambar yang ditentukan dalam definisi tugas menggunakan kredensyal di Secrets Manager.

Masalah ini disebabkan oleh salah satu alasan berikut:

Penyebab kesalahan..	Lakukan ini...	
<p>Masalah konektivitas jaringan antara titik akhir VPC Secrets Manager dan tugas.</p> <p>Masalahnya adalah masalah jaringan ketika Anda melihat salah satu string berikut dalam pesan kesalahan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • panggil tcp • panggil udp • <ip>:<port>: i/o batas waktu • net/http: Batas waktu jabatan tangan TLS • baca: waktu koneksi habis • Client.Timeout terlampaui sambil menunggu header • net/http: permintaan dibatalkan sambil menunggu koneksi • sinyal: terbunuh • batas waktu konteks terlampaui 	<p>Verifikasi konektivitas antara tugas dan titik akhir Secrets Manager. Untuk informasi selengkapnya, lihat Memverifikasi Amazon ECS menghentikan konektivitas tugas.</p>	
<p>Peran eksekusi tugas yang ditentukan dalam definisi tugas tidak memiliki izin untuk Secrets Manager.</p>	<p>Tambahkan izin yang diperlukan untuk Secrets Manager ke peran eksekusi tugas. Untuk informasi selengkapnya, lihat Izin Secrets Manager atau Systems Manager.</p>	
<p>Rahasia ARN tidak ada</p>	<p>Periksa apakah ARN ada di Secrets Manager.</p>	

Penyebab kesalahan..	Lakukan ini...	
	<p>Untuk informasi tentang melihat gambar Anda, lihat Menemukan rahasia di Secrets Manager di Panduan Pengembang Secrets Manager.</p>	

tidak dapat menarik rahasia atau autentikasi registri: Tugas tidak dapat menarik rahasia **'SecretArn' dari Secrets** Manager

Kesalahan ini terjadi ketika tugas Anda tidak dapat menarik gambar yang ditentukan dalam definisi tugas menggunakan kredensial di Secrets Manager.

Kesalahan menunjukkan bahwa ada masalah konektivitas jaringan antara titik akhir VPC Systems Manager dan tugas.

Untuk informasi tentang cara memverifikasi konektivitas antara tugas dan titik akhir, lihat [Memverifikasi Amazon ECS menghentikan konektivitas tugas](#).

gagal mengunduh file env: Tugas tidak dapat mengunduh file variabel lingkungan dari Amazon S3

Kesalahan ini terjadi ketika tugas Anda tidak dapat mengunduh file lingkungan Anda dari Amazon S3.

Penyebab kesalahan..	Lakukan ini...	
Masalah konektivitas jaringan antara tugas dan Amazon S3.	Verifikasi konektivitas antara tugas dan titik akhir Amazon S3: Memverifikasi Amazon ECS menghentikan konektivitas tugas	
Peran yang ditentukan dalam definisi tugas tidak memiliki izin untuk Amazon S3.	Tambahkan izin Amazon S3 ke peran. Untuk informasi selengkapnya, lihat Izin penyimpanan file Amazon S3 .	

gagal memvalidasi argumen logger: Tugas tidak dapat menemukan ***nama grup grup CloudWatch*** Log yang ditentukan dalam definisi tugas. Ada masalah koneksi antara tugas dan CloudWatch.

Kesalahan ini terjadi ketika tugas Anda gagal menemukan grup CloudWatch log yang Anda tentukan dalam definisi tugas.

Kesalahan menunjukkan bahwa CloudWatch grup dalam definisi tugas tidak ada.

Anda dapat melakukan salah satu opsi berikut untuk memperbaikinya:

Untuk menggunakan opsi ini...	Lakukan ini...	
Perbarui definisi tugas untuk menyertakan konfigurasi grup log dalam definisi wadah.	Untuk informasi tentang memperbarui definisi tugas, lihat Memperbarui definisi tugas Amazon ECS menggunakan konsol atau RegisterTaskDefinisi di Referensi API Amazon Elastic Container Service.	
Buat grup log di CloudWatch	<p>a. Jalankan perintah berikut untuk mendapatkan nama grup log.</p> <pre data-bbox="630 1314 1029 1675">aws ecs describe-task-definition \ --task-definition <i>task-definition-name</i> jq -r.taskDefinitions[].logConfiguration</pre> <p>b. Buat grup log. Untuk informasi selengkapnya, lihat Membuat grup CloudWatch log di Log</p>	

Untuk menggunakan opsi ini...	Lakukan ini...	
	di Panduan Pengguna CloudWatch Log Amazon.	

gagal menginisialisasi driver logging

Kesalahan ini terjadi ketika tugas Anda gagal menemukan grup CloudWatch log yang Anda tentukan dalam definisi tugas.

Kesalahan menunjukkan bahwa CloudWatch grup dalam definisi tugas tidak ada.

Anda dapat melakukan salah satu opsi berikut untuk memperbaikinya:

Untuk menggunakan opsi ini...	Lakukan ini...	
Perbarui definisi tugas untuk menyertakan konfigurasi grup log dalam definisi wadah.	Untuk informasi tentang memperbarui definisi tugas, lihat Memperbarui definisi tugas Amazon ECS menggunakan konsol atau RegisterTaskDefinisi di Referensi API Amazon Elastic Container Service.	
Buat grup log di CloudWatch	<p>a. Jalankan perintah berikut untuk mendapatkan nama grup log.</p> <pre>aws ecs describe-task-definition \ --task-definition <i>task-definition-name</i> jq -r .taskDefinition.containerDefinitions[].logConfiguration</pre> <p>b. Buat grup log. Untuk informasi selengkapnya</p>	

Untuk menggunakan opsi ini...	Lakukan ini...	
	<p>nya, lihat Membuat grup CloudWatch log di Log di Panduan Pengguna CloudWatch Log Amazon.</p>	

gagal memanggil perintah EFS utils untuk menyiapkan volume EFS

Masalah berikut mungkin mencegah Anda memasang volume Amazon EFS pada permintaan Anda:

- Sistem file Amazon EFS tidak dikonfigurasi dengan benar.
- Tugas tidak memiliki izin yang diperlukan.
- Ada masalah yang terkait dengan konfigurasi jaringan dan VPC.

Untuk informasi tentang cara men-debug dan memperbaiki masalah ini, lihat [Mengapa saya tidak dapat memasang volume Amazon EFS saya pada AWS Fargate tugas saya di](#) AWS re:post.

Memecahkan masalah kesalahan Amazon ECS ResourceNotFoundException

Berikut ini adalah beberapa pesan `ResourceNotFoundException` kesalahan dan tindakan yang dapat Anda ambil untuk memperbaiki kesalahan.

Tugas tidak dapat mengambil rahasia dengan ARN `'SercRetarn'` dari AWS Secrets Manager. Periksa apakah rahasia ada di Wilayah yang ditentukan.

Kesalahan ini terjadi ketika tugas tidak dapat mengambil rahasia dari Secrets Manager. Ini berarti bahwa rahasia yang ditentukan dalam definisi tugas (dan terkandung dalam pesan kesalahan) tidak ada di Secrets Manager.

Wilayah ada dalam pesan kesalahan.

Mengambil data rahasia dari AWS Secrets Manager wilayah `wilayah: secret sercRetarn::` Secrets ResourceNotFoundException Manager tidak dapat menemukan rahasia yang ditentukan.

Untuk informasi tentang menemukan rahasia, lihat [Menemukan rahasia AWS Secrets Manager di](#) Panduan AWS Secrets Manager Pengguna.

Gunakan tabel berikut untuk menentukan dan mengatasi kesalahan.

Isu	Tindakan	
<p>Rahasiannya ada di Wilayah yang berbeda dari definisi tugas.</p>	<ol style="list-style-type: none"> Buat rahasia di Wilayah yang sama dengan tugas. Untuk informasi selengkapnya, lihat Membuat AWS Secrets Manager rahasia. Perbarui definisi tugas dengan rahasia baru. Untuk informasi selengkapnya, lihat Memperbarui definisi tugas Amazon ECS menggunakan konsol atau RegisterTaskDefinisi di Referensi API Amazon Elastic Container Service. 	
<p>Definisi tugas memiliki ARN rahasia yang salah. Rahasia yang benar ada di Secrets Manager.</p>	<p>Perbarui definisi tugas dengan rahasia yang benar. Untuk informasi selengkapnya, lihat Memperbarui definisi tugas Amazon ECS menggunakan konsol atau RegisterTaskDefinisi di Referensi API Amazon Elastic Container Service.</p>	
<p>Rahasiannya sudah tidak ada lagi.</p>	<ol style="list-style-type: none"> Buat rahasia di Wilayah yang sama dengan tugas. Untuk informasi selengkapnya, lihat Membuat AWS Secrets Manager rahasia. Perbarui definisi tugas dengan rahasia baru. Untuk informasi selengkapnya, lihat Memperbarui 	

Isu	Tindakan	
	<p>definisi tugas Amazon ECS menggunakan konsol atau RegisterTaskDefinisi di Referensi API Amazon Elastic Container Service.</p>	

Memecahkan masalah kesalahan Amazon ECS SpotInterruption

SpotInterruptionKesalahan memiliki alasan berbeda untuk jenis peluncuran Fargate dan EC2.

Jenis peluncuran Fargate

SpotInterruptionKesalahan terjadi ketika tidak ada kapasitas Fargate Spot atau ketika Fargate mengambil kembali kapasitas Spot.

Anda dapat menjalankan tugas di beberapa Availability Zone untuk memungkinkan kapasitas yang lebih besar.

Jenis peluncuran EC2

Kesalahan ini terjadi ketika tidak ada Instans Spot yang tersedia atau EC2 mengambil kembali kapasitas Instans Spot.

Anda dapat menjalankan instans di beberapa Availability Zone untuk memungkinkan kapasitas yang lebih besar.

Memecahkan masalah kesalahan Amazon ECS InternalError

Berlaku untuk: Jenis peluncuran Fargate

Kesalahan InternalError ketika agen menemukan kesalahan internal yang tidak terduga dan tidak terkait runtime.

Kesalahan ini hanya terjadi jika menggunakan versi platform 1.4 atau yang lebih baru.

Untuk informasi tentang cara men-debug dan memperbaiki masalah ini, lihat [Bagaimana cara memecahkan masalah tugas Amazon ECS yang gagal dimulai di kluster ECS di re:post](#). AWS

Memecahkan masalah kesalahan Amazon ECS OutOfMemoryError

Berikut ini adalah beberapa pesan OutOfMemoryError kesalahan dan tindakan yang dapat Anda ambil untuk memperbaiki kesalahan.

kontainer mati karena penggunaan memori

Kesalahan ini terjadi ketika kontainer keluar dikarenakan proses dalam kontainer mengonsumsi lebih banyak memori daripada memori yang telah dialokasikan dalam ketentuan tugas.

Memecahkan masalah kesalahan Amazon ECS ContainerRuntimeError

Berikut ini adalah beberapa pesan ContainerRuntimeError kesalahan dan tindakan yang dapat Anda ambil untuk memperbaiki kesalahan.

ContainerRuntimeKesalahan

Kesalahan ini terjadi ketika agen menerima kesalahan tak terduga dari `containerd` untuk operasi khusus runtime. Kesalahan ini biasanya disebabkan oleh kegagalan internal pada agen atau `containerd` runtime.

Kesalahan ini hanya terjadi jika Anda menggunakan versi platform 1.4.0 atau yang lebih baru (Linux) 1.0.0 atau yang lebih baru (Windows).

Untuk informasi tentang cara men-debug dan memperbaiki masalah ini, lihat [Mengapa tugas Amazon ECS saya Dihentikan](#) di AWS re:Post.

Memecahkan masalah kesalahan Amazon ECS ContainerRuntimeTimeoutError

Berikut ini adalah beberapa pesan ContainerRuntimeTimeoutError kesalahan dan tindakan yang dapat Anda ambil untuk memperbaiki kesalahan.

Tidak dapat beralih ke berjalan; habis waktu setelah menunggu 1m atau kesalahan batas waktu Docker

Kesalahan ini terjadi ketika sebuah kontainer tidak dapat melakukan transisi ke RUNNING atau kondisi STOPPED dalam periode timeout. Alasan dan nilai timeout yang disediakan dalam kesalahan pesan.

Memecahkan masalah kesalahan Amazon ECS CannotStartContainerError

Berikut ini adalah beberapa pesan CannotStartContainerError kesalahan dan tindakan yang dapat Anda ambil untuk memperbaiki kesalahan.

gagal mendapatkan status kontainer: <reason>

Kesalahan ini terjadi ketika kontainer tidak dapat dimulai.

Memecahkan masalah kesalahan Amazon ECS CannotStopContainerError

Berikut ini adalah beberapa pesan CannotStopContainerError kesalahan dan tindakan yang dapat Anda ambil untuk memperbaiki kesalahan.

CannotStopContainerError

Kesalahan ini terjadi ketika kontainer tidak dapat dihentikan.

Untuk informasi tentang cara men-debug dan memperbaiki masalah ini, lihat [Mengapa tugas Amazon ECS saya Dihentikan](#) di AWS re:Post.

Memecahkan masalah kesalahan Amazon ECS CannotInspectContainerError

Berikut ini adalah beberapa pesan CannotInspectContainerError kesalahan dan tindakan yang dapat Anda ambil untuk memperbaiki kesalahan.

CannotInspectContainerError

Kesalahan ini terjadi ketika agen kontainer tidak dapat menjelaskan kontainer melalui waktu aktif kontainer.

Saat menggunakan versi platform 1.3 atau sebelumnya, agen Amazon ECS mengembalikan alasan dari Docker.

Saat menggunakan versi platform 1.4.0 atau yang lebih baru (Linux) 1.0.0 atau yang lebih baru (Windows), agen Fargate mengembalikan alasannya. `containerd`

Untuk informasi tentang cara men-debug dan memperbaiki masalah ini, lihat [Mengapa tugas Amazon ECS saya Dihentikan](#) di AWS re:Post.

Memecahkan masalah kesalahan Amazon ECS CannotCreateVolumeError

Berikut ini adalah beberapa pesan CannotCreateVolumeError kesalahan dan tindakan yang dapat Anda ambil untuk memperbaiki kesalahan.

CannotCreateVolumeError

Kesalahan ini terjadi ketika agen tidak dapat membuat volume pemasangan yang ditentukan dalam ketentuan tugas.

Kesalahan ini hanya terjadi jika Anda menggunakan versi platform 1.4.0 atau yang lebih baru (Linux) 1.0.0 atau yang lebih baru (Windows).

Untuk informasi tentang cara men-debug dan memperbaiki masalah ini, lihat [Mengapa tugas Amazon ECS saya Dihentikan](#) di AWS re:Post.

CannotPullContainer kesalahan tugas di Amazon ECS

Kesalahan berikut menunjukkan bahwa tugas gagal dimulai karena Amazon ECS tidak dapat mengambil gambar kontainer yang ditentukan.

Note

Versi platform 1.4 Fargate memotong pesan kesalahan yang panjang.

Kesalahan

- [Tugas tidak dapat menarik gambar. Periksa apakah peran memiliki izin untuk menarik gambar dari registri](#)
- [Tugas tidak dapat menarik gambar. Periksa konfigurasi jaringan Anda](#)
- [Kesalahan API \(500\): Dapatkan https://111122223333.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/v2/: net/http: permintaan dibatalkan sambil menunggu koneksi](#)
- [Kesalahan API](#)
- [tuliskan /var/lib/docker/tmp/ GetImage Blob111111111: tidak ada ruang tersisa di perangkat](#)
- [ERROR: toomanyrequests: Terlalu Banyak Permintaan atau Anda telah mencapai batas tingkat tarik Anda.](#)
- [Tanggapan kesalahan dari daemon: Dapatkan url: net/http: permintaan dibatalkan sambil menunggu koneksi](#)
- [ref pull telah dicoba ulang 1 kali: gagal menyalin:: gagal buka httpReaderSeeker: kode status tak terduga](#)
- [akses tarik ditolak](#)
- [perintah tarik gagal: panik: kesalahan runtime: alamat memori tidak valid atau dereferensi pointer nil](#)
- [kesalahan menarik gambar conf/error menarik konfigurasi gambar](#)
- [Konteks dibatalkan](#)

Tugas tidak dapat menarik gambar. Periksa apakah peran memiliki izin untuk menarik gambar dari registri

Kesalahan ini menunjukkan bahwa tugas tidak dapat menarik gambar yang ditentukan dalam definisi tugas karena masalah izin. Ada informasi tambahan dalam pesan kesalahan yang menyediakan gambar atau peran yang menyebabkan masalah.

“Respons kesalahan dari daemon: akses tarik ditolak untuk *repository* tidak ada atau mungkin memerlukan 'docker login': denied: User: *roLearn* tidak diizinkan untuk melakukan: ecr: on resource: image karena tidak ada kebijakan berbasis identitas yang mengizinkan ecr BatchGetImage : action.”
BatchGetImage

Untuk menyelesaikan masalah ini:

1. Periksa apakah gambar ada di *irepository*. Untuk informasi tentang melihat gambar Anda, lihat [Melihat detail gambar di Amazon ECR di Panduan Pengguna Amazon Elastic Container Registry](#).
2. Verifikasi bahwa *role-arn* memiliki izin yang benar untuk menarik gambar.

Untuk informasi tentang cara melihat dan mengubah peran, lihat [Memodifikasi peran](#) dalam Panduan AWS Identity and Access Management Penggunaan.

Tugas menggunakan salah satu peran berikut:

- Untuk tugas dengan tipe peluncuran Fargate, ini adalah peran eksekusi tugas. Untuk informasi tentang izin tambahan untuk Amazon ECR, lihat [Tugas Fargate menarik gambar Amazon ECR melalui izin titik akhir antarmuka](#)
- Untuk tugas dengan tipe peluncuran EC2, ini adalah peran instance container. Untuk informasi tentang izin tambahan untuk Amazon ECR, lihat [Izin Amazon ECR](#)

Tugas tidak dapat menarik gambar. Periksa konfigurasi jaringan Anda

Kesalahan ini menunjukkan bahwa tugas tidak dapat terhubung ke Amazon ECR.

Untuk informasi tentang cara memverifikasi dan menyelesaikan masalah, lihat [Memverifikasi Amazon ECS menghentikan konektivitas tugas](#).

Kesalahan API (500): Dapatkan https://111122223333.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/v2/: net/http: permintaan dibatalkan sambil menunggu koneksi

Kesalahan ini menunjukkan bahwa koneksi habis waktu, karena rute ke internet tidak ada.

Untuk mengatasi masalah ini, Anda dapat:

- Untuk tugas di subnet publik, tentukan **DIAKTIFKAN** untuk Tetapkan secara otomatis IP publik saat meluncurkan tugas. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menjalankan aplikasi sebagai tugas Amazon ECS](#).
- Untuk tugas di subnet privat, tentukan **NONAKTIF** untuk Tetapkan secara otomatis IP publik saat meluncurkan tugas, dan mengonfigurasi gateway NAT di VPC Anda untuk merutekan permintaan menuju internet. Untuk informasi lebih lanjut, lihat [NAT Gateway](#) di Panduan Pengguna Amazon VPC.

Kesalahan API

Kesalahan ini menunjukkan bahwa ada masalah koneksi dengan titik akhir Amazon ECR.

Untuk informasi tentang cara mengatasi masalah ini, [lihat Bagaimana cara mengatasi kesalahan Amazon ECR "CannotPullContainerError: Kesalahan API" di Amazon ECS di situs](#) web. AWS Support

tulis /var/lib/docker/tmp/ GetImage Blob111111111: tidak ada ruang tersisa di perangkat

Kesalahan ini menunjukkan bahwa ruang disk tidak mencukupi.

Untuk mengatasi masalah ini, kosongkan ruang disk.

Jika Anda menggunakan AMI Amazon ECS yang dioptimalkan, Anda dapat menggunakan perintah berikut untuk mengambil 20 file terbesar di sistem file Anda:

```
du -Sh / | sort -rh | head -20
```

Contoh output:

```
5.7G    /var/lib/docker/containers/50501b5f4cbf90b406e0ca60bf4e6d4ec8f773a6c1d2b451ed8e0195418ad0d2
1.2G    /var/log/ecs
594M    /var/lib/docker/devicemapper/mnt/c8e3010e36ce4c089bf286a623699f5233097ca126ebd5a700af023a5127633d/rootfs/data/logs
...
```

Dalam beberapa kasus, volume root mungkin diisi oleh wadah yang sedang berjalan. Jika kontainer menggunakan driver log `json-file` default tanpa batas `max-size`, terdapat kemungkinan bahwa berkas log bertanggung jawab pada sebagian besar ruang yang digunakan. Anda dapat menggunakan perintah `docker ps` untuk memverifikasi kontainer yang menggunakan ruang dengan pemetaan nama direktori dari output di atas untuk ID kontainer. Sebagai contoh:

CONTAINER ID	IMAGE	COMMAND	CREATED
50501b5f4cbf	amazon/amazon-ecs-agent:latest	"/agent"	4 days ago
Up 4 days		ecs-agent	

Secara default, saat menggunakan driver log `json-file`, Docker menangkap output standar (dan kesalahan standar) dari semua kontainer Anda dan menulis output standar dan kesalahan dalam file menggunakan format JSON. Anda dapat mengatur `max-size` sebagai pilihan pengandar catatan, yang dapat mencegah berkas log mengambil terlalu banyak ruang. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Konfigurasi pengandar pencatatan](#) dalam dokumentasi Docker.

Berikut ini adalah cuplikan ketentuan kontainer yang menunjukkan bagaimana menggunakan pilihan ini:

```
{
  "log-driver": "json-file",
  "log-opts": {
    "max-size": "256m"
  }
}
```

Alternatifnya, jika log kontainer Anda menghabiskan terlalu banyak ruang disk, adalah dengan menggunakan driver `awslogs` log. Driver `awslogs` log mengirimkan log ke CloudWatch, yang membebaskan ruang disk yang seharusnya digunakan untuk log kontainer Anda pada instance kontainer. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Kirim log Amazon ECS ke CloudWatch](#).

ERROR: toomanyrequests: Terlalu Banyak Permintaan atau Anda telah mencapai batas tingkat tarik Anda.

Kesalahan ini menunjukkan bahwa ada pembatasan laju Docker Hub.

Jika Anda menerima salah satu kesalahan berikut, kemungkinan Anda mencapai tingkat batasan Docker Hub:

Untuk informasi selengkapnya tentang tingkat batasan Docker Hub, lihat [Memahami pembatasan pada tingkat Docker Hub](#).

Jika Anda telah meningkatkan batas laju Docker Hub dan Anda perlu mengautentikasi tarikan Docker untuk instance container Anda, lihat Autentikasi [registri pribadi](#) untuk instance container.

Tanggapan kesalahan dari daemon: Dapatkan **url**: net/http: permintaan dibatalkan sambil menunggu koneksi

Kesalahan ini menunjukkan bahwa koneksi habis waktu, karena rute ke internet tidak ada.

Untuk mengatasi masalah ini, Anda dapat:

- Untuk tugas di subnet publik, tentukan DIAKTIFKAN untuk Tetapkan secara otomatis IP publik saat meluncurkan tugas. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menjalankan aplikasi sebagai tugas Amazon ECS](#).
- Untuk tugas di subnet privat, tentukan NONAKTIF untuk Tetapkan secara otomatis IP publik saat meluncurkan tugas, dan mengonfigurasi gateway NAT di VPC Anda untuk merutekan permintaan menuju internet. Untuk informasi lebih lanjut, lihat [NAT Gateway](#) di Panduan Pengguna Amazon VPC.

ref pull telah dicoba ulang 1 kali: gagal menyalin:: gagal buka httpReaderSeeker: kode status tak terduga

Kesalahan ini menunjukkan bahwa ada kegagalan saat menyalin gambar.

Untuk mengatasi masalah ini, tinjau salah satu artikel berikut:

- Untuk tugas Fargate, lihat [Bagaimana cara mengatasi kesalahan “cannotpullcontainererror” untuk tugas Amazon ECS saya](#) di Fargate.
- Untuk tugas lain, lihat [Bagaimana cara mengatasi kesalahan “cannotpullcontainererror” untuk tugas Amazon ECS saya](#).

akses tarik ditolak

Kesalahan ini menunjukkan bahwa tidak ada akses ke gambar.

Untuk mengatasi masalah ini, Anda mungkin perlu mengautentikasi klien Docker Anda dengan Amazon ECR Untuk informasi selengkapnya, lihat [Autentikasi registri pribadi di Panduan Pengguna Amazon ECR](#).

perintah tarik gagal: panik: kesalahan runtime: alamat memori tidak valid atau dereferensi pointer nil

Kesalahan ini menunjukkan bahwa tidak ada akses ke gambar karena alamat memori yang tidak valid atau dereferensi pointer nil.

Untuk menyelesaikan masalah ini:

- Periksa apakah Anda memiliki aturan grup keamanan untuk mencapai Amazon S3.
- Saat Anda menggunakan titik akhir gateway, Anda harus menambahkan rute di tabel rute untuk mengakses titik akhir.

kesalahan menarik gambar conf/error menarik konfigurasi gambar

Kesalahan ini menunjukkan batas tarif telah tercapai atau ada kesalahan jaringan:

Untuk mengatasi masalah ini, [lihat Bagaimana cara mengatasi kesalahan "CannotPullContainerError" di Tugas Jenis Peluncuran Amazon ECS EC2 saya](#).

Konteks dibatalkan

Kesalahan ini menunjukkan bahwa konteksnya dibatalkan.

Penyebab umum kesalahan ini adalah karena VPC yang digunakan tugas Anda tidak memiliki rute untuk menarik gambar penampung dari Amazon ECR.

Memverifikasi Amazon ECS menghentikan konektivitas tugas

Ada kalanya tugas berhenti karena masalah konektivitas jaringan. Ini mungkin masalah intermiten, tetapi kemungkinan besar disebabkan karena tugas tidak dapat terhubung ke titik akhir.

Menguji konektivitas tugas

Anda dapat menggunakan `AWSSupport-TroubleshootECSTaskFailedToStart` runbook untuk menguji konektivitas tugas. Saat Anda menggunakan runbook, Anda memerlukan informasi sumber daya berikut:

- ID tugas

Gunakan ID tugas gagal terbaru.

- Cluster tempat tugas itu berada

Untuk informasi tentang cara menggunakan runbook, lihat [AWSSupport-TroubleshootECSTaskFailedToStart](#) di referensi Runbook AWS Systems Manager otomatisasi.

Runbook menganalisis tugas. Anda dapat melihat hasilnya di bagian Output untuk masalah berikut yang dapat mencegah tugas dimulai:

- Konektivitas jaringan ke registri kontainer yang dikonfigurasi
- Konektivitas titik akhir VPC
- Konfigurasi aturan grup keamanan

Memperbaiki masalah titik akhir VPC

Saat hasil [AWSSupport-TroubleshootECSTaskFailedToStart](#) runbook menunjukkan masalah titik akhir VPC, periksa konfigurasi berikut:

- VPC tempat Anda membuat titik akhir harus menggunakan DNS Pribadi.
- Pastikan Anda memiliki AWS PrivateLink titik akhir untuk layanan yang tugas tidak dapat terhubung ke dalam VPC yang sama dengan tugas. Untuk informasi lebih lanjut, lihat salah satu dari berikut ini:

Layanan	Informasi titik akhir VPC untuk layanan
Amazon ECR	Titik akhir VPC antarmuka Amazon ECR ()AWS PrivateLink
Systems Manager	Buat titik akhir VPC s
Secrets Manager	Menggunakan titik akhir AWS Systems Manager VPC
CloudWatch	CloudWatch Titik akhir VPC
Amazon S3	AWS PrivateLink untuk Amazon S3

- Konfigurasi aturan keluar untuk subnet tugas yang memungkinkan HTTPS pada port 443 DNS (UDP dan TCP) lalu lintas. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menambahkan aturan ke grup keamanan](#) di Panduan Pengguna Amazon Elastic Compute Cloud.
- Jika subnet memiliki ACL jaringan, aturan ACL berikut diperlukan:
 - Aturan keluar yang memungkinkan lalu lintas yang memungkinkan lalu lintas di port 1024-65535.
 - Aturan masuk yang memungkinkan lalu lintas TCP pada port 443.

Untuk informasi tentang cara mengonfigurasi aturan, lihat [Mengontrol lalu lintas ke subnet menggunakan ACL jaringan](#) di Panduan Pengguna Amazon Virtual Private Cloud.

Memperbaiki masalah jaringan

Jika hasil `AWSSupport-TroubleshootECSTaskFailedToStart` runbook menunjukkan masalah jaringan, periksa konfigurasi berikut:

Tugas yang menggunakan mode jaringan `awsipc` di subnet publik

Lakukan konfigurasi berikut berdasarkan runbook:

- Untuk tugas di subnet publik, tentukan DIAKTIFKAN untuk Tetapkan secara otomatis IP publik saat meluncurkan tugas. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menjalankan aplikasi sebagai tugas Amazon ECS](#).
- Anda memerlukan gateway untuk menangani lalu lintas internet. Tabel rute untuk subnet tugas harus memiliki rute untuk lalu lintas ke gateway.

Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menambahkan dan menghapus rute dari tabel rute](#) di Panduan Pengguna Amazon Virtual Private Cloud.

Jenis gerbang	Tujuan tabel rute	Target tabel Rout
NAT	0.0.0.0/0	ID gerbang NAT
gateway internet	0.0.0.0/0	ID gerbang internet

- Jika subnet tugas memiliki ACL jaringan, aturan ACL berikut diperlukan:
 - Aturan keluar yang memungkinkan lalu lintas yang memungkinkan lalu lintas di port 1024-65535.
 - Aturan masuk yang memungkinkan lalu lintas TCP pada port 443.

Untuk informasi tentang cara mengonfigurasi aturan, lihat [Mengontrol lalu lintas ke subnet menggunakan ACL jaringan](#) di Panduan Pengguna Amazon Virtual Private Cloud.

Tugas yang menggunakan mode jaringan awsvpc di subnet pribadi

Lakukan konfigurasi berikut berdasarkan runbook:

- Pilih DISABLED untuk Auto-assign IP publik saat meluncurkan tugas.
- Konfigurasi gateway NAT di VPC Anda untuk merutekan permintaan ke internet. Untuk informasi lebih lanjut, lihat [NAT Gateway](#) di Panduan Pengguna Amazon VPC.
- Tabel rute untuk subnet tugas harus memiliki rute untuk lalu lintas ke gateway NAT.

Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menambahkan dan menghapus rute dari tabel rute](#) di Panduan Pengguna Amazon Virtual Private Cloud.

Jenis gerbang	Tujuan tabel rute	Target tabel Rout
NAT	0.0.0.0/0	ID gerbang NAT

- Jika subnet tugas memiliki ACL jaringan, aturan ACL berikut diperlukan:
 - Aturan keluar yang memungkinkan lalu lintas yang memungkinkan lalu lintas di port 1024-65535.
 - Aturan masuk yang memungkinkan lalu lintas TCP pada port 443.

Untuk informasi tentang cara mengonfigurasi aturan, lihat [Mengontrol lalu lintas ke subnet menggunakan ACL jaringan](#) di Panduan Pengguna Amazon Virtual Private Cloud.

Tugas yang tidak menggunakan mode jaringan awsvpc di subnet publik

Lakukan konfigurasi berikut berdasarkan runbook:

- Pilih Aktifkan untuk Tetapkan IP Otomatis di bawah Instans Jaringan untuk Amazon EC2 saat Anda membuat klaster.

Opsi ini memberikan alamat IP publik ke antarmuka jaringan utama instance.

- Anda memerlukan gateway untuk menangani lalu lintas internet. Tabel rute untuk subnet instance harus memiliki rute untuk lalu lintas ke gateway.

Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menambahkan dan menghapus rute dari tabel rute](#) di Panduan Pengguna Amazon Virtual Private Cloud.

Jenis gerbang	Tujuan tabel rute	Target tabel Rout
NAT	0.0.0.0/0	ID gerbang NAT
gateway internet	0.0.0.0/0	ID gerbang internet

- Jika subnet instance memiliki ACL jaringan, aturan ACL berikut diperlukan:
 - Aturan keluar yang memungkinkan lalu lintas yang memungkinkan lalu lintas di port 1024-65535.
 - Aturan masuk yang memungkinkan lalu lintas TCP pada port 443.

Untuk informasi tentang cara mengonfigurasi aturan, lihat [Mengontrol lalu lintas ke subnet menggunakan ACL jaringan](#) di Panduan Pengguna Amazon Virtual Private Cloud.

Tugas yang menggunakan mode jaringan awsvpc di subnet pribadi

Lakukan konfigurasi berikut berdasarkan runbook:

- Pilih Matikan untuk Tetapkan IP otomatis di bawah Instans Jaringan untuk Amazon EC2 saat Anda membuat klaster.
- Konfigurasi gateway NAT di VPC Anda untuk merutekan permintaan ke internet. Untuk informasi lebih lanjut, lihat [NAT Gateway](#) di Panduan Pengguna Amazon VPC.
- Tabel rute untuk subnet instance harus memiliki rute untuk lalu lintas ke gateway NAT.

Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menambahkan dan menghapus rute dari tabel rute](#) di Panduan Pengguna Amazon Virtual Private Cloud.

Jenis gerbang	Tujuan tabel rute	Target tabel Rout
NAT	0.0.0.0/0	ID gerbang NAT

- Jika subnet tugas memiliki ACL jaringan, aturan ACL berikut diperlukan:
 - Aturan keluar yang memungkinkan lalu lintas yang memungkinkan lalu lintas di port 1024-65535.
 - Aturan masuk yang memungkinkan lalu lintas TCP pada port 443.

Untuk informasi tentang cara mengonfigurasi aturan, lihat [Mengontrol lalu lintas ke subnet menggunakan ACL jaringan](#) di Panduan Pengguna Amazon Virtual Private Cloud.

Melihat permintaan peran IAM untuk tugas Amazon ECS

Bila Anda menggunakan penyedia untuk kredensi tugas Anda dalam peran IAM, penyedia meminta disimpan dalam log audit. Log audit menerapkan pengaturan rotasi log yang sama sebagai log agen kontainer. variabel konfigurasi agen kontainer `ECS_LOG_ROLLOVER_TYPE`, `ECS_LOG_MAX_FILE_SIZE_MB`, dan `ECS_LOG_MAX_ROLL_COUNT` dapat diatur untuk mempengaruhi perilaku log audit. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Parameter konfigurasi log agen kontainer Amazon ECS](#).

Untuk agen kontainer versi 1.36.0 dan yang lebih baru, log audit terletak di `/var/log/ecs/audit.log`. Ketika log diputar, stempel waktu dalam format `YYYY-MM-DD-HH` ditambahkan ke bagian akhir nama berkas log.

Untuk agen kontainer versi 1.35.0 dan sebelumnya, log audit terletak di `/var/log/ecs/audit.log.YYYY-MM-DD-HH`.

Berikut adalah format untuk entri log:

- Stempel Waktu
- Kode tanggapan HTTP
- Alamat IP dan nomor port asal permintaan
- URI relatif penyedia kredensial
- Agen pengguna yang membuat permintaan
- ARN tugas milik kontainer yang meminta
- Nama dan nomor versi API `GetCredentials`
- Nama cluster Amazon ECS tempat instance container terdaftar
- ARN instans kontainer

Anda dapat menggunakan perintah berikut untuk melihat file log.

```
cat /var/log/ecs/audit.log.2016-07-13-16
```

Output:

```
2016-07-13T16:11:53Z 200 172.17.0.5:52444 "/v1/credentials" "python-requests/2.7.0
CPython/2.7.6 Linux/4.4.14-24.50.amzn1.x86_64" TASK_ARN GetCredentials
1 CLUSTER_NAME CONTAINER_INSTANCE_ARN
```

Melihat pesan acara layanan Amazon ECS

Ketika memecahkan permasalahan menggunakan layanan, hal pertama yang harus Anda periksa untuk informasi diagnostik adalah pencatatan peristiwa layanan. Anda dapat melihat peristiwa layanan menggunakan DescribeServices API, file AWS CLI, atau dengan menggunakan AWS Management Console.

Saat melihat pesan peristiwa layanan menggunakan Amazon ECS API, hanya peristiwa dari penjadwal layanan yang dikembalikan. Hal ini termasuk penempatan tugas terbaru dan peristiwa kondisi instans. Namun, konsol Amazon ECS menampilkan peristiwa layanan dari sumber berikut.

- Penempatan tugas dan kejadian kesehatan instans dari penjadwal layanan Amazon ECS. Peristiwa ini memiliki awalan layanan (**nama Layanan**). Untuk memastikan bahwa tampilan peristiwa ini dapat membantu, kami hanya menampilkan peristiwa terbaru 100 dan pesan peristiwa duplikat yang dihilangkan hingga salah satu penyebab sudah diselesaikan atau sudah melewati waktu enam jam. Jika penyebabnya tidak terselesaikan dalam waktu enam jam, Anda menerima pesan acara layanan lain untuk tujuan itu.
- Peristiwa Auto Scaling layanan. Peristiwa ini memiliki awalan Pesan. Peristiwa penskalaan 10 terbaru ditampilkan. Peristiwa ini hanya terjadi ketika layanan dikonfigurasi dengan kebijakan penskalaan Application Auto Scaling.

Gunakan langkah-langkah berikut untuk melihat pesan peristiwa layanan Anda saat ini.

Console

1. Buka konsol di <https://console.aws.amazon.com/ecs/v2>.
2. Pada panel navigasi, silakan pilih Klaster.
3. Pada halaman Clusters, pilih cluster.
4. Pilih layanan yang akan diperiksa.
5. Pilih Penerapan dan peristiwa, di bawah Acara, lihat pesan.

AWS CLI

Gunakan perintah [jelaskan-layanan](#) untuk melihat pesan peristiwa layanan untuk layanan tertentu.

AWS CLI Contoh berikut menjelaskan layanan *nama layanan* di cluster *default*, yang akan memberikan pesan acara layanan terbaru.

```
aws ecs describe-services \  
  --cluster default \  
  --services service-name \  
  --region us-west-2
```

Pesan acara layanan Amazon ECS

Berikut ini adalah contoh pesan acara layanan yang mungkin Anda lihat di konsol Amazon ECS.

Layanan (*nama Layanan*) telah mencapai status stabil.

Penjadwal layanan mengirimkan acara service (*service-name*) has reached a steady state. layanan ketika layanan sehat dan pada jumlah tugas yang diinginkan, sehingga mencapai kondisi mapan.

Penjadwal layanan melaporkan status secara berkala, sehingga Anda mungkin menerima pesan ini beberapa kali.

Layanan (*nama Layanan*) tidak dapat menempatkan tugas dikarenakan tidak ada instans kontainer yang dapat memenuhi semua persyaratan.

Penjadwal layanan mengirimkan pesan peristiwa ini ketika tidak dapat menemukan sumber daya yang tersedia untuk menambahkan tugas lain. Kemungkinan penyebab untuk ini adalah:

Tidak ada instans kontainer yang ditemukan di klaster Anda

Jika tidak ada instance kontainer yang terdaftar di cluster tempat Anda mencoba menjalankan tugas, Anda menerima kesalahan ini. Anda harus menambahkan instans kontainer untuk klaster Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Meluncurkan instans penampung Amazon ECS Linux](#).

Port tidak cukup

Jika tugas Anda menggunakan pemetaan host port tetap (misalnya, tugas Anda menggunakan port 80 pada host untuk server web), Anda harus memiliki setidaknya satu instans kontainer per

tugas, karena hanya satu kontainer yang dapat menggunakan port host tunggal pada satu waktu. Anda harus menambahkan instans kontainer ke klaster milik Anda atau mengurangi jumlah tugas yang diinginkan.

Terlalu banyak port yang terdaftar

Instance pencocokan kontainer terdekat untuk penempatan tugas tidak dapat melebihi batas port cadangan maksimum yang diizinkan sebesar 100 port host per instance kontainer. Menggunakan pemetaan port host dinamis dapat memperbaiki masalah.

Port sudah digunakan

Definisi tugas ini menggunakan port yang sama dalam pemetaan portnya sebagai tugas yang sudah berjalan pada instance kontainer yang dipilih. Pesan acara layanan akan memiliki ID instance kontainer yang dipilih sebagai bagian dari pesan di bawah ini.

```
The closest matching container-instance is already using a port required by your task.
```

Memori tidak cukup

Jika ketentuan tugas Anda menentukan memori sejumlah 1000 MiB, dan masing-masing klaster Anda pada instans kontainer memiliki memori sejumlah 1024 MiB, Anda hanya dapat menjalankan satu salinan tugas ini per instans kontainer. Anda dapat bereksperimen dengan memori yang lebih sedikit pada ketentuan tugas Anda sehingga Anda bisa meluncurkan lebih dari satu tugas per instans kontainer, atau meluncurkan lebih banyak instans kontainer menuju klaster Anda.

Note

Jika Anda mencoba memaksimalkan pemanfaatan sumber daya Anda dengan menyediakan memori sebanyak mungkin untuk jenis instans tertentu, lihat [Memesan memori instans kontainer Amazon ECS Linux](#).

CPU tidak cukup

Sebuah instans kontainer memiliki 1.024 unit CPU untuk setiap inti CPU. Jika ketentuan tugas Anda menentukan 1.000 unit CPU, dan setiap instans kontainer di klaster Anda memiliki 1.024 unit CPU, Anda hanya dapat menjalankan satu salinan tugas ini per instans kontainer. Anda dapat

bereksperimen dengan unit CPU yang lebih sedikit dalam ketentuan tugas Anda sehingga Anda bisa meluncurkan lebih dari satu tugas per instans kontainer, atau meluncurkan lebih banyak instans kontainer menuju klaster Anda.

Poin lampiran ENI yang tersedia tidak cukup

Tugas yang menggunakan mode `awsipc` jaringan masing-masing menerima elastic network interface (ENI) mereka sendiri, yang dilampirkan ke instance container yang menghostingnya. Instans Amazon EC2 memiliki batasan jumlah ENI yang dapat dilampirkan padanya dan tidak ada instance kontainer di cluster yang memiliki kapasitas ENI yang tersedia.

Batas ENI untuk instans kontainer individu tergantung pada kondisi berikut:

- Jika Anda belum menyertakan untuk Pengaturan akun `awsipcTrunking`, batas ENI untuk setiap instans kontainer tergantung pada tipe instans. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Alamat IP Per Antarmuka Jaringan Per Tipe Instans](#) dalam Panduan Pengguna Amazon EC2.
- Jika Anda telah memilih untuk masuk ke setelan `awsipcTrunking` akun tetapi Anda belum meluncurkan instance container baru menggunakan tipe instans yang didukung setelah memilih, batas ENI untuk setiap instance container masih pada nilai default. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Alamat IP Per Antarmuka Jaringan Per Tipe Instans](#) dalam Panduan Pengguna Amazon EC2.
- Jika Anda sudah menyertakan untuk pengaturan akun `awsipcTrunking` dan Anda telah meluncurkan instans kontainer yang baru dengan menggunakan tipe instans yang didukung setelah menyertakannya, ENI tambahan akan tersedia. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Instans yang didukung untuk peningkatan antarmuka jaringan kontainer Amazon ECS](#).

Untuk informasi lebih lanjut tentang penyertaan pada pengaturan akun `awsipcTrunking`, lihat [Meningkatkan antarmuka jaringan instans kontainer Amazon ECS Linux](#).

Anda dapat menambahkan instans kontainer untuk klaster Anda untuk menyediakan lebih banyak adapter jaringan yang tersedia.

Instans kontainer kehilangan atribut wajib

Beberapa parameter ketentuan tugas memerlukan versi API Docker jarak jauh tertentu untuk diinstal pada instans kontainer. Hal lainnya, seperti opsi pencatatan driver, mengharuskan instans kontainer untuk mendaftarkan pencatatan driver tersebut dengan variabel konfigurasi agen `ECS_AVAILABLE_LOGGING_DRIVERS`. Jika definisi tugas Anda berisi parameter yang memerlukan atribut instance kontainer tertentu, dan Anda tidak memiliki instance kontainer yang tersedia yang dapat memenuhi persyaratan ini, tugas tidak dapat ditempatkan.

Penyebab umum kesalahan ini adalah jika layanan Anda menggunakan tugas yang menggunakan mode `awsvpc` jaringan dan jenis peluncuran EC2. Cluster yang Anda tentukan tidak memiliki instance kontainer yang terdaftar di subnet yang sama yang ditentukan pada `awsvpcConfiguration` saat layanan dibuat.

Untuk informasi lebih lanjut tentang atribut yang diperlukan untuk parameter ketentuan tugas tertentu dan variabel konfigurasi agen, lihat [Parameter definisi tugas Amazon ECS](#) dan [Konfigurasi agen kontainer Amazon ECS](#).

Layanan (***nama layanan***) tidak dapat menempatkan tugas dikarenakan tidak ada instans kontainer yang dapat memenuhi semua persyaratan. Pencocokan instans kontainer yang paling dekat ***instans kontainer-id*** tidak cukup memiliki unit CPU yang tersedia.

Instance pencocokan kontainer terdekat untuk penempatan tugas tidak berisi unit CPU yang cukup untuk memenuhi persyaratan dalam definisi tugas. Tinjau persyaratan CPU di kedua parameter ukuran tugas dan ketentuan kontainer dari ketentuan tugas.

Layanan (***nama layanan***) tidak dapat menempatkan tugas dikarenakan tidak ada instans kontainer yang dapat memenuhi semua persyaratan. Pencocokan instans kontainer yang paling dekat ***instans kontainer-id*** mengalami kesalahan “AGEN”.

Agan kontainer Amazon ECS pada instance kontainer pencocokan terdekat untuk penempatan tugas terputus. Jika Anda dapat terhubung ke instans kontainer dengan SSH, Anda dapat memeriksa pencatatan agen; untuk informasi lebih lanjut, lihat [Parameter konfigurasi log agen kontainer Amazon ECS](#). Anda juga harus memverifikasi bahwa agen sedang berjalan pada instans. Jika Anda menggunakan AMI Amazon ECS yang dioptimalkan, Anda dapat mencoba menghentikan dan memulai ulang agen dengan perintah berikut.

- Untuk Amazon ECS yang dioptimalkan Amazon Linux 2 AMI dan Amazon ECS yang dioptimalkan Amazon Linux 2023 AMI

```
sudo systemctl restart ecs
```

- Untuk Amazon ECS yang dioptimalkan Amazon Linux AMI

```
sudo stop ecs && sudo start ecs
```

service (***service-name***) (instance ***instance-id***) tidak sehat di (elb ***elb-name***) karena (alasan Instance gagal setidaknya jumlah pemeriksaan kesehatan secara berurutan.) `UnhealthyThreshold`

Layanan ini terdaftar dengan penyeimbang beban dan pemeriksaan kondisi penyeimbang beban gagal. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Memecahkan masalah penyeimbang beban layanan di Amazon ECS](#).

layanan (***nama Layanan***) tidak dapat berhasil memulai tugas secara konsisten.

Layanan ini berisi tugas yang gagal untuk dimulai setelah upaya dilakukan secara berturut-turut. Pada titik ini, penjadwal layanan mulai meningkatkan tambahan waktu antara pengulangan. Anda harus memecahkan masalah mengapa tugas Anda gagal untuk diluncurkan. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Logika throttle layanan Amazon ECS](#).

Setelah layanan diperbarui, misalnya dengan ketentuan tugas yang diperbarui, penjadwal layanan melanjutkan perilakunya secara normal.

Operasi layanan (***nama Layanan***) sedang berada dalam kondisi throttling. Akan di coba lagi nanti.

Layanan ini tidak dapat meluncurkan lebih banyak tugas dikarenakan batas throttling API. Setelah penjadwal layanan dapat meluncurkan lebih banyak tugas, maka akan dilanjutkan.

Untuk meminta kenaikan tingkat batas kuota API, buka halaman [AWS Support Pusat](#), masuk jika diperlukan, dan pilih Buat kasus. Pilih Peningkatan kuota layanan. Lengkapi dan kirimkan formulir ini.

Layanan (***nama Layanan***) tidak dapat menghentikan atau memulai tugas selama deployment dikarenakan konfigurasi layanan deployment. Perbarui nilai `minimumHealthyPercent` atau `MaximumPercent` dan coba lagi.

Tugas pada layanan ini tidak dapat dihentikan atau dimulai saat layanan deployment dikarenakan konfigurasi pada deployment. Konfigurasi penyebaran terdiri dari `minimumHealthyPercent` dan `maximumPercent` nilai-nilai, yang didefinisikan ketika layanan dibuat. Nilai-nilai tersebut juga dapat diperbarui pada layanan yang ada.

`minimumHealthyPercent` Ini mewakili batas bawah pada jumlah tugas yang harus dijalankan untuk layanan selama penerapan atau ketika instance kontainer terkuras. Ini adalah persen dari

jumlah tugas yang diinginkan untuk layanan ini. Nilai ini dibulatkan ke atas. Misalnya, jika persentase sehat minimum adalah 50 dan jumlah tugas yang diinginkan adalah empat, maka penjadwal dapat menghentikan dua tugas yang ada sebelum memulai dua tugas baru. Demikian juga, jika persentase minimum yang sehat adalah 75% dan jumlah tugas yang diinginkan adalah dua, maka penjadwal tidak dapat menghentikan tugas apa pun karena nilai yang dihasilkan juga dua.

`maximumPercent` ini mewakili batas atas jumlah tugas yang harus dijalankan untuk layanan selama penerapan atau saat instance kontainer terkuras. Ini adalah persentase dari jumlah tugas yang diinginkan untuk suatu layanan. Nilai ini dibulatkan ke bawah. Misalnya, jika persentase maksimum adalah 200 dan jumlah tugas yang diinginkan adalah empat, maka penjadwal dapat memulai empat tugas baru sebelum menghentikan empat tugas yang ada. Demikian juga, jika persentase maksimum adalah 125 dan jumlah tugas yang diinginkan adalah tiga, maka penjadwal tidak dapat memulai tugas apa pun karena nilai yang dihasilkan juga tiga.

Ketika menetapkan jumlah minimum persen kondisi atau persen maksimum, Anda harus memastikan bahwa penjadwal dapat menghentikan atau memulai setidaknya satu tugas ketika deployment telah dipicu.

Layanan (***nama Layanan***) tidak dapat menempatkan tugas. Alasan: Anda telah mencapai batas jumlah tugas yang dapat Anda jalankan secara bersamaan

Anda dapat meminta peningkatan kuota untuk sumber daya yang menyebabkan kesalahan. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Kuota layanan](#). Untuk meminta penambahan kuota, lihat [Meminta penambahan kuota](#) di Panduan Pengguna Service Quotas.

Layanan (***nama Layanan***) tidak dapat menempatkan tugas. Alasan: Kesalahan internal.

Berikut ini adalah kemungkinan alasan untuk kesalahan ini:

- Layanan tidak dapat memulai tugas karena subnet berada di Availability Zone yang tidak didukung.

Untuk informasi tentang Wilayah Fargate dan Zona Ketersediaan yang didukung, lihat [the section called “AWS Wilayah Fargate”](#)

Untuk informasi tentang cara melihat Zona Ketersediaan subnet, lihat [Melihat subnet Anda di Panduan Pengguna Amazon VPC](#).

- Anda mencoba menjalankan definisi tugas yang menggunakan arsitektur ARM di Fargate Spot.

Layanan (***nama Layanan***) tidak dapat menempatkan tugas. Alasan: Konfigurasi CPU yang diminta berada di atas batas Anda.

Anda dapat meminta peningkatan kuota untuk sumber daya yang menyebabkan kesalahan. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Kuota layanan](#). Untuk meminta penambahan kuota, lihat [Meminta penambahan kuota](#) di Panduan Pengguna Service Quotas.

Layanan (***nama Layanan***) tidak dapat menempatkan tugas. Alasan: Konfigurasi MEMORY yang diminta berada di atas batas Anda.

Anda dapat meminta peningkatan kuota untuk sumber daya yang menyebabkan kesalahan. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Kuota layanan](#). Untuk meminta penambahan kuota, lihat [Meminta penambahan kuota](#) di Panduan Pengguna Service Quotas.

Layanan (***nama Layanan***) tidak dapat menempatkan tugas. Alasan: Anda telah mencapai batas jumlah vCPU yang dapat Anda jalankan secara bersamaan

AWS Fargate beralih dari kuota berbasis hitungan tugas ke kuota berbasis VCPU.

Anda dapat meminta kenaikan kuota untuk kuota berbasis VCPU Fargate. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Kuota layanan](#). Untuk meminta peningkatan kuota Fargate, lihat [Meminta kenaikan kuota pada Panduan Pengguna Service Quotas](#).

layanan (***nama Layanan***) tidak dapat mencapai kondisi tunak karena set tugas (***TaskSet-ID***) tidak dapat menskalakan. Alasan: Jumlah tugas yang dilindungi lebih dari jumlah tugas yang diinginkan.

Layanan ini memiliki tugas yang lebih terlindungi daripada jumlah tugas yang diinginkan. Anda dapat melakukan salah satu hal berikut:

- Tunggu hingga perlindungan pada tugas saat ini kedaluwarsa, memungkinkan mereka untuk dihentikan.
- Tentukan tugas mana yang dapat dihentikan dan gunakan UpdateTaskProtection API dengan `protectionEnabled` opsi yang disetel `false` ke unset protection untuk tugas-tugas ini.
- Tingkatkan jumlah tugas layanan yang diinginkan menjadi lebih dari jumlah tugas yang dilindungi.

layanan (***nama Layanan***) tidak dapat mencapai kondisi mapan. Alasan: Tidak ada Instans Kontainer yang ditemukan di penyedia kapasitas Anda.

Penjadwal layanan mengirimkan pesan peristiwa ini ketika tidak dapat menemukan sumber daya yang tersedia untuk menambahkan tugas lain. Kemungkinan penyebab untuk ini adalah:

Tidak ada penyedia kapasitas yang terkait dengan cluster

Gunakan `describe-services` untuk memverifikasi bahwa Anda memiliki penyedia kapasitas yang terkait dengan klaster Anda dapat memperbarui strategi penyedia kapasitas untuk layanan tersebut.

Verifikasi bahwa ada kapasitas yang tersedia di penyedia kapasitas, Dalam kasus jenis peluncuran EC2, pastikan bahwa instance kontainer memenuhi persyaratan definisi tugas.

Tidak ada instans kontainer yang ditemukan di klaster Anda

Jika tidak ada instance kontainer yang terdaftar di cluster tempat Anda mencoba menjalankan tugas, Anda menerima kesalahan ini. Anda harus menambahkan instans kontainer untuk klaster Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Meluncurkan instans penampung Amazon ECS Linux](#).

Port tidak cukup

Jika tugas Anda menggunakan pemetaan port host tetap (misalnya, tugas Anda menggunakan port 80 pada host untuk server web), Anda harus memiliki setidaknya satu instance kontainer per tugas. Hanya satu kontainer yang dapat menggunakan port host tunggal pada satu waktu. Anda harus menambahkan instans kontainer ke klaster milik Anda atau mengurangi jumlah tugas yang diinginkan.

Terlalu banyak port yang terdaftar

Instance pencocokan kontainer terdekat untuk penempatan tugas tidak dapat melebihi batas port cadangan maksimum yang diizinkan sebesar 100 port host per instance kontainer. Menggunakan pemetaan port host dinamis dapat memperbaiki masalah.

Port sudah digunakan

Definisi tugas tugas ini menggunakan port yang sama dalam pemetaan portnya sebagai tugas yang sudah berjalan pada instance kontainer yang dipilih. Pesan acara layanan akan memiliki ID instance kontainer yang dipilih sebagai bagian dari pesan di bawah ini.

```
The closest matching container-instance is already using a port required by your task.
```


Memori tidak cukup

Jika ketentuan tugas Anda menentukan memori sejumlah 1000 MiB, dan masing-masing klaster Anda pada instans kontainer memiliki memori sejumlah 1024 MiB, Anda hanya dapat menjalankan satu salinan tugas ini per instans kontainer. Anda dapat bereksperimen dengan memori yang lebih sedikit pada ketentuan tugas Anda sehingga Anda bisa meluncurkan lebih dari satu tugas per instans kontainer, atau meluncurkan lebih banyak instans kontainer menuju klaster Anda.

Note

Jika Anda mencoba untuk memaksimalkan pemanfaatan sumber daya Anda dengan menyediakan memori pada tugas sebanyak mungkin untuk tipe instans tertentu, lihat [Memesan memori instans kontainer Amazon ECS Linux](#).

Poin lampiran ENI yang tersedia tidak cukup

Tugas yang menggunakan mode `awsvpc` jaringan masing-masing menerima elastic network interface (ENI) mereka sendiri, yang dilampirkan ke instance container yang menghostingnya. Instans Amazon EC2 memiliki batasan jumlah ENI yang dapat dilampirkan padanya, dan tidak ada instance kontainer di cluster yang memiliki kapasitas ENI yang tersedia.

Batas ENI untuk instans kontainer individu tergantung pada kondisi berikut:

- Jika Anda belum menyertakan untuk Pengaturan akun `awsvpcTrunking`, batas ENI untuk setiap instans kontainer tergantung pada tipe instans. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Alamat IP Per Antarmuka Jaringan Per Tipe Instans](#) dalam Panduan Pengguna Amazon EC2.
- Jika Anda telah memilih untuk masuk ke setelan `awsvpcTrunking` akun tetapi Anda belum meluncurkan instance container baru menggunakan tipe instans yang didukung setelah memilih, batas ENI untuk setiap instance container masih pada nilai default. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Alamat IP Per Antarmuka Jaringan Per Tipe Instans](#) dalam Panduan Pengguna Amazon EC2.
- Jika Anda sudah menyertakan untuk pengaturan akun `awsvpcTrunking` dan Anda telah meluncurkan instans kontainer yang baru dengan menggunakan tipe instans yang didukung setelah menyertakannya, ENI tambahan akan tersedia. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Instans yang didukung untuk peningkatan antarmuka jaringan kontainer Amazon ECS](#).

Untuk informasi lebih lanjut tentang penyertaan pada pengaturan akun `awsVpcTrunking`, lihat [Meningkatkan antarmuka jaringan instans kontainer Amazon ECS Linux](#).

Anda dapat menambahkan instans kontainer untuk klaster Anda untuk menyediakan lebih banyak adapter jaringan yang tersedia.

Instans kontainer kehilangan atribut wajib

Beberapa parameter ketentuan tugas memerlukan versi API Docker jarak jauh tertentu untuk diinstal pada instans kontainer. Hal lainnya, seperti opsi pencatatan driver, mengharuskan instans kontainer untuk mendaftarkan pencatatan driver tersebut dengan variabel konfigurasi agen `ECS_AVAILABLE_LOGGING_DRIVERS`. Jika definisi tugas Anda berisi parameter yang memerlukan atribut instance kontainer tertentu, dan Anda tidak memiliki instance kontainer yang tersedia yang dapat memenuhi persyaratan ini, tugas tidak dapat ditempatkan.

Penyebab umum kesalahan ini adalah jika layanan Anda menggunakan tugas yang menggunakan mode `awsVpc` jaringan dan tipe peluncuran EC2 dan cluster yang Anda tentukan tidak memiliki instance kontainer yang terdaftar di subnet yang sama yang ditentukan pada `awsVpcConfiguration` saat layanan dibuat.

Untuk informasi lebih lanjut tentang atribut yang diperlukan untuk parameter ketentuan tugas tertentu dan variabel konfigurasi agen, lihat [Parameter definisi tugas Amazon ECS](#) dan [Konfigurasi agen kontainer Amazon ECS](#).

Layanan (***nama Layanan***) tidak dapat menempatkan tugas. Alasan: Kapasitas tidak tersedia saat ini. Silakan coba lagi nanti atau di zona ketersediaan yang berbeda.

Saat ini tidak ada kapasitas yang tersedia untuk menjalankan layanan Anda.

Anda dapat melakukan salah satu hal berikut:

- Tunggu hingga kapasitas Fargate atau instans kontainer EC2 tersedia.
- Luncurkan kembali layanan dan tentukan subnet tambahan.

penerapan ***Layanan (nama Layanan)*** gagal: tugas gagal dimulai.

Tugas dalam layanan Anda gagal dimulai.

Untuk informasi tentang cara men-debug tugas yang dihentikan, lihat [Amazon ECS menghentikan pesan kesalahan tugas](#)

layanan (***nama Layanan***) ***Waktunya*** habis menunggu Amazon ECS Agent dimulai. Silakan periksa log di `/var/log/ecs/ecs-agent.log`”.

Agen kontainer Amazon ECS pada instance kontainer pencocokan terdekat untuk penempatan tugas terputus. Jika Anda dapat terhubung ke instance kontainer dengan SSH, Anda dapat memeriksa log agen. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Parameter konfigurasi log agen kontainer Amazon ECS](#). Anda juga harus memverifikasi bahwa agen sedang berjalan pada instans. Jika Anda menggunakan AMI Amazon ECS yang dioptimalkan, Anda dapat mencoba menghentikan dan memulai ulang agen dengan perintah berikut.

- Untuk Amazon ECS yang dioptimalkan Amazon Linux 2 AMI

```
sudo systemctl restart ecs
```

- Untuk Amazon ECS yang dioptimalkan Amazon Linux AMI

```
sudo stop ecs && sudo start ecs
```

set tugas service (service-name) (TaskSet-ID) tidak sehat di target-group (targetGroup-ARN) karena.TARGET GROUP IS NOT FOUND

Tugas yang ditetapkan untuk layanan ini gagal dalam pemeriksaan kesehatan karena kelompok sasaran tidak ditemukan. Anda harus menghapus dan membuat ulang layanan. Jangan menghapus grup target Elastic Load Balancing kecuali layanan Amazon ECS yang sesuai telah dihapus.

set tugas service (service-name) (TaskSet-ID) tidak sehat di target-group (targetGroup-ARN) karena.TARGET IS NOT FOUND

Tugas yang ditetapkan untuk layanan ini gagal dalam pemeriksaan kesehatan karena target tidak ditemukan.

Memecahkan masalah penyeimbang beban layanan di Amazon ECS

Layanan Amazon ECS dapat mendaftarkan tugas dengan penyeimbang beban Elastic Load Balancing. Kesalahan konfigurasi terhadap penyeimbang beban adalah penyebab umum

kenapa tugas berhenti. Jika tugas Anda yang berhenti dimulai oleh layanan yang menggunakan penyeimbang beban, pertimbangkan kemungkinan penyebab berikut ini.

Peran terkait layanan Amazon ECS tidak ada

Peran terkait layanan Amazon ECS memungkinkan layanan Amazon ECS mendaftarkan instans kontainer dengan penyeimbang beban Elastic Load Balancing. Peran yang terkait dengan layanan harus dibuat di akun Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menggunakan peran terkait layanan untuk Amazon ECS](#).

Grup keamanan contoh kontainer

Jika kontainer Anda dipetakan kepada port 80 di instans kontainer Anda, grup keamanan instans kontainer harus mengizinkan lalu lintas masuk pada port 80 untuk pemeriksaan kondisi penyeimbang beban agar dapat melalui port tersebut.

Penyeimbang beban Elastic Load Balancing tidak dikonfigurasi untuk semua Availability Zone

Penyeimbang beban Anda harus dikonfigurasi untuk dapat menggunakan semua Availability Zone pada sebuah Wilayah, atau setidaknya semua Availability Zone tempat instans kontainer berada. Jika layanan menggunakan penyeimbang beban dan memulai tugas pada instance container yang berada di Availability Zone yang tidak dikonfigurasi untuk digunakan oleh penyeimbang beban, tugas tersebut tidak akan pernah melewati pemeriksaan kesehatan. Hal ini mengakibatkan tugas terbunuh.

Pemeriksaan kesehatan penyeimbang beban Elastic Load Balancing salah konfigurasi

Parameter pemeriksaan kondisi penyeimbang beban dapat terlalu ketat atau mengarah pada sumber daya yang sudah tidak ada. Jika instance kontainer ditentukan tidak sehat, itu dihapus dari penyeimbang beban. Pastikan untuk memverifikasi bahwa parameter berikut ini dikonfigurasi dengan benar untuk layanan penyeimbang beban Anda.

Port Ping

Parameter nilai Port Ping untuk pemeriksaan kondisi penyeimbang beban adalah port pada instans kontainer bahwa pemeriksaan pada penyeimbang beban bertujuan menentukan apakah itu dalam kondisi yang optimal. Jika port ini salah dikonfigurasi, maka penyeimbang beban memiliki kemungkinan untuk mencabut kembali register instans kontainer Anda dari itu sendiri. Port ini perlu dikonfigurasi untuk dapat menggunakan nilai `hostPort` untuk kontainer dalam definisi layanan tugas yang Anda gunakan dengan pemeriksaan kondisi.

Jalur Ping

Ini adalah bagian dari pemeriksaan kesehatan penyeimbang beban. Ini adalah titik akhir pada aplikasi Anda yang dapat memulai kembali kode status yang berhasil (misalnya, 200) ketika aplikasi sehat. Nilai ini sering diatur ke `index.html`, tetapi jika layanan Anda tidak menanggapi permintaan tersebut, maka pemeriksaan kondisi gagal. Jika kontainer Anda tidak memiliki sebuah file `index.html`, Anda dapat mengaturnya menuju `/` untuk menargetkan dasar URL untuk instans kontainer.

Waktu Respons Habis

Ini adalah jumlah waktu yang kontainer Anda harus dapat kembalikan sebuah respons terhadap ping pemeriksaan kondisi. Jika nilai ini lebih rendah dari jumlah waktu yang diperlukan untuk respon, pemeriksaan kondisi gagal.

Interval Pemeriksaan Kondisi

Ini adalah jumlah waktu antara ping pemeriksaan kondisi. Semakin pendek interval pemeriksaan kondisi Anda, semakin cepat instans kontainer Anda dapat mencapai Ambang Tidak Baik.

Batas Kondisi Tidak Baik

Ini merupakan jumlah berapa kali pemeriksaan kondisi Anda bisa gagal sebelum instans kontainer Anda dianggap tidak optimal. Jika Anda memiliki ambang batas 2 yang tidak sehat, dan interval pemeriksaan kesehatan 30 detik, maka tugas Anda memiliki 60 detik untuk menanggapi ping pemeriksaan kesehatan sebelum dianggap tidak sehat. Anda dapat menaikkan ambang batas yang tidak optimal atau interval pemeriksaan kondisi untuk memberikan tugas Anda lebih banyak waktu untuk merespons.

Tidak dapat memperbarui nama layanan: *Nama* wadah penyeimbang beban atau port diubah dalam definisi tugas

Jika layanan Anda menggunakan penyeimbang beban, Anda dapat menggunakan AWS CLI atau SDK untuk memodifikasi konfigurasi penyeimbang beban. Untuk informasi tentang cara mengubah konfigurasi, lihat [UpdateService](#) di Referensi API Amazon Elastic Container Service. Jika Anda memperbarui definisi tugas untuk layanan, nama kontainer dan port kontainer yang ditentukan dalam konfigurasi penyeimbang beban harus tetap dalam definisi tugas.

Anda telah mencapai batas jumlah tugas yang dapat Anda jalankan secara bersamaan.

Untuk akun baru, kuota Anda mungkin lebih rendah dari kuota layanan. Kuota layanan untuk akun Anda dapat dilihat di konsol Service Quotas. Untuk meminta penambahan kuota, lihat [Meminta penambahan kuota](#) di Panduan Pengguna Service Quotas.

Pemecahan masalah penskalaan otomatis layanan di Amazon ECS

Application Auto Scaling mematikan proses scale-in saat penerapan Amazon ECS sedang berlangsung, dan proses tersebut dilanjutkan setelah penerapan selesai. Namun, proses penskalaan keluar terus terjadi, kecuali ditanggihkan, selama deployment. Untuk informasi lebih lanjut, lihat [Menanggihkan dan melanjutkan penskalaan untuk Application Auto Scaling](#).

Memecahkan masalah kesalahan kesalahan CPU atau memori Amazon ECS definisi tugas yang tidak valid

Saat mendaftarkan definisi tugas menggunakan Amazon ECS API atau AWS CLI, jika Anda menentukan `memory` nilai `cpu` atau tidak valid, kesalahan berikut akan ditampilkan.

```
An error occurred (ClientException) when calling the RegisterTaskDefinition operation:
Invalid 'cpu' setting for task.
```

Note

Saat menggunakan Terraform, kesalahan berikut mungkin dikembalikan.

```
Error: ClientException: No Fargate configuration exists for given values.
```


Untuk mengatasi masalah ini, Anda harus menentukan nilai yang didukung untuk tugas CPU serta memori dalam ketentuan tugas Anda. `cpuNilai` dapat dinyatakan dalam unit CPU atau vCPU dalam definisi tugas. Ini dikonversi ke bilangan bulat yang menunjukkan unit CPU ketika definisi tugas terdaftar. `memoryNilai` dapat dinyatakan dalam MiB atau GB dalam definisi tugas. Itu dikonversi ke bilangan bulat yang menunjukkan MiB ketika definisi tugas terdaftar.

Untuk ketentuan tugas yang hanya menentukan EC2 untuk parameter `requiresCompatibilities`, nilai-nilai CPU yang didukung berada di antara Unit CPU 256 (0.25

vCPUs) dan Unit CPU 16384 (16 VCPUs). Nilai memori harus berupa bilangan bulat, dan batasnya bergantung pada jumlah memori yang tersedia pada instans Amazon EC2 yang mendasari yang Anda gunakan.

Untuk definisi tugas yang menentukan FARGATE `requiresCompatibilities` parameter (bahkan jika juga EC2 ditentukan), Anda harus menggunakan salah satu nilai dalam tabel berikut. Nilai-nilai ini menentukan rentang nilai yang didukung untuk CPU dan parameter memori.

Untuk tugas yang dihosting di Fargate, tabel berikut menunjukkan kombinasi CPU dan memori yang valid. Nilai memori dalam file JSON ditentukan dalam MiB. Anda dapat mengonversi nilai GB ke MiB dengan mengalikan nilainya dengan 1024. Misalnya 1 GB = 1024 MiB.

Nilai CPU	Nilai memori	Sistem operasi yang didukung untuk AWS Fargate
256 (.25 vCPU)	512 MiB, 1 GB, 2 GB	Linux
512 (.5 vCPU)	1 GB, 2 GB, 3 GB, 4 GB	Linux
1024 (1 vCPU)	2 GB, 3 GB, 4 GB, 5 GB, 6 GB, 7 GB, 8 GB	Linux, Windows
2048 (2 vCPU)	Antara 4 GB dan 16 GB dalam peningkatan 1 GB	Linux, Windows
4096 (4 vCPU)	Antara 8 GB dan 30 GB dalam peningkatan 1 GB	Linux, Windows
8192 (8 vCPU)	Antara 16 GB dan 60 GB dalam peningkatan 4 GB	Linux
<div style="border: 1px solid #00a0e3; border-radius: 10px; padding: 10px; background-color: #e6f2ff;"> <p> Note Opsinya ini membutuhkan platform Linux 1.4.0 atau yang lebih baru.</p> </div>		
16384 (16vCPU)	Antara 32 GB dan 120 GB dalam peningkatan 8 GB	Linux

Nilai CPU	Nilai memori	Sistem operasi yang didukung untuk AWS Fargate
<div data-bbox="115 254 553 522"><p>Note</p><p>Opsi ini membutuhkan platform Linux 1.4.0 atau yang lebih baru.</p></div>		

Untuk tugas yang dihosting di Amazon EC2, nilai CPU tugas yang didukung adalah antara 0,25 vCPU dan 192 vCPU.

Note

Tingkat tugas CPU dan memori parameter diabaikan untuk Windows container.

Melihat log agen kontainer Amazon ECS

Amazon ECS menyimpan log di `/var/log/ecs` folder instans penampung Anda. Ada log yang tersedia dari agen penampung Amazon ECS dan dari `ecs-init` layanan yang mengontrol status agen (start/stop) pada instance container. Anda dapat melihat berkas log ini dengan menghubungkan ke instans container menggunakan SSH.

Note

Jika Anda tidak yakin cara mengumpulkan semua log pada instans container Anda, Anda dapat menggunakan kolektor log Amazon ECS. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Mengumpulkan log kontainer dengan kolektor log Amazon ECS](#).

Sistem operasi Linux

Proses `ecs-init` menyimpan log di `/var/log/ecs/ecs-init.log`.

`ecs-init.log` berisi informasi tentang manajemen siklus hidup agen kontiner, konfigurasi, dan bootstrap.

Anda dapat menggunakan perintah berikut untuk melihat file log.

```
cat /var/log/ecs/ecs-init.log
```

Output:

```
2018-02-16T18:13:54Z [INFO] pre-start
2018-02-16T18:13:56Z [INFO] start
2018-02-16T18:13:56Z [INFO] No existing agent container to remove.
2018-02-16T18:13:56Z [INFO] Starting Amazon Elastic Container Service Agent
```

Sistem operasi Windows

Anda dapat menggunakan kolektor log Amazon ECS untuk Windows. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Amazon ECS Logs Collector Untuk Windows](#) di Github.

1. Terhubung ke instans Anda.
2. Buka PowerShell dan kemudian jalankan perintah berikut dengan hak administratif. Perintah mengunduh skrip dan mengumpulkan log.

```
Invoke-WebRequest -OutFile ecs-logs-collector.ps1 https://
raw.githubusercontent.com/awslabs/aws-ecs-logs-collector-for-windows/master/ecs-
logs-collector.ps1
.\ecs-logs-collector.ps1
```

Anda dapat mengaktifkan logging debug untuk agen Amazon ECS dan daemon Docker. Opsi ini memungkinkan skrip untuk mengumpulkan log sebelum mengaktifkan mode debug. Skrip memulai ulang daemon Docker dan agen Amazon ECS, dan kemudian menghentikan semua kontainer yang berjalan pada instance. Sebelum menjalankan perintah berikut, tiriskan instance kontainer dan pindahkan tugas penting apa pun ke instance kontainer lainnya.

Jalankan perintah berikut untuk mengaktifkan logging.

```
.\ecs-logs-collector.ps1 -RunMode debug
```

Mengumpulkan log kontainer dengan kolektor log Amazon ECS

Jika Anda tidak yakin cara mengumpulkan semua log yang berbeda pada instans kontainer Anda, Anda dapat menggunakan kolektor log Amazon ECS. Ini tersedia GitHub untuk [Linux](#) dan [Windows](#). Skrip mengumpulkan log sistem operasi umum serta log agen kontainer Docker dan Amazon ECS, yang dapat membantu untuk mengatasi masalah kasus. AWS Support Kemudian informasi yang dikumpulkan dikompres dan diarsipkan ke dalam satu file yang dapat dengan mudah dibagikan untuk tujuan diagnostik. Ini juga mendukung mengaktifkan mode debug untuk daemon Docker dan agen kontainer Amazon ECS pada varian Amazon Linux, seperti AMI Amazon ECS yang dioptimalkan. Saat ini, kolektor log Amazon ECS mendukung sistem operasi berikut:

- Amazon Linux
- Red Hat Enterprise Linux 7
- Debian 8
- Ubuntu 14.04
- Ubuntu 16.04
- Ubuntu 18.04
- Windows Server 2016

Note

Kode sumber untuk kolektor log Amazon ECS tersedia GitHub untuk [Linux](#) dan [Windows](#). Kami menyarankan Anda agar mengirimkan permintaan pull untuk perubahan yang ingin Anda sertakan. Namun, Amazon Web Services saat ini tidak mendukung menjalankan salinan perangkat lunak yang diubah ini.

Untuk mengunduh dan menjalankan kolektor log Amazon ECS untuk Linux

1. Hubungkan menuju instans kontainer Anda.
2. Unduh skrip kolektor log Amazon ECS.

```
curl -O https://raw.githubusercontent.com/awslabs/ecs-logs-collector/master/ecs-logs-collector.sh
```

3. Jalankan penulisan untuk mengumpulkan catatan dan membuat arsip.

Note

Untuk mengaktifkan mode debug untuk daemon Docker dan agen penampung Amazon ECS, tambahkan `--mode=enable-debug` opsi ke perintah berikut. Ini mungkin memulai ulang daemon Docker, yang membunuh semua kontainer yang berjalan pada instance. Pertimbangkan pengurusan pada instans kontainer dan pemindahan tugas-tugas penting untuk instans kontainer lainnya sebelum mengaktifkan mode debug. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Mengurus instans kontainer Amazon ECS](#).

```
[ec2-user ~]$ sudo bash ./ecs-logs-collector.sh
```

Setelah Anda menjalankan penulisannya, Anda dapat memeriksa catatan yang dikumpulkan di folder `collect` yang dibuat oleh penulisan. `collect.tgzFile` ini adalah arsip terkompresi dari semua log, yang dapat Anda bagikan AWS Support untuk bantuan diagnostik.

Untuk mengunduh dan menjalankan kolektor log Amazon ECS untuk Windows

1. Hubungkan menuju instans kontainer Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menyambungkan ke Instans Windows Anda](#) di Panduan Pengguna Amazon EC2.
2. Unduh skrip kolektor log Amazon ECS menggunakan PowerShell.

```
Invoke-WebRequest -OutFile ecs-logs-collector.ps1 https://raw.githubusercontent.com/aws-labs/aws-ecs-logs-collector-for-windows/master/ecs-logs-collector.ps1
```

3. Jalankan penulisan untuk mengumpulkan catatan dan membuat arsip.

Note

Untuk mengaktifkan mode debug untuk daemon Docker dan agen penampung Amazon ECS, tambahkan `-RunMode debug` opsi ke perintah berikut. Ini akan memulai kembali daemon Docker, yang menghancurkan semua kontainer yang berjalan pada instans. Pertimbangkan pengurusan instans kontainer dan pemindahan tugas-tugas penting untuk instans kontainer lainnya sebelum mengaktifkan mode debug. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Mengurus instans kontainer Amazon ECS](#).

```
.\ecs-logs-collector.ps1
```

Setelah Anda menjalankan penulisannya, Anda dapat memeriksa catatan yang dikumpulkan di folder `collect` yang dibuat oleh penulisan. `collect.tgzFile` ini adalah arsip terkompresi dari semua log, yang dapat Anda bagikan dengan AWS Support for diagnostic help.

Ambil detail diagnostik Amazon ECS dengan introspeksi agen

API introspeksi agen Amazon ECS memberikan informasi tentang keadaan keseluruhan agen Amazon ECS dan instans kontainer.

Anda dapat menggunakan API introspeksi agen untuk mendapatkan ID Docker untuk wadah dalam tugas Anda. Anda dapat menggunakan API introspeksi agen dengan menghubungkan ke instans kontainer menggunakan SSH.

Important

Instance container Anda harus memiliki peran IAM yang memungkinkan akses ke Amazon ECS untuk mencapai API introspeksi. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Peran IAM instans wadah Amazon ECS](#).

Contoh berikut menunjukkan dua tugas, satu yang sedang berjalan dan satu yang dihentikan.

Note

Perintah berikut disalurkan melalui `python -mjson.tool` untuk keterbacaan yang lebih besar.

```
curl http://localhost:51678/v1/tasks | python -mjson.tool
```

Output:

```
% Total    % Received % Xferd  Average Speed   Time    Time     Time  Current
           100    1095    0      117k         0  --:--:--  --:--:--  133k
```

```

{
  "Tasks": [
    {
      "Arn": "arn:aws:ecs:us-west-2:aws_account_id:task/090eff9b-1ce3-4db6-848a-
a8d14064fd24",
      "Containers": [
        {
          "DockerId":
"189a8ff4b5f04affe40e5160a5ffadca395136eb5faf4950c57963c06f82c76d",
          "DockerName": "ecs-console-sample-app-static-6-simple-
app-86caf9bcabe3e9c61600",
          "Name": "simple-app"
        },
        {
          "DockerId":
"f7f1f8a7a245c5da83aa92729bd28c6bcb004d1f6a35409e4207e1d34030e966",
          "DockerName": "ecs-console-sample-app-static-6-busybox-
ce83ce978a87a890ab01",
          "Name": "busybox"
        }
      ],
      "Family": "console-sample-app-static",
      "KnownStatus": "STOPPED",
      "Version": "6"
    },
    {
      "Arn": "arn:aws:ecs:us-west-2:aws_account_id:task/1810e302-eaea-4da9-
a638-097bea534740",
      "Containers": [
        {
          "DockerId":
"dc7240fe892ab233dbbcee5044d95e1456c120dba9a6b56ec513da45c38e3aeb",
          "DockerName": "ecs-console-sample-app-static-6-simple-app-
f0e5859699a7aecfb101",
          "Name": "simple-app"
        },
        {
          "DockerId":
"096d685fb85a1ff3e021c8254672ab8497e3c13986b9cf005cbae9460b7b901e",
          "DockerName": "ecs-console-sample-app-static-6-
busybox-92e4b8d0ecd0cce69a01",
          "Name": "busybox"
        }
      ],
    }
  ],

```

```

        "DesiredStatus": "RUNNING",
        "Family": "console-sample-app-static",
        "KnownStatus": "RUNNING",
        "Version": "6"
    }
]
}

```

Dalam contoh sebelumnya, tugas berhenti (*090eff9b-1ce3-4db6-848a-a8d14064fd24*) memiliki dua kontainer. Anda dapat menggunakan `docker inspect container-ID` untuk melihat informasi detail pada setiap kontainer. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Introspeksi wadah Amazon ECS](#).

Diagnostik Docker di Amazon ECS

Docker menyediakan beberapa alat diagnostik yang membantu Anda memecahkan masalah dengan kontainer dan tugas Anda. Untuk informasi lebih lanjut tentang semua pemanfaatan baris perintah Docker yang sudah tersedia, lihat topik [Baris Perintah Docker](#) dalam dokumentasi Docker. Anda dapat mengakses utilitas baris perintah Docker dengan menghubungkan ke instans kontainer menggunakan SSH.

Kode keluar yang Docker kontainer laporkan juga dapat memberikan beberapa informasi diagnostik (misalnya, kode keluar 137 berarti bahwa kontainer menerima sinyal SIGKILL). Untuk informasi selengkapnya, lihat [Status Keluar](#) dalam dokumentasi Docker.

Daftar kontainer Docker di Amazon ECS

Anda dapat menggunakan perintah `docker ps` pada instans kontainer Anda untuk membuat daftar pada kontainer yang berjalan. Dalam contoh berikut, hanya agen penampung Amazon ECS yang berjalan. Untuk informasi selengkapnya, lihat [docker ps](#) di dokumentasi Docker.

```
docker ps
```

Output:

CONTAINER ID	IMAGE	COMMAND	CREATED
STATUS	PORTS	NAMES	
cee0d6986de0	amazon/amazon-ecs-agent:latest	"/agent"	22 hours ago
Up 22 hours	127.0.0.1:51678->51678/tcp	ecs-agent	

Anda dapat menggunakan perintah docker ps -a untuk melihat semua kontainer (bahkan berhenti atau menghancurkan kontainer). Hal ini sangat membantu untuk membuat daftar kontainer yang tiba-tiba berhenti. Pada contoh berikut, kontainer f7f1f8a7a245 keluar 9 detik yang lalu, sehingga tidak muncul dalam output docker ps tanpa bendera -a.

```
docker ps -a
```

Output:

CONTAINER ID	IMAGE	COMMAND	STATUS	PORTS	NAMES
db4d48e411b1	amazon/ecs-emptyvolume-base:autogenerated	"not-applicable"	19 seconds ago		ecs-console-sample-app-static-6-internalecs-emptyvolume-source-c09288a6b0cba8a53700
f7f1f8a7a245	busybox:buildroot-2014.02	"\sh -c '/bin/sh -c	Exited (137) 9 seconds ago		ecs-console-sample-app-static-6-busybox-ce83ce978a87a890ab01
189a8ff4b5f0	httpd:2	"httpd-foreground"	Exited (137) 40 seconds ago		ecs-console-sample-app-static-6-simple-app-86caf9bcabe3e9c61600
0c7dca9321e3	amazon/ecs-emptyvolume-base:autogenerated	"not-applicable"	22 hours ago		ecs-console-sample-app-static-6-internalecs-emptyvolume-source-90fefaa68498a8a80700
cee0d6986de0	amazon/amazon-ecs-agent:latest	"/agent"	Up 22 hours	127.0.0.1:51678->51678/tcp	ecs-agent

Lihat Log Docker di Amazon ECS

Anda dapat melihat STDOUT dan mengalirkan STDERR untuk kontainer dengan perintah docker logs. Pada contoh ini, catatan ditampilkan untuk kontainer *dc7240fe892a* dan disalurkan melalui perintah head untuk ringkasnya. Untuk informasi selengkapnya, kunjungi [log docker](#) dalam dokumentasi Docker.

Note

Catatan Docker hanya tersedia pada instans kontainer jika Anda menggunakan log driver json default. Jika Anda telah mengonfigurasi tugas Anda untuk menggunakan driver awslogs log, maka log kontainer Anda tersedia di CloudWatch Log. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Kirim log Amazon ECS ke CloudWatch](#) .

```
docker logs dc7240fe892a | head
```

Output:

```
AH00558: httpd: Could not reliably determine the server's fully qualified domain name,
using 172.17.0.11. Set the 'ServerName' directive globally to suppress this message
AH00558: httpd: Could not reliably determine the server's fully qualified domain name,
using 172.17.0.11. Set the 'ServerName' directive globally to suppress this message
[Thu Apr 23 19:48:36.956682 2015] [mpm_event:notice] [pid 1:tid 140327115417472]
AH00489: Apache/2.4.12 (Unix) configured -- resuming normal operations
[Thu Apr 23 19:48:36.956827 2015] [core:notice] [pid 1:tid 140327115417472] AH00094:
Command line: 'httpd -D FOREGROUND'
10.0.1.86 - - [23/Apr/2015:19:48:59 +0000] "GET / HTTP/1.1" 200 348
10.0.0.154 - - [23/Apr/2015:19:48:59 +0000] "GET / HTTP/1.1" 200 348
10.0.1.86 - - [23/Apr/2015:19:49:28 +0000] "GET / HTTP/1.1" 200 348
10.0.0.154 - - [23/Apr/2015:19:49:29 +0000] "GET / HTTP/1.1" 200 348
10.0.1.86 - - [23/Apr/2015:19:49:50 +0000] "-" 408 -
10.0.0.154 - - [23/Apr/2015:19:49:50 +0000] "-" 408 -
10.0.1.86 - - [23/Apr/2015:19:49:58 +0000] "GET / HTTP/1.1" 200 348
10.0.0.154 - - [23/Apr/2015:19:49:59 +0000] "GET / HTTP/1.1" 200 348
10.0.1.86 - - [23/Apr/2015:19:50:28 +0000] "GET / HTTP/1.1" 200 348
10.0.0.154 - - [23/Apr/2015:19:50:29 +0000] "GET / HTTP/1.1" 200 348
time="2015-04-23T20:11:20Z" level="fatal" msg="write /dev/stdout: broken pipe"
```

Periksa Kontainer Docker di Amazon ECS

Jika Anda memiliki ID Docker dari sebuah kontainer, Anda dapat memeriksanya dengan perintah `docker inspect`. Memeriksa kontainer memberikan pandangan paling detail tentang lingkungan tempat kontainer telah diluncurkan. Untuk informasi selengkapnya, lihat [pemeriksaan docker](#) dalam dokumentasi Docker.

```
docker inspect dc7240fe892a
```

Output:

```
[{
  "AppArmorProfile": "",
  "Args": [],
  "Config": {
    "AttachStderr": false,
    "AttachStdin": false,
```



```
"AttachStdout": false,
"Cmd": [
  "httpd-foreground"
],
"CpuShares": 10,
"Cpuset": "",
"Domainname": "",
"Entrypoint": null,
"Env": [
  "PATH=/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin:/usr/
local/apache2/bin",
  "HTTPD_PREFIX=/usr/local/apache2",
  "HTTPD_VERSION=2.4.12",
  "HTTPD_BZ2_URL=https://www.apache.org/dist/httpd/httpd-2.4.12.tar.bz2"
],
"ExposedPorts": {
  "80/tcp": {}
},
"Hostname": "dc7240fe892a",
...
```

Mengkonfigurasi output verbose dari daemon Docker di Amazon ECS

Jika Anda mengalami masalah dengan wadah atau gambar Docker, Anda dapat mengaktifkan mode debug pada daemon Docker Anda. Menggunakan debugging memberikan lebih banyak output verbose dari daemon, Anda dapat menggunakan ini untuk mengambil pesan kesalahan yang dikirim dari pendaftar kontainer, seperti Amazon ECR.


Important

Prosedur ini ditulis untuk Amazon ECS yang dioptimalkan Amazon Linux AMI. Untuk sistem operasi lain, lihat [Aktifkan debugging](#) dan [Kontrol dan konfigurasi Docker dengan systemd](#) dokumentasi Docker.

Untuk menggunakan mode debug daemon Docker di Amazon ECS Amazon Linux AMI yang dioptimalkan Amazon

1. Hubungkan menuju instans kontainer Anda.

2. Buka file pilihan Docker dengan editor teks, seperti vi. Untuk Amazon ECS yang dioptimalkan Amazon Linux AMI, file opsi Docker ada di. `/etc/sysconfig/docker`
3. Cari pernyataan opsi Docker dan menambahkan pilihan `-D` untuk string, di dalam tanda kutip.

 Note

Jika pernyataan pilihan Docker dimulai dengan `#`, hapus karakter tersebut untuk menghapus pernyataan dan aktifkan pilihan.

Untuk Amazon ECS yang dioptimalkan Amazon Linux AMI, pernyataan opsi Docker disebut. `OPTIONS` Sebagai contoh:

```
# Additional startup options for the Docker daemon, for example:
# OPTIONS="--ip-forward=true --iptables=true"
# By default we limit the number of open files per container
OPTIONS="-D --default-ulimit nfile=1024:4096"
```

4. Simpan file, dan tutup editor teks Anda.
5. Mulai ulang daemon Docker.

```
sudo service docker restart
```

Outputnya adalah sebagai berikut:

```
Stopping docker:                               [ OK ]
Starting docker: .                             [ OK ]
```

6. Mulai ulang agen Amazon ECS.

```
sudo service ecs restart
```

Catatan Docker Anda sekarang harus menampilkan lebih banyak output verbose.

```
time="2015-12-30T21:48:21.907640838Z" level=debug msg="Unexpected response from
server: \"{\\"errors\\":[{\\"code\\":\\"DENIED\\",\\"message\\":\\"User:
arn:aws:sts::1111:assumed-role/ecrReadOnly/i-abcdefg is not authorized to perform:
ecr:InitiateLayerUpload on resource: arn:aws:ecr:us-east-1:1111:repository/nginx_test
```

```
\\\\"}]}}\\n\" http.Header{\"Connection\":[string{\"keep-alive\"}, \"Content-Type\":[string{\"application/json; charset=utf-8\"}, \"Date\":[string{\"Wed, 30 Dec 2015 21:48:21 GMT\"}, \"Docker-Distribution-Api-Version\":[string{\"registry/2.0\"}, \"Content-Length\":[string{\"235\"}]}
```

Memecahkan masalah Docker di Amazon **API error (500): devmapper ECS**

Kesalahan pada Docker berikut ini menunjukkan bahwa penyimpanan kolam yang tipis pada instans kontainer Anda sudah penuh, dan daemon Docker tidak dapat membuat kontainer baru:

```
CannotCreateContainerError: API error (500): devmapper: Thin Pool has 4350 free data blocks which is less than minimum required 4454 free data blocks. Create more free space in thin pool or use dm.min_free_space option to change behavior
```

Secara default, Amazon ECS mengoptimalkan Amazon Linux AMI dari versi 2015.09.d dan kemudian diluncurkan dengan volume 8-GiB untuk sistem operasi yang terpasang /dev/xvda dan dipasang sebagai root sistem file. Terdapat tambahan volume 22-GiB yang terlampirkan di /dev/xvdcz yang Docker gunakan untuk penyimpanan citra dan metadata. Jika ruang penyimpanan ini terisi, daemon Docker tidak dapat membuat kontainer baru.

Cara termudah untuk menambahkan penyimpanan ke instans kontainer Anda adalah dengan mengakhiri instans yang sudah ada dan meluncurkan instans yang baru dengan volume penyimpanan data yang lebih besar. Namun, jika Anda tidak dapat melakukannya, Anda dapat menambahkan penyimpanan ke grup volume yang Docker gunakan dan memperpanjang logika volume dengan mengikuti prosedur di [AMI Linux Amazon ECS yang dioptimalkan](#).

Jika penyimpanan instans kontainer Anda terlalu cepat terisi, ada beberapa tindakan yang dapat Anda ambil untuk mengurangi efek ini:

- Untuk melihat informasi polling tipis, jalankan perintah berikut pada instance container Anda:

```
docker info
```

- (Agen kontainer Amazon ECS 1.8.0 dan yang lebih baru) Anda dapat mengurangi jumlah waktu penampung yang berhenti atau keluar tetap pada instance penampung Anda. Parameter variabel konfigurasi agen ECS_ENGINE_TASK_CLEANUP_WAIT_DURATION menetapkan durasi waktu untuk menunggu dari saat tugas dihentikan hingga kontainer Docker dihapus (secara default, nilai ini adalah 3 jam). Hal ini akan menghapus data kontainer Docker. Jika nilai ini disetel terlalu

rendah, Anda mungkin tidak dapat memeriksa kontainer yang dihentikan atau melihat log sebelum dihapus. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Konfigurasi agen kontainer Amazon ECS](#).

- Anda dapat menghapus kontainer yang tidak berjalan dan gambar yang tidak digunakan dari instance penampung Anda. Anda dapat menggunakan contoh perintah berikut ini untuk menghapus kontainer yang berhenti secara manual dan citra yang tidak terpakai. Kontainer yang dihapus nantinya tidak dapat diperiksa, dan citra yang dihapus harus ditarik lagi sebelum memulai kontainer yang baru dari citra tersebut.

Untuk menghapus kontainer yang tidak berjalan, jalankan perintah berikut pada instance container Anda:

```
docker rm $(docker ps -aq)
```

Untuk menghapus gambar yang tidak digunakan, jalankan perintah berikut pada instance container Anda:

```
docker rmi $(docker images -q)
```

- Anda dapat menghapus blok data yang tidak digunakan dalam wadah. Anda dapat menggunakan perintah berikut ini untuk menjalankan fstrim pada setiap kontainer yang berjalan dan membuang setiap blok data yang tidak digunakan oleh sistem file kontainer.

```
sudo sh -c "docker ps -q | xargs docker inspect --format='{{ .State.Pid }}' | xargs -IZ fstrim /proc/Z/root/"
```

Memecahkan masalah Amazon ECS Exec

Berikut ini adalah catatan pemecahan masalah untuk membantu mendiagnosis mengapa Anda mungkin mendapatkan kesalahan saat menggunakan ECS Exec.

Verifikasi menggunakan Pemeriksa Exec

Skrip ECS Exec Checker menyediakan cara untuk memverifikasi dan memvalidasi bahwa cluster dan tugas Amazon ECS Anda telah memenuhi prasyarat untuk menggunakan fitur ECS Exec. Skrip ECS Exec Checker memverifikasi AWS CLI lingkungan dan cluster Anda dan tugas siap untuk ECS Exec, dengan memanggil berbagai API atas nama Anda. Alat ini membutuhkan versi terbaru dari AWS CLI dan yang jq tersedia. Untuk informasi lebih lanjut, lihat [ECS Exec Checker](#) di GitHub

Terjadi kesalahan saat memanggil `execute-command`

Jika terjadi kesalahan `The execute command failed`, berikut ini kemungkinan penyebabnya.

- Tugas tidak memiliki izin yang diperlukan. Verifikasi bahwa definisi tugas yang digunakan untuk meluncurkan tugas Anda memiliki peran IAM tugas yang ditentukan dan peran tersebut memiliki izin yang diperlukan. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Izin ECS Exec](#).
- Agen SSM tidak diinstal atau tidak berjalan.
- Ada antarmuka titik akhir Amazon VPC untuk Amazon ECS, tetapi tidak ada satu untuk Systems Manager Session Manager.

Memecahkan masalah Amazon ECS Anywhere

Amazon ECS Anywhere menyediakan dukungan untuk mendaftarkan instans eksternal seperti server lokal atau mesin virtual (VM) ke kluster Amazon ECS Anda. Berikut ini adalah permasalahan umum yang mungkin Anda alami serta rekomendasi pemecahan terhadap masalah umum yang mungkin Anda alami.

Topik

- [Permasalahan registrasi instans eksternal](#)
- [Masalah jaringan instans eksternal](#)
- [Masalah menjalankan tugas pada instans eksternal](#)

Permasalahan registrasi instans eksternal

Saat mendaftarkan instans eksternal dengan cluster Amazon ECS Anda, persyaratan berikut harus dipenuhi:

- AWS Systems Manager Aktivasi, yang terdiri dari ID aktivasi dan kode aktivasi, harus diambil. Anda menggunakannya untuk mendaftarkan instance eksternal sebagai instans terkelola Systems Manager. Ketika aktivasi Systems Manager diminta, tentukan batas pendaftaran dan tanggal kedaluwarsa. Batas pendaftaran tersebut menentukan jumlah maksimum instans yang dapat didaftarkan dengan menggunakan aktivasi. Nilai default untuk batas pendaftaran adalah 1 instance. Tanggal kedaluwarsa menentukan kapan aktivasi akan berakhir. Nilai default adalah 24 jam. Jika aktivasi Systems Manager yang Anda gunakan untuk mendaftarkan instance eksternal

Anda tidak valid, mintalah yang baru. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Mendaftarkan instans eksternal ke cluster Amazon ECS](#).

- Kebijakan IAM digunakan untuk memberikan instans eksternal Anda izin yang diperlukan untuk berkomunikasi dengan operasi AWS API. Jika kebijakan terkelola ini tidak dibuat dengan benar dan tidak memiliki izin yang diperlukan, pendaftaran instans eksternal akan gagal. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Peran IAM Amazon ECS Anywhere](#).
- Amazon ECS menyediakan skrip instalasi yang menginstal Docker, agen penampung Amazon ECS, dan Agen Systems Manager pada instans eksternal Anda. Jika penulisan pada penginstalan gagal, penulisan kemungkinan tidak dapat dijalankan lagi pada instans yang sama tanpa terjadinya sebuah kesalahan. Jika ini terjadi, ikuti proses pembersihan untuk menghapus AWS sumber daya dari instance sehingga Anda dapat menjalankan skrip instalasi lagi. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Membatalkan pendaftaran instans eksternal Amazon ECS](#).

Note

Ketahui bahwa, jika skrip instalasi berhasil meminta dan menggunakan aktivasi Systems Manager, menjalankan skrip instalasi untuk kedua kalinya menggunakan aktivasi Systems Manager lagi. Hal ini dapat menyebabkan Anda mencapai batas pendaftaran untuk aktivasi tersebut. Jika batas ini tercapai, Anda harus membuat aktivasi baru.

- Saat menjalankan skrip instalasi pada instance eksternal untuk beban kerja GPU, jika driver NVIDIA tidak terdeteksi atau dikonfigurasi dengan benar, kesalahan akan terjadi. Skrip instalasi menggunakan `nvidia-smi` perintah untuk mengkonfirmasi keberadaan driver NVIDIA.

Masalah jaringan instans eksternal

Untuk dapat mengomunikasikan perubahan apa pun, instans eksternal Anda memerlukan koneksi jaringan ke AWS. Jika instans eksternal Anda kehilangan koneksi jaringannya AWS, tugas yang berjalan pada instance Anda tetap berjalan kecuali dihentikan secara manual. Setelah sambungan ke AWS dipulihkan, AWS kredensyal yang digunakan oleh agen penampung Amazon ECS dan Agen Systems Manager pada instans eksternal diperpanjang secara otomatis. Untuk informasi selengkapnya tentang AWS domain yang digunakan untuk komunikasi antara instans eksternal Anda dan AWS, lihat [Jaringan](#).

Masalah menjalankan tugas pada instans eksternal

Jika tugas atau kontainer Anda gagal dijalankan pada instans eksternal Anda, penyebab paling umum adalah terkait dengan jaringan atau izin. Jika kontainer Anda menarik gambarnya dari Amazon ECR atau dikonfigurasi untuk mengirim log kontainer ke CloudWatch Log, definisi tugas Anda harus menentukan peran IAM eksekusi tugas yang valid. Tanpa peran IAM eksekusi tugas yang valid, kontainer Anda akan gagal untuk memulai. Untuk informasi selengkapnya tentang permasalahan yang berkaitan dengan jaringan, lihat [Masalah jaringan instans eksternal](#).

Important

Amazon ECS menyediakan alat pengumpulan log Amazon ECS. Anda dapat menggunakannya untuk mengumpulkan catatan dari instans eksternal Anda dengan tujuan memecahkan permasalahan. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Mengumpulkan log kontainer dengan kolektor log Amazon ECS](#).

AWS Fargate kuota pelambatan

AWS Fargate membatasi tugas Amazon ECS dan tingkat peluncuran pod Amazon EKS ke kuota (sebelumnya disebut sebagai batas) menggunakan [algoritma token bucket](#) untuk setiap AWS akun berdasarkan per wilayah. Dengan algoritme ini, akun Anda memiliki bucket yang memegang sejumlah tertentu token. Jumlah token dalam bucket mewakili kuota tarif Anda pada detik tertentu. Setiap akun pelanggan memiliki bucket token task dan pods yang habis berdasarkan jumlah tugas dan pod yang diluncurkan oleh akun pelanggan. Bucket token ini memiliki bucket maksimum yang memungkinkan Anda membuat jumlah permintaan yang lebih tinggi secara berkala, dan tingkat isi ulang yang memungkinkan Anda mempertahankan tingkat permintaan yang stabil selama diperlukan.

Misalnya, ukuran bucket token task dan pods untuk akun pelanggan Fargate adalah 100 token, dan tingkat isi ulang adalah 20 token per detik. Oleh karena itu, Anda dapat segera meluncurkan hingga 100 tugas Amazon ECS dan pod Amazon EKS per akun pelanggan, dengan tingkat peluncuran berkelanjutan 20 tugas Amazon ECS dan pod Amazon EKS per detik.

Tindakan	Kapasitas maksimum bucket (atau Burst rate)	Tingkat isi ulang bucket (atau Tarif berkelanjutan)
Kuota tarif Fargate Resource untuk tugas Amazon ECS On Demand dan pod Amazon EKS 1	100	20
Kuota tarif Fargate Resource untuk tugas Spot Amazon ECS	100	20

¹ Akun yang hanya meluncurkan pod Amazon EKS memiliki tingkat burst 20 dengan tingkat peluncuran pod berkelanjutan 20 peluncuran pod per detik saat menggunakan versi platform yang disebut dalam versi platform [Amazon EKS](#).

Melambatkan RunTask API di Fargate

Selain itu, Fargate membatasi tingkat permintaan saat meluncurkan tugas menggunakan Amazon ECS RunTask API menggunakan kuota terpisah. Fargate membatasi permintaan Amazon ECS RunTask API untuk setiap AWS akun berdasarkan per wilayah. Setiap permintaan yang Anda buat menghapus satu token dari ember. Kami melakukan ini untuk membantu kinerja layanan, dan untuk memastikan penggunaan yang adil untuk semua pelanggan Fargate. Panggilan API tunduk pada kuota permintaan apakah berasal dari konsol Amazon Elastic Container Service, alat baris perintah, atau aplikasi pihak ketiga. Kuota tarif untuk panggilan ke Amazon ECS RunTask API adalah 20 panggilan per detik (burst dan berkelanjutan). Namun, setiap panggilan ke API ini dapat meluncurkan hingga 10 tugas. Ini berarti Anda dapat meluncurkan 100 tugas dalam satu detik dengan melakukan 10 panggilan ke API ini, meminta 10 tugas untuk diluncurkan di setiap panggilan. Demikian pula, Anda juga dapat membuat 20 panggilan ke API ini, meminta 5 tugas untuk diluncurkan di setiap panggilan. Untuk informasi selengkapnya tentang pembatasan API untuk Amazon ECS RunTask API, lihat pembatasan [permintaan API di Referensi](#) API Amazon ECS.

Dalam praktiknya, tingkat peluncuran tugas dan pod juga tergantung pada pertimbangan lain seperti gambar kontainer yang akan diunduh dan dibongkar, pemeriksaan kesehatan dan integrasi lainnya diaktifkan, seperti mendaftarkan tugas atau pod ke penyeimbang beban. Pelanggan melihat variasi dalam tingkat peluncuran tugas dan pod dibandingkan dengan kuota yang diwakili sebelumnya berdasarkan fitur yang diaktifkan pelanggan.

Menyesuaikan kuota tingkat di Fargate

Anda dapat meminta kenaikan kuota pembatasan tarif Fargate untuk akun Anda. AWS Untuk meminta penyesuaian kuota, hubungi [AWS Support Pusat](#).

Menangani masalah pelambatan Amazon ECS

Kesalahan pelambatan terbagi dalam dua kategori utama: throttling sinkron dan pelambatan asinkron.

Pelambatan sinkron

Saat pelambatan sinkron terjadi, Anda segera menerima respons kesalahan dari Amazon ECS. Kategori pembatasan ini biasanya terjadi saat Anda memanggil Amazon ECS API saat menjalankan tugas atau membuat layanan. Untuk informasi selengkapnya tentang pembatasan yang terlibat dan batas throttle yang relevan, lihat [Meminta pembatasan untuk](#) Amazon ECS API.

Saat aplikasi Anda memulai permintaan API, misalnya, dengan menggunakan AWS CLI atau AWS SDK, Anda dapat memulihkan pelambatan API. Anda dapat melakukan ini dengan merancang aplikasi Anda untuk menangani kesalahan atau dengan menerapkan strategi backoff dan jitter eksponensial dengan logika coba lagi untuk panggilan API. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Timeout, percobaan ulang, dan backoff](#) dengan jitter.

Jika Anda menggunakan AWS SDK, logika coba ulang otomatis sudah built-in dan dapat dikonfigurasi.

Pelambatan asinkron di Amazon ECS

Pelambatan asinkron terjadi karena alur kerja asinkron di mana Amazon ECS atau AWS CloudFormation mungkin memanggil API atas nama Anda untuk menyediakan sumber daya. Penting untuk mengetahui AWS API mana yang digunakan Amazon ECS atas nama Anda. Misalnya, `CreateNetworkInterface` API dipanggil untuk tugas yang menggunakan mode `awsvpc` jaringan, dan `DescribeTargetHealth` API dipanggil saat melakukan pemeriksaan kesehatan untuk tugas yang terdaftar ke penyeimbang beban.

Ketika beban kerja Anda mencapai skala yang cukup besar, operasi API ini mungkin akan dibatasi. Artinya, mereka mungkin cukup dibatasi untuk melanggar batas yang diberlakukan oleh Amazon ECS atau Layanan AWS yang disebut. Misalnya, jika Anda menerapkan ratusan layanan,

masing-masing memiliki ratusan tugas secara bersamaan yang menggunakan mode `awsvpc` jaringan, Amazon ECS akan memanggil operasi Amazon EC2 API seperti dan operasi API Elastic CreateNetworkInterface Load Balancing seperti atau untuk RegisterTarget mendaftarkan DescribeTargetHealth interface network elastis dan penyeimbang beban, masing-masing. Panggilan API ini dapat melebihi batas API, yang mengakibatkan kesalahan pelambatan. Berikut ini adalah contoh kesalahan pelambatan Elastic Load Balancing yang disertakan dalam pesan acara layanan.

```
{
  "userIdentity":{
    "arn":"arn:aws:sts::111122223333:assumed-role/AWSServiceRoleForECS/ecs-service-scheduler",
    "eventTime":"2022-03-21T08:11:24Z",
    "eventSource":"elasticloadbalancing.amazonaws.com",
    "eventName":" DescribeTargetHealth ",
    "awsRegion":"us-east-1",
    "sourceIPAddress":"ecs.amazonaws.com",
    "userAgent":"ecs.amazonaws.com",
    "errorCode":"ThrottlingException",
    "errorMessage":"Rate exceeded",
    "eventID":"0aeb38fc-229b-4912-8b0d-2e8315193e9c"
  }
}
```

Ketika panggilan API ini berbagi batas dengan lalu lintas API lain di akun Anda, mereka mungkin sulit dipantau meskipun dipancarkan sebagai peristiwa layanan.

Pantau pelambatan

Penting untuk mengidentifikasi permintaan API mana yang dibatasi dan siapa yang mengeluarkan permintaan ini. Anda dapat menggunakan monitor AWS CloudTrail mana yang membatasi, dan terintegrasi dengan, Amazon CloudWatch Athena, dan Amazon EventBridge Anda dapat mengonfigurasi CloudTrail untuk mengirim peristiwa tertentu ke CloudWatch Log. CloudWatch Wawasan log log mem-parsing dan menganalisis peristiwa. Ini mengidentifikasi detail dalam peristiwa pelambatan seperti peran pengguna atau IAM yang melakukan panggilan dan jumlah panggilan API yang dilakukan. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Memantau file CloudTrail CloudWatch log dengan Log](#).

Untuk informasi selengkapnya tentang wawasan dan petunjuk CloudWatch Log tentang cara menanyakan file log, lihat [Menganalisis data CloudWatch log dengan Wawasan Log](#).

Dengan Amazon Athena, Anda dapat membuat kueri dan menganalisis data menggunakan SQL standar. Misalnya, Anda dapat membuat tabel Athena untuk mengurai CloudTrail acara. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menggunakan CloudTrail konsol untuk membuat tabel Athena untuk CloudTrail log](#).

Setelah membuat tabel Athena, Anda dapat menggunakan kueri SQL sederhana seperti yang berikut untuk menyelidiki kesalahan. `ThrottlingException`

```
select eventname, errorcode,eventsource,awsregion, useragent,COUNT(*) count
FROM cloudtrail-table-name
where errorcode = 'ThrottlingException'
AND eventtime between '2022-01-14T03:00:08Z' and '2022-01-23T07:15:08Z'
group by errorcode, awsregion, eventsource, username, eventname
order by count desc;
```

Amazon ECS juga memancarkan pemberitahuan acara ke Amazon. EventBridge Ada peristiwa perubahan status sumber daya dan peristiwa tindakan layanan. Mereka termasuk peristiwa pelambatan API seperti `ECS_OPERATION_THROTTLED` dan `SERVICE_DISCOVERY_OPERATION_THROTTLED` Untuk informasi selengkapnya, lihat [Acara tindakan layanan Amazon ECS](#).

Peristiwa ini dapat dikonsumsi oleh layanan seperti AWS Lambda untuk melakukan tindakan sebagai tanggapan. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menangani acara Amazon ECS](#).

Jika Anda menjalankan tugas mandiri, beberapa operasi API seperti `RunTask` asinkron, dan operasi coba lagi tidak dilakukan secara otomatis. Dalam kasus seperti itu, Anda dapat menggunakan layanan seperti AWS Step Functions EventBridge integrasi untuk mencoba kembali operasi yang dibatasi atau gagal. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Mengelola tugas penampung \(Amazon ECS, Amazon SNS\)](#).

Gunakan CloudWatch untuk memantau throttling

CloudWatch menawarkan pemantauan penggunaan API pada `Usage` namespace di bawah `By AWS Resource`. Metrik ini dicatat dengan API tipe dan nama `CallCount` metrik. Anda dapat membuat alarm untuk memulai setiap kali metrik ini mencapai ambang batas tertentu. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Memvisualisasikan kuota layanan Anda dan menyetel alarm](#).

CloudWatch juga menawarkan deteksi anomali. Fitur ini menggunakan pembelajaran mesin untuk menganalisis dan menetapkan garis dasar berdasarkan perilaku tertentu dari metrik yang Anda

aktifkan. Jika ada aktivitas API yang tidak biasa, Anda dapat menggunakan fitur ini bersama dengan CloudWatch alarm. Untuk informasi lebih lanjut, lihat [Menggunakan CloudWatch deteksi anomali](#).

Dengan secara proaktif memantau kesalahan pelambatan, Anda dapat menghubungi AWS Support untuk meningkatkan batas pelambatan yang relevan dan juga menerima panduan untuk kebutuhan aplikasi unik Anda.

Alasan kegagalan Amazon ECS API

Jika tindakan API yang dipicu melalui Amazon ECS API, konsol, atau AWS CLI keluar dengan pesan `failures` galat, berikut ini mungkin membantu memecahkan masalah penyebabnya. Kegagalan mengembalikan alasan dan Nama Sumber Daya Amazon (ARN) dari sumber daya yang terkait dengan kegagalan.

Banyak sumber daya merupakan wilayah yang khusus, jadi ketika menggunakan konsol tersebut pastikan bahwa Anda mengatur Wilayah yang benar untuk sumber daya Anda. Saat menggunakan AWS CLI, pastikan AWS CLI perintah Anda dikirim ke Wilayah yang benar dengan `--region region` parameter.

Untuk informasi selengkapnya tentang struktur tipe `Failure` data, lihat [Kegagalan](#) dalam Referensi API Amazon Elastic Container Service.

Berikut ini adalah contoh pesan kegagalan yang mungkin Anda terima saat menjalankan perintah API.

Tindakan API	Alasan kegagalan atau alasan berhenti	Penyebab
<code>DescribeClusters</code>	MISSING	Klaster yang ditentukan tidak ditemukan. Verifikasi ejaan nama klaster.
<code>DescribeInstances</code>	MISSING	Instans kontainer yang ditentukan tidak ditemukan . Verifikasi bahwa Anda menetapkan klaster instans kontainer yang terdaftar dan bahwa kedua instans

Tindakan API	Alasan kegagalan atau alasan berhenti	Penyebab
		kontainer ARN atau ID adalah benar.
DescribeServices	MISSING	Layanan yang ditentukan tidak ditemukan. Verifikasi bahwa kluster yang benar atau wilayah yang ditentukan dan bahwa layanan ARN atau nama adalah valid.
DescribeTasks	MISSING	Tugas yang ditentukan tidak ditemukan. Verifikasi kluster yang benar atau wilayah yang ditentukan dan bahwa kedua ARN tugas atau ID valid.

Tindakan API	Alasan kegagalan atau alasan berhenti	Penyebab
DescribeTasks	TaskFailedToStart: RESOURCE:*	<p>Untuk RESOURCE:CPU kesalahan, jumlah CPU yang diminta oleh tugas tidak tersedia pada instance container Anda. Ini biasanya terjadi ketika persyaratan unit CPU dalam definisi tugas Anda lebih besar dari ukuran CPU instans Amazon EC2 yang ditentukan dalam grup Auto Scaling yang dipetakan ke penyedia kapasitas. Anda perlu memeriksa konfigurasi penyedia kapasitas Anda.</p> <p>Untuk RESOURCE:MEMORY kesalahan, jumlah memori yang diminta oleh tugas tidak tersedia pada instance container Anda. Ini biasanya terjadi ketika persyaratan jumlah memori dalam definisi tugas Anda lebih besar daripada memori yang didukung pada instans Amazon EC2 yang ditentukan dalam grup Auto Scaling yang dipetakan ke penyedia kapasitas. Anda perlu memeriksa konfigurasi penyedia kapasitas Anda.</p>

Tindakan API	Alasan kegagalan atau alasan berhenti	Penyebab
	TaskFailedToStart: AGENT	<p>Instans kontainer tempat Anda mencoba untuk meluncurkan tugas memiliki agen yang saat ini terputus. Untuk mencegah waktu tunggu diperpanjang untuk penempatan tugas, permintaan ditolak.</p> <p>Untuk informasi tentang cara memecahkan masalah agen yang terputus, lihat Bagaimana cara memecahkan masalah agen Amazon ECS yang terputus.</p>
	TaskFailedToStart: MemberOf placement constraint unsatisfied	Tidak ada instance kontainer yang memenuhi batasan penempatan yang ditentukan dalam definisi tugas Anda.

Tindakan API	Alasan kegagalan atau alasan berhenti	Penyebab
	TaskFailedToStart: ATTRIBUTE	<p>Ketentuan tugas Anda berisi parameter yang memerlukan atribut instans kontainer yang spesifik yang tidak tersedia pada instans kontainer Anda. Contohnya, jika tugas Anda menggunakan mode jaringan <code>awsvpc</code>, tetapi tidak ada instans dalam subnet yang Anda tentukan dengan atribut <code>ecs.capability.task-eni</code>. Untuk informasi lebih lanjut tentang atribut mana yang diperlukan untuk parameter ketentuan tugas tertentu dan variabel konfigurasi agen, lihat Parameter definisi tugas Amazon ECS dan Konfigurasi agen kontainer Amazon ECS.</p>
	TaskFailedToStart: NO ACTIVE INSTANCES	<p>Tidak ada contoh aktif di penyedia kapasitas Anda. Untuk informasi tentang cara mengelola grup Auto Scaling, lihat grup Auto Scaling di Panduan Pengguna Auto Scaling Amazon EC2.</p>


Tindakan API	Alasan kegagalan atau alasan berhenti	Penyebab
	TaskFailedToStart: EMPTY_CAPACITY_PROVIDER	Tidak ada instance di cluster Anda. Ini kemungkinan besar karena penyedia kapasitas kosong, atau karena instance di penyedia kapasitas tidak terdaftar ke cluster. Untuk informasi tentang cara mengelola grup Auto Scaling, lihat grup Auto Scaling di Panduan Pengguna Auto Scaling Amazon EC2.
GetTaskProtection	MISSING	Tugas yang ditentukan tidak ditemukan. Verifikasi bahwa nama cluster atau ARN dan tugas ARN atau ID valid.
	TASK_NOT_VALID	Tugas yang ditentukan bukan bagian dari layanan Amazon ECS. Hanya tugas yang dikelola layanan Amazon ECS yang dapat dilindungi. Verifikasi tugas ARN atau ID dan coba lagi.

Tindakan API	Alasan kegagalan atau alasan berhenti	Penyebab
RunTask atau StartTask	RESOURCE : *	<p>Sumber daya tersebut atau sumber daya yang diminta oleh tugas tidak tersedia pada instans kontainer dalam kluster. Jika sumber daya merupakan CPU, memori, port, atau antarmuka jaringan elastis, Anda mungkin perlu menambahkan instans kontainer tambahan untuk kluster Anda.</p> <p>Untuk RESOURCE : ENI kesalahan, kluster Anda tidak memiliki titik lampiran elastic network interface yang tersedia, yang diperlukan untuk tugas yang menggunakan mode aws vpc jaringan. Instans Amazon EC2 memiliki batasan jumlah antarmuka jaringan yang dapat dilampirkan padanya, dan antarmuka jaringan utama dihitung sebagai satu. Untuk informasi selengkapnya tentang berapa banyak antarmuka jaringan yang didukung untuk setiap jenis instans, lihat Alamat IP Per Antarmuka Jaringan Per Jenis Instance di Panduan Pengguna Amazon EC2.</p>

Tindakan API	Alasan kegagalan atau alasan berhenti	Penyebab
		<p>Untuk kesalahan RESOURCE : GPU , jumlah GPU yang diminta oleh tugas tidak tersedia dan Anda mungkin perlu menambahkan instans kontainer GPU yang dapat diaktifkan menuju kluster Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat Definisi tugas Amazon ECS untuk beban kerja GPU.</p>
	AGENT	<p>Instans kontainer tempat Anda mencoba untuk meluncurkan tugas memiliki agen yang saat ini terputus. Untuk mencegah waktu tunggu diperpanjang untuk penempatan tugas, permintaan ditolak.</p> <p>Untuk informasi tentang cara memecahkan masalah agen yang terputus, lihat Bagaimana cara memecahkan masalah agen Amazon ECS yang terputus.</p>
	LOCATION	<p>Instans kontainer tempat Anda coba untuk meluncurkan tugas ada di Availability Zone yang berbeda dari subnet yang Anda tentukan di <code>awsVpcConfiguration</code> .</p>

Tindakan API	Alasan kegagalan atau alasan berhenti	Penyebab
	ATTRIBUTE	<p>Ketentuan tugas Anda berisi parameter yang memerlukan atribut instans kontainer yang spesifik yang tidak tersedia pada instans kontainer Anda. Contohnya, jika tugas Anda menggunakan mode jaringan <code>awsvpc</code>, tetapi tidak ada instans dalam subnet yang Anda tentukan dengan atribut <code>ecs.capability.task-eni</code>. Untuk informasi lebih lanjut tentang atribut mana yang diperlukan untuk parameter ketentuan tugas tertentu dan variabel konfigurasi agen, lihat Parameter definisi tugas Amazon ECS dan Konfigurasi agen kontainer Amazon ECS.</p>
StartTask	MISSING	<p>Instance container yang Anda coba untuk meluncurkan tugas ke tidak dapat ditemukan. Periksa apakah cluster atau Region yang salah ditentukan, atau contoh kontainer ARN atau ID salah eja.</p>
	INACTIVE	<p>Instance container yang Anda coba untuk meluncurkan tugas sebelumnya telah dideregistrasi dengan Amazon ECS dan tidak dapat digunakan.</p>

Tindakan API	Alasan kegagalan atau alasan berhenti	Penyebab
UpdateTaskProtection	DEPLOYMENT_BLOCKED	Tidak dapat mengatur perlindungan tugas karena satu atau lebih tugas yang dilindungi mencegah penyebaran layanan mencapai kondisi mapan. Hapus perlindungan tugas pada tugas yang ada atau tunggu hingga perlindungan tugas berakhir.
	MISSING	Tugas yang ditentukan tidak ditemukan. Verifikasi bahwa nama cluster atau ARN dan tugas ARN atau ID valid.
	TASK_NOT_VALID	Tugas yang ditentukan bukan bagian dari layanan Amazon ECS. Hanya tugas yang dikelola layanan Amazon ECS yang dapat dilindungi. Verifikasi tugas ARN atau ID dan coba lagi.

 Note

Selain skenario kegagalan yang dijelaskan di sini, operasi API juga dapat gagal karena pengecualian, yang mengakibatkan respons kesalahan. Untuk daftar pengecualian tersebut, lihat [Kesalahan Umum](#).

Keamanan di Amazon Elastic Container Service

Keamanan cloud di AWS adalah prioritas tertinggi. Sebagai AWS pelanggan, Anda mendapat manfaat dari pusat data dan arsitektur jaringan yang dibangun untuk memenuhi persyaratan organisasi yang paling sensitif terhadap keamanan.

Keamanan adalah tanggung jawab bersama antara Anda AWS dan Anda. [Model tanggung jawab bersama](#) menjelaskan hal ini sebagai keamanan cloud dan keamanan dalam cloud:

- Keamanan cloud — AWS bertanggung jawab untuk melindungi infrastruktur yang menjalankan AWS layanan di AWS Cloud. AWS juga memberi Anda layanan yang dapat Anda gunakan dengan aman. Auditor pihak ketiga secara berkala menguji dan memverifikasi efektivitas keamanan kami sebagai bagian dari [Program kepatuhan AWS](#). Untuk mempelajari tentang program kepatuhan yang berlaku untuk Amazon Elastic Container Service, lihat [AWS Layanan dalam Lingkup menurut Program Kepatuhan](#).
- Keamanan di cloud — Tanggung jawab Anda ditentukan oleh AWS layanan yang Anda gunakan. Anda juga bertanggung jawab atas faktor lain, yang mencakup sensitivitas data Anda, persyaratan perusahaan Anda, serta undang-undang dan peraturan yang berlaku.

Dokumentasi ini membantu Anda memahami cara menerapkan model tanggung jawab bersama saat menggunakan Amazon ECS. Topik berikut menunjukkan cara mengonfigurasi Amazon ECS untuk memenuhi tujuan keamanan dan kepatuhan Anda. Anda juga mempelajari cara menggunakan AWS layanan lain yang membantu Anda memantau dan mengamankan sumber daya Amazon ECS Anda.

Topik

- [Identity and Access Management untuk Amazon Elastic Container Service](#)
- [Logging dan Monitoring di Amazon Elastic Container Service](#)
- [Validasi kepatuhan untuk Amazon Elastic Container Service](#)
- [AWS Fargate Standar Pemrosesan Informasi Federal \(FIPS-140\)](#)
- [Keamanan Infrastruktur di Amazon Elastic Container Service](#)
- [Praktik terbaik keamanan penampung dan tugas Amazon ECS](#)

Identity and Access Management untuk Amazon Elastic Container Service

AWS Identity and Access Management (IAM) adalah Layanan AWS yang membantu administrator mengontrol akses ke AWS sumber daya dengan aman. Administrator IAM mengontrol siapa yang dapat diautentikasi (masuk) dan diotorisasi (memiliki izin) untuk menggunakan sumber daya Amazon ECS. IAM adalah Layanan AWS yang dapat Anda gunakan tanpa biaya tambahan.

Topik

- [Audiens](#)
- [Mengautentikasi dengan identitas](#)
- [Mengelola akses menggunakan kebijakan](#)
- [Bagaimana Amazon Elastic Container Service bekerja dengan IAM](#)
- [Contoh kebijakan berbasis identitas untuk Amazon Elastic Container Service](#)
- [AWS kebijakan terkelola untuk Amazon Elastic Container Service](#)
- [Menggunakan peran terkait layanan untuk Amazon ECS](#)
- [Peran IAM untuk Amazon ECS](#)
- [Izin diperlukan untuk konsol Amazon ECS](#)
- [Izin IAM diperlukan untuk penskalaan otomatis layanan Amazon ECS](#)
- [Berikan izin untuk menandai sumber daya pada pembuatan](#)
- [Memecahkan masalah identitas dan akses Amazon Elastic Container Service](#)
- [Praktik terbaik IAM untuk Amazon ECS](#)

Audiens

Cara Anda menggunakan AWS Identity and Access Management (IAM) berbeda, tergantung pada pekerjaan yang Anda lakukan di Amazon ECS.

Pengguna layanan — Jika Anda menggunakan layanan Amazon ECS untuk melakukan pekerjaan Anda, administrator Anda memberi Anda kredensial dan izin yang Anda butuhkan. Saat Anda menggunakan lebih banyak fitur Amazon ECS untuk melakukan pekerjaan Anda, Anda mungkin memerlukan izin tambahan. Memahami cara akses dikelola dapat membantu Anda meminta

izin yang tepat dari administrator Anda. Jika Anda tidak dapat mengakses fitur di Amazon ECS, lihat [Memecahkan masalah identitas dan akses Amazon Elastic Container Service](#).

Administrator layanan - Jika Anda bertanggung jawab atas sumber daya Amazon ECS di perusahaan Anda, Anda mungkin memiliki akses penuh ke Amazon ECS. Tugas Anda adalah menentukan fitur dan sumber daya Amazon ECS mana yang harus diakses pengguna layanan Anda. Kemudian, Anda harus mengirimkan permintaan kepada administrator IAM untuk mengubah izin pengguna layanan Anda. Tinjau informasi di halaman ini untuk memahami konsep Basic IAM. Untuk mempelajari lebih lanjut tentang bagaimana perusahaan Anda dapat menggunakan IAM dengan Amazon ECS, lihat [Bagaimana Amazon Elastic Container Service bekerja dengan IAM](#)

Administrator IAM - Jika Anda administrator IAM, Anda mungkin ingin mempelajari detail tentang cara menulis kebijakan untuk mengelola akses ke Amazon ECS. Untuk melihat contoh kebijakan berbasis identitas Amazon ECS yang dapat Anda gunakan di IAM, lihat [Contoh kebijakan berbasis identitas untuk Amazon Elastic Container Service](#)

Mengautentikasi dengan identitas

Otentikasi adalah cara Anda masuk AWS menggunakan kredensial identitas Anda. Anda harus diautentikasi (masuk ke AWS) sebagai Pengguna root akun AWS, sebagai pengguna IAM, atau dengan mengasumsikan peran IAM.

Anda dapat masuk AWS sebagai identitas federasi dengan menggunakan kredensi yang disediakan melalui sumber identitas. AWS IAM Identity Center Pengguna (IAM Identity Center), autentikasi masuk tunggal perusahaan Anda, dan kredensi Google atau Facebook Anda adalah contoh identitas federasi. Saat Anda masuk sebagai identitas terfederasi, administrator Anda sebelumnya menyiapkan federasi identitas menggunakan peran IAM. Ketika Anda mengakses AWS dengan menggunakan federasi, Anda secara tidak langsung mengambil peran.

Bergantung pada jenis pengguna Anda, Anda dapat masuk ke AWS Management Console atau portal AWS akses. Untuk informasi selengkapnya tentang masuk AWS, lihat [Cara masuk ke Panduan AWS Sign-In Pengguna Anda Akun AWS](#).

Jika Anda mengakses AWS secara terprogram, AWS sediakan kit pengembangan perangkat lunak (SDK) dan antarmuka baris perintah (CLI) untuk menandatangani permintaan Anda secara kriptografis dengan menggunakan kredensial Anda. Jika Anda tidak menggunakan AWS alat, Anda harus menandatangani permintaan sendiri. Untuk informasi selengkapnya tentang penggunaan metode yang disarankan untuk menandatangani permintaan sendiri, lihat [Menandatangani permintaan AWS API](#) di Panduan Pengguna IAM.

Apa pun metode autentikasi yang digunakan, Anda mungkin diminta untuk menyediakan informasi keamanan tambahan. Misalnya, AWS merekomendasikan agar Anda menggunakan otentikasi multi-faktor (MFA) untuk meningkatkan keamanan akun Anda. Untuk mempelajari selengkapnya, lihat [Autentikasi multi-faktor](#) dalam Panduan Pengguna AWS IAM Identity Center dan [Menggunakan autentikasi multi-faktor \(MFA\) dalam AWS](#) dalam Panduan Pengguna IAM.

Akun AWS pengguna root

Saat Anda membuat Akun AWS, Anda mulai dengan satu identitas masuk yang memiliki akses lengkap ke semua Layanan AWS dan sumber daya di akun. Identitas ini disebut pengguna Akun AWS root dan diakses dengan masuk dengan alamat email dan kata sandi yang Anda gunakan untuk membuat akun. Kami sangat menyarankan agar Anda tidak menggunakan pengguna root untuk tugas sehari-hari. Lindungi kredensial pengguna root Anda dan gunakan kredensial tersebut untuk melakukan tugas yang hanya dapat dilakukan pengguna root. Untuk daftar lengkap tugas yang mengharuskan Anda masuk sebagai pengguna root, lihat [Tugas yang memerlukan kredensial pengguna root](#) dalam Panduan Pengguna IAM.

Identitas gabungan

Sebagai praktik terbaik, mewajibkan pengguna manusia, termasuk pengguna yang memerlukan akses administrator, untuk menggunakan federasi dengan penyedia identitas untuk mengakses Layanan AWS dengan menggunakan kredensial sementara.

Identitas federasi adalah pengguna dari direktori pengguna perusahaan Anda, penyedia identitas web, direktori Pusat Identitas AWS Directory Service, atau pengguna mana pun yang mengakses Layanan AWS dengan menggunakan kredensial yang disediakan melalui sumber identitas. Ketika identitas federasi mengakses Akun AWS, mereka mengambil peran, dan peran memberikan kredensial sementara.

Untuk manajemen akses terpusat, kami sarankan Anda menggunakan AWS IAM Identity Center. Anda dapat membuat pengguna dan grup di Pusat Identitas IAM, atau Anda dapat menghubungkan dan menyinkronkan ke sekumpulan pengguna dan grup di sumber identitas Anda sendiri untuk digunakan di semua aplikasi Akun AWS dan aplikasi Anda. Untuk informasi tentang Pusat Identitas IAM, lihat [Apakah itu Pusat Identitas IAM?](#) dalam Panduan Pengguna AWS IAM Identity Center .

Pengguna dan grup IAM

[Pengguna IAM](#) adalah identitas dalam diri Anda Akun AWS yang memiliki izin khusus untuk satu orang atau aplikasi. Jika memungkinkan, kami merekomendasikan untuk mengandalkan kredensial

sementara, bukan membuat pengguna IAM yang memiliki kredensial jangka panjang seperti kata sandi dan kunci akses. Namun, jika Anda memiliki kasus penggunaan tertentu yang memerlukan kredensial jangka panjang dengan pengguna IAM, kami merekomendasikan Anda merotasi kunci akses. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Merotasi kunci akses secara teratur untuk kasus penggunaan yang memerlukan kredensial jangka panjang](#) dalam Panduan Pengguna IAM.

[Grup IAM](#) adalah identitas yang menentukan sekumpulan pengguna IAM. Anda tidak dapat masuk sebagai grup. Anda dapat menggunakan grup untuk menentukan izin bagi beberapa pengguna sekaligus. Grup mempermudah manajemen izin untuk sejumlah besar pengguna sekaligus. Misalnya, Anda dapat memiliki grup yang bernama IAMAdmins dan memberikan izin ke grup tersebut untuk mengelola sumber daya IAM.

Pengguna berbeda dari peran. Pengguna secara unik terkait dengan satu orang atau aplikasi, tetapi peran dimaksudkan untuk dapat digunakan oleh siapa pun yang membutuhkannya. Pengguna memiliki kredensial jangka panjang permanen, tetapi peran memberikan kredensial sementara. Untuk mempelajari selengkapnya, lihat [Kapan harus membuat pengguna IAM \(bukan peran\)](#) dalam Panduan Pengguna IAM.

Peran IAM

[Peran IAM](#) adalah identitas dalam diri Anda Akun AWS yang memiliki izin khusus. Peran ini mirip dengan pengguna IAM, tetapi tidak terkait dengan orang tertentu. Anda dapat mengambil peran IAM untuk sementara AWS Management Console dengan [beralih peran](#). Anda dapat mengambil peran dengan memanggil operasi AWS CLI atau AWS API atau dengan menggunakan URL kustom. Untuk informasi selengkapnya tentang cara menggunakan peran, lihat [Menggunakan peran IAM](#) dalam Panduan Pengguna IAM.

Peran IAM dengan kredensial sementara berguna dalam situasi berikut:

- Akses pengguna terfederasi – Untuk menetapkan izin ke identitas terfederasi, Anda membuat peran dan menentukan izin untuk peran tersebut. Ketika identitas terfederasi mengautentikasi, identitas tersebut terhubung dengan peran dan diberi izin yang ditentukan oleh peran. Untuk informasi tentang peran untuk federasi, lihat [Membuat peran untuk Penyedia Identitas pihak ketiga](#) dalam Panduan Pengguna IAM. Jika menggunakan Pusat Identitas IAM, Anda harus mengonfigurasi set izin. Untuk mengontrol apa yang dapat diakses identitas Anda setelah identitas tersebut diautentikasi, Pusat Identitas IAM akan mengorelasikan set izin ke peran dalam IAM. Untuk informasi tentang set izin, lihat [Set izin](#) dalam Panduan Pengguna AWS IAM Identity Center .
- Izin pengguna IAM sementara – Pengguna atau peran IAM dapat mengambil peran IAM guna mendapatkan berbagai izin secara sementara untuk tugas tertentu.

- Akses lintas akun – Anda dapat menggunakan peran IAM untuk mengizinkan seseorang (prinsipal tepercaya) di akun lain untuk mengakses sumber daya di akun Anda. Peran adalah cara utama untuk memberikan akses lintas akun. Namun, dengan beberapa Layanan AWS, Anda dapat melampirkan kebijakan secara langsung ke sumber daya (alih-alih menggunakan peran sebagai proxy). Untuk mempelajari perbedaan antara peran dan kebijakan berbasis sumber daya untuk akses lintas akun, lihat [Bagaimana peran IAM berbeda dari kebijakan berbasis sumber daya](#) dalam Panduan Pengguna IAM.
- Akses lintas layanan — Beberapa Layanan AWS menggunakan fitur lain Layanan AWS. Sebagai contoh, ketika Anda memanggil suatu layanan, biasanya layanan tersebut menjalankan aplikasi di Amazon EC2 atau menyimpan objek di Amazon S3. Sebuah layanan mungkin melakukannya menggunakan izin prinsipal yang memanggil, menggunakan peran layanan, atau peran terkait layanan.
- Sesi akses teruskan (FAS) — Saat Anda menggunakan pengguna atau peran IAM untuk melakukan tindakan AWS, Anda dianggap sebagai prinsipal. Ketika Anda menggunakan beberapa layanan, Anda mungkin melakukan sebuah tindakan yang kemudian menginisiasi tindakan lain di layanan yang berbeda. FAS menggunakan izin dari pemanggilan utama Layanan AWS, dikombinasikan dengan permintaan Layanan AWS untuk membuat permintaan ke layanan hilir. Permintaan FAS hanya dibuat ketika layanan menerima permintaan yang memerlukan interaksi dengan orang lain Layanan AWS atau sumber daya untuk menyelesaikannya. Dalam hal ini, Anda harus memiliki izin untuk melakukan kedua tindakan tersebut. Untuk detail kebijakan ketika mengajukan permintaan FAS, lihat [Sesi akses maju](#).
- Peran layanan – Peran layanan adalah [peran IAM](#) yang dijalankan oleh layanan untuk melakukan tindakan atas nama Anda. Administrator IAM dapat membuat, mengubah, dan menghapus peran layanan dari dalam IAM. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Membuat sebuah peran untuk mendelegasikan izin ke Layanan AWS](#) dalam Panduan pengguna IAM.
- Peran terkait layanan — Peran terkait layanan adalah jenis peran layanan yang ditautkan ke peran layanan. Layanan AWS Layanan tersebut dapat menjalankan peran untuk melakukan tindakan atas nama Anda. Peran terkait layanan muncul di Anda Akun AWS dan dimiliki oleh layanan. Administrator IAM dapat melihat, tetapi tidak dapat mengedit izin untuk peran terkait layanan.
- Aplikasi yang berjalan di Amazon EC2 — Anda dapat menggunakan peran IAM untuk mengelola kredensial sementara untuk aplikasi yang berjalan pada instans EC2 dan membuat atau permintaan API. AWS CLI AWS Cara ini lebih dianjurkan daripada menyimpan kunci akses dalam instans EC2. Untuk menetapkan AWS peran ke instans EC2 dan membuatnya tersedia untuk semua aplikasinya, Anda membuat profil instance yang dilampirkan ke instance. Profil instans

berisi peran dan memungkinkan program yang berjalan di instans EC2 mendapatkan kredensial sementara. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menggunakan peran IAM untuk memberikan izin ke aplikasi yang berjalan dalam instans Amazon EC2](#) dalam Panduan Pengguna IAM.

Untuk mempelajari apakah kita harus menggunakan peran IAM atau pengguna IAM, lihat [Kapan harus membuat peran IAM \(bukan pengguna\)](#) dalam Panduan Pengguna IAM.

Mengelola akses menggunakan kebijakan

Anda mengontrol akses AWS dengan membuat kebijakan dan melampirkannya ke AWS identitas atau sumber daya. Kebijakan adalah objek AWS yang, ketika dikaitkan dengan identitas atau sumber daya, menentukan izinnya. AWS mengevaluasi kebijakan ini ketika prinsipal (pengguna, pengguna root, atau sesi peran) membuat permintaan. Izin dalam kebijakan menentukan apakah permintaan diizinkan atau ditolak. Sebagian besar kebijakan disimpan AWS sebagai dokumen JSON. Untuk informasi selengkapnya tentang struktur dan isi dokumen kebijakan JSON, lihat [Gambaran umum kebijakan JSON](#) dalam Panduan Pengguna IAM.

Administrator dapat menggunakan kebijakan AWS JSON untuk menentukan siapa yang memiliki akses ke apa. Artinya, prinsipal manakah yang dapat melakukan tindakan pada sumber daya apa, dan dengan kondisi apa.

Secara default, pengguna dan peran tidak memiliki izin. Untuk memberikan izin kepada pengguna untuk melakukan tindakan di sumber daya yang mereka perlukan, administrator IAM dapat membuat kebijakan IAM. Administrator kemudian dapat menambahkan kebijakan IAM ke peran, dan pengguna dapat mengambil peran.

Kebijakan IAM mendefinisikan izin untuk suatu tindakan terlepas dari metode yang Anda gunakan untuk melakukan operasinya. Misalnya, anggaplah Anda memiliki kebijakan yang mengizinkan tindakan `iam:GetRole`. Pengguna dengan kebijakan tersebut bisa mendapatkan informasi peran dari AWS Management Console, API AWS CLI, atau AWS API.

Kebijakan berbasis identitas

Kebijakan berbasis identitas adalah dokumen kebijakan izin JSON yang dapat Anda lampirkan ke sebuah identitas, seperti pengguna IAM, grup pengguna IAM, atau peran IAM. Kebijakan ini mengontrol jenis tindakan yang dapat dilakukan oleh pengguna dan peran, di sumber daya mana, dan berdasarkan kondisi seperti apa. Untuk mempelajari cara membuat kebijakan berbasis identitas, lihat [Membuat kebijakan IAM](#) dalam Panduan Pengguna IAM.

Kebijakan berbasis identitas dapat dikategorikan lebih lanjut sebagai kebijakan inline atau kebijakan yang dikelola. Kebijakan inline disematkan langsung ke satu pengguna, grup, atau peran. Kebijakan terkelola adalah kebijakan mandiri yang dapat Anda lampirkan ke beberapa pengguna, grup, dan peran dalam. Akun AWS Kebijakan AWS terkelola mencakup kebijakan terkelola dan kebijakan yang dikelola pelanggan. Untuk mempelajari cara memilih antara kebijakan yang dikelola atau kebijakan inline, lihat [Memilih antara kebijakan yang dikelola dan kebijakan inline](#) dalam Panduan Pengguna IAM.

Kebijakan berbasis sumber daya

Kebijakan berbasis sumber daya adalah dokumen kebijakan JSON yang Anda lampirkan ke sumber daya. Contoh kebijakan berbasis sumber daya adalah kebijakan kepercayaan peran IAM dan kebijakan bucket Amazon S3. Dalam layanan yang mendukung kebijakan berbasis sumber daya, administrator layanan dapat menggunakannya untuk mengontrol akses ke sumber daya tertentu. Untuk sumber daya tempat kebijakan dilampirkan, kebijakan menentukan tindakan apa yang dapat dilakukan oleh prinsipal tertentu pada sumber daya tersebut dan dalam kondisi apa. Anda harus [menentukan prinsipal](#) dalam kebijakan berbasis sumber daya. Prinsipal dapat mencakup akun, pengguna, peran, pengguna federasi, atau. Layanan AWS

Kebijakan berbasis sumber daya merupakan kebijakan inline yang terletak di layanan tersebut. Anda tidak dapat menggunakan kebijakan AWS terkelola dari IAM dalam kebijakan berbasis sumber daya.

Daftar kontrol akses (ACL)

Daftar kontrol akses (ACL) mengendalikan prinsipal mana (anggota akun, pengguna, atau peran) yang memiliki izin untuk mengakses sumber daya. ACL serupa dengan kebijakan berbasis sumber daya, meskipun kebijakan tersebut tidak menggunakan format dokumen kebijakan JSON.

Amazon S3, AWS WAF, dan Amazon VPC adalah contoh layanan yang mendukung ACL. Untuk mempelajari ACL selengkapnya, lihat [Gambaran umum daftar kontrol akses \(ACL\)](#) dalam Panduan Developer Amazon Simple Storage Service.

Jenis-jenis kebijakan lain

AWS mendukung jenis kebijakan tambahan yang kurang umum. Jenis-jenis kebijakan ini dapat mengatur izin maksimum yang diberikan kepada Anda oleh jenis kebijakan yang lebih umum.

- Batasan izin – Batasan izin adalah fitur lanjutan tempat Anda mengatur izin maksimum yang dapat diberikan oleh kebijakan berbasis identitas ke entitas IAM (pengguna IAM atau peran IAM). Anda dapat menetapkan batasan izin untuk suatu entitas. Izin yang dihasilkan adalah perpotongan

antara kebijakan berbasis identitas milik entitas dan batasan izinnya. Kebijakan berbasis sumber daya yang menentukan pengguna atau peran dalam bidang `Principal` tidak dibatasi oleh batasan izin. Penolakan eksplisit dalam salah satu kebijakan ini akan menggantikan pemberian izin. Untuk informasi selengkapnya tentang batasan izin, lihat [Batasan izin untuk entitas IAM](#) dalam Panduan Pengguna IAM.

- Kebijakan kontrol layanan (SCP) — SCP adalah kebijakan JSON yang menentukan izin maksimum untuk organisasi atau unit organisasi (OU) di AWS Organizations. AWS Organizations adalah layanan untuk mengelompokkan dan mengelola secara terpusat beberapa Akun AWS yang dimiliki bisnis Anda. Jika Anda mengaktifkan semua fitur di organisasi, Anda dapat menerapkan kebijakan kontrol layanan (SCP) ke salah satu atau semua akun Anda. SCP membatasi izin untuk entitas di akun anggota, termasuk masing-masing. Pengguna root akun AWS. Untuk informasi selengkapnya tentang Organisasi dan SCP, lihat [Cara kerja SCP](#) dalam Panduan Pengguna AWS Organizations.
- Kebijakan sesi – Kebijakan sesi adalah kebijakan lanjutan yang Anda berikan sebagai parameter ketika Anda membuat sesi sementara secara programatis untuk peran atau pengguna terfederasi. Izin sesi yang dihasilkan adalah perpotongan antara kebijakan berbasis identitas pengguna atau peran dan kebijakan sesi. Izin juga bisa datang dari kebijakan berbasis sumber daya. Penolakan eksplisit dalam salah satu kebijakan ini akan menggantikan pemberian izin. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Kebijakan sesi](#) dalam Panduan Pengguna IAM.

Berbagai jenis kebijakan

Ketika beberapa jenis kebijakan berlaku pada suatu permintaan, izin yang dihasilkan lebih rumit untuk dipahami. Untuk mempelajari cara AWS menentukan apakah akan mengizinkan permintaan saat beberapa jenis kebijakan terlibat, lihat [Logika evaluasi kebijakan](#) di Panduan Pengguna IAM.

Bagaimana Amazon Elastic Container Service bekerja dengan IAM

Sebelum Anda menggunakan IAM untuk mengelola akses ke Amazon ECS, pelajari fitur IAM apa yang tersedia untuk digunakan dengan Amazon ECS.

Fitur IAM yang dapat Anda gunakan dengan Amazon Elastic Container Service

Fitur IAM	Dukungan Amazon ECS
Kebijakan berbasis identitas	Ya
Kebijakan berbasis sumber daya	Tidak

Fitur IAM	Dukungan Amazon ECS
Tindakan kebijakan	Ya
Sumber daya kebijakan	Parsial
Kunci kondisi kebijakan	Ya
ACL	Tidak
ABAC (tanda dalam kebijakan)	Ya
Kredensial sementara	Ya
Sesi akses teruskan (FAS)	Ya
Peran layanan	Ya
Peran terkait layanan	Ya

Untuk mendapatkan tampilan tingkat tinggi tentang cara kerja Amazon ECS dan AWS layanan lainnya dengan sebagian besar fitur IAM, lihat [AWS layanan yang bekerja dengan IAM di Panduan Pengguna IAM](#).

Kebijakan berbasis identitas untuk Amazon ECS

Mendukung kebijakan berbasis identitas	Ya
----------------------------------------	----

Kebijakan berbasis identitas adalah dokumen kebijakan izin JSON yang dapat Anda lampirkan ke sebuah identitas, seperti pengguna IAM, grup pengguna IAM, atau peran IAM. Kebijakan ini mengontrol jenis tindakan yang dapat dilakukan oleh pengguna dan peran, di sumber daya mana, dan berdasarkan kondisi seperti apa. Untuk mempelajari cara membuat kebijakan berbasis identitas, lihat [Membuat kebijakan IAM](#) dalam Panduan Pengguna IAM.

Dengan kebijakan berbasis identitas IAM, Anda dapat menentukan secara spesifik apakah tindakan dan sumber daya diizinkan atau ditolak, serta kondisi yang menjadi dasar dikabulkan atau ditolaknya tindakan tersebut. Anda tidak dapat menentukan secara spesifik prinsipal dalam sebuah kebijakan berbasis identitas karena prinsipal berlaku bagi pengguna atau peran yang melekat kepadanya.

Untuk mempelajari semua elemen yang dapat Anda gunakan dalam kebijakan JSON, lihat [Referensi elemen kebijakan JSON IAM](#) dalam Panduan Pengguna IAM.

Contoh kebijakan berbasis identitas untuk Amazon ECS

Untuk melihat contoh kebijakan berbasis identitas Amazon ECS, lihat. [Contoh kebijakan berbasis identitas untuk Amazon Elastic Container Service](#)

Kebijakan berbasis sumber daya dalam Amazon ECS

Mendukung kebijakan berbasis sumber daya Tidak

Kebijakan berbasis sumber daya adalah dokumen kebijakan JSON yang Anda lampirkan ke sumber daya. Contoh kebijakan berbasis sumber daya adalah kebijakan kepercayaan peran IAM dan kebijakan bucket Amazon S3. Dalam layanan yang mendukung kebijakan berbasis sumber daya, administrator layanan dapat menggunakannya untuk mengontrol akses ke sumber daya tertentu. Untuk sumber daya tempat kebijakan dilampirkan, kebijakan menentukan tindakan apa yang dapat dilakukan oleh prinsipal tertentu pada sumber daya tersebut dan dalam kondisi apa. Anda harus [menentukan prinsipal](#) dalam kebijakan berbasis sumber daya. Prinsipal dapat mencakup akun, pengguna, peran, pengguna federasi, atau Layanan AWS

Untuk mengaktifkan akses lintas akun, Anda dapat menentukan secara spesifik seluruh akun atau entitas IAM di akun lain sebagai prinsipal dalam kebijakan berbasis sumber daya. Menambahkan prinsipal akun silang ke kebijakan berbasis sumber daya hanya setengah dari membangun hubungan kepercayaan. Ketika prinsipal dan sumber daya berbeda Akun AWS, administrator IAM di akun tepercaya juga harus memberikan izin entitas utama (pengguna atau peran) untuk mengakses sumber daya. Mereka memberikan izin dengan melampirkan kebijakan berbasis identitas kepada entitas. Namun, jika kebijakan berbasis sumber daya memberikan akses ke prinsipal dalam akun yang sama, tidak diperlukan kebijakan berbasis identitas tambahan. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Bagaimana peran IAM berbeda dari kebijakan berbasis sumber daya](#) dalam Panduan Pengguna IAM.

Tindakan kebijakan untuk Amazon ECS

Mendukung tindakan kebijakan Ya

Administrator dapat menggunakan kebijakan AWS JSON untuk menentukan siapa yang memiliki akses ke apa. Artinya, prinsipal manakah yang dapat melakukan tindakan pada sumber daya apa, dan dengan kondisi apa.

Elemen `Action` dari kebijakan JSON menjelaskan tindakan yang dapat Anda gunakan untuk mengizinkan atau menolak akses dalam sebuah kebijakan. Tindakan kebijakan biasanya memiliki nama yang sama dengan operasi AWS API terkait. Ada beberapa pengecualian, misalnya tindakan hanya izin yang tidak memiliki operasi API yang cocok. Ada juga beberapa operasi yang memerlukan beberapa tindakan dalam suatu kebijakan. Tindakan tambahan ini disebut tindakan dependen.

Menyertakan tindakan dalam kebijakan untuk memberikan izin untuk melakukan operasi terkait.

Untuk melihat daftar tindakan Amazon ECS, lihat [Tindakan yang ditentukan oleh Amazon Elastic Container Service di Referensi](#) Otorisasi Layanan.

Tindakan kebijakan di Amazon ECS menggunakan awalan berikut sebelum tindakan:

```
ecs
```

Untuk menetapkan secara spesifik beberapa tindakan dalam satu pernyataan, pisahkan tindakan tersebut dengan koma.

```
"Action": [  
  "ecs:action1",  
  "ecs:action2"  
]
```

Anda juga dapat menentukan beberapa tindakan menggunakan wildcard (*). Sebagai contoh, untuk menentukan semua tindakan yang dimulai dengan kata `Describe`, sertakan tindakan berikut:

```
"Action": "ecs:Describe*"
```

Untuk melihat contoh kebijakan berbasis identitas Amazon ECS, lihat [Contoh kebijakan berbasis identitas untuk Amazon Elastic Container Service](#)

Sumber daya kebijakan untuk Amazon ECS

Mendukung sumber daya kebijakan

Parsial

Administrator dapat menggunakan kebijakan AWS JSON untuk menentukan siapa yang memiliki akses ke apa. Artinya, prinsipal manakah yang dapat melakukan tindakan pada sumber daya apa, dan dengan kondisi apa.

Elemen kebijakan JSON `Resource` menentukan objek yang menjadi target penerapan tindakan. Pernyataan harus menyertakan elemen `Resource` atau `NotResource`. Praktik terbaiknya, tentukan sumber daya menggunakan [Amazon Resource Name \(ARN\)](#). Anda dapat melakukan ini untuk tindakan yang mendukung jenis sumber daya tertentu, yang dikenal sebagai izin tingkat sumber daya.

Untuk tindakan yang tidak mendukung izin di tingkat sumber daya, misalnya operasi pencantuman, gunakan wildcard (*) untuk menunjukkan bahwa pernyataan tersebut berlaku untuk semua sumber daya.

```
"Resource": "*" 
```

Untuk melihat daftar jenis sumber daya Amazon ECS dan ARNnya, lihat Sumber daya yang [ditentukan oleh Amazon Elastic Container Service](#) di Referensi Otorisasi Layanan. Untuk mempelajari tindakan mana yang dapat Anda tentukan ARN dari setiap sumber daya, lihat [Tindakan yang ditentukan oleh Amazon Elastic Container Service](#).

Beberapa tindakan Amazon ECS API mendukung banyak sumber daya. Misalnya, beberapa kluster dapat direferensikan ketika memanggil tindakan API `DescribeClusters`. Untuk menentukan beberapa sumber daya dalam pernyataan tunggal, pisahkan ARN dengan koma.

```
"Resource": [
  "EXAMPLE-RESOURCE-1",
  "EXAMPLE-RESOURCE-2" ]
```

Misalnya, sumber daya cluster Amazon ECS memiliki ARN berikut:

```
arn:${Partition}:ecs:${Region}:${Account}:cluster/${clusterName}
```

Untuk menentukan `my-cluster-1` dan `my-cluster-2` mengelompokkan dalam pernyataan Anda, gunakan ARN berikut:

```
"Resource": [
  "arn:aws:ecs:us-east-1:123456789012:cluster/my-cluster-1",
  "arn:aws:ecs:us-east-1:123456789012:cluster/my-cluster-2" ]
```

Untuk menentukan semua kluster milik akun tertentu, gunakan wildcard (*):

```
"Resource": "arn:aws:ecs:us-east-1:123456789012:cluster/*"
```

Untuk definisi tugas, Anda dapat menentukan revisi terbaru, atau revisi tertentu.

Untuk menentukan semua revisi definisi tugas, gunakan wildcard (*):

```
"Resource:arn:${Partition}:ecs:${Region}:${Account}:task-definition/  
${TaskDefinitionFamilyName}:*"
```

Untuk menentukan revisi definisi tugas tertentu, gunakan \$ {TaskDefinitionRevisionNumber}:

```
"Resource:arn:${Partition}:ecs:${Region}:${Account}:task-definition/  
${TaskDefinitionFamilyName}:${TaskDefinitionRevisionNumber}"
```

Untuk melihat contoh kebijakan berbasis identitas Amazon ECS, lihat. [Contoh kebijakan berbasis identitas untuk Amazon Elastic Container Service](#)

Kunci kondisi kebijakan untuk Amazon ECS

Mendukung kunci kondisi kebijakan khusus layanan	Ya
--------------------------------------------------	----

Administrator dapat menggunakan kebijakan AWS JSON untuk menentukan siapa yang memiliki akses ke apa. Artinya, prinsipal manakah yang dapat melakukan tindakan pada sumber daya apa, dan dengan kondisi apa.

Elemen `Condition` (atau blok `Condition`) akan memungkinkan Anda menentukan kondisi yang menjadi dasar suatu pernyataan berlaku. Elemen `Condition` bersifat opsional. Anda dapat membuat ekspresi bersyarat yang menggunakan [operator kondisi](#), misalnya sama dengan atau kurang dari, untuk mencocokkan kondisi dalam kebijakan dengan nilai-nilai yang diminta.

Jika Anda menentukan beberapa elemen `Condition` dalam sebuah pernyataan, atau beberapa kunci dalam elemen `Condition` tunggal, maka AWS akan mengevaluasinya menggunakan operasi AND logis. Jika Anda menentukan beberapa nilai untuk satu kunci kondisi, AWS mengevaluasi kondisi menggunakan OR operasi logis. Semua kondisi harus dipenuhi sebelum izin pernyataan diberikan.

Anda juga dapat menggunakan variabel placeholder saat menentukan kondisi. Sebagai contoh, Anda dapat memberikan izin kepada pengguna IAM untuk mengakses sumber daya hanya jika izin tersebut mempunyai tag yang sesuai dengan nama pengguna IAM mereka. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Elemen kebijakan IAM: variabel dan tag](#) dalam Panduan Pengguna IAM.

AWS mendukung kunci kondisi global dan kunci kondisi khusus layanan. Untuk melihat semua kunci kondisi AWS global, lihat [kunci konteks kondisi AWS global](#) di Panduan Pengguna IAM.

Amazon ECS mendukung kunci kondisi khusus layanan berikut yang dapat Anda gunakan untuk menyediakan pemfilteran halus untuk kebijakan IAM Anda:

Kunci Syarat	Deskripsi	Jenis Evaluasi
aws: RequestTag/\$ {} TagKey	<p>Kunci konteks diformat "aws:RequestTag/ <i>tag-key</i>": "<i>tag-value</i> " tempat <i>kunci-tanda</i> dan <i>nilai-tanda</i> adalah kunci tanda dan pasangan nilai.</p> <p>Memeriksa apakah pasangan kunci tag — nilai ada dalam permintaan. AWS Misalnya, Anda dapat memeriksa apakah permintaan tersebut beserta kunci tanda "Dept" dan memiliki nilai "Accounting" .</p>	Rangkaian
aws: ResourceTag/\$ {} TagKey	<p>Kunci konteks diformat "aws:ResourceTag/ <i>tag-key</i>": "<i>tag-value</i> " tempat <i>kunci tanda</i> dan <i>nilai tanda</i> adalah kunci tanda dan pasangan nilai.</p> <p>Periksa apakah tanda yang dilampirkan ke sumber daya identitas (pengguna atau peran) cocok dengan nama dan nilai kunci yang ditentukan.</p>	String
aws: TagKeys	<p>Kunci konteks ini diformat "aws:TagKeys": " <i>tag-key</i>" dengan <i>key-tag</i> adalah daftar kunci tanda tanpa nilai (misalnya, ["Dept", "Cost-Center"]).</p> <p>Memeriksa kunci tag yang ada dalam AWS permintaan.</p>	String
ecs: ResourceTag/\$ {} TagKey	<p>Kunci konteks diformat "ecs:ResourceTag/ <i>tag-key</i>": "<i>tag-value</i> " tempat <i>kunci tanda</i> dan <i>nilai tanda</i> adalah kunci tanda dan pasangan nilai.</p>	Rangkaian

Kunci Syarat	Deskripsi	Jenis Evaluasi
	Periksa apakah tanda yang dilampirkan ke sumber daya identitas (pengguna atau peran) cocok dengan nama dan nilai kunci yang ditentukan.	
ecs:klaster	Kunci konteks diformat "ecs:cluster":" <i>cluster-arn</i> " di mana <i>cluster-arn</i> adalah ARN untuk cluster Amazon ECS.	ARN, Null
ecs:instans kontainer	Kunci konteks diformat "ecs:container-instances":" <i>container-instance-arns</i> " tempat <i>arn-instans-kontainer</i> adalah satu atau lebih instans kontainer ARN.	ARN, Null
ecs:nama-kontainer	Kunci konteks diformat "ecs:container-name":" <i>container-name</i> " di mana <i>container-instance-</i> adalah nama wadah Amazon ECS yang didefinisikan dalam definisi tugas.	String
ecs:aktifkan-eksekusi perintah	Kunci konteks diformat "ecs:enable-execute-command":" <i>value</i> " di mana <i>nilai-</i> adalah "" atau true "false".	String
ecs:aktifkan-layanan-sambungkan	Kunci konteks diformat "ecs:enable-service-connect":" <i>value</i> " di mana <i>nilai</i> adalah "true" atau "false".	String
ecs:aktifkan-ebs-volume	Kunci konteks diformat "ecs:enable-ebs-volumes":" <i>value</i> " di mana <i>nilai</i> adalah "true" atau "false".	String
ecs:namespace	Kunci konteks diformat "ecs:namespace":" <i>namespace-arn</i> " di mana <i>namespace-arn</i> adalah ARN untuk namespace. AWS Cloud Map	ARN, Null
ecs:layanan	Kunci konteks diformat "ecs:service":" <i>service-arn</i> " di mana <i>service-arn</i> adalah ARN untuk layanan Amazon ECS.	ARN, Null

Kunci Syarat	Deskripsi	Jenis Evaluasi
ecs:ketentuan tugas-definis	Kunci konteks diformat "ecs:task-definisi on": " <i>task-definition-arn</i> " di mana <i>task-definition-arn</i> adalah ARN untuk definisi tugas Amazon ECS.	ARN, Null
ecs:pengaturan akun	Kunci konteks diformat "ecs:account-setting": " <i>account-setting</i> " di mana pengaturan <i>akun</i> adalah nama pengaturan akun Amazon ECS.	String

Untuk melihat daftar kunci kondisi Amazon ECS, lihat Kunci kondisi [untuk Amazon Elastic Container Service](#) di Referensi Otorisasi Layanan. Untuk mempelajari tindakan dan sumber daya yang dapat Anda gunakan kunci kondisi, lihat [Tindakan yang ditentukan oleh Amazon Elastic Container Service](#).

Untuk melihat contoh kebijakan berbasis identitas Amazon ECS, lihat. [Contoh kebijakan berbasis identitas untuk Amazon Elastic Container Service](#)

Daftar kontrol akses (ACL) di Amazon ECS

Mendukung ACL	Tidak
---------------	-------

Daftar kontrol akses (ACL) mengendalikan pengguna utama mana (anggota akun, pengguna, atau peran) yang memiliki izin untuk mengakses sumber daya. ACL serupa dengan kebijakan berbasis sumber daya, meskipun kebijakan tersebut tidak menggunakan format dokumen kebijakan JSON.

Kontrol akses berbasis atribut (ABAC) dengan Amazon ECS

Important

Amazon ECS mendukung kontrol akses berbasis atribut untuk semua sumber daya Amazon ECS. Untuk menentukan apakah Anda dapat menggunakan atribut untuk cakupan tindakan, gunakan tabel Tindakan yang [ditentukan oleh Amazon ECS](#) di Referensi Otorisasi Layanan. Pertama verifikasi bahwa ada sumber daya di kolom Sumber Daya. Kemudian, gunakan kolom tombol Kondisi untuk melihat kunci untuk kombinasi tindakan/sumber daya.

Mendukung ABAC (tanda dalam kebijakan) Ya

Kontrol akses berbasis atribut (ABAC) adalah strategi otorisasi yang menentukan izin berdasarkan atribut. Dalam AWS, atribut ini disebut tag. Anda dapat melampirkan tag ke entitas IAM (pengguna atau peran) dan ke banyak AWS sumber daya. Penandaan ke entitas dan sumber daya adalah langkah pertama dari ABAC. Kemudian rancanglah kebijakan ABAC untuk mengizinkan operasi ketika tag milik prinsipal cocok dengan tag yang ada di sumber daya yang ingin diakses.

ABAC sangat berguna di lingkungan yang berkembang dengan cepat dan berguna di situasi saat manajemen kebijakan menjadi rumit.

Untuk mengendalikan akses berdasarkan tag, berikan informasi tentang tag di [elemen kondisi](#) dari kebijakan menggunakan kunci kondisi `aws:ResourceTag/key-name`, `aws:RequestTag/key-name`, atau `aws:TagKeys`.

Jika sebuah layanan mendukung ketiga kunci kondisi untuk setiap jenis sumber daya, nilainya adalah Ya untuk layanan tersebut. Jika suatu layanan mendukung ketiga kunci kondisi untuk hanya beberapa jenis sumber daya, nilainya adalah Parsial.

Untuk informasi selengkapnya tentang ABAC, lihat [Apa itu ABAC?](#) dalam Panduan Pengguna IAM. Untuk melihat tutorial yang menguraikan langkah-langkah pengaturan ABAC, lihat [Menggunakan kontrol akses berbasis atribut \(ABAC\)](#) dalam Panduan Pengguna IAM.

Untuk informasi selengkapnya tentang menandai sumber daya Amazon ECS, lihat [Menandai sumber daya Amazon ECS](#)

Untuk melihat contoh kebijakan berbasis identitas untuk membatasi akses ke sumber daya berdasarkan tag pada sumber daya tersebut, lihat [Menjelaskan layanan Amazon ECS berdasarkan tag](#).

Menggunakan kredensi Sementara dengan Amazon ECS

Mendukung penggunaan kredensial sementara Ya

Beberapa Layanan AWS tidak berfungsi saat Anda masuk menggunakan kredensial sementara. Untuk informasi tambahan, termasuk yang Layanan AWS bekerja dengan kredensial sementara, lihat [Layanan AWS yang bekerja dengan IAM di Panduan Pengguna IAM](#).

Anda menggunakan kredensi sementara jika Anda masuk AWS Management Console menggunakan metode apa pun kecuali nama pengguna dan kata sandi. Misalnya, ketika Anda mengakses AWS menggunakan tautan masuk tunggal (SSO) perusahaan Anda, proses tersebut secara otomatis membuat kredensial sementara. Anda juga akan secara otomatis membuat kredensial sementara ketika Anda masuk ke konsol sebagai seorang pengguna lalu beralih peran. Untuk informasi selengkapnya tentang peralihan peran, lihat [Peralihan peran \(konsol\)](#) dalam Panduan Pengguna IAM.

Anda dapat membuat kredensial sementara secara manual menggunakan API AWS CLI atau AWS . Anda kemudian dapat menggunakan kredensial sementara tersebut untuk mengakses AWS . AWS merekomendasikan agar Anda menghasilkan kredensial sementara secara dinamis alih-alih menggunakan kunci akses jangka panjang. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Kredensial keamanan sementara di IAM](#).

Teruskan sesi akses untuk Amazon ECS

Mendukung sesi akses maju (FAS)	Ya
---------------------------------	----

Saat Anda menggunakan pengguna atau peran IAM untuk melakukan tindakan AWS, Anda dianggap sebagai prinsipal. Ketika Anda menggunakan beberapa layanan, Anda mungkin melakukan sebuah tindakan yang kemudian menginisiasi tindakan lain di layanan yang berbeda. FAS menggunakan izin dari pemanggilan utama Layanan AWS, dikombinasikan dengan permintaan Layanan AWS untuk membuat permintaan ke layanan hilir. Permintaan FAS hanya dibuat ketika layanan menerima permintaan yang memerlukan interaksi dengan orang lain Layanan AWS atau sumber daya untuk menyelesaikannya. Dalam hal ini, Anda harus memiliki izin untuk melakukan kedua tindakan tersebut. Untuk detail kebijakan ketika mengajukan permintaan FAS, lihat [Sesi akses maju](#).

Peran layanan untuk Amazon ECS

Mendukung peran layanan	Ya
-------------------------	----

Peran layanan adalah [peran IAM](#) yang diambil oleh sebuah layanan untuk melakukan tindakan atas nama Anda. Administrator IAM dapat membuat, mengubah, dan menghapus peran layanan dari dalam IAM. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Membuat sebuah peran untuk mendelegasikan izin ke Layanan AWS](#) dalam Panduan pengguna IAM.

⚠ Warning

Mengubah izin untuk peran layanan dapat merusak fungsionalitas Amazon ECS. Edit peran layanan hanya jika Amazon ECS memberikan panduan untuk melakukannya.

Peran terkait layanan untuk Amazon ECS

Mendukung peran terkait layanan

Ya

Peran terkait layanan adalah jenis peran layanan yang ditautkan ke. Layanan AWS Layanan tersebut dapat menjalankan peran untuk melakukan tindakan atas nama Anda. Peran terkait layanan muncul di Anda Akun AWS dan dimiliki oleh layanan. Administrator IAM dapat melihat, tetapi tidak dapat mengedit izin untuk peran terkait layanan.

Untuk detail tentang membuat atau mengelola peran terkait layanan Amazon ECS, lihat.

[Menggunakan peran terkait layanan untuk Amazon ECS](#)

Contoh kebijakan berbasis identitas untuk Amazon Elastic Container Service

Secara default, pengguna dan peran tidak memiliki izin untuk membuat atau memodifikasi sumber daya Amazon ECS. Mereka juga tidak dapat melakukan tugas dengan menggunakan AWS Management Console, AWS Command Line Interface (AWS CLI), atau AWS API. Untuk memberikan izin kepada pengguna untuk melakukan tindakan di sumber daya yang mereka perlukan, administrator IAM dapat membuat kebijakan IAM. Administrator kemudian akan dapat menambahkan kebijakan IAM ke peran, dan pengguna dapat mengambil peran.

Untuk mempelajari cara membuat kebijakan berbasis identitas IAM menggunakan contoh dokumen kebijakan JSON ini, lihat [Membuat kebijakan IAM](#) dalam Panduan Pengguna IAM.

Untuk detail tentang tindakan dan jenis sumber daya yang ditentukan oleh Amazon ECS, termasuk format ARN untuk setiap jenis sumber daya, lihat [Kunci tindakan, sumber daya, dan kondisi untuk Amazon Elastic Container Service](#) di Referensi Otorisasi Layanan.

Topik

- [Praktik terbaik kebijakan Amazon ECS](#)

- [Izinkan pengguna Amazon ECS untuk melihat izin mereka sendiri](#)
- [Contoh cluster Amazon ECS](#)
- [Contoh contoh wadah Amazon ECS](#)
- [Contoh definisi tugas Amazon ECS](#)
- [Jalankan Contoh Tugas Amazon ECS](#)
- [Mulai contoh tugas Amazon ECS](#)
- [Buat daftar dan jelaskan contoh tugas Amazon ECS](#)
- [Buat contoh layanan Amazon ECS](#)
- [Perbarui contoh layanan Amazon ECS](#)
- [Menjelaskan layanan Amazon ECS berdasarkan tag](#)
- [Tolak Contoh Penggantian Namespace Connect Layanan Amazon ECS](#)

Praktik terbaik kebijakan Amazon ECS

Kebijakan berbasis identitas menentukan apakah seseorang dapat membuat, mengakses, atau menghapus sumber daya Amazon ECS di akun Anda. Tindakan ini membuat Akun AWS Anda dikenai biaya. Ketika Anda membuat atau mengedit kebijakan berbasis identitas, ikuti panduan dan rekomendasi ini:

- Mulailah dengan kebijakan AWS terkelola dan beralih ke izin hak istimewa paling sedikit — Untuk mulai memberikan izin kepada pengguna dan beban kerja Anda, gunakan kebijakan AWS terkelola yang memberikan izin untuk banyak kasus penggunaan umum. Mereka tersedia di Anda Akun AWS. Kami menyarankan Anda mengurangi izin lebih lanjut dengan menentukan kebijakan yang dikelola AWS pelanggan yang khusus untuk kasus penggunaan Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Kebijakan yang dikelola AWS](#) atau [Kebijakan yang dikelola AWS untuk fungsi tugas](#) dalam Panduan Pengguna IAM.
- Menerapkan izin dengan hak akses paling rendah – Ketika Anda menetapkan izin dengan kebijakan IAM, hanya berikan izin yang diperlukan untuk melakukan tugas. Anda melakukannya dengan mendefinisikan tindakan yang dapat diambil pada sumber daya tertentu dalam kondisi tertentu, yang juga dikenal sebagai izin dengan hak akses paling rendah. Untuk informasi selengkapnya tentang cara menggunakan IAM untuk mengajukan izin, lihat [Kebijakan dan izin dalam IAM](#) dalam Panduan Pengguna IAM.
- Gunakan kondisi dalam kebijakan IAM untuk membatasi akses lebih lanjut – Anda dapat menambahkan suatu kondisi ke kebijakan Anda untuk membatasi akses ke tindakan dan sumber

daya. Sebagai contoh, Anda dapat menulis kondisi kebijakan untuk menentukan bahwa semua permintaan harus dikirim menggunakan SSL. Anda juga dapat menggunakan ketentuan untuk memberikan akses ke tindakan layanan jika digunakan melalui yang spesifik Layanan AWS, seperti AWS CloudFormation. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Elemen kebijakan JSON IAM: Kondisi](#) dalam Panduan Pengguna IAM.

- Gunakan IAM Access Analyzer untuk memvalidasi kebijakan IAM Anda untuk memastikan izin yang aman dan fungsional – IAM Access Analyzer memvalidasi kebijakan baru dan yang sudah ada sehingga kebijakan tersebut mematuhi bahasa kebijakan IAM (JSON) dan praktik terbaik IAM. IAM Access Analyzer menyediakan lebih dari 100 pemeriksaan kebijakan dan rekomendasi yang dapat ditindaklanjuti untuk membantu Anda membuat kebijakan yang aman dan fungsional. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Validasi kebijakan IAM Access Analyzer](#) dalam Panduan Pengguna IAM.
- Memerlukan otentikasi multi-faktor (MFA) - Jika Anda memiliki skenario yang mengharuskan pengguna IAM atau pengguna root di Anda, Akun AWS aktifkan MFA untuk keamanan tambahan. Untuk meminta MFA ketika operasi API dipanggil, tambahkan kondisi MFA pada kebijakan Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Mengonfigurasi akses API yang dilindungi MFA](#) dalam Panduan Pengguna IAM.

Untuk informasi selengkapnya tentang praktik terbaik dalam IAM, lihat [Praktik terbaik keamanan dalam IAM](#) dalam Panduan Pengguna IAM.

Izinkan pengguna Amazon ECS untuk melihat izin mereka sendiri

Contoh ini menunjukkan cara membuat kebijakan yang mengizinkan pengguna IAM melihat kebijakan inline dan terkelola yang dilampirkan ke identitas pengguna mereka. Kebijakan ini mencakup izin untuk menyelesaikan tindakan ini di konsol atau menggunakan API atau secara terprogram. AWS CLI AWS

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "ViewOwnUserInfo",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "iam:GetUserPolicy",
        "iam:ListGroupsWithUser",
        "iam:ListAttachedUserPolicies",
```

```

        "iam:ListUserPolicies",
        "iam:GetUser"
    ],
    "Resource": ["arn:aws:iam::*:user/${aws:username}"]
},
{
    "Sid": "NavigateInConsole",
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
        "iam:GetGroupPolicy",
        "iam:GetPolicyVersion",
        "iam:GetPolicy",
        "iam:ListAttachedGroupPolicies",
        "iam:ListGroupPolicies",
        "iam:ListPolicyVersions",
        "iam:ListPolicies",
        "iam:ListUsers"
    ],
    "Resource": "*"
}
]
}

```

Contoh cluster Amazon ECS

Kebijakan IAM berikut memungkinkan izin untuk membuat dan membuat daftar cluster. Tindakan `CreateCluster` dan `ListClusters` tidak menerima sumber daya apa pun, sehingga definisi sumber daya diatur ke `*` untuk semua sumber daya.

```

{
    "Version": "2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "ecs:CreateCluster",
                "ecs:ListClusters"
            ],
            "Resource": ["*"]
        }
    ]
}

```

Kebijakan IAM berikut memungkinkan izin untuk mendeskripsikan dan menghapus kluster tertentu. Tindakan DescribeClusters dan DeleteCluster menerima ARN kluster sebagai sumber daya.

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "ecs:DescribeClusters",
        "ecs>DeleteCluster"
      ],
      "Resource": ["arn:aws:ecs:us-east-1:<aws_account_id>:cluster/
<cluster_name>"]
    }
  ]
}
```

Kebijakan IAM berikut dapat dilampirkan ke pengguna atau grup yang hanya mengizinkan pengguna atau grup tersebut untuk melakukan operasi pada kluster tertentu.

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Action": [
        "ecs:Describe*",
        "ecs:List*"
      ],
      "Effect": "Allow",
      "Resource": "*"
    },
    {
      "Action": [
        "ecs>DeleteCluster",
        "ecs:DeregisterContainerInstance",
        "ecs>ListContainerInstances",
        "ecs:RegisterContainerInstance",
        "ecs:SubmitContainerStateChange",
        "ecs:SubmitTaskStateChange"
      ],
      "Effect": "Allow",
      "Resource": "arn:aws:ecs:us-east-1:<aws_account_id>:cluster/default"
    }
  ]
}
```

```

    },
    {
      "Action": [
        "ecs:DescribeContainerInstances",
        "ecs:DescribeTasks",
        "ecs:ListTasks",
        "ecs:UpdateContainerAgent",
        "ecs:StartTask",
        "ecs:StopTask",
        "ecs:RunTask"
      ],
      "Effect": "Allow",
      "Resource": "*",
      "Condition": {
        "ArnEquals": {"ecs:cluster": "arn:aws:ecs:us-
east-1:<aws_account_id>:cluster/default"}
      }
    }
  ]
}

```

Contoh contoh wadah Amazon ECS

Pendaftaran instans kontainer ditangani oleh agen Amazon ECS, tetapi mungkin ada saat-saat di mana Anda ingin mengizinkan pengguna membatalkan pendaftaran instance secara manual dari kluster. Mungkin instans kontainer secara tidak sengaja didaftarkan ke kluster yang salah, atau instans diakhiri dengan tugas yang masih berjalan di dalamnya.

Kebijakan IAM berikut memungkinkan pengguna untuk membuat daftar dan membatalkan pendaftaran instance kontainer dalam kluster tertentu:

```

{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "ecs:DeregisterContainerInstance",
        "ecs:ListContainerInstances"
      ],
      "Resource": ["arn:aws:ecs:<region>:<aws_account_id>:cluster/
<cluster_name>"]
    }
  ]
}

```

```
]
}
```

Kebijakan IAM berikut memungkinkan pengguna untuk mendeskripsikan instance kontainer tertentu dalam cluster tertentu. Untuk membuka izin ini hingga semua instans kontainer dalam sebuah klaster, Anda dapat mengganti UUID instans kontainer dengan *.

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": ["ecs:DescribeContainerInstances"],
      "Condition": {
        "ArnEquals": {"ecs:cluster":
"arn:aws:ecs:<region>:<aws_account_id>:cluster/<cluster_name>"}
      },
      "Resource": ["arn:aws:ecs:<region>:<aws_account_id>:container-instance/
<cluster_name>/<container_instance_UUID>"]
    }
  ]
}
```

Contoh definisi tugas Amazon ECS

Kebijakan IAM definisi tugas tidak mendukung izin tingkat sumber daya, tetapi kebijakan IAM berikut memungkinkan pengguna untuk mendaftar, mendaftar, dan menjelaskan definisi tugas:

Jika Anda menggunakan konsol, Anda harus menambahkan `CloudFormation: CreateStack` sebagai `Action`.

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "ecs:RegisterTaskDefinition",
        "ecs:ListTaskDefinitions",
        "ecs:DescribeTaskDefinition"
      ],
      "Resource": ["*"]
    }
  ]
}
```

```

    }
  ]
}

```

Jalankan Contoh Tugas Amazon ECS

Sumber daya untuk `RunTask` adalah ketentuan tugas. Untuk membatasi kluster mana yang pengguna dapat menjalankan ketentuan tugas, Anda dapat menentukannya dalam blok `Condition`. Keuntungannya adalah Anda tidak perlu membuat daftar ketentuan tugas dan kluster di sumber daya Anda untuk mengizinkan akses yang sesuai. Anda bisa menerapkan satu, yang lain, atau keduanya.

Kebijakan IAM berikut memungkinkan izin untuk menjalankan revisi definisi tugas tertentu pada kluster tertentu:

```

{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": ["ecs:RunTask"],
      "Condition": {
        "ArnEquals": {"ecs:cluster":
"arn:aws:ecs:<region>:<aws_account_id>:cluster/<cluster_name>"}
      },
      "Resource": ["arn:aws:ecs:<region>:<aws_account_id>:task-definition/
<task_family>:*"]
    }
  ]
}

```

Mulai contoh tugas Amazon ECS

Sumber daya untuk `StartTask` adalah ketentuan tugas. Untuk membatasi kluster dan instans kontainer mana pengguna dapat memulai ketentuan tugas, Anda dapat menentukannya dalam blok `Condition`. Keuntungannya adalah Anda tidak perlu membuat daftar ketentuan tugas dan kluster di sumber daya Anda untuk mengizinkan akses yang sesuai. Anda bisa menerapkan satu, yang lain, atau keduanya.

Kebijakan IAM berikut memungkinkan izin untuk memulai revisi definisi tugas tertentu pada cluster tertentu dan instance container tertentu.

Note

Untuk contoh ini, saat Anda memanggil StartTask API dengan AWS CLI atau AWS SDK lain, Anda harus menentukan revisi definisi tugas agar Resource pemetaan cocok.

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": ["ecs:StartTask"],
      "Condition": {
        "ArnEquals": {
          "ecs:cluster": "arn:aws:ecs:<region>:<aws_account_id>:cluster/
<cluster_name>",
          "ecs:container-instances":
["arn:aws:ecs:<region>:<aws_account_id>:container-instance/<cluster_name>/
<container_instance_UUID>"]
        }
      },
      "Resource": ["arn:aws:ecs:<region>:<aws_account_id>:task-definition/
<task_family>:*"]
    }
  ]
}
```

Buat daftar dan jelaskan contoh tugas Amazon ECS

Kebijakan IAM berikut memungkinkan pengguna untuk membuat daftar tugas untuk kluster tertentu:

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": ["ecs:ListTasks"],
      "Condition": {
        "ArnEquals": {"ecs:cluster":
"arn:aws:ecs:<region>:<aws_account_id>:cluster/<cluster_name>"}
      },

```

```

        "Resource": ["arn:aws:ecs:<region>:<aws_account_id>:cluster/
<cluster_name>"]
    }
]
}

```

Kebijakan IAM berikut memungkinkan pengguna untuk mendeskripsikan tugas tertentu dalam kluster tertentu:

```

{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": ["ecs:DescribeTasks"],
      "Condition": {
        "ArnEquals": {"ecs:cluster":
"arn:aws:ecs:<region>:<aws_account_id>:cluster/<cluster_name>"}
      },
      "Resource": ["arn:aws:ecs:<region>:<aws_account_id>:task/<cluster_name>/
<task_UUID>"]
    }
  ]
}

```

Buat contoh layanan Amazon ECS

Kebijakan IAM berikut memungkinkan pengguna untuk membuat layanan Amazon ECS di: AWS Management Console

```

{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "application-autoscaling:Describe*",
        "application-autoscaling:PutScalingPolicy",
        "application-autoscaling:RegisterScalableTarget",
        "cloudwatch:DescribeAlarms",
        "cloudwatch:PutMetricAlarm",
        "ecs:List*",

```

```

        "ecs:Describe*",
        "ecs:CreateService",
        "elasticloadbalancing:Describe*",
        "iam:GetPolicy",
        "iam:GetPolicyVersion",
        "iam:GetRole",
        "iam:ListAttachedRolePolicies",
        "iam:ListRoles",
        "iam:ListGroups",
        "iam:ListUsers"
    ],
    "Resource": ["*"]
}
]
}

```

Perbarui contoh layanan Amazon ECS

Kebijakan IAM berikut memungkinkan pengguna untuk memperbarui layanan Amazon ECS di: AWS Management Console

```

{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "application-autoscaling:Describe*",
        "application-autoscaling:PutScalingPolicy",
        "application-autoscaling>DeleteScalingPolicy",
        "application-autoscaling:RegisterScalableTarget",
        "cloudwatch:DescribeAlarms",
        "cloudwatch:PutMetricAlarm",
        "ecs:List*",
        "ecs:Describe*",
        "ecs:UpdateService",
        "iam:GetPolicy",
        "iam:GetPolicyVersion",
        "iam:GetRole",
        "iam:ListAttachedRolePolicies",
        "iam:ListRoles",
        "iam:ListGroups",
        "iam:ListUsers"
      ]
    }
  ]
}

```

```

    ],
    "Resource": ["*"]
  }
]
}

```

Menjelaskan layanan Amazon ECS berdasarkan tag

Anda dapat menggunakan kondisi dalam kebijakan berbasis identitas untuk mengontrol akses ke sumber daya Amazon ECS berdasarkan tag. Contoh berikut menunjukkan cara agar Anda dapat membuat kebijakan yang mengizinkan penjelasan layanan. Namun, izin diberikan hanya jika tanda layanan `Owner` memiliki nilai nama pengguna dari pengguna tersebut. Kebijakan ini juga memberi izin yang diperlukan untuk menyelesaikan tindakan ini pada konsol tersebut.

```

{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "DescribeServices",
      "Effect": "Allow",
      "Action": "ecs:DescribeServices",
      "Resource": "*"
    },
    {
      "Sid": "ViewServiceIfOwner",
      "Effect": "Allow",
      "Action": "ecs:DescribeServices",
      "Resource": "arn:aws:ecs:*:*:service/*",
      "Condition": {
        "StringEquals": {"ecs:ResourceTag/Owner": "${aws:username}"}
      }
    }
  ]
}

```

Anda dapat melampirkan kebijakan ini ke pengguna IAM di akun Anda. Jika pengguna bernama `richard-roe` mencoba mendeskripsikan layanan Amazon ECS, layanan tersebut harus diberi tag `Owner=richard-roe` atau `owner=richard-roe`. Jika tidak, aksesnya akan ditolak. Kunci tanda syarat `Owner` cocok dengan `Owner` dan `owner` karena nama kunci syarat tidak terpengaruh huruf besar/kecil. Untuk informasi lebih lanjut, lihat [Elemen Kebijakan IAM JSON: Persyaratan](#) dalam Panduan Pengguna IAM.

Tolak Contoh Penggantian Namespace Connect Layanan Amazon ECS

Kebijakan IAM berikut menyangkal pengguna untuk mengganti namespace Service Connect default dalam konfigurasi layanan. Namespace default diatur dalam cluster. Namun, Anda dapat menggantinya dalam konfigurasi layanan. Untuk konsistensi, pertimbangkan untuk mengatur semua layanan baru Anda untuk menggunakan namespace yang sama. Gunakan kunci konteks berikut untuk meminta layanan menggunakan namespace tertentu. Ganti `<region>`, `<aws_account_id>`, `<cluster_name>` dan `<namespace_id>` dengan milik Anda sendiri dalam contoh berikut.

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "ecs:CreateService",
        "ecs:UpdateService"
      ],
      "Condition": {
        "ArnEquals": {
          "ecs:cluster": "arn:aws:ecs:<region>:<aws_account_id>:cluster/
<cluster_name>",
          "ecs:namespace":
            "arn:aws:servicediscovery:<region>:<aws_account_id>:namespace/<namespace_id>"
        }
      },
      "Resource": "*"
    }
  ]
}
```

AWS kebijakan terkelola untuk Amazon Elastic Container Service

Untuk menambahkan izin ke pengguna, grup, dan peran, lebih mudah menggunakan kebijakan AWS terkelola daripada menulis kebijakan sendiri. Dibutuhkan waktu dan keahlian untuk [membuat kebijakan yang dikelola pelanggan IAM](#) yang hanya memberi tim Anda izin yang mereka butuhkan. Untuk memulai dengan cepat, Anda dapat menggunakan kebijakan AWS terkelola kami. Kebijakan ini mencakup kasus penggunaan umum dan tersedia di AWS akun Anda. Untuk informasi selengkapnya tentang kebijakan AWS [AWS terkelola, lihat kebijakan terkelola](#) di Panduan Pengguna IAM.

AWS layanan memelihara dan memperbarui kebijakan AWS terkelola. Anda tidak dapat mengubah izin dalam kebijakan AWS terkelola. Layanan terkadang menambahkan izin tambahan ke kebijakan AWS terkelola untuk mendukung fitur baru. Jenis pembaruan ini akan memengaruhi semua identitas (pengguna, grup, dan peran) di mana kebijakan tersebut dilampirkan. Layanan kemungkinan besar akan memperbarui kebijakan AWS terkelola saat fitur baru diluncurkan atau saat operasi baru tersedia. Layanan tidak menghapus izin dari kebijakan AWS terkelola, sehingga pembaruan kebijakan tidak akan merusak izin yang ada.

Selain itu, AWS mendukung kebijakan terkelola untuk fungsi pekerjaan yang mencakup beberapa layanan. Misalnya, kebijakan AWS terkelola `ReadOnlyAccess` menyediakan akses hanya-baca ke semua AWS layanan dan sumber daya. Saat layanan meluncurkan fitur baru, AWS menambahkan izin hanya-baca untuk operasi dan sumber daya baru. Untuk melihat daftar dan deskripsi dari kebijakan fungsi tugas, lihat [kebijakan yang dikelola AWS untuk fungsi tugas](#) di Panduan Pengguna IAM.

Amazon ECS dan Amazon ECR menyediakan beberapa kebijakan terkelola dan hubungan kepercayaan yang dapat Anda lampirkan ke pengguna, grup, peran, instans Amazon EC2, dan tugas Amazon ECS yang memungkinkan berbagai tingkat kontrol atas sumber daya dan operasi API. Anda dapat menerapkan kebijakan ini secara langsung atau menggunakannya sebagai titik awal untuk membuat kebijakan Anda sendiri. Untuk informasi selengkapnya tentang kebijakan terkelola Amazon ECR, lihat kebijakan yang [dikelola Amazon ECR](#).

AmazonECS_FullAccess

Anda dapat melampirkan kebijakan `AmazonECS_FullAccess` ke identitas IAM Anda.

Kebijakan ini memberikan akses administratif ke sumber daya Amazon ECS dan memberikan identitas IAM (seperti pengguna, grup, atau peran) akses ke layanan AWS yang terintegrasi dengan Amazon ECS untuk menggunakan semua fitur Amazon ECS. Menggunakan kebijakan ini memungkinkan akses ke semua fitur Amazon ECS yang tersedia di AWS Management Console

Detail izin

Kebijakan IAM `AmazonECS_FullAccess` terkelola mencakup izin berikut. Mengikuti praktik terbaik pemberian hak istimewa paling rendah, Anda dapat menggunakan kebijakan terkelola `AmazonECS_FullAccess` sebagai templat untuk membuat kebijakan kustom Anda sendiri. Dengan begitu, Anda dapat mengambil atau menambahkan izin ke dan dari kebijakan terkelola berdasarkan kebutuhan khusus Anda.

- `ecs`— Memungkinkan kepala sekolah akses penuh ke semua operasi Amazon ECS API.

- `application-autoscaling`— Memungkinkan prinsipal untuk membuat, mendeskripsikan, dan mengelola sumber daya Application Auto Scaling. Ini diperlukan saat mengaktifkan penskalaan otomatis layanan untuk layanan Amazon ECS Anda.
- `appmesh`— Memungkinkan kepala sekolah untuk mencantumkan jerat layanan App Mesh dan node virtual dan menjelaskan node virtual App Mesh. Ini diperlukan saat mengintegrasikan layanan Amazon ECS Anda dengan App Mesh.
- `autoscaling`— Memungkinkan prinsipal untuk membuat, mengelola, dan menjelaskan sumber daya Auto Scaling Amazon EC2. Ini diperlukan saat mengelola grup Auto Scaling Amazon EC2 saat menggunakan fitur penskalaan otomatis cluster.
- `cloudformation`— Memungkinkan kepala sekolah untuk membuat dan mengelola tumpukan. AWS CloudFormation Ini diperlukan saat membuat cluster Amazon ECS menggunakan AWS Management Console dan pengelolaan cluster tersebut selanjutnya.
- `cloudwatch`— Memungkinkan kepala sekolah untuk membuat, mengelola, dan mendeskripsikan alarm Amazon. CloudWatch
- `codedeploy`— Memungkinkan prinsipal untuk membuat dan mengelola penerapan aplikasi dan melihat konfigurasi, revisi, dan target penyebaran mereka.
- `sns`— Memungkinkan kepala sekolah untuk melihat daftar topik Amazon SNS.
- `lambda`— Memungkinkan prinsipal untuk melihat daftar AWS Lambda fungsi dan konfigurasi spesifik versinya.
- `ec2`— Memungkinkan prinsipal menjalankan instans Amazon EC2 dan membuat serta mengelola rute, tabel rute, gateway internet, grup peluncuran, grup keamanan, cloud pribadi virtual, Armada Spot, dan subnet.
- `elasticloadbalancing`— Memungkinkan prinsipal untuk membuat, mendeskripsikan, dan menghapus penyeimbang beban Elastic Load Balancing. Prinsipal juga akan dapat menambahkan tag ke grup target, pendengar, dan aturan pendengar yang baru dibuat untuk penyeimbang beban.
- `events`— Memungkinkan prinsipal untuk membuat, mengelola, dan menghapus EventBridge aturan Amazon dan targetnya.
- `iam`— Memungkinkan kepala sekolah untuk membuat daftar peran IAM dan kebijakan terlampir mereka. Prinsipal juga dapat mencantumkan profil instans yang tersedia untuk instans Amazon EC2 Anda.
- `logs`— Memungkinkan prinsipal untuk membuat dan mendeskripsikan grup CloudWatch log Amazon Log. Prinsipal juga dapat mencantumkan log acara pada grup log ini.
- `route53`— Memungkinkan prinsipal untuk membuat, mengelola, dan menghapus zona yang dihosting Amazon Route 53. Prinsipal juga dapat melihat konfigurasi dan informasi pemeriksaan

kesehatan Amazon Route 53. Untuk informasi selengkapnya tentang zona yang di-hosting, lihat [Bekerja dengan zona yang di-hosting](#).

- **servicediscovery**— Memungkinkan prinsipal untuk membuat, mengelola, dan menghapus AWS Cloud Map layanan dan membuat ruang nama DNS pribadi.

Berikut ini adalah contoh kebijakan AmazonECS_FullAccess.

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "application-autoscaling:DeleteScalingPolicy",
        "application-autoscaling:DeregisterScalableTarget",
        "application-autoscaling:DescribeScalableTargets",
        "application-autoscaling:DescribeScalingActivities",
        "application-autoscaling:DescribeScalingPolicies",
        "application-autoscaling:PutScalingPolicy",
        "application-autoscaling:RegisterScalableTarget",
        "appmesh:DescribeVirtualGateway",
        "appmesh:DescribeVirtualNode",
        "appmesh:ListMeshes",
        "appmesh:ListVirtualGateways",
        "appmesh:ListVirtualNodes",
        "autoscaling:CreateAutoScalingGroup",
        "autoscaling:CreateLaunchConfiguration",
        "autoscaling>DeleteAutoScalingGroup",
        "autoscaling>DeleteLaunchConfiguration",
        "autoscaling:Describe*",
        "autoscaling:UpdateAutoScalingGroup",
        "cloudformation:CreateStack",
        "cloudformation>DeleteStack",
        "cloudformation:DescribeStack*",
        "cloudformation:UpdateStack",
        "cloudwatch>DeleteAlarms",
        "cloudwatch:DescribeAlarms",
        "cloudwatch:GetMetricStatistics",
        "cloudwatch:PutMetricAlarm",
        "codedeploy:BatchGetApplicationRevisions",
        "codedeploy:BatchGetApplications",
        "codedeploy:BatchGetDeploymentGroups",
```



```
"codedeploy:BatchGetDeployments",
"codedeploy:ContinueDeployment",
"codedeploy:CreateApplication",
"codedeploy:CreateDeployment",
"codedeploy:CreateDeploymentGroup",
"codedeploy:GetApplication",
"codedeploy:GetApplicationRevision",
"codedeploy:GetDeployment",
"codedeploy:GetDeploymentConfig",
"codedeploy:GetDeploymentGroup",
"codedeploy:GetDeploymentTarget",
"codedeploy:ListApplicationRevisions",
"codedeploy:ListApplications",
"codedeploy:ListDeploymentConfigs",
"codedeploy:ListDeploymentGroups",
"codedeploy:ListDeployments",
"codedeploy:ListDeploymentTargets",
"codedeploy:RegisterApplicationRevision",
"codedeploy:StopDeployment",
"ec2:AssociateRouteTable",
"ec2:AttachInternetGateway",
"ec2:AuthorizeSecurityGroupIngress",
"ec2:CancelSpotFleetRequests",
"ec2:CreateInternetGateway",
"ec2:CreateLaunchTemplate",
"ec2:CreateRoute",
"ec2:CreateRouteTable",
"ec2:CreateSecurityGroup",
"ec2:CreateSubnet",
"ec2:CreateVpc",
"ec2>DeleteLaunchTemplate",
"ec2>DeleteSubnet",
"ec2>DeleteVpc",
"ec2:Describe*",
"ec2:DetachInternetGateway",
"ec2:DisassociateRouteTable",
"ec2:ModifySubnetAttribute",
"ec2:ModifyVpcAttribute",
"ec2:RequestSpotFleet",
"ec2:RunInstances",
"ecs:*",
"elasticfilesystem:DescribeAccessPoints",
"elasticfilesystem:DescribeFileSystems",
"elasticloadbalancing:CreateListener",
```

```
    "elasticloadbalancing:CreateLoadBalancer",
    "elasticloadbalancing:CreateRule",
    "elasticloadbalancing:CreateTargetGroup",
    "elasticloadbalancing>DeleteListener",
    "elasticloadbalancing>DeleteLoadBalancer",
    "elasticloadbalancing>DeleteRule",
    "elasticloadbalancing>DeleteTargetGroup",
    "elasticloadbalancing:DescribeListeners",
    "elasticloadbalancing:DescribeLoadBalancers",
    "elasticloadbalancing:DescribeRules",
    "elasticloadbalancing:DescribeTargetGroups",
    "events>DeleteRule",
    "events:DescribeRule",
    "events:ListRuleNamesByTarget",
    "events:ListTargetsByRule",
    "events:PutRule",
    "events:PutTargets",
    "events:RemoveTargets",
    "fsx:DescribeFileSystems",
    "iam:ListAttachedRolePolicies",
    "iam:ListInstanceProfiles",
    "iam:ListRoles",
    "lambda:ListFunctions",
    "logs:CreateLogGroup",
    "logs:DescribeLogGroups",
    "logs:FilterLogEvents",
    "route53:CreateHostedZone",
    "route53>DeleteHostedZone",
    "route53:GetHealthCheck",
    "route53:GetHostedZone",
    "route53:ListHostedZonesByName",
    "servicediscovery:CreatePrivateDnsNamespace",
    "servicediscovery:CreateService",
    "servicediscovery>DeleteService",
    "servicediscovery:GetNamespace",
    "servicediscovery:GetOperation",
    "servicediscovery:GetService",
    "servicediscovery:ListNamespaces",
    "servicediscovery:ListServices",
    "servicediscovery:UpdateService",
    "sns:ListTopics"
  ],
  "Resource": ["*"]
},
```

```

    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "ssm:GetParameter",
        "ssm:GetParameters",
        "ssm:GetParametersByPath"
      ],
      "Resource": "arn:aws:ssm:*:*:parameter/aws/service/ecs*"
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "ec2:DeleteInternetGateway",
        "ec2:DeleteRoute",
        "ec2:DeleteRouteTable",
        "ec2:DeleteSecurityGroup"
      ],
      "Resource": ["*"],
      "Condition": {
        "StringLike": {"ec2:ResourceTag/aws:cloudformation:stack-name":
"EC2ContainerService-*"}
      }
    },
    {
      "Action": "iam:PassRole",
      "Effect": "Allow",
      "Resource": ["*"],
      "Condition": {
        "StringLike": {"iam:PassedToService": "ecs-tasks.amazonaws.com"}
      }
    },
    {
      "Action": "iam:PassRole",
      "Effect": "Allow",
      "Resource": ["arn:aws:iam:*:*:role/ecsInstanceRole*"],
      "Condition": {
        "StringLike": {
          "iam:PassedToService": [
            "ec2.amazonaws.com",
            "ec2.amazonaws.com.cn"
          ]
        }
      }
    }
  ],

```

```
{
  "Action": "iam:PassRole",
  "Effect": "Allow",
  "Resource": ["arn:aws:iam::*:role/ecsAutoscaleRole*"],
  "Condition": {
    "StringLike": {
      "iam:PassedToService": [
        "application-autoscaling.amazonaws.com",
        "application-autoscaling.amazonaws.com.cn"
      ]
    }
  }
},
{
  "Effect": "Allow",
  "Action": "iam:CreateServiceLinkedRole",
  "Resource": "*",
  "Condition": {
    "StringLike": {
      "iam:AWSServiceName": [
        "autoscaling.amazonaws.com",
        "ecs.amazonaws.com",
        "ecs.application-autoscaling.amazonaws.com",
        "spot.amazonaws.com",
        "spotfleet.amazonaws.com"
      ]
    }
  }
},
{
  "Effect": "Allow",
  "Action": ["elasticloadbalancing:AddTags"],
  "Resource": "*",
  "Condition": {
    "StringEquals": {
      "elasticloadbalancing:CreateAction": [
        "CreateTargetGroup",
        "CreateRule",
        "CreateListener",
        "CreateLoadBalancer"
      ]
    }
  }
}
```

```
]
}
```

Volume AmazonECS InfrastructureRole PolicyFor

Kebijakan IAM AmazonECSInfrastructureRolePolicyForVolumes terkelola memberikan izin yang diperlukan oleh Amazon ECS untuk melakukan panggilan AWS API atas nama Anda. Anda dapat melampirkan kebijakan ini ke peran IAM yang Anda berikan dengan konfigurasi volume saat meluncurkan tugas dan layanan Amazon ECS. Peran ini memungkinkan Amazon ECS untuk mengelola volume yang melekat pada tugas Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat [peran IAM infrastruktur Amazon ECS](#).

Detail izin

Kebijakan IAM AmazonECSInfrastructureRolePolicyForVolumes terkelola mencakup izin berikut. Mengikuti saran keamanan standar untuk memberikan hak istimewa paling sedikit, Anda dapat menggunakan kebijakan AmazonECSInfrastructureRolePolicyForVolumes terkelola sebagai templat untuk membuat kebijakan kustom Anda sendiri yang hanya mencakup izin yang Anda perlukan.

- `ec2:CreateVolume`— Memungkinkan kepala sekolah untuk membuat volume Amazon EBS jika dan hanya jika mereka ditandai dengan `AmazonECSCreated` dan `AmazonECSManaged` tag. Izin ini diperlukan untuk membuat volume Amazon EBS yang dilampirkan ke tugas Amazon ECS dan meminimalkan izin yang diberikan ke Amazon ECS oleh kebijakan ini.
- `ec2:CreateTags`— Memungkinkan prinsipal untuk menambahkan tag ke volume Amazon EBS sebagai bagian dari `ec2:CreateVolume` Izin ini diperlukan oleh Amazon ECS untuk menambahkan tag yang ditentukan pelanggan ke volume Amazon EBS yang dibuat atas nama Anda.
- `ec2:AttachVolume`— Memungkinkan prinsipal untuk melampirkan volume Amazon EBS ke instans Amazon EC2. Izin ini diperlukan oleh Amazon ECS untuk melampirkan volume Amazon EBS ke instans Amazon EC2 yang menghosting tugas Amazon ECS terkait.
- `ec2:DescribeVolume`— Memungkinkan kepala sekolah untuk mengambil informasi tentang volume Amazon EBS. Izin ini diperlukan untuk mengelola siklus hidup volume Amazon EBS.
- `ec2:DescribeAvailabilityZones`— Memungkinkan kepala sekolah untuk mengambil informasi tentang Availability Zones di akun Anda. Ini diperlukan untuk mengelola siklus hidup Volume EBS.

- `ec2:DetachVolume`— Memungkinkan prinsipal untuk melepaskan volume Amazon EBS dari instans Amazon EC2. Izin ini diperlukan oleh Amazon ECS untuk melepaskan volume Amazon EBS dari instans Amazon EC2 yang menghosting tugas Amazon ECS terkait saat tugas berakhir.
- `ec2:DeleteVolume`— Memungkinkan kepala sekolah untuk menghapus volume Amazon EBS. Izin ini diperlukan oleh Amazon ECS untuk menghapus volume Amazon EBS yang tidak lagi digunakan oleh tugas Amazon ECS.
- `ec2:DeleteTags`— Memungkinkan kepala sekolah untuk menghapus `AmazonECSManaged` tag dari volume Amazon EBS. Izin ini diperlukan oleh Amazon ECS untuk menghapus akses ke volume Amazon EBS setelah tidak lagi dikaitkan dengan beban kerja Amazon ECS. Ini hanya berlaku jika volume Amazon EBS tidak dihapus setelah tugas dimatikan.

Berikut ini adalah contoh kebijakan `AmazonECSInfrastructureRolePolicyForVolumes`.

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "CreateEBSManagedVolume",
      "Effect": "Allow",
      "Action": "ec2:CreateVolume",
      "Resource": "arn:aws:ec2:*:*:volume/*",
      "Condition": {
        "ArnLike": {
          "aws:RequestTag/AmazonECSCreated": "arn:aws:ecs:*:*:task/*"
        },
        "StringEquals": {
          "aws:RequestTag/AmazonECSManaged": "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid": "TagOnCreateVolume",
      "Effect": "Allow",
      "Action": "ec2:CreateTags",
      "Resource": "arn:aws:ec2:*:*:volume/*",
      "Condition": {
        "ArnLike": {
          "aws:RequestTag/AmazonECSCreated": "arn:aws:ecs:*:*:task/*"
        },
        "StringEquals": {
```

```
    "ec2:CreateAction": "CreateVolume",
    "aws:RequestTag/AmazonECSManaged": "true"
  }
},
{
  "Sid": "DescribeVolumesForLifecycle",
  "Effect": "Allow",
  "Action": [
    "ec2:DescribeVolumes",
    "ec2:DescribeAvailabilityZones"
  ],
  "Resource": "*"
},
{
  "Sid": "ManageEBSVolumeLifecycle",
  "Effect": "Allow",
  "Action": [
    "ec2:AttachVolume",
    "ec2:DetachVolume"
  ],
  "Resource": "arn:aws:ec2:*:*:volume/*",
  "Condition": {
    "StringEquals": {
      "aws:ResourceTag/AmazonECSManaged": "true"
    }
  }
},
{
  "Sid": "ManageVolumeAttachmentsForEC2",
  "Effect": "Allow",
  "Action": [
    "ec2:AttachVolume",
    "ec2:DetachVolume"
  ],
  "Resource": "arn:aws:ec2:*:*:instance/*"
},
{
  "Sid": "DeleteEBSManagedVolume",
  "Effect": "Allow",
  "Action": "ec2:DeleteVolume",
  "Resource": "arn:aws:ec2:*:*:volume/*",
  "Condition": {
    "ArnLike": {
```

```
    "aws:ResourceTag/AmazonECSCreated": "arn:aws:ecs:*:*:task/*"
  },
  "StringEquals": {
    "aws:ResourceTag/AmazonECSManaged": "true"
  }
}
]
```

AmazonEC2 EC2peran ContainerServicefor

Amazon ECS melampirkan kebijakan ini ke peran layanan yang memungkinkan Amazon ECS melakukan tindakan atas nama Anda terhadap instans Amazon EC2 atau instans eksternal.

Kebijakan ini memberikan izin administratif yang memungkinkan instans penampung Amazon ECS melakukan panggilan atas nama Anda. AWS Untuk informasi selengkapnya, lihat [Peran IAM instans wadah Amazon ECS](#).

Pertimbangan

Anda harus mempertimbangkan rekomendasi dan pertimbangan berikut saat menggunakan kebijakan IAM AmazonEC2ContainerServiceforEC2Role terkelola.

- Dengan mengikuti saran keamanan standar pemberian hak istimewa paling rendah, Anda dapat memodifikasi kebijakan terkelola AmazonEC2ContainerServiceforEC2Role agar sesuai dengan kebutuhan spesifik Anda. Jika salah satu izin yang diberikan dalam kebijakan terkelola tidak diperlukan untuk kasus penggunaan Anda, buat kebijakan kustom dan hanya tambahkan izin yang Anda perlukan. Misalnya, UpdateContainerInstancesState izin diberikan untuk pengeringan Instans Spot. Jika izin tersebut tidak diperlukan untuk kasus penggunaan Anda, izin tersebut dapat dikecualikan dengan menggunakan kebijakan kustom. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Detail izin](#).
- Kontainer yang berjalan pada instans kontainer Anda memiliki akses ke semua izin yang disediakan untuk peran instans kontainer melalui [Metadata instans](#). Kami merekomendasikan Anda untuk membatasi izin dalam peran instans kontainer Anda agar hanya menyediakan izin minimal di kebijakan AmazonEC2ContainerServiceforEC2Role terkelola. Jika kontainer dalam tugas Anda memerlukan izin tambahan yang tidak terdaftar, sebaiknya berikan tugas tersebut dengan peran IAM mereka sendiri. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Peran IAM tugas Amazon ECS](#).

Kontainer pada jembatan `docker0` dapat dicegah untuk tidak mengakses izin yang disediakan untuk peran instans kontainer.. Tindakan ini masih bisa dilakukan bersamaan dengan berlakunya izin yang diberikan [Peran IAM tugas Amazon ECS](#) dengan menjalankan perintah `iptables` pada instans kontainer Anda. Kontainer tidak dapat melakukan kueri terhadap metadata instans saat aturan ini berlaku. Perintah ini mengasumsikan konfigurasi jembatan Docker default dan tidak bekerja dengan kontainer yang menerapkan mode jaringan `host`. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Mode jaringan](#).

```
sudo yum install -y iptables-services; sudo iptables --insert DOCKER USER 1 --in-interface docker+ --destination 169.254.169.254/32 --jump DROP
```

Anda harus menyimpan aturan `iptables` ini pada instans kontainer Anda untuk itu untuk bertahan saat booting ulang. Untuk AMI Amazon ECS yang dioptimalkan, gunakan perintah berikut. Untuk sistem operasi lain, konsultasikan dokumentasi untuk OS tersebut.

- Untuk Amazon ECS yang dioptimalkan Amazon Linux 2 AMI:

```
sudo iptables-save | sudo tee /etc/sysconfig/iptables && sudo systemctl enable --now iptables
```

- Untuk Amazon ECS yang dioptimalkan Amazon Linux AMI:

```
sudo service iptables save
```

Detail izin

Kebijakan IAM `AmazonEC2ContainerServiceforEC2Role` terkelola mencakup izin berikut. Dengan mengikuti saran keamanan standar untuk memberikan hak istimewa paling rendah, kebijakan terkelola `AmazonEC2ContainerServiceforEC2Role` dapat digunakan sebagai panduan. Jika salah satu izin yang diberikan dalam kebijakan terkelola tidak diperlukan untuk kasus penggunaan Anda, buat kebijakan kustom dan hanya tambahkan izin yang Anda perlukan.

- `ec2:DescribeTags`— Memungkinkan prinsipal untuk mendeskripsikan tag yang terkait dengan instans Amazon EC2. Izin ini digunakan oleh agen penampung Amazon ECS untuk mendukung propagasi tag sumber daya. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Bagaimana sumber daya ditandai](#).

- `ecs:CreateCluster`— Memungkinkan kepala sekolah untuk membuat cluster Amazon ECS. Izin ini digunakan oleh agen penampung Amazon ECS untuk membuat default klaster, jika belum ada.
- `ecs:DeregisterContainerInstance`— Memungkinkan prinsipal untuk membatalkan pendaftaran instans kontainer Amazon ECS dari sebuah cluster. Agen penampung Amazon ECS tidak memanggil operasi API ini, tetapi izin ini tetap untuk membantu memastikan kompatibilitas mundur.
- `ecs:DiscoverPollEndpoint`— Tindakan ini mengembalikan titik akhir yang digunakan agen penampung Amazon ECS untuk melakukan polling untuk pembaruan.
- `ecs:Poll`— Memungkinkan agen kontainer Amazon ECS untuk berkomunikasi dengan bidang kontrol Amazon ECS untuk melaporkan perubahan status tugas.
- `ecs:RegisterContainerInstance`— Memungkinkan prinsipal untuk mendaftarkan instance kontainer dengan cluster. Izin ini digunakan oleh agen penampung Amazon ECS untuk mendaftarkan instans Amazon EC2 dengan klaster dan untuk mendukung propagasi tag sumber daya.
- `ecs:StartTelemetrySession`— Memungkinkan agen kontainer Amazon ECS untuk berkomunikasi dengan pesawat kontrol Amazon ECS untuk melaporkan informasi kesehatan dan metrik untuk setiap wadah dan tugas.
- `ecs:TagResource`— Memungkinkan agen penampung Amazon ECS untuk menandai klaster saat pembuatan dan menandai instance kontainer saat terdaftar ke cluster.
- `ecs:UpdateContainerInstancesState`— Memungkinkan kepala sekolah untuk memodifikasi status instans penampung Amazon ECS. Izin ini digunakan oleh agen kontainer Amazon ECS untuk pengeringan Instans Spot.
- `ecs:Submit*`— Ini termasuk `SubmitAttachmentStateChanges`, `SubmitContainerStateChange`, dan tindakan `SubmitTaskStateChange` API. Mereka digunakan oleh agen penampung Amazon ECS untuk melaporkan perubahan status untuk setiap sumber daya ke bidang kontrol Amazon ECS. `SubmitContainerStateChange` izin tersebut tidak lagi digunakan oleh agen penampung Amazon ECS tetapi tetap untuk membantu memastikan kompatibilitas mundur.
- `ecr:GetAuthorizationToken`— Memungkinkan kepala sekolah untuk mengambil token otorisasi. Token otorisasi mewakili kredensi otentikasi IAM Anda dan dapat digunakan untuk mengakses registri ECR Amazon apa pun yang dapat diakses oleh prinsipal IAM. Token otorisasi yang diterima berlaku selama 12 jam.

- `ecr:BatchCheckLayerAvailability`— Saat gambar kontainer didorong ke repositori pribadi Amazon ECR, setiap lapisan gambar diperiksa untuk memverifikasi apakah sudah didorong. Jika sudah didorong, maka lapisan citra dilewati.
- `ecr:GetDownloadUrlForLayer`— Ketika gambar kontainer ditarik dari repositori pribadi Amazon ECR, API ini dipanggil sekali untuk setiap lapisan gambar yang belum di-cache.
- `ecr:BatchGetImage`— Saat gambar kontainer ditarik dari repositori pribadi Amazon ECR, API ini dipanggil sekali untuk mengambil manifes gambar.
- `logs:CreateLogStream`— Memungkinkan prinsipal untuk membuat aliran CloudWatch log Log untuk grup log tertentu.
- `logs:PutLogEvents`— Memungkinkan prinsipal untuk mengunggah sekumpulan peristiwa log ke aliran log tertentu.

Berikut ini adalah contoh kebijakan AmazonEC2ContainerServiceforEC2Role.

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "ec2:DescribeTags",
        "ecs:CreateCluster",
        "ecs:DeregisterContainerInstance",
        "ecs:DiscoverPollEndpoint",
        "ecs:Poll",
        "ecs:RegisterContainerInstance",
        "ecs:StartTelemetrySession",
        "ecs:UpdateContainerInstancesState",
        "ecs:Submit*",
        "ecr:GetAuthorizationToken",
        "ecr:BatchCheckLayerAvailability",
        "ecr:GetDownloadUrlForLayer",
        "ecr:BatchGetImage",
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:PutLogEvents"
      ],
      "Resource": "*"
    },
    {
      "Effect": "Allow",
```

```

    "Action": "ecs:TagResource",
    "Resource": "*",
    "Condition": {
      "StringEquals": {
        "ecs:CreateAction": [
          "CreateCluster",
          "RegisterContainerInstance"
        ]
      }
    }
  }
]
}

```

AmazonEC2 ContainerService EventsRole

Kebijakan ini memberikan izin yang memungkinkan Amazon EventBridge (sebelumnya CloudWatch Acara) menjalankan tugas atas nama Anda. Kebijakan ini dapat dilampirkan ke peran IAM yang ditentukan saat Anda membuat tugas terjadwal. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Peran Amazon ECS EventBridge IAM](#).

Detail izin

Kebijakan ini mencakup izin berikut.

- **ecs**— Memungkinkan kepala sekolah dalam layanan untuk memanggil Amazon ECS RunTask API. Memungkinkan prinsipal dalam layanan untuk menambahkan tag (TagResource) saat mereka memanggil Amazon ECS RunTask API.
- **iam**- Memungkinkan meneruskan peran layanan IAM apa pun ke tugas Amazon ECS apa pun.

Berikut ini adalah contoh kebijakan AmazonEC2ContainerServiceEventsRole.

```

{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": ["ecs:RunTask"],
      "Resource": ["*"]
    },
    {

```

```
    "Effect": "Allow",
    "Action": "iam:PassRole",
    "Resource": ["*"],
    "Condition": {
      "StringLike": {"iam:PassedToService": "ecs-tasks.amazonaws.com"}
    }
  },
  {
    "Effect": "Allow",
    "Action": "ecs:TagResource",
    "Resource": "*",
    "Condition": {
      "StringEquals": {
        "ecs:CreateAction": ["RunTask"]
      }
    }
  }
]
```

AmazonECS TaskExecution RolePolicy

Kebijakan IAM AmazonECSTaskExecutionRolePolicy terkelola memberikan izin yang diperlukan oleh agen kontainer Amazon ECS dan AWS Fargate agen kontainer untuk melakukan panggilan AWS API atas nama Anda. Kebijakan ini dapat ditambahkan ke peran IAM eksekusi tugas Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Peran IAM eksekusi tugas Amazon ECS](#).

Detail izin

Kebijakan IAM AmazonECSTaskExecutionRolePolicy terkelola mencakup izin berikut. Dengan mengikuti saran keamanan standar untuk memberikan hak istimewa paling rendah, kebijakan terkelola AmazonECSTaskExecutionRolePolicy dapat digunakan sebagai panduan. Jika salah satu izin yang diberikan dalam kebijakan terkelola tidak diperlukan untuk kasus penggunaan Anda, buat kebijakan kustom dan hanya tambahkan izin yang Anda perlukan.

- `ecr:GetAuthorizationToken`— Memungkinkan kepala sekolah untuk mengambil token otorisasi. Token otorisasi mewakili kredensi otentikasi IAM Anda dan dapat digunakan untuk mengakses registri ECR Amazon apa pun yang dapat diakses oleh prinsipal IAM. Token otorisasi yang diterima berlaku selama 12 jam.

- `ecr:BatchCheckLayerAvailability`— Saat gambar kontainer didorong ke repositori pribadi Amazon ECR, setiap lapisan gambar diperiksa untuk memverifikasi apakah sudah didorong. Jika sudah didorong, maka lapisan citra dilewati.
- `ecr:GetDownloadUrlForLayer`— Ketika gambar kontainer ditarik dari repositori pribadi Amazon ECR, API ini dipanggil sekali untuk setiap lapisan gambar yang belum di-cache.
- `ecr:BatchGetImage`— Saat gambar kontainer ditarik dari repositori pribadi Amazon ECR, API ini dipanggil sekali untuk mengambil manifes gambar.
- `logs:CreateLogStream`— Memungkinkan prinsipal untuk membuat aliran CloudWatch log Log untuk grup log tertentu.
- `logs:PutLogEvents`— Memungkinkan prinsipal untuk mengunggah sekumpulan peristiwa log ke aliran log tertentu.

Berikut ini adalah contoh kebijakan AmazonECSTaskExecutionRolePolicy.

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "ecr:GetAuthorizationToken",
        "ecr:BatchCheckLayerAvailability",
        "ecr:GetDownloadUrlForLayer",
        "ecr:BatchGetImage",
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:PutLogEvents"
      ],
      "Resource": "*"
    }
  ]
}
```

Kebijakan AmazonECS ServiceRole

Kebijakan IAM AmazonECSServiceRolePolicy terkelola memungkinkan Amazon Elastic Container Service mengelola klaster Anda. Kebijakan ini dapat ditambahkan ke peran IAM eksekusi tugas Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Peran IAM eksekusi tugas Amazon ECS](#).

Detail izin

Kebijakan IAM `AmazonECSServiceRolePolicy` terkelola mencakup izin berikut. Dengan mengikuti saran keamanan standar untuk memberikan hak istimewa paling rendah, kebijakan terkelola `AmazonECSServiceRolePolicy` dapat digunakan sebagai panduan. Jika salah satu izin yang diberikan dalam kebijakan terkelola tidak diperlukan untuk kasus penggunaan Anda, buat kebijakan kustom dan hanya tambahkan izin yang Anda perlukan.

- `autoscaling`— Memungkinkan prinsipal untuk membuat, mengelola, dan menjelaskan sumber daya Auto Scaling Amazon EC2. Ini diperlukan saat mengelola grup Auto Scaling Amazon EC2 saat menggunakan fitur penskalaan otomatis cluster.
- `autoscaling-plans`— Memungkinkan prinsipal untuk membuat, menghapus, dan menjelaskan rencana penskalaan otomatis.
- `cloudwatch`— Memungkinkan kepala sekolah untuk membuat, mengelola, dan mendeskripsikan alarm Amazon. CloudWatch
- `ec2`— Memungkinkan prinsipal berjalan ke instans Amazon EC2 dan membuat serta mengelola antarmuka dan tag jaringan.
- `elasticloadbalancing`— Memungkinkan prinsipal untuk membuat, mendeskripsikan, dan menghapus penyeimbang beban Elastic Load Balancing. Prinsipal juga akan dapat menambah dan mendeskripsikan kelompok sasaran.
- `logs`— Memungkinkan prinsipal untuk membuat dan mendeskripsikan grup CloudWatch log Amazon Log. Prinsipal juga dapat mencantumkan log acara pada grup log ini.
- `route53`— Memungkinkan prinsipal untuk membuat, mengelola, dan menghapus zona yang dihosting Amazon Route 53. Prinsipal juga dapat melihat konfigurasi dan informasi pemeriksaan kesehatan Amazon Route 53. Untuk informasi selengkapnya tentang zona yang di-hosting, lihat [Bekerja dengan zona yang di-hosting](#).
- `servicediscovery`— Memungkinkan prinsipal untuk membuat, mengelola, dan menghapus AWS Cloud Map layanan dan membuat ruang nama DNS pribadi.
- `events`— Memungkinkan prinsipal untuk membuat, mengelola, dan menghapus EventBridge aturan Amazon dan targetnya.

Berikut ini adalah contoh kebijakan `AmazonECSServiceRolePolicy`.

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
```

```

{
  "Sid": "ECSTaskManagement",
  "Effect": "Allow",
  "Action": [
    "ec2:AttachNetworkInterface",
    "ec2:CreateNetworkInterface",
    "ec2:CreateNetworkInterfacePermission",
    "ec2>DeleteNetworkInterface",
    "ec2>DeleteNetworkInterfacePermission",
    "ec2:Describe*",
    "ec2:DetachNetworkInterface",
    "elasticloadbalancing:DeregisterInstancesFromLoadBalancer",
    "elasticloadbalancing:DeregisterTargets",
    "elasticloadbalancing:Describe*",
    "elasticloadbalancing:RegisterInstancesWithLoadBalancer",
    "elasticloadbalancing:RegisterTargets",
    "route53:ChangeResourceRecordSets",
    "route53:CreateHealthCheck",
    "route53>DeleteHealthCheck",
    "route53:Get*",
    "route53:List*",
    "route53:UpdateHealthCheck",
    "servicediscovery:DeregisterInstance",
    "servicediscovery:Get*",
    "servicediscovery:List*",
    "servicediscovery:RegisterInstance",
    "servicediscovery:UpdateInstanceCustomHealthStatus"
  ],
  "Resource": "*"
},
{
  "Sid": "AutoScaling",
  "Effect": "Allow",
  "Action": [
    "autoscaling:Describe*"
  ],
  "Resource": "*"
},
{
  "Sid": "AutoScalingManagement",
  "Effect": "Allow",
  "Action": [
    "autoscaling>DeletePolicy",
    "autoscaling:PutScalingPolicy",

```



```

        "autoscaling:SetInstanceProtection",
        "autoscaling:UpdateAutoScalingGroup",
        "autoscaling:PutLifecycleHook",
        "autoscaling>DeleteLifecycleHook",
        "autoscaling:CompleteLifecycleAction",
        "autoscaling:RecordLifecycleActionHeartbeat"
    ],
    "Resource": "*",
    "Condition": {
        "Null": {
            "autoscaling:ResourceTag/AmazonECSManaged": "false"
        }
    }
},
{
    "Sid": "AutoScalingPlanManagement",
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
        "autoscaling-plans:CreateScalingPlan",
        "autoscaling-plans>DeleteScalingPlan",
        "autoscaling-plans:DescribeScalingPlans",
        "autoscaling-plans:DescribeScalingPlanResources"
    ],
    "Resource": "*"
},
{
    "Sid": "EventBridge",
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
        "events:DescribeRule",
        "events:ListTargetsByRule"
    ],
    "Resource": "arn:aws:events:*:*:rule/ecs-managed-*"
},
{
    "Sid": "EventBridgeRuleManagement",
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
        "events:PutRule",
        "events:PutTargets"
    ],
    "Resource": "*",
    "Condition": {
        "StringEquals": {

```

```

        "events:ManagedBy": "ecs.amazonaws.com"
    }
}
},
{
    "Sid": "CWAlarmManagement",
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
        "cloudwatch:DeleteAlarms",
        "cloudwatch:DescribeAlarms",
        "cloudwatch:PutMetricAlarm"
    ],
    "Resource": "arn:aws:cloudwatch:*:*:alarm:*"
},
{
    "Sid": "ECSTagging",
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
        "ec2:CreateTags"
    ],
    "Resource": "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*"
},
{
    "Sid": "CWLogGroupManagement",
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
        "logs:CreateLogGroup",
        "logs:DescribeLogGroups",
        "logs:PutRetentionPolicy"
    ],
    "Resource": "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/ecs/*"
},
{
    "Sid": "CWLogStreamManagement",
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:DescribeLogStreams",
        "logs:PutLogEvents"
    ],
    "Resource": "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/ecs/*:log-stream:*"
},
{
    "Sid": "ExecuteCommandSessionManagement",

```

```

    "Effect": "Allow",
    "Action": [
        "ssm:DescribeSessions"
    ],
    "Resource": "*"
},
{
    "Sid": "ExecuteCommand",
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
        "ssm:StartSession"
    ],
    "Resource": [
        "arn:aws:ecs:*:*:task/*",
        "arn:aws:ssm:*:*:document/AmazonECS-ExecuteInteractiveCommand"
    ]
},
{
    "Sid": "CloudMapResourceCreation",
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
        "servicediscovery:CreateHttpNamespace",
        "servicediscovery:CreateService"
    ],
    "Resource": "*",
    "Condition": {
        "ForAllValues:StringEquals": {
            "aws:TagKeys": [
                "AmazonECSManaged"
            ]
        }
    }
},
{
    "Sid": "CloudMapResourceTagging",
    "Effect": "Allow",
    "Action": "servicediscovery:TagResource",
    "Resource": "*",
    "Condition": {
        "StringLike": {
            "aws:RequestTag/AmazonECSManaged": "*"
        }
    }
},

```

```

    {
      "Sid": "CloudMapResourceDeletion",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "servicediscovery:DeleteService"
      ],
      "Resource": "*",
      "Condition": {
        "Null": {
          "aws:ResourceTag/AmazonECSManaged": "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid": "CloudMapResourceDiscovery",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "servicediscovery:DiscoverInstances",
        "servicediscovery:DiscoverInstancesRevision"
      ],
      "Resource": "*"
    }
  ]
}

```

AmazonECSInfrastructureRolePolicyForServiceConnectTransportLayerSecurity

Menyediakan akses administratif ke AWS Private Certificate Authority, Secrets Manager, dan AWS Layanan lain yang diperlukan untuk mengelola fitur Amazon ECS Service Connect TLS atas nama Anda.

Detail izin

Kebijakan IAM

AmazonECSInfrastructureRolePolicyForServiceConnectTransportLayerSecurity terkelola mencakup izin berikut. Dengan mengikuti saran keamanan standar untuk memberikan hak istimewa paling rendah, kebijakan terkelola AmazonECSInfrastructureRolePolicyForServiceConnectTransportLayerSecurity dapat digunakan sebagai panduan. Jika salah satu izin yang diberikan dalam kebijakan terkelola tidak diperlukan untuk kasus penggunaan Anda, buat kebijakan kustom dan hanya tambahkan izin yang Anda perlukan.

- `secretsmanager:CreateSecret`— Memungkinkan kepala sekolah untuk membuat rahasia. Ini diperlukan untuk Service Connect TLS, Amazon ECS menyimpan kunci pribadi pelanggan dalam rahasia Secrets Manager pelanggan.
- `secretsmanager:TagResource`— Memungkinkan kepala sekolah untuk melampirkan tag pada rahasia yang dibuat. Ini diperlukan untuk Service Connect TLS, karena Amazon ECS membuat rahasia atas nama pelanggan dan melampirkan tag dengan sumber daya. Tag ini memberikan cara yang lebih mudah bagi pelanggan untuk mengidentifikasi rahasia yang dikelola dan membatasi tindakan pada rahasia ini.
- `secretsmanager:DescribeSecret`— Izinkan kepala sekolah untuk menggambarkan rahasia dan mengambil tahap versi saat ini. Amazon ECS diperlukan untuk melakukan rotasi bahan Amazon ECS Service Connect TLS.
- `secretsmanager:UpdateSecret`— Izinkan kepala sekolah untuk memperbarui rahasia. Amazon ECS diperlukan untuk melakukan rotasi bahan Amazon ECS Service Connect TLS dan memperbarui rahasia dengan materi baru.
- `secretsmanager:GetSecretValue`— Izinkan kepala sekolah untuk mendapatkan nilai rahasia. Amazon ECS diperlukan untuk melakukan rotasi bahan Amazon ECS Service Connect TLS.
- `secretsmanager:PutSecretValue`— Izinkan kepala sekolah untuk menempatkan nilai rahasia. Amazon ECS diperlukan untuk melakukan rotasi bahan Amazon ECS Service Connect TLS.
- `secretsmanager:UpdateSecretVersionStage`— Izinkan kepala sekolah untuk memperbarui tahap versi rahasia. Amazon ECS diperlukan untuk melakukan rotasi bahan Amazon ECS Service Connect TLS.
- `acm-pca:IssueCertificate`— Izinkan kepala sekolah `IssueCertificate End entity certificate` untuk memanggil Amazon ECS Service Connect TLS. Diperlukan ECS untuk menghasilkan sertifikat untuk layanan hulu pelanggan.
- `acm-pca:GetCertificate`— Izinkan kepala sekolah `GetCertificate End entity certificate` untuk memanggil Amazon ECS Service Connect TLS.
- `acm-pca:GetCertificateAuthorityCertificate`— Izinkan kepala sekolah untuk mendapatkan sertifikat otoritas sertifikat. Ini diperlukan untuk Amazon ECS Service Connect TLS sehingga layanan hilir pelanggan dapat mempercayai sertifikat entitas akhir hulu.
- `acm-pca:DescribeCertificateAuthority`— Izinkan kepala sekolah untuk mendapatkan rincian tentang otoritas sertifikat. Amazon ECS Service Connect TLS diperlukan untuk menggunakan kembali informasi seperti algoritma penandatanganan untuk membuat CSR (Permintaan Penandatanganan Sertifikat).

Berikut ini adalah contoh kebijakan

AmazonECSInfrastructureRolePolicyForServiceConnectTransportLayerSecurity.

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "CreateSecret",
      "Effect": "Allow",
      "Action": "secretsmanager:CreateSecret",
      "Resource": "arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:ecs-sc!*",
      "Condition": {
        "ArnLike": {
          "aws:RequestTag/AmazonECSCreated": [
            "arn:aws:ecs:*:*:service/*/*",
            "arn:aws:ecs:*:*:task-set/*/*"
          ]
        },
        "StringEquals": {
          "aws:RequestTag/AmazonECSManaged": "true",
          "aws:ResourceAccount": "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid": "TagOnCreateSecret",
      "Effect": "Allow",
      "Action": "secretsmanager:TagResource",
      "Resource": "arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:ecs-sc!*",
      "Condition": {
        "ArnLike": {
          "aws:RequestTag/AmazonECSCreated": [
            "arn:aws:ecs:*:*:service/*/*",
            "arn:aws:ecs:*:*:task-set/*/*"
          ]
        },
        "StringEquals": {
          "aws:RequestTag/AmazonECSManaged": "true",
          "aws:ResourceAccount": "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    }
  ],
}
```

```

    "Sid": "RotateTLSCertificateSecret",
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
        "secretsmanager:DescribeSecret",
        "secretsmanager:UpdateSecret",
        "secretsmanager:GetSecretValue",
        "secretsmanager:PutSecretValue",
        "secretsmanager>DeleteSecret",
        "secretsmanager:RotateSecret",
        "secretsmanager:UpdateSecretVersionStage"
    ],
    "Resource": "arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:ecs-sc!*",
    "Condition": {
        "StringEquals": {
            "secretsmanager:ResourceTag/aws:secretsmanager:owningService":
"ecs-sc",
            "aws:ResourceAccount": "${aws:PrincipalAccount}"
        }
    }
},
{
    "Sid": "ManagePrivateCertificateAuthority",
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
        "acm-pca:GetCertificate",
        "acm-pca:GetCertificateAuthorityCertificate",
        "acm-pca:DescribeCertificateAuthority"
    ],
    "Resource": "*",
    "Condition": {
        "StringEquals": {
            "aws:ResourceTag/AmazonECSManaged": "true"
        }
    }
},
{
    "Sid": "ManagePrivateCertificateAuthorityForIssuingEndEntityCertificate",
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
        "acm-pca:IssueCertificate"
    ],
    "Resource": "*",
    "Condition": {
        "StringEquals": {

```

```

        "aws:ResourceTag/AmazonECSManaged": "true",
        "acm-pca:TemplateArn": "arn:aws:acm-pca:::template/
EndEntityCertificate/V1"
    }
}
]
}

```

AWSApplicationAutoscalingECSServicePolicy

Anda tidak dapat melampirkan `AWSApplicationAutoscalingECSServicePolicy` ke entitas IAM Anda. Kebijakan ini dilampirkan pada peran terkait layanan yang memungkinkan Application Auto Scaling untuk melakukan tindakan atas nama Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Peran terkait layanan untuk Application Auto Scaling](#).

AWSCodeDeployRoleForECS

Anda tidak dapat melampirkan `AWSCodeDeployRoleForECS` ke entitas IAM Anda. Kebijakan ini dilampirkan pada peran terkait layanan yang memungkinkan CodeDeploy untuk melakukan tindakan atas nama Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Membuat peran layanan CodeDeploy](#) di Panduan AWS CodeDeploy Pengguna.

AWSCodeDeployRoleForECSLimited

Anda tidak dapat melampirkan `AWSCodeDeployRoleForECSLimited` ke entitas IAM Anda. Kebijakan ini dilampirkan pada peran terkait layanan yang memungkinkan CodeDeploy untuk melakukan tindakan atas nama Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Membuat peran layanan CodeDeploy](#) di Panduan AWS CodeDeploy Pengguna.

Amazon ECS memperbarui kebijakan AWS terkelola

Lihat detail tentang pembaruan kebijakan AWS terkelola untuk Amazon ECS sejak layanan ini mulai melacak perubahan ini. Untuk peringatan otomatis tentang perubahan pada halaman ini, berlangganan umpan RSS di halaman riwayat Dokumen Amazon ECS.

Perubahan	Deskripsi	Tanggal
Tambahkan kebijakan Keamanan AmazonECS	Menambahkan kebijakan AmazonECS baru yang	Januari 22, 2024

Perubahan	Deskripsi	Tanggal
InfrastructureRole PolicyForServiceConnect Transport Layer baru	menyediakan InfrastructureRolePolicyForServiceConnectTransportLayerSecurity akses administratif ke, AWS Private Certificate Authority Secrets Manager AWS KMS, dan memungkinkan fitur Amazon ECS Service Connect TLS berfungsi dengan baik.	
Tambahkan Volume AmazonECS InfrastructureRole PolicyFor kebijakan baru	AmazonECSInfrastructureRolePolicyForVolumes Kebijakan itu ditambahkan. Kebijakan ini memberikan izin yang diperlukan oleh Amazon ECS untuk melakukan panggilan AWS API guna mengelola volume Amazon EBS yang terkait dengan beban kerja Amazon ECS.	Januari 11, 2024
Tambahkan izin ke Kebijakan AmazonECS ServiceRole	Kebijakan IAM AmazonECS ServiceRolePolicy terkelola telah diperbarui dengan events izin baru autoscaling dan autoscaling-plans tambahan serta izin.	Desember 4, 2023

Perubahan	Deskripsi	Tanggal
Tambahkan izin ke AmazonEC2 ContainerService EventsRole	Kebijakan IAM AmazonECS ServiceRolePolicy terkelola telah diperbarui untuk mengizinkan akses ke operasi AWS Cloud Map DiscoverInstancesRevision API.	4 Oktober 2023
Tambahkan izin ke Container ServiceforAmazonec2 EC2role	AmazonEC2ContainerServiceforAmazonEC2Role Kebijakan telah dimodifikasi untuk menambahkan ecs:TagResource izin, yang mencakup kondisi yang membatasi izin hanya untuk klaster yang baru dibuat dan instance kontainer terdaftar.	6 Maret 2023
Tambahkan izin ke the section called "Amazonecs_FullAccess"	AmazonECS_FullAccess Kebijakan diubah untuk menambahkan elasticloadbalancing:AddTags izin, yang mencakup kondisi yang membatasi izin hanya untuk penyeimbang beban, grup target, aturan, dan pendengar yang baru dibuat. Izin ini tidak mengizinkan tag ditambahkan ke sumber daya Elastic Load Balancing yang sudah dibuat.	4 Januari 2023
Amazon ECS mulai melacak perubahan	Amazon ECS mulai melacak perubahan untuk kebijakan yang AWS dikelola.	8 Juni 2021

Menghapus kebijakan IAM AWS terkelola untuk Amazon Elastic Container Service

Kebijakan IAM AWS terkelola berikut dihapus. Kebijakan ini sekarang digantikan oleh kebijakan yang sudah diperbarui. Kami menyarankan Anda untuk memperbarui pengguna atau peran untuk menggunakan kebijakan yang diperbarui tersebut.

AmazonEC2 ContainerService FullAccess

Important

Kebijakan IAM yang AmazonEC2ContainerServiceFullAccess dikelola dihapus pada 29 Januari 2021, sebagai tanggapan atas temuan keamanan dengan izin. `iam:passRole` izin ini memberikan akses ke semua sumber daya termasuk kredensial untuk berperan di akun. Setelah kebijakan dihapus, Anda tidak dapat melampirkan kebijakan ke pengguna atau peran baru. Setiap pengguna atau peran yang sudah memiliki kebijakan yang dilampirkan dapat terus menggunakannya. Namun, kami menyarankan Anda memperbarui pengguna atau peran Anda untuk menggunakan kebijakan AmazonECS_FullAccess terkelola sebagai gantinya. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Migrasi ke kebijakan terkelola AmazonECS_FullAccess](#).

Peran Amazonec2 ContainerService

Important

Kebijakan IAM AmazonEC2ContainerServiceRole terkelola dihapus. Sekarang digantikan oleh peran terkait layanan Amazon ECS. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menggunakan peran terkait layanan untuk Amazon ECS](#).

AmazonEC2 ContainerService AutoscaleRole

Important

Kebijakan IAM AmazonEC2ContainerServiceAutoscaleRole terkelola dihapus. Sekarang digantikan oleh peran terkait layanan Application Auto Scaling untuk Amazon ECS. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Peran tertaut layanan untuk Application Auto Scaling](#) dalam Panduan Pengguna Application Auto Scaling.

Migrasi ke kebijakan terkelola **AmazonECS_FullAccess**

Kebijakan IAM yang `AmazonEC2ContainerServiceFullAccess` dikelola dihapus pada 29 Januari 2021, sebagai tanggapan atas temuan keamanan dengan izin `iam:passRole`. Izin ini memberikan akses ke semua sumber daya termasuk kredensial untuk berperan di akun. Setelah kebijakan dihapus, Anda tidak dapat melampirkan kebijakan tersebut ke grup, pengguna atau peran baru. Setiap grup, pengguna, atau peran yang sudah memiliki kebijakan yang dilampirkan dapat terus menggunakannya. Namun, kami menyarankan Anda memperbarui grup, pengguna, atau peran Anda untuk menggunakan kebijakan `AmazonECS_FullAccess` terkelola sebagai gantinya.

Izin yang diberikan oleh kebijakan `AmazonECS_FullAccess` termasuk daftar lengkap izin yang diperlukan untuk menggunakan ECS sebagai administrator. Jika saat ini Anda menggunakan izin yang diberikan oleh `AmazonEC2ContainerServiceFullAccess` kebijakan yang tidak ada dalam `AmazonECS_FullAccess` kebijakan, Anda dapat menambahkannya ke pernyataan kebijakan sebaris. Untuk informasi selengkapnya, lihat [AWS kebijakan terkelola untuk Amazon Elastic Container Service](#).

Gunakan langkah-langkah berikut untuk menentukan apakah Anda memiliki grup, pengguna, atau peran yang saat ini menggunakan kebijakan IAM `AmazonEC2ContainerServiceFullAccess` terkelola. Kemudian perbarui grup, pengguna, atau peran tersebut untuk melepaskan kebijakan sebelumnya dan melampirkan kebijakan `AmazonECS_FullAccess`.

Untuk memperbarui grup, pengguna, atau peran untuk menggunakan kebijakan `FullAccess` `Amazonecs_()` AWS Management Console

1. Buka konsol IAM di <https://console.aws.amazon.com/iam/>.
2. Di panel navigasi, pilih Kebijakan lalu cari dan pilih kebijakan `AmazonEC2ContainerServiceFullAccess`.
3. Pilih tab Penggunaan kebijakan yang menampilkan peran IAM apa pun yang saat ini menggunakan kebijakan ini.
4. Untuk setiap peran IAM yang saat ini menggunakan `AmazonEC2ContainerServiceFullAccess` kebijakan, pilih peran dan gunakan langkah-langkah berikut untuk melepaskan kebijakan yang dihapus secara bertahap dan melampirkan kebijakan `AmazonECS_FullAccess`
 - a. Pada tab Izin, pilih X di sebelah kebijakan `AmazonEC2 ContainerService FullAccess`.
 - b. Pilih Tambahkan izin.

- c. Pilih Lampirkan kebijakan yang ada secara langsung, cari dan pilih `FullAccess` kebijakan `AmazonECS_`, lalu pilih Berikutnya: Tinjau.
- d. Tinjau perubahan lalu pilih Tambahkan izin.
- e. Ulangi langkah-langkah ini untuk setiap grup, pengguna, atau peran yang menggunakan `AmazonEC2ContainerServiceFullAccess` kebijakan.

Untuk memperbarui grup, pengguna, atau peran untuk menggunakan `AmazonECS_FullAccess` kebijakan (AWS CLI)

1. Gunakan [generate-service-last-accessed-details](#) perintah untuk membuat laporan yang menyertakan detail tentang kapan kebijakan yang dihapus terakhir kali digunakan.

```
aws iam generate-service-last-accessed-details \  
  --arn arn:aws:iam::aws:policy/AmazonEC2ContainerServiceFullAccess
```

Contoh output:

```
{  
  "JobId": "32bb1fb0-1ee0-b08e-3626-ae83EXAMPLE"  
}
```

2. Gunakan ID pekerjaan dari output sebelumnya dengan [get-service-last-accessed-details](#) perintah untuk mengambil laporan layanan yang terakhir diakses. Laporan ini menampilkan Nama Sumber Daya Amazon (ARN) entitas IAM yang terakhir menggunakan kebijakan penghapusan bertahap.

```
aws iam get-service-last-accessed-details \  
  --job-id 32bb1fb0-1ee0-b08e-3626-ae83EXAMPLE
```

3. Gunakan salah satu perintah berikut untuk melepaskan `AmazonEC2ContainerServiceFullAccess` kebijakan dari grup, pengguna, atau peran.
 - [detach-group-policy](#)
 - [detach-role-policy](#)
 - [detach-user-policy](#)
4. Gunakan salah satu perintah berikut untuk melampirkan `AmazonECS_FullAccess` kebijakan ke grup, pengguna, atau peran.

- [attach-group-policy](#)
- [attach-role-policy](#)
- [attach-user-policy](#)

Menggunakan peran terkait layanan untuk Amazon ECS

Amazon Elastic Container Service menggunakan AWS Identity and Access Management peran terkait [layanan](#) (IAM). Peran terkait layanan adalah jenis peran IAM unik yang ditautkan langsung ke Amazon ECS. Peran terkait layanan telah ditentukan sebelumnya oleh Amazon ECS dan mencakup semua izin yang diperlukan layanan untuk memanggil layanan lain AWS atas nama Anda.

Peran terkait layanan membuat pengaturan Amazon ECS lebih mudah karena Anda tidak perlu menambahkan izin yang diperlukan secara manual. Amazon ECS mendefinisikan izin peran terkait layanannya, dan kecuali ditentukan lain, hanya Amazon ECS yang dapat mengambil perannya. Izin yang ditentukan mencakup kebijakan kepercayaan dan kebijakan izin, serta bahwa kebijakan izin tidak dapat dilampirkan ke entitas IAM lainnya.

Untuk informasi tentang layanan lain yang mendukung peran terkait layanan, silakan lihat [layanan AWS yang bisa digunakan dengan IAM](#) dan carilah layanan yang memiliki opsi Ya di kolom Peran terkait layanan. Pilih Ya bersama tautan untuk melihat dokumentasi peran tertaut layanan untuk layanan tersebut.

Izin peran terkait layanan untuk Amazon ECS

Amazon ECS menggunakan peran terkait layanan bernama. `AWSServiceRoleForECS`

Peran `AWSServiceRoleForECS` terkait layanan mempercayai layanan berikut untuk mengambil peran:

- `ecs.amazonaws.com`

Kebijakan izin peran bernama `AmazonECS ServiceRolePolicy` memungkinkan Amazon ECS menyelesaikan tindakan berikut pada sumber daya yang ditentukan:

- Tindakan: Saat menggunakan mode `awsvpc` jaringan untuk tugas Amazon ECS Anda, Amazon ECS mengelola siklus hidup antarmuka jaringan elastis yang terkait dengan tugas tersebut. Ini juga termasuk tag yang ditambahkan Amazon ECS ke antarmuka jaringan elastis Anda.

- Tindakan: Saat menggunakan penyeimbang beban dengan layanan Amazon ECS Anda, Amazon ECS mengelola pendaftaran dan deregistrasi sumber daya dengan penyeimbang beban.
- Tindakan: Saat menggunakan penemuan layanan Amazon ECS, Amazon ECS mengelola Route 53 dan AWS Cloud Map sumber daya yang diperlukan agar penemuan layanan berfungsi.
- Tindakan: Saat menggunakan penskalaan otomatis layanan Amazon ECS, Amazon ECS mengelola sumber daya Auto Scaling yang diperlukan.
- Tindakan: Amazon ECS membuat dan mengelola CloudWatch alarm dan aliran log yang membantu pemantauan sumber daya Amazon ECS Anda.
- Tindakan: Saat menggunakan Amazon ECS Exec, Amazon ECS mengelola izin yang diperlukan untuk memulai sesi Amazon ECS Exec ke tugas Anda.
- Tindakan: Saat menggunakan Amazon ECS Service Connect, Amazon ECS mengelola AWS Cloud Map sumber daya yang diperlukan untuk menggunakan fitur tersebut.
- Tindakan: Saat menggunakan penyedia kapasitas Amazon ECS, Amazon ECS mengelola izin yang diperlukan untuk memodifikasi grup Auto Scaling dan instans Amazon EC2-nya.

Anda harus mengonfigurasi izin untuk mengizinkan entitas IAM (seperti pengguna, grup, atau peran) untuk membuat, mengedit, atau menghapus peran terkait layanan. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Izin peran tertaut layanan](#) dalam Panduan Pengguna IAM.

Membuat peran terkait layanan untuk Amazon ECS

Dalam kebanyakan kasus, Anda tidak perlu membuat peran terkait layanan secara manual. Saat Anda membuat kluster atau membuat atau memperbarui layanan di AWS Management Console, API AWS CLI, atau AWS API, Amazon ECS membuat peran terkait layanan untuk Anda. Jika Anda tidak melihat `AWSServiceRoleForECS` peran setelah membuat kluster, lakukan hal berikut untuk memperbaiki masalah:

- Verifikasi dan konfigurasi izin untuk mengizinkan Amazon ECS membuat, mengedit, atau menghapus peran terkait layanan atas nama Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Izin peran tertaut layanan](#) dalam Panduan Pengguna IAM.
- Coba lagi operasi pembuatan kluster, atau buat peran terkait layanan secara manual.

Anda dapat menggunakan konsol IAM untuk membuat peran `AWSServiceRoleForECS` terkait layanan. Di AWS CLI atau AWS API, buat peran terkait layanan dengan nama `ecs.amazonaws.com` layanan. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Membuat peran tertaut layanan](#) dalam Panduan Pengguna IAM.

⚠ Important

Peran tertaut layanan ini dapat muncul di akun Anda jika Anda menyelesaikan tindakan di layanan lain yang menggunakan fitur yang disupport oleh peran ini.

Jika Anda menghapus peran tertaut layanan ini, dan ingin membuatnya lagi, Anda dapat mengulangi proses yang sama untuk membuat kembali peran tersebut di akun Anda. Saat Anda membuat kluster atau membuat atau memperbarui layanan, Amazon ECS akan membuat peran terkait layanan untuk Anda lagi.

Jika Anda menghapus peran tertaut layanan ini, Anda dapat menggunakan proses IAM yang sama untuk membuat ulang peran tersebut.

Mengedit peran terkait layanan untuk Amazon ECS

Amazon ECS tidak mengizinkan Anda mengedit peran `AWSServiceRoleForECS` terkait layanan. Setelah Anda membuat peran terkait layanan, Anda tidak dapat mengubah nama peran karena berbagai entitas mungkin mereferensikan peran tersebut. Namun, Anda dapat mengedit penjelasan peran menggunakan IAM. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Mengedit peran tertaut layanan](#) dalam Panduan Pengguna IAM.

Menghapus peran terkait layanan untuk Amazon ECS

Jika Anda tidak perlu lagi menggunakan fitur atau layanan yang memerlukan peran terkait layanan, kami merekomendasikan Anda menghapus peran tersebut. Dengan begitu, Anda tidak memiliki entitas yang tidak digunakan yang tidak dipantau atau dipelihara secara aktif. Tetapi, Anda harus membersihkan sumber daya peran yang terhubung dengan layanan sebelum menghapusnya secara manual.

ℹ Note

Jika layanan Amazon ECS menggunakan peran saat Anda mencoba menghapus sumber daya, maka penghapusan mungkin gagal. Jika hal itu terjadi, tunggu beberapa menit dan coba mengoperasikannya lagi.

Untuk memeriksa apakah peran yang terhubung dengan layanan memiliki sesi aktif

1. Buka konsol IAM di <https://console.aws.amazon.com/iam/>.

2. Di panel navigasi, pilih Peran dan pilih AWSServiceRoleForECS nama (bukan kotak centang).
3. Di halaman Summary (Ringkasan), pilih Access Advisor (Penasihat Akses) dan tinjau aktivitas terbaru untuk peran yang terhubung dengan layanan.

Note

Jika Anda tidak yakin apakah Amazon ECS menggunakan AWSServiceRoleForECS peran tersebut, Anda dapat mencoba menghapus peran tersebut. Jika layanan menggunakan peran tersebut, maka penghapusan gagal dan Anda dapat melihat wilayah tempat peran tersebut digunakan. Jika peran tersebut sedang digunakan, Anda harus menunggu hingga sesi ini berakhir sebelum dapat menghapus peran tersebut. Anda tidak dapat mencabut sesi untuk peran terkait layanan.

Untuk menghapus sumber daya Amazon ECS yang digunakan oleh peran terkait AWSServiceRoleForECS layanan

Anda harus menghapus semua cluster Amazon ECS di semua AWS Wilayah sebelum Anda dapat menghapus peran. AWSServiceRoleForECS

1. Skala semua layanan Amazon ECS ke hitungan 0 yang diinginkan di semua wilayah, lalu hapus layanan. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Memperbarui layanan Amazon ECS menggunakan konsol](#) dan [Menghapus layanan Amazon ECS menggunakan konsol](#).
2. Paksa hapus semua registrasi instans kontainer dari semua klaster di semua wilayah. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Membatalkan pendaftaran instans kontainer Amazon ECS](#).
3. Hapus semua cluster Amazon ECS di semua wilayah. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menghapus kluster Amazon ECS](#).

Untuk menghapus peran terkait layanan secara manual menggunakan IAM

Gunakan konsol IAM, the AWS CLI, atau AWS API untuk menghapus peran AWSServiceRoleForECS terkait layanan. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menghapus peran tertaut layanan](#) dalam Panduan Pengguna IAM.

Wilayah yang didukung untuk peran terkait layanan Amazon ECS

Amazon ECS mendukung penggunaan peran terkait layanan di semua wilayah tempat layanan tersedia. Untuk informasi selengkapnya, silakan lihat [Wilayah AWS dan titik akhir](#).

Peran IAM untuk Amazon ECS

Sebuah peran IAM adalah identitas IAM yang dapat Anda buat di akun yang memiliki izin tertentu. Di Amazon ECS, Anda dapat membuat peran untuk memberikan izin ke sumber daya Amazon ECS seperti kontainer atau layanan.

Peran yang diperlukan Amazon ECS bergantung pada jenis peluncuran definisi tugas dan fitur yang Anda gunakan. Gunakan tabel berikut untuk menentukan peran IAM mana yang Anda butuhkan untuk Amazon ECS.

Peran	Definisi	Saat dibutuhkan	Informasi lain
Peran pelaksanaan tugas	Peran ini memungkinkan Amazon ECS untuk menggunakan AWS layanan lain atas nama Anda.	<p>Tugas Anda di-host pada AWS Fargate atau pada instans eksternal dan:</p> <ul style="list-style-type: none"> menarik gambar kontainer dari repositori pribadi Amazon ECR. menarik gambar kontainer dari repositori pribadi Amazon ECR di akun yang berbeda dari akun yang menjalankan tugas. mengirim log kontainer ke CloudWatch Log menggunakan driver <code>awslogs log</code>. <p>Tugas Anda di-host di salah satu AWS</p>	<p>Peran IAM eksekusi tugas Amazon ECS</p>

Peran	Definisi	Saat dibutuhkan	Informasi lain
		<p>Fargate atau instans Amazon EC2 dan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • menggunakan otentikasi registri pribadi. • menggunakan Runtime Monitoring. • definisi tugas mereferensikan data sensitif menggunakan rahasia Secrets Manager atau parameter AWS Systems Manager Parameter Store. 	
role tugas	Peran ini memungkinkan kode aplikasi Anda (pada wadah) untuk menggunakan AWS layanan lain.	Aplikasi Anda mengakses AWS layanan lain, seperti Amazon S3.	Peran IAM tugas Amazon ECS
role instans kontainer	Peran ini memungkinkan instans EC2 atau instans eksternal Anda untuk mendaftar dengan cluster.	Tugas Anda di-host di instans Amazon EC2 atau instans eksternal .	Peran IAM instans wadah Amazon ECS
Peran Amazon ECS Anywhere	Peran ini memungkinkan instance eksternal Anda mengakses AWS API.	Tugas Anda di-host pada instance eksternal.	Peran IAM Amazon ECS Anywhere

Peran	Definisi	Saat dibutuhkan	Informasi lain
Peran Amazon ECS CodeDeploy	Peran ini memungkinkan CodeDeploy untuk membuat pembaruan pada layanan Anda.	Anda menggunakan jenis penyebaran CodeDeploy biru/hijau untuk menyebarkan layanan.	Peran Amazon ECS CodeDeploy IAM
Peran Amazon ECS EventBridge	Peran ini memungkinkan EventBridge untuk membuat pembaruan pada layanan Anda.	Anda menggunakan EventBridge aturan dan target untuk menjadwalkan tugas Anda.	Peran Amazon ECS EventBridge IAM
Peran infrastruktur Amazon ECS	Peran ini memungkinkan Amazon ECS mengelola sumber daya infrastruktur di cluster Anda.	<ul style="list-style-type: none"> • Anda ingin melampirkan volume Amazon EBS ke tugas Amazon ECS jenis peluncuran Fargate atau EC2 Anda. Peran infrastruktur memungkinkan Amazon ECS mengelola volume Amazon EBS untuk tugas Anda. • Anda ingin menggunakan Transport Layer Security (TLS) untuk mengenkripsi lalu lintas antara layanan Amazon ECS Service Connect Anda. 	Peran IAM infrastruktur Amazon ECS


Praktik terbaik untuk peran IAM di Amazon ECS

Kami menyarankan Anda menetapkan peran tugas. Perannya dapat dibedakan dari peran instans Amazon EC2 yang sedang berjalan. Menetapkan setiap tugas peran selaras dengan prinsip akses yang paling tidak memiliki hak istimewa dan memungkinkan kontrol terperinci yang lebih besar atas tindakan dan sumber daya.

Saat menetapkan peran IAM untuk tugas, Anda harus menggunakan kebijakan kepercayaan berikut sehingga setiap tugas Anda dapat mengambil peran IAM yang berbeda dari yang digunakan instans EC2 Anda. Dengan cara ini, tugas Anda tidak mewarisi peran instans EC2 Anda.

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "",
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "Service": "ecs-tasks.amazonaws.com"
      },
      "Action": "sts:AssumeRole"
    }
  ]
}
```

Saat Anda menambahkan peran tugas ke definisi tugas, agen penampung Amazon ECS secara otomatis membuat token dengan ID kredensial unik (misalnya,12345678-90ab-cdef-1234-567890abcdef) untuk tugas tersebut. Token ini dan kredensial peran kemudian ditambahkan ke cache internal agen. Agen mengisi variabel lingkungan `AWS_CONTAINER_CREDENTIALS_RELATIVE_URI` dalam wadah dengan URI ID kredensial (misalnya,/v2/credentials/12345678-90ab-cdef-1234-567890abcdef).



Anda dapat secara manual mengambil kredensial peran sementara dari dalam wadah dengan menambahkan variabel lingkungan ke alamat IP agen penampung Amazon ECS dan menjalankan `curl` perintah pada string yang dihasilkan.

```
curl 169.254.170.2$AWS_CONTAINER_CREDENTIALS_RELATIVE_URI
```

Output yang diharapkan adalah sebagai berikut:

```
{
  "RoleArn": "arn:aws:iam::123456789012:role/SSMTaskRole-SSMFargateTaskIAMRole-DASWWSF2WGD6",
  "AccessKeyId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE",
  "SecretAccessKey": "wJalrXUtnFEMI/K7MDENG/bPxRfiCYEXAMPLEKEY",
  "Token": "IQoJb3JpZ2luX2VjEEM/Example==",
  "Expiration": "2021-01-16T00:51:53Z"
}
```

Versi AWS SDK yang lebih baru secara otomatis mengambil kredensial ini dari variabel `AWS_CONTAINER_CREDENTIALS_RELATIVE_URI` lingkungan saat melakukan panggilan API. AWS

Outputnya mencakup pasangan kunci akses yang terdiri dari ID kunci akses rahasia dan kunci rahasia yang digunakan aplikasi Anda untuk mengakses AWS sumber daya. Ini juga termasuk token yang AWS digunakan untuk memverifikasi bahwa kredensialnya valid. Secara default, kredensial yang ditetapkan ke tugas menggunakan peran tugas valid selama enam jam. Setelah itu, mereka secara otomatis diputar oleh agen kontainer Amazon ECS.

Peran pelaksanaan tugas

Peran eksekusi tugas digunakan untuk memberikan izin agen penampung Amazon ECS untuk memanggil tindakan AWS API tertentu atas nama Anda. Misalnya, saat Anda menggunakan AWS Fargate, Fargate memerlukan peran IAM yang memungkinkannya menarik gambar dari Amazon ECR dan menulis log ke Log. CloudWatch Peran IAM juga diperlukan saat tugas mereferensikan rahasia yang disimpan AWS Secrets Manager, seperti rahasia tarik gambar.

Note

Jika Anda menarik gambar sebagai pengguna yang diautentikasi, Anda cenderung tidak terpengaruh oleh perubahan yang terjadi pada batas kecepatan [tarik Docker Hub](#). Untuk informasi selengkapnya lihat, [Autentikasi registri pribadi untuk instance kontainer](#).

Dengan menggunakan Amazon ECR dan Amazon ECR Public, Anda dapat menghindari batasan yang diberlakukan oleh Docker. Jika Anda menarik gambar dari Amazon ECR, ini juga membantu mempersingkat waktu tarik jaringan dan mengurangi perubahan transfer data saat lalu lintas meninggalkan VPC Anda.

Important

Saat Anda menggunakan Fargate, Anda harus mengautentikasi ke registri gambar pribadi menggunakan `repositoryCredentials`. Tidak mungkin menyetel variabel lingkungan agen penampung Amazon ECS `ECS_ENGINE_AUTH_TYPE` `ECS_ENGINE_AUTH_DATA` atau memodifikasi `ecs.config` file untuk tugas yang dihosting di Fargate. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Autentikasi registri pribadi untuk tugas](#).

role instans kontainer

Agan kontainer Amazon ECS adalah wadah yang berjalan di setiap instans Amazon EC2 di cluster Amazon ECS. Ini diinisialisasi di luar Amazon ECS menggunakan `init` perintah yang tersedia di sistem operasi. Akibatnya, itu tidak dapat diberikan izin melalui peran tugas.

Sebagai gantinya, izin harus ditetapkan ke instans Amazon EC2 yang dijalankan agen. Daftar tindakan dalam `AmazonEC2ContainerServiceforEC2Role` kebijakan contoh harus diberikan kepada `ecsInstanceRole`. Jika Anda tidak melakukan ini, instance Anda tidak dapat bergabung dengan cluster.

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "ec2:DescribeTags",
        "ecs:CreateCluster",
        "ecs:DeregisterContainerInstance",
        "ecs:DiscoverPollEndpoint",
        "ecs:Poll",
        "ecs:RegisterContainerInstance",
        "ecs:StartTelemetrySession",
        "ecs:UpdateContainerInstancesState",
        "ecs:Submit*",
        "ecr:GetAuthorizationToken",
        "ecr:BatchCheckLayerAvailability",
        "ecr:GetDownloadUrlForLayer",
        "ecr:BatchGetImage",
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:PutLogEvents"
      ],
      "Resource": "*"
    }
  ]
}
```

Dalam kebijakan ini, tindakan `ecr` dan `logs` API memungkinkan container yang berjalan pada instance Anda untuk menarik gambar dari Amazon ECR dan menulis log ke Amazon CloudWatch. Tindakan `ecs` tersebut memungkinkan agen untuk mendaftarkan dan membatalkan pendaftaran instans dan berkomunikasi dengan pesawat kontrol Amazon ECS. Dari jumlah tersebut, `ecs:CreateCluster` tindakannya opsional.

Peran terkait layanan

Anda dapat menggunakan peran terkait layanan untuk Amazon ECS untuk memberikan izin layanan Amazon ECS untuk memanggil API layanan lain atas nama Anda. Amazon ECS memerlukan izin

untuk membuat dan menghapus antarmuka jaringan, mendaftar, dan membatalkan pendaftaran target dengan grup target. Ini juga membutuhkan izin yang diperlukan untuk membuat dan menghapus kebijakan penskalaan. Izin ini diberikan melalui peran terkait layanan. Peran ini dibuat atas nama Anda saat pertama kali Anda menggunakan layanan.

Note

Jika Anda secara tidak sengaja menghapus peran terkait layanan, Anda dapat membuatnya kembali. Untuk petunjuknya, lihat [Membuat peran terkait layanan](#).

Rekomendasi peran

Kami menyarankan Anda melakukan hal berikut saat menyiapkan peran dan kebijakan IAM tugas Anda.

Blokir akses ke metadata Amazon EC2

Saat menjalankan tugas di instans Amazon EC2, kami sangat menyarankan Anda memblokir akses ke metadata Amazon EC2 untuk mencegah container mewarisi peran yang ditetapkan ke instans tersebut. Jika aplikasi Anda harus memanggil tindakan AWS API, gunakan peran IAM untuk tugas sebagai gantinya.

Untuk mencegah tugas yang berjalan dalam mode jembatan mengakses metadata Amazon EC2, jalankan perintah berikut atau perbarui data pengguna instans. Untuk instruksi selengkapnya tentang memperbarui data pengguna sebuah instans, lihat [Artikel AWS Support](#) ini. Untuk informasi selengkapnya tentang mode jembatan definisi [tugas, lihat mode jaringan definisi tugas](#).

```
sudo yum install -y iptables-services; sudo iptables --insert FORWARD 1 --in-interface docker+ --destination 192.0.2.0/32 --jump DROP
```

Agar perubahan ini tetap ada setelah reboot, jalankan perintah berikut yang khusus untuk Amazon Machine Image (AMI) Anda:

- Amazon Linux 2

```
sudo iptables-save | sudo tee /etc/sysconfig/iptables && sudo systemctl enable --now iptables
```

- Amazon Linux

```
sudo service iptables save
```

Untuk tugas yang menggunakan mode `awsvpc` jaringan, atur variabel lingkungan `ECS_AWSVPC_BLOCK_IMDS` ke `true` dalam `/etc/ecs/ecs.config` file.

Anda harus menyetel `ECS_ENABLE_TASK_IAM_ROLE_NETWORK_HOST` variabel ke `false` dalam `ecs-agent config` file untuk mencegah kontainer yang berjalan di dalam host jaringan mengakses metadata Amazon EC2.

Gunakan mode **awsvpc** jaringan

Gunakan mode jaringan `awsvpc` jaringan untuk membatasi arus lalu lintas antara tugas yang berbeda atau antara tugas Anda dan layanan lain yang berjalan dalam VPC Amazon Anda. Ini menambahkan lapisan keamanan tambahan. Mode `awsvpc` jaringan menyediakan isolasi jaringan tingkat tugas untuk tugas yang berjalan di Amazon EC2. Ini adalah mode default AWS Fargate aktif. itu satu-satunya mode jaringan yang dapat Anda gunakan untuk menetapkan grup keamanan untuk tugas.

Gunakan IAM Access Advisor untuk menyempurnakan peran

Kami menyarankan Anda menghapus tindakan apa pun yang tidak pernah digunakan atau belum digunakan selama beberapa waktu. Ini mencegah akses yang tidak diinginkan terjadi. Untuk melakukan ini, tinjau hasil yang dihasilkan oleh IAM Access Advisor, lalu hapus tindakan yang tidak pernah digunakan atau belum digunakan baru-baru ini. Anda dapat melakukan ini dengan mengikuti langkah-langkah berikut.

Jalankan perintah berikut untuk menghasilkan laporan yang menampilkan informasi akses terakhir untuk kebijakan yang direferensikan:

```
aws iam generate-service-last-accessed-details --arn arn:aws:iam::123456789012:policy/ExamplePolicy1
```

gunakan `JobId` yang ada di output untuk menjalankan perintah berikut. Setelah Anda melakukan ini, Anda dapat melihat hasil laporan.

```
aws iam get-service-last-accessed-details --job-id 98a765b4-3cde-2101-2345-example678f9
```

Untuk informasi selengkapnya, lihat [IAM Access Advisor](#).

Pantau AWS CloudTrail aktivitas mencurigakan

Anda dapat memantau AWS CloudTrail aktivitas mencurigakan apa pun. Sebagian besar panggilan AWS API dicatat AWS CloudTrail sebagai peristiwa. Mereka dianalisis oleh AWS CloudTrail Insights, dan Anda diberi tahu tentang perilaku mencurigakan apa pun yang terkait dengan `write` panggilan API. Ini mungkin termasuk lonjakan volume panggilan. Peringatan ini mencakup informasi seperti waktu aktivitas yang tidak biasa terjadi dan ARN identitas teratas yang berkontribusi pada API.

Anda dapat mengidentifikasi tindakan yang dilakukan oleh tugas dengan peran IAM AWS CloudTrail dengan melihat `userIdentity` properti acara. Dalam contoh berikut, `arn` termasuk nama peran yang diasumsikan, `s3-write-go-bucket-role`, diikuti dengan nama tugas, `7e9894e088ad416eb5cab92afExample`.

```
"userIdentity": {
  "type": "AssumedRole",
  "principalId": "ARO36C6WWEJ2YEXAMPLE:7e9894e088ad416eb5cab92afExample",
  "arn": "arn:aws:sts::123456789012:assumed-role/s3-write-go-bucket-
role/7e9894e088ad416eb5cab92afExample",
  ...
}
```

Note


Saat tugas yang mengambil peran dijalankan pada instans penampung Amazon EC2, permintaan dicatat oleh agen penampung Amazon ECS ke log audit agen yang terletak di alamat dalam format. `/var/log/ecs/audit.log.YYYY-MM-DD-HH` Untuk informasi selengkapnya, lihat [Log Peran IAM Tugas dan Logging Insights Events for Trails](#).

Peran IAM eksekusi tugas Amazon ECS

Peran eksekusi tugas memberikan izin kepada kontainer Amazon ECS dan agen Fargate untuk melakukan panggilan AWS API atas nama Anda. IAM role eksekusi tugas diperlukan sesuai dengan persyaratan tugas Anda. Anda dapat memiliki beberapa peran eksekusi tugas untuk berbagai tujuan dan layanan yang terkait dengan akun Anda. Untuk izin IAM yang perlu dijalankan aplikasi Anda, lihat [Peran IAM tugas Amazon ECS](#)

Berikut ini adalah kasus penggunaan umum untuk peran IAM eksekusi tugas:

- Tugas Anda di-host pada AWS Fargate atau pada instance eksternal dan:
 - menarik gambar kontainer dari repositori pribadi Amazon ECR.
 - menarik gambar kontainer dari repositori pribadi Amazon ECR di akun yang berbeda dari akun yang menjalankan tugas.
 - mengirim log kontainer ke CloudWatch Log menggunakan driver `awslogs` log. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Kirim log Amazon ECS ke CloudWatch](#) .
- Tugas Anda di-host di salah satu AWS Fargate atau instans Amazon EC2 dan:
 - menggunakan otentikasi registri pribadi. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Izin otentikasi registri pribadi](#).
 - menggunakan Runtime Monitoring.
 - definisi tugas mereferensikan data sensitif menggunakan rahasia Secrets Manager atau parameter AWS Systems Manager Parameter Store. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Izin Secrets Manager atau Systems Manager](#).

 Note

Peran eksekusi tugas didukung oleh agen penampung Amazon ECS versi 1.16.0 dan yang lebih baru.

Amazon ECS menyediakan kebijakan terkelola bernama `TaskExecutionRolePolicy` AmazonECS yang berisi izin yang diperlukan oleh kasus penggunaan umum yang dijelaskan di atas. Untuk informasi selengkapnya, lihat [AmazonECS](#) di Panduan `TaskExecutionRolePolicy` Referensi Kebijakan Terkelola.AWS Mungkin perlu menambahkan kebijakan sebaris ke peran eksekusi tugas Anda untuk kasus penggunaan khusus

Konsol Amazon ECS membuat peran eksekusi tugas. Anda dapat secara manual melampirkan kebijakan IAM terkelola untuk tugas agar Amazon ECS dapat menambahkan izin untuk fitur dan penyempurnaan future saat diperkenalkan. Anda dapat menggunakan pencarian konsol IAM untuk mencari `ecsTaskExecutionRole` dan melihat apakah akun Anda sudah memiliki peran eksekusi tugas. Untuk informasi selengkapnya, lihat [pencarian konsol IAM](#) di panduan pengguna IAM.

Jika Anda menarik gambar sebagai pengguna yang diautentikasi, Anda cenderung tidak terpengaruh oleh perubahan yang terjadi pada batas kecepatan [tarik Docker Hub](#). Untuk informasi selengkapnya lihat, [Autentikasi registri pribadi untuk instance kontainer](#).

Dengan menggunakan Amazon ECR dan Amazon ECR Public, Anda dapat menghindari batasan yang diberlakukan oleh Docker. Jika Anda menarik gambar dari Amazon ECR, ini juga membantu mempersingkat waktu tarik jaringan dan mengurangi perubahan transfer data saat lalu lintas meninggalkan VPC Anda.

Saat Anda menggunakan Fargate, Anda harus mengautentikasi ke registri gambar pribadi menggunakan `repositoryCredentials`. Tidak mungkin menyetel variabel lingkungan agen penampung Amazon ECS `ECS_ENGINE_AUTH_TYPE` `ECS_ENGINE_AUTH_DATA` atau memodifikasi `ecs.config` file untuk tugas yang dihosting di Fargate. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Autentikasi registri pribadi untuk tugas](#).

Membuat peran eksekusi tugas

Jika akun Anda belum memiliki peran eksekusi tugas, gunakan langkah-langkah berikut untuk membuat peran tersebut.

AWS Management Console

Untuk membuat peran layanan untuk Elastic Container Service (konsol IAM)

1. Masuk ke AWS Management Console dan buka konsol IAM di <https://console.aws.amazon.com/iam/>.
2. Di panel navigasi konsol IAM, pilih Peran, dan lalu pilih Buat peran.
3. Untuk jenis entitas Tepercaya, pilih Layanan AWS.
4. Untuk Service atau use case, pilih Elastic Container Service, lalu pilih kasus penggunaan Elastic Container Service Task.
5. Pilih Selanjutnya.
6. Di bagian Tambahkan izin, cari `TaskExecutionRolePolicyAmazonECS`, lalu pilih kebijakan.
7. Pilih Selanjutnya.
8. Untuk nama Peran, masukkan `TaskExecutionPeran ecs`.
9. Tinjau peran lalu pilih Buat peran.

AWS CLI

Ganti semua *input pengguna* dengan informasi Anda sendiri.

1. Buat file bernama `ecs-tasks-trust-policy.json` yang berisi kebijakan kepercayaan yang akan digunakan untuk peran IAM. File tersebut harus berisi hal berikut:

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "",
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "Service": "ecs-tasks.amazonaws.com"
      },
      "Action": "sts:AssumeRole"
    }
  ]
}
```

2. Buat peran IAM bernama `ecsTaskExecutionRole` menggunakan kebijakan kepercayaan yang dibuat pada langkah sebelumnya.

```
aws iam create-role \
  --role-name ecsTaskExecutionRole \
  --assume-role-policy-document file://ecs-tasks-trust-policy.json
```

3. Lampirkan `AmazonECSTaskExecutionRolePolicy` kebijakan yang AWS dikelola ke `ecsTaskExecutionRole` peran.

```
aws iam attach-role-policy \
  --role-name ecsTaskExecutionRole \
  --policy-arn arn:aws:iam::aws:policy/service-role/  
AmazonECSTaskExecutionRolePolicy
```

Setelah Anda membuat peran, tambahkan izin tambahan ke peran untuk fitur berikut.

Fitur	Izin tambahan
Gunakan kredensial Secrets Manager untuk mengakses repositori pribadi image container Anda	Izin otentikasi registri pribadi
Lulus data sensitif dengan Systems Manager atau Secrets Manager	Izin Secrets Manager atau Systems Manager

Fitur	Izin tambahan
Minta tugas Fargate menarik gambar Amazon ECR melalui titik akhir antarmuka	Tugas Fargate menarik gambar Amazon ECR melalui izin titik akhir antarmuka
Host file konfigurasi dalam bucket Amazon S3	Izin penyimpanan file Amazon S3

Izin otentikasi registri pribadi

Untuk memberikan akses ke rahasia yang Anda buat, tambahkan izin berikut sebagai kebijakan inline ke peran eksekusi tugas. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menambahkan dan Menghapus Kebijakan IAM](#).

- `secretsmanager:GetSecretValue`
- `kms:Decrypt`—Diperlukan hanya jika kunci Anda menggunakan kunci KMS khusus dan bukan kunci default. Nama Sumber Daya Amazon (ARN) untuk kunci kustom Anda harus ditambahkan sebagai sumber daya.

Berikut ini adalah contoh kebijakan inline yang menambahkan izin.

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "kms:Decrypt",
        "secretsmanager:GetSecretValue"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:secretsmanager:<region>:<aws_account_id>:secret:secret_name",
        "arn:aws:kms:<region>:<aws_account_id>:key/key_id"
      ]
    }
  ]
}
```

Izin Secrets Manager atau Systems Manager

Izin untuk mengizinkan agen kontainer menarik sumber daya yang diperlukan AWS Systems Manager atau Secrets Manager. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Meneruskan data sensitif ke wadah Amazon ECS](#).

Menggunakan Secrets Manager

Untuk memberikan akses ke rahasia Secrets Manager yang Anda buat, tambahkan izin berikut secara manual ke peran eksekusi tugas. Untuk informasi tentang cara mengelola izin, lihat [Menambahkan dan Menghapus izin identitas IAM](#) di Panduan Pengguna IAM.

- `secretsmanager:GetSecretValue`— Diperlukan jika Anda mereferensikan rahasia Secrets Manager. Menambahkan izin untuk mengambil rahasia dari Secrets Manager.

Contoh kebijakan berikut menambahkan izin yang diperlukan.

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "secretsmanager:GetSecretValue"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:secretsmanager:region:aws_account_id:secret:secret_name"
      ]
    }
  ]
}
```

Menggunakan Systems Manager

Important

Untuk tugas yang menggunakan tipe peluncuran EC2, Anda harus menggunakan variabel konfigurasi agen ECS `ECS_ENABLE_AWSLOGS_EXECUTIONROLE_OVERRIDE=true` untuk menggunakan fitur ini. Anda dapat menambahkannya ke file `./etc/ecs/ecs.config` selama pembuatan instans kontainer atau Anda dapat menambahkannya ke instans yang

ada, lalu memulai ulang agen ECS. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Konfigurasi agen kontainer Amazon ECS](#).

Untuk memberikan akses ke parameter Penyimpanan Parameter Systems Manager yang Anda buat, tambahkan izin berikut secara manual sebagai kebijakan ke peran eksekusi tugas. Untuk informasi tentang cara mengelola izin, lihat [Menambahkan dan Menghapus izin identitas IAM](#) di Panduan Pengguna IAM.

- `ssm:GetParameters`— Diperlukan jika Anda mereferensikan parameter Systems Manager Parameter Store dalam definisi tugas. Menambahkan izin untuk mengambil parameter Systems Manager.
- `secretsmanager:GetSecretValue`— Diperlukan jika Anda mereferensikan rahasia Secrets Manager baik secara langsung atau jika parameter Parameter Store Systems Manager Anda mereferensikan rahasia Secrets Manager dalam definisi tugas. Menambahkan izin untuk mengambil rahasia dari Secrets Manager.
- `kms:Decrypt`— Diperlukan hanya jika rahasia Anda menggunakan kunci yang dikelola pelanggan dan bukan kunci default. ARN untuk kunci khusus Anda harus ditambahkan sebagai sumber daya. Menambahkan izin untuk mendekripsi kunci yang dikelola pelanggan.

Contoh kebijakan berikut menambahkan izin yang diperlukan:

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "ssm:GetParameters",
        "secretsmanager:GetSecretValue",
        "kms:Decrypt"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:ssm:region:aws_account_id:parameter/parameter_name",
        "arn:aws:secretsmanager:region:aws_account_id:secret:secret_name",
        "arn:aws:kms:region:aws_account_id:key/key_id"
      ]
    }
  ]
}
```

```
}
```

Tugas Fargate menarik gambar Amazon ECR melalui izin titik akhir antarmuka

Saat meluncurkan tugas yang menggunakan tipe peluncuran Fargate yang menarik gambar dari Amazon ECR saat Amazon ECR dikonfigurasi untuk menggunakan titik akhir VPC antarmuka, Anda dapat membatasi akses tugas ke titik akhir VPC atau VPC tertentu. Lakukan ini dengan membuat peran eksekusi tugas untuk tugas yang akan digunakan yang menggunakan kunci kondisi IAM.

Gunakan kunci kondisi global IAM berikut untuk membatasi akses ke titik akhir VPC atau VPC tertentu. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Kunci Konteks Syarat Global AWS](#).

- `aws:SourceVpc`—Membatasi akses ke VPC tertentu.
- `aws:SourceVpce`—Membatasi akses ke titik akhir VPC tertentu.

Kebijakan peran eksekusi tugas berikut memberikan contoh untuk menambahkan kunci syarat:

Important

Tindakan `ecr:GetAuthorizationToken` API tidak dapat memiliki `aws:sourceVpc` atau `aws:sourceVpce` kunci-kunci kondisi yang diterapkan padanya karena panggilan `GetAuthorizationToken` API melewati elastic network interface yang dimiliki oleh AWS Fargate daripada elastic network interface dari tugas tersebut.

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "ecr:GetAuthorizationToken",
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:PutLogEvents"
      ],
      "Resource": "*"
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
```

```

        "ecr:BatchCheckLayerAvailability",
        "ecr:GetDownloadUrlForLayer",
        "ecr:BatchGetImage"
    ],
    "Resource": "*",
    "Condition": {
        "StringEquals": {
            "aws:sourceVpce": "vpce-xxxxxx",
            "aws:sourceVpc": "vpc-xxxxxx"
        }
    }
}
]
}

```

Izin penyimpanan file Amazon S3

Saat Anda menentukan file konfigurasi yang di-host di Amazon S3, peran eksekusi tugas Anda harus menyertakan `s3:GetObject` izin untuk file konfigurasi dan `s3:GetBucketLocation` izin di bucket Amazon S3 tempat file tersebut berada. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menentukan Izin dalam Kebijakan](#) di Panduan Pengguna Layanan Penyimpanan Sederhana Amazon.

Kebijakan contoh berikut menambahkan izin yang diperlukan untuk mengambil file dari Amazon S3. Tentukan nama bucket Amazon S3 dan nama file konfigurasi Anda.

```

{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "s3:GetObject"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:s3:::examplebucket/folder_name/config_file_name"
      ]
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "s3:GetBucketLocation"
      ],
      "Resource": [

```

```
        "arn:aws:s3:::examplebucket"  
    ]  
}  
]  
}
```

Peran IAM tugas Amazon ECS

Tugas Amazon ECS Anda dapat memiliki peran IAM yang terkait dengannya. Izin yang diberikan dalam peran IAM diasumsikan oleh kontainer yang berjalan dalam tugas. Peran ini memungkinkan kode aplikasi Anda (pada wadah) untuk menggunakan AWS layanan lain. Peran tugas diperlukan saat aplikasi Anda mengakses AWS layanan lain, seperti Amazon S3. Untuk izin IAM yang dibutuhkan Amazon ECS untuk menarik gambar kontainer dan menjalankan tugas, lihat [Peran IAM eksekusi tugas Amazon ECS](#)

Berikut ini adalah manfaat menggunakan peran tugas:

- **Isolasi Kredensial:** Kontainer hanya dapat mengambil kredensial untuk IAM role yang ditetapkan di dalam ketentuan tugas miliknya; kontainer yang tidak pernah memiliki akses ke kredensial yang dimaksudkan untuk kontainer lain milik tugas lain.
- **Otorisasi:** Kontainer tidak sah tidak dapat mengakses kredensial IAM role yang ditetapkan untuk tugas lainnya.
- **Audit:** Akses dan pencatatan peristiwa tersedia CloudTrail untuk memastikan audit retrospektif. Kredensial tugas memiliki konteks `taskArn` yang dilampirkan ke sesi, sehingga CloudTrail log menunjukkan tugas mana yang menggunakan peran mana.

Note

Saat Anda menentukan peran IAM untuk tugas, SDK AWS CLI atau lainnya dalam container untuk tugas tersebut menggunakan AWS kredensial yang disediakan oleh peran tugas secara eksklusif dan mereka tidak lagi mewarisi izin IAM apa pun dari Amazon EC2 atau instans eksternal yang dijalankan.

Membuat peran tugas IAM

Saat membuat kebijakan IAM untuk tugas yang akan digunakan, kebijakan tersebut harus menyertakan izin yang Anda inginkan untuk diasumsikan oleh container dalam tugas Anda. Anda

dapat menggunakan kebijakan AWS terkelola yang ada, atau Anda dapat membuat kebijakan khusus dari awal yang memenuhi kebutuhan spesifik Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Membuat kebijakan IAM](#) dalam Panduan Pengguna IAM.

Important

Untuk tugas Amazon ECS (untuk semua jenis peluncuran), sebaiknya gunakan kebijakan dan peran IAM untuk tugas Anda. Kredensial ini memungkinkan tugas Anda untuk membuat permintaan AWS API tanpa memanggil `sts:AssumeRole` untuk mengambil peran yang sama yang sudah dikaitkan dengan tugas. Jika tugas Anda mengharuskan peran mengasumsikan dirinya sendiri, Anda harus membuat kebijakan kepercayaan yang secara eksplisit memungkinkan peran itu untuk mengambil alih dirinya sendiri. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Memodifikasi kebijakan kepercayaan peran](#) dalam Panduan Pengguna IAM.

Setelah kebijakan IAM dibuat, Anda dapat membuat peran IAM yang menyertakan kebijakan yang Anda referensikan dalam definisi tugas Amazon ECS Anda. Anda dapat membuat peran menggunakan kasus penggunaan Elastic Container Service Task di konsol IAM. Kemudian, Anda dapat melampirkan kebijakan IAM spesifik Anda ke peran yang memberikan kontainer dalam tugas Anda izin yang Anda inginkan. Prosedur di bawah menjelaskan cara melakukannya.

Jika Anda memiliki beberapa definisi tugas atau layanan yang memerlukan izin IAM, Anda harus mempertimbangkan untuk membuat peran untuk setiap definisi tugas atau layanan tertentu dengan izin minimum yang diperlukan untuk tugas yang akan dioperasikan sehingga Anda dapat meminimalkan akses yang Anda berikan untuk setiap tugas.

Untuk informasi tentang titik akhir layanan untuk Wilayah Anda, lihat [Titik akhir layanan](#) di Panduan.Referensi Umum Amazon Web

Peran tugas IAM harus memiliki kebijakan kepercayaan yang menentukan layanan. `ecs-tasks.amazonaws.com sts:AssumeRole` izin tersebut memungkinkan tugas Anda untuk mengambil peran IAM yang berbeda dari yang digunakan instans Amazon EC2. Dengan cara ini, tugas Anda tidak mewarisi peran yang terkait dengan instans Amazon EC2. Berikut ini adalah contoh kebijakan kepercayaan. Ganti pengenal Wilayah dan tentukan nomor AWS akun yang Anda gunakan saat meluncurkan tugas.

```
{
```

```

"Version":"2012-10-17",
"Statement":[
  {
    "Effect":"Allow",
    "Principal":{"
      "Service":["
        "ecs-tasks.amazonaws.com"
      ]
    },
    "Action":"sts:AssumeRole",
    "Condition":{"
      "ArnLike":{"
        "aws:SourceArn":"arn:aws:ecs:us-west-2:111122223333:*"
      },
      "StringEquals":{"
        "aws:SourceAccount":"111122223333"
      }
    }
  }
]
}

```

Important

Saat membuat peran IAM tugas Anda, Anda disarankan untuk menggunakan `aws:SourceAccount` atau kunci `aws:SourceArn` kondisi baik dalam hubungan kepercayaan atau kebijakan IAM yang terkait dengan peran untuk cakupan izin lebih lanjut untuk mencegah masalah keamanan wakil yang membingungkan. Menggunakan tombol `aws:SourceArn` kondisi untuk menentukan klaster tertentu saat ini tidak didukung, Anda harus menggunakan wildcard untuk menentukan semua cluster. Untuk mempelajari lebih lanjut tentang masalah deputi yang membingungkan dan cara melindungi AWS akun Anda, lihat [Masalah wakil yang bingung](#) di Panduan Pengguna IAM.

Prosedur berikut menjelaskan cara membuat kebijakan untuk mengambil objek dari Amazon S3 dengan kebijakan contoh. Ganti semua *input pengguna* dengan nilai Anda sendiri.

AWS Management Console

Cara menggunakan editor kebijakan JSON untuk membuat kebijakan

1. Masuk ke AWS Management Console dan buka konsol IAM di <https://console.aws.amazon.com/iam/>.
2. Pada panel navigasi di sebelah kiri, pilih Kebijakan.

Jika ini pertama kalinya Anda memilih Kebijakan, akan muncul halaman Selamat Datang di Kebijakan Terkelola. Pilih Memulai.

3. Di bagian atas halaman, pilih Buat kebijakan.
4. Di bagian Editor kebijakan, pilih opsi JSON.
5. Masukkan dokumen kebijakan JSON berikut:

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "s3:GetObject"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:s3:::my-task-secrets-bucket/*"
      ],
      "Condition": {
        "ArnLike": {
          "aws:SourceArn": "arn:aws:ecs:region:123456789012:*"
        },
        "StringEquals": {
          "aws:SourceAccount": "123456789012"
        }
      }
    }
  ]
}
```

6. Pilih Selanjutnya.

Note

Anda dapat beralih antara opsi editor Visual dan JSON kapan saja. Namun, jika Anda melakukan perubahan atau memilih Berikutnya di editor Visual, IAM dapat merestrukturisasi kebijakan Anda untuk mengoptimalkannya bagi editor visual. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Restrukturisasi kebijakan](#) dalam Panduan Pengguna IAM.

7. Pada halaman Tinjau dan buat, masukkan Nama kebijakan dan Deskripsi (opsional) untuk kebijakan yang Anda buat. Tinjau Izin yang ditentukan dalam kebijakan ini untuk melihat izin yang diberikan oleh kebijakan Anda.
8. Pilih Buat kebijakan untuk menyimpan kebijakan baru Anda.

AWS CLI

Ganti semua *input pengguna* dengan nilai Anda sendiri.

1. Buat file bernama `s3-policy.json` dengan konten berikut.

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "s3:GetObject"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:s3:::my-task-secrets-bucket/*"
      ],
      "Condition": {
        "ArnLike": {
          "aws:SourceArn": "arn:aws:ecs:region:123456789012:*"
        },
        "StringEquals": {
          "aws:SourceAccount": "123456789012"
        }
      }
    }
  ]
}
```



```
}
```

- Gunakan perintah berikut untuk membuat kebijakan IAM menggunakan file dokumen kebijakan JSON.

```
aws iam create-policy \  
  --policy-name taskRolePolicy \  
  --policy-document file://s3-policy.json
```

Prosedur berikut menjelaskan cara membuat peran IAM tugas dengan melampirkan kebijakan IAM yang Anda buat.

AWS Management Console

Untuk membuat peran layanan untuk Elastic Container Service (konsol IAM)

- Masuk ke AWS Management Console dan buka konsol IAM di <https://console.aws.amazon.com/iam/>.
- Di panel navigasi konsol IAM, pilih Peran, dan lalu pilih Buat peran.
- Untuk jenis entitas Tepercaya, pilih Layanan AWS.
- Untuk Service atau use case, pilih Elastic Container Service, lalu pilih kasus penggunaan Elastic Container Service Task.
- Pilih Selanjutnya.
- Untuk Menambahkan izin, cari dan pilih kebijakan yang Anda buat.
- Pilih Selanjutnya.
- Untuk Nama peran, masukkan nama peran Anda. Untuk contoh ini, ketik AmazonECSTaskS3BucketRole untuk memberi nama peran.
- Tinjau peran lalu pilih Buat peran.

AWS CLI

Ganti semua *input pengguna* dengan nilai Anda sendiri.

- Buat file bernama `ecs-tasks-trust-policy.json` yang berisi kebijakan kepercayaan yang akan digunakan untuk peran IAM tugas. File harus berisi yang berikut ini. Ganti

pengenal Wilayah dan tentukan nomor AWS akun yang Anda gunakan saat meluncurkan tugas.

```
{
  "Version":"2012-10-17",
  "Statement":[
    {
      "Effect":"Allow",
      "Principal":{"
        "Service":[
          "ecs-tasks.amazonaws.com"
        ]
      },
      "Action":"sts:AssumeRole",
      "Condition":{"
        "ArnLike":{"
          "aws:SourceArn":"arn:aws:ecs:us-west-2:111122223333:*"
        },
        "StringEquals":{"
          "aws:SourceAccount":"111122223333"
        }
      }
    }
  ]
}
```

2. Buat peran IAM bernama `ecsTaskRole` menggunakan kebijakan kepercayaan yang dibuat pada langkah sebelumnya.

```
aws iam create-role \
  --role-name ecsTaskRole \
  --assume-role-policy-document file://ecs-tasks-trust-policy.json
```

3. Ambil ARN dari kebijakan IAM yang Anda buat menggunakan perintah berikut. Ganti *tugasRolePolicy* dengan nama kebijakan yang Anda buat.

```
aws iam list-policies --scope Local --query 'Policies[?
PolicyName==`taskRolePolicy`].Arn'
```

4. Lampirkan kebijakan IAM yang Anda buat ke `ecsTaskRole` peran tersebut. Ganti `policy-arn` dengan ARN dari kebijakan yang Anda buat.

```
aws iam attach-role-policy \
  --role-name ecsTaskRole \
  --policy-arn arn:aws:iam:111122223333:aws:policy/taskRolePolicy
```

Setelah Anda membuat peran, tambahkan izin tambahan ke peran untuk fitur berikut.

Fitur	Izin tambahan
Gunakan ECS Exec	Izin ECS Exec
Gunakan instans EC2 (Windows dan Linux)	Amazon EC2 memasang konfigurasi tambahan
Gunakan instance eksternal	Konfigurasi tambahan contoh eksternal
Gunakan instans Windows EC2	Konfigurasi tambahan instans Amazon EC2 Windows

Izin ECS Exec

Fitur [ECS Exec](#) memerlukan peran IAM tugas untuk memberikan kontainer izin yang diperlukan untuk komunikasi antara agen SSM terkelola (`execute-command`) dan layanan SSM. Anda harus menambahkan izin berikut ke peran IAM tugas dan menyertakan peran IAM tugas dalam definisi tugas Anda. Untuk informasi lebih lanjut, lihat [Menambahkan dan Menghapus Kebijakan IAM](#) dalam Panduan Pengguna IAM.

Gunakan kebijakan berikut untuk peran IAM tugas Anda untuk menambahkan izin SSM yang diperlukan.

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "ssmmessages:CreateControlChannel",
        "ssmmessages:CreateDataChannel",
        "ssmmessages:OpenControlChannel",
```

```
        "ssmmessages:OpenDataChannel"  
    ],  
    "Resource": "*" ]  
}
```

Amazon EC2 memasang konfigurasi tambahan

Sebaiknya Anda membatasi izin dalam peran instance container Anda ke daftar izin minimal yang digunakan dalam kebijakan IAM `AmazonEC2ContainerServiceforEC2Role` terkelola.

Instans Amazon EC2 Anda memerlukan setidaknya versi agen 1.11.0 penampung untuk menggunakan peran tugas; namun, sebaiknya gunakan versi agen penampung terbaru. Untuk informasi tentang memeriksa versi agen Anda dan memperbarui ke versi terbaru, lihat [Memperbarui agen kontainer Amazon ECS](#). Jika Anda menggunakan AMI Amazon ECS yang dioptimalkan, instans Anda memerlukan setidaknya 1.11.0-1 paket. `ecs-init` Jika instans Anda menggunakan AMI terbaru yang dioptimalkan Amazon ECS, maka instans tersebut berisi versi yang diperlukan dari agen penampung dan. `ecs-init` Untuk informasi selengkapnya, lihat [AMI Linux Amazon ECS yang dioptimalkan](#).

Jika Anda tidak menggunakan AMI Amazon ECS yang dioptimalkan untuk instance container Anda, tambahkan `--net=host` opsi ke `docker run` perintah yang memulai agen dan variabel konfigurasi agen berikut untuk konfigurasi yang Anda inginkan (untuk informasi selengkapnya, lihat): [Konfigurasi agen kontainer Amazon ECS](#)

```
ECS_ENABLE_TASK_IAM_ROLE=true
```

Menggunakan peran IAM untuk tugas untuk kontainer dengan mode `bridge` dan default jaringan.

```
ECS_ENABLE_TASK_IAM_ROLE_NETWORK_HOST=true
```

Menggunakan peran IAM untuk tugas untuk kontainer dengan mode `host` jaringan. Variabel ini hanya didukung pada agen versi 1.12.0 dan yang lebih baru.

Untuk contoh run command, lihat [Memperbarui agen kontainer Amazon ECS secara manual \(untuk AMI yang dioptimalkan ECS non-Amazon\)](#). Anda juga perlu mengatur perintah jaringan berikut pada instance container Anda sehingga container dalam tugas Anda dapat mengambil AWS kredensialnya:

```
sudo sysctl -w net.ipv4.conf.all.route_localnet=1
```

```
sudo iptables -t nat -A PREROUTING -p tcp -d 169.254.170.2 --dport 80 -j DNAT --to-destination 127.0.0.1:51679
sudo iptables -t nat -A OUTPUT -d 169.254.170.2 -p tcp -m tcp --dport 80 -j REDIRECT --to-ports 51679
```

Anda harus menyimpan aturan iptables ini pada instans kontainer Anda agar dapat bertahan saat booting ulang. Anda dapat menggunakan perintah `iptables-save` dan `iptables-restore` untuk menyimpan aturan iptables dan memulihkannya saat booting. Untuk informasi selengkapnya, konsultasikan dokumentasi sistem operasi tertentu Anda.

Untuk mencegah container yang dijalankan oleh tugas yang menggunakan mode `awsvpc` jaringan mengakses informasi kredensi yang diberikan ke profil instans Amazon EC2, sambil tetap mengizinkan izin yang disediakan oleh peran tugas, setel `ECS_AWSVPC_BLOCK_IMDS` variabel konfigurasi agen `true` ke dalam file konfigurasi agen dan restart agen. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Konfigurasi agen kontainer Amazon ECS](#).

Untuk mencegah container yang dijalankan oleh tugas yang menggunakan mode `bridge` jaringan mengakses informasi kredensi yang diberikan ke profil instans Amazon EC2, sambil tetap mengizinkan izin yang disediakan oleh peran tugas, dengan menjalankan perintah iptables berikut di instans Amazon EC2 Anda. Perintah ini tidak memengaruhi kontainer dalam tugas yang menggunakan mode `host` atau `awsvpc` jaringan. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Mode jaringan](#).

- ```
sudo yum install -y iptables-services; sudo iptables --insert DOCKER-USER 1 --in-interface docker+ --destination 169.254.169.254/32 --jump DROP
```

Anda harus menyimpan iptables aturan ini di instans Amazon EC2 Anda agar dapat bertahan dari reboot. Saat menggunakan AMI Amazon ECS yang dioptimalkan, Anda dapat menggunakan perintah berikut. Untuk sistem operasi lain, lihat dokumentasi untuk sistem operasi tersebut.

```
sudo iptables-save | sudo tee /etc/sysconfig/iptables && sudo systemctl enable --now iptables
```

## Konfigurasi tambahan contoh eksternal

Instance eksternal Anda memerlukan setidaknya versi `1.11.0` agen kontainer untuk menggunakan peran IAM tugas; namun, sebaiknya gunakan versi agen kontainer terbaru. Untuk informasi tentang memeriksa versi agen Anda dan memperbarui ke versi terbaru, lihat [Memperbarui agen kontainer Amazon ECS](#). Jika Anda menggunakan AMI Amazon ECS yang dioptimalkan, instans Anda

memerlukan setidaknya 1.11.0-1 paket. `ecs-init` Jika instans Anda menggunakan AMI terbaru yang dioptimalkan Amazon ECS, maka instans tersebut berisi versi yang diperlukan dari agen penampung dan. `ecs-init` Untuk informasi selengkapnya, lihat [AMI Linux Amazon ECS yang dioptimalkan](#).

Jika Anda tidak menggunakan AMI Amazon ECS yang dioptimalkan untuk instance container Anda, tambahkan `--net=host` opsi ke `docker run` perintah yang memulai agen dan variabel konfigurasi agen berikut untuk konfigurasi yang Anda inginkan (untuk informasi selengkapnya, lihat): [Konfigurasi agen kontainer Amazon ECS](#)

```
ECS_ENABLE_TASK_IAM_ROLE=true
```

Menggunakan peran IAM untuk tugas untuk kontainer dengan mode `bridge` dan default jaringan.

```
ECS_ENABLE_TASK_IAM_ROLE_NETWORK_HOST=true
```

Menggunakan peran IAM untuk tugas untuk kontainer dengan mode `host` jaringan. Variabel ini hanya didukung pada agen versi 1.12.0 dan yang lebih baru.

Untuk contoh run command, lihat [Memperbarui agen kontainer Amazon ECS secara manual \(untuk AMI yang dioptimalkan ECS non-Amazon\)](#). Anda juga perlu mengatur perintah jaringan berikut pada instance container Anda sehingga container dalam tugas Anda dapat mengambil AWS kredensialnya:

```
sudo sysctl -w net.ipv4.conf.all.route_localnet=1
sudo iptables -t nat -A PREROUTING -p tcp -d 169.254.170.2 --dport 80 -j DNAT --to-destination 127.0.0.1:51679
sudo iptables -t nat -A OUTPUT -d 169.254.170.2 -p tcp -m tcp --dport 80 -j REDIRECT --to-ports 51679
```

Anda harus menyimpan aturan iptables ini pada instans kontainer Anda agar dapat bertahan saat booting ulang. Anda dapat menggunakan perintah `iptables-save` dan `iptables-restore` untuk menyimpan aturan iptables dan memulihkannya saat booting. Untuk informasi selengkapnya, konsultasikan dokumentasi sistem operasi tertentu Anda.

### Konfigurasi tambahan instans Amazon EC2 Windows

#### Important

Ini hanya berlaku untuk wadah Windows di EC2 yang menggunakan peran tugas.

Peran tugas dengan fitur Windows memerlukan konfigurasi tambahan pada EC2.

- Ketika Anda meluncurkan instans kontainer, Anda harus mengatur opsi `-EnableTaskIAMRole` skrip data pengguna instans kontainer. `EnableTaskIAMRole` Menghidupkan fitur peran IAM Tugas untuk tugas. Sebagai contoh:

```
<powershell>
Import-Module ECSTools
Initialize-ECSAgent -Cluster 'windows' -EnableTaskIAMRole
</powershell>
```

- Anda harus bootstrap kontainer Anda dengan perintah jaringan yang disediakan di [Skrip bootstrap wadah Amazon ECS](#).
- Anda harus membuat peran dan kebijakan IAM untuk tugas Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Membuat peran tugas IAM](#).
- Peran IAM untuk penyedia kredensi tugas menggunakan port 80 pada instance container. Oleh karena itu, jika Anda mengonfigurasi peran IAM untuk tugas pada instance container Anda, container Anda tidak dapat menggunakan port 80 untuk port host di pemetaan port apa pun. Untuk mengekspos kontainer Anda pada port 80, kami sarankan mengonfigurasi layanan untuk kontainer yang menggunakan penyeimbangan beban. Anda dapat menggunakan port 80 pada penyeimbang beban. Dengan demikian, lalu lintas dapat diarahkan ke port host lain pada instans kontainer Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Gunakan load balancing untuk mendistribusikan lalu lintas layanan Amazon ECS](#).
- Jika instans Windows Anda dimulai ulang, Anda harus menghapus antarmuka proxy dan menginisialisasi agen penampung Amazon ECS lagi untuk mengembalikan proxy kredensi.

## Skrip bootstrap wadah Amazon ECS

Sebelum kontainer dapat mengakses proxy kredensial pada instans kontainer untuk mendapatkan kredensial, kontainer harus di-bootstrap dengan perintah jaringan yang diperlukan. Skrip contoh kode berikut harus dijalankan pada kontainer Anda ketika dimulai.

### Note

Anda tidak perlu menjalankan skrip ini saat Anda menggunakan mode jaringan `awsvpc` pada Windows.

Jika Anda menjalankan wadah Windows yang menyertakan Powershell, gunakan skrip berikut:

```
Copyright Amazon.com Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.
#
Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License"). You may
not use this file except in compliance with the License. A copy of the
License is located at
#
http://aws.amazon.com/apache2.0/
#
or in the "license" file accompanying this file. This file is distributed
on an "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either
express or implied. See the License for the specific language governing
permissions and limitations under the License.

$gateway = (Get-NetRoute | Where { $_.DestinationPrefix -eq '0.0.0.0/0' } | Sort-Object
RouteMetric | Select NextHop).NextHop
$ifIndex = (Get-NetAdapter -InterfaceDescription "Hyper-V Virtual Ethernet*" | Sort-
Object | Select ifIndex).ifIndex
New-NetRoute -DestinationPrefix 169.254.170.2/32 -InterfaceIndex $ifIndex -NextHop
$gateway -PolicyStore ActiveStore # credentials API
New-NetRoute -DestinationPrefix 169.254.169.254/32 -InterfaceIndex $ifIndex -NextHop
$gateway -PolicyStore ActiveStore # metadata API
```

Jika Anda menjalankan wadah Windows yang hanya memiliki shell Command, maka gunakan skrip berikut:

```
Copyright Amazon.com Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.
#
Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License"). You may
not use this file except in compliance with the License. A copy of the
License is located at
#
http://aws.amazon.com/apache2.0/
#
or in the "license" file accompanying this file. This file is distributed
on an "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either
express or implied. See the License for the specific language governing
permissions and limitations under the License.

for /f "tokens=1" %i in ('netsh interface ipv4 show interfaces ^| findstr /x /r
".*vEthernet.*"') do set interface=%i
```



```
for /f "tokens=3" %i in ('netsh interface ipv4 show addresses %interface% ^| findstr /
x /r ".*Default.Gateway.*"') do set gateway=%i
netsh interface ipv4 add route prefix=169.254.170.2/32 interface="%interface%"
nextHop="%gateway%" store=active # credentials API
netsh interface ipv4 add route prefix=169.254.169.254/32 interface="%interface%"
nextHop="%gateway%" store=active # metadata API
```

## Peran IAM instans wadah Amazon ECS

Instans penampung Amazon ECS, termasuk Amazon EC2 dan instans eksternal, menjalankan agen penampung Amazon ECS dan memerlukan peran IAM agar layanan mengetahui bahwa agen tersebut milik Anda. Sebelum meluncurkan instance kontainer dan mendaftarkannya ke klaster, Anda harus membuat peran IAM agar instance container Anda dapat digunakan. Peran dibuat di akun yang Anda gunakan untuk masuk ke konsol atau menjalankan AWS CLI perintah.

### Important

Jika Anda mendaftarkan instance eksternal ke klaster, peran IAM yang Anda gunakan juga memerlukan izin Systems Manager. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Peran IAM Amazon ECS Anywhere](#).

Amazon ECS menyediakan kebijakan IAM `AmazonEC2ContainerServiceforEC2Role` terkelola yang berisi izin yang diperlukan untuk menggunakan set fitur Amazon ECS lengkap. Kebijakan terkelola ini dapat dilampirkan ke peran IAM dan dikaitkan dengan instance container Anda. Atau, Anda dapat menggunakan kebijakan terkelola sebagai panduan saat membuat kebijakan kustom untuk digunakan. Peran instance container memberikan izin yang diperlukan untuk agen penampung Amazon ECS dan daemon Docker untuk memanggil AWS API atas nama Anda. Untuk informasi selengkapnya tentang kebijakan terkelola, lihat [AmazonEC2 EC2peran ContainerServicefor](#).

Amazon ECS mendukung peluncuran instans kontainer dengan peningkatan kepadatan ENI menggunakan jenis instans Amazon EC2 yang didukung. Saat Anda menggunakan fitur ini, kami sarankan Anda membuat 2 peran instance container. Aktifkan pengaturan `awsVpcTrunking` akun untuk satu peran dan gunakan peran itu untuk tugas yang memerlukan trunking ENI. Untuk informasi tentang pengaturan `awsVpcTrunking` akun, lihat [Akses fitur Amazon ECS dengan pengaturan akun](#).

## Buat peran instance kontainer

### Important

Jika Anda mendaftarkan instans eksternal untuk klaster Anda, lihat [Peran IAM Amazon ECS Anywhere](#).

Anda dapat membuat peran secara manual dan melampirkan kebijakan IAM terkelola untuk instance container agar Amazon ECS dapat menambahkan izin untuk fitur dan penyempurnaan future saat diperkenalkan. Gunakan prosedur berikut untuk melampirkan kebijakan IAM terkelola jika diperlukan.

### AWS Management Console

Untuk membuat peran layanan untuk Elastic Container Service (konsol IAM)

1. Masuk ke AWS Management Console dan buka konsol IAM di <https://console.aws.amazon.com/iam/>.
2. Di panel navigasi konsol IAM, pilih Peran, dan lalu pilih Buat peran.
3. Untuk jenis entitas Tepercaya, pilih Layanan AWS.
4. Untuk Service atau use case, pilih Elastic Container Service, lalu pilih Peran EC2 untuk kasus penggunaan Elastic Container Service.
5. Pilih Selanjutnya.
6. Di bagian Kebijakan izin, verifikasi bahwa kebijakan AmazonEC2 ContainerServicefor EC2role dipilih.

### Important

Kebijakan terkelola ContainerServiceforAmazonEC2 EC2role harus dilampirkan ke peran IAM instance container, jika tidak, Anda akan menerima kesalahan saat menggunakan untuk membuat cluster. AWS Management Console

7. Pilih Selanjutnya.
8. Untuk nama Peran, masukkan ecs InstanceRole
9. Tinjau peran lalu pilih Buat peran.

## AWS CLI

Ganti semua *input pengguna* dengan nilai Anda sendiri.

1. Buat file bernama `instance-role-trust-policy.json` dengan konten berikut.

```
{
 "Version": "2012-10-17",
 "Statement": [
 {
 "Effect": "Allow",
 "Principal": { "Service": "ec2.amazonaws.com"},
 "Action": "sts:AssumeRole"
 }
]
}
```

2. Gunakan perintah berikut untuk membuat peran IAM instance menggunakan dokumen kebijakan kepercayaan.

```
aws iam create-role \
 --role-name ecsInstanceRole \
 --assume-role-policy-document file://instance-role-trust-policy.json
```

3. Buat profil instans dengan nama `ecsInstanceRole-profile` menggunakan perintah [create-instans-profile](#).

```
aws iam create-instance-profile --instance-profile-name ecsInstanceRole-profile
```

### Contoh tanggapan

```
{
 "InstanceProfile": {
 "InstanceProfileId": "AIPAJTLBPJLEGREXAMPLE",
 "Roles": [],
 "CreateDate": "2022-04-12T23:53:34.093Z",
 "InstanceProfileName": "ecsInstanceRole-profile",
 "Path": "/",
 "Arn": "arn:aws:iam::123456789012:instance-profile/ecsInstanceRole-profile"
 }
}
```

```
}

```

- Tambahkan peran *ecsInstanceRole* pada profil instans *ecsInstanceRole-profile*.

```
aws iam add-role-to-instance-profile \
 --instance-profile-name ecsInstanceRole-profile \
 --role-name ecsInstanceRole

```

- Lampirkan kebijakan AmazonEC2ContainerServiceRoleForEC2Role terkelola ke peran menggunakan perintah berikut.

```
aws iam attach-role-policy \
 --policy-arn arn:aws:iam::aws:policy/service-role/
 AmazonEC2ContainerServiceForEC2Role \
 --role-name ecsInstanceRole

```

Setelah Anda membuat peran, tambahkan izin tambahan ke peran untuk fitur berikut.

Fitur	Izin tambahan
Amazon ECR memiliki gambar kontainer	<a href="#">Izin Amazon ECR</a>
Minta CloudWatch Log memantau instance kontainer	<a href="#">Memantau izin instance kontainer</a>
Host file konfigurasi dalam bucket Amazon S3	<a href="#">Akses hanya-baca Amazon S3</a>

## Izin Amazon ECR

Peran instans penampung Amazon ECS yang Anda gunakan dengan instance container harus memiliki izin kebijakan IAM berikut untuk Amazon ECR.

```
{
 "Version": "2012-10-17",
 "Statement": [
 {
 "Effect": "Allow",
 "Action": [
 "ecr:BatchCheckLayerAvailability",

```

```
 "ecr:BatchGetImage",
 "ecr:GetDownloadUrlForLayer",
 "ecr:GetAuthorizationToken"
],
 "Resource": "*"
}
]
```

Jika Anda menggunakan kebijakan terkelola `AmazonEC2ContainerServiceforEC2Role` untuk instans kontainer Anda, maka peran anda memiliki izin yang tepat. Untuk memeriksa apakah peran Anda mendukung Amazon ECR, lihat Peran [IAM Instance Amazon ECS Container](#) di Panduan Pengembang Layanan Kontainer Elastis Amazon.

### Akses hanya-baca Amazon S3

Menyimpan informasi konfigurasi dalam bucket pribadi di Amazon S3 dan memberikan akses hanya-baca ke peran IAM instance container Anda adalah cara yang aman dan nyaman untuk mengizinkan konfigurasi instance container pada waktu peluncuran. Anda dapat menyimpan salinan `ecs.config` file Anda dalam bucket pribadi, menggunakan data pengguna Amazon EC2 untuk menginstal AWS CLI dan kemudian menyalin informasi konfigurasi Anda ke `/etc/ecs/ecs.config` saat instance diluncurkan.

Untuk informasi selengkapnya tentang membuat `ecs.config` file, menyimpannya di Amazon S3, dan meluncurkan instance dengan konfigurasi ini, lihat. [Menyimpan konfigurasi instans penampung Amazon ECS di Amazon S3](#)

Anda dapat menggunakan AWS CLI perintah berikut untuk mengizinkan akses hanya-baca Amazon S3 untuk peran instance container Anda. Ganti `ecs InstanceRole` dengan nama peran yang Anda buat.

```
aws iam attach-role-policy \
 --role-name ecsInstanceRole \
 --policy-arn arn:aws::iam::aws:policy/AmazonS3ReadOnlyAccess
```

Anda juga dapat menggunakan konsol IAM untuk menambahkan akses `AmazonS3ReadOnlyAccess` () hanya-baca Amazon S3 ke peran Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Memodifikasi kebijakan izin peran \(konsol\)](#) di AWS Identity and Access Management Panduan Pengguna.

## Memantau izin instance kontainer

Sebelum instance container Anda dapat mengirim data CloudWatch log ke Log, Anda harus membuat kebijakan IAM agar instance container Anda dapat menggunakan API CloudWatch Log, lalu Anda harus melampirkan kebijakan tersebut. `ecsInstanceRole`

### AWS Management Console

Cara menggunakan editor kebijakan JSON untuk membuat kebijakan

1. Masuk ke AWS Management Console dan buka konsol IAM di <https://console.aws.amazon.com/iam/>.
2. Pada panel navigasi di sebelah kiri, pilih Kebijakan.

Jika ini pertama kalinya Anda memilih Kebijakan, akan muncul halaman Selamat Datang di Kebijakan Terkelola. Pilih Memulai.

3. Di bagian atas halaman, pilih Buat kebijakan.
4. Di bagian Editor kebijakan, pilih opsi JSON.
5. Masukkan dokumen kebijakan JSON berikut:

```
{
 "Version": "2012-10-17",
 "Statement": [
 {
 "Effect": "Allow",
 "Action": [
 "logs:CreateLogGroup",
 "logs:CreateLogStream",
 "logs:PutLogEvents",
 "logs:DescribeLogStreams"
],
 "Resource": ["arn:aws:logs:*:*:*"]
 }
]
}
```

6. Pilih Selanjutnya.

**Note**

Anda dapat beralih antara opsi editor Visual dan JSON kapan saja. Namun, jika Anda melakukan perubahan atau memilih Berikutnya di editor Visual, IAM dapat merestrukturisasi kebijakan Anda untuk mengoptimalkannya bagi editor visual. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Restrukturisasi kebijakan](#) dalam Panduan Pengguna IAM.

7. Pada halaman Tinjau dan buat, masukkan Nama kebijakan dan Deskripsi (opsional) untuk kebijakan yang Anda buat. Tinjau Izin yang ditentukan dalam kebijakan ini untuk melihat izin yang diberikan oleh kebijakan Anda.
8. Pilih Buat kebijakan untuk menyimpan kebijakan baru Anda.

Setelah Anda membuat kebijakan, lampirkan kebijakan ke peran instance container. Untuk informasi tentang cara melampirkan kebijakan ke peran, lihat [Memodifikasi kebijakan izin peran \(konsol\)](#) di AWS Identity and Access Management Panduan Pengguna.

**AWS CLI**

1. Buat file bernama `instance-cw-logs.json` dengan konten berikut.

```
{
 "Version": "2012-10-17",
 "Statement": [
 {
 "Effect": "Allow",
 "Action": [
 "logs:CreateLogGroup",
 "logs:CreateLogStream",
 "logs:PutLogEvents",
 "logs:DescribeLogStreams"
],
 "Resource": ["arn:aws:logs:*:*:*"]
 }
]
}
```

2. Gunakan perintah berikut untuk membuat kebijakan IAM menggunakan file dokumen kebijakan JSON.

```
aws iam create-policy \
 --policy-name cwlogspolicy \
 --policy-document file://instance-cw-logs.json
```

3. Ambil ARN dari kebijakan IAM yang Anda buat menggunakan perintah berikut. Ganti *cwlogspolicy* dengan nama kebijakan yang Anda buat.

```
aws iam list-policies --scope Local --query 'Policies[?
PolicyName==`cwlogspolicy`].Arn'
```

4. Gunakan perintah berikut untuk melampirkan kebijakan ke peran IAM instance container menggunakan ARN kebijakan.

```
aws iam attach-role-policy \
 --role-name ecsInstanceRole \
 --policy-arn arn:aws:iam:111122223333:aws:policy/cwlogspolicy
```

## Peran IAM Amazon ECS Anywhere

Saat Anda mendaftarkan server lokal atau mesin virtual (VM) ke kluster, server atau VM memerlukan peran IAM untuk berkomunikasi dengan API. AWS Anda hanya perlu membuat peran IAM ini sekali untuk setiap AWS akun. Namun, peran IAM ini harus dikaitkan dengan setiap server atau VM yang Anda daftarkan ke cluster. Peran ini adalah `ECSAnywhereRole`. Anda dapat membuat peran ini secara manual. Atau, Amazon ECS dapat membuat peran atas nama Anda saat Anda mendaftarkan instans eksternal di AWS Management Console. Anda dapat menggunakan pencarian konsol IAM untuk mencari `ecsAnywhereRole` dan melihat apakah akun Anda sudah memiliki peran tersebut. Untuk informasi selengkapnya, lihat [pencarian konsol IAM](#) di panduan pengguna IAM.

AWS menyediakan dua kebijakan IAM terkelola yang dapat digunakan saat membuat peran IAM ECS Anywhere, dan kebijakan `AmazonSSMManagedInstanceCore` dan `AmazonEC2ContainerServiceforEC2Role`. Kebijakan `AmazonEC2ContainerServiceforEC2Role` meliputi izin yang menyediakan lebih banyak akses daripada yang Anda butuhkan. Oleh karena itu, dengan bergantung pada kasus penggunaan khusus Anda, kami sarankan supaya Anda membuat kebijakan kustom yang hanya menambahkan izin dari kebijakan yang Anda perlukan di dalamnya. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Peran IAM instans wadah Amazon ECS](#).



Peran IAM eksekusi tugas memberikan izin agen penampung Amazon ECS untuk melakukan panggilan AWS API atas nama Anda. Ketika peran IAM eksekusi tugas digunakan, itu harus ditentukan dalam definisi tugas Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Peran IAM eksekusi tugas Amazon ECS](#).

Peran pelaksanaan tugas diperlukan jika salah satu syarat berikut berlaku:

- Anda mengirim log kontainer ke CloudWatch Log menggunakan driver `awslogs` log.
- Definisi tugas Anda menentukan gambar kontainer yang di-host di repositori pribadi Amazon ECR. Namun, jika `ECSAnywhereRole` peran yang terkait dengan instans eksternal Anda juga menyertakan izin yang diperlukan untuk menarik gambar dari Amazon ECR, maka peran eksekusi tugas Anda tidak perlu menyertakannya.

## Membuat peran Amazon ECS Anywhere

Ganti semua *input pengguna* dengan informasi Anda sendiri.

1. Buat file lokal bernama `ssm-trust-policy.json` dengan kebijakan kepercayaan berikut.

```
{
 "Version": "2012-10-17",
 "Statement": {
 "Effect": "Allow",
 "Principal": {"Service": [
 "ssm.amazonaws.com"
]},
 "Action": "sts:AssumeRole"
 }
}
```

2. Buat peran dan lampirkan kebijakan kepercayaan dengan menggunakan AWS CLI perintah berikut.

```
aws iam create-role --role-name ecsAnywhereRole --assume-role-policy-document
file://ssm-trust-policy.json
```

3. Lampirkan kebijakan AWS terkelola dengan menggunakan perintah berikut.

```
aws iam attach-role-policy --role-name ecsAnywhereRole --policy-arn
arn:aws:iam::aws:policy/AmazonSSMManagedInstanceCore
```

```
aws iam attach-role-policy --role-name ecsAnywhereRole --policy-arn
arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AmazonEC2ContainerServiceforEC2Role
```

Anda juga dapat menggunakan alur kerja kebijakan kepercayaan kustom IAM untuk membuat peran. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Membuat peran menggunakan kebijakan kepercayaan khusus \(konsol\)](#) di Panduan Pengguna IAM.

## Peran IAM infrastruktur Amazon ECS

Peran IAM infrastruktur Amazon ECS memungkinkan Amazon ECS mengelola sumber daya infrastruktur di kluster Anda atas nama Anda, dan digunakan saat:

- Anda ingin melampirkan volume Amazon EBS ke tugas Amazon ECS jenis peluncuran Fargate atau EC2 Anda. Peran infrastruktur memungkinkan Amazon ECS mengelola volume Amazon EBS untuk tugas Anda.
- Anda ingin menggunakan Transport Layer Security (TLS) untuk mengenkripsi lalu lintas antara layanan Amazon ECS Service Connect Anda.

Ketika Amazon ECS mengasumsikan peran ini untuk mengambil tindakan atas nama Anda, acara akan terlihat di AWS CloudTrail. Jika Amazon ECS menggunakan peran untuk mengelola volume Amazon EBS yang dilampirkan ke tugas Anda, CloudTrail log `roleSessionName` akan menjadi `ECSTaskVolumesForEBS`. Jika peran digunakan untuk mengenkripsi lalu lintas antara layanan Amazon ECS Service Connect Anda, CloudTrail log `roleSessionName` akan menjadi `ECSServiceConnectForTLS`. Anda dapat menggunakan nama ini untuk mencari peristiwa di CloudTrail konsol dengan memfilter nama Pengguna.

Amazon ECS menyediakan kebijakan terkelola yang berisi izin yang diperlukan untuk lampiran volume dan TLS. Untuk informasi selengkapnya, lihat Volume [AmazonECS dan InfrastructureRole PolicyFor Keamanan AmazonECS di Panduan InfrastructureRole PolicyFor ServiceConnect TransportLayer Referensi Kebijakan Terkelola](#). AWS

## Menciptakan peran infrastruktur Amazon ECS

Ganti semua *input pengguna* dengan informasi Anda sendiri.

1. Buat file bernama `ecs-infrastructure-trust-policy.json` yang berisi kebijakan kepercayaan yang akan digunakan untuk peran IAM. File tersebut harus berisi hal berikut:

```
{
 "Version": "2012-10-17",
 "Statement": [
 {
 "Sid": "AllowAccessToECSForInfrastructureManagement",
 "Effect": "Allow",
 "Principal": {
 "Service": "ecs.amazonaws.com"
 },
 "Action": "sts:AssumeRole"
 }
]
}
```

- Gunakan AWS CLI perintah berikut untuk membuat peran `ecsInfrastructureRole` bernama menggunakan kebijakan kepercayaan yang Anda buat di langkah sebelumnya.

```
aws iam create-role \
 --role-name ecsInfrastructureRole \
 --assume-role-policy-document file://ecs-infrastructure-trust-policy.json
```

- Bergantung pada kasus penggunaan Anda, lampirkan `AmazonECSInfrastructureRolePolicyForServiceConnectTransportLayerSecurity` kebijakan `AmazonECSInfrastructureRolePolicyForVolumes` atau AWS terkelola ke `ecsInfrastructureRole` peran tersebut.

```
aws iam attach-role-policy \
 --role-name ecsInfrastructureRole \
 --policy-arn arn:aws:iam::aws:policy/service-role/
AmazonECSInfrastructureRolePolicyForVolumes
```

```
aws iam attach-role-policy \
 --role-name ecsInfrastructureRole \
 --policy-arn arn:aws:iam::aws:policy/service-role/
AmazonECSInfrastructureRolePolicyForServiceConnectTransportLayerSecurity
```

Anda juga dapat menggunakan alur kerja kebijakan kepercayaan kustom konsol IAM untuk membuat peran. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Membuat peran menggunakan kebijakan kepercayaan khusus \(konsol\)](#) di Panduan Pengguna IAM.

**⚠ Important**

Jika peran infrastruktur ECS digunakan oleh Amazon ECS untuk mengelola volume Amazon EBS yang dilampirkan ke tugas Anda, pastikan hal berikut sebelum Anda menghentikan tugas yang menggunakan volume Amazon EBS.

- Peran tidak dihapus.
- Kebijakan kepercayaan untuk peran tersebut tidak dimodifikasi untuk menghapus akses Amazon ECS (`ecs.amazonaws.com`).
- Kebijakan terkelola `AmazonECSInfrastructureRolePolicyForVolumes` tidak dihapus. Jika Anda harus mengubah izin peran, setidaknya pertahankan `ec2:DetachVolume`, `ec2:DeleteVolume`, dan `ec2:DescribeVolumes` untuk penghapusan volume.

Menghapus atau memodifikasi peran sebelum menghentikan tugas dengan volume Amazon EBS terlampir akan mengakibatkan tugas macet `DEPROVISIONING` dan volume Amazon EBS terkait gagal dihapus. Amazon ECS akan secara otomatis mencoba lagi secara berkala untuk menghentikan tugas dan menghapus volume hingga izin yang diperlukan dipulihkan. Anda dapat melihat status lampiran volume tugas dan alasan status terkait dengan menggunakan [DescribeTasksAPI](#).

Setelah Anda membuat file, Anda harus memberikan izin pengguna Anda untuk meneruskan peran ke Amazon ECS.

Izin untuk meneruskan peran infrastruktur ke Amazon ECS

Untuk menggunakan peran IAM infrastruktur ECS, Anda harus memberikan izin kepada pengguna untuk meneruskan peran tersebut ke Amazon ECS. Lampirkan `iam:PassRole` izin berikut ke pengguna Anda. Ganti `ecs InfrastructureRole` dengan nama peran infrastruktur yang Anda buat.

```
{
 "Version": "2012-10-17",
 "Statement": [
 {
 "Action": "iam:PassRole",
```

```
 "Effect": "Allow",
 "Resource": ["arn:aws:iam::*:role/ecsInfrastructureRole"],
 "Condition": {
 "StringEquals": {"iam:PassedToService": "ecs.amazonaws.com"}
 }
 }
]
```

Untuk informasi selengkapnya tentang *iam:Passrole* dan memperbarui izin untuk pengguna Anda, lihat [Memberikan izin pengguna untuk meneruskan peran ke AWS layanan](#) dan [Mengubah izin untuk pengguna IAM di Panduan Pengguna](#).AWS Identity and Access Management

## Peran Amazon ECS CodeDeploy IAM

Sebelum Anda dapat menggunakan jenis penyebaran CodeDeploy biru/hijau dengan Amazon ECS, CodeDeploy layanan memerlukan izin untuk memperbarui layanan Amazon ECS Anda atas nama Anda. Izin ini disediakan oleh peran CodeDeploy IAM (`ecsCodeDeployRole`).

### Note

Pengguna juga memerlukan izin untuk digunakan CodeDeploy; izin ini dijelaskan dalam [Izin IAM yang diperlukan](#)

Ada dua kebijakan terkelola yang disediakan. Untuk informasi selengkapnya, lihat salah satu hal berikut di Panduan Referensi Kebijakan AWS Terkelola:

- [AWSCodeDeployRoleForECS](#)- memberikan CodeDeploy izin untuk memperbarui sumber daya apa pun menggunakan tindakan terkait.
- [AWSCodeDeployRoleForECSLimited](#)- memberikan izin yang CodeDeploy lebih terbatas.

## Menciptakan CodeDeploy peran

Anda dapat menggunakan prosedur berikut untuk membuat CodeDeploy peran untuk Amazon ECS

## AWS Management Console

Untuk membuat peran layanan untuk CodeDeploy (konsol IAM)

1. Masuk ke AWS Management Console dan buka konsol IAM di <https://console.aws.amazon.com/iam/>.
2. Di panel navigasi konsol IAM, pilih Peran, dan lalu pilih Buat peran.
3. Untuk jenis entitas Tepercaya, pilih Layanan AWS.
4. Untuk kasus Layanan atau penggunaan, pilih CodeDeploy, lalu pilih kasus penggunaan CodeDeploy - ECS.
5. Pilih Selanjutnya.
6. Di bagian Lampirkan kebijakan izin, pastikan AWSCodeDeployRoleForECSkebijakan tersebut dipilih.
7. Pilih Selanjutnya.
8. Untuk nama Peran, masukkan CodeDeployPeran ecs.
9. Tinjau peran lalu pilih Buat peran.

## AWS CLI

Ganti semua *input pengguna* dengan informasi Anda sendiri.

1. Buat file bernama `codedeploy-trust-policy.json` yang berisi kebijakan kepercayaan yang akan digunakan untuk peran CodeDeploy IAM.

```
{
 "Version": "2012-10-17",
 "Statement": [
 {
 "Sid": "",
 "Effect": "Allow",
 "Principal": {
 "Service": ["codedeploy.amazonaws.com"]
 },
 "Action": "sts:AssumeRole"
 }
]
}
```

2. Buat peran IAM bernama `ecsCodeDeployRole` menggunakan kebijakan kepercayaan yang dibuat pada langkah sebelumnya.

```
aws iam create-role \
 --role-name ecsCodeDeployRole \
 --assume-role-policy-document file://codedeploy-trust-policy.json
```

3. Lampirkan kebijakan `AWSCodeDeployRoleForECS` atau yang `AWSCodeDeployRoleForECSLimited` dikelola ke `ecsTaskRole` peran.

```
aws iam attach-role-policy \
 --role-name ecsCodeDeployRole \
 --policy-arn arn:aws::iam::aws:policy/AWSCodeDeployRoleForECS
```

```
aws iam attach-role-policy \
 --role-name ecsCodeDeployRole \
 --policy-arn arn:aws::iam::aws:policy/AWSCodeDeployRoleForECSLimited
```

Saat tugas di layanan Anda memerlukan peran ececution tugas, Anda harus menambahkan `iam:PassRole` izin untuk setiap peran eksekusi tugas atau penggantian peran tugas ke `CodeDeploy` peran sebagai kebijakan.

Izin peran eksekusi tugas

Saat tugas di layanan Anda memerlukan peran ececution tugas, Anda harus menambahkan `iam:PassRole` izin untuk setiap peran eksekusi tugas atau penggantian peran tugas ke `CodeDeploy` peran sebagai kebijakan. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Peran IAM eksekusi tugas Amazon ECS](#) dan [Peran IAM tugas Amazon ECS](#). Kemudian, Anda melampirkan kebijakan itu ke `CodeDeploy` peran

Buat kebijakan

AWS Management Console

Cara menggunakan editor kebijakan JSON untuk membuat kebijakan


1. Masuk ke AWS Management Console dan buka konsol IAM di <https://console.aws.amazon.com/iam/>.
2. Pada panel navigasi di sebelah kiri, pilih Kebijakan.

Jika ini pertama kalinya Anda memilih Kebijakan, akan muncul halaman Selamat Datang di Kebijakan Terkelola. Pilih Memulai.

3. Di bagian atas halaman, pilih Buat kebijakan.
4. Di bagian Editor kebijakan, pilih opsi JSON.
5. Masukkan dokumen kebijakan JSON berikut:

```
{
 "Version": "2012-10-17",
 "Statement": [
 {
 "Effect": "Allow",
 "Action": "iam:PassRole",
 "Resource": ["arn:aws:iam:<aws_account_id>:role/
<ecsCodeDeployRole>"]
 }
]
}
```

6. Pilih Selanjutnya.

 Note

Anda dapat beralih antara opsi editor Visual dan JSON kapan saja. Namun, jika Anda melakukan perubahan atau memilih Berikutnya di editor Visual, IAM dapat merestrukturisasi kebijakan Anda untuk mengoptimalkannya bagi editor visual. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Restrukturisasi kebijakan](#) dalam Panduan Pengguna IAM.

7. Pada halaman Tinjau dan buat, masukkan Nama kebijakan dan Deskripsi (opsional) untuk kebijakan yang Anda buat. Tinjau Izin yang ditentukan dalam kebijakan ini untuk melihat izin yang diberikan oleh kebijakan Anda.
8. Pilih Buat kebijakan untuk menyimpan kebijakan baru Anda.

Setelah Anda membuat kebijakan, lampirkan kebijakan ke CodeDeploy peran tersebut. Untuk informasi tentang cara melampirkan kebijakan ke peran, lihat [Memodifikasi kebijakan izin peran \(konsol\)](#) di AWS Identity and Access Management Panduan Pengguna.



## AWS CLI

Ganti semua *input pengguna* dengan informasi Anda sendiri.

1. Buat file bernama `blue-green-iam-passrole.json` dengan konten berikut.

```
{
 "Version": "2012-10-17",
 "Statement": [
 {
 "Effect": "Allow",
 "Action": "iam:PassRole",
 "Resource": ["arn:aws:iam::<aws_account_id>:role/
<ecsCodeDeployRole>"]
 }
]
}
```

2. Gunakan perintah berikut untuk membuat kebijakan IAM menggunakan file dokumen kebijakan JSON.

```
aws iam create-policy \
 --policy-name cdTaskExecutionPolicy \
 --policy-document file://blue-green-iam-passrole.json
```

3. Ambil ARN dari kebijakan IAM yang Anda buat menggunakan perintah berikut.

```
aws iam list-policies --scope Local --query 'Policies[?
PolicyName==`cdTaskExecutionPolicy`].Arn'
```

4. Gunakan perintah berikut untuk melampirkan kebijakan ke peran CodeDeploy IAM.

```
aws iam attach-role-policy \
 --role-name ecsCodedeployRole \
 --policy-arn arn:aws:iam:111122223333:aws:policy/cdTaskExecutionPolicy
```

## Peran Amazon ECS EventBridge IAM

Sebelum Anda dapat menggunakan tugas terjadwal Amazon ECS dengan EventBridge aturan dan target, EventBridge layanan memerlukan izin untuk menjalankan tugas Amazon ECS atas nama Anda. Izin ini disediakan oleh peran EventBridge IAM (`ecsEventsRole`).

Kebijakan AmazonEC2ContainerServiceEventsRole ditunjukkan di bawah ini.

```
{
 "Version": "2012-10-17",
 "Statement": [
 {
 "Effect": "Allow",
 "Action": ["ecs:RunTask"],
 "Resource": ["*"]
 },
 {
 "Effect": "Allow",
 "Action": "iam:PassRole",
 "Resource": ["*"],
 "Condition": {
 "StringLike": {"iam:PassedToService": "ecs-tasks.amazonaws.com"}
 }
 },
 {
 "Effect": "Allow",
 "Action": "ecs:TagResource",
 "Resource": "*",
 "Condition": {
 "StringEquals": {
 "ecs:CreateAction": ["RunTask"]
 }
 }
 }
]
}
```

Jika tugas terjadwal Anda memerlukan penggunaan peran eksekusi tugas, peran tugas, atau penggantian peran tugas, Anda harus menambahkan `iam:PassRole` izin untuk setiap peran eksekusi tugas, peran tugas, atau penggantian peran tugas ke peran IAM. EventBridge Untuk informasi selengkapnya tentang peran eksekusi tugas, lihat [Peran IAM eksekusi tugas Amazon ECS](#).

#### Note

Tentukan ARN penuh dari peran eksekusi tugas Anda atau penyimpanan peran tugas.

```
{
```

```

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
 {
 "Effect": "Allow",
 "Action": "iam:PassRole",
 "Resource": ["arn:aws:iam::<aws_account_id>:role/
<ecsTaskExecutionRole_or_TaskRole_name>"]
 }
]
}

```

Anda dapat memilih untuk membiarkan AWS Management Console membuat EventBridge peran untuk Anda ketika Anda mengkonfigurasi tugas terjadwal. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menggunakan Amazon EventBridge Scheduler untuk menjadwalkan tugas Amazon ECS](#).

Menciptakan EventBridge peran

Ganti semua *input pengguna* dengan informasi Anda sendiri.

1. Buat file bernama `eventbridge-trust-policy.json` yang berisi kebijakan kepercayaan yang akan digunakan untuk peran IAM. File tersebut harus berisi hal berikut:

```

{
 "Version": "2012-10-17",
 "Statement": [
 {
 "Sid": "",
 "Effect": "Allow",
 "Principal": {
 "Service": "events.amazonaws.com"
 },
 "Action": "sts:AssumeRole"
 }
]
}

```

2. Gunakan perintah berikut untuk membuat peran IAM bernama `ecsEventsRole` menggunakan kebijakan kepercayaan yang Anda buat pada langkah sebelumnya.

```

aws iam create-role \
 --role-name ecsEventsRole \
 --assume-role-policy-document file://eventbridge-policy.json

```

3. Lampirkan yang AWS dikelola AmazonEC2ContainerServiceEventsRole ke ecsEventsRole peran menggunakan perintah berikut.

```
aws iam attach-role-policy \
 --role-name ecsEventsRole \
 --policy-arn arn:aws:iam::aws:policy/service-role/
AmazonEC2ContainerServiceEventsRole
```

Anda juga dapat menggunakan alur kerja kebijakan kepercayaan kustom konsol IAM (<https://console.aws.amazon.com/iam/>) untuk membuat peran. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Membuat peran menggunakan kebijakan kepercayaan khusus \(konsol\)](#) di Panduan Pengguna IAM.

Melampirkan kebijakan pada peran **ecsEventsRole**

Anda dapat menggunakan prosedur berikut untuk menambahkan izin untuk peran eksekusi tugas ke peran EventBridge IAM.

AWS Management Console

Cara menggunakan editor kebijakan JSON untuk membuat kebijakan

1. Masuk ke AWS Management Console dan buka konsol IAM di <https://console.aws.amazon.com/iam/>.
2. Pada panel navigasi di sebelah kiri, pilih Kebijakan.

Jika ini pertama kalinya Anda memilih Kebijakan, akan muncul halaman Selamat Datang di Kebijakan Terkelola. Pilih Memulai.

3. Di bagian atas halaman, pilih Buat kebijakan.
4. Di bagian Editor kebijakan, pilih opsi JSON.
5. Masukkan dokumen kebijakan JSON berikut:

```
{
 "Version": "2012-10-17",
 "Statement": [
 {
 "Effect": "Allow",
 "Action": "iam:PassRole",
 "Resource": ["arn:aws:iam::<aws_account_id>:role/
<ecsTaskExecutionRole_or_TaskRole_name>"]
```

```

 }
]
}

```

## 6. Pilih Selanjutnya.

### Note

Anda dapat beralih antara opsi editor Visual dan JSON kapan saja. Namun, jika Anda melakukan perubahan atau memilih Berikutnya di editor Visual, IAM dapat merestrukturisasi kebijakan Anda untuk mengoptimalkannya bagi editor visual. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Restrukturisasi kebijakan](#) dalam Panduan Pengguna IAM.

7. Pada halaman Tinjau dan buat, masukkan Nama kebijakan dan Deskripsi (opsional) untuk kebijakan yang Anda buat. Tinjau Izin yang ditentukan dalam kebijakan ini untuk melihat izin yang diberikan oleh kebijakan Anda.
8. Pilih Buat kebijakan untuk menyimpan kebijakan baru Anda.

Setelah Anda membuat kebijakan, lampirkan kebijakan ke EventBridge peran tersebut. Untuk informasi tentang cara melampirkan kebijakan ke peran, lihat [Memodifikasi kebijakan izin peran \(konsol\)](#) di AWS Identity and Access Management Panduan Pengguna.

## AWS CLI

Ganti semua *input pengguna* dengan informasi Anda sendiri.

1. Buat file bernama `ev-iam-passrole.json` dengan konten berikut.

```

{
 "Version": "2012-10-17",
 "Statement": [
 {
 "Effect": "Allow",
 "Action": "iam:PassRole",
 "Resource": ["arn:aws:iam::<aws_account_id>:role/
<ecsTaskExecutionRole_or_TaskRole_name>"]
 }
]
}

```

- Gunakan AWS CLI perintah berikut untuk membuat kebijakan IAM menggunakan file dokumen kebijakan JSON.

```
aws iam create-policy \
 --policy-name eventsTaskExecutionPolicy \
 --policy-document file://ev-iam-passrole.json
```

- Ambil ARN dari kebijakan IAM yang Anda buat menggunakan perintah berikut.

```
aws iam list-policies --scope Local --query 'Policies[?
PolicyName==`eventsTaskExecutionPolicy`].Arn'
```

- Gunakan perintah berikut untuk melampirkan kebijakan ke peran EventBridge IAM dengan menggunakan kebijakan ARN.

```
aws iam attach-role-policy \
 --role-name ecsEventsRole \
 --policy-arn arn:aws:iam:111122223333:aws:policy/eventsTaskExecutionPolicy
```

## Izin diperlukan untuk konsol Amazon ECS

Mengikuti praktik terbaik pemberian hak istimewa paling rendah, Anda dapat menggunakan kebijakan terkelola AmazonECS\_FullAccess sebagai templat untuk membuat kebijakan kustom Anda sendiri. Dengan begitu, Anda dapat mengambil atau menambahkan izin ke dan dari kebijakan terkelola berdasarkan kebutuhan khusus Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Detail izin](#).

Konsol Amazon ECS didukung oleh AWS CloudFormation dan memerlukan izin IAM tambahan dalam kasus berikut:

- Membuat klaster
- Membuat sebuah layanan
- Menciptakan penyedia kapasitas

Anda dapat membuat kebijakan untuk izin tambahan, lalu melampirkannya ke peran IAM yang Anda gunakan untuk mengakses konsol. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Membuat kebijakan IAM](#) dalam Panduan Pengguna IAM.

## Izin yang diperlukan untuk membuat kluster

Saat membuat kluster di konsol, Anda memerlukan izin tambahan yang memberi Anda izin untuk mengelola AWS CloudFormation tumpukan.

Izin tambahan berikut diperlukan:

- `cloudformation`— Memungkinkan kepala sekolah untuk membuat dan mengelola tumpukan. AWS CloudFormation ini diperlukan saat membuat cluster Amazon ECS menggunakan AWS Management Console dan pengelolaan cluster tersebut selanjutnya.

Kebijakan berikut berisi AWS CloudFormation izin yang diperlukan, dan membatasi tindakan ke sumber daya yang dibuat di konsol Amazon ECS.

```
{
 "Statement": [
 {
 "Effect": "Allow",
 "Action": [
 "cloudformation:CreateStack",
 "cloudformation>DeleteStack",
 "cloudformation:DescribeStack*",
 "cloudformation:UpdateStack"
],
 "Resource": [
 "arn:*:cloudformation:*:*:stack/Infra-ECS-Cluster-*"
]
 }
]
}
```

Jika Anda belum membuat peran instans penampung Amazon ECS (`ecsInstanceRole`), dan Anda membuat kluster yang menggunakan instans Amazon EC2, konsol akan membuat peran tersebut atas nama Anda.

Selain itu, jika Anda menggunakan grup Auto Scaling, maka Anda memerlukan izin tambahan agar konsol dapat menambahkan tag ke grup penskalaan otomatis saat menggunakan fitur penskalaan otomatis cluster.

Izin tambahan berikut diperlukan:

- `autoscaling`— Memungkinkan konsol untuk menandai grup Auto Scaling Amazon EC2. Ini diperlukan saat mengelola grup penskalaan otomatis Amazon EC2 saat menggunakan fitur penskalaan otomatis cluster. Tag adalah tag yang dikelola ECS yang secara otomatis ditambahkan konsol ke grup untuk menunjukkan dibuat di konsol.
- `iam`— Memungkinkan kepala sekolah untuk membuat daftar peran IAM dan kebijakan terlampir mereka. Prinsipal juga dapat mencantumkan profil instans yang tersedia untuk instans Amazon EC2 Anda.

Kebijakan berikut berisi izin IAM yang diperlukan, dan membatasi tindakan untuk peran.

`ecsInstanceRole`

Izin Auto Scaling tidak terbatas.

```
{
 "Statement": [
 {
 "Effect": "Allow",
 "Action": [
 "iam:AttachRolePolicy",
 "iam:CreateRole",
 "iam:CreateInstanceProfile",
 "iam:AddRoleToInstanceProfile",
 "iam:ListInstanceProfilesForRole",
 "iam:GetRole"
],
 "Resource": "arn:aws:iam::*:role/ecsInstanceRole"
 },
 {
 "Effect": "Allow",
 "Action": "autoscaling:CreateOrUpdateTags",
 "Resource": "*"
 }
]
}
```

## Izin yang diperlukan untuk membuat penyedia kapasitas

Saat membuat layanan di konsol, Anda memerlukan izin tambahan yang memberi Anda izin untuk mengelola AWS CloudFormation tumpukan. Izin tambahan berikut diperlukan:



- `cloudformation`— Memungkinkan kepala sekolah untuk membuat dan mengelola tumpukan. AWS CloudFormation Ini diperlukan saat membuat penyedia kapasitas Amazon ECS menggunakan AWS Management Console dan pengelolaan berikutnya dari penyedia kapasitas tersebut.

Kebijakan berikut berisi izin yang diperlukan, dan membatasi tindakan ke sumber daya yang dibuat di konsol Amazon ECS.

```
{
 "Statement": [
 {
 "Effect": "Allow",
 "Action": [
 "cloudformation:CreateStack",
 "cloudformation>DeleteStack",
 "cloudformation:DescribeStack*",
 "cloudformation:UpdateStack"
],
 "Resource": [
 "arn:*:cloudformation:*:*:stack/Infra-ECS-CapacityProvider-*"
]
 }
]
}
```

## Izin yang diperlukan untuk membuat layanan

Saat membuat layanan di konsol, Anda memerlukan izin tambahan yang memberi Anda izin untuk mengelola AWS CloudFormation tumpukan. Izin tambahan berikut diperlukan:

- `cloudformation`— Memungkinkan kepala sekolah untuk membuat dan mengelola tumpukan. AWS CloudFormation Ini diperlukan saat membuat layanan Amazon ECS menggunakan AWS Management Console dan pengelolaan selanjutnya dari layanan tersebut.

Kebijakan berikut berisi izin yang diperlukan, dan membatasi tindakan ke sumber daya yang dibuat di konsol Amazon ECS.

```
{
 "Statement": [
 {
```

```
 "Effect": "Allow",
 "Action": [
 "cloudformation:CreateStack",
 "cloudformation>DeleteStack",
 "cloudformation:DescribeStack*",
 "cloudformation:UpdateStack"
],
 "Resource": [
 "arn:*:cloudformation:*:*:stack/ECS-Console-V2-Service-*"
]
}
]
```

## Izin untuk membuat peran IAM

Tindakan berikut memerlukan izin tambahan untuk menyelesaikan operasi:

- Mendaftarkan instance eksternal - untuk informasi selengkapnya, lihat [Peran IAM Amazon ECS Anywhere](#)
- Mendaftarkan definisi tugas - untuk informasi lebih lanjut, lihat [Peran IAM eksekusi tugas Amazon ECS](#)
- Membuat EventBridge aturan yang akan digunakan untuk menjadwalkan tugas - untuk informasi selengkapnya, lihat [Peran Amazon ECS EventBridge IAM](#)

Anda dapat menambahkan izin ini dengan membuat peran di IAM sebelum menggunakannya di konsol Amazon ECS. Jika Anda tidak membuat peran, konsol Amazon ECS akan membuatnya atas nama Anda.

Izin yang diperlukan untuk mendaftar instance eksternal ke kluster

Anda memerlukan izin tambahan saat mendaftar instance eksternal ke kluster dan Anda ingin membuat peran instance eksternal (`escExternalInstanceRole`) baru.

Izin tambahan berikut diperlukan:

- `iam`— Memungkinkan kepala sekolah untuk membuat dan membuat daftar peran IAM dan kebijakan terlampir mereka.
- `ssm`— Memungkinkan prinsipal untuk mendaftar instance eksternal dengan Systems Manager.

**Note**

Untuk memilih yang sudah ada `escExternalInstanceRole`, Anda harus memiliki `iam:GetRole` dan `iam:PassRole` izin.

Kebijakan berikut berisi izin yang diperlukan, dan membatasi tindakan untuk `escExternalInstanceRole` peran.

```
{
 "Statement": [
 {
 "Effect": "Allow",
 "Action": [
 "iam:AttachRolePolicy",
 "iam:CreateRole",
 "iam:CreateInstanceProfile",
 "iam:AddRoleToInstanceProfile",
 "iam:ListInstanceProfilesForRole",
 "iam:GetRole"
],
 "Resource": "arn:aws:iam::*:role/escExternalInstanceRole"
 },
 {
 "Effect": "Allow",
 "Action": ["iam:PassRole", "ssm:CreateActivation"],
 "Resource": "arn:aws:iam::*:role/escExternalInstanceRole"
 }
]
}
```

Izin yang diperlukan untuk mendaftarkan definisi tugas

Anda memerlukan izin tambahan saat mendaftarkan definisi tugas dan Anda ingin membuat peran eksekusi tugas (`ecsTaskExecutionRole`) baru.

Izin tambahan berikut diperlukan:

- `iam`— Memungkinkan kepala sekolah untuk membuat dan membuat daftar peran IAM dan kebijakan terlampir mereka.

**Note**

Untuk memilih yang sudah ada `ecsTaskExecutionRole`, Anda harus memiliki `iam:GetRole` izin.

Kebijakan berikut berisi izin yang diperlukan, dan membatasi tindakan untuk `ecsTaskExecutionRole` peran.

```
{
 "Statement": [
 {
 "Effect": "Allow",
 "Action": [
 "iam:AttachRolePolicy",
 "iam:CreateRole",
 "iam:GetRole"
],
 "Resource": "arn:aws:iam::*:role/ecsTaskExecutionRole"
 }
]
}
```

Izin diperlukan untuk membuat EventBridge aturan untuk tugas terjadwal

Anda memerlukan izin tambahan saat menjadwalkan tugas dan Anda ingin membuat peran peran (`ecsEventsRole`) CloudWatch Acara baru.

Izin tambahan berikut diperlukan:

- `iam`— Memungkinkan kepala sekolah untuk membuat dan mencantumkan peran IAM dan kebijakan terlampirnya, dan mengizinkan Amazon ECS meneruskan peran tersebut ke layanan lain untuk mengambil peran tersebut.

**Note**

Untuk memilih yang sudah ada `ecsEventsRole`, Anda harus memiliki `iam:GetRole` dan `iam:PassRole` izin.

Kebijakan berikut berisi izin yang diperlukan, dan membatasi tindakan untuk `ecsEventsRole` peran.

```
{
 "Statement": [
 {
 "Effect": "Allow",
 "Action": [
 "iam:AttachRolePolicy",
 "iam:CreateRole",
 "iam:GetRole",
 "iam:PassRole"
],
 "Resource": "arn:aws:iam::*:role/ecsEventsRole"
 }
]
}
```

## Izin IAM diperlukan untuk penskalaan otomatis layanan Amazon ECS

Service Auto Scaling dimungkinkan oleh kombinasi Amazon ECS, CloudWatch, dan Application Auto Scaling API. Layanan dibuat dan diperbarui dengan Amazon ECS, alarm dibuat dengan CloudWatch, dan kebijakan penskalaan dibuat dengan Application Auto Scaling.

Selain izin IAM standar untuk membuat dan memperbarui layanan, izin berikut diperlukan untuk berinteraksi dengan pengaturan Auto Scaling Layanan seperti yang ditunjukkan dalam contoh kebijakan berikut.

```
{
 "Version": "2012-10-17",
 "Statement": [
 {
 "Effect": "Allow",
 "Action": [
 "application-autoscaling:*",
 "ecs:DescribeServices",
 "ecs:UpdateService",
 "cloudwatch:DescribeAlarms",
 "cloudwatch:PutMetricAlarm",
 "cloudwatch>DeleteAlarms",
 "cloudwatch:DescribeAlarmHistory",
 "cloudwatch:DescribeAlarmsForMetric",
 "cloudwatch:GetMetricStatistics",

```

```
 "cloudwatch:ListMetrics",
 "cloudwatch:DisableAlarmActions",
 "cloudwatch:EnableAlarmActions",
 "iam:CreateServiceLinkedRole",
 "sns:CreateTopic",
 "sns:Subscribe",
 "sns:Get*",
 "sns:List*"
],
 "Resource": ["*"]
}
]
```

Contoh kebijakan [Perbarui contoh layanan Amazon ECS IAM](#) [Buat contoh layanan Amazon ECS](#) dan IAM menunjukkan izin yang diperlukan untuk menggunakan Auto Scaling Service di AWS Management Console

Layanan Application Auto Scaling juga memerlukan izin untuk menjelaskan layanan dan CloudWatch alarm Amazon ECS Anda, dan izin untuk mengubah jumlah layanan yang diinginkan atas nama Anda. `sns`: Izin adalah untuk notifikasi yang CloudWatch dikirim ke topik Amazon SNS ketika ambang batas telah terlampaui. Jika Anda menggunakan penskalaan otomatis untuk layanan Amazon ECS Anda, itu akan membuat peran terkait layanan bernama `AWSServiceRoleForApplicationAutoScaling_ECSService`. Peran terkait layanan ini memberikan izin Application Auto Scaling untuk menjelaskan alarm kebijakan Anda, memantau jumlah tugas layanan yang sedang berjalan, dan mengubah jumlah layanan yang diinginkan. Peran Amazon ECS yang dikelola asli untuk Application Auto Scaling `ecsAutoscaleRole` adalah, tetapi tidak lagi diperlukan. Peran terkait layanan adalah peran default untuk Penskalaan Otomatis Aplikasi. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Peran terkait layanan untuk Application Auto Scaling](#) dalam Panduan Pengguna Application Auto Scaling.

Jika Anda membuat peran instans penampung Amazon ECS sebelum CloudWatch metrik tersedia untuk Amazon ECS, Anda mungkin perlu menambahkan izin `ecs:StartTelemetrySession`. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Pertimbangan](#).

## Berikan izin untuk menandai sumber daya pada pembuatan

Tindakan penandaan Amazon ECS API berikut memungkinkan Anda menentukan tag saat membuat sumber daya. Jika tag ditentukan dalam tindakan pembuatan sumber daya, AWS lakukan otorisasi tambahan untuk memverifikasi bahwa izin yang benar ditetapkan untuk membuat tag.

- `CreateCapacityProvider`
- `CreateCluster`
- `CreateService`
- `CreateTaskSet`
- `RegisterContainerInstance`
- `RegisterTaskDefinition`
- `RunTask`
- `StartTask`

Anda dapat menggunakan tanda sumber daya untuk menerapkan pengendalian berbasis atribut (ABAC). Untuk informasi selengkapnya, lihat [the section called “Kontrol akses ke sumber daya Amazon ECS menggunakan tag sumber daya”](#) dan [Penandaan pada sumber daya](#).

Untuk mengizinkan penandaan pada pembuatan, buat atau ubah kebijakan untuk menyertakan izin untuk menggunakan tindakan yang membuat sumber daya, seperti `ecs:CreateCluster` atau `ecs:RunTask` dan tindakan. `ecs:TagResource`

Contoh berikut menunjukkan kebijakan yang memungkinkan pengguna membuat cluster dan menambahkan tag selama pembuatan klaster. Para pengguna tidak diizinkan untuk memberi tanda pada sumber daya yang sudah ada (mereka tidak dapat memerintahkan tindakan `ecs:TagResource` secara langsung).

```
{
 "Statement": [
 {
 "Effect": "Allow",
 "Action": [
 "ecs:CreateCluster"
],
 "Resource": "*"
 },
 {
 "Effect": "Allow",
 "Action": [
 "ecs:TagResource"
],
 "Resource": "*",
 "Condition": {
```

```

 "StringEquals": {
 "ecs:CreateAction": [
 "CreateCluster",
 "CreateCapacityProvider",
 "CreateService",
 "CreateTaskSet",
 "RegisterContainerInstance",
 "RegisterTaskDefinition",
 "RunTask",
 "StartTask"
]
 }
 }
]
}

```

Tindakan `ecs:TagResource` akan dievaluasi hanya jika tanda diterapkan selama tindakan pembuatan sumber daya. Oleh karena itu, seorang pengguna yang memiliki izin untuk membuat sumber daya (dengan asumsi tidak ada syarat untuk pemberian tanda) tidak memerlukan izin untuk menggunakan tindakan `ecs:TagResource` jika tidak ada tanda yang ditentukan dalam permintaan. Akan tetapi, jika pengguna tersebut mencoba untuk membuat sumber daya dengan tanda, maka permintaan akan gagal jika pengguna tidak memiliki izin untuk menggunakan tindakan `ecs:TagResource`.

## Amazon ECS mengontrol akses ke tag tertentu

Anda dapat menggunakan syarat tambahan dalam elemen `Condition` dari kebijakan IAM Anda untuk mengontrol kunci tanda dan nilai tanda yang dapat diterapkan ke sumber daya.

Kunci syarat berikut dapat digunakan dengan contoh-contoh pada bagian sebelumnya:

- `aws:RequestTag`: Untuk mengindikasikan bahwa kunci tanda tertentu atau kunci dan nilai tanda tertentu harus ada di permintaan. Tanda-tanda yang lain juga dapat ditentukan dalam permintaan.
- Gunakan bersama dengan operator syarat `StringEquals` untuk memberlakukan kombinasi kunci dan nilai tanda tertentu, misalnya, untuk memberlakukan tanda `cost-center=cc123`:

```
"StringEquals": { "aws:RequestTag/cost-center": "cc123" }
```

- Gunakan bersama dengan operator syarat `StringLike` untuk memberlakukan kunci tanda tertentu dalam permintaan, misalnya, untuk memberlakukan kunci tanda `purpose`:



```
"StringLike": { "aws:RequestTag/purpose": "*" }
```

- `aws:TagKeys`: Untuk memberlakukan kunci tanda yang digunakan dalam permintaan.
- Gunakan bersama dengan pemodifikasi `ForAllValues` untuk menerapkan kunci tanda tertentu jika disediakan dalam permintaan (jika tanda ditentukan dalam permintaan, hanya kunci tanda tertentu saja yang diperbolehkan; tidak ada tanda lain yang diperbolehkan). Sebagai contoh, kunci tanda `environment` atau `cost-center` diperbolehkan:

```
"ForAllValues:StringEquals": { "aws:TagKeys": ["environment","cost-center"] }
```

- Gunakan pemodifikasi `ForAnyValue` untuk memaksakan keberadaan setidaknya salah satu kunci tanda tertentu dalam permintaan. Sebagai contoh, setidaknya salah satu kunci tanda `environment` atau `webserver` harus ada dalam permintaan:

```
"ForAnyValue:StringEquals": { "aws:TagKeys": ["environment","webserver"] }
```

Kunci kondisi ini dapat diterapkan ke tindakan pembuatan sumber daya yang mendukung penandaan, serta tindakan `ecs:TagResource` Untuk mengetahui apakah tindakan Amazon ECS API mendukung penandaan, lihat [Tindakan, sumber daya, dan kunci kondisi untuk Amazon ECS](#).

Untuk memaksa para pengguna menentukan tanda pada saat mereka membuat sumber daya, Anda harus menggunakan kunci syarat `aws:RequestTag` atau kunci syarat `aws:TagKeys` dengan pemodifikasi `ForAnyValue` pada tindakan yang digunakan untuk membuat sumber daya. Tindakan `ecs:TagResource` tidak akan dievaluasi jika pengguna tidak menentukan tanda untuk tindakan yang digunakan untuk pembuatan sumber daya.

Untuk syarat, kunci syarat tidak bersifat peka terhadap huruf besar dan kecil dan nilai syarat bersifat peka huruf besar dan kecil. Oleh karena itu, untuk memaksakan sifat peka terhadap huruf besar atau kecil dari kunci tanda, gunakan kunci syarat `aws:TagKeys`, di mana kunci tanda ditetapkan sebagai nilai dalam syarat tersebut.

Untuk informasi selengkapnya, lihat [Membuat Syarat yang Menguji Beberapa Nilai Kunci](#) dalam Panduan Pengguna IAM.

## Kontrol akses ke sumber daya Amazon ECS menggunakan tag sumber daya

Saat membuat kebijakan IAM yang memberikan izin kepada pengguna untuk menggunakan sumber daya Amazon ECS, Anda dapat menyertakan informasi tag dalam `Condition` elemen kebijakan

untuk mengontrol akses berdasarkan tag. Hal ini dikenal sebagai kendali akses berbasis atribut (ABAC). ABAC memberikan Anda kendali yang lebih baik atas sumber daya mengenai sumber daya mana yang dapat diubah, digunakan, atau dihapus oleh seorang pengguna. Untuk informasi lebih lanjut, lihat [Apa fungsi ABAC untuk AWS?](#)

Misalnya, Anda dapat membuat kebijakan yang memungkinkan pengguna menghapus klaster, tetapi menolak tindakan jika klaster memiliki `tagenvironment=production`. Untuk melakukan hal ini, Anda bisa menggunakan kunci syarat `aws:ResourceTag` untuk mengizinkan atau menolak akses ke sumber daya berdasarkan tanda yang dilampirkan pada sumber daya.

```
"StringEquals": { "aws:ResourceTag/environment": "production" }
```

Untuk mempelajari apakah tindakan Amazon ECS API mendukung pengendalian akses menggunakan kunci `aws:ResourceTag` kondisi, lihat [Tindakan, sumber daya, dan kunci kondisi untuk Amazon ECS](#). Perhatikan bahwa tindakan `Describe` tidak mendukung izin tingkat sumber daya, sehingga Anda harus menentukannya dalam pernyataan terpisah yang tidak disertai syarat.

Untuk contoh kebijakan IAM, lihat [Amazon ECS Contoh kebijakan](#).

Jika Anda mengizinkan atau menolak akses para pengguna ke sumber daya berdasarkan tanda, maka Anda harus mempertimbangkan untuk menolak secara eksplisit memberikan kemampuan kepada pengguna untuk menambahkan atau menghapus tanda tersebut dari sumber daya yang sama. Jika tidak, pengguna dapat mengakali pembatasan Anda dan mendapatkan akses atas sumber daya dengan melakukan modifikasi pada tanda dari sumber daya tersebut.

## Amazon ECS Contoh kebijakan

Anda dapat menggunakan kebijakan IAM untuk memberikan izin kepada pengguna untuk melihat dan bekerja dengan sumber daya tertentu di konsol Amazon ECS. Anda dapat menggunakan contoh kebijakan di bagian sebelumnya; namun, kebijakan tersebut dirancang untuk permintaan yang dibuat dengan AWS CLI atau AWS SDK.

Contoh: Izinkan pengguna menghapus cluster Amazon ECS berdasarkan tag

Kebijakan berikut memungkinkan pengguna untuk menghapus cluster ketika tag memiliki pasangan kunci/nilai "Tujuan/Pengujian".

```
{
 "Version": "2012-10-17",
 "Statement": [
 {
```

```
"Action": [
 "ecs:DeleteCluster"
],
"Effect": "Allow",
"Resource": "arn:aws:ecs:region:account-id:cluster/*",
"Condition": {
 "StringEquals": {
 "aws:ResourceTag/Purpose": "Testing"
 }
}
]
```

## Memecahkan masalah identitas dan akses Amazon Elastic Container Service

Gunakan informasi berikut untuk membantu Anda mendiagnosis dan memperbaiki masalah umum yang mungkin Anda temui saat bekerja dengan Amazon ECS dan IAM.

### Topik

- [Saya tidak berwenang untuk melakukan tindakan di Amazon ECS](#)
- [Saya tidak berwenang untuk melakukan iam: PassRole](#)
- [Saya ingin mengizinkan orang di luar saya Akun AWS untuk mengakses sumber daya Amazon ECS saya](#)
- [Sumber daya pemecahan masalah tambahan](#)

### Saya tidak berwenang untuk melakukan tindakan di Amazon ECS

Jika Anda menerima pesan kesalahan bahwa Anda tidak memiliki otorisasi untuk melakukan tindakan, kebijakan Anda harus diperbarui agar Anda dapat melakukan tindakan tersebut.

Contoh kesalahan berikut terjadi ketika pengguna IAM `mateojackson` mencoba menggunakan konsol untuk melihat detail tentang suatu sumber daya `my-example-widget` rekaan, tetapi tidak memiliki izin `ecs:GetWidget` rekaan.

```
User: arn:aws:iam::123456789012:user/mateojackson is not authorized to perform:
ecs:GetWidget on resource: my-example-widget
```

Dalam hal ini, kebijakan untuk pengguna `mateo.jackson` harus diperbarui untuk mengizinkan akses ke sumber daya `my-example-widget` dengan menggunakan tindakan `ecs:GetWidget`.

Jika Anda memerlukan bantuan, hubungi AWS administrator Anda. Administrator Anda adalah orang yang memberi Anda kredensial masuk.

## Saya tidak berwenang untuk melakukan `iam:PassRole`

Jika Anda menerima kesalahan bahwa Anda tidak diizinkan untuk melakukan `iam:PassRole` tindakan, kebijakan Anda harus diperbarui agar Anda dapat meneruskan peran ke Amazon ECS.

Beberapa Layanan AWS memungkinkan Anda untuk meneruskan peran yang ada ke layanan tersebut alih-alih membuat peran layanan baru atau peran terkait layanan. Untuk melakukannya, Anda harus memiliki izin untuk meneruskan peran ke layanan.

Contoh kesalahan berikut terjadi ketika pengguna IAM bernama `marymajor` mencoba menggunakan konsol untuk melakukan tindakan di Amazon ECS. Namun, tindakan tersebut memerlukan layanan untuk mendapatkan izin yang diberikan oleh peran layanan. Mary tidak memiliki izin untuk meneruskan peran tersebut pada layanan.

```
User: arn:aws:iam::123456789012:user/marymajor is not authorized to perform:
iam:PassRole
```

Dalam kasus ini, kebijakan Mary harus diperbarui agar dia mendapatkan izin untuk melakukan tindakan `iam:PassRole` tersebut.

Jika Anda memerlukan bantuan, hubungi AWS administrator Anda. Administrator Anda adalah orang yang memberi Anda kredensial masuk.

## Saya ingin mengizinkan orang di luar saya Akun AWS untuk mengakses sumber daya Amazon ECS saya

Anda dapat membuat peran yang dapat digunakan pengguna di akun lain atau orang-orang di luar organisasi Anda untuk mengakses sumber daya Anda. Anda dapat menentukan siapa saja yang dipercaya untuk mengambil peran tersebut. Untuk layanan yang mendukung kebijakan berbasis sumber daya atau daftar kontrol akses (ACL), Anda dapat menggunakan kebijakan tersebut untuk memberi orang akses ke sumber daya Anda.

Untuk mempelajari selengkapnya, periksa referensi berikut:

- Untuk mengetahui apakah Amazon ECS mendukung fitur-fitur ini, lihat [Bagaimana Amazon Elastic Container Service bekerja dengan IAM](#).
- Untuk mempelajari cara menyediakan akses ke sumber daya Anda di seluruh sumber daya Akun AWS yang Anda miliki, lihat [Menyediakan akses ke pengguna IAM di pengguna lain Akun AWS yang Anda miliki](#) di Panduan Pengguna IAM.
- Untuk mempelajari cara menyediakan akses ke sumber daya Anda kepada pihak ketiga Akun AWS, lihat [Menyediakan akses yang Akun AWS dimiliki oleh pihak ketiga](#) dalam Panduan Pengguna IAM.
- Untuk mempelajari cara memberikan akses melalui federasi identitas, lihat [Menyediakan akses ke pengguna terautentikasi eksternal \(federasi identitas\)](#) dalam Panduan Pengguna IAM.
- Untuk mempelajari perbedaan antara penggunaan kebijakan peran dan kebijakan berbasis sumber daya untuk akses lintas akun, lihat [Bagaimana peran IAM berbeda dari kebijakan berbasis sumber daya](#) dalam Panduan Pengguna IAM.

## Sumber daya pemecahan masalah tambahan

Halaman-halaman berikut memberikan informasi tentang kode kesalahan:

- [Amazon ECS menghentikan pesan kesalahan tugas](#)
- [Melihat pesan acara layanan Amazon ECS](#)

## Praktik terbaik IAM untuk Amazon ECS

Anda dapat menggunakan AWS Identity and Access Management (IAM) untuk mengelola dan mengontrol akses ke AWS layanan dan sumber daya Anda melalui kebijakan berbasis aturan untuk tujuan otentikasi dan otorisasi. Lebih khusus lagi, melalui layanan ini, Anda mengontrol akses ke AWS sumber daya Anda dengan menggunakan kebijakan yang diterapkan pada pengguna, grup, atau peran. Di antara ketiganya, pengguna adalah akun yang dapat memiliki akses ke sumber daya Anda. Dan, peran IAM adalah sekumpulan izin yang dapat diasumsikan oleh identitas yang diautentikasi, yang tidak terkait dengan identitas tertentu di luar IAM. Untuk informasi selengkapnya, lihat [ikhtisar Amazon ECS tentang manajemen akses: izin dan kebijakan](#).

### Ikuti kebijakan akses yang paling tidak memiliki hak istimewa

Buat kebijakan yang dicakup untuk memungkinkan pengguna melakukan pekerjaan yang ditentukan. Misalnya, jika pengembang perlu menghentikan tugas secara berkala, buat kebijakan yang hanya

mengizinkan tindakan tertentu tersebut. Contoh berikut hanya memungkinkan pengguna untuk menghentikan tugas yang dimiliki oleh tertentu `task_family` di kluster dengan Nama Sumber Daya Amazon (ARN) tertentu. Mengacu pada ARN dalam suatu kondisi juga merupakan contoh penggunaan izin tingkat sumber daya. Anda dapat menggunakan izin tingkat sumber daya untuk menentukan sumber daya yang Anda inginkan untuk diterapkan tindakan.

### Note

Saat mereferensikan ARN dalam kebijakan, gunakan format ARN baru yang lebih panjang. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Nama Sumber Daya Amazon \(ARN\) dan ID](#) di Panduan Pengembang Layanan Amazon Elastic Container.

```
{
 "Version": "2012-10-17",
 "Statement": [
 {
 "Effect": "Allow",
 "Action": [
 "ecs:StopTask"
],
 "Condition": {
 "ArnEquals": {
 "ecs:cluster": "arn:aws:ecs:region:account_id:cluster/cluster_name"
 }
 },
 "Resource": [
 "arn:aws:ecs:region:account_id:task-definition/task_family:*"
]
 }
]
}
```

## Memiliki sumber daya cluster berfungsi sebagai batas administratif

Kebijakan yang terlalu sempit dapat menyebabkan proliferasi peran dan meningkatkan overhead administratif. Daripada membuat peran yang tercakup pada tugas atau layanan tertentu saja, buat peran yang tercakup ke cluster dan gunakan kluster sebagai batas administratif utama Anda.

## Buat pipeline otomatis untuk mengisolasi pengguna akhir dari API

Anda dapat membatasi tindakan yang dapat digunakan pengguna dengan membuat pipeline yang secara otomatis mengemas dan menyebarkan aplikasi ke kluster Amazon ECS. Ini secara efektif mendelegasikan tugas membuat, memperbarui, dan menghapus tugas ke pipeline. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Tutorial: Penerapan standar Amazon ECS dengan CodePipeline](#) di AWS CodePipeline Panduan Pengguna.

## Gunakan kondisi kebijakan untuk lapisan keamanan tambahan

Jika Anda membutuhkan lapisan keamanan tambahan, tambahkan kondisi ke kebijakan Anda. Ini dapat berguna jika Anda melakukan operasi istimewa atau ketika Anda perlu membatasi serangkaian tindakan yang dapat dilakukan terhadap sumber daya tertentu. Contoh kebijakan berikut memerlukan otorisasi multi-faktor saat menghapus kluster.

```
{
 "Version": "2012-10-17",
 "Statement": [
 {
 "Effect": "Allow",
 "Action": [
 "ecs:DeleteCluster"
],
 "Condition": {
 "Bool": {
 "aws:MultiFactorAuthPresent": "true"
 }
 },
 "Resource": ["*"]
 }
]
}
```

Tag yang diterapkan pada layanan disebarkan ke semua tugas yang merupakan bagian dari layanan itu. Karena itu, Anda dapat membuat peran yang tercakup ke sumber daya Amazon ECS dengan tag tertentu. Dalam kebijakan berikut, prinsipal IAM memulai dan menghentikan semua tugas dengan kunci tag dan nilai tag. Department Accounting

```
{
 "Version": "2012-10-17",
```

```
"Statement": [
 {
 "Effect": "Allow",
 "Action": [
 "ecs:StartTask",
 "ecs:StopTask",
 "ecs:RunTask"
],
 "Resource": "arn:aws:ecs:*",
 "Condition": {
 "StringEquals": {"ecs:ResourceTag/Department": "Accounting"}
 }
 }
]
```

## Audit akses ke API secara berkala

Seorang pengguna dapat mengubah peran. Setelah mereka mengubah peran, izin yang sebelumnya diberikan kepada mereka mungkin tidak lagi berlaku. Pastikan Anda mengaudit siapa yang memiliki akses ke Amazon ECS API dan apakah akses tersebut masih diperlukan. Pertimbangkan untuk mengintegrasikan IAM dengan solusi manajemen siklus hidup pengguna yang secara otomatis mencabut akses saat pengguna meninggalkan organisasi. Untuk informasi selengkapnya, lihat [pedoman audit keamanan Amazon ECS](#) di bagian. Referensi Umum Amazon Web Services

## Logging dan Monitoring di Amazon Elastic Container Service

Pemantauan merupakan bagian penting dalam menjaga keandalan, ketersediaan, dan kinerja Amazon Elastic Container Service dan AWS solusi Anda. Anda harus mengumpulkan data pemantauan dari semua bagian AWS solusi Anda sehingga Anda dapat lebih mudah men-debug kegagalan multi-titik jika terjadi. AWS menyediakan beberapa alat untuk memantau sumber daya Amazon ECS Anda dan menanggapi potensi insiden:

### CloudWatch Alarm Amazon

Melihat metrik tunggal selama periode waktu yang Anda tentukan, dan lakukan satu atau beberapa tindakan berdasarkan nilai metrik relatif terhadap ambang batas tertentu selama sejumlah periode waktu. Tindakannya adalah pemberitahuan yang dikirim ke topik Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) atau kebijakan Amazon EC2 Auto Scaling. CloudWatch alarm tidak memanggil tindakan hanya karena mereka berada dalam keadaan



tertentu; negara harus telah berubah dan dipertahankan untuk sejumlah periode tertentu. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Pantau Amazon ECS menggunakan CloudWatch](#).

Untuk layanan dengan tugas yang menggunakan tipe peluncuran Fargate, Anda dapat menggunakan CloudWatch alarm untuk menskalakan dan memperkecil tugas dalam layanan Anda berdasarkan CloudWatch metrik, seperti CPU dan pemanfaatan memori. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Secara otomatis menskalakan layanan Amazon ECS Anda](#).

Untuk cluster dengan tugas atau layanan yang menggunakan tipe peluncuran EC2, Anda dapat menggunakan CloudWatch alarm untuk menskalakan dan memperkecil instance container berdasarkan CloudWatch metrik, seperti reservasi memori cluster.

### CloudWatch Log Amazon

Pantau, simpan, dan akses file log dari kontainer di tugas Amazon ECS Anda dengan menentukan driver `awslogs` log dalam definisi tugas Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menggunakan driver awslogs](#).

Anda juga dapat memantau, menyimpan, dan mengakses sistem operasi dan file log agen penampung Amazon ECS dari instans penampung Amazon ECS Anda. Metode ini untuk mengakses log dapat digunakan untuk kontainer menggunakan tipe peluncuran EC2..

### CloudWatch Acara Amazon

Mencocokkan peristiwa dan merutekan mereka ke satu atau beberapa fungsi atau aliran target untuk membuat perubahan, menangkap informasi status, dan mengambil tindakan korektif. Untuk informasi lebih lanjut, lihat [Otomatiskan tanggapan terhadap kesalahan Amazon ECS menggunakan EventBridge](#) di panduan ini dan [Apa Itu CloudWatch Acara Amazon?](#) di Panduan Pengguna CloudWatch Acara Amazon.

### AWS CloudTrail Log

CloudTrail menyediakan catatan tindakan yang diambil oleh pengguna, peran, atau AWS layanan di Amazon ECS. Dengan menggunakan informasi yang dikumpulkan oleh CloudTrail, Anda dapat menentukan permintaan yang dibuat ke Amazon ECS, alamat IP dari mana permintaan itu dibuat, siapa yang membuat permintaan, kapan dibuat, dan detail tambahan. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Log panggilan Amazon ECS API menggunakan AWS CloudTrail](#).

### AWS Trusted Advisor

Trusted Advisor mengacu pada praktik terbaik yang dipelajari dari melayani ratusan ribu AWS pelanggan. Trusted Advisor memeriksa AWS lingkungan Anda dan kemudian membuat rekomendasi ketika ada peluang untuk menghemat uang, meningkatkan ketersediaan dan kinerja

sistem, atau membantu menutup kesenjangan keamanan. Semua AWS pelanggan memiliki akses ke lima Trusted Advisor cek. Pelanggan dengan paket dukungan Bisnis atau Perusahaan dapat melihat semua Trusted Advisor pemeriksaan.

Untuk informasi selengkapnya, lihat [AWS Trusted Advisor](#) di AWS Support Panduan Pengguna.

## AWS Compute Optimizer

AWS Compute Optimizer adalah layanan yang menganalisis konfigurasi dan metrik pemanfaatan sumber daya Anda. AWS Ini melaporkan apakah sumber daya Anda optimal, dan menghasilkan rekomendasi pengoptimalan untuk mengurangi biaya dan meningkatkan kinerja beban kerja Anda.

Untuk informasi selengkapnya, lihat [AWS Compute Optimizer rekomendasi untuk Amazon ECS](#).

Bagian penting lainnya dari pemantauan Amazon ECS melibatkan pemantauan secara manual item-item yang tidak CloudWatch tercakup oleh alarm. Dasbor AWS konsol CloudWatch Trusted Advisor,, dan lainnya memberikan at-a-glance tampilan status AWS lingkungan Anda. Kami menyarankan Anda untuk memeriksa file log pada instans kontainer Anda dan kontainer dalam tugas Anda.

## Validasi kepatuhan untuk Amazon Elastic Container Service

Untuk mempelajari apakah an Layanan AWS berada dalam lingkup program kepatuhan tertentu, lihat [Layanan AWS di Lingkup oleh Program Kepatuhan Layanan AWS](#) dan pilih program kepatuhan yang Anda minati. Untuk informasi umum, lihat [Program AWS Kepatuhan Program AWS](#) .

Anda dapat mengunduh laporan audit pihak ketiga menggunakan AWS Artifact. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Mengunduh Laporan di AWS Artifact](#) .

Tanggung jawab kepatuhan Anda saat menggunakan Layanan AWS ditentukan oleh sensitivitas data Anda, tujuan kepatuhan perusahaan Anda, dan hukum dan peraturan yang berlaku. AWS menyediakan sumber daya berikut untuk membantu kepatuhan:

- [Panduan Memulai Cepat Keamanan dan Kepatuhan — Panduan](#) penerapan ini membahas pertimbangan arsitektur dan memberikan langkah-langkah untuk menerapkan lingkungan dasar AWS yang berfokus pada keamanan dan kepatuhan.
- [Arsitektur untuk Keamanan dan Kepatuhan HIPAA di Amazon Web Services](#) — Whitepaper ini menjelaskan bagaimana perusahaan dapat menggunakan AWS untuk membuat aplikasi yang memenuhi syarat HIPAA.

**Note**

Tidak semua memenuhi Layanan AWS syarat HIPAA. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Referensi Layanan yang Memenuhi Syarat HIPAA](#).

- [AWS Sumber Daya AWS](#) — Kumpulan buku kerja dan panduan ini mungkin berlaku untuk industri dan lokasi Anda.
- [AWS Panduan Kepatuhan Pelanggan](#) - Memahami model tanggung jawab bersama melalui lensa kepatuhan. Panduan ini merangkum praktik terbaik untuk mengamankan Layanan AWS dan memetakan panduan untuk kontrol keamanan di berbagai kerangka kerja (termasuk Institut Standar dan Teknologi Nasional (NIST), Dewan Standar Keamanan Industri Kartu Pembayaran (PCI), dan Organisasi Internasional untuk Standardisasi (ISO)).
- [Mengevaluasi Sumber Daya dengan Aturan](#) dalam Panduan AWS Config Pengembang — AWS Config Layanan menilai seberapa baik konfigurasi sumber daya Anda mematuhi praktik internal, pedoman industri, dan peraturan.
- [AWS Security Hub](#)— Ini Layanan AWS memberikan pandangan komprehensif tentang keadaan keamanan Anda di dalamnya AWS. Security Hub menggunakan kontrol keamanan untuk sumber daya AWS Anda serta untuk memeriksa kepatuhan Anda terhadap standar industri keamanan dan praktik terbaik. Untuk daftar layanan dan kontrol yang didukung, lihat [Referensi kontrol Security Hub](#).
- [Amazon GuardDuty](#) — Ini Layanan AWS mendeteksi potensi ancaman terhadap beban kerja Akun AWS, kontainer, dan data Anda dengan memantau lingkungan Anda untuk aktivitas mencurigakan dan berbahaya. GuardDuty dapat membantu Anda mengatasi berbagai persyaratan kepatuhan, seperti PCI DSS, dengan memenuhi persyaratan deteksi intrusi yang diamanatkan oleh kerangka kerja kepatuhan tertentu.
- [AWS Audit Manager](#)Ini Layanan AWS membantu Anda terus mengaudit AWS penggunaan Anda untuk menyederhanakan cara Anda mengelola risiko dan kepatuhan terhadap peraturan dan standar industri.

## Praktik terbaik kepatuhan dan keamanan untuk Amazon ECS

Tanggung jawab kepatuhan Anda saat menggunakan Amazon ECS ditentukan oleh sensitivitas data Anda, dan tujuan kepatuhan perusahaan Anda, serta hukum dan peraturan yang berlaku.

AWS menyediakan sumber daya berikut untuk membantu kepatuhan:

- [Panduan memulai cepat keamanan dan kepatuhan: Panduan](#) penerapan ini membahas pertimbangan arsitektur dan memberikan langkah-langkah untuk menerapkan keamanan dan lingkungan dasar yang berfokus pada kepatuhan. AWS
- [Arsitektur untuk Whitepaper Keamanan dan Kepatuhan HIPAA: Whitepaper](#) ini menjelaskan bagaimana perusahaan dapat menggunakan untuk membuat aplikasi yang sesuai dengan HIPAA. AWS
- [AWS Layanan dalam Lingkup oleh Program Kepatuhan](#): Daftar ini berisi AWS layanan dalam lingkup program kepatuhan tertentu. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Program AWS Kepatuhan](#).

## Standar Keamanan Data Industri Kartu Pembayaran (PCI DSS)

Penting bagi Anda untuk memahami aliran lengkap data pemegang kartu (PJK) dalam lingkungan saat mengikuti PCI DSS. Aliran PJK menentukan penerapan PCI DSS, mendefinisikan batas-batas dan komponen lingkungan data pemegang kartu (CDE), dan oleh karena itu ruang lingkup penilaian PCI DSS. Penentuan cakupan PCI DSS yang akurat adalah kunci untuk mendefinisikan postur keamanan dan akhirnya penilaian yang berhasil. Pelanggan harus memiliki prosedur untuk penentuan ruang lingkup yang menjamin kelengkapannya dan mendeteksi perubahan atau penyimpangan dari ruang lingkup.

Sifat sementara aplikasi kontainer memberikan kompleksitas tambahan saat mengaudit konfigurasi. Akibatnya, pelanggan perlu menjaga kesadaran akan semua parameter konfigurasi kontainer untuk memastikan persyaratan kepatuhan ditangani di semua fase siklus hidup kontainer.

Untuk informasi tambahan tentang mencapai kepatuhan PCI DSS di Amazon ECS, lihat whitepaper berikut.

- [Arsitektur di Amazon ECS untuk kepatuhan PCI DSS](#)
- [Arsitektur untuk Pelingkupan dan Segmentasi PCI DSS pada AWS](#)

## HIPAA (Undang-Undang Portabilitas dan Akuntabilitas Asuransi Kesehatan AS)

Menggunakan Amazon ECS dengan beban kerja yang memproses informasi kesehatan yang dilindungi (PHI) tidak memerlukan konfigurasi tambahan. Amazon ECS bertindak sebagai layanan orkestrasi yang mengoordinasikan peluncuran kontainer di Amazon EC2. Itu tidak beroperasi dengan atau pada data dalam beban kerja yang diatur. Konsisten dengan peraturan HIPAA dan Adendum

Asosiasi AWS Bisnis, PHI harus dienkripsi saat transit dan istirahat saat diakses oleh kontainer yang diluncurkan dengan Amazon ECS.

Berbagai mekanisme untuk mengenkripsi saat istirahat tersedia dengan setiap opsi AWS penyimpanan, seperti Amazon S3, Amazon EBS, dan AWS KMS. Anda dapat menggunakan jaringan overlay (seperti VNS3 atau Weave Net) untuk memastikan enkripsi lengkap PHI yang ditransfer antar kontainer atau untuk menyediakan lapisan enkripsi yang berlebihan. Pencatatan lengkap juga harus diaktifkan dan semua log kontainer harus diarahkan ke Amazon CloudWatch. Untuk mendesain AWS lingkungan Anda menggunakan praktik terbaik untuk keamanan infrastruktur, lihat [Perlindungan Infrastruktur dalam Kerangka Kerja](#) yang AWS Diarsiteksikan dengan Baik Pilar Keamanan.

## AWS Security Hub

Gunakan AWS Security Hub untuk memantau penggunaan Amazon ECS yang berkaitan dengan praktik terbaik keamanan. Security Hub menggunakan kontrol untuk mengevaluasi konfigurasi sumber daya dan standar keamanan untuk membantu Anda mematuhi berbagai kerangka kerja kepatuhan. Untuk informasi selengkapnya tentang menggunakan Security Hub guna mengevaluasi sumber daya Amazon ECS, lihat [kontrol Amazon ECS](#) di AWS Security Hub Panduan Pengguna.

## Amazon GuardDuty dengan Pemantauan Runtime Amazon ECS

Amazon GuardDuty adalah layanan deteksi ancaman yang membantu melindungi akun, wadah, beban kerja, dan data di AWS lingkungan Anda. Menggunakan model machine learning (ML), serta kemampuan deteksi anomali dan ancaman, GuardDuty terus memantau berbagai sumber log dan aktivitas runtime untuk mengidentifikasi dan memprioritaskan potensi risiko keamanan dan aktivitas berbahaya di lingkungan Anda.

Gunakan Runtime Monitoring GuardDuty untuk mengidentifikasi perilaku berbahaya atau tidak sah. Runtime Monitoring melindungi beban kerja yang berjalan di Fargate dan EC2 dengan terus memantau aktivitas AWS log dan jaringan untuk mengidentifikasi perilaku berbahaya atau tidak sah. Runtime Monitoring menggunakan agen GuardDuty keamanan ringan yang dikelola sepenuhnya yang menganalisis perilaku on-host, seperti akses file, eksekusi proses, dan koneksi jaringan. Ini mencakup masalah termasuk peningkatan hak istimewa, penggunaan kredensial yang terbuka, atau komunikasi dengan alamat IP berbahaya, domain, dan keberadaan malware di instans Amazon EC2 dan beban kerja kontainer Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat [GuardDuty Runtime Monitoring](#) di Panduan GuardDuty Pengguna.

## Rekomendasi kepatuhan

Anda harus melibatkan pemilik program kepatuhan dalam bisnis Anda lebih awal dan menggunakan [model tanggung jawab AWS bersama](#) untuk mengidentifikasi kepemilikan kontrol kepatuhan agar berhasil dengan program kepatuhan yang relevan.

## AWS Fargate Standar Pemrosesan Informasi Federal (FIPS-140)

Standar Pemrosesan Informasi Federal (FIPS). FIPS-140 adalah standar pemerintah AS dan Kanada yang menetapkan persyaratan keamanan untuk modul kriptografi yang melindungi informasi sensitif. FIPS-140 mendefinisikan satu set fungsi kriptografi yang divalidasi yang dapat digunakan untuk mengenkripsi data dalam transit dan data saat istirahat.

Saat Anda mengaktifkan kepatuhan FIPS-140, Anda dapat menjalankan beban kerja di Fargate dengan cara yang sesuai dengan FIPS-140. Untuk informasi selengkapnya tentang kepatuhan FIPS-140, lihat [Federal Information Processing Standard \(FIPS\) 140-2](#).

## AWS Fargate Pertimbangan FIPS-140

Pertimbangkan hal berikut saat menggunakan kepatuhan FIPS-140 pada Fargate:

- Kepatuhan FIPS-140 hanya tersedia di Wilayah. AWS GovCloud (US)
- Kepatuhan FIPS-140 dimatikan secara default. Anda harus menyalakannya.
- Tugas Anda harus menggunakan konfigurasi berikut untuk kepatuhan FIPS-140:
  - `operatingSystemFamily` harus LINUX.
  - `cpuArchitecture` harus X86\_64.
  - Versi platform Fargate harus 1.4.0 atau lebih baru.

## Gunakan FIPS di Fargate

Gunakan prosedur berikut untuk menggunakan kepatuhan FIPS-140 pada Fargate.

1. Nyalakan kepatuhan FIPS-140. Untuk informasi selengkapnya, lihat [the section called “AWS Fargate Kepatuhan Standar Pemrosesan Informasi Federal \(FIPS-140\)”](#).
2. Anda dapat menggunakan ECS Exec secara opsional untuk menjalankan perintah berikut untuk memverifikasi status kepatuhan FIPS-140 untuk sebuah cluster.

Ganti *my-cluster* dengan nama klaster Anda.

Nilai pengembalian "1" menunjukkan bahwa Anda menggunakan FIPS.

```
aws ecs execute-command --cluster cluster-name \
 --interactive \
 --command "cat /proc/sys/crypto/fips_enabled"
```

## Gunakan CloudTrail untuk audit Fargate FIPS-140

CloudTrail diaktifkan di AWS akun Anda saat Anda membuat akun. Saat aktivitas API dan konsol terjadi di Amazon ECS, aktivitas tersebut direkam dalam suatu CloudTrail peristiwa bersama dengan peristiwa AWS layanan lainnya dalam riwayat Peristiwa. Anda dapat melihat, mencari, dan mengunduh acara terbaru di AWS akun Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Melihat Acara dengan Riwayat CloudTrail Acara](#).

Untuk catatan peristiwa yang sedang berlangsung di AWS akun Anda, termasuk peristiwa untuk Amazon ECS, buat jejak yang CloudTrail digunakan untuk mengirimkan file log ke bucket Amazon S3. Secara default, ketika Anda membuat jejak di konsol, jejak ini diterapkan ke semua Wilayah. Jejak mencatat peristiwa dari semua Wilayah di AWS partisi dan mengirimkan file log ke bucket Amazon S3 yang Anda tentukan. Selain itu, Anda dapat mengonfigurasi AWS layanan lain untuk menganalisis lebih lanjut dan menindaklanjuti data peristiwa yang dikumpulkan dalam CloudTrail log. Untuk informasi selengkapnya, lihat [the section called "Log panggilan Amazon ECS API menggunakan AWS CloudTrail"](#).

Contoh berikut menunjukkan entri CloudTrail log yang menunjukkan tindakan PutAccountSettingDefault API:

```
{
 "eventVersion": "1.08",
 "userIdentity": {
 "type": "IAMUser",
 "principalId": "AIDAIV5AJI5LXF5EXAMPLE",
 "arn": "arn:aws:iam::123456789012:user/jdoe",
 "accountId": "123456789012",
 "accessKeyId": "AKIAIPWIOFC3EXAMPLE",
 },
 "eventTime": "2023-03-01T21:45:18Z",
 "eventSource": "ecs.amazonaws.com",
```

```
"eventName": "PutAccountSettingDefault",
"awsRegion": "us-gov-east-1",
"sourceIPAddress": "52.94.133.131",
"userAgent": "aws-cli/2.9.8 Python/3.9.11 Windows/10 exe/AMD64 prompt/off command/
ecs.put-account-setting",
"requestParameters": {
 "name": "fargateFIPSMODE",
 "value": "enabled"
},
"responseElements": {
 "setting": {
 "name": "fargateFIPSMODE",
 "value": "enabled",
 "principalArn": "arn:aws:iam::123456789012:user/jdoe"
 }
},
"requestID": "acdc731e-e506-447c-965d-f5f75EXAMPLE",
"eventID": "6afced68-75cd-4d44-8076-0beEXAMPLE",
"readOnly": false,
"eventType": "AwsApiCall",
"managementEvent": true,
"recipientAccountId": "123456789012",
"eventCategory": "Management",
"tlsDetails": {
 "tlsVersion": "TLSv1.2",
 "cipherSuite": "ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256",
 "clientProvidedHostHeader": "ecs-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com"
}
}
```

## Keamanan Infrastruktur di Amazon Elastic Container Service

Sebagai layanan terkelola, Amazon Elastic Container Service dilindungi oleh keamanan jaringan AWS global. Untuk informasi tentang layanan AWS keamanan dan cara AWS melindungi infrastruktur, lihat [Keamanan AWS Cloud](#). Untuk mendesain AWS lingkungan Anda menggunakan praktik terbaik untuk keamanan infrastruktur, lihat [Perlindungan Infrastruktur dalam Kerangka Kerja yang AWS Diarsiteksikan dengan Baik Pilar Keamanan](#).

Anda menggunakan panggilan API yang AWS dipublikasikan untuk mengakses Amazon ECS melalui jaringan. Klien harus mendukung hal-hal berikut:

- Keamanan Lapisan Pengangkutan (TLS). Kami mensyaratkan TLS 1.2 dan menganjurkan TLS 1.3.



- Sandi cocok dengan sistem kerahasiaan maju sempurna (perfect forward secrecy, PFS) seperti DHE (Ephemeral Diffie-Hellman) atau ECDHE (Elliptic Curve Ephemeral Diffie-Hellman). Sebagian besar sistem modern seperti Java 7 dan versi lebih baru mendukung mode-mode ini.

Selain itu, permintaan harus ditandatangani menggunakan ID kunci akses dan kunci akses rahasia yang terkait dengan prinsipal IAM. Atau Anda dapat menggunakan [AWS Security Token Service](#) (AWS STS) untuk menghasilkan kredensial keamanan sementara untuk menandatangani permintaan.

Anda dapat memanggil operasi API ini dari lokasi jaringan mana pun. Amazon ECS mendukung kebijakan akses berbasis sumber daya, yang dapat mencakup pembatasan berdasarkan alamat IP sumber, jadi pastikan kebijakan tersebut memperhitungkan alamat IP untuk lokasi jaringan. Anda juga dapat menggunakan kebijakan Amazon ECS untuk mengontrol akses dari titik akhir Amazon Virtual Private Cloud tertentu atau VPC tertentu. Secara efektif, ini mengisolasi akses jaringan ke sumber daya Amazon ECS tertentu hanya dari VPC tertentu dalam jaringan. AWS Untuk informasi selengkapnya, lihat [Titik akhir VPC antarmuka Amazon ECS \(AWS PrivateLink\)](#).

## Titik akhir VPC antarmuka Amazon ECS (AWS PrivateLink)

Anda dapat meningkatkan postur keamanan VPC Anda dengan mengonfigurasi Amazon ECS untuk menggunakan titik akhir VPC antarmuka. Endpoint antarmuka didukung oleh AWS PrivateLink, teknologi yang memungkinkan Anda mengakses Amazon ECS API secara pribadi dengan menggunakan alamat IP pribadi. AWS PrivateLink membatasi semua lalu lintas jaringan antara VPC Anda dan Amazon ECS ke jaringan Amazon. Anda tidak memerlukan sebuah gateway internet, perangkat NAT, atau gateway privat virtual.

Untuk informasi selengkapnya tentang AWS PrivateLink dan titik akhir VPC, lihat [Titik Akhir VPC di Panduan Pengguna Amazon VPC](#).

## Pertimbangan

Pertimbangan untuk titik akhir di Wilayah diperkenalkan mulai 23 Desember 2023

Sebelum Anda mengatur titik akhir VPC antarmuka untuk Amazon ECS, perhatikan pertimbangan berikut:

- Anda harus memiliki titik akhir VPC khusus Wilayah berikut:
  - `com.amazonaws.region.ecs-agent`
  - `com.amazonaws.region.ecs-telemetry`

- `com.amazonaws.region.ecs`

Misalnya, Wilayah Kanada Barat (Calgary) (`ca-west-1`) membutuhkan titik akhir VPC berikut:

- `com.amazonaws.ca-west-1.ecs-agent`
- `com.amazonaws.ca-west-1.ecs-telemetry`
- `com.amazonaws.ca-west-1.ecs`
- Saat Anda menggunakan templat untuk membuat AWS sumber daya di Wilayah baru dan templat disalin dari Wilayah yang diperkenalkan sebelum 23 Desember 2023, tergantung pada salinan-dari Wilayah, lakukan salah satu operasi berikut.

Misalnya, `copy-from` Region adalah US East (Virginia N.) (`us-east-1`). Wilayah `copy-to` adalah Canada West (Calgary) (`ca-west-1`).

Konfigurasi	Tindakan	
Wilayah yang disalin dari tidak memiliki titik akhir VPC.	Buat ketiga titik akhir VPC untuk Wilayah baru (misalnya <code>ca-west-1.ecs-agent</code> ).	
Wilayah yang disalin dari berisi titik akhir VPC khusus Wilayah.	<ol style="list-style-type: none"> <li>Buat ketiga titik akhir VPC untuk Wilayah baru (misalnya <code>ca-west-1.ecs-agent</code>).</li> <li>Hapus ketiga titik akhir VPC untuk salinan-dari Wilayah (misalnya <code>us-east-1.ecs-agent</code>).</li> </ol>	


Pertimbangan untuk titik akhir Amazon ECS VPC untuk jenis peluncuran Fargate

Ketika ada titik akhir VPC untuk `ecr.dkr` dan `ecr.api` di VPC yang sama di mana tugas Fargate diterapkan, itu akan menggunakan titik akhir VPC. Jika tidak ada titik akhir VPC, itu akan menggunakan antarmuka Fargate.

Sebelum Anda mengatur titik akhir VPC antarmuka untuk Amazon ECS, perhatikan pertimbangan berikut:

- Tugas yang menggunakan tipe peluncuran Fargate tidak memerlukan titik akhir VPC antarmuka untuk Amazon ECS, tetapi Anda mungkin memerlukan titik akhir VPC antarmuka untuk Amazon ECR, Secrets Manager, atau Amazon Logs yang dijelaskan dalam poin berikut. CloudWatch
- Untuk memungkinkan tugas Anda menarik gambar pribadi dari Amazon ECR, Anda harus membuat titik akhir VPC antarmuka untuk Amazon ECR. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Antarmuka VPC Endpoints \(AWS PrivateLink\)](#) di Panduan Pengguna Amazon Elastic Container Registry.

Jika VPC Anda tidak memiliki gateway internet, Anda harus membuat titik akhir gateway untuk Amazon S3. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Membuat titik akhir gateway Amazon S3 di Panduan Pengguna](#) Amazon Elastic Container Registry. Titik akhir antarmuka untuk Amazon S3 tidak dapat digunakan dengan Amazon ECR.

 Important

Jika Anda mengonfigurasi Amazon ECR untuk menggunakan titik akhir VPC antarmuka, Anda dapat membuat peran eksekusi tugas yang menyertakan kunci kondisi untuk membatasi akses ke titik akhir VPC atau VPC tertentu. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Tugas Fargate menarik gambar Amazon ECR melalui izin titik akhir antarmuka](#).

- Untuk memungkinkan tugas Anda menarik data sensitif dari Secrets Manager, Anda harus membuat titik akhir VPC antarmuka untuk Secrets Manager. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menggunakan Secrets Manager dengan VPC Endpoint](#) dalam Panduan Pengguna AWS Secrets Manager .
- Jika VPC Anda tidak memiliki gateway internet dan tugas Anda menggunakan driver `awslogs` log untuk mengirim informasi log ke Log, Anda harus membuat antarmuka VPC endpoint untuk CloudWatch Log. CloudWatch Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menggunakan CloudWatch Log dengan Titik Akhir VPC Antarmuka di Panduan](#) Pengguna Amazon CloudWatch Logs.
- VPC endpoint saat ini tidak mendukung permintaan lintas Wilayah. Pastikan Anda membuat titik akhir di Wilayah yang sama tempat Anda berencana mengeluarkan panggilan API ke Amazon ECS. Misalnya, asumsikan bahwa Anda ingin menjalankan tugas di AS Timur (Virginia N.). Kemudian, Anda harus membuat titik akhir Amazon ECS VPC di US East (Virginia N.). Titik akhir VPC Amazon ECS yang dibuat di wilayah lain mana pun tidak dapat menjalankan tugas di AS Timur (Virginia Utara).

- Titik akhir VPC hanya mendukung DNS yang disediakan Amazon melalui Amazon Route 53. Jika Anda ingin menggunakan DNS Anda sendiri, Anda dapat menggunakan penerusan DNS bersyarat. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Pengaturan DHCP](#) dalam Panduan Pengguna Amazon VPC.
- Grup keamanan yang terpasang pada titik akhir VPC harus mengizinkan koneksi masuk pada port TCP 443 dari subnet pribadi VPC.
- Manajemen Service Connect dari proxy Envoy menggunakan titik akhir VPCcom.amazonaws.region.ecs-agent. Bila Anda tidak menggunakan endpoint VPC, manajemen Service Connect dari proxy Envoy menggunakan endpoint di Region tersebutecs-sc. Untuk daftar titik akhir Amazon ECS di setiap Wilayah, lihat titik akhir dan kuota [Amazon ECS](#).

### Pertimbangan untuk titik akhir Amazon ECS VPC untuk jenis peluncuran EC2

Sebelum Anda mengatur titik akhir VPC antarmuka untuk Amazon ECS, perhatikan pertimbangan berikut:

- Tugas yang menggunakan tipe peluncuran EC2 mengharuskan instans penampung yang diluncurkan untuk menjalankan versi 1.25.1 atau yang lebih baru dari agen penampung Amazon ECS. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Manajemen instans wadah Amazon ECS Linux](#).
- Untuk memungkinkan tugas Anda menarik data sensitif dari Secrets Manager, Anda harus membuat titik akhir VPC antarmuka untuk Secrets Manager. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menggunakan Secrets Manager dengan VPC Endpoint](#) dalam Panduan Pengguna AWS Secrets Manager.
- Jika VPC Anda tidak memiliki gateway internet dan tugas Anda menggunakan driver awslogs log untuk mengirim informasi log ke Log, Anda harus membuat antarmuka VPC endpoint untuk CloudWatch Log. CloudWatch Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menggunakan CloudWatch Log dengan Titik Akhir VPC Antarmuka di Panduan](#) Pengguna Amazon CloudWatch Logs.
- VPC endpoint saat ini tidak mendukung permintaan lintas Wilayah. Pastikan Anda membuat titik akhir di Wilayah yang sama tempat Anda berencana mengeluarkan panggilan API ke Amazon ECS. Misalnya, asumsikan bahwa Anda ingin menjalankan tugas di AS Timur (Virginia N.). Kemudian, Anda harus membuat titik akhir Amazon ECS VPC di US East (Virginia N.). Titik akhir VPC Amazon ECS yang dibuat di Wilayah lain mana pun tidak dapat menjalankan tugas di AS Timur (Virginia Utara).
- Titik akhir VPC hanya mendukung DNS yang disediakan Amazon melalui Amazon Route 53. Jika Anda ingin menggunakan DNS Anda sendiri, Anda dapat menggunakan penerusan DNS bersyarat. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Pengaturan DHCP](#) dalam Panduan Pengguna Amazon VPC.

- Grup keamanan yang terpasang pada titik akhir VPC harus mengizinkan koneksi masuk pada port TCP 443 dari subnet pribadi VPC.

## Membuat Endpoint VPC untuk Amazon ECS

Untuk membuat titik akhir VPC untuk layanan Amazon ECS, gunakan [prosedur Membuat Titik Akhir Antarmuka](#) di Panduan Pengguna Amazon VPC untuk membuat titik akhir berikut. Jika Anda memiliki instans kontainer yang berada dalam VPC Anda, Anda harus membuat titik akhir dalam urutan terdaftar mereka. Urutan langkah tidak membuat masalah jika Anda berencana untuk membuat VPC endpoint terlebih dahulu kemudian instans kontainer Anda.

- `com.amazonaws.region.ecs-agent`
- `com.amazonaws.region.ecs-telemetry`
- `com.amazonaws.region.ecs`

### Note

*wilayah* mewakili pengenal Wilayah untuk AWS Wilayah yang didukung oleh Amazon ECS, seperti `us-east-2` untuk Wilayah AS Timur (Ohio).

`ecs-agent` titik akhir menggunakan `ecs:poll` API, dan `ecs-telemetry` titik akhir menggunakan API `ecs:poll` dan `ecs:StartTelemetrySession`.

Jika Anda memiliki tugas yang ada yang menggunakan tipe peluncuran EC2, setelah Anda membuat titik akhir VPC, setiap instance container perlu mengambil konfigurasi baru. Agar hal ini terjadi, Anda harus me-reboot setiap instance kontainer atau memulai ulang agen penampung Amazon ECS pada setiap instance container. Untuk memulai ulang agen kontainer, lakukan hal berikut.

Untuk memulai ulang agen kontainer Amazon ECS

1. Masuk ke instans kontainer Anda melalui SSH.
2. Hentikan kontainer agen.

```
sudo docker stop ecs-agent
```

3. Mulai kontainer agen.

```
sudo docker start ecs-agent
```

Setelah Anda membuat titik akhir VPC dan memulai ulang agen penampung Amazon ECS di setiap instance container, semua tugas yang baru diluncurkan akan mengambil konfigurasi baru.

## Membuat kebijakan titik akhir VPC untuk Amazon ECS

Anda dapat melampirkan kebijakan titik akhir ke titik akhir VPC yang mengontrol akses ke Amazon ECS. Kebijakan titik akhir menentukan informasi berikut:

- Prinsipal yang dapat melakukan tindakan.
- Tindakan yang dapat dilakukan.
- Sumber daya yang menjadi target tindakan.

Untuk informasi selengkapnya, lihat [Mengontrol Akses ke Layanan dengan titik akhir VPC](#) dalam Panduan Pengguna Amazon VPC.

Contoh: Kebijakan titik akhir VPC untuk tindakan Amazon ECS

Berikut ini adalah contoh kebijakan endpoint untuk Amazon ECS. Saat dilampirkan ke titik akhir, kebijakan ini memberikan akses ke izin untuk membuat dan mencantumkan klaster. `ListClusters` Tindakan `CreateCluster` dan tidak menerima sumber daya apa pun, sehingga definisi sumber daya diatur ke\* untuk semua sumber daya.

```
{
 "Statement": [
 {
 "Effect": "Allow",
 "Action": [
 "ecs:CreateCluster",
 "ecs:ListClusters"
],
 "Resource": [
 "*"
]
 }
]
}
```

## Praktik terbaik keamanan penampung dan tugas Amazon ECS

Anda harus mempertimbangkan gambar kontainer sebagai garis pertahanan pertama Anda terhadap serangan. Gambar yang tidak aman dan dibangun dengan buruk dapat memungkinkan penyerang melarikan diri dari batas-batas wadah dan mendapatkan akses ke host. Anda harus melakukan hal berikut untuk mengurangi risiko terjadinya hal ini.

Kami menyarankan Anda melakukan hal berikut saat menyiapkan tugas dan wadah Anda.

### Buat minimal atau gunakan gambar distroless

Mulailah dengan menghapus semua binari asing dari gambar kontainer. Jika Anda menggunakan gambar asing dari Amazon ECR Public Gallery, periksa gambar untuk merujuk ke konten setiap layer container. Anda dapat menggunakan aplikasi seperti [Dive](#) untuk melakukan ini.

Atau, Anda dapat menggunakan gambar distroless yang hanya menyertakan aplikasi Anda dan dependensi runtime-nya. Mereka tidak berisi manajer paket atau shell. Gambar distroless meningkatkan “sinyal ke noise pemindai dan mengurangi beban menetapkan asal sesuai dengan apa yang Anda butuhkan.” Untuk informasi lebih lanjut, lihat GitHub dokumentasi tentang [distroless](#).

Docker memiliki mekanisme untuk membuat gambar dari gambar minimal yang dicadangkan yang dikenal sebagai [scratch](#). Untuk informasi selengkapnya, lihat [Membuat gambar induk sederhana menggunakan scratch](#) dalam dokumentasi Docker. Dengan bahasa seperti Go, Anda dapat membuat biner tertaut statis dan mereferensikannya di Dockerfile Anda. Contoh berikut menunjukkan bagaimana Anda dapat mencapai ini.

```
#####
STEP 1 build executable binary
#####
FROM golang:alpine AS builder
Install git.
Git is required for fetching the dependencies.
RUN apk update && apk add --no-cache git
WORKDIR $GOPATH/src/mypackage/myapp/
COPY . .
Fetch dependencies.
Using go get.
RUN go get -d -v
Build the binary.
RUN go build -o /go/bin/hello
#####
```

```
STEP 2 build a small image
#####
FROM scratch
Copy our static executable.
COPY --from=builder /go/bin/hello /go/bin/hello
Run the hello binary.
ENTRYPOINT ["/go/bin/hello"]
This creates a container image that consists of your application and nothing else,
making it extremely secure.
```

Contoh sebelumnya juga merupakan contoh build multi-tahap. Jenis build ini menarik dari sudut pandang keamanan karena Anda dapat menggunakannya untuk meminimalkan ukuran gambar akhir yang didorong ke registri kontainer Anda. Gambar kontainer tanpa alat build dan binari asing lainnya meningkatkan postur keamanan Anda dengan mengurangi permukaan serangan gambar. Untuk informasi selengkapnya tentang build multi-tahap, lihat [membuat build multi-tahap](#).

## Pindai gambar Anda untuk kerentanan

Mirip dengan rekan mesin virtual mereka, gambar kontainer dapat berisi binari dan pustaka aplikasi dengan kerentanan atau mengembangkan kerentanan dari waktu ke waktu. Cara terbaik untuk melindungi terhadap eksploitasi adalah dengan memindai gambar Anda secara teratur dengan pemindai gambar.

Gambar yang disimpan di Amazon ECR dapat dipindai saat push atau on-demand (setiap 24 jam sekali). Pemindaian dasar Amazon ECR menggunakan [Clair, solusi](#) pemindaian gambar sumber terbuka. Pemindaian Amazon ECR yang disempurnakan menggunakan Amazon Inspector. Setelah gambar dipindai, hasilnya dicatat ke aliran acara Amazon ECR di Amazon. EventBridge Anda juga dapat melihat hasil pemindaian dari dalam konsol Amazon ECR atau dengan memanggil [DescribeImageScanFindings](#) API. Gambar dengan CRITICAL kerentanan HIGH atau harus dihapus atau dibangun kembali. Jika gambar yang telah digunakan mengembangkan kerentanan, itu harus diganti sesegera mungkin.

[Docker Desktop Edge versi 2.3.6.0 atau yang lebih baru dapat memindai gambar lokal.](#)

Pemindaian ini didukung oleh [Snyk, layanan](#) keamanan aplikasi. Ketika kerentanan ditemukan, Snyk mengidentifikasi lapisan dan dependensi dengan kerentanan di Dockerfile. Ini juga merekomendasikan alternatif yang aman seperti menggunakan gambar dasar yang lebih ramping dengan kerentanan yang lebih sedikit atau meningkatkan paket tertentu ke versi yang lebih baru. Dengan menggunakan pemindaian Docker, pengembang dapat menyelesaikan masalah keamanan potensial sebelum mendorong gambar mereka ke registri.



- [Mengotomatiskan kepatuhan gambar menggunakan Amazon ECR dan AWS Security Hub](#) menjelaskan cara memunculkan informasi kerentanan dari Amazon ECR AWS Security Hub dan mengotomatiskan remediasi dengan memblokir akses ke gambar yang rentan.

## Hapus izin khusus dari gambar Anda

Hak akses menandai `setuid` dan `setgid` memungkinkan menjalankan executable dengan izin pemilik atau grup yang dapat dieksekusi. Hapus semua binari dengan hak akses ini dari gambar Anda karena binari ini dapat digunakan untuk meningkatkan hak istimewa. Pertimbangkan untuk menghapus semua shell dan utilitas seperti `nc` dan `curl` yang dapat digunakan untuk tujuan jahat. Anda dapat menemukan file dengan `setuid` dan hak `setgid` akses dengan menggunakan perintah berikut.

```
find / -perm /6000 -type f -exec ls -ld {} \;
```

Untuk menghapus izin khusus ini dari file-file ini, tambahkan arahan berikut ke gambar kontainer Anda.

```
RUN find / -xdev -perm /6000 -type f -exec chmod a-s {} \; || true
```

## Buat satu set gambar yang dikuratori

Daripada mengizinkan pengembang untuk membuat gambar mereka sendiri, buat satu set gambar yang diperiksa untuk tumpukan aplikasi yang berbeda di organisasi Anda. Dengan demikian, pengembang dapat mengabaikan belajar bagaimana menulis Dockerfiles dan berkonsentrasi pada penulisan kode. Saat perubahan digabungkan ke dalam basis kode Anda, pipeline CI/CD dapat secara otomatis mengkompilasi aset dan kemudian menyimpannya dalam repositori artefak. Dan, terakhir, salin artefak ke gambar yang sesuai sebelum mendorongnya ke registri Docker seperti Amazon ECR. Setidaknya Anda harus membuat satu set gambar dasar yang dapat dibuat oleh pengembang Dockerfiles mereka sendiri. Anda harus menghindari menarik gambar dari Docker Hub. Anda tidak selalu tahu apa yang ada dalam gambar dan sekitar seperlima dari 1000 gambar teratas memiliki kerentanan. Daftar gambar-gambar tersebut dan kerentanannya dapat ditemukan di <https://vulnerablecontainers.org/>.

## Pindai paket aplikasi dan pustaka untuk mencari kerentanan

Penggunaan pustaka open source sekarang umum. Seperti halnya sistem operasi dan paket OS, pustaka ini dapat memiliki kerentanan. Sebagai bagian dari siklus hidup pengembangan, pustaka ini harus dipindai dan diperbarui saat kerentanan kritis ditemukan.

Docker Desktop melakukan pemindaian lokal menggunakan Snyk. Ini juga dapat digunakan untuk menemukan kerentanan dan potensi masalah lisensi di perpustakaan open source. Ini dapat diintegrasikan langsung ke dalam alur kerja pengembang yang memberi Anda kemampuan untuk mengurangi risiko yang ditimbulkan oleh pustaka open source. Untuk informasi selengkapnya, lihat topik berikut.

- [Alat Keamanan Aplikasi Sumber Terbuka](#) mencakup daftar alat untuk mendeteksi kerentanan dalam aplikasi.

## Lakukan analisis kode statis

Anda harus melakukan analisis kode statis sebelum membuat gambar kontainer. Ini dilakukan terhadap kode sumber Anda dan digunakan untuk mengidentifikasi kesalahan pengkodean dan kode yang dapat dieksploitasi oleh aktor jahat, seperti suntikan kesalahan. [SonarQube](#) adalah pilihan populer untuk pengujian keamanan aplikasi statis (SAST), dengan dukungan untuk berbagai bahasa pemrograman yang berbeda.

## Jalankan kontainer sebagai pengguna non-root

Anda harus menjalankan container sebagai pengguna non-root. Secara default, container berjalan sebagai `root` pengguna kecuali `USER` direktif disertakan dalam Dockerfile Anda. Kemampuan default Linux yang ditetapkan oleh Docker membatasi tindakan yang dapat dijalankan sebagai `root`, tetapi hanya sedikit. Misalnya, wadah yang berjalan seperti `root` masih tidak diizinkan untuk mengakses perangkat.

Sebagai bagian dari pipeline CI/CD Anda, Anda harus lint Dockerfiles untuk mencari `USER` arahan dan gagal membangun jika tidak ada. Untuk informasi selengkapnya, lihat topik berikut.

- [DockerFile-Lint](#) adalah alat sumber terbuka RedHat yang dapat digunakan untuk memeriksa apakah file tersebut sesuai dengan praktik terbaik.
- [Hadolint](#) adalah alat lain untuk membangun gambar Docker yang sesuai dengan praktik terbaik.

## Gunakan sistem file root read-only

Anda harus menggunakan sistem file root read-only. Sistem file root container dapat ditulis secara default. Saat Anda mengonfigurasi wadah dengan sistem file root RO (hanya-baca), itu memaksa Anda untuk secara eksplisit menentukan di mana data dapat disimpan. Ini mengurangi permukaan serangan Anda karena sistem file container tidak dapat ditulis kecuali izin diberikan secara khusus.

### Note

Memiliki sistem file root read-only dapat menyebabkan masalah dengan paket OS tertentu yang diharapkan dapat menulis ke sistem file. Jika Anda berencana untuk menggunakan sistem file root read-only, uji secara menyeluruh sebelumnya.

## Konfigurasi tugas dengan batas CPU dan Memori (Amazon EC2)

Anda harus mengkonfigurasi tugas dengan CPU dan batas memori untuk meminimalkan risiko berikut. Batas sumber daya tugas menetapkan batas atas untuk jumlah CPU dan memori yang dapat dicadangkan oleh semua wadah dalam tugas. Jika tidak ada batasan yang ditetapkan, tugas memiliki akses ke CPU dan memori host. Hal ini dapat menyebabkan masalah di mana tugas yang diterapkan pada host bersama dapat membuat tugas-tugas lain dari sumber daya sistem kelaparan.

### Note

Amazon ECS pada AWS Fargate tugas mengharuskan Anda menentukan batas CPU dan memori karena menggunakan nilai ini untuk tujuan penagihan. Satu tugas memonopoli semua sumber daya sistem tidak menjadi masalah bagi Amazon ECS Fargate karena setiap tugas dijalankan pada instance khusus sendiri. Jika Anda tidak menentukan batas memori, Amazon ECS mengalokasikan minimal 4MB untuk setiap kontainer. Demikian pula, jika tidak ada batas CPU yang ditetapkan untuk tugas tersebut, agen penampung Amazon ECS menentukannya minimal 2 CPU.

## Gunakan tag yang tidak dapat diubah dengan Amazon ECR

Dengan Amazon ECR, Anda dapat dan harus menggunakan konfigurasi gambar dengan tag yang tidak dapat diubah. Ini mencegah mendorong versi gambar yang diubah atau diperbarui ke repositori gambar Anda dengan tag yang identik. Ini melindungi terhadap penyerang yang mendorong versi

gambar yang dikompromikan di atas gambar Anda dengan tag yang sama. Dengan menggunakan tag yang tidak dapat diubah, Anda secara efektif memaksa diri Anda untuk mendorong gambar baru dengan tag berbeda untuk setiap perubahan.

## Hindari menjalankan kontainer sebagai hak istimewa (Amazon EC2)

Anda harus menghindari menjalankan kontainer sebagai hak istimewa. Untuk latar belakang, kontainer dijalankan seperti `privileged` yang dijalankan dengan hak istimewa yang diperluas pada host. Ini berarti wadah mewarisi semua kemampuan Linux yang ditetapkan `root` pada host. Penggunaannya harus sangat dibatasi atau dilarang. Kami menyarankan untuk menyetel variabel lingkungan agen penampung Amazon ECS `ECS_DISABLE_PRIVILEGED true` untuk mencegah kontainer berjalan seperti `privileged` pada host tertentu jika `privileged` tidak diperlukan. Atau Anda dapat menggunakan AWS Lambda untuk memindai definisi tugas Anda untuk penggunaan `privileged` parameter.

### Note

Menjalankan wadah seperti yang `privileged` tidak didukung di Amazon ECS aktif. AWS Fargate

## Hapus kemampuan Linux yang tidak perlu dari wadah

Berikut ini adalah daftar kemampuan Linux default yang ditetapkan untuk kontainer Docker. Untuk informasi selengkapnya tentang setiap kemampuan, lihat [Ikhtisar Kemampuan Linux](#).

```
CAP_CHOWN, CAP_DAC_OVERRIDE, CAP_FOWNER, CAP_FSETID, CAP_KILL,
CAP_SETGID, CAP_SETUID, CAP_SETPCAP, CAP_NET_BIND_SERVICE,
CAP_NET_RAW, CAP_SYS_CHROOT, CAP_MKNOD, CAP_AUDIT_WRITE,
CAP_SETFCAP
```

Jika sebuah container tidak memerlukan semua kemampuan kernel Docker yang tercantum di atas, pertimbangkan untuk menjatuhkannya dari container. Untuk informasi selengkapnya tentang setiap kemampuan kernel Docker, lihat [KernelCapabilities](#). Anda dapat mengetahui kemampuan mana yang digunakan dengan melakukan hal berikut:

- Instal paket OS [libcap-ng](#) dan jalankan `pscap` utilitas untuk membuat daftar kemampuan yang digunakan setiap proses.

- Anda juga dapat menggunakan [capsh](#) untuk menguraikan kemampuan mana yang digunakan suatu proses.

## Gunakan kunci terkelola pelanggan (CMK) untuk mengenkripsi gambar yang didorong ke Amazon ECR

Anda harus menggunakan kunci terkelola pelanggan (CMK) untuk mengenkripsi gambar yang didorong ke Amazon ECR. Gambar yang didorong ke Amazon ECR secara otomatis dienkripsi saat istirahat dengan kunci terkelola AWS Key Management Service (AWS KMS). Jika Anda lebih suka menggunakan kunci Anda sendiri, Amazon ECR sekarang mendukung AWS KMS enkripsi dengan kunci terkelola pelanggan (CMK). Sebelum mengaktifkan enkripsi sisi server dengan CMK, tinjau Pertimbangan yang tercantum dalam dokumentasi tentang [enkripsi](#) saat istirahat.

# Tutorial untuk Amazon ECS

Tutorial berikut menunjukkan cara melakukan tugas-tugas umum saat menggunakan Amazon ECS.

Anda dapat menggunakan salah satu tutorial berikut untuk menyebarkan tugas di Amazon ECS menggunakan AWS CLI

Gambaran umum tutorial	Pelajari selengkapnya	
Buat tugas Linux untuk jenis peluncuran Fargate.	<a href="#">Membuat tugas Amazon ECS Linux untuk jenis peluncuran Fargate dengan AWS CLI</a>	
Buat tugas Windows untuk jenis peluncuran Fargate.	<a href="#">Membuat tugas Amazon ECS Windows untuk jenis peluncuran Fargate dengan AWS CLI</a>	
Buat tugas Linux untuk tipe peluncuran EC2.	<a href="#">Membuat tugas Amazon ECS untuk tipe peluncuran EC2 dengan AWS CLI</a>	

Anda dapat menggunakan salah satu tutorial berikut untuk mempelajari lebih lanjut tentang pemantauan dan pencatatan.

Gambaran umum tutorial	Pelajari selengkapnya	
Siapkan fungsi Lambda sederhana yang mendengarkan peristiwa tugas dan menuliskannya ke aliran CloudWatch log Log.	<a href="#">Mengonfigurasi Amazon ECS untuk mendengarkan acara Acara CloudWatch</a>	
Konfigurasi aturan EventBridge peristiwa Amazon yang hanya menangkap	<a href="#">Mengirim peringatan Amazon Simple Notification Service</a>	

Gambaran umum tutorial	Pelajari selengkapnya	
<p>peristiwa tugas di mana tugas telah berhenti berjalan karena salah satu wadah pentingnya telah dihentikan.</p>	<p><a href="#">Pelajari selengkapnya untuk tugas Amazon ECS menghentikan peristiwa</a></p>	
<p>Menggabungkan pesan log yang awalnya milik satu konteks tetapi dibagi menjadi beberapa catatan atau baris log.</p>	<p><a href="#">Menggabungkan pesan log Amazon ECS multiline atau stack-trace</a></p>	
<p>Terapkan container Fluent Bit pada instance Windows mereka yang berjalan di Amazon ECS untuk mengalirkan log yang dihasilkan oleh tugas Windows ke Amazon CloudWatch untuk pencatatan terpusat.</p>	<p><a href="#">Menyebarkan Fluent Bit di Amazon ECS Windows container</a></p>	

Anda dapat menggunakan salah satu tutorial berikut untuk mempelajari lebih lanjut tentang cara menggunakan otentikasi Direktori Aktif dengan Akun Layanan Terkelola grup di Amazon ECS.

Gambaran umum tutorial	Pelajari selengkapnya	
<p>Gunakan Akun Layanan Terkelola grup dengan wadah Linux di EC2.</p>	<p><a href="#">Menggunakan gMSA untuk Linux wadah EC2 di Amazon ECS</a></p>	
<p>Gunakan Akun Layanan Terkelola grup dengan wadah Windows di EC2.</p>	<p><a href="#">Pelajari cara menggunakan GMSAs untuk wadah Windows EC2 untuk Amazon ECS</a></p>	

Gambaran umum tutorial	Pelajari selengkapnya	
Gunakan Akun Layanan Terkelola grup dengan wadah Linux di Fargate.	<a href="#">Menggunakan gMSA untuk Linux wadah di Fargate</a>	
Buat tugas yang menjalankan wadah Windows yang memiliki kredensial untuk mengakses Active Directory dengan akun layanan terkelola grup tanpa domain.	<a href="#">Menggunakan Amazon ECS Windows container dengan domainless gMSA menggunakan an AWS CLI</a>	

## Membuat tugas Amazon ECS Linux untuk jenis peluncuran Fargate dengan AWS CLI

Langkah-langkah berikut membantu Anda menyiapkan klaster, mendaftarkan definisi tugas, menjalankan tugas Linux, dan melakukan skenario umum lainnya di Amazon ECS dengan AWS CLI. Gunakan versi terbaru dari AWS CLI. Untuk informasi selengkapnya tentang cara meningkatkan ke versi terbaru, lihat [Menginstal AWS Command Line Interface](#).

### Topik

- [Prasyarat](#)
- [Langkah 1: Buat Klaster](#)
- [Langkah 2: Daftarkan Definisi Tugas Linux](#)
- [Langkah 3: Cantumkan Ketentuan tugas](#)
- [Langkah 4: Buat Layanan](#)
- [Langkah 5: Cantumkan Layanan](#)
- [Langkah 6: Jelaskan Layanan yang Berjalan](#)
- [Langkah 7: Uji](#)
- [Langkah 8: Bersihkan](#)



## Prasyarat

Tutorial ini mengasumsikan bahwa prasyarat berikut telah diselesaikan.

- Versi terbaru diinstal dan dikonfigurasi. AWS CLI Untuk informasi selengkapnya tentang menginstal atau memutakhirkan AWS CLI, lihat [Menginstal. AWS Command Line Interface](#)
- Langkah-langkah di [Siapkan untuk menggunakan Amazon ECS](#) telah diselesaikan.
- AWS Pengguna Anda memiliki izin yang diperlukan yang ditentukan dalam contoh kebijakan [Amazonecs\\_FullAccess](#) IAM.
- Anda memiliki VPC dan grup keamanan yang dibuat untuk digunakan. Tutorial ini menggunakan gambar kontainer yang dihosting di Amazon ECR Public sehingga tugas Anda harus memiliki akses internet. Untuk memberikan tugas Anda rute ke internet, gunakan salah satu pilihan berikut ini.
  - Gunakan subnet privat dengan gateway NAT yang memiliki alamat IP elastis.
  - Gunakan subnet publik dan tetapkan alamat IP publik untuk tugas tersebut.

Untuk informasi selengkapnya, lihat [the section called “Buat virtual private cloud”](#).

Untuk informasi tentang grup dan aturan keamanan, lihat, [Grup keamanan default untuk VPC Anda](#) dan [aturan Contoh](#) di Panduan Pengguna Amazon Virtual Private Cloud.

- Jika Anda mengikuti tutorial ini menggunakan subnet pribadi, Anda dapat menggunakan Amazon ECS Exec untuk berinteraksi langsung dengan penampung Anda dan menguji penerapan. Anda akan perlu untuk membuat peran tugas IAM untuk menggunakan ECS Exec. Untuk informasi selengkapnya tentang peran IAM tugas dan prasyarat lainnya, lihat Menggunakan [Amazon](#) ECS Exec untuk debugging.
- (Opsional) AWS CloudShell adalah alat yang memberi pelanggan baris perintah tanpa perlu membuat instance EC2 mereka sendiri. Untuk informasi lebih lanjut, lihat [Apa itu AWS CloudShell?](#) dalam AWS CloudShell User Guide.

## Langkah 1: Buat Klaster

Secara default, akun Anda menerima klaster default.

**Note**

Manfaat dari penggunaan kluster default yang disediakan untuk Anda adalah bahwa Anda tidak perlu menentukan properti pada pilihan `--cluster cluster_name` di perintah berikutnya. Jika Anda membuat kluster non-default sendiri, Anda harus menentukan `--cluster cluster_name` untuk setiap perintah yang ingin Anda gunakan dengan kluster itu.

Buat kluster Anda sendiri dengan nama yang unik menggunakan perintah berikut:

```
aws ecs create-cluster --cluster-name fargate-cluster
```

Output:

```
{
 "cluster": {
 "status": "ACTIVE",
 "defaultCapacityProviderStrategy": [],
 "statistics": [],
 "capacityProviders": [],
 "tags": [],
 "clusterName": "fargate-cluster",
 "settings": [
 {
 "name": "containerInsights",
 "value": "disabled"
 }
],
 "registeredContainerInstancesCount": 0,
 "pendingTasksCount": 0,
 "runningTasksCount": 0,
 "activeServicesCount": 0,
 "clusterArn": "arn:aws:ecs:region:aws_account_id:cluster/fargate-cluster"
 }
}
```

## Langkah 2: Daftarkan Definisi Tugas Linux

Sebelum Anda dapat menjalankan tugas di kluster ECS, Anda harus mendaftarkan ketentuan tugas. Ketentuan tugas merupakan daftar kontainer yang dikelompokkan bersama-sama. Contoh

berikut adalah ketentuan tugas sederhana yang menciptakan sebuah aplikasi web PHP dengan menggunakan citra kontainer httpd yang di-hosting di Docker Hub. Untuk informasi selengkapnya tentang parameter ketentuan tugas yang tersedia, lihat [Definisi tugas Amazon ECS](#). Untuk tutorial ini, hanya `taskRoleArn` diperlukan jika Anda menerapkan tugas di subnet pribadi dan ingin menguji penerapan. Ganti `taskRoleArn` dengan peran tugas IAM yang Anda buat untuk menggunakan ECS Exec seperti yang disebutkan dalam. [Prasyarat](#)

```
{
 "family": "sample-fargate",
 "networkMode": "awsvpc",
 "taskRoleArn": "arn:aws:iam::aws_account_id:role/execCommandRole",
 "containerDefinitions": [
 {
 "name": "fargate-app",
 "image": "public.ecr.aws/docker/library/httpd:latest",
 "portMappings": [
 {
 "containerPort": 80,
 "hostPort": 80,
 "protocol": "tcp"
 }
],
 "essential": true,
 "entryPoint": [
 "sh",
 "-c"
],
 "command": [
 "/bin/sh -c \"echo '<html> <head> <title>Amazon ECS Sample
App</title> <style>body {margin-top: 40px; background-color: #333;} </style> </
head><body> <div style=color:white;text-align:center> <h1>Amazon ECS Sample App</h1>
<h2>Congratulations!</h2> <p>Your application is now running on a container in Amazon
ECS.</p> </div></body></html>' > /usr/local/apache2/htdocs/index.html && httpd-
foreground\""
]
 }
],
 "requiresCompatibilities": [
 "FARGATE"
],
 "cpu": "256",
 "memory": "512"
}
```

```
}
```

Simpan definisi tugas JSON sebagai file dan berikan dengan `--cli-input-json file://path_to_file.json` opsi.

Untuk menggunakan file JSON untuk ketentuan kontainer:

```
aws ecs register-task-definition --cli-input-json file://$HOME/tasks/fargate-task.json
```

Parameter perintah `register-task-definition` mengembalikan penjelasan pada ketentuan tugas setelah menyelesaikan pendaftarannya.

### Langkah 3: Cantumkan Ketentuan tugas

Anda dapat mencantumkan daftar ketentuan tugas untuk akun Anda kapan saja dengan perintah `list-task-definitions`. Output dari perintah ini menunjukkan nilai `family` dan `revision` yang dapat Anda gunakan bersama saat memanggil `run-task` atau `start-task`.

```
aws ecs list-task-definitions
```

Output:

```
{
 "taskDefinitionArns": [
 "arn:aws:ecs:region:aws_account_id:task-definition/sample-fargate:1"
]
}
```

### Langkah 4: Buat Layanan

Setelah Anda telah mendaftarkan tugas untuk akun Anda, Anda dapat membuat layanan untuk tugas yang telah terdaftar di kluster Anda. Pada contoh ini, Anda membuat layanan dengan satu instans dari ketentuan tugas `sample-fargate:1` yang berjalan di kluster Anda. Tugas tersebut membutuhkan rute menuju internet, maka terdapat dua cara untuk Anda agar bisa mencapainya. Salah satu caranya adalah dengan menggunakan subnet privat yang dikonfigurasi dengan gateway NAT dengan alamat IP elastis di subnet publik. Cara lainnya adalah dengan menggunakan subnet publik dan menetapkan alamat IP publik untuk tugas Anda. Kami menyediakan kedua contoh di bawah ini.

Contoh menggunakan subnet privat. `enable-execute-command` Opsi ini diperlukan untuk menggunakan Amazon ECS Exec.

```
aws ecs create-service --cluster fargate-cluster --service-name fargate-service --
task-definition sample-fargate:1 --desired-count 1 --launch-type "FARGATE" --network-
configuration "awsvpcConfiguration={subnets=[subnet-abcd1234],securityGroups=[sg-
abcd1234]}" --enable-execute-command
```

Contoh menggunakan subnet publik.

```
aws ecs create-service --cluster fargate-cluster --service-name fargate-service --
task-definition sample-fargate:1 --desired-count 1 --launch-type "FARGATE" --network-
configuration "awsvpcConfiguration={subnets=[subnet-abcd1234],securityGroups=[sg-
abcd1234],assignPublicIp=ENABLED]}"
```

Perintah `create-service` mengembalikan penjelasan pada ketentuan tugas setelah menyelesaikan pendaftarannya.

## Langkah 5: Cantumkan Layanan

Cantumkan layanan untuk klaster Anda. Anda seharusnya dapat melihat layanan yang Anda buat di bagian sebelumnya. Anda dapat mengambil nama layanan atau ARN penuh yang telah dikembalikan dari perintah ini serta menggunakannya untuk menjelaskan layanan nantinya.

```
aws ecs list-services --cluster fargate-cluster
```

Output:

```
{
 "serviceArns": [
 "arn:aws:ecs:region:aws_account_id:service/fargate-cluster/fargate-service"
]
}
```

## Langkah 6: Jelaskan Layanan yang Berjalan

Jelaskan layanan yang menggunakan nama layanan yang telah diambil sebelumnya untuk mendapatkan informasi lebih lanjut tentang tugas.

```
aws ecs describe-services --cluster fargate-cluster --services fargate-service
```

Jika berhasil, tugas akan mengembalikan deskripsi dari layanan yang gagal juga layanan. Misalnya, di `services` bagian ini, Anda akan menemukan informasi tentang penerapan, seperti status tugas sebagai berjalan atau tertunda. Anda juga dapat menemukan informasi tentang ketentuan tugas, konfigurasi jaringan dan peristiwa stempel waktu. Pada bagian kegagalan, Anda akan menemukan informasi tentang kegagalan, jika ada kegagalan tersebut, yang terkait dengan panggilan tersebut. Untuk pemecahan masalah, lihat [Pesan Peristiwa Layanan](#). Untuk informasi selengkapnya tentang deskripsi layanan, lihat [Jelaskan layanan](#).

```
{
 "services": [
 {
 "networkConfiguration": {
 "awsvpcConfiguration": {
 "subnets": [
 "subnet-abcd1234"
],
 "securityGroups": [
 "sg-abcd1234"
],
 "assignPublicIp": "ENABLED"
 }
 },
 "launchType": "FARGATE",
 "enableECSTags": false,
 "loadBalancers": [],
 "deploymentController": {
 "type": "ECS"
 },
 "desiredCount": 1,
 "clusterArn": "arn:aws:ecs:region:aws_account_id:cluster/fargate-cluster",
 "serviceArn": "arn:aws:ecs:region:aws_account_id:service/fargate-service",
 "deploymentConfiguration": {
 "maximumPercent": 200,
 "minimumHealthyPercent": 100
 },
 "createdAt": 1692283199.771,
 "schedulingStrategy": "REPLICA",
 "placementConstraints": [],
 "deployments": [
 {
 "status": "PRIMARY",
 "networkConfiguration": {
```

```

 "awsvpcConfiguration": {
 "subnets": [
 "subnet-abcd1234"
],
 "securityGroups": [
 "sg-abcd1234"
],
 "assignPublicIp": "ENABLED"
 }
 },
 "pendingCount": 0,
 "launchType": "FARGATE",
 "createdAt": 1692283199.771,
 "desiredCount": 1,
 "taskDefinition": "arn:aws:ecs:region:aws_account_id:task-
definition/sample-fargate:1",
 "updatedAt": 1692283199.771,
 "platformVersion": "1.4.0",
 "id": "ecs-svc/9223370526043414679",
 "runningCount": 0
}
],
"serviceName": "fargate-service",
"events": [
 {
 "message": "(service fargate-service) has started 2 tasks: (task
53c0de40-ea3b-489f-a352-623bf1235f08) (task d0aec985-901b-488f-9fb4-61b991b332a3).",
 "id": "92b8443e-67fb-4886-880c-07e73383ea83",
 "createdAt": 1510811841.408
 },
 {
 "message": "(service fargate-service) has started 2 tasks: (task
b4911bee-7203-4113-99d4-e89ba457c626) (task cc5853e3-6e2d-4678-8312-74f8a7d76474).",
 "id": "d85c6ec6-a693-43b3-904a-a997e1fc844d",
 "createdAt": 1510811601.938
 },
 {
 "message": "(service fargate-service) has started 2 tasks: (task
cba86182-52bf-42d7-9df8-b744699e6cfc) (task f4c1ad74-a5c6-4620-90cf-2aff118df5fc).",
 "id": "095703e1-0ca3-4379-a7c8-c0f1b8b95ace",
 "createdAt": 1510811364.691
 }
],
"runningCount": 0,

```

```

 "status": "ACTIVE",
 "serviceRegistries": [],
 "pendingCount": 0,
 "createdBy": "arn:aws:iam::aws_account_id:user/user_name",
 "platformVersion": "LATEST",
 "placementStrategy": [],
 "propagateTags": "NONE",
 "roleArn": "arn:aws:iam::aws_account_id:role/aws-service-role/
ecs.amazonaws.com/AWSServiceRoleForECS",
 "taskDefinition": "arn:aws:ecs:region:aws_account_id:task-definition/
sample-fargate:1"
 }
],
"failures": []
}

```

## Langkah 7: Uji

Tugas pengujian dikerahkan menggunakan subnet publik

Jelaskan tugas dalam layanan sehingga Anda bisa mendapatkan Elastic Network Interface (ENI) untuk tugas tersebut.

Pertama, dapatkan tugas ARN.

```
aws ecs list-tasks --cluster fargate-cluster --service fargate-service
```

Outputnya berisi tugas ARN.

```

{
 "taskArns": [
 "arn:aws:ecs:us-east-1:123456789012:task/fargate-service/EXAMPLE"
]
}

```

Jelaskan tugas dan temukan ID ENI. Gunakan tugas ARN untuk parameter. tasks

```
aws ecs describe-tasks --cluster fargate-cluster --tasks arn:aws:ecs:us-east-1:123456789012:task/service/EXAMPLE
```

Informasi lampiran tercantum dalam output.



```

{
 "tasks": [
 {
 "attachments": [
 {
 "id": "d9e7735a-16aa-4128-bc7a-b2d5115029e9",
 "type": "ElasticNetworkInterface",
 "status": "ATTACHED",
 "details": [
 {
 "name": "subnetId",
 "value": "subnetabcd1234"
 },
 {
 "name": "networkInterfaceId",
 "value": "eni-0fa40520aeEXAMPLE"
 }
]
 }
]
 }
]
}

```

Jelaskan ENI untuk mendapatkan alamat IP publik.

```
aws ec2 describe-network-interfaces --network-interface-id eni-0fa40520aeEXAMPLE
```

Alamat IP publik ada di output.

```

{
 "NetworkInterfaces": [
 {
 "Association": {
 "IpOwnerId": "amazon",
 "PublicDnsName": "ec2-34-229-42-222.compute-1.amazonaws.com",
 "PublicIp": "198.51.100.2"
 }
 }
]
}

```

Masukkan alamat IP publik di browser web Anda dan Anda akan melihat halaman web yang menampilkan contoh aplikasi Amazon ECS.

## Tugas pengujian yang digunakan menggunakan subnet pribadi

Jelaskan tugas dan temukan managedAgents untuk memverifikasi bahwa ExecuteCommandAgent sedang berjalan. Perhatikan privateIPv4Address untuk digunakan nanti.

```
aws ecs describe-tasks --cluster fargate-cluster --tasks arn:aws:ecs:us-east-1:123456789012:task/fargate-service/EXAMPLE
```

Informasi agen terkelola tercantum dalam output.

```
{
 "tasks": [
 {
 "attachments": [
 {
 "id": "d9e7735a-16aa-4128-bc7a-b2d5115029e9",
 "type": "ElasticNetworkInterface",
 "status": "ATTACHED",
 "details": [
 {
 "name": "subnetId",
 "value": "subnetabcd1234"
 },
 {
 "name": "networkInterfaceId",
 "value": "eni-0fa40520aeEXAMPLE"
 },
 {
 "name": "privateIPv4Address",
 "value": "10.0.143.156"
 }
]
 }
],
 ...
 "containers": [
 {
 ...
 "managedAgents": [
 {
 "lastStartedAt": "2023-08-01T16:10:13.002000+00:00",
 "name": "ExecuteCommandAgent",
 "lastStatus": "RUNNING"
 }
]
 }
]
 }
]
}
```

```
],
 ...
}
```

Setelah memverifikasi bahwa `ExecuteCommandAgent` sedang berjalan, Anda dapat menjalankan perintah berikut untuk menjalankan shell interaktif pada wadah dalam tugas.

```
aws ecs execute-command --cluster fargate-cluster \
 --task arn:aws:ecs:us-east-1:123456789012:task/fargate-service/EXAMPLE \
 --container fargate-app \
 --interactive \
 --command "/bin/sh"
```

Setelah shell interaktif berjalan, jalankan perintah berikut untuk menginstal `cURL`.

```
apt update
```

```
apt install curl
```

Setelah menginstal `cURL`, jalankan perintah berikut menggunakan alamat IP pribadi yang Anda peroleh sebelumnya.

```
curl 10.0.143.156
```

Anda akan melihat HTML yang setara dengan halaman web aplikasi sampel Amazon ECS.

```
<html>
 <head>
 <title>Amazon ECS Sample App</title>
 <style>body {margin-top: 40px; background-color: #333;} </style>
 </head>
 <body>
 <div style=color:white;text-align:center>
 <h1>Amazon ECS Sample App</h1>
 <h2>Congratulations!</h2> <p>Your application is now running on a container in
Amazon ECS.</p>
 </div>
 </body>
</html>
```

## Langkah 8: Bersihkan

Setelah Anda selesai dengan tutorial ini, Anda harus membersihkan sumber daya yang terkait untuk menghindari biaya sumber daya yang tidak terpakai.

Hapus layanan.

```
aws ecs delete-service --cluster fargate-cluster --service fargate-service --force
```

Hapus klaster.

```
aws ecs delete-cluster --cluster fargate-cluster
```

## Membuat tugas Amazon ECS Windows untuk jenis peluncuran Fargate dengan AWS CLI

Langkah-langkah berikut membantu Anda menyiapkan klaster, mendaftarkan definisi tugas, menjalankan tugas Windows, dan melakukan skenario umum lainnya di Amazon ECS dengan file. Pastikan bahwa Anda menggunakan versi terbaru AWS CLI. Untuk informasi selengkapnya tentang cara meningkatkan ke versi terbaru, lihat [Menginstal AWS Command Line Interface](#).

Topik

- [Prasyarat](#)
- [Langkah 1: Buat Klaster](#)
- [Langkah 2: Daftarkan Definisi Tugas Windows](#)
- [Langkah 3: Daftar definisi tugas](#)
- [Langkah 4: Buat layanan](#)
- [Langkah 5: Daftar layanan](#)
- [Langkah 6: Jelaskan Layanan yang Berjalan](#)
- [Langkah 7: Bersihkan](#)

## Prasyarat

Tutorial ini mengasumsikan bahwa prasyarat berikut telah diselesaikan.

- Versi terbaru diinstal dan dikonfigurasi. AWS CLI Untuk informasi selengkapnya tentang menginstal atau memutakhirkan AWS CLI, lihat [Menginstal. AWS Command Line Interface](#)
- Langkah-langkah di [Siapkan untuk menggunakan Amazon ECS](#) telah diselesaikan.
- AWS Pengguna Anda memiliki izin yang diperlukan yang ditentukan dalam contoh kebijakan [Amazonecs\\_FullAccess](#) IAM.
- Anda memiliki VPC dan grup keamanan yang telah dibuat untuk digunakan. Tutorial ini menggunakan citra kontainer yang di-host pada Docker Hub sehingga tugas Anda harus memiliki akses kepada internet. Untuk memberikan tugas Anda rute ke internet, gunakan salah satu pilihan berikut ini.
  - Gunakan subnet privat dengan gateway NAT yang memiliki alamat IP elastis.
  - Gunakan subnet publik dan tetapkan alamat IP publik untuk tugas tersebut.

Untuk informasi selengkapnya, lihat [the section called “Buat virtual private cloud”](#).

Untuk informasi tentang grup dan aturan keamanan, lihat, [Grup keamanan default untuk VPC Anda](#) dan [aturan Contoh](#) di Panduan Pengguna Amazon Virtual Private Cloud.

- (Opsional) AWS CloudShell adalah alat yang memberi pelanggan baris perintah tanpa perlu membuat instance EC2 mereka sendiri. Untuk informasi lebih lanjut, lihat [Apa itu AWS CloudShell?](#) dalam AWS CloudShell User Guide.

## Langkah 1: Buat Klaster

Secara default, akun Anda menerima klaster default.

### Note

Manfaat dari penggunaan klaster default yang disediakan untuk Anda adalah bahwa Anda tidak perlu menentukan properti pada pilihan `--cluster cluster_name` di perintah berikutnya. Jika Anda membuat klaster non-default sendiri, Anda harus menentukan `--cluster cluster_name` untuk setiap perintah yang ingin Anda gunakan dengan klaster itu.

Buat klaster Anda sendiri dengan nama yang unik menggunakan perintah berikut:

```
aws ecs create-cluster --cluster-name fargate-cluster
```

**Output:**

```
{
 "cluster": {
 "status": "ACTIVE",
 "statistics": [],
 "clusterName": "fargate-cluster",
 "registeredContainerInstancesCount": 0,
 "pendingTasksCount": 0,
 "runningTasksCount": 0,
 "activeServicesCount": 0,
 "clusterArn": "arn:aws:ecs:region:aws_account_id:cluster/fargate-cluster"
 }
}
```

## Langkah 2: Daftarkan Definisi Tugas Windows

Sebelum Anda dapat menjalankan tugas Windows di cluster Amazon ECS Anda, Anda harus mendaftarkan definisi tugas. Ketentuan tugas adalah daftar kontainer yang dikelompokkan bersama. Contoh berikut adalah definisi tugas sederhana yang membuat aplikasi web. Untuk informasi selengkapnya tentang parameter ketentuan tugas yang tersedia, lihat [Definisi tugas Amazon ECS](#).

```
{
 "containerDefinitions": [
 {
 "command": ["New-Item -Path C:\\inetpub\\wwwroot\\index.html -Type file
-Value '<html> <head> <title>Amazon ECS Sample App</title> <style>body {margin-top:
40px; background-color: #333;} </style> </head><body> <div style=color:white;text-
align:center> <h1>Amazon ECS Sample App</h1> <h2>Congratulations!</h2> <p>Your
application is now running on a container in Amazon ECS.</p>'; C:\\ServiceMonitor.exe
w3svc"],
 "entryPoint": [
 "powershell",
 "-Command"
],
 "essential": true,
 "cpu": 2048,
 "memory": 4096,
 "image": "mcr.microsoft.com/windows/servercore/iis:windowsservercore-
ltsc2019",
 "name": "sample_windows_app",
 "portMappings": [
```

```
 {
 "hostPort": 80,
 "containerPort": 80,
 "protocol": "tcp"
 }
]
}
],
"memory": "4096",
"cpu": "2048",
"networkMode": "awsvpc",
"family": "windows-simple-iis-2019-core",
"executionRoleArn": "arn:aws:iam::012345678910:role/ecsTaskExecutionRole",
"runtimePlatform": {"operatingSystemFamily": "WINDOWS_SERVER_2019_CORE"},
"requiresCompatibilities": ["FARGATE"]
}
```

Contoh di atas JSON dapat diteruskan ke AWS CLI dalam dua cara: Anda dapat menyimpan definisi tugas JSON sebagai file dan meneruskannya dengan opsi. `--cli-input-json file://path_to_file.json`

Untuk menggunakan file JSON untuk ketentuan kontainer:

```
aws ecs register-task-definition --cli-input-json file://$HOME/tasks/fargate-task.json
```

Parameter perintah `register-task-definition` mengembalikan penjelasan pada ketentuan tugas setelah menyelesaikan pendaftarannya.

### Langkah 3: Daftar definisi tugas

Anda dapat mencantumkan daftar ketentuan tugas untuk akun Anda kapan saja dengan perintah `list-task-definitions`. Output dari perintah ini menunjukkan nilai `family` dan `revision` yang dapat Anda gunakan bersama saat memanggil `run-task` atau `start-task`.

```
aws ecs list-task-definitions
```

Output:

```
{
 "taskDefinitionArns": [
 "arn:aws:ecs:region:aws_account_id:task-definition/sample-fargate-windows:1"
]
}
```

```
]
}
```

## Langkah 4: Buat layanan

Setelah Anda telah mendaftarkan tugas untuk akun Anda, Anda dapat membuat layanan untuk tugas yang telah terdaftar di kluster Anda. Pada contoh ini, Anda membuat layanan dengan satu instans dari ketentuan tugas `sample-fargate:1` yang berjalan di kluster Anda. Tugas tersebut membutuhkan rute menuju internet, maka terdapat dua cara untuk Anda agar bisa mencapainya. Salah satu caranya adalah dengan menggunakan subnet privat yang dikonfigurasi dengan gateway NAT dengan alamat IP elastis di subnet publik. Cara lainnya adalah dengan menggunakan subnet publik dan menetapkan alamat IP publik untuk tugas Anda. Kami menyediakan kedua contoh di bawah ini.

Contoh menggunakan subnet privat.

```
aws ecs create-service --cluster fargate-cluster --service-name fargate-service
--task-definition sample-fargate-windows:1 --desired-count 1 --launch-type
"FARGATE" --network-configuration "awsvpcConfiguration={subnets=[subnet-
abcd1234],securityGroups=[sg-abcd1234]}"
```

Contoh menggunakan subnet publik.

```
aws ecs create-service --cluster fargate-cluster --service-name fargate-service
--task-definition sample-fargate-windows:1 --desired-count 1 --launch-type
"FARGATE" --network-configuration "awsvpcConfiguration={subnets=[subnet-
abcd1234],securityGroups=[sg-abcd1234],assignPublicIp=ENABLED}"
```

Perintah `create-service` mengembalikan penjelasan pada ketentuan tugas setelah menyelesaikan pendaftarannya.

## Langkah 5: Daftar layanan

Cantumkan layanan untuk kluster Anda. Anda seharusnya dapat melihat layanan yang Anda buat di bagian sebelumnya. Anda dapat mengambil nama layanan atau ARN penuh yang telah dikembalikan dari perintah ini serta menggunakannya untuk menjelaskan layanan nantinya.

```
aws ecs list-services --cluster fargate-cluster
```

Output:



```
{
 "serviceArns": [
 "arn:aws:ecs:region:aws_account_id:service/fargate-service"
]
}
```

## Langkah 6: Jelaskan Layanan yang Berjalan

Jelaskan layanan yang menggunakan nama layanan yang telah diambil sebelumnya untuk mendapatkan informasi lebih lanjut tentang tugas.

```
aws ecs describe-services --cluster fargate-cluster --services fargate-service
```

Jika berhasil, tugas akan mengembalikan deskripsi dari layanan yang gagal juga layanan. Sebagai contoh, pada bagian layanan, Anda akan menemukan informasi tentang deployment, seperti menjelaskan status pada tugas berjalan atau tertundanya tugas tersebut. Anda juga dapat menemukan informasi tentang ketentuan tugas, konfigurasi jaringan dan peristiwa stempel waktu. Pada bagian kegagalan, Anda akan menemukan informasi tentang kegagalan, jika ada kegagalan tersebut, yang terkait dengan panggilan tersebut. Untuk pemecahan masalah, lihat [Pesan Peristiwa Layanan](#). Untuk informasi selengkapnya tentang deskripsi layanan, lihat [Jelaskan layanan](#).

```
{
 "services": [
 {
 "status": "ACTIVE",
 "taskDefinition": "arn:aws:ecs:region:aws_account_id:task-definition/sample-fargate-windows:1",
 "pendingCount": 2,
 "launchType": "FARGATE",
 "loadBalancers": [],
 "roleArn": "arn:aws:iam::aws_account_id:role/aws-service-role/ecs.amazonaws.com/AWSServiceRoleForECS",
 "placementConstraints": [],
 "createdAt": 1510811361.128,
 "desiredCount": 2,
 "networkConfiguration": {
 "awsvpcConfiguration": {
 "subnets": [
 "subnet-abcd1234"
],
 "securityGroups": [
```

```
 "sg-abcd1234"
],
 "assignPublicIp": "DISABLED"
 }
 },
 "platformVersion": "LATEST",
 "serviceName": "fargate-service",
 "clusterArn": "arn:aws:ecs:region:aws_account_id:cluster/fargate-cluster",
 "serviceArn": "arn:aws:ecs:region:aws_account_id:service/fargate-service",
 "deploymentConfiguration": {
 "maximumPercent": 200,
 "minimumHealthyPercent": 100
 },
 "deployments": [
 {
 "status": "PRIMARY",
 "networkConfiguration": {
 "awsvpcConfiguration": {
 "subnets": [
 "subnet-abcd1234"
],
 "securityGroups": [
 "sg-abcd1234"
],
 "assignPublicIp": "DISABLED"
 }
 },
 "pendingCount": 2,
 "launchType": "FARGATE",
 "createdAt": 1510811361.128,
 "desiredCount": 2,
 "taskDefinition": "arn:aws:ecs:region:aws_account_id:task-
definition/sample-fargate-windows:1",
 "updatedAt": 1510811361.128,
 "platformVersion": "0.0.1",
 "id": "ecs-svc/9223370526043414679",
 "runningCount": 0
 }
],
 "events": [
 {
 "message": "(service fargate-service) has started 2 tasks: (task
53c0de40-ea3b-489f-a352-623bf1235f08) (task d0aec985-901b-488f-9fb4-61b991b332a3).",
 "id": "92b8443e-67fb-4886-880c-07e73383ea83",
```

```

 "createdAt": 1510811841.408
 },
 {
 "message": "(service fargate-service) has started 2 tasks: (task
b4911bee-7203-4113-99d4-e89ba457c626) (task cc5853e3-6e2d-4678-8312-74f8a7d76474).",
 "id": "d85c6ec6-a693-43b3-904a-a997e1fc844d",
 "createdAt": 1510811601.938
 },
 {
 "message": "(service fargate-service) has started 2 tasks: (task
cba86182-52bf-42d7-9df8-b744699e6cfc) (task f4c1ad74-a5c6-4620-90cf-2aff118df5fc).",
 "id": "095703e1-0ca3-4379-a7c8-c0f1b8b95ace",
 "createdAt": 1510811364.691
 }
],
 "runningCount": 0,
 "placementStrategy": []
 }
],
"failures": []
}

```

## Langkah 7: Bersihkan

Setelah Anda selesai dengan tutorial ini, Anda harus membersihkan sumber daya yang terkait untuk menghindari biaya sumber daya yang tidak terpakai.

Hapus layanan.

```
aws ecs delete-service --cluster fargate-cluster --service fargate-service --force
```

Hapus klaster.

```
aws ecs delete-cluster --cluster fargate-cluster
```

## Membuat tugas Amazon ECS untuk tipe peluncuran EC2 dengan AWS CLI

Langkah-langkah berikut membantu Anda menyiapkan klaster, mendaftarkan definisi tugas, menjalankan tugas, dan melakukan skenario umum lainnya di Amazon ECS dengan AWS CLI

Gunakan versi terbaru dari AWS CLI. Untuk informasi selengkapnya tentang cara meningkatkan ke versi terbaru, lihat [Menginstal AWS Command Line Interface](#).

## Topik

- [Prasyarat](#)
- [Langkah 1: Buat Klaster](#)
- [Langkah 2: Luncurkan Instans dengan Amazon ECS AMI](#)
- [Langkah 3: Buat Daftar Instans Kontainer](#)
- [Langkah 4: Jelaskan Instans Kontainer Anda](#)
- [Langkah 5: Daftarkan Definisi Tugas](#)
- [Langkah 6: Buat Daftar Definisi Tugas](#)
- [Langkah 7: Jalankan Tugas](#)
- [Langkah 8: Cantumkan Tugas](#)
- [Langkah 9: Jelaskan Tugas yang Sedang Berjalan](#)

## Prasyarat

Tutorial ini mengasumsikan bahwa prasyarat berikut telah diselesaikan:

- Versi terbaru diinstal dan dikonfigurasi. AWS CLI Untuk informasi selengkapnya tentang menginstal atau memutakhirkan AWS CLI, lihat [Menginstal. AWS Command Line Interface](#)
- Langkah-langkah di [Siapkan untuk menggunakan Amazon ECS](#) telah diselesaikan.
- AWS Pengguna Anda memiliki izin yang diperlukan yang ditentukan dalam contoh kebijakan [Amazonecs\\_FullAccess](#) IAM.
- Anda memiliki VPC dan grup keamanan yang dibuat untuk digunakan. Untuk informasi selengkapnya, lihat [the section called “Buat virtual private cloud”](#).
- (Opsional) AWS CloudShell adalah alat yang memberi pelanggan baris perintah tanpa perlu membuat instance EC2 mereka sendiri. Untuk informasi lebih lanjut, lihat [Apa itu AWS CloudShell?](#) dalam AWS CloudShell User Guide.

## Langkah 1: Buat Klaster

Secara default, akun Anda menerima klaster default ketika Anda meluncurkan instans kontainer pertama Anda.

**Note**

Manfaat menggunakan kluster default yang disediakan untuk Anda adalah Anda tidak perlu menentukan opsi `--cluster cluster_name` dalam perintah berikutnya. Jika Anda membuat kluster non-default sendiri, Anda harus menentukan `--cluster cluster_name` untuk setiap perintah yang ingin Anda gunakan dengan kluster itu.

Buat kluster Anda sendiri dengan nama yang unik menggunakan perintah berikut:

```
aws ecs create-cluster --cluster-name MyCluster
```

Output:

```
{
 "cluster": {
 "clusterName": "MyCluster",
 "status": "ACTIVE",
 "clusterArn": "arn:aws:ecs:region:aws_account_id:cluster/MyCluster"
 }
}
```

## Langkah 2: Luncurkan Instans dengan Amazon ECS AMI

Anda harus memiliki instans penampung Amazon ECS di cluster Anda sebelum dapat menjalankan tugas di dalamnya. Jika Anda tidak memiliki instans kontainer di kluster Anda, lihat [Meluncurkan instans penampung Amazon ECS Linux](#) untuk informasi selengkapnya.

## Langkah 3: Buat Daftar Instans Kontainer

Dalam beberapa menit setelah meluncurkan instans penampung Anda, agen Amazon ECS mendaftarkan instans tersebut dengan kluster default Anda. Anda dapat membuat daftar instans kontainer dalam kluster dengan menjalankan perintah berikut:

```
aws ecs list-container-instances --cluster default
```

Output:

```
{
 "containerInstanceArns": [
```

```
 "arn:aws:ecs:us-east-1:aws_account_id:container-instance/container_instance_ID"
]
}
```

## Langkah 4: Jelaskan Instans Kontainer Anda

Setelah Anda memiliki ARN atau ID instans kontainer, Anda dapat menggunakan perintah `describe-container-instances` untuk mendapatkan informasi berharga terkait instans, seperti sumber daya CPU dan memori yang tersisa dan terdaftar.

```
aws ecs describe-container-instances --cluster default --container-
instances container_instance_ID
```

Output:

```
{
 "failures": [],
 "containerInstances": [
 {
 "status": "ACTIVE",
 "registeredResources": [
 {
 "integerValue": 1024,
 "longValue": 0,
 "type": "INTEGER",
 "name": "CPU",
 "doubleValue": 0.0
 },
 {
 "integerValue": 995,
 "longValue": 0,
 "type": "INTEGER",
 "name": "MEMORY",
 "doubleValue": 0.0
 },
 {
 "name": "PORTS",
 "longValue": 0,
 "doubleValue": 0.0,
 "stringSetValue": [
 "22",
 "2376",
```

```

 "2375",
 "51678"
],
 "type": "STRINGSET",
 "integerValue": 0
 },
 {
 "name": "PORTS_UDP",
 "longValue": 0,
 "doubleValue": 0.0,
 "stringSetValue": [],
 "type": "STRINGSET",
 "integerValue": 0
 }
],
"ec2InstanceId": "instance_id",
"agentConnected": true,
"containerInstanceArn": "arn:aws:ecs:us-west-2:aws_account_id:container-
instance/container_instance_ID",
"pendingTasksCount": 0,
"remainingResources": [
 {
 "integerValue": 1024,
 "longValue": 0,
 "type": "INTEGER",
 "name": "CPU",
 "doubleValue": 0.0
 },
 {
 "integerValue": 995,
 "longValue": 0,
 "type": "INTEGER",
 "name": "MEMORY",
 "doubleValue": 0.0
 },
 {
 "name": "PORTS",
 "longValue": 0,
 "doubleValue": 0.0,
 "stringSetValue": [
 "22",
 "2376",
 "2375",
 "51678"
]
 }
]

```

```
],
 "type": "STRINGSET",
 "integerValue": 0
 },
 {
 "name": "PORTS_UDP",
 "longValue": 0,
 "doubleValue": 0.0,
 "stringSetValue": [],
 "type": "STRINGSET",
 "integerValue": 0
 }
],
"runningTasksCount": 0,
"attributes": [
 {
 "name": "com.amazonaws.ecs.capability.privileged-container"
 },
 {
 "name": "com.amazonaws.ecs.capability.docker-remote-api.1.17"
 },
 {
 "name": "com.amazonaws.ecs.capability.docker-remote-api.1.18"
 },
 {
 "name": "com.amazonaws.ecs.capability.docker-remote-api.1.19"
 },
 {
 "name": "com.amazonaws.ecs.capability.logging-driver.json-file"
 },
 {
 "name": "com.amazonaws.ecs.capability.logging-driver.syslog"
 }
],
"versionInfo": {
 "agentVersion": "1.5.0",
 "agentHash": "b197edd",
 "dockerVersion": "DockerVersion: 1.7.1"
}
}
]
```



Anda juga dapat menemukan ID instans Amazon EC2 yang dapat Anda gunakan untuk memantau instans di konsol Amazon EC2 atau dengan perintah. `aws ec2 describe-instances --instance-id instance_id`

## Langkah 5: Daftarkan Definisi Tugas

Sebelum Anda dapat menjalankan tugas di kluster ECS, Anda harus mendaftarkan ketentuan tugas. Ketentuan tugas adalah daftar kontainer yang dikelompokkan bersama. Contoh berikut adalah ketentuan tugas sederhana yang menggunakan citra busybox dari Docker Hub dan hanya tidur selama 360 detik. Untuk informasi selengkapnya tentang parameter ketentuan tugas yang tersedia, lihat [Definisi tugas Amazon ECS](#).

```
{
 "containerDefinitions": [
 {
 "name": "sleep",
 "image": "busybox",
 "cpu": 10,
 "command": [
 "sleep",
 "360"
],
 "memory": 10,
 "essential": true
 }
],
 "family": "sleep360"
}
```

Contoh di atas JSON dapat diteruskan ke AWS CLI dalam dua cara: Anda dapat menyimpan definisi tugas JSON sebagai file dan meneruskannya dengan opsi. `--cli-input-json file://path_to_file.json` Atau, Anda dapat menghindari tanda kutip di JSON dan meneruskan ketentuan kontainer JSON pada baris perintah seperti pada contoh di bawah ini. Jika Anda memilih untuk meneruskan ketentuan kontainer pada baris perintah, maka perintah Anda juga memerlukan parameter `--family` yang digunakan untuk menjaga beberapa versi ketentuan tugas Anda yang terkait satu sama lain.

Untuk menggunakan file JSON untuk ketentuan kontainer:

```
aws ecs register-task-definition --cli-input-json file://$HOME/tasks/sleep360.json
```

Untuk menggunakan string JSON untuk ketentuan kontainer:

```
aws ecs register-task-definition --family sleep360 --container-definitions "[{\\"name\\":\\"sleep\\",\\"image\\":\\"busybox\\",\\"cpu\\":10,\\"command\\":[\\"sleep\\",\\"360\\"],\\"memory\\":10,\\"essential\\":true}]"
```

register-task-definition mengembalikan deskripsi ketentuan tugas setelah menyelesaikan pendaftarannya.

```
{
 "taskDefinition": {
 "volumes": [],
 "taskDefinitionArn": "arn:aws:ec2:us-east-1:aws_account_id:task-definition/sleep360:1",
 "containerDefinitions": [
 {
 "environment": [],
 "name": "sleep",
 "mountPoints": [],
 "image": "busybox",
 "cpu": 10,
 "portMappings": [],
 "command": [
 "sleep",
 "360"
],
 "memory": 10,
 "essential": true,
 "volumesFrom": []
 }
],
 "family": "sleep360",
 "revision": 1
 }
}
```

## Langkah 6: Buat Daftar Definisi Tugas

Anda dapat membuat daftar ketentuan tugas untuk akun Anda kapan pun dengan perintah list-task-definitions. Output dari perintah ini menunjukkan nilai family dan revision yang dapat Anda gunakan bersama saat memanggil run-task atau start-task.

```
aws ecs list-task-definitions
```

Output:

```
{
 "taskDefinitionArns": [
 "arn:aws:ec2:us-east-1:aws_account_id:task-definition/sleep300:1",
 "arn:aws:ec2:us-east-1:aws_account_id:task-definition/sleep300:2",
 "arn:aws:ec2:us-east-1:aws_account_id:task-definition/sleep360:1",
 "arn:aws:ec2:us-east-1:aws_account_id:task-definition/wordpress:3",
 "arn:aws:ec2:us-east-1:aws_account_id:task-definition/wordpress:4",
 "arn:aws:ec2:us-east-1:aws_account_id:task-definition/wordpress:5",
 "arn:aws:ec2:us-east-1:aws_account_id:task-definition/wordpress:6"
]
}
```

## Langkah 7: Jalankan Tugas

Setelah Anda mendaftarkan tugas untuk akun Anda dan meluncurkan instans kontainer yang didaftarkan ke klaster Anda, Anda dapat menjalankan tugas terdaftar di klaster Anda. Untuk contoh ini, Anda menempatkan satu instans ketentuan tugas `sleep360:1` di klaster default Anda.

```
aws ecs run-task --cluster default --task-definition sleep360:1 --count 1
```

Output:

```
{
 "tasks": [
 {
 "taskArn": "arn:aws:ecs:us-east-1:aws_account_id:task/task_ID",
 "overrides": {
 "containerOverrides": [
 {
 "name": "sleep"
 }
]
 },
 "lastStatus": "PENDING",
 "containerInstanceArn": "arn:aws:ecs:us-east-1:aws_account_id:container-instance/container_instance_ID",
 "clusterArn": "arn:aws:ecs:us-east-1:aws_account_id:cluster/default",
 }
]
}
```

```
 "desiredStatus": "RUNNING",
 "taskDefinitionArn": "arn:aws:ecs:us-east-1:aws_account_id:task-definition/
sleep360:1",
 "containers": [
 {
 "containerArn": "arn:aws:ecs:us-
east-1:aws_account_id:container/container_ID",
 "taskArn": "arn:aws:ecs:us-east-1:aws_account_id:task/task_ID",
 "lastStatus": "PENDING",
 "name": "sleep"
 }
]
 }
}
```

## Langkah 8: Cantumkan Tugas

Cantumkan tugas untuk kluster Anda. Anda akan melihat tugas yang Anda jalankan di bagian sebelumnya. Anda dapat mengambil ID tugas atau ARN lengkap yang dikembalikan dari perintah tersebut dan menggunakannya untuk menjelaskan tugas berikutnya.

```
aws ecs list-tasks --cluster default
```

Output:

```
{
 "taskArns": [
 "arn:aws:ecs:us-east-1:aws_account_id:task/task_ID"
]
}
```

## Langkah 9: Jelaskan Tugas yang Sedang Berjalan

Jelaskan tugas menggunakan ID tugas yang diambil sebelumnya untuk mendapatkan informasi selengkapnya tentang tugas tersebut.

```
aws ecs describe-tasks --cluster default --task task_ID
```

Output:

```

{
 "failures": [],
 "tasks": [
 {
 "taskArn": "arn:aws:ecs:us-east-1:aws_account_id:task/task_ID",
 "overrides": {
 "containerOverrides": [
 {
 "name": "sleep"
 }
]
 },
 "lastStatus": "RUNNING",
 "containerInstanceArn": "arn:aws:ecs:us-east-1:aws_account_id:container-
instance/container_instance_ID",
 "clusterArn": "arn:aws:ecs:us-east-1:aws_account_id:cluster/default",
 "desiredStatus": "RUNNING",
 "taskDefinitionArn": "arn:aws:ecs:us-east-1:aws_account_id:task-definition/
sleep360:1",
 "containers": [
 {
 "containerArn": "arn:aws:ecs:us-
east-1:aws_account_id:container/container_ID",
 "taskArn": "arn:aws:ecs:us-east-1:aws_account_id:task/task_ID",
 "lastStatus": "RUNNING",
 "name": "sleep",
 "networkBindings": []
 }
]
 }
]
}

```

## Mengonfigurasi Amazon ECS untuk mendengarkan acara Acara CloudWatch

Pelajari cara menyiapkan fungsi Lambda sederhana yang mendengarkan peristiwa tugas dan menuliskannya ke aliran CloudWatch log Log.

## Prasyarat: Atur klaster pengujian

Jika Anda tidak memiliki klaster yang berjalan untuk menangkap peristiwa, ikuti langkah-langkah dalam [the section called “Membuat cluster untuk tipe peluncuran Fargate”](#) untuk membuat klaster. Di akhir tutorial ini, Anda menjalankan tugas di cluster ini untuk menguji apakah Anda telah mengonfigurasi fungsi Lambda Anda dengan benar.

### Langkah 1: Buat fungsi Lambda

Dalam prosedur ini, Anda membuat fungsi Lambda sederhana untuk berfungsi sebagai target pesan aliran acara Amazon ECS.

1. Buka AWS Lambda konsol di <https://console.aws.amazon.com/lambda/>.
2. Pilih Buat fungsi.
3. Pada layar Tulis dari awal, lakukan hal berikut:
  - a. Untuk Nama, masukkan nilai.
  - b. Untuk Runtime, pilih versi Python Anda, misalnya, Python 3.9.
  - c. Untuk Peran, pilih Buat peran baru dengan izin Lambda dasar.
4. Pilih Buat fungsi.
5. Di bagian Kode fungsi, edit kode sampel untuk mencocokkan contoh berikut:

```
import json

def lambda_handler(event, context):
 if event["source"] != "aws.ecs":
 raise ValueError("Function only supports input from events with a source
type of: aws.ecs")

 print('Here is the event:')
 print(json.dumps(event))
```

Ini adalah fungsi Python 3.9 sederhana yang mencetak acara yang dikirim oleh Amazon ECS. Jika semuanya dikonfigurasi dengan benar, di akhir tutorial ini, Anda melihat bahwa detail peristiwa muncul di aliran CloudWatch log Log yang terkait dengan fungsi Lambda ini.

6. Pilih Simpan.

## Langkah 2: Mendaftarkan aturan peristiwa

Selanjutnya, Anda membuat aturan CloudWatch acara Acara yang menangkap peristiwa tugas yang berasal dari kluster Amazon ECS Anda. Aturan ini menangkap semua peristiwa dari semua kluster dalam akun yang ditentukan. Pesan tugas sendiri berisi informasi sumber peristiwa, termasuk kluster tempat kluster berada, yang dapat Anda gunakan untuk memfilter dan mengurutkan peristiwa secara terprogram.

### Note

Saat Anda menggunakan aturan AWS Management Console untuk membuat acara, konsol secara otomatis menambahkan izin IAM yang diperlukan untuk memberikan izin CloudWatch Acara untuk memanggil fungsi Lambda Anda. Jika Anda membuat aturan acara menggunakan AWS CLI, Anda harus memberikan izin ini secara eksplisit. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Peristiwa dan Pola Peristiwa](#) di Panduan Pengguna CloudWatch Acara Amazon.

Untuk merutekan acara ke fungsi Lambda Anda

1. Buka CloudWatch konsol di <https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/>.
2. Di panel navigasi, pilih Peristiwa, Aturan, Buat aturan.
3. Untuk Sumber Peristiwa, pilih ECS sebagai sumber peristiwa. Secara default, aturan ini berlaku untuk semua peristiwa Amazon ECS untuk semua grup Amazon ECS Anda. Atau, Anda dapat memilih acara tertentu atau grup Amazon ECS tertentu.
4. Untuk Target, pilih Tambah target, untuk jenis Target, pilih fungsi Lambda, lalu pilih fungsi Lambda Anda.
5. Pilih Konfigurasi detail.
6. Untuk Definisi aturan, tuliskan nama dan deskripsi untuk aturan Anda dan pilih Buat aturan.

## Langkah 3: Membuat sebuah penetapan tugas

Buat definisi tugas.

1. Buka konsol di <https://console.aws.amazon.com/ecs/v2>.
2. Di panel navigasi, pilih Ketentuan Tugas.

3. Pilih Buat Definisi Tugas baru, Buat revisi baru dengan JSON.
4. Salin dan tempel contoh ketentuan tugas berikut ke dalam kotak dan kemudian pilih Simpan.

```
{
 "containerDefinitions": [
 {
 "entryPoint": [
 "sh",
 "-c"
],
 "portMappings": [
 {
 "hostPort": 80,
 "protocol": "tcp",
 "containerPort": 80
 }
],
 "command": [
 "/bin/sh -c \"echo '<html> <head> <title>Amazon ECS Sample
App</title> <style>body {margin-top: 40px; background-color: #333;} </style> </
head><body> <div style=color:white;text-align:center> <h1>Amazon ECS Sample App</
h1> <h2>Congratulations!</h2> <p>Your application is now running on a container in
Amazon ECS.</p> </div></body></html>' > /usr/local/apache2/htdocs/index.html &&
httpd-foreground\""
],
 "cpu": 10,
 "memory": 300,
 "image": "httpd:2.4",
 "name": "simple-app"
 }
],
 "family": "console-sample-app-static"
}
```

5. Pilih Buat.

## Langkah 4: Uji aturan Anda

Terakhir, Anda membuat aturan CloudWatch acara Acara yang menangkap peristiwa tugas yang berasal dari kluster Amazon ECS Anda. Aturan ini menangkap semua peristiwa dari semua kluster dalam akun yang ditentukan. Pesan tugas berisi informasi tentang sumber peristiwa, termasuk kluster



tempat kluster berada, yang dapat Anda gunakan untuk memfilter dan mengurutkan peristiwa secara terprogram.

### Menguji aturan Anda

1. Buka konsol di <https://console.aws.amazon.com/ecs/v2>.
2. Pilih Definisi tugas.
3. Pilih console-sample-app-static, lalu pilih Deploy, Run new task.
4. Untuk Cluster, pilih default, lalu pilih Deploy.
5. Buka CloudWatch konsol di <https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/>.
6. Di panel navigasi, pilih Logs (Log) dan pilih grup log untuk fungsi Lambda Anda (misalnya, `/aws/lambda/my-function`).
7. Pilih stream log untuk melihat data peristiwa.

## Mengirim peringatan Amazon Simple Notification Service untuk tugas Amazon ECS menghentikan peristiwa

Konfigurasi aturan EventBridge peristiwa Amazon yang hanya menangkap peristiwa tugas di mana tugas telah berhenti berjalan karena salah satu wadah pentingnya telah dihentikan. Acara hanya mengirimkan peristiwa tugas dengan `stoppedReason` properti tertentu ke topik Amazon SNS yang ditentukan.

### Prasyarat: Atur kluster pengujian

Jika Anda tidak memiliki cluster yang sedang berjalan untuk menangkap peristiwa, ikuti langkah-langkah di [Memulai konsol menggunakan kontainer Linux AWS Fargate](#) untuk membuatnya. Di akhir tutorial ini, Anda menjalankan tugas di cluster ini untuk menguji bahwa Anda telah mengonfigurasi topik dan EventBridge aturan Amazon SNS Anda dengan benar.

### Prasyarat: Konfigurasi izin untuk Amazon SNS

Untuk memungkinkan mempublikasikan EventBridge ke topik Amazon SNS, gunakan perintah `aws sns get-topic-attributes` dan `aws sns set-topic-attributes`

Untuk informasi tentang cara menambahkan izin, lihat izin [Amazon SNS di Panduan Pengembang Layanan Pemberitahuan Sederhana Amazon](#)

Tambahkan izin berikut:

```
{
 "Sid": "PublishEventsToMyTopic",
 "Effect": "Allow",
 "Principal": {
 "Service": "events.amazonaws.com"
 },
 "Action": "sns: Publish",
 "Resource": "arn:aws:sns:region:account-id:TaskStoppedAlert",
}
```

## Langkah 1: Buat dan berlangganan ke topik Amazon SNS

Untuk tutorial ini, Anda mengonfigurasi topik Amazon SNS yang berfungsi sebagai target peristiwa untuk aturan peristiwa baru Anda.

Untuk informasi tentang cara membuat dan berlangganan topik Amazon SNS, lihat [Memulai Amazon SNS](#) di Panduan Pengembang Layanan Pemberitahuan Sederhana Amazon dan gunakan tabel berikut untuk menentukan opsi apa yang harus dipilih.

Opsi	Nilai	
Tipe	Standar	
Nama	TaskStoppedWaspada	
Protokol	Email	
Titik Akhir	Alamat email yang saat ini Anda miliki akses	

## Langkah 2: Mendaftarkan aturan peristiwa

Selanjutnya, Anda mendaftarkan aturan peristiwa yang hanya menangkap peristiwa yang dihentikan tugas untuk tugas dengan kontainer yang dihentikan.

Untuk informasi tentang cara membuat dan berlangganan topik Amazon SNS, lihat [Membuat aturan di Amazon EventBridge](#) di Panduan EventBridge Pengguna Amazon dan gunakan tabel berikut untuk menentukan opsi apa yang harus dipilih.

Opsi	Nilai	Nilai
Jenis aturan	Aturan dengan pola acara	
Sumber peristiwa	AWS acara atau acara EventBridge mitra	
Pola peristiwa	Pola kustom (editor JSON)	
Pola peristiwa	<pre> {   "source": [     "aws.ecs"   ],   "detail-type": [     "ECS Task State Change"   ],   "detail": {     "lastStatus": [       "STOPPED"     ],     "stoppedReason": [       "Essential container in task exited"     ]   } } </pre>	
Tipe target	AWS layanan	
Target	Topik SNS	
Topik	TaskStoppedAlert (Topik yang Anda buat di Langkah 1)	

### Langkah 3: Uji aturan Anda

Verifikasi bahwa aturan bekerja dengan menjalankan tugas yang keluar segera setelah dimulai. Jika aturan peristiwa Anda dikonfigurasi dengan benar, Anda menerima pesan email dalam

beberapa menit dengan teks peristiwa. Jika Anda memiliki ketentuan tugas yang sudah ada yang dapat memenuhi persyaratan aturan, jalankan tugas dengan menggunakannya. Jika tidak memilikinya, langkah-langkah berikut akan memandu Anda mendaftarkan ketentuan tugas Fargate dan menjalankannya.

1. Buka konsol di <https://console.aws.amazon.com/ecs/v2>.
2. Di panel navigasi, pilih Definisi tugas.
3. Pilih Buat definisi tugas baru, Buat definisi tugas baru dengan JSON.
4. Di kotak editor JSON, edit file JSON Anda, salin yang berikut ini ke editor.

```
{
 "containerDefinitions": [
 {
 "command": [
 "sh",
 "-c",
 "sleep 5"
],
 "essential": true,
 "image": "amazonlinux:2",
 "name": "test-sleep"
 }
],
 "cpu": "256",
 "executionRoleArn": "arn:aws:iam::012345678910:role/ecsTaskExecutionRole",
 "family": "fargate-task-definition",
 "memory": "512",
 "networkMode": "awsvpc",
 "requiresCompatibilities": [
 "FARGATE"
]
}
```

5. Pilih Buat.

Untuk menjalankan tugas dari konsol

1. Buka konsol di <https://console.aws.amazon.com/ecs/v2>.
2. Pada halaman Clusters, pilih cluster yang Anda buat dalam prasyarat.
3. Dari tab Tugas, pilih Jalankan tugas baru.

4. Untuk Jenis aplikasi, pilih Tugas.
5. Untuk definisi Tugas, pilih fargate-task-definition.
6. Untuk tugas yang diinginkan, masukkan jumlah tugas yang akan diluncurkan.
7. Pilih Buat.

## Menggabungkan pesan log Amazon ECS multiline atau stack-trace

Dimulai dengan AWS untuk Fluent Bit versi 2.22.0, filter multiline disertakan. Filter multiline membantu menggabungkan pesan log yang awalnya milik satu konteks tetapi dibagi menjadi beberapa catatan atau baris log. Untuk informasi selengkapnya tentang filter multiline, lihat dokumentasi [Fluent Bit](#).

Contoh umum pesan log terpisah adalah:

- Jejak tumpukan.
- Aplikasi yang mencetak log pada beberapa baris.
- Log pesan yang dibagi karena lebih panjang dari ukuran buffer maks runtime yang ditentukan. Anda dapat menggabungkan pesan log yang dibagi berdasarkan runtime container dengan mengikuti contoh di GitHub: [FireLens Contoh: Concatenate Partial/Split Container Logs](#).

## Izin IAM yang diperlukan

Anda memiliki izin IAM yang diperlukan untuk agen penampung untuk menarik gambar kontainer dari Amazon ECR dan wadah untuk merutekan log ke Log. CloudWatch

Untuk izin ini, Anda harus memiliki peran berikut:

- Peran tugas IAM.
- Peran IAM eksekusi tugas.

Cara menggunakan editor kebijakan JSON untuk membuat kebijakan

1. Masuk ke AWS Management Console dan buka konsol IAM di <https://console.aws.amazon.com/iam/>.
2. Pada panel navigasi di sebelah kiri, pilih Kebijakan.

Jika ini pertama kalinya Anda memilih Kebijakan, akan muncul halaman Selamat Datang di Kebijakan Terkelola. Pilih Memulai.

3. Di bagian atas halaman, pilih Buat kebijakan.
4. Di bagian Editor kebijakan, pilih opsi JSON.
5. Masukkan dokumen kebijakan JSON berikut:

```
{
 "Version": "2012-10-17",
 "Statement": [{
 "Effect": "Allow",
 "Action": [
 "logs:CreateLogStream",
 "logs:CreateLogGroup",
 "logs:PutLogEvents"
],
 "Resource": "*"
 }]
}
```

6. Pilih Selanjutnya.

#### Note

Anda dapat beralih antara opsi editor Visual dan JSON kapan saja. Namun, jika Anda melakukan perubahan atau memilih Berikutnya di editor Visual, IAM dapat merestrukturisasi kebijakan Anda untuk mengoptimalkannya bagi editor visual. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Restrukturisasi kebijakan](#) dalam Panduan Pengguna IAM.

7. Pada halaman Tinjau dan buat, masukkan Nama kebijakan dan Deskripsi (opsional) untuk kebijakan yang Anda buat. Tinjau Izin yang ditentukan dalam kebijakan ini untuk melihat izin yang diberikan oleh kebijakan Anda.
8. Pilih Buat kebijakan untuk menyimpan kebijakan baru Anda.

## Tentukan kapan harus menggunakan pengaturan log multiline

Berikut ini adalah contoh cuplikan log yang Anda lihat di konsol CloudWatch Log dengan pengaturan log default. Anda dapat melihat garis yang dimulai dengan `log` untuk menentukan apakah Anda

memerlukan filter multiline. Ketika konteksnya sama, Anda dapat menggunakan pengaturan log multiline. Dalam contoh ini, konteksnya adalah "com.myproject.model.MyProject".

```
2022-09-20T15:47:56:595-05-00 {"container_id":
"82ba37cada1d44d389b03e78caf74faa-EXAMPLE", "container_name": "example-
app", "source": "stdout", "log": ": " at com.myproject.modele.
(MyProject.badMethod.java:22)",
{
 "container_id": "82ba37cada1d44d389b03e78caf74faa-EXAMPLE",
 "container_name": ": "example-app",
 "source": "stdout",
 "log": ": " at com.myproject.model.MyProject.badMethod(MyProject.java:22)",
 "ecs_cluster": "default",
 "ecs_task_arn": "arn:aws:region:123456789012:task/default/
b23c940d29ed4714971cba72cEXAMPLE",
 "ecs_task_definition": "firelense-example-multiline:3"
}
```

```
2022-09-20T15:47:56:595-05-00 {"container_id":
"82ba37cada1d44d389b03e78caf74faa-EXAMPLE", "container_name": "example-app", "stdout",
"log": ": " at com.myproject.modele.(MyProject.oneMoreMethod.java:18)",
{
 "container_id": "82ba37cada1d44d389b03e78caf74faa-EXAMPLE",
 "container_name": ": "example-app",
 "source": "stdout",
 "log": ": " at
com.myproject.model.MyProject.oneMoreMethod(MyProject.java:18)",
 "ecs_cluster": "default",
 "ecs_task_arn": "arn:aws:region:123456789012:task/default/
b23c940d29ed4714971cba72cEXAMPLE",
 "ecs_task_definition": "firelense-example-multiline:3"
}
```

Setelah Anda menggunakan pengaturan log multiline, output akan terlihat mirip dengan contoh di bawah ini.

```
2022-09-20T15:47:56:595-05-00 {"container_id":
"82ba37cada1d44d389b03e78caf74faa-EXAMPLE", "container_name": "example-app",
"stdout",...
{
```

```
"container_id": "82ba37cada1d44d389b03e78caf74faa-EXAMPLE",
"container_name": "example-app",
"source": "stdout",
"log": "September 20, 2022 06:41:48 Exception in thread \"main\"
java.lang.RuntimeException: Something has gone wrong, aborting!
at com.myproject.module.MyProject.badMethod(MyProject.java:22)
at com.myproject.model.MyProject.oneMoreMethod(MyProject.java:18)
com.myproject.module.MyProject.main(MyProject.java:6)",
"ecs_cluster": "default",
"ecs_task_arn": "arn:aws:region:123456789012:task/default/
b23c940d29ed4714971cba72cEXAMPLE",
"ecs_task_definition": "firelense-example-multiline:2"
}
```

## Parse dan concatenate pilihan

Untuk mengurai log dan menggabungkan baris yang terbagi karena baris baru, Anda dapat menggunakan salah satu dari dua opsi ini.

- Gunakan file parser Anda sendiri yang berisi aturan untuk mengurai dan menggabungkan baris yang termasuk dalam pesan yang sama.
- Gunakan parser bawaan Fluent Bit. Untuk daftar bahasa yang didukung oleh parser bawaan Fluent Bit, lihat Dokumentasi Bit [Lancar](#).

Tutorial berikut memandu Anda melalui langkah-langkah untuk setiap kasus penggunaan. Langkah-langkah menunjukkan cara menggabungkan multiline dan mengirim log ke Amazon. CloudWatch Anda dapat menentukan tujuan yang berbeda untuk log Anda.

### Contoh: Gunakan parser yang Anda buat

Dalam contoh ini, Anda akan menyelesaikan langkah-langkah berikut:

1. Buat dan unggah gambar untuk wadah Fluent Bit.
2. Buat dan unggah gambar untuk aplikasi multiline demo yang berjalan, gagal, dan menghasilkan jejak tumpukan multiline.
3. Buat definisi tugas dan jalankan tugas.
4. Lihat log untuk memverifikasi bahwa pesan yang menjangkau beberapa baris tampak digabungkan.



## Buat dan unggah gambar untuk wadah Fluent Bit

Gambar ini akan menyertakan file parser tempat Anda menentukan ekspresi reguler dan file konfigurasi yang mereferensikan file parser.

1. Buat folder dengan nama `FluentBitDockerImage`.
2. Di dalam folder, buat file parser yang berisi aturan untuk mengurai log dan menggabungkan baris yang termasuk dalam pesan yang sama.
  - a. Tempel konten berikut di file parser:

```
[MULTILINE_PARSER]
 name multiline-regex-test
 type regex
 flush_timeout 1000
 #
 # Regex rules for multiline parsing
 # -----
 #
 # configuration hints:
 #
 # - first state always has the name: start_state
 # - every field in the rule must be inside double quotes
 #
 # rules | state name | regex pattern | next state
 # -----|-----|-----|-----
 rule "start_state" "/(Dec \d+ \d+:\d+:\d+)(.*)/" "cont"
 rule "cont" "/^\s+at.*/" "cont"
```

Saat Anda menyesuaikan pola regex Anda, kami sarankan Anda menggunakan editor ekspresi reguler untuk menguji ekspresi.


- b. Simpan file sebagai `parsers_multiline.conf`.
3. Di dalam `FluentBitDockerImage` folder, buat file konfigurasi khusus yang mereferensikan file parser yang Anda buat di langkah sebelumnya.

Untuk informasi selengkapnya tentang file konfigurasi kustom, lihat [Menentukan file konfigurasi kustom](#) di Panduan Pengembang Layanan Amazon Elastic Container

- a. Tempel konten berikut dalam file:

```
[SERVICE]
 flush 1
 log_level info
 parsers_file /parsers_multiline.conf

[FILTER]
 name multiline
 match *
 multiline.key_content log
 multiline.parser multiline-regex-test
```

 Note


Anda harus menggunakan jalur absolut parser.

- b. Simpan file sebagai `extra.conf`.
4. Di dalam `FluentBitDockerImage` folder, buat `Dockerfile` dengan gambar Fluent Bit dan parser dan file konfigurasi yang Anda buat.
  - a. Tempel konten berikut dalam file:

```
FROM public.ecr.aws/aws-observability/aws-for-fluent-bit:latest

ADD parsers_multiline.conf /parsers_multiline.conf
ADD extra.conf /extra.conf
```

- b. Simpan file sebagai `Dockerfile`.
5. Menggunakan `Dockerfile`, buat gambar Fluent Bit kustom dengan parser dan file konfigurasi khusus disertakan.

 Note

Anda dapat menempatkan file parser dan file konfigurasi di mana saja di gambar Docker kecuali `/fluent-bit/etc/fluent-bit.conf` karena jalur file ini digunakan oleh FireLens

- a. Bangun gambar: `docker build -t fluent-bit-multiline-image .`

Dimana: `fluent-bit-multiline-image` adalah nama untuk gambar dalam contoh ini.

- b. Verifikasi bahwa gambar telah dibuat dengan benar: `docker images --filter reference=fluent-bit-multiline-image`

Jika berhasil, output menunjukkan gambar dan `latest` tag.

## 6. Unggah gambar Fluent Bit kustom ke Amazon Elastic Container Registry.

- a. Buat repositori Amazon ECR untuk menyimpan gambar: `aws ecr create-repository --repository-name fluent-bit-multiline-repo --region us-east-1`

Dimana: `fluent-bit-multiline-repo` adalah nama untuk repositori dan `us-east-1` merupakan wilayah dalam contoh ini.

Output memberi Anda rincian repositori baru.

- b. Tandai gambar Anda dengan `repositoryUri` nilai dari output sebelumnya: `docker tag fluent-bit-multiline-image repositoryUri`

Contoh: `docker tag fluent-bit-multiline-image xxxxxxxxxxxx.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/fluent-bit-multiline-repo`

- c. Jalankan `docker image` untuk memverifikasi itu berjalan dengan benar: `docker images --filter reference=repositoryUri`

Dalam output, nama repositori berubah dari `fluent-bit-multiline-repo` ke `repositoryUri`

- d. Otentikasi ke Amazon ECR dengan menjalankan `aws ecr get-login-password` perintah dan menentukan ID registri yang ingin Anda autentikasi: `aws ecr get-login-password | docker login --username AWS --password-stdin registry ID.dkr.ecr.region.amazonaws.com`

Contoh: `ecr get-login-password | docker login --username AWS --password-stdin xxxxxxxxxxxx.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com`

Pesan login yang berhasil muncul.

- e. Dorong gambar ke Amazon ECR: `docker push registry ID.dkr.ecr.region.amazonaws.com/repository name`

Contoh: `docker push xxxxxxxxxxxx.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/fluent-bit-multiline-repo`

## Membangun dan meng-upload gambar untuk aplikasi demo multiline

Gambar ini akan mencakup file skrip Python yang menjalankan aplikasi dan file log sampel.

Saat Anda menjalankan tugas, aplikasi mensimulasikan berjalan, lalu gagal dan membuat jejak tumpukan.

1. Buat folder bernama `multiline-app`: `mkdir multiline-app`
2. Buat file skrip Python.
  - a. Di dalam `multiline-app` folder, buat file dan beri nama `main.py`.
  - b. Tempel konten berikut dalam file:

```
import os
import time
file1 = open('/test.log', 'r')
Lines = file1.readlines()

count = 0

for i in range(10):
 print("app running normally...")
 time.sleep(1)

Strips the newline character
for line in Lines:
 count += 1
 print(line.rstrip())
print(count)
print("app terminated.")
```

- c. Simpan file `main.py`.
3. Buat file log sampel.
  - a. Di dalam `multiline-app` folder, buat file dan beri nama `test.log`.
  - b. Tempel konten berikut dalam file:

```
single line...
Dec 14 06:41:08 Exception in thread "main" java.lang.RuntimeException:
Something has gone wrong, aborting!
 at com.myproject.module.MyProject.badMethod(MyProject.java:22)
```

```
at com.myproject.module.MyProject.oneMoreMethod(MyProject.java:18)
at com.myproject.module.MyProject.anotherMethod(MyProject.java:14)
at com.myproject.module.MyProject.someMethod(MyProject.java:10)
at com.myproject.module.MyProject.main(MyProject.java:6)
another line...
```

- c. Simpan file `test.log`.
4. Di dalam `multiline-app` folder, buat Dockerfile.
    - a. Tempel konten berikut dalam file:

```
FROM public.ecr.aws/amazonlinux/amazonlinux:latest
ADD test.log /test.log

RUN yum upgrade -y && yum install -y python3

WORKDIR /usr/local/bin

COPY main.py .

CMD ["python3", "main.py"]
```

- b. Simpan file Dockerfile.
5. Menggunakan Dockerfile, buat gambar.
    - a. Bangun gambar: `docker build -t multiline-app-image .`  
  
Dimana: `multiline-app-image` adalah nama untuk gambar dalam contoh ini.
    - b. Verifikasi bahwa gambar telah dibuat dengan benar: `docker images --filter reference=multiline-app-image`  
  
Jika berhasil, output menunjukkan gambar dan `latest` tag.
6. Unggah gambar ke Amazon Elastic Container Registry.
    - a. Buat repositori Amazon ECR untuk menyimpan gambar: `aws ecr create-repository --repository-name multiline-app-repo --region us-east-1`  
  
Dimana: `multiline-app-repo` adalah nama untuk repositori dan `us-east-1` merupakan wilayah dalam contoh ini.

Output memberi Anda rincian repositori baru. Perhatikan `repositoryUri` nilainya karena Anda akan membutuhkannya di langkah selanjutnya.

- b. Tandai gambar Anda dengan `repositoryUri` nilai dari output sebelumnya: `docker tag multiline-app-image repositoryUri`

Contoh: `docker tag multiline-app-image xxxxxxxxxxxx.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/multiline-app-repo`

- c. Jalankan `docker image` untuk memverifikasi itu berjalan dengan benar: `docker images --filter reference=repositoryUri`

Dalam output, nama repositori berubah dari `multiline-app-repo` ke nilai `repositoryUri`

- d. Dorong gambar ke Amazon ECR: `docker push aws_account_id.dkr.ecr.region.amazonaws.com/repository name`

Contoh: `docker push xxxxxxxxxxxx.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/multiline-app-repo`

Buat definisi tugas dan jalankan tugas

1. Buat file definisi tugas dengan nama `filemultiline-task-definition.json`.
2. Tempel konten berikut dalam `multiline-task-definition.json` file:

```
{
 "family": "firelens-example-multiline",
 "taskRoleArn": "task role ARN",
 "executionRoleArn": "execution role ARN",
 "containerDefinitions": [
 {
 "essential": true,
 "image": "aws_account_id.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/fluent-bit-multiline-image:latest",
 "name": "log_router",
 "firelensConfiguration": {
 "type": "fluentbit",
 "options": {
 "config-file-type": "file",
 "config-file-value": "/extra.conf"
 }
 }
 }
]
}
```

```
 },
 "memoryReservation": 50
 },
 {
 "essential": true,
 "image": "aws_account_id.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/multiline-app-
image:latest",
 "name": "app",
 "logConfiguration": {
 "logDriver": "awsfirelens",
 "options": {
 "Name": "cloudwatch_logs",
 "region": "us-east-1",
 "log_group_name": "multiline-test/application",
 "auto_create_group": "true",
 "log_stream_prefix": "multiline-"
 }
 },
 "memoryReservation": 100
 }
],
"requiresCompatibilities": ["FARGATE"],
"networkMode": "awsvpc",
"cpu": "256",
"memory": "512"
}
```

Ganti yang berikut ini dalam definisi `multiline-task-definition.json` tugas:

a. *task role ARN*

Untuk menemukan peran tugas ARN, buka konsol IAM. Pilih Peran dan temukan peran `ecs-task-role-for-firelens` tugas yang Anda buat. Pilih peran dan salin ARN yang muncul di bagian Ringkasan.

b. *execution role ARN*

Untuk menemukan peran eksekusi ARN, buka konsol IAM. Pilih Peran dan temukan `ecsTaskExecutionRole` perannya. Pilih peran dan salin ARN yang muncul di bagian Ringkasan.

c. *aws\_account\_id*

Untuk menemukan `Andaaws_account_id`, masuk ke AWS Management Console. Pilih nama pengguna Anda di kanan atas dan salin ID Akun Anda.

d. `us-east-1`

Ganti wilayah jika perlu.

- Daftarkan file definisi tugas: `aws ecs register-task-definition --cli-input-json file://multiline-task-definition.json --region region`
- Buka konsol di <https://console.aws.amazon.com/ecs/v2>.
- Di panel navigasi, pilih Definisi Tugas dan kemudian pilih `firelens-example-multiline` keluarga karena kami mendaftarkan definisi tugas ke keluarga ini di baris pertama definisi tugas di atas.
- Pilih versi terbaru.
- Pilih tugas Deploy, Run.
- Pada halaman Jalankan Tugas, Untuk Cluster, pilih cluster, dan kemudian di bawah Jaringan, untuk Subnet, pilih subnet yang tersedia untuk tugas Anda.
- Pilih Buat.

Verifikasi bahwa pesan log multiline di Amazon CloudWatch tampak digabungkan

- Buka CloudWatch konsol di <https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/>.
- Dari panel navigasi, perluas Log dan pilih Grup log.
- Pilih grup `multiline-test/application` log.
- Pilih log. Lihat pesan. Baris yang cocok dengan aturan dalam file parser digabungkan dan muncul sebagai pesan tunggal.

Cuplikan log berikut menunjukkan baris yang digabungkan dalam satu peristiwa jejak tumpukan Java:

```
{
 "container_id": "xxxxxx",
 "container_name": "app",
 "source": "stdout",
 "log": "Dec 14 06:41:08 Exception in thread \"main\"
java.lang.RuntimeException: Something has gone wrong, aborting!
at com.myproject.module.MyProject.badMethod(MyProject.java:22)\n at
com.myproject.module.MyProject.oneMoreMethod(MyProject.java:18)\n"
```



```

at com.myproject.module.MyProject.anotherMethod(MyProject.java:14)\n
at com.myproject.module.MyProject.someMethod(MyProject.java:10)\n at
com.myproject.module.MyProject.main(MyProject.java:6)",
 "ecs_cluster": "default",
 "ecs_task_arn": "arn:aws:ecs:us-east-1:xxxxxxxxxxxx:task/default/xxxxxx",
 "ecs_task_definition": "firelens-example-multiline:2"
}

```

Cuplikan log berikut menunjukkan bagaimana pesan yang sama muncul hanya dengan satu baris jika Anda menjalankan wadah Amazon ECS yang tidak dikonfigurasi untuk menggabungkan pesan log multiline.

```

{
 "log": "Dec 14 06:41:08 Exception in thread \"main\"
java.lang.RuntimeException: Something has gone wrong, aborting!",
 "container_id": "xxxxxx-xxxxxx",
 "container_name": "app",
 "source": "stdout",
 "ecs_cluster": "default",
 "ecs_task_arn": "arn:aws:ecs:us-east-1:xxxxxxxxxxxx:task/default/xxxxxx",
 "ecs_task_definition": "firelens-example-multiline:3"
}

```

## Contoh: Gunakan parser bawaan Fluent Bit

Dalam contoh ini, Anda akan menyelesaikan langkah-langkah berikut:

1. Buat dan unggah gambar untuk wadah Fluent Bit.
2. Buat dan unggah gambar untuk aplikasi multiline demo yang berjalan, gagal, dan menghasilkan jejak tumpukan multiline.
3. Buat definisi tugas dan jalankan tugas.
4. Lihat log untuk memverifikasi bahwa pesan yang menjangkau beberapa baris tampak digabungkan.

Buat dan unggah gambar untuk wadah Fluent Bit

Gambar ini akan menyertakan file konfigurasi yang mereferensikan parser Fluent Bit.

1. Buat folder dengan nama `FluentBitDockerImage`.

2. Di dalam `FluentBitDockerImage` folder, buat file konfigurasi khusus yang mereferensikan file parser bawaan Fluent Bit.

Untuk informasi selengkapnya tentang file konfigurasi kustom, lihat [Menentukan file konfigurasi kustom](#) di Panduan Pengembang Layanan Amazon Elastic Container

- a. Tempel konten berikut dalam file:

```
[FILTER]
 name multiline
 match *
 multiline.key_content log
 multiline.parser go
```

- b. Simpan file sebagai `extra.conf`.
3. Di dalam `FluentBitDockerImage` folder, buat Dockerfile dengan gambar Fluent Bit dan parser dan file konfigurasi yang Anda buat.

- a. Tempel konten berikut dalam file:

```
FROM public.ecr.aws/aws-observability/aws-for-fluent-bit:latest
ADD extra.conf /extra.conf
```

- b. Simpan file sebagai `Dockerfile`.
4. Menggunakan Dockerfile, buat gambar Fluent Bit kustom dengan file konfigurasi khusus yang disertakan.

#### Note

Anda dapat menempatkan file konfigurasi di mana saja di gambar Docker kecuali `/fluent-bit/etc/fluent-bit.conf` karena jalur file ini digunakan oleh FireLens.

- a. Bangun gambar: `docker build -t fluent-bit-multiline-image .`

Dimana: `fluent-bit-multiline-image` adalah nama untuk gambar dalam contoh ini.

- b. Verifikasi bahwa gambar telah dibuat dengan benar: `docker images --filter reference=fluent-bit-multiline-image`

Jika berhasil, output menunjukkan gambar dan `latest` tag.

## 5. Unggah gambar Fluent Bit kustom ke Amazon Elastic Container Registry.

- a. Buat repositori Amazon ECR untuk menyimpan gambar: `aws ecr create-repository --repository-name fluent-bit-multiline-repo --region us-east-1`

Dimana: `fluent-bit-multiline-repo` adalah nama untuk repositori dan `us-east-1` merupakan wilayah dalam contoh ini.

Output memberi Anda rincian repositori baru.

- b. Tandai gambar Anda dengan `repositoryUri` nilai dari output sebelumnya: `docker tag fluent-bit-multiline-image repositoryUri`

Contoh: `docker tag fluent-bit-multiline-image xxxxxxxxxxxx.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/fluent-bit-multiline-repo`

- c. Jalankan `docker image` untuk memverifikasi itu berjalan dengan benar: `docker images --filter reference=repositoryUri`

Dalam output, nama repositori berubah dari `fluent-bit-multiline-repo` ke `repositoryUri`

- d. Otentikasi ke Amazon ECR dengan menjalankan `aws ecr get-login-password` perintah dan menentukan ID registri yang ingin Anda autentikasi: `aws ecr get-login-password | docker login --username AWS --password-stdin registry ID.dkr.ecr.region.amazonaws.com`

Contoh: `ecr get-login-password | docker login --username AWS --password-stdin xxxxxxxxxxxx.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com`

Pesan login yang berhasil muncul.

- e. Dorong gambar ke Amazon ECR: `docker push registry ID.dkr.ecr.region.amazonaws.com/repository name`

Contoh: `docker push xxxxxxxxxxxx.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/fluent-bit-multiline-repo`

Membangun dan meng-upload gambar untuk aplikasi demo multiline

Gambar ini akan mencakup file skrip Python yang menjalankan aplikasi dan file log sampel.

1. Buat folder bernamamultiline-app: `mkdir multiline-app`

## 2. Buat file skrip Python.

- a. Di dalam `multiline-app` folder, buat file dan beri nama `main.py`.
- b. Tempel konten berikut dalam file:

```
import os
import time
file1 = open('/test.log', 'r')
Lines = file1.readlines()

count = 0

for i in range(10):
 print("app running normally...")
 time.sleep(1)

Strips the newline character
for line in Lines:
 count += 1
 print(line.rstrip())
print(count)
print("app terminated.")
```

- c. Simpan file `main.py`.

## 3. Buat file log sampel.

- a. Di dalam `multiline-app` folder, buat file dan beri nama `test.log`.
- b. Tempel konten berikut dalam file:

```
panic: my panic

goroutine 4 [running]:
panic(0x45cb40, 0x47ad70)
 /usr/local/go/src/runtime/panic.go:542 +0x46c fp=0xc42003f7b8 sp=0xc42003f710
pc=0x422f7c
main.main.func1(0xc420024120)
 foo.go:6 +0x39 fp=0xc42003f7d8 sp=0xc42003f7b8 pc=0x451339
runtime.goexit()
 /usr/local/go/src/runtime/asm_amd64.s:2337 +0x1 fp=0xc42003f7e0
sp=0xc42003f7d8 pc=0x44b4d1
created by main.main
```

```
foo.go:5 +0x58

goroutine 1 [chan receive]:
runtime.gopark(0x4739b8, 0xc420024178, 0x46fcd7, 0xc, 0xc420028e17, 0x3)
 /usr/local/go/src/runtime/proc.go:280 +0x12c fp=0xc420053e30 sp=0xc420053e00
 pc=0x42503c
runtime.goparkunlock(0xc420024178, 0x46fcd7, 0xc, 0x1000f010040c217, 0x3)
 /usr/local/go/src/runtime/proc.go:286 +0x5e fp=0xc420053e70 sp=0xc420053e30
 pc=0x42512e
runtime.chanrecv(0xc420024120, 0x0, 0xc420053f01, 0x4512d8)
 /usr/local/go/src/runtime/chan.go:506 +0x304 fp=0xc420053f20 sp=0xc420053e70
 pc=0x4046b4
runtime.chanrecv1(0xc420024120, 0x0)
 /usr/local/go/src/runtime/chan.go:388 +0x2b fp=0xc420053f50 sp=0xc420053f20
 pc=0x40439b
main.main()
 foo.go:9 +0x6f fp=0xc420053f80 sp=0xc420053f50 pc=0x4512ef
runtime.main()
 /usr/local/go/src/runtime/proc.go:185 +0x20d fp=0xc420053fe0 sp=0xc420053f80
 pc=0x424bad
runtime.goexit()
 /usr/local/go/src/runtime/asm_amd64.s:2337 +0x1 fp=0xc420053fe8
 sp=0xc420053fe0 pc=0x44b4d1

goroutine 2 [force gc (idle)]:
runtime.gopark(0x4739b8, 0x4ad720, 0x47001e, 0xf, 0x14, 0x1)
 /usr/local/go/src/runtime/proc.go:280 +0x12c fp=0xc42003e768 sp=0xc42003e738
 pc=0x42503c
runtime.goparkunlock(0x4ad720, 0x47001e, 0xf, 0xc420000114, 0x1)
 /usr/local/go/src/runtime/proc.go:286 +0x5e fp=0xc42003e7a8 sp=0xc42003e768
 pc=0x42512e
runtime.forcegchelper()
 /usr/local/go/src/runtime/proc.go:238 +0xcc fp=0xc42003e7e0 sp=0xc42003e7a8
 pc=0x424e5c
runtime.goexit()
 /usr/local/go/src/runtime/asm_amd64.s:2337 +0x1 fp=0xc42003e7e8
 sp=0xc42003e7e0 pc=0x44b4d1
created by runtime.init.4
 /usr/local/go/src/runtime/proc.go:227 +0x35

goroutine 3 [GC sweep wait]:
runtime.gopark(0x4739b8, 0x4ad7e0, 0x46fdd2, 0xd, 0x419914, 0x1)
 /usr/local/go/src/runtime/proc.go:280 +0x12c fp=0xc42003ef60 sp=0xc42003ef30
 pc=0x42503c
```

```
runtime.goparkunlock(0x4ad7e0, 0x46fdd2, 0xd, 0x14, 0x1)
 /usr/local/go/src/runtime/proc.go:286 +0x5e fp=0xc42003efa0 sp=0xc42003ef60
pc=0x42512e
runtime.bgsweep(0xc42001e150)
 /usr/local/go/src/runtime/mgcsweep.go:52 +0xa3 fp=0xc42003efd8
sp=0xc42003efa0 pc=0x419973
runtime.goexit()
 /usr/local/go/src/runtime/asm_amd64.s:2337 +0x1 fp=0xc42003efe0
sp=0xc42003efd8 pc=0x44b4d1
created by runtime.gcenable
 /usr/local/go/src/runtime/mgc.go:216 +0x58
one more line, no multiline
```

- c. Simpan file `test.log`.
4. Di dalam `multiline-app` folder, buat Dockerfile.
    - a. Tempel konten berikut dalam file:

```
FROM public.ecr.aws/amazonlinux/amazonlinux:latest
ADD test.log /test.log

RUN yum upgrade -y && yum install -y python3

WORKDIR /usr/local/bin

COPY main.py .

CMD ["python3", "main.py"]
```

- b. Simpan file Dockerfile.
5. Menggunakan Dockerfile, buat gambar.
    - a. Bangun gambar: `docker build -t multiline-app-image .`

Dimana: `multiline-app-image` adalah nama untuk gambar dalam contoh ini.
    - b. Verifikasi bahwa gambar telah dibuat dengan benar: `docker images --filter reference=multiline-app-image`

Jika berhasil, output menunjukkan gambar dan `latest` tag.
  6. Unggah gambar ke Amazon Elastic Container Registry.

- a. Buat repositori Amazon ECR untuk menyimpan gambar: `aws ecr create-repository --repository-name multiline-app-repo --region us-east-1`

Dimana: `multiline-app-repo` adalah nama untuk repositori dan `us-east-1` merupakan wilayah dalam contoh ini.

Output memberi Anda rincian repositori baru. Perhatikan `repositoryUri` nilainya karena Anda akan membutuhkannya di langkah selanjutnya.

- b. Tandai gambar Anda dengan `repositoryUri` nilai dari output sebelumnya: `docker tag multiline-app-image repositoryUri`

Contoh: `docker tag multiline-app-image xxxxxxxxxxxx.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/multiline-app-repo`

- c. Jalankan `docker image` untuk memverifikasi itu berjalan dengan benar: `docker images --filter reference=repositoryUri`

Dalam output, nama repositori berubah dari `multiline-app-repo` ke nilai `repositoryUri`

- d. Dorong gambar ke Amazon ECR: `docker push aws_account_id.dkr.ecr.region.amazonaws.com/repository name`

Contoh: `docker push xxxxxxxxxxxx.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/multiline-app-repo`

Buat definisi tugas dan jalankan tugas

1. Buat file definisi tugas dengan nama `multiline-task-definition.json`.
2. Tempel konten berikut dalam `multiline-task-definition.json` file:

```
{
 "family": "firelens-example-multiline",
 "taskRoleArn": "task role ARN",
 "executionRoleArn": "execution role ARN",
 "containerDefinitions": [
 {
 "essential": true,
 "image": "aws_account_id.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/fluent-bit-multiline-image:latest",
```

```

 "name": "log_router",
 "firelensConfiguration": {
 "type": "fluentbit",
 "options": {
 "config-file-type": "file",
 "config-file-value": "/extra.conf"
 }
 },
 "memoryReservation": 50
 },
 {
 "essential": true,
 "image": "aws_account_id.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/multiline-app-
image:latest",
 "name": "app",
 "logConfiguration": {
 "logDriver": "awsfirelens",
 "options": {
 "Name": "cloudwatch_logs",
 "region": "us-east-1",
 "log_group_name": "multiline-test/application",
 "auto_create_group": "true",
 "log_stream_prefix": "multiline-"
 }
 },
 "memoryReservation": 100
 }
],
"requiresCompatibilities": ["FARGATE"],
"networkMode": "awsvpc",
"cpu": "256",
"memory": "512"
}

```

Ganti yang berikut ini dalam definisi `multiline-task-definition.json` tugas:

a. *task role ARN*

Untuk menemukan peran tugas ARN, buka konsol IAM. Pilih Peran dan temukan peran `ecs-task-role-for-firelens` tugas yang Anda buat. Pilih peran dan salin ARN yang muncul di bagian Ringkasan.

b. *execution role ARN*



Untuk menemukan peran eksekusi ARN, buka konsol IAM. Pilih Peran dan temukan `ecsTaskExecutionRole` perannya. Pilih peran dan salin ARN yang muncul di bagian Ringkasan.

c. `aws_account_id`

Untuk menemukan `aws_account_id`, masuk ke AWS Management Console. Pilih nama pengguna Anda di kanan atas dan salin ID Akun Anda.

d. `us-east-1`

Ganti wilayah jika perlu.

3. Daftarkan file definisi tugas: `aws ecs register-task-definition --cli-input-json file://multiline-task-definition.json --region us-east-1`
4. Buka konsol di <https://console.aws.amazon.com/ecs/v2>.
5. Di panel navigasi, pilih Definisi Tugas dan kemudian pilih `firelens-example-multiline` keluarga karena kami mendaftarkan definisi tugas ke keluarga ini di baris pertama definisi tugas di atas.
6. Pilih versi terbaru.
7. Pilih tugas Deploy, Run.
8. Pada halaman Jalankan Tugas, Untuk Cluster, pilih cluster, dan kemudian di bawah Jaringan, untuk Subnet, pilih subnet yang tersedia untuk tugas Anda.
9. Pilih Buat.

Verifikasi bahwa pesan log multiline di Amazon CloudWatch tampak digabungkan

1. Buka CloudWatch konsol di <https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/>.
2. Dari panel navigasi, perluas Log dan pilih Grup log.
3. Pilih grup `multiline-test/application` log.
4. Pilih log dan lihat pesan. Baris yang cocok dengan aturan dalam file parser digabungkan dan muncul sebagai pesan tunggal.

Cuplikan log berikut menunjukkan jejak tumpukan Go yang digabungkan menjadi satu peristiwa:

```
{
 "log": "panic: my panic\n\nngoroutine 4 [running]:\npanic(0x45cb40,\n0x47ad70)\n /usr/local/go/src/runtime/panic.go:542 +0x46c fp=0xc42003f7b8"
```

```

sp=0xc42003f710 pc=0x422f7c\nmain.main.func1(0xc420024120)\n foo.go:6
+0x39 fp=0xc42003f7d8 sp=0xc42003f7b8 pc=0x451339\nruntime.goexit()\n /usr/
local/go/src/runtime/asm_amd64.s:2337 +0x1 fp=0xc42003f7e0 sp=0xc42003f7d8
pc=0x44b4d1\ncreated by main.main\n foo.go:5 +0x58\n\nngoroutine 1 [chan receive]:
\nruntime.gopark(0x4739b8, 0xc420024178, 0x46fcd7, 0xc, 0xc420028e17, 0x3)\n /usr/
local/go/src/runtime/proc.go:280 +0x12c fp=0xc420053e30 sp=0xc420053e00 pc=0x42503c
\nruntime.goparkunlock(0xc420024178, 0x46fcd7, 0xc, 0x1000f010040c217, 0x3)\n
 /usr/local/go/src/runtime/proc.go:286 +0x5e fp=0xc420053e70 sp=0xc420053e30
pc=0x42512e\nruntime.chanrecv(0xc420024120, 0x0, 0xc420053f01, 0x4512d8)\n
 /usr/local/go/src/runtime/chan.go:506 +0x304 fp=0xc420053f20 sp=0xc420053e70
pc=0x4046b4\nruntime.chanrecv1(0xc420024120, 0x0)\n /usr/local/go/src/runtime/
chan.go:388 +0x2b fp=0xc420053f50 sp=0xc420053f20 pc=0x40439b\nmain.main()\n
foo.go:9 +0x6f fp=0xc420053f80 sp=0xc420053f50 pc=0x4512ef\nruntime.main()\n
 /usr/local/go/src/runtime/proc.go:185 +0x20d fp=0xc420053fe0 sp=0xc420053f80
pc=0x424bad\nruntime.goexit()\n /usr/local/go/src/runtime/asm_amd64.s:2337
+0x1 fp=0xc420053fe8 sp=0xc420053fe0 pc=0x44b4d1\n\nngoroutine 2 [force gc
(idle)]:\nruntime.gopark(0x4739b8, 0x4ad720, 0x47001e, 0xf, 0x14, 0x1)\n /
usr/local/go/src/runtime/proc.go:280 +0x12c fp=0xc42003e768 sp=0xc42003e738
pc=0x42503c\nruntime.goparkunlock(0x4ad720, 0x47001e, 0xf, 0xc420000114, 0x1)\n
 /usr/local/go/src/runtime/proc.go:286 +0x5e fp=0xc42003e7a8 sp=0xc42003e768
pc=0x42512e\nruntime.forcegchelper()\n /usr/local/go/src/runtime/proc.go:238
+0xcc fp=0xc42003e7e0 sp=0xc42003e7a8 pc=0x424e5c\nruntime.goexit()\n /usr/
local/go/src/runtime/asm_amd64.s:2337 +0x1 fp=0xc42003e7e8 sp=0xc42003e7e0
pc=0x44b4d1\ncreated by runtime.init.4\n /usr/local/go/src/runtime/proc.go:227
+0x35\n\nngoroutine 3 [GC sweep wait]:\nruntime.gopark(0x4739b8, 0x4ad7e0,
0x46fdd2, 0xd, 0x419914, 0x1)\n /usr/local/go/src/runtime/proc.go:280 +0x12c
fp=0xc42003ef60 sp=0xc42003ef30 pc=0x42503c\nruntime.goparkunlock(0x4ad7e0,
0x46fdd2, 0xd, 0x14, 0x1)\n /usr/local/go/src/runtime/proc.go:286 +0x5e
fp=0xc42003efa0 sp=0xc42003ef60 pc=0x42512e\nruntime.bgsweep(0xc42001e150)\n
 /usr/local/go/src/runtime/mgcsweep.go:52 +0xa3 fp=0xc42003efd8 sp=0xc42003efa0
pc=0x419973\nruntime.goexit()\n /usr/local/go/src/runtime/asm_amd64.s:2337 +0x1
fp=0xc42003efe0 sp=0xc42003efd8 pc=0x44b4d1\ncreated by runtime.gcenable\n /usr/
local/go/src/runtime/mgc.go:216 +0x58",
 "container_id": "xxxxxx-xxxxxx",
 "container_name": "app",
 "source": "stdout",
 "ecs_cluster": "default",
 "ecs_task_arn": "arn:aws:ecs:us-east-1:xxxxxxxxxxxx:task/default/xxxxxx",
 "ecs_task_definition": "firelens-example-multiline:2"
}

```

Cuplikan log berikut menunjukkan bagaimana peristiwa yang sama muncul jika Anda menjalankan wadah ECS yang tidak dikonfigurasi untuk menggabungkan pesan log multiline. Bidang log berisi satu baris.

```
{
 "log": "panic: my panic",
 "container_id": "xxxxxx-xxxxxx",
 "container_name": "app",
 "source": "stdout",
 "ecs_cluster": "default",
 "ecs_task_arn": "arn:aws:ecs:us-east-1:xxxxxxxxxxxx:task/default/xxxxxx",
 "ecs_task_definition": "firelens-example-multiline:3"
```

### Note

Jika log Anda masuk ke file log alih-alih output standar, kami sarankan untuk menentukan parameter `multiline.parser` dan `multiline.key_content` konfigurasi di [plugin input Tail](#) alih-alih Filter.

## Menyebarkan Fluent Bit di Amazon ECS Windows container

Fluent Bit adalah prosesor log dan router yang cepat dan fleksibel yang didukung oleh berbagai sistem operasi. Ini dapat digunakan untuk merutekan log ke berbagai AWS tujuan seperti Amazon CloudWatch Log, Firehose Amazon S3, dan Amazon Service. OpenSearch Fluent Bit mendukung solusi mitra umum seperti [Datadog](#), [Splunk](#), dan server HTTP kustom. Untuk informasi lebih lanjut tentang Fluent Bit, lihat [Fluent Bit](#) situs web.

Gambar AWS for Fluent Bit tersedia di Amazon ECR di Galeri Publik Amazon ECR dan di repositori ECR Amazon di sebagian besar Wilayah untuk ketersediaan tinggi. Untuk informasi lebih lanjut, lihat [aws-for-fluent-bit](#) di GitHub situs web.

Tutorial ini memandu Anda melalui cara menerapkan container Fluent Bit pada instance Windows mereka yang berjalan di Amazon ECS untuk mengalirkan log yang dihasilkan oleh tugas Windows ke Amazon CloudWatch untuk pencatatan terpusat.

Tutorial ini menggunakan pendekatan berikut:

- Fluent Bit berjalan sebagai layanan dengan strategi penjadwalan Daemon. Strategi ini memastikan bahwa satu instance Fluent Bit selalu berjalan pada instance container di cluster.
  - Mendengarkan pada port 24224 menggunakan plug-in input forward.
  - Ekspos port 24224 ke host sehingga runtime docker dapat mengirim log ke Fluent Bit menggunakan port yang terbuka ini.
  - Memiliki konfigurasi yang memungkinkan Fluent Bit untuk mengirim catatan log ke tujuan tertentu.
- Luncurkan semua wadah tugas Amazon ECS lainnya menggunakan driver logging lancar. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Driver logging fluentd di situs](#) web dokumentasi Docker.
  - Docker terhubung ke soket TCP 24224 di localhost di dalam namespace host.
  - Agen Amazon ECS menambahkan label ke wadah yang mencakup nama cluster, nama keluarga definisi tugas, nomor revisi definisi tugas, ARN tugas, dan nama penampung. Informasi yang sama ditambahkan ke catatan log menggunakan opsi label dari driver logging docker fluentd. Untuk informasi selengkapnya, lihat [label, labels-regex, env, dan env-regex di situs web dokumentasi](#) Docker.
  - Karena async opsi driver logging fluentd disetel ke `true`, ketika wadah Fluent Bit dimulai ulang, docker menyangga log hingga wadah Fluent Bit dimulai ulang. Anda dapat meningkatkan batas buffer dengan mengatur `fluentd-buffer-limit` opsi. Untuk informasi selengkapnya, lihat [fluentd-buffer-limit](#) di situs web dokumentasi Docker.

Alur kerja adalah sebagai berikut:

- Kontainer Fluent Bit dimulai dan mendengarkan pada port 24224 yang diekspos ke host.
- Fluent Bit menggunakan kredensial peran IAM tugas yang ditentukan dalam definisi tugasnya.
- Tugas lain yang diluncurkan pada instance yang sama menggunakan driver logging docker fluentd untuk terhubung ke wadah Fluent Bit pada port 24224.
- Saat wadah aplikasi menghasilkan log, docker runtime menandai catatan tersebut, menambahkan metadata tambahan yang ditentukan dalam label, dan kemudian meneruskannya di port 24224 di namespace host.
- Fluent Bit menerima catatan log pada port 24224 karena terkena namespace host.
- Fluent Bit melakukan pemrosesan internal dan merutekan log seperti yang ditentukan.

Tutorial ini menggunakan konfigurasi CloudWatch Fluent Bit default yang melakukan hal berikut:

- Membuat grup log baru untuk setiap cluster dan keluarga definisi tugas.
- Membuat aliran log baru untuk setiap wadah tugas di grup log yang dihasilkan di atas setiap kali tugas baru diluncurkan. Setiap aliran akan ditandai dengan id tugas tempat wadah tersebut berada.
- Menambahkan metadata tambahan termasuk nama cluster, ARN tugas, nama wadah tugas, keluarga definisi tugas, dan nomor revisi definisi tugas di setiap entri log.

Misalnya, jika Anda memiliki `task_1` dengan `container_1` dan `container_2` dan `task_2` dengan `container_3`, maka berikut ini adalah aliran CloudWatch log:

- `/aws/ecs/windows.ecs_task_1`  
  
`task-out.TASK_ID.container_1`  
  
`task-out.TASK_ID.container_2`
- `/aws/ecs/windows.ecs_task_2`  
  
`task-out.TASK_ID.container_3`

## Langkah-langkah

- [Prasyarat](#)
- [Langkah 1: Buat peran akses IAM](#)
- [Langkah 2: Buat instance penampung Amazon ECS Windows](#)
- [Langkah 3: Konfigurasi Bit Lancar](#)
- [Langkah 4: Daftarkan definisi tugas Windows Fluent Bit yang merutekan log CloudWatch](#)
- [Langkah 5: Jalankan definisi `ecs-windows-fluent-bit` tugas sebagai layanan Amazon ECS menggunakan strategi penjadwalan daemon](#)
- [Langkah 6: Daftarkan definisi tugas Windows yang menghasilkan log](#)
- [Langkah 7: Jalankan definisi `windows-app-task` tugas](#)
- [Langkah 8: Verifikasi log CloudWatch](#)
- [Langkah 9: Membersihkan](#)

## Prasyarat

Tutorial ini mengasumsikan bahwa prasyarat berikut telah diselesaikan:

- Versi terbaru diinstal dan dikonfigurasi. AWS CLI Untuk informasi selengkapnya, silakan lihat [Menginstal AWS Command Line Interface](#).
- Gambar `aws-for-fluent-bit` kontainer tersedia untuk sistem operasi Windows berikut:
  - Windows Server 2019 Core
  - Windows Server 2019 Full
  - Windows Server 2022 Inti
  - Windows Server 2022 Lengkap
- Langkah-langkah di [Siapkan untuk menggunakan Amazon ECS](#) telah diselesaikan.
- Anda memiliki cluster. Dalam tutorial ini, nama cluster adalah `FluentBit-cluster`.
- Anda memiliki VPC dengan subnet publik tempat instans EC2 akan diluncurkan. Anda dapat menggunakan VPC default Anda. Anda juga dapat menggunakan subnet pribadi yang memungkinkan CloudWatch titik akhir Amazon mencapai subnet. Untuk informasi selengkapnya tentang CloudWatch titik akhir Amazon, lihat [CloudWatch titik akhir dan kuota Amazon](#) di Referensi Umum AWS Untuk informasi tentang cara menggunakan wizard VPC Amazon untuk membuat VPC, lihat [the section called "Buat virtual private cloud"](#)

## Langkah 1: Buat peran akses IAM

Buat peran Amazon ECS IAM.

1. Buat peran instans penampung Amazon ECS bernama `ecsInstanceRole`. Untuk informasi selengkapnya, lihat peran [IAM instans penampung Amazon ECS](#).
2. Buat peran IAM untuk tugas Fluent Bit bernama `fluentTaskRole` Untuk informasi selengkapnya, lihat [the section called "Tugas peran IAM"](#).

Izin IAM yang diberikan dalam peran IAM ini diasumsikan oleh wadah tugas. Untuk memungkinkan Bit Lancar mengirim log CloudWatch, Anda harus melampirkan izin berikut ke peran IAM tugas.

```
{
 "Version": "2012-10-17",
 "Statement": [
 {
 "Effect": "Allow",
 "Action": [
 "logs:CreateLogStream",
```

```
 "logs:CreateLogGroup",
 "logs:DescribeLogStreams",
 "logs:PutLogEvents"
],
 "Resource": "*"
}
]
```

3. Lampirkan kebijakan pada peran tersebut.

- a. Simpan konten di atas dalam file bernama `fluent-bit-policy.json`.
- b. Jalankan perintah berikut untuk melampirkan kebijakan inline ke peran `fluentTaskRole` IAM.

```
aws iam put-role-policy --role-name fluentTaskRole --policy-name
fluentTaskPolicy --policy-document file://fluent-bit-policy.json
```

## Langkah 2: Buat instance penampung Amazon ECS Windows

Buat instance penampung Amazon ECS Windows.

Untuk membuat instans Amazon ECS

1. Gunakan `aws ssm get-parameters` perintah untuk mengambil ID AMI untuk Wilayah yang menghosting VPC Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Mengambil metadata AMI yang dioptimalkan Amazon ECS](#).
2. Gunakan konsol Amazon EC2 untuk meluncurkan instans.
  - a. Buka konsol Amazon EC2 di <https://console.aws.amazon.com/ec2/>.
  - b. Dari bilah navigasi, pilih Wilayah untuk digunakan.
  - c. Dari Dasbor EC2, pilih Meluncurkan instans.
  - d. Untuk Nama, masukkan nama unik.
  - e. Untuk Gambar Aplikasi dan OS (Amazon Machine Image), pilih AMI yang Anda ambil pada langkah pertama.
  - f. Untuk jenis Instance, pilih `t3.xlarge`.
  - g. Untuk Key pair (login), pilih key pair.

- h. Di bawah Pengaturan jaringan, untuk grup Keamanan, pilih grup keamanan yang ada, atau buat yang baru.
- i. Di bawah Pengaturan jaringan, untuk Auto-assign IP Publik, pilih Aktifkan.
- j. Di bawah Detail lanjutan, untuk profil instans IAM, pilih InstanceRoleecs.
- k. Konfigurasi instans penampung Amazon ECS Anda dengan data pengguna berikut. Di bawah Detail Lanjutan, tempelkan skrip berikut ke bidang data Pengguna, ganti *cluster\_name* dengan nama cluster Anda.

```
<powershell>
Import-Module ECSTools
Initialize-ECSAgent -Cluster cluster-name -EnableTaskENI -EnableTaskIAMRole -
LoggingDrivers ["awslogs","fluentd"]
</powershell>
```

- l. Saat Anda siap, pilih bidang pengakuan, lalu pilih Luncurkan Instans.
- m. Halaman konfirmasi memberi tahu Anda bahwa instans Anda akan diluncurkan. Pilih Lihat Instans untuk menutup halaman konfirmasi dan kembali ke konsol tersebut.

### Langkah 3: Konfigurasi Bit Lancar

Anda dapat menggunakan konfigurasi default berikut yang disediakan oleh AWS untuk memulai dengan cepat:

- [Amazon CloudWatch](#) yang didasarkan pada plug-in Fluent Bit untuk [Amazon CloudWatch](#) pada Manual Resmi Fluent Bit.

Atau, Anda dapat menggunakan konfigurasi default lain yang disediakan oleh AWS. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Mengganti titik masuk untuk gambar Windows di situs web Githubaws-for-fluent-bit](#).

Konfigurasi Amazon CloudWatch Fluent Bit default ditunjukkan di bawah ini.

Ganti variabel berikut:

- *wilayah* dengan Wilayah tempat Anda ingin mengirim CloudWatch log Amazon.

```
[SERVICE]
```



```
Flush 5
Log_Level info
Daemon off
```

**[INPUT]**

```
Name forward
Listen 0.0.0.0
Port 24224
Buffer_Chunk_Size 1M
Buffer_Max_Size 6M
Tag_Prefix ecs.
```

```
Amazon ECS agent adds the following log keys as labels to the docker container.
We would use fluentd logging driver to add these to log record while sending it to
 Fluent Bit.
```

**[FILTER]**

```
Name modify
Match ecs.*
Rename com.amazonaws.ecs.cluster ecs_cluster
Rename com.amazonaws.ecs.container-name ecs_container_name
Rename com.amazonaws.ecs.task-arn ecs_task_arn
Rename com.amazonaws.ecs.task-definition-family
ecs_task_definition_family
Rename com.amazonaws.ecs.task-definition-version
ecs_task_definition_version
```

**[FILTER]**

```
Name rewrite_tag
Match ecs.*
Rule $ecs_task_arn ^([a-z-:0-9]+)/([a-zA-Z0-9-_]+)/([a-z0-9]+)$
out.$3.$ecs_container_name false
Emitter_Name re_emitted
```

**[OUTPUT]**

```
Name cloudwatch_logs
Match out.*
region region
log_group_name fallback-group
log_group_template /aws/ecs/$ecs_cluster.$ecs_task_definition_family
log_stream_prefix task-
auto_create_group 0n
```

Setiap log yang masuk ke Fluent Bit memiliki tag yang Anda tentukan, atau dibuat secara otomatis ketika Anda tidak menyediakannya. Tag dapat digunakan untuk merutekan log yang berbeda ke tujuan yang berbeda. Untuk informasi tambahan, lihat [Tag](#) di Manual Resmi Fluent Bit.

Konfigurasi Fluent Bit yang dijelaskan di atas memiliki properti berikut:

- Plug-in input maju mendengarkan lalu lintas masuk pada port TCP 24224.
- Setiap entri log yang diterima pada port tersebut memiliki tag yang dimodifikasi oleh plug-in input forward untuk mengawali catatan dengan string. `ecs`.
- Pipeline internal Fluent Bit merutekan entri log untuk memodifikasi filter menggunakan regex Match. Filter ini menggantikan kunci dalam catatan log JSON ke format yang dapat dikonsumsi Fluent Bit.
- Entri log yang dimodifikasi kemudian dikonsumsi oleh filter `rewrite_tag`. Filter ini mengubah tag catatan log ke format keluar. `TASK_ID.CONTAINER_NAME`.
- Tag baru akan dirutekan ke plug-in `cloudwatch_logs` keluaran yang membuat grup log dan aliran seperti yang dijelaskan sebelumnya dengan menggunakan opsi dan plug-in keluaran. `log_group_template log_stream_prefix` CloudWatch Untuk informasi tambahan, lihat [Parameter konfigurasi](#) di Manual Resmi Bit Lancar.

## Langkah 4: Daftarkan definisi tugas Windows Fluent Bit yang merutekan log CloudWatch

Daftarkan definisi tugas Windows Fluent Bit yang merutekan log ke CloudWatch.

### Note

Definisi tugas ini mengekspos port kontainer Fluent Bit 24224 ke port host 24224. Pastikan port ini tidak terbuka di grup keamanan instans EC2 Anda untuk mencegah akses dari luar.

Untuk mendaftarkan ketentuan tugas

1. Buat file yang diberi nama `fluent-bit.json` dengan konten berikut ini.

Ganti variabel berikut:

- `task-iam-role` dengan Amazon Resource Name (ARN) dari peran IAM tugas Anda

- *wilayah* dengan Wilayah tempat tugas Anda berjalan

```
{
 "family": "ecs-windows-fluent-bit",
 "taskRoleArn": "task-iam-role",
 "containerDefinitions": [
 {
 "name": "fluent-bit",
 "image": "public.ecr.aws/aws-observability/aws-for-fluent-bit:windowsservercore-latest",
 "cpu": 512,
 "portMappings": [
 {
 "hostPort": 24224,
 "containerPort": 24224,
 "protocol": "tcp"
 }
],
 "entryPoint": [
 "Powershell",
 "-Command"
],
 "command": [
 "C:\\\\entrypoint.ps1 -ConfigFile C:\\\\ecs_windows_forward_daemon\\
 \\cloudwatch.conf"
],
 "environment": [
 {
 "name": "AWS_REGION",
 "value": "region"
 }
],
 "memory": 512,
 "essential": true,
 "logConfiguration": {
 "logDriver": "awslogs",
 "options": {
 "awslogs-group": "/ecs/fluent-bit-logs",
 "awslogs-region": "region",
 "awslogs-stream-prefix": "flb",
 "awslogs-create-group": "true"
 }
 }
 }
]
}
```

```
 }
 }
],
"memory": "512",
"cpu": "512"
}
```

2. Jalankan perintah berikut untuk mendaftarkan definisi tugas.

```
aws ecs register-task-definition --cli-input-json file://fluent-bit.json --
region region
```

Anda dapat membuat daftar definisi tugas untuk akun Anda dengan menjalankan `list-task-definitions` perintah. Output menampilkan nilai keluarga dan revisi yang dapat Anda gunakan bersama dengan `run-task` atau `start-task`.

## Langkah 5: Jalankan definisi **ecs-windows-fluent-bit** tugas sebagai layanan Amazon ECS menggunakan strategi penjadwalan daemon

Setelah Anda mendaftarkan definisi tugas untuk akun Anda, Anda dapat menjalankan tugas di cluster. Untuk tutorial ini, Anda menjalankan satu contoh definisi `ecs-windows-fluent-bit:1` tugas di `FluentBit-cluster` cluster Anda. Jalankan tugas dalam layanan yang menggunakan strategi penjadwalan daemon, yang memastikan bahwa satu instance Fluent Bit selalu berjalan pada setiap instance container Anda.

Untuk menjalankan tugas

1. Jalankan perintah berikut untuk memulai definisi `ecs-windows-fluent-bit:1` tugas (terdaftar pada langkah sebelumnya) sebagai layanan.

### Note

Definisi tugas ini menggunakan driver `awslogs` logging, instance container Anda harus memiliki izin yang diperlukan.

Ganti variabel berikut:

- *wilayah* dengan Wilayah tempat layanan Anda berjalan

```
aws ecs create-service \
 --cluster FluentBit-cluster \
 --service-name FluentBitForwardDaemonService \
 --task-definition ecs-windows-fluent-bit:1 \
 --launch-type EC2 \
 --scheduling-strategy DAEMON \
 --region region
```

2. Jalankan perintah berikut untuk membuat daftar tugas Anda.

Ganti variabel berikut:

- *wilayah* dengan Wilayah tempat tugas layanan Anda berjalan

```
aws ecs list-tasks --cluster FluentBit-cluster --region region
```

## Langkah 6: Daftarkan definisi tugas Windows yang menghasilkan log

Daftarkan definisi tugas yang menghasilkan log. Definisi tugas ini menyebarkan gambar kontainer Windows yang akan menulis angka tambahan untuk stdout setiap detik.

Definisi tugas menggunakan driver logging lancar yang terhubung ke port 24224 yang didengarkan oleh plug-in Fluent Bit. Agen Amazon ECS memberi label pada setiap wadah Amazon ECS dengan tag termasuk nama cluster, ARN tugas, nama keluarga definisi tugas, nomor revisi definisi tugas, dan nama wadah tugas. Label nilai kunci ini diteruskan ke Fluent Bit.

### Note

Tugas ini menggunakan mode default jaringan. Namun, Anda juga dapat menggunakan mode aws vpc jaringan dengan tugas tersebut.

Untuk mendaftarkan ketentuan tugas

1. Buat file yang diberi nama `windows-app-task.json` dengan konten berikut ini.

```
{
```

```

"family": "windows-app-task",
"containerDefinitions": [
 {
 "name": "sample-container",
 "image": "mcr.microsoft.com/windows/servercore:ltsc2019",
 "cpu": 512,
 "memory": 512,
 "essential": true,
 "entryPoint": [
 "Powershell",
 "-Command"
],
 "command": [
 "$count=1;while(1) { Write-Host $count; sleep 1; $count=$count+1;}"
],
 "logConfiguration": {
 "logDriver": "fluentd",
 "options": {
 "fluentd-address": "localhost:24224",
 "tag": "{{ index .ContainerLabels \"com.amazonaws.ecs.task-definition-
family\" }}",
 "fluentd-async": "true",
 "labels": "com.amazonaws.ecs.cluster,com.amazonaws.ecs.container-
name,com.amazonaws.ecs.task-arn,com.amazonaws.ecs.task-definition-
family,com.amazonaws.ecs.task-definition-version"
 }
 }
 }
],
"memory": "512",
"cpu": "512"
}

```

2. Jalankan perintah berikut untuk mendaftarkan definisi tugas.

Ganti variabel berikut:

- *wilayah* dengan Wilayah tempat tugas Anda berjalan

```

aws ecs register-task-definition --cli-input-json file://windows-app-task.json --
region region

```

Anda dapat membuat daftar definisi tugas untuk akun Anda dengan menjalankan `list-task-definitions` perintah. Output menampilkan nilai keluarga dan revisi yang dapat Anda gunakan bersama dengan `run-task` atau `start-task`.

## Langkah 7: Jalankan definisi **windows-app-task** tugas

Setelah Anda mendaftarkan definisi `windows-app-task` tugas, jalankan di `FluentBit-cluster` cluster Anda.

Untuk menjalankan tugas

1. Jalankan definisi `windows-app-task:1` tugas yang Anda daftarkan di langkah sebelumnya.

Ganti variabel berikut:

- *wilayah* dengan Wilayah tempat tugas Anda berjalan

```
aws ecs run-task --cluster FluentBit-cluster --task-definition windows-app-task:1
--count 2 --region region
```

2. Jalankan perintah berikut untuk membuat daftar tugas Anda.

```
aws ecs list-tasks --cluster FluentBit-cluster
```

## Langkah 8: Verifikasi log CloudWatch

Untuk memverifikasi penyiapan Fluent Bit Anda, periksa grup log berikut di CloudWatch konsol:

- `/ecs/fluent-bit-logs-` Ini adalah grup log yang sesuai dengan wadah daemon Fluent Bit yang berjalan pada instance container.
- `/aws/ecs/FluentBit-cluster.windows-app-task-` Ini adalah grup log yang sesuai dengan semua tugas yang diluncurkan untuk keluarga definisi `windows-app-task` tugas di dalam `FluentBit-cluster` cluster.

`task-out.FIRST_TASK_ID.sample-container-` Aliran log ini berisi semua log yang dihasilkan oleh contoh pertama tugas dalam wadah tugas `sample-container`.

task-out.*SECOND\_TASK\_ID*.sample-container- Aliran log ini berisi semua log yang dihasilkan oleh instance kedua tugas dalam wadah tugas sample-container.

Aliran task-out.*TASK\_ID*.sample-container log memiliki bidang yang mirip dengan berikut ini:

```
{
 "source": "stdout",
 "ecs_task_arn": "arn:aws:ecs:region:0123456789012:task/FluentBit-
cluster/13EXAMPLE",
 "container_name": "/ecs-windows-app-task-1-sample-container-cEXAMPLE",
 "ecs_cluster": "FluentBit-cluster",
 "ecs_container_name": "sample-container",
 "ecs_task_definition_version": "1",
 "container_id": "61f5e6EXAMPLE",
 "log": "10",
 "ecs_task_definition_family": "windows-app-task"
}
```

Untuk memverifikasi pengaturan Fluent Bit

1. Buka CloudWatch konsol di <https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/>.
2. Pada panel navigasi, pilih Grup log. Pastikan Anda berada di Wilayah tempat Anda menerapkan Fluent Bit ke kontainer Anda.

Dalam daftar grup log di Wilayah AWS, Anda akan melihat yang berikut:

- /ecs/fluent-bit-logs
- /aws/ecs/FluentBit-cluster.windows-app-task

Jika Anda melihat grup log ini, pengaturan Fluent Bit diverifikasi.

## Langkah 9: Membersihkan

Setelah Anda menyelesaikan tutorial ini, bersihkan sumber daya yang terkait dengannya untuk menghindari biaya yang tidak Anda gunakan.



Untuk membersihkan sumber daya tutorial

1. Hentikan `windows-simple-task` tugas dan `ecs-fluent-bit` tugas. Untuk informasi selengkapnya, lihat [the section called “Menghentikan tugas”](#).
2. Jalankan perintah berikut untuk menghapus grup `/ecs/fluent-bit-logs` log. Untuk informasi selengkapnya, tentang menghapus grup log, lihat [delete-log-group](#) di Referensi.AWS Command Line Interface

```
aws logs delete-log-group --log-group-name /ecs/fluent-bit-logs
aws logs delete-log-group --log-group-name /aws/ecs/FluentBit-cluster.windows-app-task
```

3. Jalankan perintah berikut untuk mengakhiri instance.

```
aws ec2 terminate-instances --instance-ids instance-id
```

4. Jalankan perintah berikut untuk menghapus peran IAM.

```
aws iam delete-role --role-name ecsInstanceRole
aws iam delete-role --role-name fluentTaskRole
```

5. Jalankan perintah berikut untuk menghapus cluster Amazon ECS.

```
aws ecs delete-cluster --cluster FluentBit-cluster
```

## Menggunakan gMSA untuk Linux wadah EC2 di Amazon ECS

Amazon ECS mendukung otentikasi Active Directory untuk container Linux di EC2 melalui jenis akun layanan khusus yang disebut grup Managed Service Account (). gMSA

LinuxAplikasi jaringan berbasis, seperti aplikasi .NET Core, dapat menggunakan Active Directory untuk memfasilitasi otentikasi dan manajemen otorisasi antara pengguna dan layanan. Anda dapat menggunakan fitur ini dengan merancang aplikasi yang terintegrasi dengan Active Directory dan berjalan di server yang bergabung dengan domain. Tetapi, karena Linux kontainer tidak dapat digabungkan dengan domain, Anda perlu mengonfigurasi Linux wadah untuk dijalankan. gMSA

LinuxContainer yang berjalan dengan gMSA mengandalkan `credentials-fetcher` daemon yang berjalan pada instans Amazon EC2 host container. Artinya, daemon mengambil gMSA kredensial dari

pengontrol domain Active Directory dan kemudian mentransfer kredensial ini ke instance container. Untuk informasi selengkapnya tentang akun layanan, lihat [Membuat gMSAs kontainer Windows](#) di situs web Microsoft Learn.

## Pertimbangan

Pertimbangkan hal berikut sebelum Anda gunakan gMSA untuk Linux wadah:

- Jika kontainer Anda berjalan di EC2, Anda dapat menggunakannya gMSA untuk Windows kontainer dan Linux kontainer. Untuk informasi tentang cara menggunakan gMSA untuk wadah Linux di Fargate, lihat. [Menggunakan gMSA untuk Linux wadah di Fargate](#)
- Anda mungkin memerlukan Windows komputer yang bergabung dengan domain untuk menyelesaikan prasyarat. Misalnya, Anda mungkin memerlukan Windows komputer yang bergabung dengan domain untuk membuat Active Directory dengan PowerShell. gMSA PowerShell Alat Direktur RSAT Aktif hanya tersedia untuk Windows. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menginstal alat administrasi Direktori Aktif](#).
- Anda memilih antara domainless gMSA dan menggabungkan setiap instance ke satu domain. Dengan menggunakan domainless gMSA, instance container tidak digabungkan ke domain, aplikasi lain pada instance tidak dapat menggunakan kredensial untuk mengakses domain, dan tugas yang menggabungkan domain yang berbeda dapat berjalan pada instance yang sama.

Kemudian, pilih penyimpanan data untuk CredSpec dan opsional, untuk kredensial pengguna Active Directory untuk domainless. gMSA

Amazon ECS menggunakan file spesifikasi kredensi Direktori Aktif (CredSpec). File ini berisi gMSA metadata yang digunakan untuk menyebarkan konteks gMSA akun ke wadah. Anda menghasilkan CredSpec file dan kemudian menyimpannya di salah satu opsi CredSpec penyimpanan dalam tabel berikut, khusus untuk Sistem Operasi instance kontainer. Untuk menggunakan metode domainless, bagian opsional dalam CredSpec file dapat menentukan kredensial di salah satu opsi domainless user credentials penyimpanan dalam tabel berikut, khusus untuk Sistem Operasi instance kontainer.

gMSA opsi penyimpanan data oleh Sistem Operasi

Lokasi penyimpanan	Linux	Windows
Amazon Simple Storage Service	CredSpec	CredSpec

Lokasi penyimpanan	Linux	Windows
AWS Secrets Manager	kredensial pengguna tanpa domain	kredensial pengguna tanpa domain
Toko Parameter Amazon EC2 Systems Manager	CredSpec	CredSpec, kredensial pengguna tanpa domain
Berkas lokal	N/A	CredSpec

## Prasyarat

Sebelum Anda menggunakan fitur gMSA untuk wadah Linux dengan Amazon ECS, pastikan untuk menyelesaikan yang berikut ini:

- Anda menyiapkan domain Direktori Aktif dengan sumber daya yang ingin diakses oleh kontainer Anda. Amazon ECS mendukung pengaturan berikut:
  - Direktori AWS Directory Service Aktif. AWS Directory Service adalah Direktori Aktif AWS terkelola yang di-host di Amazon EC2. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Memulai dengan Microsoft AD yang AWS Dikelola](#) di Panduan AWS Directory Service Administrasi.
  - Direktori Aktif lokal. Anda harus memastikan bahwa instans penampung Amazon ECS Linux dapat bergabung dengan domain. Untuk informasi selengkapnya, lihat [AWS Direct Connect](#).
- Anda memiliki gMSA akun yang ada di Direktori Aktif. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menggunakan gMSA untuk Linux wadah EC2 di Amazon ECS](#).
- Anda menginstal dan menjalankan `credentials-fetcher` daemon pada instance container Amazon ECS Linux. Anda juga menambahkan kumpulan kredensial awal ke `credentials-fetcher` daemon untuk mengautentikasi dengan Active Directory.

### Note

`credentials-fetcher` Daemon hanya tersedia untuk Amazon Linux 2023 dan Fedora 37 dan yang lebih baru. Daemon tidak tersedia untuk Amazon Linux 2. Untuk informasi selengkapnya, lihat [aws/credentials-fetcher](#) di GitHub

- Anda mengatur kredensial untuk `credentials-fetcher` daemon untuk mengautentikasi dengan Active Directory. Kredensialnya harus menjadi anggota grup keamanan Active Directory

yang memiliki akses ke akun. gMSA Ada beberapa opsi di [Putuskan apakah Anda ingin menggabungkan instance ke domain, atau menggunakan gMSA domainless..](#)

- Anda menambahkan izin IAM yang diperlukan. Izin yang diperlukan bergantung pada metode yang Anda pilih untuk kredensi awal dan untuk menyimpan spesifikasi kredensialnya:
  - Jika Anda menggunakan domainless gMSA untuk kredensi awal, izin IAM untuk AWS Secrets Manager diperlukan pada peran eksekusi tugas.
  - Jika Anda menyimpan spesifikasi kredensi di Penyimpanan Parameter SSM, izin IAM untuk Amazon EC2 Systems Manager Parameter Store diperlukan pada peran eksekusi tugas.
  - Jika Anda menyimpan spesifikasi kredensi di Amazon S3, izin IAM untuk Amazon Simple Storage Service diperlukan pada peran eksekusi tugas.

## Menyiapkan Linux Kontainer gMSA berkemampuan di Amazon ECS

Siapkan infrastruktur

Langkah-langkah berikut adalah pertimbangan dan pengaturan yang dilakukan satu kali. Setelah menyelesaikan langkah-langkah ini, Anda dapat mengotomatiskan pembuatan instance kontainer untuk menggunakan kembali konfigurasi ini.

Putuskan bagaimana kredensial awal disediakan dan konfigurasi data pengguna EC2 dalam templat peluncuran EC2 yang dapat digunakan kembali untuk menginstal `daemon.credentials-fetcher`

1. Putuskan apakah Anda ingin menggabungkan instance ke domain, atau menggunakan gMSA domainless.
  - Bergabunglah dengan instans EC2 ke domain Active Directory
  - Bergabunglah dengan instance berdasarkan data pengguna

Tambahkan langkah-langkah untuk bergabung dengan domain Active Directory ke data pengguna EC2 Anda dalam template peluncuran EC2. Beberapa grup Auto Scaling Amazon EC2 dapat menggunakan templat peluncuran yang sama.

Anda dapat menggunakan langkah-langkah ini [Bergabung dengan Active Directory atau FreeIPA domain](#) di Fedora Docs.

- Jadikan pengguna Active Directory untuk domainless gMSA

`credentials-fetcher` Daemon memiliki fitur yang disebut domainless. gMSA Fitur ini memerlukan domain, tetapi instans EC2 tidak perlu digabungkan ke domain. Dengan menggunakan domainlessgMSA, instance container tidak digabungkan ke domain, aplikasi lain pada instance tidak dapat menggunakan kredensial untuk mengakses domain, dan tugas yang menggabungkan domain yang berbeda dapat berjalan pada instance yang sama. Sebagai gantinya, Anda memberikan nama rahasia di AWS Secrets Manager dalam CredSpec file. Rahasiannya harus berisi nama pengguna, kata sandi, dan domain untuk masuk.

Fitur ini didukung dan dapat digunakan dengan wadah Linux dan Windows.

Fitur ini mirip dengan gMSA support for non-domain-joined container hosts fitur. Untuk informasi selengkapnya tentang fitur Windows, lihat [gMSA arsitektur dan peningkatan](#) di situs web Microsoft Learn.

- Buat pengguna di domain Active Directory Anda. Pengguna di Active Directory harus memiliki izin untuk mengakses akun gMSA layanan yang Anda gunakan dalam tugas.
- Buat rahasia di AWS Secrets Manager, setelah Anda membuat pengguna di Active Directory. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Membuat AWS Secrets Manager rahasia](#).
- Masukkan nama pengguna, kata sandi, dan domain ke pasangan nilai kunci JSON yang dipanggil `username`, `password` dan `domainName`, masing-masing.

```
{"username": "username", "password": "password", "domainName": "example.com"}
```

- Tambahkan konfigurasi ke CredSpec file untuk akun layanan. Tambahkan `HostAccountConfig` berisi Amazon Resource Name (ARN) dari rahasia di Secrets Manager.

Pada Windows, `PluginGUID` harus cocok dengan GUID dalam contoh cuplikan berikut. Di Linux, `PluginGUID` itu diabaikan. Ganti `MySecret` dengan contoh dengan Amazon Resource Name (ARN) rahasia Anda.

```
"ActiveDirectoryConfig": {
 "HostAccountConfig": {
 "PortableCcgVersion": "1",
 "PluginGUID": "{859E1386-BDB4-49E8-85C7-3070B13920E1}",
```

```

 "PluginInput": {
 "CredentialArn": "arn:aws:secretsmanager:aws-
region:111122223333:secret:MySecret"
 }
 }
}

```

- e. gMSAFitur tanpa domain memerlukan izin tambahan dalam peran eksekusi tugas. Ikuti langkahnya([Opsional](#)) [rahasia tanpa domain gMSA](#).

## 2. Konfigurasi instance dan instal **credentials-fetcher** daemon

Anda dapat menginstal `credentials-fetcher` daemon dengan skrip data pengguna di Template Peluncuran EC2 Anda. Contoh berikut menunjukkan dua jenis data pengguna, `cloud-config` YAML atau bash script. Contoh-contoh ini untuk Amazon Linux 2023 (AL2023). Ganti `MyCluster` dengan nama cluster Amazon ECS yang Anda inginkan untuk bergabung dengan instans ini.

- **cloud-config** YAML

```

Content-Type: text/cloud-config
package_reboot_if_required: true
packages:
 # prerequisites
 - dotnet
 - realmd
 - oddjob
 - oddjob-mkhomedir
 - sssd
 - adcli
 - krb5-workstation
 - samba-common-tools
 # https://github.com/aws/credentials-fetcher gMSA credentials management for
 containers
 - credentials-fetcher
write_files:
 # configure the ECS Agent to join your cluster.
 # replace MyCluster with the name of your cluster.
 - path: /etc/ecs/ecs.config
 owner: root:root
 permissions: '0644'
 content: |
 ECS_CLUSTER=MyCluster
 ECS_GMSA_SUPPORTED=true
runcmd:

```

```
start the credentials-fetcher daemon and if it succeeded, make it start after
every reboot
- "systemctl start credentials-fetcher"
- "systemctl is-active credentials-fetch && systemctl enable credentials-
fetcher"
```

- **bashnaskah**

Jika Anda lebih nyaman dengan bash skrip dan memiliki beberapa variabel untuk ditulis/ `etc/ecs/ecs.config`, gunakan heredoc format berikut. Format ini menulis segalanya di antara baris dimulai dengan `cat` dan EOF pada file konfigurasi.

```
#!/usr/bin/env bash
set -euxo pipefail

prerequisites
timeout 30 dnf install -y dotnet realmd oddjob oddjob-mkhomedir sssd adcli
krb5-workstation samba-common-tools
install https://github.com/aws/credentials-fetcher gMSA credentials
management for containers
timeout 30 dnf install -y credentials-fetcher

start credentials-fetcher
systemctl start credentials-fetcher
systemctl is-active credentials-fetch && systemctl enable credentials-fetcher

cat <<'EOF' >> /etc/ecs/ecs.config
ECS_CLUSTER=MyCluster
ECS_GMSA_SUPPORTED=true
EOF
```

Ada variabel konfigurasi opsional untuk `credentials-fetcher` daemon yang dapat Anda atur. `/etc/ecs/ecs.config` Kami menyarankan Anda mengatur variabel dalam data pengguna di blok YAMM atau heredoc mirip dengan contoh sebelumnya. Melakukannya mencegah masalah dengan konfigurasi sebagian yang dapat terjadi dengan mengedit file beberapa kali. Untuk informasi selengkapnya tentang konfigurasi agen ECS, lihat [Amazon ECS Container Agent](#) on. GitHub

- Secara opsional, Anda dapat menggunakan variabel `CREDENTIALS_FETCHER_HOST` jika Anda mengubah konfigurasi `credentials-fetcher` daemon untuk memindahkan soket ke lokasi lain.

## Menyiapkan izin dan rahasia

Lakukan langkah-langkah berikut sekali untuk setiap aplikasi dan setiap definisi tugas. Kami menyarankan Anda menggunakan praktik terbaik untuk memberikan hak istimewa paling sedikit dan mempersempit izin yang digunakan dalam kebijakan. Dengan cara ini, setiap tugas hanya dapat membaca rahasia yang dibutuhkannya.

### 1. (Opsional) rahasia tanpa domain gMSA

Jika Anda menggunakan metode `domainless` di mana instance tidak bergabung dengan domain, ikuti langkah ini.

Anda harus menambahkan izin berikut sebagai kebijakan inline ke peran IAM eksekusi tugas. Melakukan hal itu memberikan akses `credentials-fetcher` daemon ke rahasia Secrets Manager. Ganti `MySecret` contoh dengan Amazon Resource Name (ARN) rahasia Anda dalam daftar. `Resource`

```
{
 "Version": "2012-10-17",
 "Statement": [
 {
 "Effect": "Allow",
 "Action": [
 "secretsmanager:GetSecretValue"
],
 "Resource": [
 "arn:aws:ssm:aws-region:111122223333:secret:MySecret"
]
 }
]
}
```



**Note**

Jika Anda menggunakan kunci KMS Anda sendiri untuk mengenkripsi rahasia Anda, Anda harus menambahkan izin yang diperlukan untuk peran ini dan menambahkan peran ini ke kebijakan kunci. AWS KMS

2. Putuskan apakah Anda menggunakan SSM Parameter Store atau S3 untuk menyimpan CredSpec

Amazon ECS mendukung cara-cara berikut untuk mereferensikan jalur file di `credentialSpecs` bidang definisi tugas.

Jika Anda menggabungkan instance ke satu domain, gunakan awalan `credentialSpec:` di awal ARN dalam string. Jika Anda menggunakan `domainlessgMSA`, maka gunakan `credentialSpecdomainless:`

Untuk informasi selengkapnya tentang CredSpec, lihat [File spesifikasi kredensi](#).

- Bucket Amazon S3

Tambahkan spesifikasi kredensial ke bucket Amazon S3. Kemudian, rujuk Nama Sumber Daya Amazon (ARN) dari bucket Amazon S3 di bidang `credentialSpecs` definisi tugas.

```
{
 "family": "",
 "executionRoleArn": "",
 "containerDefinitions": [
 {
 "name": "",
 ...
 "credentialSpecs": [
 "credentialSpecdomainless:arn:aws:s3:::{BucketName}/{ObjectName}"
],
 ...
 }
],
 ...
}
```

Untuk memberikan akses tugas ke bucket S3, tambahkan izin berikut sebagai kebijakan inline ke peran IAM eksekusi tugas Amazon ECS.

```
{
 "Version": "2012-10-17",
 "Statement": [
 {
 "Sid": "VisualEditor",
 "Effect": "Allow",
 "Action": [
 "s3:Get*",
 "s3:List*"
],
 "Resource": [
 "arn:aws:s3:::DOC-EXAMPLE-BUCKET",
 "arn:aws:s3:::DOC-EXAMPLE-BUCKET/{object}"
]
 }
]
}
```

- Parameter SSM Menyimpan parameter

Tambahkan spesifikasi kredensial ke parameter Penyimpanan Parameter SSM. Kemudian, rujuk Amazon Resource Name (ARN) dari parameter SSM Parameter Store di `credentialSpecs` bidang definisi tugas.

```
{
 "family": "",
 "executionRoleArn": "",
 "containerDefinitions": [
 {
 "name": "",
 ...
 "credentialSpecs": [
 "credentialSpecdomainless:arn:aws:ssm:aws-
region:111122223333:parameter/parameter_name"
],
 ...
 }
],
 ...
}
```

```
}
```

Untuk memberikan akses tugas Anda ke parameter Penyimpanan Parameter SSM, tambahkan izin berikut sebagai kebijakan inline ke peran IAM eksekusi tugas Amazon ECS.

```
{
 "Version": "2012-10-17",
 "Statement": [
 {
 "Effect": "Allow",
 "Action": [
 "ssm:GetParameters"
],
 "Resource": [
 "arn:aws:ssm:aws-region:111122223333:parameter/parameter_name"
]
 }
]
}
```

## File spesifikasi kredensi

Amazon ECS menggunakan file spesifikasi kredensi Direktori Aktif ( ) CredSpec. File ini berisi gMSA metadata yang digunakan untuk menyebarkan konteks gMSA akun ke wadah. Linux Anda menghasilkan CredSpec dan mereferensikannya di `credentialSpecs` bidang dalam definisi tugas Anda. CredSpecFile tidak mengandung rahasia apa pun.

Berikut ini adalah contoh CredSpec file.

```
{
 "CmsPlugins": [
 "ActiveDirectory"
],
 "DomainJoinConfig": {
 "Sid": "S-1-5-21-2554468230-2647958158-2204241789",
 "MachineAccountName": "WebApp01",
 "Guid": "8665abd4-e947-4dd0-9a51-f8254943c90b",
 "DnsTreeName": "example.com",
 "DnsName": "example.com",
 "NetBiosName": "example"
 },
}
```

```

"ActiveDirectoryConfig": {
 "GroupManagedServiceAccounts": [
 {
 "Name": "WebApp01",
 "Scope": "example.com"
 }
],
 "HostAccountConfig": {
 "PortableCcgVersion": "1",
 "PluginGUID": "{859E1386-BDB4-49E8-85C7-3070B13920E1}",
 "PluginInput": {
 "CredentialArn": "arn:aws:secretsmanager:aws-
region:111122223333:secret:MySecret"
 }
 }
}
}
}

```

## MembuatCredSpec

Anda membuat CredSpec dengan menggunakan CredSpec PowerShell modul pada Windows komputer yang bergabung dengan domain. Ikuti langkah-langkah dalam [Membuat spesifikasi kredenal di situs](#) web Microsoft Belajar.

## Menggunakan gMSA untuk Linux wadah di Fargate

Amazon ECS mendukung otentikasi Direktori Aktif untuk wadah Linux di Fargate melalui jenis akun layanan khusus yang disebut grup Akun Layanan Terkelola (). gMSA

LinuxAplikasi jaringan berbasis, seperti aplikasi .NET Core, dapat menggunakan Active Directory untuk memfasilitasi otentikasi dan manajemen otorisasi antara pengguna dan layanan. Anda dapat menggunakan fitur ini dengan merancang aplikasi yang terintegrasi dengan Active Directory dan berjalan di server yang bergabung dengan domain. Tetapi, karena Linux kontainer tidak dapat digabungkan dengan domain, Anda perlu mengonfigurasi Linux wadah untuk dijalankan. gMSA

## Pertimbangan

Pertimbangkan hal berikut sebelum Anda gunakan gMSA untuk Linux wadah di Fargate:

- Anda harus menjalankan Platform Versi 1.4 atau yang lebih baru.

- Anda mungkin memerlukan Windows komputer yang bergabung dengan domain untuk menyelesaikan prasyarat. Misalnya, Anda mungkin memerlukan Windows komputer yang bergabung dengan domain untuk membuat Active Directory dengan PowerShell. gMSA PowerShell Alat Direktur RSAT Aktif hanya tersedia untuk Windows. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menginstal alat administrasi Direktori Aktif](#).
- Anda harus menggunakan domainless gMSA.

Amazon ECS menggunakan file spesifikasi kredensi Direktori Aktif (CredSpec). File ini berisi gMSA metadata yang digunakan untuk menyebarkan konteks gMSA akun ke wadah. Anda membuat CredSpec file, dan kemudian menyimpannya di ember Amazon S3.

- Sebuah tugas hanya dapat mendukung satu Direktori Aktif.

## Prasyarat

Sebelum Anda menggunakan fitur gMSA untuk wadah Linux dengan Amazon ECS, pastikan untuk menyelesaikan yang berikut ini:

- Anda menyiapkan domain Direktori Aktif dengan sumber daya yang ingin diakses oleh kontainer Anda. Amazon ECS mendukung pengaturan berikut:
  - Direktori AWS Directory Service Aktif. AWS Directory Service adalah Direktori Aktif AWS terkelola yang di-host di Amazon EC2. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Memulai dengan Microsoft AD yang AWS Dikelola](#) di Panduan AWS Directory Service Administrasi.
  - Direktori Aktif lokal. Anda harus memastikan bahwa instans penampung Amazon ECS Linux dapat bergabung dengan domain. Untuk informasi selengkapnya, lihat [AWS Direct Connect](#).
- Anda memiliki gMSA akun yang ada di Direktori Aktif dan pengguna yang memiliki izin untuk mengakses akun gMSA layanan. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Jadikan pengguna Active Directory untuk domainless gMSA](#).
- Anda memiliki ember Amazon S3. Lihat informasi yang lebih lengkap di [Membuat bucket](#) dalam Panduan Pengguna Amazon S3.

## Menyiapkan Linux Kontainer gMSA berkemampuan di Amazon ECS

Siapkan infrastruktur

Langkah-langkah berikut adalah pertimbangan dan pengaturan yang dilakukan satu kali.

- Jadikan pengguna Active Directory untuk domainless gMSA

Saat Anda menggunakan domainlessgMSA, penampung tidak bergabung dengan domain. Aplikasi lain yang berjalan di wadah tidak dapat menggunakan kredensi untuk mengakses domain. Tugas yang menggunakan domain berbeda dapat berjalan pada wadah yang sama. Anda memberikan nama rahasia di AWS Secrets Manager dalam CredSpec file. Rahasiannya harus berisi nama pengguna, kata sandi, dan domain untuk masuk.

Fitur ini mirip dengan gMSA support for non-domain-joined container hostsfitur. Untuk informasi selengkapnya tentang fitur Windows, lihat [gMSAarsitektur dan peningkatan](#) di situs web Microsoft Learn.

- a. Konfigurasi pengguna di domain Active Directory Anda. Pengguna di Direktori Aktif harus memiliki izin untuk mengakses akun gMSA layanan yang Anda gunakan dalam tugas.
- b. Anda memiliki VPC dan subnet yang dapat menyelesaikan nama domain Active Directory. Konfigurasi VPC dengan opsi DHCP dengan nama domain yang menunjuk ke nama layanan Active Directory. Untuk informasi tentang cara mengonfigurasi opsi DHCP untuk VPC, [lihat Set opsi Bekerja dengan DHCP](#) di Panduan Pengguna Amazon Virtual Private Cloud.
- c. Buat rahasia di AWS Secrets Manager.
- d. Buat file spesifikasi kredensi.

## Menyiapkan izin dan rahasia

Lakukan langkah-langkah berikut satu kali untuk setiap aplikasi dan setiap definisi tugas. Kami menyarankan Anda menggunakan praktik terbaik untuk memberikan hak istimewa paling sedikit dan mempersempit izin yang digunakan dalam kebijakan. Dengan cara ini, setiap tugas hanya dapat membaca rahasia yang dibutuhkannya.

1. Buat pengguna di domain Active Directory Anda. Pengguna di Active Directory harus memiliki izin untuk mengakses akun gMSA layanan yang Anda gunakan dalam tugas.
2. Setelah Anda membuat pengguna Active Directory, buat rahasia di AWS Secrets Manager. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Membuat AWS Secrets Manager rahasia](#).
3. Masukkan nama pengguna, kata sandi, dan domain ke pasangan nilai kunci JSON yang dipanggil `username`, `password` dan `domainName`, masing-masing.

```
{"username": "username", "password": "password", "domainName": "example.com"}
```

- Anda harus menambahkan izin berikut sebagai kebijakan inline ke peran IAM eksekusi tugas. Melakukan hal itu memberikan akses `credentials-fetcher` daemon ke rahasia Secrets Manager. Ganti `MySecret` contoh dengan Amazon Resource Name (ARN) rahasia Anda dalam daftar. `Resource`

```
{
 "Version": "2012-10-17",
 "Statement": [
 {
 "Effect": "Allow",
 "Action": [
 "secretsmanager:GetSecretValue"
],
 "Resource": [
 "arn:aws:secretsmanager:aws-region:111122223333:secret:MySecret"
]
 }
]
}
```

#### Note

Jika Anda menggunakan kunci KMS Anda sendiri untuk mengenkripsi rahasia Anda, Anda harus menambahkan izin yang diperlukan untuk peran ini dan menambahkan peran ini ke kebijakan kunci. AWS KMS

- Tambahkan spesifikasi kredensial ke bucket Amazon S3. Kemudian, rujuk Nama Sumber Daya Amazon (ARN) dari bucket Amazon S3 di bidang `credentialSpecs` definisi tugas.

```
{
 "family": "",
 "executionRoleArn": "",
 "containerDefinitions": [
 {
 "name": "",
 ...
 "credentialSpecs": [
 "credentialSpecdomainless:arn:aws:s3:::${BucketName}/${ObjectName}"
],
 ...
 }
]
}
```

```

],
 ...
}

```

Untuk memberikan akses tugas ke bucket S3, tambahkan izin berikut sebagai kebijakan inline ke peran IAM eksekusi tugas Amazon ECS.

```

{
 "Version": "2012-10-17",
 "Statement": [
 {
 "Sid": "VisualEditor",
 "Effect": "Allow",
 "Action": [
 "s3:GetObject",
 "s3:ListObject"
],
 "Resource": [
 "arn:aws:s3:::{bucket_name}",
 "arn:aws:s3:::{bucket_name}/{object}"
]
 }
]
}

```

## File spesifikasi kredensi

Amazon ECS menggunakan file spesifikasi kredensi Direktori Aktif ( ) CredSpec. File ini berisi gMSA metadata yang digunakan untuk menyebarkan konteks gMSA akun ke wadah. Linux Anda menghasilkan CredSpec dan mereferensikannya di `credentialSpecs` bidang dalam definisi tugas Anda. CredSpecFile tidak mengandung rahasia apa pun.

Berikut ini adalah contoh CredSpec file.

```

{
 "CmsPlugins": [
 "ActiveDirectory"
],
 "DomainJoinConfig": {
 "Sid": "S-1-5-21-2554468230-2647958158-2204241789",
 "MachineAccountName": "WebApp01",

```



```

 "Guid": "8665abd4-e947-4dd0-9a51-f8254943c90b",
 "DnsTreeName": "example.com",
 "DnsName": "example.com",
 "NetBiosName": "example"
 },
 "ActiveDirectoryConfig": {
 "GroupManagedServiceAccounts": [
 {
 "Name": "WebApp01",
 "Scope": "example.com"
 }
],
 "HostAccountConfig": {
 "PortableCcgVersion": "1",
 "PluginGUID": "{859E1386-BDB4-49E8-85C7-3070B13920E1}",
 "PluginInput": {
 "CredentialArn": "arn:aws:secretsmanager:aws-
region:111122223333:secret:MySecret"
 }
 }
 }
}

```

## Membuat CredSpec dan mengunggahnya ke Amazon S3

Anda membuat CredSpec dengan menggunakan CredSpec PowerShell modul pada Windows komputer yang bergabung dengan domain. Ikuti langkah-langkah dalam [Membuat spesifikasi kredenal di situs](#) web Microsoft Belajar.

Setelah Anda membuat file spesifikasi kredensi, unggah ke bucket Amazon S3. Salin CredSpec file ke komputer atau lingkungan tempat Anda menjalankan AWS CLI perintah.

Jalankan AWS CLI perintah berikut untuk mengunggah CredSpec ke Amazon S3. Ganti MyBucket dengan nama bucket Amazon S3 Anda. Anda dapat menyimpan file sebagai objek di bucket dan lokasi mana pun, tetapi Anda harus mengizinkan akses ke bucket dan lokasi tersebut dalam kebijakan yang Anda lampirkan ke peran eksekusi tugas.

Untuk PowerShell, gunakan perintah berikut:

```

$ Write-S3Object -BucketName "MyBucket" -Key "ecs-domainless-gmsa-credspec" -File
 "gmsa-cred-spec.json"

```

AWS CLI Perintah berikut menggunakan karakter kelanjutan garis miring terbalik yang digunakan oleh sh dan shell yang kompatibel.

```
$ aws s3 cp gmsa-cred-spec.json \
s3://MyBucket/ecs-domainless-gmsa-credspec
```

## Menggunakan Amazon ECS Windows container dengan domainless gMSA menggunakan AWS CLI

Tutorial berikut menunjukkan cara membuat tugas Amazon ECS yang menjalankan wadah Windows yang memiliki kredensial untuk mengakses Active Directory dengan file. AWS CLI Dengan menggunakan domainlessgMSA, instance container tidak digabungkan ke domain, aplikasi lain pada instance tidak dapat menggunakan kredensial untuk mengakses domain, dan tugas yang menggabungkan domain yang berbeda dapat berjalan pada instance yang sama.

### Topik

- [Prasyarat](#)
- [Langkah 1: Buat dan konfigurasi gMSA akun di Layanan Domain Direktori Aktif \(AD DS\)](#)
- [Langkah 2: Unggah Kredensial ke Secrets Manager](#)
- [Langkah 3: Ubah CredSpec JSON Anda untuk menyertakan informasi tanpa domain gMSA](#)
- [Langkah 4: Unggah CredSpec ke Amazon S3](#)
- [Langkah 5: \(Opsional\) Buat cluster Amazon ECS](#)
- [Langkah 6: Buat peran IAM untuk instance kontainer](#)
- [Langkah 7: Buat peran eksekusi tugas khusus](#)
- [Langkah 8: Buat peran tugas untuk Amazon ECS Exec](#)
- [Langkah 9: Daftarkan definisi tugas yang menggunakan domainless gMSA](#)
- [Langkah 10: Daftarkan instance wadah Windows ke cluster](#)
- [Langkah 11: Verifikasi contoh kontainer](#)
- [Langkah 12: Jalankan tugas Windows](#)
- [Langkah 13: Verifikasi wadah memiliki gMSA kredensi](#)
- [Langkah 14: Bersihkan](#)
- [Debugging Amazon ECS tanpa domain gMSA untuk wadah Windows](#)

## Prasyarat

Jika mengikuti tutorial ini, berarti prasyarat berikut telah selesai:

- Langkah-langkah di [Siapkan untuk menggunakan Amazon ECS](#) telah selesai.
- AWS Pengguna Anda memiliki izin yang diperlukan yang ditentukan dalam contoh kebijakan [Amazonecs\\_FullAccess](#) IAM.
- Versi terbaru diinstal dan dikonfigurasi. AWS CLI Untuk informasi selengkapnya tentang menginstal atau memutakhirkan AWS CLI, lihat [Menginstal. AWS Command Line Interface](#)
- Anda menyiapkan domain Direktori Aktif dengan sumber daya yang ingin diakses oleh kontainer Anda. Amazon ECS mendukung pengaturan berikut:
  - Direktori AWS Directory Service Aktif. AWS Directory Service adalah Direktori Aktif AWS terkelola yang di-host di Amazon EC2. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Memulai dengan Microsoft AD yang AWS Dikelola](#) di Panduan AWS Directory Service Administrasi.
  - Direktori Aktif lokal. Anda harus memastikan bahwa instans penampung Amazon ECS Linux dapat bergabung dengan domain. Untuk informasi selengkapnya, lihat [AWS Direct Connect](#).
- Anda memiliki VPC dan subnet yang dapat menyelesaikan nama domain Active Directory.
- Anda memilih antara domainless gMSA dan menggabungkan setiap instance ke satu domain. Dengan menggunakan domainlessgMSA, instance container tidak digabungkan ke domain, aplikasi lain pada instance tidak dapat menggunakan kredensial untuk mengakses domain, dan tugas yang menggabungkan domain yang berbeda dapat berjalan pada instance yang sama.

Kemudian, pilih penyimpanan data untuk CredSpec dan opsional, untuk kredensial pengguna Active Directory untuk domainless. gMSA

Amazon ECS menggunakan file spesifikasi kredensi Direktori Aktif (CredSpec). File ini berisi gMSA metadata yang digunakan untuk menyebarkan konteks gMSA akun ke wadah. Anda menghasilkan CredSpec file dan kemudian menyimpannya di salah satu opsi CredSpec penyimpanan dalam tabel berikut, khusus untuk Sistem Operasi instance kontainer. Untuk menggunakan metode domainless, bagian opsional dalam CredSpec file dapat menentukan kredensial di salah satu opsi domainless user credentialspenyimpanan dalam tabel berikut, khusus untuk Sistem Operasi instance kontainer.

## gMSAopsi penyimpanan data oleh Sistem Operasi

Lokasi penyimpanan	Linux	Windows
Amazon Simple Storage Service	CredSpec	CredSpec
AWS Secrets Manager	kredensial pengguna tanpa domain	kredensial pengguna tanpa domain
Toko Parameter Amazon EC2 Systems Manager	CredSpec	CredSpec, kredensyal pengguna tanpa domain
Berkas lokal	N/A	CredSpec

- (Opsional) AWS CloudShell adalah alat yang memberi pelanggan baris perintah tanpa perlu membuat instance EC2 mereka sendiri. Untuk informasi lebih lanjut, lihat [Apa itu AWS CloudShell?](#) dalam AWS CloudShell User Guide.

## Langkah 1: Buat dan konfigurasi gMSA akun di Layanan Domain Direktori Aktif (AD DS)

Buat dan konfigurasi gMSA akun di domain Active Directory.

### 1. Menghasilkan kunci root Layanan Distribusi Kunci

#### Note

Jika Anda menggunakan AWS Directory Service, maka Anda dapat melewati langkah ini.

Kunci root dan gMSA izin KDS dikonfigurasi dengan AWS Microsoft AD terkelola Anda.

Jika Anda belum membuat Akun gMSA Layanan di domain Anda, Anda harus terlebih dahulu membuat kunci root Key Distribution Service (KDS). KDS bertanggung jawab untuk membuat, memutar, dan melepaskan gMSA kata sandi ke host resmi. Ketika `ccg.exe` kebutuhan untuk mengambil gMSA kredensyal, itu menghubungi KDS untuk mengambil kata sandi saat ini.

Untuk memeriksa apakah kunci root KDS telah dibuat, jalankan PowerShell cmdlet berikut dengan hak admin domain pada pengontrol domain menggunakan modul. ActiveDirectory PowerShell Untuk informasi selengkapnya tentang modul, lihat [ActiveDirectory Modul](#) di situs web Microsoft Learn.

```
PS C:\> Get-KdsRootKey
```

Jika perintah mengembalikan ID kunci, Anda dapat melewati sisa langkah ini. Jika tidak, buat kunci root KDS dengan menjalankan perintah berikut:

```
PS C:\> Add-KdsRootKey -EffectiveImmediately
```

Meskipun argumen `EffectiveImmediately` untuk perintah menyiratkan kunci efektif segera, Anda harus menunggu 10 jam sebelum kunci root KDS direplikasi dan tersedia untuk digunakan pada semua pengontrol domain.

## 2. Buat gMSA akun

Untuk membuat gMSA akun dan memungkinkan `ccg.exe` untuk mengambil gMSA kata sandi, jalankan PowerShell perintah berikut dari Windows Server atau klien dengan akses ke domain. Ganti `ExampleAccount` dengan nama yang Anda inginkan untuk gMSA akun Anda.

a. 

```
PS C:\> Install-WindowsFeature RSAT-AD-PowerShell
```

b. 

```
PS C:\> New-ADGroup -Name "ExampleAccount Authorized Hosts" -SamAccountName "ExampleAccountHosts" -GroupScope DomainLocal
```

c. 

```
PS C:\> New-ADServiceAccount -Name "ExampleAccount" -DnsHostName "contoso" -ServicePrincipalNames "host/ExampleAccount", "host/contoso" -PrincipalsAllowedToRetrieveManagedPassword "ExampleAccountHosts"
```

d. Buat pengguna dengan kata sandi permanen yang tidak kedaluwarsa. Kredensial ini disimpan AWS Secrets Manager dan digunakan oleh setiap tugas untuk bergabung dengan domain.

```
PS C:\> New-ADUser -Name "ExampleAccount" -AccountPassword (ConvertTo-SecureString -AsPlainText "Test123" -Force) -Enabled 1 -PasswordNeverExpires 1
```

- e. 

```
PS C:\> Add-ADGroupMember -Identity "ExampleAccountHosts" -Members "ExampleAccount"
```
- f. Instal PowerShell modul untuk membuat CredSpec objek di Active Directory dan output CredSpec JSON.

```
PS C:\> Install-PackageProvider -Name NuGet -Force
```

```
PS C:\> Install-Module CredentialSpec
```

- g. 

```
PS C:\> New-CredentialSpec -AccountName ExampleAccount
```

3. Salin output JSON dari perintah sebelumnya ke dalam file bernama `gmsa-cred-spec.json`. Ini adalah CredSpec file. Ini digunakan pada Langkah 3, [Langkah 3: Ubah CredSpec JSON Anda untuk menyertakan informasi tanpa domain gMSA](#).

## Langkah 2: Unggah Kredensial ke Secrets Manager

Salin kredensial Active Directory ke dalam sistem penyimpanan kredensial yang aman, sehingga setiap tugas mengambilnya. Ini adalah metode `domainlessgMSA`. Dengan menggunakan `domainlessgMSA`, instance container tidak digabungkan ke domain, aplikasi lain pada instance tidak dapat menggunakan kredensial untuk mengakses domain, dan tugas yang menggabungkan domain yang berbeda dapat berjalan pada instance yang sama.

Langkah ini menggunakan AWS CLI. Anda dapat menjalankan perintah ini AWS CloudShell di shell default, yaitu `bash`.

- Jalankan AWS CLI perintah berikut dan ganti nama pengguna, kata sandi, dan nama domain agar sesuai dengan lingkungan Anda. Simpan ARN rahasia untuk digunakan pada langkah berikutnya, [Langkah 3: Ubah CredSpec JSON Anda untuk menyertakan informasi tanpa domain gMSA](#)

Perintah berikut menggunakan karakter kelanjutan garis miring terbalik yang digunakan oleh `sh` dan shell yang kompatibel. Perintah ini tidak kompatibel dengan PowerShell. Anda harus memodifikasi perintah untuk menggunakannya PowerShell.

```
$ aws secretsmanager create-secret \
--name gmsa-plugin-input \

```

```
--description "Amazon ECS - gMSA Portable Identity." \
--secret-string "{\"username\":\"ExampleAccount\",\"password\":\"Test123\",
\"domainName\":\"contoso.com\"}"
```

### Langkah 3: Ubah CredSpec JSON Anda untuk menyertakan informasi tanpa domain gMSA

Sebelum mengunggah CredSpec ke salah satu opsi penyimpanan, tambahkan informasi ke CredSpec dengan ARN rahasia di Secrets Manager dari langkah sebelumnya. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Konfigurasi spesifikasi kredensial tambahan untuk kasus penggunaan host non-domain-joined kontainer di situs](#) web Microsoft Learn.

1. Tambahkan informasi berikut ke CredSpec file di dalam fileActiveDirectoryConfig. Ganti ARN dengan rahasia di Secrets Manager dari langkah sebelumnya.

Perhatikan bahwa PluginGUID nilai harus cocok dengan GUID dalam contoh cuplikan berikut dan diperlukan.

```
"HostAccountConfig": {
 "PortableCcgVersion": "1",
 "PluginGUID": "{859E1386-BDB4-49E8-85C7-3070B13920E1}",
 "PluginInput": "{\"credentialArn\": \"arn:aws:secretsmanager:aws-
region:111122223333:secret:gmsa-plugin-input\"}"
}
```

Anda juga dapat menggunakan rahasia di SSM Parameter Store dengan menggunakan ARN dalam format ini: `\"arn:aws:ssm:aws-region:111122223333:parameter/gmsa-plugin-input\"`

2. Setelah Anda memodifikasi CredSpec file, itu akan terlihat seperti contoh berikut:

```
{
 "CmsPlugins": [
 "ActiveDirectory"
],
 "DomainJoinConfig": {
 "Sid": "S-1-5-21-4066351383-705263209-1606769140",
 "MachineAccountName": "ExampleAccount",
 "Guid": "ac822f13-583e-49f7-aa7b-284f9a8c97b6",
 "DnsTreeName": "contoso",
```

```
"DnsName": "contoso",
"NetBiosName": "contoso"
},
"ActiveDirectoryConfig": {
 "GroupManagedServiceAccounts": [
 {
 "Name": "ExampleAccount",
 "Scope": "contoso"
 },
 {
 "Name": "ExampleAccount",
 "Scope": "contoso"
 }
],
 "HostAccountConfig": {
 "PortableCcgVersion": "1",
 "PluginGUID": "{859E1386-BDB4-49E8-85C7-3070B13920E1}",
 "PluginInput": "{\"credentialArn\": \"arn:aws:secretsmanager:aws-
region:111122223333:secret:gmsa-plugin-input\"}"
 }
}
}
```

## Langkah 4: Unggah CredSpec ke Amazon S3

Langkah ini menggunakan AWS CLI. Anda dapat menjalankan perintah ini AWS CloudShell di shell default, yaitubash.

1. Salin CredSpec file ke komputer atau lingkungan tempat Anda menjalankan AWS CLI perintah.
2. Jalankan AWS CLI perintah berikut untuk mengunggah CredSpec ke Amazon S3. Ganti MyBucket dengan nama bucket Amazon S3 Anda. Anda dapat menyimpan file sebagai objek di bucket dan lokasi mana pun, tetapi Anda harus mengizinkan akses ke bucket dan lokasi tersebut dalam kebijakan yang Anda lampirkan ke peran eksekusi tugas.

Perintah berikut menggunakan karakter kelanjutan garis miring terbalik yang digunakan oleh sh dan shell yang kompatibel. Perintah ini tidak kompatibel dengan PowerShell. Anda harus memodifikasi perintah untuk menggunakannya PowerShell.

```
$ aws s3 cp gmsa-cred-spec.json \
```



```
s3://MyBucket/ecs-domainless-gmsa-credspec
```

## Langkah 5: (Opsional) Buat cluster Amazon ECS

Secara default, akun Anda memiliki kluster Amazon ECS bernama default. Cluster ini digunakan secara default di AWS CLI, SDK, dan AWS CloudFormation file. Anda dapat menggunakan kluster tambahan untuk mengelompokkan dan mengatur tugas dan infrastruktur, dan menetapkan default untuk beberapa konfigurasi.

Anda dapat membuat cluster dari AWS Management Console, AWS CLI, SDK, atau AWS CloudFormation. Pengaturan dan konfigurasi di cluster tidak mempengaruhi MSA.

Langkah ini menggunakan AWS CLI. Anda dapat menjalankan perintah ini AWS CloudShell di shell default, yaitu bash.

```
$ aws ecs create-cluster --cluster-name windows-domainless-gmsa-cluster
```

### Important

Jika Anda memilih untuk membuat cluster Anda sendiri, Anda harus menentukan `--cluster-clusterName` untuk setiap perintah yang ingin Anda gunakan dengan cluster itu.

## Langkah 6: Buat peran IAM untuk instance kontainer

Instance container adalah komputer host untuk menjalankan container dalam tugas ECS, misalnya instans Amazon EC2. Setiap instans kontainer mendaftar ke kluster Amazon ECS. Sebelum meluncurkan instans Amazon EC2 dan mendaftarkannya ke kluster, Anda harus membuat peran IAM agar instans penampung dapat digunakan.

Untuk membuat peran instance container, lihat [Peran IAM instans wadah Amazon ECS](#). Default `ecsInstanceRole` memiliki izin yang cukup untuk menyelesaikan tutorial ini.

## Langkah 7: Buat peran eksekusi tugas khusus

Amazon ECS dapat menggunakan peran IAM yang berbeda untuk izin yang diperlukan untuk memulai setiap tugas, bukan peran instance container. Peran ini adalah peran eksekusi tugas. Sebaiknya buat peran eksekusi tugas hanya dengan izin yang diperlukan untuk ECS untuk

menjalankan tugas, juga dikenal sebagai izin hak istimewa paling sedikit. Untuk informasi lebih lanjut tentang prinsip hak istimewa terkecil, lihat [SEC03-BP02 Memberikan akses hak istimewa terkecil dalam Kerangka Kerja Well-Architected](#).AWS

1. Untuk membuat peran eksekusi tugas, lihat [Membuat peran eksekusi tugas](#) . Izin default memungkinkan instance container untuk menarik gambar kontainer dari Amazon Elastic Container Registry stdout dan dan stderr dari aplikasi Anda untuk dicatat ke Amazon CloudWatch Logs.

Karena peran membutuhkan izin khusus untuk tutorial ini, Anda dapat memberikan peran nama yang berbeda dari `ecsTaskExecutionRole`. Tutorial ini digunakan `ecsTaskExecutionRole` dalam langkah-langkah selanjutnya.

2. Tambahkan izin berikut dengan membuat kebijakan khusus, baik kebijakan sebaris yang hanya ada untuk peran ini, atau kebijakan yang dapat Anda gunakan kembali. Ganti ARN untuk pernyataan pertama dengan bucket dan lokasi Amazon S3, dan yang kedua Resource dengan ARN rahasia di Secrets Manager. Resource

Jika Anda mengenkripsi rahasia di Secrets Manager dengan kunci khusus, Anda juga harus mengizinkan `kms:Decrypt` kunci tersebut.

Jika Anda menggunakan SSM Parameter Store bukan Secrets Manager, Anda harus mengizinkan `ssm:GetParameter` parameter, bukan `secretsmanager:GetSecretValue`

```
{
 "Version": "2012-10-17",
 "Statement": [
 {
 "Effect": "Allow",
 "Action": [
 "s3:GetObject"
],
 "Resource": "arn:aws:s3:::MyBucket/ecs-domainless-gmsa-credspec/gmsa-cred-
spec.json"
 },
 {
 "Effect": "Allow",
 "Action": [
 "secretsmanager:GetSecretValue"
],
 "Resource": "arn:aws:secretsmanager:aws-region:111122223333:secret:gmsa-
plugin-input"
```

```
 }
]
}
```

## Langkah 8: Buat peran tugas untuk Amazon ECS Exec

Tutorial ini menggunakan Amazon ECS Exec untuk memverifikasi fungsionalitas dengan menjalankan perintah di dalam tugas yang sedang berjalan. Untuk menggunakan ECS Exec, layanan atau tugas harus mengaktifkan ECS Exec dan peran tugas (tetapi bukan peran eksekusi tugas) harus memiliki izin. `ssmmessages` Untuk kebijakan IAM yang diperlukan, lihat [izin ECS Exec](#).

Langkah ini menggunakan AWS CLI. Anda dapat menjalankan perintah ini AWS CloudShell di shell default, yaitu `bash`.

Untuk membuat peran tugas menggunakan AWS CLI, ikuti langkah-langkah ini.

1. Buat file yang disebut `ecs-tasks-trust-policy.json` dengan konten berikut:

```
{
 "Version": "2012-10-17",
 "Statement": [
 {
 "Effect": "Allow",
 "Principal": {
 "Service": "ecs-tasks.amazonaws.com"
 },
 "Action": "sts:AssumeRole"
 }
]
}
```

2. Buat peran IAM. Anda dapat mengganti nama `ecs-exec-demo-task-role` tetapi tetap nama untuk langkah-langkah berikut.

Perintah berikut menggunakan karakter kelanjutan garis miring terbalik yang digunakan oleh `sh` dan shell yang kompatibel. Perintah ini tidak kompatibel dengan PowerShell. Anda harus memodifikasi perintah untuk menggunakannya PowerShell.

```
$ aws iam create-role --role-name ecs-exec-demo-task-role \
--assume-role-policy-document file://ecs-tasks-trust-policy.json
```

Anda dapat menghapus file tersebut `ecs-tasks-trust-policy.json`.

3. Buat file yang disebut `ecs-exec-demo-task-role-policy.json` dengan konten berikut:

```
{
 "Version": "2012-10-17",
 "Statement": [
 {
 "Effect": "Allow",
 "Action": [
 "ssmmessages:CreateControlChannel",
 "ssmmessages:CreateDataChannel",
 "ssmmessages:OpenControlChannel",
 "ssmmessages:OpenDataChannel"
],
 "Resource": "*"
 }
]
}
```

4. Buat kebijakan IAM dan lampirkan ke peran dari langkah sebelumnya.

Perintah berikut menggunakan karakter kelanjutan garis miring terbalik yang digunakan oleh `sh` dan `shell` yang kompatibel. Perintah ini tidak kompatibel dengan `PowerShell`. Anda harus memodifikasi perintah untuk menggunakannya `PowerShell`.

```
$ aws iam put-role-policy \
 --role-name ecs-exec-demo-task-role \
 --policy-name ecs-exec-demo-task-role-policy \
 --policy-document file://ecs-exec-demo-task-role-policy.json
```

Anda dapat menghapus file tersebut `ecs-exec-demo-task-role-policy.json`.

## Langkah 9: Daftarkan definisi tugas yang menggunakan domainless gMSA

Langkah ini menggunakan `AWS CLI`. Anda dapat menjalankan perintah ini `AWS CloudShell` di shell default, yaitu `bash`.

1. Buat file yang disebut `windows-gmsa-domainless-task-def.json` dengan konten berikut:

```
{
 "family": "windows-gmsa-domainless-task",
 "containerDefinitions": [
 {
 "name": "windows_sample_app",
 "image": "mcr.microsoft.com/windows/servercore/iis",
 "cpu": 1024,
 "memory": 1024,
 "essential": true,
 "credentialSpecs": [
 "credentialSpecdomainless:arn:aws:s3:::ecs-domainless-gmsa-
credspec/gmsa-cred-spec.json"
],
 "entryPoint": [
 "powershell",
 "-Command"
],
 "command": [
 "New-Item -Path C:\\inetpub\\wwwroot\\index.html -ItemType file -Value
'<html> <head> <title>Amazon ECS Sample App</title> <style>body {margin-top:
40px; background-color: #333;} </style> </head><body> <div style=color:white;text-
align:center> <h1>Amazon ECS Sample App</h1> <h2>Congratulations!</h2> <p>Your
application is now running on a container in Amazon ECS.</p>' -Force ; C:\\
\\ServiceMonitor.exe w3svc"
],
 "portMappings": [
 {
 "protocol": "tcp",
 "containerPort": 80,
 "hostPort": 8080
 }
]
 }
],
 "taskRoleArn": "arn:aws:iam::111122223333:role/ecs-exec-demo-task-role",
 "executionRoleArn": "arn:aws:iam::111122223333:role/ecsTaskExecutionRole"
}
```

2. Daftarkan definisi tugas dengan menjalankan perintah berikut:

Perintah berikut menggunakan karakter kelanjutan garis miring terbalik yang digunakan oleh sh dan shell yang kompatibel. Perintah ini tidak kompatibel dengan PowerShell. Anda harus memodifikasi perintah untuk menggunakannya PowerShell.

```
$ aws ecs register-task-definition \
--cli-input-json file://windows-gmsa-domainless-task-def.json
```

## Langkah 10: Daftarkan instance wadah Windows ke cluster

Luncurkan instans Windows Amazon EC2 dan jalankan agen kontainer ECS untuk mendaftarkannya sebagai instance container di cluster. ECS menjalankan tugas pada instance kontainer yang terdaftar ke cluster tempat tugas dimulai.

1. Untuk meluncurkan instans Windows Amazon EC2 yang dikonfigurasi untuk Amazon ECS di, lihat. AWS Management Console [Meluncurkan instans penampung Amazon ECS Windows](#) Berhenti di langkah untuk data pengguna.
2. Untuk gMSA, data pengguna harus mengatur variabel lingkungan ECS\_GMSA\_SUPPORTED sebelum memulai agen kontainer ECS.

Untuk ECS Exec, agen harus memulai dengan argumen. `-EnableTaskIAMRole`

Untuk mengamankan peran IAM instance dengan mencegah tugas mencapai layanan web EC2 IMDS untuk mengambil kredensi peran, tambahkan argumen. `-AwsVpcBlockIMDS` Ini hanya berlaku untuk tugas yang menggunakan mode `aws-ipc` jaringan.

```
<powershell>
[Environment]::SetEnvironmentVariable("ECS_GMSA_SUPPORTED", $TRUE, "Machine")
Import-Module ECSTools
Initialize-ECSAgent -Cluster windows-domainless-gmsa-cluster -EnableTaskIAMRole -
AwsVpcBlockIMDS
</powershell>
```

3. Tinjau ringkasan konfigurasi instans di panel Ringkasan, dan ketika Anda siap, pilih Luncurkan instans.

## Langkah 11: Verifikasi contoh kontainer

Anda dapat memverifikasi bahwa ada instance kontainer di cluster menggunakan file AWS Management Console. Namun, gMSA perlu fitur tambahan yang diindikasikan sebagai atribut. Atribut ini tidak terlihat di AWS Management Console, jadi tutorial ini menggunakan AWS CLI.

Langkah ini menggunakan AWS CLI. Anda dapat menjalankan perintah ini AWS CloudShell di shell default, yaitubash.

1. Buat daftar instance kontainer di cluster. Instance kontainer memiliki ID yang berbeda dari ID instance EC2.

```
$ aws ecs list-container-instances
```

Output:

```
{
 "containerInstanceArns": [
 "arn:aws:ecs:aws-region:111122223333:container-
instance/default/MyContainerInstanceID"
]
}
```

Misalnya, 526bd5d0ced448a788768334e79010fd adalah ID instance kontainer yang valid.

2. Gunakan ID instance container dari langkah sebelumnya untuk mendapatkan detail untuk instance container. Ganti MyContainerInstanceID dengan ID.

Perintah berikut menggunakan karakter kelanjutan garis miring terbalik yang digunakan oleh sh dan shell yang kompatibel. Perintah ini tidak kompatibel dengan PowerShell. Anda harus memodifikasi perintah untuk menggunakannya PowerShell.

```
$ aws ecs describe-container-instances \
 ----container-instances MyContainerInstanceID
```

Perhatikan bahwa outputnya sangat panjang.

3. Verifikasi bahwa attributes daftar memiliki objek dengan kunci yang dipanggil name dan nilaiecs.capability.gmsa-domainless. Berikut ini adalah contoh objek.

Output:

```
{
 "name": "ecs.capability.gmsa-domainless"
}
```

## Langkah 12: Jalankan tugas Windows

Jalankan tugas Amazon ECS. Jika hanya ada 1 instance kontainer di cluster, Anda dapat menggunakan `run-task`. Jika ada banyak instance kontainer yang berbeda, mungkin lebih mudah untuk menggunakan `start-task` dan menentukan ID instance container untuk menjalankan tugas, daripada menambahkan batasan penempatan ke definisi tugas untuk mengontrol jenis instance kontainer untuk menjalankan tugas ini.

Langkah ini menggunakan AWS CLI. Anda dapat menjalankan perintah ini AWS CloudShell di shell default, yaitu `bash`.

1. Perintah berikut menggunakan karakter kelanjutan garis miring terbalik yang digunakan oleh `sh` dan shell yang kompatibel. Perintah ini tidak kompatibel dengan PowerShell. Anda harus memodifikasi perintah untuk menggunakannya PowerShell.

```
aws ecs run-task --task-definition windows-gmsa-domainless-task \
 --enable-execute-command --cluster windows-domainless-gmsa-cluster
```

Perhatikan ID tugas yang dikembalikan oleh perintah.

2. Jalankan perintah berikut untuk memverifikasi bahwa tugas telah dimulai. Perintah ini menunggu dan tidak mengembalikan shell prompt sampai tugas dimulai. Ganti `MyTaskID` dengan ID tugas dari langkah sebelumnya.

```
$ aws ecs wait tasks-running --task MyTaskID
```

## Langkah 13: Verifikasi wadah memiliki gMSA kredensi

Verifikasi bahwa wadah dalam tugas memiliki Kerberos token. gMSA

Langkah ini menggunakan AWS CLI. Anda dapat menjalankan perintah ini AWS CloudShell di shell default, yaitu `bash`.



1. Perintah berikut menggunakan karakter kelanjutan garis miring terbalik yang digunakan oleh sh dan shell yang kompatibel. Perintah ini tidak kompatibel dengan PowerShell. Anda harus memodifikasi perintah untuk menggunakannya PowerShell.

```
$ aws ecs execute-command \
--task MyTaskID \
--container windows_sample_app \
--interactive \
--command powershell.exe
```

Outputnya akan menjadi PowerShell prompt.

2. Jalankan perintah berikut di PowerShell terminal di dalam wadah.

```
PS C:\> klist get ExampleAccount$
```

Dalam output, perhatikan Principal adalah salah satu yang Anda buat sebelumnya.

## Langkah 14: Bersihkan

Setelah selesai dengan tutorial ini, Anda harus membersihkan sumber daya yang terkait untuk menghindari timbulnya biaya untuk sumber daya yang tidak terpakai.

Langkah ini menggunakan AWS CLI. Anda dapat menjalankan perintah ini AWS CloudShell di shell default, yaitubash.

1. Hentikan tugas. Ganti MyTaskID dengan ID tugas dari langkah 12, [Langkah 12: Jalankan tugas Windows](#).

```
$ aws ecs stop-task --task MyTaskID
```

2. Mengakhiri instans Amazon EC2. Setelah itu, instance container di cluster akan dihapus secara otomatis setelah satu jam.

Anda dapat menemukan dan menghentikan instance dengan menggunakan konsol Amazon EC2. Atau, Anda dapat menjalankan perintah berikut. Untuk menjalankan perintah, temukan ID instans EC2 di output `aws ecs describe-container-instances` perintah dari langkah 1, [Langkah 11: Verifikasi contoh kontainer](#). `i-10a64379` adalah contoh ID instans EC2.

```
$ aws ec2 terminate-instances --instance-ids MyInstanceID
```

3. Hapus CredSpec file di Amazon S3. Ganti MyBucket dengan nama bucket Amazon S3 Anda.

```
$ aws s3api delete-object --bucket MyBucket --key ecs-domainless-gmsa-credspec/gmsa-cred-spec.json
```

4. Hapus rahasia dari Secrets Manager. Jika Anda menggunakan SSM Parameter Store sebagai gantinya, hapus parameternya.

Perintah berikut menggunakan karakter kelanjutan garis miring terbalik yang digunakan oleh sh dan shell yang kompatibel. Perintah ini tidak kompatibel dengan PowerShell. Anda harus memodifikasi perintah untuk menggunakannya PowerShell.

```
$ aws secretsmanager delete-secret --secret-id gmsa-plugin-input \
--force-delete-without-recovery
```

5. Deregister dan hapus definisi tugas. Dengan membatalkan pendaftaran definisi tugas, Anda menandainya sebagai tidak aktif sehingga tidak dapat digunakan untuk memulai tugas baru. Kemudian, Anda dapat menghapus definisi tugas.
  - a. Deregister definisi tugas dengan menentukan versinya. ECS secara otomatis membuat versi definisi tugas, yang diberi nomor mulai dari 1. Anda merujuk ke versi dalam format yang sama dengan label pada gambar kontainer, seperti: 1.

```
$ aws ecs deregister-task-definition --task-definition windows-gmsa-domainless-task:1
```

- b. Hapus definisi tugas.

```
$ aws ecs delete-task-definitions --task-definition windows-gmsa-domainless-task:1
```

6. (Opsional) Hapus cluster ECS, jika Anda membuat cluster.

```
$ aws ecs delete-cluster --cluster windows-domainless-gmsa-cluster
```

## Debugging Amazon ECS tanpa domain gMSA untuk wadah Windows

## Status tugas Amazon ECS

ECS mencoba memulai tugas tepat sekali. Setiap tugas yang memiliki masalah dihentikan, dan disetel ke status `STOPPED`. Ada dua jenis masalah umum dengan tugas. Pertama, tugas yang tidak bisa dimulai. Kedua, tugas di mana aplikasi telah berhenti di dalam salah satu wadah. Di AWS Management Console, lihat bidang Alasan berhenti dari tugas karena alasan mengapa tugas itu dihentikan. Dalam AWS CLI, jelaskan tugas dan lihat `stoppedReason`. Untuk langkah-langkah di AWS Management Console dan AWS CLI, lihat [Melihat Amazon ECS menghentikan kesalahan tugas](#).

## Peristiwa-peristiwa Windows

Peristiwa Windows untuk gMSA dalam wadah dicatat dalam file `Microsoft-Windows-Containers-CCG` log dan dapat ditemukan di Penampil Acara di bagian Aplikasi dan Layanan di `Logs\Microsoft\Windows\Containers-CCG\Admin`. Untuk tips debugging lainnya, lihat [Memecahkan masalah GMSAs untuk wadah Windows di situs](#) web Microsoft Learn.

## Plugin agen gMSA ECS

Logging untuk gMSA plugin untuk agen ECS pada instance kontainer Windows ada di direktori berikut, `C:/ProgramData/Amazon/gmsa-plugin/`. Lihat di log ini untuk melihat apakah kredensial pengguna tanpa domain diunduh dari lokasi penyimpanan, seperti Secrets Manager, dan format kredensialnya telah dibaca dengan benar.

# Pelajari cara menggunakan GMSAs untuk wadah Windows EC2 untuk Amazon ECS

Amazon ECS mendukung otentikasi Active Directory untuk wadah Windows melalui jenis akun layanan khusus yang disebut grup Akun Layanan Terkelola (GMSA).

Aplikasi jaringan berbasis Windows seperti aplikasi NET sering menggunakan Direktori Aktif untuk memfasilitasi autentikasi dan otorisasi manajemen antara pengguna dan layanan. Developer umumnya merancang aplikasi mereka untuk mengintegrasikan dengan Direktori Aktif dan berjalan pada server yang bergabung dengan domain untuk tujuan ini. Karena kontainer Windows tidak dapat bergabung dengan domain, Anda harus mengonfigurasi kontainer Windows untuk berjalan dengan gMSA.

Wadah Windows yang berjalan dengan GMSA bergantung pada instans Amazon EC2 hostnya untuk mengambil kredensial GMSA dari pengontrol domain Active Directory dan menyediakannya ke instance container. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Membuat gMSA untuk kontainer Windows](#).

#### Note

Fitur ini tidak didukung pada wadah Windows di Fargate.

## Topik

- [Pertimbangan](#)
- [Prasyarat](#)
- [Menyiapkan gMSA untuk Windows Container di Amazon ECS](#)

## Pertimbangan

Hal berikut ini harus dipertimbangkan ketika menggunakan gMSA untuk kontainer Windows:

- Saat menggunakan AMI Penuh Windows Server 2016 yang dioptimalkan Amazon ECS untuk instance container Anda, nama host container harus sama dengan nama akun GMSA yang ditentukan dalam file spesifikasi kredensial. Untuk menentukan hostname untuk kontainer, gunakan parameter ketentuan container `hostname`. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Pengaturan jaringan](#).
- Anda memilih antara domainless gMSA dan menggabungkan setiap instance ke satu domain. Dengan menggunakan domainlessgMSA, instance container tidak digabungkan ke domain, aplikasi lain pada instance tidak dapat menggunakan kredensial untuk mengakses domain, dan tugas yang menggabungkan domain yang berbeda dapat berjalan pada instance yang sama.

Kemudian, pilih penyimpanan data untuk CredSpec dan opsional, untuk kredensial pengguna Active Directory untuk domainless. gMSA

Amazon ECS menggunakan file spesifikasi kredensial Direktori Aktif (AD) CredSpec. File ini berisi gMSA metadata yang digunakan untuk menyebarkan konteks gMSA akun ke wadah. Anda menghasilkan CredSpec file dan kemudian menyimpannya di salah satu opsi CredSpec penyimpanan dalam tabel berikut, khusus untuk Sistem Operasi instance kontainer. Untuk menggunakan metode domainless, bagian opsional dalam CredSpec file dapat menentukan kredensial di salah satu

opsi domainless user credentials penyimpanan dalam tabel berikut, khusus untuk Sistem Operasi instance kontainer.

gMSA opsi penyimpanan data oleh Sistem Operasi

Lokasi penyimpanan	Linux	Windows
Amazon Simple Storage Service	CredSpec	CredSpec
AWS Secrets Manager	kredensial pengguna tanpa domain	kredensial pengguna tanpa domain
Toko Parameter Amazon EC2 Systems Manager	CredSpec	CredSpec, kredensial pengguna tanpa domain
Berkas lokal	N/A	CredSpec

## Prasyarat

Sebelum Anda menggunakan fitur gMSA untuk Windows container dengan Amazon ECS, pastikan untuk menyelesaikan yang berikut ini:

- Anda menyiapkan domain Direktori Aktif dengan sumber daya yang ingin diakses oleh kontainer Anda. Amazon ECS mendukung pengaturan berikut:
  - Direktori AWS Directory Service Aktif. AWS Directory Service adalah Direktori Aktif AWS terkelola yang di-host di Amazon EC2. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Memulai dengan Microsoft AD yang AWS Dikelola](#) di Panduan AWS Directory Service Administrasi.
  - Direktori Aktif lokal. Anda harus memastikan bahwa instans penampung Amazon ECS Linux dapat bergabung dengan domain. Untuk informasi selengkapnya, lihat [AWS Direct Connect](#).
- Anda memiliki gMSA akun yang ada di Direktori Aktif. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Membuat gMSA untuk kontainer Windows](#).
- Anda memilih untuk menggunakan domainless gMSA atau instans penampung Amazon ECS Windows yang menghosting tugas Amazon ECS harus domain yang digabungkan ke Direktori Aktif dan menjadi anggota grup keamanan Direktori Aktif yang memiliki akses ke akun GMSA.

Dengan menggunakan domainless gMSA, instance container tidak digabungkan ke domain, aplikasi lain pada instance tidak dapat menggunakan kredensial untuk mengakses domain, dan tugas yang menggabungkan domain yang berbeda dapat berjalan pada instance yang sama.

- Anda menambahkan izin IAM yang diperlukan. Izin yang diperlukan bergantung pada metode yang Anda pilih untuk kredensial awal dan untuk menyimpan spesifikasi kredensialnya:
  - Jika Anda menggunakan domainless gMSA untuk kredensial awal, izin IAM untuk diperlukan AWS Secrets Manager pada peran instans Amazon EC2.
  - Jika Anda menyimpan spesifikasi kredensial di Penyimpanan Parameter SSM, izin IAM untuk Amazon EC2 Systems Manager Parameter Store diperlukan pada peran eksekusi tugas.
  - Jika Anda menyimpan spesifikasi kredensial di Amazon S3, izin IAM untuk Amazon Simple Storage Service diperlukan pada peran eksekusi tugas.

## Menyiapkan gMSA untuk Windows Container di Amazon ECS

Untuk mengatur gMSA untuk Windows Containers di Amazon ECS, Anda dapat mengikuti tutorial lengkap yang mencakup konfigurasi prasyarat. [Menggunakan Amazon ECS Windows container dengan domainless gMSA menggunakan AWS CLI](#)

Bagian berikut mencakup CredSpec konfigurasi secara rinci.

Topik

- [Contoh CredSpec](#)
- [Pengaturan tanpa domain gMSA](#)
- [Referensi File Spek Kredensial dalam Definisi Tugas](#)

### Contoh CredSpec

Amazon ECS menggunakan file spesifikasi kredensial yang berisi gMSA metadata yang digunakan untuk menyebarkan konteks gMSA akun ke wadah Windows. Anda dapat menghasilkan file spesifikasi kredensial dan referensi dalam bidang `credentialSpec` pada ketentuan tugas Anda. File spek kredensial tidak berisi rahasia apa pun.

Berikut ini contoh file spek kredensial:

```
{
```

```

"CmsPlugins": [
 "ActiveDirectory"
],
"DomainJoinConfig": {
 "Sid": "S-1-5-21-2554468230-2647958158-2204241789",
 "MachineAccountName": "WebApp01",
 "Guid": "8665abd4-e947-4dd0-9a51-f8254943c90b",
 "DnsTreeName": "contoso.com",
 "DnsName": "contoso.com",
 "NetBiosName": "contoso"
},
"ActiveDirectoryConfig": {
 "GroupManagedServiceAccounts": [
 {
 "Name": "WebApp01",
 "Scope": "contoso.com"
 }
]
}
}

```

## Pengaturan tanpa domain gMSA

Kami merekomendasikan domainless gMSA daripada menggabungkan instance container ke satu domain. Dengan menggunakan domainlessgMSA, instance container tidak digabungkan ke domain, aplikasi lain pada instance tidak dapat menggunakan kredensial untuk mengakses domain, dan tugas yang menggabungkan domain yang berbeda dapat berjalan pada instance yang sama.

1. Sebelum mengunggah CredSpec ke salah satu opsi penyimpanan, tambahkan informasi ke ARN rahasia di Secrets Manager atau SSM Parameter Store. CredSpec Untuk informasi selengkapnya, lihat [Konfigurasi spesifikasi kredensial tambahan untuk kasus penggunaan host non-domain-joined kontainer di situs](#) web Microsoft Learn.

### Format kredensi tanpa domain gMSA

Berikut ini adalah format JSON untuk gMSA kredensial domainless untuk Active Directory Anda. Simpan kredensialnya di Secrets Manager atau SSM Parameter Store.

```

{
 "username": "WebApp01",
 "password": "Test123!",
 "domainName": "contoso.com"
}

```

```
}

```

2. Tambahkan informasi berikut ke CredSpec file di dalam fileActiveDirectoryConfig. Ganti ARN dengan rahasia di Secrets Manager atau SSM Parameter Store.

Perhatikan bahwa PluginGUID nilai harus cocok dengan GUID dalam contoh cuplikan berikut dan diperlukan.

```
"HostAccountConfig": {
 "PortableCcgVersion": "1",
 "PluginGUID": "{859E1386-BDB4-49E8-85C7-3070B13920E1}",
 "PluginInput": "{\"credentialArn\": \"arn:aws:secretsmanager:aws-
region:111122223333:secret:gmsa-plugin-input\"}"
}
```

Anda juga dapat menggunakan rahasia di SSM Parameter Store dengan menggunakan ARN dalam format ini: `\"arn:aws:ssm:aws-region:111122223333:parameter/gmsa-plugin-input\"`

3. Setelah Anda memodifikasi CredSpec file, itu akan terlihat seperti contoh berikut:

```
{
 "CmsPlugins": [
 "ActiveDirectory"
],
 "DomainJoinConfig": {
 "Sid": "S-1-5-21-4066351383-705263209-1606769140",
 "MachineAccountName": "WebApp01",
 "Guid": "ac822f13-583e-49f7-aa7b-284f9a8c97b6",
 "DnsTreeName": "contoso",
 "DnsName": "contoso",
 "NetBiosName": "contoso"
 },
 "ActiveDirectoryConfig": {
 "GroupManagedServiceAccounts": [
 {
 "Name": "WebApp01",
 "Scope": "contoso"
 },
 {
 "Name": "WebApp01",
 "Scope": "contoso"
 }
]
 }
}
```



```

 }
],
 "HostAccountConfig": {
 "PortableCcgVersion": "1",
 "PluginGUID": "{859E1386-BDB4-49E8-85C7-3070B13920E1}",
 "PluginInput": "{\"credentialArn\": \"arn:aws:secretsmanager:aws-
region:111122223333:secret:gmsa-plugin-input\"}"
 }
}
}
}

```

## Referensi File Spek Kredensial dalam Definisi Tugas

Amazon ECS mendukung cara-cara berikut untuk mereferensikan jalur file di `credentialSpecs` bidang definisi tugas. Untuk masing-masing opsi ini, Anda dapat memberikan `credentialSpec`: `ataudomainlesscredentialSpec`:, tergantung pada apakah Anda menggabungkan instance penampung ke satu domain, atau menggunakan `domainlessgMSA`, masing-masing.

### Bucket Amazon S3

Tambahkan spesifikasi kredensial ke bucket Amazon S3, lalu rujuk Nama Sumber Daya Amazon (ARN) bucket Amazon S3 di bidang definisi tugas. `credentialSpecs`

```

{
 "family": "",
 "executionRoleArn": "",
 "containerDefinitions": [
 {
 "name": "",
 ...
 "credentialSpecs": [
 "credentialSpecDomainless:arn:aws:s3:::${BucketName}/${ObjectName}"
],
 ...
 }
],
 ...
}

```

Anda juga harus menambahkan izin berikut sebagai kebijakan inline ke peran IAM eksekusi tugas Amazon ECS untuk memberikan akses tugas Anda ke bucket Amazon S3.

```
{
 "Version": "2012-10-17",
 "Statement": [
 {
 "Sid": "VisualEditor",
 "Effect": "Allow",
 "Action": [
 "s3:Get*",
 "s3:List*"
],
 "Resource": [
 "arn:aws:s3:::{bucket_name}",
 "arn:aws:s3:::{bucket_name}/{object}"
]
 }
]
}
```

## Parameter SSM Menyimpan parameter

Tambahkan spesifikasi kredensial ke parameter Penyimpanan Parameter SSM, lalu rujuk Nama Sumber Daya Amazon (ARN) parameter Penyimpanan Parameter SSM di bidang definisi tugas. `credentialSpecs`

```
{
 "family": "",
 "executionRoleArn": "",
 "containerDefinitions": [
 {
 "name": "",
 ...
 "credentialSpecs": [
 "credentialSpecdomainless:arn:aws:ssm:region:111122223333:parameter/parameter_name"
],
 ...
 }
],
 ...
}
```

Anda juga harus menambahkan izin berikut sebagai kebijakan inline ke peran IAM eksekusi tugas Amazon ECS untuk memberikan akses tugas Anda ke parameter Penyimpanan Parameter SSM.

```
{
 "Version": "2012-10-17",
 "Statement": [
 {
 "Effect": "Allow",
 "Action": [
 "ssm:GetParameters"
],
 "Resource": [
 "arn:aws:ssm:region:111122223333:parameter/parameter_name"
]
 }
]
}
```

## File Lokal

Dengan detail spesifikasi kredensial dalam file lokal, referensi jalur file di bidang ketentuan tugas `credentialSpecs`. Jalur file yang direferensikan harus relatif terhadap `C:\ProgramData\Docker\CredentialSpecs` direktori dan menggunakan garis miring terbalik (`\`) sebagai pemisah jalur file.

```
{
 "family": "",
 "executionRoleArn": "",
 "containerDefinitions": [
 {
 "name": "",
 ...
 "credentialSpecs": [
 "credentialSpec:file://CredentialSpecDir\CredentialSpecFile.json"
],
 ...
 }
],
 ...
}
```

# Menggunakan EC2 Image Builder untuk membuat AMI yang dioptimalkan Amazon ECS yang disesuaikan

AWS merekomendasikan agar Anda menggunakan AMI yang dioptimalkan Amazon ECS karena AMI tersebut telah dikonfigurasi sebelumnya dengan persyaratan dan rekomendasi untuk menjalankan beban kerja penampung Anda. Mungkin ada saat-saat ketika Anda perlu menyesuaikan AMI Anda untuk menambahkan perangkat lunak tambahan. Anda dapat menggunakan EC2 Image Builder untuk pembuatan, pengelolaan, dan penyebaran gambar server Anda. Anda mempertahankan kepemilikan gambar yang disesuaikan yang dibuat di akun Anda. Anda dapat menggunakan pipeline EC2 Image Builder untuk mengotomatiskan pembaruan dan penambalan sistem untuk gambar Anda, atau menggunakan perintah yang berdiri sendiri untuk membuat gambar dengan sumber daya konfigurasi yang ditentukan.

Anda membuat resep untuk gambar Anda. Resepnya mencakup gambar induk, dan komponen tambahan apa pun. Anda juga membuat pipeline yang mendistribusikan AMI khusus Anda.

Anda membuat resep untuk gambar Anda. Resep image Builder Image adalah dokumen yang mendefinisikan image dasar dan komponen yang diterapkan pada image dasar untuk menghasilkan konfigurasi yang diinginkan untuk gambar AMI keluaran. Anda juga membuat pipeline yang mendistribusikan AMI khusus Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Cara kerja EC2 Image Builder](#) di Panduan Pengguna EC2 Image Builder.

Kami menyarankan Anda menggunakan salah satu AMI yang dioptimalkan Amazon ECS berikut sebagai “Gambar Induk” Anda di EC2 Image Builder:

- Linux
  - Amazon ECS yang dioptimalkan AL2023 x86
  - Amazon ECS yang dioptimalkan Amazon Linux 2023 (arm64) AMI
  - Amazon ECS yang dioptimalkan Amazon Linux 2 kernel 5 AMI
  - Amazon ECS yang dioptimalkan Amazon Linux 2 x86 AMI
- Windows
  - Amazon ECS-dioptimalkan Windows 2022 Full x86
  - Amazon ECS yang dioptimalkan Windows 2022 Core x86
  - Amazon ECS Windows 2019 Full x86 yang dioptimalkan oleh Amazon
  - Amazon ECS yang dioptimalkan Windows 2019 Core x86
  - Amazon ECS yang dioptimalkan Windows 2016 Full x86

Kami juga menyarankan Anda memilih “Gunakan versi OS terbaru yang tersedia”. Pipeline akan menggunakan versi semantik untuk gambar induk, yang membantu mendeteksi pembaruan ketergantungan dalam pekerjaan yang dijadwalkan secara otomatis. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Pembuatan versi semantik](#) di Panduan Pengguna EC2 Image Builder.

AWS secara teratur memperbarui gambar AMI Amazon ECS yang dioptimalkan dengan tambalan keamanan dan versi agen kontainer baru. Saat Anda menggunakan ID AMI sebagai gambar induk Anda dalam resep gambar Anda, Anda perlu secara teratur memeriksa pembaruan pada gambar induk. Jika ada pembaruan, Anda harus membuat versi baru resep Anda dengan AMI yang diperbarui. Ini memastikan bahwa gambar kustom Anda menggabungkan versi terbaru dari gambar induk. Untuk informasi tentang cara membuat alur kerja untuk memperbarui instans EC2 secara otomatis di kluster Amazon ECS dengan AMI yang baru dibuat, lihat [Cara membuat pipeline pengerasan AMI dan mengotomatiskan pembaruan](#) ke armada instans ECS Anda.

Anda juga dapat menentukan Amazon Resource Name (ARN) dari gambar induk yang diterbitkan melalui pipeline EC2 Image Builder terkelola. Amazon secara rutin menerbitkan gambar AMI Amazon ECS yang dioptimalkan melalui saluran pipa terkelola. Gambar-gambar ini dapat diakses publik. Anda harus memiliki izin yang benar untuk mengakses gambar. Saat Anda menggunakan ARN gambar alih-alih AMI dalam resep Image Builder, pipeline Anda secara otomatis menggunakan versi terbaru dari gambar induk setiap kali dijalankan. Pendekatan ini menghilangkan kebutuhan untuk membuat versi resep baru secara manual untuk setiap pembaruan.

## Menggunakan gambar ARN dengan infrastruktur sebagai kode (IAC)

Anda dapat mengonfigurasi resep menggunakan konsol EC2 Image Builder, atau infrastruktur sebagai kode (misalnya AWS CloudFormation,), atau AWS SDK. Saat Anda menentukan gambar induk dalam resep Anda, Anda dapat menentukan ID AMI EC2, ARN image Builder Image Builder, ID produk AWS Marketplace, atau gambar kontainer. AWS menerbitkan ID AMI dan ARN gambar Image Builder dari AMI Amazon ECS yang dioptimalkan secara publik. Berikut ini adalah format ARN untuk gambar:

```
arn:${Partition}:imagebuilder:${Region}:${Account}:image/${ImageName}/${ImageVersion}
```

Ini ImageVersion memiliki format berikut. Ganti *major*, *minor*, dan *patch* dengan nilai terbaru.

```
<major>.<minor>.<patch>
```

Anda dapat menggantikamajor, minor dan patch ke nilai tertentu atau Anda dapat menggunakan ARN tanpa versi dari sebuah gambar, sehingga pipeline Anda tetap up-to-date dengan versi terbaru

dari gambar induk. ARN tanpa versi menggunakan format wildcard 'x.x.x' untuk mewakili versi gambar. Pendekatan ini memungkinkan layanan Image Builder untuk secara otomatis menyelesaikan ke versi terbaru dari gambar. Menggunakan ARN tanpa versi memastikan bahwa referensi Anda selalu mengarah ke gambar terbaru yang tersedia, merampingkan proses mempertahankan gambar terbaru dalam penerapan Anda. Saat Anda membuat resep dengan konsol, EC2 Image Builder secara otomatis mengidentifikasi ARN untuk gambar induk Anda. Saat Anda menggunakan IAc untuk membuat resep, Anda harus mengidentifikasi ARN dan memilih versi gambar yang diinginkan atau menggunakan arn tanpa versi untuk menunjukkan gambar terbaru yang tersedia. Kami menyarankan Anda membuat skrip otomatis untuk memfilter dan hanya menampilkan gambar yang sesuai dengan kriteria Anda. Skrip Python berikut menunjukkan cara mengambil daftar AMI Amazon ECS yang dioptimalkan.

Script menerima dua argumen opsional: `owner` dan `platform`, dengan nilai default “Amazon”, dan “Windows” masing-masing. Nilai yang valid untuk argumen pemilik adalah: `Self`, `Shared`, `Amazon`, dan `ThirdParty`. Nilai yang valid untuk argumen platform adalah `Windows` dan `Linux`. Misalnya, jika Anda menjalankan skrip dengan `owner` argumen yang disetel ke `Amazon` dan `platform` disetel ke `Linux`, skrip akan menghasilkan daftar gambar yang diterbitkan oleh Amazon termasuk gambar yang dioptimalkan Amazon ECS.

```
import boto3
import argparse

def list_images(owner, platform):
 # Create a Boto3 session
 session = boto3.Session()

 # Create an EC2 Image Builder client
 client = session.client('imagebuilder')

 # Define the initial request parameters
 request_params = {
 'owner': owner,
 'filters': [
 {
 'name': 'platform',
 'values': [platform]
 }
]
 }

 # Initialize the results list
```

```
all_images = []

Get the initial response with the first page of results
response = client.list_images(**request_params)

Extract images from the response
all_images.extend(response['imageVersionList'])

While 'nextToken' is present, continue paginating
while 'nextToken' in response and response['nextToken']:
 # Update the token for the next request
 request_params['nextToken'] = response['nextToken']

 # Get the next page of results
 response = client.list_images(**request_params)

 # Extract images from the response
 all_images.extend(response['imageVersionList'])

return all_images

def main():
 # Initialize the parser
 parser = argparse.ArgumentParser(description="List AWS images based on owner and
platform")

 # Add the parameters/arguments
 parser.add_argument("--owner", default="Amazon", help="The owner of the images.
Default is 'Amazon'.")
 parser.add_argument("--platform", default="Windows", help="The platform type of the
images. Default is 'Windows'.")

 # Parse the arguments
 args = parser.parse_args()

 # Retrieve all images based on the provided owner and platform
 images = list_images(args.owner, args.platform)

 # Print the details of the images
 for image in images:
 print(f"Name: {image['name']}, Version: {image['version']}, ARN:
{image['arn']}")

if __name__ == "__main__":
```

```
main()
```

## Menggunakan gambar ARN dengan AWS CloudFormation

Resep gambar Image Builder adalah cetak biru yang menentukan gambar induk dan komponen yang diperlukan untuk mencapai konfigurasi gambar keluaran yang diinginkan. Anda menggunakan `AWS::ImageBuilder::ImageRecipe` sumber daya. Atur `ParentImage` nilai ke gambar ARN. Gunakan ARN tanpa versi dari gambar yang Anda inginkan untuk memastikan pipeline Anda selalu menggunakan versi gambar terbaru. Misalnya, `arn:aws:imagebuilder:us-east-1:aws:image/amazon-linux-2023-ecs-optimized-x86/x.x.x`. Definisi `AWS::ImageBuilder::ImageRecipe` sumber daya berikut menggunakan ARN image dikelola Amazon:

```
ECSRecipe:
 Type: AWS::ImageBuilder::ImageRecipe
 Properties:
 Name: MyRecipe
 Version: '1.0.0'
 Components:
 - ComponentArn: [<The component arns of the image recipe>]
 ParentImage: "arn:aws:imagebuilder:us-east-1:aws:image/amazon-linux-2023-ecs-optimized-x86/x.x.x"
```

Untuk informasi selengkapnya tentang [AWS::ImageBuilder::ImageRecipe](#) sumber daya, lihat di Panduan AWS CloudFormation Pengguna.

Anda dapat mengotomatiskan pembuatan gambar baru di pipeline Anda dengan menyetel `Schedule` properti `AWS::ImageBuilder::ImagePipeline` sumber daya. Jadwal mencakup kondisi awal dan ekspresi cron. Untuk informasi selengkapnya, lihat [AWS::ImageBuilder::ImagePipeline](#) di AWS CloudFormation Panduan Pengguna.

`AWS::ImageBuilder::ImagePipeline` Contoh berikut ini memiliki pipeline yang menjalankan build pada pukul 10:00 AM Coordinated Universal Time (UTC) setiap hari. Tetapkan `Schedule` nilai-nilai berikut:

- Atur `PipelineExecutionStartCondition` ke `EXPRESSION_MATCH_AND_DEPENDENCY_UPDATES_AVAILABLE`. Build dimulai hanya jika sumber daya dependen seperti image induk atau komponen, yang menggunakan wildcard 'x'



dalam versi semantiknya, diperbarui. Ini memastikan build menggabungkan pembaruan terbaru dari sumber daya tersebut.

- Setel `ScheduleExpression` ke ekspresi (`0 10 * * ? *`) cron.

```
ECSPipeline:
 Type: AWS::ImageBuilder::ImagePipeline
 Properties:
 Name: my-pipeline
 ImageRecipeArn: <arn of the recipe you created in previous step>
 InfrastructureConfigurationArn: <ARN of the infrastructure configuration
associated with this image pipeline>
 Schedule:
 PipelineExecutionStartCondition:
EXPRESSION_MATCH_AND_DEPENDENCY_UPDATES_AVAILABLE
 ScheduleExpression: 'cron(0 10 * * ? *)'
```

## Menggunakan gambar ARN dengan Terraform

Pendekatan untuk menentukan gambar dan jadwal induk pipeline Anda di Terraform sejalan dengan yang ada di AWS CloudFormation Anda menggunakan `aws_imagebuilder_image_recipe` sumber daya. Atur `parent_image` nilai ke gambar ARN. Gunakan ARN tanpa versi dari gambar yang Anda inginkan untuk memastikan pipeline Anda selalu menggunakan versi gambar terbaru.. Untuk informasi lebih lanjut, lihat [aws\\_imagebuilder\\_image\\_recipe](#) di dokumentasi Terraform.

Di blok konfigurasi jadwal `aws_imagebuilder_image_pipeline` resource, atur nilai `schedule_expression` argumen ke ekspresi cron pilihan Anda untuk menentukan seberapa sering pipeline berjalan, dan atur `pipeline_execution_start_condition` ke `EXPRESSION_MATCH_AND_DEPENDENCY_UPDATES_AVAILABLE`. Untuk informasi lebih lanjut, lihat [aws\\_imagebuilder\\_image\\_pipeline](#) di dokumentasi Terraform.

## Menggunakan AWS Deep Learning Containers di Amazon ECS

AWS Deep Learning Containers menyediakan satu set gambar Docker untuk melatih dan menyajikan model di TensorFlow dan Apache MXNet (Inkubasi) di Amazon ECS. Deep Learning Containers memungkinkan lingkungan yang dioptimalkan dengan TensorFlow library NVIDIA CUDA (untuk instans GPU), dan Intel MKL (untuk instance CPU). Gambar kontainer untuk Deep Learning Containers tersedia di Amazon ECR untuk referensi dalam definisi tugas Amazon ECS. Anda

dapat menggunakan Deep Learning Containers bersama dengan Amazon Elastic Inference untuk menurunkan biaya inferensi Anda.

Untuk mulai menggunakan Deep Learning Containers tanpa Elastic Inference di Amazon ECS, lihat [Deep Learning Containers di Amazon ECS](#) di Panduan Pengembang.AWS Deep Learning AMI

## Deep Learning Containers dengan Elastic Inference di Amazon ECS

### Note

Mulai 15 April 2023, tidak AWS akan memasukkan pelanggan baru ke Amazon Elastic Inference (EI), dan akan membantu pelanggan saat ini memigrasikan beban kerja mereka ke opsi yang menawarkan harga dan kinerja yang lebih baik. Setelah 15 April 2023, pelanggan baru tidak akan dapat meluncurkan instans dengan akselerator Amazon EI di Amazon, Amazon ECS, atau SageMaker Amazon EC2. Namun, pelanggan yang telah menggunakan Amazon EI setidaknya sekali selama periode 30 hari terakhir dianggap sebagai pelanggan saat ini dan akan dapat terus menggunakan layanan ini.

AWS Deep Learning Containers menyediakan satu set image Docker untuk melayani model di TensorFlow dan Apache MXNet (Incubating) yang memanfaatkan akselerator Amazon Elastic Inference. Amazon ECS menyediakan parameter definisi tugas untuk memasang akselerator Elastic Inference ke container Anda. Saat Anda menentukan jenis akselerator Elastic Inference dalam definisi tugas, Amazon ECS mengelola siklus hidup, dan konfigurasi untuk, akselerator. Peran terkait layanan Amazon ECS diperlukan saat menggunakan fitur ini. Untuk informasi selengkapnya tentang akselerator Elastic Inference, lihat Dasar-dasar [Amazon Elastic Inference](#).

### Important

Instans penampung Amazon ECS Anda memerlukan setidaknya versi 1.30.0 agen kontainer. Untuk informasi tentang memeriksa versi agen Anda dan memperbarui ke versi terbaru, lihat [Memperbarui agen kontainer Amazon ECS](#).

Untuk mulai menggunakan Deep Learning Containers dengan Elastic Inference di Amazon ECS, lihat [Deep Learning Containers with Elastic Inference on Amazon ECS di Amazon Elastic Inference di Amazon Elastic Inference Developer Guide](#).

## Kuota layanan Amazon ECS

Tabel berikut menyediakan kuota layanan default, juga disebut sebagai batas, untuk Amazon ECS untuk file. Akun AWS [Untuk informasi selengkapnya tentang kuota layanan lainnya Layanan AWS yang dapat Anda gunakan dengan Amazon ECS, seperti Elastic Load Balancing dan Auto Scaling](#), AWS lihat kuota layanan di. [Referensi Umum Amazon Web Services](#) Untuk informasi tentang pembatasan API di Amazon ECS API, lihat [Meminta pembatasan untuk](#) Amazon ECS API.

## Kuota layanan Amazon ECS

Berikut ini adalah Amazon ECS service quotas.

AWS Akun baru mungkin memiliki kuota awal yang lebih rendah yang dapat meningkat seiring waktu. Amazon ECS terus memantau penggunaan akun di setiap Wilayah, dan kemudian secara otomatis meningkatkan kuota berdasarkan penggunaan Anda. Anda juga dapat meminta peningkatan kuota untuk nilai yang ditampilkan sebagai dapat disesuaikan, lihat [Meminta peningkatan kuota dalam Panduan Pengguna Service Quotas](#).

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Penyedia kapasitas per cluster	Setiap Wilayah yang didukung: 20	Tidak	Jumlah maksimum penyedia kapasitas yang dapat dikaitkan dengan cluster.
Classic Load Balancer per layanan	Setiap Wilayah yang didukung: 1	Tidak	Jumlah maksimum Classic Load Balancer per layanan.
Klaster per akun	Setiap Wilayah yang didukung: 10.000	<a href="#">Ya</a>	Jumlah cluster per akun

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Instans kontainer per klaster	Setiap Wilayah yang didukung: 5.000	Tidak	Jumlah instance kontainer per cluster
Contoh kontainer per tugas awal	Setiap Wilayah yang didukung: 10	Tidak	Jumlah maksimum instance kontainer yang ditentukan dalam tindakan StartTask API.
Kontainer per definisi tugas	Setiap Wilayah yang didukung: 10	Tidak	Jumlah maksimum ketentuan kontainer dalam ketentuan tugas.
Sesi ECS Exec	Setiap Wilayah yang didukung: 1.000	Tidak	Jumlah maksimum sesi ECS Exec per kontainer.
Tingkat tugas yang diluncurkan oleh layanan di AWS Fargate	Setiap Wilayah yang didukung: 500	Tidak	Jumlah maksimum tugas yang dapat disediakan per layanan per menit di Fargate oleh penjadwal layanan Amazon ECS.
Nilai tugas yang diluncurkan oleh layanan di Amazon EC2 atau instans Eksternal	Setiap Wilayah yang didukung: 500	Tidak	Jumlah maksimum tugas yang dapat disediakan per layanan per menit di Amazon EC2 atau instans Eksternal oleh penjadwal layanan Amazon ECS.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Revisi per keluarga ketentuan tugas	Setiap Wilayah yang didukung: 1.000.000	Tidak	Jumlah maksimum revisi per keluarga ketentuan tugas. Membatalkan pendaftaran atau menghapus revisi definisi tugas tidak mengecualikannya dari dimasukkan dalam batas ini.
Grup keamanan per AWSVPCConfiguration	Setiap Wilayah yang didukung: 5	Tidak	Jumlah maksimum grup keamanan yang ditentukan dalam AWSVPCConfiguration.
Layanan per klaster	Setiap Wilayah yang didukung: 5.000	Tidak	Jumlah maksimum layanan per cluster
Layanan per namespace	Setiap Wilayah yang didukung: 100	<a href="#">Ya</a>	Jumlah maksimum layanan yang dapat berjalan dalam namespace.
Subnet untuk AWSVPCConfiguration	Setiap Wilayah yang didukung: 16	Tidak	Jumlah maksimum subnet yang ditentukan dalam AWSVPCConfiguration.
Tanda per sumber daya	Setiap Wilayah yang didukung: 50	Tidak	Jumlah maksimum tag per sumber daya. Ini berlaku untuk definisi tugas, cluster, tugas, dan layanan.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Grup target per layanan	Setiap Wilayah yang didukung: 5	Tidak	Jumlah maksimum grup target per layanan, jika menggunakan Application Load Balancer atau Penyeimbang Beban Jaringan.
Ukuran definisi tugas	Setiap Wilayah yang didukung: 64 Kilobyte	Tidak	Ukuran maksimum ketentuan tugas dalam KiB.
Tugas dalam status PROVISIONING per cluster	Setiap Wilayah yang didukung: 500	Tidak	Jumlah maksimum tugas yang menunggu dalam status PROVISIONING per cluster. Kuota ini hanya berlaku untuk tugas yang diluncurkan menggunakan penyedia kapasitas grup EC2 Auto Scaling.
Tugas diluncurkan per run-task	Setiap Wilayah yang didukung: 10	Tidak	Jumlah maksimum tugas yang dapat diluncurkan per tindakan RunTask API.
Tugas per layanan	Setiap Wilayah yang didukung: 5.000	Tidak	Jumlah maksimum tugas per layanan (jumlah yang diinginkan).

**Note**

Nilai default adalah kuota awal yang ditetapkan oleh AWS, yang terpisah dari nilai kuota yang diterapkan aktual dan kuota layanan maksimum yang mungkin. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Terminologi dalam Service Quotas](#) di Panduan Pengguna Service Quotas.

**Note**

Layanan yang dikonfigurasi untuk menggunakan penemuan layanan Amazon ECS memiliki batas 1.000 tugas per layanan. Hal ini disebabkan oleh AWS Cloud Map service quotas untuk jumlah instans per layanan. Untuk informasi selengkapnya, lihat [AWS Cloud Map service quotas](#) dalam Referensi Umum Amazon Web Services.

**Note**

Dalam praktiknya, tingkat peluncuran tugas juga tergantung pada pertimbangan lain seperti gambar kontainer yang akan diunduh dan dibongkar, pemeriksaan kesehatan dan integrasi lainnya diaktifkan, seperti mendaftarkan tugas dengan penyeimbang beban. Anda mungkin melihat variasi dalam tingkat peluncuran tugas dibandingkan dengan kuota yang diwakili di sini. Variasi ini disebabkan oleh fitur yang Anda gunakan untuk layanan Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Praktik terbaik untuk parameter layanan Amazon ECS](#).

**Note**

Layanan yang dikonfigurasi untuk menggunakan Amazon ECS Service Connect memiliki batas 1.000 tugas per layanan. Hal ini disebabkan kuota AWS Cloud Map layanan untuk jumlah instans per layanan. Untuk informasi selengkapnya, lihat [kuota layanan AWS Cloud Map](#) di Referensi Umum Amazon Web Services.

## AWS Fargate kuota layanan

Berikut ini adalah Amazon ECS pada kuota AWS Fargate layanan dan terdaftar di bawah layanan di konsol AWS FargateService Quotas.

AWS Akun baru mungkin memiliki kuota awal yang lebih rendah yang dapat meningkat seiring waktu. Fargate terus memantau penggunaan akun di setiap Wilayah, dan kemudian secara otomatis meningkatkan kuota berdasarkan penggunaan Anda. Anda juga dapat meminta peningkatan kuota untuk nilai yang ditampilkan sebagai dapat disesuaikan, lihat [Meminta peningkatan kuota dalam Panduan Pengguna Service Quotas](#).

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Jumlah sumber daya vCPU Sesuai Permintaan Fargate	Setiap Wilayah yang didukung: 6	<a href="#">Ya</a>	Jumlah vCPU Fargate yang berjalan bersamaan dengan Fargate On-Demand di akun ini di Wilayah saat ini.
Jumlah sumber daya vCPU Fargate Spot	Setiap Wilayah yang didukung: 6	<a href="#">Ya</a>	Jumlah vCPU Fargate yang berjalan bersamaan sebagai Fargate Spot di akun ini di Wilayah saat ini.

### Note

Nilai default adalah kuota awal yang ditetapkan oleh AWS, yang terpisah dari nilai kuota yang diterapkan aktual dan kuota layanan maksimum yang mungkin. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Terminologi dalam Service Quotas](#) di Panduan Pengguna Service Quotas.



**Note**

Fargate juga memberlakukan tugas Amazon ECS dan batas kecepatan peluncuran pod Amazon EKS. Untuk informasi selengkapnya, lihat Batas [pelambatan Fargate](#).

## Mengelola Amazon ECS dan kuota AWS Fargate layanan Anda di AWS Management Console

Amazon ECS telah terintegrasi dengan Service Quotas, AWS sebuah layanan yang memungkinkan Anda untuk melihat dan mengelola kuota Anda dari lokasi pusat. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Apa itu Service Quotas?](#) di Panduan Pengguna Service Quotas.

Service Quotas memudahkan untuk mencari nilai kuota layanan Amazon ECS Anda.

### AWS Management Console

Untuk melihat kuota layanan Amazon ECS dan Fargate menggunakan AWS Management Console

1. Buka konsol Service Quotas di <https://console.aws.amazon.com/servicequotas/>.
2. Di panel navigasi, pilih Layanan AWS .
3. Dari daftar AWS layanan, cari dan pilih Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) atau. AWS Fargate

Dalam daftar service quotas, Anda dapat melihat nama service quotas, nilai terapan (jika tersedia), kuota default AWS , dan apakah nilai kuota dapat disesuaikan.

4. Untuk melihat informasi tambahan tentang service quotas, seperti deskripsi, pilih nama kuota.
5. (Opsional) Untuk meminta peningkatan kuota, pilih kuota yang ingin Anda tingkatkan, kemudian pilih Meminta peningkatan kuota, masukkan atau pilih informasi yang diperlukan, dan pilih Minta.

Untuk bekerja lebih banyak dengan kuota layanan menggunakan AWS Management Console lihat Panduan Pengguna [Service Quotas](#). Untuk meminta penambahan kuota, lihat [Meminta penambahan kuota](#) di Panduan Pengguna Service Quotas.

## AWS CLI

Untuk melihat kuota layanan Amazon ECS dan Fargate menggunakan AWS CLI

Jalankan perintah berikut untuk melihat kuota Amazon ECS default.

```
aws service-quotas list-aws-default-service-quotas \
 --query 'Quotas[*]'.
{Adjustable:Adjustable,Name:QuotaName,Value:Value,Code:QuotaCode}' \
 --service-code ecs \
 --output table
```

Jalankan perintah berikut untuk melihat kuota Fargate default.

```
aws service-quotas list-aws-default-service-quotas \
 --query 'Quotas[*]'.
{Adjustable:Adjustable,Name:QuotaName,Value:Value,Code:QuotaCode}' \
 --service-code fargate \
 --output table
```

Jalankan perintah berikut untuk melihat kuota Fargate yang diterapkan.

```
aws service-quotas list-service-quotas \
 --service-code fargate
```

### Note

Amazon ECS tidak mendukung kuota yang diterapkan.

Untuk informasi selengkapnya tentang bekerja dengan kuota layanan menggunakan AWS CLI, lihat Referensi Perintah [Service AWS CLI Quotas](#). Untuk meminta peningkatan kuota, lihat perintah [request-service-quota-increase](#) dalam [Referensi Perintah AWS CLI](#).

## Menangani kuota layanan Amazon ECS dan batas pembatasan API

Amazon ECS terintegrasi dengan beberapa Layanan AWS, termasuk Elastic Load Balancing AWS Cloud Map,, dan Amazon EC2. Dengan integrasi yang ketat ini, Amazon ECS mencakup

beberapa fitur seperti service load balancing, Service Connect, task networking, dan cluster auto scaling. Amazon ECS dan lainnya Layanan AWS yang terintegrasi dengan semua kuota layanan pemeliharaan dan batas tarif API untuk memastikan kinerja dan pemanfaatan yang konsisten. Kuota layanan ini juga mencegah penyediaan sumber daya yang tidak disengaja daripada yang dibutuhkan dan melindungi terhadap tindakan jahat yang dapat meningkatkan tagihan Anda.

Dengan membiasakan diri dengan kuota layanan dan batas tarif AWS API, Anda dapat merencanakan penskalaan beban kerja Anda tanpa khawatir tentang penurunan kinerja yang tidak terduga. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Meminta pembatasan untuk Amazon ECS API](#).

Saat menskalakan beban kerja Anda di Amazon ECS, kami sarankan Anda mempertimbangkan kuota layanan berikut.

- AWS Fargate memiliki kuota yang membatasi jumlah tugas yang berjalan bersamaan di masing-masing tugas. Wilayah AWS Ada kuota untuk tugas On-Demand dan Fargate Spot di Amazon ECS. Setiap kuota layanan juga mencakup semua pod Amazon EKS yang Anda jalankan di Fargate.
- Untuk tugas yang berjalan di instans Amazon EC2, jumlah maksimum instans Amazon EC2 yang dapat Anda daftarkan untuk setiap cluster adalah 5.000. Jika Anda menggunakan penskalaan otomatis klaster Amazon ECS dengan penyedia kapasitas grup Auto Scaling, atau jika Anda mengelola instans Amazon EC2 untuk klaster Anda sendiri, kuota ini mungkin menjadi hambatan penerapan. Jika Anda membutuhkan kapasitas lebih, Anda dapat membuat lebih banyak cluster atau meminta peningkatan kuota layanan.
- Jika Anda menggunakan penskalaan otomatis klaster Amazon ECS dengan penyedia kapasitas grup Auto Scaling, pertimbangkan kuota saat menskalakan layanan Anda. `Tasks in the PROVISIONING state per cluster` Kuota ini adalah jumlah maksimum tugas di PROVISIONING negara bagian untuk setiap cluster di mana penyedia kapasitas dapat meningkatkan kapasitas. Ketika Anda meluncurkan sejumlah besar tugas sekaligus, Anda dapat dengan mudah memenuhi kuota ini. Salah satu contohnya adalah jika Anda secara bersamaan menyebarkan puluhan layanan, masing-masing dengan ratusan tugas. Ketika ini terjadi, penyedia kapasitas perlu meluncurkan instance kontainer baru untuk menempatkan tugas ketika cluster memiliki kapasitas yang tidak mencukupi. Sementara penyedia kapasitas meluncurkan instans Amazon EC2 tambahan, penjadwal layanan Amazon ECS kemungkinan akan terus meluncurkan tugas secara paralel. Namun, aktivitas ini mungkin terhambat karena kapasitas cluster yang tidak mencukupi. Penjadwal layanan Amazon ECS mengimplementasikan strategi back-off dan exponential throttling untuk mencoba kembali penempatan tugas saat instance container baru diluncurkan. Akibatnya, Anda mungkin mengalami waktu penerapan atau penskalaan yang lebih

lambat. Untuk menghindari situasi ini, Anda dapat merencanakan penerapan layanan Anda di salah satu yang berikut. Menerapkan sejumlah besar tugas tidak memerlukan peningkatan kapasitas cluster, atau mempertahankan kapasitas cluster cadangan untuk peluncuran tugas baru.

Selain mempertimbangkan kuota layanan Amazon ECS saat menskalakan beban kerja Anda, pertimbangkan juga kuota layanan untuk yang lain Layanan AWS yang terintegrasi dengan Amazon ECS.

## Penyeimbang Beban Elastis

Anda dapat mengonfigurasi layanan Amazon ECS agar menggunakan Elastic Load Balancing untuk mendistribusikan lalu lintas secara merata di seluruh tugas. Untuk informasi selengkapnya dan praktik terbaik yang direkomendasikan tentang cara memilih penyeimbang beban, lihat [Gunakan load balancing untuk mendistribusikan lalu lintas layanan Amazon ECS](#).

### Kuota layanan Elastic Load Balancing

Saat Anda menskalakan beban kerja Anda, pertimbangkan kuota layanan Elastic Load Balancing berikut. Sebagian besar kuota layanan Elastic Load Balancing dapat disesuaikan, dan Anda dapat meminta peningkatan konsol Service Quotas.

#### Application Load Balancer

Bila Anda menggunakan Application Load Balancer, tergantung pada kasus penggunaan Anda, Anda mungkin perlu meminta peningkatan kuota untuk:

- **Targets per Application Load Balancer** Kuota yang merupakan jumlah target di belakang Application Load Balancer Anda.
- **Targets per Target Group per Region** Kuota yang merupakan jumlah target di belakang Grup Target Anda.

Untuk informasi selengkapnya, lihat [Kuota untuk Penyeimbang Beban Aplikasi Anda di Panduan Pengguna untuk Penyeimbang](#) Beban Aplikasi.

#### Network Load Balancer

Ada batasan yang lebih ketat pada jumlah target yang dapat Anda daftarkan dengan Network Load Balancer. Saat menggunakan Network Load Balancer, Anda sering ingin mengaktifkan

dukungan lintas zona, yang dilengkapi dengan batasan penskalaan tambahan pada Targets per Availability Zone Per Network Load Balancer jumlah maksimum target per Availability Zone untuk setiap Network Load Balancer. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Kuota untuk Network Load Balancer Anda di Panduan Pengguna untuk Network Load Balancers](#).

## Pelambatan API Elastic Load Balancing

Saat Anda mengonfigurasi layanan Amazon ECS untuk menggunakan penyeimbang beban, pemeriksaan kesehatan grup target harus lulus sebelum layanan dianggap sehat. Untuk melakukan pemeriksaan kesehatan ini, Amazon ECS memanggil operasi Elastic Load Balancing API atas nama Anda. Jika Anda memiliki sejumlah besar layanan yang dikonfigurasi dengan penyeimbang beban di akun Anda, Anda mungkin akan memperlambat penerapan layanan karena potensi pembatasan khusus untuk operasi API Elastic Load Balancing, dan RegisterTarget Elastic DeregisterTarget Load DescribeTargetHealth Balancing. Saat pelambatan terjadi, kesalahan pelambatan terjadi di pesan peristiwa layanan Amazon ECS Anda.

Jika mengalami pelambatan AWS Cloud Map API, Anda dapat menghubungi AWS Support untuk panduan tentang cara meningkatkan batas pembatasan AWS Cloud Map API. Untuk informasi selengkapnya tentang pemantauan dan pemecahan masalah kesalahan pelambatan tersebut, lihat [Menangani masalah pelambatan Amazon ECS](#)

## Antarmuka jaringan elastis

Dengan tugas Anda menggunakan mode awsvpc jaringan, Amazon ECS menyediakan elastic network interface (ENI) yang unik untuk setiap tugas. Jika layanan Amazon ECS Anda menggunakan penyeimbang beban Elastic Load Balancing, antarmuka jaringan ini juga terdaftar sebagai target ke grup target yang sesuai yang ditentukan dalam layanan.

### Kuota layanan antarmuka jaringan elastis

Ketika Anda menjalankan tugas yang menggunakan mode awsvpc jaringan, sebuah elastic network interface yang unik dilampirkan ke setiap tugas. Jika tugas-tugas tersebut harus dicapai melalui internet, tetapkan alamat IP publik ke elastic network interface untuk tugas-tugas tersebut. Saat Anda menskalakan beban kerja Amazon ECS Anda, pertimbangkan dua kuota penting ini:

- Network interfaces per RegionKuota yang merupakan jumlah maksimum antarmuka jaringan di akun Wilayah AWS Anda.
- Elastic IP addresses per RegionKuota yang merupakan jumlah maksimum alamat IP elastis dalam file Wilayah AWS.

Kedua kuota layanan ini dapat disesuaikan dan Anda dapat meminta peningkatan dari konsol Service Quotas Anda untuk ini. Untuk informasi selengkapnya, lihat [kuota layanan Amazon VPC di Panduan pengguna Amazon Virtual Private Cloud](#).

Untuk beban kerja Amazon ECS yang dihosting di instans Amazon EC2, saat menjalankan tugas yang menggunakan `awsvpc` mode jaringan pertimbangkan `Maximum network interfaces` kuota layanan, jumlah maksimum instans jaringan untuk setiap instans Amazon EC2. Kuota ini membatasi jumlah tugas yang dapat Anda tempatkan pada sebuah instance. Anda tidak dapat menyesuaikan kuota dan tidak tersedia di konsol Service Quotas. Untuk informasi selengkapnya, lihat [alamat IP per antarmuka jaringan per jenis instans](#) di Panduan Pengguna Amazon EC2.

Meskipun Anda tidak dapat mengubah jumlah antarmuka jaringan yang dapat dilampirkan ke instans Amazon EC2, Anda dapat menggunakan fitur trunking elastic network interface untuk meningkatkan jumlah antarmuka jaringan yang tersedia. Misalnya, secara default sebuah `c5.large` instance dapat memiliki hingga tiga antarmuka jaringan. Antarmuka jaringan utama untuk instance dihitung sebagai satu. Jadi, Anda dapat melampirkan dua antarmuka jaringan tambahan ke instance. Karena setiap tugas yang menggunakan mode `awsvpc` jaringan memerlukan antarmuka jaringan, Anda biasanya hanya dapat menjalankan dua tugas tersebut pada jenis instance ini. Hal ini dapat menyebabkan pemanfaatan kapasitas cluster Anda kurang. Jika Anda mengaktifkan trunking elastic network interface, Anda dapat meningkatkan kepadatan antarmuka jaringan untuk menempatkan lebih banyak tugas pada setiap instance. Dengan trunking dihidupkan, sebuah `c5.large` instance dapat memiliki hingga 12 antarmuka jaringan. Instans memiliki antarmuka jaringan utama dan Amazon ECS membuat dan melampirkan antarmuka jaringan “trunk” ke instance. Akibatnya, dengan konfigurasi ini Anda dapat menjalankan 10 tugas pada instance alih-alih dua tugas default. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Meningkatkan antarmuka jaringan instans kontainer Amazon ECS Linux](#).

## Pelambatan API antarmuka jaringan elastis

Saat Anda menjalankan tugas yang menggunakan mode `awsvpc` jaringan, Amazon ECS bergantung pada API Amazon EC2 berikut. Masing-masing API ini memiliki throttle API yang berbeda. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Meminta pembatasan untuk Amazon EC2 API di Referensi](#) API Amazon EC2.

- `CreateNetworkAntarmuka`
- `AttachNetworkAntarmuka`
- `DetachNetworkAntarmuka`
- `DeleteNetworkAntarmuka`
- `DescribeNetworkAntarmuka`

- DescribeVpcs
- DescribeSubnets
- DescribeSecurityGrup
- DescribeInstances

Jika panggilan Amazon EC2 API dibatasi selama alur kerja penyediaan antarmuka jaringan elastis, penjadwal layanan Amazon ECS secara otomatis mencoba ulang dengan back-off eksponensial. Pensiun otomatis ini terkadang dapat menyebabkan penundaan dalam meluncurkan tugas, yang menghasilkan kecepatan penerapan yang lebih lambat. Ketika API throttling terjadi, Anda akan melihat pesan `Operations are being throttled. Will try again later.` pada pesan acara layanan Anda. Jika Anda secara konsisten memenuhi throttle Amazon EC2 API, Anda dapat menghubungi AWS Support untuk panduan tentang cara meningkatkan batas pembatasan API Anda. [Untuk informasi selengkapnya tentang pemantauan dan pemecahan masalah kesalahan pelambatan, lihat `Menangani masalah pelambatan`.](#)

## AWS Cloud Map

Penemuan layanan Amazon ECS dan Service Connect menggunakan AWS Cloud Map API untuk mengelola ruang nama untuk layanan Amazon ECS Anda. Jika layanan Anda memiliki banyak tugas, pertimbangkan rekomendasi berikut.

### AWS Cloud Map kuota layanan

Ketika layanan Amazon ECS dikonfigurasi untuk menggunakan service discovery atau Service Connect, `Tasks per service` kuota yang merupakan jumlah maksimum tugas untuk layanan, dipengaruhi oleh kuota `AWS Cloud Map Instances per service` layanan yang merupakan jumlah maksimum instans untuk layanan tersebut. Secara khusus, kuota AWS Cloud Map layanan mengurangi jumlah tugas yang dapat Anda jalankan ke paling banyak 1.0000 tugas untuk layanan. Anda tidak dapat mengubah AWS Cloud Map kuota. Untuk informasi selengkapnya, lihat [AWS Cloud Map service quotas](#).

### AWS Cloud Map Pelambatan API

Amazon ECS memanggil `ListInstances`, `GetInstancesHealthStatus` `RegisterInstance`, dan `DeregisterInstance` AWS Cloud Map API atas nama Anda. Mereka membantu dengan penemuan layanan dan melakukan pemeriksaan kesehatan ketika Anda meluncurkan tugas. Ketika beberapa layanan yang menggunakan penemuan layanan dengan sejumlah besar tugas

diterapkan pada saat yang sama, hal ini dapat mengakibatkan melebihi batas pembatasan AWS Cloud Map API. Ketika ini terjadi, Anda mungkin akan melihat pesan berikut: `Operations are being throttled. Will try again later` di pesan acara layanan Amazon ECS Anda dan penerapan yang lebih lambat dan kecepatan peluncuran tugas. AWS Cloud Map tidak mendokumentasikan batas pelambatan untuk API ini. Jika Anda mengalami pembatasan dari ini, Anda dapat menghubungi AWS Support untuk panduan tentang peningkatan batas pelambatan API Anda. Untuk rekomendasi selengkapnya tentang pemantauan dan pemecahan masalah kesalahan pelambatan tersebut, lihat. [Menangani masalah pelambatan Amazon ECS](#)



# Referensi API Amazon ECS

Selain AWS Management Console dan AWS Command Line Interface (AWS CLI), Amazon ECS juga menyediakan API. Anda dapat menggunakan API untuk mengotomatiskan tugas untuk mengelola sumber daya Amazon ECS.

- Untuk daftar operasi API menurut resource Amazon ECS, lihat [Actions by Amazon ECS](#) resource.
- Untuk daftar abjad operasi API, lihat [Tindakan](#).
- Untuk daftar abjad jenis data, lihat [Jenis data](#).
- Untuk daftar parameter kueri umum, lihat [Parameter umum](#).
- Untuk deskripsi kode kesalahan, lihat [Kesalahan umum](#).

Untuk informasi selengkapnya tentang AWS CLI, lihat [AWS Command Line Interface referensi untuk Amazon ECS](#).

## Riwayat dokumen

Tabel berikut menjelaskan pembaruan utama dan fitur baru untuk Amazon Elastic Container Service Developer Guide. Kami juga secara rutin memperbarui dokumentasi untuk menjawab umpan balik yang Anda kirimkan kepada kami.

Perubahan	Deskripsi	Tanggal
GMSA untuk Kontainer Linux pada dukungan Fargate	Amazon ECS mendukung otentikasi Direktori Aktif untuk wadah Linux di Fargate melalui jenis akun layanan khusus yang disebut grup Akun Layanan Terkelola (GMSA). Untuk informasi lebih lanjut, lihat <a href="#">Menggunakan gMSA untuk Linux kontainer di Fargate</a> .	Maret 5, 2024
CloudWatch metrik ditambahkan untuk volume Amazon EBS yang dilampirkan ke tugas	Amazon ECS sekarang menerbitkan CloudWatch metrik untuk pemanfaatan penyimpanan Amazon EBS untuk tugas-tugas yang memiliki volume Amazon EBS terpasang. Untuk informasi selengkapnya, lihat <a href="#">CloudWatch metrik Amazon ECS</a> .	Februari 8, 2024
Layanan Connect TLS	Anda sekarang dapat menggunakan <a href="#">TLS dengan Service Connect</a> .	Januari 22, 2024
Kebijakan terkelola Service Connect TLS	Menambahkan kebijakan <a href="#">AmazonECS InfrastructureRolePolicyForServiceConnectTransportLayerSecurity</a> baru.	Januari 22, 2024
Pembaruan konfigurasi batas waktu tunggu Service Connect	<a href="#">Konfigurasi batas waktu</a> Service Connect sekarang dapat diperbarui dan mencakup dua parameter opsional - <code>idleTimeout</code> dan <code>perRequestTimeout</code> .	Januari 22, 2024
Pengurusan instans terkelola Amazon ECS	Anda dapat menggunakan pengurusan <a href="#">instans terkelola Amazon ECS untuk memfasilitasi</a> penghentian instans Amazon ECS secara anggun.	Januari 19, 2024

Perubahan	Deskripsi	Tanggal
Dukungan Ubuntu 22 ditambahkan untuk ECS Anywhere	Support untuk sistem operasi Ubuntu 22 ditambahkan ke ECS Anywhere. Untuk informasi selengkapnya, lihat <a href="#">Sistem pengoperasian dan arsitektur sistem yang didukung</a> .	Januari 16, 2024
Tambahkan AmazonECSInfrastructureRolePolicyForVolumes kebijakan IAM	<a href="#">AmazonECSInfrastructureRolePolicyForVolumes</a> telah ditambahkan. Kebijakan ini memberikan izin yang diperlukan oleh Amazon ECS untuk melakukan panggilan AWS API guna mengelola volume Amazon EBS yang terkait dengan beban kerja Amazon ECS.	Januari 11, 2024
Volume data Amazon EBS untuk tugas Amazon ECS	Anda dapat mengonfigurasi 1 <a href="#">volume data Amazon EBS</a> per tugas selama penerapan lampiran ke tugas atau tugas Amazon ECS mandiri yang dikelola oleh layanan ECS. Mengonfigurasi volume saat penerapan memungkinkan Anda membuat definisi tugas yang dapat dilanjutkan yang tidak dibatasi untuk jenis atau pengaturan volume tertentu. Volume Amazon EBS menyediakan penyimpanan blok yang sangat tersedia, hemat biaya, tahan lama, dan berkinerja tinggi untuk beban kerja kontainer intensif data.	Januari 11, 2024
Konsol klasik Amazon ECS mencapai akhir masa pakai	Konsol Amazon ECS telah mencapai akhir masa pakai.	Desember 4, 2023
Kebijakan yang diperbarui	<a href="#">Kebijakan IAM terkelola ServiceRolePolicy AmazonECS diperbarui dengan events izin baru dan tambahan serta izin.</a> autoscaling autoscaling-plans	Desember 4, 2023
Dukungan Runtime Monitoring	Anda dapat menggunakan Runtime Monitoring untuk memantau beban kerja Amazon ECS untuk mengidentifikasi perilaku berbahaya atau tidak sah. Untuk informasi selengkapnya, lihat <a href="#">Runtime Monitoring</a> .	26 November 2023

Perubahan	Deskripsi	Tanggal
Kebijakan yang diperbarui	Kebijakan IAM <a href="#">AmazonECSServiceRolePolicy</a> terkelola telah diperbarui untuk mengizinkan akses ke AWS Cloud Map <code>DiscoverInstancesRevision</code> API.	4 Oktober 2023
AWS Fargate konfigurasi tugas pensiun	<a href="#">Anda dapat mengonfigurasi periode tunggu sebelum tugas Fargate dihentikan Untuk informasi selengkapnya, lihat AWS Fargate pemeliharaan tugas.</a>	5 September 2023
Parameter definisi tugas tambahan di AWS Fargate	AWS Fargate menambahkan dukungan untuk <code>pidMode</code> dan <code>systemControls</code> dalam versi platform <code>Linux1.4.0</code> . Untuk informasi selengkapnya, lihat <a href="#">Definisi tugas</a> .	9 Agustus 2023
Desain ulang halaman definisi tugas konsol Amazon ECS	Halaman definisi tugas di konsol Amazon ECS telah didesain ulang dan berisi opsi tambahan. Untuk informasi selengkapnya, lihat <a href="#">Membuat definisi tugas menggunakan konsol</a> .	26 Juli 2023
Fargate mendukung pemuatan lambat dengan indeks OCI Seekable	AWS Fargate memperkenalkan indeks Seekable OCI (SOCI). Dengan SOCI, kontainer hanya menghabiskan beberapa detik pada penarikan gambar sebelum dapat dimulai, menyediakan waktu untuk pengaturan lingkungan dan instantiasi aplikasi saat gambar diunduh di latar belakang. Untuk informasi selengkapnya, lihat <a href="#">Lazy loading image container menggunakan Seekable OCI (SOCI)</a> di Panduan Pengguna Amazon ECS untuk Fargate. AWS	Juli 17, 2023

Perubahan	Deskripsi	Tanggal
Peningkatan dukungan untuk GMSA di Linux dan Windows	Definisi tugas memiliki <code>credentialSpecs</code> bidang baru untuk GMSA untuk Linux dan Windows. Tutorial lengkap baru untuk GMSA tanpa domain di Windows telah ditambahkan, lihat <a href="#">Tutorial: Menggunakan Wadah Windows dengan GMSA Tanpa Domain menggunakan file. AWS CLI</a> Untuk informasi selengkapnya, lihat <a href="#">Menggunakan GMSAs untuk Kontainer Linux dan Menggunakan GMSAs untuk Kontainer Windows</a> .	14 Juli 2023
Peningkatan versi ECS Agent dokumentasi	Dokumentasi untuk versi Amazon ECS Agent telah diperbarui. Kami menyarankan Anda menggunakan <code>v20.10.13</code> versi atau yang lebih baru dari Docker dengan versi terbaru dari agen penampung Amazon ECS. Versi yang dirilis dan perubahan pada agen tersedia di GitHub. Untuk informasi selengkapnya, lihat <a href="#">versi agen penampung Amazon ECS Linux</a> .	20 Juni 2023
Ketersediaan Wilayah yang diperbarui untuk dukungan Fargate ARM64	Ketersediaan Wilayah untuk dukungan Fargate ARM64 telah diperbarui. Untuk informasi selengkapnya, lihat <a href="#">Pertimbangan</a> .	19 Juni 2023
Tingkatkan dokumentasi penskalaan otomatis cluster	Dokumentasi untuk penskalaan Amazon ECS dari Amazon EC2 Auto Scaling memiliki peningkatan signifikan dalam akurasi dan keterbacaan. Untuk informasi selengkapnya, lihat <a href="#">penskalaan otomatis kluster Amazon ECS</a> .	4 Mei 2023

Perubahan	Deskripsi	Tanggal
Menandai otorisasi untuk pembuatan sumber daya.	Pengguna harus memiliki izin untuk tindakan yang membuat sumber daya, seperti <code>ecs:CreateCluster</code> . Saat Anda membuat sumber daya dan menentukan tag untuk sumber daya tersebut, AWS lakukan otorisasi tambahan untuk memverifikasi bahwa ada izin untuk membuat tag. Untuk informasi selengkapnya, lihat <a href="#">Otorisasi penandaan</a> dan <a href="#">Memberikan izin untuk menandai sumber daya pada pembuatan</a> .	18 April 2023
Support untuk GMSA untuk kontainer Linux di EC2	Anda dapat menggunakan GMSA untuk mengautentikasi ke Active Directory untuk wadah Linux di EC2. Untuk informasi selengkapnya, lihat <a href="#">Menggunakan GMSAs</a> untuk Kontainer Linux.	April 14, 2023
Support untuk penyimpanan sementara untuk wadah Windows aktif AWS Fargate	Anda dapat menggunakan penyimpanan sementara untuk wadah Windows aktif. AWS Fargate Untuk informasi selengkapnya, lihat <a href="#">Penyimpanan tugas Fargate</a> .	April 14, 2023
AWS Cost Management dukungan untuk data CUR tingkat tugas	Anda dapat mengaktifkan biaya tingkat tugas dan penggunaan sumber daya di Laporan Biaya dan Penggunaan. Ini menambahkan Data Alokasi Biaya Split untuk tugas-tugas yang berjalan di AWS Fargate dan EC2. Untuk informasi selengkapnya, lihat <a href="#">Laporan Biaya dan Penggunaan Tingkat Tugas</a> .	12 April 2023
Amazon Linux 2023 Amazon ECS yang dioptimalkan AMI	Anda dapat menerapkan beban kerja di AMI Amazon Linux 2023 Amazon ECS yang dioptimalkan. Untuk informasi selengkapnya, lihat <a href="#">AMI Linux Amazon ECS yang dioptimalkan</a> .	April 10, 2023
AWS Fargate Standar Pemrosesan Informasi Federal (FIPS) 140	Anda dapat menerapkan beban kerja di AWS Fargate Amazon ECS dengan cara yang sesuai dengan Federal Information Processing Standard (FIPS) 140. Untuk informasi selengkapnya, lihat <a href="#">AWS Fargate Standar Pemrosesan Informasi Federal (FIPS-140)</a> .	April 10, 2023

Perubahan	Deskripsi	Tanggal
Penghapusan definisi tugas	Anda dapat menghapus definisi tugas menggunakan konsol Amazon ECS, SDK, dan AWS CLI Untuk informasi selengkapnya, lihat <a href="#">Menghapus revisi definisi tugas menggunakan konsol</a> dan definisi <a href="#">Tugas</a> .	Februari 24, 2023
AWS Fargate rekomendasi layanan di Compute Optimizer	AWS Compute Optimizer menghasilkan rekomendasi ukuran tugas dan wadah berdasarkan pemanfaatan tugas yang sedang berjalan di layanan Amazon ECS di Fargate. AWS Untuk informasi selengkapnya, lihat <a href="#">Melihat rekomendasi untuk layanan Amazon ECS di Fargate</a> .	27 Januari 2023
Konsol Amazon ECS	Konsol Amazon ECS yang baru sekarang menjadi konsol default. Untuk informasi selengkapnya, lihat <a href="#">Konsol Amazon ECS baru</a> .	19 Januari 2023
Kebijakan AmazonECS_FullAccess IAM yang diperbarui	Kebijakan AmazonECS_FullAccess IAM diperbarui untuk menyertakan izin untuk menambahkan tag ke penyeimbang beban selama pembuatan. Untuk informasi selengkapnya, lihat <a href="#">Amazonecs_FullAccess</a> .	4 Januari 2023
Gunakan CloudWatch alarm untuk mendeteksi kegagalan penerapan layanan Amazon ECS	Anda dapat mengonfigurasi Amazon ECS untuk menyetel penerapan menjadi gagal saat mendeteksi bahwa CloudWatch alarm tertentu telah masuk ke status ALARM. Untuk informasi selengkapnya, lihat <a href="#">the section called "Deteksi kegagalan"</a> .	19 Desember 2022
Support untuk pemetaan port kontainer	Anda dapat mengatur rentang nomor port pada wadah yang terikat ke rentang port host yang dipetakan secara dinamis. Untuk informasi selengkapnya, lihat <a href="#">the section called "Pemetaan pelabuhan"</a> .	Desember 15, 2022
Ketersediaan umum Amazon ECS Service Connect	Fitur ini menambahkan penemuan layanan dan mesh layanan yang dikendalikan oleh penyebaran layanan Amazon ECS. Untuk informasi selengkapnya, lihat <a href="#">the section called "Layanan Connect"</a> .	27 November 2022

Perubahan	Deskripsi	Tanggal
Pengalaman konsol Amazon ECS baru untuk definisi tugas diperbarui	Pengalaman konsol Amazon ECS yang baru sekarang berisi editor JSON untuk definisi tugas. Untuk informasi selengkapnya, lihat <a href="#">the section called “Membuat definisi tugas menggunakan konsol”</a> .	27 Oktober 2022
Pengalaman konsol Amazon ECS baru untuk definisi tugas diperbarui	Pengalaman konsol Amazon ECS yang baru sekarang berisi editor JSON untuk definisi tugas. Untuk informasi selengkapnya, lihat <a href="#">the section called “Membuat definisi tugas menggunakan konsol”</a> .	27 Oktober 2022
Pengalaman konsol Amazon ECS yang baru diperbarui	Pengalaman konsol Amazon ECS yang baru telah diperbarui dengan parameter layanan dan tugas tambahan. Untuk informasi selengkapnya, lihat <a href="#">the section called “Membuat sebuah layanan”</a> dan <a href="#">the section called “Menjalankan aplikasi sebagai tugas”</a> .	Oktober 7, 2022
Informasi baru di titik akhir metadata tugas versi 4	Titik akhir metadata tugas versi 4 sekarang menyertakan ID VPC dan nama layanan. Untuk informasi selengkapnya, lihat <a href="#">the section called “Titik akhir metadata tugas versi 4”</a> .	Oktober 7, 2022
Ukuran definisi tugas baru	Amazon ECS di Fargate sekarang mendukung ukuran tugas 8 vCPU dan 16 vCPU. Untuk informasi selengkapnya, lihat <a href="#">the section called “Ukuran tugas”</a> .	September 16, 2022
Halaman ECS CLI diarsipkan	Dokumentasi CLI ECS telah diarsipkan. Kami merekomendasikan menggunakan AWS Copilot untuk kebutuhan alat baris perintah Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat <a href="#">Membuat sumber daya Amazon ECS menggunakan antarmuka baris AWS perintah Copilot</a> .	15 September 2022
Kuota Fargate baru	Fargate sedang beralih dari kuota berbasis hitungan tugas ke kuota berbasis VCPU. Untuk informasi selengkapnya, lihat <a href="#">the section called “AWS Fargate kuota layanan”</a> .	8 September 2022



Perubahan	Deskripsi	Tanggal
Dukungan untuk kolam hangat Amazon EC2 Auto Scaling.	Anda sekarang dapat menggunakan kolam hangat Amazon EC2 Auto Scaling untuk meningkatkan skala aplikasi Anda lebih cepat dan menghemat biaya. Untuk informasi selengkapnya, lihat <a href="#">Mengonfigurasi instans pra-inisialisasi untuk grup Auto Scaling Amazon ECS Anda</a> .	Maret 23, 2022
Support untuk instance Windows di ECS Anywhere.	ECS Anywhere sekarang mendukung instance Windows. Untuk informasi selengkapnya, lihat <a href="#">Cluster Amazon ECS untuk jenis peluncuran eksternal</a> .	3 Maret 2022
Menambahkan dukungan ECS Exec untuk instans eksternal	ECS Exec sekarang didukung untuk instans eksternal . Untuk informasi selengkapnya, lihat <a href="#">Pantau wadah Amazon ECS dengan ECS Exec</a> .	24 Januari 2022
Pengalaman konsol Amazon ECS baru diperbarui	Pengalaman konsol Amazon ECS yang baru mendukung pembuatan dan penghapusan klaster, memperbarui definisi tugas, dan membatalkan pendaftaran definisi tugas. Untuk informasi lebih lanjut, lihat <a href="#">Membuat cluster Amazon ECS untuk jenis peluncuran Fargate</a> , <a href="#">Menghapus kluster Amazon ECS</a> , <a href="#">Memperbarui definisi tugas Amazon ECS menggunakan konsol</a> , dan <a href="#">Membatalkan pendaftaran revisi definisi tugas Amazon ECS menggunakan konsol</a> .	8 Desember 2021
Pengalaman konsol Amazon ECS baru diperbarui	Pengalaman konsol Amazon ECS yang baru mendukung pembuatan definisi tugas. Untuk informasi selengkapnya, lihat <a href="#">Membuat definisi tugas Amazon ECS menggunakan konsol</a> .	23 November 2021
Amazon ECS mendukung arsitektur ARM 64-bit untuk Linux.	Amazon ECS mendukung arsitektur CPU ARM 64-bit untuk sistem operasi Linux. Untuk informasi selengkapnya, lihat <a href="#">the section called "Definisi tugas untuk beban kerja ARM 64-bit"</a> .	23 November 2021

Perubahan	Deskripsi	Tanggal
Dukungan Amazon ECS untuk opsi lancar log-driver-buffer-limit	Amazon ECS mendukung opsi lancar <code>log-driver-buffer-limit</code> . Untuk informasi selengkapnya, lihat <a href="#">Kirim log Amazon ECS ke AWS layanan atau AWS Partner</a> .	22 November 2021
Skrip pembuatan AMI Linux AMI yang dioptimalkan Amazon ECS	Amazon ECS telah membuka skrip build yang digunakan untuk membangun varian Linux dari AMI Amazon ECS yang dioptimalkan. Untuk informasi selengkapnya, lihat <a href="#">Skrip pembuatan AMI Linux AMI yang dioptimalkan Amazon ECS</a> .	November 19, 2021
Kesehatan contoh kontainer	Amazon ECS menambahkan dukungan untuk pemantauan kesehatan instans kontainer. Untuk informasi selengkapnya, lihat <a href="#">Pantau kesehatan instans wadah Amazon ECS</a> .	November 10, 2021
Support untuk Windows Amazon ECS Exec	Amazon ECS Exec mendukung Windows. Untuk informasi selengkapnya, lihat <a href="#">Pantau wadah Amazon ECS dengan ECS Exec</a> .	November 1, 2021
Support untuk wadah Windows di Fargate.	Amazon ECS mendukung wadah Windows di Fargate. Untuk informasi selengkapnya, lihat <a href="#">Fargate versi platform Windows untuk Amazon ECS</a> .	28 Oktober 2021
Dukungan GPU untuk instans eksternal di Amazon ECS Anywhere	Amazon ECS mendukung penetapan persyaratan GPU dalam definisi tugas untuk tugas yang dijalankan pada instans eksternal. Untuk informasi selengkapnya, lihat <a href="#">Definisi tugas Amazon ECS untuk beban kerja GPU</a> dan <a href="#">Mendaftarkan instans eksternal ke cluster Amazon ECS</a> .	Oktober 8, 2021
Dukungan dari mode jaringan awsipc di Windows	Amazon ECS mendukung mode <code>awsipc</code> jaringan pada Windows. Untuk informasi selengkapnya, lihat <a href="#">Alokasikan antarmuka jaringan untuk tugas Amazon ECS</a> .	15 Juli 2021

Perubahan	Deskripsi	Tanggal
Bottlerocket yang umumnya tersedia	Amazon ECS mendukung varian AMI Amazon ECS yang dioptimalkan dari sistem operasi Bottlerocket disediakan sebagai AMI. Untuk informasi selengkapnya, lihat <a href="#">AMI Amazon ECS Bottlerocket yang dioptimalkan</a> .	30 Juni 2021
Pembaruan tugas terjadwal Amazon ECS	Amazon EventBridge menambahkan dukungan untuk parameter tambahan saat membuat aturan yang memicu tugas terjadwal Amazon ECS.	25 Juni 2021
AWS kebijakan terkelola untuk Amazon ECS	Amazon ECS menambahkan dokumentasi kebijakan AWS terkelola untuk peran terkait layanan. Untuk informasi selengkapnya, lihat <a href="#">AWS kebijakan terkelola untuk Amazon Elastic Container Service</a> .	8 Juni 2021
Memulai dengan AWS CDK	Menambahkan panduan memulai untuk menggunakan Amazon ECS. AWS CDK Untuk informasi selengkapnya, lihat <a href="#">Membuat sumber daya Amazon ECS menggunakan AWS CDK</a> .	27 Mei 2021
Amazon ECS Anywhere	Amazon ECS telah menambahkan dukungan untuk mendaftarkan server on-premise atau mesin virtual (VM) dengan cluster Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat <a href="#">Cluster Amazon ECS untuk jenis peluncuran eksternal</a> .	25 Mei 2021
Amazon ECS yang dioptimalkan Windows Server 20H2 Core AMI	Amazon ECS telah menambahkan dukungan untuk varian AMI Windows Amazon ECS baru yang dioptimalkan untuk Windows Server 20H2 Core. Untuk informasi selengkapnya, lihat <a href="#">AMI Linux Amazon ECS yang dioptimalkan</a> .	19 April 2021
Amazon ECS Exec	Amazon ECS telah merilis alat debugging baru yang disebut ECS Exec. Untuk informasi selengkapnya, lihat <a href="#">Pantau wadah Amazon ECS dengan ECS Exec</a> .	15 Maret 2021

Perubahan	Deskripsi	Tanggal
Dukungan kebijakan VPC endpoint	Amazon ECS sekarang mendukung kebijakan titik akhir VPC. Untuk informasi selengkapnya, lihat <a href="#">Membuat kebijakan titik akhir VPC untuk Amazon ECS</a> .	11 Januari 2021
Pengalaman konsol baru	Amazon ECS telah merilis pengalaman konsol baru yang mendukung pembuatan atau pembaruan layanan atau menjalankan tugas mandiri. Untuk informasi selengkapnya, lihat <a href="#">Membuat layanan Amazon ECS menggunakan konsol</a> dan <a href="#">Menjalankan aplikasi sebagai tugas Amazon ECS</a> .	28 Desember 2020
Pembaruan penyedia kapasitas	Amazon ECS menambahkan dukungan untuk memperbarui penyedia kapasitas grup Auto Scaling yang ada.	23 November 2020
ECS sekarang mendukung Amazon FSx for Windows File Server untuk tugas Windows	Amazon ECS menambahkan dukungan untuk menentukan volume Amazon FSx for Windows File Server dalam definisi tugas Windows. Untuk informasi selengkapnya, lihat <a href="#">Gunakan volume FSx for Windows File Server dengan Amazon ECS</a> .	11 November 2020
Dukungan mode tumpukan dobel VPC ditambahkan	Amazon ECS menambahkan dukungan untuk menggunakan VPC dalam mode dual-stack dengan tugas menggunakan mode jaringan, yang menyediakan dukungan aws vpc untuk alamat IPv6. Untuk informasi selengkapnya, lihat <a href="#">Menggunakan VPC dalam mode tumpukan dobel</a> .	5 November 2020
Pembaruan v4 titik akhir metadata tugas	Amazon ECS menambahkan metadata tambahan ke output v4 titik akhir metadata tugas. Untuk informasi selengkapnya, lihat <a href="#">Titik akhir metadata tugas Amazon ECS versi 4</a> .	5 November 2020

Perubahan	Deskripsi	Tanggal
Dukungan untuk Local Zones dan Zona Wavelength	Amazon ECS menambahkan dukungan untuk beban kerja di Local Zones dan Wavelength Zones. Untuk informasi selengkapnya, lihat <a href="#">Aplikasi Amazon ECS di subnet bersama, Local Zones, dan Wavelength Zones</a> .	Selasa, 04 September 2020
Varian Amazon ECS dari Bottlerocket AMI	Bottlerocket adalah sistem operasi open source berbasis Linux yang dibuat khusus untuk menjalankan kontainer. AWS Varian AMI yang dioptimalkan Amazon ECS dari sistem operasi Bottlerocket disediakan sebagai AMI yang dapat Anda gunakan saat meluncurkan instans kontainer Amazon ECS. Untuk informasi selengkapnya, lihat <a href="#">AMI Amazon ECS Bottlerocket yang dioptimalkan</a> .	31 Agustus 2020
Titik akhir metadata tugas versi 4 diperbarui untuk statistik tingkat jaringan	Titik akhir metadata tugas versi 4 telah diperbarui untuk menyediakan statistik laju jaringan untuk tugas Amazon ECS yang menggunakan awsipc mode bridge atau jaringan yang dihosting di instans Amazon EC2 yang menjalankan setidaknya versi agen penampung. 1.43.0 Untuk informasi selengkapnya, lihat <a href="#">Titik akhir metadata tugas Amazon ECS versi 4</a> .	10 Agustus 2020
Metrik penggunaan Fargate	AWS Fargate menyediakan metrik CloudWatch penggunaan yang memberikan visibilitas ke akun Anda, penggunaan sumber daya Fargate On-Demand dan Fargate Spot. Untuk informasi selengkapnya, lihat <a href="#">Metrik penggunaan</a> .	3 Agustus 2020
AWS Copilot versi 0.1.0	AWS Copilot CLI baru diluncurkan, menyediakan perintah tingkat tinggi untuk menyederhanakan pemodelan, pembuatan, rilis, dan pengelolaan aplikasi kontainer di Amazon ECS dari lingkungan pengembangan lokal. Untuk informasi selengkapnya, lihat <a href="#">Membuat sumber daya Amazon ECS menggunakan antarmuka baris AWS perintah Copilot</a> .	9 Juli 2020

Perubahan	Deskripsi	Tanggal
AWS Fargate jadwal penghentian versi platform	Jadwal penghentian versi platform Fargate telah ditambahkan. Untuk informasi selengkapnya, lihat <a href="#">AWS Penghentian versi platform Fargate Linux</a> .	8 Juli 2020
AWS Perluasan Wilayah Fargate	Amazon ECS di AWS Fargate telah diperluas ke Wilayah Eropa (Milan).	25 Juni 2020
Amazon ECS dioptimalkan Amazon Linux 2 (Neuron) AMI dirilis	Amazon ECS merilis Amazon ECS yang dioptimalkan Amazon Linux 2 (Neuron) AMI untuk beban kerja inferensial.  Untuk informasi selengkapnya, lihat <a href="#">AMI Linux Amazon ECS yang dioptimalkan</a> .	24 Juni 2020
Menambahkan dukungan untuk menghapus penyedia kapasitas	Amazon ECS menambahkan dukungan untuk menghapus penyedia kapasitas grup Auto Scaling.	11 Juni 2020
AWS Pembaruan platform Fargate versi 1.4.0	Mulai 28 Mei 2020, setiap tugas Fargate baru yang diluncurkan menggunakan platform versi 1.4.0 akan memiliki penyimpanan singkat 20 GB yang dienkripsi dengan algoritme enkripsi AES-256 menggunakan kunci enkripsi yang dikelola. AWS Fargate Untuk informasi selengkapnya, lihat <a href="#">Penyimpanan sementara tugas Fargate untuk Amazon ECS</a> .	28 Mei 2020
Dukungan file variabel lingkungan	Menambahkan dukungan untuk menentukan file variabel lingkungan dalam ketentuan tugas, yang memungkinkan Anda untuk menambahkan banyak variabel lingkungan ke kontainer Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat <a href="#">Meneruskan variabel lingkungan individual ke wadah Amazon ECS</a> .	18 Mei 2020
AWS Perluasan Wilayah Fargate	AWS Fargate dengan Amazon ECS telah diperluas ke Wilayah Afrika (Cape Town).	11 Mei 2020

Perubahan	Deskripsi	Tanggal
Service Quotas diperbarui	<p data-bbox="521 226 1084 262">Service Quotas berikut telah diperbarui:</p> <ul data-bbox="521 310 1177 422" style="list-style-type: none"><li data-bbox="521 310 1177 422">• Klaster per akun ditingkatkan dari 2,000 ke 10,000.</li></ul> <p data-bbox="521 499 1240 579">Untuk informasi selengkapnya, lihat <a href="#">Kuota layanan Amazon ECS</a>.</p>	17 April 2020

Perubahan	Deskripsi	Tanggal
AWS Platform Fargate versi 1.4.0	<p data-bbox="521 226 1252 306">AWS Platform Fargate versi 1.4.0 dirilis, yang berisi fitur-fitur berikut:</p> <ul data-bbox="521 359 1304 1831" style="list-style-type: none"><li data-bbox="521 359 1304 611">• Menambahkan dukungan untuk menggunakan volume sistem file Amazon EFS untuk penyimpanan tugas persisten. Untuk informasi selengkapnya, lihat <a href="#">Gunakan volume Amazon EFS dengan Amazon ECS</a>.</li><li data-bbox="521 663 1304 842">• Penyimpanan tugas sementara telah ditingkatkan menjadi 20 GB. Untuk informasi selengkapnya, lihat <a href="#">Penyimpanan sementara tugas Fargate untuk Amazon ECS</a>.</li><li data-bbox="521 894 1304 1356">• Perilaku lalu lintas jaringan ke dan dari tugas telah diperbarui. Dimulai dengan platform versi 1.4, semua tugas Fargate menerima satu elastic network interface (disebut sebagai tugas ENI) dan semua lalu lintas jaringan mengalir melalui ENI tersebut dalam VPC Anda dan akan terlihat oleh Anda melalui log aliran VPC Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat <a href="#">Jaringan Tugas Fargate</a> di Panduan Pengguna Layanan Kontainer Elastis Amazon untuk AWS Fargate</li><li data-bbox="521 1409 1304 1831">• ENI tugas menambahkan dukungan untuk frame jumbo. Antarmuka jaringan dikonfigurasi dengan unit transmisi maksimum (MTU), yang merupakan ukuran muatan terbesar yang muat dalam satu frame. Semakin besar MTU, semakin banyak muatan aplikasi yang termuat dalam satu frame, yang mengurangi overhead per frame dan meningkatkan efisiensi. Dengan mendukung jumbo frame akan dapat mengurangi overhead ketika</li></ul>	8 April 2020



Perubahan	Deskripsi	Tanggal
	<p>jalur jaringan antara tugas dengan tujuan Anda mendukung jumbo frame, seperti semua lalu lintas yang tetap berada dalam VPC Anda.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• CloudWatch Container Insights akan menyertakan metrik kinerja jaringan untuk tugas Fargate. Untuk informasi selengkapnya, lihat <a href="#">Pantau kontainer Amazon ECS menggunakan Wawasan Kontainer</a>.</li><li>• Menambahkan dukungan untuk titik akhir metadata tugas v4 yang menyediakan informasi tambahan untuk tugas Fargate Anda, termasuk statistik jaringan untuk tugas dan Zona Ketersediaan mana tugas sedang berjalan. Untuk informasi selengkapnya, lihat <a href="#">Titik akhir metadata tugas Amazon ECS versi 4</a>.</li><li>• Menambahkan dukungan untuk parameter Linux <code>SYS_PTRACE</code> dalam ketentuan kontainer. Untuk informasi selengkapnya, lihat <a href="#">Parameter Linux</a>.</li><li>• Agen kontainer Fargate menggantikan penggunaan agen kontainer Amazon ECS untuk semua tugas Fargate. Perubahan ini seharusnya tidak berpengaruh pada cara tugas Anda berjalan.</li><li>• Waktu aktif kontainer kini menggunakan Containerd bukan Docker. Perubahan ini seharusnya tidak berpengaruh pada cara tugas Anda berjalan. Anda akan melihat bahwa beberapa pesan kesalahan yang berasal dari waktu aktif kontainer akan berubah dari menyebutkan Docker menjadi kesalahan yang lebih umum.</li></ul>	

Perubahan	Deskripsi	Tanggal
	Untuk informasi selengkapnya, lihat <a href="#">Versi platform Fargate Linux untuk Amazon ECS</a> .	
Dukungan sistem file Amazon EFS untuk volume tugas	Sistem file Amazon EFS dapat digunakan sebagai volume data untuk tugas Amazon ECS dan Fargate Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat <a href="#">Gunakan volume Amazon EFS dengan Amazon ECS</a> .	8 April 2020
Titik Akhir Metadata Tugas Amazon ECS versi 4	Dimulai dengan agen kontainer Amazon ECS versi 1.39.0 dan platform Fargate versi 1.4.0, variabel lingkungan ECS_CONTAINER_METADATA_URI_V4 bernama disuntikkan ke setiap wadah dalam suatu tugas. Saat Anda melakukan kueri terhadap titik akhir metadata tugas versi 4, berbagai metadata tugas dan <a href="#">statistik Docker</a> tersedia untuk tugas. Untuk informasi selengkapnya, lihat <a href="#">Titik akhir metadata tugas Amazon ECS versi 4</a> .	8 April 2020
Support untuk versi spesifik rahasia Secrets Manager untuk disuntikkan sebagai variabel lingkungan	Menambahkan dukungan untuk menentukan data sensitif menggunakan versi rahasia Secrets Manager tertentu. Untuk informasi selengkapnya, lihat <a href="#">Meneruskan data sensitif ke wadah Amazon ECS</a> .	24 Februari 2020
Menambahkan opsi konfigurasi CodeDeploy penerapan tambahan untuk penerapan biru/hijau	CodeDeploy Layanan ini menambahkan konfigurasi penerapan canary dan linier baru untuk jenis penyebaran Amazon ECS. Kemampuan untuk menentukan konfigurasi deployment kustom juga tersedia. Untuk informasi selengkapnya, lihat <a href="#">Validasi status layanan Amazon ECS sebelum penerapan</a> .	6 Februari 2020

Perubahan	Deskripsi	Tanggal
Ditambahkan parameter definisi efsVolume Configuration tugas	Parameter definisi <code>efsVolumeConfiguration</code> tugas ada di pratinjau publik, yang memudahkan penggunaan sistem file Amazon EFS dengan tugas Amazon ECS Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat <a href="#">Gunakan volume Amazon EFS dengan Amazon ECS</a> .	17 Januari 2020
Perilaku pencatatan agen penampung Amazon ECS diperbarui	Lokasi pencatatan agen kontainer Amazon ECS dan perilaku rotasi telah diperbarui. Untuk informasi selengkapnya, lihat <a href="#">Parameter konfigurasi log agen kontainer Amazon ECS</a> .	13 Januari 2020
Spot Fargate	Amazon ECS menambahkan dukungan untuk menjalankan tugas menggunakan Fargate Spot. Untuk informasi selengkapnya, lihat <a href="#">Cluster Amazon ECS untuk jenis peluncuran Fargate</a> .	3 Desember 2019
Auto Scaling Klaster	Penskalaan otomatis klaster Amazon ECS memungkinkan Anda memiliki kontrol lebih besar atas cara Anda menskalakan tugas dalam klaster. Untuk informasi selengkapnya, lihat <a href="#">Mengelola kapasitas Amazon ECS secara otomatis dengan penskalaan otomatis cluster</a> .	3 Desember 2019
Penyedia Kapasitas Klaster	Penyedia kapasitas cluster Amazon ECS menentukan infrastruktur yang akan digunakan untuk tugas Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat <a href="#">Klaster-klaster Amazon ECS</a> .	3 Desember 2019
Membuat cluster pada AWS Outposts	Amazon ECS sekarang mendukung pembuatan cluster di file. AWS Outposts Untuk informasi selengkapnya, lihat <a href="#">the section called "Layanan Kontainer Elastis Amazon aktif AWS Outposts"</a> .	3 Desember 2019

Perubahan	Deskripsi	Tanggal
Kejadian Tindakan Layanan	Amazon ECS sekarang mengirimkan peristiwa ke Amazon EventBridge ketika tindakan layanan tertentu terjadi. Untuk informasi selengkapnya, lihat <a href="#">Acara tindakan layanan Amazon ECS</a> .	25 November 2019
Amazon ECS GPU AMI yang Dioptimalkan Mendukung Instans G4	Amazon ECS menambahkan dukungan untuk keluarga tipe instans g4 saat menggunakan AMI yang dioptimalkan untuk GPU Amazon ECS. Untuk informasi selengkapnya, lihat <a href="#">Definisi tugas Amazon ECS untuk beban kerja GPU</a> .	8 Oktober 2019
FireLens untuk Amazon ECS	FireLens untuk Amazon ECS dalam ketersediaan umum. FireLens Amazon ECS memungkinkan Anda menggunakan parameter definisi tugas untuk merutekan log ke AWS layanan atau tujuan mitra untuk penyimpanan log dan analitik. Untuk informasi selengkapnya, lihat <a href="#">Kirim log Amazon ECS ke AWS layanan atau AWS Partner</a> .	30 September 2019
AWS Perluasan wilayah Fargate	AWS Fargate dengan Amazon ECS telah berkembang ke wilayah Eropa (Paris), Eropa (Stockholm), dan Timur Tengah (Bahrain).	30 September 2019
Deep Learning Containers dengan Elastic Inference di Amazon ECS	Amazon ECS mendukung pemasangan akselerator Amazon Elastic Inference ke container Anda untuk membuat menjalankan beban kerja inferensi pembelajaran mendalam menjadi lebih efisien. Untuk informasi selengkapnya, lihat <a href="#">Deep Learning Containers dengan Elastic Inference di Amazon ECS</a> .	3 September 2019

Perubahan	Deskripsi	Tanggal
FireLens untuk Amazon ECS	FireLens untuk Amazon ECS ada di pratinjau publik. FireLens Amazon ECS memungkinkan Anda menggunakan parameter definisi tugas untuk merutekan log ke AWS layanan atau tujuan mitra untuk penyimpanan log dan analitik. Untuk informasi selengkapnya, lihat <a href="#">Kirim log Amazon ECS ke AWS layanan atau AWS Partner</a> .	30 Agustus 2019
CloudWatch Wawasan Kontainer	CloudWatch Wawasan Kontainer sekarang tersedia secara umum. Aplikasi ini memungkinkan Anda untuk mengumpulkan, menggabungkan, serta merangkum metrik dan log dari aplikasi dan layanan mikro terkontainerisasi Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat <a href="#">Pantau kontainer Amazon ECS menggunakan Wawasan Kontainer</a> .	30 Agustus 2019
Konfigurasi Pertukaran Tingkat Kontainer	Amazon ECS menambahkan dukungan untuk mengontrol penggunaan ruang memori swap pada instans penampung Linux Anda di tingkat penampung. Dengan menggunakan konfigurasi pertukaran per kontainer, setiap kontainer dalam ketentuan tugas dapat mengaktifkan atau menonaktifkan pertukaran, dan untuk yang diaktifkan, jumlah maksimum ruang tukar yang digunakan dapat dibatasi. Untuk informasi selengkapnya, lihat <a href="#">Mengelola ruang memori swap kontainer di Amazon ECS</a> .	16 Agustus 2019
AWS Perluasan wilayah Fargate	AWS Fargate dengan Amazon ECS telah berkembang ke Wilayah Asia Pasifik (Hong Kong).	6 Agustus 2019
Trunking Antarmuka Jaringan Elastis	Menambahkan jenis instans Amazon EC2 tambahan yang didukung untuk fitur trunking ENI. Untuk informasi selengkapnya, lihat <a href="#">Instans yang didukung untuk peningkatan antarmuka jaringan kontainer Amazon ECS</a> .	1 Agustus 2019

Perubahan	Deskripsi	Tanggal
Mendaftarkan Beberapa Grup Target dengan sebuah Layanan	Menambahkan dukungan untuk menentukan beberapa grup target dalam sebuah definisi layanan. Untuk informasi selengkapnya, lihat <a href="#">Mendaftarkan beberapa grup sasaran dengan layanan Amazon ECS</a> .	30 Juli 2019
Menentukan Data Sensitif Menggunakan Rahasia Secrets Manager	Ditambahkan tutorial untuk menentukan data sensitif menggunakan rahasia Secrets Manager. Untuk informasi selengkapnya, lihat <a href="#">Menentukan data sensitif menggunakan rahasia Secrets Manager di Amazon ECS</a> .	Juli 20, 2019
CloudWatch Wawasan Kontainer	Amazon ECS telah menambahkan dukungan untuk CloudWatch Container Insights. Untuk informasi selengkapnya, lihat <a href="#">Pantau kontainer Amazon ECS menggunakan Wawasan Kontainer</a> .	9 Juli 2019
Izin tingkat sumber daya untuk layanan dan set tugas Amazon ECS	Amazon ECS telah memperluas dukungan izin tingkat sumber daya untuk layanan dan tugas Amazon ECS. Untuk informasi selengkapnya, lihat <a href="#">Bagaimana Amazon Elastic Container Service bekerja dengan IAM</a> .	27 Juni 2019
AMI Amazon ECS baru yang dioptimalkan ditambal untuk -2019-005 AWS	<a href="#">Amazon ECS telah memperbarui AMI yang dioptimalkan Amazon ECS untuk mengatasi kerentanan yang dijelaskan dalam -2019-005.AWS</a>	17 Juni 2019

Perubahan	Deskripsi	Tanggal
Trunking Antarmuka Jaringan Elastis	Amazon ECS memperkenalkan dukungan untuk meluncurkan instans kontainer menggunakan tipe instans Amazon EC2 yang didukung yang telah meningkatkan kepadatan elastic network interface (ENI). Dengan menggunakan tipe instans ini dan ikut serta dalam pengaturan akun <code>awsvpcTrunking</code> akan meningkatkan kepadatan ENI pada instans kontainer yang baru diluncurkan yang mengizinkan Anda untuk menempatkan lebih banyak tugas pada setiap instans kontainer. Untuk informasi selengkapnya, lihat <a href="#">Meningkatkan antarmuka jaringan instans kontainer Amazon ECS Linux</a> .	6 Juni 2019
AWS Pembaruan platform Fargate versi 1.3.0	Mulai 1 Mei 2019, setiap tugas Fargate baru yang diluncurkan mendukung driver <code>sp1unk log</code> selain driver <code>awslogs log</code> . Untuk informasi selengkapnya, lihat <a href="#">Penyimpanan dan pencatatan</a> .	1 Mei 2019
AWS Pembaruan platform Fargate versi 1.3.0	Mulai 1 Mei 2019, tugas Fargate baru apa pun yang diluncurkan mendukung referensi data sensitif dalam konfigurasi log wadah menggunakan parameter definisi <code>secretOptions</code> wadah. Untuk informasi selengkapnya, lihat <a href="#">Meneruskan data sensitif ke wadah Amazon ECS</a> .	1 Mei 2019
AWS Pembaruan platform Fargate versi 1.3.0	Dimulai pada 2 April 2019, tugas Fargate baru apa pun yang diluncurkan mendukung penyuntikan data sensitif ke dalam wadah Anda dengan menyimpan data sensitif Anda baik dalam AWS Secrets Manager rahasia atau AWS Systems Manager parameter Parameter Store dan kemudian merujuknya dalam definisi penampung Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat <a href="#">Meneruskan data sensitif ke wadah Amazon ECS</a> .	April 2, 2019

Perubahan	Deskripsi	Tanggal
AWS Pembaruan platform Fargate versi 1.3.0	Mulai tanggal 27 Maret 2019, setiap tugas Fargate baru yang diluncurkan dapat menggunakan parameter definisi tugas tambahan yang memungkinkan Anda menentukan konfigurasi proxy, dependensi untuk startup dan shutdown kontainer serta nilai batas waktu mulai dan berhenti per kontainer. Lihat informasi selengkapnya di <a href="#">Konfigurasi proxy</a> , <a href="#">Dependensi kontainer</a> , dan <a href="#">Waktu habis kontainer</a> .	27 Maret 2019
Amazon ECS memperkenalkan tipe penerapan eksternal	Jenis penerapan eksternal memungkinkan Anda menggunakan pengontrol penyebaran pihak ketiga untuk kontrol penuh atas proses penyebaran untuk layanan Amazon ECS. Untuk informasi selengkapnya, lihat <a href="#">Menyebarkan layanan Amazon ECS menggunakan pengontrol pihak ketiga</a> .	27 Maret 2019
AWS Deep Learning Containers di Amazon ECS	AWS Deep Learning Containers adalah sekumpulan gambar Docker untuk melatih dan menyajikan model TensorFlow di Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS). Deep Learning Containers menyediakan lingkungan yang dioptimalkan dengan TensorFlow library Nvidia CUDA (untuk instans GPU), dan Intel MKL (untuk instans CPU) dan tersedia di Amazon ECR. Untuk informasi selengkapnya, lihat <a href="#">Menggunakan AWS Deep Learning Containers di Amazon ECS</a> .	27 Maret 2019
Amazon ECS memperkenalkan manajemen ketergantungan kontainer yang disempurnakan	Amazon ECS memperkenalkan parameter definisi tugas tambahan yang memungkinkan Anda menentukan dependensi untuk startup dan shutdown container serta nilai batas waktu mulai dan berhenti per kontainer. Untuk informasi selengkapnya, lihat <a href="#">Dependensi kontainer</a> .	7 Maret 2019



Perubahan	Deskripsi	Tanggal
Amazon ECS memperkenalkan API <code>PutAccountSettingDefault</code>	<p>Amazon ECS memperkenalkan <code>PutAccountSettingDefault</code> API yang memungkinkan pengguna untuk mengatur status opt-in format ARN/ID default untuk semua pengguna dan peran di akun. Sebelumnya, pengaturan status keikutsertaan default akun mengharuskan penggunaan pemilik akun.</p> <p>Untuk informasi selengkapnya, lihat <a href="#">Amazon Resource Name (ARN) dan ID</a>.</p>	8 Februari 2019
Amazon ECS mendukung beban kerja GPU	<p>Amazon ECS memperkenalkan dukungan untuk beban kerja GPU dengan memungkinkan Anda membuat cluster dengan instans kontainer berkemampuan GPU. Dalam ketentuan tugas, Anda dapat menentukan jumlah GPU yang diperlukan dan agen ECS akan menyematkan GPU fisik ke dalam kontainer.</p> <p>Untuk informasi selengkapnya, lihat <a href="#">Definisi tugas Amazon ECS untuk beban kerja GPU</a>.</p>	4 Februari 2019
Amazon ECS memperluas dukungan rahasia	<p>Amazon ECS memperluas dukungan untuk menggunakan AWS Secrets Manager rahasia secara langsung dalam definisi tugas Anda untuk menyuntikkan data sensitif ke dalam wadah Anda.</p> <p>Untuk informasi selengkapnya, lihat <a href="#">Meneruskan data sensitif ke wadah Amazon ECS</a>.</p>	21 Januari 2019

Perubahan	Deskripsi	Tanggal
VPC endpoint Antarmuka (AWS PrivateLink)	<p>Menambahkan dukungan untuk mengonfigurasi VPC endpoint antarmuka yang didukung oleh AWS PrivateLink. Ini memungkinkan Anda untuk membuat koneksi pribadi antara VPC Anda dan Amazon ECS tanpa memerlukan akses melalui Internet, melalui instans NAT, koneksi VPN, atau AWS Direct Connect</p> <p>Untuk informasi selengkapnya, lihat <a href="#">VPC Endpoint Antarmuka (AWS PrivateLink)</a>.</p>	Desember 26, 2018
AWS Platform Fargate versi 1.3.0	<p>Versi platform AWS Fargate baru dirilis, yang berisi:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Menambahkan dukungan untuk menggunakan AWS Systems Manager parameter Parameter Store untuk menyuntikkan data sensitif ke dalam wadah Anda.</li></ul> <p>Untuk informasi selengkapnya, lihat <a href="#">Meneruskan data sensitif ke wadah Amazon ECS</a>.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Menambahkan daur ulang tugas untuk tugas Fargate, yang merupakan proses menyegarkan tugas yang merupakan bagian dari layanan Amazon ECS.</li></ul> <p>Untuk informasi selengkapnya, lihat <a href="#">Pemeliharaan tugas</a> di Panduan Pengguna Amazon Elastic Container Service untuk AWS Fargate.</p> <p>Untuk informasi selengkapnya, lihat <a href="#">Versi platform Fargate Linux untuk Amazon ECS</a>.</p>	17 Desember 2018

Perubahan	Deskripsi	Tanggal
Kuota layanan diperbarui	<p>Kuota layanan berikut diperbarui:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Jumlah klaster per Wilayah, per akun ditingkatkan dari 1000 ke 2000.</li><li>• Jumlah instans kontainer per klaster ditingkatkan dari 1000 ke 2000.</li><li>• Jumlah layanan per klaster ditingkatkan dari 500 ke 1000.</li></ul> <p>Untuk informasi selengkapnya, lihat <a href="#">Kuota layanan Amazon ECS</a>.</p>	14 Desember 2018
AWS Perluasan wilayah Fargate	<p>AWS Fargate dengan Amazon ECS telah berkembang ke Wilayah Asia Pasifik (Mumbai) dan Kanada (Tengah).</p> <p>Untuk informasi selengkapnya, lihat <a href="#">Wilayah yang Didukung untuk Amazon ECS di Fargate AWS</a>.</p>	7 Desember 2018
Penerapan biru/hijau Amazon ECS	<p>Amazon ECS menambahkan dukungan untuk penerapan biru/hijau menggunakan CodeDeploy Tipe deployment ini mengizinkan Anda untuk memverifikasi deployment layanan baru sebelum mengirim lalu lintas produksi ke dalamnya.</p> <p>Untuk informasi selengkapnya, lihat <a href="#">Validasi status layanan Amazon ECS sebelum penerapan</a>.</p>	27 November 2018
Amazon ECS yang dioptimalkan Amazon Linux 2 (arm64) AMI dirilis	<p>Amazon ECS merilis Amazon Linux 2 AMI yang dioptimalkan Amazon ECS untuk arsitektur arm64.</p> <p>Untuk informasi selengkapnya, lihat <a href="#">AMI Linux Amazon ECS yang dioptimalkan</a>.</p>	26 November 2018

Perubahan	Deskripsi	Tanggal
Menambahkan dukungan untuk flag Docker tambahan dalam ketentuan tugas	Amazon ECS memperkenalkan dukungan untuk flag Docker berikut dalam definisi tugas: <ul style="list-style-type: none"><li>• <a href="#">Mode IPC</a></li><li>• <a href="#">Mode PID</a></li></ul>	16 Novbucket 2018
Dukungan rahasia Amazon ECS	Amazon ECS menambahkan dukungan untuk menggunakan AWS Systems Manager parameter Parameter Store untuk menyuntikkan data sensitif ke dalam wadah Anda.  Untuk informasi selengkapnya, lihat <a href="#">Meneruskan data sensitif ke wadah Amazon ECS</a> .	15 November 2018
Penandaan sumber daya	Amazon ECS menambahkan dukungan untuk menambahkan tag metadata ke layanan, definisi tugas, tugas, kluster, dan instans penampung Anda.  Untuk informasi selengkapnya, lihat <a href="#">Menandai sumber daya Amazon ECS</a> .	15 November 2018
AWS Perluasan Wilayah Fargate	AWS Fargate dengan Amazon ECS telah berkembang ke wilayah AS Barat (California N.) dan Asia Pasifik (Seoul).  Untuk informasi selengkapnya, lihat <a href="#">AWS Fargate untuk Amazon ECS</a> .	7 November 2018


Perubahan	Deskripsi	Tanggal
Kuota layanan diperbarui	<p>Kuota layanan berikut diperbarui:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Jumlah tugas yang menggunakan jenis peluncuran Fargate, per Wilayah, per akun dinaikkan dari ke20.50</li><li>• Jumlah alamat IP publik untuk tugas yang menggunakan tipe peluncuran Fargate dinaikkan dari ke20.50</li></ul> <p>Untuk informasi selengkapnya, lihat <a href="#">Kuota layanan Amazon ECS</a>.</p>	31 Oktober 2018
AWS Perluasan Wilayah Fargate	<p>AWS Fargate dengan Amazon ECS telah berkembang ke Wilayah Eropa (London).</p> <p>Untuk informasi selengkapnya, lihat <a href="#">AWS Fargate untuk Amazon ECS</a>.</p>	26 Oktober 2018
Amazon ECS yang Dioptimalkan Amazon Linux 2 AMI Dirilis	<p>Amazon ECS menjual AMI Linux yang dioptimalkan untuk layanan dalam dua varian. Versi terbaru dan yang direkomendasikan didasarkan pada x;. Amazon ECS juga menjual AMI yang didasarkan pada, tetapi kami menyarankan Anda memigrasikan beban kerja Anda ke varian Amazon Linux 2, karena dukungan untuk Amazon Linux AMI akan berakhir selambat-lambatnya 30 Juni 2020.</p> <p>Untuk informasi selengkapnya, lihat <a href="#">AMI Linux Amazon ECS yang dioptimalkan</a>.</p>	18 Oktober 2018

Perubahan	Deskripsi	Tanggal
Titik Akhir Metadata Tugas Amazon ECS versi 3	Dimulai dengan versi 1.21.0 dari agen kontainer Amazon ECS, agen menyuntikkan variabel lingkungan yang dipanggil ECS_CONTAINER_METADATA_URI ke setiap kontainer dalam tugas. Saat Anda menanyakan titik akhir metadata tugas versi 3, berbagai metadata tugas dan <a href="#">statistik Docker</a> tersedia untuk tugas yang menggunakan mode awsvpc jaringan pada titik akhir HTTP yang disediakan oleh agen penampung Amazon ECS. Untuk informasi selengkapnya, lihat <a href="#">Pantau beban kerja menggunakan metadata Amazon ECS</a> .	18 Oktober 2018
Penemuan layanan Amazon ECS Perluasan wilayah	Penemuan layanan Amazon ECS telah memperluas dukungan ke Kanada (Tengah), Amerika Selatan (São Paulo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Mumbai), dan Wilayah Eropa (Paris).  Untuk informasi selengkapnya, lihat <a href="#">Gunakan penemuan layanan untuk menghubungkan layanan Amazon ECS dengan nama DNS</a> .	27 September 2018
Menambahkan dukungan untuk flag Docker tambahan dalam ketentuan kontainer	Amazon ECS memperkenalkan dukungan untuk flag Docker berikut dalam definisi container: <ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Kontrol sistem</a></li> <li>• <a href="#">Interaktif</a></li> <li>• <a href="#">Terminal semu</a></li> </ul>	17 September 2018

Perubahan	Deskripsi	Tanggal
Dukungan otentikasi registri pribadi untuk Amazon ECS menggunakan tugas Fargate AWS	<p>Amazon ECS memperkenalkan dukungan untuk tugas Fargate menggunakan otentikasi registri pribadi menggunakan AWS Secrets Manager. Fitur ini memungkinkan Anda untuk menyimpan kredensial Anda secara aman dan kemudian mereferensikan mereka dalam ketentuan kontainer Anda, yang memungkinkan tugas Anda untuk menggunakan citra privat.</p> <p>Untuk informasi selengkapnya, lihat <a href="#">Menggunakan gambar AWS non-kontainer di Amazon ECS</a>.</p>	10 September 2018
Penemuan layanan Amazon ECS Perluasan wilayah	<p>Penemuan layanan Amazon ECS telah memperluas dukungan ke wilayah Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Tokyo), UE (Frankfurt), dan Eropa (London).</p> <p>Untuk informasi selengkapnya, lihat <a href="#">Gunakan penemuan layanan untuk menghubungkan layanan Amazon ECS dengan nama DNS</a>.</p>	30 Agustus 2018
Tugas terjadwal dengan dukungan tugas Fargate	<p>Amazon ECS memperkenalkan dukungan untuk tugas terjadwal untuk jenis peluncuran Fargate.</p>	28 Agustus 2018
Otentikasi registri pribadi menggunakan dukungan AWS Secrets Manager	<p>Amazon ECS memperkenalkan dukungan untuk otentikasi registri pribadi menggunakan AWS Secrets Manager. Fitur ini memungkinkan Anda untuk menyimpan kredensial Anda secara aman dan kemudian mereferensikan mereka dalam ketentuan kontainer Anda, yang memungkinkan tugas Anda untuk menggunakan citra privat.</p> <p>Untuk informasi selengkapnya, lihat <a href="#">Menggunakan gambar AWS non-kontainer di Amazon ECS</a>.</p>	16 Agustus 2018

Perubahan	Deskripsi	Tanggal
Dukungan volume docker ditambahkan	<p>Amazon ECS memperkenalkan dukungan untuk volume Docker.</p> <p>Untuk informasi selengkapnya, lihat <a href="#">Opsi penyimpanan untuk tugas Amazon ECS</a>.</p>	9 Agustus 2018
AWS Perluasan Wilayah Fargate	<p>AWS Fargate dengan Amazon ECS telah berkembang ke wilayah Eropa (Frankfurt), Asia Pasifik (Singapura), dan Asia Pasifik (Sydney).</p> <p>Untuk informasi selengkapnya, lihat <a href="#">AWS Fargate untuk Amazon ECS</a>.</p>	19 Juli 2018



Perubahan	Deskripsi	Tanggal
Strategi penjadwal layanan Amazon ECS ditambahkan	<p>Amazon ECS memperkenalkan konsep strategi penjadwal layanan.</p> <p>Ada dua strategi penjadwal layanan yang tersedia:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>REPLICA</b>—Strategi penjadwalan replika menempatkan dan mempertahankan jumlah tugas yang diinginkan di seluruh kluster Anda. Secara default tugas tersebar di seluruh Availability Zone. Anda dapat menggunakan strategi penempatan tugas dan kendala untuk menyesuaikan keputusan penempatan tugas. Untuk informasi selengkapnya, lihat <a href="#">Strategi replika</a>.</li><li>• <b>DAEMON</b>—Strategi penjadwalan daemon menerapkan tepat satu tugas pada setiap instance kontainer aktif yang memenuhi semua batasan penempatan tugas yang Anda tentukan di cluster Anda. Saat menggunakan strategi ini, tidak perlu menentukan jumlah tugas yang diinginkan, strategi penempatan tugas, atau menggunakan kebijakan Auto Scaling Layanan. Untuk informasi selengkapnya, lihat <a href="#">Strategi daemon</a>.</li></ul> <div data-bbox="553 1283 1305 1503" style="border: 1px solid #0070C0; border-radius: 10px; padding: 10px;"><p> <b>Note</b></p><p>Tugas Fargate tidak mendukung strategi DAEMON penjadwalan.</p></div>	Juni 12, 2018

Perubahan	Deskripsi	Tanggal
Agen kontainer Amazon ECS v1.18.0	<p>Versi baru dari agen penampung Amazon ECS dirilis, yang menambahkan fungsionalitas berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Menambahkan dukungan untuk menyesuaikan perilaku penarikan citra agen kontainer menggunakan parameter <code>ECS_IMAGE_PULL_BEHAVIOR</code>. Untuk informasi selengkapnya, lihat <a href="#">Konfigurasi agen kontainer Amazon ECS</a>.</li> </ul> <p>Untuk informasi lebih lanjut, lihat <a href="#">amazon-ecs-agent github</a>.</p>	24 Mei 2018
Menambahkan Dukungan untuk <code>bridge</code> dan Mode host Jaringan Saat Mengkonfigurasi Penemuan Layanan	Menambahkan dukungan untuk mengonfigurasi penemuan layanan untuk layanan Amazon ECS menggunakan definisi tugas yang menentukan mode <code>bridge</code> atau <code>host</code> jaringan. Untuk informasi selengkapnya, lihat <a href="#">Gunakan penemuan layanan untuk menghubungkan layanan Amazon ECS dengan nama DNS</a> .	22 Mei 2018
Menambahkan dukungan untuk parameter metadata AMI tambahan yang dioptimalkan Amazon ECS	Menambahkan subparameter yang memungkinkan Anda mengambil ID AMI, nama gambar, sistem operasi, versi agen kontainer, dan versi runtime yang dioptimalkan Amazon ECS secara terprogram. Kueri metadata menggunakan Systems Manager Parameter Store API. Untuk informasi selengkapnya, lihat <a href="#">Mengambil metadata AMI Linux Amazon ECS yang dioptimalkan</a> .	9 Mei 2018
AWS Perluasan Wilayah Fargate	<p>AWS Fargate dengan Amazon ECS telah berkembang ke Wilayah AS Timur (Ohio), AS Barat (Oregon), dan Uni Eropa Barat (Irlandia).</p> <p>Untuk informasi selengkapnya, lihat <a href="#">AWS Fargate untuk Amazon ECS</a>.</p>	26 April 2018

Perubahan	Deskripsi	Tanggal
Pengambilan Metadata AMI yang dioptimalkan Amazon ECS	Menambahkan kemampuan untuk mengambil metadata AMI Amazon ECS yang dioptimalkan secara terprogram menggunakan Systems Manager Parameter Store API. Untuk informasi selengkapnya, lihat <a href="#">Mengambil metadata AMI Linux Amazon ECS yang dioptimalkan</a> .	10 April 2018
AWS Versi platform Fargate	<p>Versi platform AWS Fargate baru dirilis, yang berisi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Menambahkan dukungan untuk <a href="#">Pantau beban kerja menggunakan metadata Amazon ECS</a>.</li> <li>• Menambahkan dukungan untuk <a href="#">Pemeriksaan kondisi</a>.</li> <li>• Menambahkan dukungan untuk <a href="#">Gunakan penemuan layanan untuk menghubungkan layanan Amazon ECS dengan nama DNS</a></li> </ul> <p>Untuk informasi selengkapnya, lihat <a href="#">Versi platform Fargate Linux untuk Amazon ECS</a>.</p>	Maret 26, 2018
Penemuan Layanan Amazon ECS	Menambahkan integrasi dengan Route 53 untuk mendukung penemuan layanan Amazon ECS. Untuk informasi selengkapnya, lihat <a href="#">Gunakan penemuan layanan untuk menghubungkan layanan Amazon ECS dengan nama DNS</a> .	22 Maret 2018
Dukungan shm-size dan tmpfs Docker	<p>Menambahkan dukungan untuk parameter shm-size dan tmpfs Docker dalam definisi tugas Amazon ECS.</p> <p>Untuk informasi selengkapnya tentang sintaksis CLI ECS yang diperbarui, lihat <a href="#">Parameter Linux</a>.</p>	20 Maret 2018

Perubahan	Deskripsi	Tanggal
Pemeriksaan Kondisi Kontainer	Menambahkan dukungan untuk pemeriksaan kondisi Docker dalam ketentuan kontainer. Untuk informasi selengkapnya, lihat <a href="#">Pemeriksaan kondisi</a> .	8 Maret 2018
AWS Fargate	Ditambahkan ikhtisar untuk Amazon ECS dengan AWS Fargate. Untuk informasi selengkapnya, lihat <a href="#">AWS Fargate untuk Amazon ECS</a> .	22 Februari 2018
Titik Akhir Metadata Tugas Amazon ECS	Dimulai dengan versi 1.17.0 dari agen penampung Amazon ECS, berbagai metadata tugas dan <a href="#">statistik Docker</a> tersedia untuk tugas yang menggunakan mode awsvpc jaringan pada titik akhir HTTP yang disediakan oleh agen penampung Amazon ECS. Untuk informasi selengkapnya, lihat <a href="#">Pantau beban kerja menggunakan metadata Amazon ECS</a> .	8 Februari 2018
Auto Scaling Amazon ECS Service menggunakan kebijakan pelacakan target	Menambahkan dukungan untuk Auto Scaling Layanan ECS menggunakan kebijakan pelacakan target di konsol Amazon ECS. Untuk informasi selengkapnya, lihat <a href="#">Skala layanan Amazon ECS Anda menggunakan nilai metrik target</a> .  Menghapus tutorial sebelumnya untuk penskalaan langkah di dalam ECS yang pertama kali menjalankan wizard. Tutorial ini diganti dengan tutorial baru untuk pelacakan target.	8 Februari 2018
Dukungan Docker versi 17.09	Menambahkan dukungan untuk Docker 17.09. Untuk informasi selengkapnya, lihat <a href="#">AMI Linux Amazon ECS yang dioptimalkan</a> .	18 Januari 2018
Perilaku penjadwal layanan baru	Informasi yang diperbarui tentang perilaku untuk tugas layanan yang gagal diluncurkan. Mendokumentasikan pesan acara layanan baru yang dipicu ketika tugas layanan mengalami kegagalan berturut-turut.	11 Januari 2018

Perubahan	Deskripsi	Tanggal
Periode tunggu inialisasi pemeriksaan kesehatan Elastic Load Balancing	Menambahkan kemampuan untuk menentukan masa tunggu pemeriksaan kondisi.	Desember 27, 2017
CPU dan memori tingkat tugas	Menambahkan dukungan untuk menentukan CPU dan memori pada tingkat tugas dalam ketentuan tugas. Untuk informasi lebih lanjut, lihat <a href="#">TaskDefinition</a> .	12 Desember 2017
Peran pelaksanaan tugas	<p>Agan penampung Amazon ECS melakukan panggilan ke tindakan Amazon ECS API atas nama Anda, sehingga memerlukan kebijakan dan peran IAM agar layanan mengetahui bahwa agen tersebut milik Anda. Tindakan berikut termasuk peran eksekusi tugas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Panggilan ke Amazon ECR untuk menarik gambar kontainer</li> <li>• Panggilan CloudWatch untuk menyimpan log aplikasi kontainer</li> </ul> <p>Untuk informasi selengkapnya, lihat <a href="#">Peran IAM eksekusi tugas Amazon ECS</a>.</p>	7 Desember 2017
Kontainer Windows mendukung umumnya tersedia (GA)	Menambahkan dukungan untuk wadah Windows Server 2016. Untuk informasi selengkapnya, lihat <a href="#">Varian AMI yang dioptimalkan Amazon ECS</a> .	5 Desember 2017
AWS Fargate GA	Menambahkan dukungan untuk meluncurkan layanan Amazon ECS menggunakan jenis peluncuran Fargate. Untuk informasi selengkapnya, lihat <a href="#">Jenis peluncuran Amazon ECS</a> .	29 November 2017
Perubahan nama Amazon ECS	Amazon Elastic Container Service diganti namanya (sebelumnya Amazon EC2 Container Service).	21 November 2017

Perubahan	Deskripsi	Tanggal
Jaringan tugas	Fitur jaringan tugas yang disediakan oleh mode jaringan awsvpc memberikan tugas Amazon ECS properti jaringan yang sama dengan instans Amazon EC2. Saat Anda menggunakan mode jaringan awsvpc dalam ketentuan tugas, setiap tugas yang diluncurkan dari ketentuan tugas tersebut mendapatkan antarmuka jaringan elastis, alamat IP privat primer, dan nama host DNS internalnya sendiri. Fitur jaringan tugas menyederhanakan jaringan kontainer dan memberi Anda lebih banyak kontrol atas bagaimana aplikasi terkontainer berkomunikasi satu sama lain dan dengan layanan lain dalam VPC Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat <a href="#">Opsinya jaringan tugas Amazon ECS untuk jenis peluncuran EC2</a> .	14 November 2017
Metadata wadah Amazon ECS	Container Amazon ECS sekarang dapat mengakses metadata seperti wadah Docker atau ID gambar, konfigurasi jaringan, atau Amazon ARN. Untuk informasi selengkapnya, lihat <a href="#">File metadata wadah Amazon ECS</a> .	2 November 2017
Dukungan Docker versi 17.06	Menambahkan dukungan untuk Docker versi 17.06. Untuk informasi selengkapnya, lihat <a href="#">AMI Linux Amazon ECS yang dioptimalkan</a> .	2 November 2017
Dukungan untuk flag Docker: perangkat dan init	Menambahkan dukungan untuk perangkat Docker dan fitur init dalam ketentuan tugas menggunakan parameter <code>LinuxParameters</code> ( <code>devices</code> dan <code>initProcessEnabled</code> ). Untuk informasi lebih lanjut, lihat <a href="#">LinuxParameters</a> .	2 November 2017
Dukungan untuk flag Docker: cap-add dan cap-drop	Menambahkan dukungan untuk fitur cap-add dan cap-drop Docker dalam ketentuan tugas menggunakan parameter <code>LinuxParameters</code> ( <code>capabilities</code> ). Untuk informasi lebih lanjut, lihat <a href="#">LinuxParameters</a> .	22 September 2017

Perubahan	Deskripsi	Tanggal
Dukungan Penyeimbang Beban Jaringan	Amazon ECS menambahkan dukungan untuk Network Load Balancers di konsol Amazon ECS.	7 September 2017
RunTask mengesampingkan	Menambahkan dukungan untuk penggantian ketentuan tugas saat menjalankan tugas. Hal ini mengizinkan Anda untuk menjalankan suatu tugas bersamaan dengan mengubah ketentuan tugas tanpa perlu membuat revisi ketentuan tugas yang baru. Untuk informasi selengkapnya, lihat <a href="#">Menjalankan aplikasi sebagai tugas Amazon ECS</a> .	27 Juni 2017
Tugas terjadwal Amazon ECS	Menambahkan dukungan untuk tugas penjadwalan menggunakan cron.	7 Juni 2017
Spot Instans di konsol Amazon ECS	Menambahkan dukungan untuk membuat instans kontainer Spot Fleet dalam konsol Amazon ECS. Untuk informasi selengkapnya, lihat <a href="#">Meluncurkan instans penampung Amazon ECS Linux</a> .	6 Juni 2017
Pemberitahuan Amazon SNS untuk rilis AMI baru yang dioptimalkan Amazon ECS	Menambahkan kemampuan untuk berlangganan pemberitahuan SNS tentang rilis AMI baru yang dioptimalkan Amazon ECS.	Kamis, 23 Maret 2017
Tugas layanan mikro dan batch	Menambahkan dokumentasi untuk dua kasus penggunaan umum untuk Amazon ECS: layanan mikro dan pekerjaan batch. Untuk informasi selengkapnya, lihat <a href="#">Amazon ECS Informasi terkait</a> .	Februari 2017
Pengosongan instans kontainer	Menambahkan dukungan untuk pengosongan instans kontainer, yang menyediakan metode untuk menghapus instans kontainer dari kluster. Untuk informasi selengkapnya, lihat <a href="#">Menguras instans kontainer Amazon ECS</a> .	24 Januari 2017

Perubahan	Deskripsi	Tanggal
Dukungan Docker 1.12	Menambahkan dukungan untuk Docker 1.12. Untuk informasi selengkapnya, lihat <a href="#">AMI Linux Amazon ECS yang dioptimalkan</a> .	24 Januari 2017
Strategi penempatan tugas baru	Menambahkan dukungan untuk strategi penempatan tugas: penempatan berbasis atribut, paket bin, penyebaran Availability Zone, dan satu per host. Untuk informasi selengkapnya, lihat <a href="#">Gunakan strategi untuk menentukan penempatan tugas Amazon ECS</a> .	Desember 29, 2016
Dukungan kontainer Windows dalam versi beta	Menambahkan dukungan untuk wadah Windows Server 2016 (beta). Untuk informasi selengkapnya, lihat <a href="#">Varian AMI yang dioptimalkan Amazon ECS</a> .	20 Desember 2016
Dukungan Blox OSS	Menambahkan dukungan untuk Blox OSS, yang mengizinkan penjadwal tugas kustom. Untuk informasi selengkapnya, lihat <a href="#">Jadwalkan wadah Anda di Amazon ECS</a> .	1 Desember 2016
Aliran acara Amazon ECS untuk CloudWatch Acara	Amazon ECS sekarang mengirimkan instance kontainer dan perubahan status tugas ke CloudWatch Acara. Untuk informasi selengkapnya, lihat <a href="#">Otomatiskan tanggapan terhadap kesalahan Amazon ECS menggunakan EventBridge</a> .	21 November 2016
Pencatatan kontainer Amazon ECS ke CloudWatch Log	Menambahkan dukungan untuk driver awslogs untuk mengirim aliran log kontainer ke Log. CloudWatch. Untuk informasi selengkapnya, lihat <a href="#">Kirim log Amazon ECS ke CloudWatch</a> .	September 12, 2016



Perubahan	Deskripsi	Tanggal
Layanan Amazon ECS dengan dukungan Elastic Load Balancing untuk port dinamis	Menambahkan dukungan untuk penyeimbang beban agar dapat mendukung beberapa instans, yaitu: kombinasi port per listener, yang dapat meningkatkan fleksibilitas untuk kontainer. Kini Anda dapat secara dinamis membiarkan Docker menentukan port host kontainer dan penjadwal ECS yang mendaftarkan instans:port dengan penyeimbang beban. Untuk informasi selengkapnya, lihat <a href="#">Gunakan load balancing untuk mendistribusikan lalu lintas layanan Amazon ECS</a> .	11 Agustus, 2016
Peran IAM untuk tugas Amazon ECS	Menambahkan dukungan untuk mengaitkan peran IAM dengan tugas. Ini memberikan izin yang detail ke kontainer kebalikan dari peran tunggal untuk seluruh instans kontainer. Untuk informasi selengkapnya, lihat <a href="#">Peran IAM tugas Amazon ECS</a> .	13 Juli 2016
Dukungan Docker 1.11	Menambahkan dukungan untuk Docker 1.11. Untuk informasi selengkapnya, lihat <a href="#">AMI Linux Amazon ECS yang dioptimalkan</a> .	31 Mei 2016
Penskalaan otomatis tugas	Amazon ECS menambahkan dukungan untuk secara otomatis menskalakan tugas Anda yang dijalankan oleh layanan. Untuk informasi selengkapnya, lihat <a href="#">Secara otomatis menskalakan layanan Amazon ECS Anda</a> .	18 Mei 2016
Pemfilteran ketentuan tugas pada famili tugas	Menambahkan dukungan untuk memfilter daftar ketentuan tugas berdasarkan famili ketentuan tugas. Untuk informasi lebih lanjut, lihat <a href="#">ListTaskDefinitions</a> .	17 Mei 2016
Kontainer Docker dan pencatatan agen Amazon ECS	Amazon ECS menambahkan kemampuan untuk mengirim agen ECS dan log kontainer Docker dari instance kontainer ke CloudWatch Log untuk menyederhanakan masalah pemecahan masalah.	5 Mei 2016

Perubahan	Deskripsi	Tanggal
AMI yang dioptimalkan ECS sekarang mendukung Amazon Linux 2016.03.	AMI yang dioptimalkan ECS menambahkan dukungan untuk Amazon Linux 2016.03. Untuk informasi selengkapnya, lihat <a href="#">AMI Linux Amazon ECS yang dioptimalkan</a> .	5 April 2016
Dukungan Docker 1.9	Menambahkan dukungan untuk Docker versi 1.9. Untuk informasi selengkapnya, lihat <a href="#">AMI Linux Amazon ECS yang dioptimalkan</a> .	Desember 22, 2015
CloudWatch metrik untuk CPU cluster dan reservasi memori	Amazon ECS menambahkan CloudWatch metrik khusus untuk reservasi CPU dan memori.	Desember 22, 2015
Pengalaman Amazon ECS baru yang dijalankan pertama	Pengalaman pertama kali dijalankan konsol Amazon ECS menambahkan pembuatan peran nol-klik.	November 23, 2015
Penempatan tugas di seluruh Availability Zone	Penjadwal layanan Amazon ECS menambahkan dukungan untuk penempatan tugas di seluruh Availability Zone.	8 Oktober 2015
CloudWatch metrik untuk kluster dan layanan Amazon ECS	Amazon ECS menambahkan CloudWatch metrik khusus untuk pemanfaatan CPU dan memori untuk setiap instance kontainer, layanan, dan keluarga definisi tugas dalam sebuah cluster. Metrik baru ini dapat digunakan untuk menskalakan instance kontainer di kluster menggunakan grup Auto Scaling atau untuk membuat alarm khusus. CloudWatch	17 Agustus 2015
Dukungan port UDP	Menambahkan dukungan untuk port UDP dalam ketentuan tugas.	Juli 7, 2015
Penggantian variabel lingkungan	Menambahkan dukungan untuk deregisterTaskDefinition dan penggantian variabel lingkungan untuk RunTask.	18 Juni 2015

Perubahan	Deskripsi	Tanggal
Pembaruan agen Amazon ECS otomatis	Menambahkan kemampuan untuk melihat versi agen ECS yang berjalan pada instans kontainer. Juga dapat memperbarui agen ECS dari AWS Management Console, AWS CLI, dan SDK.	11 Juni 2015
Penjadwal layanan Amazon ECS dan integrasi Elastic Load Balancing	Menambahkan kemampuan untuk menentukan layanan dan mengaitkan layanan tersebut dengan penyeimbang beban Elastic Load Balancing.	9 April 2015
Amazon ECS GA	Ketersediaan umum Amazon ECS di Wilayah AS Timur (Virginia N.), AS Barat (Oregon), Asia Pasifik (Tokyo), dan Eropa (Irlandia).	9 April 2015

Terjemahan disediakan oleh mesin penerjemah. Jika konten terjemahan yang diberikan bertentangan dengan versi bahasa Inggris aslinya, utamakan versi bahasa Inggris.